检验检测机构
资质认定证书附表

241100340022

检验检测机构名称： 杭州市质量计量科学研究院

批准日期： 2024 年 03 月 26 日

有效期至： 2030 年 03 月 25 日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门盖章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准 杭州市质量计量科学研究院 授权签字人及领域表

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	郁沁明	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号3.72-3.75 79-81 83-84 86-88 90-92 94-96 98-103 105.1-105.2 107 227.2 230-231 234 236-239 241-242 244-245 247-249 251-252 254-256 258-259 261-265 267-269 271 273 275 277 279-280 282-292 294 296 299 301 303 306-309 313 316-317 321 323-324 326-327 329-330 332-334 338 340 343-344 346 348-349 353 355 357-359 361-362 364 366-369 371 537 540 542-543 545-546 548 550 552 554 556 558 560-561 563 565-566 568-570 572-575 577-579 581-583 585-586 588-590 592 594 596 598 601 603-604 607 609-610 612-614 616-619 621-622 624-627 629 631-632 634-637 639 641 644 647-651 653-659 661-666 668-671 673 675 677 679 681 684 686 689 691 693 695 697 699 701-702 709 711-743 754-809 1053-1054 1056-1057 1063-1064 1067-1069	
2	毛晓波	其他人员/工程师	批准的检验检测能力范围中序号230-231 234 236-239 241-242 244-245 247-249 251-252 254-256 258-259 261-265 267-269 271 273 275 277 279-280 282-292 294 296 299 301 303 306-309 313 316-317 321 323-324 326-327 329-330 332-334 338 340 343-344 346 348-349 353 355 357-359 361-362 364 366-369 371 754-809 1056-1057 1062	
3	赵凯	部门主任/正高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号7 105 403 404.1 404.11 404.21 406-409 411 413 419.2 810-1021 1055 1070-1081	
4	郑春翠	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号7 105 403 404.1 404.11 404.21 406-409 411 413 419.2 810-1021 1055 1070-1081	
5	马洁清	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号7 105 403 404.1 404.11 404.21 406-409 411 413 419.2 810-1021 1055 1070-1081	
6	范俊杰	部门副主任/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号706-708 710	
7	金骏	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号1 3.72-3.75 4-6 8-12 21-27 42-43 49 56-59 61 63-75 77-81 83-84 86-88 90-92 94-96 98-103 105.1-105.2 107 111 114 116.1-116.13 117 119-121 123 125 127 129 131 133 135 137-138 140 143-149 152 154-155 157 159 161.1-161.16 163.1-163.3 164 166-167 169 171 173 175 177 179 181 184-186 188-189 191-193 195 198 200 202-203 205 208 210 213 215 217 220 222 226	

一、批准 杭州市质量计量科学研究院 授权签字人及领域表

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
			227.1 228 230-231 234 236-239 241-242 244-245 247-249 251-252 254-256 258-259 261-265 267-269 271 273 275 277 279-280 282-292 294 296 299 301 303 306-309 313 316-317 321 323-324 326-327 329-330 332-334 338 340 343-344 346 348-349 353 355 357-359 361-362 364 366-369 371-372 375-376 378-381 383-385 387.1-387.5 388-393 396-403 404.1-404.10 404.12-404.20 406-409 411-418 419.1 420-421 424 426-429 432 434-435 437-439 441-442 444 446 448-449 451-453 455-456 458 460-461 463 465 468 470 473 478 481 484 487 489 491 493 496 498 500 502 504-505 509 511 514 516 520-521 523 525 527-528 530-533 535-537 540 542-543 545-546 548 550 552 554 556 558 560-561 563 565-566 568-570 572-575 577-579 581-583 585-586 588-590 592.1-592.15 594.1-594.16 596 598.1-598.19 601 603-604 607.1-607.20 609-610 612-614 616-619 621-622 624-627 629 631-632 634-637 639.1-639.12 641 644 647-651 653-659 661-666 668-671 673.1-673.12 675 677 679 681 684 686 689 691 693 695 697 699 701-702 709 711-719 720.1-720.2 721-723 724.1-724.11 725 726.1-726.21 727.1-727.11 728-729 730.1-730.12 731-732 733.1-733.24 734-745 746.1-746.34 747-748 749.1-749.13 750-809	
8	刘之萍	部门副主任/工程师	批准的检验检测能力范围中序号1026-1049	
9	蔡丽	其他人员/工程师	批准的检验检测能力范围中序号1026-1049	
10	徐慧娟	部门副主任/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号1022-1023	
11	吴娟红	其他人员/工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-3 12.80-12.87 13-20 28-41 44-48 50-55 60 62 76 82 85 89 93 97 100-102 104 106 108-110 112-113 115 118 122 124 126 128 130 132 134 136 139 141-142 150-151 153 156 158 160 162 165 168 170 172 174 176 178 180 182-183 187 190 194 196-197 199 201 204 206-207 209 211-212 214 216 218-219 221 223-225 229 232-233 235 240 243 246 250 253 257 260 266 270 272 274 276 278 281 293 295 297-298 300 302 304-305 310-312 314-315 318-320 322 325 328 331 335-337 339 341-342 345	（2024-04-03更新）

一、批准 杭州市质量计量科学研究院 授权签字人及领域表

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
			347 350-352 354 356 360 363 365 370 373-374 377 382 386 394-395 405 410 422-423 425 430-431 433 436 440 443 445 447 450 454 457 459 462 464 466-467 469 471-472 474-477 479-480 482-483 485-486 488 490 492 494-495 497 499 501 503 506-508 510 512-513 515 517-519 522 524 526 529 534 538-539 541 544 547 549 551 553 555 557 559 562 564 567 571 576 580 584 587 591 593 595 597 599-600 602 605-606 608 611 615 620 623 628 630 633 638 640 642 1024-1025 1052	
12	彭华陵	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-3 12.80-12.87 13-20 28-41 44-48 50-55 60 62 76 82 85 89 93 97 100-102 104 106 108-110 112-113 115 118 122 124 126 128 130 132 134 136 139 141-142 150-151 153 156 158 160 162 165 168 170 172 174 176 178 180 182-183 187 190 194 196-197 199 201 204 206-207 209 211-212 214 216 218-219 221 223-225 229 232-233 235 240 243 246 250 253 257 260 266 270 272 274 276 278 281 293 295 297-298 300 302 304-305 310-312 314-315 318-320 322 325 328 331 335-337 339 341-342 345 347 350-352 354 356 360 363 365 370 373-374 377 382 386 394-395 405 410 422-423 425 430-431 433 436 440 443 445 447 450 454 457 459 462 464 466-467 469 471-472 474-477 479-480 482-483 485-486 488 490 492 494-495 497 499 501 503 506-508 510 512-513 515 517-519 522 524 526 529 534 538-539 541 544 547 549 551 553 555 557 559 562 564 567 571 576 580 584 587 591 593 595 597 599-600 602 605-606 608 611 615 620 623 628 630 633 638 640 642-643 645-646 652 660 667 672 674 676 678 680 682-683 685 687-688 690 692 694 1024-1025 1052	（2024-04-03更新）
13	王敏君	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-3 12.80-12.87 13-20 28-41 44-48 50-55 60 62 76 82 85 89 93 97 100-102 104 106 108-110 112-113 115 118 122 124 126 128 130 132 134 136 139 141-142 150-151 153 156 158 160 162 165 168 170 172 174 176 178 180 182-183 187 190 194 196-197 199 201 204 206-207 209 211-212 214 216 218-219 221 223-225 229 232-233 235 240 243 246 250 253 257 260 266 270 272 274 276 278 281 293 295 297-298 300 302	（2024-04-03更新）

一、批准 杭州市质量计量科学研究院 授权签字人及领域表

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
			304-305 310-312 314-315 318-320 322 325 328 331 335-337 339 341-342 345 347 350-352 354 356 360 363 365 370 373-374 377 382 386 394-395 405 410 422-423 425 430-431 433 436 440 443 445 447 450 454 457 459 462 464 466-467 469 471-472 474-477 479-480 482-483 485-486 488 490 492 494-495 497 499 501 503 506-508 510 512-513 515 517-519 522 524 526 529 534 538-539 541 544 547 549 551 553 555 557 559 562 564 567 571 576 580 584 587 591 593 595 597 599-600 602 605-606 608 611 615 620 623 628 630 633 638 640 642-643 645-646 652 660 667 672 674 676 678 680 682-683 685 687-688 690 692 694 1024-1025 1052	
14	顾虎	主任/正高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-3 12.80-12.87 13-20 28-41 44-48 50-55 60 62 76 82 85 89 93 97 100-102 104 106 108-110 112-113 115 118 122 124 126 128 130 132 134 136 139 141-142 150-151 153 156 158 160 162 165 168 170 172 174 176 178 180 182-183 187 190 194 196-197 199 201 204 206-207 209 211-212 214 216 218-219 221 223-225 229 232-233 235 240 243 246 250 253 257 260 266 270 272 274 276 278 281 293 295 297-298 300 302 304-305 310-312 314-315 318-320 322 325 328 331 335-337 339 341-342 345 347 350-352 354 356 360 363 365 370 373-374 377 382 386 394-395 405 410 422-423 425 430-431 433 436 440 443 445 447 450 454 457 459 462 464 466-467 469 471-472 474-477 479-480 482-483 485-486 488 490 492 494-495 497 499 501 503 506-508 510 512-513 515 517-519 522 524 526 529 534 538-539 541 544 547 549 551 553 555 557 559 562 564 567 571 576 580 584 587 591 593 595 597 599-600 602 605-606 608 611 615 620 623 628 630 633 638 640 642 696 698 700 703-705 1024-1025 1050-1052	（2024-04-03更新）
15	王琳	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号1 4-6 8-12 21-27 42-43 49 56-59 61 63-75 77-78 111 114 116-117 119-121 123 125 127 129 131 133 135 137-138 140 143-149 152 154-155 157 159 161 163-164 166-167 169 171 173 175 177 179 181 184-186 188-189 191-193 195 198 200 202-203 205 208 210 213 215 217 220 222 226-228 230-231 234	（2024-04-03更新）

一、批准 杭州市质量计量科学研究院 授权签字人及领域表

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
			236-239 241-242 244-245 247-249 251-252 254-256 258-259 261-265 267-269 271 273 275 277 279-280 282-292 294 296 299 301 303 306-309 313 316-317 321 323-324 326-327 329-330 332-334 338 340 343-344 346 348-349 353 355 357-359 361-362 364 366-369 371-372 375-376 378-381 383-385 387-393 396-403 404.1-404.20 404.22 406-409 411-418 419.1 420-421 424 426-429 432 434-435 437-439 441-442 444 446 448-449 451-453 455-456 458 460-461 463 465 468 470 473 478 481 484 487 489 491 493 496 498 500 502 504-505 509 511 514 516 520-521 523 525 527-528 530-533 535-536 744-809 1056-1062 1065-1066	
16	李莉	副主任/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-3 12.80-12.87 13-20 28-41 44-48 50-55 60 62 76 82 85 89 93 97 100-102 104 106 108-110 112-113 115 118 122 124 126 128 130 132 134 136 139 141-142 150-151 153 156 158 160 162 165 168 170 172 174 176 178 180 182-183 187 190 194 196-197 199 201 204 206-207 209 211-212 214 216 218-219 221 223-225 229 232-233 235 240 243 246 250 253 257 260 266 270 272 274 276 278 281 293 295 297-298 300 302 304-305 310-312 314-315 318-320 322 325 328 331 335-337 339 341-342 345 347 350-352 354 356 360 363 365 370 373-374 377 382 386 394-395 405 410 422-423 425 430-431 433 436 440 443 445 447 450 454 457 459 462 464 466-467 469 471-472 474-477 479-480 482-483 485-486 488 490 492 494-495 497 499 501 503 506-508 510 512-513 515 517-519 522 524 526 529 534 538-539 541 544 547 549 551 553 555 557 559 562 564 567 571 576 580 584 587 591 593 595 597 599-600 602 605-606 608 611 615 620 623 628 630 633 638 640 642-643 645-646 652 660 667 672 674 676 678 680 682-683 685 687-688 690 692 694 1024-1025 1052	（2024-04-03更新）
17	戴宏翔	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号643 645 646.1-646.2 652 660 667 672 674 676 678 680 682-683 685 687-688 690 692 694 696 698 700 703-705 1050-1051	（2024-04-03更新）

一、批准 杭州市质量计量科学研究院 授权签字人及领域表

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	慎月强	部门副主任/工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-108	
2	曹亦平	其他人员/工程师	批准的检验检测能力范围中序号69-101	
3	朱腾飞	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号2-68 102-108	
4	金骏	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号1	
5	王琳	其他人员/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号1	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	抽屉导轨	1.1	过载/垂直向下静载荷	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.2	过载/水平测向静载荷	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.3	过载/猛关或猛开	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.4	功能/操作力	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.5	功能/抽屉导轨组件底部变形	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.6	功能/抽屉导轨组件结构强度	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.7	功能/耐久性	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.8	功能/垂直向下静载荷	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.9	功能/水平侧向静载荷	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.10	功能/拉出安全性	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.11	功能/猛关或猛开	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.12	功能/下沉量	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
		1.13	耐腐蚀	家具五金 抽屉导轨 QB/T 2454-2013		
2	针织内衣	2.1	甲醛含量	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.2	pH值	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.3	异味	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.4	可分解致癌芳香胺染料	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.5	纤维含量	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.6	顶破强力	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.7	水洗尺寸变化率	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.8	耐水色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023	不做仪器评级	
		2.9	耐皂洗色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023	不做仪器评级	
		2.10	耐汗渍色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023	不做仪器评级	
		2.11	耐摩擦色牢度	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.12	外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		2.13	起球	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.14	洗液沾色程度	针织内衣 GB/T 8878-2023		
		2.15	洗后外观质量	针织内衣 GB/T 8878-2023		
3	纺织品	3.1	厚度	纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T 3820-1997		
		3.2	含水率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		3.3	回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
		3.4	撕破性能	纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样（双缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.4-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.5-2009		
		3.5	顶破强力	纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		3.6	耐磨性	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007		
				纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第3部分:质量损失的测定 GB/T 21196.3-2007		
				纺织品 马丁代尔法织物耐磨性		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				的测定 第4部分:外观变化的评定 GB/T 21196.4-2007		
		3.7	尺寸变化	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
		3.8	水洗尺寸变化率	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
		3.9	水浸尺寸变化率	纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定 GB/T 8631-2001		
		3.10	经洗涤后外观平整度	纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法 GB/T 13769-2009		
		3.11	经洗涤后褶裥外观	纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法 GB/T 13770-2009		
		3.12	经洗涤后接缝外观平整度	纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法 GB/T 13771-2009		
		3.13	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		3.14	附件锐利性/锐利尖端	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		3.15	附件锐利性/锐利边缘	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		3.16	防水性能/静水压	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744-2013		
		3.17	防水性能/沾水等级	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012		
		3.18	透气性	纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.19	燃烧性能/垂直方向损毁长度	纺织品燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
		3.20	燃烧性能/阴燃时间	纺织品燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
		3.21	燃烧性能/续燃时间	纺织品燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
		3.22	燃烧性能/燃烧速率	纺织品 燃烧性能 45° 方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
		3.23	防紫外线性能	纺织品 防紫外线性能的评定 GB/T 18830-2009		
		3.24	拒油性	纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验 GB/T 19977-2014		
		3.25	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008	不做仪器评级	
		3.26	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013	不做仪器评级	
		3.27	耐干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015	不做仪器评级	
		3.28	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013	不做仪器评级	
		3.29	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-2019	不做仪器评级	
		3.30	耐干热色牢度	纺织品 色牢度试验 耐干热(热压除外)色牢度 GB/T 5718-1997		
		3.31	耐热压色牢度	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
		3.32	耐次氯酸盐漂白色牢度	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		
		3.33	耐人造光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008	不做仪器评级	仅限被产品标准中带年代号引用时使用。

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019	不做仪器评级	
		3.34	耐人造气候色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度:氙弧 GB/T 8430-1998		
		3.35	耐氯化水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013	不做仪器评级	
		3.36	耐家庭和商业洗涤色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014	不做仪器评级	
		3.37	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009	不做仪器评级	
		3.38	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019	不做仪器评级	
		3.39	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014	不做仪器评级	
		3.40	纤维含量	纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法） GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.6-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） GB/T 2910.7-2009		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法） GB/T 2910.9-2009		
				纺织品 定量化学分析 第10部分：三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物（二氯甲烷法） GB/T 2910.10-2009		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.11-2009		
				纺织品 定量化学分析 第12部分:聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2023		
				纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） GB/T 2910.14-2009		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） GB/T 2910.16-2009		
				纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.17-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分：聚酯纤维和某些其他纤维的混合物（苯酚/四氯乙烷法） GB/T 2910.24-2009		
				纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其它纤维的混合物 GB/T 2910.101-2009		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 FZ/T 01095-2002		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维混纺产品 定量化学分析方法 FZ/T 01103-2009		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物(甲酸/氯化锌法) FZ/T 01112-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 金属纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01126-2014		
				纺织品 定量化学分析 天然纤维素纤维与某些再生纤维素纤维的混合物（盐酸法） FZ/T 01131-2016		
				麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法 FZ/T 30003-2009		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
				纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 37629-2019		
				纺织品 定量化学分析 醋酯纤维或三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（盐酸法） GB/T 37630-2019		
				纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019		
				纺织品 山羊绒、绵羊毛、其他特种动物纤维及其混合物定量分析 第1部分:光学显微镜法 GB/T 40905.1-2021	只做显微图像分析仪法	
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（盐酸法） FZ/T 01159-2022		
		3.41	纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第2部分:燃烧法 FZ/T 01057.2-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法 FZ/T 01057.3-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法 FZ/T 01057.4-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织纤维鉴别试验方法 第5部分:含氯含氮呈色反应法 FZ/T 01057.5-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第6部分:熔点法 FZ/T 01057.6-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第8部分：红外光谱法 FZ/T 01057.8-2012		
		3.42	甲醛	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		3.43	pH值	纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		
		3.44	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		3.45	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		3.46	致癌染料	纺织品 致癌染料的测定 GB/T 20382-2006		
		3.47	重金属	纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006		
				纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		
		3.48	重金属/六价铬	纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬分光光度法 GB/T 17593.3-2006		
		3.49	总铅和总镉	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		
		3.50	含氯苯酚/2,3,5,6-四氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006		
		3.51	含氯苯酚/五氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法 GB/T 18414.1-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.52	含氯苯酚	纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分:气相色谱法 GB/T 18414.2-2006		
		3.53	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		3.54	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 23322-2018		
		3.55	富马酸二甲酯	纺织品 富马酸二甲酯的测定 GB/T 28190-2011		
		3.56	荧光增白剂	纺织品 荧光增白剂的测定 FZ/T 01137-2016		
		3.57	镍释放量	纺织制品附件镍释放量的测定 GB/T 30158-2013		
		3.58	吸湿速干性/吸水率	纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法 GB/T 21655.1-2023		保留旧标准能力，仅限被产品标准引用时使用
		3.59	吸湿速干性/滴水扩散时间	纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法 GB/T 21655.1-2023		保留旧标准能力，仅限被产品标准引用时使用
		3.60	吸湿速干性/芯吸高度	纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法 GB/T 21655.1-2023		保留旧标准能力，仅限被产品标准引用时使用
		3.61	吸湿速干性/干燥速率	纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法 GB/T 21655.1-2023		保留旧标准能力，仅限被产品标准引用时使用
		3.62	吸湿速干性/透湿量	纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法 GB/T 21655.1-2008		已废止标准，仅限被产品标准引用时使用
		3.63	吸湿速干性/单向传递指数	纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法 GB/T 21655.2-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.64	吸湿速干性/吸水速率	纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法 GB/T 21655.2-2019		
		3.65	吸湿速干性/最大浸湿半径	纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法 GB/T 21655.2-2019		
		3.66	吸湿速干性/浸湿时间	纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法 GB/T 21655.2-2019		
		3.67	吸湿速干性/液态水扩散速度	纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分:动态水分传递法 GB/T 21655.2-2019		
		3.68	潜在酚黄变	纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评定 GB/T 29778-2013		
		3.69	毛细效应	纺织品 毛细效应试验方法 FZ/T 01071-2008		
		3.70	使用说明	消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012		
		3.71	纤维含量标识	纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013		
		3.72	长度和幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		3.73	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		3.74	耐湿摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		3.75	耐干摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		3.76	全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸	纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定 GB/T 31126-2014		
4	杯状暗铰链	4.1	功能/下沉量	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
		4.2	功能/垂直静载	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
		4.3	功能/操作力	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		

二、批准　杭州市质量计量科学研究院　检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　**批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.4	功能/水平静载荷	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
		4.5	功能/耐久性	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
		4.6	功能/耐腐蚀	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
		4.7	过载/垂直静载荷	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
		4.8	过载/水平静载荷	家具五金 杯状暗铰链 QB/T 2189-2013		
5	普通型合页	5.1	外观	合页 第1部分:普通型合页 QB/T 4595.1-2013		
		5.2	寿命	合页 第1部分:普通型合页 QB/T 4595.1-2013		
		5.3	尺寸及偏差	合页 第1部分:普通型合页 QB/T 4595.1-2013		
		5.4	负重	合页 第1部分:普通型合页 QB/T 4595.1-2013		
		5.5	转动力	合页 第1部分:普通型合页 QB/T 4595.1-2013		
		5.6	轴向和径向磨损及门扇下沉量	合页 第1部分:普通型合页 QB/T 4595.1-2013		
6	轻型合页/轻型合页	6.1	外观/表面粗糙度	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.2	外观/缺陷	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.3	外观/外观质量	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.4	尺寸偏差/长度偏差	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.5	尺寸偏差/孔距偏差	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.6	尺寸偏差/厚度偏差	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.7	尺寸偏差/宽度偏差	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.8	轴向间隙和径向间隙	合页 第2部分:轻型合页		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				QB/T 4595.2-2013		
		6.9	使用寿命	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.10	转动力	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.11	负重	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
		6.12	耐腐蚀性能	合页 第2部分:轻型合页 QB/T 4595.2-2013		
7	食品接触材料及制品	7.1	游离酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023		保留旧标准能力
		7.2	铝迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
		7.3	壬基酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 壬基酚迁移量的测定 GB 31604.50-2020		
		7.4	1,4- 丁二醇迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品1,4-丁二醇迁移量的测定 GB 31604.51-2021		
		7.5	对苯二胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.6	间苯二胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.7	2,4- 二氨基甲苯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.8	4,4'- 二氨基二苯醚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.9	联苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 31604.52-2021		
		7.10	4,4'-二氨基二苯甲烷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.11	苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.12	邻甲氧基苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.13	邻甲苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.14	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.15	3,3'-二甲氧基联苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.16	3,3'-二甲基联苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.17	2,6'-二甲基苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.18	2,4'-二氨基二苯甲烷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.19	2,4-二氨基苯甲醚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.20	3-氨基对甲苯甲醚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.21	2,4, 5-三甲基苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.22	4,4'-	食品安全国家标准		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			二氨基二苯硫醚迁移量	食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.23	对氯苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.24	2,4-二甲基苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.25	2-萘胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.26	2,2'-二氨基二苯甲烷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.27	4-氨基联苯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.28	4-氯邻甲苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.29	2-氨基-4-硝基甲苯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.30	3,3'-二氯联苯胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.31	对氨基偶氮苯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.32	4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021		
		7.33	乙苯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016		
		7.34	苯乙烯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.35	二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		
		7.36	六亚甲基二异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		
		7.37	环己基异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		
		7.38	甲苯-2,6-二异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		
		7.39	甲苯-2，4-二异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		
		7.40	萘-1,5-二异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016		
		7.41	铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016		
		7.42	铅迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016		
		7.43	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016		
		7.44	己内酰胺	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016		
		7.45	己内酰胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016		
		7.46	1,3-丁二烯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2016		
		7.47	1,3-丁二烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-2016		
		7.48	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023		保留旧标准能力
		7.49	11-氨基十一酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 GB 31604.13-2016		
		7.50	氯乙烯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016		
		7.51	氯乙烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016		
		7.52	迁移试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 GB 31604.1-2015		
		7.53	锑迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016		
				食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
		7.54	甲醛迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016		
		7.55	铬迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016		
				食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素		保留旧标准能力

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.56	己二酸二(2-乙基)己酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.28-2016		
		7.57	己二酸二(2-乙基)己酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.28-2016		
		7.58	游离酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023		保留旧标准能力
		7.59	1- 辛烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB 31604.14-2016		
		7.60	四氢呋喃迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB 31604.14-2016		
		7.61	砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016		
		7.62	砷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016		
				食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
		7.63	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定 GB 31604.18-2016		
		7.64	甲基丙烯酸甲酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酸和甲基丙烯酸及		保留旧标准能力

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				其酯类迁移量的测定 GB 31604.29-2023		
		7.65	1,3-苯二甲胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定 GB 31604.11-2016		
		7.66	顺丁烯二酸及其酸酐迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB 31604.40-2016		
		7.67	醋酸乙烯酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 GB 31604.20-2016		
		7.68	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.69	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.70	邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.71	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.72	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.73	邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯（DMEP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.74	邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯（BMPP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.75	邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.76	邻苯二甲酸二戊酯（DPP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.77	邻苯二甲酸二己酯（DHXP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.78	邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.79	邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.80	邻苯二甲酸二环己酯（DCHP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.81	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.82	邻苯二甲酸二苯酯（DPhP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.83	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.84	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.85	邻苯二甲酸二壬酯（DNP）	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.86	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.87	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.88	邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.89	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.90	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.91	邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯（DMEP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.92	邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯（BMPP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.93	邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.94	邻苯二甲酸二戊酯（DPP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.95	邻苯二甲酸二己酯（DHXP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.96	邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP)迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.97	邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.98	邻苯二甲酸二环己酯（DCHP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.99	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.100	邻苯二甲酸二苯酯（DPhP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.101	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.102	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.103	邻苯二甲酸二壬酯（DNP）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016		
		7.104	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定 GB 31604.15-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.105	锌迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
				食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-2016		
		7.106	镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
				食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016		
		7.107	镍迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
				食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016		
		7.108	对苯二甲酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 GB 31604.21-2016		
		7.109	2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定 GB 31604.10-2016		
		7.110	乙二胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB 31604.43-2016		
		7.111	己二胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB 31604.43-2016		
		7.112	乙二醇迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2016		
		7.113	二甘醇迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-2016		
		7.114	标签	食品接触材料及制品标签通则 GB/T 30643-2014		
		7.115	产品信息	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016		
		7.116	可追溯性	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016		
		7.117	标签标识	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016		
		7.118	迁移试验预处理	食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB 5009.156-2016		
		7.119	双酚F迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 双酚F和双酚S迁移量的测定 GB 31604.54-2023		
		7.120	双酚S迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 双酚F和双酚S迁移量的测定 GB 31604.54-2023		
		7.121	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 GB 31604.55-2023		
		7.122	2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 GB 31604.55-2023		
		7.123	5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异噻唑啉酮类化合物迁移量的测定 GB 31604.55-2023		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.124	月桂内酰胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 月桂内酰胺迁移量的测定 GB 31604.56-2023		
		7.125	(2-羟基-4-甲氧基苯基)(2-羟苯基)甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.126	2,4-二羟基二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.127	(2-羟基-4-甲氧基苯基)苯基甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.128	4,4'-二羟基二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.129	2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.130	2-羟基-4-正己氧基二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.131	二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.132	4,4'-二氟二苯甲酮迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 二苯甲酮类物质迁移量的测定 GB 31604.57-2023		
		7.133	抗氧化剂2246迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.134	抗氧化剂264迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.135	丁基羟基茴香醚(BHA)迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.136	2,4-二叔丁基苯酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.137	抗氧化剂425迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.138	抗氧化剂300迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.139	抗氧化剂1010迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.140	抗氧化剂1076迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.141	抗氧化剂168迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 9种抗氧化剂迁移量的测定 GB 31604.58-2023		
		7.142	苯酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023		
		7.143	荧光性物质	食品安全国家标准 食品接触材料及制品纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		
		7.144	钡迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.145	钴迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.146	铜迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.147	铁迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.148	锂迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.149	锰迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.150	钼迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
		7.151	锡迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		
8	合页	8.1	寿命	合页 第4部分:H型合页 QB/T 4595.4-2013		
9	合页/合页	9.1	型式和尺寸	合页 第4部分:H型合页 QB/T 4595.4-2013		
		9.2	转动力	合页 第4部分:H型合页 QB/T 4595.4-2013		
		9.3	负重	合页 第4部分:H型合页 QB/T 4595.4-2013		
10	T型合页/T型合页	10.1	外观/表面粗糙度	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.2	外观/缺陷	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.3	外观/外观质量	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		10.4	尺寸偏差/长度偏差	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.5	尺寸偏差/孔距偏差	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.6	尺寸偏差/厚度偏差	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.7	尺寸偏差/宽度偏差	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.8	轴向间隙和径向间隙	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.9	使用寿命	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.10	转动力	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.11	负重	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
		10.12	耐腐蚀性能	合页 第5部分:T型合页 QB/T 4595.5-2013		
11	抽芯型合页/抽芯型合页	11.1	外观/表面粗糙度	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.2	外观/缺陷	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.3	外观/外观质量	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.4	尺寸偏差/长度偏差	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.5	尺寸偏差/孔距偏差	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.6	尺寸偏差/厚度偏差	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.7	尺寸偏差/宽度偏差	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.8	轴向间隙和径向间隙	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.9	使用寿命	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.10	转动力	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
		11.11	负重	合页 第3部分:抽芯型合页		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				QB/T 4595.3-2013		
		11.12	耐腐蚀性能	合页 第3部分:抽芯型合页 QB/T 4595.3-2013		
12	玩具安全	12.1	机械和物理性能	玩具安全 第1部分:基本规范 GB 6675.1-2014		
		12.2	易燃性能	玩具安全 第1部分:基本规范 GB 6675.1-2014		
		12.3	玩具标识/玩具使用说明	玩具安全 第1部分:基本规范 GB 6675.1-2014		
		12.4	玩具标识/玩具警告标识	玩具安全 第1部分:基本规范 GB 6675.1-2014		
		12.5	正常使用	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.6	可预见的合理滥用	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.7	材料/材料质量	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.8	材料/膨胀材料	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.9	小零件/36个月以下儿童使用的玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.10	小零件/36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.11	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/挤压玩具、摇铃及类似玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.12	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/小球	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.13	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/毛球	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.14	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/学前玩偶	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.15	某些特定玩具的形状、尺寸及强	玩具安全 第2部分:机械与物理性		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			度/玩具奶嘴	能 GB 6675.2-2014		
		12.16	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/气球	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.17	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/弹珠	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.18	某些特定玩具的形状、尺寸及强度/半球形玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.19	边缘/可触及的金属或玻璃边缘	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.20	边缘/功能性锐利边缘	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.21	边缘/金属玩具边缘	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.22	边缘/模塑玩具边缘	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.23	边缘/外露螺栓或螺纹杆的边缘	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.24	尖端/可触及锐利尖端	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.25	尖端/功能性锐利尖端	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.26	尖端/木制玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.27	突出部件/突出物	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.28	突出部件/把手和其他类似的管子	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.29	金属丝和杆件	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.30	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.31	绳索和弹性绳/18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.32	绳索和弹性绳/18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.33	绳索和弹性绳/36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.34	绳索和弹性绳/玩具袋上的绳索	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.35	绳索和弹性绳/童床或游戏围栏上的悬挂玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.36	绳索和弹性绳/童床上的健身玩具及类似玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.37	绳索和弹性绳/飞行玩具的绳索、细绳或线	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.38	折叠机构/玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.39	折叠机构/带有折叠机构的其他玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.40	折叠机构/铰链间隙	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.41	孔、间隙、机械装置的可触及性/刚性材料上的圆孔	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.42	孔、间隙、机械装置的可触及性/活动部件间的间隙	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.43	孔、间隙、机械装置的可触及性/乘骑玩具的传动链或皮带	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.44	孔、间隙、机械装置的可触及性/其他驱动机构	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.45	孔、间隙、机械装置的可触及性/发条钥匙	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.46	弹簧	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.47	稳定性及超载要求/乘骑玩具及座位稳定性	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.48	稳定性及超载要求/可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.49	稳定性及超载要求/不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.50	稳定性及超载要求/前后稳定性	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.51	稳定性及超载要求/乘骑玩具及座位的超载性能	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.52	稳定性及超载要求/静止在地面上的玩具的稳定性	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.53	封闭式玩具/通风装置	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.54	封闭式玩具/关闭件	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.55	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.56	弹射玩具/一般要求	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.57	弹射玩具/蓄能弹射玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.58	弹射玩具/非蓄能弹射玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.59	水上玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.60	热源玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.61	液体填充玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.62	口动玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.63	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.64	玩具火药帽	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.65	声响要求	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014	只测最大尺寸不超过50cm的玩具	
		12.66	磁体和磁性部件/供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.67	磁体和磁性部件/带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	玩具安全 第2部分:机械与物理性能 GB 6675.2-2014		
		12.68	一般要求	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.69	头戴玩具/总则	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.70	头戴玩具/伸出玩具表面长度大于或等于50mm，由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.71	头戴玩具/伸伸出玩具表面长度小于50mm，由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.72	头戴玩具/伸出玩具表面长度小千50 mm.由毛发毛绒或其他类似特性材料(例如:自由器挂丝带、纸质或布绳)制成的胡	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			须、触须、假发等玩具			
		12.73	头戴玩具/整体或部分为模压面具	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.74	头戴玩具/头戴玩具上的飘拂物	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.75	化妆服饰	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.76	供儿童进入的玩具	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.77	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）/总则	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.78	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）/最大尺寸为520mm及以下的软体填充玩具	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.79	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）/最大尺寸大于520mm及以下的软体填充玩具	玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.3-2014		
		12.80	最大限量要求/锑	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
		12.81	最大限量要求/砷	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
		12.82	最大限量要求/钡	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
		12.83	最大限量要求/镉	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
		12.84	最大限量要求/铬	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
		12.85	最大限量要求/铅	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.86	最大限量要求/汞	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
		12.87	最大限量要求/硒	玩具安全 第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		
13	纺织品/机织物	13.1	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		13.2	单位长度质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		13.3	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		
		13.4	纱线线密度	纺织品 机织物结构分析方法 第5部分:织物中拆下纱线线密度的测定 GB/T 29256.5-2012		
		13.5	抗滑移性	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法 GB/T 13772.1-2008		
				纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法 GB/T 13772.2-2018		
		13.6	拉伸弹性	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法 FZ/T 01034-2008		
14	纺织品/毛织物	14.1	单位面积质量	毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		
15	纺织品/针织物	15.1	单位面积质量	针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		
16	毛绒纤维/羊毛纤维	16.1	纤维直径	羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法 GB/T 10685-2007		
17	蚕丝绵	17.1	丝绵长度	蚕丝绵纤维长度试验方法 FZ/T 40009-2017		
				蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.2	重量检验	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.3	pH值	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		17.4	异味	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.5	纤维含量	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.6	含油率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.7	回潮率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.8	残胶率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.9	含杂率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.10	荧光增白剂	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		17.11	外观质量	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
18	纺织品/毛针织物	18.1	编织密度	毛针织物编织密度系数试验方法 FZ/T 70008-2012		
19	卷装纱	19.1	单根纱线断裂强力和断裂伸长率	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法） GB/T 3916-2013		
20	纺织品/织物	20.1	拉伸性能/断裂伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		
		20.2	拉伸性能/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		
				纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定 抓样法 GB/T 3923.2-2013		
		20.3	胀破性能/胀破强力	纺织品 织物胀破性能第1部分：胀破强力和胀破扩张的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005		
		20.4	胀破性能/胀破扩张度	纺织品 织物胀破性能第1部分：胀破强力和胀破扩张的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005		
		20.5	起毛起球性能	织物品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
		20.6	汽蒸尺寸变化	织物经汽蒸后尺寸变化试验方法 FZ/T 20021-2012		
		20.7	透湿性/透湿度	纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法 GB/T 12704.1-2009		
				纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法 GB/T 12704.2-2009		
		20.8	透湿性/透湿率	纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法 GB/T 12704.1-2009		
				纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法 GB/T 12704.2-2009		
		20.9	透湿性/透湿系数	纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法 GB/T 12704.1-2009		
				纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法 GB/T 12704.2-2009		
		20.10	防钻绒性	纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分：摩擦法 GB/T 12705.1-2009		
				纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法 GB/T 12705.2-2009		
21	家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具	21.1	一般要求/静态强度	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.2	一般要求/最大高度	玩具安全 第11部分:家用秋千、		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.3	一般要求/角和边缘	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.4	一般要求/突出部件	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.5	一般要求/攀爬和摆动绳索、链条和缆绳	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.6	一般要求/外露的开口管子	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.7	围栏	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.8	横档梯、台阶梯和楼梯	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.9	挤夹/头部和颈部挤夹	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.10	挤夹/衣物和头发勾挂	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.11	挤夹/脚部挤夹	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.12	挤夹/手指挤夹	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.13	除滑梯、秋千和带有横梁的玩具外其他活动玩具的稳定性/一般要求	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.14	除滑梯、秋千和带有横梁的玩具外其他活动玩具的稳定性/自由下落高度小于或等于600mm的活动玩具的稳定性	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.15	除滑梯、秋千和带有横梁的玩具外其他活动玩具的稳定性/自由下落高度大于600mm的活动玩具的稳定性	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.16	滑梯/滑梯的稳定性	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.17	滑梯/滑梯的侧挡板	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.18	滑梯/滑梯的起始段、滑行段和滑出段	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.19	滑梯/滚轴滑梯	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.20	秋千/秋千和其他带有横梁的活动玩具的稳定性	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.21	秋千/横梁、摆动装置、悬挂连接器和悬挂接头的强度	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		21.22	秋千/摆动元件的侧向稳定性	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.23	秋千/摆动元件与地面之间的最小间距	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.24	跷跷板	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.25	旋转木马和摇摆玩具	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.26	警告和标识/标识	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.27	警告和标识/组装和安装说明	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
		21.28	警告和标识/维护说明	玩具安全 第11部分:家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具 GB 6675.11-2014		
22	玩具产品	22.1	玩具使用说明/玩具使用说明	消费品使用说明 第5部分:玩具 GB/T 5296.5-2006		
23	毛绒、布制玩具	23.1	不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.2	功能性	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.3	塑料件表面	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.4	填充物	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.5	完整性	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.6	对称性	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		23.7	尺寸	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.8	成品外表	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.9	活动关节功能	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.10	活动关节的装配牢度	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.11	涂料附着牢度	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.12	破洞	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.13	缝纫拼缝及布绒牢度	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.14	缝纫质量	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.15	色差	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.16	表情装饰线	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.17	质量	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.18	露底布	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
		23.19	颗粒填充物内胆	毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007		
24	生活饮用水输配水设备及防护材料/饮用水输配水设备	24.1	pH	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.2	汞	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.3	砷	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.4	肉眼可见物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.5	臭和味	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.6	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		24.7	铜	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.8	铬（六价）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.9	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.10	锰	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.11	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998	不测醛类	
		24.12	挥发酚类	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.13	氟化物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.14	浑浊度	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.15	硝酸盐	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.16	色度	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.17	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.18	铁	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		24.19	银	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				1998		
		24.20	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
25	生活饮用水和水源水	25.1	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做6.6 电感耦合等离子体质谱法	
		25.2	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做7.6 电感耦合等离子体质谱法	
		25.3	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做9.4 电感耦合等离子体质谱法,	
		25.4	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做10.4 电感耦合等离子体质谱法,	
		25.5	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做11.4 电感耦合等离子体质谱法	
		25.6	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做12.4 电感耦合等离子体质谱法	
		25.7	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	
		25.8	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做14.3 电感耦合等离子体质谱法	
		25.9	钼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做16.3 电感耦合等离子体质谱法	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		25.10	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做18.3 电感耦合等离子体质谱法	
		25.11	钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做19.3 电感耦合等离子体质谱法,	
		25.12	锑	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做22.3 电感耦合等离子体质谱法,	
		25.13	铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做23.4 电感耦合等离子体质谱法	
		25.14	铊	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做24.2 电感耦合等离子体质谱法,	
		25.15	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做29.3 电感耦合等离子体质谱法,	
		25.16	铬	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只做4.5 电感耦合等离子体质谱法,	
26	电镀层/电镀层	26.1	尺寸要求和量规检查/电镀前尺寸要求	紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2002		
		26.2	尺寸要求和量规检查/电镀后的尺寸要求	紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2002		
		26.3	外观	紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2002		
		26.4	耐腐蚀	紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2002		
		26.5	镀层厚度/局部厚度	紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2002		
		26.6	镀层厚度/批平均厚度	紧固件 电镀层 GB/T 5267.1-2002		
27	紧固件公差 螺栓、螺钉	27.1	几何公差/位置度与圆跳动公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	、螺柱和螺母			母 GB/T 3103.1-2002		
		27.2	几何公差/位置度公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.3	几何公差/全跳动公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.4	几何公差/形状公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.5	几何公差/支撑面形状允许误差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.6	几何公差/直线度公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.7	尺寸公差/公差水平	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.8	尺寸公差/公称长度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.9	尺寸公差/内六角和开槽深度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.10	尺寸公差/外螺纹	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.11	尺寸公差/头部直径	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.12	尺寸公差/头部高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.13	尺寸公差/对角宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.14	尺寸公差/对边宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.15	尺寸公差/开槽宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.16	尺寸公差/扳拧高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.17	尺寸公差/支撑面直径和垫圆面高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.18	尺寸公差/无螺	紧固件公差		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			纹杆径	螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.19	尺寸公差/螺纹长度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.20	自攻螺钉公差/位置度公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.21	自攻螺钉公差/全跳动公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.22	自攻螺钉公差/公差水平	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.23	自攻螺钉公差/对角宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.24	自攻螺钉公差/对边宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.25	自攻螺钉公差/形状公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.26	自攻螺钉公差/扳拧高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.27	自攻螺钉公差/支撑面直径和垫圆面高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.28	自攻螺钉公差/直线度公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.29	自攻螺钉公差/螺母高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.30	螺母尺寸公差/位置度公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.31	螺母尺寸公差/全跳动公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.32	螺母尺寸公差/公差水平	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.33	螺母尺寸公差/对角宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.34	螺母尺寸公差/对边宽度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		27.35	螺母尺寸公差/形状公差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.36	螺母尺寸公差/扳拧高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.37	螺母尺寸公差/支撑面形状允许误差	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.38	螺母尺寸公差/支撑面直径和垫圆面高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
		27.39	螺母尺寸公差/螺母高度	紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002		
28	纺织品/织物及其制品	28.1	接缝强力	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		
				纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分:抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
29	纺织品/针织物和弹性机织物	29.1	接缝强力及伸长率	针织物和弹性机织物接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031-2016		
30	纺织品/毛机织物	30.1	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
31	纺织品/毛纺织品	31.1	伸长回复	毛纺织品伸长和回复性试验方法 FZ/T 70005-2006		
		31.2	二氯甲烷可溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		
32	针织物	32.1	拉伸弹性回复率	针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2022	只做恒速拉伸法	
33	纺织品/针织上衣	33.1	接缝强力	针织上衣腋下接缝强力试验方法 FZ/T 70007-2015		
34	纺织品/织物和服装	34.1	清洗和整烫后性能/尺寸变化率	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		34.2	清洗和整烫后性能/变色牢度	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.3	清洗和整烫后性能/耐干洗色牢度	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.4	清洗和整烫后性能/耐湿洗色牢度	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.5	清洗和整烫后性能/接缝平整度	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.6	清洗和整烫后性能/褶裥保持	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.7	清洗和整烫后性能/外观平整度	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.8	清洗和整烫后性能/表面磨损性	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
		34.9	尺寸变化	纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
35	纺织品/机织物和针织	35.1	洗涤后扭斜/扭斜率	纺织品 洗涤后扭斜的测定		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	物			第2部分：机织物和针织物 GB/T 23319.2-2009		
		35.2	洗涤后扭斜/扭斜距离	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物 GB/T 23319.2-2009		
36	纺织品/机织服装和针织服装	36.1	洗涤后扭斜/扭斜率	纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		
37	毛织物	37.1	静态浸水尺寸变化率	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		
38	纺织品/毛针织成衣	38.1	扭斜角	毛针织成衣扭斜角试验方法 FZ/T 20011-2006		
39	纺织品/毛纺织产品	39.1	松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率	毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2021		
40	使用粘合衬服装	40.1	剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006		
		40.2	耐水洗	使用粘合衬服装耐水洗测试方法 FZ/T 80007.2-2006		
		40.3	耐干洗性能	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006		
41	毛针织品	41.1	缝迹伸长率	毛针织品缝迹伸长率试验方法 FZ/T 20031-2017		
		41.2	领圈拉开尺寸	毛针织品领圈拉开试验方法 FZ/T 20032-2017		
		41.3	pH值	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.4	二氯甲烷可溶性物质	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.5	单件重量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.6	可分解致癌芳香胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.7	外观质量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.8	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.9	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		41.10	松驰、毡化尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.11	甲醛	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.12	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.13	编织密度系数	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.14	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.15	耐干洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.16	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.17	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.18	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.19	耐洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.20	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
		41.21	顶破强力	毛针织品 FZ/T 73018-2021	只做GB/T 7742.1	
		41.22	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	毛针织品 FZ/T 73018-2021		
42	紧固件	42.1	为测定抗拉强度对紧固件成品的拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.2	为测定断后伸长率Ar和0.0048d非比例延伸应力Rpf对紧固件实物的拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.3	再回火试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.4	增碳试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.5	头部坚固性试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.6	头部弱的螺栓和螺钉拉力	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.7	扭矩试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.8	机械加工试件冲	紧固件机械性能		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			击试验	螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.9	机械加工试件拉力	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.10	硬度试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.11	紧固件成品保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.12	脱碳试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.13	腰状杆紧固件拉力	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.14	螺栓和螺钉（不含螺柱）成品楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.15	表面缺陷检查	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		
		42.16	紧固件特性	紧固件 验收检查 GB/T 90.1-2002		
43	不锈钢螺栓、螺钉、螺柱	43.1	紧固件的承载能力/最小拉力载荷	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		
		43.2	硬度试验/洛氏硬度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		
		43.3	硬度试验/韦氏硬度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		
		43.4	硬度试验/布氏硬度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		
		43.5	机械性能/抗拉强度	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		
		43.6	机械性能/楔负载	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		
44	化学纤维	44.1	含油率	化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017	只做方法A	
45	毛绒纤维/洗净羊毛	45.1	乙醇萃取物	洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法 GB/T 6977-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
46	毛纺织品	46.1	含油脂率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
47	蚕丝	47.1	含胶率	蚕丝含胶率试验方法 FZ/T 40004-2009		
		47.2	含油率	蚕丝含油率试验方法 FZ/T 40006-2018		
48	毛巾产品	48.1	脱毛性能/脱毛率	毛巾产品脱毛测试方法 GB/T 22798-2019	只做A法水洗失重法	
		48.2	吸水性/吸水时间	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019	只做A法沉降法	
49	自攻螺钉	49.1	机械性能/拧入性能	紧固件机械性能 自攻螺钉 GB/T 3098.5-2016		
		49.2	机械性能/破坏扭矩	紧固件机械性能 自攻螺钉 GB/T 3098.5-2016		
		49.3	金相/渗碳层深度	紧固件机械性能 自攻螺钉 GB/T 3098.5-2016		
		49.4	金相/芯部硬度	紧固件机械性能 自攻螺钉 GB/T 3098.5-2016		
		49.5	金相/表面硬度	紧固件机械性能 自攻螺钉 GB/T 3098.5-2016		
		49.6	金相/显微组织	紧固件机械性能 自攻螺钉 GB/T 3098.5-2016		
		49.7	内六角花形的t及B	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.8	十字槽深度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.9	头部高度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.10	对角宽度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.11	对边宽度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.12	开槽宽度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				9151.3-1999		
		49.13	开槽深度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.14	末端直径d3或dp	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.15	自攻螺钉的螺纹大径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.16	自攻螺钉的螺纹小径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.17	自攻锁紧螺钉的三棱高度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
		49.18	自攻锁紧螺钉的外接圆直径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉 JB/T 9151.3-1999		
50	纺织品/毛毯	50.1	毛毯脱毛	毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-2021		
51	纺织品/水溶性纤维混纺产品	51.1	纤维含量	纺织品 水溶性纤维混纺产品定量分析方法 SN/T 1648-2005		
52	聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）	52.1	材质鉴别	聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法 GB/T 30695-2014		
53	纺织品/非织造布	53.1	单位面积质量	纺织品 非织造布试验方法 第1部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		
		53.2	断裂强力和断裂伸长率	纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 24218.3-2010		
		53.3	透气性	纺织品 非织造布试验方法 第15部分:透气性的测定 GB/T 24218.15-	不测38.3cm2试验面积	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2018		
54	纺织产品	54.1	甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.2	pH值	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.3	耐水色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.4	耐汗渍色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.5	耐干摩擦色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.6	耐唾液色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		54.8	可分解致癌芳香胺染料	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
55	婴幼儿及儿童纺织产品	55.1	pH值	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.2	甲醛含量	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.3	异味	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.4	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.5	耐水色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.6	耐汗渍色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.7	耐唾液色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.8	耐摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.9	总镉和总铅	婴幼儿及儿童纺织产品		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.10	邻苯二甲酸酯	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.11	燃烧性能	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.12	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.13	附件尖端和边缘的锐利性	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.14	绳带和绳圈的长度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		55.15	残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
56	螺栓、螺钉、螺柱和螺母/螺母	56.1	保证载荷试验	紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3098.10-1993		
57	螺栓、螺钉、螺柱和螺母/螺钉	57.1	拉力性能	紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3098.10-1993		
		57.2	最小拉力荷载	紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3098.10-1993		
		57.3	最小破坏力矩	紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3098.10-1993		
58	自挤螺钉	58.1	再回火	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.2	头部坚固性	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.3	抗氢脆性	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.4	拉力	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.5	拧人性能	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		58.6	破坏扭矩	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.7	芯部硬度	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.8	表面渗碳层深度	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
		58.9	表面硬度	紧固件机械性能 自挤螺钉 GB/T 3098.7-2000		
59	自钻自攻螺钉	59.1	机械性能/扭矩	紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 GB/T 3098.11-2002		
		59.2	机械性能/钻孔	紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 GB/T 3098.11-2002		
		59.3	金相性能/显微组织	紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 GB/T 3098.11-2002		
		59.4	金相性能/渗碳层深度	紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 GB/T 3098.11-2002		
		59.5	金相性能/芯部硬度	紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 GB/T 3098.11-2002		
		59.6	金相性能/表面硬度	紧固件机械性能 自钻自攻螺钉 GB/T 3098.11-2002		
60	絮用纤维制品	60.1	感官检验	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		60.2	短纤维含量	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007	只做手扯法	
		60.3	含杂质率	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007	只做手检法	
		60.4	成分含量	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		60.5	绿脓杆菌	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		60.6	金黄色葡萄球菌	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		60.7	溶血性链球菌	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		60.8	异味	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
61	紧固件/螺母	61.1	机械性能/保证荷载试验	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		
		61.2	机械性能/硬度试验	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		61.3	机械性能/表面缺陷	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		
62	服装	62.1	甲醛含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.2	pH值	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.3	异味	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.4	可分解致癌芳香胺染料	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.5	耐水色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.6	耐汗渍色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.7	耐唾液色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.8	耐干摩擦色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.9	燃烧性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.10	耐湿摩擦色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.11	耐皂洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.12	耐干洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.13	耐人造光色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		62.14	耐光、汗复合色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.15	耐热压色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.16	染料迁移性	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.17	拼接互染程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.18	酚黄变	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.19	可萃取重金属	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.20	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.21	总铅含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.22	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.23	纤维成分和含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.24	水洗尺寸变化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.25	干洗尺寸变化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.26	洗涤干燥后外观平整度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		62.27	洗涤干燥后接缝外观平整度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.28	洗涤后外观	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.29	覆粘合衬部位剥离强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.30	缝子纰裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.31	接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.32	裤后裆缝接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		62.33	断裂强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.34	撕破强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.35	耐磨性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.36	起球	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.37	透湿率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.38	拒水性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.39	耐静水压性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.40	防紫外线性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.41	吸湿速干性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		62.42	拒油性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
				服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.43	耐摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.44	染料迁移性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.45	洗涤干燥后接缝外观质量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.46	覆粘合衬剥离强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.47	接缝性能/缝子纰裂程度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.48	接缝性能/接缝强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		62.49	接缝性能/裤后档缝接缝强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
63	不锈钢螺母	63.1	保证载荷	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.2	化学成分	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.3	螺母机械性能-奥世体钢组/保证应力	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.4	螺母机械性能-奥世体钢组/性能	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.5	螺母机械性能-奥世体钢组/硬度	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.6	螺母机械性能-马氏体和铁素钢组/保证应力	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.7	螺母机械性能-马氏体和铁素钢组/性能	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.8	螺母机械性能-马氏体和铁素钢组/硬度	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
		63.9	表面精饰	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2014		
64	不锈钢紧定螺钉	64.1	内六角紧定螺钉的保证扭矩	紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉 GB/T 3098.16-2014		
		64.2	紧定螺钉硬度	紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				3098.16-2014		
65	不锈钢自攻螺钉	65.1	抗扭强度	紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 GB/T 3098.21-2014		
		65.2	拧入性能	紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 GB/T 3098.21-2014		
		65.3	芯部硬度	紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 GB/T 3098.21-2014		
		65.4	表面硬度	紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉 GB/T 3098.21-2014		
66	平垫圈 A级	66.1	尺寸	平垫圈 A级 GB/T 97.1-2002		
		66.2	机械性能/硬度	平垫圈 A级 GB/T 97.1-2002		
		66.3	公差	平垫圈 A级 GB/T 97.1-2002		
		66.4	表面缺陷	平垫圈 A级 GB/T 97.1-2002		
67	平垫圈 倒角型 A级	67.1	尺寸	平垫圈 倒角型 A级 GB/T 97.2-2002		
		67.2	机械性能/硬度	平垫圈 倒角型 A级 GB/T 97.2-2002		
		67.3	公差	平垫圈 倒角型 A级 GB/T 97.2-2002		
		67.4	表面缺陷	平垫圈 倒角型 A级 GB/T 97.2-2002		
68	平垫圈 C级	68.1	尺寸	平垫圈 C级 GB/T 95-2002		
		68.2	机械性能/硬度	平垫圈 C级 GB/T 95-2002		
		68.3	公差	平垫圈 C级 GB/T 95-2002		
		68.4	表面缺陷	平垫圈 C级 GB/T 95-2002		
69	重型弹簧垫圈	69.1	尺寸	重型弹簧垫圈 GB/T 7244-1987		
		69.2	弹性	重型弹簧垫圈 GB/T 7244-1987		
		69.3	扭转	重型弹簧垫圈 GB/T 7244-1987		
		69.4	抗氢脆	重型弹簧垫圈 GB/T 7244-1987		
70	弹簧垫圈	70.1	弹性试验	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		
		70.2	扭转试验	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		70.3	抗氢脆试验	弹性垫圈技术条件 弹簧垫圈 GB/T 94.1-2008		
71	弹性垫圈/齿形、锯齿锁紧垫圈	71.1	弹性	弹性垫圈技术条件 齿形、锯齿锁紧垫圈 GB/T 94.2-1987		
		71.2	硬度	弹性垫圈技术条件 齿形、锯齿锁紧垫圈 GB/T 94.2-1987		
		71.3	韧性	弹性垫圈技术条件 齿形、锯齿锁紧垫圈 GB/T 94.2-1987		
72	鞍形、波形弹性垫圈	72.1	弹性	弹性垫圈技术条件 鞍形、波形弹性垫圈 GB/T 94.3-2008		
		72.2	抗氢脆	弹性垫圈技术条件 鞍形、波形弹性垫圈 GB/T 94.3-2008		
		72.3	硬度	弹性垫圈技术条件 鞍形、波形弹性垫圈 GB/T 94.3-2008		
73	螺栓、螺钉、螺柱和螺母/螺纹	73.1	内螺纹的作用中径和大径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		73.2	内螺纹的单一中径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		73.3	内螺纹的小径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		73.4	外螺纹的作用中径和小径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		73.5	外螺纹的单一中径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		73.6	外螺纹的大径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
74	螺栓、螺钉、螺柱和螺母/其他尺寸	74.1	公称长度l或ls	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		74.2	内六角孔的深度t	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.3	内六角对边宽度s	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.4	内六角的对角宽度e	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.5	内六角花形的t及B	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.6	十字槽深度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.7	垫圈部分的高度或法兰（或凸缘）的厚度c	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.8	头下圆角半径r	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.9	头部直径dk	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.10	头部高度k	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.11	对角宽度e	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.12	对边宽度s	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.13	开槽凹底的曲率半径	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.14	开槽宽度n	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				母 JB/T 9151.1-1999		
		74.15	开槽槽底与支承面间的厚度W	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.16	开槽深度t	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.17	开槽螺母底部厚度（槽底与支承面间的厚度)w	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.18	扳拧高度k’、k〞、m’、 m”	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.19	支承面直径dw过渡圆直径da	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.20	杆径ds	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.21	螺母高度m	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		74.22	螺纹长度b或bm或lg或a	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
75	螺栓、螺钉、螺柱和螺母/几何精度	75.1	凹槽（如内六角、十字槽）对螺杆轴线的同轴度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.2	头部侧面.与螺杆轴线的平行度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.3	头部对螺杆轴线的同轴度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.4	头部开口销孔对螺杆轴线的对称度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.5	开们销孔.与杆	紧固件测试方法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			部轴线的垂直度	尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.6	开槽对螺杆轴线的对称度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.7	开槽螺母槽对螺纹轴线的对称度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.8	支承面.与杆部轴线的垂直度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.9	杆部开口销孔对螺打轴线的对称度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.10	沉头头部直径dk的圆度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.11	沉头顶面与杆部轴线的垂直度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.12	紧定螺钉末端与螺杆轴线的垂直度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.13	螺杆直线度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.14	螺杆螺纹部分或无螺纹部分或圆柱末端对螺杆轴线的同轴度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.15	螺母侧面与螺纹轴线的平行度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.16	螺母外圆或六角体对螺纹小径的同轴度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
		75.17	螺母支承面与螺纹轴线的垂直度	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		75.18	锥面对螺杆轴线的圆跳动	紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999		
76	衬衫	76.1	外观质量	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.2	纤维含量	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.3	甲醛含量	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.4	pH值	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.5	可分解致癌芳香胺染料	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.6	异味	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.7	水洗尺寸变化率	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.8	干洗尺寸变化率	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.9	耐皂洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.10	耐干洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.11	耐摩擦色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.12	耐光色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.13	耐汗渍色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.14	耐水色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.15	缝子纰裂程度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.16	撕破强力	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.17	洗涤前起皱	衬衫 GB/T 2660-2017		
		76.18	洗涤后外观	衬衫 GB/T 2660-2017		
77	紧固件验收检查	77.1	保证载荷	紧固件 验收检查 GB/T 90.1-2002		
		77.2	最小拉力载 荷	紧固件 验收检查 GB/T 90.1-2002		
		77.3	硬度	紧固件 验收检查 GB/T 90.1-2002		
78	标准型弹簧垫圈	78.1	尺寸	标准型弹簧垫圈 GB/T 93-1987		
79	合成树脂乳液	79.1	外观	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		
		79.2	pH 值	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		
		79.3	不挥发物	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		
		79.4	黏度	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		
		79.5	最低成膜温度	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
80	胶粘剂	80.1	粘度	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		
		80.2	不挥发物	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		
81	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	81.1	pH值	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.2	不挥发物	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.3	压缩剪切强度	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.4	外观	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.5	最低成膜温度	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.6	有害物质含量/挥发性有机物	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.7	有害物质含量/游离甲醛	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.8	木材污染性	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
		81.9	黏度	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010		
82	棉服装	82.1	外观质量	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.2	纤维含量	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.3	甲醛含量	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.4	pH值	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.5	可分解致癌芳香胺染料	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.6	异味	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.7	水洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.8	干洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.9	耐皂洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		82.10	耐干洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.11	耐水色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.12	耐汗渍色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.13	耐摩擦色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.14	耐光色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.15	拼接互染	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.16	裤后裆缝接缝强力	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.17	缝子纰裂程度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.18	覆粘合衬部位剥离强力	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.19	起球	棉服装 GB/T 2662-2017		
		82.20	洗涤后外观	棉服装 GB/T 2662-2017		
83	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂	83.1	pH值	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.2	不挥发物含量	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.3	低温稳定性	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.4	外观	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.5	有害物质限量/总挥发性有机物	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.6	有害物质限量/游离甲醛	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.7	有害物质限量/甲苯+二甲苯	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.8	有害物质限量/苯	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
		83.9	粘结强度	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2019		
84	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂	84.1	不挥发物	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂 HG/T 3738-2004		
		84.2	初粘剥离强度和剥离强度	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂 HG/T 3738-2004		
		84.3	初粘剪切强度和剪切强度	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂 HG/T 3738-2004		
		84.4	外观	溶剂型多用途氯丁橡胶		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				胶粘剂 HG/T 3738-2004		
		84.5	有害物质	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂 HG/T 3738-2004		
		84.6	黏度	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂 HG/T 3738-2004		
85	男西服、大衣	85.1	pH值	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.2	纤维含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.3	可分解致癌芳香胺染料	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.4	外观质量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.5	干洗后起皱级差	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.6	干洗尺寸变化率	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.7	异味	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.8	接缝性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.9	撕破强力	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.10	水洗尺寸变化率	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.11	洗涤后外观	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.12	甲醛	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.13	耐光色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.14	耐干洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.15	耐摩擦色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.16	耐水色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.17	耐汗渍色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.18	耐皂洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.19	覆粘合衬部位剥离强度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.20	起毛起球	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		85.21	附件尖端和边缘锐利性	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
86	建筑用墙面涂料/水性墙面涂料	86.1	VOC含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		86.2	总铅(Pb)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		86.3	可溶性重金属含量/汞(Hg)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		86.4	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		86.5	可溶性重金属含量/铬(Cr)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		86.6	可溶性重金属含量/镉(Cd)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		86.7	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
87	建筑用墙面涂料/装饰板涂料	87.1	VOC含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.2	乙二醇醚及醚酯总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.3	卤代烃总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.4	总铅(Pb)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.5	可溶性重金属含量/汞(Hg)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.6	甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.7	苯含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.8	可溶性重金属含量/铬(Cr)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.9	可溶性重金属含量/镉(Cd)含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		
		87.10	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
88	室内建筑装饰装修用胶粘剂/溶剂型胶粘剂	88.1	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.2	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.3	甲苯、二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.4	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.5	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.6	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.7	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.8	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		88.9	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
89	女西服、大衣	89.1	pH值	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.2	可分解芳香胺染料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.3	外观质量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.4	干洗后起皱级差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.5	干洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.6	异味	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.7	接缝性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.8	撕破强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.9	水洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.10	洗涤后外观	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.11	甲醛	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.12	纤维含量	女西服、大衣 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2665-2017		
		89.13	耐光色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.14	耐干洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.15	耐摩擦色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.16	耐水色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.17	耐汗渍色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.18	耐皂洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.19	覆粘合衬部位剥离强度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.20	起毛起球	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		89.21	附件尖端和边缘锐利性	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
90	室内建筑装饰装修用胶粘剂/水基型胶粘	90.1	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		90.2	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		90.3	甲苯、二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
		90.4	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
91	室内建筑装饰装修用胶粘剂/本体型胶粘剂	91.1	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		
92	壁纸中的重金属(或其他)元素、氯乙烯单体及甲醛三种有害物质的限量	92.1	壁纸中有害物质限量值/氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.2	壁纸中有害物质限量值/汞	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.3	壁纸中有害物质限量值/甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.4	壁纸中有害物质限量值/砷	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.5	壁纸中有害物质限量值/硒	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		92.6	壁纸中有害物质限量值/钡	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.7	壁纸中有害物质限量值/铅	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.8	壁纸中有害物质限量值/铬	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.9	壁纸中有害物质限量值/锑	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
		92.10	壁纸中有害物质限量值/镉	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		
93	西裤	93.1	外观	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.2	纤维含量	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.3	甲醛含量	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.4	pH值	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.5	可分解致癌芳香胺染料	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.6	异味	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.7	水洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.8	干洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.9	洗涤后扭斜率	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.10	耐皂洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.11	耐干洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.12	耐水色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.13	耐汗渍色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.14	耐摩擦色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.15	耐光色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.16	起毛起球	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.17	缝子纰裂程度	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.18	裤后裆缝接缝强力	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.19	撕破强力	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.20	洗涤后外观	西裤 GB/T 2666-2017		
		93.21	附件尖端和边缘锐利性	西裤 GB/T 2666-2017		
94	聚氯乙烯卷材地板/可	94.1	铅	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	溶性重金属含量			害物质限量 GB 18586-2001		
		94.2	镉	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		
95	聚氯乙烯卷材地板	95.1	挥发物	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		
		95.2	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001		
96	色漆和清漆	96.1	挥发性有机化合物(VOC)含量	色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		
		96.2	摆杆阻尼试验	色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007		
		96.3	颜料	色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分:灰化法 GB/T 1747.2-2008		
		96.4	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		
		96.5	人工气候老化试验	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		
		96.6	耐水性	色漆和清漆耐水性的测定 浸水法 GB/T 5209-1985		
		96.7	附着力	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		
		96.8	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴) GB/T 6742-2007		
		96.9	流出时间	色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		
		96.10	抗流挂性	色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012		
		96.11	耐码垛性	色漆和清漆 耐码垛性试验 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				9280-2008		
		96.12	划格试验	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
		96.13	黏度	色漆和清漆 用旋转黏度计测定黏度 第1部分:以高剪切速率操作的锥板黏度计 GB/T 9751.1-2008		
		96.14	目视比色	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		
		96.15	漆膜厚度/干膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		
		96.16	漆膜厚度/末固化粉末涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		
		96.17	漆膜厚度/湿膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		
		96.18	漆膜厚度/粗糙表面上漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		
		96.19	耐湿性	色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法 GB/T 13893-2008		
		96.20	多组分涂料体系适用期	色漆和清漆 多组分涂料体系适用期的测定 样品制备和状态调节及试验指南 GB/T 31416-2015		
		96.21	VOC含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009		
		96.22	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		
		96.23	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		
97	丝绸服装	97.1	pH值	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.2	原料的成份和	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.3	可分解芳香胺染	丝绸服装 GB/T 18132-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			料	2016		
		97.4	填充物	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.5	外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.6	干洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.7	异味	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.8	撕破强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.9	水洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.10	洗涤后外观质量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.11	甲醛	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.12	纰裂	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.13	耐光色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.14	耐唾液色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.15	耐干洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.16	耐摩擦色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.17	耐水色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.18	耐汗渍色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.19	耐洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		97.20	裤后裆缝接缝强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
98	车辆涂料	98.1	voc/乙二醇醚及醚酯总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		
99	水性胶粘剂	99.1	丙烯酰胺	水性胶粘剂中丙烯酰胺含量的测定 HG/T 5375-2018		
100	纺织品织物长度和幅宽的测定	100.1	织物幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
		100.2	织物长度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
101	纺织品/机织物与针织物	101.1	弓纬	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		101.2	纬斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
102	机织物与针织物	102.1	纬斜	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
		102.2	弓纬	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
103	壁纸	103.1	外观质量	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.2	宽度和长度的测量	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.3	粘合剂的可拭性试验	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.4	耐摩擦色牢度试验	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.5	可洗性	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.6	湿润拉伸负荷	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.7	遮蔽性	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
		103.8	退色性试验	聚氯乙烯壁纸 QB/T 3805-1999		
104	专业运动服装和防护用品	104.1	纤维含量	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.2	甲醛含量	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.3	pH值	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.4	可分解致癌芳香胺染料	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.5	异味	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.6	水洗尺寸变化率	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.7	耐皂洗色牢度	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.8	耐水色牢度	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.9	耐汗渍色牢度	专业运动服装和防护用		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.10	耐摩擦色牢度	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.11	酚黄变	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.12	拼接互染	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.13	耐光色牢度	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.14	耐光汗复合色牢度	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.15	拉伸弹性回复率	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.16	缝子纰裂程度	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.17	裤后裆缝接缝强力	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.18	撕破强力	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.19	残留金属针	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.20	耐磨性能	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.21	透湿率	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.22	吸湿速干性能	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.23	耐静水压性能	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.24	沾水等级	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		
		104.25	抗紫外线性能	专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
105	纸和纸板	105.1	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018		
		105.2	伸缩性	纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459-2002		
		105.3	弯曲挺度	纸和纸板 弯曲挺度的测定 GB/T 22364-2018		
		105.4	可迁移性荧光增白剂	纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 GB/T 27741-2018		
		105.5	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013		
		105.6	试样的采取及试样纵横向、正反面的测定	纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T 450-2008		
		105.7	定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		
		105.8	断裂时伸长率测定	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018		
		105.9	偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002		
		105.10	尺寸	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002		
		105.11	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		
		105.12	撕裂度	纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002		
		105.13	平板拷贝纸尺寸、偏差、偏斜度	纸和纸板 耐折度的测定 GB/T 457-2008		
		105.14	浸水后抗张强度	纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 GB/T 465.2-2008		
		105.15	吸水性	纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002		
		105.16	白度	纸和纸板白度测定法 45/0定向反射法 QB/T 2804-2006		
		105.17	滤水速度	纸和纸板 过滤速度的测定 GB/T 10340-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		105.18	卷筒拷贝纸复卷、端面、接头	纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T 450-2008		
		105.19	不透明度	纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法) GB/T 1543-2005		
		105.20	镜面光泽度	纸和纸板 镜面光泽度的测定 GB/T 8941-2013		
		105.21	透气度	纸和纸板 透气度的测定 GB/T 458-2008		
		105.22	边渗透质量	纸和纸板 边渗透的测定 GB/T 31905-2015		
		105.23	边渗透距离	纸和纸板 边渗透的测定 GB/T 31905-2015		
		105.24	耐脂度	纸和纸板 耐脂度的测定 第2部分:表面排斥法 GB/T 22805.2-2008		
106	水洗整理服装	106.1	pH值	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.2	可分解芳香胺染料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.3	外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.4	异味	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.5	撕破强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.6	断裂强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.7	染料迁移性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.8	水洗后外观	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.9	水洗后颜色变化	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.10	水洗尺寸变化率	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.11	甲醛	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.12	纤维含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.13	缝子纰裂	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		106.14	耐光色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.15	耐唾液色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.16	耐干洗色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.17	耐摩擦色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.18	耐水色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.19	耐汗渍色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.20	耐洗色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.21	耐磨性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.22	裤后档缝接缝强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		106.23	覆粘合衬部位剥离强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
107	涂料	107.1	甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法 GB/T 23990-2009		
		107.2	苯含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法 GB/T 23990-2009		
		107.3	苯系物总和含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法 GB/T 23990-2009		
		107.4	氯代烃含量/1,1,1-三氯乙烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.5	氯代烃含量/1,1,2-三氯乙烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.6	氯代烃含量/1,1-二氯乙烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.7	氯代烃含量/1,2,3-三氯丙烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.8	氯代烃含量/1,2-二氯丙烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.9	氯代烃含量/1,2-二氯乙烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		107.10	氯代烃含量/三氯乙烯	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.11	氯代烃含量/三氯甲烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.12	氯代烃含量/二氯甲烷	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.13	氯代烃含量/四氯乙烯	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.14	氯代烃含量/四氯化碳	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		
		107.15	有害元素/总铅	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		
		107.16	可溶性有害元素/汞	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.17	可溶性有害元素/砷	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.18	可溶性有害元素/硒	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.19	可溶性有害元素/钡	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.20	可溶性有害元素/铅	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.21	可溶性有害元素/铬	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.22	可溶性有害元素/锑	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.23	可溶性有害元素/镉	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		107.24	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		
		107.25	遮盖力	涂料遮盖力测定法 GB/T 1726-1979		
		107.26	贮存稳定性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		
		107.27	低温贮存稳定性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		107.28	初期干燥抗裂性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.29	涂膜外观	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.30	粘结强度	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.31	耐人工老化性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.32	耐水性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.33	耐沾污性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.34	耐温变性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.35	耐碱性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.36	耐酸雨性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.37	容器中状态	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.38	干燥时间（表干）	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.39	施工性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.40	热贮存稳定性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.41	耐冲击性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.42	柔韧性	水性复合岩片仿花岗岩涂料 HG/T 4344-2012		
		107.43	石棉	涂料中石棉的测定 GB/T 33395-2016		
		107.44	状态调节	涂料试样状态调节和试验的温湿度 GB/T 9278-2008		
		107.45	斯托默黏度	涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009	只做B法	
108	职业服装	108.1	pH值	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.2	使用说明	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.3	可分解致癌芳香胺染料	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.4	外观缝制质量	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.5	异味	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.6	甲醛	职业服装 GB/T 22701-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		108.7	耐摩擦色牢度	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.8	耐水色牢度	职业服装 GB/T 22701-2019		
		108.9	耐汗渍色牢度	职业服装 GB/T 22701-2019		
109	童装	109.1	绳索长度	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		
		109.2	拉带长度	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		
		109.3	打结腰带或装饰腰带长度	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		
		109.4	绳圈长度	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		
		109.5	带有装饰物的拉片长度	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		
		109.6	绳索和拉带安全	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
		109.7	安全性	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
110	旗袍	110.1	外观质量	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.2	纤维含量	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.3	甲醛含量	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.4	pH值	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.5	可分解致癌芳香胺染料	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.6	异味	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.7	干洗尺寸变化率	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.8	水洗尺寸变化率	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.9	耐皂洗色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.10	耐干洗色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.11	耐水色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.12	耐汗渍色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.13	耐摩擦色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.14	耐光色牢度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.15	拼接互染程度	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.16	酚黄变	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.17	覆粘合衬部位剥离强力	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.18	起毛起球	旗袍 GB/T 22703-2019		
		110.19	纰裂	旗袍 GB/T 22703-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		110.20	洗涤后外观	旗袍 GB/T 22703-2019		
111	人造板及饰面人造板	111.1	试件尺寸	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.2	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.3	含水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.4	吸水厚度膨胀率（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.5	吸水厚度膨胀率（方法2）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.6	24h吸水率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.7	静曲强度和弹性模量（三点弯曲法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.8	静曲强度（浸渍处理法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.9	静曲强度（浸渍-冰冻-干燥处理法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.10	内胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.11	内胶合强度（2h沸水法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.12	表面胶合强度（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.13	表面胶合强度（方法2）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.14	胶合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.15	胶层剪切强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.16	浸渍剥离性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.17	握螺钉力	人造板及饰面人造板理		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.18	表面吸收性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.19	耐高温性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.20	耐光色牢度性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.21	尺寸稳定性（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.22	尺寸稳定性（方法2）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.23	表面耐水蒸气性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.24	表面耐龟裂性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.25	表面耐冷热循环性能（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.26	表面耐冷热循环性能（方法2）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.27	表面耐划痕性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.28	表面耐污染性能（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.29	表面耐污染性能（方法2）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.30	表面耐磨性能（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.31	表面耐磨性能（方法2）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.32	表面耐磨性能（方法3）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.33	表面耐干热性能（方法1）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		111.34	抗冲击性能	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.35	漆膜硬度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.36	甲醛含量（穿孔法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.37	甲醛释放量（1m³气候箱法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
		111.38	甲醛释放量（干燥器法）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		
112	领带	112.1	外观质量	领带 GB/T 23314-2021		
		112.2	纤维含量	领带 GB/T 23314-2021		
		112.3	甲醛含量	领带 GB/T 23314-2021		
		112.4	pH值	领带 GB/T 23314-2021		
		112.5	可分解致癌芳香胺染料	领带 GB/T 23314-2021		
		112.6	异味	领带 GB/T 23314-2021		
		112.7	水洗尺寸变化率	领带 GB/T 23314-2021		
		112.8	耐皂洗色牢度	领带 GB/T 23314-2021	不做仪器评级	
		112.9	耐干洗色牢度	领带 GB/T 23314-2021	不做仪器评级	
		112.10	耐水色牢度	领带 GB/T 23314-2021	不做仪器评级	
		112.11	耐汗渍色牢度	领带 GB/T 23314-2021	不做仪器评级	
		112.12	耐摩擦色牢度	领带 GB/T 23314-2021		
		112.13	耐光色牢度	领带 GB/T 23314-2021	不做仪器评级	
		112.14	耐热压色牢度	领带 GB/T 23314-2021		
		112.15	拉链	领带 GB/T 23314-2021		
		112.16	保险扣	领带 GB/T 23314-2021		
		112.17	洗涤后外观	领带 GB/T 23314-2021		
113	机织学生服	113.1	外观质量	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.2	水洗尺寸变化率	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.3	洗后外观	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.4	耐洗色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.5	耐汗渍色牢度	机织学生服 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				23328-2009		
		113.6	耐摩擦色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.7	耐水色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.8	耐光色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.9	起毛起球	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.10	缝子纰裂程度	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.11	裤后裆缝接缝强力	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.12	回潮率	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.13	纤维含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.14	甲醛含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.15	pH值	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.16	异味	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		113.17	可分解芳香胺染料	机织学生服 GB/T 23328-2009		
114	普通胶合板	114.1	外观质量/修补	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.2	外观质量/允许缺陷	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.3	外观质量/分等	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.4	外观质量/面板拼接	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.5	理化性能/含水率	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.6	理化性能/弹性模量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.7	理化性能/浸渍剥离	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.8	理化性能/甲醛释放量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.9	理化性能/胶合强度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.10	理化性能/静曲强度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.11	规格尺寸及其偏差/厚度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.12	规格尺寸及其偏差/垂直度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		114.13	规格尺寸及其偏差/平整度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.14	规格尺寸及其偏差/边缘直度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
		114.15	规格尺寸及其偏差/长度和宽度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		
115	中小学生校服	115.1	纤维含量	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.2	甲醛含量	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.3	可分解致癌芳香胺染料	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.4	pH值	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.5	异味	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.6	燃烧性能	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.7	附件尖端和边缘锐利性	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.8	绳带	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.9	残留金属针	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.10	耐水色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.11	耐汗渍色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.12	耐摩擦色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.13	耐皂洗色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.14	耐光汗复合色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.15	耐光色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.16	起球	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.17	顶破强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.18	断裂强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.19	胀破强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.20	接缝强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.21	接缝处纱线滑移	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.22	水洗尺寸变化率	中小学生校服 GB/T 31888-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		115.23	水洗后扭曲率	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.24	水洗后外观	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		115.25	外观质量	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
116	成型胶合板	116.1	含水率	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.2	外观	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.3	抗压性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.4	浸渍剥离性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.5	甲醛释放量	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.6	表面耐冷热循环性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.7	表面耐干热性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.8	表面耐水蒸气性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.9	表面耐污染性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.10	表面耐磨性	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.11	表面耐香烟灼烧性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.12	规格尺寸与形位偏差/厚度	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.13	规格尺寸与形位偏差/长度宽度	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
		116.14	理化性能/点抗压性能	成型胶合板 GB/T 22350-2017		
117	装饰单板贴面人造板	117.1	规格尺寸/板的宽度	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.2	规格尺寸/板的长度	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.3	规格尺寸/板的厚度	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.4	理化性能/含水率	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.5	理化性能/浸渍剥离性能	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.6	理化性能/甲醛释放量	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.7	理化性能/表面耐冷热循环性能	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		117.8	理化性能/表面胶合强度	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
118	机织儿童服装	118.1	外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.2	纤维含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.3	甲醛含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.4	pH值	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.5	可分解致癌芳香胺染料	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.6	异味	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.7	水洗尺寸变化率	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.8	干洗尺寸变化率	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.9	覆粘合衬剥离强度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.10	耐干洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.11	耐皂洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.12	拼接互染	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.13	耐摩擦色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.14	耐汗渍色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.15	耐水色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.16	耐光色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.17	起球	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.18	缝子纰裂程度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.19	接缝强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.20	裤后裆缝接缝强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.21	撕破强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.22	儿童上衣拉带安全规格	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.23	童装绳索和拉带安全要求	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		118.24	洗涤后外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
119	装饰单板贴面人造板/	119.1	外观质量/其他缺损	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	装饰面	119.2	外观质量/凹陷、压痕、鼓包	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.3	外观质量/变色	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.4	外观质量/拼接离缝	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.5	外观质量/死节、孔洞、夹皮、树脂道和树胶道等（半活节、死结、孔洞、夹皮、树脂道和树胶道）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.6	外观质量/死节、孔洞、夹皮、树脂道和树胶道等（半活节）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.7	外观质量/死节、孔洞、夹皮、树脂道和树胶道等（夹皮）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.8	外观质量/死节、孔洞、夹皮、树脂道和树胶道等（树脂道和树胶道）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.9	外观质量/死节、孔洞、夹皮、树脂道和树胶道等（死节、虫孔、孔洞）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.10	外观质量/毛刺沟痕、刀痕、划痕	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.11	外观质量/活节（针叶树木）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.12	外观质量/活节（阔叶树木）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.13	外观质量/腐朽	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.14	外观质量/补条、补片	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.15	外观质量/裂缝、条状缺损（缺丝）	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.16	外观质量/边角缺损	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.17	外观质量/透砂	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
		119.18	外观质量/鼓泡、分层	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
120	装饰单板贴面人造板/装饰层	120.1	理化性能/耐光色牢度性能	装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021		
121	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板	121.1	外观质量/光泽不均	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.2	外观质量/局部缺纸	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.3	外观质量/崩边	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.4	外观质量/干花、湿花	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.5	外观质量/纸张撕裂	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.6	外观质量/纸板错位	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.7	外观质量/表面划痕	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.8	外观质量/表面压痕	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.9	外观质量/透底	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.10	外观质量/颜色不匹配	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.11	外观质量/鼓包	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.12	规格尺寸与偏差/厚度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.13	规格尺寸与偏差/垂直度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.14	规格尺寸与偏差/幅面尺寸（宽度）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.15	规格尺寸与偏差/幅面尺寸（长度）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		121.16	规格尺寸与偏差/平整度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		121.17	规格尺寸与偏差/边缘直度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
122	冲锋衣	122.1	纤维含量	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.2	甲醛含量	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.3	pH值	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.4	异味	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.5	可分解致癌芳香胺染料	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.6	水洗尺寸变化率	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.7	起毛起球	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.8	耐磨性能	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.9	撕破强力	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.10	裤子后裆接缝强力	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.11	耐皂洗色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.12	拼接互染色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.13	耐汗渍色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.14	耐摩擦色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.15	耐水色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.16	耐光色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.17	表面抗湿性	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.18	静水压	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.19	透湿率	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.20	儿童上衣拉带安全要求	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.21	童装绳索和拉带安全要求	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.22	纽扣、装饰物、拉链等附件	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.23	残留金属针	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
		122.24	洗后外观	户外运动服装 冲锋衣		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 32614-2016		
		122.25	外观质量	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2016		
123	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板/刨花板	123.1	24h吸水厚度膨胀率	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.2	内结合强度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.3	含水率	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.4	密度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.5	弹性模量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.6	握螺钉力（板边）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.7	握螺钉力（板面）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.8	甲醛释放限量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.9	耐光色牢度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.10	表面耐冷热循环	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.11	表面耐划痕	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.12	表面耐干热	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.13	表面耐水蒸气	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.14	表面耐污染腐蚀（图案文）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.15	表面耐污染腐蚀（素色）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.16	表面耐磨（磨耗值）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2017		
		123.17	表面耐磨（表面情况）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.18	表面耐香烟灼烧	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.19	表面耐龟裂	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.20	表面胶合强度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		123.21	静曲强度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
124	机织婴幼儿服装	124.1	外观质量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.2	纤维含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.3	甲醛含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.4	pH值	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.5	可分解致癌芳香胺染料	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.6	异味	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.7	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.8	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.9	耐唾液色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.10	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.11	耐水色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.12	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.13	衣带强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.14	不可拆卸附件抗拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.15	燃烧性能	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.16	重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.17	可萃取重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		124.18	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		124.19	残留金属针	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
125	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板/纤维板	125.1	24h吸水厚度膨胀率	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.2	内结合强度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.3	含水率	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.4	弹性模量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.5	板内密度偏差	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.6	甲醛释放限量	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.7	耐光色牢度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.8	表面耐冷热循环	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.9	表面耐划痕	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.10	表面耐干热	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.11	表面耐水蒸气	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.12	表面耐污染腐蚀（图案文）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.13	表面耐污染腐蚀（素色）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.14	表面耐磨（磨耗值）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.15	表面耐磨（表面情况）	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.16	表面耐香烟灼烧	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2017		
		125.17	表面耐龟裂	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.18	表面胶合强度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
		125.19	静曲强度	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017		
126	中式立领男装	126.1	外观质量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.2	纤维含量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.3	甲醛含量	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.4	pH值	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.5	可分解致癌芳香胺染料	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.6	异味	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.7	水洗尺寸变化率	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.8	干洗尺寸变化率	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.9	耐皂洗色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.10	耐干洗色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.11	耐水色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.12	耐汗渍色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.13	耐摩擦色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.14	耐光色牢度	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.15	覆粘合衬部位剥离强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.16	起毛起球	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.17	接缝性能	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.18	撕破强力	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.19	洗涤后外观	中式立领男装 GB/T 35459-2017		
		126.20	附件尖端和边缘的锐利性	中式立领男装 GB/T 35459-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
127	细木工板	127.1	理化性能/含水率	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.2	理化性能/横向静曲强度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.3	理化性能/浸渍剥离强度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.4	理化性能/甲醛释放量	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.5	理化性能/胶合强度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.6	理化性能/表面胶合强度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.7	规格尺寸及其偏差/厚度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.8	规格尺寸及其偏差/垂直度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.9	规格尺寸及其偏差/宽度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.10	规格尺寸及其偏差/平整度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.11	规格尺寸及其偏差/波纹度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.12	规格尺寸及其偏差/边缘直度	细木工板 GB/T 5849-2016		
		127.13	规格尺寸及其偏差/长度	细木工板 GB/T 5849-2016		
128	机织弹力裤	128.1	pH值	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.2	可分解致癌芳香胺染料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.3	外观质量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.4	干洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.5	异味	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.6	拉伸弹性	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.7	水洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.8	洗涤后外观	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.9	洗涤后扭曲率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.10	甲醛	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.11	纤维含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.12	耐光色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		128.13	耐干洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.14	耐摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.15	耐水色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.16	耐汗渍色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.17	耐皂洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.18	裤后裆接缝强力	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		128.19	起毛起球	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
129	细木工板/阔叶树材细木工板	129.1	外观质量/其他缺陷	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.2	外观质量/内含铝质书钉	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.3	外观质量/凹陷、压痕、鼓包	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.4	外观质量/半活节、死节、夹皮	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.5	外观质量/木材异常结构	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.6	外观质量/板边缺损	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.7	外观质量/毛刺沟痕	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.8	外观质量/活节	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.9	外观质量/腐朽	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.10	外观质量/芯板叠离	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.11	外观质量/虫孔、排钉孔、孔洞	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.12	外观质量/补片、补条	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.13	外观质量/表板叠层	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.14	外观质量/表板拼接离缝	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.15	外观质量/表板砂透	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.16	外观质量/裂缝	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.17	外观质量/透胶及其他人为污染	细木工板 GB/T 5849-2016		
		129.18	外观质量/针节	细木工板 GB/T 5849-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		129.19	外观质量/鼓泡、分层	细木工板 GB/T 5849-2016		
130	羊绒机织围巾、披肩	130.1	pH值	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.2	单条重量偏差率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.3	可分解芳香胺染料	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.4	外观质量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.5	干洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.6	异味	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.7	水洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.8	甲醛	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.9	纤维含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.10	经向断裂强力	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.11	耐光色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.12	耐干洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.13	耐摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.14	耐水色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		130.15	耐洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
131	细木工板/热带阔叶树材细木工板	131.1	外观质量/其他缺陷	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.2	外观质量/内含铝质书钉	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.3	外观质量/凹陷、压痕、鼓包	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.4	外观质量/半活节、死节	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.5	外观质量/变色	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.6	外观质量/夹皮	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.7	外观质量/排钉孔、孔洞	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.8	外观质量/木材异常结构	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.9	外观质量/板边缺损	细木工板 GB/T 5849-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		131.10	外观质量/毛刺沟痕	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.11	外观质量/活节	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.12	外观质量/腐朽	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.13	外观质量/芯板叠离	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.14	外观质量/虫孔、虫道	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.15	外观质量/补片、补条	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.16	外观质量/表板叠层	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.17	外观质量/表板拼接离缝	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.18	外观质量/表板砂透	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.19	外观质量/裂缝	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.20	外观质量/透胶及其他人为污染	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.21	外观质量/针节	细木工板 GB/T 5849-2016		
		131.22	外观质量/鼓泡、分层	细木工板 GB/T 5849-2016		
132	丝绸围巾、披肩	132.1	甲醛含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.2	pH值	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.3	异味	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.4	可分解致癌芳香胺染料	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.5	纤维含量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.6	干洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.7	水洗尺寸变化率	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.8	耐水色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.9	耐汗渍色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.10	耐皂洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.11	耐干洗色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.12	耐摩擦色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		132.13	耐光色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.14	耐热压色牢度	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
		132.15	外观质量	丝绸围巾、披肩 FZ/T 43014-2018		
133	细木工板/针叶树材细木工板	133.1	外观质量/其他缺陷	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.2	外观质量/内含铝质书钉	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.3	外观质量/凹陷、压痕、鼓包	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.4	外观质量/变色	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.5	外观质量/夹皮、树脂道	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.6	外观质量/木材异常结构	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.7	外观质量/板边缺损	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.8	外观质量/树脂漏（树脂条）	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.9	外观质量/毛刺沟痕	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.10	外观质量/活节、半活节、死节	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.11	外观质量/腐朽	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.12	外观质量/芯板叠离	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.13	外观质量/虫孔、排钉孔、孔洞	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.14	外观质量/补片、补条	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.15	外观质量/表板叠层	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.16	外观质量/表板拼接离缝	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.17	外观质量/表板砂透	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.18	外观质量/裂缝	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.19	外观质量/透胶及其他人为污染	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.20	外观质量/针节	细木工板 GB/T 5849-2016		
		133.21	外观质量/鼓泡、分层	细木工板 GB/T 5849-2016		
134	睡衣套	134.1	纤维含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		134.2	甲醛含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.3	pH值	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.4	可分解致癌芳香胺染料	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.5	异味	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.6	水洗尺寸变化率	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.7	干洗尺寸变化率	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.8	耐干洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.9	耐皂洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.10	耐摩擦色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.11	耐汗渍色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.12	耐水色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.13	起球	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.14	缝子纰裂程度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.15	裤后裆缝接缝强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.16	覆粘合衬部位剥离强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.17	燃烧性能	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.18	金属针	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.19	绳索和拉带	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.20	洗涤后外观质量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		134.21	外观	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
135	刨花板	135.1	内胶合强度	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.2	含水率	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.3	吸水厚度膨胀率	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.4	密度偏差	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.5	尺寸稳定性	刨花板 GB/T 4897-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		135.6	握螺钉力	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.7	甲醛释放量	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.8	表面胶合强度	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.9	规格尺寸/垂直度	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.10	规格尺寸/平整度	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.11	规格尺寸/板的长度、宽度和厚度	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.12	规格尺寸/边缘直度	刨花板 GB/T 4897-2015		
		135.13	静曲强度和弹性模量	刨花板 GB/T 4897-2015		
136	连衣裙、裙套	136.1	外观质量	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.2	纤维含量	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.3	甲醛含量	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.4	pH值	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.5	可分解致癌芳香胺染料	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.6	异味	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.7	水洗尺寸变化率	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.8	干洗尺寸变化率	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.9	耐皂洗色牢度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022	不做仪器评级	
		136.10	耐水色牢度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022	不做仪器评级	
		136.11	耐干洗色牢度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022	不做仪器评级	
		136.12	耐摩擦色牢度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.13	耐汗渍色牢度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022	不做仪器评级	
		136.14	耐光色牢度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022	不做仪器评级	
		136.15	拼接互染	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022	不做仪器评级	
		136.16	酚黄变	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.17	起球	连衣裙、 裙套 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				81004-2022		
		136.18	缝子纰裂程度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.19	覆粘合衬部位剥离强度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.20	撕破强力	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.21	洗涤干燥后外观/洗涤后外观平整度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.22	洗涤干燥后外观/洗涤后接缝外观平整度	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.23	洗涤干燥后外观/筒裙洗涤后扭曲率	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.24	洗涤干燥后外观/变色	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
		136.25	洗涤干燥后外观/其他外观质量	连衣裙、 裙套 FZ/T 81004-2022		
137	定向刨花板	137.1	24h吸水厚度膨胀率测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.2	内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.3	含水率测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.4	垂直度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.5	密度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.6	尺寸偏差测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.7	弹性模量测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.8	循环试验后内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.9	循环试验后静曲强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.10	握螺钉力测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.11	煮沸试验后内结合强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.12	甲醛释放量测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.13	边缘不直度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
		137.14	静曲强度测定	定向刨花板 LY/T 1580-2010		
138	实木地板	138.1	外观质量	实木地板 第2部分：检验方法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.2	木材名称	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.3	理化性能/含水率	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.4	理化性能/漆膜硬度	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.5	理化性能/漆膜耐附着力	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.6	理化性能/漆膜表面耐污染	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.7	理化性能/重金属含量（限色漆）	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
				实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.8	规格尺寸及其偏差	实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018		
		138.9	规格尺寸及其偏差/尺寸偏差	实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.10	规格尺寸及其偏差/形状位置公差	实木地板 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
		138.11	规格尺寸及其偏	实木地板		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			差/规格尺寸	第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2018		
139	绗缝制品	139.1	外观质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.2	绗缝工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.3	甲醛含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.4	pH值	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.5	可分解致癌芳香胺染料	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.6	异味	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.7	填充物质量偏差率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.8	羽绒羽毛填充物/绒子含量偏差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.9	羽绒羽毛填充物/蓬松度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.10	羽绒羽毛填充物/耗氧量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.11	羽绒羽毛填充物/浊度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	不做方法B	
		139.12	防钻绒性	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.13	耐皂洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.14	耐干洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.15	耐汗渍色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.16	耐光色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.17	耐摩擦色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.18	水洗尺寸变化率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.19	压缩回复率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		139.20	起球性能	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
140	浸渍纸层压木质地板	140.1	内结合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.2	厚度尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.3	含水率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.4	吸水厚度膨胀率	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		140.5	外观质量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.6	宽度尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.7	密度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.8	尺寸稳定性	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.9	抗冲击性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.10	拼装离缝和高度差	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.11	甲醛释放量	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.12	直角度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.13	翘曲度/宽度方向翘曲度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.14	翘曲度/长度方向翘曲度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.15	耐光色牢度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.16	表面耐冷热循环性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.17	表面耐划痕性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.18	表面耐干热	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.19	表面耐水蒸气	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.20	表面耐污染性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.21	表面耐磨性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.22	表面耐香烟灼烧性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.23	表面耐龟裂性能	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.24	表面胶合强度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.25	边缘直度	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.26	长度尺寸	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
		140.27	非平面浸渍纸层压地板	浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020		
141	牛仔服装	141.1	纤维含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.2	甲醛含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		141.3	pH值	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.4	可分解致癌芳香胺染料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.5	异味	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.6	水洗尺寸变化率	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.7	耐皂洗色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.8	耐摩擦色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.9	耐光色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.10	耐汗渍色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.11	耐水色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.12	断裂强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.13	撕破强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.14	耐磨性能	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.15	缝子纰裂程度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.16	裤后裆缝接缝强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.17	工字扣附着牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.18	水洗后扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.19	水洗后扭曲度移动	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.20	洗后外观	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		141.21	外观质量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
142	单、夹服装	142.1	外观质量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.2	纤维含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.3	甲醛含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.4	pH值	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.5	可分解致癌芳香胺染料	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.6	异味	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		142.7	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.8	干洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.9	耐皂洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不做仪器评级	
		142.10	耐水色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不做仪器评级	
		142.11	耐干洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不做仪器评级	
		142.12	耐摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.13	耐汗渍色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不做仪器评级	
		142.14	耐光色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不做仪器评级	
		142.15	拼接互染	单、夹服装 FZ/T 81007-2022	不做仪器评级	
		142.16	酚黄变	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.17	起球	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.18	缝子纰裂程度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.19	裤后裆缝接缝强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.20	覆粘合衬剥离强度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.21	撕破强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.22	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）/洗涤后外观平整度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.23	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）/洗涤后接缝外观平整度	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.24	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）/洗涤后扭曲率	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.25	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）/变色	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
		142.26	洗涤干燥后外观（水洗、干洗）/其他外观质量	单、夹服装 FZ/T 81007-2022		
143	仿古木质地板/仿古竹集成材地板	143.1	尺寸检验/仿古竹集成材地板的规格尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		143.2	理化性能检验/静曲强度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
144	仿古木质地板/仿古实木地板	144.1	尺寸检验/仿古实木地板的规格尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		144.2	理化性能检验/漆膜硬度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		144.3	理化性能检验/漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
145	仿古木质地板/仿古实木复合地板	145.1	尺寸检验/仿古实木复合地板的规格尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		145.2	理化性能检验/漆膜硬度	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		145.3	理化性能检验/漆膜附着力	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		145.4	理化性能检验/表面耐污染性能	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
146	仿古木质地板/仿古实木集成地板	146.1	尺寸检验/仿古实木集成地板的规格尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
147	仿古木质地板/仿古浸渍纸层压木质地板	147.1	尺寸检验/仿古浸渍纸层压木质地板的规格尺寸	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		147.2	理化性能检验/表面耐冷热循环	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		147.3	理化性能检验/表面耐干热	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		147.4	理化性能检验/表面耐污染	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		147.5	理化性能检验/表面耐香烟灼烧	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		147.6	理化性能检验/表面耐龟裂	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
148	仿古木质地板	148.1	外观质量检验	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		148.2	理化性能检验/含水率	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
		148.3	理化性能检验/甲醛释放量检验	仿古木质地板 LY/T 1859-2020		
149	竹集成材地板	149.1	规格尺寸/直角度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.2	外观质量要求/宽度方向拼接离缝	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.3	外观质量要求/榫舌残缺	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.4	外观质量要求/污染	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.5	外观质量要求/	竹集成材地板 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			波纹	20240-2017		
		149.6	外观质量要求/漏刨	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.7	外观质量要求/漏漆	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.8	外观质量要求/皱皮	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.9	外观质量要求/粒子	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.10	外观质量要求/缺棱	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.11	外观质量要求/胀边	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.12	外观质量要求/腐朽	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.13	外观质量要求/色差	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.14	外观质量要求/虫孔	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.15	外观质量要求/裂纹	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.16	外观质量要求/针孔	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.17	外观质量要求/霉变	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.18	外观质量要求/鼓泡	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.19	理化性能指标/含水率	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.20	理化性能指标/浸渍剥离试验	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.21	理化性能指标/甲醛释放量	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.22	理化性能指标/表面抗冲击性能	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.23	理化性能指标/表面漆膜耐污染性	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.24	理化性能指标/表面漆膜耐磨性	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.25	理化性能指标/表面漆膜附着力	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.26	理化性能指标/静曲强度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.27	规格尺寸/厚度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.28	规格尺寸/垂直度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.29	规格尺寸/拼装离缝	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		149.30	规格尺寸/拼装高差	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.31	规格尺寸/翘曲度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.32	规格尺寸/边缘直度	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.33	规格尺寸/面层净宽	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
		149.34	规格尺寸/面层净长	竹集成材地板 GB/T 20240-2017		
150	茄克衫	150.1	外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.2	纤维含量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.3	甲醛含量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.4	异味	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.5	可分解致癌芳香胺染料	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.6	水洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.7	干洗尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.8	耐皂洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.9	耐水色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.10	耐干洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.11	耐摩擦色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.12	耐汗渍色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.13	耐光色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.14	拼接互染	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.15	起球	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.16	缝子纰裂程度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.17	撕破强力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.18	覆粘合衬剥离强力	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.19	洗涤后外观/洗涤干燥后外观平整度	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.20	洗涤后外观/洗	茄克衫 FZ/T 81008-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			涤干燥后接缝外观平整度	2021		
		150.21	洗涤后外观/变色	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
		150.22	洗涤后外观/洗涤后外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2021		
151	人造毛皮服装	151.1	外观质量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.2	纤维含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.3	甲醛含量	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.4	pH值	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.5	可分解致癌芳香胺染料	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.6	异味	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.7	水洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.8	干洗尺寸变化率	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.9	耐干洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.10	耐皂洗色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.11	耐摩擦色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.12	耐汗渍色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.13	耐水色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.14	耐光色牢度	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
		151.15	洗涤后外观	人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014		
152	重组竹地板	152.1	理化性能/含水率	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.2	理化性能/吸水厚度膨胀	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.3	理化性能/吸水宽度膨胀	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.4	理化性能/密度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.5	理化性能/水平剪切强度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.6	理化性能/漆膜表面耐磨性	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.7	理化性能/漆膜附着力	重组竹地板 GB/T 30364-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		152.8	理化性能/甲醛释放量	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.9	理化性能/表面抗冲击性	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.10	理化性能/表面耐水蒸气	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.11	理化性能/表面耐污染性能	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.12	规格尺寸/厚度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.13	规格尺寸/宽度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.14	规格尺寸/拼装离缝和拼装高度差	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.15	规格尺寸/榫舌厚度和榫槽高度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.16	规格尺寸/翘曲度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.17	规格尺寸/边缘直度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
		152.18	规格尺寸/长度	重组竹地板 GB/T 30364-2013		
153	风衣	153.1	pH值	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.2	可分解芳香胺染料	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.3	外观质量	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.4	干洗后起皱	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.5	干洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.6	异味	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.7	成衣洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.8	拼接互染色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.9	撕破强力	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.10	染色迁移性能	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.11	水洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.12	沾水等级	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.13	甲醛	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.14	纤维含量	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.15	纰裂	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.16	耐光色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.17	耐干洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		153.18	耐摩擦色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.19	耐水色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.20	耐汗渍色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.21	耐洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.22	耐热压	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.23	耐静水压性能	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.24	覆粘合衬部位剥离强力	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.25	起毛起球	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.26	透气率	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.27	透湿率	风衣 FZ/T 81010-2018		
		153.28	酚黄变	风衣 FZ/T 81010-2018		
154	竹胶合板模板	154.1	性能试验/表面耐磨性	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.2	尺寸偏差/厚度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.3	尺寸偏差/四边不直度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.4	外观质量	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.5	尺寸偏差/对角线之差	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.6	尺寸偏差/板面翘曲度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.7	尺寸偏差/长度、宽度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.8	性能试验/冲击强度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.9	性能试验/含水率	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.10	性能试验/折减系数	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.11	性能试验/水煮、冰冻、干燥的保存强度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.12	性能试验/耐碱性	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.13	性能试验/胶合性能	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
		154.14	性能试验/静曲弹性模量和静曲强度	竹胶合板模板 JG/T 156-2004		
155	混凝土模板用竹材胶合板	155.1	外观质量检验	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.2	物理力学性能/	混凝土模板用竹材胶合		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			含水率	板 LY/T 1574-2000		
		155.3	物理力学性能/吸水厚度膨胀率	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.4	物理力学性能/胶合性能	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.5	物理力学性能/表面耐磨性能	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.6	物理力学性能/表面耐龟裂性能	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.7	物理力学性能/静曲强度、弹性模量	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.8	规格尺寸/厚度尺寸	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.9	规格尺寸/对角度长度	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.10	规格尺寸/幅面尺寸	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
		155.11	规格尺寸/翘曲度	混凝土模板用竹材胶合板 LY/T 1574-2000		
156	机织围巾、披肩	156.1	pH值	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.2	可分解芳香胺染料	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.3	外观质量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.4	小部件	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.5	干洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.6	异味	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.7	撕破强力	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.8	水洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.9	甲醛	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.10	纤维含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.11	耐光色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.12	耐唾液色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.13	耐干洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.14	耐摩擦色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.15	耐水色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		156.16	耐汗渍色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		156.17	耐皂洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
157	竹席	157.1	可溶性汞	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.2	可溶性铅	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.3	可溶性铬	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.4	可溶性镉	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.5	含水率	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.6	外观质量	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.7	尺寸规格	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.8	浸渍剥离	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.9	甲醛释放量	竹席 LY/T 1843-2009		
		157.10	竹条韧性	竹席 LY/T 1843-2009		
158	婚纱和礼服	158.1	外观质量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.2	纤维含量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.3	甲醛含量	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.4	pH值	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.5	可分解致癌芳香胺染料	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.6	异味	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.7	水洗尺寸变化率	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.8	干洗尺寸变化率	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.9	覆粘合衬剥离强力	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.10	耐干洗色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.11	耐皂洗色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.12	拼接互染	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.13	耐摩擦色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.14	耐汗渍色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.15	耐水色牢度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.16	耐光色牢度	婚纱和礼服 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				81015-2016		
		158.17	缝子纰裂程度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.18	金属针	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.19	洗涤干燥后外观质量/外观平整度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.20	洗涤干燥后外观质量/接缝外观平整度	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
		158.21	洗涤干燥后外观质量/洗涤后外观	婚纱和礼服 FZ/T 81015-2016		
159	建筑防水卷材/沥青防水卷材	159.1	外观	建筑防水卷材试验方法 第2部分:沥青防水卷材 外观 GB/T 328.2-2007		
		159.2	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		
		159.3	厚度	建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		
		159.4	宽度	建筑防水卷材试验方法 第6部分:沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		
		159.5	平直度	建筑防水卷材试验方法 第6部分:沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		
		159.6	长度	建筑防水卷材试验方法 第6部分:沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		
		159.7	拉伸性能/最大拉力时延伸率	建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		
		159.8	拉伸性能/最大拉力	建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		
		159.9	耐热性（耐热度）	建筑防水卷材试验方法 第11部分:沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		
		159.10	尺寸稳定性	建筑防水卷材试验方法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第12部分:沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		
		159.11	低温柔性（低温柔度）	建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		
		159.12	矿物料粘附性/颗粒脱落量	建筑防水卷材试验方法 第17部分:沥青防水卷材 矿物料粘附性 GB/T 328.17-2007		
		159.13	矿物料粘附性/颗粒粘附率	建筑防水卷材试验方法 第17部分:沥青防水卷材 矿物料粘附性 GB/T 328.17-2007		
		159.14	撕裂性能	建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法) GB/T 328.18-2007		
		159.15	撕裂性能/撕裂最大力	建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法) GB/T 328.18-2007		
		159.16	接缝剥离强度/平均剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第20部分:沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		
		159.17	接缝剥离强度/最大剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第20部分:沥青防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		
		159.18	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第22部分:沥青防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		
		159.19	填充料含量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) GB/T 328.26-2007		
		159.20	浸涂材料含量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) GB/T 328.26-2007		
		159.21	跕基单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				含量) GB/T 328.26-2007		
		159.22	表面隔离材料单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) GB/T 328.26-2007		
		159.23	可溶物含量	建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) GB/T 328.26-2007		
160	莨绸服装	160.1	外观质量	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.2	纤维含量	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.3	甲醛含量	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.4	pH值	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.5	可分解致癌芳香胺染料	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.6	异味	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.7	水洗尺寸变化率	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.8	干洗尺寸变化率	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.9	耐水色牢度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.10	耐汗渍色牢度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.11	耐干摩擦色牢度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.12	耐皂洗色牢度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.13	耐干洗色牢度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.14	耐光色牢度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.15	缝子纰裂程度	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.16	裤后裆缝接缝强力	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
		160.17	洗涤后外观	莨绸服装 FZ/T 81016-2016		
161	建筑防水卷材/高分子	161.1	外观	建筑防水卷材试验方法 第3部分：高分子防水		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	防水卷材			卷材 外观 GB/T 328.3-2007		
		161.2	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
		161.3	厚度	建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		
		161.4	宽度	建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		
		161.5	平整度	建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		
		161.6	平直度	建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		
		161.7	长度	建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		
		161.8	拉伸性能/断裂延伸率	建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		
		161.9	拉伸性能/拉力	建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		
		161.10	拉伸性能/最大拉力	建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		
		161.11	拉伸性能/最大拉力时延伸率	建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				328.9-2007		
		161.12	拉伸性能/拉伸强度	建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		
		161.13	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		
		161.14	耐化学液体	建筑防水卷材试验方法 第16部分:高分子防水卷材 耐化学液体(包括水) GB/T 328.16-2007		
		161.15	撕裂性能/撕裂最大力	建筑防水卷材试验方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		
		161.16	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第23部分:高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23-2007		
		161.17	尺寸稳定性	建筑防水卷材试验方法 第13部分:高分子防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		
		161.18	接缝剥离强度/平均剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第21部分:高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		
		161.19	接缝剥离强度/最大剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第21部分:高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		
162	全毛衬西服	162.1	规格	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
		162.2	外观	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
		162.3	纤维含量	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
		162.4	干洗尺寸变化率	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
		162.5	耐干洗色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022	不做仪器评级	
		162.6	耐光色牢度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022	不做仪器评级	
		162.7	起毛起球	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
		162.8	缝子纰裂程度	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		162.9	撕破强力	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
		162.10	洗涤后外观	全毛衬西服 FZ/T 81017-2022		
163	建筑防水卷材/沥青和高分子防水卷材	163.1	不透水性	建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		
		163.2	抗冲击性能	建筑防水卷材试验方法 第24部分:沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能 GB/T 328.24-2007		
		163.3	抗静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第25部分:沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		
		163.4	吸水性	建筑防水卷材试验方法 第27部分:沥青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 328.27-2007		
164	建筑防水材料	164.1	老化/人工气候加速老化（氙弧灯）	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		
		164.2	老化/热空气老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		
		164.3	老化/人工气候加速老化（荧光紫外灯）	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		
165	机织人造革服装	165.1	外观质量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.2	原料成分与含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.3	甲醛含量	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.4	pH值	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.5	可分解致癌芳香胺染料	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.6	裤后裆缝接缝强力	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.7	耐摩擦色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.8	耐汗渍色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.9	耐水色牢度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		
		165.10	缝子纰裂程度	机织人造革服装 FZ/T 81018-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
166	石油沥青纸胎油毡	166.1	卷重	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.2	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.3	物理性能/不透水性	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.4	物理性能/单位面积浸涂材料总量	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.5	物理性能/吸水率	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.6	物理性能/拉力（纵向）	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.7	物理性能/柔度	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.8	物理性能/耐热度	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
		166.9	面积	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		
167	铝箔面石油沥青防水卷材	167.1	卷重/单位面积质量	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.2	厚度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.3	外观/卷筒两端厚度差	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.4	外观/整卷表面质量	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.5	外观/端面里进外出	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.6	外观/胎基内未被浸透斑点	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.7	物理性能/分层	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.8	物理性能/可溶物含量	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.9	物理性能/拉力	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.10	物理性能/柔度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.11	物理性能/耐热度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
		167.12	面积	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		
168	灯芯绒服装	168.1	外观质量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.2	纤维含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.3	甲醛含量	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.4	pH值	灯芯绒服装 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				81019-2014		
		168.5	可分解致癌芳香胺染料	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.6	异味	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.7	水洗尺寸变化率	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.8	干洗尺寸变化率	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.9	覆粘合衬部位剥离强度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.10	耐干洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.11	耐皂洗色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.12	拼接互染	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.13	耐摩擦色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.14	耐光色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.15	耐汗渍色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.16	耐水色牢度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.17	撕破强力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.18	缝子纰裂程度	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.19	裤后裆接缝强力	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.20	绒毛保持性能	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
		168.21	洗后外观	灯芯绒服装 FZ/T 81019-2014		
169	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材	169.1	人工气候加速老化/低温柔性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.2	人工气候加速老化/外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.3	人工气候加速老化/拉力保持率	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.4	低温柔性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.5	单位面积质量	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		169.6	厚度	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.7	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.8	拉力保持率	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.9	最大拉力	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.10	渗油性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.11	热老化/低温柔性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.12	热老化/质量损失	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.13	不透水性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.14	可溶物含量	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.15	粘结剥离强度	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.16	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
		169.17	面积	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		
170	机织文胸	170.1	纤维含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.2	甲醛含量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.3	pH值	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.4	可分解致癌芳香胺染料	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.5	异味	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.6	耐皂洗色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.7	耐摩擦色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		170.8	耐汗渍色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.9	耐水色牢度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.10	缝子纰裂程度	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.11	拉伸弹性回复率	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
		170.12	外观质量	机织文胸 FZ/T 81020-2014		
171	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材	171.1	横向拉力	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.2	不透水性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.3	低温柔性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.4	单位面积质量	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.5	厚度	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.6	可溶物含量	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.7	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.8	纵向拉力	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.9	拉力保持率	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.10	断裂延伸率	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.11	渗油性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.12	热老化/低温柔性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.13	热老化/拉力保持率	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.14	热老化/质量损失	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JC/T 1077-2008		
		171.15	粘结剥离强度	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.16	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
		171.17	面积	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		
172	机织泳装	172.1	外观质量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.2	纤维含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.3	甲醛含量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.4	pH值	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.5	可分解致癌芳香胺染料	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.6	异味	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.7	水洗尺寸变化率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.8	耐皂洗色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.9	拼接互染	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.10	耐摩擦色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.11	耐光色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.12	耐汗渍色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.13	耐水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.14	耐氯化水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.15	耐海水色牢度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.16	缝子纰裂程度	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.17	接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.18	裤后裆缝接缝强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.19	断裂强力	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.20	弹性伸长率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		172.21	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
		172.22	洗涤后外观质量	机织泳装 FZ/T 81021-2014		
173	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	173.1	不透水性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.2	人工气候加速老化/低温柔性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.3	人工气候加速老化/外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.4	人工气候加速老化/拉力保持率	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.5	低温柔性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.6	单位面积质量	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.7	厚度	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.8	可溶物含量	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.9	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.10	延伸率	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.11	最大拉力	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.12	渗油性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.13	热老化/低温柔性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.14	热老化/拉力保持率	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.15	热老化/质量损失	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		173.16	粘结剥离强度	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.17	耐热性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
		173.18	面积	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		
174	缝制帽	174.1	外观质量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.2	纤维含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.3	甲醛含量	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.4	pH值	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.5	可分解致癌芳香胺染料	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.6	异味	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.7	耐皂洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.8	耐干洗色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.9	耐摩擦色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.10	耐光色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.11	耐汗渍色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.12	耐水色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.13	耐唾液色牢度	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.14	不可拆卸附件抗拉强力	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
		174.15	洗涤后外观	缝制帽 FZ/T 82002-2016		
175	弹性体改性沥青防水卷材	175.1	不透水性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.2	人工气候加速老化/低温柔性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.3	人工气候加速老化/外观	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.4	人工气候加速老化/拉力保持率	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.5	低温柔性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.6	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				材 GB 18242-2008		
		175.7	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.8	厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.9	可溶物含量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.10	外观	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.11	延伸率/最大峰时延伸率	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.12	延伸率/第二峰时延伸率	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.13	拉力/最大峰拉力	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.14	拉力/次高峰拉力	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.15	接缝剥离强度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.16	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.17	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.18	热老化/低温柔性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.19	热老化/尺寸变化率	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.20	热老化/延伸率保持率	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.21	热老化/拉力保持率	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.22	热老化/质量损失	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.23	矿物粒料粘附性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.24	耐热性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.25	钉杆撕裂强度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
		175.26	面积	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		
176	针织T恤衫	176.1	纤维含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.2	甲醛含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.3	pH值	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.4	异味	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		176.5	可分解致癌芳香胺染料	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.6	水洗尺寸变化率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.7	水洗后扭曲率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.8	顶破强力	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.9	起球	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.10	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.11	耐光色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.12	耐皂洗色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.13	耐水色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.14	耐汗渍色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.15	耐摩擦色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.16	拼接互染程度（沾色）	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.17	洗后外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		176.18	外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
177	塑性体改性沥青防水卷材	177.1	不透水性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.2	人工气候加速老化/低温柔性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.3	人工气候加速老化/外观	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.4	人工气候加速老化/拉力保持率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.5	低温柔性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.6	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.7	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.8	厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.9	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.10	外观	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.11	延伸率/最大峰时延伸率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		177.12	延伸率/第二峰时延伸率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.13	拉力/最大峰拉力	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.14	拉力/次高峰拉力	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.15	接缝剥离强度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.16	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.17	热老化/低温柔性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.18	热老化/尺寸变化率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.19	热老化/延伸率保持率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.20	热老化/拉力保持率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.21	热老化/质量损失	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.22	矿物粒料粘附性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.23	耐热性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.24	钉杆撕裂强度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
		177.25	面积	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		
178	针织运动服	178.1	纤维含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.2	甲醛含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.3	pH值	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.4	异味	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.5	可分解致癌芳香胺染料	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.6	耐皂洗色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.7	耐摩擦色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.8	耐汗渍色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.9	耐水色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.10	耐光色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.11	耐光、汗复合色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		178.12	拼接互染色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.13	裤后裆缝接缝强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.14	顶破强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.15	起球	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.16	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.17	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.18	吸湿速干性能/滴水扩散时间	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.19	吸湿速干性能/蒸发速率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.20	吸湿速干性能/芯吸高度	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.21	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		178.22	外观质量	针织运动服 GB/T 22853-2019		
179	自粘聚合物改性沥青防水卷材/PY类	179.1	不透水性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.2	低温柔性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.3	剥离强度/卷材与卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.4	剥离强度/卷材与铝板	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.5	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.6	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.7	可溶物含量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.8	外观	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.9	拉伸性能/拉力	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.10	拉伸性能/最大拉力时延伸率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.11	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.12	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.13	热老化/低温柔性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.14	热老化/剥离强度卷材与铝板	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		179.15	热老化/尺寸稳定性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.16	热老化/拉力保持率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.17	热老化/最大拉力时延伸率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.18	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.19	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.20	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		179.21	面积	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
180	针织学生服	180.1	顶破强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.2	接缝强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.3	水洗尺寸变化率	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.4	水洗后扭曲率	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.5	耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.6	耐汗渍色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.7	耐水色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.8	耐摩擦色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.9	耐光色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.10	耐光、汗复合色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.11	起球	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.12	甲醛含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.13	pH值	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.14	异味	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.15	可分解芳香胺染料	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.16	纤维含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.17	拼接互染程度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		180.18	外观质量	针织学生服 GB/T 22854-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
181	自粘聚合物改性沥青防水卷材/N类	181.1	不透水性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.2	低温柔性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.3	剥离强度/卷材与卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.4	剥离强度/卷材与铝板	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.5	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.6	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.7	可溶物含量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.8	外观	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.9	拉伸性能/拉伸时现象	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.10	拉伸性能/拉力	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.11	拉伸性能/最大拉力时延伸率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.12	拉伸性能/沥青断裂延伸率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.13	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.14	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.15	热稳定性/外观	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.16	热稳定性/尺寸变化	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.17	热老化/低温柔性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.18	热老化/剥离强度卷材与铝板	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.19	热老化/拉力保持率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.20	热老化/最大拉力时延伸率	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.21	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.22	自粘沥青再剥离强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.23	钉杆撕裂强度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.24	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		
		181.25	面积	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
182	针织棉服装	182.1	pH值	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.2	印花耐摩擦色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.3	印花耐洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.4	可分解致癌芳香胺染料	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.5	外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.6	干洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.7	异味	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.8	水洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.9	洗后外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.10	甲醛	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.11	纤维含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.12	耐光色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.13	耐干洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.14	耐摩擦色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.15	耐水色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.16	耐汗渍色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.17	耐洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		182.18	起球	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
183	针织拼接服装	183.1	pH值	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.2	印（烫）花耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.3	印（烫）花耐洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.4	可分解致癌芳香胺染料	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.5	外观质量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.6	干洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.7	异味	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		183.8	拼接互染程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.9	水洗后扭曲率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.10	水洗后拼接处外观	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.11	水洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.12	甲醛	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.13	纤维含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.14	纰裂	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.15	耐光、汗复合色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.16	耐光色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.17	耐唾液色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.18	耐干洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.19	耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.20	耐水色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.21	耐汗渍色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.22	耐洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.23	裤后裆缝接缝强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.24	起球	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		183.25	顶破强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
184	聚氯乙烯(PVC)防水卷材/GL类	184.1	尺寸偏差/厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.2	拉伸性能/最大拉力	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.3	拉伸性能/断裂伸长率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.4	尺寸偏差/树脂层厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.5	热老化/最大力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.6	热老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.7	耐化学性/最大力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		184.8	耐化学性/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.9	人工气候加速老化/最大力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.10	人工气候加速老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.11	梯形撕裂强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		184.12	抗静态荷载	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
185	聚氯乙烯(PVC)防水卷材	185.1	不透水性	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.2	低温弯折性	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.3	尺寸偏差/宽度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.4	吸水率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.5	抗冲击性能	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.6	接缝剥离强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.7	热处理尺寸变化率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		185.8	尺寸偏差/长度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
186	聚氯乙烯(PVC)防水卷材/H类	186.1	尺寸偏差/厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.2	拉伸性能/拉伸强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.3	热老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.4	耐化学性/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.5	人工气候加速老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.6	人工气候加速老化/拉伸强度保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.7	拉伸性能/断裂伸长率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.8	热老化/拉伸强度保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.9	直角撕裂强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		186.10	耐化学性/拉伸强度保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
187	针织专业运动服装	187.1	甲醛含量	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.2	pH值	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.3	异味	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.4	可分解致癌芳香胺染料	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.5	纤维含量	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.6	顶破强力	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.7	接缝强力	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.8	水洗尺寸变化率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.9	水洗后互染程度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.10	起球	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.11	耐皂洗色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.12	耐水色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.13	耐汗渍色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.14	耐摩擦色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.15	耐光色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.16	耐光、汗复合色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.17	耐海水色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		187.18	耐氯化水（游泳池水）色牢度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.19	拉伸弹性伸长率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.20	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.21	吸湿速干性能/吸水率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.22	吸湿速干性能/滴水扩散时间	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.23	吸湿速干性能/芯吸高度	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.24	吸湿速干性能/蒸发速率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.25	防风透湿性能/透气率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.26	防风透湿性能/透湿率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.27	防水透湿性能/抗渗水性	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.28	防水透湿性能/透湿率	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.29	防紫外线性能/紫外线防护系数	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
		187.30	防紫外线性能/透射比平均值	针织专业运动服装通用技术要求 GB/T 29869-2013		
188	聚氯乙烯(PVC)防水卷材/P类	188.1	尺寸偏差/厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.2	拉伸性能/最大拉力	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.3	拉伸性能/最大拉力时伸长率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.4	尺寸偏差/树脂层厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.5	梯形撕裂强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.6	热老化/最大拉力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		188.7	热老化/最大拉力时伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.8	耐化学性/最大拉力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.9	耐化学性/最大拉力时伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.10	人工气候加速老化/最大拉力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.11	人工气候加速老化/最大拉力时伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		188.12	抗静态荷载	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
189	聚氯乙烯(PVC)防水卷材/L类	189.1	尺寸偏差/厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.2	拉伸性能/最大拉力	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.3	拉伸性能/断裂伸长率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.4	热老化/最大拉力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.5	热老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.6	耐化学性/最大拉力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.7	耐化学性/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.8	人工气候加速老化/最大拉力保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.9	人工气候加速老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		189.10	梯形撕裂强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
190	印花羊绒针织品	190.1	pH值	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.2	二氯甲烷可溶性物质	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.3	单件重量偏差率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.4	可分解致癌芳香胺染料	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.5	异味	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.6	松弛尺寸变化率	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		190.7	甲醛	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.8	纤维允差	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.9	编织密度系数	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.10	羊绒纤维平均细度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.11	耐光色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.12	耐唾液色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.13	耐干洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.14	耐摩擦色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.15	耐水色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.16	耐汗渍色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.17	耐洗色牢度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.18	胀破强度	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
		190.19	起球	印花羊绒针织品 FZ/T 24019-2012		
191	聚氯乙烯(PVC)防水卷材/G类	191.1	尺寸偏差/厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.2	拉伸性能/拉伸强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.3	拉伸性能/断裂伸长率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.4	尺寸偏差/树脂层厚度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.5	热老化/拉伸强度保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.6	热老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.7	耐化学性/拉伸强度保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.8	耐化学性/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.9	人工气候加速老化/拉伸强度保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.10	人工气候加速老化/断裂伸长率保持率	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
		191.11	直角撕裂强度	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		191.12	抗静态荷载	聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011		
192	氯化聚乙烯防水卷材	192.1	尺寸偏差/宽度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		192.2	尺寸偏差/长度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		192.3	尺寸偏差/厚度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
193	氯化聚乙烯防水卷材/L类、W类卷材	193.1	拉力	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.2	断裂伸长率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.3	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.4	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.5	人工气候加速老化/低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.6	人工气候加速老化/拉力	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.7	人工气候加速老化/断裂伸长率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.8	低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.9	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.10	拉伸性能	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.11	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.12	热老化处理/低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.13	热老化处理/外观	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.14	热老化处理/拉力	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.15	热老化处理/断裂伸长率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.16	耐化学侵蚀/低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.17	耐化学侵蚀/拉力	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		193.18	耐化学侵蚀/断裂伸长率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
194	半精纺兔绒针织品	194.1	纤维含量	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.2	兔绒纤维平均细度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.3	顶破强度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		194.4	编织密度系数	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.5	起球	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.6	扭斜角	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.7	二氯甲烷可溶性物质	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.8	单件质量偏差率	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.9	水洗尺寸变化率	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.10	耐光色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.11	耐洗色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.12	耐汗渍色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.13	耐水色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.14	耐摩擦色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.15	耐干洗色牢度	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
		194.16	外观质量	半精纺兔绒针织品 FZ/T 24025-2017		
195	氯化聚乙烯防水卷材/N类卷材	195.1	断裂伸长率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.2	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.3	人工气候加速老化/低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.4	人工气候加速老化/拉伸强度变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.5	人工气候加速老化/断裂伸长率变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.6	低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.7	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.8	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.9	拉伸强度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.10	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.11	热老化处理/低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		195.12	热老化处理/外观	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.13	热老化处理/拉伸强度变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.14	热老化处理/断裂伸长率变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.15	耐化学侵蚀/低温弯折性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.16	耐化学侵蚀/拉伸强度变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
		195.17	耐化学侵蚀/断裂伸长率变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		
196	桑蚕丝针织服装	196.1	纤维含量允差	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.2	顶破强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.3	水洗尺寸变化率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.4	水洗后扭曲率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.5	耐皂洗色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.6	耐水色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.7	耐汗渍色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.8	耐摩擦色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.9	耐光色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.10	耐光、汗复合色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.11	起球	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.12	洗后外观	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.13	断针类残留物	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
		196.14	外观质量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2021		
197	针织帽	197.1	外观质量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.2	纤维含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.3	甲醛含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.4	pH值	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.5	可分解致癌芳香胺染料	针织帽 FZ/T 73002-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		197.6	异味	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.7	耐皂洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.8	耐干洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.9	耐摩擦色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.10	耐光色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.11	耐汗渍色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.12	耐水色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.13	耐唾液色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.14	不可拆卸附件抗拉强力	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		197.15	洗涤后外观	针织帽 FZ/T 73002-2016		
198	高分子防水材料片材/点（条）粘结片	198.1	拉伸强度/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.2	拉断伸长率/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.3	不透水性（30min）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.4	人工气候老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.5	人工气候老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.6	低温弯折	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.7	加热伸缩量/延伸	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.8	加热伸缩量/收缩	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.9	外观质量	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.10	尺寸/厚度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		198.11	尺寸/宽度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.12	尺寸/长度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.13	拉伸强度/高温（60℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.14	拉断伸长率/低温（-20℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.15	撕裂强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.16	热空气老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.17	热空气老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.18	粘接剥离强度（片材与片材）/标准试验条件	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.19	粘接剥离强度（片材与片材）/浸水保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.20	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.21	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.22	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，100×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.23	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，200×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		198.24	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率40%，500×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
199	低含毛混纺及仿毛针织品	199.1	pH值	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.2	可分解致癌芳香胺染料	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		

二、批准　杭州市质量计量科学研究院　检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　**批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		199.3	外观质量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.4	异味	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.5	成品重量偏差率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.6	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.7	松驰尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.8	甲醛	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.9	纤维含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.10	耐光色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.11	耐干洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.12	耐摩擦色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.13	耐水色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.14	耐汗渍色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.15	耐洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.16	起球	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
		199.17	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021		
200	高分子防水材料片材/自粘片自粘层	200.1	低温弯折	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		200.2	剥离强度标准条件/片材与水泥砂浆板	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		200.3	剥离强度标准条件/片材与片材	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		200.4	剥离强度标准条件/片材与铝板	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		200.5	剥离强度热空气老化后（80℃×168h）/片材与水泥砂浆板	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		200.6	剥离强度热空气老化后（80℃×168h）/片材与片材	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		200.7	剥离强度热空气老化后（80℃×168h）/片材与铝板	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		200.8	持粘性	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
201	山羊绒针织品	201.1	纤维含量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.2	羊绒纤维平均细度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.3	胀破强度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021	只做GB/T 7742.1	
		201.4	编织密度系数	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.5	起球	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.6	扭斜角	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.7	二氯甲烷可溶性物质	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.8	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.9	干洗尺寸变化率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.10	单件重量偏差率	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.11	耐光色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.12	耐洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.13	耐汗渍色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.14	耐水色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.15	耐摩擦色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.16	耐干洗色牢度	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.17	拼接互染	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
		201.18	外观质量	山羊绒针织品 FZ/T 73009-2021		
202	高分子防水材料片材/异型片	202.1	壳体高度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.2	外观质量	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.3	尺寸/厚度	高分子防水材料		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.4	尺寸/宽度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.5	尺寸/长度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.6	抗压性能/壳体高度压缩50%后外观	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.7	抗压性能/抗压强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.8	拉伸强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.9	拉断伸长率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.10	排水截面积	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.11	热空气老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.12	热空气老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.13	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		202.14	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
203	高分子防水材料片材/点（条）粘结片粘结部位	203.1	剥离强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		203.2	拉伸强度/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		203.3	拉断伸长率/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
204	针织工艺衫	204.1	纤维含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.2	甲醛含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		204.3	pH值	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.4	异味	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.5	可分解致癌芳香胺染料	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.6	起球	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.7	顶破强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.8	水洗尺寸变化率	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.9	耐皂洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.10	耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.11	耐汗渍色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.12	耐摩擦色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.13	耐光色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.14	洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		204.15	外观质量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
205	高分子防水材料片材/自粘片	205.1	不透水性（30min）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.2	人工气候老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.3	人工气候老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.4	低温弯折	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.5	加热伸缩量/延伸	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.6	加热伸缩量/收缩	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.7	复合强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.8	外观质量	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		205.9	尺寸/厚度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.10	尺寸/宽度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.11	尺寸/长度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.12	拉伸强度/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.13	拉伸强度/高温（60℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.14	拉断伸长率/低温（-20℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.15	拉断伸长率/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.16	撕裂强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.17	热空气老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.18	热空气老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.19	粘接剥离强度（片材与片材）/标准试验条件	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.20	粘接剥离强度（片材与片材）/浸水保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.21	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.22	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.23	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，100×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		205.24	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，200×10	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			-8			
		205.25	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率40%，500×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
206	针织腹带	206.1	pH值	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.2	甲醛含量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.3	异味	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.4	可分解致癌芳香胺染料	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.5	耐水色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.6	耐汗渍色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.7	耐摩擦色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.8	耐皂洗色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.9	纤维含量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.10	拉伸弹性回复率	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		206.11	外观质量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
207	文胸	207.1	纤维含量	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.2	甲醛含量	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.3	pH值	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.4	异味	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.5	可分解芳香胺染料	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.6	耐水色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.7	耐皂洗色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.8	耐摩擦色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.9	耐汗渍色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		
		207.10	外观质量	文胸 FZ/T 73012-2017		
208	高分子防水材料片材/均质片	208.1	不透水性（30min）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.2	人工气候老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.3	人工气候老化/	高分子防水材料		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			拉断伸长率保持率	第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.4	低温弯折	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.5	加热伸缩量/延伸	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.6	加热伸缩量/收缩	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.7	外观质量	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.8	尺寸/厚度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.9	尺寸/宽度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.10	尺寸/长度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.11	拉伸强度/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.12	拉伸强度/高温（60℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.13	拉断伸长率/低温（-20℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.14	拉断伸长率/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.15	撕裂强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.16	热空气老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.17	热空气老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.18	粘接剥离强度（片材与片材）/标准试验条件	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.19	粘接剥离强度（片材与片材）/浸水保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		208.20	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.21	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.22	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，100×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.23	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，200×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		208.24	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率40%，500×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
209	针织泳装	209.1	纤维含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.2	甲醛含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.3	pH值	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.4	异味	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.5	可分解致癌芳香胺染料	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.6	拉伸弹性伸长率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.7	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.8	耐皂洗色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.9	耐汗渍色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.10	耐水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.11	耐海水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.12	耐摩擦色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.13	耐氯化水（游泳池水）色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.14	耐光色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		209.15	拼接互染程度	针织泳装 FZ/T 73013-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2017		
		209.16	外观质量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
210	高分子防水材料片材/复合片	210.1	不透水性（0.3MPa，30min）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.2	人工气候老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.3	人工气候老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.4	低温弯折	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.5	加热伸缩量/延伸	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.6	加热伸缩量/收缩	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.7	复合强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.8	外观质量	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.9	尺寸/厚度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.10	尺寸/宽度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.11	尺寸/长度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.12	拉伸强度/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.13	拉伸强度/高温（60℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.14	拉断伸长率/低温（-20℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.15	拉断伸长率/常温（23℃）	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.16	撕裂强度	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				18173.1-2012		
		210.17	热空气老化/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.18	热空气老化/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.19	粘接剥离强度（片材与片材）/标准试验条件	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.20	粘接剥离强度（片材与片材）/浸水保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.21	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉伸强度保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.22	耐碱性［饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h］/拉断伸长率保持率	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
		210.23	臭氧老化（40℃×168h）/伸长率20%，200×10-8	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		
211	粗梳牦牛绒针织品	211.1	纤维含量	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.2	顶破强度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.3	编织密度系数	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.4	起球	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.5	扭斜角	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.6	二氯甲醛可溶性物质	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.7	松弛尺寸变化率	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.8	单件质量偏差率	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.9	耐光色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.10	耐洗色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.11	耐汗渍色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.12	耐水色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		211.13	耐摩擦色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.14	耐干洗色牢度	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
		211.15	外观质量	粗梳牦牛绒针织品 FZ/T 73014-2017		
212	亚麻针织品	212.1	纤维含量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.2	胀破强度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.3	腋下接缝强力	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.4	单件质量偏差率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.5	起球	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.6	水洗尺寸变化率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.7	干洗尺寸变化率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.8	水洗后扭曲率	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.9	耐洗色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.10	耐干洗色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.11	耐水色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.12	耐汗渍色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.13	耐摩擦色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.14	耐热压色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.15	耐光色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.16	耐光、汗复合色牢度	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.17	甲醛含量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.18	pH值	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.19	异味	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.20	可分解芳香胺染料	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
		212.21	外观质量	亚麻针织品 FZ/T 73015-2009		
213	改性沥青聚乙烯胎防水	213.1	不透水性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	卷材	213.2	低温柔性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.3	剥离强度/卷材与卷材	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.4	剥离强度/卷材与铝板	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.5	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.6	卷材下表面沥青涂盖层厚度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.7	厚度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.8	外观	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.9	尺寸稳定性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.10	拉伸性能/拉力	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.11	拉伸性能/断裂延伸率	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.12	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.13	热空气老化/低温柔性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.14	热空气老化/纵向拉力	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.15	热空气老化/纵向断裂延伸率	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.16	耐热性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.17	自粘沥青再剥离强度（与铝板）	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.18	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
		213.19	面积	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		
214	针织保暖内衣 絮片型	214.1	保温率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.2	外观质量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.3	平方米干燥重量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.4	弹子顶破强力	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.5	拉伸弹性伸长率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.6	拉伸弹性回复率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.7	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		214.8	甲醛	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.9	纤维含量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.10	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.11	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.12	耐洗色牢度	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.13	起球	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.14	透气率	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
		214.15	透湿量	针织保暖内衣 絮片型 FZ/T 73016-2020		
215	玻纤胎沥青瓦	215.1	不透水性	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.2	人工气候老化/外观	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.3	人工气候老化/柔度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.4	人工气候老化/色差	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.5	单位面积质量	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.6	叠层剥离强度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.7	可溶物含量	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.8	拉力	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.9	撕裂强度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.10	柔度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.11	燃烧性能	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.12	矿物料粘附性	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.13	耐热度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.14	耐钉子拔出性能	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.15	胎基	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.16	自粘胶耐热度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.17	规格尺寸/厚度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		215.18	规格尺寸/宽度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
		215.19	规格尺寸/长度	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		
216	针织家居服	216.1	顶破强力	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.2	纤维含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.3	甲醛含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.4	pH值	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.5	异味	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.6	可分解致癌芳香胺染料	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.7	水洗尺寸变化率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.8	水洗后扭曲率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.9	耐皂洗色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.10	耐水色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.11	耐汗渍色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.12	耐摩擦色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.13	拼接互染程度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.14	起球	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.15	洗后外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		216.16	外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
217	建筑防水涂料	217.1	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.2	低温弯折性/人工气候老化处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.3	低温弯折性/无处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.4	低温弯折性/热处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.5	低温弯折性/碱处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.6	低温弯折性/紫外线处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.7	低温弯折性/酸处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		217.8	低温柔性/人工气候老化处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.9	低温柔性/无处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.10	低温柔性/热处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.11	低温柔性/碱处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.12	低温柔性/紫外线处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.13	低温柔性/酸处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.14	加热伸缩率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.15	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.16	定伸时老化/人工气候老化	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.17	定伸时老化/热处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.18	干燥时间/实干时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.19	干燥时间/表干时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.20	拉伸性能/人工气候老化材料拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.21	拉伸性能/无处理拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.22	拉伸性能/热处理拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.23	拉伸性能/碱处理拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.24	拉伸性能/紫外线处理拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.25	拉伸性能/酸处理拉伸性能	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.26	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.27	潮湿基面粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.28	粘结强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
		217.29	耐热性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		
218	针织塑身内衣 弹力型	218.1	纤维含量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.2	甲醛含量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.3	pH值	针织塑身内衣 弹力型		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				FZ/T 73019.1-2017		
		218.4	异味	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.5	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.6	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.7	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.8	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.9	耐水色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.10	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.11	起球	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		218.12	外观质量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
219	针织塑身内衣 调整型	219.1	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.2	耐水色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.3	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.4	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.5	纤维含量	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.6	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.7	成品洗后允许露氨纶数	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.8	甲醛含量	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.9	pH值	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.10	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
		219.11	外观质量	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2020		
220	聚合物乳液建筑防水涂料	220.1	处理后的拉伸强度保持率（人工气候老化处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.2	处理后的断裂延伸率（人工气候老化处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.3	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		220.4	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.5	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.6	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.7	处理后的拉伸强度保持率（加热处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.8	处理后的拉伸强度保持率（碱处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.9	处理后的拉伸强度保持率（酸处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.10	处理后的断裂延伸率（加热处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.11	处理后的断裂延伸率（碱处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.12	处理后的断裂延伸率（酸处理）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.13	外观	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.14	干燥时间/实干时间	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.15	干燥时间/表干时间	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.16	拉伸强度	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
		220.17	断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		
221	针织休闲服装	221.1	纤维含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.2	甲醛含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.3	pH值	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.4	异味	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.5	可分解致癌芳香胺染料	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.6	顶破强力	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.7	起球	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.8	水洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.9	干洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		221.10	水洗后扭曲率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.11	洗液沾色程度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.12	耐皂洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.13	耐水色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.14	耐汗渍色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.15	耐摩擦色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.16	耐光色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.17	耐干洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.18	拼接互染色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.19	耐光、汗复合色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.20	水洗（干洗）后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		221.21	外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
222	聚氨酯防水涂料	222.1	不透水性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.2	人工气候老化/低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.3	人工气候老化/拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.4	人工气候老化/断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.5	低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.6	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.7	定伸时老化/人工气候老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.8	定伸时老化/加热老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.9	拉伸强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.10	断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.11	有害物质限量/可溶性重金属-汞Hg	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.12	有害物质限量/可溶性重金属-铅Pb	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		222.13	有害物质限量/可溶性重金属-铬Cr	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.14	有害物质限量/可溶性重金属-镉Cd	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.15	有害物质限量/挥发性有机化合物	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.16	有害物质限量/游离TDI	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.17	有害物质限量/甲苯+乙苯+二甲苯	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.18	有害物质限量/苯	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.19	有害物质限量/苯酚	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.20	有害物质限量/萘	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.21	有害物质限量/蒽	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.22	热处理/低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.23	热处理/拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.24	热处理/断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.25	碱处理/低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.26	碱处理/拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.27	碱处理/断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.28	酸处理/低温弯折性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.29	酸处理/拉伸强度保持率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.30	酸处理/断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.31	加热伸缩率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.32	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.33	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.34	实干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.35	拉伸性能	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		222.36	撕裂强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.37	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.38	燃烧性能	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.39	粘结强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.40	耐冲击性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.41	耐磨性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
		222.42	表干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		
223	针织保暖内衣	223.1	pH值	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.2	保温率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.3	印花耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.4	印花耐皂洗色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.5	可分解致癌芳香胺染料	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.6	外观质量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.7	异味	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.8	弹子顶破强力	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.9	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.10	甲醛	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.11	纤维含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.12	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.13	耐水色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.14	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.15	耐洗色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.16	起球	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		223.17	透气率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
224	化纤针织内衣	224.1	pH值	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		224.2	印花耐摩擦色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.3	印花耐洗色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.4	可分解芳香胺染料	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.5	外观质量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.6	异味	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.7	弹子顶破强力	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.8	水洗尺寸变化率	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.9	甲醛	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.10	纤维含量	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.11	耐摩擦色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.12	耐水色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.13	耐汗渍色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.14	耐洗色牢度	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
		224.15	起球	化纤针织内衣 FZ/T 73024-2014		
225	婴幼儿针织服饰	225.1	纤维含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.2	甲醛含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.3	pH值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.4	异味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.5	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.6	邻苯二甲酸酯	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.7	燃烧性能	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.8	重金属（铅、镉）	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.9	附件	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.10	填充物	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.11	可萃取重金属含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		225.12	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.13	起球	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.14	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.15	耐唾液色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.16	耐水色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.17	耐汗渍色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.18	耐皂洗色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.19	耐摩擦色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.20	拼接互染	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.21	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.22	透湿率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.23	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.24	羽绒服防钻绒性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		225.25	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
226	聚合物水泥防水涂料	226.1	不透水性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.2	低温柔性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.3	固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.4	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.5	加热处理后拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.6	无处理拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.7	浸水处理后拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.8	碱处理后拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.9	紫外线处理后拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.10	加热处理后断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.11	无处理断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		226.12	浸水处理后断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.13	碱处理断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.14	紫外线处理后断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.15	无处理粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.16	浸水处理粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.17	潮湿基层粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.18	碱处理后粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
		226.19	自闭性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		
227	人造板及其制品	227.1	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		1m³气候箱法
		227.2	甲醛释放量/甲醛释放量	人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 39600-2021	只做1m3气候箱法	
228	木家具/色漆	228.1	有害物质限量/甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		
		228.2	可溶性重金属含量/可溶性汞含量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		
		228.3	可溶性重金属含量/可溶性铅含量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		
		228.4	可溶性重金属含量/可溶性铬含量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		
		228.5	可溶性重金属含量/可溶性镉含量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		
229	针织裙、裙套	229.1	水洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.2	干洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.3	水洗后扭曲率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.4	起球	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.5	顶破强力	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.6	耐皂洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		

二、批准　杭州市质量计量科学研究院　检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　**批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		229.7	耐汗渍色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.8	耐水色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.9	耐摩擦色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.10	耐干洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.11	耐光色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.12	耐光、汗复合色牢度（碱性）	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.13	拼接互染程度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.14	接缝性能	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.15	甲醛含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.16	pH值	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.17	异味	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.18	可分解致癌芳香胺染料	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.19	纤维含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.20	洗后外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		229.21	外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
230	呆扳手、梅花扳手、两用扳手	230.1	尺寸检验/外形尺寸	呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
		230.2	尺寸检验/扳手开口和扳手孔尺寸精度	呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
		230.3	扭矩试验	呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
		230.4	硬度试验	呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
		230.5	表面处理和表面质量检验/扳手开口和扳手孔的表面粗糙度	呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
		230.6	表面处理和表面质量检验/扳手的表面质量	呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
		230.7	表面处理和表面	呆扳手、梅花扳手、两		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			质量检验/电镀层厚度	用扳手 技术规范 GB/T 4393-2008		
231	螺钉旋具	231.1	基本尺寸	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.2-2012		
				螺钉旋具 一字槽螺钉旋具 QB/T 2564.4-2012		
				螺钉旋具 十字槽螺钉旋具 QB/T 2564.5-2012		
				螺钉旋具 螺旋棘轮螺钉旋具 QB/T 2564.6-2002		
				螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
		231.2	工作端部标记	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.2-2012		
		231.3	硬度	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.2-2012		
				螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
		231.4	扭矩	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.2-2012		
				螺钉旋具 螺旋棘轮螺钉旋具 QB/T 2564.6-2002		
		231.5	其他要求	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.2-2012		
				螺钉旋具 螺旋棘轮螺钉旋具 QB/T 2564.6-2002		
		231.6	产品标记	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具 QB/T 2564.4-2012		
				螺钉旋具 十字槽螺钉旋具 QB/T 2564.5-2012		
		231.7	要求	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具 QB/T 2564.4-2012		
				螺钉旋具 十字槽螺钉旋具 QB/T 2564.5-2012		
		231.8	标志	螺钉旋具 一字槽螺钉旋具 QB/T 2564.4-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				螺钉旋具 十字槽螺钉旋具 QB/T 2564.5-2012		
		231.9	标记示例	螺钉旋具 螺旋棘轮螺钉旋具 QB/T 2564.6-2002		
		231.10	性能	螺钉旋具 螺旋棘轮螺钉旋具 QB/T 2564.6-2002		
		231.11	工作端部外形	螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
		231.12	旋杆的扭矩	螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
		231.13	旋柄与旋杆的连接强度	螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
		231.14	磁性	螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
		231.15	表面质量	螺钉旋具通用技术条件 GB/T 10635-2013		
232	针织人造革服装	232.1	外观质量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.2	原料成分与纤维含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.3	甲醛含量	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.4	pH值	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.5	异味	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.6	可分解致癌芳香胺染料	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.7	耐摩擦色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.8	耐汗渍色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.9	耐水色牢度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
		232.10	缝子纰裂程度	针织人造革服装 FZ/T 73028-2017		
233	针织裤	233.1	外观质量	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.2	直、横向延伸值	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.3	耐皂洗色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.4	耐汗渍色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.5	耐摩擦色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.6	耐水色牢度	针织裤 FZ/T 73029-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2019		
		233.7	纤维含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.8	甲醛含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.9	pH值	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.10	异味	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.11	可分解致癌芳香胺染料	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.12	起球	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		233.13	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019		
234	夹扭钳和剪切钳通用技术条件	234.1	基本尺寸	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.2	使用性能	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.3	刃口缝隙	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.4	嘴顶缝隙	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.5	嘴顶偏摆量	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.6	硬度	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.7	表面	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.8	抗弯强度	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.9	剪切性能	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.10	扭力	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
		234.11	标志	夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T 6290-2013		
235	针织牛仔服装	235.1	甲醛含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		235.2	异味	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.3	pH值	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.4	可分解致癌芳香胺染料	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.5	纤维含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.6	顶破强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.7	裤后裆接缝强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.8	水洗尺寸变化率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.9	水洗后扭曲率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.10	起球	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.11	耐水色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.12	耐汗渍色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.13	耐皂洗色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.14	耐干摩擦色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.15	耐光色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.16	耐磨性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.17	洗后外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		235.18	外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
236	电工钳	236.1	尺寸检验	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.2	标记示例	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.3	抗弯强度试验	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.4	扭力试验	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.5	剪切性能试验	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.6	嘴顶缝隙检验	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.7	其它技术要求的试验	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		
		236.8	标志	夹扭剪切钳 电工钳 QB/T 2442.2-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
237	金属管	237.1	卷边试验	金属材料 管 卷边试验方法 GB/T 245-2016		
		237.2	液压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		
238	型钢/结构用冷弯空心型钢	238.1	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017		
239	活扳手	239.1	材料	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.2	基本尺寸	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.3	硬度	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.4	扭矩	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.5	装配性能	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.6	表面处理	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.7	表面质量	活扳手 GB/T 4440-2022		
		239.8	产品标志	活扳手 GB/T 4440-2022		
240	大豆蛋白复合纤维针织内衣	240.1	顶破强力	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.2	纤维含量	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.3	甲醛含量	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.4	pH值	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.5	异味	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.6	可分解芳香胺染料	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.7	水洗尺寸变化率	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.8	耐水色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.9	耐皂洗色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.10	耐汗渍色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.11	耐摩擦色牢度	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
		240.12	外观质量	大豆蛋白复合纤维针织内衣 FZ/T 73033-2009		
241	手动套筒扳手/套筒	241.1	基本尺寸	手动套筒扳手 套筒 GB/T 3390.1-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		241.2	电镀层厚度	手动套筒扳手 套筒 GB/T 3390.1-2013		
		241.3	硬度	手动套筒扳手 套筒 GB/T 3390.1-2013		
		241.4	表面粗糙度	手动套筒扳手 套筒 GB/T 3390.1-2013		
		241.5	表面质量	手动套筒扳手 套筒 GB/T 3390.1-2013		
242	手动套筒扳手/传动附件	242.1	传动方榫检验/传动方榫的基本尺寸和传动方榫与传动方孔结合性能检验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.2	基本尺寸检验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.3	扭矩试验/弯柄的试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.4	扭矩试验/快速摇柄的试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.5	扭矩试验/旋柄的试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.6	扭矩试验/棘轮扳手和可逆式棘轮扳手的试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.7	扭矩试验/滑行头手柄的试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.8	扭矩试验/转向手柄的试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.9	操作性能试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.10	棘轮扳手的耐久性试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.11	硬度试验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.12	表面处理检验/电镀层厚度检验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.13	表面质量检验/传动方榫的表面粗糙度检验	手动套筒扳手 传动附件 GB/T 3390.3-2013		
		242.14	表面质量检验/传动附件的表面	手动套筒扳手 传动附件 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			质量	3390.3-2013		
243	半精纺毛针织品	243.1	纤维含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.2	编织密度系数	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.3	胀破强力	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021	只做GB/T 7742.1	
		243.4	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.5	扭斜角	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.6	二氯甲烷可溶性物质	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.7	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.8	干洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.9	单件重量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.10	耐光色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.11	耐洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.12	耐汗渍色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.13	耐水色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.14	耐摩擦色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.15	耐干洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.16	拼接互染	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.17	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
		243.18	外观质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2021		
244	手动套筒扳手传动方榫和方孔	244.1	基本尺寸	手动套筒扳手 传动方榫和方孔 GB/T 3390.2-2013		
		244.2	结合性能	手动套筒扳手 传动方榫和方孔 GB/T 3390.2-2013		
		244.3	表面粗糙度	手动套筒扳手 传动方榫和方孔 GB/T 3390.2-2013		
245	手动套筒扳手	245.1	基本尺寸	手动套筒扳手 连接附件 GB/T 3390.4-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		245.2	扭矩	手动套筒扳手 连接附件 GB/T 3390.4-2013		
		245.3	操作性能	手动套筒扳手 连接附件 GB/T 3390.4-2013		
		245.4	硬度	手动套筒扳手 连接附件 GB/T 3390.4-2013		
		245.5	表面处理	手动套筒扳手 连接附件 GB/T 3390.4-2013		
		245.6	表面质量	手动套筒扳手 连接附件 GB/T 3390.4-2013		
246	针织彩棉内衣	246.1	顶破强力	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.2	纤维含量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.3	甲醛含量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.4	pH值	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.5	异味	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.6	可分解芳香胺染料	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.7	水洗尺寸变化率	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.8	耐水色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.9	耐汗渍色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.10	耐干摩擦色牢度	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.11	起球	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.12	可萃取重金属	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
		246.13	外观质量	针织彩棉内衣 FZ/T 73035-2010		
247	十字柄套筒扳手	247.1	扭矩	十字柄套筒扳手 GB/T 14765-2008		
		247.2	电镀层厚度	十字柄套筒扳手 GB/T 14765-2008		
		247.3	硬度	十字柄套筒扳手 GB/T 14765-2008		
		247.4	表面质量	十字柄套筒扳手 GB/T 14765-2008		
248	十字柄套筒	248.1	基本尺寸	十字柄套筒扳手 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	扳手/套筒和转动方隼			14765-2008		
249	内六角花形扳手	249.1	尺寸	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.2	扭矩	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.3	扳手工作部分和臂部的轴线偏移	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.4	扳手的直线度	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.5	扳手的角α和半径r1	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.6	扳手端面与其臂的垂直度	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.7	硬度	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
		249.8	表面质量	内六角花形扳手 GB/T 5357-1998		
250	针织围巾、披肩	250.1	纤维含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.2	甲醛含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.3	pH值	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.4	异味	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.5	可分解致癌芳香胺染料	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.6	耐水色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.7	耐汗渍色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.8	耐光色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.9	耐干洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.10	耐皂洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.11	耐摩擦色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.12	水洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.13	干洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		250.14	外观质量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
251	螺钉旋具/十字槽螺钉旋具旋杆	251.1	基本尺寸	螺钉旋具 十字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.3-2012		
		251.2	扭矩	螺钉旋具		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				十字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.3-2012		
		251.3	硬度	螺钉旋具 十字槽螺钉旋具旋杆 QB/T 2564.3-2012		
252	夹扭钳和剪切钳	252.1	使用性能	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.2	刃口缝隙	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.3	剪切性能/剪切有色金属丝	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.4	嘴顶偏摆量	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.5	嘴顶缝隙	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.6	基本尺寸	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.7	抗弯强度	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.8	抗扭	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.9	硬度/刃口硬度	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.10	硬度/加持面硬度	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.11	硬度/钳轴硬度	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
		252.12	表面质量	夹扭钳和剪切钳 试验方法 GB/T 6291-2013		
253	针织衬衫	253.1	纤维含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.2	甲醛含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.3	pH值	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.4	异味	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.5	可分解致癌芳香胺染料	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		253.6	水洗尺寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.7	干洗尺寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.8	水洗后扭曲率	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.9	顶破强力	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.10	起球	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.11	耐光、汗复合色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.12	耐光色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.13	耐水色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.14	耐皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.15	耐干洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.16	耐汗渍色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.17	耐摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.18	拼接互染色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.19	水洗后外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
		253.20	外观质量	针织衬衫 FZ/T 73043-2020		
254	管子钳	254.1	基本尺寸	管子钳 QB/T 2508-2016		
		254.2	强度	管子钳 QB/T 2508-2016		
		254.3	材料	管子钳 QB/T 2508-2016		
		254.4	硬度	管子钳 QB/T 2508-2016		
		254.5	表面质量	管子钳 QB/T 2508-2016		
		254.6	表面质量/表面粗糙度	管子钳 QB/T 2508-2016		
		254.7	装配性能	管子钳 QB/T 2508-2016		
255	水泵钳	255.1	其他技术要求	夹扭钳 水泵钳 QB/T 2440.4-2007		
		255.2	尺寸检验	夹扭钳 水泵钳 QB/T 2440.4-2007		
		255.3	抗弯强度试验	夹扭钳 水泵钳 QB/T 2440.4-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		255.4	硬度试验	夹扭钳 水泵钳 QB/T 2440.4-2007		
		255.5	装配精度检验/开闭灵活性	夹扭钳 水泵钳 QB/T 2440.4-2007		
256	夹扭用尖嘴钳	256.1	其他技术要求	夹扭钳 尖嘴钳 QB/T 2440.1-2007		
		256.2	嘴顶缝隙	夹扭钳 尖嘴钳 QB/T 2440.1-2007		
		256.3	尺寸	夹扭钳 尖嘴钳 QB/T 2440.1-2007		
		256.4	抗弯强度	夹扭钳 尖嘴钳 QB/T 2440.1-2007		
		256.5	硬度	夹扭钳 尖嘴钳 QB/T 2440.1-2007		
257	针织配饰品	257.1	pH值	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.2	可分解致癌芳香胺染料	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.3	外观质量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.4	异味	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.5	甲醛	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.6	纤维含量	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.7	耐摩擦色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.8	耐水色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
		257.9	耐汗渍色牢度	针织配饰品 FZ/T 73044-2012		
258	扁嘴钳	258.1	其他技术要求的试验	夹扭钳 扁嘴钳 QB/T 2440.2-2007		
		258.2	嘴顶缝隙检验	夹扭钳 扁嘴钳 QB/T 2440.2-2007		
		258.3	尺寸检验	夹扭钳 扁嘴钳 QB/T 2440.2-2007		
		258.4	抗弯强度、扭力试验	夹扭钳 扁嘴钳 QB/T 2440.2-2007		
259	夹扭钳/圆嘴钳	259.1	嘴顶缝隙检验	夹扭钳 圆嘴钳 QB/T 2440.3-2007		
		259.2	尺寸检验	夹扭钳 圆嘴钳 QB/T 2440.3-2007		
		259.3	抗弯强度、扭力试验	夹扭钳 圆嘴钳 QB/T 2440.3-2007		
		259.4	硬度等其他技术要求	夹扭钳 圆嘴钳 QB/T 2440.3-2007		
		259.5	硬度试验	夹扭钳 圆嘴钳 QB/T 2440.3-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
260	针织儿童服装	260.1	pH值	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.2	印（烫）、绣花耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.3	印（烫）、绣花耐洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.4	可分解致癌芳香胺染料	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.5	外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.6	异味	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.7	拼接互染程度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.8	服用安全性	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.9	水洗后扭曲率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.10	水洗尺寸变化率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.11	洗后外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.12	甲醛	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.13	纤维含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.14	耐光、汗复合色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.15	耐光色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.16	耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.17	耐水色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.18	耐汗渍色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.19	耐洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.20	起球	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.21	透湿率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		260.22	顶破强力	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
261	斜嘴钳	261.1	其他技术要求的试验	剪切钳 斜嘴钳 QB/T 2441.1-2007		
		261.2	剪切性能试验	剪切钳 斜嘴钳 QB/T 2441.1-2007		
		261.3	尺寸	剪切钳 斜嘴钳 QB/T 2441.1-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		261.4	抗弯强度	剪切钳 斜嘴钳 QB/T 2441.1-2007		
262	剪切钳/顶切钳	262.1	其他技术要求的试验	剪切钳 顶切钳 QB/T 2441.2-2007		
		262.2	尺寸的检验	剪切钳 顶切钳 QB/T 2441.2-2007		
		262.3	抗弯强度、剪切性能试验	剪切钳 顶切钳 QB/T 2441.2-2007		
263	带刃尖嘴钳	263.1	其他技术要求	夹扭剪切钳 带刃尖嘴钳 QB/T 2442.3-2007		
		263.2	剪切性能试验	夹扭剪切钳 带刃尖嘴钳 QB/T 2442.3-2007		
		263.3	嘴顶缝隙	夹扭剪切钳 带刃尖嘴钳 QB/T 2442.3-2007		
		263.4	尺寸	夹扭剪切钳 带刃尖嘴钳 QB/T 2442.3-2007		
		263.5	抗弯强度	夹扭剪切钳 带刃尖嘴钳 QB/T 2442.3-2007		
		263.6	硬度	夹扭剪切钳 带刃尖嘴钳 QB/T 2442.3-2007		
264	夹扭剪切钳 鲤鱼钳	264.1	剪切性能	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
		264.2	尺寸	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
		264.3	开闭灵活性	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
		264.4	抗弯强度	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
		264.5	硬度	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
		264.6	表面检验	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
		264.7	装配精度	夹扭剪切钳 鲤鱼钳 QB/T 2442.4-2007		
265	夹扭剪切钳 钢丝钳	265.1	嘴顶缝隙检验	夹扭剪切钳 钢丝钳 QB/T 2442.1-2007		
		265.2	尺寸检验	夹扭剪切钳 钢丝钳 QB/T 2442.1-2007		
		265.3	抗弯强度、扭力和剪切性能实验	夹扭剪切钳 钢丝钳 QB/T 2442.1-2007		
266	一体成型文胸	266.1	纤维含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.2	甲醛含量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		266.3	pH值	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.4	异味	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.5	可分解致癌芳香胺染料	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.6	罩杯透气率	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.7	肩带连接牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.8	耐水色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.9	耐皂洗色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.10	耐汗渍色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.11	耐摩擦色牢度	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.12	水洗后外观	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
		266.13	外观质量	一体成型文胸 FZ/T 73046-2020		
267	断线钳	267.1	刃口间隙调节试验	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.2	剪切性能试验/剪切能力试验	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.3	剪切性能试验/剪切载荷试验	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.4	基本尺寸检验	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.5	硬度试验/剪切刃口硬度	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.6	硬度试验/螺栓、中心轴的硬度	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.7	表面质量检验/表面粗糙度	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.8	表面质量检验/表面质量	断线钳 QB/T 2206-2011		
		267.9	装配性能检验	断线钳 QB/T 2206-2011		
268	制品	268.1	石棉	制品中石棉含量测定方法 GB/T 23263-2009		
269	汽车用制动器衬片	269.1	剪切强度	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.2	摩擦性能/小样台架试验	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.3	摩擦性能/摩擦性能拖曳试验	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.4	有害元素/六价铬	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		269.5	有害元素/汞	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.6	有害元素/铅	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.7	有害元素/镉	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.8	标志	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
		269.9	石棉	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018		
270	针织民用手套	270.1	外观质量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.2	甲醛含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.3	pH值	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.4	可分解致癌芳香胺染料	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.5	异味	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.6	耐水色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.7	耐汗渍色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.8	耐摩擦色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.9	耐皂洗色牢度	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
		270.10	纤维含量	针织民用手套 FZ/T 73047-2013		
271	非合金钢、低合金钢、合金钢的成品钢材	271.1	不锈钢和耐热钢成品化学成分允许偏差	钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 222-2006		
		271.2	合金钢成品化学成分允许偏差	钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 222-2006		
		271.3	非合金钢和低合金钢成品化学成分允许偏差	钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 222-2006		
272	针织泳帽	272.1	纤维含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.2	甲醛含量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.3	pH值	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.4	异味	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.5	可分解致癌芳香胺染料	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.6	耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			回复率			
		272.7	耐汗渍色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.8	耐水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.9	耐皂洗色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.10	耐海水色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.11	耐摩擦色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.12	耐氯化水（游泳池水）色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.13	耐光色牢度	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
		272.14	外观质量	针织泳帽 FZ/T 73050-2014		
273	碳素钢和中低合金钢	273.1	元素/砷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.2	元素/硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.3	元素/硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.4	元素/硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.5	元素/碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.6	元素/磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.7	元素/钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.8	元素/钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.9	元素/钨	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.10	元素/钴	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.11	元素/钼	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.12	元素/铌	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.13	元素/铜	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		
		273.14	元素/铝	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)(附2017年第1号修改单) GB/T 4336-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		273.15	元素/铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.16	元素/锆	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.17	元素/锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.18	元素/锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
		273.19	元素/镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)（附2017年第1号修改单） GB/T 4336-2016		
274	水洗整理针织服装	274.1	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.2	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.3	耐皂洗色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.4	耐水色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.5	耐汗渍色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.6	耐摩擦色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.7	耐光色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.8	耐光、汗复合色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.9	染色迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.10	拼接互染程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		274.11	顶破强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.12	裤后裆接缝强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.13	起球	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.14	耐磨性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.15	甲醛含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.16	pH值	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.17	异味	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.18	可分解致癌芳香胺染料	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.19	纤维含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.20	洗后外观	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		274.21	外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
275	不锈钢	275.1	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.2	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.3	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.4	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.5	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.6	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				11170-2008		
		275.7	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.8	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.9	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.10	钴	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.11	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.12	铅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.13	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.14	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.15	铝	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.16	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				11170-2008		
		275.17	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.18	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
		275.19	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法） GB/T 11170-2008		
276	针织西服	276.1	纤维含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.2	甲醛含量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.3	pH值	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.4	异味	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.5	可分解致癌芳香胺染料	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.6	水洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.7	干洗尺寸变化率	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.8	水洗后扭曲率	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.9	顶破强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.10	裤后裆接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.11	里料接缝强力	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.12	起球	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.13	植绒牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.14	耐干洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.15	耐皂洗色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.16	耐水色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.17	耐汗渍色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		276.18	耐摩擦色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.19	耐光色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.20	拼接互染色牢度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.21	水洗后外观质量/外观平整度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.22	水洗后外观质量/接缝外观平整度	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.23	水洗后外观质量/水洗后粘合衬质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.24	水洗后外观质量/其他外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
		276.25	外观质量	针织西服 FZ/T 73056-2016		
277	铝及铝合金	277.1	砷	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.2	硅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.3	磷	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.4	钒	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.5	钙	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.6	钛	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.7	钠	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.8	铁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.9	铅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.10	铈	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.11	铋	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		277.12	铍	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.13	铜	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.14	铬	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.15	锆	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.16	锌	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.17	锑	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.18	锡	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.19	锰	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.20	锶	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.21	镁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.22	镉	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.23	镍	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
		277.24	镓	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		
278	自由裁针织服装	278.1	纤维含量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.2	甲醛含量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.3	pH值	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.4	异味	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.5	可分解致癌芳香胺染料	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.6	水洗尺寸变化率	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		278.7	耐皂洗色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.8	耐水色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.9	耐汗渍色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.10	耐摩擦色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.11	耐光色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.12	耐光、汗复合色牢度	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.13	透气率	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.14	起球	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.15	水洗后外观	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
		278.16	外观质量	自由裁针织服装 FZ/T 73057-2017		
279	不锈钢和耐热钢	279.1	化学成分	不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 GB/T 20878-2007		
280	金属材料	280.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		
		280.2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		
		280.3	拉伸性能/抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.4	拉伸性能/断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.5	拉伸性能/最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.6	拉伸性能/规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.7	拉伸性能/规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.8	拉伸性能/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.9	拉伸强度/屈服	金属材料 拉伸试验		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			点延伸率	第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.10	拉伸性能/断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.11	拉伸性能/最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.12	拉伸性能/规定残余延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.13	拉伸性能/上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.14	拉伸性能/断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
		280.15	上屈服强度和下屈服强度	金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007		
		280.16	抗扭强度	金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007		
		280.17	侧膨胀值	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		
		280.18	夏比摆锤冲击	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		
		280.19	剪切断面率	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		
		280.20	吸收能量	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		
		280.21	摩擦损耗	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		
		280.22	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		
281	针织大衣	281.1	纤维含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.2	甲醛含量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.3	pH值	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.4	异味	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.5	可分解致癌芳香胺染料	针织大衣 FZ/T 73058-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		281.6	水洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.7	干洗尺寸变化率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.8	水洗后扭曲率	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.9	顶破强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.10	接缝强力	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.11	纰裂	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.12	起球	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.13	植绒牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.14	耐干洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.15	耐皂洗色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.16	耐水色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.17	耐汗渍色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.18	耐摩擦色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.19	耐光色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.20	拼接互染色牢度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.21	水洗（干洗）后外观/外观平整度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.22	水洗（干洗）后外观/接缝外观平整度	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.23	水洗（干洗）后外观/覆粘合衬部位	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.24	水洗（干洗）后外观/其他外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
		281.25	外观质量	针织大衣 FZ/T 73058-2017		
282	钢结构用材	282.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 4340.1-2009		
283	金属夏比冲击试样	283.1	侧膨胀值	金属夏比冲击断口测定方法 GB/T 12778-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		283.2	纤维断面率	金属夏比冲击断口测定方法 GB/T 12778-2008		
284	金属夏比冲击试样/断口	284.1	纤维断面率	金属夏比冲击断口测定方法 GB/T 12778-2008		
285	金属材料顶锻试验方法	285.1	实验前高度	金属材料 顶锻试验方法 YB/T 5293-2014		
		285.2	最终高度	金属材料 顶锻试验方法 YB/T 5293-2014		
286	金属线材/线材	286.1	反复弯曲试验	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		
287	钢筋混凝土用钢筋	287.1	弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		
		287.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		
288	金属材料/管	288.1	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		
		288.2	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		
289	圆形横截面金属管	289.1	扩口试验	金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007		
290	磁性基体金属	290.1	非磁性覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		
291	非磁性基体金属	291.1	非导电覆盖层厚度	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		
292	碳素结构钢	292.1	力学性能/冲击试验	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.2	力学性能/冷弯试验	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.3	力学性能/抗拉强度	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.4	化学分析/C（碳含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.5	力学性能/屈服强度	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.6	力学性能/断后伸长率	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.7	化学分析/Si（硅含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		292.8	化学分析/Mn（锰含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.9	化学分析/P（磷含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.10	化学分析/S（硫含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.11	化学分析/Ni（镍含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.12	化学分析/Cr（铬含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.13	化学分析/Cu（铜含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.14	化学分析/N（氮含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
		292.15	化学分析/As（砷含量）	碳素结构钢 GB/T 700-2006		
293	双面穿服装	293.1	填充物测定	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.2	外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.3	纤维含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.4	甲醛含量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.5	pH值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.6	可分解致癌芳香胺染料	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.7	异味	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.8	耐摩擦色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.9	耐水色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.10	耐汗渍色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.11	耐皂洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.12	耐干洗色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.13	拼接互染色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.14	耐光色牢度	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.15	起毛起球	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.16	裤后裆缝接缝强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.17	水洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		293.18	干洗尺寸变化率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.19	两面互差值	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.20	洗后外观质量	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.21	接缝性能	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.22	撕破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.23	顶破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.24	胀破强力	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
		293.25	水洗后扭曲率	双面穿服装 FZ/T 73059-2017		
294	优质碳素结构钢	294.1	低倍/超声检测	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.2	低倍/酸蚀检验	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.3	力学性能/冲击	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.4	力学性能/布氏硬度	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.5	力学性能/抗拉强度	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.6	化学分析/C（碳含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.7	表面质量	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.8	顶锻	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.9	力学性能/下屈服强度	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.10	力学性能/断后伸长率	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.11	力学性能/断面收缩率	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.12	化学分析/Si（硅含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.13	化学分析/Mn（锰含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.14	化学分析/P（磷含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.15	化学分析/S（硫含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.16	化学分析/Ni（镍含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.17	化学分析/Cr（铬含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		294.18	化学分析/Cu（铜含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
		294.19	化学分析/N（氮含量）	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		
295	运动文胸	295.1	甲醛含量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.2	pH值	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.3	异味	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.4	可分解致癌芳香胺染料	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.5	耐水色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.6	耐皂洗色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.7	耐摩擦色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.8	耐汗渍色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.9	耐光、汗复合色牢度	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.10	纤维含量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.11	透气率	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.12	底围压力值	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
		295.13	外观质量	运动文胸 FZ/T 74002-2014		
296	低合金高强度结构钢	296.1	化学分析/Si（硅含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.2	化学分析/Mn（锰含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.3	化学分析/P（磷含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.4	化学分析/S（硫含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.5	化学分析/Ni（镍含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.6	化学分析/Cr（铬含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.7	化学分析/Cu（铜含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.8	化学分析/N（氮含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.9	化学分析/B（硼含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.10	化学分析/C（碳含量）	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		296.11	化学分析/Nb(铌含量)	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.12	化学分析/V(钒含量)	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.13	化学分析/Ti(钛含量)	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.14	化学分析/Mo(钼含量)	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.15	冲击试验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.16	厚度方向性能试验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.17	尺寸、外形	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.18	弯曲试验	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.19	拉伸试验/上屈服强度	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.20	拉伸试验/抗拉强度	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
		296.21	拉伸试验/断后伸长率	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		
297	苎麻袜	297.1	外观质量	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.2	直、横向延伸值	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.3	甲醛含量	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.4	pH值	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.5	异味	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.6	可分解致癌芳香胺染料	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.7	耐水色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.8	耐汗渍色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.9	耐摩擦色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.10	耐皂洗色牢度	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
		297.11	纤维含量及偏差	苎麻袜 FZ/T 35001-2013		
298	袜子	298.1	外观质量	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.2	甲醛含量	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.3	pH值	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.4	异味	袜子 FZ/T 73001-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		298.5	可分解致癌芳香胺染料	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.6	纤维含量	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.7	耐水色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.8	耐汗渍色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.9	耐摩擦色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.10	耐皂洗色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.11	横向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016		
		298.12	直向延伸值	袜子 FZ/T 73001-2016		
299	合金结构钢/钢棒	299.1	拉伸/下屈服强度	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.2	低倍组织/酸浸检验	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.3	冲击	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.4	化学成分	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.5	尺寸、外形	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.6	拉伸/抗拉强度	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.7	拉伸/断后伸长率	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.8	拉伸/断面收缩率	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.9	显微组织	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.10	晶粒度	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.11	热顶锻	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.12	硬度	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.13	脱碳层	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.14	表面质量	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
		299.15	非金属夹杂物	合金结构钢 GB/T 3077-2015		
300	针织袜套	300.1	外观质量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.2	横向延伸值	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.3	甲醛含量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.4	pH值	针织袜套 FZ/T 73030-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		300.5	异味	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.6	可分解芳香胺染料	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.7	纤维含量	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.8	耐水色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.9	耐汗渍色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.10	耐摩擦色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
		300.11	耐皂洗色牢度	针织袜套 FZ/T 73030-2009		
301	尺寸不大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒	301.1	冲击	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.2	力学性能	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.3	化学成分	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.4	尺寸	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.5	拉伸	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.6	热顶锻	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.7	特殊要求	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.8	硬度	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.9	表面	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
		301.10	表面质量	不锈钢棒 GB/T 1220-2007		
302	针织运动袜	302.1	外观质量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.2	直、横向延伸值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.3	纤维含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.4	甲醛含量	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.5	pH值	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.6	异味	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.7	可分解致癌芳香胺染料	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.8	顶破强力	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		302.9	耐水色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.10	耐汗渍色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.11	耐摩擦色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
		302.12	耐皂洗色牢度	针织运动袜 FZ/T 73037-2019		
303	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带	303.1	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.2	弯曲	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.3	表面质量	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.4	三点差	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.5	交货状态	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.6	力学性能/试样厚度	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.7	化学成分	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.8	厚度精度/普通厚度精度	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.9	厚度精度/较高厚度精度	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.10	同条差	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.11	外形	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.12	边缘状态	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.13	钢带厚度尺寸及允许偏差	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.14	钢带宽度尺寸及允许偏差	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		303.15	钢带重量	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.16	拉伸/下屈服度	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.17	拉伸/抗拉强度	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
		303.18	拉伸/断后伸长率	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		
304	经编袜	304.1	外观质量	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.2	直、横向延伸值	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.3	纤维含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.4	甲醛含量	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.5	pH值	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.6	异味	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.7	可分解致癌芳香胺染料	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.8	耐水色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.9	耐汗渍色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.10	耐摩擦色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
		304.11	耐皂洗色牢度	经编袜 FZ/T 73041-2011		
305	针织五趾袜	305.1	外观质量	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.2	横向延伸值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.3	直向延伸值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.4	纤维含量	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.5	甲醛含量	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.6	pH值	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.7	异味	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.8	可分解致癌芳香胺染料	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		305.9	耐水色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.10	耐汗渍色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.11	耐摩擦色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
		305.12	耐皂洗色牢度	针织五趾袜 FZ/T 73048-2013		
306	钢板和钢带	306.1	化学成分	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		
		306.2	尺寸和外形	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		
		306.3	弯曲	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		
		306.4	拉伸试验	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		
307	钢板和钢带/不锈钢冷轧钢板和钢带	307.1	硬度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		
308	建筑用压型钢板	308.1	断后伸长率	建筑用压型钢板 GB/T 12755-2008		
		308.2	抗拉强度	建筑用压型钢板 GB/T 12755-2008		
		308.3	上屈服强度	建筑用压型钢板 GB/T 12755-2008		
309	冷拔异型钢管	309.1	交货状态	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.2	全长弯曲度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.3	力学性能/下屈服强度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.4	力学性能/吸收能量	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.5	力学性能/抗拉强度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.6	力学性能/断后伸长率	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.7	力学性能/湿度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.8	化学成分	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.9	基本尺寸/惯性力	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.10	基本尺寸/截面模数	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.11	基本尺寸/截面面积	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.12	基本尺寸/理论重量	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		309.13	外圆角半径	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.14	外形	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.15	小尺寸试样/宽度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.16	小尺寸试样/递减系数	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.17	小尺寸试样/高度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.18	尺寸/允许偏差	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.19	尺寸/边长	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.20	弯曲度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.21	扭转值	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.22	端头外形	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.23	表面质量	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.24	边凹凸度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.25	重量	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.26	长度/倍尺长度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.27	长度/定尺长度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
		309.28	长度/通常长度	冷拔异型钢管 GB/T 3094-2012		
310	毛巾	310.1	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.2	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.3	吸水性	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.4	脱毛率	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.5	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.6	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.7	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.8	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
		310.9	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		
311	无捻毛巾	311.1	pH值	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.2	可分解芳香胺染料	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		311.3	吸水性	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.4	外观质量	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.5	异味	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.6	断裂强力	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.7	甲醛	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.8	纤维含量偏差	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.9	耐摩擦色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.10	耐氯漂色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.11	耐皂洗色牢度	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
		311.12	脱毛率	无捻毛巾 FZ/T 62016-2009		
312	毛巾浴衣	312.1	pH值	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.2	可分解芳香胺染料	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.3	吸水性	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.4	外观质量	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.5	异味	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.6	接缝强力	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.7	断裂强力	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.8	水洗尺寸变化率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.9	甲醛	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.10	纤维含量偏差	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.11	耐摩擦色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.12	耐皂洗色牢度	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
		312.13	脱毛率	毛巾浴衣 FZ/T 62017-2009		
313	不锈钢/热轧钢板和钢带	313.1	化学成分/氮	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.2	化学成分/硅	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		313.3	化学成分/硫	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.4	化学成分/碳	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.5	化学成分/磷	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.6	化学成分/钛	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.7	化学成分/钼	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.8	化学成分/铈	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.9	化学成分/铌	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.10	化学成分/铜	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.11	化学成分/铝	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.12	化学成分/铬	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.13	化学成分/锰	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.14	化学成分/镍	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.15	尺寸、外形、重量及允许偏差/外形	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.16	尺寸、外形、重量及允许偏差/尺寸及允许偏差	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.17	弯曲试验	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.18	拉伸试验/抗拉强度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.19	拉伸试验/断后伸长率	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.20	拉伸试验/规定塑性延伸强度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.21	硬度/布氏硬度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.22	硬度/洛氏硬度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.23	硬度/维氏硬度	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
		313.24	表面质量	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		
314	毛毯	314.1	纤维含量	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.2	条重	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		314.3	长度	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.4	宽度	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.5	断裂强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.6	脱毛量	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.7	起毛起球	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.8	长宽不齐	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.9	非可复性伸长	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
		314.10	顶破强力	毛毯试验方法 FZ/T 60007-2019		
315	床上用品	315.1	纤维含量	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.2	填充物含油率	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.3	填充物质量偏差率	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.4	压缩回弹性能	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.5	断裂强力	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.6	顶破强力	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.7	起球性能	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.8	脱毛量	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.9	水洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.10	干洗尺寸变化率	床上用品 GB/T 22796-2021	只做GB/T 19981.2-2014	
		315.11	耐光色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021	不做仪器评级	
		315.12	耐皂洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021	不做仪器评级	
		315.13	耐干洗色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021	不做仪器评级	
		315.14	耐汗渍色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021	不做仪器评级	
		315.15	耐摩擦色牢度	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.16	金属残留物	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.17	填充物品质	床上用品 GB/T 22796-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		315.18	外观质量	床上用品 GB/T 22796-2021		
		315.19	工艺质量	床上用品 GB/T 22796-2021		
316	结构用无缝钢管	316.1	冲击	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.2	化学成分	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.3	压扁	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.4	弯曲	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.5	拉伸/下屈服强度	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.6	拉伸/抗拉强度	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.7	拉伸/断后伸长率	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.8	硬度	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.9	镀锌层	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
		316.10	尺寸和外形	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		
317	输送流体用无缝钢管	317.1	尺寸、外形/壁厚不均	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.2	化学分析/碳当量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.3	化学分析/Mn（锰含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.4	化学分析/P（磷含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.5	化学分析/S（硫含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.6	化学分析/Ni（镍含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.7	化学分析/Cr（铬含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.8	化学分析/Cu（铜含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.9	化学分析/N（氮含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.10	化学分析/B（硼含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.11	化学分析/Al（铝含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.12	化学分析/Nb(铌含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.13	化学分析/V(钒含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		317.14	化学分析/Ti（钛含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.15	化学分析/Mo（钼含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.16	化学分析/Si（硅含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.17	拉伸性能/抗拉强度	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.18	尺寸、外形/外径	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.19	尺寸、外形/长度	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.20	尺寸、外形/弯曲度	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.21	冲击	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.22	化学分析/C（碳含量）	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.23	工艺性能/压扁	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.24	工艺性能/扩口	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.25	工艺性能/液压	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.26	镀锌层	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.27	尺寸、外形/壁厚	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.28	拉伸性能/断后伸长率	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.29	尺寸、外形/端头外形	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.30	工艺性能/弯曲	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.31	拉伸性能/下屈服强度	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
		317.32	尺寸、外形/不圆度	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		
318	星级旅游饭店用纺织品	318.1	公定质量偏差率	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.2	断裂强力	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.3	撕破强力	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.4	纱线抗滑移性	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.5	耐磨性	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.6	起球	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		318.7	水洗尺寸变化率	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.8	耐皂洗色牢度	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.9	耐汗渍色牢度	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.10	耐摩擦色牢度	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.11	纤维含量偏差	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.12	吸水性	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.13	脱毛率	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.14	填充物质量偏差率	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
		318.15	外观质量	星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2009		
319	竹编家居用品	319.1	外观	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.2	规格尺寸	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.3	填充物	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.4	甲醛含量	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.5	pH值	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.6	耐汗渍色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020	不做仪器评级	
		319.7	耐摩擦色牢度	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.8	重金属元素含量	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.9	可分解致癌芳香胺染料	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
		319.10	针头及金属异物	竹编家居用品 GB/T 23114-2020		
320	蚕丝被	320.1	纤维含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.2	丝绵长度及含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.3	含油率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.4	回潮率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.5	填充物质量偏差率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.6	残胶率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		320.7	含杂率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.8	荧光增白剂	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.9	填充物压缩回弹性	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.10	耐皂洗色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.11	耐汗渍色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.12	耐水色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.13	耐摩擦色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.14	水洗尺寸变化率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.15	外观质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.16	工艺质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.17	缝制质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.18	蚕丝绵增重鉴别	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不做氨基酸含量水解法	
		320.19	断针类金属残留物	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		320.20	填充物品质	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
321	结构用不锈钢无缝钢管	321.1	化学成分/C（碳含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.2	压扁试验	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.3	扩口试验	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.4	拉伸试验/抗拉强度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.5	液压试验	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.6	硬度试验	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.7	拉伸试验/断后伸长率	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.8	拉伸试验/规定塑性延伸强度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.9	化学分析/Si（硅含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.10	化学分析/Mn（锰含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.11	化学分析/P（磷含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		321.12	化学分析/S（硫含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.13	化学成分/Ni（镍含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.14	化学成分/Cr（铬含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.15	化学成分/Mo（钼含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.16	化学成分/Cu（铜含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.17	化学成分/N（氮含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.18	化学成分/Nb（铌含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.19	化学成分/AL（铝含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.20	化学成分/Ti（钛含量）	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.21	尺寸、外形/通常长度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.22	尺寸、外形/定尺长度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.23	尺寸、外形/倍尺长度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.24	尺寸、外形/全长弯曲度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.25	尺寸、外形/每米弯曲度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.26	尺寸、外形/外径	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.27	尺寸、外形/壁厚	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.28	尺寸、外形/端头外形	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.29	尺寸、外形/不圆度	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
		321.30	尺寸、外形/壁厚不均	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		
322	机织婴幼儿床上用品	322.1	甲醛含量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.2	pH值	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.3	异味	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.4	可分解致癌芳香胺染料	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.5	重金属	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.6	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		322.7	燃烧性能	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.8	锐利物	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.9	附件抗拉强力	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.10	附件可触及锐利尖端和锐利边缘	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.11	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.12	耐唾液色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.13	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.14	耐水色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.15	绳带	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.16	填充物质量偏差率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.17	填充物含油率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.18	纤维含量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.19	断裂强力	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.20	起球性能	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.21	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.22	耐光色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.23	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.24	外观质量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		322.25	工艺质量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
323	流体输送用不锈钢无缝钢管	323.1	力学性能	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		
		323.2	化学成分	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		
		323.3	外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		
		323.4	尺寸	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		
		323.5	工艺性能	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		
		323.6	拉伸长度	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		323.7	表面质量	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		
324	不锈钢管/装饰用焊接不锈钢管	324.1	化学成分分析	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.2	卷边检验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.3	压扁试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.4	尺寸、外形检测	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.5	弯曲检验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.6	扩口检验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.7	拉伸试验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.8	粗糙度检验	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
		324.9	表面质量	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		
325	亚麻凉席	325.1	条重偏差率	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.2	断裂强力	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.3	水洗尺寸变化率	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.4	耐皂洗色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.5	耐水色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.6	耐汗渍色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.7	耐摩擦色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.8	耐热压色牢度	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.9	甲醛含量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.10	pH值	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.11	异味	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.12	可分解芳香胺染料	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
		325.13	外观质量	亚麻凉席 FZ/T 33008-2010		
326	机械结构用不锈钢焊接钢管	326.1	化学成分	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		
		326.2	卷边试验	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		326.3	压扁试验	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		
		326.4	尺寸和外形	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		
		326.5	扩口试验	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		
		326.6	拉伸试验	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		
		326.7	焊缝横向弯曲试验	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		
327	给水涂塑复合钢管	327.1	冲击试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.2	卫生性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.3	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.4	外表面塑料涂层性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.5	尺寸/内外涂层厚度	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.6	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.7	热镀锌层性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.8	针孔试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
		327.9	附着力	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		
328	亚麻床上用品	328.1	pH值	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.2	单件质量偏差率	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.3	可分解致癌芳香胺染料	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.4	外观质量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.5	密度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.6	干洗尺寸变化率	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.7	异味	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.8	撕破强力	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.9	断裂强力	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.10	水洗尺寸变化	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.11	水洗尺寸变化率	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		328.12	甲醛	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.13	纤维及偏差	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.14	纤维含量	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.15	纱线抗滑移	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.16	织物组织	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.17	耐光色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.18	耐干洗色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.19	耐摩擦色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.20	耐水色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.21	耐汗渍色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.22	耐洗色牢度	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
		328.23	质量偏差率	亚麻床上用品 FZ/T 34003-2011		
329	流体输送用钢塑复合管及管件/管材	329.1	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.2	压扁	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.3	外形和表面质量	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.4	外覆塑层剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.5	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.6	弯曲	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.7	氧化诱导时间	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.8	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.9	涂塑层附着力/环氧树脂涂层与	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			基管之间的附着力	2021		
		329.10	涂塑层附着力/聚乙烯涂塑层与基管之间的附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.11	涂覆塑层针孔	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.12	耐冷热循环	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		329.13	螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
330	流体输送用钢塑复合管及管件/钢塑管	330.1	基管尺寸及允许偏差	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		330.2	长度/定尺长度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		330.3	长度/范围长度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		330.4	长度/通常长度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
331	丝织被面	331.1	断裂强力	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.2	水洗尺寸变化率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.3	干洗尺寸变化率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.4	耐洗色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.5	耐水色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.6	耐干洗色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.7	耐热压色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.8	耐干摩擦色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.9	耐光色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		331.10	外观质量	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
332	流体输送用钢塑复合管及管件/钢	332.1	与钢塑复合管连接的法兰的衬塑塑层厚度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	塑管和管件的塑层	332.2	内衬塑外涂塑复合钢管、内涂塑外覆塑复合钢管等其他类型钢塑管的内或外塑层厚度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		332.3	涂塑复合钢管的塑层最小厚度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
		332.4	衬塑复合钢管和外覆塑复合钢管塑层厚度及允许偏差	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
333	流体输送用钢塑复合管及管件	333.1	卫生性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		
334	直缝电焊钢管	334.1	化学分析/C（碳含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.2	力学性能/冲击试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.3	力学性能/下屈服强度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.4	力学性能/焊缝横向拉伸试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.5	尺寸、外形/不圆度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.6	尺寸、外形/外径	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.7	尺寸、外形/弯曲度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.8	尺寸、外形/钢管的焊缝高度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.9	尺寸、外形/钢管端面	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.10	尺寸、外形/通常长度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.11	工艺性能/压扁试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.12	工艺性能/弯曲试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.13	工艺性能/扩口试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.14	液压试验	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.15	化学分析/Si（硅含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.16	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
				直缝电焊钢管 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				13793-2016		
		334.17	镀锌层重量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.18	镀锌层附着力	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
				直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.19	尺寸、外形/定尺长度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.20	尺寸、外形/倍尺长度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.21	尺寸、外形/壁厚	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.22	力学性能/抗拉强度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.23	力学性能/断后伸长率	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.24	化学分析/Mn（锰含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.25	化学分析/P（磷含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.26	化学分析/S（硫含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.27	化学分析/Ni（镍含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.28	化学分析/Cr（铬含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.29	化学分析/Mo（钼含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.30	化学分析/Cu（铜含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.31	化学分析/N（氮含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.32	化学分析/Nb（铌含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.33	化学分析/AL（铝含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.34	化学分析/Ti（钛含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.35	化学分析/V（钒含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
		334.36	化学分析/B（硼含量）	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		
335	蚕丝绒毯	335.1	pH值	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.2	单条质量偏差率	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.3	可分解芳香胺染料	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		335.4	外观质量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.5	异味	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.6	断裂强力	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.7	水洗尺寸变化率	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.8	甲醛	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.9	纤维含量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.10	耐光色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.11	耐干洗色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.12	耐摩擦色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.13	耐水色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.14	耐汗渍色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.15	耐洗色牢度	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
		335.16	脱绒量	蚕丝绒毯 FZ/T 43018-2017		
336	纯毛、毛混纺毛毯	336.1	纤维含量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.2	条重偏差率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.3	断裂强力	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.4	非可复性伸长率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.5	脱毛量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.6	二氯甲烷可溶性物质	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.7	水洗尺寸变化率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.8	干洗尺寸变化率	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.9	耐光色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.10	耐洗色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.11	耐干洗色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.12	耐水色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		336.13	耐汗渍色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.14	耐摩擦色牢度	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
		336.15	外观质量	纯毛、毛混纺毛毯 FZ/T 61001-2019		
337	化纤仿毛毛毯	337.1	纤维含量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.2	条重偏差率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.3	断裂强力	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.4	水洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.5	干洗尺寸变化率	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.6	耐光色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.7	耐洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.8	耐干洗色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.9	耐水色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.10	耐汗渍色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.11	耐摩擦色牢度	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
		337.12	外观质量	化纤仿毛毛毯 FZ/T 61002-2019		
338	焊接钢管	338.1	工艺性能/压扁	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.2	尺寸、外形和重量/直径和壁厚	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.3	工艺性能/导向弯曲	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.4	工艺性能/弯曲	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.5	成品分析	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.6	拉伸/下屈服强度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.7	液压	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.8	焊接接头拉伸/抗拉强度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.9	熔炼分析	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.10	超声波	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		338.11	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.12	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.13	镀锌层重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.14	拉伸/断后伸长率	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.15	尺寸、外形和重量/不圆度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.16	拉伸/抗拉强度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
		338.17	尺寸、外形和重量/长度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		
339	拉舍尔毛毯	339.1	纤维含量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.2	条重偏差率	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.3	断裂强力	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.4	水洗尺寸变化率	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.5	脱毛量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.6	耐光色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.7	耐洗色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.8	耐干洗色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.9	耐水色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.10	耐汗渍色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.11	耐摩擦色牢度	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
		339.12	外观质量	拉舍尔毛毯 FZ/T 61004-2017		
340	P3型镀锌金属软管/P3型镀锌金属软管	340.1	尺寸/外径及允许偏差	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.2	尺寸/节距及允许偏差	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.3	软管长度	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.4	材料	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.5	镀锌层厚度	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.6	耐腐蚀性能	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		340.7	镀锌层表面质量	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.8	弹性	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.9	内外接扣	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
		340.10	轴向拉力	P3型镀锌金属软管 YB/T 5306-2006		
341	线毯	341.1	断裂强力	线毯 FZ/T 61005-2015		
		341.2	水洗尺寸变化率	线毯 FZ/T 61005-2015		
		341.3	纤维含量偏差	线毯 FZ/T 61005-2015		
		341.4	耐皂洗色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		
		341.5	耐摩擦色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		
		341.6	耐光色牢度	线毯 FZ/T 61005-2015		
		341.7	外观质量	线毯 FZ/T 61005-2015		
342	纬编腈纶毛毯	342.1	纤维含量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.2	条重偏差率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.3	顶破强力	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.4	水洗尺寸变化率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.5	干洗尺寸变化率	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.6	脱毛量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.7	耐光色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.8	耐洗色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.9	耐干洗色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.10	耐水色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.11	耐汗渍色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.12	耐摩擦色牢度	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
		342.13	外观质量	纬编腈纶毛毯 FZ/T 61006-2019		
343	钢管脚手架扣件	343.1	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		
		343.2	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		
		343.3	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		343.4	扭力矩	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		
		343.5	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		
		343.6	外观和附件质量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		
344	预应力混凝土用螺纹钢筋	344.1	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.2	化学成分/钒含量	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.3	化学成分/钛量	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.4	化学成分/铬含量	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.5	拉伸试验/屈服强度	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.6	拉伸试验/抗拉强度	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.7	拉伸试验/断后伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.8	拉伸试验/最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
		344.9	表面质量/横向裂纹、结疤、折叠	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		
345	再生纤维素纤维凉席	345.1	纤维含量偏差	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.2	尺寸变化率	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.3	断裂强力	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.4	耐光色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.5	耐皂洗色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.6	耐汗渍色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.7	耐摩擦色牢度	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.8	甲醛含量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.9	pH值	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.10	异味	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.11	可分解致癌芳香胺染料	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
		345.12	外观质量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019		
346	冷轧带肋钢	346.1	应力松弛试验	冷轧带肋钢筋 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	筋			13788-2017		
		346.2	反复弯曲次数	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.3	抗拉强度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.4	断后伸长率	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.5	最大力总延伸率	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.6	规定塑性延伸强度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.7	R m / R p0.2	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.8	弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.9	尺寸测量/横肋高度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.10	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
		346.11	尺寸测量/横肋间距	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		
347	蚊帐	347.1	pH值	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.2	可分解致癌芳香胺染料	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.3	外观质量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.4	异味	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.5	接缝胀破强力	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.6	水洗尺寸变化率	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.7	甲醛	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.8	纤维偏差	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.9	网眼密度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.10	耐光色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.11	耐摩擦色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.12	耐水色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.13	耐汗渍色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.14	耐皂洗色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		347.15	面料胀破强力	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
348	钢筋混凝土用钢/热轧光圆钢筋	348.1	尺寸/直径	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.2	工艺性能/冷弯试验	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		348.3	重量及允许偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.4	力学性能/非比例延伸强度RP0.2	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.5	化学成分/硅	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.6	化学成分/硫	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.7	化学成分/碳	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.8	化学成分/磷	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.9	化学成分/锰	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.10	尺寸/长度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.11	力学性能/下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.12	力学性能/抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.13	力学性能/断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
		348.14	力学性能/最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		
349	钢筋混凝土用钢/热轧带肋钢筋	349.1	化学成分/Nb（铌含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.2	化学成分/N(氮含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.3	化学成分/C（碳含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.4	化学成分/Mn（锰含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.5	化学成分/Ti（钛含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		349.6	化学成分/Ni（镍含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.7	化学成分/P（磷含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.8	化学成分/Si（硅含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.9	化学成分/S（硫含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.10	化学成分/V（钒含量）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.11	化学成分/碳当量	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.12	尺寸/内径	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.13	尺寸/横肋末端间隙	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.14	尺寸/横肋间距	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.15	尺寸/横肋高	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.16	尺寸/纵肋高	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.17	工艺性能/反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.18	工艺性能/弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.19	拉伸/下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.20	拉伸/抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.21	拉伸/断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.22	拉伸/最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		349.23	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.24	金相组织/宏观金相	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.25	金相组织/微观组织	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.26	金相组织/截面维氏硬度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.27	实测抗拉强度/实测下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.28	实测下屈服强度/下屈服强度特征值	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
		349.29	拉伸/非比例延伸强度RP0.2	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		
350	家用羊毛制品	350.1	pH值	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.2	含油脂率	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.3	外观质量	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.4	异味	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.5	毛被单位面积质量	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.6	毛被厚度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.7	甲醛	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.8	纤维偏差	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.9	耐唾液色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.10	耐摩擦色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.11	耐水色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		350.12	耐汗渍色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
351	工艺绗缝被	351.1	纤维含量	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.2	水洗尺寸变化率	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.3	耐光色牢度	工艺绗缝被 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				62019-2012		
		351.4	耐皂洗色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.5	耐干洗色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.6	耐汗渍色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.7	耐摩擦色牢度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.8	拼接互染程度	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
		351.9	外观质量	工艺绗缝被 FZ/T 62019-2012		
352	手工粗布床单	352.1	pH值	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.2	可分解致癌芳香胺染料	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.3	外观质量	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.4	异味	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.5	接缝强力	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.6	断裂强力	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.7	水洗尺寸变化率	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.8	甲醛	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.9	纤维含量	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.10	耐光色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.11	耐摩擦色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.12	耐水色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.13	耐汗渍色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.14	耐皂洗色牢度	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.15	耐磨性能	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
		352.16	起球	手工粗布床单 FZ/T 62026-2015		
353	低碳钢热轧圆盘条	353.1	工艺性能/冷弯试验	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.2	力学性能/抗拉强度	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		353.3	化学分析/C（碳含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.4	尺寸/直径	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.5	表面质量	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.6	力学性能/断后伸长率	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.7	化学分析/Si（硅含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.8	化学分析/Mn（锰含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.9	化学分析/P（磷含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.10	化学分析/S（硫含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.11	化学分析/Ni（镍含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.12	化学分析/Cr（铬含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.13	化学分析/Cu（铜含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.14	化学分析/As（砷含量）	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
		353.15	尺寸/不圆度	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		
354	磨毛面料床单	354.1	纤维含量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.2	断裂强力	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.3	水洗尺寸变化率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.4	起球	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.5	脱毛率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.6	耐光色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.7	耐皂洗色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.8	耐汗渍色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.9	耐摩擦色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		354.10	外观质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
355	热轧型钢	355.1	力学性能/冲击	热轧型钢 GB/T 706-2016		
		355.2	力学性能/弯曲	热轧型钢 GB/T 706-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		355.3	化学成分	热轧型钢 GB/T 706-2016		
		355.4	尺寸、外形	热轧型钢 GB/T 706-2016		
		355.5	表面质量	热轧型钢 GB/T 706-2016		
		355.6	重量偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		
		355.7	力学性能/拉伸	热轧型钢 GB/T 706-2016		
356	针织床单	356.1	pH值	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.2	可分解致癌芳香胺染料	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.3	异味	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.4	水洗后扭曲率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.5	水洗尺寸变化率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.6	甲醛	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.7	纤维含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.8	耐光色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.9	耐唾液色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.10	耐摩擦色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.11	耐水色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.12	耐汗渍色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.13	耐皂洗色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.14	起球	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		356.15	顶破强力	针织床单 FZ/T 62028-2015		
357	热轧钢板	357.1	影响面积	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		
		357.2	表面不连续深度	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		
		357.3	除裂纹	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008		
358	冷拉圆钢丝	358.1	外形	冷拉圆钢丝、方钢丝、		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	、方钢丝、六角钢丝			六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 342-2017		
		358.2	尺寸、截面面积及理论重量	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 342-2017		
		358.3	尺寸允许偏差	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 342-2017		
		358.4	直条钢丝长度及允许偏差	冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 342-2017		
359	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差	359.1	外形	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 702-2017		
		359.2	截面尺寸、重量及允许偏差/尺寸及允许偏差	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 702-2017		
		359.3	截面尺寸、重量及允许偏差/尺寸及重量	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 702-2017		
		359.4	长度及允许偏差	热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 702-2017		
360	手工粗布被套	360.1	断裂强力	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.2	接缝强力	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.3	水洗尺寸变化率	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.4	起球	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.5	纤维含量	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.6	耐光色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.7	耐皂洗色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.8	耐汗渍色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.9	耐水色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.10	耐摩擦色牢度	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.11	外观质量	手工粗布被套 FZ/T 62029-2015		
		360.12	金属残留物	手工粗布被套 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				62029-2015		
361	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差	361.1	尺寸、外形及允许偏差/不圆度	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
		361.2	尺寸、外形及允许偏差/允许偏差	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
		361.3	尺寸、外形及允许偏差/公称直径	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
		361.4	尺寸、外形及允许偏差/横截面积	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
		361.5	尺寸、外形及允许偏差/理论重量	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
		361.6	检验	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
		361.7	重量	热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 14981-2009		
362	冷轧钢带	362.1	外形/不平度	宽度小于600mm冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差 GB/T 15391-2010		
		362.2	外形/塔形	宽度小于600mm冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差 GB/T 15391-2010		
		362.3	外形/镰刀弯	宽度小于600mm冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差 GB/T 15391-2010		
		362.4	尺寸允许偏差/厚度允许偏差	宽度小于600mm冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差 GB/T 15391-2010		
		362.5	尺寸允许偏差/宽度允许偏差	宽度小于600mm冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差 GB/T 15391-2010		
		362.6	尺寸及外形的测量	宽度小于600mm冷轧钢带的尺寸、外形及允许偏差 GB/T 15391-2010		
363	磨毛面料被套	363.1	纤维含量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.2	断裂强力	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.3	水洗尺寸变化率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.4	起球	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.5	脱毛率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		363.6	耐光色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.7	耐皂洗色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.8	耐汗渍色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.9	耐摩擦色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		363.10	外观质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
364	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差	364.1	允许偏差/壁厚允许偏差	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.2	允许偏差/外径允许偏差	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.3	允许偏差/外径和壁厚的允许偏差的选择	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.4	外形/不圆度	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.5	外形/全长弯曲度	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.6	外形/弯曲度	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.7	外形/每米弯曲度	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.8	外径和壁厚/不锈钢管的外径和壁厚	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.9	外径和壁厚/分类	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.10	外径和壁厚/外径	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.11	外径和壁厚/少数特殊、专用系列	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.12	外径和壁厚/普通钢管的外径和壁厚	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.13	外径和壁厚/精密钢管的外径和壁厚	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.14	外径和壁厚/通用系列	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				17395-2008		
		364.15	外径和壁厚/非通用系列	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.16	重量	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
		364.17	长度	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008		
365	针织被套	365.1	pH值	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.2	可分解致癌芳香胺染料	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.3	异味	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.4	水洗后扭曲率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.5	水洗尺寸变化率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.6	甲醛	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.7	纤维含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.8	耐光色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.9	耐唾液色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.10	耐摩擦色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.11	耐水色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.12	耐汗渍色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.13	耐皂洗色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.14	起球	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		365.15	顶破强力	针织被套 FZ/T 62031-2015		
366	焊接接头/钎焊接头	366.1	拉伸试验	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		
367	焊接接头/焊接接头	367.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		
368	焊接接头	368.1	单点测定	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		
		368.2	硬度试验/标线测定	焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008		
369	钢筋焊接接头	369.1	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		369.2	电阻电焊接头剪切试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
		369.3	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
		369.4	拉伸试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
370	经编网眼织物复合凉席	370.1	剥离强力	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.2	外观质量	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.3	断裂强度	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.4	水浸尺寸变化率	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.5	纤维含量	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.6	耐摩擦色牢度	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.7	耐皂洗色牢度	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.8	耐磨性	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
		370.9	金属残留物	经编网眼织物复合凉席 FZ/T 62035-2017		
371	碳素结构钢冷轧钢板及钢带	371.1	尺寸外形	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		
		371.2	弯曲	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		
		371.3	拉伸度	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		
		371.4	表面粗糙度	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		
		371.5	表面质量	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		
		371.6	钢的化学成分	碳素结构钢冷轧钢板及钢带 GB/T 11253-2019		
372	木门窗	372.1	加工制作/其他门窗的装配质量	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.2	加工制作/平口平开门窗的装配质量	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.3	加工制作/框、扇尺寸允许偏差	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.4	性能/含水率	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.5	外观质量	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.6	有害物质限量/可溶性重金属含量	木门窗 GB/T 29498-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		372.7	有害物质限量/甲醛释放量	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.8	机械力学性能/反复启闭耐久性能	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.9	机械力学性能/启闭力	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.10	机械力学性能/平开门抗垂直载荷性能	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.11	机械力学性能/平开门抗静扭曲性能	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.12	机械力学性能/平开门耐硬重物撞击性能	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.13	机械力学性能/平开门耐软重物撞击性能	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.14	性能/漆膜饰面/附着力	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.15	性能/聚氯乙烯薄膜饰面/附划痕	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.16	性能/聚氯乙烯薄膜饰面/表面耐磨性	木门窗 GB/T 29498-2013		
		372.17	性能/浸渍胶膜纸饰面/附划痕	木门窗 GB/T 29498-2013		
373	灯芯绒被套	373.1	纤维含量	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.2	断裂强力	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.3	撕破强力	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.4	绒毛质量损失率	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.5	水洗尺寸变化率	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.6	干洗尺寸变化率	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.7	耐光色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.8	耐皂洗色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.9	耐干洗色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.10	耐汗渍色牢度	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
		373.11	耐摩擦色牢度	灯芯绒被套 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				62037-2017		
		373.12	外观质量	灯芯绒被套 FZ/T 62037-2017		
374	灯芯绒床单	374.1	外观疵点	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.2	干洗尺寸变化率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.3	撕破强力	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.4	断裂强力	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.5	水洗尺寸变化率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.6	纤维含量	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.7	纬斜、花斜	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.8	绒毛质量损失率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.9	缝针、断针等金属残留物检验	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.10	耐光色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.11	耐干洗色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.12	耐摩擦色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.13	耐汗渍色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.14	耐皂洗色牢度	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.15	色花、色差	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
		374.16	规格尺寸偏差率	灯芯绒床单 FZ/T 62038-2017		
375	木质门	375.1	允许偏差	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.2	含水率要求	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.3	有害物质限量/可溶性汞	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.4	有害物质限量/可溶性铅	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.5	有害物质限量/可溶性铬	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.6	有害物质限量/可溶性镉	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.7	漆饰表面外观	木质门 WB/T 1024-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		375.8	甲醛释放量	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.9	留隙限量	木质门 WB/T 1024-2006		
		375.10	贴面表面外观	木质门 WB/T 1024-2006		
376	室内木质门/门扇/门框	376.1	理化性能/表面抗冲击性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.2	理化性能/漆膜耐黄变性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.3	理化性能/表面耐污染性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.4	理化性能/漆膜耐附着力	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.5	理化性能/漆膜硬度	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.6	理化性能/表面耐划痕性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.7	功能性指标/反复启闭耐久性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.8	外观质量	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.9	理化性能/含水率	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.10	规格尺寸及偏差	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.11	理化性能/表面胶合强度	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.12	理化性能/浸渍剥离性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.13	理化性能/漆膜耐光色牢度	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.14	理化性能/有害物质限量/可溶性汞	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.15	理化性能/有害物质限量/可溶性铅	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.16	理化性能/有害物质限量/可溶性铬	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.17	理化性能/有害物质限量/可溶性镉	室内木质门 LY/T 1923-2020		
		376.18	理化性能/有害物质限量/甲醛释放量	室内木质门 LY/T 1923-2020		
377	汽车用亚麻坐垫	377.1	pH值	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.2	亚麻纤维	汽车用亚麻坐垫 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				34008-2009		
		377.3	可分解致癌芳香胺染料	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.4	外观质量	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.5	干洗尺寸变化率	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.6	异味	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.7	撕破强力	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.8	水洗尺寸变化率	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.9	甲醛	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.10	纤维含量	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.11	耐光色牢度	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.12	耐干洗色牢度	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.13	耐摩擦色牢度	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.14	耐水色牢度	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.15	耐汗渍色牢度	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.16	耐皂洗色牢度	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.17	覆粘合衬部位剥离强力	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
		377.18	质量偏差率	汽车用亚麻坐垫 FZ/T 34008-2009		
378	室内木质门/门扇	378.1	理化性能/整体抗冲击性能	室内木质门 LY/T 1923-2020		
379	室内木质门	379.1	材料与辅料	室内木质门 LY/T 1923-2020		
380	玻璃	380.1	表面应力测试	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		
381	钢化玻璃	381.1	尺寸及外观要求/厚度及其允许偏差	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.2	尺寸及外观要求/外观质量	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.3	尺寸及外观要求/尺寸及其允许偏差	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.4	尺寸及外观要求/弯曲度	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				15763.2-2005		
		381.5	安全性能要求/抗冲击性	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.6	安全性能要求/霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.7	安全性能要求/碎片状态	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.8	一般性能要求/耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
		381.9	一般性能要求/表面应力	建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
382	汽车座垫	382.1	卫生指标检验	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.2	可分解致癌芳香胺染料	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.3	含杂质率/棉纤维	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.4	含杂质率/非棉纤维	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.5	填充物感官检验	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.6	外观、缝制	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.7	尺寸偏差的确定	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.8	异味	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.9	接缝强力	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.10	断裂强力	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.11	甲醛	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.12	短纤维/棉纤维	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.13	短纤维/非棉纤维	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.14	纤维含量	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.15	色差	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.16	色牢度/耐光色牢度	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.17	色牢度/耐摩擦色牢度	汽车坐垫 CAB 1015-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		382.18	色牢度/耐汗渍色牢度	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.19	质量偏差率	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
		382.20	面料起球	汽车坐垫 CAB 1015-2012		
383	夹层玻璃	383.1	可见光透射比	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.2	外观质量	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.3	尺寸允许偏差/宽度、长度、对角线、叠差、厚度	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.4	弯曲度	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.5	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.6	耐湿性	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.7	耐热性	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.8	耐辐照性	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
		383.9	落球冲击剥离性能	建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
384	汽车安全玻璃	384.1	耐湿试验	汽车安全玻璃试验方法 第3部分：耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验 GB/T 5137.3-2020		
		384.2	耐辐照试验	汽车安全玻璃试验方法 第3部分：耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验 GB/T 5137.3-2020		
385	流体输送用热塑性塑料管道系统	385.1	耐内压性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		
386	婴幼儿背带(袋)	386.1	外观质量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		386.2	甲醛含量	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.3	pH值	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.4	异味	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.5	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.6	耐水色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017	不做仪器评级	
		386.7	耐汗渍色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017	不做仪器评级	
		386.8	耐摩擦色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.9	耐唾液色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017	不做仪器评级	
		386.10	耐光色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.11	耐光汗复合色牢度	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017	不做仪器评级	
		386.12	重金属总量（铅、镉）	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.13	可迁移元素	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.14	邻苯二甲酸酯	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.15	絮用纤维填充物要求	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.16	附件要求	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.17	腿部开口	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.18	危险锐利边缘和尖端	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.19	小部件	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.20	附件系统	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.21	动态负重	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
		386.22	检针	婴幼儿背带(袋) GB/T 35270-2017		
387	热塑性塑料管材	387.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定(包含修改单1) GB/T 6671-2001		
		387.2	拉伸性能/拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		387.3	拉伸性能/断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		
		387.4	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		
		387.5	耐外冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		
		387.6	简支梁冲击强度的测定	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022		
		387.7	简支梁冲击强度	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022	只做方法A	
388	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	388.1	坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		
389	热塑性塑料管材、管件	389.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		
390	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件	390.1	热烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		
391	硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材	391.1	拉伸性能/拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		391.2	拉伸性能/断裂伸长率	热塑性塑料管材拉伸性能测定第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		
392	热塑性塑料管材 聚烯烃管材	392.1	拉伸性能/拉伸屈服应力	热塑性塑料管材拉伸性能测定第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
		392.2	拉伸性能/断裂伸长率	热塑性塑料管材拉伸性能测定第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
393	塑料管道系统/塑料部件	393.1	直径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.2	管材和管件端面垂直度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.3	管材长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.4	不圆度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.5	不圆度/不圆度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.6	与管件有关的其他几何尺寸/三通（四通或多通）的主管的有效长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.7	与管件有关的其他几何尺寸/三通（四通或多通）的支管的有效长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.8	与管件有关的其他几何尺寸/异径管件的有效长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.9	与管件有关的其他几何尺寸/异径管件锥形部分的长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		393.10	与管件有关的其他几何尺寸/弯头的弯曲半径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.11	与管件有关的其他几何尺寸/弯头的角度变化和有效长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.12	其他尺寸的测定	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.13	壁厚/壁厚	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.14	壁厚/平均壁厚	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.15	壁厚/最大和最小壁厚	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.16	法兰、活套法兰和法兰盘/法兰、活套法兰和法兰盘的厚度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.17	法兰、活套法兰和法兰盘/法兰、活套法兰和法兰盘的外径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.18	法兰、活套法兰和法兰盘/法兰、活套法兰和法兰盘的孔径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.19	法兰、活套法兰和法兰盘/法兰和活套法兰的高度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.20	法兰、活套法兰和法兰盘/法兰和活套法兰肩圆的直径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.21	法兰、活套法兰和法兰盘/螺栓孔分布圆的直径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.22	法兰、活套法兰和法兰盘/螺栓孔分布圆直径的同心度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.23	法兰、活套法兰和法兰盘/螺栓孔的分布	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.24	法兰、活套法兰和法兰盘/螺栓	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			孔的直径	GB/T 8806-2008		
		393.25	直径/中部直径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.26	直径/平均内径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.27	直径/平均外径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.28	直径/最大和最小直径	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.29	管材与管件的端面垂直度/管材与管件的端面垂直度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.30	管材长度/总长	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
		393.31	管材长度/有效长度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		
394	婴幼儿学步带	394.1	甲醛含量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.2	pH值	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.3	异味	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.4	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.5	耐水色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017	不做仪器评级	
		394.6	耐汗渍色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017	不做仪器评级	
		394.7	耐摩擦色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.8	耐唾液色牢度	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017	不做仪器评级	
		394.9	邻苯二甲酸酯	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.10	重金属总量（铅、镉）	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.11	燃烧性能	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.12	锐利尖端和锐利边缘	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.13	絮用纤维填充物要求	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		394.14	金属附件镍释放量	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.15	残留金属针	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.16	整体承重冲击性能	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.17	织带接缝强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.18	扣具、扣带配件的拉伸强力	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
		394.19	标识及使用说明	婴幼儿学步带 GB/T 35448-2017		
395	丝织物	395.1	长度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.2	幅宽	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.3	密度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.4	质量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.5	断裂强力	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.6	撕破强力	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.7	起球	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.8	耐磨性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.9	水洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.10	干洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.11	耐洗色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.12	耐水色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.13	耐汗渍色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.14	耐摩擦色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.15	耐光色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.16	耐热压色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.17	耐干洗色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.18	耐唾液色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.19	防水性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		395.20	燃烧性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.21	绒毛高度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.22	防钻绒性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.23	纰裂程度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.24	甲醛含量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.25	pH值	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.26	异味	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.27	可分解致癌芳香胺染料	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.28	纤维含量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.29	回潮率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.30	拉伸弹性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.31	色差	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.32	纬斜、花斜	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		395.33	外观质量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
396	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	396.1	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526-2007		
397	聚乙烯管材与管件	397.1	热稳定性试验	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		
398	流体输送用热塑性塑料管材	398.1	简支梁冲击	流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 GB/T 18743-2002		
399	硬质塑料管材	399.1	弯曲度	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		
400	流体输送用热塑性塑料管材和热固性增强塑料管材	400.1	瞬时爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		
		400.2	耐压试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		
401	聚烯烃管材、管件和混配料	401.1	颜料或炭黑分散度	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2019		
402	塑料/非泡沫塑料	402.1	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		
403	泡沫塑料及橡胶	403.1	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		
404	塑料	404.1	拉伸性能	塑料拉伸性能的测定 第1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		
		404.2	冲击性能	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		
		404.3	氧指数/试验温度下的IO值	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则 GB/T 2406.1-2008		
		404.4	弯曲性能	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		
		404.5	拉伸冲击强度	塑料拉伸冲击性能试验方法 GB/T 13525-1992		
		404.6	永久断裂伸长率	塑料拉伸冲击性能试验方法 GB/T 13525-1992		
		404.7	实验室光源暴露试验	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		
		404.8	压缩应变	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		
		404.9	压缩性能/试样尺寸的测量	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		
		404.10	压缩模量	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		
		404.11	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		
		404.12	玻璃化转变温度	塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004		
		404.13	形状、尺寸和外形	塑料 差示扫描量热法(DSC) 第4部分:比热容的测定 GB/T 19466.4-2016		
		404.14	比热容	塑料		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				差示扫描量热法(DSC) 第4部分:比热容的测定 GB/T 19466.4-2016		
		404.15	精密度和偏差	塑料 差示扫描量热法(DSC) 第4部分:比热容的测定 GB/T 19466.4-2016		
		404.16	缺口冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强度的测定 GB/T 1843-2008		
		404.17	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 GB/T 2406.2-2009		
		404.18	燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		
				塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		
		404.19	燃烧性能/垂直燃烧试验	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		
		404.20	实验室光源暴露试验方法/荧光紫外灯	塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2014		
		404.21	水蒸气透过性	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 1037-1988		
		404.22	实验室光源暴露试验（荧光紫外灯）	塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		
405	棉本色布	405.1	织物组织	棉本色布 GB/T 406-2018		
		405.2	幅宽偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018		
		405.3	密度偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018		
		405.4	单位面积无浆干燥质量偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018		
		405.5	断裂强力偏差率	棉本色布 GB/T 406-2018		
		405.6	棉结杂质疵点格率	棉本色布 GB/T 406-2018		
		405.7	棉结疵点格率	棉本色布 GB/T 406-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		405.8	外观质量	棉本色布 GB/T 406-2018		
406	挤塑塑料	406.1	拉伸性能	塑料拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		
407	模塑塑料	407.1	拉伸性能	塑料拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		
408	模塑和挤塑塑料	408.1	拉伸屈服应力	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		
		408.2	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		
		408.3	屈服拉伸应变	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		
		408.4	断裂拉伸应变	塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		
409	塑料薄膜与薄片	409.1	拉伸性能	塑料拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		
410	棉印染布	410.1	pH值	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.2	单位面积质量偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.3	可分解芳香胺染料	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.4	外观质量	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.5	密度偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.6	异味	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.7	撕破强力	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.8	断裂强力	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.9	水洗尺寸变化率	棉印染布 GB/T 411-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		410.10	甲醛	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.11	耐光色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.12	耐唾液色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.13	耐摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.14	耐水色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.15	耐皂洗色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.16	耐热压色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.17	耐碱汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		410.18	耐酸汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
411	各向同性和正交各异性纤维增强复核材料	411.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定第4部分：各向同性和正交各异性纤维增强复核材料的试验调节 GB/T 1040.4-2006		
412	热塑性塑料	412.1	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		
		412.2	熔体体积流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		
		412.3	熔体质量流动速率	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		
413	塑料和硬橡胶	413.1	压痕硬度（邵氏硬度）	塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度) GB/T 2411-2008		
414	对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料	414.1	熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）	塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第2部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				温度控制 GB/T 3682.2-2018		
415	硬质泡沫塑料	415.1	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		
416	硬质塑料	416.1	落锤冲击试验	硬质塑料落锤冲击试验方法 通则 GB/T 14153-1993		
417	聚烯烃材料	417.1	氧化诱导时间（等温OIT）	塑料 差示扫描量热法（DSC） 第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009		
		417.2	氧化诱导温度（动态OIT）	塑料 差示扫描量热法（DSC） 第6部分：氧化诱导时间（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009		
418	结晶和半结晶聚合物	418.1	热焓	塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004		
		418.2	熔融和结晶温度	塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004		
419	塑料/塑料	419.1	燃烧行为/试验温度下的IO值	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 GB/T 2406.2-2009		
		419.2	直角撕裂性能/直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		
420	塑料和非金属材料	420.1	燃烧性能/水平燃烧试验	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		
421	生活饮用水输配水设备及防护材料/与饮用水接触的防护材料	421.1	pH	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.2	挥发酚类	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		421.3	氟化物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.4	汞	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.5	浑浊度	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.6	砷	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.7	硝酸盐	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.8	肉眼可见物	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.9	臭和味	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.10	色度	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.11	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.12	铁	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.13	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.14	铜	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.15	铬（六价）	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				1998		
		421.16	银	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.17	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.18	锰	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.19	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
		421.20	高锰酸钾耗氧量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		
422	精梳涤棉混纺本色布	422.1	织物组织	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
		422.2	纤维含量偏差	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
		422.3	幅宽	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
		422.4	密度	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
		422.5	断裂强力	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
		422.6	棉结疵点格率	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
		422.7	外观质量	精梳涤棉混纺本色布 GB/T 5325-2009		
423	精梳涤棉混纺印染布	423.1	纬向密度偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.2	断裂强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.3	撕破强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.4	水洗尺寸变化率	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.5	纤维含量偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.6	耐光色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.7	耐皂洗色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		423.8	耐摩擦色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.9	耐汗渍色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.10	耐热压色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		423.11	外观质量	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
424	生活饮用水	424.1	色度	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		
		424.2	浑浊度	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		
		424.3	臭和味	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		
		424.4	肉眼可见物	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		
		424.5	pH值	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		
425	柞蚕丝织物	425.1	pH值	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.2	可分解芳香胺染料	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.3	外观质量	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.4	密度偏差率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.5	幅宽偏差率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.6	异味	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.7	断裂强力	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.8	水洗尺寸变化率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.9	甲醛	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.10	纤维偏差	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.11	耐光色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.12	耐唾液色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.13	耐干摩擦色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.14	耐水色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.15	耐汗渍色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.16	耐洗色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		425.17	耐熨烫色牢度	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
		425.18	质量偏差率	柞蚕丝织物 GB/T 9127-2017		
426	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	426.1	冲击试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.2	外观/产品标志牢固度	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.3	外负载试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.4	燃烧性能/氧指数试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.5	燃烧性能/水平燃烧、垂直燃烧	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.6	电气性能/绝缘电阻试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.7	电气性能/耐电压试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.8	负载变形试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.9	配件耐热试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
		426.10	长度	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		
427	给水用聚乙烯（PE）管道系统/聚乙烯管道系统及制造该系统所用的混配料	427.1	卫生要求	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
428	给水用聚乙烯（PE）管道系统/聚乙烯混配料管材	428.1	聚乙烯混配料的性能-以管材形式测定/对接熔接拉伸强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		428.2	聚乙烯混配料的性能-以管材形式测定/耐候性	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
429	给水用聚乙烯（PE）管道系统/聚乙烯混配料	429.1	材料的设计应力	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.2	混配料的分级和命名	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.3	混配料的颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.4	混配料配方或变更	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.5	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/密度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.6	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/拉伸屈服应变	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.7	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/拉伸标称应变	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.8	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/挥发分含量	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.9	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/氧化诱导时间	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.10	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/灰分	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.11	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/炭黑分散/颜料分散	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.12	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测定/炭黑含量	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		
		429.13	聚乙烯混配料的性能-以颗粒料形式测	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则 GB/T 13663.1-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			定/熔体质量流动速率			
430	棉本色灯芯绒	430.1	织物组织	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008		
		430.2	幅宽	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008		
		430.3	密度	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008		
		430.4	断裂强力	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008		
		430.5	棉结杂质疵点格率	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008		
		430.6	外观质量	棉本色灯芯绒 GB/T 14310-2008		
431	灯芯绒棉印染布	431.1	pH值	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.2	单位面积质量偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.3	可分解芳香胺染料	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.4	外观	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.5	密度偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.6	异味	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.7	撕破强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.8	断裂强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.9	水洗尺寸变化率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.10	甲醛	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.11	耐光色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.12	耐唾液色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.13	耐摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.14	耐水色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.15	耐皂洗色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.16	耐热压色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.17	耐碱汗渍色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		431.18	耐酸汗渍色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
432	聚乙烯（PE）管道系统/管材	432.1	卫生要求	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.2	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.3	尺寸测量/壁厚及公差	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.4	尺寸测量/平均外径、不圆度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.5	尺寸测量/长度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.6	物理力学性能/断裂伸长率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.7	物理力学性能/氧化诱导时间	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.8	物理力学性能/灰分	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.9	物理力学性能/炭黑分散/颜料分散	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.10	物理力学性能/炭黑含量	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.11	物理力学性能/熔体质量流动速率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.12	物理力学性能/纵向回缩率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
		432.13	静液压强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		
433	桑蚕丝织物	433.1	密度偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.2	质量偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.3	纤维含量允差	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.4	断裂强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.5	撕破强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.6	纰裂程度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		433.7	水洗尺寸变化率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.8	耐水色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.9	耐汗渍色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.10	耐洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.11	耐干洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.12	耐摩擦色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.13	耐唾液色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.14	耐热压色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.15	耐光色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		433.16	外观质量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
434	聚乙烯（PE）管道系统/管件	434.1	几何尺寸/机械连接类管件的尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.2	几何尺寸/构造焊制类管件的尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.3	几何尺寸/热熔承插管件承口端的尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.4	几何尺寸/电熔承口端的尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.5	几何尺寸/电熔鞍形管件的尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.6	几何尺寸/管件插口端尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.7	几何尺寸/聚乙烯法兰连接类管件的尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.8	卫生要求	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.9	物理性能/氧化诱导时间	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.10	物理性能/灰分	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		434.11	物理性能/熔体质量流动速率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.12	电熔管件的电阻偏差	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.13	静液压强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		434.14	静液压强度（80℃）试验失效时的再试验	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
435	聚乙烯（PE）管道系统/机械连接类管件	435.1	机械连接类管件的力学性能/耐内压密封性	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		435.2	机械连接类管件的力学性能/耐弯曲密封性	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
436	再生纤维素丝织物	436.1	外观质量	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.2	密度偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.3	断裂强力	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.4	水洗尺寸变化率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.5	纤维偏差	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.6	纰裂程度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.7	耐光色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.8	耐摩擦色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.9	耐水色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.10	耐汗渍色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.11	耐洗色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.12	耐磨性	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		436.13	质量偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
437	聚乙烯（PE）管道系统/熔接连接类管件、法兰连接类管件	437.1	熔接连接类管件、法兰连接类管件的力学性能/带插口端的管件－对接管件的拉伸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			强度			
		437.2	熔接连接类管件、法兰连接类管件的力学性能/电熔承口管件的熔接强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		437.3	熔接连接类管件、法兰连接类管件的力学性能/电熔鞍形管件的熔接强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
		437.4	熔接连接类管件、法兰连接类管件的力学性能/鞍形旁通的冲击强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		
438	用于输送饮用水的聚丙烯管道系统以及制造该系统所用的混配料	438.1	卫生要求	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
439	聚丙烯管材和管件用混配料/颗粒料及其制备试样	439.1	简支梁缺口冲击强度(-20℃)	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.2	密度	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.3	拉伸屈服应力	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.4	拉伸弹性模量	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.5	拉伸断裂标称应变	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.6	氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.7	灰分	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.8	熔体质量流动速率	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.9	熔融温度	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.10	简支梁缺口冲击	冷热水用聚丙烯管道系		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			强度(23℃)	统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.11	负荷变形温度	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.12	颜料分散外观级别	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		439.13	颜料分散，级	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
440	合成纤维丝织物	440.1	密度偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.2	质量偏差率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.3	纤维含量允差	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.4	断裂强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.5	撕破强力	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.6	纰裂程度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.7	水洗尺寸变化率	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.8	耐水色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.9	耐皂洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.10	耐汗渍色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.11	耐摩擦色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.12	耐干洗色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.13	耐热压色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.14	耐光色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.15	耐唾液色牢度	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.16	起毛起球	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
		440.17	外观质量	合成纤维丝织物 GB/T 17253-2018		
441	聚丙烯管材和管件用混配料/以管材形式	441.1	氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		441.2	熔体质量流动速率	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 18742.1-2017		
		441.3	简支梁冲击	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		441.4	透光率	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		441.5	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
		441.6	静液压状态下热稳定性	冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则 GB/T 18742.1-2017		
442	聚丙烯管材	442.1	卫生要求	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.2	尺寸测量/壁厚	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.3	尺寸测量/平均外径	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.4	尺寸测量/长度	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.5	物理和化学性能/95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.6	物理和化学性能/氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.7	物理和化学性能/灰分	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.8	物理和化学性能/熔体质量流动速率	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.9	物理和化学性能/熔融温度	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.10	物理和化学性能/简支梁冲击	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.11	物理和化学性能/纵向回缩率	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.12	物理和化学性能/透光率	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		442.13	物理和化学性能/静液压状态下的热稳定性	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.14	物理和化学性能/颜料分散	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.15	试验状态调节	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
		442.16	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 GB/T 18742.2-2017		
443	阻燃织物	443.1	装饰用织物燃烧性能	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.2	飞机、轮船内饰用织物燃烧性能	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.3	阻燃防护服用织物（洗涤前后）燃烧性能	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.4	断裂强力	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.5	撕破强力	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.6	胀破强度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.7	纱线抗滑移	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.8	水洗尺寸变化率	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.9	干洗尺寸变化率	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.10	耐干洗色牢度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.11	耐洗色牢度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.12	耐水色牢度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.13	耐摩擦色牢度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.14	耐汗渍色牢度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.15	耐光色牢度	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.16	透湿量	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
		443.17	外观质量	阻燃织物 GB/T 17591-2006		
444	冷热水用聚丙烯管道系统/聚丙烯	444.1	卫生要求	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	管件	444.2	尺寸测量/不圆度	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.3	尺寸测量/壁厚	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.4	尺寸测量/平均内径	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.5	尺寸测量/承口深度	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.6	95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.7	氧化诱导时间	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.8	灰分	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.9	熔体质量流动速率	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.10	熔融温度	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.11	透光率	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.12	静液压状态下的热稳定性	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.13	颜料分散	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.14	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
		444.15	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件 GB/T 18742.3-2017		
445	免烫纺织品	445.1	洗涤干燥后外观平整度	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.2	洗涤干燥后接缝外观	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.3	洗涤干燥后褶裥外观	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.4	水洗尺寸变化率	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		445.5	甲醛含量	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.6	水萃取液pH值	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.7	断裂强力	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.8	撕破强力	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.9	顶破强力	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.10	色差	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
		445.11	抗滑移性	免烫纺织品 GB/T 18863-2002		
446	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	446.1	不透光性	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.2	力学性能/液压试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.3	力学性能/落锤冲击试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.4	卫生性能/卫生性能	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.5	卫生性能/氯乙烯单体含量	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.6	尺寸测量/壁厚偏差及平均壁厚偏差	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.7	尺寸测量/平均外径及偏差和不圆度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.8	尺寸测量/弯曲度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.9	尺寸测量/承口深度和内径	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.10	尺寸测量/管材长度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.11	物理性能/二氯甲烷浸渍试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.12	物理性能/密度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		446.13	物理性能/纵向回缩率	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.14	物理性能/维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
		446.15	颜色和外观检查	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		
447	纺织品 装饰用织物	447.1	pH值	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.2	可分解芳香胺染料	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.3	外观质量	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.4	干洗尺寸变化率	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.5	异味	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.6	撕破强力	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.7	断裂强力	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.8	水洗尺寸变化率	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.9	甲醛	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.10	纤维偏差	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.11	纱线抗滑移	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.12	耐光色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.13	耐唾液色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.14	耐干洗色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.15	耐摩擦色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.16	耐水色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.17	耐汗渍色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.18	耐洗色牢度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.19	耐磨性	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.20	胀破强度	纺织品 装饰用织物 GB/T 19817-2005		
		447.21	起球	纺织品 装饰用织物		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 19817-2005		
448	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件/注塑成型管件	448.1	尺寸/插口平均外径	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		448.2	尺寸/主体壁厚	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
449	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	449.1	卫生性能/卫生性能	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		449.2	卫生性能/氯乙烯单体含量	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		449.3	物理力学/坠落试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		449.4	物理力学/液压试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		449.5	物理力学/烘箱试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		449.6	物理力学/维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
450	涤与棉混纺色织布	450.1	外观质量	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.2	布面疵点	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.3	幅宽偏差	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.4	断裂强力	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.5	水洗尺寸变化	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.6	甲醛	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.7	纤维含量允差	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.8	纬斜	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.9	经纬密度偏差	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.10	耐摩擦色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.11	耐汗渍色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.12	耐洗色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		450.13	耐热压色牢度	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
		450.14	色差	涤与棉混纺色织布 GB/T 20039-2005		
451	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件/粘结式承口管件	451.1	尺寸/承口中部平均内径	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		451.2	尺寸/承口锥度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		451.3	尺寸/承口壁厚	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		451.4	尺寸/承口配合深度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
452	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件/弹性密封圈式承口管件	452.1	尺寸/单承口深度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		452.2	尺寸/双承口深度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
		452.3	尺寸/壁厚	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		
453	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	453.1	物理力学性能/密度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.2	物理力学性能/拉伸屈服应力	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.3	物理力学性能/断裂伸长率	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.4	物理力学性能/纵向回缩率	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.5	物理力学性能/维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.6	物理力学性能/落锤冲击试验	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.7	系统适用性/铅含量	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.8	规格尺寸/不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.9	规格尺寸/壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5836.1-2018		
		453.10	规格尺寸/平均外径	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.11	规格尺寸/弯曲度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.12	规格尺寸/管材承口尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.13	规格尺寸/管材长度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
		453.14	铅限量	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		
454	里子绸	454.1	pH值	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.2	可分解芳香胺染料	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.3	外观质量	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.4	密度偏差率	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.5	尺寸变化率	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.6	异味	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.7	撕破强力	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.8	断裂强力	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.9	甲醛	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.10	纤维偏差	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.11	纰裂程度	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.12	耐干洗色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.13	耐摩擦色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.14	耐汗渍色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.15	耐皂洗色牢度	里子绸 GB/T 22842-2017		
		454.16	质量偏差率	里子绸 GB/T 22842-2017		
455	建筑排水用硬聚氯乙烯	455.1	物理力学性能/坠落试验	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	(PVC-U)管件			5836.2-2018		
		455.2	物理力学性能/密度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
		455.3	物理力学性能/烘箱试验	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
		455.4	物理力学性能/维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
		455.5	规格尺寸/壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
		455.6	规格尺寸/承口尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
		455.7	规格尺寸/插口尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
		455.8	铅限量	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 5836.2-2018		
456	建筑用绝缘电工套管及配件/配件	456.1	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		456.2	电气性能/配件绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		456.3	电气性能/配件绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		456.4	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		456.5	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		456.6	阻燃性能/氧指数	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		456.7	阻燃性能/自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
457	针织成品布	457.1	甲醛含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.2	pH值	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.3	异味	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.4	可分解致癌芳香胺染料	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.5	纤维含量	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.6	平方米干燥重量偏差率	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.7	起球	针织成品布 GB/T 22848-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		457.8	顶破强力	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.9	水洗尺寸变化率	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.10	水洗后扭曲率	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.11	耐摩擦色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.12	耐皂洗色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.13	耐汗渍色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.14	耐水色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2022		
		457.15	外观质量	针织成品布 GB/T 22848-2022		
458	建筑用绝缘电工套管及配件/硬质套管	458.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.2	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.3	弯扁性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.4	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.5	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.6	最大外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.7	最小内径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.8	最小壁厚	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.9	最小外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.10	电气性能/绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.11	电气性能/绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.12	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.13	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.14	阻燃性能/氧指数	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		458.15	阻燃性能/自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
459	粗梳毛织品	459.1	pH值	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.2	含油脂率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		459.3	外观质量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.4	幅宽偏差	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.5	平方米重量不足	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.6	异味	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.7	撕破强力	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.8	断裂强力	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.9	汽蒸收缩变化率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.10	甲醛	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.11	纤维含量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.12	耐唾液色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.13	耐干洗色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.14	耐摩擦色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.15	耐日晒色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.16	耐水浸色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.17	耐汗渍色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.18	耐熨烫色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.19	脱缝程度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.20	落水变形	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.21	起球	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		459.22	静态尺寸变化率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
460	建筑用绝缘电工套管及配件/半硬质、波纹套管	460.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.2	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.3	弯扁性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.4	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.5	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		460.6	最大外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.7	最小内径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.8	最小壁厚	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.9	最小外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.10	电气性能/绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.11	电气性能/绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.12	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.13	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.14	阻燃性能/氧指数	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
		460.15	阻燃性能/自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
461	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材/表层用的材料性能	461.1	拉伸屈服强度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		461.2	断裂伸长率	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		461.3	维卡软化温度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
462	合成纤维丝织坯绸	462.1	密度偏差率	合成纤维丝织坯绸 GB/T 26381-2011		
		462.2	纤维含量偏差	合成纤维丝织坯绸 GB/T 26381-2011		
		462.3	断裂强力	合成纤维丝织坯绸 GB/T 26381-2011		
		462.4	撕破强力	合成纤维丝织坯绸 GB/T 26381-2011		
		462.5	外观质量	合成纤维丝织坯绸 GB/T 26381-2011		
463	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	463.1	二氯甲烷浸渍试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.2	尺寸测量/不圆度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.3	尺寸测量/内外表层壁厚	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.4	尺寸测量/平均外径和壁厚	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				16800-2008		
		463.5	尺寸测量/弯曲度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.6	尺寸测量/承口平均内径	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.7	尺寸测量/长度和承口深度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.8	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.9	环刚度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.10	纵向回缩率	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.11	落锤冲击试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.12	表观密度	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.13	试样预处理	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
		463.14	颜色和外观检查	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		
464	精梳毛织品	464.1	幅宽偏差	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.2	平方米重量允差	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.3	静态尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.4	起球	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.5	断裂强力	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.6	撕破强力	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.7	汽蒸尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.8	落水变形	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.9	脱缝程度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		464.10	纤维含量	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.11	耐光色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.12	耐水色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.13	耐汗渍色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.14	耐熨烫色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.15	耐摩擦色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.16	耐洗色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.17	耐干洗色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.18	水洗尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		464.19	外观质量	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
465	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	465.1	FM型材覆膜层与基材的剥离强度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.2	GJ型材的耐环境应力开裂	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.3	TZ型材涂装层的硬度与基材的附着力	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.4	主型材的可焊性/焊角的受压弯曲应力	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.5	主型材的可焊性/短期焊接系数	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.6	主型材的质量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.7	加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.8	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.9	外观	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.10	密度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		465.11	尺寸和偏差/主型材的壁厚	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.12	尺寸和偏差/外形与功能结构尺寸	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.13	尺寸和偏差/装饰面的厚度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.14	弯曲弹性模量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.15	拉伸屈服应力及拉伸断裂应变	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.16	有害物质限量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.17	直线偏差	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.18	维卡软化温度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.19	老化/FM型材覆膜层与基材的剥离强度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.20	老化/TZ型材涂装层的粉化与基材的附着力	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.21	老化/外观变化	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.22	老化/特殊装饰型材的颜色变化	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.23	老化/简支梁（双缺口）冲击强度保留率	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.24	老化/颜色变化	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.25	落锤冲击/主型材的落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
		465.26	落锤冲击/装饰面的落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		
466	色织领带丝织物	466.1	密度偏差率	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		466.2	质量偏差率	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.3	断裂强力	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.4	纤维含量允差	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.5	纰裂程度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.6	水洗尺寸变化率	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.7	干洗尺寸变化率	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.8	耐水色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.9	耐汗渍色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.10	耐热压色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.11	耐洗色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.12	耐干洗色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.13	耐摩擦色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.14	耐光色牢度	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
		466.15	外观质量	色织领带丝织物 GB/T 28845-2012		
467	色织牛仔布	467.1	密度偏差率	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.2	水洗尺寸变化率	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.3	断裂强力	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.4	脱缝程度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.5	撕破强力	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.6	耐磨性能	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.7	平方米质量偏差	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.8	纤维含量允差	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.9	纬斜尺寸变化	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.10	耐皂洗色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
		467.11	耐摩擦色牢度	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		467.12	外观质量	色织牛仔布 FZ/T 13001-2013		
468	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	468.1	外观	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.2	物理力学性能/二氯甲烷浸渍	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.3	物理力学性能/密度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.4	物理力学性能/环刚度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.5	物理力学性能/纵向回缩率	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.6	物理力学性能/维卡软化温度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.7	物理力学性能/落锤冲击（TIR）	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.8	规格尺寸/不圆度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.9	规格尺寸/壁厚	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.10	规格尺寸/平均外径	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.11	规格尺寸/承口和插口尺寸	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
		468.12	规格尺寸/长度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		468.13	颜色	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		
469	棉本色帆布	469.1	外观疵点	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
		469.2	密度	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
		469.3	幅宽	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
		469.4	断裂强力	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
		469.5	棉结杂质疵点格率	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
		469.6	棉结疵点格率	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
		469.7	织物组织	棉本色帆布 FZ/T 13002-2014		
470	地下通信管道用塑料管	470.1	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.2	套管坠落	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.3	尺寸测量/平均内径	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.4	尺寸测量/平均壁厚	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.5	尺寸测量/平均外径	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.6	尺寸测量/最小壁厚	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.7	尺寸测量/计米标志误差	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.8	尺寸测量/长度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.9	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.10	扁平	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.11	抗压强度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		470.12	拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.13	拉伸强度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.14	断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.15	热老化后的扁平	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.16	环保性能	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016	不测多溴联苯、多溴二苯醚	
		470.17	环刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.18	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.19	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.20	维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.21	落锤冲击	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.22	连接密封	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.23	静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
		470.24	颜色及外观	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		
471	粘胶纤维本色布	471.1	密度偏差率	粘胶纤维本色布 FZ/T 13004-2015		
		471.2	布面疵点	粘胶纤维本色布 FZ/T 13004-2015		
		471.3	幅宽偏差率	粘胶纤维本色布 FZ/T 13004-2015		
		471.4	断裂强力偏差率	粘胶纤维本色布 FZ/T 13004-2015		
		471.5	棉结疵点格率	粘胶纤维本色布 FZ/T 13004-2015		
		471.6	织物组织	粘胶纤维本色布 FZ/T 13004-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
472	色织棉布	472.1	单位面积质量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.2	密度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.3	水洗尺寸变化率	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.4	断裂强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.5	脱缝强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.6	撕破强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.7	耐光色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.8	耐皂洗色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.9	耐汗渍色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.10	耐摩擦色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.11	纤维含量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.12	外观质量/幅宽	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.13	外观质量/色差	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.14	外观质量/纬斜	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		472.15	外观质量/布面疵点	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
473	地下通信管道用塑料管/实壁管	473.1	外观	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.2	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.3	物理力学及环境性能要求/复原率	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.4	物理力学及环境性能要求/套管坠落试验	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.5	物理力学及环境性能要求/扁平试验	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.6	物理力学及环境性能要求/拉伸屈服强度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.7	物理力学及环境性能要求/拉伸	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			强度	841.2-2016		
		473.8	物理力学及环境性能要求/热老化后的扁平试验	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.9	物理力学及环境性能要求/环刚度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.10	物理力学及环境性能要求/纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.11	物理力学及环境性能要求/维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.12	物理力学及环境性能要求/落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.13	物理力学及环境性能要求/连接密封试验	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.14	物理力学及环境性能要求/静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.15	环保性能	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016	不测多溴联苯、多溴二苯醚	
		473.16	结构尺寸及长度/壁厚	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.17	结构尺寸及长度/套管最小平均内径	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.18	结构尺寸及长度/实壁管长度	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.19	结构尺寸及长度/平均外径	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.20	结构尺寸及长度/弯曲角度Φ	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.21	结构尺寸及长度/承口最小平均内径	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.22	结构尺寸及长度/最小承插长度B	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.23	结构尺寸及长度/最小连接长度A	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.24	颜色	地下通信管道用塑料管		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.25	物理力学及环境性能要求/断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
		473.26	材料	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		
474	经平绒棉本色布	474.1	织物组织	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
		474.2	幅宽	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
		474.3	密度	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
		474.4	单位面积质量	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
		474.5	断裂强力	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
		474.6	棉结杂质疵点格率和棉结疵点格率	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
		474.7	外观质量	经平绒棉本色布 FZ/T 13008-2018		
475	精梳棉涤混纺本色布	475.1	密度	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
		475.2	布面疵点	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
		475.3	幅宽	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
		475.4	断裂强力	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
		475.5	棉结疵点格率	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
		475.6	纤维含量	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
		475.7	织物组织	精梳棉涤混纺本色布 FZ/T 13013-2011		
476	色织氨纶弹力布	476.1	密度偏差率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.2	断裂强力	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.3	水洗尺寸变化率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.4	耐洗色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.5	耐摩擦色牢度	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.6	弹性伸长率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.7	塑性变形率	色织氨纶弹力布 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				13019-2007		
		476.8	纤维含量	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.9	单位面积质量偏差率	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.10	纬斜尺寸变化	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
		476.11	外观质量	色织氨纶弹力布 FZ/T 13019-2007		
477	棉氨纶弹力本色布	477.1	织物组织	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.2	密度偏差率	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.3	单位面积无浆干燥质量偏差率	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.4	纤维含量偏差	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.5	断裂强力	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.6	棉结杂质疵点格率	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.7	棉结疵点格率	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
		477.8	外观质量	棉氨纶弹力本色布 FZ/T 13021-2019		
478	地下通信管道用塑料管/双壁波纹管	478.1	外观	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.2	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.3	物理力学及环境性能/复原率	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.4	物理力学及环境性能要求/套管坠落试验	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.5	物理力学及环境性能/扁平试验	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.6	物理力学及环境性能要求/热老化后的扁平试验	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.7	物理力学及环境性能要求/环刚度	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.8	物理力学及环境性能/落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		478.9	物理力学及环境性能要求/连接密封性	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.10	物理力学及环境性能要求/静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.11	环保性能	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016	不测多溴联苯、多溴二苯醚	
		478.12	结构尺寸/平均外径	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.13	结构尺寸/承口最小壁厚	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.14	结构尺寸/承口最小平均内径	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.15	结构尺寸/最小内层壁厚	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.16	结构尺寸/最小层压壁厚	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.17	结构尺寸/最小平均内径	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.18	结构尺寸/最小接合长度	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.19	结构尺寸/有效长度	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.20	颜色	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
		478.21	材料	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		
479	棉印染帆布	479.1	幅宽	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.2	密度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.3	断裂强力	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.4	撕破强力	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.5	水洗尺寸变化率	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.6	耐光色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		479.7	耐皂洗色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013	不做仪器评级	
		479.8	耐摩擦色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.9	耐汗渍色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013	不做仪器评级	
		479.10	耐热压色牢度	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
		479.11	外观质量	棉印染帆布 FZ/T 14001-2013		
480	拉毛起绒棉印染布	480.1	密度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.2	单位面积质量	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.3	断裂强力	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.4	撕破强力	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.5	水洗尺寸变化率	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.6	耐光色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.7	耐皂洗色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019	不做仪器评级	
		480.8	耐摩擦色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
		480.9	耐汗渍色牢度	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019	不做仪器评级	
		480.10	外观质量	拉毛起绒棉印染布 FZ/T 14003-2019		
481	地下通信管道用高密度聚乙烯硅芯管	481.1	外观	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.2	尺寸/壁厚	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.3	尺寸/外径不圆度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.4	尺寸/平均外径	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.5	尺寸/计米标志误差	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.6	尺寸/长度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.7	标识	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				841.4-2016		
		481.8	物理力学及环境性能/低温弯曲试验	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.9	物理力学及环境性能/内壁静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.10	物理力学及环境性能/复原率	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.11	物理力学及环境性能/外壁硬度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.12	物理力学及环境性能/拉伸强度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.13	物理力学及环境性能/断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.14	物理力学及环境性能/最大牵引负荷	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.15	物理力学及环境性能/环保性能	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016	不测多溴联苯、多溴二苯醚	
		481.16	物理力学及环境性能/环刚度	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.17	物理力学及环境性能/纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.18	物理力学及环境性能/耐液压性能试验	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.19	物理力学及环境性能/落锤冲击试验	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.20	物理力学及环境性能/计米长度误差测量	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.21	物理力学及环境性能/连接头密封性能试验	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.22	物理力学及环境性能/连接头连接力	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
		481.23	颜色	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		
482	粘胶纤维印	482.1	密度	粘胶纤维印染布 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	染布			14004-2014		
		482.2	断裂强力	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014		
		482.3	撕破强力	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014		
		482.4	水洗尺寸变化率	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014		
		482.5	耐光色牢度	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014		
		482.6	耐皂洗色牢度	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014	不做仪器评级	
		482.7	耐摩擦色牢度	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014		
		482.8	耐汗渍色牢度	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014	不做仪器评级	
		482.9	外观质量	粘胶纤维印染布 FZ/T 14004-2014		
483	涤粘混纺印染布	483.1	纬向密度偏差率	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.2	纤维含量偏差	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.3	断裂强力	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.4	撕破强力	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.5	水洗尺寸变化率	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.6	耐光色牢度	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.7	耐皂洗色牢度	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.8	耐摩擦色牢度	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.9	耐汗渍色牢度	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.10	耐热压色牢度	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
		483.11	外观质量	涤粘混纺印染布 FZ/T 14005-2014		
484	地下通信管道用塑料管/梅花管	484.1	复原率	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.2	套管坠落	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.3	弯曲度	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.4	扁平	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				841.5-2016		
		484.5	拉伸屈服强度或拉伸强度	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.6	断裂伸长率	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.7	热老化后扁平	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.8	状态调节和试验的标准环境	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.9	环保性能	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016	不测多溴联苯、多溴二苯醚	
		484.10	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.11	管材结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.12	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.13	维卡软化温度	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.14	落锤冲击	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.15	连接密封性	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.16	静摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
		484.17	颜色及外观	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 YD/T 841.5-2016		
485	经平绒棉印染布	485.1	密度偏差率	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.2	单位面积质量偏差率	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.3	断裂强力	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.4	撕破强力	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.5	水洗尺寸变化	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		485.6	耐光色牢度	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.7	耐摩擦色牢度	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.8	耐皂洗色牢度	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.9	耐汗渍色牢度	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.10	耐热压色牢度	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
		485.11	外观质量	经平绒棉印染布 FZ/T 14006-2018		
486	棉涤混纺印染布	486.1	纬向密度偏差率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.2	断裂强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.3	撕破强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.4	纤维含量允许偏差	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.5	水洗尺寸变化率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.6	耐光色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.7	耐皂洗色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.8	耐摩擦色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.9	耐汗渍色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		486.10	外观质量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
487	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材	487.1	外观	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.2	物理机械性能/冲击性能	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.3	物理机械性能/烘箱试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.4	物理机械性能/环刚度	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.5	物理机械性能/环柔性	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.6	物理机械性能/连接密封性试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		487.7	物理机械性能/静液压试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.8	规格尺寸/壁厚	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.9	规格尺寸/平均内径	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.10	规格尺寸/平均外径	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.11	规格尺寸/承口平均内径	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.12	规格尺寸/承口接合长度	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.13	规格尺寸/有效长度	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
		487.14	颜色	硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		
488	普梳涤与棉混纺印染布	488.1	纬纱密度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.2	断裂强力	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.3	水洗尺寸变化率	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.4	纤维含量偏差	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.5	耐光色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.6	耐洗色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.7	耐摩擦色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.8	耐汗渍色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.9	耐熨烫色牢度	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
		488.10	外观质量	普梳涤与棉混纺印染布 FZ/T 14010-2006		
489	双壁波纹管材	489.1	尺寸/壁厚	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.2	尺寸/平均内径	埋地排水用硬聚氯乙烯		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.3	尺寸/平均外径	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.4	尺寸/承口平均内径	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.5	尺寸/承口接合长度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.6	尺寸/长度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.7	物理力学性能/冲击性能	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.8	物理力学性能/密度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.9	物理力学性能/烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.10	物理力学性能/环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
		489.11	物理力学性能/环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
490	竹浆粘胶纤维印染布	490.1	纬密偏差率	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		490.2	单位面积质量偏差率	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		
		490.3	断裂强力	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		
		490.4	撕破强力	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		
		490.5	水洗尺寸变化率	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		
		490.6	耐光色牢度	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022	不做仪器评级	
		490.7	耐皂洗色牢度	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022	不做仪器评级	
		490.8	耐摩擦色牢度	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		
		490.9	耐汗渍色牢度	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022	不做仪器评级	
		490.10	耐热压色牢度	竹浆粘胶纤维印染布 FZ/T 14012-2022		
491	加筋管材	491.1	物理力学性能/密度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.2	物理力学性能/烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.3	物理力学性能/环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.4	物理力学性能/环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.5	物理力学性能/维卡软化温度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.6	物理力学性能/冲击性能	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.7	物理力学性能/静液压试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.8	状态调节和试验环境	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.9	规格尺寸/壁厚	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.10	规格尺寸/平均内径	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.11	规格尺寸/承口深度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
		491.12	规格尺寸/长度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第2部分:加筋管材 GB/T 18477.2-2011		
492	莫代尔纤维印染布	492.1	纬密偏差率	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.2	单位面积质量偏差率	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.3	断裂强力	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.4	撕破强力	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.5	水洗尺寸变化率	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.6	耐光色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.7	耐皂洗色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.8	耐摩擦色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.9	耐汗渍色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.10	耐热压色牢度	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
		492.11	外观质量	莫代尔纤维印染布 FZ/T 14013-2018		
493	埋地排水用硬聚氯乙烯	493.1	系统的适用性/连接密封性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	（PVC-U）结构壁管道系统			U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.2	外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.3	物理力学性能/加热后状态	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.4	物理力学性能/密度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.5	物理力学性能/环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.6	物理力学性能/环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.7	物理力学性能/纵向回缩率	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.8	物理力学性能/耐内压	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.9	物理力学性能/耐落锤冲击	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2019		
		493.10	规格尺寸/不圆度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.11	规格尺寸/平均外径	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.12	规格尺寸/承口深度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.13	规格尺寸/最小内、外层壁厚	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.14	规格尺寸/最小平均内径	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.15	铅限量	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
		493.16	长度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		
494	莱赛尔纤维印染布	494.1	纬密偏差率	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.2	单位面积质量偏差率	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.3	断裂强力	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.4	撕破强力	莱赛尔纤维印染布		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				FZ/T 14014-2019		
		494.5	水洗尺寸变化率	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.6	耐光色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.7	耐皂洗色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.8	耐摩擦色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.9	耐汗渍色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.10	耐热压色牢度	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
		494.11	外观质量	莱赛尔纤维印染布 FZ/T 14014-2019		
495	棉氨纶弹力印染布	495.1	纬密偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.2	单位面积质量偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.3	纤维含量偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.4	断裂强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.5	撕破强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.6	水洗尺寸变化率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.7	定力伸长率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.8	定力塑性变形率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.9	耐光色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.10	耐皂洗色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.11	耐摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.12	耐汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.13	耐热压色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		495.14	外观质量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
496	聚乙烯双壁波纹管材	496.1	尺寸/最小承口壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.2	物理力学性能/冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.3	物理力学性能/密度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.4	物理力学性能/弯曲模量	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.5	物理力学性能/拉伸屈服应力性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.6	物理力学性能/氧化诱导时间	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.7	物理力学性能/烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.8	物理力学性能/环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.9	物理力学性能/环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.10	长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.11	尺寸/承口平均内径	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.12	尺寸/接合长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.13	尺寸/最大平均外径	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.14	尺寸/最小内层壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.15	尺寸/最小外层壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.16	尺寸/最小层压壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.17	尺寸/最小平均内径	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.18	尺寸/最小平均外径	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
		496.19	尺寸/最小接合长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
497	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品	497.1	幅宽偏差	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.2	单位面积质量偏差	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.3	静态尺寸变化率	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.4	起球	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.5	断裂强力	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2021		
		497.6	撕破强力	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.7	汽蒸尺寸变化率	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.8	水洗尺寸变化率	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.9	落水变形	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.10	脱缝程度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.11	纤维含量	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.12	耐光色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.13	耐水色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.14	耐汗渍色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.15	耐洗色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.16	耐熨烫色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.17	耐摩擦色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.18	耐干洗色牢度	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.19	烷基酚聚氧乙烯醚含量	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
		497.20	外观质量	精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 FZ/T 24004-2021		
498	聚乙烯缠绕结构壁管材	498.1	物理力学性能/密度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				19472.2-2017		
		498.2	物理力学性能/氧化诱导时间	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.3	物理力学性能/灰分	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.4	物理力学性能/烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.5	物理力学性能/环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.6	力学性能/冲击性能	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.7	力学性能/熔接处的拉伸力	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.8	力学性能/环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.9	物理性能/密度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.10	物理性能/氧化诱导时间	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.11	物理性能/灰分	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				19472.2-2017		
		498.12	物理性能/纵向回缩率	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.13	规格尺寸/承口和插口壁厚-密封件部位最小壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.14	规格尺寸/承口和插口壁厚-最小承口壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.15	规格尺寸/承口和插口壁厚-最小插口壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.16	规格尺寸/承口和插口连接尺寸-弹性密封连接最小接合长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.17	规格尺寸/承口和插口连接尺寸-电熔连接最小熔接长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.18	规格尺寸/最小内层壁厚（B型）	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.19	规格尺寸/最小内层壁厚（C型）	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.20	规格尺寸/最小平均内径	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		498.21	规格尺寸/空腔部位下最小内层壁厚（A型）	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				19472.2-2017		
		498.22	规格尺寸/长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
499	弹性毛织品	499.1	幅宽偏差	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.2	平方米质量允差	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.3	静态尺寸变化率	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.4	纤维含量	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.5	起球	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.6	断裂强力	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.7	汽蒸尺寸变化率	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.8	落水变形	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.9	撕破强力	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.10	脱缝程度	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.11	拉伸弹性	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
		499.12	含油脂率	弹性毛织品 FZ/T 24006-2015		
500	聚乙烯缠绕结构壁管材/聚乙烯（PE)树脂	500.1	密度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		500.2	弹性模量	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		500.3	拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
		500.4	氧化诱导时间	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		500.5	熔体质量流动速率	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
501	粗梳羊绒织品	501.1	幅宽偏差	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.2	单位面积质量偏差	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.3	静态尺寸变化率	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.4	起球	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.5	断裂强力	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.6	撕破强力	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.7	脱缝程度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.8	汽蒸尺寸变化率	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.9	干洗尺寸变化率	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.10	纤维含量	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.11	耐光色牢度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.12	耐水色牢度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.13	耐汗渍色牢度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.14	耐熨烫色牢度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.15	耐摩擦色牢度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.16	耐干洗色牢度	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.17	烷基酚聚氧乙烯醚含量	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
		501.18	外观质量	粗梳羊绒织品 FZ/T 24007-2021		
502	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件	502.1	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.2	壁厚	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.3	外观和颜色	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		502.4	平均内径	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.5	热稳定性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.6	环刚度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.7	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.8	电热熔带电阻丝网尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.9	电热熔带电阻值	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.10	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.11	螺距	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.12	连接件的厚度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.13	连接件的宽度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.14	钢带两侧聚乙烯的最小厚度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.15	钢带顶部聚乙烯的最小厚度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.16	钢带高度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
		502.17	长度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		
503	精梳羊绒织品	503.1	幅宽偏差	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.2	单位面积质量偏差	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.3	静态尺寸变化率	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.4	起球	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		503.5	断裂强力	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.6	撕破强力	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.7	汽蒸尺寸变化率	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.8	落水变形	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.9	脱缝程度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.10	纤维含量	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.11	耐光色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.12	耐水色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.13	耐汗渍色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.14	耐洗色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.15	耐熨烫色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.16	耐摩擦色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.17	耐干洗色牢度	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.18	烷基酚聚氧乙烯醚	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
		503.19	外观质量	精梳羊绒织品 FZ/T 24009-2021		
504	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材	504.1	密度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.2	尺寸/同一截面壁厚偏差	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.3	尺寸/壁厚	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.4	尺寸/平均外径	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.5	尺寸/长度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.6	弯曲度/弦到弧的最大高度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.7	弯曲度/管材长度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				13664-2006		
		504.8	扁平	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.9	拉伸屈服强度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.10	环刚度	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.11	纵向回缩率	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.12	落锤冲击	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.13	静液压	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
		504.14	颜色和外观	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 13664-2006		
505	无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料	505.1	定挠度弯曲应力	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.2	密度	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.3	弯曲模量	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.4	拉伸屈服应力	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.5	拉伸弹性模量	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.6	拉伸断裂应力	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.7	拉伸断裂标称应变	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		505.8	氧化诱导时间	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.9	熔体质量流动速率MFR	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.10	熔融温度	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.11	简支梁缺口冲击强度	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.12	负荷变形温度	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.13	颗粒外观/大粒和小粒	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.14	颗粒外观/蛇皮和丝发	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.15	颗粒外观/黑粒和杂质	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
		505.16	颜料分散度	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料 SH/T 1750-2005		
506	亚麻本色布	506.1	pH值	亚麻本色布 FZ/T 33001-2010		
		506.2	单位面积质量偏差率	亚麻本色布 FZ/T 33001-2010		
		506.3	可分解致癌芳香胺染料	亚麻本色布 FZ/T 33001-2010		
		506.4	密度	亚麻本色布 FZ/T 33001-2010		
		506.5	密度偏差率	亚麻本色布 FZ/T 33001-2010		
		506.6	布面疵点	亚麻本色布 FZ/T 33001-2010		
507	苎麻本色布	507.1	密度偏差	苎麻本色布 FZ/T 33002-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		507.2	断裂强力偏差率	苎麻本色布 FZ/T 33002-2014		
		507.3	外观质量	苎麻本色布 FZ/T 33002-2014		
		507.4	使用说明（标识）	苎麻本色布 FZ/T 33002-2010		
508	亚麻色织布	508.1	纤维含量	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.2	密度偏差率	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.3	单位面积质量偏差率	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.4	断裂强力	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.5	撕破强力	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.6	水洗尺寸变化率	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.7	耐摩擦色牢度	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.8	耐皂洗色牢度	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.9	耐热压色牢度	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.10	耐光色牢度	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
		508.11	外观质量	亚麻色织布 FZ/T 33004-2018		
509	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管	509.1	外观	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.2	尺寸/壁厚和极限偏差	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.3	尺寸/平均外径和极限偏差	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.4	尺寸/承口尺寸	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.5	弯曲度	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.6	物理力学性能/纵向回缩率	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.7	物理力学性能/维卡软化温度	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.8	物理力学性能/落锤冲击试验	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.9	长度	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
		509.10	颜色	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 QB/T 2479-2005		
510	亚麻棉混纺本色布	510.1	织物组织	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
		510.2	幅宽偏差率	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
		510.3	密度偏差率	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
		510.4	断裂强力	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
		510.5	单位面积质量偏差率	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
		510.6	纤维含量	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
		510.7	外观质量	亚麻棉混纺本色布 FZ/T 33005-2009		
511	高密度聚乙烯硅芯管	511.1	尺寸测量/长度	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.2	内壁摩擦系数/内壁静态摩擦系数	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.3	冷弯曲性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.4	复原率	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.5	外壁硬度	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.6	外观检验	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.7	尺寸测量/不圆度	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.8	尺寸测量/内外径	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.9	尺寸测量/壁厚	高密度聚乙烯硅芯管		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 24456-2009		
		511.10	拉伸屈服强度及断裂伸长率	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.11	熔体流动速率	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.12	环刚度	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.13	纵向收缩率	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.14	耐液压性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
		511.15	耐落锤冲击性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		
512	苎麻棉混纺本色布	512.1	织物组织	苎麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006		
		512.2	幅宽偏差率	苎麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006		
		512.3	密度偏差率	苎麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006		
		512.4	纤维含量偏差率	苎麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006		
		512.5	断裂强力偏差率	苎麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006		
		512.6	布面疵点	苎麻棉混纺本色布 FZ/T 33006-2006		
513	苎麻色织布	513.1	密度偏差率	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.2	断裂强力	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.3	撕破强力	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.4	水洗尺寸变化率	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.5	耐皂洗色牢度	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.6	耐水色牢度	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.7	耐汗渍色牢度	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.8	耐摩擦色牢度	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.9	耐热压色牢度	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.10	纤维含量	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.11	外观质量	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		
		513.12	布面疵点	苎麻色织布 FZ/T 33009-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
514	电力电缆用导管	514.1	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.2	外观、尺寸	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.3	抗渗性能	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.4	接头密封性能	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.5	标志/产品名称、类别、型号规格	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.6	标志/原材料类型	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.7	标志/小心轻放、严禁抛掷	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.8	标志/执行标准号	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.9	标志/生产厂名称(或商标)、地址、生产日期（或批号）	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.10	环刚度试验	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.11	耐热性能	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.12	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.13	负荷变形性能/维卡软化温度	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
		514.14	负荷变形性能/负荷变形温度	电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 DL/T 802.1-2007		
515	苎麻印染布	515.1	密度偏差率	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.2	断裂强力	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.3	撕破强力	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.4	水洗尺寸变化率	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		515.5	耐皂洗色牢度	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.6	耐水色牢度	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.7	耐汗渍色牢度	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.8	耐摩擦色牢度	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.9	耐热压色牢度	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
		515.10	外观品质	苎麻印染布 FZ/T 34001-2012		
516	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管/氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管	516.1	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.2	外观质量	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.3	密度	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.4	尺寸/公称内径允许偏差	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.5	尺寸/公称壁厚偏差	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.6	尺寸/公称长度	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.7	尺寸/弯曲度	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.8	尺寸/承口内径允许偏差	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.9	尺寸/承口最小深度	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.10	标志	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		516.11	环刚度（3%）	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.12	纵向回缩率	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
		516.13	维卡软化温度	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.14	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.15	颜色	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
				电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.16	二氯甲烷浸渍	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.17	尺寸/公称长度偏差	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.18	尺寸/壁厚	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.19	尺寸/承口内径偏差	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.20	尺寸/插口最小内径	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.21	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
		516.22	环刚度(3%)	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
517	亚麻印染布	517.1	密度偏差率	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.2	断裂强力	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.3	撕破强力	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.4	耐磨性	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.5	接缝滑移	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.6	水洗尺寸变化率	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		517.7	耐光色牢度	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.8	耐皂洗色牢度	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.9	耐水色牢度	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.10	耐汗渍色牢度	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.11	耐摩擦色牢度	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.12	耐热压色牢度	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
		517.13	外观质量	亚麻印染布 FZ/T 34002-2016		
518	涤麻（苎麻）混纺印染布	518.1	密度偏差率	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.2	断裂强力	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.3	撕破强力	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.4	水洗尺寸变化率	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.5	纤维含量偏差	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.6	耐皂洗色牢度	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.7	耐水色牢度	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.8	耐汗渍色牢度	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.9	耐摩擦色牢度	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		518.10	耐热压色牢度	涤麻（苎麻）混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
519	苎麻棉混纺印染布	519.1	纬纱密度偏差率	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.2	水洗尺寸变化率	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.3	纤维含量偏差率	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.4	断裂强力	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.5	撕破强力	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.6	耐洗色牢度	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.7	耐摩擦色牢度	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
		519.8	耐熨烫色牢度	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		519.9	外观质量	苎麻棉混纺印染布 FZ/T 34005-2006		
520	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管/氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管	520.1	接头密封性能	电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
521	电缆导管	521.1	弯曲度	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.2	断裂伸长率	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.3	内径	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.4	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.5	壁厚	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.6	密度	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.7	弯曲强度	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.8	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		521.9	环刚度（3%）	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.10	维卡软化温度	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.11	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.12	长度	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
		521.13	热氧稳定性	电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
522	桑蚕绉丝织物	522.1	密度偏差率	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.2	质量偏差率	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.3	断裂强力	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.4	纤维含量偏差	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.5	水洗尺寸变化率	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.6	耐水色牢度	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.7	耐汗渍色牢度	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.8	耐皂洗色牢度	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.9	耐摩擦色牢度	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.10	耐光色牢度	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
		522.11	外观质量	桑蚕绉丝织物 FZ/T 43001-2010		
523	塑料检查井	523.1	侧向压力试验	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.2	冲击试验/GB/T 14152	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		523.3	剪切试验	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.4	外观	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.5	密封性能试验	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.6	尺寸规格/GB/T 8806	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.7	环刚度/GB/T 9647	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.8	环柔性/GB/T 9647	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.9	融缝拉伸强度/GB/T 8804.3	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.10	踏步、连接管件承载试验	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.11	轴向压力试验	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
		523.12	颜色	市政排水用塑料检查井 CJ/T 326-2010		
524	桑蚕丝纬编针织绸	524.1	纤维含量允差	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.2	质量偏差率	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.3	弹子顶破强力	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.4	水洗尺寸变化率	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.5	耐洗色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.6	耐水色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.7	耐汗渍色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.8	耐摩擦色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.9	耐光色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		524.10	外观质量	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
525	建筑小区排水用塑料检查井	525.1	冲击试验	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		
		525.2	剪切试验	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		
		525.3	尺寸测量/壁厚	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		
		525.4	尺寸测量/高度、长度、内径	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		
		525.5	弹性密封接头试验	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		525.6	维卡软化温度试验	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		
		525.7	荷载试验	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		
526	柞蚕绢丝织物	526.1	外观质量	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.2	密度偏差率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.3	幅宽偏差率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.4	断裂强力	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.5	水洗尺寸变化率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.6	纤维偏差	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.7	耐光色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.8	耐摩擦色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.9	耐水色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.10	耐汗渍色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.11	耐洗色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.12	色差	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		526.13	质量偏差率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
527	电气安装用阻燃PVC塑料平导管/外观结构	527.1	刚性导管尺寸	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		527.2	可弯导管尺寸	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
528	电气安装用阻燃PVC塑料平导管/电气力学性能	528.1	刚性导管/冲击	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.2	刚性导管/压力	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.3	刚性导管/弯折	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.4	刚性导管/弯曲	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.5	刚性导管/球压耐热	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				XF 305-2001		
		528.6	刚性导管/电气绝缘	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.7	可弯导管/冲击	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.8	可弯导管/压力	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.9	可弯导管/弯折	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.10	可弯导管/弯曲	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.11	可弯导管/球压耐热	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.12	可弯导管/电气绝缘	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.13	燃烧性能/氧指数法	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		528.14	燃烧性能/水平法	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
529	和服绸	529.1	纤维含量允差	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.2	长度偏差率	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.3	密度偏差率	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.4	质量偏差率	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.5	断裂强力	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.6	纰裂程度	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.7	水洗尺寸变化率	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.8	耐水色牢度	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.9	耐汗渍色牢度	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.10	耐洗色牢度	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.11	耐摩擦色牢度	和服绸 FZ/T 43008-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		529.12	耐光色牢度	和服绸 FZ/T 43008-2012		
		529.13	外观质量	和服绸 FZ/T 43008-2012		
530	电气安装用阻燃PVC塑料平导管	530.1	标记	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
531	电气安装用阻燃PVC塑料平导管/尺寸	531.1	刚性导管尺寸	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
		531.2	可弯导管尺寸	电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF 305-2001		
532	金属材料及覆盖层	532.1	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		
533	金属基体上金属和其他无机覆盖层/经腐蚀试验后的试样和试件	533.1	缺陷	金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002		
534	桑蚕双宫丝织物	534.1	密度偏差率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.2	质量偏差率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.3	断裂强力	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.4	纰裂程度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.5	纤维含量偏差	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.6	水洗尺寸变化率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.7	耐水色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.8	耐汗渍色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.9	耐皂洗色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.10	耐摩擦色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.11	耐光色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		534.12	外观质量	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
535	轻工产品金属镀层和化学处理层/轻工产品金	535.1	中性盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	属镀层和化学处理层			QB/T 3826-1999		
536	钢件和锌压铸件上的装饰性铜-镍-铬或镍-铬层	536.1	盐雾收集液浓度	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法 QB/T 3828-1999		
		536.2	耐腐蚀试验/失重	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法 QB/T 3828-1999		
537	交联型氟树脂涂料	537.1	干燥时间	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.2	耐碱性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.3	不挥发物(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.4	光泽(60°)	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.5	在容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.6	弯曲试验	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.7	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.8	细度(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.9	耐人工气候老化性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.10	耐冲击性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.11	耐水性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.12	耐沾污性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.13	耐湿冷热循环性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.14	耐湿热性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.15	耐盐雾性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.16	耐酸性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.17	自然气候暴露	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		537.18	遮盖率(烘干型.清漆、含铝粉和珠光颜料的涂料除外)	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.19	铅笔硬度(擦伤)	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.20	附着力	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.21	划格试验	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
		537.22	基料中氟	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		
538	桑蚕绢丝织物	538.1	密度偏差率	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.2	质量偏差率	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.3	断裂强力	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.4	纤维含量允差	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.5	水洗尺寸变化率	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.6	起毛起球	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.7	耐水色牢度	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.8	耐汗渍色牢度	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.9	耐洗色牢度	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.10	耐摩擦色牢度	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.11	耐光色牢度	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
		538.12	外观质量	桑蚕绢丝织物 FZ/T 43010-2014		
539	织锦丝织物	539.1	外观疵点	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.2	密度偏差	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.3	幅宽偏差	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.4	干洗尺寸变化率	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.5	断裂强力	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.6	纤维偏差	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.7	纰裂程度	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		539.8	耐光色牢度	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.9	耐干摩擦色牢度	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.10	耐干洗色牢度	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.11	耐热压色牢度	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.12	色差	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
		539.13	质量偏差	织锦丝织物 FZ/T 43011-2011		
540	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料	540.1	光泽（60°）	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.2	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.3	干燥时间/实干	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.4	干燥时间/表干	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.5	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.6	细度	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.7	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.8	耐水性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.9	耐污染性/茶	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.10	耐污染性/醋	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.11	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.12	贮存稳定性/沉降性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
		540.13	贮存稳定性/结皮性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		540.14	附着力	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		
541	锦纶丝织物	541.1	pH值	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.2	可分解致癌芳香胺染料	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.3	外观质量	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.4	密度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.5	异味	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.6	抗渗水性	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.7	抗湿性	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.8	撕破强力	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.9	断裂强力	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.10	水洗尺寸变化率	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.11	甲醛	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.12	纤维含量	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.13	纰裂程度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.14	耐光色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.15	耐唾液色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.16	耐摩擦色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.17	耐水色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.18	耐汗渍色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.19	耐洗色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.20	耐热压色牢度	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.21	质量偏差率	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
		541.22	防钻绒性	锦纶丝织物 FZ/T 43012-2013		
542	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	542.1	光泽	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		542.2	干附着力	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.3	柔韧性和附着性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.4	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.5	湿附着力	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.6	硬度	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.7	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.8	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.9	耐沸水性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.10	耐油污性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.11	耐洗涤剂性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.12	耐湿热性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
		542.13	重金属	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		
543	聚氨酯木器涂料	543.1	打磨性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.2	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.3	光泽(60°)	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.4	在容器中的状态	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.5	干燥时间	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.6	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.7	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.8	耐水性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.9	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.10	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.11	耐磨性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.12	耐醇性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.13	耐黄变性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.14	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.15	遮盖率	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.16	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
		543.17	附着力	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
544	丝绒织物	544.1	密度偏差率	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.2	质量偏差率	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.3	纤维含量偏差	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.4	断裂强力	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.5	撕破强力	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.6	纰裂程度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		544.7	水洗尺寸变化率	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.8	干洗尺寸变化率	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.9	耐皂洗色牢度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022	不做仪器评级	
		544.10	耐干洗色牢度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022	不做仪器评级	
		544.11	耐水色牢度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022	不做仪器评级	
		544.12	耐汗渍色牢度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022	不做仪器评级	
		544.13	耐摩擦色牢度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022		
		544.14	耐光色牢度	丝绒织物 FZ/T 43013-2022	不做仪器评级	
545	聚氨酯木器涂料/地板用面漆	545.1	耐冲击性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		
546	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料	546.1	光泽	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.2	回粘性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.3	在容器中的状态	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.4	干燥时间/实干	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.5	干燥时间/表干	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.6	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.7	细度	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.8	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.9	耐水性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.10	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.11	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.12	铅笔硬度	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.13	附着力	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
		546.14	打磨性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		
547	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物	547.1	质量偏差率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.2	密度偏差率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.3	断裂强力	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.4	纤维含量偏差	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.5	纰裂程度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.6	水洗尺寸变化率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.7	耐水色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.8	耐汗渍色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.9	耐洗色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.10	耐摩擦色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.11	耐光色牢度	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.12	伸长率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.13	塑性变形率	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
		547.14	外观质量	桑蚕丝/氨纶弹力丝织物 FZ/T 43017-2011		
548	有机硅烘干绝缘漆	548.1	体积电阻系数	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.2	击穿强度	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.3	加热减量	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.4	厚层干透性	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.5	原漆外观	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.6	取样	有机硅烘干绝缘漆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				HG/T 3375-2003		
		548.7	固体	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.8	实验环境	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.9	干燥时间	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.10	漆膜制备	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.11	耐热性	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.12	胶合强度	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
		548.13	黏度	有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003		
549	蚕丝装饰织物	549.1	质量偏差率	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.2	密度偏差率	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.3	纤维含量允差	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.4	断裂强力	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.5	撕破强力	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.6	纰裂程度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.7	耐磨性	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.8	起毛起球	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.9	水洗尺寸变化率	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.10	干洗尺寸变化率	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.11	耐洗色牢度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.12	耐干洗色牢度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.13	耐水色牢度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.14	耐汗渍色牢度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.15	耐摩擦色牢度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.16	耐光色牢度	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		
		549.17	外观质量	蚕丝装饰织物 FZ/T 43019-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
550	厚型地坪涂料面漆（C类）	550.1	干燥时间	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.2	在容器中状态	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.3	抗压强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.4	硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.5	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.6	耐水性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.7	耐油性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.8	耐磨性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.9	耐酸性、耐碱性、耐盐水性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.10	适用期	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		550.11	黏结强度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
551	色织大提花桑蚕丝织物	551.1	外观质量	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.2	密度偏差率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.3	干洗尺寸变化率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.4	断裂强力	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.5	水洗尺寸变化率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.6	纤维含量	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.7	纰裂	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.8	耐光色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.9	耐干洗色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.10	耐摩擦色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.11	耐水色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.12	耐汗渍色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.13	耐皂洗色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.14	耐磨性能	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		551.15	质量偏差率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		551.16	起球性能	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
552	建筑用钢结构防腐涂料	552.1	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.2	干燥时间	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.3	施工性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.4	涂层耐温变性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.5	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.6	细度	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.7	耐人工老化性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.8	耐候性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.9	耐冲击性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.10	耐弯曲性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.11	耐水性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.12	耐盐水性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.13	耐盐雾性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.14	耐酸性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.15	贮存稳定性/沉降性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.16	贮存稳定性/结皮性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.17	遮盖力/实干	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.18	遮盖力/表干	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
		552.19	附着力	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		
553	牛津丝织物	553.1	pH值	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.2	可分解致癌芳香胺染料	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.3	外观质量	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.4	密度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		553.5	异味	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.6	抗渗水性	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.7	撕破强力	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.8	断裂强力	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.9	甲醛	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.10	纤维含量	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.11	纰裂程度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.12	耐光色牢度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.13	耐唾液色牢度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.14	耐摩擦色牢度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.15	耐水色牢度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.16	耐汗渍色牢度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.17	耐洗色牢度	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
		553.18	质量偏差率	牛津丝织物 FZ/T 43023-2013		
554	环氧树脂地面涂层材料	554.1	7 d抗压强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.2	固体含量	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.3	干燥时间	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
				环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.4	流动度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.5	涂膜外观	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
				环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.6	耐水性及耐化学性	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.7	耐磨性	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
				环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.8	铅笔硬度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		554.9	邵氏硬度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.10	耐化学性	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.11	耐水性	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.12	7d拉伸粘结强度	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
		554.13	抗冲击性	环氧树脂地面涂层材料 JC/T 1015-2006		
555	高密超细旦涤纶丝织物	555.1	密度偏差率	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.2	质量偏差率	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.3	纤维含量允差	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.4	断裂强力	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.5	撕破强力	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.6	纰裂程度	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.7	水洗尺寸变化率	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.8	抗静水压	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.9	沾水性	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.10	透湿性	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.11	防钻绒性	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.12	耐皂洗色牢度	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022	不做仪器评级	
		555.13	耐水色牢度	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022	不做仪器评级	
		555.14	耐汗渍色牢度	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022	不做仪器评级	
		555.15	耐摩擦色牢度	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022		
		555.16	耐光色牢度	高密细旦涤纶丝织物 FZ/T 43026-2022	不做仪器评级	
556	环氧酯底漆	556.1	储存稳定性	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.2	划格试验	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.3	干燥时间	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.4	打磨性	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		556.5	流出时间	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.6	涂膜外观	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.7	细度	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.8	耐冲击性	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.9	耐盐水性	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
		556.10	耐硝基漆性	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		
557	静电植绒织物	557.1	单位面积质量偏差率	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.2	断裂强力	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.3	撕破强力	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.4	顶破强力	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.5	水洗尺寸变化率	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.6	洗后外观	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.7	透湿率	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.8	植绒牢度	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.9	纤维含量	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.10	耐光色牢度	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.11	耐水色牢度	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.12	耐皂洗色牢度	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.13	耐摩擦色牢度	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.14	静电性能	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
		557.15	外观质量	静电植绒织物 FZ/T 64011-2012		
558	潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）	558.1	光泽	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.2	在容器中状态	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.3	干燥时间	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2240-2012		
		558.4	弯曲	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.5	涂膜外观	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.6	耐冲击性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.7	耐干热性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.8	耐污染性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.9	耐磨性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.10	耐酸性、耐盐水性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.11	耐醇性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.12	划格	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.13	铅笔硬度	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.14	颜色	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.15	耐水性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.16	耐盐水性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
		558.17	耐碱性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012		
559	涤纶针织面料	559.1	pH值	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.2	甲醛含量	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.3	异味	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.4	可分解芳香胺染	涤纶针织面料 FZ/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			料	72001-2009		
		559.5	平方米干燥重量偏差	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.6	顶破强力	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.7	起球	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.8	水洗尺寸变化率	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.9	耐皂洗色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.10	耐汗渍色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.11	耐水色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.12	耐摩擦色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.13	耐唾液色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.14	耐光色牢度	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
		559.15	外观质量	涤纶针织面料 FZ/T 72001-2009		
560	硝基铅笔漆	560.1	不挥发物	硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012		
		560.2	划格试验	硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012		
		560.3	干燥时间	硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012		
		560.4	流出时间	硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012		
		560.5	漆膜外观	硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012		
		560.6	耐热性	硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012		
561	溶剂型聚氨酯涂料	561.1	不挥发物含量	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.2	光泽（60°）	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.3	在容器中状态	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.4	干燥时间/实干时间	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.5	干燥时间/表干时间	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.6	弯曲试验	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.7	涂膜外观	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		561.8	细度	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.9	耐人工气候老化性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.10	耐冲击性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.11	耐酸性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.12	附着力（拉开法）	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.13	划格试验	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.14	耐盐水性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.15	耐盐雾性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.16	耐碱性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
				溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.17	铅笔硬度	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
		561.18	耐水性	溶剂型聚氨酯涂料(双组分) HG/T 2454-2014		
562	针织经编花边	562.1	纤维含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.2	干燥重量偏差率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.3	水洗尺寸变化率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.4	水洗后散边	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.5	拉伸弹性伸长率	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.6	耐皂洗色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.7	耐汗渍色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.8	耐水色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.9	耐摩擦色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.10	耐光色牢度	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.11	甲醛含量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.12	pH值	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.13	可分解致癌芳香胺染料	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		562.14	异味	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
		562.15	外观质量	针织经编花边 FZ/T 73027-2016		
563	各色醇酸腻子	563.1	干燥时间	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
		563.2	打磨性	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
		563.3	柔韧性	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
		563.4	涂刮性	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
		563.5	稠度	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
		563.6	腻子外观	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
		563.7	腻子膜颜色及外观	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003		
564	羽绒羽毛	564.1	成分分析	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
				羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		564.2	鹅、鸭毛绒种类鉴别	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
		564.3	蓬松度	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
				羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		564.4	耗氧量	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
				羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		564.5	浊度	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016	不做方法B	
				羽绒羽毛 GB/T 17685-2016	不做方法B	
		564.6	残脂率	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
				羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		564.7	气味	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
				羽绒羽毛 GB/T 17685-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2016		
		564.8	酸度（pH值）	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
		564.9	水分率/回潮率	羽绒羽毛检验方法(附2020年第1号修改单) GB/T 10288-2016		
		564.10	鹅、鸭	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
565	各色环氧酯腻子	565.1	干燥时间	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
		565.2	打磨性	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
		565.3	柔韧性	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
		565.4	涂刮性	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
		565.5	稠度	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
		565.6	耐冲击性	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
		565.7	耐硝基漆性	各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003		
566	各色硝基腻子	566.1	固体含量	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
		566.2	干燥时间	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
		566.3	打磨性	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
		566.4	柔韧性	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
		566.5	涂刮性	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
		566.6	耐热性	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
		566.7	腻子膜颜色及外观	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003		
567	羽绒服装	567.1	4-氨基偶氮苯	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.2	pH值	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.3	异味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.4	燃烧性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.5	甲醛	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.6	禁用偶氮染料	羽绒服装 GB/T 14272-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		567.7	绳带和绳圈的长度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.8	耐唾液色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.9	耐干摩擦色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.10	耐水色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不做仪器评级	
		567.11	耐汗渍色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不做仪器评级	
		567.12	耐湿摩擦色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.13	邻苯二甲酸酯	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.14	重金属	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.15	附件尖端和边缘的锐利性	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.16	附件抗拉强力	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.17	充绒量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.18	外观	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.19	拼接互染色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不做仪器评级	
		567.20	接缝性能	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.21	残脂率	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.22	气味	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.23	洗涤后外观	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.24	浊度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.25	烷基酚	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.26	烷基酚聚氧乙烯醚	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.27	纤维含量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.28	羽绒成分分析	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.29	耐光色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不做仪器评级	
		567.30	耐皂洗色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2021	不做仪器评级	
		567.31	耗氧量	羽绒服装 GB/T 14272-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		567.32	蓬松度	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.33	钻绒值	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
		567.34	鹅、鸭毛绒种类鉴定	羽绒服装 GB/T 14272-2021		
568	铝粉有机硅烘干耐热漆	568.1	固体	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.2	干燥时间	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.3	柔韧性	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.4	漆膜颜色及外观	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.5	耐冲击性	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.6	耐水性	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.7	耐汽油性	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.8	耐热性	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.9	附着力	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.10	黏度	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
		568.11	酸值	铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分） HG/T 3362-2003		
569	氨基烘干绝缘漆	569.1	不挥发物含量	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.2	体积电阻率	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.3	击穿强度	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.4	厚层干燥	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.5	原漆外观	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.6	吸水率	氨基烘干绝缘漆 HG/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				3371-2012		
		569.7	干燥时间/实干	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.8	漆膜外观	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.9	耐油性	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.10	耐热性	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.11	黏度	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
		569.12	酸值	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012		
570	醇酸烘干绝缘漆	570.1	n耐热性	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.2	不挥发物	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.3	击穿强度	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.4	原漆外观	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.5	干燥时间	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.6	漆膜外观	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.7	粘度	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.8	耐油性	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
		570.9	酸度	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012		
571	针织羽绒服装	571.1	甲醛含量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.2	pH值	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.3	异味	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.4	可分解致癌芳香胺染料	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.5	耐汗渍色牢度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.6	耐皂洗色牢度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.7	耐水色牢度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.8	耐摩擦色牢度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.9	耐光色牢度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		571.10	纤维含量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.11	防钻绒性	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.12	起球	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.13	接缝性能	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.14	儿童上衣拉带安全要求	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.15	童装绳索和拉带安全要求	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.16	纽扣、装饰物、拉链等附件安全要求	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.17	残留金属针	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.18	洗后外观	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.19	羽绒品质/成分分析	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.20	羽绒品质/鹅、鸭毛绒种类鉴别	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.21	羽绒品质/蓬松度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.22	羽绒品质/耗氧量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.23	羽绒品质/浊度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.24	羽绒品质/残脂率	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.25	羽绒品质/气味	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.26	充绒量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		571.27	外观质量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
572	硝基漆稀释剂	572.1	外观	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003		
		572.2	水分	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003		
		572.3	白化性	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003		
		572.4	透明度	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003		
		572.5	颜色	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003		
		572.6	酸值	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003		
		572.7	凝胶数	硝基漆稀释剂 HG/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				3378-2003		
573	过氯乙烯漆稀释剂	573.1	外观	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
		573.2	水分	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
		573.3	白化性	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
		573.4	透明度	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
		573.5	颜色	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
		573.6	凝胶数	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
		573.7	酸值	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		
574	氨基漆稀释剂	574.1	外观	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003		
		574.2	水分	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003		
		574.3	溶解性	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003		
		574.4	颜色	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003		
575	富锌底漆	575.1	不挥发物	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.2	冻融稳定性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.3	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.4	干燥时间	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.5	施工性能	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.6	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.7	涂抹外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.8	耐冲击性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.9	耐盐雾性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.10	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.11	闪锈抑制性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.12	附着力	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
		575.13	不挥发物中金属锌	富锌底漆 HG/T 3668-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		575.14	密度	富锌底漆 HG/T 3668-2020		
576	羽绒羽毛被	576.1	纤维含量/被壳纤维含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.2	纤维含量/羽绒与其他纤维含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.3	羽绒羽毛品质/成分分析	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.4	羽绒羽毛品质/蓬松度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.5	羽绒羽毛品质/耗氧量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.6	羽绒羽毛品质/透明度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.7	羽绒羽毛品质/残脂率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.8	羽绒羽毛品质/水分含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.9	羽绒羽毛品质/气味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.10	填充物质量偏差率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
				羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.11	防钻绒性	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
				羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.12	被壳甲醛含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.13	被壳pH	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.14	被壳可分解芳香胺染料	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.15	被壳异味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.16	被壳透气率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.17	被壳表面抗湿性	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.18	被壳耐水色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.19	被壳耐汗渍色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.20	被壳耐摩擦色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.21	被壳耐光色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		576.22	外观质量、工艺质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		576.23	羽绒羽毛质量/成分分析	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.24	羽绒羽毛质量/蓬松度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.25	羽绒羽毛质量/耗氧量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.26	羽绒羽毛质量/浊度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.27	羽绒羽毛质量/残脂率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.28	羽绒羽毛质量/鹅毛绒含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.29	羽绒羽毛质量/气味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.30	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.31	pH	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.32	其他填充材料质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.33	羽绒羽毛质量百分比	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.34	纤维含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.35	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.36	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.37	耐皂洗色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023	不做仪器评级	
		576.38	透气率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.39	外观质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
		576.40	工艺质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2023		
577	地坪涂料底漆（A类）	577.1	固体含量	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		577.2	干燥时间	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		577.3	柔韧性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		577.4	适用期	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		577.5	附着力	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
578	薄型地坪涂料面漆（B类）	578.1	固体含量	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		578.2	干燥时间	地坪涂料 HG/T 3829-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		578.3	柔韧性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		578.4	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
		578.5	铅笔硬度	地坪涂料 HG/T 3829-2006		
579	卷材涂料	579.1	体积固体	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		579.2	在容器中状态	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		579.3	涂膜外观	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		579.4	细度	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		579.5	质量固体	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		579.6	黏度	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
580	羽绒羽毛床垫	580.1	纤维含量/床垫壳纤维含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.2	纤维含量/羽绒与其他纤维含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.3	羽绒羽毛品质/成分分析	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.4	羽绒羽毛品质/蓬松度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.5	羽绒羽毛品质/耗氧量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.6	羽绒羽毛品质/透明度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.7	羽绒羽毛品质/残脂率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.8	羽绒羽毛品质/水分含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.9	羽绒羽毛品质/气味	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.10	填充物质量偏差率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
				羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.11	防钻绒性	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.12	床垫壳甲醛含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.13	床垫壳pH	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.14	床垫壳可分解芳香胺染料	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.15	床垫壳异味	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		580.16	床垫壳透气率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.17	床垫壳表面抗湿性	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.18	床垫壳耐水色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.19	床垫壳耐汗渍色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.20	床垫壳耐摩擦色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.21	床垫壳耐光色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.22	外观质量、工艺质量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2012		
		580.23	羽绒羽毛质量/成分分析	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.24	羽绒羽毛质量/蓬松度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.25	羽绒羽毛质量/耗氧量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.26	羽绒羽毛质量/浊度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.27	羽绒羽毛质量/残脂率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.28	羽绒羽毛质量/鹅毛绒含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.29	羽绒羽毛质量/气味	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.30	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.31	pH	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.32	其他填充材料质量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.33	羽绒羽毛质量百分比	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.34	纤维含量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.35	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.36	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.37	耐皂洗色牢度	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023	不做仪器评级	
		580.38	透气率	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.39	外观质量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		
		580.40	工艺质量	羽绒羽毛床垫 QB/T 1194-2023		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
581	卷材涂料/背面漆、面漆	581.1	T弯	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.2	光泽	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.3	划格附着力	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.4	反向冲击	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.5	杯突	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.6	涂抹色差	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.7	耐溶剂擦拭	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		581.8	铅笔硬度	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
582	卷材涂料/面漆	582.1	耐中性盐雾	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		582.2	耐人工老化/氙灯	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		582.3	耐人工老化/荧光紫外UVA-340	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		582.4	耐人工老化/荧光紫外UVB-313	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		582.5	耐划痕	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
		582.6	耐酸性	卷材涂料 HG/T 3830-2006		
583	自行车用面漆	583.1	光泽	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.2	冲击强度	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.3	固体	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.4	容器中状态	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.5	干燥时间	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.6	施工性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.7	柔韧性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.8	漆膜加热试验	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.9	漆膜颜色和外观	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.10	硬度	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.11	细度	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		583.12	耐挥发油性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.13	耐水性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.14	耐汽油性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.15	耐油性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.16	附着力	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
		583.17	黏度	自行车用面漆 HG/T 3832-2006		
584	羽绒羽毛睡袋	584.1	纤维含量/睡袋壳纤维含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.2	纤维含量/羽绒与其他纤维含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.3	羽绒羽毛品质/成分分析	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.4	羽绒羽毛品质/蓬松度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.5	羽绒羽毛品质/耗氧量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.6	羽绒羽毛品质/透明度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.7	羽绒羽毛品质/残脂率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.8	羽绒羽毛品质/水分含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.9	羽绒羽毛品质/气味	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.10	填充物质量偏差率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
				羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.11	防钻绒性	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
				羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.12	睡袋壳甲醛含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.13	睡袋壳pH	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.14	睡袋壳可分解芳香胺染料	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.15	睡袋壳异味	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.16	睡袋壳透气率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.17	睡袋壳表面抗湿性	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		584.18	睡袋壳起毛起球	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.19	睡袋壳耐水色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.20	睡袋壳耐汗渍色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.21	睡袋壳耐摩擦色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.22	睡袋壳耐光色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.23	拉链平拉强力	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.24	拉链负荷拉次	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.25	外观质量、工艺质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2012		
		584.26	羽绒羽毛质量/成分分析	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.27	羽绒羽毛质量/蓬松度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.28	羽绒羽毛质量/耗氧量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.29	羽绒羽毛质量/浊度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.30	羽绒羽毛质量/残脂率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.31	羽绒羽毛质量/鹅毛绒含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.32	羽绒羽毛质量/气味	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.33	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.34	pH	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.35	其他填充材料质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.36	羽绒羽毛质量百分比	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.37	纤维含量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.38	水洗尺寸变化率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.39	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.40	耐汗渍色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023	不做仪器评级	
		584.41	耐皂洗色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023	不做仪器评级	
		584.42	耐水色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023	不做仪器评级	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		584.43	耐光色牢度	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023	不做仪器评级	
		584.44	透气率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.45	表面抗湿性	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.46	透湿率	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.47	接缝强力	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.48	撕破强力	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.49	外观质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
		584.50	工艺质量	羽绒羽毛睡袋 QB/T 1195-2023		
585	自行车用底漆	585.1	光泽(60°)	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.2	冲击强度	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.3	固体	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.4	干燥时间	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.5	柔韧性	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.6	漆液泳透力	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.7	漆膜颜色和外观细度	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.8	细度	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.9	耐汽油性	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.10	耐油性	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.11	耐盐水性	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.12	附着力	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.13	黏度	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.14	漆液pH 值	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
		585.15	漆液电导率	自行车用底漆 HG/T 3833-2006		
586	稀释剂、防潮剂	586.1	定性	稀释剂、防潮剂水分测定法 HG/T 3858-2006		
		586.2	定量	稀释剂、防潮剂水分测定法 HG/T 3858-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		586.3	白化性	稀释剂、防潮剂白化性测定法 HG/T 3859-2006		
		586.4	凝胶数	稀释剂、防潮剂胶凝数测定法 HG/T 3861-2006		
587	羽绒羽毛枕、垫	587.1	纤维含量/枕垫壳纤维含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.2	纤维含量/羽绒与其他纤维含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.3	羽绒羽毛品质/成分分析	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.4	羽绒羽毛品质/蓬松度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.5	羽绒羽毛品质/耗氧量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.6	羽绒羽毛品质/透明度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.7	羽绒羽毛品质/残脂率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.8	羽绒羽毛品质/水分含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.9	羽绒羽毛品质/气味	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.10	填充物质量偏差率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
				羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.11	防钻绒性	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
				羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.12	枕垫壳甲醛含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.13	枕垫壳pH	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.14	枕垫壳可分解芳香胺染料	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.15	枕垫壳异味	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.16	枕垫壳透气率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.17	枕垫壳表面抗湿性	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.18	枕垫壳耐水色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.19	枕垫壳耐汗渍色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.20	枕垫壳耐摩擦色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		587.21	枕垫壳耐光色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.22	外观质量、工艺质量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2012		
		587.23	羽绒羽毛质量/成分分析	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.24	羽绒羽毛质量/蓬松度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.25	羽绒羽毛质量/耗氧量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.26	羽绒羽毛质量/浊度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.27	羽绒羽毛质量/残脂率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.28	羽绒羽毛质量/鹅毛绒含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.29	羽绒羽毛质量/气味	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.30	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.31	pH	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.32	其他填充材料质量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.33	羽绒羽毛质量百分比	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.34	纤维含量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.35	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.36	透气率	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.37	外观质量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
		587.38	工艺质量	羽绒羽毛枕、垫 QB/T 1196-2023		
588	环氧云铁中间漆	588.1	不挥发物	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.2	干燥时间/实干	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.3	干燥时间/表干	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.4	弯曲试验	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.5	流挂性	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.6	耐冲击性	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.7	贮存稳定性	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		588.8	适用期	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
		588.9	附着力	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		
589	丝网印刷油墨	589.1	净含量	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.2	初干性	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.3	外观	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.4	灰色	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.5	粘度	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.6	细度	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.7	颜色	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.8	有害可溶性元素的最大限量	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.9	苯、甲苯、二甲苯、乙苯和卤代烃	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
		589.10	铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr(VI)的总	丝网印刷油墨通用技术条件 QB/T 4753-2014		
590	水性丙烯酸树脂涂料	590.1	干燥时间	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.2	不挥发物含量	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.3	光泽（60°）	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.4	划格试验	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.5	弯曲试验	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.6	漆膜外观	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.7	细度	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.8	耐人工气候老化性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.9	耐冲击性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.10	耐挥发油性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.11	耐水性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.12	耐盐水性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		590.13	耐盐雾性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.14	贮存稳定性	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
		590.15	铅笔硬度	水性丙烯酸树脂涂料 HG/T 4758-2014		
591	染料产品	591.1	2,4-二氨基甲苯（2,4-Toluylenediamine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.2	2,4-二甲基苯胺（2,4-Xylidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.3	2,4，5-三甲基苯胺（2,45-Trimethylaniline）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.4	2-氨基-4-硝基甲苯（2-Amino-4-nitrotoluene）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.5	2-甲氧基-5-甲基苯胺（p-Cresidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.6	2-萘胺（2-Naphthylamine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.7	2，4-二氨基苯甲酸（2，4-Diaminoanisole）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.8	2，6-二甲基苯胺（2，6-Xylidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.9	3，3‘-二-4，4’-二氨基二苯甲烷（4,4‘-Methylene-bis(2-chloroaniline）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.10	3，3‘-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷（3,3‘-Dimethyl-4,4’-	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			Diaminodiphenylmethane)			
		591.11	3，3‘-二甲基联苯胺（3，3’-Dimethylbenzidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.12	3，3’-二氯联苯胺（3，3‘-Dichlorobenzidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.13	3，3’-二甲氧基联苯胺（3，3’-Dimethoxybenzidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.14	4-氨基联苯（4-Aminodipheny）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.15	4-氯邻甲苯胺（4-Chloro-2-toluidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.16	4，4‘-二氨基二苯甲烷（4，4‘-Diaminodiphenylmethane）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.17	4，4’-二氨基二苯硫（4，4‘-Thiodianiline）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.18	4，4’-二氨基二苯（4，4‘-Oxydianiline）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.19	对氯苯胺（p-Chloroaniline）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.20	联苯胺（Benzidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.21	邻氨基偶氮甲苯（o-Aminoazotoluene）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
		591.22	邻甲氧基苯胺（邻氨基苯甲）（o-Anisidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		591.23	邻甲苯胺（o-Toluidine）	染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2013		
592	水性环氧树脂防腐涂料	592.1	不挥发物含量	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.2	划格试验	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.3	干燥时间/实干	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.4	干燥时间/表干	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.5	弯曲试验	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.6	耐冲击性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.7	耐水性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.8	耐湿热性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.9	耐盐雾性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.10	耐碱性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.11	耐酸性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.12	贮存稳定性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.13	闪锈抑制性	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.14	在容器中状态	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.15	挥发性有机化合物(VOC)含量	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
		592.16	漆膜外观	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		
593	羊绒机织超薄披肩	593.1	单件质量偏差率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.2	外观质量	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.3	干洗尺寸变化率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.4	断裂强力	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.5	纤维偏差	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018	纤维含量不做GB/T 14593电镜法	
		593.6	耐光色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.7	耐干洗色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.8	耐摩擦色牢度	羊绒机织超薄披肩		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				FZ/T 24026-2018		
		593.9	耐水色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.10	耐汗渍色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.11	耐洗色牢度	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
		593.12	静态尺寸变化率	羊绒机织超薄披肩 FZ/T 24026-2018		
594	水性聚氨酯涂料	594.1	不挥发物	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.2	在容器内状态	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.3	干燥时间	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.4	涂抹外观	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.5	耐水性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.6	耐碱性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.7	贮存稳定性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.8	铅笔硬度	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.9	光泽	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.10	划格	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.11	弯曲	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.12	涂膜外观	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.13	耐冲击性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.14	耐干执性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.15	耐磨性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.16	铅笔硬度(擦伤)	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.17	细度	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.18	耐盐雾性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.19	耐人工老化性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		
		594.20	复合涂层耐酸性	水性聚氨酯涂料 HG/T 4761-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
595	丝绸床上用品	595.1	pH值	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.2	可分解致癌芳香胺染料	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.3	外观质量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.4	干洗尺寸变化率	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.5	异味	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.6	断裂强力	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.7	水洗尺寸变化率	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.8	甲醛	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.9	纤维含量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.10	纰裂程度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.11	耐干洗色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.12	耐摩擦色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.13	耐水色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.14	耐汗渍色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.15	耐热压色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.16	耐皂洗色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		595.17	起球性能	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
596	水性醇酸树脂涂料	596.1	不挥发物	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.2	光泽	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.3	冻融稳定性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.4	划格试验	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.5	在容器中的状态	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.6	干燥时间	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.7	弯曲试验	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.8	施工性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		596.9	漆膜外观	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.10	热存储稳定性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.11	硬度	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.12	细度	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.13	结皮性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.14	耐人工气候老化性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.15	耐冲击性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.16	耐水性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.17	耐盐水性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.18	遮盖力	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.19	闪锈抑制性	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.20	黏度	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
		596.21	挥发性有机化合物（VOC）	水性醇酸树脂涂料 HG/T 4847-2015		
597	针织瑜伽服	597.1	纤维含量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.2	甲醛含量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.3	pH值	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.4	异味	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.5	可分解致癌芳香胺染料	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.6	耐皂洗色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.7	耐摩擦色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.8	耐汗渍色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.9	耐水色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.10	拼接互染色牢度	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.11	顶破强力	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.12	起球	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		597.13	水洗尺寸变化率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.14	水洗后扭曲率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.15	拉伸弹性伸长率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.16	拉伸弹性回复率	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.17	吸湿速干性能	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.18	洗后外观	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
		597.19	外观质量	针织瑜伽服 FZ/T 74005-2016		
598	钢结构用水性防腐涂料	598.1	不挥发物含量	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.2	光泽	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.3	冻融稳定性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.4	划格试验	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.5	干燥时间	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.6	弯曲	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.7	施工性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.8	早期耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.9	耐中性盐雾	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.10	耐人工气候老化性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.11	耐冲击性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.12	耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.13	耐酸性、耐碱性、耐油性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.14	连续冷凝试验	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.15	闪锈抑制性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.16	附着力(拉开法)	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.17	不挥发分中金属锌含量	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.18	密度	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		598.19	挥发性有机化合物(VOC)含量	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.20	在容器中状态	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
		598.21	涂膜外观	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		
599	机织配饰品	599.1	pH值	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.2	可分解致癌芳香胺染料	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.3	外观质量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.4	异味	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.5	洗后外观	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.6	甲醛	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.7	纤维含量	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.8	耐光色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.9	耐摩擦色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.10	耐水色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
		599.11	耐汗渍色牢度	机织配饰品 FZ/T 82006-2018		
600	针织茄克衫	600.1	纤维含量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.2	顶破强力	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.3	甲醛含量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.4	pH值	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.5	异味	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.6	可分解致癌芳香胺染料	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.7	水洗尺寸变化率	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.8	干洗尺寸变化率	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.9	起球	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.10	耐干洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.11	耐皂洗色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		600.12	耐水色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.13	耐汗渍色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.14	耐摩擦色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.15	耐光色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.16	拼接互染色牢度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.17	缝子纰裂程度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.18	水洗（干洗）后外观质量/外观平整度	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.19	水洗（干洗）后外观质量/覆粘合衬部位	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.20	水洗（干洗）后外观质量/其他外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
		600.21	外观质量	针织茄克衫 FZ/T 73061-2019		
601	无溶剂防腐涂料	601.1	不挥发物	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.2	在容器中状态	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.3	干燥时间	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.4	抗氯离子渗透性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.5	耐阴极剥离性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.6	流挂性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.7	涂膜外观	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.8	耐人工气候老化性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.9	耐冲击性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.10	耐弯曲性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.11	耐油性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.12	耐湿热性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.13	耐盐雾性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.14	耐碱性	无溶剂防腐涂料 HG/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5177-2017		
		601.15	耐磨性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.16	耐酸性	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.17	适用期	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.18	附着力	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
		601.19	密度	无溶剂防腐涂料 HG/T 5177-2017		
602	针织沙滩服	602.1	顶破强力	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.2	纤维含量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.3	甲醛含量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.4	pH值	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.5	异味	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.6	可分解致癌芳香胺染料	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.7	水洗尺寸变化率	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.8	耐皂洗色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.9	耐水色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.10	耐汗渍色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.11	耐海水色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.12	耐摩擦色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.13	耐光色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.14	耐光、汗复合色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.15	拼接互染色牢度	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.16	洗后外观质量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
		602.17	外观质量	针织沙滩服 FZ/T 73062-2019		
603	各色汽车用漆/汽车用底漆	603.1	光泽	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.2	划格试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		603.3	加速老化试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.4	容器中的物料状态	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.5	弯曲试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.6	杯突试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.7	漆膜厚度	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.8	细度	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.9	耐候性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.10	耐水性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.11	耐汽油性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.12	耐温变性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.13	贮存稳定性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
		603.14	铅笔硬度	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		
604	汽车用底漆	604.1	划格试验	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.2	容器中物料的状态	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.3	干燥时间	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.4	打磨性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.5	杯突试验	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.6	漆膜厚度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.7	粘度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.8	细度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.9	耐水性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.10	耐汽油性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.11	耐油性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.12	耐硝基性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.13	耐碱性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		604.14	耐酸性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.15	贮存稳定性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.16	铅笔硬度	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.17	闪点	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
		604.18	颜色与外观	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		
605	针织孕妇装	605.1	甲醛含量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.2	pH值	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.3	异味	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.4	可分解致癌芳香胺染料	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.5	纤维含量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.6	耐皂洗色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.7	耐水色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.8	耐汗渍色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.9	耐摩擦色牢度	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.10	起球	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.11	顶破强力	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.12	水洗尺寸变化率	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.13	洗后外观	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
		605.14	外观质量	针织孕妇装 FZ/T 73063-2019		
606	户外防晒皮肤衣	606.1	外观质量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.2	纤维含量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.3	甲醛含量	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.4	pH值	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.5	异味	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.6	可分解致癌芳香胺染料	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		606.7	水洗尺寸变化率	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.8	接缝性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.9	撕破强力	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.10	耐皂洗色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.11	耐水色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.12	耐汗渍色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.13	耐摩擦色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.14	耐光色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.15	耐光、汗复合色牢度	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.16	拼接互染	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.17	酚黄变	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.18	透湿率	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.19	防紫外线性能	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
		606.20	洗后外观	户外防晒皮肤衣 FZ/T 74007-2019		
607	涂料/室内装饰装修用水性木器涂料	607.1	不挥发物	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.2	光泽	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.3	在容器中状态	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.4	干燥时间	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.5	打磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.6	抗粘连性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.7	硬度（擦伤）	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.8	细度	室内装饰装修用水性木		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.9	耐冲击性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.10	耐冻融性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.11	耐划伤性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.12	耐干热性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.13	耐水性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.14	耐污染性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.15	耐碱性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.16	耐磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.17	耐醇性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.18	耐黄变性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.19	贮存稳定性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.20	附着力	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
		607.21	涂膜外观	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		
608	防水透湿服装	608.1	外观质量	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.2	纤维含量	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.3	甲醛含量	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.4	pH值	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.5	可分解致癌芳香胺染料	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		608.6	异味	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.7	水洗尺寸变化率	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.8	耐皂洗色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.9	耐水色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.10	耐汗渍色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.11	耐摩擦色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.12	耐光色牢度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.13	拼接互染	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.14	裤后裆缝接缝强力	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.15	缝子纰裂程度	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.16	撕破强力	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.17	洗涤后外观	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.18	耐磨性能	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.19	表面抗湿性	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.20	静水压	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.21	透湿率	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.22	全氟辛烷磺酰基化合物	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
		608.23	全氟辛酸	防水透湿服装 FZ/T 81023-2019		
609	氨基醇酸树脂涂料/色漆Ⅱ型	609.1	不挥发物含量	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		609.2	在容器中状态	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		609.3	干燥时间/实际干燥时间	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		609.4	弯曲试验	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		609.5	耐冲击性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		609.6	耐热性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		609.7	贮存稳定性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		609.8	铅笔硬度	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
610	氨基醇酸树脂涂料/色漆Ⅰ型室内用	610.1	耐热性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.2	不挥发物含量	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.3	光泽/60° 镜面光泽	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.4	划格试验	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.5	渗色性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.6	漆膜外观/桔皮、起皱、色斑、缩孔	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.7	细度/研磨细度	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.8	耐挥发油性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.9	耐水性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.10	耐碱性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		610.11	遮盖力	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
611	蚕丝拉绒围巾、披肩	611.1	纤维含量	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.2	干洗尺寸变化率	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.3	脱绒量	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.4	耐干洗色牢度	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.5	耐水色牢度	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.6	耐汗渍色牢度	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.7	耐摩擦色牢度	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.8	耐光色牢度	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.9	耐热压色牢度	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
		611.10	外观质量	蚕丝拉绒围巾、披肩 FZ/T 44007-2019		
612	氨基醇酸树脂涂料/色漆Ⅰ型室外用	612.1	耐人工气候老化性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
		612.2	耐酸性	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
613	氨基醇酸树	613.1	原漆颜色	氨基醇酸树脂涂料		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	脂涂料/清漆			GB/T 25249-2010		
		613.2	流出时间/ISO 6号杯流出时间	氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010		
614	醇酸树脂涂料/醇酸树脂底漆	614.1	与面漆的适应性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.2	划格试验	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.3	在容器中状态	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.4	干燥时间/实干	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.5	干燥时间/表干	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.6	打磨性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.7	施工性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.8	流出时间/ISO 6号杯流出时间	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.9	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.10	细度	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.11	结皮性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		614.12	耐盐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
615	针织西裤	615.1	纤维含量	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.2	甲醛含量	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.3	pH值	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.4	异味	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.5	可分解致癌芳香胺染料	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.6	水洗尺寸变化率	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.7	干洗尺寸变化率	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.8	洗涤后扭曲率	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.9	耐水色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.10	耐汗渍色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.11	耐摩擦色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		615.12	耐光色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.13	耐皂洗色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.14	耐干洗色牢度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.15	起球	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.16	顶破强力	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.17	裤后裆接缝强力	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.18	水洗（干洗）后外观/外观平整度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.19	水洗（干洗）后外观/接缝外观平整度	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.20	水洗（干洗）后外观/其他外观质量	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
		615.21	外观质量	针织西裤 FZ/T 73064-2019		
616	醇酸树脂涂料/醇酸树脂调合漆	616.1	不挥发物含量	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		616.2	光泽（60°）	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		616.3	硬度	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		616.4	遮盖力/黑色	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		616.5	重涂适应性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
617	醇酸树脂涂料/醇酸树脂防锈漆	617.1	划格试验	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
618	醇酸树脂涂料/醇酸树脂室内用磁漆	618.1	渗色性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		618.2	漆膜外观	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		618.3	耐人工气候老化性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		618.4	耐挥发油性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		618.5	耐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		618.6	耐酸性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
619	醇酸树脂涂料/醇酸树	619.1	原漆颜色	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	脂清漆	619.2	回粘性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
		619.3	弯曲试验	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		
620	机织婴幼儿睡袋	620.1	pH值	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.2	充绒量	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.3	可分解致癌芳香胺染料	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.4	外观质量	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.5	异味	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.6	拉头拉片的抗扭力矩	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.7	接缝强力	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.8	残留金属针	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.9	燃烧性能	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.10	甲醛	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.11	纤维允差	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.12	绳带	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.13	耐唾液色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.14	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.15	耐水色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.16	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.17	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.18	色差	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.19	规格尺寸偏差	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.20	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.21	重金属	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.22	锐利尖端和锐利边缘	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
		620.23	防钻绒性	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		620.24	附件抗拉强力	机织婴幼儿睡袋 FZ/T 62039-2019		
621	酚醛树脂防锈涂料	621.1	在容器中状态	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.2	干燥时间/实干	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.3	干燥时间/表干	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.4	施工性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.5	流出时间	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.6	涂膜外观	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.7	硬度	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.8	细度	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.9	结皮性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.10	耐冲击性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.11	耐盐水性	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.12	遮盖力	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
		621.13	附着力	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		
622	酚醛树脂涂料/酚醛树脂调和漆	622.1	不挥发物含量	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.2	光泽	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.3	在容器中状态	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.4	干燥时间/实干	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.5	干燥时间/表干	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.6	施工性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.7	柔韧性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.8	流出时间/6号杯流出时间	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.9	涂膜外观	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.10	硬度	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.11	细度	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		622.12	结皮性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.13	耐水性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.14	遮盖力/黑色	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		622.15	附着力	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
623	山羊绒毯	623.1	二氯甲烷可溶性物质	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.2	外观质量	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.3	干洗尺寸变化率	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.4	断裂强力	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.5	机织物起毛起球	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.6	条重偏差率	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.7	松弛尺寸变化率	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.8	纤维允差	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.9	耐光色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.10	耐干洗色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.11	耐摩擦色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.12	耐水色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.13	耐洗色牢度	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.14	脱毛量	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.15	针织物起毛起球	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
		623.16	顶破强力	山羊绒毯 FZ/T 61010-2020		
624	酚醛树脂涂料/酚醛树脂磁漆	624.1	耐冲击性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
625	酚醛树脂涂料/酚醛树脂清漆	625.1	光泽（60°）	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
		625.2	原漆颜色	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		
626	酚醛树脂涂料/酚醛树脂底漆	626.1	耐硝基漆性	酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
627	过氯乙烯树脂防腐涂料	627.1	不挥发物	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.2	干燥时间	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.3	弯曲试验	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.4	涂膜外观	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.5	硬度	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.6	耐冲击性	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.7	耐碱性	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.8	耐酸性	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.9	遮盖力	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.10	附着力	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
		627.11	黏度	过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010		
628	数码印花毛巾	628.1	吸水性	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.2	外观质量	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.3	断裂强力	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.4	纤维含量	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.5	耐光色牢度	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.6	耐摩擦色牢度	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.7	耐水色牢度	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.8	耐汗渍色牢度	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.9	耐皂洗色牢度	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
		628.10	脱毛率	数码印花毛巾 FZ/T 62041-2020		
629	过氯乙烯树脂涂料	629.1	不挥发物	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.2	光泽	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.3	划格	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.4	干燥时间	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		629.5	弯曲	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.6	流出时间	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.7	涂膜外观	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.8	硬度	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.9	细度	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.10	耐冲击性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.11	耐水性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.12	耐油性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.13	耐盐水性	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
		629.14	遮盖力	过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010		
630	针织婴幼儿及儿童服装	630.1	pH值	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.2	可分解致癌芳香胺染料	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.3	可萃取重金属	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.4	填充物	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.5	外观质量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.6	干洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.7	异味	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.8	拼接互染色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.9	残留金属针	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.10	水洗后扭曲率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.11	水洗尺寸变化率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.12	水洗（干洗）后外观质量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.13	燃烧性能	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.14	甲醛	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.15	纤维含量	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		630.16	羽绒服防钻绒性	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.17	耐光、汗复合色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.18	耐光色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.19	耐唾液色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.20	耐干洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.21	耐摩擦色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.22	耐水色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.23	耐汗渍色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.24	耐皂洗色牢度	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.25	衣带抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.26	起球	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.27	透湿率	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.28	邻苯二甲酸酯	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.29	重金属	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.30	附件尖端和边缘的锐利性	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.31	附件抗拉强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
		630.32	顶破强力	针织婴幼儿及儿童服装 GB/T 39508-2020		
631	氯化橡胶防腐涂料	631.1	在容器中状态	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.2	不挥发物含量	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.3	光泽	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.4	划格试验	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.5	干燥时间	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.6	弯曲试验	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.7	施工性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.8	漆膜外观	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		631.9	细度	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.10	耐人工气候老化性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.11	耐盐水性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.12	耐盐雾性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.13	耐碱性	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.14	遮盖力	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
		631.15	附着力	氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010		
632	溶剂型丙烯酸树脂涂料/I型B类清漆	632.1	不挥发物含量	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.2	光泽	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.3	划格试验	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.4	原漆颜色	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.5	在容器中状态	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.6	干燥时间/实干	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.7	干燥时间/表干	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.8	流出时间/ISO 6号杯流出时间	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.9	耐水性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		632.10	铅笔硬度	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
633	机织披风	633.1	规格	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.2	外观质量	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.3	纤维含量	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.4	甲醛含量	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.5	pH值	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.6	可分解致癌芳香胺染料	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.7	异味	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.8	水洗尺寸变化率	机织披风 FZ/T 81024-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		633.9	干洗尺寸变化率	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.10	耐皂洗色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022	不做仪器评级	
		633.11	耐干洗色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022	不做仪器评级	
		633.12	耐水色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022	不做仪器评级	
		633.13	耐汗渍色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022	不做仪器评级	
		633.14	耐摩擦色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.15	耐光色牢度	机织披风 FZ/T 81024-2022	不做仪器评级	
		633.16	起球	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.17	洗涤干燥后外观（水洗）/洗涤后外观平整度	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.18	洗涤干燥后外观（水洗）/洗涤后变色	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.19	洗涤干燥后外观（水洗）/其他外观	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.20	洗涤干燥后外观（水洗）/干洗后起皱级差	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.21	洗涤干燥后外观（干洗）/洗涤后外观平整度	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.22	洗涤干燥后外观（干洗）/洗涤后变色	机织披风 FZ/T 81024-2022		
		633.23	洗涤干燥后外观（干洗）/其他外观	机织披风 FZ/T 81024-2022		
634	溶剂型丙烯酸树脂涂料/II型色漆	634.1	弯曲试验	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		634.2	细度	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		634.3	耐冲击性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		634.4	耐汽油性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
		634.5	遮盖力/其他色	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
635	溶剂型丙烯酸树脂涂料/I型A类色	635.1	耐热性	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	漆					
636	硝基涂料/硝基底漆	636.1	不挥发物含量	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.2	与面漆的适应性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.3	划格试验	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.4	在容器中状态	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.5	干燥时间/实干	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.6	干燥时间/表干	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.7	打磨性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		636.8	施工性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
637	硝基涂料/硝基面漆	637.1	光泽（60°）	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.2	原漆颜色	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.3	回粘性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.4	涂膜外观	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.5	渗色性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.6	细度/光泽（60°）＜80	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.7	耐挥发油性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.8	耐水性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.9	耐热性	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
		637.10	遮盖力/其他色	硝基涂料 GB/T 25271-2010		
638	少女文胸	638.1	纤维含量	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.2	甲醛含量	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.3	pH值	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.4	异味	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.5	可分解致癌芳香胺染料	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.6	耐皂洗色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022	不做仪器评级	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		638.7	耐水色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022	不做仪器评级	
		638.8	耐汗渍色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022	不做仪器评级	
		638.9	耐摩擦色牢度	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.10	透气率	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.11	底围拉伸倍数	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.12	文胸托	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.13	附件尖端和边缘的锐利性	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
		638.14	外观质量	少女文胸 FZ/T 73069-2022		
639	环氧沥青防腐涂料	639.1	不挥发物含量	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.2	冷热交替试验	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.3	干燥时间	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.4	弯曲试验	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.5	施工性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.6	流挂性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.7	漆膜外观	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.8	耐冲击性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.9	耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性和那挥发油性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.10	耐湿热性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.11	耐盐雾性	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.12	适应期	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
		639.13	在容器中状态	环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011		
640	针织手臂套	640.1	外观质量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.2	纤维含量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.3	甲醛含量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		640.4	pH值	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.5	可分解致癌芳香胺染料	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.6	异味	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.7	耐水色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022	不做仪器评级	
		640.8	耐汗渍色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022	不做仪器评级	
		640.9	耐摩擦色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.10	耐皂洗色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022	不做仪器评级	
		640.11	耐光色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022	不做仪器评级	
		640.12	耐光、汗复合色牢度	针织手臂套 FZ/T 73071-2022	不做仪器评级	
		640.13	拉伸弹性回复率	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.14	起球	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.15	水洗后外观质量	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.16	防紫外线性能	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.17	吸湿性	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
		640.18	速干性	针织手臂套 FZ/T 73071-2022		
641	地坪涂装材料	641.1	J型抗压强度、抗折强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.2	W型抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.3	初始流动度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.4	干燥时间	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.5	弹性/柔韧性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.6	拉伸粘结强度/标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.7	拉伸粘结强度/浸水后拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.8	涂层耐温变形	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.9	涂抹外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		641.10	硬度/邵氏硬度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.11	硬度/铅笔硬度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.12	耐人工气候老化性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.13	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.14	耐化学性/耐油性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.15	耐化学性/耐碱性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.16	耐化学性/耐酸性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.17	耐水性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.18	耐盐水型	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.19	耐磨性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.20	防滑性、高防滑性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.21	有害物质限量/乙二醇醚及醚酯总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.22	有害物质限量/可溶性重金属	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.23	有害物质限量/总挥发性有机化合物释放量、甲醛释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.24	有害物质限量/挥发性有机化合物含量（VOC）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.25	有害物质限量/有害物质释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.26	有害物质限量/游离4，4，-二氨基二苯甲烷（MDA）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.27	有害物质限量/游离二异氰酸酯（TDI，HDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.28	有害物质限量/游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.29	有害物质限量/苯及甲苯、乙苯、二甲苯含量的总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		
		641.30	有害物质限量/	地坪涂装材料 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			邻苯二甲酸酯含量	22374-2018		
642	轻薄型经编针织毯	642.1	纤维含量	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
		642.2	条重偏差率	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
		642.3	顶破强力	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
		642.4	水洗尺寸变化率	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
		642.5	脱毛量	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
		642.6	耐光色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022	不做仪器评级	
		642.7	耐洗色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022	不做仪器评级	
		642.8	耐干洗色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022	不做仪器评级	
		642.9	耐水色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022	不做仪器评级	
		642.10	耐汗渍色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022	不做仪器评级	
		642.11	耐摩擦色牢度	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
		642.12	外观质量	轻薄型经编针织毯 FZ/T 25006-2022		
643	皮革	643.1	撕裂力	皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂 QB/T 2711-2005		
		643.2	往复式摩擦色牢度	皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001		
644	漆膜	644.1	涂层附着力/漆膜划圈试验	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		
		644.2	涂层耐冲击/漆膜耐冲击性能的测定	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		
		644.3	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		
		644.4	回粘性	漆膜回粘性测定法 GB/T 1762-1980		
		644.5	制备	漆膜一般制备法 GB/T 1727-2021		
		644.6	无印痕	漆膜无印痕试验 GB/T 9273-1988		
645	氨纶手套	645.1	外观质量	氨纶手套 QB/T 1617-1992		
		645.2	纬向延伸率	氨纶手套 QB/T 1617-1992		
646	皮鞋	646.1	内低纤维板屈挠	皮鞋 QB/T 1002-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			指数			
		646.2	勾心	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.3	可分解有害芳香胺染料（皮革）	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.4	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.5	外低与外中底黏合强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.6	外低耐磨性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.7	帮底剥离强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.8	帮面材料低温屈挠性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.9	异味	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.10	感官质量	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.11	成型鞋底跟硬度	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.12	成鞋耐折性能	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.13	游离或可部分水解的甲醛（皮革）	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.14	游离或可部分水解的甲醛（纺织品）	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.15	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.16	鞋帮拉出强度	皮鞋 QB/T 1002-2015		
		646.17	鞋跟结合力	皮鞋 QB/T 1002-2015		
647	清漆、清油及稀释剂	647.1	透明度	清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法 GB/T 1721-2008		
		647.2	颜色	清漆、清油及稀释剂颜色测定法 GB/T 1722-1992		
648	色漆、清漆和印刷油墨	648.1	研磨细度	色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		
649	色漆、清漆和塑料	649.1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		
650	漆膜、腻子膜	650.1	实际干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		
		650.2	表面干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		650.3	柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		
651	涂层	651.1	剥落等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.2	变色等级/仪器测定法	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.3	开裂等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.4	斑点等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.5	泛金等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.6	玷污等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.7	生锈等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.8	粉化等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.9	起泡等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.10	长霉等级	色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008		
		651.11	耐中性盐雾性能	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007		
		651.12	耐人工气候老化	色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009		
652	布鞋	652.1	可分解有害芳香胺染料（皮革）	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.2	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.3	外底耐磨性能	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.4	帮底剥离强度	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.5	感官质量	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.6	成型底鞋跟硬度	布鞋 QB/T 4329-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		652.7	成鞋耐折性能	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.8	游离和可水解的甲醛(皮革)	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.9	游离和可水解的甲醛(纺织品)	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.10	衬里和内垫摩擦色牢度	布鞋 QB/T 4329-2012		
		652.11	重金属	布鞋 QB/T 4329-2012		
653	家具/经涂饰处理的家具的固化表面	653.1	理化性能	家具表面漆膜理化性能试验 第3部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020		
654	色漆（含水性色漆）、清漆、漆基、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品，脂肪酸甲酯（FAME）（如带有闪点检测器）	654.1	闪点	闪点的测定 快速平衡闭杯法 GB/T 5208-2008		
655	色漆和清漆或相关产品的涂层	655.1	漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		
656	自干型涂料	656.1	表面干燥时间	涂料表面干燥试验 小玻璃球法 GB/T 6753.2-1986		
657	涂料产品	657.1	大面积刷涂	涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986		
658	色漆和清漆的漆膜	658.1	耐液体介质	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		
659	建筑涂料涂层	659.1	涂层耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		
		659.2	耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		
		659.3	涂层耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		
660	旅游鞋	660.1	可分解芳香胺染料（皮革）	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.2	可分解芳香胺染料（纺织品）	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.3	外底和外中底粘合强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		660.4	外底耐磨性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.5	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.6	帮面材料低温屈挠性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.7	感官质量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.8	成鞋耐折性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.9	游离或可部分水解的甲醛（皮革）	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.10	游离或可部分水解的甲醛（纺织品）	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		660.11	衬里和内衬耐摩擦色牢度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
661	透明液体	661.1	加氏颜色等级评定颜色	透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第1部分:目视法 GB/T 9281.1-2008		
662	色漆和清漆的涂层	662.1	杯突试验	色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007		
663	不含金属颜料的色漆和清漆	663.1	镜面光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		
664	油墨/浆状油墨	664.1	颜色	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		
665	油墨	665.1	着色力	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		
		665.2	黏度检验	油墨黏度检验方法 GB/T 13217.4-2020		
		665.3	粘性	油墨粘性检验方法 GB/T 14624.5-1993		
		665.4	油墨粘性增值	油墨粘性增值检验方法 GB/T 14624.6-1993		
666	油墨/液体油墨	666.1	颜色	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		
667	皮凉鞋	667.1	剥离强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.2	感官质量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.3	异味	皮凉鞋 GB/T 22756-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2017		
		667.4	耐折性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.5	外底耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.6	帮底剥离强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.7	帮带拉出强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.8	成型底鞋跟硬度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.9	外底与外中底粘合强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.10	鞋跟结合力	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.11	钢勾心纵向刚度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.12	钢勾心硬度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.13	钢勾心长度下限值	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.14	钢勾心弯曲性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.15	纤维板屈挠指数	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.16	衬里和内垫耐摩擦色牢度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.17	可分解有害芳香胺染料（纺织品）	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.18	可分解有害芳香胺染料（皮革）	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.19	甲醛（纺织品）	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		667.20	甲醛（皮革）	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
668	液体油墨	668.1	光泽	液体油墨光泽检验方法 GB/T 13217.2-2009		
		668.2	初干性检验	液体油墨初干性检验方法 GB/T 13217.5-2008		
		668.3	附着牢度	液体油墨附着牢度检验方法 GB/T 13217.7-2009		
		668.4	抗粘连性	液体油墨抗粘连检验方法 GB/T 13217.8-2009		
669	油墨细度	669.1	油墨的研磨程度及分散状况	油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022		
		669.2	油墨细度	油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
670	胶印油墨	670.1	流动度检验	胶印油墨流动度检验方法 GB/T 14624.3-2008		
		670.2	结膜干燥的检验	胶印油墨结膜干燥检验方法 GB/T 14624.4-2008		
671	柔性版水性油墨	671.1	光泽偏差	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.2	初干性	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.3	印刷仪与承印物规定/印刷仪	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.4	印刷仪与承印物规定/承印物规定	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.5	抗粘性	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.6	着色力	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.7	细度	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.8	附着牢度	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.9	颜色	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.10	黏度/黏度1	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.11	黏度/黏度2	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.12	PH	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.13	VOC	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.14	有害可溶性元素的最大限量	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.15	溶剂残留总量、苯及苯系物残留量	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
		671.16	铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬[Cr(VI)]的总	柔性版水性油墨 QB/T 2825-2017		
672	儿童皮鞋	672.1	剥离强度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.2	外底和外中底粘合强度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.3	外底硬度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.4	感官质量	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.5	纤维板屈挠指数	儿童皮鞋 QB/T 2880-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2016		
		672.6	耐折性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.7	耐磨性能	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.8	衬里和内垫摩擦色牢度	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
		672.9	鞋面材料低温屈挠	儿童皮鞋 QB/T 2880-2016		
673	凹版塑料薄膜复合油墨	673.1	初干性	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.2	表面张力	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.3	附着牢度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.4	颜色	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.5	黏度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.6	六价铬Cr 的总	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.7	有害可溶性元素的最大限量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.8	汞Hg 的总	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.9	溶剂残留总量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.10	苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.11	铅Pb的总	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.12	镉Cd的总	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.13	着色力	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
		673.14	细度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012		
674	休闲鞋	674.1	剥离强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.2	可分解芳香胺染料（皮革）	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.3	可分解芳香胺染料（纺织品）	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.4	外底与外中底粘合强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.5	异味	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.6	感官质量	休闲鞋 QB/T 2955-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		674.7	游离或可部分水解的甲醛（皮革）	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.8	游离或可部分水解的甲醛（纺织品）	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.9	耐折性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.10	耐磨性能	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.11	衬里和内垫摩擦色牢度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.12	鞋帮拉出强度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.13	鞋底厚度	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
		674.14	鞋面材料低温屈挠	休闲鞋 QB/T 2955-2017		
675	平版印铁油墨	675.1	干性	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.2	流动值	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.3	着色力	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.4	细度	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.5	耐冲性	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.6	耐热性	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.7	耐蒸、煮性	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.8	附着力	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.9	颜色	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.10	黏性	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.11	有害可溶性元素的最大限量	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
		675.12	铅、汞、镉、六价铬的总	平版印铁油墨 QB/T 2025-2013		
676	儿童鞋	676.1	物理机械安全性能/可触及的锐利边缘和锐利尖端	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.2	物理机械安全性能/断针	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.3	物理机械安全性能/钢勾心	儿童鞋 GB 30585-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		676.4	物理机械安全性能/小附件抗拉强力	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.5	异味	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.6	皮革和毛皮中的六价铬Cr(VI)含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.7	可分解有害芳香胺染料含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.8	甲醛含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.9	重金属总含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.10	富马酸二甲酯含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.11	橡胶部位中亚硝胺含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
		676.12	邻苯二甲酸酯含量	儿童鞋 GB 30585-2014		
677	软管滚涂油墨	677.1	干性	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.2	柔韧性	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.3	着色力	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.4	细度	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.5	颜色	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.6	黏度	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.7	六价铬的总	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.8	有害可溶性元素的最大限量	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.9	汞的总	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.10	铅的总	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
		677.11	镉的总	软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013		
678	毛革服装	678.1	规格允许偏差	毛革服装 QB/T 2856-2007		
		678.2	针距	毛革服装 QB/T 2856-2007		
				毛革服装 QB/T 2856-2007		
		678.3	外观尺寸	毛革服装 QB/T 2856-2007		
		678.4	可分解有害芳香胺染料	毛革服装 QB/T 2856-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		678.5	游离甲醛	毛革服装 QB/T 2856-2007		
		678.6	毛革原料	毛革服装 QB/T 2856-2007		
679	单张纸胶印油墨	679.1	光泽	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.2	固着速度	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.3	流动值	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.4	流动度	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.5	着色力	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.6	细度	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.7	结膜干燥	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.8	颜色	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.9	黏性	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.10	有害可溶性元素的最大限量	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
		679.11	铅、汞、镉、六价铬的总	单张纸胶印油墨 QB/T 2624-2012		
680	背提包	680.1	可分解有害芳香胺染料	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.2	游离甲醛	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.3	外观质量	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.4	振荡冲击性能	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.5	包锁耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.6	扣件耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.7	拉链耐用度	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.8	缝合强度	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.9	塑料插扣耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.10	摩擦色牢度（皮革、再生革、人造革/合成革）	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.11	摩擦色牢度（毛皮）	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.12	摩擦色牢度（织	背提包 QB/T 1333-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			物、无涂层超细纤维材料)	2018		
		680.13	五金配件耐腐蚀性	背提包 QB/T 1333-2018		
		680.14	背带耐折性能	背提包 QB/T 1333-2018		
681	胶印热固着轮转油墨	681.1	固着速度	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.2	流动值	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.3	流动度	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.4	热固性能	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.5	着色力	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.6	细度1	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.7	细度2	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.8	颜色	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.9	黏性	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.10	有害元素总限量	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.11	有害可溶性元素的最大限量/汞	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.12	有害可溶性元素的最大限量/砷	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.13	有害可溶性元素的最大限量/硒	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.14	有害可溶性元素的最大限量/钡	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.15	有害可溶性元素的最大限量/铅	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.16	有害可溶性元素的最大限量/铬	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.17	有害可溶性元素的最大限量/锑	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.18	有害可溶性元素的最大限量/镉	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
		681.19	芳香烃	胶印热固着轮转油墨 QB/T 2824-2017		
682	学生书袋	682.1	可迁移元素最大限量	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.2	外观以及滑轮、拉杆，书包背部的舒适度、书袋带、提把测试	学生书袋 QB/T 2858-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		682.3	拉链耐用牢度	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.4	摩擦色牢度	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.5	甲醛	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.6	电镀配件	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.7	缝合强度	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.8	规格	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.9	负重/摆动试验	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.10	负重/静止、跌落试验	学生书袋 QB/T 2858-2007		
		682.11	配件	学生书袋 QB/T 2858-2007		
683	公事包	683.1	感官	公事包 QB/T 2277-1996		
		683.2	物理性能/拉链拉合轻滑度	公事包 QB/T 2277-1996		
		683.3	物理性能/皮革表面颜色摩擦牢度	公事包 QB/T 2277-1996		
		683.4	物理性能/负重	公事包 QB/T 2277-1996		
		683.5	物理性能/配件耐用度	公事包 QB/T 2277-1996		
		683.6	规格	公事包 QB/T 2277-1996		
684	胶印紫外光固化油墨	684.1	干燥性	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.2	流动度	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.3	着色力	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.4	细度/细度1	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.5	细度/细度2	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.6	颜色	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.7	黏性	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.8	有害可溶性元素的最大限量	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.9	有机挥发性物质(VOC)	胶印紫外光固化油墨 QB/T 2826-2017		
		684.10	铅(Pb）、汞（H	胶印紫外光固化油墨		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			g）、镉(Cd）、六价铬[Cr(VI]的总限量	QB/T 2826-2017		
685	腰带	685.1	带体耐揉搓性能	腰带 QB/T 1618-2018		
		685.2	外观质量及缝制（粘合）要求	腰带 QB/T 1618-2018		
		685.3	带体断裂力	腰带 QB/T 1618-2018		
		685.4	带孔撕裂力	腰带 QB/T 1618-2018		
		685.5	带扣与带体结合力	腰带 QB/T 1618-2018		
		685.6	带齿咬合力	腰带 QB/T 1618-2018		
		685.7	摩擦色牢度	腰带 QB/T 1618-2018		
686	鞋类帮面	686.1	光泽	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.2	初干性	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.3	着色力	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.4	细度	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.5	耐水性	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.6	耐磨擦性	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.7	附着牢度	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.8	颜色	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.9	黏度	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.10	VOC	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.11	pH	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
		686.12	有害元素的最大限量	水性凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 4103-2010		
687	票夹	687.1	游离甲醛	票夹 QB/T 1619-2018		
		687.2	可分解有害芳香胺染料	票夹 QB/T 1619-2018		
		687.3	外观质量及缝制要求	票夹 QB/T 1619-2018		
		687.4	摩擦色牢度	票夹 QB/T 1619-2018		
		687.5	配件质量	票夹 QB/T 1619-2018		
		687.6	拉链耐用度	票夹 QB/T 1619-2018		
		687.7	五金配件耐腐蚀性	票夹 QB/T 1619-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
688	卫生巾（护垫）	688.1	pH值	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.2	交货水分	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.3	全长偏差	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.4	卫生指标	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.5	可迁移性荧光物质	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.6	吸收速度	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.7	吸水倍率	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.8	条质量偏差	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.9	标志	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.10	甲醛含量	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
		688.11	背胶剥离强度	卫生巾（护垫） GB/T 8939-2018		
689	凹版塑料薄膜表印油墨	689.1	初干性	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.2	着色力	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.3	细度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.4	附着牢度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.5	颜色	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.6	黏度	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.7	有害可溶性元素	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.8	溶剂残留总量、苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
		689.9	铅、汞、镉、六价铬	凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012		
690	婴儿纸尿裤	690.1	pH值	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.2	交货水分	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.3	卫生指标	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.4	可分解致癌芳香	纸尿裤		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			胺染料	第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.5	可迁移性荧光物质	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.6	杂质	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.7	条质量偏差	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.8	渗透性能	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.9	甲醛	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.10	防侧漏性能	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
		690.11	面层附着物	纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤 GB/T 28004.1-2021		
691	水性薄膜凹印复合油墨	691.1	剥离力	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.2	着色力	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.3	粘度	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.4	细度	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.5	附着牢度	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.6	颜色	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.7	乙醇、异丙醇、正丙醇	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.8	可溶性有害元素的最大限量	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
		691.9	挥发性有机化合物的最大限量	水性薄膜凹印复合油墨 GB/T 26394-2011		
692	成人纸尿裤	692.1	pH	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.2	交货水分	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.3	卫生指标	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		692.4	可迁移性荧光物质	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.5	吸收倍率	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.6	杂质	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.7	条质量偏差	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.8	渗透性能	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.9	甲醛	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.10	面层附着物	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
		692.11	饱和吸收量	纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤 GB/T 28004.2-2021		
693	胶印轮转冷固型油墨	693.1	净含量	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.2	流动值	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.3	流动度	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.4	着色力	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.5	细度1	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.6	细度2	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.7	颜色	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.8	黏性	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.9	有害可溶性元素的最大限量/汞	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.10	有害可溶性元素的最大限量/砷	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.11	有害可溶性元素的最大限量/硒	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.12	有害可溶性元素的最大限量/钡	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.13	有害可溶性元素的最大限量/铅	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		693.14	有害可溶性元素的最大限量/铬	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.15	有害可溶性元素的最大限量/锑	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.16	有害可溶性元素的最大限量/镉	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
		693.17	铅、汞、镉、六价铬的总	胶印轮转冷固型油墨 QB/T 1865-2014		
694	纸尿裤（片、垫）	694.1	偏差/全长	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.2	偏差/全宽	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.3	偏差/条质量	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.4	渗漏性能/滑渗量	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.5	渗漏性能/回渗量	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.6	渗漏性能/渗漏量	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.7	PH	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.8	交货水分	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.9	外观质量	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
		694.10	卫生指标	纸尿裤（片、垫） GB/T 28004-2011		
695	公路桥梁钢结构防腐涂装/现场涂层	695.1	涂层厚度/干膜厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		695.2	涂层厚度/湿膜厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		695.3	涂层附着力/涂料涂层附着力	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		695.4	涂层附着力/锌、铝涂层附着力	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
696	眼镜镜片及相关眼镜产品	696.1	眼镜类的透射比要求	眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006		
697	公路桥梁钢结构防腐涂装/耐候面漆	697.1	不挥发物含量	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.2	干燥时间	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		697.3	弯曲性	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.4	溶剂可溶氟含量	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.5	硬度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.6	细度	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.7	耐冲击性	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.8	耐磨度500r/500g	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.9	适用期	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.10	重涂性	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		697.11	附着力	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
698	配装眼镜	698.1	两镜片光学中心垂直互差	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.2	两镜片光学中心水平距离	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.3	多焦点镜片的位置	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.4	多焦点镜片的倾斜度	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.5	柱镜轴位	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.6	棱镜度	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.7	镜片的光透射性能试验	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.8	镜片的表面质量	配装眼镜		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			试验	第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.9	镜片的顶焦度偏差	配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.10	光学要求	配装眼镜 第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
		698.11	装配质量	配装眼镜 第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		
699	公路桥梁钢结构防腐涂装/环氧封闭漆	699.1	在容器中状态	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		699.2	黏度，IOS-4杯	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
700	毛边眼镜镜片	700.1	光学要求/光学中心和棱镜度	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.2	光学要求/多焦点镜片的附加顶焦度	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.3	光学要求/镜片顶焦度	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.4	光学要求/镜度基底取向	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.5	光学要求/材料和表面质量	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.6	几何尺寸/多焦点镜片的子镜片尺寸	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.7	几何尺寸/厚度	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
		700.8	几何尺寸/镜片尺寸	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
701	公路桥梁钢结构防腐涂装/防锈底漆	701.1	不挥发分中的金属锌含量	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
		701.2	耐热性	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008		
702	I型1类热固性粉末涂料	702.1	耐磨性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.2	光泽	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		702.3	耐酸性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.4	耐碱性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.5	耐沸水性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.6	耐盐雾性/酸性盐雾	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.7	耐盐雾性/中性盐雾	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.8	耐湿性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.9	耐人工气候老化性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.10	涂膜外观	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.11	附着力/干附着力	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.12	附着力/湿附着力	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.13	附着力/沸水附着力	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.14	铅笔硬度	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.15	耐冲击性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.16	杯突试验	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.17	弯曲试验	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.18	外观	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.19	筛余物	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		702.20	密度	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
703	毛边眼镜镜片/单光镜片	703.1	光学要求/柱镜轴位方向	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
704	毛边眼镜镜片/多焦点镜片	704.1	光学要求/柱镜轴位方向	眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		
705	眼镜镜片 光学树脂镜片	705.1	基本性能	眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T 2506-2017		
		705.2	抗冲击性能	眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T 2506-2017		
		705.3	耐光辐照	眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2506-2017		
		705.4	表面耐磨性能	眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T 2506-2017		
		705.5	透射比性能	眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T 2506-2017		
		705.6	阻燃性	眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T 2506-2017		
706	通用零部件	706.1	尺寸	产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009	只测零件外形<40m	
707	机械/工件	707.1	几何公差/位置误差	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017	只测零件外形<40m	
		707.2	几何公差/形状误差	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017	只测零件外形<40m	
		707.3	几何公差/方向误差	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017	只测零件外形<40m	
		707.4	几何公差/跳动	产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017	只测零件外形<40m	
708	表面粗糙度参数及其数值	708.1	表面粗糙度/轮廓的最大高度Rz	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009	只测轮廓法只做Rz<20μm	
		708.2	表面粗糙度/轮廓的算术平均偏差Ra	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009	只测轮廓法只做Ra<20μm	
709	II型热塑性粉末涂料	709.1	耐人工气候老化性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.2	耐盐雾性/中性盐雾	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.3	耐碱性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.4	耐酸性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.5	耐冲击性/正向冲击	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.6	附着力	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.7	邵氏硬度	热固性和热塑性粉末涂		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				料 HG/T 2006-2022		
		709.8	涂膜外观	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		709.9	外观	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
710	食品和化妆品的销售包装	710.1	包装层数	限制商品过度包装要求 食品和化妆品(附2022年第1号修改单) GB 23350-2021	只做手动法	
		710.2	包装空隙率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品(附2022年第1号修改单) GB 23350-2021	只做手动法	
		710.3	包装成本	限制商品过度包装要求 食品和化妆品(附2022年第1号修改单) GB 23350-2021	只做手动法	
		710.4	混装要求	限制商品过度包装要求 食品和化妆品(附2022年第1号修改单) GB 23350-2021	只做手动法	
711	I型2类热固性粉末涂料	711.1	耐水性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.2	耐沸水性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.3	耐湿性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.4	耐磨性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.5	耐干热性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.6	耐冷液性/50%体积分数乙醇溶液	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.7	耐冷液性/10%质量分数碳酸钠溶液	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.8	耐冷液性/水	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.9	耐污染性/茶	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.10	耐污染性/醋	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.11	耐醇性/50%体积分数乙醇溶液	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.12	涂膜外观	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.13	附着力/干附着力	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.14	铅笔硬度	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		711.15	耐冲击性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.16	光泽	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.17	外观	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.18	筛余物	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
		711.19	耐人工气候老化性	热固性和热塑性粉末涂料 HG/T 2006-2022		
712	塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基	712.1	总酸值	塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定 GB/T 6743-2008		
		712.2	部分酸值	塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定 GB/T 6743-2008		
713	异氰酸酯树脂/异氰酸酯树脂以及由这样的树脂制备的溶液	713.1	二异氰酸酯单体/二苯基甲烷二异氰酸酯	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		713.2	二异氰酸酯单体/六亚甲基二异氰酸酯	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		713.3	二异氰酸酯单体/异佛尔酮二异氰酸酯	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		713.4	二异氰酸酯单体/甲苯二异氰酸酯	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
714	外墙无机建筑涂料	714.1	低温贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.2	容器中的状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.3	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.4	干燥时间	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.5	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.6	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.7	热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.8	耐人工老化性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		714.9	耐水性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.10	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.11	耐洗刷性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.12	耐温变性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.13	耐碱性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
		714.14	表干时间	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		
715	合成树脂乳液外墙涂料	715.1	低温稳定性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.2	对比率（白色和浅色）	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.3	干燥时间（表干）	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.4	耐人工气候老化性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.5	耐水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.6	耐沾污性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.7	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.8	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.9	抗泛盐碱性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.10	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.11	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.12	耐碱性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.13	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.14	涂层耐温变性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.15	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
		715.16	附着力	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		
716	合成树脂乳液内墙涂料	716.1	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.2	低温稳定性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.3	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		716.4	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.5	干燥时间	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.6	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.7	施工性/底漆施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.8	施工性/面漆施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.9	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.10	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
		716.11	耐碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		
717	弹性建筑涂料	717.1	-10℃低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.2	0℃低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.3	低温稳定性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.4	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.5	对比率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.6	干燥时间（表干）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.7	拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.8	断裂伸长率（-10℃）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.9	断裂伸长率（0℃）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.10	断裂伸长率（标准状态下）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.11	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.12	涂层耐温变性（3次循环）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.13	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.14	耐人工老化性（白色或浅色）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.15	耐水性（96h）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.16	耐沾污性（白色或浅色）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		
		717.17	耐碱性（48h）	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
718	水溶性内墙涂料	718.1	白度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.2	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.3	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.4	粘度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.5	细度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.6	耐干擦性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.7	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.8	耐洗刷性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.9	遮盖力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
		718.10	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		
719	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料/主涂料及涂层体系	719.1	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.2	吸水量（2h）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.3	热贮存稳定性（15d）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.4	柔韧性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.5	粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.6	耐人工气候老化性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.7	耐水性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.8	低温稳定性（3次循环）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.9	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.10	干燥时间（表干）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.11	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.12	涂层耐温变性（5次循环）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.13	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		719.14	耐碱性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
720	合成树脂乳液砂壁状建	720.1	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	筑涂料/透明性面涂料	720.2	耐水泛白性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.3	低温稳定性（3次循环）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.4	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.5	干燥时间（表干）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.6	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.7	涂层耐温变性（5次循环）	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.8	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
		720.9	耐碱性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		
721	溶剂型外墙涂料	721.1	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.2	对比率/反射率法	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.3	对比率/聚酯膜法	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.4	干燥时间（表干）	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.5	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.6	涂层耐温变性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.7	漆膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.8	耐人工气候老化性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.9	耐水性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.10	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.11	耐洗刷性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
		721.12	耐碱性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		
722	建筑室内用腻子	722.1	物理性能/pH值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.2	物理性能/低温贮存稳定性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.3	物理性能/初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.4	物理性能/容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.5	物理性能/打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		722.6	物理性能/施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.7	物理性能/柔韧性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.8	物理性能/粘结强度（标准状态）	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.9	物理性能/粘结强度（浸水后）	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.10	物理性能/耐水性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
		722.11	物理性能/干燥时间（表干）	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		
723	建筑外墙用腻子	723.1	初期干燥抗裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.2	低温贮存稳定性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.3	动态抗开裂性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.4	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.5	容器中的状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.6	干燥时间	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.7	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.8	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.9	粘结强度（冻融循环）	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.10	粘结强度（标准状态）	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.11	耐水性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.12	耐碱性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
		723.13	腻子膜柔韧性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		
724	建筑内外墙用底漆	724.1	物理性能/与下道涂层的适应性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.2	物理性能/低温稳定性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.3	物理性能/加固性能	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.4	物理性能/容器中状态	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.5	物理性能/干燥时间（表干）	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.6	物理性能/抗泛	建筑内外墙用底漆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			盐碱性	JG/T 210-2018		
		724.7	物理性能/抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.8	物理性能/施工性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.9	物理性能/耐水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.10	物理性能/耐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.11	物理性能/透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
		724.12	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		
725	水性氟树脂涂料	725.1	不挥发物含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.2	低温稳定性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.3	光泽	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.4	划格试验	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.5	在容器中状态	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.6	基料中氟含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.7	对比率	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.8	弯曲	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.9	涂膜外观	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.10	耐冲击性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.11	耐水性/甲法	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.12	耐沾污性/A法	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.13	耐洗刷性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.14	耐湿冷热循环性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.15	耐盐雾性	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.16	耐酸性/甲法	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.17	耐酸雨性/甲法	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.18	自然气候曝露	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		725.19	荧光紫外加速老化	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.20	连续冷凝试验	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.21	附着力	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.22	干燥时间/乙法、甲法	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.23	挥发性有机化合物(VOC)含量	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
		725.24	耐碱性/甲法	水性氟树脂涂料 HG/T 4104-2019		
726	复层建筑涂料	726.1	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.2	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.3	干燥时间（表干）	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.4	断裂伸长率/标准状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.5	断裂伸长率/热处理	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.6	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.7	柔韧性/低温处理	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.8	柔韧性/热处理	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.9	涂层耐温变性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.10	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.11	粘结强度/标准状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.12	粘结强度/浸水后	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.13	耐人工气候老化性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.14	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.15	耐水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.16	耐沾污性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.17	耐洗刷性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.18	耐碱性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.19	透水性/水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		726.20	透水性/溶剂型	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.21	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
		726.22	柔韧性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		
727	水性多彩建筑涂料	727.1	低温稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.2	容器中状态	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.3	热贮存稳定性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.4	耐人工气候老化	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.5	耐水性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.6	耐沾污性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.7	耐湿冷热循环性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.8	耐碱性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.9	耐酸雨性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.10	干燥时间	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.11	耐洗刷性	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
		727.12	涂膜外观	水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012		
728	建筑用弹性中涂漆	728.1	低温柔性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.2	低温稳定性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.3	在容器中状态	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.4	干燥时间	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.5	拉伸强度	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.6	断裂伸长率	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.7	施工性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.8	涂层耐温变性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.9	涂膜外观	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.10	粘结强度	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		728.11	耐水性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
		728.12	耐碱性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		
729	建筑用弹性质感涂层材料	729.1	低温处理后的柔韧性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.2	低温贮存稳定性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.3	冻融循环处理后的拉伸粘结强度	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.4	初期干燥抗裂性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.5	容器中的状态	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.6	干燥时间	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.7	标准状态的粘结强度	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.8	标准试验条件及状态调节	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.9	涂膜外观	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.10	热处理后的柔韧性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.11	砂浆块	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.12	耐候性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.13	耐冲击性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.14	耐水处理后的拉伸粘结强度	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.15	耐水性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.16	耐沾污性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
		729.17	耐碱性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		
730	外墙柔性腻子	730.1	与砂浆的拉伸粘结强度/冻融循环处理	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.2	与砂浆的拉伸粘结强度/标准状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.3	与砂浆的拉伸粘结强度/碱处理	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.4	与陶瓷砖的拉伸粘结强度/冻融循环处理	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.5	与陶瓷砖的拉伸	外墙柔性腻子 GB/T		

二、批准　杭州市质量计量科学研究院　检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　**批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			粘结强度/标准状态	23455-2009		
		730.6	与陶瓷砖的拉伸粘结强度/浸水处理	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.7	初期干燥抗裂性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.8	干燥时间	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.9	打磨性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.10	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.11	柔韧性/冷热循环	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.12	柔韧性/标准状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
		730.13	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		
731	建筑涂料用罩光清漆	731.1	与下涂层的适应性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.2	低温稳定性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.3	光泽	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.4	在容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.5	干燥时间	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.6	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.7	涂层耐温变性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.8	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.9	耐人工气候老化性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.10	耐水性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.11	耐污渍性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.12	耐沾污性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.13	耐洗刷性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.14	耐碱性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.15	耐酸雨性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.16	耐黄变性	建筑涂料用罩光清漆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				HG/T 5065-2016		
		731.17	透光率	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
		731.18	雾度	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		
732	内墙耐污渍乳胶涂料	732.1	低温稳定性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.2	容器中状态	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.3	对比率	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.4	干燥时间	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.5	施工性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.6	涂膜外观	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.7	耐污渍性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.8	耐污渍持久性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.9	耐洗刷性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
		732.10	耐碱性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		
733	儿童房装饰用内墙涂料	733.1	可溶性元素含量/汞	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.2	可溶性元素含量/钡	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.3	可溶性元素含量/镭	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.4	可溶性元素含量/铅	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.5	可溶性元素含量/硒	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.6	可溶性元素含量/砷	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.7	可溶性元素含量/铬	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.8	乙二醇醚及其酯类的总量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.9	可溶性元素含量/锑	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.10	对比率	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.11	干燥时间（表干）	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.12	底漆施工性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		733.13	抗泛碱性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.14	挥发性有机化合物(VOC含量)	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.15	涂膜外观	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.16	游离甲醛含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.17	烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.18	石棉含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.19	耐冻融性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.20	耐沾污综合能力（白色和浅色）	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.21	耐洗刷性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.22	耐碱性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.23	苯、甲苯.二甲苯.乙苯的总量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.24	面漆施工性	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
		733.25	在容器中状态	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		
734	混凝土界面处理剂	734.1	拉伸粘结强度/晾置时间，20min	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
		734.2	外观质量	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
		734.3	拉伸粘结强度/冻融循环处理	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
		734.4	拉伸粘结强度/未处理	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
		734.5	拉伸粘结强度/浸水处理	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
		734.6	拉伸粘结强度/耐热处理	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
		734.7	拉伸粘结强度/耐碱处理	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
735	陶瓷砖胶粘剂/水泥基胶粘剂	735.1	冻融循环后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
		735.2	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
		735.3	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
		735.4	浸水后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		735.5	热老化后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		
736	建筑材料与非金属矿产品	736.1	白度	建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008		
737	乳胶漆	737.1	耐冻融性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		
738	建筑涂料	738.1	内墙涂料涂层耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		
		738.2	外墙涂料涂层耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		
739	厚漆、腻子	739.1	稠度	厚漆、腻子稠度测定法 GB/T 1749-1979		
740	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料	740.1	取样	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186-2006		
741	木器涂料	741.1	耐黄变性	木器涂料耐黄变性测定法 GB/T 23983-2009		
742	室内环境污染物	742.1	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		742.2	总挥发性有机化合物TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		742.3	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		742.4	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		742.5	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		742.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		742.7	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
743	公共场所环境/空气	743.1	甲醛	公共场所卫生检测方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
		743.2	氨	公共场所卫生检测方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
744	离心高强混凝土	744.1	钻芯法检测抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 19496-2004		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
745	混凝土输水管	745.1	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.2	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.3	几何尺寸/保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.4	几何尺寸/内径	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.5	几何尺寸/壁厚	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.6	几何尺寸/外径	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.7	几何尺寸/承插口钢环椭圆度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.8	几何尺寸/承插口钢环直径	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.9	几何尺寸/直径环向测点位置的确定	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.10	几何尺寸/直径轴向测点位置的确定	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.11	几何尺寸/端面倾斜	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.12	几何尺寸/长度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.13	外压荷载	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.14	外观质量/保护层脱落	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.15	外观质量/凹坑	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.16	外观质量/承口露砂	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.17	外观质量/瑕疵面积	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.18	外观质量/空鼓	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.19	外观质量/端部碰伤	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.20	外观质量/蜂窝、麻面、粘皮和刻痕	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.21	外观质量/裂缝	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.22	外观质量/错位	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.23	外观质量/露筋	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.24	水压	混凝土输水管试验方法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 15345-2017		
		745.25	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
		745.26	管子接头相对转角	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
746	混凝土和钢筋混凝土排水管	746.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.3	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
		746.4	外观质量/凹深	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.5	外观质量/合缝漏浆	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.6	外观质量/接头工作面圆滑	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.7	外观质量/瑕疵面积	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.8	外观质量/空鼓	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.9	外观质量/端面碰伤	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.10	外观质量/粘皮、麻面、塌落	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.11	外观质量/蜂窝	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.12	外观质量/裂缝	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				16752-2017		
		746.13	外观质量/露筋	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.14	尺寸偏差/弯曲度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.15	尺寸偏差/接头长度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.16	尺寸偏差/插口接头直径	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.17	尺寸偏差/端面倾斜	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.18	尺寸偏差/管体有效长度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.19	尺寸偏差/管内径、承口接头直径	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.20	尺寸偏差/管壁厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
		746.21	尺寸偏差/箱形涵管的长度、宽度和高度以及接头尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.22	尺寸偏差/钢承口钢板宽度和厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.23	接头转角密封性能	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.24	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.25	钢承口钢板防腐蚀涂层	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				16752-2017		
		746.26	钢承口钢板防腐蚀涂层/涂层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.27	钢承口钢板防腐蚀涂层/附着力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
		746.28	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.29	尺寸偏差/有效长度	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.30	尺寸允许偏差/刚性接头平口管尺寸允许偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
		746.31	尺寸允许偏差/刚性接头承插口管尺寸允许偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
		746.32	尺寸偏差/接头尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
				混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.33	尺寸偏差/公称内径	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
		746.34	尺寸允许偏差/柔性接头钢承口管尺寸允许偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
		746.35	尺寸偏差/内径	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.36	尺寸偏差/壁厚	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.37	外压荷载/裂缝荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.38	混凝土抗压强度	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
		746.39	管体混凝土吸水率	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		
747	混凝土和钢筋混凝土排水管/混凝土	747.1	抗压强度	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2009		
748	预应力钢筒混凝土管	748.1	管体裂缝/水泥砂浆保护层裂缝	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.2	外观质量/承插口工作面	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.3	外观质量/承插口端面混凝土	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		748.4	外观质量/管子外壁水泥砂浆保护层	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.5	管体裂缝/内壁裂缝	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.6	外观质量/管芯混凝土	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.7	尺寸偏差/承插口工作面椭圆度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.8	尺寸偏差/管子端面倾斜度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.9	尺寸偏差/承口工作面内径	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.10	尺寸偏差/承口工作面深度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.11	尺寸偏差/插口工作面外径	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.12	尺寸偏差/插口工作面长度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.13	尺寸偏差/保护层厚度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.14	尺寸偏差/管子内径	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.15	尺寸偏差/管子长度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.16	物理力学性能/保护层水泥砂浆吸水率	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.17	物理力学性能/保护层水泥砂浆抗压强度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.18	物理力学性能/内压抗裂性能	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.19	物理力学性能/外压抗裂性能	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.20	成品管接头允许相对转角	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
		748.21	物理力学性能/管芯混凝土抗压强度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		
749	先张法预应力混凝土管桩	749.1	外观质量和尺寸允许偏差/壁厚	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.2	外观质量和尺寸允许偏差/外径	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.3	外观质量和尺寸允许偏差/桩端部倾斜	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.4	外观质量和尺寸	先张法预应力混凝土管		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			允许偏差/桩身弯曲度	桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.5	外观质量和尺寸允许偏差/混凝土保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.6	外观质量和尺寸允许偏差/漏浆深度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.7	外观质量和尺寸允许偏差/漏浆长度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.8	外观质量和尺寸允许偏差/端板端面平面度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.9	外观质量和尺寸允许偏差/裂缝宽度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.10	外观质量和尺寸允许偏差/长度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.11	抗弯试验	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.12	混凝土抗压强度/混凝土抗压强度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.13	混凝土保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩(包含修改单1号) GB/T 13476-2009		
		749.14	结构尺寸	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.15	标记	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.16	混凝土抗压强度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.17	外观质量/粘皮、麻面和蜂窝	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.18	外观质量/桩身合缝漏浆	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.19	外观质量/局部磕损	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.20	外观质量/内外表面露筋	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.21	外观质量/表面裂缝	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.22	外观质量/桩端面平整度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.23	外观质量/断筋、脱头	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.24	外观质量/桩套	先张法预应力混凝土管		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			箍凹陷	桩 GB/T 13476-2023		
		749.25	外观质量/内表面混凝土塌落	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.26	外观质量/接头和桩套箍与桩身结合面漏浆	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.27	外观质量/接头和桩套箍与桩身结合面空洞和蜂窝	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.28	尺寸偏差/长度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.29	尺寸偏差/外径	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.30	尺寸偏差/壁厚	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.31	尺寸偏差/端部倾斜	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.32	尺寸偏差/桩身弯曲度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.33	尺寸偏差/端板断面平面度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.34	抗弯性能	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.35	混凝土保护层	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
		749.36	抗剪性能	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		
750	先张法预应力离心混凝土异型桩	750.1	外观质量/桩套箍凹陷深度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.2	外观质量/漏浆长度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.3	外观质量/粘皮和麻面.磕损面积.	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.4	外观质量/粘皮和麻面、漏浆、磕损深度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.5	外观质量/裂缝宽度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.6	尺寸允许偏差/公称直径D	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.7	尺寸允许偏差/壁厚	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		750.8	尺寸允许偏差/桩身弯曲度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.9	尺寸允许偏差/端部倾斜	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.10	尺寸允许偏差/端面平面度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.11	尺寸允许偏差/长度L	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.12	抗弯/抗裂荷载和极限荷载	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.13	抗弯/联接接头的抗弯	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.14	混凝土保护层厚度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
		750.15	混凝土抗压强度	先张法预应力离心混凝土异型桩 GB/T 31039-2014		
751	预应力混凝土空心方桩	751.1	外观质量	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.2	尺寸允许偏差/保护层厚度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.3	尺寸允许偏差/最小壁厚	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.4	尺寸允许偏差/桩身弯曲度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.5	尺寸允许偏差/漏浆深度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.6	尺寸允许偏差/漏浆长度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.7	尺寸允许偏差/空心直径	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.8	尺寸允许偏差/端板端面平面度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.9	尺寸允许偏差/端部倾斜	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.10	尺寸允许偏差/裂缝宽度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.11	尺寸允许偏差/边长	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.12	尺寸允许偏差/长度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.13	抗剪性能	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		751.14	抗弯性能	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.15	混凝土保护层	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
		751.16	混凝土抗压强度	预应力混凝土空心方桩 JG/T 197-2018		
752	预制钢筋混凝土方桩	752.1	外形尺寸/保护层厚度	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.2	外形尺寸/桩尖中心线	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.3	外形尺寸/桩身弯曲矢高	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.4	外形尺寸/桩长	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.5	外形尺寸/桩顶对角线之差	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.6	外形尺寸/桩顶平面对桩中心线的倾斜	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.7	外形尺寸/横截面边长	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.8	外形尺寸/浆锚预留孔位置	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.9	外形尺寸/锚筋孔的垂直度	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.10	外形尺寸/锚筋预留孔深	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.11	外观质量/外形缺陷	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.12	外观质量/孔洞	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.13	外观质量/桩端部混凝土疏松或外伸主筋松动	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
		752.14	外观质量/露筋	预制钢筋混凝土方桩 JC/T 934-2004		
753	先张法预应力混凝土薄壁管桩	753.1	外观质量和尺寸检查/保护层厚度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.2	外观质量和尺寸检查/壁厚	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.3	外观质量和尺寸检查/外径	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.4	外观质量和尺寸检查/桩端部倾斜	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.5	外观质量和尺寸检查/桩身弯曲度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.6	外观质量和尺寸	先张法预应力混凝土薄		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			检查/漏浆深度	壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.7	外观质量和尺寸检查/漏浆长度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.8	外观质量和尺寸检查/裂缝宽度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.9	外观质量和尺寸检查/长度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.10	抗弯试验	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
		753.11	混凝土抗压强度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
754	防盗安全门	754.1	基本要求/标志	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.2	基本要求/标识	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.3	基本要求/材料	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.4	基本要求/外观	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.5	尺寸公差、搭接宽度与配合间隙/尺寸公差	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.6	悬端吊重性能	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.7	撞击障碍物性能	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.8	钢板厚度	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.9	表面质量/胶合饰面耐水性能	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.10	表面质量/表面涂层附着力	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.11	板材及材质/钢质板材厚度	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2007		
		754.12	电气安全	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.13	铰链及其安装检验/铰链的灵活性	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.14	锁具及其安装检验/拉手强度	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.15	软冲击性能	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.16	锁定栓/锁定栓	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.17	门镜/门镜的安装强度	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.18	锁具及其安装检验/加强防护板	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		754.19	防破坏性能	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
		754.20	防闯入性能	防盗安全门通用技术条件 GB 17565-2022		
755	钢质防护门	755.1	安全性能	钢质防护门 QB/T 1136-1991		
		755.2	材质	钢质防护门 QB/T 1136-1991		
		755.3	灵活度	钢质防护门 QB/T 1136-1991		
		755.4	精度	钢质防护门 QB/T 1136-1991		
		755.5	表面质量/涂层耐冲击	钢质防护门 QB/T 1136-1991		
		755.6	表面质量/涂层耐湿热	钢质防护门 QB/T 1136-1991		
756	手动卷门	756.1	启闭力	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.2	外观	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.3	尺寸/主轴安装水平位置的高度偏差	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.4	尺寸/卷门宽度和高度及允许偏差	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.5	尺寸/帘片在导轨中的最小嵌入量	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.6	强度	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.7	抗冲击	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.8	表面镀涂层质量/漆膜附着力	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.9	表面镀涂层质量/镀层耐腐蚀性	手动卷门 QB/T 1137-2016		
		756.10	透视率	手动卷门 QB/T 1137-2016		
757	锁具（不适用于工业用锁及特殊用锁）/弹子插芯门锁	757.1	互开率	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.2	执手承受径向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.3	执手承受扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.4	执手承受轴向静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.5	斜舌使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.6	斜舌承受侧向静	锁具安全通用技术条件		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			载荷	GB 21556-2008		
		757.7	方舌承受侧向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.8	方舌承受轴向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.9	方舌钩舌使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.10	钥匙不同牙花数	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.11	钩舌承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.12	锁头与锁体螺纹配合度及静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.13	锁头结构防拨安全装置	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		757.14	锁舌伸出长度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
758	锁具（不适用于工业用锁及特殊用锁）/外装门锁	758.1	A级锁的执手承受扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.2	A级锁的钥匙承受扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.3	A级锁的锁体拨动件承受扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.4	A级锁的锁头传动条承受扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.5	互开率	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.6	使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.7	保险钮承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.8	双锁头结构时，内外开启钥匙相同	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.9	安全链承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.10	弹子孔封片承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.11	执手承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.12	拉手承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.13	钥匙不同牙花数	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.14	锁头结构防拨安全装置	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.15	锁头螺孔承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.16	锁扣板承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		758.17	锁扣盒承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.18	锁舌伸出长度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.19	锁舌承受侧向静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		758.20	锁舌承受轴向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
759	锁具（不适用于工业用锁及特殊用锁）/电子防盗锁	759.1	不同组合编码的电子编码	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.2	使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.3	信息识别卡承受弯曲及扭曲	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.4	信息识别卡防水,防污染.防复制、抗静电	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.5	手动操作件在锁关闭状态时承受静拉力及扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.6	抗电强度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.7	断电状态锁，锁内信息不丢失及误识率	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.8	机械环境适应性	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.9	泄漏电流测量试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.10	环境适应性	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.11	电源性能	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.12	电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.13	识读装置承受静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.14	锁体承受静载荷及冲击强度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.15	锁扣盒承受静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.16	锁的技术开启试验（4.102.1）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.17	锁的稳定性试验（4.10.20）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.18	锁的非正常操作、阻燃.过压运行及过流保护安	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			全件试验			
		759.19	锁舌伸出长度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.20	锁舌侧向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.21	锁舌轴向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		759.22	防破坏报警试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
760	锁具（不适用于工业用锁及特殊用锁）/自行车锁	760.1	U形自行车锁承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.2	互开率	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.3	使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.4	套嘴静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.5	扳手与锁环连接牢固程度（静拉力）	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.6	条形自行车锁在锁闭状态承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.7	留匙角度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.8	蟹钳形自行车锁外露锁头径向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.9	钥匙不同牙花数	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.10	锁头结构防拨安全装置	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.11	锁头防敲击开启	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		760.12	锁环锁闭状态静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
761	锁具（不适用于工业用锁及特殊用锁）/机械防盗锁	761.1	互开率	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.2	使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.3	弹子锁锁头防拨安全装置试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.4	手动操作件静拉力及扭矩试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.5	操纵件受破坏及锁舌伸出状态试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.6	磁弹子承受静载荷后	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		761.7	钥匙不同牙花数	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.8	钥匙承受扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.9	锁头与锁体连接静拉力试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.10	锁扣盒及密码锁防护外壳强度试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.11	锁扣盒承受静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.12	锁舌伸出长度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.13	锁舌强度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		761.14	防破坏功能	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
762	锁具（不适用于工业用锁及特殊用锁）/球形门锁	762.1	互开率	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.2	使用寿命	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.3	保险舌锁止位置时伸出长度及保险柱伸出长度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.4	固定锁旋钮承受静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.5	固定锁螺孔静拉力试验	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.6	弹子球锁锁头结构防拨安全装置	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.7	执手承受径向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.8	执手承受轴向静拉力	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.9	执手承受顺逆时针扭矩	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.10	拉手套锁按钮承受静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.11	钥匙不同牙花数	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.12	锁舌伸出长度	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.13	锁舌侧向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
		762.14	锁舌保险后,轴向静载荷	锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008		
763	机械防盗锁	763.1	一般要求/锁体结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.2	一般要求/锁头结构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		763.3	一般要求/传动操作机构	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.4	一般要求/锁舌伸出长度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.5	一般要求/锁体外壳、锁舌面板和锁扣盒(板)材料厚度要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.6	一般要求/密码式机械防盗锁的密码	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.7	一般要求/尺寸要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.8	一般要求/外观要求	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.9	一般要求/永久性安全级别标记	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.10	机械强度/主锁舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.11	机械强度/钩舌/爪舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.12	机械强度/斜舌强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.13	机械强度/操纵件强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.14	机械强度/锁扣盒（板）强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.15	机械强度/钥匙强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.16	机械强度/锁头连接螺钉和螺孔强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.17	机械强度/活装锁头连接强度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.18	灵活度/主锁舌灵活度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.19	灵活度/斜舌灵活度	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.20	灵活度/钥匙拔出静拉力	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.21	耐久性	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.22	耐腐蚀	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.23	防破坏功能/防钻	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.24	防破坏功能/防锯	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.25	防破坏功能/防撬	机械防盗锁 GA/T 73-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		763.26	防破坏功能/防拉	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.27	防破坏功能/防冲击	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.28	防破坏功能/防技术开启	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.29	差异量、密钥量和互开率/差异量	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
		763.30	差异量、密钥量和互开率/理论密钥量、实际可用密钥量和互开率	机械防盗锁 GA/T 73-2015		
764	电子防盗锁	764.1	外观	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.2	外壳防护等级	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.3	功能/信息保存	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.4	功能/使用权限管理	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.5	功能/输入错误报警	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.6	功能/防拆报警	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.7	功能/事件记录	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.8	功能/信息上传	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.9	功能/计时误差	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.10	功能/使用时限设置	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.11	功能/访问控制	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.12	功能/胁迫报警	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.13	编码组合数	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.14	误识率	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.15	主锁舌伸出长度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.16	主锁舌灵活度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.17	强度/锁壳强度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.18	强度/主锁舌强度	电子防盗锁 GA 374-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		764.19	强度/手动部件	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.20	强度/锁扣盒（板）强度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.21	强度/识读装置强度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.22	钥匙/数字钥匙抗静电	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.23	钥匙/机械钥匙强度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.24	耐久性	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.25	防技术开启/防强磁场技术开启	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.26	防技术开启/防机械技术开启	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.27	应急机械防盗锁头/防钻	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.28	应急机械防盗锁头/差异量	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.29	应急机械防盗锁头/理论密钥量、实际可用密钥量和互开率	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.30	电源/供电方式	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.31	电源/电池容量	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.32	电源/欠压指示	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.33	电源/电源电压适应范围	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.34	环境适应性/气候环境适应性	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.35	环境适应性/机械环境适应性	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.36	安全性/抗电强度	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.37	安全性/绝缘电阻	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.38	安全性/泄露电流	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.39	安全性/阻燃	电子防盗锁 GA 374-2019		
		764.40	稳定性	电子防盗锁 GA 374-2019		
765	指纹防盗锁	765.1	灵活性、尺寸和外观质量/传动灵活性	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.2	灵活性、尺寸和	指纹防盗锁通用技术条		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			外观质量/锁舌伸出长度	件 GA 701-2007		
		765.3	灵活性、尺寸和外观质量/表面质量	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.4	灵活性、尺寸和外观质量/防腐蚀	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.5	强度试验/识读装置机械强度	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.6	强度试验/锁壳强度	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.7	强度试验/主锁舌（栓）静载荷	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.8	强度试验/执手强度	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.9	强度试验/锁扣盒（板）强度	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.10	功能/自检功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.11	功能/指纹登录功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.12	功能/指纹删除功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.13	功能/信息保存功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.14	功能/使用权限管理功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.15	功能/指示/显示功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.16	功能/报警功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.17	功能/应急开锁功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.18	功能/通讯功能	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.19	性能/平均指纹匹配时间	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.20	电源/电池供电电源	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.21	电源/AC-DC电源供电要求	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.22	环境适应性试验	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.23	安全性试验	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
		765.24	稳定性试验	指纹防盗锁通用技术条件 GA 701-2007		
766	自行车锁/密码锁	766.1	灵活度试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
767	自行车锁/条形锁	767.1	牢固度试验/静拉力试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
768	自行车锁/蟹钳锁	768.1	牢固度试验/外露锁头径向静载荷试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		768.2	牢固度试验/套嘴静拉力试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		768.3	牢固度试验/扳手与锁环连接牢固试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		768.4	牢固度试验/锁环保险装置试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		768.5	牢固度试验/锁环静拉/推力试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		768.6	牢固度试验/防撬试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
769	自行车锁	769.1	使用寿命试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.2	保密度试验/互开率试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.3	保密度试验/密码锁开锁试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.4	保密度试验/密码锁编码数试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.5	保密度试验/留匙角度试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.6	保密度试验/钥匙不同牙花数试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.7	保密度试验/锁头防拨安全装置试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.8	保密度试验/防敲击开启试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.9	灵活度试验/钥匙插拔、开启试验（拔匙静拉力）	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.10	灵活度试验/钥匙插拔、开启试验（钥匙插拔、开启灵活）	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.11	灵活度试验/锁环回位试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.12	灵活度试验/闭合力试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.13	表面质量试验/涂层表面质量试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		769.14	表面质量试验/涂层附着力试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.15	表面质量试验/电镀件耐腐蚀试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.16	表面质量试验/电镀层表面质量试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.17	表面质量试验/锁体表面质量试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		769.18	表面质量试验/锁头、钥匙表面质量试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
770	自行车锁/U形锁	770.1	牢固度试验/锁芯扭矩试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
		770.2	牢固度试验/静拉力试验	自行车锁 QB/T 1001-2006		
771	外装门锁	771.1	产品标识	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.2	保密度/互开率	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.3	保密度/同一牙花相邻数	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.4	保密度/钥匙牙花不同高度数	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.5	保密度/钥匙理论牙花数	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.6	保密度/钥匙齿数	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.7	保密度/锁头防拔安全装置	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.8	包装	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.9	外观质量/外露件表面	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.10	外观质量/无覆盖层外露表面	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.11	外观质量/有机覆盖层性能（有机覆盖层铅笔硬度 ）	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.12	外观质量/有机覆盖层性能（有机覆盖层附着力 ）	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.13	外观质量/有覆盖层外露表面	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.14	外观质量/配合间隙	外装门锁 QB/T 2473-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		771.15	灵活度/呆舌轴向负载启、闭	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.16	灵活度/斜舌关闭力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.17	灵活度/斜舌返回力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.18	灵活度/灵活度【钥匙插拔力（钥匙拔出力）】	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.19	灵活度/灵活度【钥匙插拔力（钥匙插入力）】	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.20	灵活度/灵活度（旋钮（执手）启、闭力矩）	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.21	灵活度/灵活度（钥匙启、闭力矩）	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.22	牢固度/安全链拉力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.23	牢固度/执手径向静载荷	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.24	牢固度/斜舌拉手静拉力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.25	牢固度/旋钮（执手)扭矩	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.26	牢固度/旋钮（执手)轴向静拉力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.27	牢固度/钥匙扭矩	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.28	牢固度/铆接牢固度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.29	牢固度/锁体拨动件扭矩	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.30	牢固度/锁头传动条扭矩	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.31	牢固度/锁头轴向静载荷	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.32	牢固度/锁扣盒（板）侧向静载荷	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.33	牢固度/锁舌伸出长度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.34	牢固度/锁舌侧向静载荷	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.35	牢固度/锁舌轴向静载荷	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.36	牢固度/锁芯扭矩	外装门锁 QB/T 2473-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		771.37	耐用度/保险机构的耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.38	耐用度/呆舌机构的耐用度（呆舌手动锁闭的耐用度 ）	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.39	耐用度/呆舌机构的耐用度（呆舌自动锁闭的耐用度 ）	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.40	耐用度/斜舌机构的耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.41	耐用度/旋钮机构的耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		771.42	耐腐蚀	外装门锁 QB/T 2473-2017		
772	插芯门锁	772.1	产品标识	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.2	保密度/互开率	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.3	保密度/同一牙花相邻数	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.4	保密度/钥匙牙花不同高度数	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.5	保密度/钥匙理论牙花数	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.6	保密度/钥匙齿数	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.7	保密度/锁头防拔安全装置	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.8	外观质量/外露件表面	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.9	外观质量/无覆盖层外露表面	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.10	外观质量/有机覆盖层性能	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.11	外观质量/有覆盖层外露表面	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.12	外观质量/配合间隙	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.13	灵活度/呆舌轴向负载启、闭	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.14	灵活度/执手启、闭力矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.15	灵活度/按压按钮开启力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.16	灵活度/斜舌关闭力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.17	灵活度/斜舌返回力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		772.18	灵活度/钥匙、旋钮启、闭力矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.19	灵活度/锁头钥匙插、拔力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.20	牢固度/执手径向静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.21	牢固度/执手轴向静拉力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.22	牢固度/旋钮扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.23	牢固度/旋钮轴向静拉力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.24	牢固度/覆板抗冲击	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.25	牢固度/解锁状态外按压按钮静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.26	牢固度/解锁状态执手扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.27	牢固度/钥匙扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.28	牢固度/铆接牢固度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.29	牢固度/锁头传动条扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.30	牢固度/锁头轴向静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.31	牢固度/锁定状态外执手扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.32	牢固度/锁定状态外按压按钮静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.33	牢固度/锁扣板侧向静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.34	牢固度/锁扣板静拉力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.35	牢固度/锁舌伸出长度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.36	牢固度/锁舌侧向静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.37	牢固度/锁舌轴向静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.38	牢固度/钩舌静拉力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.39	牢固度/锁芯扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.40	耐用度/呆舌、钩舌机构耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.41	耐用度/执手机构耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		772.42	耐用度/按压按钮机构耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.43	耐用度/旋钮机构耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.44	耐用度/锁头机构耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.45	耐用度/斜舌机构耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.46	耐腐蚀	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.47	钩舌静拉力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.48	标志	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		772.49	包装	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
773	球形门锁	773.1	产品标识	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.2	保密度/互开率	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.3	保密度/同一牙花相邻数	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.4	保密度/钥匙牙花不同高度数	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.5	保密度/钥匙理论牙花数	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.6	保密度/钥匙齿数	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.7	保密度/锁头防拨安全装置	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.8	外观质量/外露件表面	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.9	外观质量/无覆盖层外露表面	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.10	外观质量/有机覆盖层铅笔硬度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.11	外观质量/有机覆盖层附着力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.12	外观质量/覆盖层外露表面	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.13	外观质量/配合间隙	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.14	灵活度/呆舌轴向负载启、 闭	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.15	灵活度/执手启、闭力矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.16	灵活度/按压按钮开启力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.17	灵活度/斜舌关闭力	球形门锁 QB/T 2476-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		773.18	灵活度/斜舌返回力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.19	灵活度/钥匙、固定锁旋钮启、闭力矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.20	灵活度/锁头钥匙拔出力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.21	灵活度/锁头钥匙插入力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.22	牢固度/保险舌有效伸出长度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.23	牢固度/固定锁呆舌防锯	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.24	牢固度/固定锁旋钮轴向静拉力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.25	牢固度/外球形执手抗变形	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.26	牢固度/外盖圈抗冲击	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.27	牢固度/外盖圈抗变形	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.28	牢固度/执手径向静载荷	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.29	牢固度/执手轴向静拉力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.30	牢固度/斜舌、呆舌伸出长度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.31	牢固度/旋钮扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.32	牢固度/解锁状态外按压按钮静载荷	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.33	牢固度/解锁状态执手扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.34	牢固度/钥匙扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.35	牢固度/铆接牢固度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.36	牢固度/锁头传动条扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.37	牢固度/锁头轴向静拉力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.38	牢固度/锁定状态外执手扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.39	牢固度/锁定状态外按压按钮静载荷	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.40	牢固度/锁扣板侧向静载荷	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.41	牢固度/锁舌侧	球形门锁 QB/T 2476-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			向静载荷	2017		
		773.42	牢固度/锁舌轴向静载荷	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.43	牢固度/锁芯扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.44	耐用度/呆舌机构耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.45	耐用度/执手机构耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.46	耐用度/按压按钮机构耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.47	耐用度/斜舌机构耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.48	耐用度/旋钮机构耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.49	耐用度/锁头机构耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		773.50	耐腐蚀/中性盐雾试验	球形门锁 QB/T 2476-2017		
774	家用保管箱/电子锁	774.1	锁闭性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
775	家用保管箱/信息锁	775.1	锁闭性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
776	家用保管箱/信息锁、机械锁	776.1	抗破坏性能/开口	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		776.2	抗破坏性能/破坏性开启	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
777	家用保管箱/机械锁	777.1	锁闭性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
778	家用保管箱	778.1	外观、结构	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.2	尺寸/两平面度	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.3	尺寸/尺寸公差	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.4	尺寸/平行度	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.5	尺寸/开启角度	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.6	尺寸/推拉晃动量	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.7	尺寸/邻边垂直度	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.8	尺寸/门栓(锁舌)伸出长度	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.9	尺寸/门缝	家用保管箱 QB/T 4719-2014		
		778.10	表面镀涂层性能	家用保管箱 QB/T 4719-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
779	防盗保险柜（箱）	779.1	结构要求	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
		779.2	防盗保险柜锁要求/基本要求	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
		779.3	防盗保险柜锁要求/防盗保险柜机械锁	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
		779.4	防盗保险柜锁要求/防盗保险柜电子锁	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
		779.5	电源	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
		779.6	抗破坏性能要求	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
780	防盗保险柜（箱）/C类防盗保险柜	780.1	基本要求	防盗保险柜（箱） GB 10409-2019		
781	防盗保险箱/防盗保险箱	781.1	一般要求	防盗保险箱 GA 166-2006		
		781.2	外观及尺寸要求	防盗保险箱 GA 166-2006		
		781.3	电子防盗锁具	防盗保险箱 GA 166-2006		
		781.4	机械防盗锁具	防盗保险箱 GA 166-2006		
		781.5	防破坏功能	防盗保险箱 GA 166-2006		
782	可锻铸铁管路连接件	782.1	公称尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.2	外观	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.3	安装长度	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.4	密封性	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.5	性能/最大允许工作压力	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.6	管螺纹轴线垂直度的极限偏差	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.7	螺纹轴线夹角	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.8	螺纹轴线夹角的极限偏差	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.9	表面状态	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
		782.10	锌层平均覆盖度	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		
783	卫生间附属配件	783.1	产品外型长度尺寸的极限偏差	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.2	伸缩晾衣绳	卫生间附属配件 QB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				1560-2017		
		783.3	便刷	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.4	化妆架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.5	变形量的试验/浴巾架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.6	变形量的试验/浴帘杆、浴缸拉手、毛巾架和电热毛巾架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.7	外观	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.8	安装质量	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.9	杯架/单杯架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.10	杯架/多杯架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.11	毛巾环	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.12	涂、镀层附着强度/塑料基体镀层附着强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.13	涂、镀层附着强度/涂层附着强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.14	涂、镀层附着强度/金属基体镀层附着强度	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.15	牙刷杯架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.16	电吹风座	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.17	皂盒	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.18	置物架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.19	衣钩/单衣钩	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.20	衣钩/多衣钩	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.21	表面耐腐蚀性能试验	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
		783.22	镜架	卫生间附属配件 QB/T 1560-2017		
784	淋浴器/淋浴器	784.1	基本要求	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019		
		784.2	喷射力	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		784.3	流量均匀性	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019		
		784.4	淋浴器水效限定值	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019		
		784.5	淋浴器节水评价值	淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019		
785	淋浴用花洒	785.1	喷洒均匀度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.2	外观质量	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.3	安全性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.4	密封性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.5	平均喷射角	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.6	手持式花洒防虹吸性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.7	抗拉性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.8	旋转连接性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.9	机械强度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.10	流量	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.11	球形连接摇摆性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		785.12	耐冷热疲劳性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.13	花洒功能转换寿命	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.14	管螺纹精度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.15	表面涂、镀层质量 / 耐急冷急热性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.16	表面涂、镀层质量 / 耐腐蚀性能	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
		785.17	表面涂、镀层质量 / 涂层附着强度	卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2023	保留旧标准能力	（2024-03-28标准变更）
786	陶瓷片密封水嘴	786.1	外观	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.2	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.3	尺寸	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.4	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.5	涂层、镀层附着强度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.6	抗安装负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.7	水力学性能试验/流量	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.8	水力学性能试验/灵敏度	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.9	螺纹	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.10	表面耐腐蚀性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.11	装配	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.12	金属污染物析出	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
		786.13	防回流性能	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		786.14	抗使用负载	陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014		
787	水嘴	787.1	基本要求	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		
		787.2	流量均匀性	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		
		787.3	水嘴水效等级	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		
		787.4	水嘴水效限定值	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		
		787.5	水嘴节水评价值	水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019		
		787.6	外观	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.7	密封性能/冷热隔墙	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.8	密封性能/浴缸与淋浴手动转换开关密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.9	密封性能/自动转换开关密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.10	密封性能/阀芯上游密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.11	密封性能/阀芯下游密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.12	密封性能/顶喷花洒与手持花洒转换开关密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.13	尺寸	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.14	操作力	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.15	断电保护/采用电池组供电	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.16	断电保护/采用电源供电	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.17	机械强度/抗使用负载	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.18	机械强度/抗安装负载	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.19	水力学性能/其他水嘴的流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.20	水力学性能/延时自闭水嘴的流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.21	水力学性能/感应水嘴的流量	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.22	水力学性能/灵	水嘴通用技术条件		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			敏度	QB/T 1334-2013		
		787.23	直饮水嘴的卫生性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.24	耐压性能/阀芯上游耐压性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.25	耐压性能/阀芯下游耐压性能 其他水嘴	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.26	耐压性能/阀芯下游耐压性能 延时自闭水嘴	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.27	螺纹	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.28	表面性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.29	装配	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.30	重金属析出	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
		787.31	防回流测试	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		
788	温控水嘴/温控水嘴	788.1	外观	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.2	表面性能/涂层、镀层附着强度	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.3	表面性能/表面耐腐蚀性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.4	螺纹	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.5	装配	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.6	尺寸	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.7	金属污染物析出/锑	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.8	金属污染物析出/砷	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.9	金属污染物析出/钡	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.10	金属污染物析出/铍	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.11	金属污染物析出/硼	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.12	金属污染物析出/镉	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.13	金属污染物析出/铬	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.14	金属污染物析出/六价铬	温控水嘴 QB/T 2806-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		788.15	金属污染物析出/铜	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.16	金属污染物析出/汞	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.17	金属污染物析出/硒	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.18	金属污染物析出/铊	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.19	金属污染物析出/铋	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.20	金属污染物析出/镍	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.21	金属污染物析出/锰	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.22	金属污染物析出/钼	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.23	使用性能/抗水压机械性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.24	使用性能/密封性能	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.25	使用性能/流量	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.26	使用性能/出水温度稳定性	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.27	使用性能/安全性	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.28	使用性能/最高出水温度	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.29	使用性能/抗安装负载	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
		788.30	使用性能/抗使用负载	温控水嘴 QB/T 2806-2017		
789	数控恒温水嘴	789.1	冷水失供时的出水温度、出水量试验及最高出水温度	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.2	出水温度稳定性	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.3	初始温度设定	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.4	加工与装配/与产品配套出厂的软管	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.5	加工与装配/安装连接螺纹	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.6	加工与装配/橡胶表面质量	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.7	加工与装配/水嘴安装规格尺寸	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.8	加工与装配/水	数控恒温水嘴 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			嘴连接螺纹	24293-2009		
		789.9	加工与装配/螺纹表面,铸件表面、塑料表面、产品内腔、触摸装置面板,冷热水进水标志、电镀表面,喷涂表面、抛光表面	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.10	加工与装配/螺纹表面粗糙度	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.11	外观质量	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.12	密封试验/水嘴出水部位的静压密封试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.13	密封试验/水嘴进水部位的静压密封试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.14	密封试验/自动复位换向阀密封试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.15	材质	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.16	欠电压保护	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.17	欠电压指示功能	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.18	止回阀	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.19	流量测试/低水压水嘴	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.20	流量测试/普通水压水嘴	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.21	潮湿试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.22	电器外壳防护等级试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.23	电池盒	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.24	耐高温、低温试验/耐低温试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.25	耐高温、低温试验/耐高温试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.26	触摸装置/响应时间	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.27	触摸装置/标示显示	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.28	超时用水控制	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		789.29	阀体强度试验/出水部位强度试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.30	阀体强度试验/进水部位强度试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
		789.31	防触电保护试验	数控恒温水嘴 GB/T 24293-2009		
790	沟槽式管接头	790.1	密封性能和耐压强度	沟槽式管接头 CJ/T 156-2001		
		790.2	挠性接头允许最大管端间隙	沟槽式管接头 CJ/T 156-2001		
		790.3	挠性接头转角	沟槽式管接头 CJ/T 156-2001		
791	沟槽式管接头/橡胶密封圈	791.1	外观	沟槽式管接头 CJ/T 156-2001		
792	气动调节阀	792.1	回差	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.2	基本误差	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.3	填料函及其他连接处的密封性	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.4	外观	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.5	始终点偏差	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.6	死区	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.7	气室密封性	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.8	泄漏量	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.9	流量	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
		792.10	耐压强度	气动调节阀 GB/T 4213-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		792.11	额定行程偏差	气动调节阀 GB/T 4213-2008		
793	电站调节阀	793.1	基本误差、回差、死区、额定行程偏差	电站调节阀 GB/T 10869-2008		
		793.2	泄漏量	电站调节阀 GB/T 10869-2008		
794	工业过程控制系统用电动控制阀	794.1	回差	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.2	基本误差	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		794.3	填料函及其他连接处的密封性	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.4	死区	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.5	泄漏量/试验介质压力	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.6	泄漏量/试验介质流向	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.7	泄漏量/误差	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.8	绝缘强度	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.9	绝缘电阻	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
		794.10	耐压强度	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		794.11	额定行程偏差	工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-2014		
795	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	795.1	上密封	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.2	压力	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.3	型式	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.4	壳体	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		795.5	密封	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		795.6	密封面硬度	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		795.7	材料成分	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.8	铭牌内容	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.9	阀体壁厚	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.10	阀体材质力学性能	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.11	阀体标志	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.12	阀杆直径	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
		795.13	阀杆硬度	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀(附第1号修改单) GB/T 12235-2007		
796	螺栓连接阀盖钢制旋启式止回阀	796.1	压力试验	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		796.2	密封面硬度测量	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008		
		796.3	铭牌内容检查	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008		
		796.4	阀体、阀盖和阀瓣材料的化学成分分析	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008		
		796.5	阀体与阀盖连接螺柱硬度测量	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008		
		796.6	阀体壁厚测量	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008		
		796.7	阀体标志检查	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T 12236-2008		
797	弹性密封副钢制球阀	797.1	壳体试验	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				12237-2021		
		797.2	密封试验	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		797.3	铭牌内容检查	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021		
		797.4	阀体化学成分分析	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021		
		797.5	阀体壁厚测量	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021		
		797.6	阀体材质力学性能	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021		
		797.7	阀体标志检查	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021		
		797.8	阀杆硬度测量	石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2021		
798	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀	798.1	壳体壁厚	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.2	壳体试验	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		798.3	密封	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		798.4	材质成分分析	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.5	空载操作	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.6	蝶板承压能力	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.7	铭牌内容检查	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.8	阀体材质力学性能	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.9	阀体标志检查	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008		
		798.10	阀杆硬度	法兰和对夹连接弹性密		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				封蝶阀 GB/T 12238-2008		
799	工业用金属隔膜阀	799.1	壳体	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		799.2	密封	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		799.3	材料/成分分析	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008		
		799.4	铭牌内容	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008		
		799.5	阀体壁厚	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008		
		799.6	阀体材/质力学性能	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008		
		799.7	阀体标志	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008		
		799.8	阀体衬里	工业阀门 金属隔膜阀 GB/T 12239-2008		
800	工业阀门	800.1	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		800.2	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		800.3	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
801	软管	801.1	外观	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.2	尺寸	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.3	螺纹连接	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.4	密封性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.5	耐压性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.6	流量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.7	抗拉伸性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.8	抗脉冲性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.9	抗弯曲性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.10	耐冷热循环性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.11	耐老化性	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.12	表面耐腐蚀	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
		801.13	有害物析出限量	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		801.14	标志	卫生洁具软管 GB/T 23448-2019		
802	通用阀门/法兰连接铁制闸阀	802.1	壳体试验	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		802.2	密封试验	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		802.3	标志	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005		
		802.4	主要零部件尺寸	通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB/T 12232-2005		
803	通用阀门/铁制截止阀与升降式止回阀	803.1	壳体强度和密封/密封试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		803.2	壳体强度和密封/上密封试验	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		803.3	阀体、阀盖最小壁厚	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006		
		803.4	标志	通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T 12233-2006		
804	铁制旋塞阀	804.1	外观	铁制旋塞阀 GB/T 12240-2008		
		804.2	尺寸	铁制旋塞阀 GB/T 12240-2008		
		804.3	壳体试验	铁制旋塞阀 GB/T 12240-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		804.4	密封试验	铁制旋塞阀 GB/T 12240-2008	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		804.5	壳体最小壁厚	铁制旋塞阀 GB/T 12240-2008		
		804.6	衬里层厚度	铁制旋塞阀 GB/T 12240-2008		
805	预应力混凝土用钢棒	805.1	反复弯曲试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.2	外观尺寸	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.3	应力松弛性能试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.4	弯曲试验	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.5	拉伸试验/弹性模量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.6	拉伸试验/抗拉强度	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		805.7	拉伸试验/断后伸长率	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.8	拉伸试验/最大力总伸长度	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.9	拉伸试验/规定塑性延伸强度	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
		805.10	每米重量	预应力混凝土用钢棒 GB/T 5223.3-2017		
806	钢结构用高强度大六角头螺栓	806.1	尺寸	钢结构用高强度大六角头螺栓 GB/T 1228-2006		
		806.2	技术条件	钢结构用高强度大六角头螺栓 GB/T 1228-2006		
807	钢结构用高强度大六角头螺母	807.1	尺寸	钢结构用高强度大六角头螺母 GB/T 1229-2006		
		807.2	技术条件	钢结构用高强度大六角头螺母 GB/T 1229-2006		
808	钢结构用高强度垫圈	808.1	尺寸	钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230-2006		
		808.2	技术条件	钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230-2006		
809	建筑材料/无机非金属类建筑材料	809.1	放射性核素限量/内照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		
		809.2	放射性核素限量/外照射指数	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		
810	食品包装纸	810.1	卫生指标	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.2	吸水性	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
				食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.3	尘埃度	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
				食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.4	抗张强度	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.5	撕裂度	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.6	水分	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.7	耐破度	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.8	定量	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.9	抗张指数纵横平均	食品包装纸 QB/T 1014-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		810.10	撕裂指数（纵向）	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.11	交货水分	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.12	耐破指数	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.13	外观	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
		810.14	尺寸及偏斜度	食品包装纸 QB/T 1014-2010		
811	塑料一次性餐饮具	811.1	卫生理化指标	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.2	含水量	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.3	外观和结构	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.4	容积偏差	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.5	异嗅	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.6	微生物检验/β型溶血性链球菌	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.7	微生物检验/大肠菌群	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.8	微生物检验/志贺氏菌	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.9	微生物检验/沙门氏菌	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.10	微生物检验/金黄色葡萄球菌	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.11	微生物检验/霉菌	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.12	漏水试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.13	盖体连接对折试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.14	耐微波炉试验/微波炉耐温试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				18006.1-2009		
		811.15	耐微波炉试验/微波炉高频加热试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.16	耐温试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.17	负重试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
		811.18	跌落试验	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		
812	纸杯	812.1	感官指标	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
				纸杯 GB/T 27590-2022		
		812.2	容量及容量偏差	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.3	物理性能/杯身挺度	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
				纸杯 GB/T 27590-2022		
		812.4	物理性能/渗漏性能	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
				纸杯 GB/T 27590-2022		
		812.5	卫生指标/重金属	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.6	卫生指标/荧光性物质	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.7	卫生指标/脱色试验	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.8	卫生指标/微生物指标	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.9	卫生指标/蒸发残渣	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.10	卫生指标/高锰酸钾消耗量	纸杯(附标准修改单) GB/T 27590-2011		
		812.11	容量偏差	纸杯 GB/T 27590-2022		
813	纸碗	813.1	外观	纸碗 GB/T 27591-2011		
		813.2	容量偏差	纸碗 GB/T 27591-2011		
		813.3	渗漏性能/水的渗漏性	纸碗 GB/T 27591-2011		
		813.4	渗漏性能/油的渗漏性	纸碗 GB/T 27591-2011		
		813.5	抗压强度	纸碗 GB/T 27591-2011		
		813.6	卫生指标	纸碗 GB/T 27591-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
814	纸餐盒	814.1	外观	纸餐盒 GB/T 27589-2011		
		814.2	使用性能/盖体对折试验	纸餐盒 GB/T 27589-2011		
		814.3	使用性能/尺寸偏差	纸餐盒 GB/T 27589-2011		
		814.4	使用性能/耐温试验	纸餐盒 GB/T 27589-2011		
		814.5	使用性能/负重性能	纸餐盒 GB/T 27589-2011		
		814.6	卫生指标	纸餐盒 GB/T 27589-2011		
815	包装用复合膜、袋通	815.1	剥离力	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.2	卫生性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.3	印刷质量/凹版印刷质量	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.4	外观质量	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.5	尺寸偏差/厚度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.6	尺寸偏差/封口与袋边距离	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.7	尺寸偏差/热封宽度用精度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.8	尺寸偏差/长度和宽度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.9	抗摆锤冲击能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.10	拉断力、拉断伸长率	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.11	摩擦系数	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.12	氧气透过性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.13	热合强度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.14	直角撕裂性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.15	穿刺强度	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.16	耐压性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.17	耐热性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.18	耐高温介质性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.19	表面电阻系数	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		815.20	跌落性能	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.21	透明性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
		815.22	透水蒸气性	包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007		
816	30/25mm塑料防盗瓶盖	816.1	印刷图案附着性能试验	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.2	外观	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.3	密封性能试验	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.4	开启和扭断力矩试验	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.5	热稳定性能	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.6	瓶盖的尺寸	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.7	跌落性能试验	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.8	封盖性能	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
		816.9	防盗性能	30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004		
817	餐用纸制品	817.1	餐用纸制品外观	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.2	使用性能/PE膜定量	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.3	使用性能/容积相对偏差	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.4	使用性能/渗漏性能	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.5	使用性能/挺度	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.6	使用性能/负重性能	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.7	使用性能/水分	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.8	理化指标/铅	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.9	理化指标/砷	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.10	理化指标/荧光性物质	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.11	理化指标/脱色试验	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.12	微生物指标/大肠菌群	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.13	微生物指标/沙门氏菌	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		817.14	微生物指标/志贺氏菌	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.15	微生物指标/金黄色葡萄球菌	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
		817.16	微生物指标/溶血性链球菌	餐用纸制品 QB/T 2898-2007		
818	日用塑料袋	818.1	厚度偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.2	宽度和长度偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.3	感官/外观	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.4	感官/异嗅和异味	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.5	物理力学性能/卫生性能	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.6	物理力学性能/封合强度试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.7	物理力学性能/抗渗漏性试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.8	物理力学性能/气体透过率偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.9	物理力学性能/落镖冲击试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.10	物理力学性能/跌落试验	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
		818.11	物理力学性能/透湿量偏差	日用塑料袋 GB/T 24984-2010		
819	塑料防盗瓶盖	819.1	卫生性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.2	印刷图案附着性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.3	外观	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.4	安全开启性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.5	尺寸	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.6	溢脂性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.7	物理机械性能/密封性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.8	物理机械性能/	包装容器		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			开启扭矩	塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.9	物理机械性能/热稳定性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.10	物理机械性能/耐冲击性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.11	物理机械性能/跌落性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
		819.12	物理机械性能/防盗环物理性能	包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010		
820	餐盒原纸	820.1	尺寸偏差	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.2	外观	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.3	卫生指标	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.4	定量	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.5	横幅定量差	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.6	厚度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.7	横幅厚度差	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.8	亮度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.9	吸水性	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.10	横向耐折度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.11	边渗透	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.12	挺度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.13	尘埃度	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
		820.14	水分	餐盒原纸 QB/T 4033-2010		
821	面粉纸袋	821.1	面粉纸袋/尺寸偏差	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		
		821.2	面粉纸袋/外观	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		
		821.3	面粉纸袋/拉伸性能	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		
		821.4	面粉纸袋/牢固度	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		821.5	卫生指标	面粉纸袋 GB/T 28120-2011		
822	食品包装用多层共挤膜、袋	822.1	尺寸偏差/封口与袋边的距离	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.2	尺寸偏差/膜、袋的厚度偏差	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.3	尺寸偏差/膜、袋的长度和宽度偏差	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.4	感官/膜、袋的外观质量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.5	感官/膜、袋的异嗅质量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.6	物理力学性能/剥离强度	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.7	物理力学性能/卫生性能	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.8	物理力学性能/拉断力、断裂标称应变	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.9	物理力学性能/氧气透过量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.10	物理力学性能/水蒸气透过量	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.11	物理力学性能/热合强度	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.12	物理力学性能/直角撕裂负荷	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.13	物理力学性能/落镖冲击质量试验	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.14	物理力学性能/雾度	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.15	耐压试验	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
		822.16	跌落试验	食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011		
823	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋	823.1	剥离力	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.2	卫生性能	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.3	印刷质量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.4	合强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.5	封口与袋边的距	食品包装用塑料与铝箔		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			离	复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.6	尺寸偏差/膜、袋的长度和宽度偏差	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.7	异嗅	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.8	感官/膜、袋的外观质量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.9	条码印刷	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.10	氧气透过量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.11	水蒸气透过量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.12	溶剂残留量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.13	物理机械性能/拉伸强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.14	耐压性能	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.15	膜、袋的厚度偏差	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.16	袋的热封宽度用精度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.17	跌落性能	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.18	摩擦系数	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.19	外观质量	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.20	条形码印刷	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.21	尺寸偏差	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		823.22	拉伸强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.23	剥离力（内层）	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
		823.24	热合强度	食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011		
824	流延聚丙烯(CPP)薄膜/流延聚丙烯(CPP)薄膜	824.1	外观	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.2	尺寸偏差/宽度偏差	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.3	尺寸偏差/长度偏差	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.4	尺寸偏差/卷芯内径	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.5	尺寸偏差/厚度偏差	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.6	物理机械性能/拉伸强度	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.7	物理机械性能/断裂标称应变	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.8	物理机械性能/水蒸气透过量	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.9	物理机械性能/雾度	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.10	物理机械性能/起始热封温度	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.11	物理机械性能/动摩擦系数	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.12	物理机械性能/润湿张力	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
		824.13	卫生指标	流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011		
825	饮料瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯	825.1	乙醛	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		
		825.2	卫生指标	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		
		825.3	壁厚差	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		
		825.4	外观	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2012		
		825.5	尺寸偏差	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		
		825.6	质量偏差	包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 BB/T 0060-2012		
826	格拉辛纸	826.1	定量	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.2	紧度	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.3	撕裂度（横向）	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.4	抗张强度	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.5	透明度	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.6	平滑度	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.7	亮度（白度）	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.8	油吸收性	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.9	光泽度（75°）	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.10	水分	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.11	尘埃度	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.12	外观	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
		826.13	规格尺寸	格拉辛纸 GB/T 29282-2012		
827	聚乙烯热收缩薄膜	827.1	其他性能/抗冲击性能	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.2	其他性能/摩擦系数	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.3	其他性能/润湿张力	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.4	其他性能/热合强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.5	其他性能/透光率	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.6	厚度偏差	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.7	外观	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		827.8	宽度偏差	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.9	物理力学性能/拉伸强度和断裂标称应变	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.10	物理力学性能/收缩率	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
		827.11	物理力学性能/直角撕裂强度	包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016		
828	包装用多层共挤重载膜、袋	828.1	冲击破损质量试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.2	卫生性能试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.3	外观质量	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.4	尺寸及规格/厚度	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.5	尺寸及规格/宽度、长度及折边深度	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.6	摩擦系数试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.7	热合强度试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.8	物理机械性能/拉伸强度、断裂标称应变和拉伸屈服应力试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.9	耐热性、耐寒性试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.10	耐跌落性试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
		828.11	裤行撕裂强度试验	包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011		
829	酒包装用组合式防伪瓶盖	829.1	功能特性/流出速度	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.2	功能特性/防伪性能	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.3	功能特性/防逆灌性能	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.4	卫生要求	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.5	外观及感官质量	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.6	尺寸测量	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.7	物理机械性能/密封性能	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.8	物理机械性能/开启力距	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		829.9	物理机械性能/涂膜附着力	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.10	物理机械性能/耐醇性能	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
		829.11	物理机械性能/耐高低温性能	组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017		
830	聚烯烃热收缩薄膜	830.1	动摩擦系数	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.2	卫生性能	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.3	厚度	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.4	外观	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.5	宽度	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.6	拉伸强度及断裂伸长率	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.7	热合强度	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.8	热收缩率	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.9	直角断裂负荷	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
		830.10	雾度	包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005		
831	食品包装用纸与塑料复合膜、袋	831.1	外观	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.2	异嗅	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.3	凹版印刷	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.4	平膜尺寸偏差	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.5	卷膜尺寸偏差	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		831.6	袋的尺寸偏差	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.7	内层塑料膜定量	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.8	拉伸强度	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.9	直角撕裂负荷	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.10	剥离强度	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.11	塑料与纸的粘结度	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.12	热合强度	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.13	氧气、水蒸气阻隔性能	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.14	袋的耐压性能	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.15	袋的跌落性能	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
		831.16	卫生性能	食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014		
832	竹筷	832.1	感官要求	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
		832.2	微生物指标	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
		832.3	理化指标/含水率	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
		832.4	理化指标/噻苯咪唑	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
		832.5	理化指标/邻苯基苯酚	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
		832.6	理化指标/联苯	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		832.7	理化指标/抑霉唑	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
		832.8	理化指标/二氧化硫浸出量	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
833	竹筷/A型一次性竹筷	833.1	主要尺寸及公差	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
834	竹筷/B型一次性竹筷	834.1	主要尺寸及公差	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
835	竹筷/C型一次性竹筷	835.1	主要尺寸及公差	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
836	竹筷/D型一次性竹筷	836.1	主要尺寸及公差	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
837	竹筷/E型一次性竹筷	837.1	主要尺寸及公差	一次性筷子 第2部分:竹筷 GB/T 19790.2-2005		
838	塑料保鲜盒/没有密封圈的盒	838.1	密闭性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
839	塑料保鲜盒/有密封圈的盒	839.1	密闭性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
840	塑料保鲜盒	840.1	卫生要求	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.2	外观	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.3	容量偏差	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.4	悬吊变形率	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.5	气味	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.6	真空保鲜盒的真空度及其保持时间	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.7	耐污染性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.8	耐洗涤剂性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.9	耐温性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.10	耐酸碱性	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
		840.11	跌落性能	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		840.12	部件配合	塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015		
841	食品塑料周转箱	841.1	低温空箱跌落	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.2	侧壁变形率	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.3	卫生	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.4	印刷	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.5	堆垛配合	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.6	堆码	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.7	外观	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.8	尺寸偏差	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.9	常温实箱跌落	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.10	悬挂	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.11	抗滑垛	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.12	质量偏差	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
				食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.13	箱底承重	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.14	收缩变形率	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.15	跌落性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.16	堆码性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
		841.17	悬挂性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		841.18	卫生性能	食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995		
842	真空镀铝纸	842.1	光泽度	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.2	单张平整度	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.3	卫生指标	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.4	卷筒端面外观、铝层表面质量、全息图像质量	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.5	卷筒端面平整度	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.6	外观质量/铝层均匀性	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.7	定量偏差	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.8	平张尺寸偏差、偏斜度	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.9	抗张指数	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.10	挺度	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.11	接头数、接头标识	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.12	撕裂指数	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.13	气味	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.14	水分	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.15	耐热性	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.16	表面张力	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.17	铝层表面尘埃度	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.18	铝层表面折皱	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
		842.19	静摩擦系数、动摩擦系数	真空镀铝纸 BB/T 0054-2010		
843	包装用单向热收缩型聚酯薄膜/包装用单向热收缩型聚酯薄膜	843.1	卫生性能	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.2	外观	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.3	尺寸及规格/厚度	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		843.4	尺寸及规格/长度、宽度	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.5	物理机械性能/拉升长度、断裂伸长率	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.6	物理机械性能/摩擦系数	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.7	物理机械性能/润湿张力	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.8	物理机械性能/热收缩率	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
		843.9	物理机械性能/雾度	包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014		
844	液态奶共挤包装膜、袋	844.1	外观质量/印刷外观质量及印刷图案尺寸偏差	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.2	外观质量/膜、袋的外观质量	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.3	尺寸/厚度偏差	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.4	尺寸/膜卷尺寸偏差	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.5	尺寸/袋的尺寸偏差	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.6	物理机械性能/拉断率	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.7	物理机械性能/断裂标称应变	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.8	物理机械性能/氧气透过率	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.9	物理机械性能/水蒸气透过率	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.10	物理机械性能/落镖冲击破损质量	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.11	膜卷接头	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.12	袋的热合强度	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.13	袋的耐压性能	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.14	袋的跌落性能	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
		844.15	食品安全指标	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		844.16	透光率	液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017		
845	婴幼儿安抚奶嘴或者功能用作为婴幼儿安抚奶嘴的产品	845.1	化学性能/2-巯基苯并噻唑(MBT)释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012		
		845.2	化学性能/抗氧化剂释放量	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012		
		845.3	化学性能/挥发性化学物含量	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012		
		845.4	化学性能/特定元素的迁移	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012		
846	液体食品包装用纸板	846.1	定量和横幅定量差	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.2	紧度和横幅厚度差	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.3	光泽度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.4	平滑度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.5	亮度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.6	表面吸水性	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.7	耐折度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.8	边渗水	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.9	挺度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.10	尘埃度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.11	交货水分	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.12	尺寸、偏斜度	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
		846.13	外观检验	液体食品包装用纸板 GB/T 31122-2014		
847	固体食品包装用纸板	847.1	定量	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.2	定量偏差	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.3	横幅定量差	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.4	紧度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.5	亮度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.6	平滑度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.7	表面吸水性	固体食品包装用纸板		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 31123-2014		
		847.8	耐折度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.9	耐脂度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.10	尘埃度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.11	交货水分	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.12	挺度	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.13	尺寸偏差	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.14	外观	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.15	卫生指标	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
		847.16	色差	固体食品包装用纸板 GB/T 31123-2014		
848	咖啡袋滤纸	848.1	定量	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.2	定量偏差	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.3	抗张强度	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.4	纵向湿抗张强度	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.5	热封强度	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.6	透气量	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.7	滤水时间	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.8	耐破度	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.9	交货水分	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.10	卫生指标	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.11	尺寸	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
		848.12	尺寸偏差	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017		
849	真空镀铝原纸/真空镀铝原纸	849.1	定量	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.2	厚度	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.3	横幅厚度变异系数	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		849.4	吸水性（正反面均）	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.5	撕裂度（横向）	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.6	抗张强度/纵向	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.7	抗张强度/横向	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.8	耐破度	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.9	抗张强度吸收（纵向）	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.10	光泽度（正面）	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.11	D65亮度	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.12	平滑度（正面）	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.13	伸缩性（横向）	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.14	交货水分	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.15	尘埃度	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
		849.16	溶剂残留	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
850	真空镀铝原纸	850.1	甲醛	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017		
851	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜	851.1	光泽度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.2	卫生性能	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.3	厚度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.4	宽度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.5	拉伸强度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.6	断裂标称应变	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.7	水蒸气透过率	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.8	涂层的动摩擦系	丙烯酸涂布双向拉伸聚		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			数	丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.9	涂布润湿张力	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.10	热封强度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.11	热收缩率	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.12	雾度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.13	起始热封温度	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.14	尺寸偏差	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.15	外观	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
		851.16	动摩擦系数	丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011		
852	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜	852.1	卫生性能	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.2	厚度	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.3	外观	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.4	宽度和长度	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.5	拉伸强度	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.6	断裂标称应变	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.7	氧气透过率	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.8	润湿张力	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		852.9	热收缩率	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
		852.10	雾度	改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011		
853	日用塑料水壶	853.1	外观质量检测	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.2	物理性能检测/密封性	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.3	物理性能检测/平稳度	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.4	物理性能检测/纺织品耐汗渍色牢度	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015	不做仪器评级	
		853.5	物理性能检测/耐热性	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.6	物理性能检测/跌落性能	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.7	配件检测/小零件	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.8	配件检测/提带（或肩带）	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.9	配件检测/配合	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.10	额定容量偏差和刻度偏差检测/刻度偏差	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
		853.11	额定容量偏差和刻度偏差检测/额定容量偏差	日用塑料水壶 QB/T 4882-2015		
854	聚烯烃注塑包装桶	854.1	卫生性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.2	堆码试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.3	外观	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.4	容量偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.5	密封性能	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.6	应力开裂试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.7	悬挂试验	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.8	桶体的尺寸偏差和厚度偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.9	质量偏差	聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006		
		854.10	跌落试验	聚烯烃注塑包装桶		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				QB/T 2818-2006		
855	精细过滤纸板	855.1	交货水分	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
		855.2	卫生指标	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
		855.3	厚度	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
		855.4	外观	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
		855.5	湿耐破度	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
		855.6	滤水时间	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
		855.7	耐破度	精细过滤纸板 GB/T 25435-2010		
856	支撑过滤纸板	856.1	技术指标/交货水分	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.2	卫生指标	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.3	技术指标/厚度	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.4	技术指标/湿耐破度	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.5	技术指标/最大孔径	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.6	尺寸、尺寸偏差及偏斜度	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.7	外观	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
		856.8	技术指标/滤水时间	支撑过滤纸板 GB/T 25437-2010		
857	淋膜纸和纸板	857.1	技术指标/交货水分	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.2	外观质量	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.3	安全要求	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.4	技术指标/定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.5	尺寸偏差及偏斜度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.6	技术指标/横幅厚度差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.7	技术指标/润湿张力	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.8	技术指标/渗漏性	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.9	技术指标/粘合程度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		857.10	技术指标/耐脂度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.11	技术指标/膜定量偏差	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
		857.12	技术指标/透湿度	食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018		
858	聚乙烯气垫薄膜	858.1	单位质量面积及极限偏差	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.2	卫生性能	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.3	物理机械性能/压缩试验	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.4	外观/塑化程度	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.5	外观/挂料线	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.6	外观/晶点、僵块 色点和杂质	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.7	外观/串气和限量	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.8	外观/断头	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.9	外观/坏泡率	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.10	外观/光边	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
		858.11	物理机械性能/拉伸强度	聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991		
859	食品接触材料/高分子材料	859.1	总迁移量	食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中总迁移量的试验方法 测试池法 SN/T 2817-2011		
860	塑料购物袋	860.1	标识要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.2	环保要求	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.3	厚度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.4	宽度和长度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
				塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
		860.5	感官/印刷质量	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.6	感官/异嗅	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.7	感官/颜色和外	塑料购物袋 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			观	21661-2020		
		860.8	物理力学/封合强度	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.9	物理力学/提吊	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.10	物理力学/漏水性	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.11	物理力学/落镖冲击	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.12	物理力学/跌落	塑料购物袋 GB/T 21661-2020		
		860.13	厚度	塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
		860.14	最小厚度	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.15	厚度极限偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.16	厚度平均偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.17	宽度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.18	长度偏差	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.19	感官	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.20	封合强度	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.21	提吊试验	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.22	漏水性	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.23	落镖冲击	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
		860.24	跌落试验	塑料购物袋 GB/T 21661-2008		
861	塑料薄膜与薄片/塑料薄膜与薄片	861.1	水蒸气透过性能	塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021		
		861.2	气体透过性	塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 GB/T 1038-2000		
862	包装材料/塑料薄膜和薄片	862.1	氧气透过性	包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2021		
863	非粘性塑料薄膜和薄片	863.1	摩擦系数	塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	/非粘性塑料薄膜和薄片			10006-2021		
864	真空金属镀层	864.1	厚度	真空金属镀层厚度测试方法 电阻法 GB/T 15717-2021		
865	食品接触材料及制品/橄榄油	865.1	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		
866	食品接触材料及制品/水基食品模拟物、化学替代溶剂	866.1	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB 31604.8-2021		
867	食品接触材料及制品/食品接触用纸和纸板材料及制品、软木塞和竹木制品	867.1	铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
		867.2	砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
		867.3	铬	食品安全国家标准 食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
		867.4	镉	食品安全国家标准 食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		保留旧标准能力
868	食品用塑料自粘保鲜膜	868.1	外观	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.2	尺寸偏差/厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.3	尺寸偏差/宽度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.4	尺寸偏差/长度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.5	物理力学性能/二氧化碳透过量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		868.6	物理力学性能/开卷性	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.7	物理力学性能/拉伸强度（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.8	物理力学性能/断裂标称应变（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.9	物理力学性能/氧气透过量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.10	物理力学性能/直角撕裂强度（纵、横向）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.11	物理力学性能/自粘性（剪切剥离强度）	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.12	物理力学性能/透光率	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.13	物理力学性能/透湿量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.14	物理力学性能/防雾性	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
		868.15	物理力学性能/雾度	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		
869	双层口杯	869.1	外表面涂层附着力	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.2	性能指标/使用性能	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.3	性能指标/外表面温度	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.4	性能指标/容量偏差	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.5	性能指标/密封性	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.6	性能指标/手柄和提环安装强度	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.7	性能指标/橡胶件耐热水	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.8	性能指标/盖旋合强度	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.9	性能指标/稳定性	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.10	性能指标/耐冲击性	双层口杯 QB/T 2933-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		869.11	性能指标/耐热性	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.12	性能指标/背带、吊带强度	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.13	感官/外观	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.14	感官/气味	双层口杯 QB/T 2933-2021		
		869.15	纺织类产品附件	双层口杯 QB/T 2933-2021	不做仪器评级	
		869.16	表面印刷文字和涂层的附着力	双层口杯 QB/T 2933-2021		
870	食品微生物	870.1	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022	只测食品相关产品	
		870.2	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016	只测食品相关产品	
		870.3	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016	不做血清学分型。只测食品相关产品	
		870.4	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012	不做血清学分型。只测食品相关产品	
		870.5	副溶血性弧菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013	不做血清学分型和神奈川试验。只测食品相关产品	
		870.6	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016	不做葡萄球菌肠毒素检测。只测食品相关产品	
		870.7	β型溶血性链球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014	只测食品相关产品	
		870.8	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	只做平板计数法。只测食品相关产品	
		870.9	酵母	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	只做平板计数法。只测食品相关产品	
		870.10	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏	不做协同溶血试验cAMP和小鼠毒力试验。只测食	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				菌检验 GB 4789.30-2016	品相关产品	
		870.11	大肠埃希氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2012	只测食品相关产品	
		870.12	粪大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 GB 4789.39-2013	只测食品相关产品	
		870.13	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）	食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验 GB 4789.40-2016	只测食品相关产品	
871	洗涤剂	871.1	洗涤剂中总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		
		871.2	洗涤剂中总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		
		871.3	去污试验	衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定 GB/T 13174-2021		
872	包装用多层共挤阻隔膜	872.1	尺寸及规格/厚度	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.2	尺寸及规格/宽度	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.3	氧气阻隔性能/氧气透过率	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.4	剥离强度	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.5	抗刺穿性能	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.6	拉断力及断裂标称应变	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.7	水蒸气透过率	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.8	落镖冲击质量	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.9	透光率和雾度	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.10	外观质量/杂质	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.11	外观质量/气泡、破裂、皱褶及暴筋	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.12	外观质量/水纹、条纹及云雾	包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021		
		872.13	外观质量/鱼眼	包装用多层共挤阻隔膜		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			、僵块	BB/T 0041-2021		
873	塑料饮水口杯	873.1	使用性能/密封性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.2	使用性能/手柄或提带（环）强度	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.3	使用性能/盖与杯的配合	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.4	吸管（嘴）咬扯耐久性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.5	外观	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.6	容量偏差	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.7	密封橡胶件耐热性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.8	异味	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.9	物理性能/密封性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.10	物理性能/耐冲击性（跌落面）	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.11	物理性能/耐冲击性（跌落高度）	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.12	耐低温性能	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.13	耐热性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
		873.14	耐色牢度	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021	不做仪器评级	
		873.15	表面印刷物附着性	塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021		
874	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶	874.1	外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.2	瓶口尺寸偏差/瓶口外径	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.3	瓶口尺寸偏差/螺纹直径	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.4	瓶口尺寸偏差/锁环直径	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		874.5	瓶口尺寸偏差/锁环高度	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.6	瓶口尺寸偏差/瓶口高度	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.7	高度偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.8	容量偏差	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.9	物理力学性能/瓶口密封性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.10	物理力学性能/垂直载压	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.11	物理力学性能/跌落性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.12	物理力学性能/耐内压力	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.13	碳酸饮品瓶热稳定性/瓶外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.14	碳酸饮品瓶热稳定性/高度变化率	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.15	耐热性能/容量变化率	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.16	耐热性能/高度变化率	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021		
		874.17	耐热性能/外观	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2021		
875	密胺塑料餐饮具	875.1	物理力学/跌落	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
		875.2	物理力学/耐湿热性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
		875.3	物理力学/耐污染性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
		875.4	物理力学/翘曲（底部）	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
		875.5	耐低温性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
		875.6	耐干热性	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
		875.7	外观	密胺塑料餐饮具 GB/T 41001-2021		
876	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜	876.1	卫生性能	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.2	厚度偏差	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.3	外观	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.4	宽度偏差	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.5	拉伸试验	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.6	摩擦系数	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.7	氧气透过量	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.8	润湿张力	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.9	热收缩率	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
		876.10	雾度	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021		
877	卫生纸（含卫生纸原纸）/卫生纸和卫生纸原	877.1	外观	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		877.2	尺寸偏差	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	纸	877.3	微生物指标/大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		877.4	微生物指标/溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		877.5	微生物指标/细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		877.6	微生物指标/金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
878	卫生纸（含卫生纸原纸）/原生浆（纤维）卫生纸和卫生纸原纸	878.1	技术指标/D65亮度	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.2	技术指标/交货水分	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.3	技术指标/可迁移性荧光物质	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.4	技术指标/定量	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.5	技术指标/尘埃度	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.6	技术指标/抗张指数	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.7	技术指标/柔软度（成品层纵横平均）	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.8	技术指标/横向吸液高度（成品层）	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.9	技术指标/洞眼	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		878.10	技术指标/灰分	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
879	卫生纸（含卫生纸原纸）/回用浆（纤维）卫生纸和卫生纸原纸	879.1	技术指标/定量	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.2	技术指标/D65亮度	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.3	技术指标/横向吸液高度（成品层）	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.4	技术指标/抗张指数	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.5	技术指标/柔软度（成品层纵横平均）	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.6	技术指标/灰分	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.7	技术指标/洞眼	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.8	技术指标/尘埃度	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		
		879.9	技术指标/交货水分	卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
880	一次性可降解餐饮具	880.1	含水量	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.2	外观与结构	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.3	容积偏差	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.4	漏水试验	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.5	盖体连接对折试验	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.6	耐热试验	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.7	负重试验	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.8	跌落试验	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020		
		880.9	重金属及特定元素/重金属含量	一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020	不测氟含量	
881	生物降解饮用吸管	881.1	外观	生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021		
		881.2	规格尺寸	生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021		
		881.3	可弯吸管的波纹处拉直后损坏率	生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021		
		881.4	含水量	生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021		
		881.5	耐溶性	生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021		
		881.6	化学性能	生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021		
882	聚乳酸冷饮吸管	882.1	勺型端展开率	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.2	卫生指标	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.3	尖头吸管尖端角度	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.4	尖头吸管管壁厚度	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.5	折弯波纹	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.6	质量偏差	聚乳酸冷饮吸管 QB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				4633-2014		
		882.7	长度偏差	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.8	感官	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.9	外径偏差	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
		882.10	壁厚均匀度	聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014		
883	淀粉基塑料购物袋	883.1	标识	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.2	厚度及偏差	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.3	宽度偏差	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.4	长度偏差	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.5	颜色	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.6	异嗅	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.7	外观	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.8	印刷表现	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.9	印刷剥离力	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.10	提吊试验	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.11	跌落试验	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.12	漏水性	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.13	封合强度	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单） GB/T 38079-2019		
		883.14	落镖冲击	淀粉基塑料购物袋（附2022年第1号修改单）		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 38079-2019		
884	生物降解塑料购物袋	884.1	尺寸偏差	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.2	感官	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.3	提吊试验	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.4	跌落实验	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.5	漏水性	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.6	封合强度	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.7	落镖冲击	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
		884.8	标识	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		
885	生物降解塑料与制品	885.1	标识	生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 GB/T 41010-2021		
		885.2	标识标注要求	生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 GB/T 41010-2021		
		885.3	重金属及特定元素含量限量	生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 GB/T 41010-2021		
886	纸巾	886.1	理化性能/定量及定量偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.2	理化性能/D65亮度	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.3	理化性能/可迁移性荧光物质	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.4	理化性能/灰分	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.5	理化性能/横向吸液高度	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.6	理化性能/纵向湿抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.7	理化性能/柔软度	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.8	理化性能/丙烯酰胺含量	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.9	理化性能/重金属含量	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.10	理化性能/可分解致癌芳香胺染料含量	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.11	理化性能/甲醛含量	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.12	理化性能/脱色	纸巾 GB/T 20808-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			性能			
		886.13	理化性能/洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.14	理化性能/尘埃度	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.15	理化性能/交货水分	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.16	理化性能/横向抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.17	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.18	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		
		886.19	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		
887	食品接触用纸和纸板材料及制品	887.1	理化指标/3-氯-1，2-丙二醇	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.2	感官要求/浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.3	理化指标/1,3-二氯-2-丙醇	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.4	感官要求/感官	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.5	理化指标/总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.6	理化指标/砷（As）	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.7	微生物限量/大肠菌群	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.8	理化指标/铅（Pb）	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.9	理化指标/重金属（以Pb计）	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.10	理化指标/荧光	食品安全国家标准		

二、批准　杭州市质量计量科学研究院　检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　**批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			性物质	食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.11	理化指标/甲醛	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.12	微生物限量/沙门氏菌	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
		887.13	微生物限量/霉菌	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022		
888	食品相关产品/竹木材料及制品	888.1	感官	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
		888.2	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
		888.3	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
		888.4	甲醛	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
		888.5	二氧化硫	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
889	食品接触材料 木制品类	889.1	理化指标/迁移物指标	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
		889.2	理化指标/残留物指标	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
		889.3	微生物限量	食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品 GB 4806.12-2022		
890	纸浆、纸和纸板	890.1	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和900℃） GB/T 742-2018		
		890.2	柔软度	纸 柔软度的测定 GB/T 8942-2016		
891	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜	891.1	印刷质量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.2	外观	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 17030-2019		
		891.3	尺寸规格	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.4	物理机械性能/拉伸强度	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.5	物理机械性能/断裂标称应变	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.6	物理机械性能/氧气透过量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.7	物理机械性能/水蒸气透过量	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.8	物理机械性能/热收缩率	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.9	物理机械性能/耐撕裂力	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
		891.10	物理机械性能/食品安全指标	食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019		
892	液体食品无菌包装用复合袋	892.1	外观质量	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.2	尺寸偏差/袋厚偏差	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.3	尺寸偏差/袋长偏差	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.4	灭菌要求/微生物试验方法	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.5	灭菌要求/辐射灭菌状态标识	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.6	物理机械性能/剥离力	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.7	物理机械性能/拉伸强度和断裂标称应变	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.8	物理机械性能/氧气透过率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.9	物理机械性能/水蒸汽透过率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.10	物理机械性能/袋体热合强度	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.11	物理机械性能/袋口和袋体热合强度	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		892.12	物理机械性能/透光率	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.13	耐压性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.14	跌落性能	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.15	食品安全性能/内衬	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.16	食品安全性能/外膜	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.17	食品安全性能/密封件	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.18	食品安全性能/灌装口	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
		892.19	尺寸偏差	液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019		
893	手提纸袋	893.1	动态提吊性能	手提纸袋 QB/T 4379-2019		
		893.2	外观质量	手提纸袋 QB/T 4379-2019		
		893.3	封口粘合强度	手提纸袋 QB/T 4379-2019		
		893.4	尺寸偏差	手提纸袋 QB/T 4379-2019		
		893.5	跌落性能	手提纸袋 QB/T 4379-2019		
		893.6	静态负重性能	手提纸袋 QB/T 4379-2019		
894	纸	894.1	耐破度	纸 耐破度的测定 GB/T 454-2020		
		894.2	透明度	纸 透明度的测定 漫反射法 GB/T 2679.1-2020		
		894.3	施胶度	纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008		
895	薄膜和薄片	895.1	气体透过性	塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法 GB/T 1038.1-2022	不做气相色谱法	
896	其他/食品用洗涤剂	896.1	总砷	食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定 GB/T 30797-2014		
		896.2	重金属	食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定 GB/T 30799-2014		
		896.3	甲醇	食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014		
		896.4	甲醛	食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				30796-2014		
		896.5	荧光增白剂	食品用洗涤剂试验方法 荧光增白剂的测定 GB/T 30798-2014		
897	手洗餐具用洗涤剂	897.1	砷	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		
		897.2	重金属	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000		
898	表面活性剂	898.1	水溶液pH值	表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		
899	纸、纸板和纸浆	899.1	水抽提液酸度或碱度	纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008		
		899.2	水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008		
		899.3	蓝光漫反射因数D65亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法，室外日光条件) GB/T 7974-2013		
		899.4	铁含量	纸、纸板和纸浆 铁含量的测定 GB/T 8943.2-2008		
		899.5	五氯苯酚	纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯酚的测定 GB/T 25002-2010		
		899.6	漫反射因数	纸、纸板和纸浆 漫反射因数的测定(漫射/垂直法) GB/T 7973-2003		
900	未施胶的纸和纸板	900.1	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法) GB/T 461.1-2002		
901	食品接触材料及制品/纸、纸板及纸制品	901.1	荧光增白剂	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016		
902	纸浆	902.1	高锰酸钾值	纸浆 高锰酸钾值的测定 GB/T 1547-2004		
903	纸巾纸	903.1	交货水分	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.2	亮度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.3	内装量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		903.4	卫生指标	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.5	外观质量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.6	尘埃度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.7	尺寸及偏斜度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.8	有无可迁移性荧光增白剂	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.9	柔软度纵向指标	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.10	横向吸液高度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.11	横向抗张指数	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.12	洞眼总数	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.13	灰分/含非木纤维含量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.14	灰分/木纤维含量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
		903.15	纵向湿抗张强度	纸巾纸 GB/T 20808-2011		
904	塑料垃圾袋	904.1	厚度偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
		904.2	感官/外观	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
		904.3	感官/异嗅	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
		904.4	抗渗漏性能试验	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
		904.5	有效宽度和长度偏差	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
		904.6	跌落试验	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
905	塑料垃圾袋/绳拉紧垃圾袋	905.1	抗提性能/拉紧绳拉伸力	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
		905.2	抗提性能/提吊试验	塑料垃圾袋 GB/T 24454-2009		
906	化学分析滤纸	906.1	D65亮度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.2	D65荧光亮度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.3	交货水分	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.4	偏斜度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.5	分离性能	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		906.6	外观质量	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.7	定量	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.8	尘埃度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.9	尺寸	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.10	干耐破度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.11	抗张强度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.12	抗碱性	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.13	水抽取提液pH	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.14	湿耐破度	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.15	滤水时间	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
		906.16	灰分	化学分析滤纸 GB/T 1914-2017		
907	一次性卫生用品	907.1	初始污染菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		907.2	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		907.3	（乙型）溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		907.4	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		907.5	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		907.6	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
		907.7	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		
908	卫生用品用离型纸	908.1	定量	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.2	定量偏差	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.3	紧度	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.4	抗张强度（纵向）	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.5	撕裂指数（纵横向平均）	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.6	剥离力	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.7	残余粘着率	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		908.8	亮度（白度）	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.9	灰分	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.10	尘埃度	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.11	交货水分	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.12	外观质量	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.13	宽度偏差	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.14	厚度偏差	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.15	卷径和内芯直径	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
		908.16	微生物指标	卫生用品用离型纸 GB/T 27731-2011		
909	本色生活用纸	909.1	交货水分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.2	亮度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.3	净含量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.4	卫生指标	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.5	外观	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.6	定量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.7	尘埃度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.8	规格/尺寸偏差及偏斜度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.9	柔软度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.10	横向吸液高度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.11	洞眼	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.12	灰分	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.13	纵、横向抗张指数	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.14	纵向湿抗张强度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
		909.15	荧光性物质	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		
910	湿巾	910.1	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		910.2	内装量	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.3	包装密封性能	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.4	卫生指标	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.5	可迁移性荧光增白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.6	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.7	外观质量	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.8	尘埃度总数	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.9	横向抗张强度	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.10	腐蚀性	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.11	偏差/长度偏差	湿巾 GB/T 27728-2011		
		910.12	偏差/宽度偏差	湿巾 GB/T 27728-2011		
911	擦手纸	911.1	交货水分	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.2	亮度	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.3	内装量偏差	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.4	外观	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.5	定量	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.6	尘埃度	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.7	微生物指标	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.8	横向吸液高度	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.9	横向抗张指数	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.10	洞眼	擦手纸 GB/T 24455-2009		
		911.11	湿抗张指数	擦手纸 GB/T 24455-2009		
912	厨房纸巾	912.1	数量（或质量）偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.2	定量	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.3	亮度（白度）	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.4	横向吸液高度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.5	横向抗张指数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.6	纵向湿抗张指数	厨房纸巾 GB/T 26174-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2010		
		912.7	洞眼	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.8	尘埃度	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.9	交货水分	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.10	细菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.11	大肠菌群	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.12	致病性化脓菌	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.13	真菌菌落总数	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.14	规格尺寸及其偏差	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
		912.15	外观	厨房纸巾 GB/T 26174-2010		
913	纸和纸板内部及表面菌落总数	913.1	菌落数	纸和纸板 菌落总数的测定 GB/T 12661-2008		
914	食品接触材料及制品/树脂	914.1	干燥失重	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 GB 31604.3-2016		
		914.2	灼烧残渣	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 GB 31604.6-2016		
		914.3	挥发物	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016		
		914.4	提取物	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 GB 31604.5-2016		
915	食品接触材料及制品/木质材料	915.1	二氧化硫	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫的测定 GB 31604.32-2016		
916	食品接触材料及制品/发泡聚苯乙烯成型品	916.1	二氟二氯甲烷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 GB 31604.22-2016		
917	食品接触材料及制品/	917.1	2,3-二甲基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	软木			软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.2	2,4-二甲基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.3	2,6-二甲基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.4	2-乙基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.5	4-丙基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.6	4-乙基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.7	对甲基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.8	邻甲基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
		917.9	间甲基苯酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016		
918	食品接触材料及制品/塑料	918.1	环氧乙烷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016	只做第二法	
		918.2	环氧丙烷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016	只做第二法	
919	食品接触材料及制品/聚苯乙烯树脂	919.1	干燥失重	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016		
920	食品接触材料及制品/食品模拟物	920.1	重金属	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				测定 GB 31604.9-2016		
921	食品接触材料及制品/复合食品接触材料	921.1	二氨基甲苯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016	只做第二法	
922	食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品	922.1	锑	食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定 GB/T 5009.101-2003		
923	食品包装用聚酯树脂及其成型品	923.1	锗	食品包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定 GB/T 5009.127-2003		
924	塑料/薄膜和薄片	924.1	耐撕裂性能	塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分：埃莱门多夫(Elmendor)法 GB/T 16578.2-2009		
925	塑料薄膜和薄片	925.1	塑料薄膜和薄片加热尺寸变化率	塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 GB/T 12027-2004		
		925.2	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		
		925.3	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		
		925.4	长度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		
		925.5	水蒸气透过率	塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法 GB/T 26253-2010		
926	塑料镜面	926.1	光泽	塑料镜面光泽试验方法 GB/T 8807-1988		
927	塑料薄膜	927.1	抗摆锤冲击	塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 GB/T 8809-2015		
928	塑料薄膜和薄片试验方法	928.1	抗冲击性能	塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分:梯级法 GB/T 9639.1-2008		
929	单向纤维增强复合材料	929.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定第5部分：单向纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.5-2008		
930	塑料	930.1	润湿张力	塑料		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	膜和片			膜和片润湿张力的测定 GB/T 14216-2008		
931	透明塑料	931.1	透光率、雾度	透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008		
932	软质复合塑料材料	932.1	剥离力	软质复合塑料材料剥离试验方法 GB/T 8808-1988		
933	塑料薄膜包装袋	933.1	热合强度试验	塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法 QB/T 2358-1998		
934	泡沫塑料与橡胶	934.1	线性尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		
935	固体绝缘材料	935.1	体积电阻率和表面电阻率	固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006		
936	食品容器、包装材料	936.1	成型品中残留量1,1-二氯乙烷	食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留量1,1-二氯乙烷的测定 GB/T 5009.122-2003		
937	塑料购物袋/塑料购物袋	937.1	承重性能	塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
		937.2	感官	塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
		937.3	标识	塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
		937.4	厚度	塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
		937.5	宽度和长度偏差	塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008		
938	食品包装/聚乙烯树脂	938.1	正己烷提取物	食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.58-2003		
		938.2	灼烧残渣	食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.58-2003		
939	食品接触材料	939.1	高分子材料 三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物/三聚氰胺-甲醛成型品的提取物	食品接触材料 高分子材料 三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物的测定 SN/T 2813-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		939.2	高分子材料三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物/尼龙树脂或成型品的提取物	食品接触材料 高分子材料 三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物的测定 SN/T 2813-2011		
		939.3	高分子材料三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物/聚碳酸酯成型品的提取物	食品接触材料 高分子材料 三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物的测定 SN/T 2813-2011		
940	食品接触材料及制品/高分子材料	940.1	2-(N,N-二甲基氨基)乙醇迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2-(N,N-二甲基氨基)乙醇的测定 气相色谱法 GB/T 23296.5-2009		
		940.2	4-甲基-1-戊烯迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中4-甲基-1-戊烯的测定 气相色谱法 GB/T 23296.6-2009		
		940.3	1,1,1-三甲醇丙烷迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,1,1-三甲醇丙烷的测定 气相色谱法 GB/T 23296.23-2009		
		940.4	2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009		
		940.5	乙酸乙烯酯迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙酸乙烯酯的测定 气相色谱法 GB/T 23296.19-2009		
		940.6	1,2-苯二酚迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009		
		940.7	1,3-苯二酚迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009		
		940.8	1,4-苯二酚迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009		
		940.9	4,4'-二羟二苯甲酮迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009		
		940.10	4,4'-二羟联苯迁移量	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009		
941	食品模拟物/水、3%乙酸溶液、11%乙醇溶液、橄榄油	941.1	六亚甲基四胺	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺的测定 分光光度法 GB/T 23296.26-2009		
942	食品和非食	942.1	溶剂残留量	包装用塑料复合膜、袋		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	品包装用塑料与塑料复合膜、袋/食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜、袋			干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.2	印刷质量	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.3	物理力学性能/剥离力	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.4	物理力学性能/热合强度	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.5	物理力学性能/拉断力	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.6	物理力学性能/断裂标称应变	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.7	物理力学性能/直角撕裂力	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.8	物理力学性能/抗摆锤冲击能	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.9	物理力学性能/水蒸气透过量	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.10	物理力学性能/氧气透过量	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.11	物理力学性能/摩擦系数	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.12	物理力学性能/耐热性	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.13	物理力学性能/耐高温介质性	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.14	物理力学性能/穿刺强度	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.15	物理力学性能/透光率	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.16	物理力学性能/雾度	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.17	物理力学性能/表面电阻率	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		942.18	卫生指标	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.19	特定化学物质/镉及镉化合物	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.20	特定化学物质/铅及铅化合物	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.21	特定化学物质/汞及汞化合物	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.22	特定化学物质/六价铬化合物	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.23	特定化学物质/多溴联苯	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.24	特定化学物质/多溴二苯醚	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		942.25	特定化学物质/铅、铬、汞、六价铬总量	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
943	聚氯乙烯硬片、膜	943.1	物理机械性能/落球冲击破碎率	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.2	物理机械性能/加热伸缩率	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.3	卫生性能	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.4	厚度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.5	外观	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.6	宽度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.7	物理机械性能/拉伸强度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.8	物理机械性能/透光率和雾度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		
		943.9	物理机械性能/透湿度	食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
944	橡胶及弹性体材料	944.1	N-亚硝基胺	橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009		
945	锯材	945.1	干燥质量合格率	锯材干燥质量 GB/T 6491-2012		
946	运输包装件	946.1	堆码	包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008		
		946.2	抗压	包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008		
947	包装/运输包装件	947.1	静载荷堆码试验	包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008		
948	食品接触材料及制品/奶嘴	948.1	外观	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		948.2	浸泡液	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		948.3	标签标识	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
949	奶嘴	949.1	理化指标/2,2'-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		949.2	理化指标/2,6-二叔丁基对甲苯酚迁移量	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		949.3	理化指标/总迁移量	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		949.4	理化指标/挥发性物质	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		949.5	理化指标/重金属（以Pb计）	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		949.6	理化指标/锌迁移量	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
		949.7	理化指标/高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015		
950	食品接触用搪瓷制品	950.1	标签标识	食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016		
		950.2	感官	食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2016		
		950.3	理化指标/铅迁移量	食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016		
		950.4	理化指标/镉迁移量	食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016		
951	食品接触用陶瓷制品	951.1	标签标识	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		
		951.2	感官	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		
		951.3	理化指标/铅迁移量	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		
		951.4	理化指标/镉迁移量	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		
952	食品接触用玻璃制品	952.1	标签标识	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		
		952.2	感官	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		
		952.3	理化指标/铅迁移量	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		
		952.4	理化指标/镉迁移量	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		
953	食品接触材料及制品/食品接触用塑料树脂	953.1	感官	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		
		953.2	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		
		953.3	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		
954	食品接触材料及制品/食品接触用塑料材料及制品	954.1	感官	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023		保留旧标准能力
		954.2	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023		保留旧标准能力
955	食品接触用塑料材料及制品	955.1	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		
		955.2	理化指标/总迁	食品安全国家标准		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			移量	食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		
		955.3	理化指标/脱色试验	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		
		955.4	理化指标/重金属（以Pb计）	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		
		955.5	理化指标/高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016		
956	食品接触用金属材料及制品/不锈钢	956.1	理化指标/镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
957	食品接触材料及制品/食品接触用金属材料及制品	957.1	感官	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023		保留旧标准能力
		957.2	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023		保留旧标准能力
		957.3	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023		保留旧标准能力
958	食品接触用金属材料及制品/不锈钢制品	958.1	理化指标/砷迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		958.2	理化指标/铅迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		958.3	理化指标/铬迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		958.4	理化指标/镍迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
959	食品接触用金属材料及制品/其他金属材料及制品	959.1	理化指标/砷迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		959.2	理化指标/铅迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		959.3	理化指标/镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
960	食品接触用涂料及涂层	960.1	感官	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		960.2	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		960.3	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		960.4	理化指标/总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		960.5	理化指标/重金属（以Pb计）	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		960.6	理化指标/高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
961	食品接触用橡胶材料及制品	961.1	感官	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		
		961.2	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		
		961.3	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		
		961.4	理化指标/总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		
		961.5	理化指标/重金属（以Pb计）	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		
		961.6	理化指标/高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016		
962	消毒餐（饮）具	962.1	感官	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016		
		962.2	游离性余氯	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016		
		962.3	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016		
		962.4	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016		
		962.5	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016		
963	食品包装用聚苯乙烯树脂	963.1	挥发物	食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.59-2003		
		963.2	正己烷提取器	食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.59-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		963.3	苯乙烯及乙苯	食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.59-2003		
964	食品包装用三聚氰胺成型品	964.1	甲醛释放量测定	食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003		
		964.2	脱色试验	食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003		
		964.3	蒸发残渣	食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003		
		964.4	重金属	食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003		
		964.5	高锰酸钾消耗量	食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003		
965	陶瓷制食具容器	965.1	外观检查	陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.62-2003		
		965.2	铅	陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.62-2003		
		965.3	镉	陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.62-2003		
966	搪瓷制食具容器	966.1	外观检查	搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.63-2003		
		966.2	感官指标	搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.63-2003		
		966.3	铅	搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.63-2003		
		966.4	锑	搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.63-2003		
		966.5	镉	搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.63-2003		
967	食品用橡胶垫片（圈）	967.1	外观检查	食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003		
		967.2	蒸发残留	食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003		
		967.3	重金属	食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		967.4	锌	食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003		
		967.5	高锰酸钾消耗量	食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003		
968	食品用压力锅的垫圈	968.1	外观检查	食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003		
		968.2	蒸发残留	食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003		
		968.3	重金属	食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003		
		968.4	锌	食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003		
		968.5	高锰酸钾消耗量	食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003		
969	橡胶奶嘴	969.1	外观检查	橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003		
		969.2	蒸发残留	橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003		
		969.3	重金属	橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003		
		969.4	锌	橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003		
		969.5	高锰酸钾消耗量	橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003		
970	食品包装用聚氯乙烯成型品	970.1	脱色	食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.67-2003		
		970.2	蒸发残渣	食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.67-2003		
		970.3	重金属	食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.67-2003		
		970.4	高锰酸钾消耗量	食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.67-2003		
971	铝制食具容器	971.1	砷	铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.72-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		971.2	铅	铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.72-2003		
		971.3	锌	铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.72-2003		
		971.4	镉	铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.72-2003		
972	食品包装用原纸	972.1	大肠菌群	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.2	砷	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.3	脱色	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.4	致病菌/志贺氏菌	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.5	致病菌/沙门氏菌	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.6	致病菌/溶血性链球菌	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.7	致病菌/金黄色葡萄球菌	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.8	铅	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
		972.9	荧光物质	食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003		
973	食品用橡胶管	973.1	外观检查	食品用橡胶管卫生检验方法 GB/T 5009.79-2003		
		973.2	蒸发残渣	食品用橡胶管卫生检验方法 GB/T 5009.79-2003		
		973.3	重金属	食品用橡胶管卫生检验方法 GB/T 5009.79-2003		
		973.4	锌	食品用橡胶管卫生检验方法 GB/T 5009.79-2003		
		973.5	高锰酸钾消耗量	食品用橡胶管卫生检验方法 GB/T 5009.79-2003		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
974	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料	974.1	感官	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.80-2003		
		974.2	蒸发残留	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.80-2003		
		974.3	铬	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.80-2003		
		974.4	高锰酸钾消耗量	食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.80-2003		
975	不锈钢食具容器	975.1	砷	不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.81-2003		
		975.2	铬、铅、镍	不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.81-2003		
		975.3	镉	不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.81-2003		
976	食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品	976.1	乙苯类化合物(以苯乙烯计)	食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法 GB/T 5009.98-2003		
		976.2	蒸发残渣	食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法 GB/T 5009.98-2003		
		976.3	重金属	食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法 GB/T 5009.98-2003		
		976.4	高锰酸钾消耗量	食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法 GB/T 5009.98-2003		
977	商品零售包装袋	977.1	印刷油墨剥离率	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.2	塑料和纸塑复合包装袋/尺寸偏差	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		977.3	复合包装袋剥离力	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.4	安全卫生性能	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.5	感官与外观质量	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.6	提吊/塑料和纸塑复合包装袋封合强度	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.7	漏水试验	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.8	纸包装袋/尺寸偏差	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.9	纸包装袋袋封口粘合强度	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.10	跌落	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
		977.11	标识	商品零售包装袋 BB/T 0039-2013		
978	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜/液体包装用聚乙烯吹塑薄膜	978.1	印刷质量/文字、图案	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.2	印刷质量/版面位置偏差	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.3	印刷质量/套色偏差	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.4	印刷质量/同色同批色差	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.5	印刷质量/墨层结合牢度	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.6	外观	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.7	物理机械性能/动摩擦系数	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.8	物理机械性能/拉伸强度	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.9	物理机械性能/断裂伸长率	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.10	物理机械性能/氧气透过量	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.11	物理机械性能/水蒸汽透过量	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.12	物理机械性能/热合牢度	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.13	物理机械性能/落镖冲击试验	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.14	膜卷质量要求	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.15	薄膜卫生性能	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.16	尺寸规格/宽度	液体包装用聚乙烯吹塑		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			及极限偏差	薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.17	尺寸规格/厚度及偏差	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
		978.18	尺寸规格/接头数及每段长度	液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991		
979	塑料制品/双向拉伸聚丙烯珠光薄膜	979.1	尺寸偏差/厚度极限偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.2	尺寸偏差/宽度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.3	尺寸偏差/平均厚度偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.4	尺寸偏差/接头数及每段长度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.5	物理机械性能/光泽度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.6	卫生性能	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.7	外观/外观	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.8	物理机械性能/密度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.9	物理机械性能/平均密度偏差	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.10	物理机械性能/拉伸强度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.11	物理机械性能/断裂伸长率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.12	物理机械性能/摩擦系数（静、动）	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.13	物理机械性能/表面润湿张力	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.14	物理机械性能/热封强度	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.15	物理机械性能/热收缩率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.16	物理机械性能/透光率	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
		979.17	物理机械性能/透湿量	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008		
980	聚乙烯吹塑薄膜/聚乙烯吹塑薄膜	980.1	其他性能/光泽度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.2	其他性能/摩擦系数	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.3	其他性能/气体透过量	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.4	其他性能/水蒸气透过量	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.5	其他性能/润湿张力	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		980.6	其他性能/热合强度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.7	其他性能/透光率	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.8	其他性能/雾度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.9	卫生指标/GB 9687	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.10	外观/外观	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.11	物理力学性能/拉伸强度（纵横向）	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.12	物理力学性能/断裂标称应变（纵横向）	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.13	物理力学性能/落镖冲击	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.14	规格/厚度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.15	规格/宽度偏差	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
		980.16	规格/每卷段数和每段长度	包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008		
981	包装用双向拉伸聚酯薄膜	981.1	取样方法	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.2	外观	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.3	尺寸及规格/厚度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.4	尺寸及规格/长度、宽度偏差	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.5	样品状态调节和试验的标准环境	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.6	物理机械性能/光泽度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.7	物理机械性能/卫生性能	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.8	物理机械性能/拉伸强度及断裂伸长率	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.9	物理机械性能/摩擦系数试验	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.10	物理机械性能/氧气透过系数	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.11	物理机械性能/水蒸气透过系数	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.12	物理机械性能/润湿张力试验	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
		981.13	物理机械性能/	包装用双向拉伸聚酯薄		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			热收缩率	膜 GB/T 16958-2008		
		981.14	物理机械性能/雾度	包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008		
982	聚丙烯吹塑薄膜/聚丙烯吹塑薄膜	982.1	规格/厚度及偏差	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.2	规格/宽度及偏差	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.3	外观	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.4	物理机械性能/拉伸强度	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.5	物理机械性能/断裂伸长率	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.6	物理机械性能/直角撕裂强渡	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.7	物理机械性能/雾度	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
		982.8	卫生性能	聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994		
983	夹链自封袋	983.1	卫生要求/溶剂残留量	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.2	印刷质量/印刷剥离率	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.3	外观	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.4	物理机械性能/剥离力	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.5	物理机械性能/夹链性能	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.6	物理机械性能/密封试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.7	物理机械性能/悬吊试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.8	物理机械性能/拉断力及断裂伸长率	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.9	物理机械性能/热合强度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.10	物理机械性能/跌落试验	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.11	特定化学物质	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.12	规格尺寸/厚度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
		983.13	规格尺寸/长度及宽度	夹链自封袋 BB/T 0014-2011		
984	包装用镀铝薄膜	984.1	外观	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.2	拉伸强度和断裂标称应变	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		984.3	氧气透过量	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.4	水蒸气透过量	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.5	热收缩率	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.6	起始热封温度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.7	镀铝层附着力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.8	镀铝面润湿张力	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		984.9	食品及药品安全性能	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
985	包装用镀铝薄膜/尺寸及偏差	985.1	厚度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
		985.2	宽度	包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019		
986	食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜、袋/袋	986.1	外观/折皱	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		986.2	外观/气泡	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		986.3	外观/热封部位	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		986.4	外观/划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		986.5	尺寸偏差/袋的尺寸偏差	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		986.6	物理力学性能/袋的耐压性能	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		986.7	物理力学性能/袋的跌落性能	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
987	食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜、袋/膜	987.1	外观/折皱	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.2	外观/气泡	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.3	外观/划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		987.4	外观/膜卷松紧	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.5	外观/膜卷暴筋	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.6	外观/膜卷端面不平整度	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.7	外观/接头数	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.8	尺寸偏差/卷膜尺寸偏差	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
		987.9	尺寸偏差/卷膜筒芯尺寸及偏差	包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		
988	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋/双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋	988.1	规格偏差	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.2	外观	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.3	物理机械性能/拉断力	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.4	物理机械性能/断裂伸长率	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.5	物理机械性能/直角撕裂力	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.6	物理机械性能/层间剥离	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.7	物理机械性能/封口剥离力	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.8	物理机械性能/抗摆锤冲击能	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		988.9	物理机械性能/氧气透过量	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.10	物理机械性能/水蒸气透过量	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.11	物理机械性能/耐热性	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.12	物理机械性能/耐寒性	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.13	物理机械性能/耐油度	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.14	物理机械性能/耐压性	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.15	物理机械性能/耐跌落性	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
		988.16	卫生性能	双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993		
989	榨菜包装用复合膜、袋	989.1	剥离力	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.2	卫生性能	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.3	外观	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.4	拉断力、断裂伸长率	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.5	氧气透过量	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.6	水蒸气透过量	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.7	热合强度	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.8	耐压	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
		989.9	规格及偏差/膜、袋的厚度	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		989.10	跌落	榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996		
990	液体食品包装用塑料复合膜、袋	990.1	供应材料尺寸偏差/卷筒内径偏差、复合膜卷筒端面不平整度偏差	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.2	供应材料尺寸偏差/复合膜卷筒宽度偏差、包装袋长度偏差、包装袋宽度偏差	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.3	内层塑料膜剥离强度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.4	印刷图案尺寸偏差/分切位置、印刷图案间距	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.5	印刷图案尺寸偏差/套印精度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.6	塑料复合膜与食品接触表面微生物指标	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.7	塑料复合膜的卫生指标	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.8	复合塑料膜与纸粘结度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.9	外观质量	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.10	封合强度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.11	拉断力、拉伸强度	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.12	耐压性能	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.13	跌落性能	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
		990.14	透氧率	液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005		
991	液体食品无菌包装用纸基复合材料	991.1	内层塑料膜定量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		991.2	卫生指标/内层塑料膜的卫生指标	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.3	卫生指标/溶剂残留量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.4	卷筒质量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.5	外观质量	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.6	尺寸偏差/光标间距	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.7	尺寸偏差/卷筒内径偏差及单个产品的尺寸偏差	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.8	尺寸偏差/卷筒宽度偏差	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.9	尺寸偏差/压痕线与印刷图案套印精度和分切位置偏差	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.10	物理机械性能/内层塑料膜剥离强度	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.11	物理机械性能/封合强度	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.12	物理机械性能/拉断力	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.13	物理机械性能/挺度	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
		991.14	物理机械性能/透氧率	液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008		
992	液体食品包装用纸复合材料	992.1	内层塑料膜定量	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.2	卫生指标/内层塑料膜	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.3	卫生指标/材料与食品接触表面的微生物	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.4	卫生指标/溶液残留量	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				18706-2008		
		992.5	外观尺寸	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.6	尺寸偏差	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.7	物理机械性能/内层塑料膜剥离强度	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.8	物理机械性能/封合强度	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.9	物理机械性能/拉断力	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.10	物理机械性能/挺度	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
		992.11	物理机械性能/透氧率	液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008		
993	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜/热封型（BOPP涂布膜、BOPET涂布膜）	993.1	物理机械性能/摩擦系数	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		993.2	物理机械性能/氧气通过率（OTR）	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		993.3	物理机械性能/热封强度	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
994	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜	994.1	卫生性能	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.2	外观	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.3	尺寸偏差/厚度偏差	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.4	尺寸偏差/宽度偏差	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.5	尺寸偏差/每段长度	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.6	物理机械性能/拉伸强度	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.7	物理机械性能/	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			断裂伸长率	布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.8	物理机械性能/水蒸气通过率（WVTR）	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.9	物理机械性能/热收缩率	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		994.10	物理机械性能/雾度	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
995	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜/非热封型	995.1	物理机械性能/摩擦系数	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		995.2	物理机械性能/氧气通过率（OTR）	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		995.3	物理机械性能/润湿张力	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
		995.4	物理机械性能/热封强度	聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014		
996	以聚丙烯树脂为主要原料，用平膜法经双向拉伸制得的用于普通用途的普通型（光膜）和热封型薄膜	996.1	外观/薄膜外观	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.2	外观/膜卷外观	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.3	尺寸偏差/宽度偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.4	尺寸偏差/厚度偏差	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.5	尺寸偏差/接头数目及每段长度	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.6	物理机械性能/拉伸强度	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.7	物理机械性能/断裂标称应变	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.8	物理机械性能/热收缩率	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.9	物理机械性能/热封强度	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		996.10	物理机械性能/雾度	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.11	物理机械性能/光泽度	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.12	物理机械性能/润湿张力	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.13	物理机械性能/透湿量	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
		996.14	卫生指标/卫生指标	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008		
997	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材	997.1	卫生指标	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.2	取样	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.3	外观	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.4	拉伸强度和断裂伸长率	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.5	润湿张力	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.6	规格尺寸/厚度	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.7	规格尺寸/宽度	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.8	试样状态调节和试验标准环境	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.9	透光率和雾度	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
		997.10	防雾性	双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008		
998	聚丙烯(PP)挤出片材/聚丙烯(PP)挤出片材	998.1	卫生指标	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		
		998.2	外观	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		
		998.3	物理机械性能/拉伸屈服强度	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		998.4	物理机械性能/纵向尺寸变化率	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		
		998.5	规格与极限偏差	聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000		
999	塑料编织袋/聚丙烯	999.1	卫生性能/总迁移量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		999.2	卫生性能/脱色试验	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		999.3	卫生性能/重金属	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		999.4	卫生性能/高锰酸钾消耗量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
1000	塑料编织袋/聚酯袋	1000.1	卫生性能/总迁移量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1000.2	卫生性能/脱色试验	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1000.3	卫生性能/重金属	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1000.4	卫生性能/高锰酸钾消耗量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
1001	塑料编织袋/聚乙烯	1001.1	卫生性能/总迁移量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1001.2	卫生性能/脱色试验	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1001.3	卫生性能/重金属	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1001.4	卫生性能/高锰酸钾消耗量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
1002	塑料编织袋	1002.1	允许偏差/单位面积质量偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.2	允许偏差/有效长度和有效宽度偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.3	允许偏差/经密度和纬密度偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.4	外观质量	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.5	物理性能/剥离力	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.6	物理性能/拉伸负荷	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.7	耐热性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
		1002.8	跌落性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		
1003	聚乙烯吹塑容器	1003.1	堆码试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.2	壁厚	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.3	外观	聚乙烯吹塑容器 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				13508-2011		
		1003.4	密封试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.5	尺寸偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.6	应力开裂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.7	悬挂试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.8	液位线/液位刻度容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.9	液位线/液位线宽度	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.10	液位线/液位线清晰度	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.11	满口容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.12	耐内装液试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.13	试验样品	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.14	质量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
		1003.15	跌落试验	聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011		
1004	聚丙烯饮用吸管/勺型吸管	1004.1	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.2	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.3	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.4	规格尺寸偏差/勺型端展开率	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.5	规格尺寸偏差/吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.6	规格尺寸偏差/壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.7	规格尺寸偏差/外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.8	规格尺寸偏差/长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1004.9	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
1005	聚丙烯饮用吸管/伸缩吸管	1005.1	伸缩吸管分离时的拉伸力	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.2	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.3	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1005.4	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.5	规格尺寸偏差/吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.6	规格尺寸偏差/壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.7	规格尺寸偏差/外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.8	规格尺寸偏差/长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1005.9	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
1006	聚丙烯饮用吸管/直吸管	1006.1	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.2	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.3	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.4	规格尺寸偏差/吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.5	规格尺寸偏差/壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.6	规格尺寸偏差/外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.7	规格尺寸偏差/长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1006.8	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
1007	聚丙烯饮用吸管/可弯吸管	1007.1	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.2	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.3	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.4	规格尺寸偏差/吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.5	规格尺寸偏差/壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.6	规格尺寸偏差/外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.7	规格尺寸偏差/长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1007.8	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
1008	聚丙烯饮用吸管/尖头吸管	1008.1	卫生性能	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.2	感官	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.3	折弯波纹	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1008.4	规格尺寸偏差/吸管弯曲度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.5	规格尺寸偏差/壁厚均匀度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.6	规格尺寸偏差/外径偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.7	规格尺寸偏差/尖头吸管尖端角度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.8	规格尺寸偏差/尖头吸管管壁厚度	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.9	规格尺寸偏差/长度偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
		1008.10	质量偏差	聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009		
1009	聚酯（PET）无汽饮料瓶	1009.1	耐寒性	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1009.2	跌落性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1009.3	垂直载压	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
1010	聚酯(PET)无汽饮料瓶	1010.1	化学性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1010.2	卫生要求	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1010.3	垂直度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1010.4	外观	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1010.5	容量	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1010.6	高度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
		1010.7	密封性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		
1011	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	1011.1	卫生指标	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.2	外观	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.3	容量偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.4	尺寸偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.5	物理机械性能/堆码试验	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.6	物理机械性能/密封性能	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.7	物理机械性能/跌落性能	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1011.8	罐体最小壁厚及对称部位壁厚	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
		1011.9	质量偏差	聚碳酸酯(PC)饮用水罐 QB/T 2460-1999		
1012	软塑折叠包装容器	1012.1	低温跌落	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.2	卫生性能	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.3	口盖及配合	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.4	外观	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.5	容量偏差	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.6	密封	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.7	对称顶角壁厚比	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.8	常温跌落	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.9	悬吊	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.10	抗压	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.11	最小壁厚	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
		1012.12	质量偏差	软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011		
1013	密胺塑料餐具/密胺塑料餐具	1013.1	卫生性能	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.2	外观	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.3	物理机械性能/翘曲	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.4	物理机械性能/耐低温性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.5	物理机械性能/耐干热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.6	物理机械性能/耐污染性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.7	物理机械性能/耐湿热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
		1013.8	物理机械性能/跌落	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		
1014	塑料菜板	1014.1	标志	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
1015	塑料菜板/塑料菜板	1015.1	卫生	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.2	外观质量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		

二、批准　杭州市质量计量科学研究院　检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　**批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1015.3	尺寸偏差	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.4	灰分含量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.5	物理性能/耐冲击性	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.6	物理性能/耐热性	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.7	物理性能/跌落性能	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.8	物理性能/邵氏硬度（D型）	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.9	翘曲变形量	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
		1015.10	质量偏差	塑料菜板 QB/T 1870-2015		
1016	茶叶滤纸	1016.1	交货水分	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.2	外观质量	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.3	定量	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.4	异味	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.5	抗张强度	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.6	纵向湿抗张强度	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.7	漏茶末	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.8	热封强度	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.9	紧度	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
		1016.10	透气量	茶叶滤纸 GB/T 25436-2023		保留旧标准能力
1017	热封型茶叶滤纸	1017.1	卫生指标	热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010		
1018	鸡皮纸	1018.1	定量	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.2	湿抗张强度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.3	吸水性（Cobb值）	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.4	耐破度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.5	耐折度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.6	交货水分	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1018.7	光泽度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.8	尺寸及偏斜度	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
		1018.9	卫生指标	鸡皮纸 QB/T 1016-2006		
1019	食品包装用羊皮纸	1019.1	交货水分	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.2	卫生指标	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.3	外观质量	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.4	定量	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.5	尘埃度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.6	尺寸及偏斜度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.7	抗张指数	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.8	水抽提液pH值	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.9	湿耐破指数	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.10	耐折度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.11	耐破指数	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
		1019.12	透油度	食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009		
1020	食品包装用玻璃纸	1020.1	厚度横幅差	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.2	含硫量	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.3	外观质量	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.4	定量	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.5	尺寸	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.6	微生物指标	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.7	抗张强度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.8	伸长率	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.9	抗粘性	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.10	交货水分	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1020.11	热封强度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.12	理化指标	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.13	透湿度	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.14	定量偏差	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
		1020.15	小于0.5mm的气泡	食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009		
1021	非热封型茶叶滤纸	1021.1	技术指标/定量	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.2	技术指标/厚度	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.3	技术指标/抗张强度	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.4	技术指标/湿抗张强度	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.5	技术指标/滤水时间	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.6	技术指标/透气度	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.7	技术指标/交货水分	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.8	技术指标/异味	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.9	技术指标/漏茶末	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.10	外观质量	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.11	尺寸偏差	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.12	卫生指标	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
		1021.13	是否含有回用纤维	非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011		
1022	电热恒温水浴锅	1022.1	加热性能	电热恒温水浴锅校验方法 SL 144.6-2008		
		1022.2	外观与功能显示	电热恒温水浴锅校验方法 SL 144.6-2008		
		1022.3	控温精度	电热恒温水浴锅校验方法 SL 144.6-2008		
		1022.4	温度调节范围	电热恒温水浴锅校验方法 SL 144.6-2008		
		1022.5	绝缘性能	电热恒温水浴锅校验方法 SL 144.6-2008		
1023	SX系列实验用箱式电阻炉	1023.1	绝缘耐压强强度	SX系列实验用箱式电阻炉 GB/T 28849-2012		
		1023.2	绝缘电阻	SX系列实验用箱式电阻炉 GB/T 28849-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1023.3	工作温度/炉温均匀	SX系列实验用箱式电阻炉 GB/T 28849-2012		
		1023.4	工作温度/炉温稳定度	SX系列实验用箱式电阻炉 GB/T 28849-2012		
1024	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩	1024.1	干洗尺寸变化率	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022		
		1024.2	单条质量偏差率	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022		
		1024.3	纤维含量	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022		
		1024.4	耐光色牢度	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022	不做仪器评级	
		1024.5	耐汗渍色牢度	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022	不做仪器评级	
		1024.6	耐水色牢度	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022	不做仪器评级	
		1024.7	耐干洗色牢度	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022	不做仪器评级	
		1024.8	耐摩擦色牢度	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022		
		1024.9	外观质量	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩 FZ/T 24029-2022		
1025	全成型无缝毛针织服装	1025.1	纤维含量	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.2	胀破强力	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.3	起毛起球	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.4	扭斜角	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.5	腋下强力	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.6	二氯甲烷可溶性物质	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.7	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO）	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.8	干洗尺寸变化率	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.9	耐光色牢度	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022	不做仪器评级	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1025.10	耐洗色牢度	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022	不做仪器评级	
		1025.11	耐汗渍色牢度	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022	不做仪器评级	
		1025.12	耐水色牢度	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022	不做仪器评级	
		1025.13	耐摩擦色牢度	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.14	耐干洗色牢度	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022	不做仪器评级	
		1025.15	水洗尺寸变化率	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
		1025.16	外观质量	全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022		
1026	珠宝玉石/人工宝石	1026.1	紫外可见光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.2	质量或总质量	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.3	折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.4	荧光观察	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.5	外观描述	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.6	双折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.7	热反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.8	热导性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.9	密度	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.10	化学反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.11	红外光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.12	光性特征	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.13	放大检查	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.14	发光图像分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.15	发光光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.16	多色性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1026.17	成分分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
1027	珠宝玉石/天然宝石	1027.1	紫外可见光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1027.2	质量或总质量	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.3	折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.4	荧光观察	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.5	外观描述	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.6	双折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.7	热反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.8	热导性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.9	密度	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.10	化学反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.11	红外光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.12	光性特征	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.13	放大检查	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.14	发光图像分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.15	发光光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.16	多色性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1027.17	成分分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
1028	珠宝玉石/天然有机宝石	1028.1	紫外可见光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.2	质量或总质量	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.3	折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.4	荧光观察	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.5	外观描述	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.6	热反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.7	热导性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.8	密度	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.9	化学反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1028.10	红外光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.11	光性特征	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.12	放大检查	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.13	发光图像分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.14	发光光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1028.15	成分分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
1029	珠宝玉石/天然玉石	1029.1	紫外可见光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.2	质量或总质量	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.3	折射率	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.4	荧光观察	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.5	外观描述	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.6	热反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.7	热导性	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.8	密度	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.9	化学反应	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.10	红外光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.11	光性特征	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.12	放大检查	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.13	发光图像分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.14	发光光谱分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
		1029.15	成分分析	珠宝玉石 鉴定 GB/T 16553-2017		
1030	珠宝玉石/具有特殊光学效应的珠宝玉石	1030.1	定名规则和表示方法	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1031	珠宝玉石/优化处理	1031.1	定名规则和表示方法	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1031.2	优化处理方法及类别	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1031.3	优化处理表示方法	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1032	珠宝玉石/珠宝玉石饰品	1032.1	定名规则和表示方法	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1032.2	珠宝玉石饰品	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1033	珠宝玉石/珠宝玉石	1033.1	定名规则和表示方法	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1033.2	定名总则	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1033.3	天然珠宝玉石	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1033.4	人工宝石	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1034	珠宝玉石/仿宝石	1034.1	定名规则和表示方法	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1034.2	定名规则	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1035	珠宝玉石	1035.1	珠宝玉石	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1036	珠宝玉石/具特殊光学效应的珠宝玉石	1036.1	具猫眼效应的珠宝玉石	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1036.2	具星光效应的珠宝玉石	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
		1036.3	具变色效应的珠宝玉石	珠宝玉石 名称 GB/T 16552-2017		
1037	钻石	1037.1	颜色分级	钻石分级 GB/T 16554-2017		
		1037.2	切工分级	钻石分级 GB/T 16554-2017		
		1037.3	净度分级	钻石分级 GB/T 16554-2017		
		1037.4	钻石质量	钻石分级 GB/T 16554-2017		
1038	饰品	1038.1	标识	饰品标识 GB/T 31912-2015		
1039	首饰	1039.1	指环尺寸	首饰 指环尺寸 定义、测量和命名 GB/T 11888-2021		
		1039.2	贵金属/金含量	首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043-2013		
		1039.3	贵金属/铂含量	首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043-2013		
		1039.4	贵金属/银含量	首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				18043-2013		
1040	贵金属	1040.1	外观质量	贵金属饰品 QB/T 2062-2015		
1041	玉器	1041.1	雕琢要求/人物类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.2	雕琢要求/花卉类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.3	雕琢要求/器皿类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.4	雕琢要求/鸟类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.5	雕琢要求/动物类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.6	雕琢要求/山子雕类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.7	雕琢要求/插牌类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.8	雕琢要求/饰品类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.9	雕琢要求/把玩类	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.10	抛光要求	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
		1041.11	底座要求	玉器雕琢通用技术要求 GB/T 28802-2012		
1042	贵金属及其合金首饰	1042.1	首饰产品标识	首饰 贵金属纯度的规定及命名方法（含2015年1号修改单） GB 11887-2012		
1043	贵金属及其合金首饰/金及其合金饰品	1043.1	纯度/金含量	首饰 贵金属纯度的规定及命名方法（含2015年1号修改单） GB 11887-2012		
1044	贵金属及其合金首饰/银及其合金饰品	1044.1	纯度/银含量	首饰 贵金属纯度的规定及命名方法（含2015年1号修改单） GB 11887-2012		
1045	贵金属及其合金首饰/铂及其合金饰品	1045.1	纯度/铂含量	首饰 贵金属纯度的规定及命名方法（含2015年1号修改单） GB 11887-2012		
1046	金合金首饰	1046.1	金含量	金合金首饰 金含量的测定 灰吹法（火试金法） GB/T 9288-2019		
1047	贵金属饰品	1047.1	质量允差	贵金属饰品质量测量允		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				差的规定 QB/T 1690-2021		
1048	珠宝贵金属产品	1048.1	质量允差	珠宝贵金属产品质量测量允差的规定 GB/T 36128-2018		
1049	抛光钻石	1049.1	质量测量允差	抛光钻石质量测量允差的规定 GB/T 30712-2014		
1050	单光老视成镜	1050.1	光学中心水平距离和光学中心垂直互差	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		
1051	配装眼镜/单光老视成镜	1051.1	一般要求	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019	只做顶焦度偏差、镜片材料和表面质量、镜片的光透射比性能、镜片和镜圈的几何形状	
		1051.2	顶焦度范围	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		
		1051.3	两镜片顶焦度互差	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		
		1051.4	光学中心	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		
		1051.5	标志	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019	只做目视检查	
1052	户外运动服装 冲锋衣	1052.1	纤维含量	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.2	甲醛含量	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.3	pH值	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.4	异味	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.5	可分解致癌芳香胺染料	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.6	全氟辛烷磺酰基化合物	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.7	全氟辛酸	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.8	水洗尺寸变化率	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.9	起毛起球	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.10	耐磨性能	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.11	撕破强力	户外运动服装 冲锋衣		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 32614-2023		
		1052.12	裤后裆缝接缝强力	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.13	耐皂洗色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023	不做仪器评级	
		1052.14	拼接互染色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023	不做仪器评级	
		1052.15	耐汗渍色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023	不做仪器评级	
		1052.16	耐摩擦色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.17	耐水色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023	不做仪器评级	
		1052.18	耐光色牢度	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023	不做仪器评级	
		1052.19	表面抗湿性	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.20	静水压	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.21	透湿率	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.22	纽扣、装饰物、拉链等附件	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.23	残留金属针	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.24	洗后外观	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
		1052.25	外观质量	户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023		
1053	室内空气	1053.1	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做靛酚分光光度法	
		1053.2	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	不做高效液相色谱法	
		1053.3	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	不做便携式气相色谱法	
		1053.4	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	不做便携式气相色谱法	
		1053.5	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	不做便携式气相色谱法	
		1053.6	总挥发性有机物(TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		
		1053.7	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只做脉冲电离室法	
1054	玩具及儿童用品	1054.1	邻苯二甲酸酯增塑剂	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022	只做方法A	
1055	食品接触材料及制品/食品接触用复合材料及	1055.1	标签标识	食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品 GB 4806.13-2023		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	制品					
1056	链条管子钳	1056.1	基本尺寸	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.2	材料	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.3	硬度	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.4	强度	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.5	装配性能	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.6	表面质量	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.7	标志	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
		1056.8	包装	链条管子钳 QB/T 1200-2017		
1057	剥线钳	1057.1	基本尺寸	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.2	材料	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.3	表面质量	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.4	剥线刃口	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.5	钳口开闭	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.6	钳柄抗弯强度	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.7	硬度	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.8	剥线性能	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.9	标志	剥线钳 QB/T 2207-2017		
		1057.10	包装	剥线钳 QB/T 2207-2017		
1058	氙弧灯	1058.1	实验室光源暴露	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		
1059	金属镀层和化学处理层	1059.1	乙酸盐雾试验	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法 QB/T 3827-1999		
1060	轻工产品金属镀层	1060.1	腐蚀试验评价	轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1061	聚乙烯管材和管件	1061.1	炭黑	聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法) GB/T 13021-1991		
1062	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门	1062.1	结构长度	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.2	连接端	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.3	最小流道直径	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.4	阀体最小壁厚	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.5	阀盖	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.6	扳口	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.7	闸板	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.8	阀座	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.9	阀瓣	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.10	阀杆	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.11	球体	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.12	装配	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.13	操作	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.14	外观	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.15	壳体强度	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	
		1062.16	密封性能	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023	只测DN≤300mm，PN≤10MPa	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1062.17	金属污染物析出	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.18	抗扭性能	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.19	抗弯曲性能	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.20	标志	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
		1062.21	包装	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		
1063	建筑装饰用无纺布墙纸	1063.1	可洗性	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.2	外观质量	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.3	尺寸误差	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.4	湿润拉伸负荷	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.5	环保性能	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.6	粘合剂可拭性	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.7	耐摩擦色牢度	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.8	褪色性	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
		1063.9	遮蔽性	建筑装饰用无纺墙纸 JG/T 509-2016		
1064	纺织面墙纸（布）	1064.1	外观质量	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.2	尺寸偏差/幅宽偏差率	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.3	尺寸偏差/纬斜	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.4	尺寸偏差/长度偏差率	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.5	物理性能/褪色性	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.6	物理性能/耐摩擦色牢度	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.7	物理性能/遮蔽性	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.8	物理性能/水浸尺寸稳定性	纺织面墙纸（布） JG/T 510-2016		
		1064.9	物理性能/面层	纺织面墙纸（布）		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			与基底剥离强度	JG/T 510-2016		
		1064.10	重金属(或其他)元素/钡	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.11	重金属(或其他)元素/镉	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.12	重金属(或其他)元素/铬	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.13	重金属(或其他)元素/铅	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.14	重金属(或其他)元素/砷	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.15	重金属(或其他)元素/汞	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.16	重金属(或其他)元素/硒	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.17	重金属(或其他)元素/锑	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.18	氯乙烯单体	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
		1064.19	甲醛	纺织面墙纸（布）JG/T 510-2016		
1065	人造板	1065.1	长度和宽度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		
		1065.2	厚度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		
		1065.3	垂直度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		
		1065.4	边缘直度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		
		1065.5	平整度	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		
1066	实木复合地板	1066.1	外观质量要求/平面实木复合地板外观质量	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.2	外观质量要求/非平面实木复合地板外观质量	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.3	规格尺寸及偏差/规格尺寸	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.4	规格尺寸及偏差/平面实木复合地板尺寸偏差	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.5	规格尺寸及偏差/非平面实木复合地板尺寸偏差	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.6	平面实木复合地板理化性能/浸渍剥离	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.7	平面实木复合地板理化性能/静	实木复合地板 GB/T 18103-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			曲强度			
		1066.8	平面实木复合地板理化性能/弹性模量	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.9	平面实木复合地板理化性能/含水率	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.10	平面实木复合地板理化性能/漆膜附着力	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.11	平面实木复合地板理化性能/漆膜表面耐磨	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.12	平面实木复合地板理化性能/漆膜硬度	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.13	平面实木复合地板理化性能/表面耐污染	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.14	平面实木复合地板理化性能/甲醛释放量	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
		1066.15	非平面实木复合地板理化性能	实木复合地板 GB/T 18103-2022		
1067	石膏腻子	1067.1	外观	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.2	细度	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.3	施工性	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.4	色泽/白度	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.5	色泽/色调稳定性	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.6	粘结强度	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.7	初期干燥抗裂性	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.8	耐水性	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
		1067.9	呼吸性	石膏腻子 JC/T 2514-2019		
1068	溶剂型丙烯酸树脂涂料	1068.1	漆膜外观	溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010		
1069	纸张凹印油墨	1069.1	颜色	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.2	细度	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.3	粘度	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1069.4	着色力	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.5	附着牢度	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.6	耐光	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.7	耐热性	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.8	耐摩擦性	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.9	挥发性有机化合物的最大限量/苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.10	挥发性有机化合物的最大限量/甲苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.11	挥发性有机化合物的最大限量/乙苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.12	挥发性有机化合物的最大限量/二甲苯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.13	挥发性有机化合物的最大限量/正丁醇	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.14	挥发性有机化合物的最大限量/乙酸正丁酯	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.15	挥发性有机化合物的最大限量/丁酮	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.16	挥发性有机化合物的最大限量/4-甲基-2-戊酮	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.17	挥发性有机化合物的最大限量/环己酮	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.18	可溶性有害元素的最大限量/锑Sb	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.19	可溶性有害元素的最大限量/砷As	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.20	可溶性有害元素的最大限量/钡Ba	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.21	可溶性有害元素的最大限量/镉Cd	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.22	可溶性有害元素的最大限量/铬C	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			r			
		1069.23	可溶性有害元素的最大限量/铅Pb	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.24	可溶性有害元素的最大限量/汞Hg	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
		1069.25	可溶性有害元素的最大限量/硒Se	纸张凹印油墨 GB/T 26461-2011		
1070	定量包装商品	1070.1	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005		
1071	纸板	1071.1	//耐破度	纸板 耐破度的测定 GB/T 1539-2007		
1072	半透明纸	1072.1	定量	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.2	透明度（白色纸）	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.3	耐破指数	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.4	撕裂指数（纵向）	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.5	尘埃度	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.6	交货水分	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.7	尺寸及偏差	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.8	平板纸包装数量偏差	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.9	外观质量	半透明纸 GB/T 22812-2008		
		1072.10	色差	半透明纸 GB/T 22812-2008		
1073	圆柱型复合罐	1073.1	外观	圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008		
		1073.2	尺寸极限偏差	圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008		
		1073.3	物理机械性能/端盖脱离力	圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008		
		1073.4	物理机械性能/轴向压溃力	圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008		
		1073.5	物理机械性能/快速泄露试验	圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008		
		1073.6	物理机械性能/跌落试验	圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008		
1074	牛皮纸	1074.1	定量	牛皮纸 GB/T 22865-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1074.2	耐破度	牛皮纸 GB/T 22865-2008		
		1074.3	纵向撕裂度	牛皮纸 GB/T 22865-2008		
		1074.4	吸水性	牛皮纸 GB/T 22865-2008		
		1074.5	交货水分	牛皮纸 GB/T 22865-2008		
		1074.6	尺寸	牛皮纸 GB/T 22865-2008		
		1074.7	外观质量	牛皮纸 GB/T 22865-2008		
1075	铝箔衬纸	1075.1	定量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.2	纵向抗张强度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.3	施胶度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.4	平滑度（光面）	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.5	亮度（白度）	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.6	荧光亮度（荧光白度）	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.7	纵向耐折度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.8	尘埃度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.9	水分	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.10	灰分	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.11	尺寸	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.12	外观质量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
		1075.13	卫生指标	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010		
1076	纸浆模塑餐具	1076.1	外观	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.2	尺寸偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.3	容量偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.4	漏水性	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.5	耐温性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.6	杯身挺度	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1076.7	负重性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.8	抗压性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.9	盒盖对折试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.10	跌落试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.11	交货水分	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
		1076.12	安全要求	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018		
1077	聚碳酸酯（PC）饮水罐	1077.1	感官与外观	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.2	容量偏差	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.3	质量偏差	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.4	尺寸偏差	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.5	最小壁厚	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.6	对称部位壁厚比	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.7	密封性能	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.8	堆码要求	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
		1077.9	跌落要求	聚碳酸酯（PC）饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021		
1078	食品包装用纸铝塑复合膜、袋	1078.1	外观质量/外观	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.2	印刷质量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.3	单位面积质量（定量）偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.4	尺寸偏差/卷膜的尺寸偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1078.5	尺寸偏差/袋的尺寸偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.6	尺寸偏差/筒芯尺寸及偏差	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.7	尺寸偏差/接头	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.8	物理力学性能/剥离力	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.9	物理力学性能/黏结度	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.10	物理力学性能/拉断力	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.11	物理力学性能/热合强度	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.12	物理力学性能/直角撕裂力	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.13	物理力学性能/氧气透过量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.14	物理力学性能/水蒸气透过量	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.15	物理力学性能/挺度	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.16	物理力学性能/耐压性能	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.17	物理力学性能/跌落性能	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
		1078.18	物理力学性能/摩擦系数	食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021		
1079	蒸煮食品常温储存包装用纸基复合材料	1079.1	外观质量	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
		1079.2	尺寸偏差	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
		1079.3	内层塑料膜定量	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022　　批准日期：2024-03-26

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1079.4	跌落性能	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
		1079.5	内层塑料膜剥离强度	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
		1079.6	氧气透过率	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
		1079.7	挺度	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
		1079.8	耐热性	蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料 BB/T 0084-2021		
1080	烘焙纸	1080.1	定量	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.2	定量偏差	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.3	耐破指数	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.4	防粘性能	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.5	交货水分	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.6	紧度	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.7	抗张指数	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.8	湿抗张指数	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.9	吸水性（正反面均）	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.10	D65亮度	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.11	尘埃度	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.12	尺寸偏差	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.13	偏斜度	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
		1080.14	外观质量	烘焙纸 QB/T 5646-2021		
1081	纸杯原纸	1081.1	定量及定量偏差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.2	横幅定量差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.3	松厚度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.4	横幅厚度差	纸杯原纸 QB/T 4032-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址1：浙江省杭州市上城区九环路50号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2022		
		1081.5	平滑度（正面）	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.6	D65亮度（正反面均）	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.7	吸水性（正反面均）	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.8	横向耐折度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.9	边渗透	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.10	泰伯挺度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.11	弯曲挺度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.12	尘埃度	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.13	交货水分	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.14	尺寸及尺寸偏差	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		
		1081.15	外观质量	纸杯原纸 QB/T 4032-2022		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	电玩具及儿童用品（至少有一种功能需要使用电的玩具及儿童用品）	1.1	标识和说明	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.2	输入功率	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.3	发热和非正常工作	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.4	耐潮湿	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.5	室温下的电气强度·	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.6	机械强度	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.7	结构	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.8	软线和电线的保护	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.9	元件	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.10	螺钉和连接	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.11	电气间隙和爬电距离	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
		1.12	耐热和耐燃	电玩具的安全(附2022年第1号修改单) GB 19865-2005		
2	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯	2.1	灯的一般要求	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T 10681-2009		
		2.2	标志	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T 10681-2009		
		2.3	尺寸	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T 10681-2009		
		2.4	功率	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T 10681-2009		
		2.5	初始光通量和光效	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 10681-2009		
		2.6	光通维持率	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T 10681-2009		
		2.7	寿命	家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 GB/T 10681-2009		
3	普通照明用自镇流灯	3.1	标志	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.2	互换性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.3	防触电保护	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.5	机械强度	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.6	灯头温升	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.7	耐热性	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.8	防火与防燃	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
		3.9	故障状态	普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008		
4	普通照明用自镇流荧光灯	4.1	标志	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
				普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
				普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.2	防触电保护	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.3	机械强度	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.4	灯头温升	普通照明用自镇流荧光		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.5	耐热性	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.6	防火与防燃	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.7	故障状态	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.8	安全要求	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.9	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.10	启动特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.11	灯功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.12	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.13	光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.14	光效	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.15	光强分布	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.16	颜色特性	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.17	寿命	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
				普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
				普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.18	早期失效	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.19	光通维持率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
				普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.20	开关次数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.21	电磁兼容	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.22	紫外辐射限值	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		
		4.23	互换性、质量及弯曲力矩	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.24	绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.25	爬电距离和电气间隙	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.26	光生物安全	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.27	异常工作	普通照明用自镇流荧光灯 安全要求 IEC 60968:2015		
		4.28	初始功率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.29	变位系数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.30	失真系数（谐波）	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.31	初始光通量	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.32	光束角（反射型灯）	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.33	中心光束强度（反射型灯）	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.34	色品坐标	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.35	显色指数（CRI）	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.36	启动时间	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.37	低温和低电源电压启动	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.38	上升时间	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.39	早期失效率	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.40	开关耐受	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.41	尺寸	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.42	浪涌	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
		4.43	不同条件下的性能	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016		
5	普通照明用荧光灯	5.1	能效等级	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2022		
		5.2	能效限定值	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2022		
		5.3	光通维持率	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2022		
		5.4	光效	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2022		
		5.5	相关色温	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2022		
		5.6	显色指数	普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2022		
6	单端荧光灯	6.1	标志	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
				单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.2	灯头的机械要求	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.3	绝缘电阻	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.4	介电强度	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.5	可能会意外带电的部件	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.6	耐热与防火	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.7	灯头的爬电距离	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.8	灯头温升	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.9	防潮	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.10	防火与防燃	单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008		
		6.11	灯头	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.12	尺寸	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.13	启动特性	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.14	电特性	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.15	阴极特性	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.16	光特性	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.17	寿命及光通维持率	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
		6.18	无线电干扰抑制	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		
7	双端荧光灯	7.1	标志	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
				双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
				双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
		7.2	灯头的机械要求	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.3	绝缘电阻	双端荧光灯 安全要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.4	介电强度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.5	可能会意外带电的部件	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.6	耐热与防火	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.7	灯头的爬电距离	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.8	灯头温升	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.9	灯的最小总长度	双端荧光灯 安全要求 GB 18774-2002		
				双端荧光灯 安全要求 IEC 61195:1999		
		7.10	灯头	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
				双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
		7.11	尺寸	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
				双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
		7.12	启动特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
				双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
		7.13	电气和阴极特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
				双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
		7.14	光特性	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
		7.15	光通维持率和寿命	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
		7.16	外观质量	双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010		
		7.17	光度特性	双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
		7.18	光通维持率	双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+AMD1:2000+AMD2:2003+AMD3:2005+AMD4:2010+AMD5:2013+AMD6:2017		
8	自镇流LED灯	8.1	标志	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.2	互换性	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.3	意外接触带电部件的防护	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.5	机械强度	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.6	灯头温升	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		8.7	耐热性	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.8	防火和防燃	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
		8.9	故障状态	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010		
9	非定向自镇流LED灯	9.1	安全要求	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.2	灯的外形尺寸和灯头	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.3	灯功率	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.4	功率因数	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.5	光通量	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.6	光效	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.7	颜色特征	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.8	寿命	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.9	电磁兼容特性	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.10	质量	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
		9.11	标志	普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014		
10	室内照明用LED产品	10.1	能效等级	室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		
		10.2	能效限定值	室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		
		10.3	显色指数	室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		10.4	光通维持率	室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		
11	反射型自镇流LED灯	11.1	安全要求	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.2	适用的工作电压/工作温度	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.3	适用工作电压测试	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.4	灯的外形尺寸	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.5	灯功率	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.6	功率因数	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.7	早期失效	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.8	光通量	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.9	初始光效	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.10	光束角	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.11	中心光强	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.12	颜色参数	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.13	寿命	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		11.14	光通维持率	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.15	中心光强维持率	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.16	颜色漂移	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
				反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.17	电磁兼容特性	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.18	光生物危害	反射型自镇流LED灯性能要求 GB/T 29296-2012		
		11.19	电参数	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
		11.20	光参数	反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012		
12	普通照明用自镇流无极荧光灯	12.1	标志	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.2	互换性	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.3	预防触电	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.4	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.5	机械强度	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.6	灯头温升	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.7	耐热性	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		12.8	防火和防燃	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.9	异常状态	普通照明用自镇流无极荧光灯安全要求 GB 21554-2008		
		12.10	安全要求	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.11	灯的外形尺寸	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.12	启动特性	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.13	灯功率	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.14	功率因数	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.15	光通量	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.16	光效	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.17	颜色特征	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.18	寿命	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.19	光通维持率	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
		12.20	谐波	普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 GB/T 21091-2007		
13	灯具/LED灯具	13.1	LED模块性能温度	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.2	功率	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.3	光通量	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.4	光强分布	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.5	峰值光强值	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.6	光束角值	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.7	发光效能	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.8	色坐标	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				1:2014		
		13.9	色容差	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.10	相关色温	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.11	显色指数	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.12	光通维持率	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.13	温度循环，通电	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.14	电源电压开关	灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
		13.15	加速工作寿命试	灯具性能 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			验	1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016		
				灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014		
14	电工电子产品	14.1	外壳防护等级IP 1X	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.2	外壳防护等级IP 2X	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.3	外壳防护等级IP 3X	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.4	外壳防护等级IP 4X	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.5	外壳防护等级IP 5X	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.6	外壳防护等级IP 6X	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.7	外壳防护等级IP X1	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.8	外壳防护等级IP X2	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.9	外壳防护等级IPX3	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.10	外壳防护等级IPX4	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.11	外壳防护等级IPX5	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.12	外壳防护等级IPX6	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.13	外壳防护等级IPX7	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.14	外壳防护等级IPX8	外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017		
				外壳防护等级（IP代码）IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013		
		14.15	盐雾	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008		
15	元件、设备和其他产品	15.1	正弦振动	环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦) GB/T 2423.10-2019		
		15.2	低温试验	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2423.1-2008		
16	体育场馆照明	16.1	照度测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		
		16.2	眩光测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		
		16.3	现场的色温和显色指数测量测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		
		16.4	照明功率密度测量	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		
17	元件、设备或其他产品	17.1	高温试验	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.2-2008		
		17.2	恒定湿热试验	环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		
		17.3	交变湿热(12h+12h循环)	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h + 12h循环) GB/T 2423.4-2008		
		17.4	温度变化/试验Na:规定转换时间的快速温度变化	环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012		
		17.5	温度变化/试验Nb:规定变化速率的温度变化	环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012		
18	道路和隧道照明用LED灯具	18.1	能效等级	道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		
		18.2	能效限定值	道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		
		18.3	光通维持率	道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		
		18.4	相关色温和显色指数	道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019		
19	普通照明用LED平板灯	19.1	能效等级	普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		
		19.2	能效限定值	普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		
		19.3	显色指数	普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 38450-2019		
		19.4	光通维持率	普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		
20	LED灯具	20.1	温度循环试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.2	电源开关试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.3	加速工作寿命试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.4	温度冲击试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.5	恒定湿热试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.6	高温操作试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.7	低温启动实验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.8	极端温度贮存	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.9	振动试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
		20.10	LED灯具的光通维持寿命试验	LED灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017		
21	电气和电子设备	21.1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018		
				电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008		
		21.2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016	只测：≤10V/m的场强	
				电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2006+AMD1:2007+AMD2:2010	只测：≤10V/m的场强	
		21.3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018		
				电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		21.4	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019		
		21.5	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017		
		21.6	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017		
				电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2013		
		21.7	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		
				电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009		
		21.8	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008	只测：单相设备	
				电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-11:2004	只测：单相设备	
		21.9	电压波动抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验 GB/T 17626.14-2005	只测：单相设备	
				电磁兼容(EMC) 第4-14部分:试验和测量技术 每相输入电流≤16A设备的电压波动抗扰度试验 IEC 61000-4-14:1999+A1:2001+A2:2009	只测：单相设备	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		21.10	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022	只测：单项设备	（2024-05-07 标准变更）
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020	只测：单相设备	
		21.11	电压变化、电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007	只测：单相设备	
		21.12	电压波动和闪烁	电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限值 IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021	只测：单相设备	
22	电气照明和类似设备	22.1	传导骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 IEC CISPR 15:2018		
		22.2	辐射骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021		
				电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 IEC CISPR 15:2018		
		22.3	骚扰电压	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		
		22.4	辐射电磁骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017		
23	一般照明用设备	23.1	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				18595-2014		
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2009		
		23.2	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2009		
		23.3	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2009		
		23.4	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2009		
		23.5	电压暂降及短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2009		
		23.6	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		
				一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2009		
24	照明设备	24.1	电磁辐射	照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020		
				照明设备对人体电磁辐射的评价 IEC 62493:2015		
25	家用电器、电动工具和类似器具	25.1	频率范围为9kHz~30MHz感应炊具的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		
		25.2	家用感应炊具在2米环形天线内的磁场强度	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		
		25.3	频率范围为30MHz～300MH	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			z的骚扰功率	求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		
		25.4	频率范围为150 kHz~30MHz的端子电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		
		25.5	频率范围为30 MHz～1000MHz的辐射骚扰	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		
		25.6	射频电磁场	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 IEC CISPR 14-2:2015		
		25.7	浪涌	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 IEC CISPR 14-2:2015		
		25.8	电压暂降	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 IEC CISPR 14-2:2015		
		25.9	电快速瞬变	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 IEC CISPR 14-2:2015		
		25.10	静电放电	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		
				家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 IEC CISPR 14-2:2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
26	灯具	26.1	亮度/平均亮度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.2	亮度/斑点亮度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.3	光度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.4	光强分布	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.5	光输出比	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.6	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.7	照度	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		
		26.8	光度/光强分布	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		
		26.9	光度/光通量	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		
		26.10	光度/光输出比	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		
		26.11	光度/亮度	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		
		26.12	光度/照度	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		
		26.13	光度数据	灯具性能 第1部分：一般要求 IEC 62722-1:2014		
				灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		
		26.14	电气参数数据	灯具性能 第1部分：一般要求 IEC 62722-1:2014		
				灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		
		26.15	灯具效能数据	灯具性能 第1部分：一般要求 IEC 62722-1:2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015		
		26.16	标记	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.17	结构	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.18	外部接线和内部接线	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.19	接地规定	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.20	防触电保护	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.21	防尘、防固体异物和防水	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		26.22	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.23	爬电距离和电气间隙	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.24	耐久性试验和热试验	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.25	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.26	螺纹接线端子	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.27	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		
				灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014		
		26.28	光源和灯具的蓝光危害	应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				39942-2021		
		26.29	光生物安全性	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
27	光通量	27.1	光通量	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		
		27.2	光通量/光强分布	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		
		27.3	光通量/照度分布	光通量的测量方法 GB/T 26178-2010		
28	半导体二极管	28.1	热阻抗测试/恒温敏感性参数	半导体二极管热阻抗测试方法 SJ 20788-2000		
		28.2	热阻抗测试/接受极限	半导体二极管热阻抗测试方法 SJ 20788-2000		
29	灯和灯的系统	29.1	外界辐射	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		29.2	辐亮度	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		29.3	辐照度	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
30	光源和灯具	30.1	光谱、色温、和蓝光危害	应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害 IEC/TR 62778:2014		
31	室内照明	31.1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.2	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.3	平均照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.4	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.5	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.6	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.7	照明的电参数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		31.8	现场的色温和显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
32	室外照明/广场照明	32.1	平均水平照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		32.2	水平照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		32.3	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		32.4	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
33	室外照明/道路照明	33.1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		33.2	亮度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		33.3	平均亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		33.4	平均水平照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		33.5	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		33.6	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
34	室外照明/建筑夜景照明	34.1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		34.2	灯光颜色	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		34.3	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		34.4	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
35	室外照明/室外作业区照明	35.1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.2	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.3	平均照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.4	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.5	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.6	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.7	照明的电参数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
		35.8	现场的色温和显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
36	照明光源	36.1	光源颜色	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		
37	反射灯	37.1	中心光强	反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013		
		37.2	光束角	反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013		
		37.3	中心光束强度及光束角	反射灯的中心光束强度及光束角的测量方法		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				IEC/TR 61341:2010		
38	半导体器件/发光二极管和红外发光二极管	38.1	光辐射带宽，频谱辐射带宽辐射图	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.2	光通量	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.3	半强度角	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.4	反向电流	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.5	发光强度	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.6	峰值发射波长	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.7	开关时间	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.8	总电容	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.9	正向电压	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.10	正向电流	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.11	角偏差	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.12	辐射功率	半导体器件 光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
		38.13	辐射强度	半导体器件		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				光电子器件分规范(可供认证用) GB/T 12565-1990		
39	半导体光电子器件	39.1	人体模式	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.2	低温贮存	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.3	光特性/光通量	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.4	光特性/半强度角	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.5	光特性/峰值发射波长	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.6	光特性/平均LED强度	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.7	光辐射安全等级	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.8	反向电流	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.9	可焊性	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.10	外部目检	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.11	密封	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.12	尺寸	半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		39.13	平均LED强度	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.14	引线弯曲	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.15	拉力	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.16	正向电压	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.17	温度快速变化	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.18	湿热循环	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.19	电特性/反向电流	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.20	电特性/正向电流	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.21	电耐久性	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.22	相关色温或主波长	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.23	相关色温（仅适用于白光）或主波长（仅适用于单色光）	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.24	稳态湿热	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.25	终点测试	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2009		
		39.26	耐焊接热	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.27	色度特性/主波长（适用于单色光）	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.28	色度特性/显色指数（适用于白光）	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.29	色度特性/相关色温（适用于白光）	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.30	色度特性/色品坐标	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.31	静电放电敏感度	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
		39.32	高温贮存	半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 SJ/T 11400-2009		
40	杂类内置式连接件	40.1	抗剩余应力（季裂性）和抗腐蚀性	杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
		40.2	抗振动性能	杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
		40.3	机械强度	杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
		40.4	爬电距离和电气间隙	杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
		40.5	耐久性	杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
		40.6	耐潮湿、绝缘电	杂类灯座 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			阻和介电强度	2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
		40.7	耐热与防火	杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008		
41	普通照明用LED模块	41.1	介电强度	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.2	保护接地装置	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.3	制造期间合格性测试	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.4	故障状态	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.5	无螺纹接线端子	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.6	爬电距离和电气间隙	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.7	结构	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.8	耐热、防火及耐漏电起痕	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.9	耐腐蚀	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.10	螺纹接线端子	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.11	螺钉、载流部件和连接件	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.12	连接件	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.13	防止意外接触带电部件的措施	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.14	防潮和绝缘	普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009		
		41.15	标志	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2017		
		41.16	尺寸和尺寸容差	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.17	电输入/模块功率	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.18	电输入/变位系数	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.19	光输出/光通量	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.20	光输出/光强分布	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.21	光输出/峰值强度	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.22	光输出/光束角	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.23	光输出/光效	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.24	色坐标	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.25	相关色温(CCT)	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
		41.26	显色指数	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.27	光通维持率	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.28	温度循环试验	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.29	开关试验	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.30	加速寿命试验	普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24823-2017		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.31	光强分布和光束角	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
		41.32	光通量	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
				普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.33	基本电性能	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
		41.34	开关、寿命和发光维持特性	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
		41.35	电流谐波	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
		41.36	颜色特性/平均颜色	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
		41.37	颜色特性/色度特性	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009		
		41.38	颜色特性/颜色不均匀度	普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2009		
		41.39	光强分布	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.40	峰值光强	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.41	光束角	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.42	功率	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.43	变位系数	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.44	光效	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
		41.45	相关色温	普通照明用LED模块性能要求 IEC 62717:2014-12/AMD1:2015-09		
42	学校卫生/中小学校教室采光和照明	42.1	教室后（侧）墙壁反射比	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.2	课桌面照度均匀度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.3	课桌面照度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.4	黑板照度均匀度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.5	黑板反射比	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.6	平均照度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.7	教室窗地面积比	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		42.8	照度均匀度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.9	色温和显色指数	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.10	照度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.11	窗的反射炫光	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.12	反射比	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.13	采光系数	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.14	照明功率密度	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
		42.15	教室灯桌间距	中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010		
43	公共场所/采光	43.1	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.2	室内照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.3	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.4	材料光学参数/反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.5	窗地面积比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.6	窗的不舒适炫光指数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.7	采光均匀度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.8	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
		43.9	采光达标面积比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
44	装饰照明用LED灯	44.1	外观	装饰照明用LED灯 GB/T 24909-2010		
		44.2	光参数	装饰照明用LED灯 GB/T 24909-2010		
		44.3	电参数	装饰照明用LED灯 GB/T 24909-2010		
		44.4	寿命	装饰照明用LED灯 GB/T 24909-2010		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
45	灯的控制装置/管形荧光灯用交流和直流电子控制装置	45.1	标志	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2015		
		45.2	总说明	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2015		
		45.3	启动条件	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2015		
		45.4	工作条件	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2015		
		45.5	线路功率因数	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2015		
		45.6	电源电流	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2015		
		45.7	导入任一阴极引线的最大电流	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 IEC 60929:2015		
		45.8	灯的工作电流波形	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 IEC 60929:2015		
		45.9	声频阻抗	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 IEC 60929:2015		
		45.10	异常条件下的工作试验	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 IEC 60929:2015		
		45.11	耐久性	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 GB/T 15144-2020		
				管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求 IEC 60929:2015		
46	灯的控制装置/LED模块用直流或交流电子控制装置	46.1	标志	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.2	输出电压和电流	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.3	线路总功率	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.4	线路功率因数	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.5	电源电流	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.6	异常条件下的工作试验	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.7	耐久性	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.8	能效等级	LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范 GB/T 24825-2022		
				LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.9	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.10	接线端子	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.11	保护接地装置	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.12	防潮与绝缘	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.13	介电强度	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.14	控制装置绕组的耐热试验	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.15	故障状态	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.16	变压器加热试验	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.17	异常状态	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
		46.18	结构	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.19	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.20	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.21	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
		46.22	耐腐蚀	灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
				灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.23	附录I	灯的控制装置		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009		
		46.24	声频阻抗	LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 IEC 62384:2006		
		46.25	耐热、防火及耐漏电起痕	灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.26	LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
		46.27	应急照明用交流、交流/直流、直流电子控制装置的特殊补充安全要求	灯的控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016		
47	灯具/固定式通用灯具	47.1	内部和外部接线	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.2	接地规定	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.3	接线端子	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.4	标记	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.6	结构	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		47.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
		47.11	防触电保护	灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008		
				灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987		
48	灯具/可移式通用灯具	48.1	外部接线和内部接线	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.2	接地规定	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.3	接线端子	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		48.4	标记	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.6	结构	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				7000.204-2008		
		48.11	防触电保护	灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008		
				灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
		48.12	防尘和防水	灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017		
49	灯具/儿童用可移式灯具	49.1	标记	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.2	结构	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.3	外部和内部接线	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.4	接地规定	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.5	接线端子	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.6	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.9	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.10	防尘和防潮	灯具 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
		49.11	防触电保护	灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007		
50	灯具/嵌入式灯具	50.1	外部接线和内部接线	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.2	接地规定	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.3	接线端子	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.4	标记	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.6	结构	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		
		50.11	防触电保护	灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
51	嵌入式LED灯具	51.1	眩光控制	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.2	光度性能	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.3	可靠性	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.4	低温工作适宜性	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.5	热试验	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.6	结构要求	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.7	色度	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.8	标记	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
		51.9	电性能	嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013		
52	LED筒灯	52.1	电性能	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
				LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
		52.2	光度性能	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
				LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
		52.3	眩光控制	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
				LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
		52.4	色度	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
				LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
		52.5	结构要求	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
		52.6	热试验	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
				LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
		52.7	可靠性	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
				LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
		52.8	低温工作适宜性	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
		52.9	标记	LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012		
		52.10	结构	LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		52.11	温度适宜性	LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012		
53	灯具/道路与街路照明灯具	53.1	标记	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.2	外部接线和内部接线	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.3	接地规定	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.4	接线端子	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.5	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.6	结构	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.10	防尘和防水	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		
		53.11	防触电保护	灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013		
				灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具安全要求 IEC 60598-2-3:2002+A1：2011		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		53.12	灯具标记	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.13	产品信息	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.14	节能评价	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.15	灯具结构	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.16	灯具电参数	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.17	灯具中的光源	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.18	调光控制器	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.19	防尘、防固体异物和防水	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.20	影响灯具寿命的关键件	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.21	灯具的光学性能	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.22	灯具效能	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
		53.23	灯具的性能等级	道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015		
54	LED路灯	54.1	光度分布	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.2	光控	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.3	光特性参数	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.4	光通维持率	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.5	功率因数	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.6	开关能力	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.7	时间控制	LED路灯 CJ/T 420-2013		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		54.8	浪涌抗扰度	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.9	温度循环	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.10	灯具净重	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.11	电压波动	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.12	电磁兼容	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.13	耐振动	LED路灯 CJ/T 420-2013		
		54.14	耐盐雾	LED路灯 CJ/T 420-2013		
55	道路照明用LED灯	55.1	光度分布	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.2	光通量	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.3	光通维持率	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.4	初始光效	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.5	灯功率	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.6	功率因数	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.7	外形尺寸	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.8	平均寿命	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.9	开关次数	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.10	电磁兼容	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
		55.11	安全要求	道路照明用LED灯性能要求 GB/T 24907-2010		
56	灯具/投光灯具	56.1	爬电距离和电气间隙	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.2	绝缘电阻和电气强度	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.3	耐久性试验和热试验	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.4	耐热、耐火和耐起痕	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.5	标记	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.6	结构	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.7	接地规定	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.8	接线端子	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.9	外部接线和内部接线	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.10	防触电保护	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
		56.11	防尘和防水	投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005		
				投光灯具安全要求 IEC 60598-2-5:1998		
				灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015		
57	投光照明灯具	57.1	光度	投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008		
58	投光灯具	58.1	光度	投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008		
59	灯具/庭园用可移式灯具	59.1	外部接线和内部接线	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.2	接地规定	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.3	接线端子	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.4	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.5	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.6	耐久性试验和热试验	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
		59.7	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.8	防尘和防水	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.9	标记	灯具 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.10	结构	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.11	防触电保护	灯具 第2-7部分:特殊要求 庭园用可移式灯具 GB 7000.207-2008		
				灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
		59.12	耐久性试验和热试验	灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982		
60	灯具/水族箱灯具	60.1	标记	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.2	结构	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.3	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.4	接地规定	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.5	接线端子和电气连接件	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.6	外部接线和内部接线	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.7	防触电保护	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.9	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.10	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
		60.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008		
				灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013+AMD1:2022		
61	灯具/地面嵌入式灯具	61.1	标记	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.2	结构	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				60598-2-13:2006		
		61.3	外部和内部接线	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.4	接地规定	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.5	接线端子	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.6	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.9	耐热、耐火和耐	灯具 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			电痕	13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.10	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
		61.11	防触电保护	灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008		
				灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006		
62	灯具/游泳池和类似场所用灯具	62.1	标记	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.2	结构	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.3	外部和内部接线	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.4	接地规定	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.5	接线端子	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.6	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				18:1993		
		62.9	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.10	防触电保护	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008		
				灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
		62.11	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993		
63	灯具/电源插座安装的夜灯	63.1	标记	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.2	结构	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.3	外部接线和内部接线	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.4	接地规定	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.5	无螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
		63.6	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.7	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.8	耐久性试验和热试验	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.9	耐热、耐火和耐起痕	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.10	螺纹接线端子	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.11	防尘、防固体异物和防水	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.12	防触电保护	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2006		
				灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
		63.13	无螺纹接线端子和电气连接件	灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013		
64	灯具/灯串	64.1	标记	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.2	结构	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.3	外部和内部接线	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 7000.9-2008		
		64.4	接地规定	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.5	接线端子	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.6	绝缘电阻和电气强度	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.7	耐久性试验和热试验	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.8	耐热、耐火和耐电痕	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.9	防尘和防水	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.10	防触电保护	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
		64.11	爬电距离和电气间隙	灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008		
65	灯的控制装置	65.1	标志	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.2	接线端子	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.3	保护接地装置	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
		65.4	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.5	防潮与绝缘	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.6	介电强度	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.7	镇流器绕组的耐热试验	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.8	故障状态	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.9	结构	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.10	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		65.11	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.12	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.13	耐腐蚀	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.14	无负载输出电压	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009		
				灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
		65.15	接地	灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+AMD1:2017		
66	灯的控制装置/荧光灯用交流电子镇流器	66.1	标志	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.2	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.3	接线端子	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.4	保护接地装置	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				求 GB 19510.4-2009		
		66.5	防潮与绝缘	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.6	介电强度	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.7	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.8	故障状态	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.9	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.10	异常状态	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.11	灯寿命结束时镇流器的状态	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.12	结构	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.13	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.14	螺钉、载流部件及连接件	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.15	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
		66.16	耐腐蚀	灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009		
67	单端无极荧	67.1	低速高能量脉冲	单端无极荧光灯用交流		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	光灯用交流电子镇流器		试验	电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.2	启动要求	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.3	快速低能量脉冲试验	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.4	灯电流、灯电流波形、灯功率、磁屏蔽	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.5	电源电流波形	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.6	线路功率、线路功率因数、电源电流	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.7	耐久性	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
		67.8	脉冲试验	单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007		
68	读写作业台灯	68.1	光度	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.2	视网膜蓝光危害	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.3	灯具外观	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.4	标记	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.5	色品性能	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.6	波动深度和瞬态光伪像	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.7	功率	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.8	功率因数	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
		68.9	台灯对人体的电磁辐射	读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022		
69	家用和类似用途电器	69.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.3	电动器具的启动	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.4	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.5	发热	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.7	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.8	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.9	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.10	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.11	耐久性	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.12	非正常工作	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.13	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.14	机械强度	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.15	结构	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.16	内部布线	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.17	元件	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.18	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.19	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.20	接地措施	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.21	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.23	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
		69.24	防锈	家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005		
70	家用和类似用途电器/按摩器具	70.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.4	发热	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 4706.10-2008		
		70.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.13	结构	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.15	元件	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
		70.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008		
71	家用和类似	71.1	标志和说明	家用和类似用途电器的		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	用途电器/液体加热器			安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.4	发热	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.13	结构	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		71.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.15	元件	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
		71.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求 GB 4706.19-2008		
72	家用和类似用途电器/皮肤及毛发护理器具	72.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		72.4	发热	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.13	结构	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		72.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.15	元件	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
		72.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求 GB 4706.15-2008		
73	家用和类似用途电器/风扇	73.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.4	发热	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.13	结构	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		73.15	元件	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
		73.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 GB 4706.27-2008		
74	家用和类似用途电器/吸油烟机	74.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.4	发热	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 4706.28-2008		
		74.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.13	结构	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.15	元件	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.18	接地措施	家用和类似用途电器的		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
		74.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.28-2008		
75	家用和类似用途电器/室内加热器	75.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.4	发热	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.13	结构	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.15	元件	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
		75.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求 GB 4706.23-2007		
76	家用和类似用途电器/加湿器	76.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.4	发热	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		76.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.13	结构	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.15	元件	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
		76.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求 GB 4706.48-2009		
77	家用和类似用途电器/厨房机械	77.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		77.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.4	发热	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.13	结构	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.15	元件	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB 4706.30-2008		
		77.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
		77.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求 GB 4706.30-2008		
78	家用和类似用途电器/储热式电热暖手器	78.1	标志和说明	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.2	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.3	输入功率和电流	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.4	发热	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.5	工作温度下的泄	家用和类似用途电器的		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			漏电流和电气强度	安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.6	瞬态过电压	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.7	耐潮湿	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.8	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.9	变压器和相关电路的过载保护	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.10	非正常工作	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.11	稳定性和机械危险	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.12	机械强度	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.13	结构	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.14	内部布线	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.15	元件	家用和类似用途电器的安全		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.16	电源连接和外部软线	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.17	外部导线用接线端子	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.18	接地措施	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.19	螺钉和连接	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.21	耐热和耐燃	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
		78.22	防锈	家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求 GB 4706.99-2009		
79	家用和类似用途固定式电气装置的开关	79.1	标志	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.2	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.3	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		79.4	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.5	端子	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.6	结构要求	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.7	开关机构	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.8	耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.9	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.10	温升	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.11	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.12	正常操作	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.13	机械强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.14	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.15	螺钉、载流部件和连接	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.16	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 16915.1-2014		
		79.17	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
		79.18	防锈	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
80	家用和类似用途插头插座	80.1	标志	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.2	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.3	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.4	接地措施	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.5	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.6	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.7	插头和移动式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.8	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.9	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.10	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.11	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.12	温升	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.13	分断容量	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.14	正常操作	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求	只测16A及以下单相插头插座	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 2099.1-2021		
		80.15	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.16	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.17	机械强度	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.18	耐热	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.19	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.20	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.21	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.22	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.23	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021	只测16A及以下单相插头插座	
		80.24	尺寸	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		
81	家用和类似用途插头插座/转换器	81.1	标志	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.2	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.3	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.4	接地措施	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊	只测16A及以下单相插头插座	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				要求 GB/T 2099.3-2022		
		81.5	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.6	转换器的结构	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.7	转换器的联锁插座	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.8	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.9	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.10	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.11	温升	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.12	分断容量	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.13	正常操作	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.14	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-	只测16A及以下单相插头插座	

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2022		
		81.15	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.16	机械强度	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.17	耐热	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.18	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.19	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.20	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.21	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
		81.22	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求 GB/T 2099.3-2022	只测16A及以下单相插头插座	
82	家用和类似用途插头插座/延长线插座	82.1	标志	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.2	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2099.7-2015		
		82.3	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.4	接地措施	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.5	端子和端头	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.6	延长线插座的结构	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.7	联锁插座	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.8	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.9	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.10	接地触头的工作	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.11	温升	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.12	分断容量	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2099.7-2015		
		82.13	正常操作	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.14	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.15	软缆及其连接	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.16	机械强度	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.17	耐热	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.18	螺钉、载流部件及其连接	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.19	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.20	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.21	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T 2099.7-2015		
		82.22	带绝缘护套的插销的附加试验	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2099.7-2015		
83	电线电缆	83.1	厚度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法- 厚度和外形尺寸测量- 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
		83.2	外形尺寸	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法- 厚度和外形尺寸测量- 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
		83.3	机械性能	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法- 厚度和外形尺寸测量- 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
		83.4	热老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法- 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		
		83.5	低温性能	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法- 低温试验 GB/T 2951.14-2008		
		83.6	高温压力	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法- 高温压力试验- 抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		
		83.7	抗开裂	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法- 高温压力试验- 抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		
		83.8	失重	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法- 失重试验-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		
		83.9	热稳定性	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法- 失重试验- 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		
		83.10	直流电阻	电线电缆电性能试验方法第4部分: 导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		
84	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	84.1	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.2	绝缘线芯识别	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.3	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.4	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
				额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.5	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.6	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.7	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.8	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.9	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.10	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.11	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.12	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.13	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.14	绝缘非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.15	绝缘非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.16	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.17	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.18	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.19	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.20	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.21	绝缘低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		84.22	绝缘低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.23	绝缘热稳定性试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.24	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.25	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.26	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.27	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.28	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.29	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.30	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.31	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.32	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.33	护套非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.34	护套非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5023.1-2008		
		84.35	护套非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.36	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.37	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.38	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.39	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.40	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.41	护套低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.42	护套浸矿物油后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.43	护套浸矿物油后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.44	护套200℃最低热稳定性试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.45	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
				额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.46	绝缘线芯电压试	额定电压450/750V及		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			验	以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.47	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
				额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.48	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.49	椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.50	软电缆的曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.51	铜皮软线的弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.52	绝缘线芯撕离试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
				额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.53	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		
		84.54	绝缘线芯电压实验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.55	耐擦性试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.56	绝缘厚度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		84.57	护套厚度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.58	外形尺寸测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.59	椭圆度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.60	曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.61	弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.62	静态曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
		84.63	电梯电缆中心垫芯的抗张强度试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
85	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆/固定布线用无护套电缆	85.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.2	电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.3	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.4	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.5	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.6	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.7	平均外径	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.8	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.9	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.10	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.11	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.12	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.13	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.14	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.15	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.3-2008		
		85.16	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.17	绝缘低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.18	绝缘低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.19	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.20	绝缘热稳定试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
		85.21	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		
86	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆/固定布线用护套电缆	86.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.3	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.4-2008		
		86.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.10	平均外径	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.11	椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.12	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.13	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.14	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.4-2008		
		86.15	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.16	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.17	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.18	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.19	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.20	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.21	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.22	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.23	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.24	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.4-2008		
		86.25	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.26	绝缘非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.27	绝缘非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.28	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.29	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.30	护套非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.31	护套非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.32	护套非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.33	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.34	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.4-2008		
		86.35	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.36	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.37	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.38	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.39	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.40	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.41	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
		86.42	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		
87	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆/软电缆（软线）	87.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		87.3	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.10	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.11	椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.12	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		87.13	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.14	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.15	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.16	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.17	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.18	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.19	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.20	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.21	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.22	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		87.23	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.24	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.25	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.26	绝缘非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.27	绝缘非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.28	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.29	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.30	护套非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.31	护套非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.32	护套非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		87.33	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.34	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.35	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.36	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.37	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.38	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.39	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.40	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.41	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.42	绝缘热稳定试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2008		
		87.43	护套热稳定试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.44	曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.45	弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.46	荷重断芯试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
		87.47	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008		
88	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆/电梯电缆和挠性连接用电缆	88.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.3	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.6-2006		
		88.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.10	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.11	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.12	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.13	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.14	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.15	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.6-2006		
		88.16	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.17	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.18	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.19	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.20	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.21	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.22	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.23	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.24	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.25	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.6-2006		
		88.26	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.27	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.28	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.29	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.30	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.31	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.32	曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.33	静态曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.34	有承拉元件中间填芯的抗拉强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006		
		88.35	阻燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				5023.6-2006		
89	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆/二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆	89.1	电气性能/70℃时绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.2	电气性能/导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.3	电气性能/成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.4	电气性能/绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.5	结构尺寸/内护层或护套或外护套厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.6	结构尺寸/外径	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.7	结构尺寸/椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.8	结构尺寸/结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.9	结构尺寸/绝缘厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.10	绝缘机械性能/绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5023.7-2008		
		89.11	绝缘机械性能/绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.12	绝缘机械性能/绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.13	绝缘机械性能/绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.14	绝缘机械性能/绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.15	绝缘机械性能/绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.16	绝缘机械性能/失重	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.17	内护层机械性能/内护层老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.18	内护层机械性能/内护层老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.19	内护层机械性能/内护层空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.20	内护层机械性能/内护层空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5023.7-2008		
		89.21	内护层机械性能/内护层空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.22	内护层机械性能/内护层空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.23	护套或外护套机械性能/护套或外护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.24	护套或外护套机械性能/护套或外护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.25	护套或外护套机械性能/护套或外护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.26	护套或外护套机械性能/护套或外护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.27	护套或外护套机械性能/护套或外护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.28	护套或外护套机械性能/护套或外护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.29	护套或外护套机械性能/失重	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.30	非污染/绝缘非污染试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5023.7-2008		
		89.31	非污染/护套非污染试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.32	绝缘高温压力	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.33	护套或外护套高温压力	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.34	绝缘低温弯曲	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.35	护套或外护套低温弯曲	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.36	护套或外护套低温拉伸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.37	成品电缆低温冲击	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.38	绝缘热冲击	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.39	护套或外护套热冲击	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.40	护套或外护套浸矿物油	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5023.7-2008		
		89.41	成品电缆机械强度/非屏蔽电缆曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
		89.42	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008		
90	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	90.1	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.2	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.3	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.4	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.5	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.6	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.7	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.8	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JB/T 8734.1-2016		
		90.9	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.10	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.11	绝缘非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.12	绝缘非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.13	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.14	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.15	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.16	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.17	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.18	绝缘低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JB/T 8734.1-2016		
		90.19	绝缘低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.20	绝缘热稳定性试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.21	绝缘线芯识别	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.22	屏蔽编织密度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.23	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.24	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.25	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.26	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.27	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.28	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JB/T 8734.1-2016		
		90.29	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.30	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.31	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.32	护套非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.33	护套非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.34	护套非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.35	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.36	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.37	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.38	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JB/T 8734.1-2016		
		90.39	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.40	护套低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.41	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.42	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.43	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.44	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.45	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.46	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.47	绝缘线芯撕离试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.48	绝缘热收缩试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				JB/T 8734.1-2016		
		90.49	曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.50	静态曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
		90.51	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求 JB/T 8734.1-2016		
91	聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线	91.1	导体导通试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定 JB/T 8734.1-2016		
92	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线/固定布线用电缆电线	92.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.2	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.3	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				8734.2-2016		
		92.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.10	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.11	椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.12	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.13	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.14	绝缘空气烘箱老	额定电压450/750V及		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			化后抗张强度	以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.15	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.16	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.17	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.18	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.19	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.20	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.21	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.22	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.23	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.24	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.25	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.26	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.27	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.28	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.29	绝缘低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.30	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		92.31	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.32	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.33	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.34	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.35	标志耐擦试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
		92.36	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		
93	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线/连接用软电线	93.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.3	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.10	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.11	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		93.12	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.13	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.14	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.15	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.16	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.17	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.18	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.19	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.20	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.21	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.22	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.23	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.24	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.25	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.26	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.27	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.28	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		93.29	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.30	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.31	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.32	曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.33	绝缘线芯撕离试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.34	标志耐擦试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.35	绝缘非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.36	绝缘非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.37	绝缘非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.38	绝缘非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.39	护套非污染试验后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.40	护套非污染试验后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.41	护套非污染试验前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.42	护套非污染试验前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
		93.43	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
94	聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线/连接用软电线和软电缆	94.1	低温弹性和冲击强度/成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2016		
95	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线/	95.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	安装用电线	95.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.3	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.10	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.11	椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		95.12	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.13	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.14	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.15	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.16	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.17	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.18	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.19	绝缘热收缩试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.20	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.21	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		95.22	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.23	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.24	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.25	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.26	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.27	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.28	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.29	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.30	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.31	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		95.32	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.33	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.34	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.35	绝缘线芯撕离试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.36	标志耐擦试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.37	热稳定试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
		95.38	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2016		
96	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线/屏蔽电线	96.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.2	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.3	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		96.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.6	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.7	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.8	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.9	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.10	平均外径或平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.11	椭圆度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.12	屏蔽编织密度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.13	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		96.14	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.15	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.16	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.17	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.18	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.19	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.20	绝缘热收缩试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.21	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.22	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.23	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		96.24	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.25	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.26	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.27	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.28	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.29	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.30	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.31	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.32	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.33	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		96.34	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.35	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.36	标志耐擦试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.37	热稳定试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
		96.38	不延燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2016		
97	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线/电梯电缆	97.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.3	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.4	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.5	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		97.6	绝缘线芯识别	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.7	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.8	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.9	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.10	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.11	屏蔽层的覆盖率或厚度或搭盖率测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.12	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.13	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.14	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.15	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		97.16	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.17	绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.18	绝缘失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.19	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.20	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.21	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.22	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.23	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.24	护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.25	护套失重试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		97.26	绝缘高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.27	护套高温压力试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.28	绝缘低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.29	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.30	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.31	成品电缆低温冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.32	绝缘热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.33	护套热冲击试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.34	静态曲挠试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
		97.35	承拉元件的抗拉强度	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		97.36	阻燃试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆 JB/T 8734.6-2016		
98	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆	98.1	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.2	绝缘线芯识别	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.3	结构检查	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.4	导体电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.5	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.6	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.7	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.8	平均外形尺寸	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.9	椭圆度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.10	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.11	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.12	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.13	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.14	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.15	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.16	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.17	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.18	绝缘空气弹老化后抗张强度最小中间值	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.19	绝缘空气弹老化后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.20	绝缘空气弹老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		98.21	绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.22	绝缘热延伸	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.23	绝缘高温压力	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.24	绝缘耐臭氧	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.25	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.26	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.27	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.28	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.29	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.30	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.31	浸矿物油后抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.32	浸矿物油前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.33	浸矿物油后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5013.1-2008		
		98.34	浸矿物油后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.35	护套热延伸	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.36	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.37	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.38	曲挠试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.39	静态曲挠试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.40	耐磨试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.41	中心垫芯抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.42	纺纤编织层的耐	额定电压450/750V及		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			热试验	以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
				额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.43	电梯电缆不延燃试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
		98.44	绝缘厚度测量	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.45	护套厚度测量	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.46	外形尺寸测量	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.47	椭圆度测量	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.48	未镀锡导体的锡焊试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.49	扭绞试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.50	三轮曲挠试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.51	IE4型绝缘橡皮混合物在空气烘箱和空气弹老化后的机械性能试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.52	电梯电缆燃烧试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
		98.53	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5013.1-2008		
		98.54	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 GB/T 5013.1-2008		
99	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆/软线和软电缆	99.1	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.2	绝缘线芯识别	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.3	结构检查	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.4	导体电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.5	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.6	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.7	绝缘平均厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.8	绝缘最薄处厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.9	护套平均厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.10	护套最薄处厚度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.11	平均外径	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.12	椭圆度	额定电压450/750V及		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.13	导体中心间距	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.14	绝缘老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.15	绝缘老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.16	绝缘空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.17	绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.18	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.19	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.20	绝缘空气弹老化后抗张强度最小中间值	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.21	绝缘空气弹老化后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.22	绝缘空气弹老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.23	绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.24	绝缘热延伸	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		99.25	绝缘耐臭氧	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.26	护套老化前抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.27	护套老化前断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.28	护套空气烘箱老化后抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.29	护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.30	护套空气烘箱老化后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.31	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.32	浸矿物油后抗张强度	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.33	浸矿物油前后抗张强度变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.34	浸矿物油后断裂伸长率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.35	浸矿物油后断裂伸长率变化率	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.36	护套热延伸	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.37	护套低温弯曲试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 5013.4-2008		
		99.38	护套低温拉伸试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
		99.39	曲挠试验	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008		
100	电工圆铜线	100.1	表面质量	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		
		100.2	单线直径	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		
		100.3	单线f值	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		
		100.4	20℃时铜单线电阻率	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		
		100.5	单线抗拉强度	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		
		100.6	单线断裂伸长率	电工圆铜线 GB/T 3953-2009		
101	电工圆铝线	101.1	表面质量	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
		101.2	单线直径	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
		101.3	f值	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
		101.4	20℃时单线电阻率	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
		101.5	抗拉强度	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
		101.6	断裂伸长率	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
		101.7	卷绕试验	电工圆铝线 GB/T 3955-2009		
102	LED灯、LED灯具和LED模块	102.1	总光通量	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.2	光效	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.3	光强分布	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.4	中心光束光强	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.5	光束角	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		102.6	平均亮度	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.7	色品坐标	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.8	相关色温	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.9	距离普朗克轨迹的距离	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.10	显色指数	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
		102.11	空间颜色均匀性	LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020		
103	儿童青少年学习用品	103.1	相关色温	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		
		103.2	显色指数	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		
		103.3	视网膜蓝光危害	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		
		103.4	波动深度	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		
		103.5	读写作业台灯照度及照度均匀度	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		
		103.6	读写作业台灯遮光性	儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021		
104	普通照明用50V以上自镇流LED灯	104.1	标志	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
				普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.2	互换性/灯头互换性	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		104.3	互换性/弯曲力矩，轴向拉力和质量	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.4	意外接触带电部件的防护	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.5	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度/通则	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.6	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度/绝缘电阻	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.7	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度/介电强度	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.8	机械强度	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.9	灯头温升	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.10	耐热性	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.11	防火与防燃	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.12	故障状态	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		104.13	爬电距离和电气间隙	普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011+AMD1:2015		
		104.14	尺寸	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.15	灯输入/灯功率	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.16	灯输入/变位系数	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.17	灯输出/光通量	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.18	灯输出/发光强度分布、峰值强度和光束角	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.19	灯输出/光效	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.20	颜色术语、漂移和显色性/颜色漂移分类	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.21	颜色术语、漂移和显色性/显色指数（CRI）	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.22	灯寿命/通则	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		104.23	灯寿命/光通维持率	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
		104.24	灯寿命/耐久性试验	普通照明用50V以上自镇流LED灯 性能要求 IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018		
105	灯和灯系统	105.1	皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐限值	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.2	眼睛的近紫外危害曝辐限值	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.3	视网膜蓝光危害曝辐限值	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.4	视网膜蓝光危害曝辐限值-小光源	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.5	视网膜热危害曝辐限值	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.6	视网膜热危害曝辐限值-对微弱视觉刺激	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.7	眼睛的红外辐射危害曝辐限值	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.8	皮肤热危害曝辐限值	灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006		
		105.9	皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		105.10	眼睛的近紫外危害曝辐	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		105.11	视网膜蓝光危害曝辐	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		105.12	视网膜蓝光危害曝辐 小光源	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		105.13	视网膜热危害曝辐	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		105.14	视网膜热危害曝辐—对微弱视觉刺激	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
		105.15	眼睛的红外辐射危害曝辐	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		105.16	皮肤热危害曝辐	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006		
106	杂类灯座	106.1	标志	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.2	防触电保护	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.3	接线端子	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.4	接地装置	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
		106.5	结构	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.6	耐潮湿，绝缘电阻和介电强度	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
		106.7	机械强度	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.8	螺钉、载流部件及连接件	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.9	爬电距离和电气间隙	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.10	耐久性	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
				杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.11	耐热与防火	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
		106.12	抗剩余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB/T 19651.1-2008		
		106.13	接地规定	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.14	防潮、绝缘电阻和电气强度	杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		106.15	耐热和耐火	杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
		106.16	抗残余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性	杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+AMD1:2017+AMD2:2020		
107	灯的控制装置/荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	107.1	标志	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.2	防止意外接触带电部件的措施	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.3	接线端子	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.4	保护接地装置	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.5	防潮与绝缘	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.6	介电强度	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.7	绕组的耐热试验	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				3:2011+AMD1:2016		
		107.8	故障状态	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.9	关联部件的保护措施	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.10	异常状态	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.11	灯寿命结束时控制装置的状态	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.12	结构	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.13	爬电距离和电气间隙	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.14	螺钉、载流部件和连接件	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.15	耐热、防火和耐漏电起痕	灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
		107.16	耐腐蚀	灯的控制装置 第2-		

二、批准 杭州市质量计量科学研究院 检验检测的能力范围

证书编号：241100340022 **批准日期：2024-03-26**

地址2：浙江省杭州市临平区兴国路503号4号楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016		
108	普通照明用气体放电灯用镇流器	108.1	能效等级	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		
		108.2	能效限定值	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		
		108.3	待机功率	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		
		108.4	镇流器效率	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		