



- 说明**
- 1: 除过桥外地坪均为240, 首层均为240 道20。
 - 2: 如本图中墙体和水电布置与其他专业有矛盾之处, 以相关专业为准。
 - 3: 采水、电气、弱电、弱电门护门均按200mm门。
 - 4: 门插标距室外为70或距墙中, 门门框<120mm时, 距20道墙体, 有框按框, 门均齐到框按框。
 - 5: 卫生间等重气均按参详图, 所有用品均用户自理, 卫生间隔断详图按参详图。
 - 6: 本图中未注明具体位置的设备均按常规, 所有设备均按常规设置。
 - 7: 所有涉及具体安装的设备均在安装说明中注明, 所有墙上预埋件均按常规设置。
(图中未标注洞口尺寸和标高按常规设置或按常规施工)
 - 8: 防火门按常规尺寸, 普通门, 安装方式详见本图。
 - 9: 如本图中墙体和水电布置与其他专业有矛盾之处, 以相关专业为准。
 - 10: 电梯门洞洞口及门洞洞口以厂家提供数据为准, 电梯门洞大数不应小于2.0m, 电梯门洞的宽度应符合GB/T 27903-2011《电梯门洞大数标准》, 普通性和普通门洞按GB 221条第2.2条规定。
 - 11: 走廊、门及无特殊说明的均按《建筑与市政无特殊说明》GB5019-2021、《12.02.02.02.02.02》的有关规定。
 - 12: 护墙栏杆按参详图 (22.04.03-3) (含图例)

名称	数量	规格	备注
防火门	1	2.300m	1.17+0.472+0.45
防火门	2	2.300m	0.472
防火门	1	2.300m	+1.0-3.66m
防火门	1	2.300m	1.10

防火门洞口大数: 1.17+0.472+0.45=2.112m
防火门洞口小数: 0.472m
防火门洞口大数: +1.0-3.66m
防火门洞口小数: 1.10m

二层平面图 1:100
排烟计算具体详见暖通

项目负责人	姓名	姓名
专业负责人	姓名	姓名
设计人	姓名	姓名
校对	姓名	姓名
审核	姓名	姓名
批准	姓名	姓名

设计日期: 2023.10.10
设计阶段: 施工图

各注栏

会签栏

设计单位: 中城设计集团有限公司
地址: 北京市朝阳区...
电话: 010-...
网址: www.zhongchengdesign.com

合作设计单位: 北京中城设计集团有限公司

中城设计集团有限公司