附件

# 浙江省2016年省级新产品试制计划

# （第三批）

浙江省科学技术厅

二〇一七年一月

# 说　　明

列入本计划的项目共2965项。其中：电子与信息327项，机械1344项，轻工与纺织783项，生物与医药120项，建筑与建材162项，石油化工156项，冶金73项。请各归口管理部门及时通知项目承担单位，按期完成项目任务。

本计划项目原则上应在一年内完成。请按《浙江省科技计划与项目管理暂行办法》及时组织验收。

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申请单位 | 主要技术指标 | 产业领域 | 归口部门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016D60SA534002 | 交流充电桩专用开办电源 | 湖州旭源电气科技有限公司 | 输入电压范围:165 - 264VAC/230 - 370VDC 隔离电压:3000VAC 三路稳压输出，电压精度高 效率高达87%以上 输出短路、过流、过压保护 安全等级：CLASS II | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 2 | 2016D60SA533731 | 高速CAN隔离收发模块 | 湖州旭源电气科技有限公司 | 1、输入输出隔离≥2500VDC；2、工作温度宽，达到-40℃-+105℃；3、同一网络可支持链接110个节点；4、产品具有ESD（人体放电模型±4KV）防护；5、波特率高达1Mbps。 | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 3 | 2016D60SA534070 | 粒子机成型凹模 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 1、A0：方孔上宽 2.85±0.10 2、 B0：方孔下宽 3.56±0.10 3、W：载带宽 8.00±0.10 4、E1：圆孔中心至邻近载带边缘距离 1.75±0.10 5、P1：相邻方孔中心间距 4.00±0.10 6、D0：圆孔直径 1.50 +0.10/－0 7、D1：微型检测孔直径 1.00+0.25/-0 8、K0：载物孔深度 1.80±0.10 | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 4 | 2016D60SA533911 | 平板机成型模具 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 1、方孔上宽 A0：6.50±0.10 2、方孔下宽B0：7.80±0.10 3、载带宽W：16.00±0.30 4、圆孔中心至邻近载带边缘距离E1：1.75±0.10 5、相邻方孔中心间距P1：12.00±0.10 6、圆孔直径D0：1.50 +0.10/－0 7、微型检测孔直径D1：1.50±0.20 8、载物孔深度K0： 6.50 | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 5 | 2016D60SA534257 | 高速打孔机的研发 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 1、 A0：0.62±0.03mm 2、 B0 ：1.12±0.03mm 3、 W ： 8.00±0.10mm 4、 F ：3.50±0.05mm 5、 E ：1.75±0.05mm 6、 P1 ：2.00±0.05mm 7、T：0.60±0.03mm指标代码注释：A0：方孔宽 B0：方孔长 W； 纸袋的宽度 F：圆孔中心到方孔中心的横向距离 E：圆孔中心到邻近纸带边缘的距离 P1 ：相邻两个方孔之间的距离 | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 6 | 2016D60SA533766 | PC(≤10的8次方Ω)透明防静电材 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 1、表面电阻率≤10的8次方Ω；2、拉伸强度≥48%；3、断裂伸长率≥15%；4、透明度≥60%；5、熔指≥10g/10min。 | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 7 | 2016D60SA533103 | W4P1高精密片材分切设备 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 1、（索引孔直径）D0：0.80 ±0.04 2、（载物料孔中心至索引孔中心纵向间距）F：1.80 ±0.03 3、（载物料孔中心至索引孔中心横向间距）P2：1.00±0.03 4、（相邻载物料孔中心间距）P1：1.00±0.03 5、（载物料孔中心至相邻载带边缘）E：0.90±0.05 6、（载带厚度） | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 8 | 2016D60SA535043 | 黑色导电PC(≤1.0 e6) | 浙江洁美电子科技有限公司 | 1、表面电阻系数：1.0 e4～e6 Ohms/sq 2、体积电阻系数：1.0 e5～e8 Ohms.m 3、比重：1.25 g/cm3 4、成型收缩率：0.4%~0.7% 5、拉伸强度：50Mpa~65Mpa | 电子与通信 | 安吉县科技局 |
| 9 | 2016D60SA3B6573 | 节能型智能点验钞机 | 苍南县中亿电子有限公司 | 1、漏辨率≤0.03%；2、工作温升<20K；3、鉴别速度≥900张/min；4、鉴伪技术≥4种；5、误辨率≤0.05%；6、连续工作时间≥4小时； | 电子与通信 | 苍南县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2016D60SA3B4842 | 一种应用于垃圾回收管理的无线射频标签天线 | 温州格洛博电子有限公司 | 1、操作频率：860-960MHz　2、直流电阻≤3Ω　3、宽度尺寸公差：±0.2mm　4、剥离强度：不低于1级　5、热收缩率：纵向≤2.0%，横向≤2.0%　6、拉伸强度：纵向≥160 MPa，横向≥160 MPa | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 11 | 2016D60SA3B4841 | 一种应用于图书管理的无线射频标签天线 | 温州格洛博电子有限公司 | 1、操作频率：860-960MHz　2、直流电阻≤3Ω　3、宽度尺寸公差：±0.2mm　4、剥离强度：不低于1级　5、热收缩率：纵向≤2.0%，横向≤2.0% 6、拉伸强度：纵向≥160 MPa，横向≥160 MPa | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 12 | 2016D60SA3B6575 | 新型智能访客登记一体机 | 温州捷亚电子科技有限公司 | 1、访客信息登记功能：可通过扫描居民身份证、驾照、护照进行访客信息登记并生成访客记录；2、来访事由登记功能：可将来访事由录入访客记录；3、会客单打印功能：登记后可自动打印会客单；4、统计功能：对某一时间段来访信息进行统计；5、抗电强度试验：符合GB16796-2009要求；6、泄露电流试验：符合GB16796-2009要求。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 13 | 2016D60SA3B6560 | 新型世界货币验钞仪 | 浙江光融电子有限公司 | 1、空载运转噪音：<60dB；2、工作温升<20K；3、鉴别速度≥900张/min；4、漏辨率≤0.03%；5、误辨率≤0.05%；6、连续工作时间≥4小时 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 14 | 2016D60SA3B6564 | 多磁头点验钞一体机 | 浙江光融电子有限公司 | 1、空载运转噪音：<60dB；2、工作温升<20K；3、鉴别速度≥900张/min；4、漏辨率≤0.03%；5、误辨率≤0.05%；6、连续工作时间≥4小时；7、鉴伪方式≥4种。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 15 | 2016D60SA3B6108 | 纵向人民币(台币)点验钞机 | 浙江康越电子有限公司 | 1、鉴别能力：≥5种；2、进钞速度：≥900张/分钟；3、冠字号码误识率：≤0.03% ；4、纸币数量显示位数：≥4位；5、送钞台和主要接钞台容量：≥130张； | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 16 | 2016D60SA3B6092 | 新型智能立式点钞机 | 浙江康越电子有限公司 | 1、鉴别能力：≥5种；2、进钞速度：≥900张/分钟；3、冠字号码误识率：≤0.03% ；4、纸币数量显示位数：≥4位；5、送钞台和主要接钞台容量：≥130张； | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 17 | 2016D60SA3B6085 | 便携式小型点钞机 | 浙江康越电子有限公司 | 1、卷别、套别及版别识别能力：不限；2、验钞仪鉴别时间：≤2 S；3、漏辨率：≤0.015% ；4、误辨率：≤0.03%；5、冠字号码误识率：≤0.03%；6、连续工作时间：≥4小时。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 18 | 2016D60SA3B6465 | 小电流接地故障选线装置 | 浙江科畅电子有限公司 | 1　电压等级：1～2种.　2　母线段数：1～4段.　3　选线回路：1～60路（分为10路、28路、36路、44路、60路）　4. 额定工作电压：220VAC±10%、220VDC±10％或110VAC±10％、110VDC±10％；　5　装置功耗：＜25W.　6零序电流输入范围：0～10A　7零序电压输入范围：0-300v　8 接地方式：适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统.　9出线方式：电缆或架空线.　10　远动接口：分并行方式（开关量输出）和串行通讯方式（RS232 和RS485接口）；11通讯规约:CDT,MODBUS可选。12　报警输出触点容量：AC 250V 5A或DC 30V 5A. 13　线路报警触点容量：AC | 电子与通信 | 苍南县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2016D60SA3B6209 | 基于互联网的单相接地故障巡查装置 | 浙江科畅电子有限公司 | （1）信号发生装置　异频电流输出范围：0-70mA；摇表测量范围：0-30MΩ　输出精度：±1mA；输出功率：50W　测量范围：0-80kΩ；检测线路长度：大于100km　　显示方式：中文液晶，背光功能　　电 源：锂电池12V/12Ah；工作时间：大于6h　工作温度：-10℃～+50℃　（2）信号采集器　检测方式：钳形CT,积分方式；传输方式：433MHz无线传送　传输距离：大于40m　测量范围：0.1mA-100.0mA(异频电流)　1A-1000A（负荷电流）　测试精度：±%　工作时间：大于10h；电 源：碱性干电池1.5V*4　（3）信号接收定位器 显示方式：中文液晶，背光功能　工作时间：大于10h　电源：碱性干电池1.5V*5 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 20 | 2016D60SA3B6674 | 可连续鉴伪人民币鉴别仪 | 浙江诺邦电子科技有限公司 | 1、外观质量：符合GB16999-2010；2、额定功耗：＜250W；3、鉴别能力：≥5 种；4、鉴别速度：长边进钞≥900张/min 短边进钞≥350张/min； | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 21 | 2016D60SA3B6675 | 带有自动清洁装置的点验钞一体机 | 浙江诺邦电子科技有限公司 | 外观质量：符合GB16999-2010;额定功耗：＜250W;鉴别能力：≥5 种;鉴别速度：长边进钞≥900张/min 短边进钞≥350张/min; | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 22 | 2016D60SA3B6676 | 多组磁头纸币点验钞仪 | 浙江诺邦电子科技有限公司 | 外观质量：符合GB16999-2010;额定功耗：＜250W;鉴别能力：≥5 种;鉴别速度：长边进钞≥900张/min 短边进钞≥350张/min; | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 23 | 2016D60SA3B6566 | 稳定耐用纸币点验钞一体机 | 浙江融丰电子科技有限公司 | 1、鉴伪能力≥4种；2、工作温升<20K；3、鉴别速度≥900张/min；4、漏辨率≤0.03%；5、误辨率≤0.05%；6、连续工作时间≥4小时；7、空载运转噪音：<60dB。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 24 | 2016D60SA3B6570 | 一体式鉴伪验钞机 | 浙江融丰电子科技有限公司 | 1、漏辨率≤0.03%；2、工作温升<20K；3、鉴别速度≥900张/min；4、空载运转噪音：<60dB；5、误辨率≤0.05%；6、连续工作时间≥4小时。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 25 | 2016D60SA3B6434 | 外引线分体显示IC卡智能水表 | 浙江三水智慧科技有限公司 | 一、公称口径：DN25；二、静态电流：≤5uA；三、工作水压：0.05~0.8Mpa；四、环境温度：-10℃~+50℃；五、分界流量：0.08 ㎥/h；六、最小流量：0.05 ㎥/h；七、示值误差：≤±2%；八、读数：最大读数：99999 ㎥　最小读数：0.001 ㎥。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 26 | 2016D60SA3B6720 | SSM25超声远传多功能阀控水表 | 浙江三水智慧科技有限公司 | 一、准确度等级：1级；二、最大量程比：1：500；三、平均工作电流：小于30uA；四、远传通讯：符合CJ/T188-2004标准；五、数据储存：24个月；六、压力损失：小于0.063Mpa | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 27 | 2016D60SA3B6435 | 远传水表专用微型水流机 | 浙江三水智慧科技有限公司 | 一、工作压力：0~2Mpa；二、最大输出电流2.5±0.1A；三、流量范围：1.5~20L/min（压力0.05-0.2mpa）；四、最大输出为8.3±0.3VDC。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 28 | 2016D60SA3B6559 | 多模式电源验钞仪 | 浙江维融办公用品有限公司 | 1、工作电压：DC5V/500mA；2、鉴别能力：≥4种；3、漏辨率(%)：≤0.015;4、误辨率(%)：≤0.03;5、鉴别时间：　≤1.5秒/张 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 29 | 2016D60SA3B6557 | 智能点扎一体机 | 浙江维融办公用品有限公司 | 1、鉴别能力：≥9种；2、漏辨率：≤0.015%；3、鉴别速度：≥900张/min；4、压紧力：≥5N；5、扎钞周期：≤2s；6、扎钞合格率：≥98%；7、工作噪声：≤65dB。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2016D60SA3B6556 | 高速纵向点验钞机 | 浙江维融办公用品有限公司 | 1、鉴别能力：≥9种；2、漏辨率(%)，≤0.015;3、误辨率(%)，≤0.02;4、冠字号码误识率（%），≤0.03。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 31 | 2016D60SA3B6554 | 多面进钞验钞仪 | 浙江维融办公用品有限公司 | 1、工作电压：DC5V/500mA 2、鉴别能力：≥4种<br>3、漏辨率(%)：≤0.015； 4、误辨率(%)：≤0.03;<br>5、鉴别时间： ≤1.5秒/张 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 32 | 2016D60SA3B6555 | POS支付点验钞一体机 | 浙江维融办公用品有限公司 | 1)读卡速度：〈0.1秒；2)传送速率：19200BPS；3)点钞速度：≥350张/分钟;4)漏辨率/(%)，≤0.015;5)误辨率/(%)，≤0.02;6)冠字号码误识率/%，≤0.03。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 33 | 2016D60SA3B6558 | 网络验证人民币鉴别仪 | 浙江维融办公用品有限公司 | 1、鉴别能力：≥9种； 2、漏辨率(%)，≤0.015; 3、误辨率(%)，≤0.02; 4、冠字号码误识率（%），≤0.03; 5、错点率：≤0.001%； 6、鉴别速度：≥700张/分。 | 电子与通信 | 苍南县科技局 |
| 34 | 2016D60SA523068 | 分体式大功率节能灯电子镇流器 | 德清依特电子有限公司 | 1、型号：LET-4U/45W; 2、外形尺寸：长136mm宽42mm高30mm； 3、额定电源：220v；4、频率：50Hz；5、输入功率：45W；6、输入电源：0.20；7、外壳允许温度：＜55℃。 | 电子与通信 | 德清县科技局 |
| 35 | 2016D60SA524013 | 低功耗、高DC-Bias 特性铁硅 EQ 磁粉芯 | 浙江科达磁电有限公司 | 1、磁导率 μ:60±10%；2、产品尺寸：A×B×C×D:32mm×22mm×15.2mm×13.5mm；3、直流偏置能力 DC-Bias:≥65%(100 Oe)；4、磁芯损耗Core Loss:≤750mW/cm3(50kHz/1000Gauss)。 | 电子与通信 | 德清县科技局 |
| 36 | 2016D60SA524018 | 14μ高性能铁硅铝新型磁性材料 | 浙江科达磁电有限公司 | 1、磁导率 μ:14±8%；2、直流偏置能力 DC-Bias:≥55%（300 Oe）；3、磁芯损耗Core Loss:≤650mW/cm3（50kHz/1000Gauss）；4、饱和磁感应强度:10000Gs。 | 电子与通信 | 德清县科技局 |
| 37 | 2016D60SA742672 | 高效节能电梯电机用高性能低成本烧结钕铁硼磁体 | 浙江凯文磁业有限公司 | 1、内禀矫顽力Hcj≥26.5KOe； 最大磁能积 (BH)max≥43.5MGOe；剩磁Br≥1.34T；磁性能指标(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe) ≥70 2、180℃连续工作4h磁通不可逆损失hirr＜3%；3、磁通磁矩波动≤3%；4、168h，130℃，0.27MPa气压，100%湿度下，磁体自身失重小于2mg/cm²； | 电子与通信 | 东阳市科技局 |
| 38 | 2016D60SA742709 | 微型设备用高精度小尺寸异形烧结钕铁硼磁体 | 浙江凯文磁业有限公司 | 1、Br≥ 13.4kOe HCj≥ 20.5 KOe （BH）max≥45 MGOe 2、100℃连续工作4h磁通不可逆损失hirr＜3%； | 电子与通信 | 东阳市科技局 |
| 39 | 2016D60SA744338 | 耐腐蚀烧结钕铁硼磁体 | 浙江南磁实业股份有限公司 | 1、磁性参数 1.1剩磁Br（T）：≥1.14 1.2矫顽力Hcb（KA/m）：≥844 1.3内禀矫顽力Hcj（KA/m）：≥1350 1.4最大磁积能（BH）max（KJ/m）：247~279 2、耐腐蚀<br>盐水浓度5%，温度35℃，48H喷雾：≥48H表面无异常 3、外观和尺寸<br>3.1外观：产品表面不允许有影响使用的裂纹、砂眼、夹杂和边、角脱落等缺陷。3.2尺寸（mm）：外径：Φ37.5±0.2；高度：10±0.1 | 电子与通信 | 东阳市科技局 |
| 40 | 2016D60SA742005 | 低速电动车专用直流继电器（01-200型） | 浙江英洛华新能源科技有限公司 | 1.1 额定负载 ： 400VDC 200A 1.2 触点间 3000VAC 1min 1.3 触点—线圈间 4000VAC 1min 1.4 绝缘电阻 1000MΩ1.5 接触电阻： ≤2mΩ 1.6 动作时间 ： ≤50ms 1.7 释放时间 ： ≤30ms | 电子与通信 | 东阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2016D60SA742006 | 小型大功率电磁继电器（05-20 | 浙江英洛华新能源科技有限公司 | 1.1 额定负载 ： 400VDC 20A 1.2 触点间介质耐压：2500VAC 1min 1.3 触点—线圈间介质耐压：2500VAC 1min 1.4 绝缘电阻：1000MΩ 1.5 接触电阻： ≤10mΩ 1.6 动作时间 ：≤50ms 1.7 释放时间 ：≤ | 电子与通信 | 东阳市科技局 |
| 42 | 2016D60SA743963 | 双4300电机磁瓦 | 浙江中科磁业有限公司 | 1、Br4300-4500 Gs 2、Hcb3550-3850 Oe 3、Hcj4300-4500 Oe 4、（BM）max35.2-38.4kJ/M3 | 电子与通信 | 东阳市科技局 |
| 43 | 2016D60SA3A1336 | 罗拉卷布探测器 | 温州欧克邦尼电气有限公司 | 电压：10-36VDC 最大电流：200mA 感应距离：1m-3m 响应时间：<3ms 带极性保护、短路保护 | 电子与通信 | 洞头县科技局 |
| 44 | 2016D60SA1C5512 | 门禁管理控制器 | 杭州安控环保科技有限公司 | 非接触式IC卡数据读取，有效识别距离1m~5m；快速读取，单次可识别至少50个标识；采用嵌入式Linux操作系统，sqlite3数据库，储存容量≥64GB；TCP/IP和RS485双通讯模式，1个网络接口，2个RS485接口；工作电压为12V直流电压；使用环境温度为-20~65℃；相对湿度5%~90%。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 45 | 2016D60SA1C5517 | 污水处理厂自动控制器 | 杭州安控环保科技有限公司 | 使用Sqlite3数据库，存储容量≥500GB；采用RS485方式通讯；模拟量参数为4~20mA的标准信号；数字输出控制信号为24V直流电信号。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 46 | 2016D60SA1C5518 | 地图定位运维终端 | 杭州安控环保科技有限公司 | 指纹容量：≥3000条；记录容量：≥20万条；比对速度：≤1秒；接口：USB2.0；内存：≥2GB；闪存：≥16GB；RFID：支持S50，270卡；摄像头：≥800万像素电池容量：≥2000mAh；屏幕尺寸：5.2英寸；屏幕分辨率：1920×1080；待机时间：≥720h Wifi功能：支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac 定位：支持GPS定位和北斗定位 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 47 | 2016D60SA1C5921 | DH-CGOP2光电传感器综合实验仪 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 1、可调电压源2～10V连续可调，最大输出电流30mA； 2、三位半电流表：2.000mA和20.00mA两档； 3、四位半20.000V电压表和光功率计×10-1mW复用表头，可以测量电压和光功率；4、恒流源输出，为LED光源供电，最大输出电流350.0mA；5、脉冲电源输出，输出频率100Hz，为LED光源供电，产生脉冲光源；6、高速光电二极管探测器用于校准脉冲光源准确性；7、LED光源两种（红光和暖白）；8、被测光电二极管、光电三极管、光电池、光敏电阻元件各一只；9、光功率探头一只；10、透明电阻元件盒100Ω、220Ω、510Ω、1kΩ、10kΩ和100kΩ各一只；11、透明电容元件盒0.001uF、0.1uF和1uF各一只；12、九孔元件插板一块，尺寸297*300mm，孔径4mm；13、实验暗筒0-230mm可调；14、用户需自备示波 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 48 | 2016D60SA1C5922 | DH-HW1网络控制牛顿环实验仪 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 1、激光平行光管，波长650nm，出光孔径Φ40，工作电压DC5V；2、偏振片Φ50，角度分辨率1°；3、读数显微镜系统：测量范围50mm，光学放大率10倍，最小读数0.01mm，测量准确度优于0.02mm；4、网络摄像头2只；5、CCD数码网络成像系统1个：高速USB2.0接口，彩色摄像头，300万像素，光谱响应范围400nm ～ 1000nm；6、步进电机控制系统，带行程控制和限位断电双重保护，系统控制最小位移分辨率优于0.01mm；7、二维调节架：X轴和Y轴可调范围±6.5mm，分辨率0.01mm；8、实验软件，可远程完成牛顿环实验，图像传输速度优于每秒1帧，干涉条纹对比度优于80%； | 电子与通信 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2016D60SA1C4984 | 使用钢管压入土层作为基础的通信美化灯杆塔 | 杭州德宝机电制造有限公司 | 外形结构：高度35米以下，外爬梯上下塔帷结构　适应风压：0.55Kpa以下，　结构形式：使用钢管桩作为抗倾覆基础，桩顶部安装美化灯杆通信塔　占地面积：1.5×1.5　米²以内 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 50 | 2016D60SA1C6180 | 大有效面积超低损耗单模光纤 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 1、模场直径1550nm：（9.5~13.0）±0.7　2、包层直径：125μm±1μm　3、芯/包同心度误差：≤0.8μm　4、包层不圆度：≤2.0%　5、涂覆层直径：245±10μm　6、光缆截止波长：≤1530nm　7、宏弯附加损耗（半径30mm，100圈1625nm）：≤0.50dB　8、色散系数（1550nm）：≤20ps/(nm·km)　9、色散斜率（1550nm）：≤0.070ps/(nm2·km)　10、衰减系数（1550nm）：≤0.19dB/km　11、PMD系数［未成缆光纤链路最大PMDQ（M=20，Q=0.01%）］≤0.20 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 51 | 2016D60SA1C6126 | K211平台空调控制器软拉丝 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 1、工作温度范围：-40 ° C ~ 85 ° C；2、转轴和齿轮等角度传动；3、产品耐久次数：3万次；4、空载扭矩≤3N.cm； | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 52 | 2016D60SA1C6125 | GEM手动控制头 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 1、工作温度范围：-40 ° C ~ 90 ° C；2、工作电压：9V-16V;3、集成内部LDO;4、静态漏电流≤0.125mA 2、二级齿轮传动、齿轮齿条传动；3、产品耐久次数：3万次；4、模式旋钮：平滑段5±10%，波峰10±15%N.cm；　冷暖旋钮：平滑段5±10%，波峰10±10%N.cm；　风量旋钮：7±15% N.cm；5、多股硬拉丝；6、3个旋钮需溃缩；7、3N推力作用下旋钮 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 53 | 2016D60SA1C5992 | 粮仓多功能粮情测控系统 | 杭州聚科空分设备制造有限公司 | 检测温度范围：-20℃～125℃　检测湿度范围：0%RH～99%RH<br>检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大豆等粒状及种子，粒径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮虫害，0～99头/吨 氧气浓度检测：0～5%vol　二氧化碳浓度检测：0～5%vol | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 54 | 2016D60SA1C3441 | 一种12芯一体化智能托盘智能升级模块 | 杭州兴达通信有限公司 | 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；　2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；　3、工作温度：-40℃~60℃，相对湿度：≤95%（30℃时），大气压力：70~106Kpa；　4、标称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm；5、插入损耗：≤0.5dB ；　6、回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB；　7：抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；　8、绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)；　9、寿命：≥1000次。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 55 | 2016D60SA1C3431 | 一种室内型免跳接光缆交接箱 | 杭州兴达通信有限公司 | 1、插拔耐久性寿命＞1000次；2、回波损耗：FC/PC≥40dB, FC/SPC≥45dB, FC/UPC≥50dB, FC/APC≥60dB；3、机架高压防护地与机架绝缘，绝缘电阻＞1000MΩ/500V(DC)机架高压防护地与机架间耐压＞3000V(DC)/min，不击穿，无飞弧；4、互换性附加损耗≤0.2dB；5、重复性附加损耗≤0.1dB；6、环境温度：室内—10℃～+40℃；7、相对湿度：室内≤85%(+30℃)；；8、大气压力：70KPa—106Kpa9、连接器损耗（包 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2016D60SA1C3436 | 一种迷你型光纤分配箱 | 杭州兴达通信有限公司 | 1.绝缘电阻：＞2×104MΩ/500VDC 2.耐电压强度：15KDC/1min作用下不击穿，无飞弧现象 3.总辐射强度：1120×（1±10%）W/㎡。3.门开启角度：≧120° 4.密封性：不低于GB4208-2008标准中IP55级。5.阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃等级达到V-0级。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 57 | 2016D60SA1C3439 | 一种地埋式光缆交接箱调节式支架 | 杭州兴达通信有限公司 | 1、机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便，门的开启角应不小于120。 2、箱体各表面应能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在门的最外端应能承受的垂直压力大于200N。3、光缆固定处应能承受1000N的轴向拉力，并能承受±90°共3次循环扭转。4、 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。光缆光纤在设备内布放时，无论在何处转弯，其曲率半径应大于37.5mm。5、 接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm2.6、接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于2×104M /500V（直流电）。7、 接地装置与机架间耐电压不小于3000V（直流电）/1min不击穿、无飞弧。8、箱体处于锁闭状态，室外型设备，其防护性能应达到GB4208标准中IP65级 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 58 | 2016D60SA1C3432 | 一种皮缆光纤保护盒 | 杭州兴达通信有限公司 | 1、闭合密封工作，无障碍穿纤 。2、平均损耗小于0.15dB，回波损耗大于40dB 。3、 在线抗拉力大于15N 。4.阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃等级达到V-0级，5、总辐射强度：1120×（1±10%）W/㎡ | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 59 | 2016D60SA1C3438 | 一种光纤分纤箱 | 杭州兴达通信有限公司 | 1、连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB； 2、回波损耗:APC型≥60dB，UPC 型≥50dB，PC型≥40dB； 3、绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流）。 4、耐电压：≥3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。<br>5、接地线截面积：>6mm2 ，接地处有明显的接地标志。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 60 | 2016D60SA1C3440 | 一种插片式光缆分配箱 | 杭州兴达通信有限公司 | 1.绝缘电阻：＞2×104MΩ/500VDC 2.耐电压强度：15KDC/1min作用下不击穿，无飞弧现象 2、连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；3.门开启角度：≧120° 4.密封性：不低于GB4208-2008标准中IP55级。5.阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃等级达到V-0级。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 61 | 2016D60SA1C3437 | 一种可串联的光缆交接箱 | 杭州兴达通信有限公司 | 1、 箱体防护等级IP65级。2、阻燃性能符合GB5169.7试验A的规定。 3、箱体顶部垂直抗压强度＞1000N，门开启后最外端承受垂直悬挂 压力＞200N。4、 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于30mm。 5、光缆进入箱体，曲率半径大于光缆直径的15倍 6、 箱体中表面电镀处理的金属结构件，在通过GB/T2423.17-1993标准的盐雾试验方法进行48h盐雾试验后无肉眼可见的锈斑；7、 采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体所具有的附着力，附着力不低于GB/T9286-1998标准 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 62 | 2016D60SA1C5164 | 云控智能锁 | 浙江首航实业有限公司 | 电子锁额定电压 DC 6~12V（默认 12V，±20%） 电子锁锁闭待机功耗 ≤0.05W 电子锁工作功耗 ≤3W（按 DC 12V 计算） IP 防护 IP65 工作环境 温度：-40 ~ 70℃ 湿度： 5 ~ 100% 储存环境 温度：-20 ~ 70℃ 湿度： 0 ~ 100% 海拔高度 海拔/ Elevation: -60m~4000m 电子部件预期寿命 6 年 （25℃/ 85%相对湿度） 机构部件预期寿命 8 年 （25℃/ 85% 相对湿度） 包装耐震动试验 包装后，XYZ 三方向施 1.1G 加速度,振 30 分钟后无异状。 包装耐冲击试验 捆包后，高 60 公分，1 棱角 3 边 6 面自然落下，无严重损坏。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2016D60SA1C5665 | 河道污染源监测软件 | 浙江源态环保科技服务有限公司 | 1、可用性指标：系统的年可用率≥99.5%(采用双机集群/热备方式），任何单一节点的故障不影响系统的正常运行。<br>2、可靠性及寿命：软件平均无故障时间MTBF≥20000小时；软件运行寿命≥10年；由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜1次/3600小时。<br>3、信息处理指标：软件数据正确率≥98%；软件采集数据正确率100%；软件数据完整率≥98%<br>4、负载率指标：正常状态下主要节点CPU负载≤30%（10秒平均值），网络总负载小于12%；最坏情况下主要节点CPU负载≤50%（10秒平均值），网络总负载小于24%。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 64 | 2016D60SA1C5666 | 河道污染源监测APP软件 | 浙江源态环保科技服务有限公司 | 1、可用性指标：系统的年可用率≥99.5%(采用双机集群/热备方式），任何单一节点的故障不影响系统的正常运行。2、信息处理指标：软件数据正确率≥98%；软件采集数据正确率100%；软件数据完整率≥98%。3、实时性指标： 重要信息（如重要状态信息及水质数据）巡检时间＜15分。 常规数据召测和设置响应时间（指主站发送召测命令到显示数据的时间）＜15秒。 历史数据召测响应时间（指主站发送召测命令到主站显示数据的时间）＜30秒。 客户事件响应时间＜30分。 常规数据查询响应时间＜10秒。 模糊查询响应时间＜15秒。 画面调出响应时间≤3秒。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 65 | 2016D60SA1C5664 | 智慧畜牧信息化软件 | 浙江源态环保科技服务有限公司 | 1、可靠性及寿命：软件平均无故障时间MTBF≥20000小时；软件运行寿命≥10年；由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜1次/3600小时。<br>2、信息处理指标：软件数据正确率≥98%；软件采集数据正确率100%；软件数据完整率≥98%。3、实时性指标： 重要信息（如重要状态信息及水质数据）巡检时间＜15分。 常规数据召测和设置响应时间（指主站发送召测命令到显示数据的时间）＜15秒。 历史数据召测响应时间（指主站发送召测命令到主站显示数据的时间）＜30秒。 客户事件响应时间＜30分。 常规数据查询响应时间＜10秒。 模糊查询响应时间＜15秒。4、负载率指标：正常状态下主要节点CPU负载≤30%（10秒平均值），网络总负载小于12%；最坏情况下主要节点CPU负载≤50%（10秒平均值），网络总 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 66 | 2016D60SA1C5667 | 农村生活污水治理长效运维物联网管控平台 | 浙江源态环保科技服务有限公司 | 1、软件性能指标：软件数据正确率≥98%、软件采集数据正确率100%、软件数据完整率≥98%。2、实时性指标：（1）重要信息（如重要状态信息及水质数据）巡检时间＜15分。（2）常规数据召测和设置响应时间（指主站发送召测命令到显示数据的时间）＜15秒。历史数据召测响应时间（指主站发送召测命令到主站显示数据的时间）＜30秒。（3）客户事件响应时间＜30分。（4）常规数据查询响应时间＜10秒。（5）模糊查询响应时间≤15秒。（6）画面调出响应时间≤3秒。 | 电子与通信 | 富阳市科技局 |
| 67 | 2016D60SA435955 | NH3D-2型高频宽温低损耗软磁铁氧体材料 | 海宁联丰磁业股份有限公司 | 1、起始磁导率μi：1300±25%（25℃） 2、功率损耗 Pcv:<br>1)f=500kHz,B=50mT时， Pcv≤130 kW/m3 (25℃)； Pcv≤90kW/m3 (80℃)； Pcv≤110kW/m3 (100℃) 2）f=1MHz,B=30mT时， Pcv≤120 kW/m3 (25℃) Pcv≤90kW/m3 (80℃) Pcv≤100kW/m3 (100℃) 3、饱和磁通密度Bs: Bs≥450mT（25℃，f=1kHz,H=1194A/m） Bs≥350mT（100℃，f=1kHz,H=1194A/m） 4、居里温度Tc: >220℃ | 电子与通信 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2016D60SA435954 | LF10D宽频高磁导率锰锌铁氧体材 | 海宁联丰磁业股份有限公司 | 起始磁导率 μi：10000±25%（25℃，f=160kHz）； μi：10000±25%（25℃，f=200kHz）；居里温度 Tc：＞120℃ | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 69 | 2016D60SA435951 | NH47型宽温低损耗锰锌铁氧体材料 | 海宁联丰磁业股份有限公司 | 起始磁导率μi：800±25%（25℃） 功率损耗Pcv（100kHz，50mT）：典型值：25℃ 80kW/m3； 100kW/m3典型值：80℃ 60kW/m3 典型值：100℃ 85kW/m3 典型值：120℃ 110kW/m3 饱和磁通密度Bs（f=50Hz，H=1194A/m）：25℃ 典型值Bs≈550mT， 100℃典型值Bs≈475mT，120℃典型值Bs≈455mT， | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 70 | 2016D60SA434994 | 一款扁线立绕型大电流功率电感 | 海宁联丰东进电子有限公司 | 1、电感量：（100KHZ，1V 25℃±5℃）电感：L2-1=10uH±15%；2、直流电阻：（YY2511 t=25℃）R2-1=2.4mΩ±10%；3、直流叠加：（100KHZ 1V）L1-2=L37A≥L0A*70%(25℃)；4、绝缘电阻：线圈-磁芯 100MΩMIN DC500V；5、层间耐压：V2-1=2.0KV；6、耐压：1—磁芯 2.2KV/0.5mA 3s 无击穿，无飞弧。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 71 | 2016D60SA434316 | 小型化屏蔽电感 | 海宁三弘电子科技有限公司 | 1、电感：LS-F=2.50mH±10 %（1062 100KHZ 0.3V）；2、电阻（25℃）：RS-F＜12.0Ω （SB2231 直流电阻仪）；3、叠加（130℃）：0.20A≥L080% （1.0KHZ 0.3V） 0.20A≥L0100% （10.0KHZ 1.0V）；4、抗电强度：绕组-磁芯 AC1.5KV 3mA 3S 无击穿飞弧。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 72 | 2016D60SA434318 | 贴片铜箔变压器 | 海宁三弘电子科技有限公司 | 1.电感：LS-F≥7.0mH （1062 100KHZ 1.0V） 2.抗电强度：RS-F= 10.0±5%Ω 25℃ 3.爬电间距：磁芯与铜箔0.5±0.05mm | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 73 | 2016D60SA434323 | 宽温高饱和锰锌铁氧体材料 | 海宁三弘电子科技有限公司 | 1.居里温度TC：≥220℃； 2.初始磁导率ui：3500±15%； 3.饱和磁通密度BS：25℃ 520、100℃ 410； 4.功率损耗Pcv： 25℃≤380、100℃≤300。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 74 | 2016D60SA434320 | 高密度异型电源变压器 | 海宁三弘电子科技有限公司 | 1.电感：L8-2≥70mH （1062 10KHZ 0.3V） L5-7≥4.0mH 2.电阻：R8-2=8.50Ω±15% 25℃ 3.漏感：LS8-2≤300Uh 4.抗电强度：8-5 AC2.0KV 5mA 60S 无击穿飞弧 8、5-磁芯 AC2.0KV 5mA 60S 无击穿飞弧 5.层间耐压：8-2 2.0KV 无短路 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 75 | 2016D60SA434935 | 垂直腔面发射激光器 | 海宁市久达光电科技有限公司 | 1、中心波长：830nm，850nm，860nm；2、驱动电流：50mA； 3、输出功率：-15，-12，-9dBm。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 76 | 2016D60SA434933 | 2.5G速率InGaAs光电探测器 | 海宁市久达光电科技有限公司 | 1、灵敏度：≤-32dBm；2、供电电压：3V-3.6V； 3、APD偏压：45-60V。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 77 | 2016D60SA434936 | 三波长尾纤激光器组件 | 海宁市久达光电科技有限公司 | 1、1310nm：≥1.0mW（@Ith+20mA）； 2、1490nm：≥1.0mW（@Ith+20mA）； 3、1550nm：≥1.0mW（@Ith+20mA）。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 78 | 2016D60SA433264 | 具有报警功能的智能冰箱灯 | 海宁市明帅照明科技有限公司 | 1、冰箱60秒后未关门，冰箱灯自动开启报警提示功能，5分钟后自动停止。2、发光均匀：360度无死角；3、发光效率：>120ml/W；4、高显色指数：>90；5、功率：1W。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2016D60SA433265 | 基于纳米材料的全角度超声波球泡灯 | 海宁市明帅照明科技有限公司 | 1、防护等级:IP44；2、功率:10W；3、发光效率>110ml/W；4、显色指数：>90；5、寿命：>50000小时；6、质量：200g。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 80 | 2016D60SA433263 | 高防水性能楼道防潮灯 | 海宁市明帅照明科技有限公司 | 1、防护等级:IP65；2、功率:15W；3、发光效率：>110ml/W；4、高显色指数:>90；5、寿命：>50000小时。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 81 | 2016D60SA433267 | 一款线性全电压通用型LED恒流电 | 海宁市明帅照明科技有限公司 | 1、输入电压：85V-260V；2、输出电流及精度：MAX60MA±5%；3、抗雷击浪涌：>5000伏。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 82 | 2016D60SA433266 | 高性价比塑包铝投光灯 | 海宁市明帅照明科技有限公司 | 1、显色指数：>90；2、功率：20W；3、防护等级：IP67；4、发光效率：>120ml/W；5、使用寿命：>50000小时。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 83 | 2016D60SA431845 | 抗PID衰减组件 | 海宁正泰新能源科技有限公司 | 光伏组件在-1000V、85℃、85%相对湿度条件下，进行超过300小时测试，组件功率衰减小于5%，没有电位诱发衰减现象 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 84 | 2016D60SA431848 | 双玻组件 | 海宁正泰新能源科技有限公司 | 1.发电生命周期更长，比普通组件高出21%；2.组件抗PID性能提高300%；3.线性质保30年，超过常规组件；4.组件的衰减约0.5%，低于常规的0.7%；5.比常规组件高出4%的发电效率。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 85 | 2016D60SA431842 | 抗蜗牛纹组件 | 海宁正泰新能源科技有限公司 | 1、优化EVA胶膜配比，EVA胶膜助剂纯度达到99.5%以上；<br>2、采用水汽透过率＜2g/㎡的背板 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 86 | 2016D60SA431847 | 高档位组件 | 海宁正泰新能源科技有限公司 | 电池片转化效率达到18.7%以上、组件功率达到320W（72片）和270W（60片）以上，组件光电转化效率可达16.7%、填充因子达到76%甚至更高。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 87 | 2016D60SA433774 | 新型非隔离高光效LED筒灯 | 晋宝电气（浙江）有限公司 | 1、光效：>100lm\W；2、高显色指数；CRI>80 ；3、功率：10W-20W；4、色温：3000K-6500K。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 88 | 2016D60SA433781 | ILE30型高光效LED轨道灯 | 晋宝电气（浙江）有限公司 | 1、色温：3000—6500K；2、显指：Ra＞80；　3、电源效率：>90%；　4、功率因数：>90%；5、灯具尺寸：600mm、900mm、1200mm、1500mm；6、功率覆盖：24W至65W，光效大于100lm/W。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 89 | 2016D60SA433773 | 高光效IFP型LED面板灯 | 晋宝电气（浙江）有限公司 | 1、光效：最高可达120lm\W；2、高显色指数；CRI>80 ；<br>3、厚度：11mm；4、色温：3000K-6500K。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 90 | 2016D60SA435316 | 高纯度太阳能多晶硅片 | 浙江昊能光电有限公司 | 1.边宽尺寸/mm：156±0.3；2.倒角尺寸/mm：1.5±0.5；3.硅片厚度/（T/μm）：130±10；4.TTV（总厚度变化）/μm：≤25；5.弯曲度/μm：≤75；6.相邻两边的垂直度/（°）：90±0.25；7.氧含量：<8× | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 91 | 2016D60SA433274 | 激光开膜电镀P型多晶电池 | 浙江晶科能源有限公司 | 1、平均转换效率Eff＞18.7%;2、最大功率Pmax＞4.55W;<br>3、开路电压Voc＞630mV；4、短路电流Isc＞8.95A。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2016D60SA433277 | 低衰减多晶PERC电池 | 浙江晶科能源有限公司 | 低衰减多晶PERC电池光致衰减幅度小于或等于2.5% | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 93 | 2016D60SA433275 | 光刻电镀超细栅线电池 | 浙江晶科能源有限公司 | 1、平均转换效率Eff＞18.9% 2、最大功率Pmax＞4.60W 3、开路电压Voc＞630mV 4、短路电流Isc＞9.00A | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 94 | 2016D60SA432975 | 智能护眼台灯 | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 1.亮度5档可调，色温3000K-6500K可调；2.照度自动感应控制，平均照度≧300lx，眩光值UGR≤16，照度均匀度≧0.7,无重影现象；3.显色指数>80,光波动深度≤3%；4.符合IEC62471光生物安全标准；5.45分钟疲劳提 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 95 | 2016D60SA432973 | 全电压输入、输出电流可选、可控硅调光驱动器 | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 1、电压：100V-277V；2、输出电流4档可选，客户端备货型号<75%；3、兼容全电压可控硅调光，调光范围2%-100%，全程无闪烁；4、输出电压宽至50%-100%，兼容跟多灯具负载；5、过热保护功能，防止产品由于异常态所引发的高温灼伤、或者火灾；6、输出电压，任何状态不超过60VDC;符合UL的Class 2要求、以及IEC对于SELV的要求。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 96 | 2016D60SA432972 | UGR的新型面板灯/PL512- | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 1、统一眩光值GUR<19；2、33W光通量大于3300LM；3、显指>80；4、SDCM<6；5、PF值>0.95；6、使用寿命大于50000小时。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 97 | 2016D60SA432971 | 超低UGR的LED教室灯-GLB-1436 | 浙江凯耀照明股份有限公司 | 1.防眩光指数UGR<16；2.蓝光危害等级为RG0；3.整灯光效达到85Lm/W；4. 色容差小于5SDCM；5.显色指数Ra>80。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 98 | 2016D60SA435195 | 吸尘器专用主控板 | 浙江朗科智能电气有限公司 | 1.输入功率：1500-2100W;2.风量：2m3/min;3.吸尘器率：28%-32%。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 99 | 2016D60SA434775 | 便捷式带检测功能的光纤熔接机 | 浙江蚂蚁精密科技有限公司 | 1、熔接方式：可调芯包层对准（四马达）；2、熔接时间：典型接续时间9s；3、切割长度：光纤直径250um-1000um，涂覆层（10-16mm切割长度）；4、涂覆直径：250-1000um；5、包层直径：80-150um；6、加热时间：典型加热时间20s（最快16s）；7、加热模式：内置多种加热模式（40mm，60mm，热熔头连接器）;8、电极棒寿命：放电> 5500次；9、熔接结果存储功能：内部存储2000个最新记录。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 100 | 2016D60SA434777 | 新型小巧且可适配各种光纤类型的FTTH熔接机 | 浙江蚂蚁精密科技有限公司 | 1、熔接方式：可调芯包层对准（四马达）；2、熔接时间：典型接续时间6s；3、切割长度：光纤直径250um-1000um，涂覆层（10-16mm切割长度）；4、涂覆直径：250-1000um；5、电极棒寿命：放电>3500次；6、光纤放大与显示：放大倍数可达300/130倍。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 101 | 2016D60SA434776 | 新一代智能电弧控制技术的高效熔接机 | 浙江蚂蚁精密科技有限公司 | 1、熔接方式：高精度纤芯对准；2、熔接时间：SM平均模式：9s，SM快速模式：7s；3、切割长度：被覆光纤直径＜0.25mm=8-16mm，被覆光纤直径＞0.25mm=16mm；4、涂覆直径：100-1000um；5、包层直径：80-150um；6、加热时间：典型加热时间15s；7、加热模式：内置多种加热模式（40mm，60mm，热熔头连接器）；8、电极棒寿命：放电> 3500次。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 102 | 2016D60SA435398 | 高效率降压型非隔离恒流LED灯 | 浙江前程照明有限公司 | 1、功率因数:≥0.9;2、峰值效率:95%;3、功耗:18w;4、灯具光通量:>1500lm;5、灯具光效:>85lm/w;6、显色指数:>75;7、寿命：大于50000小时； | 电子与通信 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2016D60SA435396 | 高效率线性降压恒流驱动LED灯 | 浙江前程照明有限公司 | 1、功率因数:≥0.7;2、电源效率:≥85%;3、功耗:5w;4、灯具光通量:>420lm;5、灯具光效:>80lm/w;6、显色指数:>75;7、寿命：大于50000小时； | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 104 | 2016D60SA435397 | 低功耗非隔离恒流驱动LED灯 | 浙江前程照明有限公司 | 1、电源效率>88%;2、功耗:9w;3、灯具光通量:>800lm;4、灯具光效:>85lm/w;5、显色指数:>75;6、寿命：大于50000小时； | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 105 | 2016D60SA435499 | 绝缘管型母线 | 浙江睿智电气科技有限公司 | 1、额定电压：0.4KV-35KV；2、额定电流：630A- 12000A；3、额定频率：≥50Hz；4、额定短时耐受电流（T=4s）：≥50KA；5、额定峰值耐受电流：≥125KA；6、额定短路持续时间：≤4s；7、额定工作耐压（T=60s）：≥45KV；8、额定雷击冲击耐压（Umax(1.2/50μs)）：≥105KV；9、温升：≤45K。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 106 | 2016D60SA435511 | 母线伸缩节的绝缘盒 | 浙江睿智电气科技有限公司 | 1、绝缘电阻测量相间、对地≥100MΩ；2、长期工作温度≥200℃；3、拉伸强度≥20MPa;4、断裂拉伸率≥30%；5、直流击穿电压强度（常温）：平均值120 KV/mm,最低值40 KV/mm；6、使用寿命≥20年。7、极限氧指数≥28；8、热冲击：无裂纹；9、击穿强度：≥20kv/mm。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 107 | 2016D60SA435520 | 三层共挤屏蔽热收缩管 | 浙江睿智电气科技有限公司 | 1、收缩比例：2:1；2、收缩温度：84℃～200℃；3、工作温度：-40℃～220℃；4、横向收缩率：≥50%；5、纵向收缩率：≤8%；6、耐温等级：≥125℃；7、阻燃等级：V0；8、屏效：≥30dB；9、绝缘强度：≥20kV/mm；10、拉伸强度：≥20MPa；11、断裂伸长率：≥200%。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 108 | 2016D60SA435403 | 1500V系统电压组件 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 1、峰值功率：260W；2、功率误差：±3%；3、最大系统电压：1500VDC；4、工作温度-40℃~85℃；5、电池片工作温度：48±2℃；6、电池片类型：60片 156mm*156mm多晶电池片。 | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 109 | 2016D60SA434804 | 35W CMH汽车前大灯 | 浙江新光阳照明股份有限公司 | a、极间距离：4±0.2mm b、η：≥90lm/w c、H：≥4000hrs d、Tc：3000k±200k | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 110 | 2016D60SA434803 | 500W高显色性CMH光源 | 浙江新光阳照明股份有限公司 | a、Ra≥90 b、η≥100lm/w c、H≥5×10³hrs d、Tc：3000k±200k | 电子与通信 | 海宁市科技局 |
| 111 | 2016D60SA452607 | PYG-610发电机智能变送装置 | 海盐普源电力科技有限公司 | 1、等级：0.5级；2、输入范围电流0-5A；3、电压0-450V；4、环境温度改变量小于等于0.5%；5、响应时间小于400mS；6、纹波含量小于0.8%。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 112 | 2016D60SA453944 | 多功能一体化三相便携式校验装置 | 海盐新跃电器有限公司 | A.1 装置准确度：1.0级 A.2 输出电流： 3mA ～ 20A 调节幅度0～120%连续可调 调节细度优于0.01% A.3 电流输出功率：50VA A.4 电流输出失真度：≤ 0. 5% A.5 电流移相范围：-180.0° ～180.0° 调节细度：0.01° B、标准电能表的技术指标： B.1 电压输入：范围（V） 160—320；过载（V） 480；负载 ≤0.5mA B.2 电流输入：范围（A） 0.01—120；过载（A） 150； 负载：≤0.2mΩ（100A—0.25A）；≤0.3Ω （0.25A—0.01A） B.3 输出脉冲频率：f =C ? P/3600（P/KWH）；TTL电平 B.4 准确度等级：0.05级 有功功率测量准确度0.05%、0.1%（PF≥0.5） 无功功率测量准确度0.1%、0.2%（PF≥0.5） | 电子与通信 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2016D60SA453943 | 在线无功功率自动补偿仪 | 海盐新跃电器有限公司 | （1）额定电压 220V/380V，频率 50Hz、60Hz （2）自检复归功能，上电自检后复归输出回路为断开状态； （3）投切震荡闭锁，防止投、切震荡的发生； （4）过压保护，过压值为105%-120%之间可调； （5）欠压保护，低于标称15%时，保护回路速切 （6）缺相保护 （7）延时投切 10s——120s可调； | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 114 | 2016D60SA453941 | 电能表流水线智能检测系统 | 海盐新跃电器有限公司 | 可同时检表数：4 精度：0.1级 电源：220VAC 最大功耗：2000VA 电压：0-240V 调节范围0-120% 调节细度：0.01% 电流：0.05-100A 调节范围0-120% 调节细度：0.01% 输出频率：45-65HZ 调节细度：0.01HZ | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 115 | 2016D60SA454587 | 有效屏蔽电缆内外部电磁波通信电缆 | 嘉兴奥亿普数据电缆有限公司 | 1、硬度≥90邵氏； 2、抗张强度≥11mpa； 3、断裂伸缩长度≥300%； 4、体积电阻系数≥10^14Ω·cm。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 116 | 2016D60SA452828 | 防鼠型PVC护套电缆 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 1、抗张强度≥6.0 N/mm2，断裂伸长率≥250%；<br>2、成品电缆成束燃烧阻燃试验：符合GB/T19666中A B C级；<br>3、绝缘燃烧气体腐蚀性试验：PH值≥4.3，电导率≤10us/mm；<br>4、符合绝缘ROHS试验。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 117 | 2016D60SA452822 | 耐刮擦无卤阻燃电线电缆 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 1、抗张强度原始值—最小中间值：14.1 N / mm2；2、断裂伸长率原始值—最小中间值：430%；3、抗张强度变化率：－5%；4、断裂伸长率变化率：－7%；5、曲挠试验：5万次单向，导体无断裂；6、载荷伸长率：89%；7、冷却后伸长率：8%。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 118 | 2016D60SA452827 | 汽车用耐磨耐老化聚氯乙烯电线 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 1、绝缘老化前抗张强度（N/mm2）：7.9；2、绝缘老化前断裂伸长率（%）：310；3、成品电缆成束燃烧试验：A类；4、护套老化前抗张强度（N/mm2）：12.5；5、护套老化前断裂伸长率（%）：350。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 119 | 2016D60SA452821 | 高阻燃数字通信传输电缆 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 1、绝缘抗张强度原始值—最小中间值：13.1 N / mm2；2、绝缘断裂伸长率原始值—最小中间值：300%；3、绝缘老化性能前后抗张强度变化率：+3 %；4、绝缘老化性能前后断裂伸长率变化率：－10%；5、护套抗张强度原始值：13.5 N/mm2；6、护套断裂伸长率原始值：220%；7、绝缘热延伸（200±3℃、15min、垂直悬挂0.2N/mm2重物）：载荷下最大伸长率：89%；冷却后伸长率：8%；8、护套热延伸（200±3℃、15min、垂直悬挂0.2N/mm2重物）：载荷下最大伸长率：52%；载荷卸去后伸长率：3%。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 120 | 2016D60SA452829 | 耐高温浸水聚氯乙烯电线电缆 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 1、绝缘老化前抗张强度（N/mm2）：7.9；2、绝缘老化前断裂伸长率（%）：310；3、成品电缆成束燃烧试验：A类；4、护套老化前抗张强度（N/mm2）：12.5；5、护套老化前断裂伸长率（%）：350；6、绝缘热延伸（200±3℃、15min、垂直悬挂0.2N/mm2重物）：载荷下最大伸长率：46 %；冷却后伸长率：1%；7、护套热延伸（200±3℃、15min、垂直悬挂0.2N/mm2重物）：载荷下最大伸长率：67 %；载荷卸去后伸长率：5% | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 121 | 2016D60SA452820 | 新型无卤阻燃环保电缆 | 嘉兴多角电线电缆有限公司 | 1、原始抗张强度—最小中间值:27.8 N/mm2；2、断裂伸长率原始值—最小中间值：600%；3、耐寒度（低温弯曲试验）：-55℃，4h不开裂；4、阻燃性：符合；5、成品电缆烟密度试验－最小透光率：83；6、酸性气体、绝缘燃烧气体腐蚀试验：PH值：7.2；7、电缆材料RoHS环保试验：重金属含量小于RoHS规定 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2016D60SA455732 | 高性能防磁扬声器 | 嘉兴市金利达电子有限公司 | 1.额定功率：3000W ；2.阻抗（RE）：3.5Ω±10% ； 3.共振频率（FS）：26Hz±20% ； 4.总品质因素（QTS）：0.42±3 ； 5.灵敏度（SPL）：85±3dB 。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 123 | 2016D60SA453646 | LED轨道射灯 | 浙江北光科技股份有限公司 | 1、输入电压:：AC 100-240V；2、输入频率：50/60Hz ；3、电源效率：88% ；4、功率因数：＞0.95;5、功率:：20W 30W 40W；6、灯具光通量： 1800 lm/2700 lm/3600 lm;7、显指：＞80；8、色温：2700K . | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 124 | 2016D60SA453643 | LED无频闪驱动电源 | 浙江北光科技股份有限公司 | 1、输入电压: AC 100-240V；2、输入频率：50/60Hz ；3、电源效率：88% ；4、功率因数：＞0.95；5、功率: 最大15W ；6、纹波系数：0 mA；7、输出电流：300mA；8、输出电压：DC30-40V； | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 125 | 2016D60SA453645 | LED多功能照明组合灯 | 浙江北光科技股份有限公司 | 1、输入电压:：AC 100-240V；2、输入频率：50/60Hz ；3、电源效率：88% ；4、功率因数：＞0.95；5、功率:：象鼻筒灯20W ，面板灯30W；6、灯具光通量：象鼻筒灯：1400lm, 面板灯:2200lm;7、显指：＞80；8、色温：3000k; | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 126 | 2016D60SA453644 | LED面板灯 | 浙江北光科技股份有限公司 | 1、输入电压:：AC 100-240V；2、输入频率：50/60Hz ；3、电源效率：88% ；4、功率因数：＞0.95 ；5、功率:：15W ；6、灯具光通量：1500 lm；7、显指：＞80；8、色温：4500K. | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 127 | 2016D60SA453642 | 会堂宴会厅大型组合灯 | 浙江北光科技股份有限公司 | 1、输入电压:：AC 220-240V；2、输入频率： 50Hz ；3、电源效率：85% ；4、功率因数：＞0.95；5、功率:： 1850W；6、灯具光通量：148000lm;7、显指：＞80；8、色温：3000k/4500K； | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 128 | 2016D60SA452547 | PD6500发变组综合电量测量装置 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1. 响应延时：≤300mS； 2. 同时实现高精度和高速响应； 3. 测量级CT和保护级CT无缝切换； 4. 机端电压平衡功能，克服了常规功率变送器因PT断线而使功率突降或缺失的缺点； 5. 通讯：两路RS485通讯接口，一路RJ45 以太网络通讯接口，Modbus-RTU协议； 6. 输入：电压AC 100V(可选57.7V/220V/380V)，电流AC 5A/1A，4路开关量输入； 7. 输出：12路模拟量输出，4路开关量输出，2路脉冲输出； 8. 精度：电压、电流、有功功率、无功功率、零序电流、负序电流以及12路模拟量，精度达到0.2%； 9. 辅助电源：AC/DC 80~260V；显示：128×64单色点阵液晶 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 129 | 2016D60SA452543 | PTC-8800A电能表接线智能仿真装置 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1. 电压档位：57.7V、100V、220V； 1）输出范围：0%～100%量程额定值； 2）调节细度：1%； 3）输出功率：每相35VA； 2. 电流档位：1A、1.5A、2.5A、5A、10A（1A～10A）； 1）输出范围：0%～100%量程额定值 2）调节细度：1%； 3）输出功率：每相30VA； 3. 三相对称度：1）电压：每相电压对三相电压平均值相差＜±1%； 2）电流：每相电流对三相电流平均值相差＜±1%； 3）相角：任意一相电流和电压的相位角与另一相电流和相应电压之间的相位差不超过3.6°； 4. 频率：50.0Hz ； 5. 相位：0～359.9° ；调节细度0.1° 。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2016D60SA452548 | PTC-8300HS交流采样及变送器检验装置 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1.装置准确度：0.05级。 2.输出交流电压：3×60/120/240/480V，档位可自动切换。调节范围：档位×(0-120)%。 3.输出交流电流：3×0.2/1/5A，档位可自动切换。调节范围：档位×(0-120)%。 4.移相范围：0.00°～359.99°。1)分辨率：0.01°；2)准确度：0.05°。 5.频率范围：45.00－65.00Hz。 6.输出负载容量：电压输出25VA，电流输出30VA。 7.功率稳定度：0.01%/2min（功因1.0）；0.02%/2min（功因0.5）。 8.谐波输出：2～50次；含量≤40%、谐波相位0.00°～360.00°。 9.直流输出：100mV、10V、100V、300V、1000V、20mA。调节范围：档位×(0-120)% 。 10.输入直流测量： 1)直流电压：0～±10V；2)直流电 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 131 | 2016D60SA452546 | PD6710智能型直流油泵控制柜 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1. 直流电机额定电压：DC220V±10% ,DC110V±10% ； 2. 直流电机额定功率：1.5kW-80kW； 3. 启动电流限制：启动过程电枢电流小于电机额定电流的1.2倍； 4. 电机软起动时间：10s～120s可设定； 5. 提供4-20mA电机工作电流和电压的远传信号； 6. 通信接口： 标准 RS485隔离串口；Modbus 通信协议； 7. 柜体材质： 优质冷轧板或不锈钢板； 8. 柜体尺寸： 落地式：高×宽×厚=1200mm×750mm×400mm； 9. 安装方式：落地式。8. 柜体尺寸： 落地式：高×宽×厚=1200mm×750mm×400mm；9. 安装方式： 落地式。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 132 | 2016D60SA452545 | PTC-7100A智能电能表自动耐压测试装置 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1. 输出高压：0～5000VAC ±2% 量程：可任意设置 2. 输出波形畸变系数：<5%，50Hz实际正弦波 3. 输出容量：≥500VA 4. 每表位泄漏电流：0～10mA±5% 5. 耐压时间：0～999秒可设 6. 电压测试方式：手动、自动两种 7. 最大功耗：≤700VA 8. 电压、电流回路及各电路对地的绝缘电阻均大于50MΩ 9. 电压输出综合误差不大于士3% 10. 耐压仪高压输出： 0－5KV AC，准确度为±3%，电压波形畸变系数：＜5% 11. 环境条件：使用环境温度：0-45℃；使用环境湿度：≤85% 12. 供电电源：单相AC220V±15%，频率：50±5%Hz 。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 133 | 2016D60SA452549 | HPU-DTU2200自动化配电终端 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1. 遥测功能： 1） 容量： 最多16组三相电流，4组三相电压 2） 电压、电流精度： 0.2% FS 3） 故障电流精度： 1% FS 4） 分/合相功率精度：0.5% FS 5） 系统频率： 45~65Hz，自适应 6） 电压： 300V最大 7） 电流（常态）： 0~12.5A(5A CT) 8） 电流（过流）： 3倍连续；10倍2秒 2. 遥信功能： 1） 容量： 16点输入/模块卡，最多9模块卡 2） 绝缘耐压：3kV RMS光电隔离 3） 信号电压： 24V或48V DC 3. 遥控功能： 1） 容量：6组遥控/模块卡，最多9模块卡 2） 绝缘耐压：3KV RMS光电隔离 3） 接点容量：10A(250VAC/30VDC) 。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2016D60SA452544 | SSIG-2900变电站智能网关 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 1. 响应延时：≤100mS； 2. 主备通道自动切换，确保数据源的唯一性； 3. 在线、无损的报文同步转发，确保报文数据的一致性和完整性； 4. 通讯接口：双核心模块，每块核心模块4*RJ45 Ethernet2网络通讯接口+4* RS232，支持IEC104、IEC101、CDT、DISA、扩展DISA、SC1801及S5规约； 5. 每块核心板可同时与8台主机同时通讯,，支持多网关，多路由接入； 6. 不受总控单元规约容量大小限制，自适应厂站规约容量； 7. 支持远程管理、远程维护及远程诊断功能； 8. 记录：遥控记录+主机通信记录； 9. 辅助电源：AC/DC 80~260V，支持双电源无缝切换； 10. 远程复位总控电源继电器输出容量10A，250Vac。 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 135 | 2016D60SA454227 | HS-6830I大功率直流电流源 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 1）输出量程： 10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA； 1A、2A、5A、10A、20A、50A、100A、200A、500A； 2）最大输出电压：12V（10mA…500mA 量程）； 3V（1A…500A 量程）；3）调节范围：0—120%*RG；4）调节细度：0.01%*RG； 5）短期稳定度：0.02%/min； 6）准确度：±0.02%*RD； 7）纹波系数：＜ 0.5%（10 mA…20 A 量程）；＜ 1%（50 A…500 A 量程） 8）保护方式：开路保护、过载保护. | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 136 | 2016D60SA454222 | HS-6002多功能误差系统 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | （1）工作环境条件:工作温度：-10℃ ~ 55℃;最大相对湿度：≤85% （2）设备供电方式：工作电源5V （3）频率测量范围:低频：2路 0～10kHz；高频：2路 0～1MHz； （4）功能指标：① 通讯方式：CAN总线通讯 ；RS232或RS485与表通讯；② 误差：2路独立误差③ 显示：可根据所选功能显示功能标示符；可显示所做脉冲个数、标准脉冲数、实际脉冲数，圈数等；可切换不同脉冲计算误差 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 137 | 2016D60SA454223 | HS-6193P交流充电桩现场测试仪 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 1）测试电压：量程：120V、240V、480V;准确度：0.05级； 测试范围：（5%-120%）*RG; 2）测试电流：量程： 25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1000mA； 2.5A、 5A、 10A、 25A、 50A、 100A；<br>准确度： 0.05级； 测试范围：（5%-120%）*RG; 3）测试频率：测量范围：40.00Hz—70.00Hz；分辨率：0.01Hz；<br>准确度： ±0.01Hz； 4）测试相位：测量范围：0°—359.99°；分辨率： 0.01°；准确度： ±0.05°； 5）电能测量准确度： \|cosΦ\|≥0.5：±0.05%(>100mA)，\|sinΦ\|≥0.5：±0.1%(>100mA)； 6）输出脉冲：高频：60kHz（满量程值时），负载能力：大于20mA；低频：6Hz（满量程值时），负载能力：大于20mA； 7）输入脉冲：最高脉冲接收频率为 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2016D60SA454225 | HS-3103P单相电能表现场检验装置 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | （1）工作环境条件:工作温度：-10℃ ~ 55℃最大相对湿度：≤85%<br>（2）设备供电方式：工作电源220VAC±10% 50Hz<br>（3）信号源技术指标：输出幅值：0~5V，调节细度：0.002%满度；输出频率：40~70Hz，调节细度：0.001Hz；输出稳定度：0.002%；输出相位：0~359.99度，调节细度：0.01度；输出谐波初相角：0~359.99度；自带测量功能：数字闭环调节；输出幅值准确度：0.05% 满量程；输出相位准确度：0.1度；<br>（4）功率源技术指标：1）输出电流范围：0~120A AC，电流回路最大输出容量：300VA；失真度：≤0.5%（感性、阻性）；输出稳定度：≤0.01%（采样时间：120秒，采样间隔：5秒）；2）功率稳定度：≤0.02%（采样时间：120秒，采样间隔：5秒）；3）电压、电流输出频率：40~70Hz，4）保护功能 直流母线电压欠压、过压保护；散热器过热保护；<br>输出过载：电压输出过流（过载、短路），电流回路过载或开路； 主回路器件故障：主回路过流 | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 139 | 2016D60SA454226 | HS-3303P三相电能表现场检验装置 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | （1）工作环境条件工作温度：-10℃ ~ 55℃最大相对湿度：≤85%<br>（2）设备供电方式：工作电源220VAC±10% 50Hz<br>（3）信号源技术指标：输出幅值：0~5V，调节细度：0.002%满度；输出频率：40~70Hz，调节细度：0.001Hz；输出稳定度：0.002%；输出相位：0~359.99度，调节细度：0.01度；输出谐波：2~31次，可任意组合，累积含量：≤100%；输出谐波初相角：0~359.99度；自带测量功能：数字闭环调节；输出幅值准确度：0.05% 满量程；输出相位准确度：0.1度；<br>（4）功率源技术指标：1. 输出电流范围：0~120A AC，电流回路最大输出容量：300VA；失真度：≤0.5%（感性、阻性）；输出稳定度：≤0.01%（采样时间：120秒，采样间隔：5秒）；2.功率稳定度：≤0.02%（采样时间：120秒，采样间隔：5秒）；3.电压、电流输出频率：40~70Hz， 4.保护功能 直流母线电压欠压、过压保护；散热器过热保护；输出过载； | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 140 | 2016D60SA454224 | HS-5103A高精度直流标准表 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | （1）工作环境条件:工作温度：-10℃ ~ 55℃;最大相对湿度：≤85%<br>（2）设备供电方式：工作电源220VAC±10% 50Hz<br>（3）测量范围:电压：5～1200V DC；电流：第一阶段1uA～0.1A DC（采用0.02级分流器方式，可提供0～200mV信号）<br>第二阶段1uA～300A<br>（4）技术指标：1）电压：准确度：0.01% ；2）电流：准确度：0.01%；3）功率/电能： 准确度：0.02% | 电子与通信 | 海盐县科技局 |
| 141 | 2016D60SA505696 | 智能户外柱上开关控制装置 | 湖州泰仑电力自动化工程有限公司 | 采用GPRS通讯技术实现远程对柱上开关分、合控制，并实现控制器定时上送柱上开关的状态。 | 电子与通信 | 湖州科技局 |
| 142 | 2016D60SA504546 | 核电用矿物绝缘双屏蔽信号电缆研发项目 | 久盛电气股份有限公司 | (1) 特性阻抗：50Ω (2) 导体直流电阻（20℃）：0.136Ω/m (3) 电容：≤128pF/m (4) 绝缘电阻：用直流500V绝缘表测量，导体与内屏蔽间、内屏蔽与外护套间的绝缘电阻应不小于100 000 000 00Ω。5) 电压试验：导体与内屏蔽间施加1500Vac电压，持续时间1min，无击穿。(6)长期工作温度： 不超过600℃。(7)耐辐射。 | 电子与通信 | 湖州科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2016D60SA505202 | 动力锂离子电池用锡基负极材料（MVSn-201611A） | 微宏动力系统（湖州）有限公司 | 一、物理化学属性：组成描述：中间相炭微球包覆锡基材料； 比表面积：<4m2/g； 粒度(D50)：10～15微米； 振实密度：2.0 g·cm-3；水分：<0.02%；外观：黑色粉末。 二、电化学性能：循环性能：常温0.5CC0.5CD充放（DOD100%），1500周容量保持率＞80%；倍率性能：常温，最大倍率4C充电，最大倍率4C放电；克容量：500mAh/g；高温性能：65℃满电存放7天，膨胀率＜5%；低温性能：－10℃ 0.2C放电容量＞70%；防过充性能：3C10V过充，电池不爆炸、不燃烧。 三、安全性能评价：通过国家质量监督检验中心-短路、过充、过放、重物撞击、跌落、挤压、针刺、高度模拟、加热等9项安全测试，全部符合国家QC/T 743-2006 “电动汽车用锂离子蓄电池”安全标准。 | 电子与通信 | 湖州科技局 |
| 144 | 2016D60SA505153 | 电动汽车高压电气控制箱 | 浙江安美科技有限公司 | 1、基于安全策略的高压电气控制箱的电气架构设计，实现在电动汽车高压电气系统中的安全管控，确保电动汽车在静止、运行及充电等各种工况下的用电安全，同时提高高压电气控制箱生产与维修成本的竞争力。工作温度范围：-50℃～+125℃；电气绝缘耐压性能：满足GB/T 11918-2014要求。<br>2、分布式信号测量模块及智能化高压安全管理系统的设计，对高压电气控制箱内的各个部件的控制信号进行实时检测，并将信号传输到一个智能化的高压安全管理系统进行分析、判断及提供合理的故障处理方案。电气回路过载能力：1.5倍的额定电流下可安全连续工作30s。<br>3、高可靠性的高压接口及高压电气连接件的设计。插接件和高压控制箱的防护等级：IP67。<br>4、按强电、弱电分离的设计思路，对高压电气控制箱的整体结构设计进行优化，电气性能可靠高，维护检修方便。抗振性能：满足QC/T413要求；电磁辐射抗扰性：符合GB/T 17619规定。抗振性能：满足QC/T413要 | 电子与通信 | 湖州科技局 |
| 145 | 2016D60SA504625 | LED投影大屏 | 浙江威谷光电科技有限公司 | ⑴模块尺寸320mm×320mm；⑵像素间距2.0mm；⑶显示分辨率160*160点；⑷恒流驱动；⑸扫描方式1/27 Scan；⑹峰值功耗580W/㎡；⑺平均功率100W～180W；⑻显示亮度≥800cd/㎡；⑼PWM亮度调节等级256级；⑽显示颜色：65536色；⑾工作电压IN：AC180V～240V 50～60hz；⑿工作环境温度-20℃～50℃；⒀工作环境湿度10%～90%RH。 | 电子与通信 | 湖州科技局 |
| 146 | 2016D60SA554532 | R1+3D打印机 | 湖州艾先特电子科技有限公司 | （1）自主设计了3D打印快速成形系统，由步进电机分别进行控制运动，大大提高了精度，达到0.1mm。<br>（2）采用高硼硅玻璃板作为直接工作台面，背面贴附“聚酰亚胺电热膜”，利用电热膜直接加热玻璃板，无需再添加任何其他部件，结构精简，加热效率好，台面表面平整光滑，并且加热装置与3D打印机可以方便的拆卸，便于维修和清理。该加热装置已申请实用新型专利（申请号：201420212355.2）。<br>（3）采用熔融沉积快速成型（Fused Deposition Modeling，FDM）技术，无需激光系统的支持，同时选用PLA（聚乳酸）作为成型材料，降低 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 2016D60SA554228 | 可调式石英舟 | 湖州奥博石英科技有限公司 | 1、气线：长度≤5mm、宽度≤1mm气线数量≤2个/m，长度≤3mm、宽度≤0.5mm气线数量≤3个/m，长度≤1mm、宽度≤0.3mm气线数量≤5个/m；2、崩渣：不允许；3、炸裂：不允许；4、金属杂质总含量：≤50ppm；5、羟基含量：≤220ppm；6、硅片适用范围：多种规格或类型；7、固定方式：卡临边；8、热稳定性：在1100℃下恒温15分钟后，置于20±5℃的水准急冷，不会出现裂纹和缺口；9、高温变形率：1200±10℃下保温24h，≤4% | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 148 | 2016D60SA555412 | 低羟基红外加热管 | 湖州奥博石英科技有限公司 | 1.羟基含量：≤30ppm；2.金属杂质总含量：≤50ppm；3.承受温度：＞1130℃；4.高温变形率：1200±10℃下保温24h，≤4%；5.析晶：片状不允许；6.崩渣：不允许；7.炸裂：不允许；8.污垢不允许。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 149 | 2016D60SA554229 | 硅片清洁化清洗专用节水石英缸 | 湖州奥博石英科技有限公司 | 1、承受温度：＞1130℃；2、Fe含量：≤3ppm；3、Cu含量：≤0.8ppm；4、Na含量：≤2ppm；5、K含量：≤2ppm；6、Li含量：≤2ppm；7、B含量：≤0.3ppm；8、羟基含量：≤220ppm；9、Al、Fe、Ga、Mg、Cu、Ni、Mn、Ti、K、Li、B十三个杂质元素总含量：≤50ppm；10、污垢：不允许；11、崩渣：不允许；12、炸裂：不允许。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 150 | 2016D60SA553934 | 新能源汽车空调节能风机总成系统DSK-32 | 湖州德盛汽车部件有限公司 | 1、电流：≤20A；2、转速：3100±200r/min；3、风量：≥520m2•m/h（静压100Pa）；4、噪音：≤55dB；5、动不平衡量：≤15g•mm；6、产品耐低温、耐高温以及耐温度变化性能试验：无影响；7、耐久性：额定电流、额定转速、风量下降比例≤5%（2000h后）。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 151 | 2016D60SA553240 | 带有IEB系统的大屏幕微显示背投 | 湖州清维电子科技有限公司 | 1、亮度：≥260尼特；2、对比度：≥1000:1；3、ANSI对比度：≥200:1W； 4、像素校准：≥中心小于0.5um，边缘小于0.8um；5、工作噪音：≤35dB；6、白平衡校正：X:0.32±0.1，Y:0.33±0.1。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 152 | 2016D60SA553241 | 基于3LCD技术的智能化全高清投影机 | 湖州清维电子科技有限公司 | ①投射比（投影距离/画面横边）：0.27∶1；②畸变：≤0.5%；③亮度均匀性：≥85%；④离轴量：≥25%；⑤亮度：2500LM。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 153 | 2016D60SA553230 | 连续式白光激光投影3LCD光引擎 | 湖州清维电子科技有限公司 | 1、以蓝激光器激发光色轮产生连续的三基色合成白光；2、亮度：≥2000lm；3、照度均匀性：≥75%；4、失真：≤0.3%。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 154 | 2016D60SA553231 | 投射比0.27：1反射式超短焦投影镜头 | 湖州清维电子科技有限公司 | 1、投射比：0.27：1；2、梯形失真：≤0.3%；3、扭曲失真：≤0.3%；4、离轴量：≥20%；5、照度均匀性：≥75%。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 155 | 2016D60SA553229 | 激光光源零距离超短焦投影仪 | 湖州清维电子科技有限公司 | 1、亮度：2000lm；2、对比度：1000:1；3、高温试验： 35℃， 120分钟无损坏；4、离轴量：≥20%；5、投射比：0.3:1；6、光源使用时间：≥20000h。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2016D60SA556793 | 基于二次印刷技术的SiON/SiNx叠层钝化多晶硅电池片 | 浙江东达光伏有限公司 | 1、开路电压：≥0.630V；2、短路电流：≥8.68A；3、最大功率：≥4.38W； 4、光电转换效率：≥18.5%。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 157 | 2016D60SA556792 | 含氟废水回用高转换率多晶硅电池片 | 浙江东达光伏有限公司 | 1、开路电压：≥0.635V； 2、短路电流：≥8.72A； 3、最大功率：≥4.41W；4、光电转换效率：≥18.3%；5、中水回用系统回用率50%以上，含氟废水零排放。 | 电子与通信 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 158 | 2016D60SA463129 | 带接线结构的LED自行车车灯 | 嘉善声光电子有限公司 | 1、额定功率（W）：0.3；2、工作电流（mA）：80-110；3、波长（NM）：610-650；4、光强度（mcd）：>3500； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 159 | 2016D60SA463592 | 带导光棒的LED自行车车灯 | 嘉善声光电子有限公司 | 1、额定功率（W）：≤0.4； 2、工作电流（mA）：90-120； 3、波长（NM）：610-640；4、光强度（mcd）：>4000； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 160 | 2016D60SA463590 | 带发光挡泥板的LED自行车车灯 | 嘉善声光电子有限公司 | 1、额定功率（W）：0.3； 2、工作电流（mA）：90-110； 3、波长（NM）：620-635； 4、光强度（mcd）：>3000； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 161 | 2016D60SA463591 | 带定位结构的LED自行车车灯 | 嘉善声光电子有限公司 | 1、额定功率（W）：≤0.6； 2、波长（nm）：620-635；3、光强度（mcd）：≥5000；4、防水等级：≥IPX3； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 162 | 2016D60SA464215 | 全自动晶圆AOI检查机 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 | 1.兼容8’,12’ Bare Wafer晶圆，8’/12’ wafer ring片环 2.光学系统中，自动调整光强，自动切换同轴光或者环形光，2D检验 可以自动切换镜头：x2,x3,x5,x10；3.自动光学聚焦，自动光学矫正；4.有两套视觉系统，彩色和黑白，彩色用来做缺陷二次确认检查；5.Chipping检查单独一套视觉系统，10X；6.自动上下片，及晶圆Pre-Aligner；7.Cassette中的wafer状态扫描；8.双FOUB/Casette机构；9.晶圆ID读取功能、barcode功能；10.并行处理视觉图像；11.SPC控制； 12.Mapping读取和生成功能，能根据mapping按不同的bin别分选13.扫描后生成map，也可以在原有map上再生成新map，调用图谱时如何对位保证来料图谱和实际wafer对应，如发现对位偏移，能否自动侦测 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 163 | 2016D60SA464216 | 多载台chip to wafer | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 | 固晶部分：1.翻转结构，速度快，重复性高达1um；2.高精度chuck台设计，绝对定位精度达2um；3. 支持0.5-10mm尺寸范围的芯片；4. die bond效率：UPH>4500. 多载台部分：1.将多个晶元加载到同一载台中；2.快速切换拾取模块对应的晶元；3.拾取速度：UPH>4500. | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 164 | 2016D60SA464214 | 基板芯片倒装机 | 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 | 固晶部分：1.双臂结构，速度快，重复性高达2um；2.高精度超轻型力模式bonding头设计，角度精度0.01°，力控范围50-5000g；3. 支持0.5-10mm尺寸范围的芯片；4. die bond效率：UPH>10000. 点胶部分：1.双点胶头设计，效率高；2.支持蘸胶和画胶两种方式.基板传输部分：1.支持30-110mm宽度的基板；2.支持leadframe、pcb、substrate等基板. | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2016D60SA466029 | 新型智能互动机 | 嘉兴仙视电子有限公司 | 1、色域覆盖率：≥32% ；2、抗电强度：3000V，60S，不击穿；3、亮度：≥200cd/m2； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 166 | 2016D60SA466026 | 微波感应广告机 | 嘉兴仙视电子有限公司 | 1、亮度一致性：≥66.7%；2、抗电强度：1500V，60S，不击穿；3、亮度：≥200cd/m2； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 167 | 2016D60SA466028 | 节能型大屏幕显示器 | 嘉兴仙视电子有限公司 | 1、亮度：≥300cd/m2；2、能源效率：≥2.0cd/W；<br>3、睡眠能耗：≤0.5W； | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 168 | 2016D60SA466782 | 低天线干扰摄像头自动对焦马达 | 新思考电机有限公司 | 1工作条件：1.1规定工作电流：-60mA～+60mA；1.2极限工作电流：-80mA～+80mA；1.3极限安全电流：-110mA～+110mA；1.4规定工作温度湿度范围：-30℃～+70℃，10%RH～90%RH；2功能：自动对焦。3性能指标：3.1移动行程：-30μm～+110μm；3.2定位精度：≤8μm；3.3移动敏度：3.0μm/mA～5.5μm/mA；3.4线性度：≤5μm；3.5动态光轴倾斜角：≤0.133 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 169 | 2016D60SA466779 | 压电马达高倍率高画质对焦马达 | 新思考电机有限公司 | 1工作条件：1.1规定工作电流：-70mA～+70mA；1.2极限工作电流：-80mA～+80mA；1.3极限安全电流：-100mA～+100mA；1.4规定工作温度湿度范围：-20℃～+75℃，10%RH～90%RH；1.5保存温度范围：-40℃～+80℃，10%RH～90%RH。2功能：高光学倍率镜头长行程自动对焦。3性能指标：3.1外型尺寸：15.2mm×11.3mm×25.3mm；3.2镜筒规格：12.2mm×10.8mm×23.0mm，重量小于1.6g；3.3自动对焦移动范围：100μm～1200μm；3.4自动对焦定位精度：≤2μm；3.5自动对焦动态光轴倾斜角：≤0.14° | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 170 | 2016D60SA466781 | 摄像头小型化大镜筒光学防手抖致动马达 | 新思考电机有限公司 | 1工作条件：1.1规定工作电流：-80mA～+80mA；1.2极限工作电流：-90mA～+90mA；1.3极限安全电流：-100mA～+100mA；1.4规定工作温度湿度范围：-30℃～+70℃，10%RH～90%RH；1.5保存温度范围：-45℃～+85℃。2功能：光学防手抖与自动对焦。3性能指标：3.1外型尺寸：9.5mm×9.5mm×3.85mm3.2镜筒规格：Φ7.0；3.3自动对焦移动行程：-50μm～+200μm；3.4自动对焦定位精度：≤15μm；3.5自动对焦移动敏度：2.5μm/mA～5.5μm/mA；3.6自动对焦线性度：≤15μm；3.7光学防手抖光轴倾斜角度范围：-1.5°～+1.5°；3.8光学防手抖光轴倾斜敏度：2.4min/mA～5.0min/mA；3.9适用画素：2000M/1600M/1200M。 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 171 | 2016D60SA466777 | 潜望式双摄像头高倍率变焦光学防手抖马达 | 新思考电机有限公司 | 1工作条件：1.1规定工作电流(每轴)：-70mA～+70mA；1.2极限工作电流(每轴)：-80mA～+80mA；1.3极限安全电流(每轴)：-100mA～+100mA；1.4规定工作温度湿度范围：-15℃～+70℃，10%RH～90%RH；1.5保存温度范围：-40℃～+85℃。2功能：光学防手抖与自动对焦。3性能指标：3.1外型尺寸：9.5mm×10.05mm×6.0mm；3.2镜筒规格：Φ5.6，TTL 11.7mm；3.3自动对焦移动范围：-300μm～+300μm；3.4自动对焦定位精度：≤8μm；3.5自动对焦移动敏度：≤1μm/code；3.6光学防手抖镜头移动范围：-200μm～+200μm；3.7光学防手抖镜头移动定位精度：≤8μm；3.8光学防手抖镜头移动敏度：≤1μm/code；3.9光学防手抖光轴补偿角度：-1°～+1°；3.10光学防手抖动态光轴倾斜角：≤0.033°（2分）；3.11 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 2016D60SA466780 | 摄像头稳定光轴光学防手抖致动马达 | 新思考电机有限公司 | 1工作条件：1.1规定工作电流：0mA～+70mA；1.2极限工作电流：0mA～+80mA；1.3极限安全电流：0mA～+100mA；1.4规定工作温度湿度范围：-15℃～+70℃，10%RH～90%RH；1.5保存温度范围：-40℃～+85℃。2功能：光学防手抖与自动对焦。3性能指标：3.1外型尺寸：9.5mm×9.5mm×3.32mm；3.2镜筒规格：Φ6.5；3.3自动对焦移动范围：30μm～310 μm；3.4自动对焦定位精度：≤10μm；3.5自动对焦移动敏度：2.0μm/mA～5.5μm/mA；3.6光学防手抖镜头移动范围：-69μm～+69μm；3.7光学防手抖镜头移动定位精度：≤4μm；3.8光学防手抖镜头移动线性度：≤4μm；3.9光学防手抖镜头移动敏度：0.04μm/mΩ～0.06μm/mΩ；3.10光学防手抖动态光轴倾斜角：≤0.033°（2分）；3.11适用画素： | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 173 | 2016D60SA466778 | 潜望式双摄像头高倍率变焦马达 | 新思考电机有限公司 | 1工作条件：<br>1.1规定工作电流(每轴)：-70mA～+70mA；<br>1.2极限工作电流(每轴)：-80mA～+80mA；<br>1.3极限安全电流(每轴)：-100mA～+100mA；<br>1.4规定工作温度湿度范围：-15℃～+70℃，10%RH～90%RH；<br>1.5保存温度范围：-40℃～+85℃。<br>2功能：光学防手抖与自动对焦。<br>3性能指标：<br>3.1外型尺寸：9.0mm×15.4mm×5.5mm；<br>3.2镜筒规格：Φ5.2，TTL 9.26mm；<br>3.3自动对焦移动范围：-175μm～+175μm；<br>3.4自动对焦定位精度：≤8μm；<br>3.5自动对焦移动敏度：≤1μm/code；<br>3.6自动对焦动态光轴倾斜角：≤0.167°（10分）；<br>3.7适用画素：1600M/1300M。 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 174 | 2016D60SA463756 | 低音高速缓冲提升器RKS-BA3000 | 浙江宝狮电子有限公司 | 1.供电电源电压：DC14.4V±0.1V；2.负载阻抗2KΩ；3.输出电压2V(2KΩ)；T.H.D.失真度：≤1% 4.静态电流： ≤ 0.24 A±0.05A； 5.输入灵敏度：L/R 2V±0.1V；6.S/N （+A） @1KHz 信噪比:≥65dB； 7.频响:≤20Hz--->20KHz；8.WIDE，SWEEP提升频率：77Hz,低音提升：12dB | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 175 | 2016D60SA463480 | SKCP型太阳能恒压供水控制器 | 浙江天赐新能源科技有限公司 | 1、最大输出功率不小于18.5kW.2、控制器最大允许输入电压≥750V.3、控制器输入输出各端子与机壳间绝缘电阻≥20MΩ.4、控制器满载运行状态下,整机效率≥93%.5、恒压设定可控范围不小于0.4～1.6MPa.6、压力 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 176 | 2016D60SA463478 | SKHC型高寒地区用自动预热光伏水泵控制器 | 浙江天赐新能源科技有限公司 | 1、采用光伏直流输入加热,额定输入电压下,加热功率不小于200W.2、电加热状态下,控制器允许输入电压≥750V.3、控制器输入输出各端子于机壳间绝缘电阻≥20MΩ.4、控制器在正常安装状态下,并设定加热完成温度为0℃.在环境温度(-15±3)℃,通电运行后,控制器应能自动加热,加热完成后应能自动启动水泵运行.5、水泵正常运行过程中,整机效率≥95%. | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 2016D60SA464145 | 一种具有弯曲LED灯丝的球泡灯 | 浙江亿米光电科技有限公司 | 1、光效：≥100LM/W 2、色温：2000K-3000K<br>3、显指：＞80Ra | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 178 | 2016D60SA464146 | 超100MMLED长灯丝 | 浙江亿米光电科技有限公司 | 1、光效 ≥100LM/W， 2、色温 2000K-4000K，<br>3、显色＞80RA。 | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 179 | 2016D60SA464144 | 类蚊香LED光源 | 浙江亿米光电科技有限公司 | 1、色温：1800K-3000K 2、光效：＞100LM/W 3、显指：＞80Ra | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 180 | 2016D60SA464143 | 一种基于立体灯片的汽车尾灯 | 浙江亿米光电科技有限公司 | 1、光效≥100lm/w，2、显指＞80Ra，3、色温 2000K-4000K | 电子与通信 | 嘉善县科学技术局 |
| 181 | 2016D60SA404659 | 侧面检测式圆柱型光电开关 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | 1、电源电压：10 - 30VDC ± 10%；2、消耗电流：30mA以下；3、 NPN或PNP 集电极开路输出：负载电压：30VDC 以下，负载电流：100mA 以下，残留电压：2V 以下；4、通过控制线(白色)而切换 Light ON/ Dark ON；5、保护电路：电源反接保护、输出过电流保护。 | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |
| 182 | 2016D60SA404675 | 数字液晶显示紧凑型电流电压表 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | 1、电源电压：24-240VAC/VDC；2、显示精度：DC Type：±0.1% F.S ± 2 Digit，AC Type：±0.3% F.S ± 3 Digit， * 但 MX4W电流型号产品5A 端子测量精度为 ±0.3% F.S ± 3 位 (23±5℃时)； DC/AC Type：±0.5% F.S ± 3 Digit (-10℃~50℃时)， * 但 MX4W电流型号的5A 端子测量精度为 ±1%F.S ± 3 位；3、输入式样：直流/交流电压或直流/交流电流；4、最大显示范围：-9999 ~ 9999；5、测量范围：直流电压：0~±500V，直流电流：0~±5A，交流电压：0V~500V，交流电流：0~5A；6、辅助功能：具有比例调整功能、出错显示功能、峰值监视功能、周期显示延迟功能、HOLD功能、误差修正功能；7、输出功能：NPN | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |
| 183 | 2016D60SA404628 | 高亮度液晶屏的多功能温度控制器 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | 1、电源电压：100-240VAC 50/60Hz；2、内置加热/制冷控制功能及自动/手动控制功能；<br>、多端输入规格：热电偶、热电阻；4、多种输出功能：继电器输出，SSR输出，电流输出，RS485通信输出；5、报警功能：传感器或加热器断线报警； | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |
| 184 | 2016D60SA404627 | CX系列可编程计数器 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | 1、宽范围电源电压：100~240VAC或24VAC或24~48VDC可选；<br>2、多种计数速度可选：1cps/30cps/300cps/1kcps/5kcps；<br>3、显示方式：LCD显示；4、11种计数输入模式、11种计数输出模式；5、具有继电器输出,晶体管输出。 | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |
| 185 | 2016D60SA404690 | 基于ATSAM3S1的数字脉冲表 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | 1、显示范围：-19999~99999；2、电源电压：100~240VAC，24VAC或24~48VDC可选；3、拥有16种动作模式；4、控制输出：继电器输出、晶体管输出、BCD输出、PV传送输出和RS485通信输出；5、测量范围最低可达0.0005Hz，最高可达50kHz | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 2016D60SA404626 | BFX系列可检测收光量的智能光纤放大器 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | 1、电源电压：12-24VDC ±10%；2、消耗电流：Max.50mA；<br>3、控制输出：NPN或者PNP集电极开路输出，负载电压：Max.24VDC，负载电流：Max.100mA，残留电压：NPN：Max.1V，PNP：Max.3V；4、可选择Light On和Dark On模式；5、保护电路：电源反接保护，输出过电流保护 | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |
| 187 | 2016D60SA402763 | 可控硅微机励磁调节装置HWLZ-3型 | 嘉兴市汇盛电气控制设备有限公司 | 1.可控硅控制角α分辨率：0.05度/位码　2.A/D转换量分辨率：2的负14次方　3.移相范围：10～150度，范围可调　4.主调节环运算周期：10ms　5.自动部分调压范围：常规励磁系统0%～130%Vn，自并励励磁系统20%～130%Vn　6.调压精度：<0.25%　7.附加调差：±15%内任选，级差0.1%．频率特性：发电机空载运行状态下频率每变化1%，发电机端电压变化不大于额定值的±0.1%　9.10%阶跃响应试验：超调量小于20%，振荡次数小于3次，调整时间小于5秒　10.静止励磁系统电压响应时间：上升不大于0.08s，下降不大于0.15s<br>11.发电机电压调整速度：可现场整定，不小于每秒0.3%，不大于每秒1% | 电子与通信 | 嘉兴市科技局 |
| 188 | 2016D60SA703908 | 基于Unity3D视觉的手机游 | 金华市亿博网科技有限公司 | 1.兼容IOS、Android系统；2.实现动画路径曲线加速效果；3.支持200用户同时在线/服务器，300用户并发访问。 | 电子与通信 | 金华市科技局 |
| 189 | 2016D60SA703907 | 基于Apotheosis 1.0引擎的手机游戏 | 金华市亿博网科技有限公司 | 1）兼容IOS、Android系统；2）单台服务器支持200用户同时在线；3）支持300用户并发访问。 | 电子与通信 | 金华市科技局 |
| 190 | 2016D60SA704562 | YA-HS009数显仿真电视机 | 金华市永安电器电子制造有限公司 | 1.工作电压、电流：系统正常工作电压：9V±0.3(电源适配器)；待机状态：最大系统待机电流Isys<30mA；工作状态：最大系统工作电流Isys<250mA；<br>2.定时测试：仿真电视机数码管显示2、3、4、5、6、7、8、9分别对应定时的时间；（误差：9小时±8min）<br>3.灯光测试：LED无规则闪烁和电视机灯光相似比例85%；<br>4.功能测试：系统接上适配器后，数码管显示“0”，每按下背面开关数码管示数加1，最大值“9”，再按回“0”，以此循环；“0”表示关闭，LED不会启动；“1”表示常亮，LED一直闪烁，不会因为定时、光照，开启或者关闭；“2 - 9”表示定时时间，在这些档位时，当光照＜1LUX（即电压＜0.5V），且保证持续时间在10s±2以上，仿真电视机启动闪烁，在定时期间，若光照＞15-20LUX(即电压大于0.45V)，LED闪烁关闭。实测0.7 LUX，实测20 LUX；数码管显示10s后，数码管关闭；数码管关闭 | 电子与通信 | 金华市科技局 |
| 191 | 2016D60SA704340 | DC\DC智能转换器 | 浙江爱特新能源汽车有限公司 | 1. 输入电压：DC300V～500V，输出电压13.8V，DC 高频谐波峰值＜300mv，工作效率高达94%以上； 工作方式为恒压限流，额定输出电压控制精度小于±1%； 2. 超宽输入电压范围：60V～177V(DC)； 3. 保护功能：输入过压欠压保护、输入反接保护、输出过压欠压保护、输出短路保护、过温保护； 4. 散热方式：自冷； 5. 防护等级：IP65； 6.工作环境温度： -20℃～+60℃。 | 电子与通信 | 金华市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2016D60SA704339 | 锂电池管理系统（BMS） | 浙江爱特新能源汽车有限公司 | 1.单体电压测量范围：0~5V；2.单体电压采集精度：1mV；3.温度测量范围：-40℃~125℃；4.温度采集误差：±1℃；5.均衡电流：500mA SOC 误差：<5%；6.总电压采集精度：<1% 电流采集精度：<1%。 | 电子与通信 | 金华市科技局 |
| 193 | 2016D60SA391066 | 延峰百利得NL-3方向盘多功能开关 | 大明电子有限公司 | 1）、开关工作电压：5V(娱乐）/12V（巡航）；2）、使用温度范围：-40℃～85℃，保存温度范围：-40℃～95℃；3）、开关总成的操作行程：直压按键力：2.5±0.5N，行程1.3±0.2mm；滚轮直压3.5±1N，拨动力：3±1N；4）、按键与装饰盖及支架之间的间隙：0.5±0.2mm，按键与装饰块之间的间隙：0.3(+0.2/-0.1)mm；5）、绝缘电阻：在工作电压DC500V下，断开触点之间绝缘电阻不小于5MΩ，湿热试验后不小于1MΩ；6）、耐久性：开关应能承受50000次开关循环耐久性试验，试验后应符合档位转换、耐电压、触点电压降试验的规定。其中电压降允许最大变化量为 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 194 | 2016D60SA391068 | 电动多温区汽车空调智能控制器 | 大明电子有限公司 | 1）、工作电压范围：DC9-16V；2）、静态工作电流：＜3mA；3）、最大工作电流：＜5A；4）、工作温度范围：-40℃～+80℃；5）、储存温度范围：-40℃～+90℃。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 195 | 2016D60SA391071 | 基于软拉丝结构的空调控制器 | 大明电子有限公司 | 1）、空载带拉索旋钮扭矩：风量旋钮扭矩11±2N.cm，模式旋钮过挡位力16±2N.cm，冷暖旋钮过挡位力11±2N.cm，平滑力5±1N.cm；2）、风量开关寿命耐久试验：在DC13.5V下,进行30000次寿命耐久试验；试验后，扭矩变化不超过±10%，电压降不超过250mV（测试电流≥20A）；3）、按键功能：按键力3±1N，按键行程1.5±0.3mm；DC13.5V下，进行30000次寿命耐久试验，试验后，各功能正常；4）、风量开关大电流试验：施加20A电流，持续72h，每15min切换一次挡位，四个挡位依次循环，试验后，内部划片无烧蚀、短路等现象，风量开关功能正常；5）、气味要求符合BT/SGMWJ 0872-2013标准要求。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 196 | 2016D60SA391064 | 荣威AP14内饰灯 | 大明电子有限公司 | 1）、额定工作电压：DC 9~16V；2）、额定工作电流：1.5A；3）、工作温度-40~+85℃；4）、操作力：5±2N；5）、操作行程：4±0.5mm；6）、机械寿命：5万次；7）、绝缘电阻：5MΩ。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 197 | 2016D60SA391070 | 吉利远景FC-3AB空调控制器 | 大明电子有限公司 | 1）、工作电压范围：DC9-16V；2）、静态工作电流：＜3mA；3）、最大工作电流：＜5A；4）、工作温度范围：-40℃～+80℃；5）、储存温度范围：-40℃～+90℃。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 198 | 2016D60SA391067 | 起亚LQD电动空调控制器 | 大明电子有限公司 | 1）、操作力：AC/除霜/循环按键：2.45±0.5N；暖风旋钮：7±2N.cm；模式旋钮：7±2N.cm；温度旋钮：5±2N.cm；2）、按键全行程：1.2±0.2 mm；温度旋钮行程：180 ° ±2°；暖风旋钮行程：180 ° ±2；模式旋钮行程：240 ° ±2°；3）、电性能：额定负荷：DC13.5V ，绝缘电压：≥100 MΩ ，500VDC；4）、使用温度范围：-30℃～+80℃，保存温度范围：-40℃～+85℃；5）、耐久性：30000次。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 199 | 2016D60SA391063 | 沃尔沃LIN总线智能方向盘开关 | 大明电子有限公司 | 1）、额定电压:DC12V；2）、工作电压范围：9V～16V；3）、额定负载50mA；4）、接触电阻小于1Ω；5）、按键导通行程：最小行程1.5mm，最大行程2.3mm；操作力为6±2N；6）、工作温度-40℃～85℃，存储温度-40℃～100℃；7）、防护等级：IP54；8）、LIN通信符合LIN2.1标准要求 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2016D60SA391495 | 远程控制多功能智能插座 | 乐清市三口电子科技有限公司 | 1、最大负载功率：≥2600W；2、额定电压：AC100V-240V；3、额定电流：10A/13A/16A；4、额定频率：50HZ/60HZ；5、控制频率射频：RF315MHZ、RF433.92MHZ；6、静态待机电耗：≤0.06W；7、尺寸(高*宽*厚)：102mm*62mm*28mm。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 201 | 2016D60SA391500 | 远程智能触摸开关 | 乐清市三口电子科技有限公司 | 1、最大负载电压：≤2000W；2、额定电压：AC90V-260V；3、额定频率：50HZ/60HZ；4、供电方式：单火线供电；5、静态损耗电流：≤0.1mA；6、尺寸(高*宽*厚)：86mm*86mm*33mm；7、触摸方式：电容式触摸。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 202 | 2016D60SA391991 | 智能高效一体式太阳能离网逆变器 | 乐清市永茂电源有限公司 | 1、额定输出功率：150W~8000W；2、额定输入电压：12V，24V，36V，48V……220V。（12的倍数）；3、输出电压：100~120V；200V~240V；4、输出频率：50Hz±0.5Hz，60Hz±0.5Hz；双频率（50Hz，60Hz切换）；5、转换效率：90%~95%； 6、波形：纯正弦波。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 203 | 2016D60SA391992 | 节能型太阳能离网逆变器 | 乐清市永茂电源有限公司 | 1、额定输出功率：150W~5000W；2、额定输入电压：12V，24V，36V，48V……220V。（12的倍数）；3、输出电压：100~120V；200V~240V；4、输出频率：50Hz±0.5Hz，60Hz±0.5Hz；双频率（50Hz，60Hz切换）；5、转换效率：88%~93%； 6、波形：纯正弦波。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 204 | 2016D60SA390459 | LC-10型LED路灯用高效节能光控器 | 温州奇诚电器有限公司 | 1、额定电压：120、208-277VAC；2、额定频率：50/60HZ；3、额定电流：8.3A、3.6A；4、工频耐受电压：2500V，1min不击穿；5、负载能力：1800W。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 205 | 2016D60SA393997 | 配电箱 | 意华控股集团有限公司 | 1、向敲落孔上施加(30±1) N 的力量，可以保持(15 ± 1) 秒；2、焊接部件必须承受50KG以上力不脱落。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 206 | 2016D60SA393995 | 探测器底座组件 | 意华控股集团有限公司 | 1、电压：30VDC Max；2、电流：1A；3、防水等级：IP43（装上探测器）；4、使用温度：-20℃—+72℃5、温度环境：≤95%。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 207 | 2016D60SA393998 | 厚金式恒温器壁板组件 | 意华控股集团有限公司 | 1、接触力：≥150g；2、接触电阻：≤20mΩ；3、电线插入力/循环寿命：≤10N（18AWG）、≤7N（22AWG），50次；4、电线夹持力：≥10N（24AWG），≥25N（18-22AWG）。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 208 | 2016D60SA394000 | 1P2T直插式拨动开关 | 意华控股集团有限公司 | 1、触点容量：冲击电流在0.5A（功率系数为0.4)或2.5A（功率系数0.4)时，触点容量为24VAC；2、接触电阻：≤0.03Ω；3、绝缘电阻：≥500MΩ；4、耐压：AC 500V(50Hz)/min；5、操作力：250±150g；6、机械寿命：循环2000次。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 209 | 2016D60SA393996 | 室内PM2.5空气检测器 | 意华控股集团有限公司 | 1、额定电压：DC5V；2、额定电流：1A；3、PM2.5检测精度：±13ug/m3；4、温度检测精度：±1℃；5、湿度检测精度：±5°。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 210 | 2016D60SA394544 | AD8180型消防控制室图形显示装置 | 浙江爱德电子有限公司 | 1）工作电压：AC220V/50Hz；2）显示方式：17英寸液晶显示器显示；3）采用总线（CAN）与火灾报警控制器（联动型）进行通信；4）采用网线（TCP/IP）与监控中心进行通信 ；5）具有通讯故障报警、信息记录、信息传输等功能。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 211 | 2016D60SA394548 | NA310M电气火灾监控设备 | 浙江爱德电子有限公司 | 1）额定工作电压： AC 220V；2）额定频率：50Hz； 3）设备容量：8路总线，每路110个地址点；4）输入端与机壳体之间的绝缘电阻值＞1000MΩ。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 2016D60SA394547 | NA300AM型剩余电流式电气火灾监控探测器 | 浙江爱德电子有限公司 | 1)额定工作电压：AC 220V；2）产品类型：独立式；3）报警设定值：100mA～1000mA；4）调节精度1 mA；5)绝缘电阻：＞1000MΩ；6)报警时间:大于5s。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 213 | 2016D60SA392638 | 三相远程费控智能电能表DTZY3-Z | 浙江华仪电子股份有限公司 | 1）、参比电压：3×220V/380V；2）、准确等级：有功1级，无功2级；3）、参比电流：3×1.5（6）A、3×5（60）A、3×10（100）A；4）、启动电流：直通表：4‰Ib(1级)；5）、功耗：有功电压线路功耗≤2W，10VA，电流线路功耗≤4VA；无功电压线路功耗≤2W，10VA，电流线路功耗≤5VA；6）、环境条件：工作温度范围为-25℃～+60℃；7）、时钟准确度（23℃）：≤±0.5s/d，时钟准确度(-10℃～＋45℃)：≤±3.3s/d；8）、所检技术指标符合GB/T 17215.301-2007、JJF1245.1-2010、JJF1245.3-2010、JJF1245.5-2010、JJF1245.6-2010、JJG596-2012标 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 214 | 2016D60SA392639 | 单相远程费控智能电能表DDZY3-M | 浙江华仪电子股份有限公司 | 1）、工作电压：0.8Un～1.15Un(Un)；2）、准确等级：有功2级；3）、电流量程：5（60）A；4）、功率因数：1.0、感性0.5L、容性0.8C；5）、功耗：电压线路功耗≤1.5W，10VA，电流线路功耗≤1VA；通信状态下电压线路功耗≤3W/12VA；6）、环境条件：工作温度范围为-25℃～+60℃；7）、时钟准确度（23℃）：≤±0.5s/d，时钟准确度(-25℃～＋60℃)：≤±1s/d；8）、所检技术指标符合Q/GDW1364-2013、Q/GDW1365-2013、Q/GDW1355-2013、Q/GDW1354-2013标准要求。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 215 | 2016D60SA392637 | 三相远程费控智能电能表DTZY3-M | 浙江华仪电子股份有限公司 | 1）、工作电压：0.8Un～1.15Un(Un)；2）、准确等级：有功1.0级、无功2.0级；3）、电流量程：5（60）A；4）、功率因数：1.0、感性0.5L、容性0.8C；5）、功耗：电压线路功耗≤1.5W，6VA，电流线路功耗≤0.2VA；通信状态下电压线路功耗≤8W；6）、环境条件：工作温度范围为-25℃～+60℃；7）、时钟准确度（23℃）：≤±0.5s/d，时钟准确度(-25℃～＋60℃)：≤±1s/d；8）、所检技术指标符合Q/GDW1354-2013、Q/GDW1356-2013、Q/GDW1827-2013、Q/GDW1365-2013标准要求。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 216 | 2016D60SA390457 | JHP01型LED封装键合合金丝 | 浙江佳博科技股份有限公司 | 1）、最小拉断力CN（gf）：直径为20um时，CN（gf）＞6、直径为23um时，CN（gf）＞8、直径为25um时，CN（gf）＞10；3）伸长率d（%）：直径为20um时，伸长率（%）≥3、直径为23um时，伸长率（%）≥3、直径为25um时，伸长率（%）≥4。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 217 | 2016D60SA393430 | JH-M-1型防火门监控器 | 浙江金弘科技有限公司 | 1）、额定工作电压：AC220V/50Hz；2）、额定输出电压：DC24、12V；3）、主电源欠压或停电时，维持监控设备工作时间≥3h；4）、工作方式：24小时不间断工作； 5）、监控报警响应时间：≤100s； 6）、声报警信号的声压级：在其音响器件正前方1m 处的声压级(A计权)应大于65dB，小于85d B； 7）、耐压：应能承受1250V（有效值）/1min/50Hz的工频耐压试验，无击穿和闪络现象； 8）、主要技术性能指标符合GB29364- | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 218 | 2016D60SA393058 | 车载指纹识别用柔性线路板 | 浙江近点电子股份有限公司 | 1) FPC厚度：0.13mm MAX；2) 电性能：不可有短路和断路；3) 绝缘电阻：DC 500V 1分钟 ≥500MΩ；4) 可焊性：235℃ 5秒 润湿面积≥98%；5) 耐焊性：260℃ 5秒 不分层。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 2016D60SA393059 | 手机支付系统用柔性线路板 | 浙江近点电子股份有限公司 | 1）FPC厚度：0.18mm MAX；2）电性能：不可有短路和断路；3）绝缘电阻：DC 500V 1分钟 ≥500MΩ；4）可焊性：235℃ 5秒 润湿面积≥98%；5）耐焊性：260℃ 5秒 不分层。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 220 | 2016D60SA393060 | 压力感测用柔性线路板 | 浙江近点电子股份有限公司 | 1）FPC厚度：0.135mm MAX；2）电性能：不可有短路和断路；3）绝缘电阻：DC 500V 1分钟 ≥500MΩ；4）可焊性：235℃ 5秒 润湿面积≥98%；5）耐焊性：260℃ 5秒 不分层 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 221 | 2016D60SA395857 | 0.25KVA型应急照明分配电装置 | 浙江韦德电子有限公司 | 1）额定功率：250W；2）输入电压：AC220V或DC216V；3）输出电压：DC24V；4）输出回路数量：4个；5）绝缘电阻：大于1000MΩ；6）外壳防护等级：IP30。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 222 | 2016D60SA394856 | 大功率继电器JQX-62FN | 浙江亚洲龙继电器有限公司 | a、线圈额定电压：AC 220V；b、线圈功耗：4VA；c、触点负载：120A 250VAC；d、接触电阻：<100mΩ；e、介质耐压：触点间>1500VAC 、线圈与触点间>2000VAC；f、绝缘电阻：>100MΩ；g、动作电压：<80%的额定电压；h、释放电压：>30%的额定电压。 | 电子与通信 | 乐清市科技局 |
| 223 | 2016D60SA855014 | 防鼠防蚁90℃无卤阻燃聚烯烃护套料---HW461-MB | 临海市亚东特种电缆料厂 | 1、密度≤1.48g/cm3；2、拉伸强度≥9.0MPa；3、断裂伸长率≥150%；4、空气热老化100℃×168h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率变化率≤±30%；5、试片热变形（90℃，4h）≤50%；6、抗开裂试验（150℃，1h）无开裂；7、低温拉伸试验(-25℃)≥20%；8、耐臭氧试验不龟裂；9、20℃体积电阻率≥1.0×1012Ω•cm；10、20℃介电强度≥ 18kV/mm；11、氧指数≥32%；12、烟密度：有焰Dmy≤150；13、卤酸气体含量≤5.0mg/g；14、PH值≥4.3；15、电导率≤10.0μs/mm；16、防鼠咬14天防护率≥96%；17、防白蚁性能（群体法）1级 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 224 | 2016D60SA855008 | 欧标光伏电缆用无卤阻燃绝缘料（辐照型，125℃）---FPV120-1(EN) | 临海市亚东特种电缆料厂 | 1、密度≤1.40g/cm3；2、拉伸强度≥9.0MPa；3、断裂伸长率≥150%；4、空气箱热老化150℃×168h：拉伸强度变化率≤-25%、断裂伸长率变化率≤-25%；5、热延伸(0.2MPa)250℃×15min：负荷下伸长率≤100%、冷却后永久变形率≤25%；6、低温拉伸试验(-40℃)≥30%；7、耐湿热试验（湿度85%）90℃×1000h：拉伸强度变化率≤-30%、断裂伸长率变化率≤-30%；8、20℃体积电阻率≥ 5.0×1014Ω•cm；9、介电强度≥20KV/mm；10、氧指数（DZ-1阻燃）≥27%；11、烟密度：透光率≥60%；12、卤酸气体含量5.0mg/g；13、PH值≥4.3；14、电导率≤10.0μs/mm | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 225 | 2016D60SA855013 | 电动汽车车内高压线无卤低烟阻燃辐照绝缘料---FEW9225 | 临海市亚东特种电缆料厂 | 1、带导体长期热老化125℃×3000h：弯曲打电压AC3KV不开裂无击穿；2、密度≤1.55g/cm3；3、拉伸强度≥9.0MPa；4、断裂伸长率≥150%；5、空气热老化150℃×240h：拉伸强度保留率≥75%、断裂伸长率保留率≥75%；6、热延伸（0.2MPa）200℃×15min：负荷下伸长率≤15%、冷却后永久变形率≤15%；7、耐电池酸（H2SO4,90℃)不开裂；8、耐矿物油（IRM902)（50±2℃）×20h：外径变化率≤15%；9、耐柴油（23±2℃）×20h：外径变化率≤15%；10、耐汽油（23±2℃）×20h：外径变化率≤15%；11、低温性能(-40℃)不开裂；12、耐臭氧试验不开裂；13、20℃体积电阻率≥5.0×1013Ω•cm；14、20℃介电强度≥20kV/mm；15、氧指数≥28%；16、<br>烟密度：有焰Dmy≤150；16、卤酸气体含量≤5.0mg/g；17、PH值≥4.3； | 电子与通信 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2016D60SA855016 | 机车电缆薄壁型低烟无卤阻燃辐照护套料---FHW908-H | 临海市亚东特种电缆料厂 | 1、125℃热寿命≥20000h；2、密度≤1.55g/cm3；3、拉伸强度≥10.0MPa；4、断裂伸长率≥125%；5、空气热老化158℃×240h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率变化率≤±30%；6、热延伸（0.2MPa）200℃×15min：负荷下伸长率≤15%、冷却后永久变形率≤15%；7、耐矿物油试验100℃×72h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率变化率≤±40%；8、耐燃料油试验70℃×168h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率变化率≤±40%；9、耐酸碱（草酸、氢氧化钠)23℃×168h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率≥100%；10、吸水试验（70℃，168h）≤15mg/cm2；11、低温拉伸试验(-40℃)≥30%；12、耐臭氧试验不开裂；13、20℃体积电阻率≥1.0×1012Ω•cm；14、20℃介电强度≥18kV/mm；15、氧指数≥28%；16、烟密度：有焰Dmy≤100无焰Dmy≤350；17、毒性指数≤5.0；18、HCl和HBr含量≤0.5%HF含量≤0.1%；19、PH值≥4.3；20、 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 227 | 2016D60SA855015 | 机车电缆薄壁型低烟无卤阻燃辐照绝缘料---FEW908 | 临海市亚东特种电缆料厂 | 1、90℃热寿命≥30年；2、密度≤1.50g/cm3；3、拉伸强度≥10.0MPa；4、断裂伸长率≥150%；5、空气热老化158℃×168h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率变化率≤ ±30%；6、热延伸（0.2MPa）200℃×15min：负荷下伸长率≤15%、冷却后永久变形率≤15%；7、耐矿物油试验（IRM902#)100℃×24h：1.5kv1min打电压无击穿；8、耐燃料油试验（IRM903#)70℃×168h：1.5kv1min打电压无击穿；9、耐酸碱（草酸、氢氧化钠)23℃×168h：1.5kv1min打电压无击穿；10、高温压力试验125℃×4h：1.5kv1min打电压无击穿11、低温拉伸试验(-40℃)≥30%；12、耐臭氧试验不开裂；13、20℃体积电阻率≥3.0×1014Ω•cm；14、20℃介电强度≥22kV/mm；15、氧指数≥27%；16、烟密度：有焰Dmy≤100无焰Dmy≤350；17、毒性指数≤6.0；18、HCl和HBr含量≤0.5%、HF含量≤0.1%；19、PH值≥4.3；20、电导率≤10.0μs/mm | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 228 | 2016D60SA855012 | 欧标光伏电缆用无卤阻燃护套料（辐照型，125℃）---FPV120-2(EN) | 临海市亚东特种电缆料厂 | 1、密度≤1.50g/cm3；2、拉伸强度≥9.0MPa；3、断裂伸长率≥150%；4、空气箱热老化150℃×168h：拉伸强度变化率≤-25%、断裂伸长率变化率≤-25%；5、热延伸(0.2MPa)250℃×15min：负荷下伸长率≤100%、冷却后永久变形率≤25%；6、低温拉伸试验(-40℃)≥30%；7、耐酸碱（草酸、氢氧化钠）23℃×168h：拉伸强度变化率≤±30%、断裂伸长率≥100%；8、耐候性试验（63℃）720h：拉伸强度保留率≥80%、断裂伸长率保留率≥80%；9、耐湿热试验（湿度85%）90℃×1000h：拉伸强度变化率-30%、断裂伸长率变化率≤-30%；10、20℃体积电阻率≥1.0×1012Ω•cm；11、介电强度≥18KV/mm；12、氧指数（DZ-1阻燃）≥30%；13、烟密度：透光率≥60%；14、卤酸气体含量≤5.0mg/g；15、PH值≥4.3；16、 | 电子与通信 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 2016D60SA853705 | 高效双面电池新型双玻组件 | 浙江金诺新能源科技有限公司 | 1、组件高效化：采用双面电池片封装组件的发电效率提高20-30%；2、组件高耐候性性：增加组件DH3000，组件机械载荷提高两倍以上；3、采用抗PID材料封装可以达到双85、1000V负压环境下达到480h衰减低于5%；4、成本节约：采用双面电池片封装组件，采用聚焦系统提高另一面的发电效率，成本要比单面电池片节约50%--60%；5、组件正面电气参数：Pmax：260W Isc：9.04A Voc：37.98V Imax：8.50A Vmax：30.62V。组件背面电气参数：Pmax：52W Isc：9.04 Voc：7.60V Imax：8.50A Vmax：6.12V。整体输出功率≥310W。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 230 | 2016D60SA853708 | 新型贴膜反光焊带高效组件 | 浙江金诺新能源科技有限公司 | 1、采用低电阻焊带，规格尺寸为：0.25*1.2mm；<br>2、采用高性能反光膜，规格尺寸为：0.115*1.5mm；<br>3、采用反光贴膜焊带工艺，可提高1.5%-2%的组件功率；<br>4、Pmax：285W Isc：9.56A Voc：38.78V Imax：9.13A Vmax：31.22V。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 231 | 2016D60SA853709 | 高效利用1500V光伏组件 | 浙江金诺新能源科技有限公司 | 1.采用抗高压背板，低水汽透过率，背板厚度0.4mm；2.采用灌胶接线盒，高防水防尘等级，标准达到IP67；3. 采用组件更加安全的产品机构设计，片间距3.2mm，串间距4.5mm；4.Pmax：280W Isc：9.31A Voc：39.22V Imax：8.77A Vmax：31.95V。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 232 | 2016D60SA855350 | 复合金属掺杂磷酸铁锂正极材料 | 浙江美思锂电科技有限公司 | 1、比表面积：11.0～15.0 m2/g；2、振实密度：≥ 0.7 g/cm3；3、pH：＜10；4、电阻率：＜100Ω·cm；5、克容量（0.5C）：≥140 mAh/g；6、倍率放电性能（10C）：≥95%。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 233 | 2016D60SA855352 | 不同碳源包覆二元烧结法制备磷酸铁锂 | 浙江美思锂电科技有限公司 | 1、外观：灰黑色粉末，颜色均一，无硬结块；2、比表面积：11.0～15.0 m2/g；3、振实密度：≥ 0.7 g/cm3；4、pH：＜10；5、电阻率：＜100Ω·cm；6、克容量（0.5C）：≥140 mAh/g；7、倍率放电性能（10C）：≥95%；8、荷电保持（28d）：≥98%。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 234 | 2016D60SA855349 | 利用纯铁粉制备的磷酸铁锂 | 浙江美思锂电科技有限公司 | 1、比表面积：11.0～15.0 m2/g；2、振实密度：≥ 0.7 g/cm3；3、pH：＜10；4、电阻率：＜100Ω·cm；5、克容量（0.5C）：≥140 mAh/g；6、倍率放电性能（10C）：≥95%；7、荷电保持（28d）：≥98%；8、常温循环寿命测试（100次）：≥98%。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 235 | 2016D60SA855351 | 低温高倍率磷酸铁锂 | 浙江美思锂电科技有限公司 | 1、比表面积：11.0～15.0 m2/g；2、振实密度：≥ 0.7 g/cm3；3、pH：＜10；4、电阻率：＜100Ω·cm；5、克容量（0.5C）：≥140 mAh/g；6、倍率放电性能（10C）：≥95%；7、荷电保持（28d）：≥98%；8、-20℃低温性能（0.5C）：≥65%。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 236 | 2016D60SA855348 | 铌掺杂磷酸铁锂 | 浙江美思锂电科技有限公司 | 1、比表面积：11.0～15.0 m2/g；2、振实密度：≥ 0.7 g/cm3；3、pH：＜10；4、电阻率：＜100Ω·cm；5、克容量（0.5C）：≥140 mAh/g；6、倍率放电性能（10C）：≥95%;7、60℃高温搁置（7d）：≥98%。 | 电子与通信 | 临海市科技局 |
| 237 | 2016D60SA304914 | 一种节能剩余电流保护插座(英国标准) | 温州宝丰电气有限公司 | 额定电压 Un 240V/50Hz 额定电流 In 16A 最大负载功率：3600W 动作电流 IΔn 30mA 动作时间:≤30mS 工作温： -25℃～40+℃ | 电子与通信 | 龙湾区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 2016D60SA483991 | G.hn 家庭网关产品:WAG-142W | 博为科技有限公司 | 支持20Km的EPON上联口，下行速率为1.244 Gbit/s， 上行速率为1.244Gbit/s；或支持20Km的GPON上联口，下行速率为2.488 Gbit/s， 上行速率为1.244Gbit/s；<br>支持G.hn的电话线和同轴线上联口，速率高达1.7 Gbit/s；支持4个千兆以太网口；支持两发两收满足802.11b/g/n的WiFi，和三发三收满足802.11a/ac标准的WiFi；支持0~40℃的环境温度；支持两路FXS语音接口；支持一路USB2.0；采用DC供电方式。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 239 | 2016D60SA486354 | 双低双高双极化板型天线 | 嘉兴市安信通讯技术有限公司 | 1、水平面半功率波束宽度：65±6；2、水平面前后比：≥25dB；3、各端口电压驻波比：≤1.5；4、各端口间隔离度：≤-28dB；5、各端口三阶互调：≤-107dBm。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 240 | 2016D60SA486361 | 双低频双极化板型天线 | 嘉兴市安信通讯技术有限公司 | 1、各端口电压驻波比：≤1.5；2、各端口间隔离度：≤-28dB；3、各端口三阶互调：≤-107dBm；4、水平面半功率波束宽度：65±6；5、水平面前后比：≥25dB。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 241 | 2016D60SA486359 | 新型移相器 | 嘉兴市安信通讯技术有限公司 | 1、电压驻波比：≤1.3；2、每个端口的插入损耗：＜0.3dB；3、对应的相位变化比例为：2：1：0：-1：-2；4、三阶互调≤-120dBm。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 242 | 2016D60SA486362 | 单极化筒灯天线 | 嘉兴市安信通讯技术有限公司 | 1、各端口电压驻波比：≤1.5；2、各端口间隔离度：≤-28dB；3、各端口三阶互调：≤-107dBm；4、水平面波瓣宽度：360°。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 243 | 2016D60SA486363 | 五高双极化板型天线 | 嘉兴市安信通讯技术有限公司 | 1、各端口间隔离度：≤-28dB； 2、各端口电压驻波比：≤1.5；3、各端口三阶互调：≤-107dBm；4、水平面前后比：≥25dB；5、水平面半功率波束宽度：65±6。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 244 | 2016D60SA485834 | 综合性城市智慧路灯 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 1、功率：180W；2、色温：4000K；3、云摄像头：高清320W像素；4、LED户外显示屏：P4高清；5、电动汽车交流充电桩：集成220V；6、PM2.5测试精度：1μg/m³。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 245 | 2016D60SA485832 | 新型电动汽车交直流充电桩 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 1、额定交流输入电压：三相四线AC380V；2、额定交流输入频率：50HZ；3、额定直流工作电压：400V/500V/700V；4、额定直流工作电流： 50 A/60 A/75 A/100 A/125 A/150 A；5、防护等级：IP54；6、智能电能表准确度等级：1.0 S；7、连接器动力线触头：DC750 V，125 A/250 A；8、连接器控制线触头：DC30 V，2 A；9、连接器机械操作寿命：≥10000次；10、平均故障间隔时间：MTBF≥8760 h；11、给车供电辅助电源：12 V/10 A或24 V/5 A。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 246 | 2016D60SA485831 | 避雷器绝缘密封测试箱 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 1、设定电压：380V；2、温度调节：1~100° C；3、时间调节：1秒~100小时；4、报警时间：1秒~100小时。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 247 | 2016D60SA485833 | 环保新能源式充电桩相关设备 | 嘉兴市恒创电力设备有限公司 | 1、额定交流输入电压：三相四线AC380 V;2、额定交流输入频率：50 Hz;3、额定直流工作电压： 500V/750V;4、额定直流工作电流： 50 A/250 A；5、防护等级：IP54；6、连接器机械操作寿命：≥10000 次；7、平均故障间隔时间：MTBF≥8760 h；8、给车供电辅助电源：12 V/10 A | 电子与通信 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 2016D60SA483942 | AG-80型全自动农药喷洒无人直升 | 嘉兴中创航空技术有限公司 | 喷洒能力：约3-4亩/分；最大载荷：30Kg；最大起飞重量：90Kg；汽油发动机：36hp；喷洒飞行速度：<15米/秒；操作方法：全自动，输入田地拐角经纬度数据后，无人机自动喷洒；抗风能力：< 5级。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 249 | 2016D60SA484306 | 具备超硬AR-AF的蓝宝石智能面 | 天通（嘉兴）新材料有限公司 | AR透过率（单面：≥91%；双面：≥98%）；AF水滴角及耐磨擦（摩擦前水滴角≥110°，摩擦后水滴角≥100°，耐磨擦圈数10000圈） | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 250 | 2016D60SA484201 | 带有NFC安全支付功能双系统手机 | 浙江德景电子科技有限公司 | 1）搭载元心安全操作系统和Android双操作系统，LCM为5.0’HD720；2）配备16GB EMCP+2GB LPDDR3 EMCP3）支持13MP AF+5M FF 摄像头；4）支持BT/WiFi/FM/GPS/beidou；5）支持compass，光感距离感应，陀螺仪，指纹识别，信号灯，支持NFC/Ese | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 251 | 2016D60SA484182 | 浙江新启点“智慧园区”综合管控平台软件 | 浙江新启点信息科技有限公司 | 1）CPU主频要求：1GHz 2核；2）内存 2GB以上；3）硬盘200GB以上；4）操作系统 windows-server-2012，安卓4.0以上，IOS4.3以上。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 252 | 2016D60SA484183 | 新启点阳光边检 | 浙江新启点信息科技有限公司 | 1）CPU主频要求：1GHz 2核；2）内存 2GB以上；3）硬盘200GB以上；4）操作系统 windows-server-2012，安卓4.0以上，IOS4.3以上。 | 电子与通信 | 南湖区科技局 |
| 253 | 2016D60SA562232 | 工字型抗干扰铁氧体磁芯 | 湖州宏越电子器厂 | 1、最高温度：180℃;2、饱和磁感应强度：200T;3、密度：180g/cm3；4、初始导磁率：600；5、剩磁：300T。 | 电子与通信 | 南浔区科技局 |
| 254 | 2016D60SA564753 | 环保无卤A类高阻燃数据系列电缆 | 浙江正导光电股份有限公司 | 导体直流电阻（最大值+20℃）≤9.38Ω/km 导体绝缘电阻（每根导线与其余芯线间）≥5000 MΩ/km 绝缘介电强度（导体间）2.5KV DC,1min 不击穿 工作电容（最大值）≤5.6nF/100m 特性阻抗（1-500MHz）： 85 ∽ 115Ω（4 - 250MHz） 76 ∽ 132Ω（250 - 500MHz） 衰减：500MHz时≤45.3dB/100m 回波损耗：500MHz时≥17.3dB/100m 近端串音衰减：500MHz时≥34.8dB/100m 近端串音衰减功率和：500MHz时≥31.8dB/100m 等电平远端串音衰减：500MHz时≥14.0dB/100m 等电平远端串音衰减功率和：500MHz时≥11.0dB/100m 烟密度 ：最小透光率%≥50 无卤特性：PH加权值：≥4.3 无卤特性：电导率加权值 us/mm：≤10 阻燃特性：符合GB/T 18380.33中A类成束燃烧标准 | 电子与通信 | 南浔区科技局 |
| 255 | 2016D60SA443563 | 小绒面减反射太阳能电池片 | 嘉兴金瑞光伏科技有限公司 | 1、电池片规格：156mm*156mm；2、最大功率：≥4.45；3、填充因子FF：≥77.5%；4、导电类型：P型（硼掺杂）；5、电池片厚度：200μm±20μm；6、电池片类型：单晶硅。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 256 | 2016D60SA445611 | 晶圆测试用双头单动探针 | 平湖市日拓电子科技有限公司 | 1、对应间距：0.4mm2、工作行程及弹力：0.7mm(7g±1%)2、工作温度：-40℃ ~ 85 ℃；3、电阻：500mΩ以下；4、全长：12.5±0.15 mm；5、寿命：100万回。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 257 | 2016D60SA445616 | 柔性电路板（FPC）专用微精密探 | 平湖市日拓电子科技有限公司 | 1、对应的间距：0.35mm 2、工作行程及弹力：0.25mm(13g±20%) 3、工作温度：-40℃ ~ 120 ℃；4、电阻：100mΩ以下；5、全长：10.08±0.15 mm；6、寿命：30万回。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 2016D60SA445612 | 仪表测试用双头双动探针 | 平湖市日拓电子科技有限公司 | 1、对应的间距：1.2mm2、工作行程：1.0mm(29g±5g)3、工作温度：-40℃～120 ℃；4、电阻：100mΩ以下；5、全长：10.08±0.15 mm；6、寿命：100万回。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 259 | 2016D60SA445610 | 超长度双头双动精密探针 | 平湖市日拓电子科技有限公司 | 1、对应间距:0.80mm 2、工作行程及弹力:0.45mm(45g±20%) 3、工作温度：-40℃～120 ℃；4、电阻：200mΩ以下；5、全长：26.00±0.15 mm；6、寿命：50万回。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 260 | 2016D60SA444540 | 耐高温低谐波工矿灯 | 平湖铱能新能源有限公司 | 1、光通量：＞12000lm；2、功率：150W；3、光效：90lm/；4、显色指数：Ra≥70；6、低谐波：THD＜30%；7、色温：CCT=5000k。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 261 | 2016D60SA444542 | 光因子可调控家禽养殖日光灯 | 平湖铱能新能源有限公司 | 1、光通量:＞600lm；2、功率因数:>0.9；3、光温：2700K；4、显色指数：>80；5、直流电DC：24v；6、光通量大于600lm。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 262 | 2016D60SA444539 | 高PF高寿命高光效无频闪G13日光 | 平湖铱能新能源有限公司 | 1、光通量:100-130lm/w ；2、功率：1.2M/10W； 3、功率因数:>0.9；4、显色指数：RA>80；5、色容差：＜6;6、色温：6000-6500K;7、色调:正白光/CW。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 263 | 2016D60SA444541 | 反激拓扑结构驱动管理芯片LED灯 | 平湖铱能新能源有限公司 | 1、光通量:100-130lm/w ；2、功率：1.2M/10W； 3、功率因数:>0.9；4、显色指数：RA>80；5、色容差：＜6；6、色温：6000-6500K；7、色调:正白光/CW。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 264 | 2016D60SA444543 | 生物养殖绿色节能球泡灯 | 平湖铱能新能源有限公司 | 1、光通量:800lm；2、功率：9W；3、光效：＞85lm/W；4、显色指数：≥70；5、色温：CCT=2700K。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 265 | 2016D60SA443854 | 新型多功能无漏磁磁保持继电器 | 浙江安迅电气有限公司 | 1、机械寿命：500000次；2、开路触点间：1800VAC；3、触电负载：100A，250VAC；4、线圈电压：5-48VDC；5、接触电阻：≤1.2mΩ。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 266 | 2016D60SA445928 | 新型双极磁保持继电器 | 浙江安迅电气有限公司 | 1、线圈电压：5-48VDC；2、脉冲宽度：≥150ms；3、触电负载：200A，250VAC；4、机械寿命：500000次；5、接触电阻：≤1.0mΩ。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 267 | 2016D60SA445929 | 新型改进结构的车用磁保持继电器 | 浙江安迅电气有限公司 | 1、触电负载：120A，250VAC；2、线圈电压：5-48VDC；3、脉冲宽度：≥100ms；4、开路触点间：1800VAC；5、接触电阻：≤1.0mΩ。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 268 | 2016D60SA443853 | 新型拍合式双磁路磁保持继电器 | 浙江安迅电气有限公司 | 1、电气寿命：10000次；2、线圈触电间：4000VAC；3、触电负载：100A，250VAC；4、线圈电压：5-48VDC；<br>5、绝缘电阻：≥1000mΩ。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 269 | 2016D60SA443855 | 新型节能的小型大功率磁保持继电器 | 浙江安迅电气有限公司 | 1、触电负载：16A，250VAC；2、线圈电压：5-48VDC；3、脉冲宽度≥50ms；4、机械寿命：1000000次；5、线圈触电间：2000VAC。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 270 | 2016D60SA446302 | 6-FM-7长寿型童车铅酸蓄电池 | 浙江平湖华龙实业股份有限公司 | 1.额定电压：6V；2.额定容量：7Ah；不同放电率实际容量<br>20小时率：7AH 5小时率：5.6AH 10小时率：6.7AH 27分钟率：4.5AH 3.密封反应效率：98.5%；4.循环寿命：快速试验等效350次以上； | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 2016D60SA445986 | 2525高功率陶瓷封装LED | 浙江侨鸣光电有限公司 | 1、输入功率 ：5W；2、正向电流：1500mA；3、发光角度：132度；4、CE：符合；5、ROHS：符合。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 272 | 2016D60SA445923 | 无机封装深紫外LED | 浙江侨鸣光电有限公司 | 1、波长：270-290nm；2、电压：5.0-7.0V；3、角度：90/120；4、尺寸：5.0*5.0*1.95mm；5、CE:符合；6、ROHS：符合。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 273 | 2016D60SA440967 | 200LM/W 全光周 LED灯芯 | 浙江侨鸣光电有限公司 | 1、光效：大于 200lm/W； 2、显色指数：大于 90； 3、CE：符合；4、RoHS：符合。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 274 | 2016D60SA445999 | 220lm/W 高光效0.2W SMD3032(PPA) | 浙江侨鸣光电有限公司 | 1、正向电压：2.8-3.4V；2、角度：120度；3、显色性指数：大于90；4、光效：大于220lm/W ；5、CE：符合；6、ROHS:符合。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 275 | 2016D60SA445964 | 60° 5054UV led | 浙江侨鸣光电有限公司 | 1、波长：390-400nm；2、电压：12-14V；3、角度：60；4、尺寸：5.0*5.4*1.95mm；5、辐射功率:大于4000mW；6、ROHS：符合。 | 电子与通信 | 平湖市科学技术局 |
| 276 | 2016D60SA376396 | 点验钞扎把一体机JBY-D-RJ620(A) | 浙江人杰机械电子有限公司 | 1、点钞功率：80W；2、扎把功率：70W；3、传动机构无打滑、跳动、 卡阻现象；4、运转平稳、无异常噪声。 | 电子与通信 | 平阳县科技局 |
| 277 | 2016D60SA376397 | 人民币鉴别仪（点钞机）JBY-D-RJ710(B) | 浙江人杰机械电子有限公司 | 1、鉴别能力（鉴别技术）：≥5种；2、鉴别速度：长边进钞时≥900张/min；3、漏辨率：≤0.015%；4、误辨率：≤0.05%。 | 电子与通信 | 平阳县科技局 |
| 278 | 2016D60SA356147 | 高抗干扰非接触式油门踏板位置传感器 | 浙江庆源车业部件有限公司 | （1）工作电压U：5.0±0.5V；（2）工作电流I： ≤20mA；（3）初始电信号1输出电压范围：最小值0V，最大值4.85V；<br>初始电信号2输出电压范围：最小值0V，最大值4.85V；（4）同步度：≤2%；（5）线性度：≤3%； | 电子与通信 | 瑞安市科技局 |
| 279 | 2016D60SA111042 | 无土栽培智能种菜机JFZCJ153A | 杭州聚富能源技术有限公司 | 1、自动水循环，水位缺少或过多自动报警并且控制面板指示灯进行闪烁提示；2、负氧离子定时释放；3、营养液浓度定期提示增加；4、温度湿度PM2.5三合一模块，实时读取机器周边环境温湿度及PM2.5度数；5、WIFI模块 ，可自动识别绑定家庭路由，实现手机远程操控，故障提示，社区分享；6、LED植物生长灯，分层控制和定时功能；7、音乐播放模块，可同步播放各类多媒体广告。 | 电子与通信 | 上城区科技局 |
| 280 | 2016D60SA643734 | 强化抗紫外背板 V-TPT | 浙江帆度光伏材料有限公司 | 背板/与EVA剥离强度＞40N/cm （ GB/T2790-1995)；紫外光加速老化30kWh/m²后，△b≤3（GB/T 16422.2-1999） 。 | 电子与通信 | 嵊州市科技局 |
| 281 | 2016D60SA643735 | 复合型加厚背板 L-PE | 浙江帆度光伏材料有限公司 | 背板/EVA剥离强度＞40N/cm （ GB/T2790-1995)，耐湿热加速老化大于1000h时，△b≤3 (GB/T9535-1998)。 | 电子与通信 | 嵊州市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 2016D60SA643925 | AX1手拉杆移动蓝牙音箱 | 浙江祥晖数码科技有限公司 | 蓝牙无线接收距离：10~15m；输出功率：100+100W；灵敏度：80DB；频率：100-12KHZ；锂电池：12V5A；低音喇叭尺寸：6寸；高音喇叭尺寸：2寸；喇叭阻抗：4Ω；喇叭功率：120W | 电子与通信 | 嵊州市科技局 |
| 283 | 2016D60SA643926 | SB300便携式手挽蓝牙音箱 | 浙江祥晖数码科技有限公司 | 蓝牙无线接收距离：10~15m；输出功率：4W；灵敏度：80DB；频率：100-12KHZ；锂电池：3.7V800MA；喇叭尺寸：1.5″ Fullrange；喇叭功率：5W；喇叭阻抗：4Ω | 电子与通信 | 嵊州市科技局 |
| 284 | 2016D60SA643927 | BT110蓝牙防水音箱 | 浙江祥晖数码科技有限公司 | 蓝牙无线接收距离：10~15m；输出功率：4W；灵敏度：80DB；频率：100-12KHZ；锂电池：3.7V800MA；喇叭尺寸：1.5″ Fullrange；喇叭功率：5W；喇叭阻抗：4Ω | 电子与通信 | 嵊州市科技局 |
| 285 | 2016D60SA423199 | 新型LED多功能平板灯 | 浙江泰集光电科技有限公司 | 1、色温：3000-6500K；2、显指：Ra＞80；　3、光效：>100lm/W；4、电源效率：>95%；　5、功率因数：>90%；6、光通量：4000-8000lm；7、防水等级：IP20；8、多种功率档：40-80W。 | 电子与通信 | 桐乡市科技局 |
| 286 | 2016D60SA423197 | 微型应急控制模组 | 浙江泰集光电科技有限公司 | 1、输入电压：220-240V；2、输出电压：6-55V；3、频率：50/60Hz；4、输出功率：≤50W；5、等级：IP20；　6、应急时间：3h。 | 电子与通信 | 桐乡市科技局 |
| 287 | 2016D60SA423195 | LED植物照明灯具 | 浙江泰集光电科技有限公司 | 1、输入电压：220-240V；2、输出电压：20-40V；3、频率：50/60Hz；4、输出功率：10W；5、等级：IP65。 | 电子与通信 | 桐乡市科技局 |
| 288 | 2016D60SA425147 | 60kW电驱控制器HDEV0601 | 浙江海得新能源有限公司 | 1、工作电压范围：200-400VDC；2、转矩-转速特性：3000转/95Nm；3、持续转矩：　95Nm；4、持续功率：60kW；5、峰值转矩：190Nm；6、峰值功率：90kW；7、最高工作转速：8500；8、控制精度：转矩：5%；转速1:1000；9、响应时间：5mS；10、工作电流：110A/165A； | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 289 | 2016D60SA425152 | 3.0MW全功率液冷风机变流器-HD01FP3000LAL | 浙江海得新能源有限公司 | 1、电网电压：690V+10%/-20%；2、电网频率：50Hz±2.5Hz；3、网侧额定容量：3100kVA；4、网侧输出额定电流：2900A；5、网侧过载电流：3190A；6、机侧额定容量：3100kVA；7、机侧输出额定电流：3000A；8、过载电流：3300A；9、DU/DT：<1500V/us；10、电压尖峰：<1500V；11、效率：97%；12、功率因数：-0.95(容性，电压0.9)~+0.95（感性电压 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 290 | 2016D60SA424527 | 4.0MW全功率变流器 | 浙江海得新能源有限公司 | 1、额定电压及范围：690V±10%；2、额定频率及范围：47.5Hz~52.5H；3、适配电机功率范围：≤4300kW；4、功率因数范围：-0.95 ~1 ~+0.95；5、噪声：<80dB；6、并网时间：<10s(由主控发送并网命令开始计时)；7、并网冲击电流 <50%Ipeak；8、转矩动态响应速度：50ms；9、直流母线电压泄放时间及电压幅值：降至DC60V安全电压≤10min； | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 2016D60SA425813 | 混合电力儿童玩具灯 | 浙江豪庭灯饰有限公司 | 一、CIE颜色参数:1、色品坐标: x = 0.3983 y = 0.3865 / u’ = 0.2329 v’ = 0.5084(duv=-2.81e-04) 2、相关色温:Tc=3625K 主波长:λd=580.6nm 色纯度:Purity=35.5% 3、峰值波长:λp=603nm 半宽度:Δλp=151.6nm 色比:R=21.9% G=74.5% B=3.6% 4、显色指数:Ra=86.4 （R1 =86 R2 =95 R3 =96 R4 =83 R5 =85 R6 =92 R7 =86 R8 =68 R9 =26 R10=86 R11=82 R12=69 R13=89 R14=99 R15=81） 分级:OUT 白光分类:ANSI_3500K 二、光参数:<br>1、光通量 Φ = 3.363 lm 光效 : 0.00 lm/W 辐射通量 Φe = 10.56 mW2、光量子数(umol/s):5.042e-003 荧光蓝光比:4.979 荧光效能:0 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 292 | 2016D60SA425818 | 手机遥控蓝牙音乐吸顶灯 | 浙江豪庭灯饰有限公司 | 一、CIE颜色参数:1、色品坐标: x = 0.4166 y = 0.3968 / u’ = 0.2405 v’ = 0.5154(duv=3.17e-04) 2、相关色温:Tc=3314K 主波长:λd=581.4nm 色纯度:Purity=44.1% 3、峰值波长:λp=605nm 半宽度:Δλp=150.4nm 色比:R=23.2% G=74.2% B=2.7% 4、显色指数:Ra=85.9 （R1 =85 R2 =92 R3 =97 R4 =85 R5 =85 R6 =89 R7 =87 R8 =68 R9 =24 R10=80 R11=85 R12=71 R13=86 R14=98 R15=79） 分级:OUT 白光分类:OUT 二、光参数:1、光通量 Φ = 682.4 lm 光效 : 0.00 lm/W 辐射通量 Φe = 2.125 W 2、光量子数(umol/s):1.025e+000 荧光蓝光比:7.423 荧光效能:0 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 293 | 2016D60SA424833 | 无线供电感应低压LED轨道灯 | 浙江豪庭灯饰有限公司 | 一、CIE颜色参数:<br>1、色品坐标: x = 0.4590 y = 0.4086 / u’ = 0.2628 v’ = 0.5264(duv=-6.75e-04)<br>2、相关色温:Tc=2697K 主波长:λd=584.4nm 色纯度:Purity=60.4%<br>3、峰值波长:λp=618nm 半宽度:Δλp=140.6nm 色比:R=28.3% G=69.1% B=2.6%<br>4、显色指数:Ra=91.7（R1 =93 R2 =99 R3 =95 R4 =91 R5 =93 R6 =96 R7 =88 R8 =78 R9 =55 R10=97 R11=92 R12=84 R13=95 R14=98 R15=88）分级:OUT 白光分类:OUT<br>二、光参数:<br>1、光通量 Φ = 102.8 lm 光效 : 0.00 lm/W 辐射通量 Φe = 362.0 mW<br>2、光量子数(umol/s):1.810e-001 荧光蓝光比:11.94 荧光效能:0 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 2016D60SA424633 | APS电能表网络预付费系统 | 浙江永泰隆电子股份有限公司 | 系统安装在云服务器，可任意开设独立的售电账户给不同的客户使用，最大售电账户数量可达1亿个。<br>配套电表有离线键盘表和在线WIFI表两种，数据加密方式完全符合IEC62055-41标准，每个账户下注册电表数量可达10亿个。每个电表都有一个独立的解码密钥，系统产生的充值代码只能在特定的电表上使用一次，安全可靠。<br>不同售电账户的密钥由密钥管理系统统一分配和管理，可有效避免因密码重合而引起经济纠纷。<br>售电密钥及数据加密在云服务器中完成，用户无法接触到密钥，可有效防止密钥泄露及各种恶意破解。<br>用户端网页与后台服务器之间的数据传输使用SSL数字证书加密，可有效 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 295 | 2016D60SA424636 | 智能路灯控制系统 | 浙江永泰隆电子股份有限公司 | 1、手机APP ---- 配套手机APP可移动管理控制<br>1、集中器：可脱离主站软件成为管辖区域的控制中心，内嵌多个应用程序及控制方案。通过GPRS通讯给主站上传数据并接受主站下达的命令。通过PLC控制及抄读单灯控制器数据；通过RS485控制及抄读总表、线路开关的数据。<br>2、单灯控制器：每个灯具需要安装一个单灯控制器，测量路灯的能耗、对路灯进行开关的控制及调光；通过分组实现按需控制（如：隔灯控制等）<br>3、总表：用于测量整个台区的能耗及监测台区的电网质量；通过与单灯耗能总和的比对计算线损。（可根据客户需求是否配置） | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 296 | 2016D60SA424638 | U度节能管理系统 | 浙江永泰隆电子股份有限公司 | 设备：<br>执行标准：IEC62052-11 2003<br>IEC62053-21 2003<br>工作电压：220V（±20%）<br>计量精度：优于1.0级<br>APP：<br>Android版：安卓4.3及以上系统，分辨率高于等于1280*720<br>IOS版：IOS8.3及以上系统，分辨率高于等于960*640<br>网页：<br>浏览器：IE9及以上 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |
| 297 | 2016D60SA424425 | 21W智能LED调光驱动电源 | 浙江榆阳电子有限公司 | 1、启动速度：AC 110V~277V，50/60Hz，≤0.5S；<br>2、浪涌电流强度：≤5A；<br>3、平均故障间隔时间:50℃ 环境温度下50000小时；<br>4、功率因数：≥0.9（100%-50%负载）；<br>5、电源效率：≥92%；<br>6、无低频光频闪，瞬间异常输入电压无频闪现象；<br>7、调光信号分辨率高，信号≤1%变化时，不能出现闪烁现；<br>8、智能WIFI调光，可设计任意调光特性，可远程控制。 | 电子与通信 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 2016D60SA843467 | 红外监控窄带滤光片 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、波长（nm）：400-855nm，透过率（T%）：T平均<0.5% ，T最大<1%；2、波长（nm）：890-1010nm，透过率（T%）：T平均>93%， T最小>85%；3、半值波宽 78.5±2nm，透过率（T%）：T=50%；4、波长（nm）：80%～20%，斜率<10nm；5、波长（nm）：1045-1150nm，透过率（T%）：T平均<0.5%， T最大<1%；6、成品尺寸：5.2*5.2(+0.03/-0.07)；7、成品厚度：0.21(±0.02)；8、膜 系：LPF/BPF | 电子与通信 | 温岭市科技局 |
| 299 | 2016D60SA843466 | 蓝宝石二向色滤光片 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、材质： 蓝宝石；2、成品尺寸：外Φ100±0. 1*内30+0.15/ -0；3、成品厚度：0.7（± 0.05）；4、膜 系：AR/IR；5、 入射角0°～50°：波長440-460 nm，透过率T最小＞91.2% T平均＞93%，（但是、入射角50º 130º时、T最小＞90%）；6、波長半值478-517 nm以内，透过率T=50%；7、波長550-640nm，T最小＜1.8%；8、波長640-700nm，T最小 | 电子与通信 | 温岭市科技局 |
| 300 | 2016D60SA843458 | 车载滤光片 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、波长400nm,透过率T＞77%；2、波长450nm,透过率T＞85%；3、波长500nm,透过率T＞85%；4、波长540nm,透过率T＞80%；5、波长600nm,透过率T＞45%，T＜70%；6、波长700nm,透过率T＜20%；7、波长800nm,透过率T＜5%；8、波长900nm,透过率T＜5%；9、波长1000nm,透过率T＜15% | 电子与通信 | 温岭市科技局 |
| 301 | 2016D60SA843459 | 手机双摄像头模组滤光片组立件 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、材 质：EagleXG玻璃2320；2、成品尺寸：60*60（±0.0 5）；3、成品厚度：0 .7( ±0.05)；4、膜 系：AF+AR/AR；5、AF要求：初始水滴角≥110度；6、镀层耐磨性：酒精摩擦测试：500g的载荷，以40次/分钟的速度，样本表面来回擦拭1000个cycle后水滴角≥100度；7、钢丝绒测试：0000#钢丝绒，1000g载荷，40cyc/分，行程40mm，2500个cycle后水 | 电子与通信 | 温岭市科技局 |
| 302 | 2016D60SA843465 | D263T涂料玻璃红外截止滤光片 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、波長（nm）：350-380nm，透过率（%）：AOI 0°时，最大≤1% ，AOI 30°时，最大≤2%；2、波長（nm）：380-395nm，透过率（%）：AOI 0°时，最大≤50%，AOI 30°时，最大≤70%；3、材 质：D263T涂料玻璃；4、成品尺寸：6.5*5.3（+0/-0.07）；5、成品厚度：0 . 11（ ±0.03）；6、膜 系：AR/UVIR | 电子与通信 | 温岭市科技局 |
| 303 | 2016D60SA843462 | 锆宝石加工工艺及锆宝石 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、材质：锆宝石；2、成品尺寸：13.42*6.42（±0.0 2）；3、成品厚度：0.105(±0 .0 1)；4、膜 系 ：AF/ 丝 印 5、初始水滴角要求≥110°，0000号钢丝绒（犀牛牌），在1Kg载荷下，压头大小：10mmX10mm；行程：30mm范围内刮擦试验，速度;60cycle/min, 6、5000循环摩擦试验后测水滴角要求＞100°，（每500循环更换新钢丝绒）。每500循环测试后，记录水滴角角度。 | 电子与通信 | 温岭市科技局 |
| 304 | 2016D60SA843599 | VES-120C智能电子秤 | 浙江飞越机电有限公司 | 1.无线蓝牙与手持器对接功能 2.量程：120kg 3.分别率：10g 4.精度：0.05% 5.增大秤盘的尺寸至直径34cm 6.手持器防跌落设计 7. 单位显示切换含：kg、oz、lb 8.背包式的包装设计 | 电子与通信 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 2016D60SA325959 | F77物联网指纹密码锁 | 浙江亚合大机电科技有限公司 | 1.电池防盗锁误识率＜1%；2.手动部件施加11.8NM的扭矩时，锁具不得启动，手动部件不应产生变形和损坏；3.锁壳强度：承受110N的压力及2.65J的冲击强度下锁壳不产生永久变形和损坏；4.主锁舌（栓）承受980N轴向静压力时，回缩量≤8mm；主锁舌（栓）承受1470N侧向静压力后，锁应能正常使用；5.锁芯密匙量＞100000；6.机械环境适应性：正弦振动试验，频率循环范围：10Hz-50Hz，振幅：0.35mm；扫描频率：1倍频程/min;振动方向：X、Y、Z三个方向；共振点保持时间：30min，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能；冲击试验，加速度：150m/s2脉冲持续施加：11ms；脉冲次数：6个面各3次；波形：半正弦波，试验后检查外 | 电子与通信 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 306 | 2016D60SA325956 | T77-T7701-T551全触型指纹密码锁 | 浙江亚合大机电科技有限公司 | 1.电池防盗锁误识率≤1%；<br>2.手动部件施加11.8NM的扭矩时，锁具不得启动，手动部件不应产生变形和损坏；<br>3.锁壳强度：承受110N的压力及2.65J的冲击强度下锁壳不产生永久变形和损坏；<br>4.主锁舌（栓）承受980N轴向静压力时，回缩量≤8mm；主锁舌（栓）承受1470N侧向静压力后，锁应能正常使用；<br>5.锁芯密匙量不大于100000；<br>6.机械环境适应性：正弦振动试验，频率循环范围：10Hz-50Hz，振幅：0.35mm；扫描频率：1倍频程/min;振动方向：X、Y、Z三个方向；共振点保持时间：30min，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能；冲击试验，加速度：150m/s2脉冲持续施加：11ms；脉冲次数：6个面各3次；波形：半正弦波，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能。 | 电子与通信 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 307 | 2016D60SA325957 | V77-V551-K77多级防盗指纹密码锁 | 浙江亚合大机电科技有限公司 | 1.电池防盗锁误识率≤1%；2.手动部件施加11.8NM的扭矩时，锁具不得启动，手动部件不应产生变形和损坏；3.锁壳强度：承受110N的压力及2.65J的冲击强度下锁壳不产生永久变形和损坏；4.主锁舌（栓）承受980N轴向静压力时，回缩量≤8mm；主锁舌（栓）承受1470N侧向静压力后，锁应能正常使用；5.锁芯密匙量＞100000；6.机械环境适应性：正弦振动试验，频率循环范围：10Hz-50Hz，振幅：0.35mm；扫描频率：1倍频程/min;振动方向：X、Y、Z三个方向；共振点保持时间：30min，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能；冲击试验，加速度：150m/s2脉冲持续施加：11ms；脉冲次数：6个面各3次；波形：半正弦波，试验后检查外 | 电子与通信 | 温州市瓯海区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 2016D60SA325960 | N79-M77-M551隐藏式静音滑盖指纹密码锁 | 浙江亚合大机电科技有限公司 | 1.电池防盗锁误识率＜1%；<br>2.手动部件施加11.8NM的扭矩时，锁具不得启动，手动部件不应产生变形和损坏；<br>3.锁壳强度：承受110N的压力及2.65J的冲击强度下锁壳不产生永久变形和损坏；<br>4.主锁舌（栓）承受980N轴向静压力时，回缩量≤8mm；主锁舌（栓）承受1470N侧向静压力后，锁应能正常使用；<br>5.锁芯密匙量＞100000；<br>6.机械环境适应性：正弦振动试验，频率循环范围：10Hz-50Hz，振幅：0.35mm；扫描频率：1倍频程/min;振动方向：X、Y、Z三个方向；共振点保持时间：30min，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能；冲击试验，加速度：150m/s2脉冲持续施加：11ms；脉冲次数：6个面各3次；波形：半正弦波，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能。 | 电子与通信 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 309 | 2016D60SA325958 | L79-LS79滑盖自动闭合性指纹密码锁 | 浙江亚合大机电科技有限公司 | 1.电池防盗锁误识率＜1%；2.手动部件施加11.8NM的扭矩时，锁具不得启动，手动部件不应产生变形和损坏；3.锁壳强度：承受110N的压力及2.65J的冲击强度下锁壳不产生永久变形和损坏；4.主锁舌（栓）承受980N轴向静压力时，回缩量≤8mm；主锁舌（栓）承受1470N侧向静压力后，锁应能正常使用；5.锁芯密匙量＞100000；6.机械环境适应性：正弦振动试验，频率循环范围：10Hz-50Hz，振幅：0.35mm；扫描频率：1倍频程/min;振动方向：X、Y、Z三个方向；共振点保持时间：30min，试验后检查外观及锁具的正常启、闭功能；冲击试验，加速度：150m/s2脉冲持续施加：11ms；脉冲次数：6个面各3次；波形：半正弦波，试验后检查外 | 电子与通信 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 310 | 2016D60SA714578 | 集中式车身控制系统 | 浙江中科正方电子技术有限公司 | 1、电磁兼容性：符合GB/T 17619-1998机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法》等标准要求；2、防护等级：IP54 ；3、电气参数：3.1 额工作电压 24V DC；3.2 规定的工作电压范围：18V～32V DC；4、工作环境：4.1规定工作温度范围：-25℃～+65℃；4.2极限工作温度范围：-30℃～+85℃； | 电子与通信 | 婺城区科技局 |
| 311 | 2016D60SA416684 | 耐高温抗干扰镀锡铜线复合绞线 | 嘉兴富瑞祥电子有限公司 | 1、整股伸长率：≥9%；<br>2、抗拉强度：≥30000Psi；<br>3、直流电阻：≤880Ω/Km；<br>4、绞向绞距：3.0±0.5mm。 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |
| 312 | 2016D60SA416685 | 具有高抗拉强度稳定性绞铜线 | 嘉兴富瑞祥电子有限公司 | 1、镀层厚度：≥0.30μm；2、抗拉强度：≥220Mpa；<br>3、单支伸长率：≥8%；4、直流电阻：≤900Ω/Km。 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |
| 313 | 2016D60SA416683 | 极细镀锡铜包钢线 | 嘉兴富瑞祥电子有限公司 | 1、伸长率：≥10%；2、抗拉强度：≥55000Psi；3、直流电阻：≤24000Ω/Km；4、线径：0.080±0.003mm。 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 2016D60SA417021 | 对IS电子镇流器高度兼容的北美DR G2 LED灯管 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 1、电气参数：1.1输入供电：兼容绝大部分北美市场应用的Instant start和部分Program start电子镇流器。1.2延时时间：0.1~2s。1.3功率因数：>0.9。1.4总谐波系数：<20%。2、光电色性能：2.1光通量：1800流明，2200流明。2.2光效要求：>140流明/瓦。2.3显示指数：Ra>80，R9>0。2.4色温：3000K，3500K，4000K，5000K。3、工作环境：3.1规定工作温度范围：-25℃～+55℃。3.2存储温度范围：-40℃～85℃。3.3相对湿度（年平均）：<65%RH。4、认证：符合北美UL、FCC、DLC等认证要 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |
| 315 | 2016D60SA417020 | 可在应急情况下使用的高度兼容电子镇流器的T8LED灯管 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 1、电气参数：1.1输入供电：兼容绝大部分北美市场应用的Instant start和部分Program start电子镇流器以及应急镇流器。1.2延时时间：0.1~2s。1.3功率因数：>0.9。1.4总谐波系数：<20%。2、光电色性能：2.1光通量：1800流明，2200流明。2.2光效要求：>150流明/瓦。2.3显示指数：Ra>80，R9>0。2.4色温：3000K，3500K，4000K，5000K。3、工作环境：3.1规定工作温度范围：-25℃～+55℃。3.2存储温度范围：-40℃～85℃。3.3相对湿度（年平均）：<65%RH。4、保护：防止拉弧及内部电源失效引起的安全风险。5、认证：符合北美UL、FCC、DLC等认证要求。 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |
| 316 | 2016D60SA417019 | 可直接应用于北美多电网市电、且可直接替换T8荧光灯的DM LED灯管 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 1、电气参数：1.1灯管工作模式：BP和DR两种工作方式。1.2BP模式性能：a.参比电压：120/60Hz，277V/60Hz。b.工作电压范围：0.9Un～1.1Un。c.频率范围：60±5%Hz。d.延时时间：<0.5s。e.功率因数：>09。f.总谐波系数：<20%。<br>1.3DR模式：a.输入供电：兼容北美市场应用的Instant start电子镇流器。b.延时时间：0.1~2s。c.功率因数：>0.9。d.总谐波系数：<20%。2、光电色性能：2.1光通量：1800流明，2200流明。2.2光效要求：>130流明/瓦。2.3显示指数：Ra>80，R9>0。2.4色温：3000K，3500K，4000K，5000K。3、工作环境：3.1规定工作温度范围：-25℃～+45℃。3.2存储温度范围：-40℃～85℃。3.3相对湿度（年平均）：<65%RH。4、保护功能：内嵌输出过压、过流保护，以及过温保护。5、认证：符合北美UL、 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |
| 317 | 2016D60SA417018 | 能直接连接北美多电网市电的BP LED灯管 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 1、电气参数：1.1灯管工作模式：BP和DR两种工作方式。1.2 BP模式性能：a.参比电压：120/60Hz，277V/60Hz。b.工作电压范围：0.9Un～1.1Un。c.频率范围：60±5%Hz。d.延时时间：<0.5s。e.功率因数：>09。f.总谐波系数：<20%。1.3 DR模式：a.输入供电：兼容北美市场应用的Instant start电子镇流器。b.延时时间：0.1~2s。c.功率因数：>0.9。d.总谐波系数：<20%。2、光电色性能：2.1 光通量：1800流明，2200流明。2.2 光效要求：>130流明/瓦。2.3 显示指数：Ra>80，R9>0。2.4 色温：3000K，3500K，4000K，5000K。3、工作环境：3.1规定工作温度范围：-25℃～+45℃。3.2存储温度范围：-40℃～85℃。3.3相对湿度（年平均）：<65%RH。4、保护功能：内嵌输出过压、过流保护，以及过温保护。5、认证：符合北美UL、FCC、DLC等认证要求。 | 电子与通信 | 秀洲区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2016D60SA753498 | 物联网门-9808 | 万佳安防科技有限公司 | 1、高：2050 2、宽：960 3、厚度：90mm 4、材质 ：钢板1.0/1.0/2.0 5、高清数字摄像 6、人体侦测录像 7、本地高清回放 8、手机远程监控 9、手机远程对讲 10、红外夜视功能 11、烟感报警 12、不间断电源 13、智能休眠 14、手机远程开锁 15、视频云储存 16、家居物联控制 17、在线升级 18、应急储物柜 | 电子与通信 | 永康市科技局 |
| 319 | 2016D60SA864878 | 12KV三工位绝缘筒 | 浙江雷安电气有限公司 | 额定电压：12kV<br>工频耐压：48kV/1min<br>雷电冲击电压：75kV<br>局放：14.4kV≤20PC<br>Tg＞100℃ | 电子与通信 | 玉环县科技局 |
| 320 | 2016D60SA512921 | 新型高频大功率电感器 | 长兴盛强电子器材有限公司 | 1、电感：2.2μH～10μH；<br>2、电阻：1.38mΩ～50mΩ；<br>3、额定电流：5.78A～2.90A；<br>4、电感公差范围： ±30%；<br>5、频率： 100Khz；<br>6、Q值：100。 | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 321 | 2016D60SA513585 | 窄路况高照度型LED 灯 | 长兴友邦电器有限公司 | 1、视角：130°；2、光通量：≥300；3、热阻：≤6.0 K/W；4、最大结点温度（Tj）：≥ 160° C；5、相对光通量（Tj=100° C 时）：≥95%； | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 322 | 2016D60SA513584 | 智能化无级调光LED 隧道灯 | 长兴友邦电器有限公司 | 1、视角：120°；2、光通量：≥300；3、热阻：≤3.0 K/W；4、最大结点温度（Tj）：≥ 150° C；5、相对光通量（Tj=100° C 时）：≥90%； | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 323 | 2016D60SA515117 | 新型电动自行车用超长寿命铅酸蓄电池 | 浙江宝能电源有限公司 | 1、2小时率容量：>125min（国家标准120min）； 2、大电流放电特性：>25min（国家标准15min）； 3、 过放电：>80%（国家标准75%）； 4、-15℃低温容量：>0.85C2（国家标准0.7C2 ）； 5、蓄电池循环寿命：>460次循环（国家标准360次）。 | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 324 | 2016D60SA513796 | 一种新型多芯接入网用蝶形引入光缆 | 浙江汉维通信器材有限公司 | 1、包层直径（μm）：125±0.4；2、截止波长（μm）：≤1250；3、衰减特性（dB/km）：1310nm≤0.35,1550nm≤0.25；4、芯同心度误差：≤0.4；5、反复弯曲（负载20N，弯曲半径30H，300次试验后残余附加衰减）≤0.1dB。 | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 325 | 2016D60SA513325 | 长寿命固定型阀控式密封铅蓄电池(6-CNF-150L) | 浙江天能动力能源有限公司 | 1、电池外型尺寸： 558×112×295（mm）；2、电池重量：44.5Kg；3、电池容量：10小时率不低于150Ah； 储备容量达到11H；4、能量比重量：≥40Wh/kg；5、循环耐久能力：≥18年。 | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 326 | 2016D60SA513320 | 基于磷酸铁锂复合正极材料的高容量锂离子电池 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 1、纽扣半电池测试：磷酸铁锂材料克容量达到155mAh/g以上；2、一次颗粒粒径控制在200~500nm左右，二次粒径控制在3~8μm；3、磷酸铁锂正极材料的振实密度在0.9g/cm3以上；4、磷酸铁锂正极材料压实密度≥2.2 g/cm3；5、循环寿命：循环寿命1500次（1C充1C放）以上，容量保持率在80%以上；6、高温50℃容量保持率≥90%，容量回复率≥92%。 | 电子与通信 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 2016D60SA513208 | A0级纯电动乘用车用锂离子蓄电池系统 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 1、电池材料体系：三元；2、额定电压：148V；3、额定容量：210Ah；4、使用寿命：≥5年或20万km；5、比能量：≥120Wh/kg（含BMS和机箱）；6、CAN通讯：CAN2.0B，250kbit/s；7、防护等级：IP67；8、工作环境温度：-10℃ 至50℃。 | 电子与通信 | 长兴县科技局 |
| 328 | 2016D60SA537054 | 拉杆7BZ4 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1.1零件铸造，圆孔铰孔到图示尺寸；1.2未注线性尺寸公差±0.2；1.3零件抗拉强度≥300MPa；1.4浇口放两孔距中，厚9，高13；1.5零件表面作渗碳发黑处理； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 329 | 2016D60SA537051 | 20cr导轨轴承 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1.1铸件无气孔、裂纹等缺陷；1.2边缘无毛刺及锐棱；1.3槽口倒角C0.4；1.4表面淬火，硬化层深0.1-0.3，硬度HV600-700；1.5表面本色； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 330 | 2016D60SA535183 | 剪线气缸接头100-5 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1.边缘无毛刺及锐棱；2.铸件无裂纹、气孔、夹渣等铸造缺陷；3.未注圆角R0.5；4.表面渗碳、淬火、回火，硬化层深0.1-0.2，硬度HV630-770；5.表面发黑后精加工； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 331 | 2016D60SA535190 | 拨动销座 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1.1铸件无气孔、裂纹等缺陷；1.2未注圆角R1；1.3边缘无毛刺及锐棱；1.4未注孔口倒角C0.5；1.5表面渗碳淬火，硬化层深0.1-0.2，硬度HV550-650；1.6表面精加工后发黑； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 332 | 2016D60SA533994 | 针杆摆动小连杆100-2 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1、铸件不应有气孔、砂眼、飞边、夹渣等铸造缺陷；2、边缘无毛刺及锐棱；3、未注孔口倒角0.3×45°；4、加工后表面做防锈处理； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 333 | 2016D60SA537052 | 右后门下转动页 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1.1零件平整表面光滑、无毛刺、裂纹，内部无缩孔等影响外观及强度缺陷；1.2未注公差±0.2；1.3未注尺寸依据数模；1.4正面字体为宋体,凸起0.5,高4,宽3.5；1.5零件表面镀锌钝化成白色； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 334 | 2016D60SA533992 | ZG刀架104-3 | 安吉德康精密铸件有限公司 | 1、铸件无气孔、裂纹等缺陷；2、边缘无毛刺及锐棱；3、未注倒角C.3，圆角R0.5；4、表面渗碳淬火，渗碳层深0.15-0.3，淬火硬度HV550-650；5、表面发黑处理； | 机械 | 安吉县科技局 |
| 335 | 2016D60SA532219 | 3R雷磨机 | 安吉县工矿机械厂 | 1、磨棍：3个;2、磨辊直径：210mm;3、磨环内径：630mm;4、最大进料粒度＜15mm;5、成品细度：0.125-0.044（mm）;6、主机功率：15kw;7、外形尺寸：长×宽×高=4500×2800×5800（mm)。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 336 | 2016D60SA532897 | 永磁铁氧体y35 | 安吉县宏铭磁性器材有限公司 | 1、规格：280×140×25mm；2、剩磁Br：410mT；3、矫顽力HcB:305KA/m;4、内禀矫顽力HcJ：310KA/m；5、最大磁能积(BH)max：39KJ/m³;6、居里温度：常温。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 337 | 2016D60SA537053 | 抗污染型超滤装置 | 湖州德翔环境科技有限公司 | 1、膜孔径：0.05 um－1 nm；2、操作压力：0.1－0.5 Mpa；3、PH范围：2-11；4、材质：PVDF；5、工作温度：1-40；6、产水SDI：≤1；7、产水浊度：≤0.2mg/L；8、产水SS：≤0.2mg/L。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 338 | 2016D60SA537070 | 一种用于超滤膜组件端封的浇注机 | 湖州德翔环境科技有限公司 | 1、外径：2700mm；2、防震底座：3个；3、一次可浇注组件个数：2个4、运行时间：5-10min;5、运行频率：0-35HZ； | 机械 | 安吉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 2016D60SA536888 | 一种高效的卷式电除盐器 | 湖州德翔环境科技有限公司 | 1、产水水量：1.5 - 2.2 m3/h；2、回收率：90%-95%；3、进水压力（连续运行）：2.5 -5.5 Bar；4、浓水压力：0.5 - 0.7Bar；5、最大工作电压：160V DC。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 340 | 2016D60SA536874 | 高效气液混合塔 | 湖州德翔环境科技有限公司 | 1、气体吸收率≥80%；2、气液比：5:1；3、最高工作压力：0.3MPa；4、内壁材质：316不锈钢；5、外壁材质：304不锈钢。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 341 | 2016D60SA533200 | 水冷柜式空调机组（威仕系列MWS） | 美意（浙江）空调设备有限公司 | 1、采用R410A环保制冷剂，可区域移动供冷；<br>2.节能环保，能效最高可达一级能效（水环工况大于4.2），比常规热泵高40%以上；<br>3.冷量范围广，从24.5kW～192kW,应用范围广。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 342 | 2016D60SA533201 | 风机盘管机组（直流无刷系列HE） | 美意（浙江）空调设备有限公司 | 1、相对交流风机盘管节约 50%能耗（整个空调系统节能10%）；2. 控温精度：直流电机±0.5℃(DC) vs；3、运行宁静，达到设定点后，DC 电机可以自动降低转速于低速，无炭刷噪音，使用15KHZ载波。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 343 | 2016D60SA533202 | 水-水模块式水源热泵(冷水)机组（盖亚系列 | 美意（浙江）空调设备有限公司 | 1、采用R410A环保制冷剂；<br>2.节能环保，能效可达二级能效（水环工况大于5.0），<br>3.冷量范围广，从77kW～520kW,应用范围广。电脑全自动控制，负荷调节全部同电脑完成，实现无人操作。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 344 | 2016D60SA534836 | 多功能智能沙发 | 浙江国华家具有限公司 | 1、蓝牙（ Bluetooth）音频无线传输系统；2、三维模具设计和3D打印成型制造新技术：用于沙发支撑架和底座结构的设计与制造；3、符合人机学的软包结构设计；4、产品主要技术指标：拉伸强度kpa：≥100；表观（体积）密度：底座部位，≥25kg/m3；扶手松动量mm：单人≤30，双人及双人以上≤15；5、主要测试优于国标QB/T2280-2007《软体家具 沙发》和地标GZ21900101沙发111-2012《浙江省沙发产品质量监督检查评价规则》；6、产品总尺寸：94*101*110cm；座宽：53cm；座深：58cm；座高：49cm；净重：40.2kg。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 345 | 2016D60SA534835 | 环保型办公休闲椅 | 浙江国华家具有限公司 | 后向稳定性，H1≥720mm，M=60kg,F=80N,5S,无倾翻；扶手垂直静载荷，700N，10S，10次；可躺行程（s）≥150；5、主要测试优于国标QB/T2280-2007《办公椅》和地标GZ21300201办公椅3-2012《浙江省办公椅产品质量监督检查规则要求》；6、常规参数：A：产品总尺寸：81×86.5×101.5cm；座宽：53cm；B：座深：56cm；C：座高：44cm；D：净 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 346 | 2016D60SA535798 | 高尔夫用低成本易成型钛合金 | 浙江申吉钛业股份有限公司 | 1、室温屈服强度≥690MPa；2、抗拉强度705~945MPa；3、延伸率≥ 12%。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 347 | 2016D60SA535797 | 航空用钛合金板 | 浙江申吉钛业股份有限公司 | 1、抗拉强度882~1078MPa；2、延伸率≥ 8%；3、冲击韧性≥ 55J/cm2。 | 机械 | 安吉县科技局 |
| 348 | 2016D60SA3B2057 | 全自动洗碗机 | 苍南县恩友电器科技有限公司 | 尺寸：990×760×720mm 洗涤能力：200-400碟/小时 洗涤循环时间：46分钟 额定电源：220V-/50HZ 输入功率：2600W 耗电量：1.26KW/小时 洗涤温度：66-90℃ | 机械 | 苍南县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 2016D60SA3B6385 | 高防护电动真空泵 | 浙江卡韦德新能源科技有限公司 | 1.额定电压（V）；DC12V/24V；2.额定功率（W）：90W；3.流量（L/min）：80 L/min；4.最大真空度（MPa）:-0.085MPa；5.IP防护等级：IP67； | 机械 | 苍南县科技局 |
| 350 | 2016D60SA3B6670 | 高效率自动装订机 | 浙江诺邦电子科技有限公司 | 电源：220±5%VHz；预热时间：约1-2min；功率消耗：非工作状态P≤10W工作状态（最大）P≤320W；装订能力：1-50mm厚度（75g/㎡纸张）； | 机械 | 苍南县科技局 |
| 351 | 2016D60SA3B6671 | 防静电耐高温的电动装订机 | 浙江诺邦电子科技有限公司 | 打孔直径：5mm；前后边距：6.5mm-30mm；外形尺寸：445mm×335mm×508mm；热铆功率：160W；输入电压：220V/50Hz；输出电压：12V。 | 机械 | 苍南县科技局 |
| 352 | 2016D60SA3B6673 | 新型铆装结构的全自动装订机 | 浙江诺邦电子科技有限公司 | 装订能力：1~50mm；钻头直径：6mm/7mm ； 装订速度：打孔≤9秒，打孔并装订≤30秒；工作电源：220V/50Hz；功率消耗：最小功率10W最大功率400W； | 机械 | 苍南县科技局 |
| 353 | 2016D60SA3B6725 | SSF20位移式传感直读远传湿式水 | 浙江三水智慧科技有限公司 | 一、ESD:大于10KV；二、防水等级：IP68；三、工作电流：0.8mA；四、工作温度：-40/+80℃；五、过载流量：5m³ /h；六、最小流量：20l /h。 | 机械 | 苍南县科技局 |
| 354 | 2016D60SA3B6721 | SSW20物联网水表 | 浙江三水智慧科技有限公司 | 一、准确度等级：1级；二、最大量程比：1：400；三、平均工作电流：小于30uA；四、远传通讯：符合CJ/T188-2004标准；五、数据储存：36个月。 | 机械 | 苍南县科技局 |
| 355 | 2016D60SA3B6687 | SSD20远传超声波热量表 | 浙江三水智慧科技有限公司 | 一、准确度等级：1级；二、温度范围：0-95℃；三、温度分辨率：0.010℃；四、防护等级：IP67；四、最高工作水压：1.2Mpa；五、平均工作电流：小于15uA；六、数据储存：24个月。 | 机械 | 苍南县科技局 |
| 356 | 2016D60SA955574 | MV200主轴逆向移动型数控车床床身精铸件 | 常山正丽机电有限公司 | （1）材料牌号：HT300；（2）产品质量/Kg：850；（3）产品轮廓/mm：960×900×810；（4）尺寸公差/级：CT9；（5）抗拉强度/Mpa：≥300；（6）硬度/HB：260-300；（7）泥芯数量/个：7；（8）浇注系统比例：ΣF内：ΣF横：ΣF直=（2.8～3.3）：(7.5～8.1)（3.9～4.3）；（9）金属液处理：孕育、吹氮脱氧脱硫；（10）磁粉探伤标准/级：EN1369标 | 机械 | 常山县科技局 |
| 357 | 2016D60SA955575 | 3000KW大功率发电机组叶片式机座精铸件 | 常山正丽机电有限公司 | （1）材料牌号：EN-GJL-250；（2）产品质量/Kg：2800；（3）产品轮廓/mm：2300×1400×1370；（4）尺寸公差：CT10；（5）抗拉强度：≥250MPa；（6）硬度（HB）：180-230；（7）金相组织：片状石墨，石长9，珠97；（8）泥芯数量（个）：30；（9）浇注系统：ΣF内：ΣF横：ΣF直=1：2.5：1.4；（10）主要元素含量（%）：C:2.90～3.20；Si:2.35～2.55；Mn:0.8～1.00；P:≤0.100；S:≤0.120；（11）金属液处理：二次孕育；（12）探伤标准：GB/T 15822.1-2005磁粉检测。 | 机械 | 常山县科技局 |
| 358 | 2016D60SA955573 | T3050型螺杆式空气压缩机主机体精铸件 | 常山正丽机电有限公司 | （1）材料牌号：EN-GJS-250；（2）产品质量/Kg：662；（3）产品轮廓/mm：680×750×980；（4）尺寸公差/级：CT9；（5）抗拉强度/Mpa：≥250；（6）硬度/HB：170-210；（7）金相组织：珠光体+铁素体；（8）泥芯数量/个：10；（9）浇注系统比例：ΣF内：ΣF横：ΣF直=1：（1.4～1.9）：（1.1～1.3）；（10）主要元素含量/%：C:3.2～3.3；Si:1.8～1.9；Mn:0.85～0.95；P:≤0.06；S:≤0.1；（11）金属液处理：孕育 | 机械 | 常山县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 2016D60SA523483 | HSD20161201玻璃门侧架定位槽 | 德清艾希德卫浴洁具有限公司 | 1、钢化玻璃抗冲击性应符合GB 15763.2-2005中5.5的要求；<br>2、钢化玻璃的碎片状态应符合GB 15763.2-2005中5.6的要求；3、铝合金：壁厚1.2-3.0mm承载能力强，表面氧化膜通过GB5944-86AASS12H乙酸盐雾试验其保护等级R≥9级。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 360 | 2016D60SA523486 | HSD20161202固定的淋浴房转角支架 | 德清艾希德卫浴洁具有限公司 | 1、钢化玻璃抗冲击性应符合GB 15763.2-2005中5.5的要求；<br>2、钢化玻璃的碎片状态应符合GB 15763.2-2005中5.6的要求；3、铝合金型材应符合GB 5237.1-2004的规定；<br>4、铝合金：壁厚1.2-3.0mm承载能力强，表面氧化膜通过GB5944-86AASS12H乙酸盐雾试验其保护等级R≥9级。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 361 | 2016D60SA522342 | DLZ-14喷漆废气处理设备 | 德清爱振环保设备有限公司 | 1、进口温度：＜60℃;2、设备阻力：＜400Pa;3、处理风量风速：14000m3/h；4、净化效率＞80％。5、运行功率：1.7KW。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 362 | 2016D60SA522341 | 低温等离子有机废气净化器 | 德清爱振环保设备有限公司 | 1、型号：DLZ-30;2、处理风量：15000m/h;3、功率：3.0kw;4、材质：碳钢外壳、不锈钢芯体;5、外形尺寸：长×宽×高=4280mm×1100mm×2100mm;6、压力损失＜400Pa。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 363 | 2016D60SA523582 | DS02-便于携带车载宠物座椅 | 德清德盛宠物用品有限公司 | 1、误差：1.5CM-2CM； 2、固稳定：3-5级； 3、材质：布类； 4、重量：890-940g； 5、规格：60*40*35cm。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 364 | 2016D60SA523581 | DS-001稳定耐用可拆卸式猫爬架 | 德清德盛宠物用品有限公司 | 1、爬架长度：2-6M； 2、爬架层数：旋转2-5层； 3、材质：金属； 4、固稳定：1-7级； 5、托板：加厚密度板； 6、支柱：全程加粗剑麻缠绕； 7、外布料：克重比较高的长毛绒。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 365 | 2016D60SA523787 | 新型单列滚子轴承 | 德清恒富机械有限公司 | 1、表面粗糙度：Ra:0.32；2、直线度：0.002；3、角度公差：±0.2；4、形状公差及径向和轴向公差 ≤ 0.002。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 366 | 2016D60SA523723 | KZJ-SJ1TYN型太阳能杀虫景观灯 | 德清科中杰生物科技有限公司 | 太阳能发电系统：（1）太阳能电池组：pmsx：60-100W（2）太阳能充、放电智能控制器：输入电压：DC12V，输出电压：DC10.5-13.5V，（3）蓄电池：1、电压：DC12V，2、容量： 4 5-70Ah。智能控制系统：1、光控：输入电压小于3V自动开启控制器，输入电压大于7V自动关闭控制器。2、时控：时间控制范围：0-24h,分段时间1h。3、温控：温度控制范围-15°C-70°C任选。可选式加热、降温双模式，达到设定模式的温度自动关闭或开通控制器。飞虫引诱系统：光源设置：内置吸顶式+X型防飞虫穿越装置，诱虫管型号：U型，工作电压220Ⅴ，功率;10Ｗ±10%，光谱波段320-680nm以内。飞虫杀灭系统：漏斗形捕虫装置+内置风机吸排捕杀虫方式，吸入式涡轮风机：额定电压DC12V，工作电压：DC6-12V。广告灯箱指标：结构形式：可拆卸式，光源设置、配置：内置式光源，18-36WLID或T5日光灯管。灭鼠毒饵室指标：结构形式：坑道迷宫式+内置毒饵盒。整 | 机械 | 德清县科技局 |
| 367 | 2016D60SA524907 | 90℃高绝缘电子线专用护套料 | 德清县百盛塑料有限公司 | 拉伸强度：23.1MPa；断裂拉伸应变：288%；拉伸强度保留率：95%；断裂拉伸应变保留率：88%；热老化质量损失：2.5g/㎡；热变形：17%；200℃热稳定时间：＞80min；20℃时体积电阻率：30MV/m；密度：1.44g/cm㎡；邵氏硬度：A/15:95；氧指数：31.7% | 机械 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 2016D60SA523454 | OS-G125L节能灯 | 德清县欧尚照明科技有限公司 | 1、功率：2-8W；2、灯丝尺寸：长灯丝64mm；3、驱动：开关/线性恒流/调光；4、泡壳形式：明泡/镀金5、灯体尺寸：Φ95x133；6、灯头：B22/E26/E27；7、工作电压：120-130V 220-240V；8、色温：1800K-6000K；9、显色指数：大于80；10、光效：80/120。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 369 | 2016D60SA525747 | 汽车维修用衬套 | 湖州东鸥机械制造有限公司 | 1、硬度/度：72 2、拉伸强度/MPa：22.62 3、拉断伸长率/%：406.8 4、装配力/N：1156 5、撕裂强度/kN/m：68..5 6、拉伸强度下降/%：13 7、拉断伸长率下降/%：15 | 机械 | 德清县科技局 |
| 370 | 2016D60SA525803 | 货车用上轴叉 | 湖州东鸥机械制造有限公司 | 1、硬度/度：72 2、拉伸强度/MPa：22.62 3、拉断伸长率/%：406.8 4、装配力/N：1156 5、撕裂强度/kN/m：68..5 6、拉伸强度下降/%：13 7、拉断伸长率下降/%：15 | 机械 | 德清县科技局 |
| 371 | 2016D60SA525805 | 复合式无纺布袋式过滤器（ZF－5D） | 湖州中孚空气技术系统有限公司 | 1、迎面风速为2m/s，对于粒径≥0.5μm的空气粒子，产品额定风量下的过滤效率要求达到70＞E≥60,且额定风量下的初阻力（△Pi/Pa）≤80;2、迎面风速为1.5m/s，对于粒径≥0.5μm的空气粒子，产品额定风量下的过滤效率要求达到95＞E≥70,且额定风量下的初阻力（△Pi/Pa）≤100;3、迎面风速为1.0m/s，对于粒径≥0.5μm的空气粒子，产品额定风量下的过滤效率要求达到99.9＞E≥95,且额定风量下的初阻力（△Pi/Pa）≤ | 机械 | 德清县科技局 |
| 372 | 2016D60SA523234 | 1.0T/H双盘管蒸汽发生器 | 力聚热力设备科技有限公司 | 1、额定制热量：60×104kcal/h；<br>2、系统热效率：≥92%。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 373 | 2016D60SA523198 | 2.0T/H全预混超低氮氧化物真空锅炉 | 力聚热力设备科技有限公司 | ①机组额定热负荷分为120万Kcal/h；②机组热效率达到94%以上；③氮氧化物排放浓度达到30mg/m3以下。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 374 | 2016D60SA523782 | PKB-1800型润滑粉末雾化系统 | 浙江德清龙立红旗制药机械有限公司 | 1、粉料容器最大容量：8L；2、最大喷粉量：1.8kg/h；3、每组冲头喷粉量：0.5-6mg；4、洁净压缩空气压力：0.1Mpa；5、支持喷粉头数：3。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 375 | 2016D60SA525636 | A13轿车后制动蹄总成 | 浙江杭摩欧亿汽车零部件有限公司 | 1、QC/T 564-2008《乘用车制动器性能要求及台架试验方法》 1.1 效能试验 1.2 衰退、恢复试验 1.3 噪音 2、驻车性能满足QC/T237-1997要求 2.1无重金属Pb 、Hg、Cd、Cr6+、PBBs、PBDEs等有毒有害材料 | 机械 | 德清县科技局 |
| 376 | 2016D60SA525632 | N800商务车用高性能环保型盘式刹车片 | 浙江杭摩欧亿汽车零部件有限公司 | 1、按QC/T 479-1999《货车、客车制动器台架试验方法》编制程序并进行试验；2、评价标准：QC/T 239-1997《货车、客车制动器性能要求》。3、剪切强度：常温时：≥3.5MPa （3325kgf以上） 高温时：（300℃*1小时）：≥1.5MPa（1400kgf以上） 4、背板残留面积≥80% 5、常温压缩：（85~105）μm 高温压缩：≤250μm/ 6、不含Pb 、Hg、Cd、Cr6+、PBBs、PBDEs等重金属及有毒有害材料 | 机械 | 德清县科技局 |
| 377 | 2016D60SA522859 | A型分切机 | 浙江华创机电科技有限公司 | 机器幅宽：1600-5000mm 放卷直径：最大1250mm 分切厚度：3um以上 收卷直径：最大1250mm 收卷宽度：300-2500mm 机器速度：最大800m/min | 机械 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 2016D60SA525600 | HL-QC涂装废水高效净化零排放一体装置 | 浙江华立涂装设备有限公司 | 1、 回水水质电导率：≤10us/cm；2、回水水质PH：6-9；3、蒸发系统废水处理量：0.7m3/h；4、补水量：20～200kg/h；5、装机功率：75kw；6、废水处理量：＜5t/h；7、总硬度：≤3.6mg/L；8、CODcr：≤20mg/L。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 379 | 2016D60SA525595 | HL-ZN双线式运行高效喷漆重型机械涂装生产线 | 浙江华立涂装设备有限公司 | 1、重型输送链输送速度：1.5～9.2m/min；2、轻型输送链输送速度：1.5～9.2m/min；3、水份烘干温度：80～100℃；4、废气处理风量：320000m3/h；5、重型输送系统车组生产节拍：180s±5s/拍；6、喷漆房温度控制范围：20～26℃；7、喷漆房湿度控制范围：60%～70%；8、漆膜固化温度控制范围：95～102℃；9、工件载重量：＜5000kg | 机械 | 德清县科技局 |
| 380 | 2016D60SA523492 | JK 215-R铁路道渣捣固机的振动铲 | 浙江华莎驰机械有限公司 | 1、洛氏硬度：HRC40-45；2、抗拉强度：1290-1420N/mm²；3、硬度：89；4、抗弯强度：2；5、钴磁：8.5-9.5；6、矫顽磁力：7.0-9.0。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 381 | 2016D60SA523491 | BAL Quad Tip-Assembly碎枝机齿 | 浙江华莎驰机械有限公司 | 1、洛氏硬度：HRC42-46；2、抗拉强度：1350-1455N/mm²；3、硬度：90；4、抗弯强度：3000；5、钴磁：8.5-9.5；6、矫顽磁力：7.0-9.0。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 382 | 2016D60SA524186 | 410自行车链条套筒料 | 浙江建宏链传动材料股份有限公司 | 1、钢材牌号：10 2、厚度：0.65±0.01mm 3、宽度：5.65±0.01mm 4、镰刀弯：≤2mm/m 5、硬度：68±5HR30T 6、晶粒度：≥7级 7、脱碳层：≤0.015mm | 机械 | 德清县科技局 |
| 383 | 2016D60SA523382 | 428REBC套筒料 | 浙江建宏链传动材料有限公司 | 1、钢材牌号：20Mn 2、厚度：0.74 +0 -0.015 mm 3、宽度： 11.60±0.05mm 4、镰刀弯：≤12mm/2m 5、硬度：≤100HRB 6、脱碳层：≤0.07mm 7、R角：0.25±0.03mm 8、单件重量：≥100Kg（一头一尾） | 机械 | 德清县科技局 |
| 384 | 2016D60SA522749 | 加强型内螺消音管 | 浙江康泰管业科技有限公司 | 1.平均外径mm 110±03.0 2.壁厚mm 3.2±0.40 3.不圆度mm ≤2.64 4.密度Kg/m1350~1600 5.拉伸屈服强度MPa ≥27 6.纵向回缩率 ≤9 | 机械 | 德清县科技局 |
| 385 | 2016D60SA523510 | SGM3-125塑壳断路 | 浙江美格尔电气科技有限公司 | 1、<br>In:10A/16A/20A/25A/30A/32A/40A/50A/60A/63A/70A/75A/80A/90A/100A/125A；2、 极数：3P、4P；3、 额定频率：50HZ/60HZ；4、 额定电压：AC:380/415V；5、 机械、电气寿命：8500次+1500次；6、 分断能力：ICS=27KA/ICU=36KA；ICS=36KA/ICU=50KA；7、 额定绝缘电压：800V。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 386 | 2016D60SA523509 | SGR2/4剩余漏电保护器 | 浙江美格尔电气科技有限公司 | 1、In：25A、40A、63A、80A；2、I△n:30 mA、100 mA、300 mA；3、极数：2P/4P；4、额定电压：AC230V；5、机械、电气寿命：4000次；6、额定不动作电流：0.5I△n；7、漏电分断时间：T△n≤0.1S；8、额定短路接通分断能力：10000A；9、额定频率：50HZ/60HZ。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 387 | 2016D60SA523638 | MQTZ环保型涂装硅烷喷淋工艺前处理设备 | 浙江明泉工业涂装有限公司 | 电源AC380V，50HZ；工艺线速度2-3m/min（可调）；调速范围＜3.5 m/min；气压4-6kg/cm2；水压1-2kg/cm2；电耗61KW/h；水耗2.5 T/h；水温55℃±2℃（根据工件附着力要求可调）；喷淋棚体为封闭型遂道结构；清洗全过程采用PLC自动控制完成；噪声＜85dB（A）。 | 机械 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 2016D60SA523640 | MQTZ静电涂装生产线红外干燥室 | 浙江明泉工业涂装有限公司 | 内部尺寸(L×W×H)3000×2000×2500；门洞尺寸(W×H)1400×2000；工作温度80—180℃；加热功率45kw；循环风量:3000M3/h；照明高温防爆灯75W/2只；废气排放口高15M。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 389 | 2016D60SA523704 | MQTZ环保智能高效型条状材立式涂装生产线 | 浙江明泉工业涂装有限公司 | 工艺线速1.5M/Min；工件立挂高度：≥6m；喷涂方式旋碟喷粉，涂层附着力不低于1级；喷房内最高粉尘浓度≤10g/m3；设备表面层温度不大于环境温度5℃。设备噪声＜80dB（GB：85dB）； | 机械 | 德清县科技局 |
| 390 | 2016D60SA524221 | 自动清废高精度龙门机床 | 浙江铁正机械科技有限公司 | 1、工作台承重：6-12T；2、切削进给速度范围：10-7000 mm/min；3、X轴行程：2000-4000mm；4、Y轴行程：1650-2200mm；5、Z轴行程：800-900mm；6、切削进给速度范围：10-7000mm/min；7、最快移动速度：12000mm/min；8、主轴面至台面距离：315-1050mm；9、X轴快速移动：12000-15000mm/min；10：Y轴快速移动：12000-15000mm/min；11：Z轴快速移动：10000-12000mm/min。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 391 | 2016D60SA524220 | TOP高效换刀雕铣机 | 浙江铁正机械科技有限公司 | 1、定位精度：±0.01/300mm；2、重复定位精度：±0.003mm；3、纵向行程(X轴)：560-900mm；4、横向行程(Y轴)：400-700mm；5、垂直行程(Z轴)：180-300mm；6、龙门通过宽：550-900mm；7、最快移动速度：12000mm/min；8、换刀方式：自动换刀。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 392 | 2016D60SA524538 | XG601-挖掘机承重臂的连接轴 | 浙江新工机械制造有限公司 | 1、尺寸精度：公差在0.05mm以内；2、形状精度：直线度在0.01mm以内；3、位置精度 ：同轴度在0.1mm以内；4、表面粗糙度：0.3-0.8μm；5、表面硬度在HRC55-60之间，表面镀层硬度在HV900以上；6、镀层盐雾试验48小时以上，涂层耐盐雾试验500小时以上。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 393 | 2016D60SA524536 | 一种中型装载机用销轴 | 浙江新工机械制造有限公司 | 1、尺寸精度：精度等级IT8，公差在0.05mm以内；2、几何形状精度：直线度在0.01mm以内，椭圆在0.02mm以内；3、相互位置精度 ：同轴度在0.1mm以内，垂直度在2mm以内；4、表面粗糙度：0.3-0.8μm。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 394 | 2016D60SA525719 | 组合式空调机组（ZFZK06－4） | 浙江中孚环境设备股份有限公司 | 1、空调机组风量≥5700m3/h，机外静压≥153Pa，输入功率≤1870W；<br>2、供冷量要求：供冷量要求≥28500W，机外静压≥144Pa。<br>3、供热量要求：供冷量要求≥44555W，机外静压≥144Pa。<br>4、产品在气压压力1.2倍工况下运转，水压压力1.25倍工况下运转，产品盘管耐压性能均能通过试验。 | 机械 | 德清县科技局 |
| 395 | 2016D60SA524826 | 防鼠、防蚁、防紫外线电力电缆 | 浙江中兴电缆有限公司 | 最高工作温度：90℃；弯曲半径：≥外径的15倍；使用年限：≥20年 | 机械 | 德清县科技局 |
| 396 | 2016D60SA522751 | 高性能铝合金电缆 | 浙江中兴电缆有限公司 | 抗拉强度：4000m;延伸性能：30%；弯曲半径：7D；使用寿命：40年 | 机械 | 德清县科技局 |
| 397 | 2016D60SA743814 | 高可靠性出面机用直流电机80ZY | 东阳市联宜机电有限公司 | 1.额定功率 100W 2.额定转速 44±6r/min 3.额定力矩 20N·m 4.瞬时最大扭矩 ≥45Nm 5.额定电流 ≤1.2A 6.噪声 ≤60dB(A) 7.重量 ≤2.35kg 8.驱动电压 220VAC整流 | 机械 | 东阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 2016D60SA743813 | 空气净化器用电机90ZWN-310 | 东阳市联宜机电有限公司 | 驱动电压：310±10% V DC 控制电源输入电压：15±10% V DC 额定输出功率：50W 额定扭矩：0.4±10% N.m 额定电流：0.23±10% A 转速指令电压：0～5V DC，1.1V起转 极对数：4对极 控制电源电流：< 90mA 转速信号FG输出：12（脉冲/每转），50%占空比 转速范围：转速闭环/开环可调 环境温度：-5～+40℃ | 机械 | 东阳市科技局 |
| 399 | 2016D60SA744669 | 整体式净化型屋顶空调机组 | 浙江思科国祥制冷设备有限公司 | 1） 制冷量≥123kw 2） 制冷消耗功率≤37.6kw 3） 制冷COP≥3.27 4） 漏风率≤0.035% | 机械 | 东阳市科技局 |
| 400 | 2016D60SA744663 | 一体式螺杆冷水机组 | 浙江思科国祥制冷设备有限公司 | 1） 制冷量 ≥352kw 2） 输入功率 ≤82Kw 3） 性能系数≥4.20 | 机械 | 东阳市科技局 |
| 401 | 2016D60SA744589 | 全新风冷凝热回收空气处理机组 | 浙江思科国祥制冷设备有限公司 | 1）制冷量≥120KW； 2)制冷消耗功率≤40.5KW； 3）制冷CPO≥ 2.96；4） 漏风率：0.024%。 | 机械 | 东阳市科技局 |
| 402 | 2016D60SA744585 | 风冷水冷复合源冷热水机组 | 浙江思科国祥制冷设备有限公司 | 1）制冷量≥346kW，2）制冷消耗总功率≤69kW，3）性能系数：≥5.0kW/kW，4）制热量≥389kW，5）制冷消耗总功率≤104kW，6）性能系数：≥3.74kW/kW。 | 机械 | 东阳市科技局 |
| 403 | 2016D60SA744099 | 便携式轻型折叠代步车3454 | 浙江英洛华康复器材有限公司 | 最高车速：6±15%km/h；爬坡能力：25±15%度；整车重量：≤18kg；行驶距离：18km；输出功率：0.25Kw；额定转矩：3900±10%rpm；最大转速：4700±5%rpm；额定扭矩：0.65Nm；额定电流；≤18A（rms）;减速比：22:1；变速器输入扭矩：30±15%Nm；驱动电压：24VDC； | 机械 | 东阳市科技局 |
| 404 | 2016D60SA744098 | 智能折叠轮椅5517 | 浙江英洛华康复器材有限公司 | 最高车速：4.5km/h；整车重量：≤24kg；行驶距离：10km；输出功率：0.15Kw；额定转矩：140±10%rpm；减速比：17:1；变速器输入扭矩：8.2Nm；驱动电压：24VDC；自动折叠时间：5S；爬坡能：8±15%度； | 机械 | 东阳市科技局 |
| 405 | 2016D60SA744020 | 用于新能源汽车电机产品DZ65M01-000（F22.5*12.6*5N35EH）的磁瓦 | 浙江中科磁业有限公司 | 1、磁性能参数：Br：11.7--12.1kGs，HcJ：≥30.0kOe，（BH）max：34.0--36MGo，Hk/Hcj：≥82% 2、密度：7.6g/cm3 3、高温强度：（180度） 4、热退磁率≤5% 5、耐腐蚀度：0.5的盐酸溶液48h无明显腐蚀现象 6、抗压强度≥30Mpa | 机械 | 东阳市科技局 |
| 406 | 2016D60SA3A5644 | 汽车转向节 | 温州鸿鹏汽配制造有限公司 | 1、中性盐雾试验：96h红锈面积小于5%。2、疲劳性：车辆运行四种工况试验67万次不得损坏。3、冲击试验： 逐步达到冲击能量1800J不可损坏现象。4、X光光射线探伤检测： 100%不得出现断裂、裂纹等。5、转向节强度: ≥450MPa。6、延展性：≥12%。 | 机械 | 洞头县科技局 |
| 407 | 2016D60SA3A5146 | 汽车零部件自动焊接机器人技术应用 | 温州鸿鹏汽配制造有限公司 | 1、焊缝热影响区硬度： 不低于母材硬度值的90%；2、自动焊接重复定位精度： ±0.05mm；3、焊缝咬边深度： ≤0.5mm；4、焊接气密性合格率： 100% ；5、焊接运行速度: ≥1200mm/min； | 机械 | 洞头县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 2016D60SA3A4404 | 全自动三通冷挤压机 | 温州蓝天管件阀门有限公司 | 1、原材料外径Φ21.3～Φ88.9 2、原材料壁厚 10s-40s；3、使用材料304、316等。4、执行的标准GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》/ASMEB16.9-2007《工厂制造的锻钢对焊管件》；5、产品型号从DN150-DN1200。 | 机械 | 洞头县科技局 |
| 409 | 2016D60SA3A5156 | 永不卡死卸灰阀 | 温州蓝天管件阀门有限公司 | 1、产品密封性能需达到GB/T13927-2008 ，6.3.1表4 A级要求，即在试验压力持续时间内无可见泄漏。2、开关50000次无明显卡阻现象。3、阀门开关力矩降低30% 4、阀门使用寿命提升25% | 机械 | 洞头县科技局 |
| 410 | 2016D60SA3A2688 | 悬浮式汽车真空单向阀 | 温州伟望塑业电气有限公司 | 在单向阀进气端施加2MPa的气压，单向阀无破坏；中压密封性能：在室温下测试，在进气端施加91±1KPa的压力，空气泄露在10S内不超过1KPa；低压密封性能：在进气端施加20±2KPa的压力，空气泄露在10S内不超过2KPa；高压密封性能：在进气端施加150±10KPa的压力，空气泄露在10S内不超过0.2KPa；在试验温度（-40℃～100℃）下，可以250mmHg（33KPa）真空度保持阀门在此状态至少16小时，在真空平衡试验下，进气端与助力器端的真空度比不超过13mmHg（1.7KPa）；在进气端增加真空度，从0至660mmHg（86.8KPa），助力器端保持与大气相通，不发出任何 | 机械 | 洞头县科技局 |
| 411 | 2016D60SA3A5746 | 高强度锚固螺栓 | 浙江迪特高强度螺栓有限公司 | 一、8.8级高强度锚固螺栓 1、屈服强度≥660N/㎜²；2、延伸率≥12%；3、断面收缩率≥52%；4、冲击吸收功-20℃Kv2平均值≥27J单个值≥20J；5、扭矩系数平均值K=0.10-0.16 6、扭矩系数标准偏差δ≦0.01 二、10.9级高强度锚固螺栓 1、屈服强度≥940N/㎜²；2、延伸率≥9%；3、断面收缩率≥48%；4、冲击吸收功-20℃Kv2平均值≥27J单个值≥20J；5、扭矩系数平均值K=0.10-0.16 6、扭矩系数标准偏差δ≦0.01 | 机械 | 洞头县科技局 |
| 412 | 2016D60SA1C5909 | DH-USP超声雾化微纳薄膜喷涂系统 | 杭州大华仪器制造有限公司 | （1）衬底加热温度范围：室温-600℃，温控精度≤5% （2）可加持最大衬底尺寸： Φ62mm±2mm，厚度≤10mm （3）载气控制范围：0-10L/min，精度≤2% （4）前驱体液位控制精度：1mm±0.3mm （5）雾化功率调节范围：0-100% （6）双层水冷不锈钢反应室，电动提升顶盖，支持目视直接观察与CCD监控 （7）工艺参数计算机控制 （8）循环冷却水 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 413 | 2016D60SA1C5916 | W211 新结构保护门ＢＳ插座 | 杭州鸿世电器有限公司 | 50Hz 13A 250V～；使用范围：环境温度-5℃到时40℃，在24小时以上有温度平均温度不超过25℃；海拔不超过2000m；等同于2级污染条件以上环境下使用；外形尺寸86*86 86*146；保护门必须依赖Ｅ和Ｎ\Ｌ插脚同时插入打开，柱形接线端子. | 机械 | 富阳市科技局 |
| 414 | 2016D60SA1C5948 | W124 PC电器附件系列 | 杭州鸿世电器有限公司 | 50Hz 13A/20A/15A/45A/10A等 250V～；使用范围：环境温度-5℃到时40℃，在24小时以上有温度平均温度不超过25℃；海拔不超过2000m；等同于2级污染条件以上环境下使用；外形尺寸86*86 86*146；柱形接线端 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 415 | 2016D60SA1C5946 | AFDD 家用防电弧断路器 | 杭州鸿世电器有限公司 | 50Hz 不超过63A 250V～；使用范围：环境温度-5℃到时40℃，在24小时以上有温度平均温度不超过25℃；海拔不超过2000m；等同于2级污染条件以上环境下使用；防护等级：ＩＰ20 | 机械 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 2016D60SA1C5949 | USB Type-c充电接口系列产品 | 杭州鸿世电器有限公司 | ＢＳ插座：50Hz　13A 250V～；弱电接口：2.1A＼3.1Ａ＼4.2Ａ　５Ｖ 使用范围：环境温度-5℃到时40℃，在24小时以上有温度平均温度不超过25℃；海拔不超过2000m；等同于2级污染条件以上环境下使用；　外形尺寸86*86　　86*146；　柱形接线端子. | 机械 | 富阳市科技局 |
| 417 | 2016D60SA1C5947 | W001　20A连接器系列 | 杭州鸿世电器有限公司 | 50Hz　20A 250V～；使用范围：环境温度-5℃到时40℃，在24小时以上有温度平均温度不超过25℃；海拔不超过2000m；等同于2级污染条件以上环境下使用；快接式接线端子. 接线规格：3 x 2.5㎜²　-- 4 x 1.5㎜² 防护等级：Ｉ Ｐ20 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 418 | 2016D60SA1C5553 | 摆杆振动清洗机 | 杭州金竺机械有限公司 | 1、型号：　BZQX800　2、外形尺寸：9000×2600×1780 3、耗水量＜4m3/h　　4、产能（根茎类）:800-1000Kg/h<br>5、噪音＜80dB | 机械 | 富阳市科技局 |
| 419 | 2016D60SA1C5900 | 用于电厂充氮保护锅炉防氧化的变压吸附制氮机 | 杭州聚科空分设备制造有限公司 | 1. 氮气流量：20-600Nm3/h；　2. 氮气压力：0-0.6MPa；　3.氮气纯度：≥99.5%。 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 420 | 2016D60SA1C6169 | 制氮机专用消声器 | 杭州聚科空分设备制造有限公司 | 消音器的消音频率特性。抗喷阻型消音器对各频噪声效果优越。 消音器的适用风速一般为6-8m/s，最高不宜超过12m/s，同时注意消音器的压力损失。 注意消音器的净通道截面积，风管和消音器连接时，必要时(风速有限制时)需作放大处理。<br>消音器等消音设备安装，须有独立的承重吊杆或底座;与声源设备须通过软接头连接。当两个消音弯头串联使用时，两个弯头的连接间距应大于弯头截面对角线长度的2.5倍。消声量30-50dB(A) | 机械 | 富阳市科技局 |
| 421 | 2016D60SA1C5990 | 成品气露点检测装置 | 杭州聚科空分设备制造有限公司 | 露点分析仪设有4-20mA输出端口、一级报警输出端口，二级报警输出端口；通过一级报警输出端口，二级报警输出端口连接不同的报警器，一级报警输出端口，二级报警输出端口为插接式端口。显示屏采用OLED显示屏，显示效果更高。露点分析仪通信连接上位机，上位机采用DCS控制器或PLC控制器。露点分析仪包括供气体通过的测量管、安装在测量管内的露点传感器和温度传感器、供电模块、微处理器，露点传感器和温度传感器连接微处理器，供电模块向微处理器、露点传感器和温度传感器供电。微处理器连接显示器、上位机、一级报警输出端口，二级报警输出端口。露点分析仪连接智能网关或无线传输装置。露点检测范围为-80℃—40℃ | 机械 | 富阳市科技局 |
| 422 | 2016D60SA1C2604 | 适用于运输车辆的6-11管交流发动机皮带轮 | 杭州日月多宝电器有限公司 | ①槽形角：36˜ 40° ±0.5° ;②槽距：3.56±0.05;③内径：Φ17 +0.043+0.016;④粗糙度：Ra1.6;⑤动平衡：1.5g.cm;⑥漆膜厚度：15˜25μm;⑦耐盐雾腐蚀性：144h. | 机械 | 富阳市科技局 |
| 423 | 2016D60SA1C2603 | 拨叉 | 杭州日月多宝电器有限公司 | ①厚度：8±0.2;②前叉口宽度：26±0.2;③后叉口宽度：5.8±0.1;④圆柱径：Φ8±0.1;⑤拉断力：≥800N. | 机械 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 2016D60SA1C2605 | 内齿轮 | 杭州日月多宝电器有限公司 | ①厚度：8±0.1;②外径：φ60.5±0.075;③轴径：φ18 +0.030；④M值：φ42.095±0.125；⑤齿圈径向跳动：≤0.15；⑥破齿扭矩力：≥80Nm。 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 425 | 2016D60SA1C6008 | 一种带并联式低压制氧模块的制氧机 | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 1、氧气压力：0.3—1.0MPa;2、露点：≤-52℃；3、氧浓度：≥94%；4、氧气产量：≥5.4m³/h；5、空间缩减了三分之二；6、制氧的时间缩小了6倍（由原来的20min～30min缩小到现在的3min～5mim） | 机械 | 富阳市科技局 |
| 426 | 2016D60SA1C5550 | 一种带香薰盒的空气净化器 | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 1、气流垂直流向经过香薰盒，使空气带着香味通过滤网外排在室内散发，从而遮盖异味来改善室内空气环境；2、PM2.5去除率：＞99.8%；3、除菌率：≥99.9%；4、臭氧：≤0.10. | 机械 | 富阳市科技局 |
| 427 | 2016D60SA1C6007 | 一种带前置可拆装灭菌器的空气净化器 | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 1、除菌率：≥99.98%；2、PM2.5去除率：≥99.9%；3、甲醛去除率：≥98.1%；4、颗粒物去除率：≥96.89%；5、臭氧：≤0.10 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 428 | 2016D60SA1C5896 | 医用制氧机 | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 1:、氧气产量：3—60 Nm³/h；2、氧气纯度：≥93%；3、氧气压力：0.4-1.0MPa；4、氧气露点：≤-48.0℃；5、制氧速度提升一倍 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 429 | 2016D60SA1C5897 | 一种风扇转轴竖向设置的新风机 | 杭州盛大高科技机电有限公司 | 1、PM2.5去除率：≥99.98%；2、超低静音，最低可至 20分贝；3、除菌率：≥99.89%；4、臭氧浓度：＜0.003； | 机械 | 富阳市科技局 |
| 430 | 2016D60SA1C6044 | 带喷头装置的3D打印机 | 杭州维彬科技有限公司 | 1、最快打印速度：30mm-150mm/s；2、最大打印面积：200*200*175mm；3、打印丝直径：1.75mm；4、定位精度：X:12.5micron、Y：125micron、Z：5micron；5、喷嘴直径：0.4mm。 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 431 | 2016D60SA1C6134 | 气动薄膜单座调节阀 | 杭州亿泰自控设备有限公司 | 1.公称通径：15～400mm；2.公称压力：1.6-10.0MPa；3.使用温度：-200-560℃；4. 流量特性：等百分比、线性；5.泄漏等级：Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级；6.基本误差：±1.5%FS(带定位器) | 机械 | 富阳市科技局 |
| 432 | 2016D60SA1C5997 | 基于磁路分列的10kV环氧浇注式可控并联电抗器 | 杭州银湖电气设备有限公司 | 1.电压等级：10kV 2.容量范围：100~1000kvar 3.额定频率：50Hz 4.绝缘耐热等级：F级 5.绝缘水平：LI/AC 75/35 6.相数：三相 7.连接组别：一次△接，二次yn接法 8.短路阻抗：≥85% 9.响应时间：≤20ms 10.类型：干式环氧浇注式 11.有功损耗：≤2% 12.直流电阻三相不均匀度（%）：≤2% 13.真空浇注线圈局部放电量（pC）：≤10pC 14.噪音：≤70db | 机械 | 富阳市科技局 |
| 433 | 2016D60SA1C5996 | 基于4G模式的电参数实时在线监测系统 | 杭州银湖电气设备有限公司 | 1.CPU参数：ARM926EJ-S™ARM®Thumb®，400 MHz@1.0V + / - 10% 2.内存型号：128M DDR2 3.内部存储：256M NAND FLASH 4.通讯端口：1*USB接口，1*SD卡接口，1*百兆网口，2*RS485 5.通讯模块： 4G / GPRS /WIFI 6.输入电压：DC5V 3A 7.额定功率：15W 8.通讯速率：1200-115200bps可调 9.电流检测的范围：0-1000A 10.电流检测精度：≤2% | 机械 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 2016D60SA1C4283 | 啤酒糖化系统 | 杭州正久机械制造有限公司 | 1、胆板材厚度3mm；2、糖化过滤锅配搅拌电机：搅拌功率1.5KW,转速36转/分；3、过滤网板：板厚4mm,上表面缝隙0.7mm,下表面缝隙2mm；4、连接工艺管道用1.5寸卫生管。 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 435 | 2016D60SA1C4284 | 多塔蒸馏设备 | 杭州正久机械制造有限公司 | 1、内胆板材厚度5mm，保温层厚度50mm；2、配搅拌电机的搅拌功率1.5KW，转速36转/分；3、多塔蒸馏塔柱，1000L:塔柱内径300mm,板厚3mm；4、塔柱每层配观察视镜，配DN100螺纹视镜。 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 436 | 2016D60SA1C5809 | 连续式茶叶提香设备 | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 1、有效烘焙面积：30m2　2、烘焙提香作业时间：45-65min　3、台时产量：≥50-60kg/h　4、热风量：4000-7000m3/h　5、热风温度：80-140℃ | 机械 | 富阳市科技局 |
| 437 | 2016D60SA1C5663 | 微纳米气泡增氧活化的生态修复装置 | 浙江源态环保科技服务有限公司 | 1、风机功率：100w～1000w。<br>2、管道参数：UPVC管，管径32mm～110mm；微氧丝组件由中空钛合纤维丝和高强度聚偏氟乙烯组成。 | 机械 | 富阳市科技局 |
| 438 | 2016D60SA433613 | 长闭式双瓦块型电梯制动器 | 海宁德成机械配件有限公司 | 1、工作电压：AC220V/DC110V；2、绝缘等级：B级；3、防护等级：IP55；4、在125% 的额定载荷情况下，使轿厢保持静止，位置不变。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 439 | 2016D60SA433614 | 双楔块瞬时式电梯安全钳 | 海宁德成机械配件有限公司 | 1、连杆拉臂提拉力：≤300N；2、额定速度：≤1.00m/s；3、制动距离：≤50mm；4、制停时间：0.1~0.2s。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 440 | 2016D60SA433611 | 高精度高速电梯导轨 | 海宁德成机械配件有限公司 | 1、材质：碳素结构钢；2、导轨支架的间距小于2.5米；3、相对5m铅垂线最大偏差不大于1.0mm；4、导轨高度公差：0.05mm；5、台阶的修平长度：高速梯500mm以上。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 441 | 2016D60SA433616 | 行星齿轮电梯减速器 | 海宁德成机械配件有限公司 | 1、运行速度：≤2.0m/s。2、电动机主轴与蜗杆的同轴度：刚性连接≤0.02mm，弹性连接≤0.1mm。3、齿面间隙应在0.095~0.19mm之间。4、减速器机件温度：≤60℃。5、箱体内油温不得超过85℃。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 442 | 2016D60SA433612 | 滚轮式电梯导靴 | 海宁德成机械配件有限公司 | 1、规格5、10、16 mm；2、弹簧的调节范围不超过5mm；3、额定速度小于2M/S；4、内衬与轨道顶面间隙应为0.5～2mm。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 443 | 2016D60SA433615 | 聚氨酯蓄能型电梯缓冲器 | 海宁德成机械配件有限公司 | 1、静载荷：对重质量2.5～3倍；2、额定速度：≤1m/s；3、缓冲器缓冲距离：200-350mm；4、扯断强度 MPa ≥ 15.7；5、扯断伸长率 % ≥ 350。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 444 | 2016D60SA433114 | 带阳极线槽阳极模块 | 海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 1、与阳极线接触良好，接触良好率提高50%；2、强度高，提高强度20%；3、导电均匀，均匀率提高50%；4、耐腐蚀性优良，延长寿命5年。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 445 | 2016D60SA433112 | 双相不锈钢均布格栅 | 海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 1、耐腐蚀性能好，提高寿命约4年；2、气流均布效果好，均布系数＜0.2；3、强度高，可以兼做检修通道；强度耐压120kg/㎡；4、阻力降低，阻力降＜50Pa。 | 机械 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 2016D60SA433113 | 不锈钢阳极湿式电除尘器 | 海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 1、导电性能好，提高80%；2、耐腐蚀性能好，延长寿命约3年；3、强度高，提高60%；4、耐击穿效果好，耐击穿电压达100KV。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 447 | 2016D60SA435112 | 利用磷化前处理自动喷粉ATM钣金结构件 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 1、盐雾耐腐蚀性测试：≥500小时；2、色差：△E ≤1；3、耐冲击测试： 无脱落、无裂纹；4、附着力测试：满足ASTM 等级 5B 要求；5、耐溶剂性测试：酒精擦拭无明显差异变化；6、硬度： 满足2H 测试要求。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 448 | 2016D60SA435111 | 高效高精激光-刀具综合下料航空结构件 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 1.板材利用率：95%以上；2.刀具冲孔精度：0.05-0.1MM；<br>3.压力测试：≥10.5Bar。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 449 | 2016D60SA433626 | 智能传感器的轮毂单元总成(513273) | 海宁佳盛汽车零部件有限公司 | 轮毂单元基本额定动载荷Cr=92.8±2；轮毂单元基本额定动载荷Cor=133.3±2；轮毂单元轴向游隙：0.00≤Ga≤0.04（mm）； 外圈表面感应淬火区域硬度：58-62HRC；内圈热处理硬度：60-64HRC；轮毂单元内部注入油脂重量为：11-14g。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 450 | 2016D60SA433625 | 带有易测量保持架的轮毂单元总成(530912) | 海宁佳盛汽车零部件有限公司 | 轮毂单元基本额定动载荷Cr=139.2±2；轮毂单元基本额定动载荷Cor=207.7±2；轮毂单元轴向游隙：0.00≤Ga≤0.04（mm）； 外圈表面感应淬火区域硬度：58-62HRC；内圈热处理硬度：60-64HRC；轮毂单元内部注入油脂重量为：16-22g。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 451 | 2016D60SA433393 | GST-2电梯轿厢 | 海宁市红狮电梯装饰有限公司 | 1、通风孔面积＞轿厢有效面积的1%；2、控制装置、轿厢地板部位照度＞50Lx；3、300Ｎ垂直作用于轿厢任何部位的5cm2区域内：a、弹性变形＜15mm；b、无永久变形。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 452 | 2016D60SA435883 | 美观舒适人性化电梯轿厢 | 海宁市金球电梯装饰有限责任公司 | 1、通风孔面积：＞轿厢有效面积的1%；2、控制装置、轿厢地板部位照度：＞50Lx；3、弹性变形：＜15mm；4、永久变形：无。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 453 | 2016D60SA435884 | 自动过载报警系统电梯轿厢 | 海宁市金球电梯装饰有限责任公司 | 1、永久变形：不大于1 mm；2、弹性变形：不大于15 mm；<br>3、满足GB7588-2003国标要求。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 454 | 2016D60SA431139 | 具有防跑偏功能的分切机 | 海宁市腾达机械有限公司 | 1、最大分切宽度：600mm；2、最大放卷直径：1000mm；3、最大收卷直径：500mm；4、最小分切宽度：50mm；5、最高分切速度：350m/min；6、分切对线精度：±0.2mm； | 机械 | 海宁市科技局 |
| 455 | 2016D60SA431102 | 串联式双面挤压涂布机 | 海宁市腾达机械有限公司 | 1、有效涂布宽度：800mm；2、原纸最大宽度：820mm；3、涂布最高速度：50m/min；4、涂布量：10-20g/㎡；5、总功率：70KVA； | 机械 | 海宁市科技局 |
| 456 | 2016D60SA435038 | 耐高温发动机油封 | 海宁众腾汽车密封件有限公司 | 1、橡胶硬度：70±5度（邵尔硬度）；2、扯断强度：≥10Mpa；3、扯断伸长率：≥250%； 4、耐高低温：-40℃-120℃；5、压缩永久变形(100℃X24h):≤40%。 | 机械 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 2016D60SA433877 | 高可靠性低故障的乘客电梯（JLK1000/1.0-JXW-VVVF） | 嘉联电梯有限公司 | 1.额定速度：1.0m/s2.额定载重量：1000Kg3.提升高度：30m4.主机功率：5.5Kw5.曳引比：2:1 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 458 | 2016D60SA433879 | 双驱动大高度室外自动扶梯（JLF-W 1000/0.65- | 嘉联电梯有限公司 | 1.额定速度：0.65m/s 2.倾斜角度：30° 3.提升高度：13.9m 4.水平跨度：33.25m 5.主机功率：22Kw*2 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 459 | 2016D60SA433878 | 超高速高节能的环保乘客电梯（JLK1600/6.3-JXW-VVVF） | 嘉联电梯有限公司 | 1.额定速度：6.3m/s 2.额定载重量：1600Kg 3.提升高度：53.3m 4.主机功率：61.2Kw 5.曳引比：1:1 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 460 | 2016D60SA431172 | 鸡肉粽自动化生产设备 | 嘉兴玉兔食品有限公司 | 1.产能为1200kg/小时；2.电压：380V；3.有无污染：无；4.直链淀粉含量≥2%；5.蛋白质含量≥11.3%;6.赖氨酸含量≥0.38%；7.有害物质硼元素≤0.005mg/kg。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 461 | 2016D60SA433799 | 一种内嵌触摸屏的滑盖式挡烟板的集成灶 | 浙江潮邦厨具电器有限公司 | 1、外观尺寸：950*600*800mm；2、额定燃气供气压力：人工煤气：1000Pa，天然气：2000Pa，液化石油气：2800Pa；3、点火方式：高压脉冲点火；4、整机电源：AC220V，50HZ；5、最大输入总功率：2490W；6、油烟机输入功率：180W；7、消毒柜输入功率：310W；8、电磁炉最大功率：2000W；9、风压、风量、噪声：风压≥200Pa；风量≥18±m3/min；噪声＜56dB；10、出风管管径：Φ180mm；11、消毒、烘干方式：臭氧≥40mg/m3，光波加热（300W）。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 462 | 2016D60SA434832 | 漩涡型燃烧器集成灶 | 浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 | 1、型式：侧吸式；2、灶眼数：2个；3、使用电压范围：160 V～250 V；4、吸油烟机电机输入功率：180W；5、风量：16±1m³/min。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 463 | 2016D60SA434834 | 可调温度智能集成灶 | 浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 | 1、型式：侧吸式；2、风量：＞14±1m³/min；3、测温精度：±1℃；4、温度显示范围：0-300℃。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 464 | 2016D60SA434831 | 防干烧智能集成灶 | 浙江厨壹堂厨房电器有限公司 | 1、使用电源：220VAC±20%；2、待机功耗：＜2W；3、型式：侧吸式；4、风量：16±1m³/min。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 465 | 2016D60SA435073 | 自动扶梯扶手驱动系统 | 浙江雷曼电梯有限公司 | 梯级宽度：1000mm、800mm、600mm 运输能力：6000人/小时、4800人/小时、3600人/小时 额定速度：0.5m/s 提升高度：H=3m～10 m 倾斜角度：自动扶梯：35º 、 30º | 机械 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 2016D60SA435075 | 基于PLC的自动扶梯电气控制系统 | 浙江雷曼电梯有限公司 | 选用专用变频器控制扶梯运行，在无人时采用0.2m/s的低速状态运行；当入口处的红外线装置或踏电感应装置检测到有人进入扶梯前沿踏板区域时，扶梯/人行道以0.5m/s的正常状态运行，节能可达40%-60%，并减小峰值电流50%-80%。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 467 | 2016D60SA435072 | 基于现场总线的自动扶梯数据采集与监控系统 | 浙江雷曼电梯有限公司 | 数据采集单元选用 Freescale 的 MC9S12C32 芯片作为 MCU。MC9S12C32 集成了一个 HCS12 CPU 单元、32KB 的 Flash、2K bit 的 RAM、一个异步串行通讯口（SCI）、一个 8 通道模数转换模块和一个 CAN2.0A/B 接口[32][33]。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 468 | 2016D60SA435074 | 电磁式非操纵逆转保护装置 | 浙江雷曼电梯有限公司 | 梯级制动载荷为60kg；0.6m＜Z≤0.8m, | 机械 | 海宁市科技局 |
| 469 | 2016D60SA435071 | 多极少槽扶梯永磁同步电机 | 浙江雷曼电梯有限公司 | 额定功率20KW,额定电压380V，额定电流13A，额定转速960r/min，功率因数为0.95，效率95%,同步转速为1000r/min。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 470 | 2016D60SA435394 | 小直径低噪音外转子离心风机 | 浙江马尔风机有限公司 | 1、输入：电压：220V，频率：50Hz，功率：30W；2、转速：2600R/min；3、进口静压：0-90Pa；4、风量：270M3/h；5、噪声：54dB（A）；6、直径：133mm. | 机械 | 海宁市科技局 |
| 471 | 2016D60SA435391 | 带导流板聚风式风机 | 浙江马尔风机有限公司 | 1、输入：电压：380V，频率：50Hz,电流：1.4-1.43A；2、输入功率：550W-595W；3、转速：1405-1421R/min；4、进口静压：0-130Pa；5、风量：6577-9000M3/h；6、射程：20-25m； | 机械 | 海宁市科技局 |
| 472 | 2016D60SA435393 | 高能效冷凝器用风机 | 浙江马尔风机有限公司 | 1、输入：电压：380V，频率：50Hz,电流：0.8A；2、输入功率：385W-398W；3、转速：1375-1380R/min；4、进口静压：0-90Pa；5、风量：5100-7500M3/h；6、射程：18-23m； | 机械 | 海宁市科技局 |
| 473 | 2016D60SA434567 | LMT5091TYH强制搅拌式沥青路面养护车 | 浙江美通筑路机械股份有限公司 | 生产率≤6-8t/h；沥青箱容量符合1000L；料斗容量符合0.25m³；烘干筒容量符合0.3m³；搅拌桶容量符合0.38m³；沥青计量桶容量符合40L；除尘系统进风量符合1450m³/h；烘干筒燃烧器功率符合300x103kcal/h；沥青箱燃烧器功率符合100x103kcal/h；发电机组功率符合30kW；外形尺寸LxWxH为6870x2206x3500mm；最大总质量符合9495kg； | 机械 | 海宁市科技局 |
| 474 | 2016D60SA434408 | LMT5130TYHB保温储料箱式沥青路面养护车 | 浙江美通筑路机械股份有限公司 | 料仓容积为3m³；沥青罐容积为150L;废料箱容积为0.4m³；混合料加热温度符合140~160℃；料仓保温层厚度50mm；燃烧器功率符合100（x103kcal/h）；混合料温降≤2℃/h；混合料出料速度为0.27m³/min；发电机功率为5.5kW；外形尺寸LxWxH为6830x2230x2860mm；最大总质量为 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 475 | 2016D60SA433886 | 一种后地板后横梁内板分总成焊装夹具 | 浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司 | 1、外观尺寸：1.7m×0.4m×1.2m；2、工作节拍：≤55s；3、气源压力：0.6Mpa；4、粗糙度：Ra1.6（定位面）；5、表面处理：发黑（定位块、连接块）；6、缓冲材料：聚氨脂材料。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 476 | 2016D60SA433885 | 一种前纵梁内板总成焊装夹具 | 浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司 | 1、外观尺寸：1.9m×1.2m×1.3m；2、工作节拍：≤60s；3、气源压力：0.6MPa；4、操作高度：75±10cm；5、移动方式：万向轮控制；6、缓冲材料：聚氨脂材料。 | 机械 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 2016D60SA433883 | 一种涂胶转台 | 浙江瑞弗机电有限公司 | 1、电源：380V 50Hz；2、气源：0.6Mpa；3、旋转角度：90°/次;4、外形尺寸：600mm×600mm×480mm。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 478 | 2016D60SA433884 | 一种货车前门盖自动滚边生产线 | 浙江瑞弗机电有限公司 | 1、机器人：2台；2、滚头：4个/台；3、控制方式：伺服控制;4、控制电源：AC380V;5、滚边速率：200-500mm/s。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 479 | 2016D60SA432756 | SCM-600II中速纸杯机 | 浙江上易机械有限公司 | 1.产品规格：2oz～16oz 2.生产速率：90个/分钟 3.上口径：51mm～122mm 4.高度：45mm～140mm | 机械 | 海宁市科技局 |
| 480 | 2016D60SA432757 | SSM-1100K自动喂杯式贴面机 | 浙江上易机械有限公司 | 1. 产品规格：8oz-32oz 2. 产速度：80-90个/分钟<br>3.根据杯子的大小规格不同，最高堆叠数量可达500个 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 481 | 2016D60SA433109 | 6米-8米国五排放校车用板翅式冷却模块 | 浙江时代汽车零部件有限公司 | ⑴冷却模块耐振性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，试验后不能出现开裂，脱焊及漏水等机械损伤。⑵水散热器芯子尺寸：625×386×94（高×宽×厚），散热面积≥24㎡；中冷器芯子尺寸:625×181.5×94(高×宽×厚)，散热面积≥10㎡ ⑶冷却模块耐压力脉冲性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，不能出现开裂，脱焊及漏水等机械损伤。⑷ 冷却模块耐热冲击性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，不能出现开裂，脱焊 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 482 | 2016D60SA433186 | 国III排放拖拉机用冷却系统 | 浙江时代汽车零部件有限公司 | ⑴冷却模块耐振性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，试验后不能出现开裂，脱焊及漏水等机械损伤。⑵水散热器芯子尺寸：621×526×104（高×宽×厚），散热面积≥26㎡；中冷器芯子尺寸:380×536×65(高×宽×厚)，散热面积≥6.5㎡；液压油散热器芯子尺寸：379×268×64（高×宽×厚），散热面积≥3.6㎡ ⑶冷却模块耐压力脉冲性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，不能出现开裂，脱焊及漏水等机械损伤。⑷ 冷却模块耐热冲击性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，不能出现开裂， | 机械 | 海宁市科技局 |
| 483 | 2016D60SA435718 | 甘蔗收割机用冷却模块 | 浙江时代汽车零部件有限公司 | ⑴冷却模块耐振性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，试验后不能出现开裂，脱焊及漏水等机械损伤。⑵水散热器芯子尺寸：649×840×140（高×宽×厚），散热面积≥50㎡；中冷器芯子尺寸:680×350×65(高×宽×厚)，散热面积≥9.5㎡；液压油散热器芯子尺寸：650×840×140（高×宽×厚），散热面积≥50㎡ ⑶冷却模块耐压力脉冲性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》中要求进行，不能出现开裂，脱焊及漏水等机械损伤。⑷ 冷却模块耐热冲击性能检测按企业标准Q/SD 001-2014《散热器总成》要求进行，不能出现开裂，脱 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 484 | 2016D60SA435065 | 消防泵自动巡检设备 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 1、型号：TY-XBXJ 2、外形尺寸：800*600*2200mm(宽*深*高) 3、额定电压：3相380V 4、最大电流：AC200A 5、最大功率：单台水泵110KW 6、巡检回路：6回路 7、单泵巡检时间：〉2分钟（时间可根据需要设置） 8、运行环境：温度：-10℃-55℃ 相对湿度：＜=RH95%（40℃无 | 机械 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 2016D60SA435070 | 消防设备电源监控系统 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 1、型号：TY-DK-100　2、外形尺寸：400*200*488mm(宽*深*高)　3、组网能力：三路终端回路，单机可带500个地址设备；一路分机扩展回路，可带32台分机；4、最出电压：DC24V　5、输出功率：150KW　6、运行环境：温度：-10℃-55℃　7、输出回路：3路民　8、相对湿度：＜=RH95%（40℃无凝结） | 机械 | 海宁市科技局 |
| 486 | 2016D60SA435068 | 消防电气控制装置 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 1、型号：TY-XBKZ　2、外形尺寸：800*600*2200mm(宽*深*高)　3、额定电压：3相380V　4、最大电流：AC200A　5、最大功率：单台水泵110KW　6、控制回路：2回路（一用一备）　7、巡检回路：2回路　8、单泵巡检时间：〉2分钟（时间可根据需要设置）　9、运行环境：温度：-10℃-55℃　相对湿度：＜=RH95%（40℃无凝结） | 机械 | 海宁市科技局 |
| 487 | 2016D60SA435066 | 基于ARM的消防控制室图形显示装置 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 1、2路USB接口，可以连接打印机等外部扩展设备，实现历史事件打印。2、17英寸工业级液晶显示器；　3、工作电源：AC220V，50Hz；　4、功耗：50W；　5、工作环境温度：0-40℃，相对湿度：小于95%。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 488 | 2016D60SA435069 | 基于ARM的通用火灾报警控制器的火灾报警控制系统 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 1、满足国家标准：　GB 4717_2005 ；GB 16806_2006　2、总线电压：DC 24V；　3、环境温度：0℃~50℃；湿度：≤95%（40℃±2）　4、电源输入与机壳间绝缘电阻：≥50MΩ　5、报警总线最大传输距离：1200m；　F、多机最大容量：64台，1台主机，63台从机；　6、通讯最远传输距离：1000m；串联接法7、交流电源输入电压：AC　220V（+10%~ -15%），50Hz；　8、单机最大容量：242点*16回路 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 489 | 2016D60SA435067 | 防火门监控系统 | 浙江台谊消防设备有限公司 | 1、型号：TY-MK-100　2、外形尺寸：350*160*488mm(宽*深*高)　3、组网能力：三路终端回路，单机可带500个地址设备；一路分机扩展回路，可带32台分机；4、最出电压：DC24V　5、输出功率：100KW　6、运行环境：温度：-10℃-55℃　7、输出回路：3路　8、相对湿度：＜=RH95% | 机械 | 海宁市科技局 |
| 490 | 2016D60SA433552 | 燃油气水管式过热蒸汽锅炉 | 浙江特富锅炉有限公司 | 1、炉型结构：卧式水管锅炉；　2、产品热效率≥92%；3、产品排烟温度≤150℃；4、过量空气热系数：≤1.15 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 491 | 2016D60SA433551 | 燃气锅壳冷凝式锅炉 | 浙江特富锅炉有限公司 | 1、炉型结构：卧式锅壳锅炉；　2、产品热效率≥100%；3、产品排烟温度≤60℃；4、过量空气热系数：≤1.15 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 492 | 2016D60SA434827 | M7系列家用紧凑型折叠式跑步机 | 浙江正星健身器有限公司 | 1、脚踏平台宽度（mm）：80；2、防滑表面长度（mm）：590；3、防滑表面宽度（mm）：70；4、防滑表面摩擦系数：0.8；5、永久变形（%）：0.7。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 493 | 2016D60SA434828 | 智能蓝牙控制跑步机 | 浙江正星健身器有限公司 | 1、两个侧扶手间距（mm）：727；2、侧扶手长度与跑步表面长度比值（%）：43；3、防滑表面长度（mm）：445；4、侧扶手永久变形：1；5、脚踏平台宽度（mm）：103 。 | 机械 | 海宁市科技局 |
| 494 | 2016D60SA434829 | 12段可调拉伸回弹阻尼器 | 浙江正星健身器有限公司 | 1、力值：V=50mm/s，F拉=(400N-1000N)±10%，分12档进行调节；2、行程：165.3mm，165.5mm；3、中心距：450.7mm，450.5mm；4、安装孔：8.09mm，8.07mm。 | 机械 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 2016D60SA454344 | D1P145TPSN重载开式泵 | 丹佛斯动力系统（浙江）有限公司 | （1）最大排量 145ml/r；（2）最大工作压力 400bar；（3）最大转速 2200rpm；（4）压力切断设定范围 (50-400)bar；（5）恒功率设定范围 (10-240)kW；（6）负载敏感设定范围 (10-42)bar。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 496 | 2016D60SA453671 | 高强度球面齿螺纹螺栓 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 1.扭力：＞5KG ， 2.拉力：＞30KG； 2. 维氏硬度(HV) ：≥160 ； 3.尺寸公差：±0.05 mm； | 机械 | 海盐县科技局 |
| 497 | 2016D60SA453674 | 左旋梯形螺母 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 1.维氏硬度HV≥130； 2.洛氏硬度HRB≥71； 3.抗拉强度MPa≥400； 4.表面热浸镀锌。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 498 | 2016D60SA453686 | 圆牙螺母 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 1.维氏硬度：188-302HV 2.保证应力：500N/mm²；<br>3.螺纹公差：6g。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 499 | 2016D60SA453647 | 防松防盗螺母 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 1.材质：45# 钢； 2.抗拉强度：1040-1240Mpa； 3.屈服强度：≧940Mpa； 4.断后伸长率：≧10%； 5.精度：6G； 6.表面处理：电镀锌。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 500 | 2016D60SA454167 | （超声波式）燃气表温度适应性试验装置 | 海盐美捷测试仪器有限公司 | ①流量范围：0.016—10m3/h 。 ②.准确度等级：0.5级。③喷嘴配置：4、2、1、0.6、0.4、0.2、0.1、0.05、0.028、0.025、0.023、0.02、0.018、0.016、0.015。④空气干燥处理后程度：<10%RH ⑤被检表类型：超声波式燃气表 ⑥使用条件：环境温度20℃±5℃、 大气压力(86-106)kPa、 相对湿度(0-80)% ⑦供电电源：AC 3×380V～50Hz | 机械 | 海盐县科技局 |
| 501 | 2016D60SA454168 | 流水线式音速喷嘴法燃气表自动检验装置 | 海盐美捷测试仪器有限公司 | ①装置准确度：≤0.5%；②流量稳定度：≤0.1%；③流量范围：0.016m3/h-6m3/h，（由7只喷嘴-0.016 m3/h、0.025 m3/h、0.04 m3/h、0.5 m3/h、0.8 m3/h、1.2 m3/h、4 m3/h组配） ④被检表规格：G1.6、G2.5、G4 ⑤使用条件：环境温度20℃±5℃、 大气压力(86-106)kPa、相对湿度(0-80)% ⑥供电电源：AC 3×380V～50Hz | 机械 | 海盐县科技局 |
| 502 | 2016D60SA454169 | 活塞式液体流量标准装置 | 海盐美捷测试仪器有限公司 | ① 装置扩展不确定度：0.2%（K=2） ② 流量范围：0.005m3/h~5 m3/h；③ 被检表采样方式：动态图像采集 ④ 夹表方式：气动夹表 ⑤ 通讯方式：RS232串口 ⑥ 装置功率：2KW（220VAC） | 机械 | 海盐县科技局 |
| 503 | 2016D60SA454170 | 液位计检定装置 | 海盐美捷测试仪器有限公司 | ① 测量范围：（0-4）m ② MPE：±0.15mm ③ 光栅尺：分辨率：1μm；最大允许误差：±20μm ④ 压力变送器：0.5级 ⑤ 摄像头分辨率大于：1280*1024 ； ⑥ 气浮导轨：最大允许误差：±10μm；⑦控制系统：全程计算机控制，能实现计算机自动注水，自动控制跟踪液位高度，自动读取液位高度及图形处理，自动记录并生成原始记录保存到数据库，统一管理。软件应能具备升级功能，可持续改进。 | 机械 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 2016D60SA452923 | 快速调节尺寸的伸缩扳手 | 海盐星辰工具有限公司 | 1、扭矩≥510N.M； 2、硬度≥HRC55； 3、镀层厚度：≥8μm； 4、表面粗糙度：＜3.2μm； 5、最大间隙： ＜3mm； 6、偏摆量：0.55。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 505 | 2016D60SA455127 | 便捷式室外帐篷用螺丝 | 海盐远洋标准件有限公司 | 1、头部对边长度：6mm；2、螺纹公差：6g； 3、性能等级：4.8； 4、表面处理：镀锌。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 506 | 2016D60SA455126 | 防滑抗震型健身器用螺丝 | 海盐远洋标准件有限公司 | 1、=材质：碳钢Q235；2、头部厚度：10mm； 3、螺纹公差：6g ； 4、表面处理：镀锌。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 507 | 2016D60SA455124 | 结构稳定防脱落建筑脚手架螺丝 | 海盐远洋标准件有限公司 | 1.头部对边长度：6mm；2.头部厚度：10mm；3.螺纹公差：6g ； 4.表面处理：镀锌。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 508 | 2016D60SA454600 | 硬质合金花键拉刀 | 恒锋工具股份有限公司 | 1.拉刀切削部分硬度≥HRA90;2.拉刀齿形误差≤0.01mm;3.拉刀分度误差D≤50mm：0.015mm，D≤120mm:0.02mm；4.拉刀螺旋度误差≤0.01mm/250mm；5.拉刀同轴度误差≤0.01mm；6.拉刀累计拉削长度＞750m | 机械 | 海盐县科技局 |
| 509 | 2016D60SA454598 | 汽车发动机凸轮轴用高效干切盘铣刀 | 恒锋工具股份有限公司 | 1.刀具安装基准面距切削面公差±0.005. 2.刀具外径相对于内孔的同轴度≤0.005. 3.刀具端面相对于内孔的垂直度≤0.003 4.刀具切削刃口表面粗糙度≤Ra0.1 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 510 | 2016D60SA454599 | 汽车发动机缸体油孔加工用深孔钻 | 恒锋工具股份有限公司 | 1.深孔钻同轴度误差≤0.02. 2.深孔钻刀具刃口及沟槽表面粗糙度≤Ra0.1 3.深孔钻钻长径比40倍径。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 511 | 2016D60SA454602 | 分体式花键搓齿刀 | 恒锋工具股份有限公司 | 1.搓齿刀硬度HRC61-64;2.搓齿刀相邻齿距误差≤0.004mm，在25mm长度上齿距误差≤0.012mm，在255mm长度上齿距误差≤0.03mm；3.搓齿刀侧面装置面平面度误差≤0.015mm，后端面装置面平面度误差≤0.01mm；4.搓齿刀装置面与底面垂直度误差≤0.015mm，后端面装置面与底面垂直度误差≤0.015mm；5.同一副搓齿刀的两把搓齿刀对应齿到定位端面的尺寸一致性≤0.01mm；6.搓齿刀校准齿顶面与齿面平行度误差≤0.01mm，总高度一 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 512 | 2016D60SA453562 | 背包帐篷 | 嘉兴繁荣电器有限公司 | 1、背包帐篷可有效抵御六级阵风。帐篷规格两款：200×200×140 cm 、300×240×150 cm （长×宽×高），配6根抗风拉绳、14根加强地钉，宿营人数2-4人。遮阳篷、底席、蚊帐及帐篷帷幔收纳包规格： 直径22 cm，长30 cm。 2、背包背负载荷20千克、72升。规格55×38×30cm （高×宽×厚）作为背架可背负身高100厘米、重15千克内的婴幼儿。3、桌面承受的静载荷不小于4千克。桌面规格：50×30×28cm（长×宽×高）。4、椅面承受静载荷不小于100千克，椅面规格：36×30×35cm 5、小童车及行李车拉行载重25千克， 满足城市道路安全拉行。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 513 | 2016D60SA454065 | 新型变压器防盗装置 | 嘉兴繁荣电器有限公司 | 锁深：≤64mm 重量：≤1345g 硬度：HRC70-80 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 514 | 2016D60SA454066 | 通用跌落式熔管 | 嘉兴繁荣电器有限公司 | 可调范围：0～200mm 额定电流：≤100A | 机械 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 2016D60SA453690 | 生物制药用不锈钢无缝钢管 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 1、抗拉强度：≥485MPa；2、屈服强度：≥170MPa；3、延伸率：≥35%；4、维氏硬度：≤200HV5、内表面粗糙度：≤0.8μm；外表面粗糙度：≤0.8μm；6、材质：为TP304L。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 516 | 2016D60SA453687 | 汽车专用不锈钢钢管 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 1、抗拉强度：≥485MPa；2、屈服强度：≥170MPa；3、延伸率：≥35%；4、维氏硬度：≤200HV；5、材质：为TP304L 。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 517 | 2016D60SA453689 | 仪表用精密不锈钢无缝钢管 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 1、抗拉强度：≥485MPa；2、屈服强度：≥170MPa；3、延伸率：≥35%；4、维氏硬度：≤200HV，5、外径公差：±0.08mm,壁厚公差±10%；6、材质：为TP316L。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 518 | 2016D60SA453688 | 石油钻采用管路系统用阀块式焊接接头 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 1、抗拉强度：≧100000PSI；2、屈服强度：≧80000PSI；3、普通层壁厚范围为：10mm-40mm；4、加厚层壁厚范围为：20mm-50mm；5、最大设计压力：103.5Mpa。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 519 | 2016D60SA453691 | 电子半导体用不锈钢无缝钢管 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 1、抗拉强度：≥485MPa；2、屈服强度：≥170MPa；3、延伸率：≥35%；4、维氏硬度：≤200HV；5、硫含量范围0.005-6、内壁粗糙度：≤0.6μm；7、材质：为TP316L高硫。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 520 | 2016D60SA454371 | 装配方便的喷头 | 沃尔科技有限公司 | 1、工作压力：0.17～0.38MPa；2、流量：0.12～1.04m3/h；3、射程：4.6～10.7m ； 4、喷洒角度调节范围：40° ～360° ；5、接口：20mm(1/2″)内螺纹。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 521 | 2016D60SA454394 | 集成式组合阀 | 沃尔科技有限公司 | 1、公称通径：DN40-DN1000；2、公称压力：PN1.0-PN1.6； 3、适用温度：≤80℃； 4、适用介质：水； 5、检验标准：GB/T13927-2008； 6、阀体材质：球墨铸铁； 7、驱动方式：手动。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 522 | 2016D60SA454370 | 能量回收的高压柱塞泵 | 沃尔科技有限公司 | 1、电源：三相380VAC 50Hz；2、环境温度：－10C~+40oC；3、系统额定压力：31.5MPa，流量范围：0~250L/min；4、整机功率不小于120KW | 机械 | 海盐县科技局 |
| 523 | 2016D60SA453126 | 不锈钢户用型减压阀 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 公称通径：DN20/25/32/40 公称压力： 1.6MPa 壳体试验： 2.4MPa 密封试验： 1.76 Mpa 连接螺纹： G3/4″、G1″、G1 1/2″、G1 3/4″ 适用温度： 0~85℃ 进口压力范围：≤1.6Mpa 出口压力范围：0.1Mpa～0.5Mpa 适用介质：水 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 524 | 2016D60SA453127 | 活塞式多功能调压调流阀 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 公称通径：DN250/300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1100/1200 公称压力：1.6MPa 壳体试验：2.4MPa 密封试验：1.76Mpa 适用温度：0~80℃ 适用介质：水 法兰连接标准：GB/T17241.6 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 525 | 2016D60SA453128 | 多喷孔型消音水力控制阀 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 公称通径：DN50/65/80/100/125/150/200 公称压力：1.6MPa/2.5MPa 壳体试验：2.4MPa/3.75MPa 密封试验：1.76MPa/2.75 Mpa 适用温度：0~85℃ 适用介质：水 法兰连接标准：GB/T17241.6 产品标准：CJ/T219 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 526 | 2016D60SA453703 | ATI减速箱50051型空心传动轴冷挤压件 | 浙江三维大通冷挤压有限公司 | 1、尺寸精度等级：IT8-IT12；2、金相组织：铁素体+片状珠光体；3、磁粉探伤：无裂纹；4、外观质量：不允许出现裂纹、折叠、缩孔等缺陷。 | 机械 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 2016D60SA453700 | 启动电机壳体冷挤压件 | 浙江三维大通冷挤压有限公司 | 1、尺寸精度等级：IT8-IT12；2、金相组织：铁素体+片状珠光体；3、磁粉探伤：无裂纹；4、外观质量：不允许出现裂纹、折叠、缩孔等缺陷。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 528 | 2016D60SA453702 | 汽车减震系统用内管温锻件 | 浙江三维大通冷挤压有限公司 | 1、尺寸精度等级：IT8-IT12；2、金相组织：铁素体+片状珠光体；3、磁粉探伤：无裂纹；4、外观质量：不允许出现裂纹、折叠、缩孔等缺陷。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 529 | 2016D60SA455165 | 耐腐蚀性防变形钻尾螺钉 | 浙江盛世佳实业有限公司 | 1、中性盐雾试验/24小试：未出现腐蚀产物；2、表面硬度/头部表面/HV0.3:668/689/683；3、破坏扭矩/N.m：22；4、单面剪切/kN:15.31。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 530 | 2016D60SA455163 | 高耐候性闪电钻尾螺丝 | 浙江盛世佳实业有限公司 | 再回火试验（300℃）：回火前三点硬度平均值为465HV10，破坏扭矩为3.86N.m；回火后三点硬度平均值为387HV10，破坏扭矩为2.55N.m。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 531 | 2016D60SA455160 | 高精度防锈尖尾干螺钉 | 浙江盛世佳实业有限公司 | 1、中性盐雾试验/24小试：未出现腐蚀产物；2、破坏扭矩/N.m：≥20；3、单面剪切/kN:≥15。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 532 | 2016D60SA454363 | 电动手持式细水雾泡沫联用灭火枪 | 浙江沃尔液压科技有限公司 | 1、水容积：15×（1±3%）L；2、泡沫液容积：1.5±0.2 L；3、灭火枪净重量：≤3.6kg；4、出水流量：4.1、细水雾：4L/s～8L/s；4.2、单射流状：4L/s～8L/s；4.3、四射流状：4L/s～8L/s。5、有效喷射时间：5.1、细水雾：≥200s；5.2、四射流状：≥150s。6、有效喷射距离：6.1、单射流状：≥9m；6.2、四射流状：≥8m。7、喷射剩余率：≤8%；8、喷射滞后时间：≤2s；9、细水雾颗粒直径：≤250μm；10、灭火级别： | 机械 | 海盐县科技局 |
| 533 | 2016D60SA453173 | 机夹式复合刀具 | 浙江欣兴工具有限公司 | 1.刀体采用淬硬钢，硬度HRC36～44；2.刀具刀柄精度h6；3.刀具采用可调结构，径向调节量不小于0.3mm；4.刀柄与刀刃同心度0.04mm； | 机械 | 海盐县科技局 |
| 534 | 2016D60SA453174 | TC倒角刀 | 浙江欣兴工具有限公司 | 1、头部硬度：63～68HRC，柄部硬度：50HRC以上　2、刃口跳动：0.05mm 3、柄径公差：d　4、钻尖角公差：±1° | 机械 | 海盐县科技局 |
| 535 | 2016D60SA453175 | 高精度整硬铣刀 | 浙江欣兴工具有限公司 | 1.球头铣刀：球头轮廓度+-0.004mm；2.球头铣刀：柄部精度h5；3.圆角铣刀：刃部精度e8；4.圆角铣刀：柄部精度h6；5.圆角铣刀：R角轮廓度+-0.01mm；6. 同心度：0.004mm | 机械 | 海盐县科技局 |
| 536 | 2016D60SA453699 | 定位锁紧螺栓 | 浙江新东方汽车零部件有限公司 | 1..材料：碳钢Q235； 2.抗拉强度:（MPa）1040； 3.屈服极限:（MPa）920； 4.硬度:HRC 38。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 537 | 2016D60SA455685 | 高处观光可调速的曳引式观光电梯 | 中都国脉电梯有限公司 | 1、载重：1600kg；2、层、站、门数：10层、10站、10门；3、开门：1100mm*2100mm；4、轿厢尺寸：1950mm*1750mm；5、速度：2.5m/s；6、曳引比：2:1。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 538 | 2016D60SA455683 | 新型故障紧急保护的曳引式乘客电梯 | 中都国脉电梯有限公司 | 1、载重：1600kg；2、层、站、门数：10层、10站、10门；3、开门：1100mm*2100mm；4、轿厢尺寸：1950mm*1750mm；5、速度：2.5m/s；6、曳引比：2:1。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 539 | 2016D60SA455681 | 紧急救援用曳引式乘客电梯 | 中都国脉电梯有限公司 | 1、载重：1600kg；2、层、站、门数：10层、10站、10门；3、开门：1100mm*2100mm；4、轿厢尺寸：1950mm*1750mm*2620mm；5、速度：2.5m/s；6、曳引比：2:1。 | 机械 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 2016D60SA455684 | 新一代安全可保护乘客堕落井道的层门系统 | 中都国脉电梯有限公司 | 1、门扇高度：≤2315mm；2、门扇板材厚度：≥1.2mm；3、加强筋板材宽度：≥175mm；4、加强筋数量：≥1根；5、加强筋板材厚度：≥1.2mm。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 541 | 2016D60SA455682 | 新型载重超5吨的曳引式载货电梯 | 中都国脉电梯有限公司 | 1、绕绳方式：4:1；2、载重：5200kg。 | 机械 | 海盐县科技局 |
| 542 | 2016D60SA504715 | NGC发动机增压型缸盖罩壳体 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 1、硬度：≥93HB； 2、抗拉强度：≥310Mpa； 3、断后伸长率：≥1.4；4、清洁度≤10mg/件；5、泄75±3KPa压力下，泄漏值不大于10cc/min（内控100±3KPa，泄漏值不大于8cc/min）. 6、A.毛坯密封面单个气孔要求不大于0.5mm，相邻气孔间距大于10mm，0.2mm以下气孔忽略，该区域内不得有拉伤，多肉，缺肉起皮等现象。B.机加工密封面单个气孔要求不大于0.5mm，相邻气孔间距大于10mm，0.2mm以下气孔忽略。C.非密封加工面单个气孔不大于2mm，相邻气孔间距大于10mm，0.2mm以下气孔忽略； | 机械 | 湖州科技局 |
| 543 | 2016D60SA504716 | EA888发动机GEN.3油底壳上体 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 1、硬度：87HB；抗拉强度：340MPa；断后伸长率：3.0%；<br>2、泄漏测试高压油路在4Bar空气压力下，泄漏量小于10ml/min；腔体在0.5Bar空气压力下，泄漏量小于5ml/min；<br>3、任意截面气缩孔的面积与整个面积的比例≤5%（符合VW50097-D5/1的要求）；<br>4、 零件清洁度每批抽检要求小于20mg。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 544 | 2016D60SA504714 | 849YM发动机缸盖罩 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 1、材料性能要求：抗拉强度:≥213 N/mm2 屈服强度：≥131N/mm2，延伸率：≥1.7 % 2、发动机缸盖罩壳体总成被天津丰田汽车所采用;3、外腔：在49KPa压力下，泄漏值为5CC/min；内腔：在30KPa压力下，泄漏值为4CC/min，大气侧密封性测试在30KPa压力下，泄漏值为10CC/min（破坏试验）4、任意截面气缩孔的面积与整个面积的比例≤5%（符合VW50097-D5/1的要求）；5、 零件清洁度每批抽检要求小于20mg。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 545 | 2016D60SA504713 | C-model发动机支撑架 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 1、泄漏测试要求高压油路在4Bar空气压力下，泄漏量小于10ml/min；腔体在0.5Bar空气压力下，泄漏量小于5ml/min<br>2、任意截面气缩孔的面积与整个面积的比例≤5%（符合VW50097-D5/1的要求）；<br>3、零件清洁度每批抽检要求小于20mg。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 546 | 2016D60SA504759 | ZYD112直流直驱智能电动滚筒 | 湖州电动滚筒有限公司 | 指标目标为1、滚筒直径为112mm；2、噪声空载低于48分贝， 满负荷低于50分贝，3、滚筒无漏油，4、配用自动智能控制器，对滚筒运行状态进行伺服控制，初期实现3级调速，终期实现无级调速。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 547 | 2016D60SA505480 | 多向模锻液压机 | 湖州机床厂有限公司 | 1、公称力：10000kN；2、左右水平缸压制力：2×6300kN；3、前后水平缸压制力：2x2000kN；4、顶出力：200kN；5、滑块最大行程：800mm；6、滑块速度：空程快下150mm/s，合模速度14mm/s，回程160mm/s；7、前、后水平缸压制速度：45mm/s；8、左、右水平缸压制速度：22mm/s；9、左、右水平缸压头间距：1400mm；10、前、后水平缸压头间距：1400mm。 | 机械 | 湖州科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 2016D60SA504576 | HXGN口-12空气绝缘环网柜 | 湖州泰仑电力设备有限公司 | 负荷开关单元：关合电流50KA，主回路及接地开关耐受20KA/4S，峰值50KA；接地连接回路耐受17,4KA/2S，峰值43,5KA；机械寿命：负荷5000次/接地开关3000次，IP4X。<br>负荷开关熔断器单元：关合电流80KA，开断31.5KA，转移电流1.75KA；IP4X。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 549 | 2016D60SA504566 | yb-12/12F.R/T-630智能型预装式变电站 | 湖州泰仑电力设备有限公司 | 1、额定电压：12/0.4kV；<br>2、预装变压器容量：125kVA-630kVA，连接方式D/Yn11；<br>3、防护等级：IP34D；<br>4、噪音污染：≤55dB。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 550 | 2016D60SA504565 | SIVACON 8PT 西门子8PT低压开关柜 | 湖州泰仑电力设备有限公司 | 主母线：In=6300-400A,Icw=100-30kA 配电母线：In=1000A-400A,Icw=50-30kA,Ue=400v，Ui=1000v/690V，IP40以上 | 机械 | 湖州科技局 |
| 551 | 2016D60SA504569 | HTL-24 24kV气体绝缘环网柜 | 湖州泰仑电力设备有限公司 | ①额定电压：24kV；额定电流：1250A；额定频率：50Hz；<br>②额定短路开断电流：25kA；③额定短路关合电流：63kA；④额定峰值耐受电流：63kA；⑤额定短时耐受电流：25kA;⑥额定合闸/分闸/储能操作电压：AC220V； | 机械 | 湖州科技局 |
| 552 | 2016D60SA504568 | XGW口-12一二次融合箱式开闭所 | 湖州泰仑电力设备有限公司 | 关合电流50KA，主回路及接地开关耐受20KA/4S，峰值50KA；接地连接回路耐受17.4KA/2S，峰值43.5KA；IP43 | 机械 | 湖州科技局 |
| 553 | 2016D60SA504570 | TLH-(c/v)-12 环保气体绝缘环网柜 | 湖州泰仑电力设备有限公司 | TLH-V:开断电流50KA，主回路及接地开关耐受20KA/4S，峰值50KA；接地连接回路耐受17.4KA/4S，峰值43.5KA；机械寿命：断路器5000次/接地开关3000次，外壳IP4X，气箱IP67。TLH-C:关合电流50KA，主回路及接地开关耐受20KA/4S，峰值50KA；接地连接回路耐受17.4KA/4S，峰值43.5KA；机械寿命：负荷开关5000次/接地开关3000次，外壳IP4X，气箱IP67 | 机械 | 湖州科技局 |
| 554 | 2016D60SA504535 | JRB8-30C-003灯罩 | 湖州通力塑料电器有限公司 | 该灯罩在室外露天使用，要求透光率≥90%，抗老化抗紫外线，不能有泛黄龟裂现象产生，有效使用寿命5年以上。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 555 | 2016D60SA504537 | DLV01-076塑料阀 | 湖州通力塑料电器有限公司 | 使用20%玻纤增强PA66热塑性树脂生产。使用环境为-40℃～+60℃，要求开启灵敏，密封可靠，抗冲击，满载灭火器1.5米跌落不得有影响性能的损坏。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 556 | 2016D60SA504722 | 长安H15NA进气歧管 | 湖州新兴汽车部件有限公司 | 屈服强度：175N/mm2 抗拉强度（Rm）：360N/mm2 断后延伸率（A):25% 硬度（HV）：175 | 机械 | 湖州科技局 |
| 557 | 2016D60SA504721 | 五菱宏光CN112前法兰组件 | 湖州新兴汽车部件有限公司 | 屈服强度：205N/mm2 抗拉强度（Rm）：415N/mm2 断后延伸率（A):22% 硬度（HV）：200 | 机械 | 湖州科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 2016D60SA505898 | 一种用于高端小型SUV的汽车交流发电机 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 1、额定输出：14V/110A；2、首次充电转速≤1800rpm；3、调节电压：14.5±0.3V；4、冷态性能：N=2000rpm，I93A；N=6000rpm，I≥125A；5、热态性能：N=2000rpm，I≥78A；N=6000rpm，I≥110A。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 559 | 2016D60SA505899 | 基于LIN总线的低躁高效汽车交流发电机 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 1、额定输出：14V/120A；2、首次充电转速≤1500rpm；3、调节电压：14.4±0.3V；4、冷态性能：N=2000rpm，I≥105A；N=6000rpm，I≥140A；5、热态性能：N=2000rpm，I≥85A；N=6000rpm，I≥120A；6、效率：≥70%。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 560 | 2016D60SA506292 | 新款高飞比赛跳马 | 浙江金耐斯体育用品有限公司 | 1、跳马平台的升降结构。升降机构分为外管和内管，通过插销锁紧机构，让气弹簧缓缓带动外管组件，使得平台实现高效稳定的提升；调节高度为1000-1400mm，每50为一档，共8档。2、平台采用玻璃钢和XPE结合，面层采用PVC材料制成，使平台富有弹性，使运动员能够正常发挥。3、靠自重和下压力来降低跳马平台，靠气弹簧的弹力上升复位；操作简单，安 | 机械 | 湖州科技局 |
| 561 | 2016D60SA506291 | 新款平衡木 | 浙江金耐斯体育用品有限公司 | 1、包括平衡木梁与升降管，底脚。底脚由一块固定板通过对穿螺丝相连。升降管固定在平衡木梁上。2、平衡木的调节高度为900-1400mm，每50mm为一档，共10档。每档打圆孔，采用锁紧块，锁紧把手，锁紧座等组件来定位锁紧。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 562 | 2016D60SA506151 | 新款鞍马 | 浙江金耐斯体育用品有限公司 | 1、包括鞍马梁与升降管，底脚。底脚由一块固定板通过对穿螺丝相连。升降管固定在平衡木梁上。2、鞍马的调节高度为950-1450mm，每50mm为一档，共10档。每档打圆孔，采用锁紧块，锁紧把手，锁紧座等组件来定 | 机械 | 湖州科技局 |
| 563 | 2016D60SA506149 | 新款双杠 | 浙江金耐斯体育用品有限公司 | 1、杠高H：1690-2060；2、杠长L：3500±10mm；3、升降间距：50mm；4、极限载荷：3500N不断裂。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 564 | 2016D60SA504993 | 新型板框式ED组件 | 浙江中凯瑞普环境工程股份有限公司 | 1、极限电流：≥30A；2、电流密度：≥85%；3、脱盐率：≥70%；4、进出口压降：<70 Kpa。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 565 | 2016D60SA504995 | 新一代错流式EDI | 浙江中凯瑞普环境工程股份有限公司 | 1、产水流量：2㎡/h；2、产水电阻率：≥15 MΩ·cm；3、水利用率：80～95%；4、工作温度：10～40℃；5、工作压力：2.5～7 Bar；6、工作压差：≤2.5 Bar；7、浓水流量：0.3～0.6m³/h；8、浓水压力：小于淡水0.6 Bar；9、浓水电导率：150～600μS/cm 10、工作电流：1～9A；11、最大电压降：160 V DC。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 566 | 2016D60SA504705 | 4LZ(Y)-3.5Z油菜联合收获机 | 中机南方机械股份有限公司 | （1）割幅：2100mm；（2）配套动力：80.9kW（2400r/min）；（3）喂入量为：3.5kg/s；（4）生产率为：0.34～0.62 hm2/h；（5）总损失率：油菜 ≤ 8.0%；（6）含杂率：油菜≤ 6.0%；（7）破碎率：油菜≤0.5% （8）使用可靠性：≥ 93%；（9）作业前进速度： 0～5.05/h。 | 机械 | 湖州科技局 |
| 567 | 2016D60SA504703 | 4LZ-5.5Z全喂入联合收割机 | 中机南方机械股份有限公司 | （1）割幅：2100mm；（2）配套动力：80.9kW（2400r/min）；（3）喂入量为：5.5kg/s；（4）生产率为：0.38～0.64 hm2/h；（5）总损失率：水稻 ≤ 3.0%，小麦≤ 1.2%；（6）含杂率：水稻 ≤ 2.0%，小麦≤ 2.0%；（7）破碎率：水稻 ≤ 1.5%，小麦≤ 1.0%；（8）使用可靠性：≥ 93%；（9）作业前进速度： 0～5.05 km/h。 | 机械 | 湖州科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 2016D60SA504704 | 4LZ（Y）-3.5S油菜联合收获机 | 中机南方机械股份有限公司 | （1）割幅：2200mm； （2）配套动力：65kW（2400r/min）； （3）喂入量为：3.5kg/s； （4）生产率为：0.3～0.54 hm2/h； （5）总损失率：油菜 ≤ 8.0%； （6）含杂率： 油菜≤ 6.0%； （7）破碎率：油菜≤0.5%； （8）使用可靠性：≥ 93%； （9）作业前进速度： 0～5.05 | 机械 | 湖州科技局 |
| 569 | 2016D60SA555083 | 4LZ-3.2型谷物联合收割机 | 湖州安格尔农业装备有限公司 | 1、功率为55KW，转速为2400转/分;2、喂入量为：11.52t/h;3、最小离地间隙:250mm;4、作业小时生产率:0.2-0.6hm2/h;5、割台宽度:1910mm;6、履带规格:90mm×450mm×51节7、脱粒滚筒尺寸(外径×长度):φ650mm×1366mm;8、理论作业速度：1.5-5.3Km/h。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 570 | 2016D60SA555084 | 4LZ-4.0J型谷物联合收割机 | 湖州安格尔农业装备有限公司 | 1、功率为55KW，转速为2400转/分;2、喂入量为：14.4t/h;3、最小离地间隙:300mm;4、作业小时生产率:≥0.3hm2/h;5、割台宽度:2060mm;6、履带规格:90mm×400mm×46节7、脱粒滚筒尺寸(外径×长度):φ550mm×1285mm;8、理论作业速度：0-5.5Km/h | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 571 | 2016D60SA555082 | 4LZ-3.0型谷物联合收割机 | 湖州安格尔农业装备有限公司 | 1、功率为48KW，转速为2400转/分;2、喂入量为：10.8t/h;3、最小离地间隙:300mm;4、作业小时生产率:0.2-0.5hm2/h;5、割台宽度:2080mm;6、履带规格:90mm×400mm×46节;7、脱粒滚筒尺寸(外径×长度):φ550mm×1285mm;8、理论作业速度：1.5-4.5Km/h。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 572 | 2016D60SA555085 | 4LZ-4.5Z型谷物联合收割机 | 湖州安格尔农业装备有限公司 | 1、功率为72KW，转速为2400转/分;2、喂入量为：16.2t/h;3、最小离地间隙:300mm;4、作业小时生产率:≥0.35hm2/h;5、割台宽度:2060mm;6、履带规格:90mm×400mm(宽齿)×51节［或:90mm×450mm×51］;7、脱粒滚筒尺寸(外径×长度):φ650mm×2005mm;8、喂入辅助滚筒尺寸(外径×长度):φ400mm×530mm;9、理论作业速度：0-5.8Km/h | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 573 | 2016D60SA554333 | 汽车用智能电子风扇 | 湖州德盛汽车部件有限公司 | 1、额定工作状态下：电流≤10A，转速2350±200r/min;<br>2、绝缘电阻≥2MΩ；3、风机噪音≤72dB；4、风机寿命≥2500h；5、马达工作温升≤50℃。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 574 | 2016D60SA554356 | 220kV跨海钢管组合高塔 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 1、具有承载力大，直线塔主材内力在4000KN左右、转角塔主材内力在6000KN左右 2、加工好零件外形尺寸精度在±2mm，制弯曲点位移精度±2mm，孔径加工精度0~0.8mm，孔准距±1.0mm，双排孔排间距离±1.0mm，孔端距和切角边距精度±1.5mm，孔圆度≤1.2mm,同组内不相邻两孔距离精度±1.0mm,同组内相邻两孔距离精度±0.5mm,相邻组两孔距离精度为±1.0mm，不相邻两孔距离精度±1.5mm，底脚板孔间距精度±2.0mm,角钢两面孔位移精度±1.0mm。包角清根精度±1.0mm，包角铲背精度±1.0mm，开坡口精度±2.0mm。 3、焊接件装搭接间隙±2.0mm，十字板相邻两面孔位移精度±1.0mm，中心相对偏差精度±1.0mm，双角钢塔脚角钢间距精度2mm，焊接完成的工件要进行去应力和矫正，矫正后平面度精度1.5mm。 4、零件的制弯，角钢的压扁及开合角加工，应根据要求采用冷弯或均匀热弯，钢板冷弯的最低温度，Q235为-10℃，Q345为-5℃,Q420为5℃，大规格角钢开合角，弯曲加工宜采用热加工工艺，热弯温度为900℃~950℃。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 2016D60SA554698 | 钢管焊缝识别与机械手抓取生产线 | 湖州高源金机械有限公司 | 1.可自动检测抓取的钢管的规格范围：长度在1600-1000MM，直径在8-40MM。 2.利用伺服电机控制转动的滚筒带动钢管转动，来达到精确定位焊缝位置的效果，定位精度可达0.20-0.30MM.3.自主研发工业六轴机械手的配套使用,实现真正的“机器换人”4.自动化程度：一套设备可以为企业节约4-6人的劳动力。5.应用广泛：可以用于所有钢管加工企业。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 576 | 2016D60SA557041 | 新型高强度防暴电池外壳 | 湖州恒久机械有限公司 | 1.材质：铝合金ADC12；2.抗拉强度：228MPa；3.延伸率：小于1.4%；4.布氏硬度：74.1HB；5.安全爆破：密封状态下内部气压达到1.5KG，产品自动爆破。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 577 | 2016D60SA555908 | 泵阀数控机床（JYTC500-3） | 湖州精圆数控设备有限公司 | 1、最大工件长度达到1070mm，2、最大T型中心高度达到807mm；3、平滑盘最大加工直径：700mm；4、主轴转速：20-700r/mim变频.二档.档内无级调速；5、最大主电机功率：7.5KW/3组；6、机床总功率：38.1KW；7、驱动电机：X轴10Nm，Z轴23Nm/3组；8、X轴重复定位精度：≤0.05mm；9、Z轴重复定位精度：≤0.05mm。其主要性能比通用机床的生产效率高5-8倍；研究在机床的设计过程中采用切削半径可调、数控传动和新型CNC控制系统和灵活配置通用部件，实现专用机床兼有低成本、高效率、精度高和加工柔性化的优点，满足泵阀批量化精加工要求。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 578 | 2016D60SA553405 | 有机垃圾深度发酵处理ERS系统 | 湖州绿华环保科技有限公司 | 1）垃圾日处量：0.5t～2t；2）单批次最大处理量：50kg～200kg；3）单批次处理周期：2h；4）处理后水分含量：≤15%。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 579 | 2016D60SA556181 | JFZ2100-4901发电机 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 1.额定输出：28V 100A；2.调节电压：28±0.5V；3.工作环境温度：-40℃～105℃；4.发电机在环境温度23±5℃，电压27V时，输出电性能如下：转速1500r/min，热态输出电流：≥15A；转速6000r/min，热态输出电流：≥100A； | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 580 | 2016D60SA554335 | 48V-BSG启停电机 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 1.额定发电/电动功率(KW)：5/3.5；<br>2.峰值发电/电动功率(KW)：10.5/9；<br>3.电动机输出扭矩：300rpm/55N.m 1440rpm/20N.m | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 581 | 2016D60SA554330 | EVP刹车真空泵 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 3.2L真空罐，标准大气压，抽气性能： 1、 0-50%大气压(50KPa) t≤5.5s； 2、 0-70%大气压(70KPa) t≤11s。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 582 | 2016D60SA554888 | 机器人存储拣选系统 | 浙江德马科技股份有限公司 | （1）机器人料箱堆垛系统堆垛效率：220次/小时；<br>（2）机器人播种分拣系统分拣效率：800件/小时；<br>（3）机器人自动拣选系统拣选效率：800件/小时。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 2016D60SA554876 | 基于RFID的智能集装笼快速分拣系统 | 浙江德马科技股份有限公司 | 1、分拣效率：5000件/小时；<br>2、噪音：≤75分贝。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 584 | 2016D60SA553381 | 托盘链式输送机多层多通道先进先出货架 | 浙江德能物流装备科技有限公司 | 单通道可存储2-50个托盘，托盘尺寸宽900-1000mm,长1000-1200mm,输送速度每分钟15-20米，通道高度500-25000mm,托盘货物重量200KG-1500KG。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 585 | 2016D60SA554343 | 小型无人机用高速高温永磁同步发电机 | 浙江佳雪微特电机集团有限责任公司 | （1）电机直径：100～104mm （2）电机厚度：18～22mm （3）电机重量：388～392g （4）额定功率/2500转：130～150w （5）额定功率/7500转：570～600w （6）空转电压：7.5～8.0VAC/1000rpm （7）负载电压：4.0～5.0VAC/1000rpm （8）转子热量：连续温度：80～90℃，极限温度：115～125℃ （9）定子热量：连续温度：115～125℃，极限 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 586 | 2016D60SA557029 | 全自动纯水制备装置 | 浙江晶泉水处理设备有限公司 | 1、RO系统除盐率：97-99%；2、混床产水电阻率≥1MΩ.cm；3、铁含量≤4mg/L；4、锰含量≤0.1mg/L；5、硝酸盐（以N计）含量≤3mg/L；6、氯含量≤5mg/L；7、外观：无色、透明。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 587 | 2016D60SA557097 | 卧式过滤器 | 浙江晶泉水处理设备有限公司 | 1、工作压力≤0.6MPa；2、设计温度：50℃；3、工作温度：5-50℃；4、焊缝系统：0.85；5、混凝土表面低于水帽座平面5-10mm。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 588 | 2016D60SA557039 | 无死腔的反渗透膜组件 | 浙江晶泉水处理设备有限公司 | 1、膜组件脱盐率：≥97%；2、产水电导率：≤5μs/cm；3、色度(铂钴色度单位)：<1；4、浑浊度(NTU-散射浊度单位)：<1；5、总固体物质：≤0.01mg/L；6、微生物：<10CFU/mL；7、水利用率：提高20%左右。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 589 | 2016D60SA557099 | 医疗用水水处理系统 | 浙江晶泉水处理设备有限公司 | 1、一级产水水质：电导率≤10us/cm；菌落总数≤20个/ml；浑浊度≤1；游离氯≤0.005mg/L。<br>2、 二级产水水质：电导率＜5.1us/cm(25℃)；微生物限度：100个/1ml；氯≤0.5mg/L。<br>3、三级产水水质：电导率≤1us/cm(25℃)；微生物限度≤10个/100ml；细菌内毒素＜0.25EU/ml。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 590 | 2016D60SA557048 | 双内电解反应器 | 浙江晶泉水处理设备有限公司 | 1、铁铜质量比：6:1；2、铁屑当量直径：5mm；3、沸石直径：Φ10-Φ50；4、色度去除率：≥90%；5、反应时间：1.5-2h。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 591 | 2016D60SA554357 | 聚四氟乙烯（PTFE）亲水滤膜 | 浙江绿净环保科技有限公司 | 1、薄膜厚度：30um；2、横向收缩率：<2%；3、纵向收缩率：<3%；4、平均孔径：0.45um；5、水通量：1200-3000公斤/小时·平方米（压力1公斤力/平方厘米）。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 2016D60SA554358 | 聚四氟乙烯（PTFE）空气滤膜 | 浙江绿净环保科技有限公司 | 1、横向收缩率：＜3%；2、纵向收缩率：＜5%；3、厚度：15～20nm；4、透气量：100～120L/m2/s；5、过滤精度：≥99.99%；6、用于高温烟气的过滤时PM2.5排放量:≤10mg/m3。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 593 | 2016D60SA553869 | 数控高速七轴干湿切滚齿机 | 浙江日创机电科技有限公司 | 1、最大工件直径：120 mm；2、工件主轴最高转速（C轴）1000 rpm；3、最大工件模数：3 mm；4、轴快速移动速度(X/Z轴)8000 mm/min；5、轴切向快速移动速度（Y轴）1000 mm/min；6、尾座快速移动速度（U轴）8000 mm/min；7、滚刀主轴最高转速（B轴）5000 rpm；8、滚刀架最大回转角度±45°；9、电机总功率20 KVA；10、机床外形尺寸（长×宽×高）2160×1750×1810 mm。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 594 | 2016D60SA554164 | 麻将台翻转装置 | 浙江亚普自动化设备有限公司 | 1、翻转台采用16#槽钢和80*40方管焊接制成；2、翻转电机采用城邦电机，功率1.5KW，i180 CH1500-180SB-G2-RB-H0；3、翻转前输送采用无动力辊道（同G01）；4、翻转后输送采用双排无动力辊道；5、压紧气缸采用亚德客气缸。 | 机械 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 595 | 2016D60SA463589 | 直径可调阶梯式金属钻 | 嘉善野牛工具有限公司 | 1、硬度（HRC）： 60-65；2、切削进度 （m/min）：25-32；3、进给量（m/min）：0.6-1.3； | 机械 | 嘉善县科学技技术局 |
| 596 | 2016D60SA463587 | 偏心切钉支罗钻 | 嘉善野牛工具有限公司 | 1、硬度（HRC） ：56-60；2、切削进度（ m/min）：25-30； 3、进给量（m/min）：0.5-1.0； | 机械 | 嘉善县科学技技术局 |
| 597 | 2016D60SA463588 | 双金属切钉支罗钻 | 嘉善野牛工具有限公司 | 1、硬度（HRC）： 54-62；2、切削进度（ m/min）：25-30；3、进给量（m/min）：0.5-1.0 ； | 机械 | 嘉善县科学技技术局 |
| 598 | 2016D60SA463583 | 弹性接杆木工钻 | 嘉善野牛工具有限公司 | 1、硬度（HRC）： 50-58；2、切削进度（m/min）：25-32 ；3、进给量（m/min）：0.5-1.2； | 机械 | 嘉善县科学技技术局 |
| 599 | 2016D60SA404450 | 基于新型燃烧器的燃气灶具 | 安德纳米科技（嘉兴）有限公司 | 1. 最大额定热负荷：4.5kW 2. 热效率：>55% 3. 噪声：小于65dB； 4. 干烟气中CO浓度：小于0.05%； 5. 热变形挠度：小于5mm；6. 安全性能：符合标准GB 16410-2007的要求。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 600 | 2016D60SA404651 | 嵌入式家用洗碗机 | 安德纳米科技（嘉兴）有限公司 | 1、 输入电源：220-240V AC 50-60 Hz；2、 最大功率：2450W；3、 餐具容量：10套；4、能耗等级：A级以上；5、 耗水量：9L/次；6、 噪音：小于52dB；7、 安装方式：嵌入式。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 601 | 2016D60SA404451 | 具有自清洁功能的电烤箱 | 安德纳米科技（嘉兴）有限公司 | 1、温升性能：所有工作模式中至少有一个工作模式，炉心温度从20℃升高到180℃所用的时间小于12min；2、噪声：≤48dB,（A声功率级）；3、能效指数：至少有一个工作模式能效指数小于110；4、安全性能：符合标准GB 4706.22的要求 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 602 | 2016D60SA404652 | 大风量、易清洁吸油烟机 | 安德纳米科技（嘉兴）有限公司 | 1. 电源：220 V，50 Hz；2. 风量：20立方米每分钟；<br>3. 风压400Pa；4. 油脂分离度：96%以上；5. 能效等级：A级能效； 6. 噪音：小于72dB(A)。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 2016D60SA402778 | 旋流电解阴极筒状产品智控提取装置 | 浙江科菲科技股份有限公司 | 1、电压：24v 2、单管功率：0.37kw 3、最大起重量：2000kg 4、最长远程遥控距离：15 5、使用环境温度：温度：-5~60℃；环境为潮湿、微硫酸腐蚀性气氛。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 604 | 2016D60SA403880 | 含高砷烟灰中综合回收处理成套装置 | 浙江科菲科技股份有限公司 | 1. 第一段电积脱铜实现将料液中铜含量脱至8-12g/L右，第二段脱铜将铜脱至3-5g/L；2. 两段脱铜产出的铜质量符合Cu9995标准。3. 电积脱铜砷过程使后液中砷含量<5g/L，铜含量<0.2g/L。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 605 | 2016D60SA405248 | 单环内凹热双沸点循环式发热盘 | 浙江优百特电器有限公司 | 1、额定电压：220V,功率：860W，额定功率偏差：+5%/-10%；2、耐压：承受2000V电压1秒钟（5mA）不击穿；3、绝缘电阻：在500V电压下，电阻≥100MΩ； 4、泄露电流：当使用额定电压时，泄露电流≤0.5mA,累计通电寿命不少于3000h；5、发热管壁厚：0.7mm，发热管外径：8.0mm。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 606 | 2016D60SA404917 | 高可靠性大功率三弧面发热盘 | 浙江优百特电器有限公司 | 1、电热管功率：1000W,公差范围-8%,+4%；230V/50HZ ；2、绝缘电阻：在500V电压下，电阻50MΩ；3、泄露电流：当使用1.07倍额定电压时，泄露电流＜0.5mA；常态时热态泄露电流＜0.2mA；4、耐压：可承受电气强度2100V/1s/0.5mA不击穿； 5、盘两侧与标准弧度尺寸贴合，底部中间间隙≤0.2mm；6、防水性：（40℃）90%--95%湿度环境下48h，电气性能符合要求，外观无腐蚀。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 607 | 2016D60SA404839 | 内凸外凹型压力锅发热盘 | 浙江优百特电器有限公司 | 1、额定频率：50Hz；2、耐压：可承受电气强度2000V/S（2mA），不击穿；3、绝缘电阻在500V电压下，电阻＞100MΩ；累计通电寿命不少于3000h；4、泄露电流：当使用1.07倍额定电压时，泄露电流＜0.5mA，常态时热态泄露电流＜0.2mA；5、切削曲面必须经过曲面样板检验，两边无间隙，中间配合间隙＜0.2mm，车削纹12条/cm以上。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 608 | 2016D60SA405249 | 双环涂层热导多沸点发热盘 | 浙江优百特电器有限公司 | 1、小环额定功率：550W，大环额定功率：500W，额定电压：550V；2、能承受交流电压1800V/min，不击穿闪络； 3、绝缘电阻：在500V电压下，电阻≥100MΩ； 4、在1.06倍额定电压下测量，泄露电流≤0.75mA，累计通电寿命不少于3000小时；5、切削曲面弧度与标准弧度样板的配合间隙：≤0.2mm；6、电热盘表面车削条纹密度：≥20条/cm。 | 机械 | 嘉兴市科技局 |
| 609 | 2016D60SA1E3803 | 大钛管压花工艺式换热器 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 1、破坏压力应能承受3倍的设计压力； 2 、在满足流体流动阻力的情况下，使换热器换热性能达到最优。在同样的换热面下，与传统螺旋槽纹管相比，换热量提高50%。 | 机械 | 建德市科技局 |
| 610 | 2016D60SA1E3801 | 微化工反应器 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 1.破坏压力应能承受3倍的设计压力，能承受不低于20公斤的强度试验压力；<br>2.在满足流体流动阻力的情况下，微化工反应器整体压力降不大于100kPa； | 机械 | 建德市科技局 |
| 611 | 2016D60SA1E3800 | 高性能净水器 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 1.同轴换热器冷媒侧设计压力3.0MPa,水侧设计压力1.5MPa;<br>2.盐雾试验：产品水侧钝化后，需要满足在温度35℃，5%NaCl溶液，8h喷雾，16h放置，循环5次条件下,产品水侧不得有锈迹;<br>3.同轴换热器通过SGS的ROHS检测； | 机械 | 建德市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 2016D60SA1E3802 | 钛内螺纹换热器 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 1、制冷剂管采用Φ7内螺纹钛管。<br>2、按照国标《GBT 18430.1-2007 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分 工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》给出标准工况下（出水温度7℃，蒸发温度2℃时），换热盘管组的传热系数K≥2000W/(㎡·k)，换热器能力达到同规格钛光管的50%以上。 | 机械 | 建德市科技局 |
| 613 | 2016D60SA1E4471 | 大吨位变频汽车电梯TQJ10000/0.25 | 杭州新马电梯有限公司 | a.额定载重量：10000kg；b.额定速度：0.25 m/s；c.机房噪声：80dB(A)；；d.平层准确度：±10mm；e.平层保持精度：±20mm；f.平衡系数：0.4-0.5。 | 机械 | 建德市科技局 |
| 614 | 2016D60SA1E4469 | 大载重无机房载货电梯THJn5000/0.5-G | 杭州新马电梯有限公司 | a.额定载重量：5000kg；b.额定速度：0.5 m/s；c.开门方式：中分双折门；d.平层准确度：±10mm；e.平层保持精度：±20mm；f.平衡系数：0.4-0.5。 | 机械 | 建德市科技局 |
| 615 | 2016D60SA1E3609 | 高强度塑料刹把 | 建德市五星车业有限公司 | 1)、额定工作电压5V、最大工作电压60V。2)、额定工作电流0.3A。3)、电器控制开关限压:12V4)、电器控制开关限流:50mA5）、使用寿命连续捏放100000次。6）、防护等级：IPX5。 | 机械 | 建德市科技局 |
| 616 | 2016D60SA946031 | SCBH15干式非晶合金变压器 | 科润电力科技股份有限公司 | 额定容量：30--1000KVA；电压：10.5/0.4；高压分解范围：±5 ±2×2.5；连接组别：Dyn11;空载损耗：70--550W；短路阻抗：4-6% | 机械 | 江山市科技局 |
| 617 | 2016D60SA945695 | 不断电检修型高压带电显示器 | 浙江江山华安电器制造有限公司 | 高压启辉电压：额定母线电压的15%-45%。 高压闭锁电压：额定母线电压的15%-45%。 设备母线电压：3.6KV-40.5KV 设备工作电源电压：AC/DC220V AC/DC110V AC/DC48V AC/DC24V可选。 继电器触点：AC220V | 机械 | 江山市科技局 |
| 618 | 2016D60SA725711 | 低成本高可靠性太阳能边框 | 金华德高新能源科技有限公司 | 1、弯曲度：≤0.5*L(L为长度)；2、角码拉力承受：≥20kg；3、型材切割角度：45° -0.25°；4、边框长度偏差：不大于0，＜-0.5（mm））。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 619 | 2016D60SA725710 | 高精度太阳能边框 | 金华德高新能源科技有限公司 | 1、弯曲度：≤0.5*L(L为长度)；2、角码拉力承受：≥20kg；3、型材切割角度：45° -0.25°；4、边框长度偏差：不大于0，＜-0.5（mm）。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 620 | 2016D60SA725709 | 长寿命太阳能铝合金边框 | 金华德高新能源科技有限公司 | 1、弯曲度：≤0.5*L(L为长度)；2、角码拉力承受：≥20kg；3、型材切割角度：45° -0.25°；4、边框长度偏差：不大于0，＜-0.5（mm）。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 621 | 2016D60SA724597 | TMD820-3地钻 | 金华托马斯工具制造有限公司 | 1.传动方式：齿轮传动 2.传动比：30：1 3.钻孔转速：200-300r/min 4.排量：82cc 5.最大功率：3.0kw/7000r/min 6.启动方式：手拉启动器 7.点火方式：磁电飞轮点火 8.燃油比：汽油与二冲程机油 25：1 | 机械 | 金东区科技局 |
| 622 | 2016D60SA724605 | 人性化的带防盗鞍座的公共电动自行车 | 金华卓远实业有限公司 | 1、整车净重≤21KG；2、最高时速≤25Km/h；3、续行里程≥50Km；4、刹车制动干态距离不大于4m，干态距离不大于15m；<br>5、充电时间小于6h，以36V11.6Ah三星锂电池做为动力电源 | 机械 | 金东区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 2016D60SA724612 | 带自检的高安全性电动自行车（E900） | 金华卓远实业有限公司 | 1、整车净重≤21KG；2、最高时速≤25Km/h；3、续行里程≥30Km；4、刹车制动干态距离不大于4m，干态距离不大于15m；5、充电时间小于5h，以24V8.8Ah三星锂电池做为动力电源；6、防转限位角度单边60~65°；7、防转能够承受300~500N的推拉力。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 624 | 2016D60SA724684 | 可拆卸的通用型汽车货架 | 浙江阜康机械有限公司 | 1、最大承载力800LBS；2、货架左右可调节间距19~76cm；3、货架前后可调节间距35~94cm；4、货架长度134cm。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 625 | 2016D60SA722658 | Hoo3B光感动态晾衣机 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 1.额定电压：220V/50Hz；2.晾挂重量：≤40kg；3.升降距离：0～1.2m；4.额定升降电机功率：150W；5.额定照明功率：12W；6.额定消毒功率：14W；7.额定风干功率：44W；8.挂钩运行电机功率：0.5W；9.挂钩运动速度：6.3mm/s。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 626 | 2016D60SA724964 | Hoo9音乐显示晾衣机 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 1、额定电压：220V/50Hz；2、晾杆长度：≤3.6m；3、晾挂重量：≤36kg；4、升降距离：0～1.2m；5、额定电机升降功率：50W；6、额定照明功率：25W；7、额定消毒功率：7W×2；8、额定风扇功率：30W×2；9、音响功率：30W×2。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 627 | 2016D60SA722655 | Hoo3A晾杆出风晾衣机 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 1.额定电压：220V/50Hz；2.晾挂重量：≤40kg；3.升降距离：0～1.2m；4.额定升降电机功率：150W；5.额定照明功率：12W；6.额定消毒功率：14W；7.额定烘干功率：500W。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 628 | 2016D60SA724650 | 多级减震可折叠多功能跑步机 | 浙江汇强健康科技有限公司 | 1、减震系统设计的最大承重是140kg；2、噪音≤60db；3、峰值马力3.5hp，持续输出马力1.3hp；4、坡度调节：0-15段坡度自动升降； | 机械 | 金东区科技局 |
| 629 | 2016D60SA724649 | 基于多级减震动态平衡系统的超静音跑步机 | 浙江汇强健康科技有限公司 | 1、减震系统设计的最大承重量是200kg。2、振动值<0.28mm/s；3、噪音<60db；4、峰值马力5hp，持续输出马力2hp；5、根据不同体量（40-120kg）的使用者，跑步机跑带以1-20km/h运行时，减震系统的有效缓冲高度（跑台上下幅度）为5-12mm。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 630 | 2016D60SA725058 | 特大吨位交流盘形钢化玻璃绝缘子LXP-760 | 浙江金利华电气股份有限公司 | 公称直径（mm）390，公称结构高度（mm）240，公称爬电距离（mm）710，额定机械破坏负荷(kN)760. | 机械 | 金东区科技局 |
| 631 | 2016D60SA724735 | 4-YDQ-0000电动车前减震器 | 浙江朗顺汽摩配制造有限公司 | 1.安装总长：360±2mm，2.碟刹孔中心距：68±0.15mm，3.油量：95±2ml，4.复原阻力Pf=98N/0.3m/s，5.安装轴孔：φ12.1(+0.1,0) | 机械 | 金东区科技局 |
| 632 | 2016D60SA724947 | E8500电动两脚遮阳棚 | 浙江美佳机电科技有限公司 | 1、最大遮光面积：16㎡（L=4m×4，H=2.3m）；2、抗风等级：1级（风速20-28km/h）；3、抗拉力：≤200N； 4、耐久性：≥3000次往复；5、抗腐蚀性：符合EN1670标准240h盐雾试验要求；6、展开（安装）与墙体固定角度可调节0-30度布面自由展开。7、前面脚杆可调节、调节夹角120度 | 机械 | 金东区科技局 |
| 633 | 2016D60SA724949 | E8600电动百叶翻板遮阳棚 | 浙江美佳机电科技有限公司 | 1、最大遮光面积：16㎡（L=4m×4，H=2.3m）；2、抗风等级：3级（风速40-58km/h）；3、抗拉力：≤200N；4、耐久性：≥3000次往复；5、抗腐蚀性：符合EN1670标准240h盐雾试验要求；6、遮阳采用百叶翻板件、旋转调节夹角±100度。 | 机械 | 金东区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 2016D60SA724945 | E8400电动四脚遮阳棚 | 浙江美佳机电科技有限公司 | 1、使用电压AC220/230V 2、功率：≤130W 3、最大遮光面积：16㎡（L=4m×4，H=2.3m）；4、抗风等级：1级（风速20-28km/h）；5、拉力：≤200N； 6、耐久性：≥3000次往复；7、抗腐蚀性：符合EN1670标准240h盐雾试验要求；8、展开（安装）角度：与地面固定±90°。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 635 | 2016D60SA724944 | 9500A可折叠窗蓬 | 浙江美佳机电科技有限公司 | 1、最大遮光面积：2.5㎡（L=2.5×1 m，H=1m）；2、抗风等级：1级（风速20-28km/h）；3、抗拉力：≤60N； 4、操作力：≤30N;5、耐久性：≥3000次往复 6、抗腐蚀性：符合EN1670标准240h盐雾试验要求。 | 机械 | 金东区科技局 |
| 636 | 2016D60SA704997 | LED车用警示灯 | 金华市鹰王电子有限公司 | 电压：12VDC；高亮度：10000-12000MCD；功率：3wLED灯；发光源使用寿命5-10万小时；防水等级：IP45；材料：ABS底座+P刷A灯罩。 | 机械 | 金华市科技局 |
| 637 | 2016D60SA704342 | DI3C15KW电动汽车增程器 | 浙江爱特新能源汽车有限公司 | 1.额定功率：15KW；2.额定电压：336V；3.发动机排量：0.6L；4.气缸数量：3缸；5.发电机类型：永磁同步；6.控制技术：主动变频；7.发电效率：<0.25L/KWH；8.整机重量:<90Kg。 | 机械 | 金华市科技局 |
| 638 | 2016D60SA704341 | DI55X电动汽车一体式电驱系统 | 浙江爱特新能源汽车有限公司 | 1.额定功率：45KW；2.额定电压：336V；3.最大扭矩：160NM；4.减速比：6.71；5.电机类型：永磁同步；6.控制技术：空间矢量变频；7.系统效率：95%；8.总重量:<60Kg。 | 机械 | 金华市科技局 |
| 639 | 2016D60SA704613 | BCS43专业减震环保割灌机 | 浙江白马实业有限公司 | 1、发动机排量：42.7cc；2、缸径x冲程：40mmx34mm；3、功率：1.3Kw/7500rpm；4、汽油机最高转速-打草头：9600rpm；5、汽油机最高转速-刀片：9600rpm；6、油箱容积：800ml；7、耐久使用寿命：>200小 | 机械 | 金华市科技局 |
| 640 | 2016D60SA704614 | GBV26E环保型组合式吹吸机 | 浙江白马实业有限公司 | 1、发动机排量：25.4cc；2、缸径x冲程：34mmx28mm；3、功率：0.7Kw/7500rpm；4、汽油机最高转速-吹：7800rpm 5、汽油机最高转速-吸：7200rpm 6、油箱容积：650ml；7、寿命：>200小时。 | 机械 | 金华市科技局 |
| 641 | 2016D60SA704557 | 基于自动环焊技术修复的辊压机 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | 1）挤压辊1200×Φ800；2）棍面硬度≥59~61 HRC；3）辊面的耐磨寿命8000h。 | 机械 | 金华市科技局 |
| 642 | 2016D60SA704559 | 基于等离子束堆焊熔覆技术修复的油缸 | 浙江申轮水泥机械制造有限公司 | 1）粉末堆焊效率：≥90%；2）硬度50~55HRC；3）缸径400~600mm；4）行程100~500mm。 | 机械 | 金华市科技局 |
| 643 | 2016D60SA915781 | TM系列自动交流稳压器 | 衢州三源汇能电子有限公司 | 1、效率≥90%；2、温升≤80k；3、有效工作范围：100-280；4、波形畸变：无波形畸变；5、工作环境：-15℃ ~ +60℃；6、抗电强度：2000V/min；7、防护等级：IP20；8、响应时间：＜60mS；9、输出电压： | 机械 | 柯城区科技局 |
| 644 | 2016D60SA915576 | AT系列自动调压器 | 衢州三源汇能电子有限公司 | 1、效率≥99%；2、温升≤80k；3、有效工作范围：156-240；4、波形畸变：无波形畸变；5、工作环境：-15℃ ~ +60℃；6、抗电强度：2000V/min；7、防护等级：IP20；8、响应时间：＜60mS；9、输出电压： | 机械 | 柯城区科技局 |
| 645 | 2016D60SA613975 | SJ866B型高速氨纶空包机 | 绍兴纺织机械集团有限公司 | 1、锭数：80、88、96锭 2、适用范围:40~300dtex涤纶或锦纶丝与≥20dtex的氨纶丝覆合 3、最高纺丝速度：300米/分（无级调速） 4、卷装标准重量:4.5kg 5、卷装尺寸：Φ250×250（mm） 6、工艺调节方式：大屏幕液晶触摸屏、变频器无级调速 7、整机装机功率：11.5kW 8、节距： | 机械 | 柯桥区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 2016D60SA613976 | SJ318M型倍捻机 | 绍兴纺织机械集团有限公司 | 1、型式：双面层。2、锭数：基本锭为160，16倍数。3、锭子：锭带直经∅28。4、锭距：225mm。5、锭速：8000～13500rpm。6、假捻范围：100～3000 T/M。7、捻向：S捻或Z捻。8、最大卷容量 ：1.7kg，∅200×200。9、退解筒子规格：∅110×∅42×290。10、卷取管规格：∅54×∅54×175。11、卷绕角：20～40任意可调。12、张力控制：多段式张力珠和张力圈并用。13、适用范围：30D～400D的涤纶化纤长丝。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 647 | 2016D60SA613426 | 双面电脑上下选针大提花机 | 绍兴鸿骏机械有限公司 | 筒径：30″-40″/1英寸1.6路；针距：3.5G-24G；路数：36F-60F；转速：15-25R.P.M；针筒自平度：≤0.03mm；针筒自圆度：≤0.03mm；针盘自平度：≤0.03mm；针盘自圆度：≤0.03mm；针盘与针筒同心度：≤0.03mm；针盘与针筒平行度：≤0.03mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 648 | 2016D60SA614185 | 管道堵漏装置KSGD-200 | 绍兴柯桥滨海供水有限公司 | 1、封堵压力≦0.3MP；2、管道直径为200mm。 3、管道封堵后，用肉眼观察，不应该看到有泄漏。 4、封堵用的压块其与管道的贴合面直径为（200+2X)+2mm，式中X为封堵用橡胶块厚度。5、 堵漏装置应具有防腐蚀性能，其主要零部件采用加工后表面涂防腐蚀材料或采用不锈钢材料。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 649 | 2016D60SA614379 | 新型滚筒印花机 | 绍兴瑞群纺织机械科技有限公司 | 1、型号：新型滚筒印花机 2、公称幅度：1100mm 3、车速：10—140m/min 4、最大印花套色数为20。 5、定位精度为±0.2mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 650 | 2016D60SA614377 | 起卧护理装置 | 绍兴瑞群纺织机械科技有限公司 | 1、电源：AC 380V,50Hz（可根据客户需求定制）； 2、额定功率：2KW；3、定位精度为±0.2mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 651 | 2016D60SA613940 | 新型双幅麻布织边机 | 绍兴县通用提花机械有限公司 | 1、门幅：根据用户需求可调； 2、入纬：260-360m/min； 3、主轴转速：120-180r/min；4、电动机：1.5kw，960r/min；5、卷取纬密度范围：12根/cm～50根/cm，最大卷布直径：Φ300mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 652 | 2016D60SA613939 | SF-760新型绞织剑杆织机 | 绍兴县通用提花机械有限公司 | 1、幅宽（cm）：根据用户需求可调； 2、电动机：1.5kw，960r/min； 3、主轴转速：120-160r/min； 4、入纬：300-380m/min； 5、有效筘幅：公称筘幅减去25mm-50mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 653 | 2016D60SA613938 | 多功能编织机 | 绍兴县通用提花机械有限公司 | 1、、幅宽（cm）：180、200、230、250、280、330、340、360（根据用户可调）；2、车速：120-210r/min；3、入纬率（m/min）：300-400；4、电机功率：1.5-1.8KW。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 654 | 2016D60SA614134 | YQ668D-F型加弹空包一体机 | 绍兴县永乐纺织机械有限公司 | 1、锭数：240锭（基本型）24锭/节； 2、最高机械速度：600m/min； 3、假捻器：叠盘式摩擦假捻器； 4、上热箱：联苯气相加热（长度为1.4米或1.6米）； 5、冷轨长度：780mm； 6、加工纤度范围：50D－200D；7、氨纶牵伸倍数：1.5－3.8倍； 8、原丝最大尺寸：Φ435X120mm；9、卷装标准重量：4.5KG； 10、卷装尺寸：Φ250X240mm双锥形筒子； 11、整机装机功率：130KW | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 655 | 2016D60SA614133 | YQ800-E型联苯加弹机 | 绍兴县永乐纺织机械有限公司 | 1、卷装标准重量：4.5KG； ； 2、最高机械速度：600m/min； 3、锭数：146锭、168锭、192锭、216锭（24锭/节）； 5、假捻方式：叠盘摩擦式； 6、纤度范围：50-200dtex ； 7、整机装机功率：50KW。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 656 | 2016D60SA614132 | YQ778-B型剑杆织机 | 绍兴县永乐纺织机械有限公司 | 1、型号：YQ778-B型； 2、最大整经转速：0-150转/min； 3、幅宽（cm）：240—360（根据用户可调）； 4、6色任意选纬； 5、适用织轴直径：≤Φ800mm； 6、入纬率（m/min）：310-410； 7、电机功率： | 机械 | 柯桥区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 2016D60SA614082 | YX605-B型分条整经机 | 绍兴县宇翔纺织机械厂 | 1、型号：YX605-B型； 2、最大倒轴转速：60转/min； 3、最大整经转速：130转/min； 4、适用织轴直径；≤Φ800mm； 5、门幅：2000～3600mm； 6、羊角可调； 7、自动计长（大滚筒数）； | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 658 | 2016D60SA614140 | YX608-D型分条整经机 | 绍兴县宇翔纺织机械厂 | 1、型号：YX608-D型； 2、门幅：2000～3600mm； 3、适用织轴直径；≤Φ800mm； 4、最大整经转速：0～100转/min； 5、整经、倒轴无级调速； 6、钢带制动； 7、自动计长； 8、交换齿轮导条变速。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 659 | 2016D60SA614141 | YX808-B型高速分条整经机 | 绍兴县宇翔纺织机械厂 | 1、型号：YX808-B型； 2、门幅：2000～3600mm； 3、适用织轴直径；≤Φ800mm； 4、最大整经转速：0～130转/min；（每分钟可达500米） 5、最大倒轴转速：无级可调； 6、钢质固定锥角大滚筒；9°； 7、自动计长（滚筒圈数）并可预设； 8、高精度机械式导条变速（有45档变速）。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 660 | 2016D60SA614706 | 714415-205汽车玻璃升降系统精密滑块 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 1.槽宽距离3.85±0.1mm；2.槽高度25.8mm±0.2；3. 弹性距离2.3mm；4.中心孔直径8.4mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 661 | 2016D60SA614708 | W000067697新型汽车雨刮固定管总成 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 1. 固定管厚度为1.5mm；2. 折弯角度1为161.2°±0.5°；3. 折弯角度2为165.5°±0.5°；4. 折弯角度3为178.4°±0.5°；5. 折弯角度4为172.3°±0.5°。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 662 | 2016D60SA614707 | GZD-73高阻燃性汽车新型雨刮电机盖板 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 1.通过最大电流为3mA；2.金属片最小厚度为1.5mm；<br>3.接触板之间最小距离1.2mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 663 | 2016D60SA614709 | D75297-100双头滑块 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 1.槽宽距离3.85±0.1mm；2.槽高度30mm±0.2；3. 中心孔直径8.4mm；4.双头中心距离100mm； 5. 弹性距离2.3mm。 | 机械 | 柯桥区科技局 |
| 664 | 2016D60SA763965 | LSS0.3-0.7-S生物质蒸汽发生 | 兰溪市海天锅炉制造有限公司 | 额定蒸发量： 0.3 t/h 额定工作压力： 0.7 MPa 额定蒸汽温度： 170 ℃ 蒸汽发生器受热面积： 7.6 ㎡ 水容量: 50 L 设计热效率： ≥ 81% | 机械 | 兰溪市科技局 |
| 665 | 2016D60SA394429 | ADM1型塑料外壳式断路器 | 安德利集团有限公司 | 1、额定工作电压：230/400V AC；2、额定绝缘电压：800V AC；3、额定电流： 100A；4、额定极限分断能力： 35KA；5、机械寿命： 8000次；6、电气寿命： 1000次。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 666 | 2016D60SA394426 | ADB7-80ZFQ智能控制预付费电能表专用断路器 | 安德利集团有限公司 | 1、额定电压：230V（单相）、230/400V；2、额定电流：80A、63A、50A、40A；3、分断能力：10000A；4、接通能力：10000A；5、电寿命：≥4000次；6、微电机工作电压范围：110V~300V。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 667 | 2016D60SA393681 | KHZ2型转换开关 | 东南电子股份有限公司 | 1）电气寿命：1E4；2）温度等级：T85；3）适用器具类别：Class II；4）外壳防护等级：IP40；5）频率：50Hz/60Hz；6）环境污染等级：正常 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 668 | 2016D60SA393679 | KXZ2-8旋转开关 | 东南电子股份有限公司 | 1）频率：50Hz/60Hz；2）操作循环数：1E4；3）适用器具类别：Class II；4）外壳防护等级：IP00；5）额定脉冲电压：2500V。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 669 | 2016D60SA393680 | KW10型微动开关 | 东南电子股份有限公司 | 1）额定电流：0.1（0.05）A；2）额定电压：250V；3）电气寿命：1E4；4）温度等级：T85；5）频率：50/60Hz。 | 机械 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 2016D60SA393676 | KW3AT-16型微动开关 | 东南电子股份有限公司 | 1）额定值：16（4）A、125/250VAC；2）电气寿命：5E4；3）温度等级：25T125；4）适用器具类别：Class II； 5）耐电痕化指数PTI：175V；6）环境污染等级：正常2级；7）其余技术指标符合标准J61058-1（H20）的相关要求。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 671 | 2016D60SA393678 | WS6密封型防水开关 | 东南电子股份有限公司 | 1）额定电流：5（2）A；2）额定电压：250VAC；3）电气寿命：1E4；4）温度等级：T85；5）其他指标符合国家标准GB 15092.1-2010《器具开关第1部分：通用要求》的要求。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 672 | 2016D60SA393677 | PRS1系列可调式压力开关 | 东南电子股份有限公司 | 1）额定电流：16（4）A、10（3）A、5（2）A、0.1A；2）额定电压：AC 250V，50/60Hz；3）适用器具类别：Class I/II；4）外壳防护等级：IP20；5）温度等级：T85；6）最大工作压力：5KPa。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 673 | 2016D60SA393422 | NLD-3L节能型铝合金耐张线夹 | 红光电气集团有限公司 | 1）、线槽半径：11mm；2）、孔径：20±0.5mm；<br>3）、线夹握力≥35.2kN。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 674 | 2016D60SA393421 | DLF型分流线夹 | 红光电气集团有限公司 | 1、外壳绝缘电阻：＞500MΩ；2、工频耐压≥2500V，1min；3、直流载流量：二分支80A、五分支119A；4、端子温升：≤60K。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 675 | 2016D60SA393424 | XGB型悬垂线夹 | 红光电气集团有限公司 | 1）握力：≥40.9kN； 2）破坏载荷：≥100kN；<br>3）相关性能指标符合DL/T756-2009标准要求。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 676 | 2016D60SA394395 | CFM3-800塑料外壳式断路器 | 华通机电股份有限公司 | 额定电压：400（L型、M型） 400/690（M型） 额定电流：630A 700A 800A 额定频率：50Hz 额定绝缘电压：690V<br>额定冲击耐受电压Uimp（kV）：8 额定运行短路分段能力Ics（kA）：35（L型），50/10（M型），70（H型） 额定极限短路分段能力Icu（kA）：50(L型，65/15（M型），85（H型） 极数3P 4P(3个保护极,N极可开闭) 使用类别：A类。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 677 | 2016D60SA393341 | 漏电断路器新机构 | 加西亚电子电器有限公司 | 1、机构寿命：6000次； 2、电气寿命：5000次； 3、机构脱扣力：≤0.3N； 4、机构复位力：0.8-1.0N；5、触头超程：1.8-2.3mm。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 678 | 2016D60SA393342 | 新漏电断路器（SIGMA） | 加西亚电子电器有限公司 | 1、额定工作电压（Ue）V：2P 230，4P 400V； 2、额定电流（In）A：6、10、16、20、25、32、40、50、63A； 3、额定频率（f）Hz： 50/60；4、剩余动作电流：30、100、300、500mA；5、额定限制短路分断能力（Inc）A：6000；； 6、工作环境：温度-5℃～40℃， 海拔高度不超过 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 679 | 2016D60SA393343 | SL6N(63A)漏电断路器 | 加西亚电子电器有限公司 | 1、额定工作电压（Ue）V： 230V； 2、额定电流（In）A：6、10、16、20、25、32、40、50、63A； 3、额定频率（f）Hz： 50/60； 4、额定短路运行分断能力（Ics）A：4500； 5、工作环境：温度-5℃～40℃， 海拔高度不超过 2000m。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 680 | 2016D60SA393339 | GAM3塑料外壳式断路器 | 加西亚电子电器有限公司 | 1、额定工作电压（Ue）V：230～690； 2、额定电流（In）A：16～1600； 3、额定频率（f）Hz： 50/60； 4、额定短路分断能力（Icu）KA：20，25，30，35，50，65，85，100； 5、过压保护（V）：1.2Ue；6、欠压保护（V）：（35～70）%Ue； 7、工作环境：温度-5℃～40℃，海拔高度不超过2000m。 | 机械 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 2016D60SA393340 | DPE电磁式RCBO | 加西亚电子电器有限公司 | 1、额定工作电压（Ue）V：2P 230，4P 400V； 2、额定电流（In）A：32、45、63A； 3、额定频率（f）Hz： 50/60；4、剩余动作电流：300mA;5、额定限制短路分断能力（Ics）A：6000； 6、工作环境：温度-5℃～40℃， 海拔高度不超过 2000m。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 682 | 2016D60SA393344 | HB9小型断路器 | 加西亚电子电器有限公司 | 1、额定工作电压（Ue）V：1P 230/400V，2P-4P 400V； 2、额定电流（In）A：1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A； 3、额定频率（f）Hz： 50/60； 4、额定短路分断能力（Icn）A：10000；5、额定短路运行分断能力（Ics）A：7500； 6、工作环境：温度-5℃～40℃， 海拔高度不超过 2000m。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 683 | 2016D60SA393008 | HY44PBC带突跳的高性能按动开关 | 科都电气有限公司 | 1）、额定电压：AC127V、AC250V；2）、频率：50/60Hz；3）、额定电流：25(25)A、13(13)A；4）、操作循环次数：5E4；5）、防护等级：IP50。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 684 | 2016D60SA393007 | HY81B高性能按动开关 | 科都电气有限公司 | 1）、额定电压：AC125V、AC250V；2）、频率：50/60Hz；3）、额定电流：15(15)A、12(12)A；4）、操作循环次数：5E4；5）、防护等级：IP50，安装后；6）、安全等级：2；7）、额定冲击耐受电压：2500V。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 685 | 2016D60SA393010 | HY15E带突跳的防尘按动开关 | 科都电气有限公司 | 1）、额定电压：DC36V、DC127V；2）、频率：50/60Hz；3）、额定电流：18A、18(15)A；4）、防护等级：IP50。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 686 | 2016D60SA393009 | HY28-71带突跳的按动开关 | 科都电气有限公司 | 1）、额定电压：AC127V、AC250V；2）、频率：50/60Hz；3）、额定电流：12(12)A、8(8)A；4）、操作循环次数：5E4；5）、防护等级：IP40，安装后；6）、安全等级：2；7）、额定冲击耐受电压：2500V。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 687 | 2016D60SA393011 | DL4型DC锂电保护开关 | 科都电气有限公司 | 1）、额定电压：10.8VDC；2）、额定电流：20.1A；3）、操作循环次数：1E5；4）、防护等级：IP54，安装后。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 688 | 2016D60SA393006 | PD22高防护安全节能型漏电保护器 | 科都电气有限公司 | 1）、额定电压：220-250VAC；2）、额定电流：16A； 3）、额定剩余动作电流：30mA、10mA；4）、防护等级：IP66； 5）、类型：A型；6）、静态功耗≤0.5W；7）、电寿命：2000次。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 689 | 2016D60SA390468 | KYB6S-80型预付费小型断路器 | 科宇电器有限公司 | 1、额定工作电压：AC 230V； 2、额定绝缘电压：400V； 3、额定电流（A）：10～80； 4、额定短路能力：10kA； 5、运行短路能力：7.5kA;6、极数：1P+N（2P仅带一个保护级）； 7、符合GB10963.1-2005标准的要求。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 690 | 2016D60SA390472 | CKYC2-（20~40）节能型交流接触器 | 科宇电器有限公司 | 1）、额定电压：AC220V；2）、额定电流：20~40A；3）、额定发热电流：20~50A；4）、额定绝缘电压：AC660V；5）、输入电压：AC380、220、24V；6）、使用类别：AC-3、AC-4；7）、极数：3P。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 691 | 2016D60SA390471 | CKYL1-63型漏电断路器 | 科宇电器有限公司 | 1）、额定工作电压：AC230V(1P+N、2P)； 2）、额定电流：63A； 3）、额定频率：50Hz；4）、额定剩余动作电流：30mA、50mA、100mA；5）、额定剩余接通和分断能力：2500A；6）、额定短路能力：10kA； 7）、瞬间脱扣器类型：D型； 8）、产品主要技术性能指标符合：GB14048.2的相 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 692 | 2016D60SA390469 | CKYZ-63型小型直流断路器 | 科宇电器有限公司 | 1、额定工作电压：DC220、440V； 2、额定电流：1～63A； 3、额定运行短路能力：6kA； 4、 脱扣类型：C型；5、符合GB10963.2-2005标准的要求。 | 机械 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 2016D60SA390467 | KYV-250M/PV型直流塑壳断路器 | 科宇电器有限公司 | 1、额定工作电压：DC500～1500V； 2、额定电流：100、125、160、180、200、225、250A； 3、额定分断能力：15～50kA； 4、机械寿命：40000次；5、相关性能指标符合IEC60947-2标准要求。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 694 | 2016D60SA393845 | WH-800内燃机助燃器 | 乐清望海能源设备科技有限公司 | 装机功率：3.8Kw 实际使用功率：2.5Kw 工作气压：≦0.05MPa 台架试验：1500r/min负荷特性时运行：燃油平均节油率：1.3%；排气烟度净化率：15.5%；HC净化率：5.1%；NOx气体：9.0%。推进特性运行时：燃油平均节油率：1.5%；排气烟度净化率：13.0%；HC净化率：1.7%；NOx气 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 695 | 2016D60SA392726 | SFF型真空吸盘 | 温州阿尔贝斯气动有限公司 | 1、材料硬度(肖氏硬度)：60；2、耐温：-20~+110℃；3、吸盘直径：60mm；4、垂直拉脱力(-60KPa):145N；5、横向拉脱力(-60KPa):102N；6、油性表面横向拉脱力(-60KPa):93N。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 696 | 2016D60SA392728 | STC型真空吸盘 | 温州阿尔贝斯气动有限公司 | 1、材料硬度(肖氏硬度)：60；2、耐温：-20~+110℃；3、吸盘直径：60mm；4、垂直拉脱力(-60KPa):141N；5、横向拉脱力(-60KPa):88N；6、油性表面横向拉脱力(-60KPa):83N。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 697 | 2016D60SA392724 | AQV型真空发生器 | 温州阿尔贝斯气动有限公司 | 1、供气压力：0.6MPa；2、最大真空流量：11.5L/min；3、最大真空度：-82KPa；4、空气消耗量：27L/min。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 698 | 2016D60SA393752 | T接带电作业用穿刺线夹 | 永固集团股份有限公司 | 1）产品在导线接续处两端点之间电阻，应不大于同样长度导线的电阻的1.5倍；<br>2）产品在导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升；<br>3）产品交流耐压试验为18kV 50Hz/1min不击穿或闪络。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 699 | 2016D60SA393753 | DF型导线分线盒 | 永固集团股份有限公司 | 1）接线端子之间绝缘电阻：≥500MΩ；接线端子与外壳之间绝缘电阻：≥500MΩ。<br>2）产品相邻接线端子排之间工频耐压：2.5kV 50Hz/1min不击穿放电；连接在一起的接线端子排和金属支架之间工频耐压：2.5kV 50Hz/1min不击穿放电。<br>3）产品主回路通过试验电流时，端子温升≤60K。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 700 | 2016D60SA393729 | ADM10LE(250C)漏电断路器 | 浙江爱德利电器股份有限公司 | 1、额定绝缘电压Ui（V）：AC690V；<br>2、额定冲击耐受电压Uimp（kV）：6kV ；<br>3、额定频率（Hz）：50Hz； | 机械 | 乐清市科技局 |
| 701 | 2016D60SA393728 | ADM20LE-630C漏电断路器 | 浙江爱德利电器股份有限公司 | 1、额定工作电压Ue（V）：AC400V；2、额定绝缘电压Ui（V）：690V；3、额定冲击耐受电压Uimp（KV）：6kV；4、额定电流In（A）：315A、350A、400A、500A、630A；5、额定频率：50Hz；6、额定运行短路分断能力Ics（kA）：23kA；7、额定极限短路分断能力Icu（kA）：30kA。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 702 | 2016D60SA390460 | AMS30型电热水龙头专用微动开关 | 浙江奥凯电气有限公司 | 1）、额定电压：250V；2）、最大电流：30A；3）、耐电压：同极不相接触点间AC1000V，50/60HZ，1min；4）、绝缘电阻：≥100MΩ；5）、电气寿命：≥5万次； | 机械 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 2016D60SA390464 | ADC50型直流换向接触器 | 浙江奥凯电气有限公司 | 1）、线圈额定电压：12、24、36、60、72；2）、触点电路额定负载电流：连续50A，DE短时工作制断续200A；3）、100A负载下主触点接触压降：≯80mV；4）、通电动作时间：≤20毫秒；5）、断电释放时间：≤10毫秒；6）、绝缘电阻：≥50ＭΩ；7）、线圈功率：连续≤9.0W，断续≤30.0W；8）、机械寿命：30万次。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 704 | 2016D60SA390462 | ADH100节能型高压直流接触器 | 浙江奥凯电气有限公司 | 1）、触点电路额定负载电流：100A；2）、触点电路额定负载电压：12-900VDC；3）、线圈电压： DC12/24V；4）、线圈稳态功耗：2-2.3W；5）、通电动作时间：≤30毫秒；6）、断电释放时间：≤10毫秒；7）、绝缘电阻：触点间、触点线圈间、触点外壳间1000ＭΩ。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 705 | 2016D60SA390466 | ADC100型直流换向接触器 | 浙江奥凯电气有限公司 | 1）、线圈额定电压：12、24、36、60、72V；2）、触点电路额定负载电流：连续100A，DE短时工作制断续400A；3）、100A负载下主触点接触压降：≯80mV；4）、通电动作时间：≤20毫秒；5）、断电释放时间：≤10毫秒；6）、绝缘电阻：≥50ＭΩ；7）、线圈功率：连续≤10W，断续≤30W；8）、机械寿命：30万次。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 706 | 2016D60SA390461 | ADH200节能型高压直流接触器 | 浙江奥凯电气有限公司 | 1）、触点电路额定负载电流：200A；2）、触点电路额定负载电压：12-900VDC；3）、线圈电压： DC12/24V；4）、线圈稳态功耗：1.7-2W；5）、通电动作时间：≤30毫秒；6）、断电释放时间：≤10毫秒；7）、绝缘电阻：触点间、触点线圈间、触点外壳间1000ＭΩ。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 707 | 2016D60SA394969 | 高新密集型铝合金壳体母线槽 KFK9-L | 浙江科发电气有限公司 | 母线干线单元：额定电压：380V 额定频率：50Hz 额定工作电流：630A-100A 绝缘电压：660V 额定短时耐受电流：15kA 防护等级：IP40 外形尺寸：424mm×172mm | 机械 | 乐清市科技局 |
| 708 | 2016D60SA394968 | 钢制高性能防火母线槽 KFMX1 | 浙江科发电气有限公司 | 母线干线单元：额定电流In=4000A-2000A 额定短时耐受电流Icw=50kA 额定电压Ue=380V 绝缘电压Ui=660V 额定频率=50Hz 防护等级：IP40 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 709 | 2016D60SA394970 | 安全通用型密集母线槽 KFMX4 | 浙江科发电气有限公司 | 环境温度：-5℃至40℃ 额定频率：50Hz 额定电压：380V 额定电流：1600A-630A 额定短时耐受电流：30kA 额定峰值耐受电流：63kA 绝缘电阻：20MΩ 接地电阻：0.01Ω | 机械 | 乐清市科技局 |
| 710 | 2016D60SA393920 | 空气附加型铝合金绝缘母线槽 | 浙江科发电气有限公司 | 母线干线单元： 额定电压In=1600A-630A 额定短时耐受电流Icw=30kA 分接单元： 额定电流In=160A 额定短时耐受电流Icw=30kA 额定电压Ue=380V 绝缘电压Ui=660V 额定频率=50Hz 防护等级:IP40 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 711 | 2016D60SA394971 | 高压封闭母线槽KFGMX-12/4000 | 浙江科发电气有限公司 | 额定电压：12kV 额定电流：4000A 额定频率：50Hz 额定短时耐受电流持续时间：4s 额定短路耐受电流：40kA 额定峰值耐受电流：100kA 额定短时工频耐受电压：42kV 额定雷击冲击耐受电压：75kV | 机械 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 2016D60SA394433 | ZW32-12户外高压真空断路器 | 浙江柳南电气有限公司 | 1min工频耐压（干试/湿试）：42（断口49）/30KV；雷电冲击耐受电压（峰值）：75（断口85）KV；机械寿命次数：10000次；过流脱扣器额定电流：5A；额定短路开断电流开断次数：30次；额定操作顺序：分-0.3s-合分-180s-合分；操作方式：弹簧操作（手动/电动）；外形尺寸：850×222×700；重量：75kg；污秽等级：IV级；风压不超过700Pa（相当于35m/s）；平均分闸速度：1.2±0.3m/s；平均合闸速度：0.6±0.2m/s；额定短路开断电流：12.5/16/20KA；额定短路关合电流（峰值）：31.5/40/50KA；额定短时耐受电流（有效值）：12.5/16/20KA；额定峰值 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 713 | 2016D60SA393822 | 车载专用直流熔断器SLEV32B | 浙江新力熔断器有限公司 | 环境温度(℃):-40至75　额定电压(V)：DC500　额定电流(A)：250　额定分断能力(KA)：30　相对空气湿度＜90%　使用特性:gR　熔断体外形直径(mm)：32±1　熔断体外形长度(mm):93±1 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 714 | 2016D60SA393820 | 风力发电保护专用熔断器SLWTG400 | 浙江新力熔断器有限公司 | 环境温度(℃):-40至80　相对空气湿度不超过90%　额定直流电压（V）：1000　额定交流电压（V）：1500　额定电流（A）：400　额定分断能力（KA）：50 使用类别:aR　外形尺寸（mm）：286×92.8×106 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 715 | 2016D60SA393823 | 太阳能光伏系统过电流保护用直流熔断器SLPV-32 | 浙江新力熔断器有限公司 | 环境温度(℃):-50至90　额定直流电压(V)：DC1500　额定电流(A)：1-32A　耗散功率(W)：6　额定分断能力(KA)：20　熔体断口数量（个）：12　熔体断口间距（mm）：5 熔断体外形直径(mm)：10.3±0.1　熔断体外形长度(mm)：65±0.8 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 716 | 2016D60SA393821 | 汽车专用维修开关SLEV630D-AS | 浙江新力熔断器有限公司 | 环境温度（℃）：-40至75　额定电压（V）：DC500　额定电流（A）：630　额定分断能力（KA）：30　振动频率（Hz）：50-1000 3g加速度线振动　外形尺寸（mm）：87×113×83　机械寿命（次）：750 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 717 | 2016D60SA394272 | PAD按钮开关 | 浙江亿宝科技有限公司 | 1）额定值：16（8）A、125/250VAC；2）电气寿命：5E4；3）温度等级：25T125；　4）耐电痕化指数PTI：175V。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 718 | 2016D60SA393603 | DK200B型电子钢琴 | 浙江友谊电子有限公司 | 1、标准音：a1音为440；2、全键盘白键表面高度误差：≤2mm；3、耐久性：100万次；4、噪音声级：≤25dB；5、全键盘各种乐音最大声压级：变化均匀，无跳跃感；6、力度变化：轻弹与重弹声压级≥30dB。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 719 | 2016D60SA393601 | DK-100型电子钢琴 | 浙江友谊电子有限公司 | 1、外观：外表无毛刺、气泡、开裂、变形、无明显划痕及灌注物溢出现象，文字符合清晰，金属件无锈蚀、镀层、涂层无剥落现象，结构件无机械损伤，控制元件完整、动作灵敏、控制作用有效；2、噪音声级：高级品≤30dB；3、力度变化：轻弹与重弹声压级≥30dB；4、耐久性：100万次；5、音准稳定性误差：连续通电2h后，全键盘同一音名的音高变化≤2 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 720 | 2016D60SA393600 | DK300型电子钢琴 | 浙江友谊电子有限公司 | 1、律制：采用十二平均律；2、全音域音准误差：高级品：±2音分；3、相邻两键音准误差≤3音分；4、音准稳定性误差：连续通电2h后，全键盘同一音名的音高变化≤2音分；5、耐久性：100万次；6、放声系统总谐波 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 721 | 2016D60SA393604 | IDK100A电子钢琴 | 浙江友谊电子有限公司 | 1、相邻两键音准误差≤2音分；2、音准稳定性误差：连续通电2h后，全键盘同一音名的音高变化≤2音分；3、琴键运动：灵敏，不互相摩擦；4、相邻两白键高度误差：≤0.5mm；5、耐久性：100万次；6、噪音声级： | 机械 | 乐清市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 2016D60SA393401 | KXB127矿用隔爆型反冲洗控制箱 | 浙江中煤机械科技有限公司 | 1、额定电压：DC127V；2、最大工作电流：≤500mA；3、输入信号：2路电流模拟量（4~20mA）；4、输出信号：2路DC12V开关量输出；5、显示误差：不超过±1%。 | 机械 | 乐清市科技局 |
| 723 | 2016D60SA393400 | BPW1000/16喷雾泵 | 浙江中煤机械科技有限公司 | 1、公称流量：1000L/m；2、公称压力：16MPa；3、满载容积效率：95%；4、噪声：98dB(A)；5满载稳定油温：70℃. | 机械 | 乐清市科技局 |
| 724 | 2016D60SAB04887 | QS41F新型上装弹性阀座浮动球阀 | 浙江天特阀门有限公司 | 1）公称尺寸：DN15～DN200、NPS1/2～NPS8。2）公称压力：PN2.5～PN100、CL75～CL600。3）适用介质：水、蒸汽、油品等无颗粒介质。4）设计制造：QB/TF 004-2016。5）连接尺寸：法兰连接尺寸：GB/T 9113、ASME B16.5； 对焊端：GB/T 12224、ASME B16.25； 承插焊端：GB/T 14383、ASME B16.11； 螺纹端：GB/T 7306.2、GB/T 12716和ASME B1.20.1。6)试验标准：GB/T 26480、API 598。7)使用材料：铸铁、碳钢、不锈钢、铜合金、镍基合金 8）使用温度：-29℃～200℃ | 机械 | 丽水市科学技术局 |
| 725 | 2016D60SAB04890 | QW41F无摩擦弹性阀座浮动球阀 | 浙江天特阀门有限公司 | 1）公称尺寸：DN15～DN250、NPS1/2～NPS10。2）公称压力：PN2.5～PN100、CL75～CL600。3）适用介质：水、蒸汽、油品等无颗粒介质。4）设计制造：QB/TF 001-2016。5）连接尺寸：法兰连接尺寸：GB/T 9113、ASME B16.5； 对焊端：GB/T 12224、ASME B16.25； 承插焊端：GB/T 14383、ASME B16.11； 螺纹端：GB/T 7306.2、GB/T 12716和ASME B1.20.1。6)试验标准：GB/T 26480、API 598。7)使用材料：铸铁、碳钢、不锈钢、铜合金、镍基合金8）使用温度：-29℃～200℃ | 机械 | 丽水市科学技术局 |
| 726 | 2016D60SAB04891 | J41FH新型软硬双级密封截止阀 | 浙江天特阀门有限公司 | 1）公称尺寸：DN15～DN300、NPS1/2～NPS12。2）公称压力：PN2.5～PN100、CL75～CL600。3）适用介质：水、蒸汽、油品等介质。4）设计制造：QB/TF 002-2016。5）连接尺寸：法兰连接尺寸：GB/T 9113、ASME B16.5； 对焊端：GB/T 12224、ASME B16.25； 承插焊端：GB/T 14383、ASME B16.11； 螺纹端：GB/T 7306.2、GB/T 12716和ASME B1.20.1。6)试验标准：GB/T 26480、API 598。7)使用材料：铸铁、碳钢、不锈钢、铜合金、镍基合金 8）使用温度：-29℃～450℃ | 机械 | 丽水市科学技术局 |
| 727 | 2016D60SAB04892 | QG61Y锻钢一体式自密封高温高压球阀 | 浙江天特阀门有限公司 | 1）公称尺寸：DN15～DN65、NPS1/2～NPS2 1/2。2）公称压力：PN100～PN760、CL600～CL4500。3）适用介质：水、蒸汽等高温高压介质。4）设计制造：QB/TF 003-2016。5）连接尺寸：对焊端：GB/T 12224、ASME B16.25； 承插焊端：GB/T 14383、ASME B16.11。6)试验标准：GB/T 26480、API 598。7)使用材料：A105、F11-CL2、F22-CL3、F36、F91、F928）使用温度：-29℃～620℃ | 机械 | 丽水市科学技术局 |
| 728 | 2016D60SAB15988 | LNG使用超低温固定球阀 | 浙江上工阀门有限公司 | 1、公称压力：CLASS 150LB 2、公称通径：4”~10” 3、壳体试验压力:3.0MPa,密封试验压力2.2MPa低压气密封:（0.5MPa-0.7MPa）。 4、工作温度:-196~120℃ 5、泄漏等级: C级泄漏率 | 机械 | 莲都区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 2016D60SAB15894 | 超强密封性能高压双活塞球阀 | 浙江上工阀门有限公司 | 1、公称压力：CLASS600-1500LB 2、公称通径：2”~20” 3、壳体试验压力:(15MPa-37.5MPa),密封试验压力（11MPa-27.5MPa） 低压气密封:（0.5MPa-0.7MPa）。4、工作温度:-29~200℃ 5、泄漏等级：零泄漏 | 机械 | 莲都区科技局 |
| 730 | 2016D60SAB15987 | 管道易安装易维修上装式固定球阀 | 浙江上工阀门有限公司 | 1、公称压力：CLASS 150-900LB 2、公称通径：4”~30” 3、壳体试验压力:(3MPa-22.5MPa),密封试验压力（2.2MPa-16.5MPa） 低压气密封:（0.5MPa-0.7MPa）。 4、工作温度:-29~250℃ 5、泄漏等级：零泄漏 | 机械 | 莲都区科技局 |
| 731 | 2016D60SA856513 | 全自动树脂镜片浇注机 | 临海市劳尔机械有限公司 | 1、功率：2kw； 2、电压：AC220V； 3、气压：0.5-0.8Mpa； 4、同心度：<0.15mm； 5、中心厚度误差：<±0.02mm； 6、生产能力：10秒/片； | 机械 | 临海市科技局 |
| 732 | 2016D60SA856509 | 转盘式镜片车边倒角机 | 临海市劳尔机械有限公司 | 1、功率：2kw；2、电压：AC220V；3、气压：0.5-0.8Mpa；4、同心度：<0.15mm；5、直径误差：±0.05mm；6、真空度：6*10-1Pa 7、生产能力：10秒/片；8、光洁度：1.6； | 机械 | 临海市科技局 |
| 733 | 2016D60SA856458 | 全自动树脂镜片镀膜喷涂机 | 临海市劳尔机械有限公司 | 1、功率：1.5KW； 2、电压：AC220V； 3、气压：0.5-0.7Mpa； 4、镜片度数：0-1300°； 5、镜片尺寸：Φ50-Φ90； | 机械 | 临海市科技局 |
| 734 | 2016D60SA855358 | 卧式食物处理器 | 双马塑业有限公司 | 1. 柄部抗弯力≥200N或变形局限范围内不断；2. 刀片硬度：直刀HRC48-55；齿刀HRC12-25；3. 热变形温度：ABS---85° C；PS---80° C； 硅胶---138° C。、 | 机械 | 临海市科技局 |
| 735 | 2016D60SA855359 | 双工作室拉绳旋风料理器 | 双马塑业有限公司 | 1. 使用寿命：连续使用8000次；2. 刀片硬度：弯刀HRC48-55；3. 弹簧硬度：卷弹簧HRC 7-20 4. 热变形温度：ABS---85° C；PP---110° C；TPR---70° C；PS---80° C；HDPE---80° C。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 736 | 2016D60SA855356 | 手摇食物处理器 | 双马塑业有限公司 | 1. 手柄部抗弯力≥200N或变形局限范围内不断；2. 刀片硬度：弯刀HRC48-55；3. 热变形温度：ABS---85° C；PP---110° C； TPE---70° C；PS---80° C；HDPE80° C。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 737 | 2016D60SA855355 | 拉绳旋风清洗脱水器 | 双马塑业有限公司 | 1. 使用寿命：连续使用5000次左右；2. 弹簧硬度：卷弹簧HRC 7-20；3. 热变形温度：ABS---85° C；PP---110° C； TPE---70° C；PS---80° C | 机械 | 临海市科技局 |
| 738 | 2016D60SA855354 | 多功能刨切食物处理器 | 双马塑业有限公司 | 1. 柄部抗弯力≥200N或变形局限范围内不断；2. 刀片硬度：波浪刀HRC48-55；齿刀HRC12-25；3. 热变形温度：ABS---85° C；PC---120° C； TPE---70° C；AS---80° C。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 739 | 2016D60SA856678 | 63/22型摩托车专用深沟球轴承 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 轴承内径：22（mm）,轴承外径56（mm），轴承内圈宽度16（mm），额定动载荷18.4（kn），额定静载荷9.25（kn），极限转速（脂） 13000（r/min），极限转速（油） 16000（r/min） | 机械 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 2016D60SA856679 | 比亚乔专用高强度深沟球轴承 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 轴承内径：17（mm）,轴承外径40（mm），轴承内圈宽度12（mm），额定动载荷9.6（kn），额定静载荷4.6（kn），极限转速（脂） 18000（r/min），极限转速（油） 21000（r/min） | 机械 | 临海市科技局 |
| 741 | 2016D60SA856666 | 耐高温高润滑的深沟球轴承 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 轴承内径：30（mm）,轴承外径55（mm），轴承内圈宽度13（mm），额定动载荷13.2（kn），额定静载荷8.3（kn），极限转速（脂） 13000（r/min），极限转速（油） 15000（r/min） | 机械 | 临海市科技局 |
| 742 | 2016D60SA856677 | 用于汽车变速箱的6207型深沟球轴承 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 轴承内径：35（mm）,轴承外径72（mm），轴承内圈宽度17（mm），额定动载荷25.7（kn），额定静载荷15.3（kn），极限转速（脂） 9800（r/min），极限转速（油） 11000（r/min） | 机械 | 临海市科技局 |
| 743 | 2016D60SA856657 | 用于摩托车曲轴的低噪音深沟球轴承 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 轴承内径：30（mm）,轴承外径62（mm），轴承内圈宽度16（mm），额定动载荷19.5（kn），额定静载荷11.75（kn），极限转速（脂） 11000（r/min），极限转速（油） 13000（r/min） | 机械 | 临海市科技局 |
| 744 | 2016D60SA856667 | 用于汽车变速箱的防滑结构式深沟球轴承 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 轴承内径：32（mm）,轴承外径75（mm），轴承内圈宽度20（mm），额定动载荷29.8（kn），额定静载荷16.9（kn），极限转速（脂） 9500（r/min），极限转速（油） 11000（r/min） | 机械 | 临海市科技局 |
| 745 | 2016D60SA853663 | KW2000E针梭两用型集成式铺布机 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 1）铺布精度：铺布起点8mm，铺布终点8mm；2）对边精度：5mm；3）有效铺布宽度：2100mm、1900mm、其他宽度可定制；4）电压：220V、50/60HZ；5）马达功率:1KW；6）布料重量：60kgs max；7）布料直径：450mm max；8）拉布高度：220mm。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 746 | 2016D60SA853660 | E80自动裁床 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 裁剪厚度：80mm 裁剪速度：90m/min 最大加速度：9.8m/s2 | 机械 | 临海市科技局 |
| 747 | 2016D60SA853653 | JK-T9270D一体化节能曲腕机 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 最高缝速(rpm)3500;线迹长度(mm)3.5-4.2;针数2-3;线数4-6;压脚高度(mm)8.0-10.0;机针型号TV×64 /TV×5; | 机械 | 临海市科技局 |
| 748 | 2016D60SA856976 | 高强度改良仪表台 | 浙江大豪车业有限公司 | 振动耐久性：频率67HZ,加速度44m/s，上下振动4h，无开裂、断裂变形、螺丝螺栓松动；耐热性能：高温80±2℃，放置4h小时后无变形、开裂现象；光照色牢度：黑色标准温度（100±2）℃，照射强度（300-400nm）60W/平方米，一个光照周期试验结束后没有出现色变、色化、裂纹情况。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 749 | 2016D60SA856978 | 强穿透力车用LED频闪警示灯 | 浙江大豪车业有限公司 | 功率：3W,工作电压：12/24V,光源：LED,高10cm 直径12.3cm,夜间可视距离：200m,频率9.26HZ | 机械 | 临海市科技局 |
| 750 | 2016D60SA856982 | 用于长城车型的前雾灯的研发 | 浙江大豪车业有限公司 | 1、光源功率≤50W；2、电压：9-12V；3、电流：0.12-0.36A；4、光源：LED；5、光通量：1450×（1±15%）lm；6、色度特性：0.310≤x≤0.500,0.382≤y≤0.440，y≤0.150+0.640x，y≥0.050+0.750x；7、工作温度：-45°-60°。 | 机械 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 2016D60SA856980 | 高缓冲抗撞型前保险杠总成 | 浙江大豪车业有限公司 | 拉伸强度：》38Mpa,弯曲强度》60Mpa，弯曲模量：》2280Mpa，热变形温度》80℃，缺口冲击强度》18KJ/㎡，耐热性：在高温90+-2℃试验箱中放置4h,无尺寸变化、变形、无剥离等现象产生。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 752 | 2016D60SA856981 | 快速成型大灯模具 | 浙江大豪车业有限公司 | 1、冷却时间：≤30 s；2、顶出温度：130 ℃；3、保压压力：80 %；4、保压时间：18 s;5、最大剪切应力：0.5 Mpa；6、最大剪切速率：40000 | 机械 | 临海市科技局 |
| 753 | 2016D60SA856977 | 出光均匀的牌照灯 | 浙江大豪车业有限公司 | 电流：0.13A,电压12-16V,功率：2W,色温：6000，材质：LED,灯泡直径:10.5mm, | 机械 | 临海市科技局 |
| 754 | 2016D60SA851040 | 驻车制动操纵杆总成 | 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 | 一、产品静强度试验后，Q点永久变形量≤3mm；二、产品棘齿强度试验后，不得出现变形、开裂现象；三、产品经过5万次耐久后，操纵应灵活、可靠，无卡滞、噪声缺陷。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 755 | 2016D60SA855263 | 远程控制智能泵 | 浙江力高泵业科技有限公司 | 1、泵速：96-144Rpm；2、流量：25-1800 L/h；3、扬程压力：1.0Mpa；4、粘度范围：1-1000CP。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 756 | 2016D60SA855255 | 小流量高压力液压隔膜式计量泵 | 浙江力高泵业科技有限公司 | 1、流量调节范围： 10%-100%；2、最高压力：≤50 MPa；3、流量稳定性精度：±1%；4、流量复现性精度：±1%。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 757 | 2016D60SA853203 | 炮筒控制阀NJF010-00c | 浙江临海海宏集团有限公司 | 公称压力： 16 MPa；公称流量：25L/min；操纵力：<150N；油液温度范围： -20～100℃；主安全阀调压范围：7～20 MPa；次安全阀调压范围：7～16 MPa；中位压力损失： <0.5 MPa； 换向压力损失<1.5 MPa。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 758 | 2016D60SA853204 | 割台电控转向阀NJF006-00 | 浙江临海海宏集团有限公司 | 公称压力：16 MPa；公称流量： 25L/min；操纵力：<150N；油液温度范围： -20～100℃；主安全阀调压范围：7～20 MPa； 次安全阀调压范围：7～16 MPa；中位压力损失：<0.5 MPa； 换向压力损失：<1.5 MPa。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 759 | 2016D60SA853628 | ZB-MF4-25A-DC永磁直流无刷电机 | 浙江众邦机电科技有限公司 | 1.转子极(对)数：8 2.定子槽数：12 3.额定转速：4000r/min 4.最高转速：5000r/min 5.最大转矩：4.0N.m 6.额定输入电压（控制器）：165-265VAC 7.额定电流：4.5A 8.额定频率（控制器）：50/60HZ 9.绝缘等级：B级 10.绝缘电阻：≥100MΩ | 机械 | 临海市科技局 |
| 760 | 2016D60SA853667 | JK-EC4包缝一体机控制器 | 浙江众邦机电科技有限公司 | 1、额定功率 ：0.55KW±≤15%。 2、过电压、欠电压保护：154V-264V 3、转速精度：6000rpm速度过冲≤3.5% 4、调速范围：300rpm~7000rpm 5、加速时间：从0到6000rpm ≤155ms 6、减速时间：从6000rpm到0rpm ≤265ms 7、停针精度：≤±10 | 机械 | 临海市科技局 |
| 761 | 2016D60SA853904 | 1GLZ-200A型履带自走式旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1、配套动力：常柴4L88-04(63kW;2600r/min)；2、作业幅宽：2000mm；3、耕深：水田100~180mm，旱田80~160mm；4、履带规格：350mm（宽）*51（节）*90mm(节距）或400mm（宽）*51（节）*90mm(节距）；5、动力输出轴转速：580r/min；6、小时生产率：0.2~0.33hm2/h；7、旋耕部型式：中间齿轮传动；8、刀轴转速：280r/min；9、旋耕刀型式及数量：IT195系列旋耕刀，正反各47把； | 机械 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 2016D60SA853903 | 1GKN-230型旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1、配套动力要求：58.8~73.5kW；2、动力输出轴转速要求：540r/min；3、结构型式：框架式；4、传动方式：中间齿轮传动；5、工作幅宽：2300mm；6、耕深：旱耕80~160mm、水耕100~180mm；7、刀辊最大回转半径：195mm；8、刀辊转速：280r/min；9、悬挂方式：三点悬挂。 | 机械 | 临海市科技局 |
| 763 | 2016D60SA853824 | 4LZT-5.0ZB型履带式谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 1 、结构型式： 纵向轴流全喂入履带自走式；2、喂入量（ kg/s）：4.0；3、 割台工作幅宽（m）：2200；4、 配套发动机额定功率（kW）/转速（r/min）：73；2600；5、纯作业小时生产率 hm2/h：0.3-0.5；6、拨禾轮型式： 偏心拨齿式；7、清选方式：风机+振动筛+复脱（三级清选）；8、主脱粒滚筒： 轴流钉齿式/Φ605*1800mm；9 、振动筛型式：上层可调叶片+下层筛网（往复振动）；10、卸粮方式：机械卸粮，4米长可270度“球面”旋转卸粮装置11、转向方式：双驱，原地360度旋转技术 | 机械 | 临海市科技局 |
| 764 | 2016D60SAB23449 | 工程车大功率连体式离合器 | 浙江俊博汽车部件有限公司 | 消耗功率为38.4W，间隙距离为0.49mm，吸合电压为1.7V，耐电压在550V，50HZ，1min无击穿飞弧（线圈外壳与导线之间）现象；吸合噪音为6.14，分离音：在离合器断电后，吸盘和带轮分离时无拖尾音产生。 | 机械 | 龙泉市科学技术局 |
| 765 | 2016D60SAB23448 | 汽车水泵用节能型离合器 | 浙江俊博汽车部件有限公司 | 消耗功率为34.8W，间隙距离为0.49mm，吸合电压为1.8V，耐电压在550V，50HZ，1min无击穿飞弧（线圈外壳与导线之间）现象；吸合噪音为6.17，分离音：在离合器断电后，吸盘和带轮分离时无拖尾音产生。 | 机械 | 龙泉市科学技术局 |
| 766 | 2016D60SA332898 | 液压炉排系统 | 伟明环保设备有限公司 | 1、系统工作压力：16MPa； 2、系统额定压力：20MPa； 3、系统最高压力：22MPa； 4、系统最大流量： 300L/min； 5、推料器最大速度：22.5mm/s；运动精度1mm/s； 6、逆推炉排最大速度：8mm/s；运动精度0.5mm/s； 7、顺推炉排最大速度：5.4mm/s；运动精度0.5mm/s； 8、出渣最大速度：7mm/s。 | 机械 | 龙湾区科技局 |
| 767 | 2016D60SA332899 | 激波吹灰 | 伟明环保设备有限公司 | 1、压缩波强度(沿喷口轴线)：145～160 dB； 2、激波频率：0.04～0.2 Hz； 3、除灰率达：98%；4、自控系统可控制单台锅炉多达28个脉冲吹灰器的自动运行； 5、自控系统规模达到168个I/O点，最小控制周期达到10ms，MTBF达到10万小时；6、在DCS上提供友好的人机操作界面，实时监控设备状态和故障报警信息。 | 机械 | 龙湾区科技局 |
| 768 | 2016D60SA332900 | 化水系统 | 伟明环保设备有限公司 | 1、脱盐率：一年内97.5%、三年内96%； 2、产水电阻率：15-17MΩ.cm；3、自控系统规模达到160个I/O点，最小控制周期达到10ms， MTBF达到10万小时； 4、实现锅炉化学除盐水制备设备的全自动控制功能，保证该系统连续高效的运行； 5、提供友好的人机交互界面，实现无人值守功能，在DCS上可实时监控设备运行状态和故障报警信息。 | 机械 | 龙湾区科技局 |
| 769 | 2016D60SA333785 | 模块化智能无功补偿电容柜Z-061 | 温州市康达电气成套设备有限公司 | 补偿相数：三相补偿和单相补偿相结合 控制投切电容器的元件类型：复合开关投切 额定工作电压：380V （50Hz）额定绝缘电压：500V 补偿后功率因数：cosΦ=0.98 电气间隙： ≥10.0mm 爬电距离：≥14.0mm 主母线额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流：548A、15kA/30kA；主开关（隔离开关）额定电流及分断能力：1000A、Icw：30kA；分（支）路熔断器额定电流及分断能力：C1-C12：100A、 | 机械 | 龙湾区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 2016D60SA333783 | 新型固体绝缘环网柜Z-062 | 温州市康达电气成套设备有限公司 | 额定电压kV12　额定电流A630　额定频率Hz50　额定有功负载开断电流A630　额定闭环开断电流A630　额定电缆充电开断电流A10　额定短路关合电流（峰值）kA63　额定短时耐受电流kA30　额定峰值耐受电流kA80　额定短时耐受电流持续时间s6 | 机械 | 龙湾区科技局 |
| 771 | 2016D60SA333784 | 智能安全户外低压综合配电箱Z- | 温州市康达电气成套设备有限公司 | 变压器容量30-400KVA　额定工作电压AC400V　环境温度-25~+40℃　额定功率50Hz　额定电流≤630A　额定漏电动作电流30-300可调　防护等级IP54 | 机械 | 龙湾区科技局 |
| 772 | 2016D60SA314069 | XZW-Ⅰ型旋转屋 | 温州南方游乐设备工程有限公司 | 1）设备高度：7.3 m；2）运行高度：2.3 m；3）额定乘员：56人；4）单侧摆角：30°；5）回转直径：5.7 m；<br>6）摆动速度：≤2.5 r/min；7）转筒转速：≤4 r/min。 | 机械 | 鹿城区科技局 |
| 773 | 2016D60SA314071 | FZ-26Ⅲ型飞舟冲浪 | 温州南方游乐设备工程有限公司 | 1）轨道高度：25.6 m；2）运行高度：26.34 m；3）最大运行速度：80 km/h；4）转台直径：6.5m；5）转台转速：3.1rpm；6）航道长度580m；7）船只数量：5艘；8）额定乘员：20人/艘。 | 机械 | 鹿城区科技局 |
| 774 | 2016D60SA483985 | 空气净化器/T60 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 风量：150-600 m³/h　重量：21kg　功率：5-75W　噪音：55dB　CADR：550m³/h　净化能效：高效级　外形尺寸：500*310*630mm | 机械 | 南湖区科技局 |
| 775 | 2016D60SA483984 | 挂壁机 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 风量：90m³/h　重量：12kg　功率：15W　噪音：22dB　外形尺寸：400*400*100mm | 机械 | 南湖区科技局 |
| 776 | 2016D60SA483986 | 新风净化柜式机/IT360.1L | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 风量：360m³/h　室外进风口直径：Ø150mm　室内出风口直径：Ø80*2mm　重量：85.5kg　功率：150W　外形尺寸：545*420*1780mm | 机械 | 南湖区科技局 |
| 777 | 2016D60SA483987 | 新风净化柜式机/IT260.1L | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 风量：260m³/h　室外进风口直径：Ø150mm　重量：75kg　功率：108W　噪音：36dB　外形尺寸：483*422*1726mm | 机械 | 南湖区科技局 |
| 778 | 2016D60SA486192 | 悬挂输送式吊具 | 嘉兴久科机械设备有限公司 | 总功率为0.75KW,最快速为35rpm,最慢速1mm/min,总承载力3500Kg. | 机械 | 南湖区科技局 |
| 779 | 2016D60SA486190 | 4车组EMS智能输送小车 | 嘉兴久科机械设备有限公司 | 1.4车组EMS智能输送小车采用的是德国AFT公司技术，空中自行输送系统有效的利用了厂房空间，布局灵活、可多车型共线、自动化程度高。2.4车组EMS智能输送小车总功率0.75KW，最快速为58rpm,最慢速1mm/min,最 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 780 | 2016D60SA486193 | 生产线智能辊床9辊 | 嘉兴久科机械设备有限公司 | 生产线智能辊床总功率0.75KW,最快速为88rpm,最慢速1mm/min,总承载力1500Kg. | 机械 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2016D60SA483882 | DMCT-200型糙米调质器 | 嘉兴市中嘉粮油机电设备有限公司 | 1、物料流量：2.5~12T/h；2、加水量：16~160L/h；3、液体温度：1~+50℃；4、水压要求：0.8kg-2kg；5、水流量可调范围：16~160L/h；6、气压可调范围：0.3~0.5Mpa；7、耗电量：≤0.35kw；8、耗气量：200~350L/min；9、外型尺寸（mm）：750×550×1020；10、重量：90kg | 机械 | 南湖区科技局 |
| 782 | 2016D60SA483881 | DMCT-100（B）型糙米调质用喷雾加湿器 | 嘉兴市中嘉粮油机电设备有限公司 | 1、加水量：10~100L/h；2、液体温度：1~+50℃；3、水压要求：＞0.8kg；4、水流量可调范围：20~100L/h。 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 783 | 2016D60SA484242 | 轻量化钢制车轮 | 嘉兴四通车轮股份有限公司 | 1)车轮质量≤31kg；2)疲劳测试≥200万次；3)径向跳动≤1.2mm；4)轴向跳动≤1mm。 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 784 | 2016D60SA484483 | 基于聚丙烯模压成型工艺模具 | 嘉兴宋氏模塑工业有限公司 | 1.产品配套要求：不允许制品翘曲变形；2.模具寿命：100万模次；3.模具产品成型周期：180秒；4.模具水嘴、气嘴、抽芯是否组装到位，接水、气油后无泄漏现象，热流道温控点显示正常，温度稳定；5.外表面不良印痕：无印痕（印痕如拖伤、刮花、锈印、焊印、顶白等） | 机械 | 南湖区科技局 |
| 785 | 2016D60SA484493 | 具有底部互换机构的高透超薄壁收纳箱注塑模具 | 嘉兴宋氏模塑工业有限公司 | 1、模具型腔、型芯及个零部件的硬度达到了HRC42~51；/2、加工方式采用高速铣，精度控制在0.015~0.03mm；/3.各零部件装配精度控制在±0.02mm；4.模具使用寿命达到100万模次以上。 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 786 | 2016D60SA486014 | 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器BPJ1-630/1140 | 精基科技（嘉兴）有限公司 | BPJ1-630/1140矿用隔爆兼本质安全型交流变频器在额定频率内具有恒转矩特性，电压适应范围在额定电压90%~110%范围内，具有过载保护、瞬时断电保护、断相保护、过欠压保护、短路保护等保护功能。变频器的加减速时间可调，频率分辨率低于0.5HZ。 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 787 | 2016D60SA486015 | 基本固定型永磁耦合器 | 精基科技（嘉兴）有限公司 | 1、过对产品气隙的调整，使得耦合器的转矩达到额定值；<br>2、使耦合器的最大扭矩达到所设计的数据值，耦合器所能承受的最大负载转矩由静转矩特性的峰值转矩决定，当负载转矩值超过该峰值大小时，将会产生失步现象；3、设计转差率达到3%-4%；4、耦合器在工作状态下各零部件的温升值不超过设计值120℃；5、节电节能率达到10-30%；6、永磁耦合器的振动值在设计范围内。 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 788 | 2016D60SA486011 | KPZ带式输送机用盘式制动装置 | 精基科技（嘉兴）有限公司 | a)正常制动功能：与电控装置配合实现可控软制动，使输送机的制动减速度在0.1～0.3m/s2范围内，并可解决制动盘散热及制动火花问题，保障工作机的正常工作制动与停车。b)故障制动功能：自动检测输送机运行工况，故障时自动投入制动停车状态，有效地防止输送机的超速与打滑，确保工作机实现可靠的安全制动停车。c)事故制动功能：系统突然失电时，仍能保证输送机的平稳减速停车，防止工作机超速、飞车等事故的发生。d)紧急制动功能：在遇到紧急情况时，可采用外部紧急停车指令，令制动装置迅速响应，紧急制动使输送机快速停车。e)采用弹簧施压的常闭闸，确保制动装置的安全制动与停车功能。f)制动结束后，闸瓦、制动盘表面最高温度不超过150℃，液压介质温度不超过85℃，温升不超过70℃；制 | 机械 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 2016D60SA486013 | 压缩机用超高速三相永磁同步变频电动机 TGPT-250YC | 精基科技（嘉兴）有限公司 | 供电电源高频变频器　额定功率（kW）250　相数3　额定电压（V）380　额定电流（A）445　额定频率（Hz）1116.7　额定转速（r/min）65000　最高转速（r/min）67000　额定转矩（N·m）35.6　变频范围（Hz）0～1116.7　效率（%）94　功率因数（cosφ）0.92　最大转矩倍数≥1.7　热分级180（H）级　防护等级IP55　冷却方式水冷　安装方式IMB3　旋转方向双向　工作制　S1　轴承　磁浮轴承 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 790 | 2016D60SA486013 | 隔爆型三相永磁同步变频电动机 | 精基科技（嘉兴）有限公司 | 1、工作特性（效率、功率因数）　额定点：不低于国家惠民工程推荐高速异步电动机能效指标；30%～120%负载范围内，效率均保持90%以上。2、机械特性（过载能力）　堵转转矩倍数大于1.8，最大过载转矩倍数不小于1.8；实现额定频率以下恒转矩运行。3、防爆要求　使用场所煤矿井下I区，隔爆外壳型设计。4、可靠性　电机整体设计寿命不低于30年，其中绝缘使用寿命按不低于40年设计，轴承寿命计算不低于8万小时，永磁体正常使用寿命不低于30年。5、外形尺寸　定子铁心直径不大于皮带机滚筒直径的1.2～1.5倍，电机轴向长度不大于标准设计选用异步电动机长度 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 791 | 2016D60SA484895 | BYB-100175新型背装式链条 | 浙江博宇机电有限公司 | 节距：175　破断拉力：100t/h　链条每米重量：59kg | 机械 | 南湖区科技局 |
| 792 | 2016D60SA483771 | 浸入式水循环低温慢煮机 | 浙江鼎元电器有限公司 | 1、尺寸：360mm*130mm*90mm；2、控温精度：±0.5℃；3、可调温度范围：0℃-95℃；4、功率：1300W；5、水泵最佳水量：10L~15L；6、水泵循环水量：一分钟11L；7、安全设置：过热/过低水位自动保护。8.手机APP无线Wi-Fi远程操作和控制 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 793 | 2016D60SA483772 | APP远程婴儿料理器 | 浙江鼎元电器有限公司 | 1、功率：950W；2、速度调节：无极调速；3、容量：辅食1.2L；冲泡1L；消毒300ML;4、使用方式：手机APP连Wi-Fi；5、最高使用量500g，最低使用量60g；6、尺寸（cm）：35*24*43。主要构造为液晶屏控制，带Wi-Fi模块连接，由主体，水箱，马达，发热源，辅食杯，冲奶瓶，水泵，蒸汽压力泵，搅拌刀，分粉工具，消毒系统，辅食系统，冲泡系统，组成。辅食系统:GS220V-240V 50/60Hz　600W　ETL120V 60Hz 600W冲泡系统:GS220V-240V 50/60Hz 350W　ETL120V 60Hz 350W | 机械 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 2016D60SA483770 | 智能精确控温玻璃电烤盘 | 浙江鼎元电器有限公司 | 1， 智能微晶玻璃电烤盘可液晶显屏触措开关，可调节或设定温度60℃-300℃。2，智能微晶玻璃电烤盘性能描述：产品为加热电烤盘控制电路总功率800W，装有“微动控制开关”和“NTC”。当烤盘放入时，触动“微动开关”线路板通电，并闪屏一次。按下开关键，温度进入设定状态（在设定状态下，温度数字闪烁，显示设置温度，默认设置90℃）可以通过“+”“-”来调节设计温度温度调节范围60℃-300℃，设置完成后按“SET”键，产品进入工作状态，烤盘启动通电。工作状态时，按“SET”键，产品由工作状态转为设置状态，烤盘不通电，完成后再按“SET”键，产品再进入工作状态3，优点节能绿色环保，能耗低。功率800W，微晶玻璃盘表面的温度1分钟可以达到设定温度。恒温后100W左右。4，优点微晶玻璃盘表面的温差±5℃以内。5，优点微晶玻璃盘表面的硬度莫氏硬度6.5/维氏硬度6000（MPa）可直接用不锈钢刀叉切牛排。6.优点可以脱卸水洗。带漏槽装置。7，优点防爆：表面温度到达300℃时，用演唱温水直接上去不爆裂。8，优点超长寿命工作时间可达10000小时。，因发热导体采用 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 795 | 2016D60SA483416 | 冰箱压缩机21.22.901二级紧固卡 | 浙江格兰德机械有限公司 | 1、一级紧固卡外形宽度要求为18.2±0.15； 2、一级紧固卡高度要求为21.1±0.10； 3、一级紧固卡硬度：≥45HRC； 4、一级紧固卡平面度要求为0.03； 5、一级紧固卡垂直度要求为0.06； 6、一级紧固卡表面粗糙度要求为Ra3.2； 7、一级紧固卡卡角宽度要求为3.35-3.4； 8、一级紧固卡卡角高度要求为2.15±0.05. | 机械 | 南湖区科技局 |
| 796 | 2016D60SA483414 | 冰箱压缩机21.26.661盖板 | 浙江格兰德机械有限公司 | 1、盖板外径要求：Φ29.7±0.12；2、盖板孔径要求：Φ5.2-5.3， Φ3.35±0.03；3、盖板凸台高度要求：0.1-0.2；4、盖板凸台平面度要求：0.0255、盖板端面平面度要求：0.0386、盖板平行度要求：0.05；7、盖板总高要求：10.85±0.25 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 797 | 2016D60SA483257 | 冰箱压缩机21.15.523缸盖 | 浙江格兰德机械有限公司 | 1、缸盖消音器槽口宽要求为13.4-13.6；2、缸盖消音器槽口宽要求为15-15.12；3、缸盖总高要求为23.27±0.25；4、孔距要求为40±0.10；32±0.10；5、孔径要求为Φ5.5±0.20；6、平面度要求为0.05；7、外观要求无毛刺、砂眼、气孔、冷隔等 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 798 | 2016D60SA483258 | 冰箱压缩机23.03.661下壳体 | 浙江格兰德机械有限公司 | 1、下壳体机脚面高度要求为79.5±0.25 79±0.25；2、下壳体机脚平面度要求为0.15；3、下壳体焊接端面高度：9-9.3；4、下壳体端面止口尺寸：151-151.20 ，135.5-135.7；5、下壳体孔位尺寸：42-42.5， 15±0.3， 37±0.3， 39±0.3；6、孔径：Φ28.57-28.83，Φ8-8.2， Φ | 机械 | 南湖区科技局 |
| 799 | 2016D60SA483415 | 冰箱压缩机21.22.900一级紧固卡 | 浙江格兰德机械有限公司 | 1、一级紧固卡外形宽度要求为20.7±0.15；2、一级紧固卡高度要求为26.5±0.10；3、一级紧固卡硬度：≥45HRC；4、一级紧固卡平面度要求为0.005；5、一级紧固卡垂直度要求为0.06；6、一级紧固卡表面粗糙度要求为Ra3.2；7、一级紧固卡卡角宽度要求为5.36-5.39；8、一级紧固卡卡角高度要求为3.65±0.22. | 机械 | 南湖区科技局 |
| 800 | 2016D60SA483947 | 高效旋装式水滤RS521X | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 额定流量：800L/min；最大流量：1300L/min；过滤比：β1≥100；水分离效率：＞96%。 | 机械 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2016D60SA483945 | 双级空气滤清器RK716 | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 额定流量：800L/min；最大流量：1300L/min；过滤比：β10≥100；滤清效率：99.7% | 机械 | 南湖区科技局 |
| 802 | 2016D60SA483946 | 高性能油水分离器RC5120X | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 额定流量：800L/min；最大流量：1300L/min；过滤比：β10≥100；水分离效率：＞96%。 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 803 | 2016D60SA483697 | 多功能自动化机械手平台 | 浙江优通自动化技术有限公司 | 尺寸：1.06 X 0.85 X 0.91 米 X/Y/Z三自由度双臂机械手(精确度±0.5毫米)； 自动化液体浓度配比与分配(精确度±0.1毫升)； 固体的精确分配(精确度±0.1毫克)；自动化称重，温度,酸碱度，浓度等关键数据监测；轨道摇床搅拌或磁搅拌；过滤，自动清洗；瓶/平板机械抓手；样品瓶及载架；防溅出的废弃物处理台；矩阵化实验配方软件和自动化控制软 | 机械 | 南湖区科技局 |
| 804 | 2016D60SA563750 | EP6.2进气、排气凸轮轴 981357008A 981356988A | 湖州圣龙汽车动力系统有限公司 | 1.堵头轴向拉拔力15KN,动态扭矩100N.m，静态扭矩100N.m<br>2.凸轮片轴向拉拔力5.5KN,动态扭矩50N.m，静态扭矩80N.m<br>3.信号轮轴向拉拔力5KN,动态扭矩80N.m，静态扭矩80N.m<br>4.凸轮片表面粗糙度Ra0.4，平行度0.006，轮廓度0.02，圆跳动0.03<br>5.轴颈粗糙度Ra0.4，直线度0.005，圆度0.005，圆跳动0.03<br>6.凸轮片角度误差小于0.17度，轴向误差小于±0.25mm<br>7.清洁度满足ISO16232要求，杂质总重小于5mg/件<br>8.凸轮表面硬度（54HRC-61HRC）<br>9.剩磁量小于2GS | 机械 | 南浔区科技局 |
| 805 | 2016D60SA562719 | jl多功能便捷载货电梯 | 湖州市南浔国安电梯配套厂 | 1.额定载重量3000kg；2.额定速度1.0m/s；3.额定功率30kW；额定电流57A；4.额定转速：1440r/min；5.控制方式：微机集选；6.125%额定载荷制动能力实验，平均减速度0.587m/s2；7.层门及轿门锁机械强度：2mm（弹性形变）；8.轿门机械强度：2mm（弹性形变）；9.限速器动作速度：1.2m/s，超速开关动作速度1.3m/s；10.安全钳与电梯匹配参数，总容许承载质量5300kg；11.缓冲器与电梯匹配参数，总容许承载质量 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 806 | 2016D60SA562721 | jl安全高强度低噪音乘客电梯 | 湖州市南浔国安电梯配套厂 | 1.额定载重量1000kg；额定速度1.75m/s；2.额定功率18kW；额定电流47A；额定转速：149r/min；3.悬挂绳数量：8；曳引轮：Φ450；4.控制方式：微机集选；5.125%额定载荷制动能力实验，平均减速度0.587m/s2；6.层门及轿门锁机械强度：2mm（弹性形变）；7.轿门机械强度：2mm（弹性形变）；8.平层准确度：4mm；9.轿厢尺寸： | 机械 | 南浔区科技局 |
| 807 | 2016D60SA562712 | jl安全应急限速保护自动扶梯 | 湖州市南浔国安电梯配套厂 | 1.自动扶梯额定速度0.5m/s；2.自动扶梯提升高度5.0m；3.自动扶梯额定功率11kW；4.自动扶梯倾斜角35°；5.自动扶梯额定转速960r/min；6.桁架最大支撑距离12.045m；7.驱动链设计抗拉强度≥173kN；8.扶手带抗拉强度25.0kN；9.梯级链抗拉强度≥180kN；10.梯级宽度1000mm；11.控制柜型号LJ-VF01 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 808 | 2016D60SA563500 | 800重修型剪刀片 | 南浔小毛茶机刀片有限公司 | 1、上刀片长度：823mm；2、下刀片长度：837mm；3、刀片宽度：48mm；4、刀片厚度:3.2mm；5、刀片齿数：20个；6、刀片齿长：27mm；7、螺丝孔数：9个；8、齿间距：35mm；9、安装孔直径：8mm。 | 机械 | 南浔区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 2016D60SA563499 | 1200型收割刀片 | 南浔小毛茶机刀片有限公司 | 1、刀片长度：1217mm；2、刀片宽度：55mm；3、刀片厚度：2mm；4、刀片齿数：34个；5、刀片齿长：30mm；6、螺丝孔数：10个；7、齿间距：35mm；8、安装孔直径：4mm。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 810 | 2016D60SA563806 | 高速消防电梯 | 韦伯电梯有限公司 | 1、额定载重：1600kg；2、额定速度：4m/s；3、消防梯的电梯选层按钮达到消防按钮标准ip65级，具有防尘、防水功能；4、电梯轿厢顶可以向轿厢外打开，轿厢内设软梯用于紧急救援。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 811 | 2016D60SA563805 | 10吨汽车电梯 | 韦伯电梯有限公司 | 1、电梯载重：10吨；2、运行速度：0.5米/秒；3、电梯静载：15吨；4、电梯采用4导轨设计，曳引比4：1；5、四安全钳配置，两两联通，安全可靠；6、电梯层门雷达与汽车感应距离：≤1m。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 812 | 2016D60SA562503 | 曳引式无机房汽车电梯 | 怡达快速电梯有限公司 | 1、载重量3000-5000kg，速度0.5m/s；2、悬挂比为4:1的整体布置和承重结构；3、系列化六导轨轿厢结构，大跨距动滑轮的轿底反绳轮悬挂结构 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 813 | 2016D60SA560931 | 水产养殖用人工海水循环系统 | 浙江东洋环境工程有限公司 | 1、使用寿命：约5年；2、人工海水重复利用率≥95%；3、热能利用率≥70%；4、出水氨氮≤0.1mg/L。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 814 | 2016D60SA560670 | YEJ系列制动电机 | 浙江江潮电机实业有限公司 | 1、电流：11.64〔A)；2、功率：5.5KW；3、电压：380v；4、频率：50Hz（或根据需要为60Hz）；5、功率因数：0.83cosΦ；6、效率：86.9%；7、堵转电流：7.9；8、重量：52Kg。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 815 | 2016D60SA560681 | JY系列减速机专用高效电机 | 浙江江潮电机实业有限公司 | 1、电流：4.96〔A)；2、功率：（1）2.2KW、（2）3HP；3、转速：1445(rpm)；4、效率：84.3%；5、功率因数：0.80cosΦ6、堵转转矩：2.2；7、堵转电流：7.4；8、最大转矩：2.3；9、重量：34Kg。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 816 | 2016D60SA560673 | YE3系列水泵专用超高效电机 | 浙江江潮电机实业有限公司 | 1、电流：4.73〔A)；2、功率：（1）2.2KW、（2）3HP；3、转速：2890(rpm)；4、效率：83.2%；5、功率因数：0.85cosΦ6、堵转转矩：2.3；7、堵转电流：7.8；8、最大转矩：2.3；9、重量：25Kg。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 817 | 2016D60SA560672 | YE2系列高效电机 | 浙江江潮电机实业有限公司 | 1、电流：4.57〔A)；2、功率范围：0.75KW-45KW；3、电压：380v；4、频率：50Hz；5、功率因数：0.85cosΦ；6、堵转转矩：2.2；7、堵转电流：7.6；8、最大转矩：2.3；9、重量：29Kg。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 818 | 2016D60SA560674 | YVP系列变频电机 | 浙江江潮电机实业有限公司 | 1、电流：3.74〔A)；2、功率：7.5KW；3、转速：2560(rpm)；4、效率：80.6%；5、功率因数：0.83cosΦ；6、恒转矩变频范围：5-50Hz；7、恒功率变频范围：50-100Hz；8、额定转矩：9.5N·m；9、重量：35Kg。 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 819 | 2016D60SA563045 | WKT400智能化稳定型乘客电梯 | 浙江沃尔森电梯有限公司 | 1.额定速度：4.00m/s 2.曳引机：曳引轮节径：480mm 额定功率：41.6kW 额定转速：318.3r/min 3.曳引悬挂系统：悬挂绳结构或型号：10NAT8×19s-IWRC 1570/1770 ZS ø10mm 4.拖动及控制系统：调速器型号：MICE-L-4055 5.限速器型号：XS1缓冲器型号：轿厢：YH27/1080 2只 6.轿厢尺寸：1875mm×1790mm×2720mm 7.井道尺寸：2732mm×2820mm×65500mm 8.轿厢平层精度：5mm 9.轿厢内最大超声：52db | 机械 | 南浔区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 2016D60SA563046 | WFT15 自动变速节能安全自动扶梯 | 浙江沃尔森电梯有限公司 | ①额定速度：0.50m/s 提升速度：7.80m 倾斜角：30° ②驱动主机：电机型号：15KW 额定转速：960r/min ③控制系统： 控制柜型号：WFT-VF 调速器型号：ME280-4015 ④电气安全装置： 可编程电子安全相关系统型号：MCTC-PES-E1 ⑤桁架：支持距离：19.075m ⑥驱动链：设计抗拉强度：≥173.5kN ⑦梯级莲：设计抗拉强度：≥180kN ⑧扶手带：设计抗拉强度：≥25.0kN ⑨梯级：宽带：1001.8mm ⑩滚轮：主轮型号规格：ø70×25 | 机械 | 南浔区科技局 |
| 821 | 2016D60SA564250 | 高压超柔医疗专用特种电缆 | 浙江正导光电股份有限公司 | 导体直流电阻（+20℃） 1.8mm²≤9.5Ω/km 2.5mm²≤6.6Ω/km shield屏蔽≤10.9Ω/km 绝缘电阻（DC500V,+20℃） 导体绝缘电阻≥1 x 1013 Ω/m 芯对屏蔽≥5 x 1012 Ω/m 绝缘电气强度 高压绝缘层120KV DC,10min 不击穿<br>导体绝缘层3.5KV ACrms，5min 不击穿 弯曲的扭力测试 a、扭转角度：±90° b、弯曲直径：D1＜75mm；D2＜200mm c、载荷：＞2kg d、次数：100000护套不开裂、无混断线 额定电压75 KV DC 局部放电水平（75 KV DC）≤10pC | 机械 | 南浔区科技局 |
| 822 | 2016D60SA446204 | 带有滤布张紧度调节装置的带式污泥脱水机 | 川源(中国)机械有限公司 | 湿污泥处理量：13.5-22.5m³/h<br>绝干泥处理量:203-338kg·DS/h<br>污泥含水率66%-85% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 823 | 2016D60SA445292 | 路探机器人（DxR-ExploBot 3.0） | 嘉兴高维智控有限公司 | 1、移动速度：5KMH；2、爬坡能力：30度；3、爬楼梯能力：25度；4、续航时间：>3小时；5、4路无线视频及数据传输；6、通信距离：≤150米。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 824 | 2016D60SA445294 | 三坐标精密检测仪（DxR-Laser Scanner 1.0） | 嘉兴高维智控有限公司 | 1、检测精度：2um；2、工作电压：220V；3、工作温度：10～40℃；4、检测系统：非接触式激光探头测量；5、传动系统：三轴均为高精度滚轴丝杆与伺服电机传动；6、控制系统：开放式控制器软件架构，自主程序编制；7、机械结构：大型桥式机结构，本体铸铁材料；8、主机外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×760mm×400mm。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 825 | 2016D60SA445293 | 双臂上下料机械手（DxR-Duarm 1.0） | 嘉兴高维智控有限公司 | 1、最大抓取直径：150mm；2、最大抓取重量：6kg；3、最大移动速度：350mm/s；4、自由度数目：整机9个自由度，手臂8个自由度；5、多工位间重复定位精度：0.1mm；6、双臂上料及下料，多轴联动；7、单台机械手应对多个加工工位；8、材质：铝合金。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 826 | 2016D60SA445361 | 抗腐蚀高载荷便携式支撑顶 | 嘉兴力托机械有限公司 | 额定静载荷25 ton 最低高度 422mm 调节高度246mm | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 827 | 2016D60SA445327 | 车用高载荷双节千斤顶 | 嘉兴力托机械有限公司 | 额定起重量kg 2 最低高度mm 180 起升高度mm 210 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2016D60SA445318 | 多用途抗腐蚀齿条式千斤顶 | 嘉兴力托机械有限公司 | 最大顶举量≤15t　最大钩举量≤7.5t　起重高度≥110mm 行标：JB/T 11101-2011 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 829 | 2016D60SA445344 | 高强度耐腐蚀矿道沟槽支撑顶 | 嘉兴力托机械有限公司 | 额定静附和10-32ton　调节长度300-400mm　重量6-17.5kg | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 830 | 2016D60SA445322 | 2.高精准省力车用剪顶 | 嘉兴力托机械有限公司 | 额定起重量kg 600，860　最低高度mm　65，　78 最高高度mm　395，330 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 831 | 2016D60SA445309 | 高精密高载荷机械螺旋千斤顶 | 嘉兴力托机械有限公司 | 起重量≥3.2ton，≤100ton　起升高度≥110mm，≤400mm　最低高度≥220mm，≤652mm　行标：JB/T 2592-2008 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 832 | 2016D60SA446648 | 高气密性浇注圆盘用压铸模镶件 | 嘉兴市众鑫模具科技有限公司 | 1、材料：SKD 11；2、硬度：HRC 58-60；3、表面粗糙度：Ra 3.2；4、公差：±0.01mm。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 833 | 2016D60SA446650 | 高强度方便调整的压铆工装镶件 | 嘉兴市众鑫模具科技有限公司 | 1、材料：SKD 61；2、硬度：HRC 48-50；3、表面粗糙度：Ra 6.3；4、公差：±0.01mm。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 834 | 2016D60SA444217 | 用于手机等3C产品精密加工刀具的纳米复合涂层 | 纳诺人工晶体（平湖）有限公司 | 1)涂层厚度在0.8-1.0u范围内。2)涂层硬度达到3000HV-3300HV。，3)涂层表面摩擦系数小于0.03.4)被加工材料表面达到高光效果，（表面粗糙度达到Ra<0.005.） | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 835 | 2016D60SA445384 | LF FL汽车豪华尾管内衬 | 平湖爱驰威汽车零部件有限公司 | 1、CO：小于1000mg/km；2、THC：小于100mg/km；3、NMHC：小于68mg/km；4、NOx：小于60mg/km；5、颗粒物质量：小于5.0/4.5mg/km；6、颗粒数量：小于6.0*100000000000/km。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 836 | 2016D60SA445385 | 起亚AB端盖和剪板 | 平湖爱驰威汽车零部件有限公司 | 1、CO：小于1000mg/km；2、THC：小于100mg/km；3、NMHC：小于68mg/km；4、NOx：小于60mg/km；5、颗粒物质量：小于5.0/4.5mg/km；6、颗粒数量：小于6.0*100000000000/km。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 837 | 2016D60SA445383 | 上汽ZS12冷端外壳和内隔板 | 平湖爱驰威汽车零部件有限公司 | 1、CO：小于1000mg/km；2、THC：小于100mg/km；3、NMHC：小于68mg/km；4、NOx：小于60mg/km；5、颗粒物质量：小于5.0/4.5mg/km；6、颗粒数量：小于6.0*100000000000/km。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 838 | 2016D60SA445382 | 上汽SK81冷端外壳和热端端锥 | 平湖爱驰威汽车零部件有限公司 | 1、CO：小于1000mg/km；2、THC：小于100mg/km；3、NMHC：小于68mg/km；4、NOx：小于60mg/km；5、颗粒物质量：小于5.0/4.5mg/km；6、颗粒数量：小于6.0*100000000000/km。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 839 | 2016D60SA445287 | 电动伸缩式滑梯型桥梁检修车 | 平湖普英特高层设备有限公司 | 1)额定载荷：1000kg　2)伸缩高度：6m/min　3)运行速度：6m/min　4)伸缩长度：6m | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 840 | 2016D60SA445308 | 拱形爬轨式擦窗机 | 平湖普英特高层设备有限公司 | 1）额定载荷：200kg；2）滑梯宽度：　2800mm；3）滑梯跨度：17900mm. | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2016D60SA445262 | 高低轨通用型擦窗机 | 平湖普英特高层设备有限公司 | 1）载荷：250+300 kg　2）起升高度：45m 3）运行速度：6 m/min | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 842 | 2016D60SA445251 | 高层建筑钢丝绳防扭导向装置擦窗机 | 平湖普英特高层设备有限公司 | 回转角度±90° | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 843 | 2016D60SA445903 | 电动工具高效马达定子 | 平湖乔智电子有限公司 | 1.磁环磁特性（室温）： Br=0.93-1.05T； Hcj=880-1100KA/m；BHmax=152-184KJ/m³。2.磁环采4极配向，压入铁壳着磁后，磁通值须达14.52-17.25（*10²/60kMx）；3.磁环压入铁壳后，其拔出破坏强度须达到1500N以上；4.磁环着磁角度4等配，精度要求90°±1°。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 844 | 2016D60SA445902 | 复合影印机步进马达磁环 | 平湖乔智电子有限公司 | 1、磁环尺寸公差22±0.13*20±0.05*18.9±0.05；2、磁环压环破坏强度≥4.5kgf；3、磁环磁特性： a.Br=6.8±0.1KG； b.Hcj=8±1KOe；c.BHmax=9±0.5MGOe；4、磁环涂层耐蚀要求，60℃,90-95%RH，96小时后无生锈。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 845 | 2016D60SA445904 | 车用ABS马达磁环 | 平湖乔智电子有限公司 | 1.磁环磁特性（室温23±3℃）： a.Br=800-1050mT； b.Hcj=1194-1393KA/m。2.磁环磁特性（130±3℃）： a.Br=680-892mT；b.Hcj=594-693KA/m。3.磁环采辐射配向方式成型，压入铁壳后着磁6极，磁通值须达到76±3uVs。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 846 | 2016D60SA445905 | 医疗病床升降马达定子 | 平湖乔智电子有限公司 | 1、磁环磁特性（室温）： Br=0.92-1.02T； Hcj=1.03-1.19MA/m；BHmax=151-183KJ/m³。2、磁环采4极配向，压入铁壳着磁后，磁通值须达0.242mWb；3、磁环压入铁壳后，其拔出破坏强度须达到300N以上；4、磁环着磁角度4等配，精度要求90°±1°。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 847 | 2016D60SA444552 | 食品机的转子轴芯 | 平湖市东湖科技服务部 | 硬度为20HB　硬度提升25%　耐磨性提升20% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 848 | 2016D60SA444549 | 食品机的旋钮座 | 平湖市东湖科技服务部 | 硬度为20HB　硬度提升25% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 849 | 2016D60SA444551 | 食品机的盖面板 | 平湖市东湖科技服务部 | 硬度为18HB　度提升15% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 850 | 2016D60SA443977 | 灌装食品机的连接体 | 平湖市东湖科技服务部 | 硬度为16HB，本产品硬度提升20%。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 851 | 2016D60SA447060 | 二氧化碳减压器 | 平湖市瑞阳精密机械有限公司 | 1、输入压力：25Mpa；2、输出流量：0~25LPM CO2、0~50 LPM CO2。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 852 | 2016D60SA447065 | R22/R23特气减压器 | 平湖市瑞阳精密机械有限公司 | 1、输入压力：4000psi、3000 psi、500 psi；2、输出压力：0~250、0~100、0~50、0~25psi；3、进气形式：1/2NPT、其他形式接头；4、出气形式：1/2NPT、其他形式接头。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 2016D60SA447063 | 低温减压器 | 平湖市瑞阳精密机械有限公司 | 1、适用温度范围：0 ~ -55°；<br>2、输入压力：4000psi、3000 psi、500 psi；<br>3、输出压力：0~500、0~250、0~100、0~50、0~25 psi。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 854 | 2016D60SA447064 | 双侧式特气控制面板 | 平湖市瑞阳精密机械有限公司 | 1、最大进气压力:250\500pai；<br>2、最大出气压力：25、50、100、150pai。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 855 | 2016D60SA447061 | R15中等流量减压器 | 平湖市瑞阳精密机械有限公司 | 1、输入压力：3000psi、1500 psi、500 psi；<br>2、输出压力：0~250、0~100、0~50、0~25、0~15 psi；<br>3、进气形式：1/4NPT、G5/8-RH、W21.8-14RH；<br>4、出气形式：1/4NPT、1/8、1/4、3/8、6、8卡套接头。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 856 | 2016D60SA447062 | 医用日式气体终端 | 平湖市瑞阳精密机械有限公司 | 1、适用气体：空气、氧气、氮气、二氧化碳、笑气；<br>2、进气方向：90°、180°；<br>3、连接方式：直管、软管、螺纹。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 857 | 2016D60SA445048 | 丝锥铲磨机的顶尖端盖 | 平湖市山特螺纹工具有限公司 | 承载压力25KG，<br>粗造度最大允许值不超过Rz3.2，<br>尺寸精度可控制下0.02mm以内， | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 858 | 2016D60SA444932 | 具有三条槽的数控铣刀 | 平湖市山特螺纹工具有限公司 | 1、刃部硬度为HRC 68度<br>2、刃部外围跳动误差0.01—0.02 mm<br>3、前角角度测量误差±1度 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 859 | 2016D60SA445049 | 锥铲磨机的磨头座 | 平湖市山特螺纹工具有限公司 | 承载主轴转速30米/秒,跳动不大于0.018mm，粗造度最大允许值不超过Rz3.2，尺寸精度控制在0.02mm以内， | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 860 | 2016D60SA445039 | 磨槽机的磨头轴 | 平湖市山特螺纹工具有限公司 | 1、精度提高，误差在0.02mm以内。<br>2、光洁度大大提高，粗糙度在0.4—0.8μm 。<br>3.　　轴转速可达1400米/秒 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 861 | 2016D60SA445004 | 四条槽的数控铣刀 | 平湖市山特螺纹工具有限公司 | 1、刃部硬度为HRC 68度　2、端齿刃部跳动误差0.01—0.02 mm　3、前角角度测量误差±1度 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 862 | 2016D60SA443969 | 精细粉碎机的闷盖 | 平湖市永光机械配件有限公司 | 硬度为20HB　硬度提升25%　具备六个固定通孔，并且均匀地分布在闷盖面 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 863 | 2016D60SA443935 | 精细粉碎机的电机联轴器 | 平湖市永光机械配件有限公司 | 硬度为20HB　耐磨性提升20%　硬度提升25% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 864 | 2016D60SA443959 | 精细粉碎机的蜗杆 | 平湖市永光机械配件有限公司 | 硬度为18HB　硬度提升20%　产品防锈防腐蚀 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 865 | 2016D60SA443960 | 精细粉碎机的转子轴芯 | 平湖市永光机械配件有限公司 | 硬度为25HB　硬度提升25% 具备八个轴芯孔，转动精度更准确 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 2016D60SA443958 | 精细粉碎机的调距丝杠 | 平湖市永光机械配件有限公司 | 硬度为23HB 硬度提升25% 产品的调节精度提高18% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 867 | 2016D60SA443937 | 精细粉碎机的连接凸台 | 平湖市永光机械配件有限公司 | 硬度为18HB，产品硬度相比老产品提升20% 产品耐磨性相比老产品提升15% | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 868 | 2016D60SA445007 | 气动式自动切带机 | 平湖市重菱自动化缝制设备有限公司 | 1、采用四驱传动，有效防止打结，接头等诸多问题 2、采用气压阀调节，确保压力可控 3、切出物料长度误差：≤±1cm；4、切断刀数：1～100万刀断；5、气缸数量：2个。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 869 | 2016D60SA445011 | G2513高速花样车 | 平湖市重菱自动化缝制设备有限公司 | 1、最高缝速：2700rpm（3.0针距以下）；2、缝速设定：10阶段设定200～2700rpm；3、针距：0.1～12.7mm；4、最多针数：20000针/图形；5、针杆行程：40.0mm；6、天秤行程：72.7 mm7、缝目形式：单针平缝；8、中押脚上升量*2：15mm(出厂设定12mm)；9、中押脚动作量*3：4～10mm（出厂设定4mm）；10、外押板上升量：30mm；11、剪线方式：固定刀、活动刀推拉式；12、外部尺寸：1200mm(w)x930mm(L)x1230mm(H)，不含线架；13、总重量：152kg。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 870 | 2016D60SA445009 | 全自动切带卷带一体机 | 平湖市重菱自动化缝制设备有限公司 | 1、刀长：16mm；2、剪切长度：5～50m；3、剪切误差：≤±1cm；4、温度：0～600℃，可调节；5、速度：100～1000rpm，可调节；6、气压：5～8Pa；7、功率：4000W；8、电压：单厢220V；9、体积（长*宽*高）：4.6*2.8*1.18m；10、适用范围：吊装带、安全带、捆绑带、拉紧器、拖车带、牵引带。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 871 | 2016D60SA445010 | 三倍粗线电脑车 | 平湖市重菱自动化缝制设备有限公司 | 1、针杆行程：50.8mm；2、缝纫线：840D*3股—1500D*3股；3、最高缝速：1400rpm（3.0MM针距,3MM厚度）；4、中押脚上升量*2：15mm(出厂设定12mm)；5、缝速设定：10阶段设定200～1400rpm；6、中押脚动作量：4～10mm（出厂设定4mm）；7、外押板上升量：30mm；8、缝目形式：单针平缝；9、最多针数：20000针/图形；10、储存容量：999图形（内部内存）；11、外部尺寸：1200mm(w) *930mm(L) *1230mm(H)，不含线架。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 872 | 2016D60SA447014 | TWS-多工位焊接自动工作台 | 平湖拓伟思自动化设备有限公司 | 1、工作方式:转盘四工位同步；2、工件容量： 4件； 3、最大装配数量：2件； 4、工装定位精度： +/-0.2mm ； 5、重复定位精度： +/-0.05mm6、工作台尺寸： 直径800mm；7、载重量： 50Kg。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 873 | 2016D60SA447016 | TWS-用于仓储的码垛机械手 | 平湖拓伟思自动化设备有限公司 | 1、底座X轴行程：1000mm，重复定位精度±0.02mm，最高速度：当电机2000转时，不加减速机速度为166mm/s；<br>2、竖轴Z轴：行程1000mm，重复定位精度±0.02mm，最高速度：当电机2000转时，不加减速机速度为166mm/s；<br>3、悬臂Y轴：行程1000mm，重复定位精度±0.02mm，最高速度：当电机2000转时，不加减速机速度为166mm/s；<br>4、三轴正交垂直度，定位精度： +/-0.05mm；重复定位精度： +/-0.03mm；夹取工件重量最大5KG。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 2016D60SA447015 | TWS-码垛的自动升降装置 | 平湖拓伟思自动化设备有限公司 | 1、下层皮带长度：1700mm,下层皮带宽度：200mm,高度：750mm；2、上层皮带长度：1400mm,上层皮带宽度：200mm,高度：900mm；3、运行速度：3-8米/分钟；4、视觉检测：可识别工件颜色，形状。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 875 | 2016D60SA446830 | 适用于取暖装置的高效节能型氧化镁电蓄能砖 | 平湖伟峰科技有限公司 | 1.蓄热时间：6小时；2.有效释放热量时间：27小时；3. 室内调温：18~25度。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 876 | 2016D60SA446829 | 一种环保型生物智能电烤炉的研发 | 平湖伟峰科技有限公司 | 1.额定电压：120V2.温度：常温~246℃可调节设置 3.功能：根据温度智能送料，全方位烧烤无须翻动，带滑轮设计移动方便。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 877 | 2016D60SA446019 | 联动线订书机 | 平湖英厚机械有限公司 | 1)最大开本：480X320 2)最小开本：158X110 3)最大装订书本厚度：10mm 4)最大装订钉子数：4 5)最高机械速度：12000 本/小时 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 878 | 2016D60SA446018 | KNIGHT 12高速骑马联动线 | 平湖英厚机械有限公司 | 1.最高机械速度： 12000r/小时<br>2.单联本最大开本：裁切前480X320 裁切后：475X300<br>3.单联本最小开本：裁切前135X105 裁切后：115X80<br>4.双联本最大开本：裁切前480X320 裁切后：2X234X3<br>5.双联本最小开本： 裁切前206X110 裁切后：2X95X105<br>6.最大装订书刊厚度：10mm | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 879 | 2016D60SA446017 | 带可调式上胶断胶装置的环保型胶装机 | 平湖英厚机械有限公司 | 1)最大装订长度（mm） 450 2)包本厚度（mm） 2-50<br>3)最大机械速度（c/h） 200 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 880 | 2016D60SA446021 | 开拓12000胶装联动线 | 平湖英厚机械有限公司 | 1)最大包本尺寸（mm） 450x270 2)最小包本尺寸（mm） 140×120 3)包本厚度（mm） 3-50 4)最大机械速度（c/h） 12000 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 881 | 2016D60SA446836 | 高效节能环保风冷式涡旋压缩冷冻机SICC-120A-R2 | 信易电热机械有限公司 | 1.机组能够在环境温度21~43℃内运行；机器设有高、低压保护、压缩机、风机故障保护、蒸发器防冻保护；机器能够在低温、名义、最大工况下运行。2.COP值≥2.6。3.模块组合运行时，可以根据负载的变化自动判别工作模块的数量，实现能量调节。4.系统采用R410A环保冷媒。 5.远程监制功能：采用R-485通信，抗干扰能力强，可实现1公里范围的远程监控。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 882 | 2016D60SA446835 | 高效节能环保中央水冷式双螺杆冰水机SICC-450WD-R3 | 信易电热机械有限公司 | 1、输入电源：3Φ，400VAC，50Hz；2、配备稳定性高的记忆体，512K的程式存储容量及128K的断电数据保存容量，可大量存储资料且不会流失；3、可随时查看各点实际温度并做修改设定，此外尚可显示一小时及一天的温度曲线；4、冷凝器与蒸发器均符合国家要求，高热交换性能，且维修保养方便；5、故障查询功能与故障统计功能可以按故障序号,故障次数和发生时间来分析故障发生原因；6、制冷量：450 kw； 7、压缩机型号： 汉中 RC2-300A*2 ； 8、蒸发温度：8度，冷凝温度：40 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 883 | 2016D60SA444792 | 耐矿物质油分离轴承 | 浙江柏瑞汽配有限公司 | 1、浸矿物油变形量：<5%；2、浸矿物油硬度变化：<10度；3、浸矿物油扯断强度变化：<30%。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | 2016D60SA444793 | 电压感应离合器分离轴承 | 浙江柏瑞汽配有限公司 | 1、初始电压输出值与标准值相差：<2；2、泄漏量(压降）：<75pa；3、泵体耐压：>12MPa。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 885 | 2016D60SA444794 | 油嘴接入式分离轴承 | 浙江柏瑞汽配有限公司 | 1、油嘴拔出力：>500N；2、油嘴插入力：<90N；3、油嘴连接处耐压：>12MPa；4、泄漏量(压降）：<75pa。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 886 | 2016D60SA445451 | 交流直交轴输出减速电机 | 浙江辰珂西传动机械有限公司 | 1、电机功率：90:90W；2、电压.转速：U:3Φ220/380V；<br>3、直线速度：W50:1:50。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 887 | 2016D60SA445450 | 直流直线往复减速电机 | 浙江辰珂西传动机械有限公司 | 1、电机功率：60:60W；2、电压.转速：12:12V，15:1500转/分；3、直线速度：Z20:20mm/s；4、齿条长度：500:500mm | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 888 | 2016D60SA445454 | 高精度螺旋锥齿轮超低噪音减速电机 | 浙江辰珂西传动机械有限公司 | 1、电机功率：6-200W；2、电压.转速：12:12V，15:1500转/分；3、直线速度：Z20:20mm/s。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 889 | 2016D60SA445449 | 交流直线往复减速电机 | 浙江辰珂西传动机械有限公司 | 1、电机功率：60:60W；2、电压极数（转速）：U:3Φ220/380V4P；3、直线速度：Z20:20mm/s；4、齿条长度：500:500mm。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 890 | 2016D60SA446897 | 一种玻璃喷漆烘干装置 | 浙江飞越洁具制造有限公司 | 1.功率180-200KVA，2.温度170-200，3.烘干时间2-3分钟，4.最宽工作面1.8米，长度4米。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 891 | 2016D60SA443899 | 精密轴承座RE-480 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.材质FC300；2.抗拉强度≥300MPa；3.本体硬度HB:170~230；4.基体组织珠光体P＞90%；5.加工余量：5~7；<br>6.铸造圆角：外圆角R=5~20； 内圆角R=10。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 892 | 2016D60SA447022 | 精密医疗圆盘 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.材质:QT450；2.抗拉强度:＞450MPa ；3.本体硬度：160~210HB ；4.加工余量：5~6 mm；5.铸造圆角:R5~R8。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 893 | 2016D60SA443900 | 耐高压压缩机油分RC2-180 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.材质FCD500-15；2.抗拉强度≥500，延伸率15%；3.本体硬度：HB150~180；4.球化率≥90%；5.加工余量：5~7；6.铸造圆角R：5~10。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 894 | 2016D60SA446752 | 轻质高抗共震性马达壳 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.材质300；2.抗拉强度≥300； 3.本体硬度 HB180~230；4.加工余量：5~6mm；5.铸造圆角: R5~10。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 895 | 2016D60SA447024 | 大型输送系统耐高压泵体 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.材质:HT250 ；2.抗拉强度:＞250M/Pa； 3.本体硬度：180~220 HB；4.加工余量：6~7mm ；5.铸造圆角:R5~R10。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 896 | 2016D60SA443901 | 高性能压缩机机壳RC2-930 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.材质FC300；2.抗拉强度≥300MPa；3.本体硬度HB:170~230；4.基体组织珠光体P＞90%；5.加工余量：5~7；6.铸造圆角：外圆角R大=20； 外圆角R小=5； 内圆角R=10。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 2016D60SA443902 | 高性能压缩机机壳RC2-790 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1、抗拉强度＞300MPa；2、本体硬度HB：170~230；<br>3、基体珠光体含量＞90%。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 898 | 2016D60SA446747 | 耐高温排气端轴承座 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 1.HT300；2.抗拉强度≥300 ;3.本体硬度 HB180~230;4.加工余量：5~6mm;5.铸造圆角：R4~5。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 899 | 2016D60SA444137 | 消除机加工铁屑油管螺母 | 浙江纳特汽车标准件有限公司 | 1、摩擦系数：0.10~0.16；2、C/%：0.32-0.38；3、Si/%：0.10-0.35；4、Mn/%：0.60-0.90；5、P/%≤0.030；6、S/%≤0.035；7、保证载荷：60.30kN；8、洛氏硬度（支撑面）/HRC：26-36；9、镀层厚度/扳拧面/μm：10-20 。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 900 | 2016D60SA444135 | 钢铝结合冲铆螺母 | 浙江纳特汽车标准件有限公司 | 1、扭矩：15Nm min 2、拉脱力：0.9kN 3、保证载荷：20.9kN | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 901 | 2016D60SA444139 | 反向焊接支撑套筒 | 浙江纳特汽车标准件有限公司 | 1、材料：10B21；2、C%:0.18~0.23；3、Si%:0.10MAX；4、Mn%:0.70~1.00；5、P%:0.03MAX；6、S%:0.035MAX；7、B%:0.008MIN； | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 902 | 2016D60SA444138 | 凸台定位套筒 | 浙江纳特汽车标准件有限公司 | 1、保证载荷:88.5kN；2、Si%≤0.1；3、Mn%0.70~1.00；4、P%≤0.030；5、S%≤0.035；6、B%≥0.0008 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 903 | 2016D60SA444136 | 调节螺套 | 浙江纳特汽车标准件有限公司 | 1、保证载荷：60.3kN；2、2、C%:0.18~0.24；3、Si%:0.10MAX；4、Mn%:0.70~1.00；5、P%:0.03MAX；6、S%:0.032MAX；7、B%:0.006MIN； | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 904 | 2016D60SA444682 | B026/32/精密车床本体 | 浙江品川精密机械有限公司 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：2150×1280×1930mm；2、重量：3500kg；3、最大加工直径：Ø26mm；4、最大回转直径：450mm；5、最大刀具数量：43PCS;6、主轴通孔直径：≥50mm；7、床身密封，无漏油现象；8、表面防锈漆完整平滑，无锈迹。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 905 | 2016D60SA444677 | M08JL5-Ⅱ刀塔车床 | 浙江品川精密机械有限公司 | 1、工件最大回转直径：≥Φ740mm；2、最大切削直径：Φ550mm；3、最大工件长度：≥700mm；4、导轨型式：适合重切削滑动导轨；5、刀塔刀位：12；6、刀座内孔尺寸：≥Φ50mm；7、刀塔重复定位精度：0.001mm；定位精度（X/Z）：±0.01/±0.02mm（JIS） | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 906 | 2016D60SA440458 | 平移式自动检测机 | 浙江三信智能机械科技有限公司 | 外形尺寸：3790x950x1520（mm） 功率：～1.5kw 纸管长度：80-150（mm） 上管速度：30-42只/分 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 907 | 2016D60SA440454 | 基于机器视觉的化纤纸管质量综合管理系统 | 浙江三信智能机械科技有限公司 | 纸管检测速度：60个/min 检测范围：两侧端面及柱面全检<br>①额定电压：220V ②额定电流： 4A ③额定功率：900W ④功耗：10%-30% ⑤相对温度：0℃-50℃ ⑥相对湿度：5%-80% ⑦外框尺寸：238mm * 180mm | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 908 | 2016D60SA440456 | 精切机自动上管机 | 浙江三信智能机械科技有限公司 | 外形尺寸：2680x2075x2250（mm） 功率：~1kw 纸管长度：850-1630（mm） 上管速度：7.7支/分 | 机械 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 2016D60SA445057 | 丝锥铲磨机的凸轮摆杆顶块 | 浙江省平湖市工具厂 | 承载压力25KG，粗造度最大允许值不超过Rz3.2，尺寸精度控制在0.02mm以内。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 910 | 2016D60SA445062 | 数控铣刀的全自动磨床之底座 | 浙江省平湖市工具厂 | 1.承载压力25KG 2.光洁度提高，粗糙度在0.4—0.8μm 。<br>3.硬度达到HRC 68度. | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 911 | 2016D60SA445060 | 丝锥铲磨机的修正油缸进刀棘爪 | 浙江省平湖市工具厂 | 进给有效行程80mm,,粗糙度最大允许值不超过RZ3.2, 尺寸精度可控制在0.02mm以内 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 912 | 2016D60SA445061 | 数控铣刀的全自动磨床之模具底板 | 浙江省平湖市工具厂 | A、精度提高，误差在0.02mm以内。<br>B、光洁度大大提高，粗糙度在0.4—0.8μm 。<br>c. 硬度达到HRC 68度. | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 913 | 2016D60SA445298 | 油泥热脱附废水净化系统 | 浙江亿可利环保科技有限公司 | 1、废水处理量：40t/h；2、进水含油量：20000ppm；3、气浮出水含油量：＜500ppm；4、深度处理出水含油量：＜10ppm；5、占地面积（长×宽×高）：12m×6m×3m；6、工作电压：380V；7、工作功率：50KW。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 914 | 2016D60SA445297 | 一体化含油钻屑热脱附装置 | 浙江亿可利环保科技有限公司 | 1、处理量：≥0.3t/h（含水含油20%以下时）；2、燃料消耗量：50kg/t油泥；3、处理后固体含油率：≤1%；4、热脱附温度：300～550℃；5、设备占地空间：50m2；6、工作电源：380V；7、生产模式：连续式。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 915 | 2016D60SA445299 | 油泥土壤两用型热脱附设备 | 浙江亿可利环保科技有限公司 | 1、设备应用范围：有机污染土壤的修复或含油污泥的净化；2、处理量：≥1.5t/h；2、处理有机污染土壤中有机物浓度：<1000ppm；或处理含油污泥含油率：<20%；4、有机污染土壤处置后符合《展览会用地土壤环境质量评价标准（HJ350-2007）》B级，或含油污泥处理后TPH含量：<1%。（以上以任意一种物料为考核对象）。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 916 | 2016D60SA445296 | 热脱附废气冷却净化系统 | 浙江亿可利环保科技有限公司 | 1、处理废气量：500-2000m3/h，冷却后体积50-200m3/h（以冷却后气体为监测指标）；2、处理废气类型：有机污染土壤热脱附废气；3、净化效果：尾气排放符合或优于中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》II级；4、外形尺寸（长×宽×高）：12m×2.5m×3m；5、工作电压：380V；6、工作功率：20KW。 | 机械 | 平湖市科学技术局 |
| 917 | 2016D60SA376155 | 医疗包装背涂柔版印刷机 | 温州峰明机械有限公司 | （1）最大机械速度：150m/min；（2）最大纸幅宽度：1120mm；（3）最大印刷宽度：1100mm；（4）最大涂框宽度：1100mm；（5）印版重复长度：286-1200mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 918 | 2016D60SA376154 | 高速涂蜡机 | 温州峰明机械有限公司 | （1）最大纸幅宽度：1320mm；（2）最大涂蜡宽度：1300mm；（3）最大收防卷直径：1524mm/1200mm；（4）最大涂蜡速度：150m/min；（5）收放卷功率：15kw；（6）纸张厚度：30-100gsm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 919 | 2016D60SA376225 | 机械手取料入托装盒机 | 温州佳德包装机械有限公司 | （1）生产速度：20～70盒/分钟；（2）最高瓶入托速度：500瓶/分钟；（3）纸盒尺寸（L×W×H）：最大180×80×50mm，最小70×35×22mm；（4）纸盒材质：300～350g/㎡（白卡纸）；（5）说明书尺寸：（L×W×H）最大250×170mm，最小80×90mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 2016D60SA376241 | 自动数袋装盒机 | 温州佳德包装机械有限公司 | （1）生产速度：30～80盒/分钟；（2）最高数袋速度：400袋/分钟；（3）纸盒尺寸（L×W×H）：最大180×80×50mm，最小70×35×14mm；（4）纸盒底纸厚度：250～350g/㎡；（5）说明书尺寸：（L×W×H）：最大250×170mm，最小80×90mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 921 | 2016D60SA376233 | 高速装盒及自动激光打码包装生产线 | 温州佳德包装机械有限公司 | （1）生产速度：50～260盒/分钟；（2）纸盒尺寸（L×W×H）：最大180×80×50mm，最小70×35×14mm；（3）纸盒材质：250～350g/㎡；（4）说明书尺寸（L×W×H）：最大250×170mm，最小80×90mm；（5）功率：4800W。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 922 | 2016D60SA376232 | 西林瓶塑料托盘成型机 | 温州佳德包装机械有限公司 | （1）冲裁频率：15～30次/分；（2）最大成形面积：220×350mm；（3）行程范围：50～200mm；（4）包装材料：药用PVC硬片（0.2～0.5）×350mm；（5）电加热功率：PVC预热板6×2KW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 923 | 2016D60SA376301 | 给袋式三角包包装机 | 温州科迪机械有限公司 | （1）包装速度：10～45包/分；（2）袋子尺寸：100～210mm；（3）袋子类型：三角袋；（4）袋子材料：复合膜PE、PP。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 924 | 2016D60SA376300 | 给袋式袋中袋包装机 | 温州科迪机械有限公司 | （1）包装速度：10～32包/分；（2）袋子尺寸：100～210mm；（3）袋子类型：自立袋、平面袋；（4）袋子材料：复合膜PE、PP。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 925 | 2016D60SA376298 | 给袋式带嘴袋包装机 | 温州科迪机械有限公司 | （1）包装速度：10～40包/分；（2）袋子尺寸：100～210mm；（3）袋子类型：斜嘴袋；（4）袋子材料：复合膜PE、PP。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 926 | 2016D60SA376299 | 给袋式精准计量粉末包装机 | 温州科迪机械有限公司 | （1）包装速度：10～50包/分；（2）袋子尺寸：125～210mm；（3）袋子类型：自立袋、平面袋；（4）袋子材料：复合膜PE、PP。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 927 | 2016D60SA376105 | 高速清废切纸机 | 温州欧利特机械设备有限公司 | （1）裁切速度：45times/min；（2）最大裁切尺寸：1450×1370mm；（3）最小裁切尺寸：25×25mm；（4）最大裁切高度：165mm；（5）推纸器最大速度：40m/min。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 928 | 2016D60SA376106 | 伺服传动翻转机 | 温州欧利特机械设备有限公司 | （1）最大纸张幅面：1180×850mm；（2）最小纸张幅面：190×125mm；（3）最大纸堆高度：1350mm；（4）最小纸堆高度：460mm；（5）最大载重量：1500kg。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 929 | 2016D60SA376307 | 无纺布印刷机 | 温州欧伟机械股份有限公司 | （1）生产速度：500～800m/h；（2）无纺布卷幅宽：1250mm；（3）放料机最大卷料直径：800mm；（4）无纺布克重：45～100g/㎡；（5）最大印刷尺寸：1200×1100mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 930 | 2016D60SA376158 | 无纺布成型淋膜设备 | 温州欧伟机械股份有限公司 | （1）复合速度：10～150mm/min；（2）淋膜厚度：0.01～0.03mm；（3）制品宽度：800～1500mm；（4）模唇长度：1800mm；（5）螺杆长径比：32:1. | 机械 | 平阳县科技局 |
| 931 | 2016D60SA376306 | 无纺布制袋理袋一体机 | 温州欧伟机械股份有限公司 | （1）制袋速度：15～25只/分钟；（2）制袋尺寸：侧面：100～180mm，袋宽：240～400mm，袋高：220～400mm；（3）把长：370～520mm；（4）气源：1.2m^3/min，1.0MPa；（5）总功率：28KW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 932 | 2016D60SA376157 | 全自动无纺布分切机 | 温州欧伟机械股份有限公司 | （1）分切速度：30～80m/min；（2）分切宽度：25～1800mm；（3）噪声：≤85dB（A）；（4）电源：380V/220V，50Hz；（5）总功率：3kW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 933 | 2016D60SA376538 | 小颗粒类自动加料机 | 温州瑞驰机械有限公司 | （1）包装速度4～5次/分钟；（2）包装充填范围：20～30g；（3）包装精度：±2g；（4）下料头数：4～8个；（5）功率：1.0kW。 | 机械 | 平阳县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 2016D60SA376546 | 酱腌菜类自动加料机 | 温州瑞驰机械有限公司 | （1）包装速度：4～5次/分钟；（2）包装充填范围：10～50g；（3）包装精度：±1g；（4）下料头数：4～5个；（5）功率：1.5kW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 935 | 2016D60SA376309 | 全自动长盒面巾纸入盒封盒机 | 温州市王派机械科技有限公司 | （1）包装速度：30～100盒/分钟；（2）最大包装规格：L240mm×W120mm×H90mm；（3）纸质要求：300～450g/mˆ3；（4）总功率：5.9KW；（5）机器噪音：≤80dB. | 机械 | 平阳县科技局 |
| 936 | 2016D60SA376311 | 全自动装箱机 | 温州市王派机械科技有限公司 | （1）包装速度:3～8箱 / 分钟；（2）纸箱规格：L（300～660）mm×W（240～500）mm×H（350～560）mm；（3）总功率：4.5KW；（4）气源：0.5～0.7MPa。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 937 | 2016D60SA376308 | 全自动方盒面巾纸入盒封盒机 | 温州市王派机械科技有限公司 | （1）包装速度：30～80盒/分钟；（2）最大包装规格：L115mm×W115mm×H130mm；（3）纸质要求：350～400g/mˆ3；（4）总功率：6.25KW；（5）机器噪音：≤80dB | 机械 | 平阳县科技局 |
| 938 | 2016D60SA376310 | 双通道卷筒纸大回旋切纸机 | 温州市王派机械科技有限公司 | （1）生产能力：60～150切 / 分钟；（2）卷筒纸原材料规格：直径60～110mm；（3）圆刀尺寸：φ610mm；（4）电机功率：12KW；（5）气源要求：0.5～0.8Mpa。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 939 | 2016D60SA376048 | RB240全自动纸盒成型机 | 温州正润机械有限公司 | （1）生产速度：≤32sheets/min；（2）最小制盒尺寸：35×45×10mm；（3）最大制盒尺寸：160×240×80mm；（4）定位精度：±0.5mm；（5）面纸最小尺寸：45～110mm；（6）面纸最大尺寸：205～450mm；（7）面纸厚度：80～160g/㎡；（8）纸板厚度：0.5～3mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 940 | 2016D60SA376047 | KL1300精装书壳分切机 | 温州正润机械有限公司 | （1）灰纸分切最小尺寸：55×100mm；（2）灰纸分切最大尺寸：1300×1300mm；（3）输送纸生产速度：45m/min；（4）电机功率：3.6KW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 941 | 2016D60SA375229 | 智能全自动高档纸盒成型机 | 温州中科包装机械有限公司 | 1、生产能力：10～25个/分钟； 2、内折尺寸：10～30mm； 3、折耳尺寸：15mm； 4、面纸厚度：100～157GSM； 5、面纸尺寸：A（182～670mm）×B（147～570mm）； 6、制盒尺寸：折入=15时，最小120×85×20mm，最大400×300×118mm，最高385×285×125mm；折入=30时，最小120×85×35mm，最大400×300×103mm，最高356×256×125mm； 7、纸板厚度：0.8～2.5mm； 8、定位误差：±0.5mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 942 | 2016D60SA375230 | 全自动不贴角纸盒成型机 | 温州中科包装机械有限公司 | 1、生产能力：20～30个/分钟； 2、内折尺寸：10～25mm； 3、折耳尺寸：12～40mm； 4、面纸厚度：100～157g/㎡； 5、纸板厚度：0.8～2mm； 6、面纸尺寸：A（95～295mm）×B（105～395mm）； 7、纸板尺寸：最小80×70mm，最大340×240mm； 8、制盒尺寸：折耳尺寸为W/2时：最小60×50×10mm，最大250×80×45mm；内折尺寸为25时：最小68×68×25mm，最大250×150×45mm；内折尺寸为10时：最小60×50×10mm，最大250×150×45mm；最高220×120×60mm； 9、定位误差：± | 机械 | 平阳县科技局 |
| 943 | 2016D60SA375227 | 全自动拼板机 | 温州中科包装机械有限公司 | 1、产品产量：20～30个/分钟； 2、制盒尺寸：L（100～400mm）×W（60～300mm）×H（25～130mm）； 3、纸板尺寸：大板：最小100mm×100mm，最大560mm×400mm；侧板：最小60mm×20mm，最大300mm×130mm； 4、定位误差：±0.2mm； 5、纸板厚度：1.5～3mm； 6、大纸板堆放高度：1100mm； 7、侧纸板堆放长度：900mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 2016D60SA376196 | 智能型节能小凸轮四梭塑料圆织机 | 雁峰集团有限公司 | 1、梭子数：4只；2、最大折径：Φ850 mm；3、最大经丝数：832条；4、主机转速≥150 r/min；5、编织速度：(84~108)m/h；6、主电机功率：2．2kW；7、噪声≤85dB(A)；8、安全要求：动力电路导线和保护接地电路间施加500V DC时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ，保护接地端子与产品外露可导电部分和设备间的接地电阻应不大于0.1Ω。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 945 | 2016D60SA376356 | SJ-FS180/5000型动辊筒塑料扁丝拉丝机 | 雁峰集团有限公司 | 1、膜头宽度（mm）：5000；2、螺杆直径（mm）：180；3、螺杆长度（mm）：6800；4、挤出机电机功率（kW）：160；5、挤出机加热功率（kW）：155；6、牵引功率（kW）：30；7、烘板加热功率（kW）：46；8、生产能力(kg/h)：300~700；9、拉丝线速度（m/min）：80~200；10、噪声≤85dB(A)。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 946 | 2016D60SA375701 | YF-XT-750/4(A)7摆臂小凸轮四梭圆织机 | 雁峰集团有限公司 | 1、梭子数：4只；2、最大折径：Φ750 mm；3、纬丝密度：(23~79) 根/100mm ；4、主机转速≥170 r/min；5、筒管规格(内径×长度)：Φ38 mm×230 mm ；6、纬丝卷径≥Φ90 mm；7、整机生产能力≥81m/h ；8、噪声声压级≤85dB(A)；9、停车装置可靠性：经丝断可靠率应达94%，纬丝断停车和纬丝完停车可靠率达100%；10、接地电阻≤0.1Ω，绝缘电阻≥1MΩ，耐压试验：应无击穿和飞弧现象。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 947 | 2016D60SA376210 | 全自动烫金清废两用模切机 | 浙江大源机械有限公司 | （1）最高工作速度：7500s/h；（2）最大纸张幅面：1050×750mm；（3）最小纸张幅面：400×360mm；（4）最大烫金模切幅面：1040×720mm；（5）纸张规格：80～600g/㎡（卡纸），≤4mm（瓦楞纸）；（6）模切精度：±0.1mm；（7）最大工作压力：300T。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 948 | 2016D60SA376211 | 手自一体平压平模切机 | 浙江大源机械有限公司 | （1）最高工作速度：550s/h；（2）最大纸张幅面：1100×790mm；（3）最小纸张幅面：400×350mm；（4）最大模切尺寸：1070×770mm；（5）最大工作压力：300T。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 949 | 2016D60SA373873 | 多功能车辆提升转向移动跨障装置 | 浙江格尔减速机有限公司 | 1、最大承重量：2.5t； 2、最大升程量：0.42m； 3、最大升降速度：1.0m/min； 4、最高行驶速度：10m/min； 5、最大爬坡度：20%； 6、额定旋转角速度：20°/s； 7、行驶电机额定功率：2*300 w； 8、升降电机额定功率：500 w； 9、旋转电机额定功率：150 w。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 950 | 2016D60SA373872 | 多功能升降式搬运机器人 | 浙江格尔减速机有限公司 | 1、最大承重量：2.5t； 2、最大升程量：0.5m； 3、最大升降速度：0.05m/s； 4、最高行驶速度：1.0m/s； 5、最大爬坡度：20%； 6、额定旋转角速度：20°/s； 7、行驶电机额定功率：2*500 w； 8、升降电机额定功率：500 w； 9、旋转电机额定功率：300 w。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 951 | 2016D60SA375362 | 全液压数码轻型切纸机 | 浙江国威印刷机械有限公司 | 最大裁切长度：≥520mm；最大裁切宽度： 520mm；最大裁切高度：≥60mm；推纸器冲撞位移量：≤0.20mm；压纸器前表面对机架滑导面低限量：0.10~1.0mm；裁切边直线度公差：≤0.30/1000mm；裁切邻边垂直度公差：≤0.30/1000mm；连续裁切平行度公差：≤0.30/1000mm；裁切高度内等长度公差：≤0.30/100mm； | 机械 | 平阳县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 2016D60SA375360 | 全自动数控切纸机 | 浙江国威印刷机械有限公司 | 最大裁切长度：≥1370mm；最大裁切宽度：＜1550~1150mm；最大裁切高度：≥120mm；推纸器冲撞位移量：≤0.30mm；压纸器前表面对机架滑导面低限量：0.10~0.30mm；刀床和机架配合间隙：≤0.12mm；裁切边直线度公差：≤0.20/1000mm；裁切邻边垂直度公差：≤0.20/1000mm；连续裁切平行度公差：≤0.20/1000mm；裁切高度内等长度误差：≤0.30/100mm；连续裁切长度公差：125±0.15mm； | 机械 | 平阳县科技局 |
| 953 | 2016D60SA375363 | 大幅面切纸机 | 浙江国威印刷机械有限公司 | 最大裁切长度：≥2200mm；最大裁切宽度：2200mm；最大裁切高度：≥165mm；推纸器冲撞后的位移量：≤0.30mm；压纸器前表面对机架滑导面低限量：0.10~0.30mm；刀床和机架配合间隙：≤0.18mm；裁切边直线度公差：≤0.20/1000mm；裁切邻边垂直度公差：≤0.20/1000mm；连续裁切平行度公差：≤0.20/1000mm； | 机械 | 平阳县科技局 |
| 954 | 2016D60SA376213 | 透明膜三维裹包机 | 浙江浩通机械有限公司 | （1）包装速度：25包/分钟；（2）包装规格：长（180～270mm）×宽（125～140mm）×高（70～98mm）；（3）包装材料：PVC或BOPP；（4）透明膜厚度：0.022～0.028mm；（5）综合噪音：＜69dB（A）。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 955 | 2016D60SA376220 | 高速往复式枕式包装机 | 浙江浩通机械有限公司 | （1）包装能力：60～135包/分；（2）包装膜最大宽度：450mm；（3）包装膜最大直径：Φ350mm；（4）包装尺寸：L（60～200mm），W（35～200mm），H（5～55mm）；（5）主机功率：0.75kW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 956 | 2016D60SA376221 | 高速双列四边封自动包装机 | 浙江浩通机械有限公司 | （1）生产能力：120～240包/分；（2）最大包装膜卷尺寸：Φ500mm；（3）包装膜宽度：350mm；（4）包装尺寸：L60～150mm、W60～200mm、H1～6mm；（5）总功率：23.5kW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 957 | 2016D60SA376066 | 全气动丝网清洗机 | 浙江劲豹机械有限公司 | 1、清洗时间：60～240s；2、漂洗时间：60～180s；3、最大网框规格：1170×1300mm；4、气源压力：0.55～0.7MPa；5、流量：500～800L/Min；6、气管口径：Φ16mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 958 | 2016D60SA376065 | 自动冲网机 | 浙江劲豹机械有限公司 | 1、工作时间：3分钟/张；2、最大网框规格：1170×1300mm；3、气源压力：0.55～0.7MPa；4、流量：500～800L/Min；5、气管口径：Φ12mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 959 | 2016D60SA376067 | JB-1450A全自动停回转式网版印刷机 | 浙江劲豹机械有限公司 | （1）印刷速度:200～2200sph；（2）最小纸张:770×460mm2；（3）最大纸张:1450×1050mm2；（4）最大印刷面积:1430×1020mm2；（5）纸张厚度:0.1～3.0mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 960 | 2016D60SA371569 | 安全可靠的高效盘式驻车机构 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | 1、制动半径:119.6mm；2、活塞公称直径：38.17mm；　3、摩擦片面积：30.2cm2 ；4、摩擦材料厚度：9mm；5、制动盘厚度及外径：10*Φ278。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 961 | 2016D60SA376527 | 钢背先放式刹车片液压机 | 浙江力琦机械有限公司 | （1）主缸压力：300T；（2）工作台有效面积：500×500mm；（3）主缸行程：350mm；（4）开口高度：440mm；（5）工作台高度：700mm；（6）电机功率：4KW。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 962 | 2016D60SA376528 | 多工位自动称料转盘式刹车片等比液压机 | 浙江力琦机械有限公司 | （1）工作周期：6～8分钟；（2）单工位的最大压力：63T；（3）单工位主缸的最大行程：350mm；（4）锁中模油缸最大压力：3T，最大行程：150mm；（5）最大开口高度：520mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 2016D60SA373392 | DK-300柴油机机油泵 | 浙江平柴泵业有限公司 | 1、转速在3340rpm，出油口压力0.55MPa，流量 62-68L/min；2、转速在1930rpm，出油口压力0.35MPa，流量不小于35 L/min；3、转速在900rpm，出油口压力0.2MPa，流量不小于15.5 L/min；4、安全阀开启压力0.65±0.05 Mpa 5、加工装配精度：孔最高精度：IT7，轴最高精度IT6；6、装配径向间隙：0.15—0.20MM、轴向间隙0.05-0.10MM 7、可靠性指标：平均无故障时间20万公里/24个月 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 964 | 2016D60SA373390 | L3000柴油机机油泵 | 浙江平柴泵业有限公司 | 1、转速在923rpm时，出油口压力 0.25 MPa ，流量25L/min； 2、转速在2769rpm时，出油口压力0.25 MPa，流量100L/min；3、转速在4615rpm时，出油口压力0.25 MPa，流量157L/min；4、转速在4246rpm时，出油口压力0.4 MPa，流量150L/min；5、限压阀开启压力：转速1000 rpm时，开启压力0.42~0.50 Mpa6、加工装配精度：孔最高精度：IT7，轴最高精度IT6；7、装配径向间隙：0.20——0.26MM，轴向间隙0.05-0.10MM 8：可靠性指标：平均无故障时间20万公里/24个月 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 965 | 2016D60SA373395 | 6022柴油机机油泵 | 浙江平柴泵业有限公司 | 1、转速在2475rpm，出油口压力0.4MPa，流量不小于70L/min；2、转速在675rpm，出油口压力0.2MPa，流量不小于26L/min；3、限压阀开启压力1±0.15MPa 4、加工装配精度：孔最高精度：IT7，轴最高精度IT6；5、装配径向间隙：0.15—0.2MM、轴向间隙0.05-0.09MM； | 机械 | 平阳县科技局 |
| 966 | 2016D60SA373389 | K2000柴油机机油泵 | 浙江平柴泵业有限公司 | 1、转速1089rpm时，出油口压力0.4MPa， 流量不小于 54L/min；2、转速3812rpm时，出油口压力0.56MPa，流量不小于195 L/min；3、限压阀开启压力：0.95±0.1Mpa；4、加工装配精度：孔最高精度：IT7，轴最高精度IT6；5、装配径向间隙：0.20—0.26MM；轴向间隙0.05-0.10MM;6：可靠性指标：平均无故障时间20万公里/24个月 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 967 | 2016D60SA373394 | PTH01机油泵 | 浙江平柴泵业有限公司 | 1、转速在1600rpm，出油口压力0.45MPa，流量不小于15L/min；2、转速在1000rpm，出油口压力0.4MPa，流量不小于10L/min；3、转速在160rpm，出油口压力0.1MPa，流量不小于2L/min；4、加工装配精度：孔最高精度：IT7，轴最高精度IT6；5、装配径向间隙：0.1-0.15MM、轴向间隙0.03-0.05MM；6、可靠性指标：平均无故障时间20万公里/24个月 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 968 | 2016D60SA374922 | 双向驱动洗衣机离合器 | 浙江三星机电股份有限公司 | 1、输入轴的轴向窜动：0.05～0.3mm；2、输出轴的轴向窜动量：0.05～0.35mm；3、洗涤启动力矩≤0.15N.m；4、脱水启动力矩≤0. 5N.m；5、脱水轴正转制动力矩：6.5～11N.m；6、制动臂开启力≤45N；7、输入轴与输出轴的减速比为5.76:1；输出轴与脱水轴的减速比为2.4:1；8、整机洗涤噪音≤52 dB（A）；9、整机脱水噪音≤52 dB（A）；10、大、小水封密封良好，无渗漏油、水现象。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 969 | 2016D60SA374923 | 内桶零跟转的洗衣机减速离合器 | 浙江三星机电股份有限公司 | 1.制动臂开启力≤55N，制动臂开启距离(有效行程）≥15mm时;2.输入轴的轴向窜动量为0.05～0.3mm；3.输出轴轴向窜动量为0.05～0.35mm；4.输入轴的启动力矩≤0.13N.m；5.脱水轴正转启动力矩≤0.5N.m；6.脱水轴正转制动力矩为7～11N.m；7.离合器脱水噪音≤52dB(A)。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 970 | 2016D60SA376419 | 全自动高速液压无轴双面淋膜机 | 浙江万润机械有限公司 | （1）涂膜速度：150～250m/min；（2）涂膜宽度：1100～1800mm；（3）涂膜厚度：0.12～0.1mm；（4）净膜厚度误差：≤±5%；（5）适用涂膜树脂：LDPE、PP、EVA；（6）适用基材：BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE | 机械 | 平阳县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 2016D60SA376416 | 空架式高速纸张分切机 | 浙江万润机械有限公司 | （1）分切速度：10～300m/min；（2）分切精度：±0.2mm；（3）分切最大幅宽：1600mm；（4）收卷最小幅宽：30mm；（5）最大放卷直径：1400mm；（6）最大收卷直径：1400mm | 机械 | 平阳县科技局 |
| 972 | 2016D60SA375519 | 全自动覆膜热烫商标印刷机 | 浙江炜冈机械有限公司 | 1、印刷速度：50～180rpm/min；2、印刷色数：4～10colors；3、印刷最大长度：350mm；4、走料最大宽度：320mm；5、印刷最大宽度：300mm6、最高热烫速度：100 rpm/min；7、最高覆膜速度：100 rpm/min。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 973 | 2016D60SA375338 | 自适应机组式柔版印刷机 | 浙江炜冈机械有限公司 | 1、最大卷料宽度：670mm；2、最大印刷宽度：150～650mm；3、最高机器速度：≥150m/min；4、印刷重复长度：603mm；5、适应卷材定量：30～500g/㎡；6、最大开卷和复卷直径：900mm；7、印刷精度：±0.08mm；8、印刷色数：1～10色。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 974 | 2016D60SA376046 | 多功能不干胶商标模切机 | 浙江炜冈机械有限公司 | （1）模切速度：20～190次/分；（2）放卷最大直径：500mm；（3）卷筒纸最大宽度：520mm；（4）模切最大宽度：520mm；（5）模切最大长度：520mm；（6）定位精度：0.1mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 975 | 2016D60SA376045 | 高精度标签检品机 | 浙江炜冈机械有限公司 | （1）最高检测速度：160m/min；（2）检测宽度：320mm；（3）放卷最大直径：650mm；（4）收卷最大直经：650mm；（5）分切宽度：20～300mm | 机械 | 平阳县科技局 |
| 976 | 2016D60SA375339 | 间歇式PS版商标反胶印刷机 | 浙江炜冈机械有限公司 | 1、印刷速度：50-180rpm/min；2、印刷色数：4-10colors；3、印刷最大长度：350mm；4、走料最大宽度：320mm；5、印刷最大宽度：300mm；6、放卷最大直径：700mm；7、收卷最大直径：600mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 977 | 2016D60SA375223 | 智能纸杯外贴机 | 浙江新德宝机械有限公司 | 1、产能：80～100只/min（平贴灰底白卡），60～80只/min（中空、瓦楞）； 2、纸张克重：250～300g/㎡； 3、杯口直径：Φ80～140mm； 4、杯底直径：Φ50～115mm； 5、杯身高度：50～135mm； 6、杯底卷边：5～12mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 978 | 2016D60SA375226 | 智能高速纸碗机 | 浙江新德宝机械有限公司 | 1、产能：70～80只/min； 2、纸张规格：单PE、双PE； 3、纸张克重：210～350g/㎡； 4、杯口直径：Φ100～150mm； 5、杯底直径：Φ80～115mm； 6、杯身高度：50～120mm； 7、杯底卷边：5～12mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 979 | 2016D60SA375225 | 智能高速纸杯机 | 浙江新德宝机械有限公司 | 1、产能：100～120只/min； 2、纸张规格：单PE、双PE； 3、纸张克重：190～350g/㎡； 4、杯口直径：Φ70～95mm； 5、杯底直径：Φ40～75mm； 6、杯身高度：50～135mm； 7、杯底卷边：5～12mm。 | 机械 | 平阳县科技局 |
| 980 | 2016D60SA773271 | 仿型磨抛一体机 HT-FXJ01 | 浙江环通机械科技有限公司 | 1本机是集仿型磨削、抛光为一体的设备，在程序的的控制下，自动完成仿型粗磨、精磨、抛光连续作业功能。2.空运转噪声不大于80dB(A)。3.龙门架前后移动的最大行程740mm.4.主轴跳动≤0.05mm5.主轴与主轴平行度≤0.05mm6.机架导轨面与主轴的平行度≤0.1mm7.龙门架移位重复定位精度0.03mm.8.箱体升降重复定位精度0.03mm | 机械 | 浦江县科技局 |
| 981 | 2016D60SA775806 | 圣力牌包梁套胶铜锁 | 浙江浦江圣力工贸有限公司 | 1、互开率≤0.163% 2、不同花数≥8000种 3、防敲击开启:不能开启 4、锁梁抗拉力≥3800N 5、使用寿命≥9000次 | 机械 | 浦江县科技局 |
| 982 | 2016D60SA773989 | 纳米硅酸钙陶瓷盘式刹车片 | 浙江万赛汽车零部件有限公司 | (1)材料配方中无石棉，与环境和人类友好；<br>(2)100~350℃时，摩擦系数为0.37～0.43，摩擦系数波动范围≤±0.02；<br>(3)100~350℃时，平均磨损率＜0.20×10-7cm3/N·m；<br>(4)硬度HRL为65～80，抗剪强度≥250N/cm2；<br>(5)台架试验制动性能与原装件偏差±15%； | 机械 | 浦江县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 2016D60SA773980 | 超耐磨少金属大巴刹车片 | 浙江万赛汽车零部件有限公司 | ① 产品中不含石棉 ② 剪切强度≥2.5Mpa ③ 产品压缩率：常温状态下≤2% 400℃高温下≤5% ④ 摩擦系数0.30-0.45，摩擦级为FE级 ⑤ 台架试验性能与原装件性能登记值的偏差在±15%以内。 | 机械 | 浦江县科技局 |
| 984 | 2016D60SA773990 | 高性能陶瓷配方电动车刹车片 | 浙江万赛汽车零部件有限公司 | (1)材料配方中无石棉，与环境和人类友好；<br>(2)100~350℃时，摩擦系数为0.37～0.43，摩擦系数波动范围≤±0.02；<br>(3)100~350℃时，平均磨损率＜0.20×10-7cm3/N·m；<br>(4)硬度HRL为65～80，抗剪强度≥250N/cm2；<br>(5)台架试验制动性能与原装件偏差±15%； | 机械 | 浦江县科技局 |
| 985 | 2016D60SAB84130 | SZⅡ-900型全自动双尖水钻磨抛机 | 丽水明大机械科技有限公司 | （1）夹具长度：650mm；（2）夹具装珠粘胚率：≥99%；（3）粗磨轮径向跳动：0.05mm；（4）精磨轮径向跳动：0.08mm；（5）粗抛轮径向跳动：0.04mm；（6）精抛盘端面跳动：0.02mm；（7）产量：≥120万粒/天，实测121.18万粒/天。（8）功能：机械手工作状态采用PLC控制，具有状态监控、故障报警功能。（9）外观结构：表面不应有明显的凸起，凹陷和其它损伤等缺陷。 | 机械 | 青田县科技局 |
| 986 | 2016D60SAB84128 | SZⅡ-650回转式高效全自动水钻机 | 丽水明大机械科技有限公司 | （1）夹具长度：650mm；（2）夹具装珠粘胚率：≥99%；（3）粗磨轮径向跳动：0.06mm；（4）精磨轮径向跳动：0.07mm；（5）粗抛轮径向跳动：0.05mm；（6）精抛盘端面跳动：0.04mm；（7）产量：52.65万粒/天；（8）功能：机械手工作状态采用PLC控制，具有状态监控、故障报警功能。（9）外观结构：表面不应有明显的凸起，凹陷和其它损伤等缺陷 | 机械 | 青田县科技局 |
| 987 | 2016D60SAB84129 | 同步精准式全自动水钻机 | 丽水明大机械科技有限公司 | （1）夹具装珠粘胚率：≥99%；（2）粗磨轮径向跳动：0.03mm；（3）精磨轮径向跳动：0.07mm；（4）粗抛轮径向跳动：0.05mm；（5）精抛盘端面跳动：0.04mm；（6）产量：≥100万粒/天，实测52.65万粒/天；（7）功能：机械手工作状态采用PLC控制，具有状态监控、故障报警功能。（9）外观结构：表面不应有明显的凸起，凹陷和其它损伤等缺陷。 | 机械 | 青田县科技局 |
| 988 | 2016D60SAB84131 | SZⅡ-800型全自动双尖水钻磨抛机 | 丽水明大机械科技有限公司 | （1）夹具长度：800mm；（2）夹具装珠粘胚率：≥99%；（3）粗磨轮径向跳动：0.03mm；（4）精磨轮径向跳动：0.07mm；（5）粗抛轮径向跳动：0.05mm；（6）精抛盘端面跳动：0.04mm；（7）产量：101.95万粒/天；（8）功能：机械手工作状态采用PLC控制，具有状态监控、故障报警功能；（9）外观结构：表面不应有明显的凸起，凹陷和其它损伤等缺陷 | 机械 | 青田县科技局 |
| 989 | 2016D60SAB83837 | 茶果螺旋筛选装置 | 青田县瓯青机械有限公司 | （1）生产率（kg/h）：≥800；（2）内籽破损率（%）：≤2.0；（3）整机功率（kw）：5.6；（4）损失率（%）：≤0.50；（5）吨料电耗（kw.h/吨）：≤5.0；（6）噪声（声压级）（Db(A)）：≤93.0；（7）轴承温升（C°）≤25；（8）产品外观应整洁，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等。油漆表面应平整，均匀，光滑，不得有漏漆、起皱、剥落、腐蚀 | 机械 | 青田县科技局 |
| 990 | 2016D60SAB83833 | 快速加热烘干装置 | 青田县瓯青机械有限公司 | （1）生产率（kg/h）：≥800；（2）降水率（%）：≤30±10；（3）吨料电耗（kw.h/吨）：≤5.0；（4）噪声（声压级）（dB(A)）：≤93.0；（5）轴承温升（C°）≤25；（6）产品外观应整洁，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等。油漆表面应平整，均匀，光滑，不得有漏漆、起皱、剥落 | 机械 | 青田县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 2016D60SAB83834 | 高效茶果破壳装置 | 青田县瓯青机械有限公司 | （1）生产率（kg/h）：≥800；（2）内籽破损率（%）：≤2.0；（3）内籽含杂率（%）：≤2.0；（4）损失率（%）：≤0.50；（5）吨料电耗（kw.h/吨）：≤5.0；（6）噪声（声压级）（Db(A)）：≤93.0；（7）轴承温升（C°）≤25；（8）产品外观应整洁，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等。油漆表面应平整，均匀，光滑，不得有漏漆、起皱、剥落、腐蚀 | 机械 | 青田县科技局 |
| 992 | 2016D60SAB83836 | 茶籽果壳分离装置 | 青田县瓯青机械有限公司 | （1）生产率（kg/h）：≥800；（2）内籽破损率（%）：≤2.0；（3）内籽含杂率（%）：≤2.0；（4）损失率（%）：≤0.50；（5）吨料电耗（kw.h/吨）：≤5.0；（6）噪声（声压级）（Db(A)）：≤93.0；（7）轴承温升（C°）≤25；（8）产品外观应整洁，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等。油漆表面应平整，均匀，光滑，不得有漏漆、起皱、剥落、腐蚀 | 机械 | 青田县科技局 |
| 993 | 2016D60SAB83832 | 茶籽破壳分离一体机 | 青田县瓯青机械有限公司 | （1）生产率（kg/h）：≥800；（2）内籽破损率（%）：≤2.0；（3）内籽含杂率（%）：≤2.0；（4）损失率（%）：≤0.50；（5）吨料电耗（kw.h/吨）：≤5.0；（6）噪声（声压级）（Db(A)）：≤93.0；（7）轴承温升（C°）≤25；（8）产品外观应整洁，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等。油漆表面应平整，均匀，光滑，不得有漏漆、起皱、剥落、腐蚀 | 机械 | 青田县科技局 |
| 994 | 2016D60SAB83838 | 便携式茶果采摘机 | 青田县瓯青机械有限公司 | 1、外观：外观整洁，表面不得有锈迹、油污、金属屑等粘附物，不应有明显的划伤和磕伤，涂漆表面均匀、光滑，不得有漏漆和明显的流痕； 2、耳旁噪声：声压级噪声≤98dB（A）； 3 、空载性能：空载试验后，不得有异常声响，紧固件不得松动， 机头固定可靠，工作温升不得超过60°C ；4、 整机功率：50W6 、采摘率 ≥600kg/h。 | 机械 | 青田县科技局 |
| 995 | 2016D60SAB83835 | 分级加热烘干装置 | 青田县瓯青机械有限公司 | （1）生产率（kg/h）：≥800；（2）降水率（%）：≤30±10；（3）吨料电耗（kw.h/吨）：≤5.0；（4）噪声（声压级）（Db(A)）：≤93.0；（5）轴承温升（C°）≤25；（6）产品外观应整洁，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等。油漆表面应平整，均匀，光滑，不得有漏漆、起皱、剥落 | 机械 | 青田县科技局 |
| 996 | 2016D60SAB85577 | PZ20紧凑型顶置蒸发器 | 浙江爽凯汽车空调有限公司 | （1）进口干球温度（℃）：27.00；进口湿球温度（℃）：19.50；（2）膨胀阀进口压力（MPa）：1.636；膨胀阀进口过冷度（MPa）：5.00； （3）蒸发器出口压力（MPa）：0.179；蒸发器出口过热度（℃）：5.00； （4）试验件风量（m3/h）：540.5； （5）耐压性能：蒸发器增压至2.3MPa（表压），试验时间为3min，蒸发器无泄漏无损坏 | 机械 | 青田县科技局 |
| 997 | 2016D60SAB85579 | SX18超薄型暖风水箱 | 浙江爽凯汽车空调有限公司 | （1）风量V(m3/h)：330； （2）金卡干球温度（）：20.00； （3）试验件流量（L/min）：6.00； （4）试验件进口温度（℃）：85.00； （5）放热量（W）：5279.8。 | 机械 | 青田县科技局 |
| 998 | 2016D60SAB85580 | D38薄款高效蒸发器 | 浙江爽凯汽车空调有限公司 | （1）进口干球温度（℃）：27.00；进口湿球温度（℃）：19.50；（2）膨胀阀进口压力（MPa）：1.636；膨胀阀进口过冷度（MPa）：5.00；（3）蒸发器出口压力（MPa）：0.179；蒸发器出口过热度（℃）：5.00；（4）试验件风量（m³/h）：540.5；（5）耐压性能：蒸发器增压至2.6MPa（表压），试验时间为3min，蒸发器无泄漏无损坏。 | 机械 | 青田县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 2016D60SAB85578 | SPL26双层式大功率冷凝器 | 浙江爽凯汽车空调有限公司 | （1）进口干球温度（℃）：35.00；压缩机吸气过热度（℃）：10.00；（2）冷凝器进口过热度（℃）：25.00；冷凝器出口过冷度（℃）：4.95； （3）冷凝器进口压力（MPa）：1.518； （4）压缩机吸气压力（MPa）：0.250； （5）进口容积风量（m3/h）：3274.4 （6）冷凝热量（W）：12224.9。 （7）冷凝器增压至4.6 MPa（表压），试验时间3min，冷凝器无泄漏无损坏。 | 机械 | 青田县科技局 |
| 1000 | 2016D60SA356033 | 超低温推力式球阀 | 凯瑞特阀业有限公司 | 1、公称压力：PN2.5Mpa；2、适用温度:-196℃；3、公称尺寸：DN200；4、密封性能：软密封、零泄漏；5、适用介质：液氧、液氮等； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1001 | 2016D60SA356032 | 齿轮齿条平板闸阀 | 凯瑞特阀业有限公司 | 1、公称压力：PN2.5Mpa；2、适用温度:-29～+150℃；3、公称尺寸：DN200；4、密封性能：硬密封、零泄漏；5、适用介质：水、油品、天然气等。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1002 | 2016D60SA356034 | 多功能自力式截止阀 | 凯瑞特阀业有限公司 | 1、公称压力：PN2.5Mpa；2、适用温度:-29～+150℃；3、密封性能：硬密封、零泄漏；4、适用介质：水、油品、天然气等。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1003 | 2016D60SA356039 | 排气阀及供热、供水系统 | 凯瑞特阀业有限公司 | 1、公称压力：PN1.6Mpa；2、适用温度:-29～+80℃；3、公称尺寸：DN150；4、密封性能：软密封、零泄漏；5、适用介质：水、供暖气等。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1004 | 2016D60SA356035 | 高密封球阀 | 凯瑞特阀业有限公司 | 1、公称压力：PN6.4Mpa；2、适用温度:-29～+121℃；3、密封性能：软密封、零泄漏；4、适用介质：水、油品、天然气等。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1005 | 2016D60SA355414 | 双通道多级过滤汽油滤清器 | 瑞安市安玛滤清器有限公司 | ①额定体积流量Q≤1.5L/min；②原始阻力△P≤5kPa③原始滤清效率：≥70%④储灰能力：≥5.5g | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1006 | 2016D60SA355415 | 一种端盖具有弹性缓冲装置的燃油滤清器 | 瑞安市安玛滤清器有限公司 | ①额定体积流量：0.8L/min；<br>②在500kPa的气压下，保压时间不少于30s，不泄露；<br>③储灰能力：≥7.92g | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1007 | 2016D60SA355444 | 双层导流机油滤清器 | 瑞安市奥神汽车配件有限公司 | ①原始阻力试验：≤25kPa；②油封值：0.8MPa；③原始滤清效率试验：≥60%；④静压破损试验：在1.5MPa油压作用下，保持压力5min，外壳无破损和渗油。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1008 | 2016D60SA355554 | 结构紧凑型柴油滤清器 | 瑞安市奥神汽车配件有限公司 | ①清洁度m：≤8mg；②油封值：0.4MPa；③原始阻力△p：≤4.5kPa；④原始滤清率：≥90%。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1009 | 2016D60SA355334 | ABA双螺杆双机头吹膜机 | 瑞安市奥翔包装机械有限公司 | 1、最大产量：120kg/h；2、共挤层数：3-ABA；3、最大膜宽：400mm；4、膜厚范围：0.008～0.08mm；5、适用原料：HDPE。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1010 | 2016D60SA356153 | 风冷式散热器 | 瑞安市邦众汽车科技股份有限公司 | （1）芯体尺寸：623×526×104mm；（2）芯体散热面积：42.4㎡；（3）芯体正面积：0.33㎡；（4）芯体标准散热量：114.148KJ/s. | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 2016D60SA355915 | 高同心度车用筒式减震器 | 瑞安市朝日汽车部件有限公司 | ①示功阻力：速度0.314m/s下行程60mm，复原阻力Pf=1150±230N，压缩阻力Py=720±144N;<br>②温度特性：速度0.314m/s下行程60mm，复原阻力从20℃-100℃，阻尼衰减率≤22.5%，压缩阻力从20℃-100℃，阻尼衰减率≤21.6%;<br>③漏油：在试工试验中无漏油和明显噪声。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1012 | 2016D60SA356549 | 差速器十字轴 | 瑞安市车辆配件厂 | （1）外径Φ25.37±0.02mm；（2）长度170mm；（3）粗糙度Ra0.8；<br>（4）向行星轴圆柱垂直度：0.02mm，同轴度：0.02mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1013 | 2016D60SA356550 | 异型冲压垫片 | 瑞安市车辆配件厂 | （1）长：110mm；（2）宽：70mm；（3）中间球面弧度：SR54mm；（4）锁紧扭矩：32N·m。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1014 | 2016D60SA356547 | 可调式车门开度限位器 | 瑞安市车辆配件厂 | （1）限位臂轮廓度：0.1mm；（2）断裂层粗糙度：≤Ra0.8μm；（3）螺纹孔精度：±0.013mm；（4）加工精度：±0.03mm；（5）弯曲面平行度：±0.01mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1015 | 2016D60SA355569 | 高性能耐腐蚀公交车专用门锁 | 瑞安市德乐五金配件有限公司 | 1、表面粗糙度≤0.8μm<br>2、硬度（HRC）：45~50<br>3、安全性能：在锁紧状态下，经力矩为25N·m，历时10min的安全性能试验后不应被打开，并仍能正常使用，不得有损坏、松动、脱落、卡滞现象 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1016 | 2016D60SA356296 | 硬质密封蝶阀 | 瑞安市阀门一厂 | （1）压力：0.6MPa；（2）使用温度：250℃；（3）泄漏率：A、B级；<br>（4）阀板：304不锈钢；（5）阀体密封座：对焊硬质合金，其硬度为HRC45；（6）切断时间：1S。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1017 | 2016D60SA356297 | 耐磨硬质密封球阀 | 瑞安市阀门一厂 | （1）压力：0.6MPa；（2）使用温度：250℃；（3）泄漏率：A、B级；<br>（4）球面硬度：HRC48；（5）阀体密封座：HRC45；（6）切断时间：2S | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1018 | 2016D60SA356156 | 智能型大幅面泡棉胶框模切机 | 瑞安市丰日机械有限公司 | （1）模切速度：120PCS/Min；（2）拉料精度：±0.1mm；（3）最大进料宽度：1300mm；（4）模切压力微调范围：±3.5mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1019 | 2016D60SA355337 | 自动清废滚刀式切纸机 | 瑞安市豪盛印刷机械有限公司 | 1、最高切断速度：400cuts/min；2、最高切断米速：350m/min；3、清废速度：50m/min；4、纸张适用范围：60-500GSM；5、最大纸径：1650mm(65〃)Max；6、最大纸幅：1400mm(55〃)Max；7、切断长度：450- | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1020 | 2016D60SA355336 | 宽幅双螺旋切纸机 | 瑞安市豪盛印刷机械有限公司 | 1、最高切断速度：300cuts/min2、最高切断米速：300m/min3、纸张适用范围：60-500GSM4、最大纸径：1650mm(65〃)Max5、最大纸幅：1900mm(55〃)Max6、切断长度：450-1450mm | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1021 | 2016D60SA356152 | 自动橡胶大底贴压一体机 | 瑞安市宏达皮塑机械厂 | （1）生产能力：3500双/12时；（2）主电机功率：1.5kw；（3）上下压压力：40MPa；（4）气压压力：6kPa。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1022 | 2016D60SA356110 | 丁基胶涂胶设备 | 瑞安市佳源机械有限公司 | 1、机械速度：20m/min；2、涂布量：0.3-3mm；3、均匀度：0.3mm-3.0mm≤±10%mm；4、最大涂布宽度：1200mm；5、收卷最大直径：800mm；6、放卷最大直径：1000mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1023 | 2016D60SA356107 | 非沥青基防水卷材涂胶生产线 | 瑞安市佳源机械有限公司 | 1、机械速度：0～20米/分钟；2、涂布量：100～500g/㎡；3、有效涂胶的宽幅：2000mm；4、收卷长度：不大于30米；5、面材：HDPE、PVC、PP、PPO等；6、底材：PE或PET离型底膜。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 2016D60SA356109 | 双面涂胶生产线 | 瑞安市佳源机械有限公司 | 1、最高涂布速度：50m/min；2、熔胶速度：130kg/h（EVA.3000厘泊165℃）。3、涂布量：20～50g/㎡；4、最大涂布宽度：1100mm；5、收卷最大直径：600mm；6、放卷最大直径：1000mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1025 | 2016D60SA356246 | 多孔高精密耐热耐磨气缸外壳 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 1、抗拉强度Rm/MPa：≥186；2、屈服强度MPa：≥145；3、硬度HB：≥60；4、腔体尺寸：Φ25.25±0.025；Φ18.45±0.05； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1026 | 2016D60SA356258 | 耐蚀高强铝制晾衣架型材 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 1、抗拉强度MPa：≥182；2、屈服强度MPa：≥140；3、硬度HB：≥58；4、疲劳强度MPa：≥68； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1027 | 2016D60SA356251 | 耐磨高硬铝制摩托车化油器柱塞 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 1、抗拉强度MPa：≥300；2、屈服强度MPa：≥275；<br>3、硬度HB：≥95； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1028 | 2016D60SA355613 | 多芯式反冲清洗过滤筛 | 瑞安市金邦喷淋技术有限公司 | 1、工作压力：1-3MPa　2、网筛目数：40-300目　3、反冲时间范围：0-180S　4、压力差：0.02-0.04MPa　5、工作噪声：≤85dB（A） | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1029 | 2016D60SA355645 | 盖体可拆卸式节气门位置传感器 | 瑞安市科丰电子科技有限公司 | ①测试电压：5V±0.1V；　②全闭输出电压：0.08V-0.80V；<br>③全开输出电压：3.70V-4.60V； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1030 | 2016D60SA356524 | 环保、节能汽车无刷风扇电机 | 瑞安市日正汽车部件有限公司 | （1）外形尺寸：695×520mm；（2）功率：600W；（3）转速：2300转；（4）工作电流：＜40A；（5）工作电压：12.5V。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1031 | 2016D60SA356522 | 高稳定性散热器风扇电机 | 瑞安市日正汽车部件有限公司 | （1）外形尺寸：280×280mm；（2）功率：400W；（3）转速：2800转；（4）风量：36 CMM；（5）重量：2kg。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1032 | 2016D60SA356526 | 宝马E60节能大功率风扇 | 瑞安市日正汽车部件有限公司 | （1）风扇外形尺寸：695×520mm；（2）功率：600W；（3）转速：2300转；（4）工作电流：＜40A；（5）工作电压：12.5V。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1033 | 2016D60SA356525 | 小体积、大功率汽车无刷鼓风机电机 | 瑞安市日正汽车部件有限公司 | （1）外形尺寸：Φ303×96.5mm；（2）功率：120W；（3）转速：2750转；（4）风量：41CMM；（5）重量：1.6kg。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1034 | 2016D60SA356523 | 高可靠性、防水无刷散热器风扇 | 瑞安市日正汽车部件有限公司 | （1）外形尺寸：728×567mm；（2）功率：850W；（3）转速：2100转；（4）工作电流：＜60A；（5）工作电压：12.5V。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1035 | 2016D60SA356050 | 伺服传动给袋式包装机 | 瑞安市瑞志机械有限公司 | 1、包装速度：20～25包/分；2、充填范围：5g～4000g；3、包装袋规格：宽：165～350mm，长 ：200～450mm4、包装袋袋型：自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋、M型袋等复合袋；5、包装袋材料：PA/PE、PET/PE、铝膜等热封膜。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 2016D60SA356049 | 给袋式真空包装一体机 | 瑞安市瑞志机械有限公司 | 1、包装速度：20～50包/分；2、充填范围：5～1500g；3、包装袋规格：宽：50～150mm，长:70～210mm；4、包装袋袋型：自立袋、手提袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋等复合袋；5、包装袋材料：PA/PE、PET/PE、铝膜等热封膜。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1037 | 2016D60SA356051 | 全自动袋中袋包装机 | 瑞安市瑞志机械有限公司 | 1、包装速度：30～45包/分；2、包装精度：≤±1%；3、包装范围：W：100～200mm，L：150～300mm；4、填充范围：100～500g。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1038 | 2016D60SA355333 | 全自动卷筒墙纸防撞包装生产线 | 瑞安市天成包装机械有限公司 | 1、最大包装速度：16卷/分钟；2、最大包装宽度：1060mm；3、包装直径：Φ70～Φ130mm；4、电源：三相380V，50HZ/60HZ；5、气压：0.6m3/min。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1039 | 2016D60SA355445 | 硬胶囊液体充填机 | 瑞安市天宏制药机械有限公司 | 1、减速箱表面温升：≤40℃；2、主机负载运转噪声：≤75dB（A）；3、上机率：≥99.5%；4、装量差异限度：±7.5%； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1040 | 2016D60SA355669 | 高效精准高速数纸机 | 瑞安市万德利印刷机械有限公司 | 1、数纸速度：≤1500P/min；2、堆纸高度：≤300mm；3、适用纸张厚度：（22-220）g/㎡；4、适用纸张尺寸：（60×70）mm~（889×1000）mm；5、分纸标签带：6mm×100000mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1041 | 2016D60SA356507 | 多输出式点火线圈 | 瑞安市伟达汽车配件有限公司 | （1）初级电阻：0.65Ω±10%；（2）初级电感：5.3mH±15%；（3）次级电阻：10.6kΩ±10%；（4）次级电感28.5H±20%；（5）脉宽：2.5ms；（6）电流：8±0.5A；（7）电压：≥35KV。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1042 | 2016D60SA356511 | 闭磁式点火线圈 | 瑞安市伟达汽车配件有限公司 | （1）初级电阻：0.46Ω±10%；（2）初级电感：4mH±15%；（3）次级电阻：12.1kΩ±10%；（4）次级电感35.2H±20%；（5）脉宽：2.5ms；（6）电流：5.6±0.5A；（7）电压：≥35KV。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1043 | 2016D60SA356505 | 高性能黄头点火线圈 | 瑞安市伟达汽车配件有限公司 | （1）初级电阻：1Ω±10%；（2）初级电感：3mH±15%；（3）次级电阻：14.6kΩ±10%；（4）次级电感26.3H±20%；（5）脉宽：3ms；（6）电流：9.6±0.5A；（7）电压：≥35KV。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1044 | 2016D60SA356502 | 一体化汽车点火线圈 | 瑞安市伟达汽车配件有限公司 | （1）初级电阻：0.7Ω±10%；（2）初级电感：3.9mH±15%；（3）次级电阻：16.2±10%；（4）次级电感30.4H±20%；（5）脉宽：3ms；（6）电流：6±0.5A；（7）电压：≥32KV。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1045 | 2016D60SA356056 | 非接触式位置传感器 | 瑞安市阳宇机动车零部件有限公司 | 1、工作电压：5V；　2、工作温度：-40~+150℃；<br>3、工作寿命：100万次耐久试验情况下，零件不得失效。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1046 | 2016D60SA356057 | 全电子式节气门 | 瑞安市阳宇机动车零部件有限公司 | 1、初始工作电压：0.7±0.2V；2、初始流量范围：6~10g/s；3、工作温度：-40~+150℃；4、工作寿命：100万次耐久试验情况下，零件不得失效； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1047 | 2016D60SA356060 | 电控式废气循环控制阀 | 瑞安市阳宇机动车零部件有限公司 | 1、工作电压：9~12V　2、阀体开度6.2±0.2mm<br>3.耐久试验：连续工作500个小时零件不得失效 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1048 | 2016D60SA355432 | 可调式电吉他弦套件 | 瑞安市中联电声乐器有限公司 | 1、套件表面清洁、平整、光滑、色泽光亮、无指纹、起泡、划伤和锈蚀等缺陷。2、电镀件耐腐蚀性＞5级　3、琴桥加工精度：±0.05mm | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 2016D60SA356391 | 大型客车轮毂 | 威德车业部件有限公司 | 1、机械性能指标：抗拉强度≥500MPa、延伸率≥7%、硬度170-230HB。2、其它性能指标：预紧力矩：500N.M±10 N.M、轴承轴向游隙：0-0.06mm | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1050 | 2016D60SA356160 | 预充针注射器自动包装生产线 | 温州 高格机械科技有限公司 | 1、最大生产能力：30盒/分钟，300针/分钟；2、包装类型：疫苗类一次性注射器等医疗器械等；3、最大成型长度：340mm；4、最大成型宽度：150mm；5、最大成型深度：25mm；6、说明书尺寸范围：（100～260）×（100～170）mm；7、纸盒尺寸范围：（60～230）×（20～140）×（14 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1051 | 2016D60SA356159 | 全伺服针剂泡罩包装机 | 温州 高格机械科技有限公司 | 1、最大生产能力：120次/分钟；2、装瓶类型：疫苗类一次性注射器、安瓿瓶、西林瓶、医疗器械；3、最大成型长度：160mm；4、最大成型宽度：100mm；5、最大成型深度：25mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1052 | 2016D60SA356161 | 智能型立装西林瓶制托入托装盒生产线 | 温州 高格机械科技有限公司 | 1、最大生产能力：60盒/分钟，600瓶/分钟；2、装瓶类型：西林瓶3、成型面积及深度：最大240×130×20mm；4、纸盒尺寸范围：（70～170）×（50～90）×（17～65）mm；5、纸盒底纸厚度：250～350g/㎡；6、说明书尺寸范围：（160～200）×（100～150）mm；7、说明书纸张厚度：50 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1053 | 2016D60SA356162 | 智能型口服液制托入托封托装盒一体机 | 温州 高格机械科技有限公司 | 1、最大生产能力：180盒/分钟，800瓶/分钟；2、装瓶类型：口服液、西林瓶、安瓿瓶、针剂等；3、成型面积及深度：最大480×160×35mm；4、纸盒尺寸范围：（70～200）×（20～100）×（14～80）mm；5、纸盒底纸厚度：250～350g/㎡；6、说明书尺寸范围：（100～200）×（100～150）mm；7、说明书纸张厚度：50～70g/㎡。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1054 | 2016D60SA356104 | 二段式芯轴惰轮 | 温州博立汽车科技有限公司 | 1、自由摆动：由于内部轴承引起的皮带轮侧总的横向移动量,在22.2N载荷下最大允许0.5°；<br>2、以安装平面为基准的皮带轮径向跳动：不大于0.25；<br>3、以安装平面为基准的皮带轮端面跳动：不大于0.5。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1055 | 2016D60SA355433 | 带半圆形抱箍支架的启动继电器 | 温州赫玛汽车部件有限公司 | ①工作电压：21.6-32V；②释放电压：≥3V；③吸合电压：≤16.8V； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1056 | 2016D60SA355549 | 新型集成式外壳燃油泵总成 | 温州仁谦汽车油泵有限公司 | （1）额定电压：12V；（2）在开流状态下，燃油自由流量≥160L/H；（3）燃油压力在0.30 MPa工作状态下，燃油流量≥110L/H；电流≤6.5A；（4）在截流状态下，燃油压力0.62-0.85MPa；（5）泄压阀开启压 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1057 | 2016D60SA355551 | 带压力控制装置燃油泵 | 温州仁谦汽车油泵有限公司 | （1）额定电压：12V；（2）在开流状态下，燃油自由流量≥160L/H；（3）燃油压力在0.30 MPa工作状态下，燃油流量≥110L/H；电流≤6.5A；（4）在截流状态下，燃油压力0.62-0.85MPa；（5）泄压阀开启压 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1058 | 2016D60SA355560 | 球状食品自动理料包装机 | 温州瑞达机械有限公司 | （1）最大生产能力：800bag/min；（2）最大包装膜宽度：200mm；（3）最大包装膜卷筒直径：390mm；（4）包装范围：袋长55-180mm，宽15-50mm，高5-25mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1059 | 2016D60SA355559 | 多层饼干枕式包装机 | 温州瑞达机械有限公司 | （1）最大生产能力：300bag/min；（2）最大包装膜宽度：280mm；（3）最大包装膜卷筒直径：390mm；（4）包装范围：料长40-120mm，宽15-60mm，高5-25mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1060 | 2016D60SA355561 | 高速全伺服枕式包装机 | 温州瑞达机械有限公司 | 1、最大生产能力：800bag/min；2、包装范围：长55-180mm、宽15-50mm、高5-25mm；3、包装物形状：正方形、扁圆形、长方形；4、包装材料：OPP、CPP、PET、镀铝膜、铝塑膜、纸塑、纸胶等单层多层可热封材料；5、最大包装膜宽度：200mm；6、最大包装膜卷筒直径：390mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 2016D60SA356408 | 高效节能汽车发动机EP6.2缸盖 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 1、抗拉强度：Ób≥250MPa；2、延伸率:δb≥4%；3、布氏硬度：≥100HBS;4、 燃烧室高度控制：12.5±0.2mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1062 | 2016D60SA356407 | 汽车发动机铝合金高性能1.3T缸盖 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 1、硬度要求:90-110HBW；2、抗拉强度≥200MPa；3、屈服强度≥145MPa；4、延伸率≥1%；5、燃烧室高度要求：7.4±0.25mm，燃烧室高度差±0.25mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1063 | 2016D60SA356114 | 执法视音频记录仪 | 温州市宏大警示设备有限公司 | （1）像素：7696×4329；（2）视场广角：126°；（3）视频分辨率：2560×1080；（4）防护等级：IP68；（5）重量：155g。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1064 | 2016D60SA356263 | 齿轮电机式EGR阀 | 温州市日益机车部件有限公司 | （1）工作电压：5±0.5vdc；（2）工作电流：≤6.0A；（3）位置信号电压静态输出：0.5～1.30v；（4）位置信号电压全开输出：4.0～4.85v。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1065 | 2016D60SA356293 | EGR旋转式蝶阀 | 温州市日益机车部件有限公司 | （1）工作电压：5±0.5vdc；（2）工作电流：≤6.0A；（3）位置信号电压静态输出：0.5～1.30v；（4）位置信号电压全开输出：4.0～4.85v。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1066 | 2016D60SA356295 | 薄膜式空气流量传感器 | 温州市日益机车部件有限公司 | （1）工作电压：9～17VDC；（2）工作温度：-40℃～+85℃；（3）输出误差：±3%。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1067 | 2016D60SA356294 | EGR真空控制阀 | 温州市日益机车部件有限公司 | （1）工作温度：-20℃～+105℃；（2）工作电压：8.5～13.5vdc；（3）工作电流：≤1.0A；（4）真空度压力值：-0.05～-0.075Mpa。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1068 | 2016D60SA355538 | Y型密封圈液压分离轴承 | 温州天纳福汽车轴承股份有限公司 | 1、硬度；均匀度≤1：①内外圈：60-65 ②滚动体：61-66<br>2、金相组织：①马氏体：1-4 ②碳化物网状≤2.5<br>3、工作表面烧伤：经酸洗1min、第一明化10-20s，第二明化1-2min后工作表面无肉眼可见烧伤。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1069 | 2016D60SA355539 | 活塞一分为二的液压分离轴 | 温州天纳福汽车轴承股份有限公司 | 1、硬度；均匀度≤①内外圈：60-65 ②滚动体：61-66<br>2、金相组织：①马氏体：1-4 ②碳化物网状≤2.5<br>3、工作表面烧伤：经酸洗1min、第一明化10-20s，第二明化1-2min后工作表面无肉眼可见烧伤；<br>4、定位孔径尺寸：（Φ6.5）100-0。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1070 | 2016D60SA355416 | 便于拆卸式紧固轴承 | 温州天旭机械设备有限公司 | 1、轴承支架热处理后的硬度：≥120HB<br>2、支架与轴承配合孔的直径偏差：0-0.019mm<br>3、支架与轴承配合面的径向跳动：≤0.025mm<br>4、支架与轴承配合面的粗糙度应：≤3.2μm | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1071 | 2016D60SA355413 | 石化用泵高密封性连接法兰 | 温州天旭机械设备有限公司 | 1、尺寸均按所需要求生产 2、表面粗糙度：≤6.3μm<br>3、硬度：HB≤100 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1072 | 2016D60SA355603 | 带强制分断机构的开关总成 | 浙江奥泰散热器有限公司 | ①额定电流:10A：②额定电压:250V;③爬电距离：≥3mm;<br>④开关寿命：≥40000次. | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 2016D60SA356530 | AOX-Q直流无刷电动阀门执行器 | 浙江澳翔自控科技有限公司 | （1）防水等级：ip68；（2）适用环境温度：-30℃～70℃；（3）额定行程时间误差：30±20%s。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1074 | 2016D60SA356531 | AOX-M精小型多回转电动阀门执行 | 浙江澳翔自控科技有限公司 | （1）输出扭矩：200N·m；（2）适用环境温度：-25℃～70℃；（3）间隙：≤3°；（4）额定行程时间误差：32±20%s | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1075 | 2016D60SA355332 | 自动换卷垃圾袋制袋机 | 浙江邦泰机械有限公司 | 1、螺杆直径：Φ50mm；2、薄膜折径：100-600mm；3、薄膜单面厚度：0.01-0.08mm；4、最大挤出量：35kg；<br>5、L/D长径比：28:1。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1076 | 2016D60SA355329 | 液压换网吹膜机 | 浙江邦泰机械有限公司 | 1、螺杆直径：Φ50mm；2、薄膜折径：100-600mm；3、薄膜单面厚度：0.01-0.08mm；4、最大挤出量：35kg；5、L/D长径比：28:1。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1077 | 2016D60SA355486 | 双卡口空气弹簧用扣环 | 浙江标达动力科技有限公司 | 1、屈服强度：≥142.5Mpa；2、抗拉强度：≥221.25Mpa；<br>3、断后延伸率≥2% | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1078 | 2016D60SA355688 | 分离叉（M0091 368 010）Z509 | 浙江昌利锻造有限公司 | 硬度HRC：22-27　强度：700-850MPa　材质：40Cr　毛坯错移≤0.5mm　残留飞边≤0.5mm　重量:2.43Kg　叉口宽度:74.2mm-75.6mm，45.8mm -46.8mm | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1079 | 2016D60SA355687 | 一二档拨叉(12JS160T-1702056)B109 | 浙江昌利锻造有限公司 | 硬度(HRC)：25-30　错移≤0.5　残留飞边≤0.5　厚度：7.8±0.5　板面厚度：18±0.76　材质：45#　重量：1.8Kg | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1080 | 2016D60SA355482 | 长寿命稳压型散热器总成 | 浙江驰田散热器制造有限公司 | 1、外观及尺寸，①：散热器芯子对角线差值≤3mm。②：散热带侧伏面积＜芯子面积的2%。2、每条散热带实际波数与名义波数170个之差，不得超过±2%3、将散热器沉没在水槽内，向散热器内部通过180Kpa的压缩空气，保压30s无肉眼可见气泡。4、在散热器内部注入-45℃的防冻液，散热器安实车状态放置于-40℃的低温箱，10h取出，10min放掉冷却液，在湿式密封性实验台上，向沉没在水槽内的散热器内部通过50Kpa的压缩空气，保压60s无肉眼可见气泡。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1081 | 2016D60SA355483 | 高效散热管片式散热器总成 | 浙江驰田散热器制造有限公司 | 1、外观及尺寸，①：散热器芯子对角线差值≤3mm。②：散热带侧伏面积＜芯子面积的2%。2、每条散热带实际波数与名义波数170个之差，不得超过±2%　3、将散热器沉没在水槽内，向散热器内部通过180Kpa的压缩空气，保压30s无肉眼可见气泡。4、在散热器内部注入-45℃的防冻液，散热器安实车状态放置于-40℃的低温箱，10h取出，10min放掉冷却液，在湿式密封性实验台上，向沉没在水槽内的散热器内部通过50Kpa的压缩空 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1082 | 2016D60SA356529 | 机组式柔版印刷机 | 浙江方邦机械有限公司 | （1）最大印刷速度：150m/min；（2）最大印刷宽度：1500mm；（3）印刷重复长度：360～1200mm；（4）原纸克重：60～400g/㎡；（5）最大放卷直径：Φ1500mm；（6）最大收卷直径：Φ1500mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1083 | 2016D60SA356111 | 加强型悬挂三角控制臂 | 浙江方泰汽车配件有限公司 | （1）扭矩力：≤3.5N·m；（2）抗拔力：≥23KN；（3）径向负载3000N，径移量：≤0.7mm；（4）轴向负载1000N，位移量：≤0.3mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 2016D60SA356290 | 嵌入式防松铜制螺母 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 1、硬度：100～180HV；2、保证载荷：6250N；3、螺纹公差：6H；4、含铜量：57%～60%； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1085 | 2016D60SA356288 | 多方位装配六角法兰开槽锁紧螺母 | 浙江丰华标准件制造有限公司 | 1、硬度：200～302HV；2、保证载荷：31800N；3、螺纹公差：6H； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1086 | 2016D60SA355601 | 具有多重密封性的燃油泵 | 浙江高阳汽车电子有限公司 | 1、油位阻值：空油位20±2mm，110±5欧；满油位115±2mm，3±2欧；2、性能参数：电压12±0.1V，压力300bar，流量≥1112L/h，电流≤5.36A；3、燃油压力调节阀的开启压力：0.36±0.2MPa；4、空油位报警参数：电压5V时，充电时间为50-90S | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1087 | 2016D60SA355602 | 紧凑型电控燃油喷射装置 | 浙江高阳汽车电子有限公司 | 1、油位阻值：空油位20±2mm，110±5欧；满油位115±2mm，3±2欧；2、性能参数：电压12V，压力0.3MPa，流量≥100L/h，电流≤6.5A；3、燃油压力调节阀的开启压力：0.36±0.2MPa；4、空油位报警参数：电压5V时，充电时间为50-90S。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1088 | 2016D60SA356141 | 双音电动蜗牛气喇叭 | 浙江固久汽车电器有限公司 | 1、基本性能：能够发出连续而均匀的声响；2、声压级：118±5dB（A）；3、工作电流：20±4A（DC13V）；4、工作电压范围：DC9-15V；5、频率：H:750Hz　L:600Hz； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1089 | 2016D60SA356076 | 平板式铝塑泡罩包装机 | 浙江海拓机械科技有限公司 | 1、冲裁频率：120～200版/分；2、最大成型面积：160×340mm；3、行程范围：60～160mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1090 | 2016D60SA356077 | 口服液包装机 | 浙江海拓机械科技有限公司 | 1、装盒速度：20～60盒/分；<br>2、纸盒尺寸范围：85×37×40mm～180×60×65mm；<br>3、未折说明书尺寸：80～170mm×125～260mm；<br>4、折后说明书尺寸：80～170mm×30～60mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1091 | 2016D60SA355563 | 汽车用零速检测曲轴传感器 | 浙江汉博汽配制造有限公司 | （1）输出性能：低电位≤1.5V，高电位≥10V；（2）输出频率：240±40Hz；（3）占空比：50%±30%；（4）测试齿轮：供电电压12±0.1V，信号齿轮24齿，传感面到齿轮间隙1.0mm，齿轮转速600RPM，齿轮顺时针转 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1092 | 2016D60SA355568 | 增强型主动凸轮轴传感器 | 浙江汉博汽配制造有限公司 | 输出性能：低电位≤1.5V，高电位≥10V；（2）输出频率：240±40Hz；（3）占空比：50%±30%；（4）齿轮测试：供电电压12±0.1V，信号齿轮24齿，传感面到齿轮间隙1.0mm，齿轮转速600RPM，齿轮顺时针转动。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1093 | 2016D60SA355562 | 汽车用耐压型电压调节器 | 浙江汉博汽配制造有限公司 | （1）12V工作电压下；（2）电压调节：14.8±0.3V；（3）转速特性：±0.3V。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1094 | 2016D60SA355565 | 汽车用高精度曲轴传感器 | 浙江汉博汽配制造有限公司 | （1）外观质量：传感器外表面平整光洁、无毛刺、裂纹、伤痕及其他明显缺陷；（2）供电电压：12±0.1V；（3）输出性能：低电位≤1.5V，高电位≥10V；（4）输出频率：580±50Hz；（5）占空比：50%±30%；（6）测试齿轮：信号齿轮58齿，传感面到齿轮间隙1.0mm，齿轮转速600RPM，齿轮顺时针转动。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 2016D60SA355564 | 汽车用快速响应霍尔式传感器 | 浙江汉博汽配制造有限公司 | （1）供电电压：12±0.1V；（2）占空比：50%±30%；（3）输出性能：低电位≤0.8V，高电位：≥1.3V；（4）输出频率：240±40Hz；（5）测试齿轮：信号齿轮48齿塑齿圈，传感面到齿轮间隙1.0mm，齿轮转速600RPM，齿轮顺时针转动。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1096 | 2016D60SA355567 | 汽车用动态自行校准霍尔式传感器 | 浙江汉博汽配制造有限公司 | （1）供电电压：12±0.1V；（2）输出频率：240±40Hz；（3）输出性能：低电位≤1V，高电位≥4V；（4）占空比：50%±30%；（5）测试齿轮：信号齿轮24齿，传感面到齿轮间隙1.0mm，齿轮转速600RPM，齿轮顺 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1097 | 2016D60SA356121 | 便携式汽车发动机底座支架 | 浙江华铝铝业股份有限公司 | 1、规定非比例延伸强度：≥190Mpa；2、抗拉强度：≥230Mpa；3、断后延伸率≥5%。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1098 | 2016D60SA356025 | 高效率多功能打包机底座 | 浙江华铝铝业股份有限公司 | 1、抗拉强度:≥170Mpa；2、规定非比例延伸强度：≥190Mpa；3、断后延伸率：≥3%；4、显微镜组织，不允许过烧。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1099 | 2016D60SA356064 | 大转角耐磨式离合器从动盘总成 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | （1）正、反向扭矩：≥1500N·m；（2）压紧厚度：10±0.3；（3）在7500N工作压紧力下，面压缩量0.6～0.9；（4）扭转耐久测试，不低于500万次。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1100 | 2016D60SA356062 | 高强度防振离合器从动盘总成 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | 1、正、反向扭矩1500N.m min　2、压紧厚度10±0.3　3、在12500N工作压紧力下，面压缩量0.5`0.9　4、扭转耐久测试，不低于500万次。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1101 | 2016D60SA356061 | 防磨损离合器盖总成 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | 1、工作点压紧力：5500±500 N；2、磨损点压紧力：≥5100 N；3、极值分离力：≤1300N；4、升程：≥1.2mm；5、不平度：0.3 mm　max；6、产品耐久性能：盖总成经50万次动态分离耐久试验后，零件不得失效。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1102 | 2016D60SA356063 | 紧凑型离合器盖总成 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | 1、工作点压紧力：2400±240 N；2、磨损点压紧力：≥11500±800 N；3、极值分离力：≤850N；4、升程：≥1.0mm；5、不平度：0.3 mm　max；6、产品耐久性能：盖总成经50万次动态分离耐久试验后，零件不得失效 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1103 | 2016D60SA356058 | JP实用型调节阀 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 1、公称压力：PN16、PN25、CL300；2、公称通径：DN15~DN100；3、额定行程：38mm；4、阀芯形式：不平衡阀芯、平衡阀芯；5、弹簧范围：80-240KPa、50-160KPa、40-120KPa；6、最大推力：4240N（供气压力320KPa）。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1104 | 2016D60SA356055 | LK气动模块化薄膜执行机构 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 1、薄膜有效面积：530cm2；2、额定行程：50mm；3、可调行程：20-50mm；4、作用方式：正作用、反作用；5、弹簧范围：80-240KPa、50-160KPa、40-120KPa；6、最大推力：4240N（供气压力320KPa）。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1105 | 2016D60SA356148 | 高耐磨车门铰链 | 浙江龙纪汽车零部件有限公司 | （1）侧门铰链铆接好后Z向车身侧铰链和轴套、轴套和车门侧铰链累积的间隙之和≤0.3mm；（2）垂直刚度要求：弹性变形≤5mm，塑性变形≤0.5mm；（3）以每分钟6~8次的速度循环100000次后，铰链应能够正常使用，且门的最大变形量不超过0.5mm；（4）施加250Nm的力矩时，变形小于+5度且铰链开关无功能性影响；施加350Nm力矩时，铰链不得有损坏。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 2016D60SA354577 | 高强度高可靠性芳纶刹车片 | 浙江耐磨达刹车片有限公司 | （1）摩擦系数：100℃时，摩擦系数为0.25-0.65；150℃、200℃、250℃、300℃、350℃时，摩擦系数为0.25-0.70；<br>（2）指定摩擦系数允许偏差：100℃时，摩擦系数允许偏差为±0.08；150℃、200℃、250℃时，摩擦系数偏差为±0.10；300℃、350℃时，摩擦系数偏差为±0.12；<br>（3）磨损率（10-7cm3/N.m）：100℃时为0-0.50，150℃时为0-0.70，200℃时为0-1.00，250℃时为0-1.50，300℃时为0-2.00，350℃时为0-2.50； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1107 | 2016D60SA354575 | 长寿命的高散热强耐磨刹车片 | 浙江耐磨达刹车片有限公司 | （1）摩擦系数：100℃时，摩擦系数为0.25-0.65；150℃、200℃、250℃、300℃、350℃时，摩擦系数为0.25-0.70；<br>（2）指定摩擦系数允许偏差：100℃时，摩擦系数允许偏差为±0.08；150℃、200℃、250℃时，摩擦系数偏差为±0.10；300℃、350℃时，摩擦系数偏差为±0.12；<br>（3）剪切强度≥2.5MPa；<br>（4）热膨胀率（400℃±10℃）≤2.5%。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1108 | 2016D60SA356142 | 耐磨损铝合金式正时皮带张紧轮 | 浙江庆源车业部件有限公司 | （1）有效工作最大角度55°±3°；<br>（2）工作角度30°时平均Pn＝2.5N.m±0.35；<br>（3）阻尼系数15%～50%。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1109 | 2016D60SA355522 | 安装方便的飞机发动机轴用挡圈 | 浙江荣得利航空部件有限公司 | 1、外观：表面无碰伤、毛刺、双牙尖、划痕、裂纹等缺陷；<br>2、最小轴向破坏力：13300N；3、热处理要求：HRC30-39；<br>4、d1极限偏差：0mm，-0.06mm；5、D极限偏差：0mm，-0.36mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1110 | 2016D60SA356552 | 高耐久自动门电机 | 浙江瑞鹏电机股份有限公司 | （1）电压：24V；（2）转速：50～60r/min；（3）空载电流：≤1.2A；（4）空载噪音：≤60dB；（5）负载力矩：6N·m；（6）负载电流：≤5.8A。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1111 | 2016D60SA356551 | 高性能真空泵电机 | 浙江瑞鹏电机股份有限公司 | （1）电压：12V；（2）空载转速：1600±5%r/min；（3）空载电流：≤0.5A；（4）负载转速：1300±5%r/min；（5）负载电流：≤3A。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1112 | 2016D60SA356150 | 带液压缓冲机构的新型减震器 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | （1）液压阻尼特性，测量力/速度曲线和力/位移曲线：所有速度的公差为：±(12%±40N)。（2）示功图应饱满原滑，无任何畸形，不得有空程、示功试验中不的有漏油、漏气和明显的噪音等缺陷。（3）台架耐久性试验：经过400万次台架试验后，减震器阻尼力衰减≤25%（活塞杆速度为0.3m/s），并且减震器不得有渗漏和卡滞现象。（4）温度特性：当活塞杆速度为0.314m/s时温度从-20°C升到20°C时阻尼衰减率≤150%，温度从20°C升到100°C时阻尼衰减率≤20%。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1113 | 2016D60SA355231 | 高速负吸辊式折纸机 | 浙江希望机械有限公司 | 1、折纸速度：400页/min（说明书长度320mm）；2、最大折纸尺寸：215×320mm；3、最小折纸尺寸：60×130mm；4、纸张重量：40～80g/㎡。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | 2016D60SA354574 | 高效双轨泡罩装盒生产线 | 浙江希望机械有限公司 | 1、泡罩生产能力：300-500版/min（标准版80mm×57mm×3）；2、成形面积：320×260mm；3、成形深度：≤12mm；4、药用包装材料：0.25×320mm(PVC)，0.02×320mm（PTP）；5、装盒生产能力：100-400盒/min；6、版块尺寸（L×W×H）：（65-105）×（30-70）×（5-40）mm；7、纸盒尺寸（L×W×H）：（70-180）×（35-75）×（15-50）mm；8、说明书尺寸（L×W）：（100-260）×（100-190）mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1115 | 2016D60SA355224 | PP夹链袋自动化生产线 | 浙江新新包装机械有限公司 | 1、螺杆直径：55mm；2、螺杆长径比：32：1；3、挤出量：10～35kg/min；4、吹袋宽度：100～450mm；5、薄膜厚度：0.04～0.15mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1116 | 2016D60SA355235 | 5P13同步器 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | 1、总成偏摆量0.2～0.8；2、齿套硬度680～780HV10；3、齿毂密度：6.9g/cm3，硬度：HB270 min；4、抗拉强度：600N/mm min。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1117 | 2016D60SA355236 | 无干涉高强度汽车同步器总成 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | 1、总成偏摆量：0.3～1.0；2、变动误差：0.3；3、齿套表面硬度：80～84 HRA；4、圆度＜0.065；5、齿毂密度＞7.0g/cm³；6、表面硬度＞290 HV5； | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1118 | 2016D60SA355234 | MF618同步器 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | 1、总成偏摆量0.3～1.0，变动误差0.3；2、齿套表面硬度80～84HRA；3、圆度小于0.065；4、齿毂密度＞7.0g/cm3，表面硬度＞290HV5；5、抗拉屈服强度≥745MPa。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1119 | 2016D60SA355232 | SH12M6B同步器 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | 1、总成偏摆量0.4～1.0，变动误差0.25；2、齿套硬度680～780HV10；3、圆度小于0.08；4、齿毂密度：6.9g/cm3，硬度：HB250 min；5、抗拉强度：600N/mm·min。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1120 | 2016D60SA355233 | SC16M6A同步器 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | 1、总成偏摆量0.3～1.1，变动误差0.2；2、齿套硬度680～780HV10；3、圆度小于0.1；4、同步器齿套锁止角3.75°,结合角47.5°/55°；5、同步器齿毂密度≥6.9g/cm3，硬度≥250HV5；6、抗拉屈服强度≥600MPa。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1121 | 2016D60SA356521 | 精小型翻转防漏化油器 | 浙江银龙机车部件有限公司 | （1）功率：4.0KW；（2）燃油油耗量：0.9~1.60kg/h；（3）340-400g/kW.h；（4）最大扭矩：10.5N·m。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1122 | 2016D60SA356517 | 转阀式低温启动膜片化油器 | 浙江银龙机车部件有限公司 | 1)转数：怠速3000±200　11500±500;2)功率：2kW;3)燃油消耗量：0.8-1.1kg/h;4)燃油消耗率：600-650g/kW.h;5)最大扭矩：2.0N.m. | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1123 | 2016D60SA356113 | 表面改性高强度耐磨重卡拨叉 | 浙江正昌锻造股份有限公司 | （1）叉脚厚：7.5～7.74mm；（2）轴孔直径：19.025～19.06mm；（3）整体碳氮共渗，渗层深度：0.13～0.3mm；（4）表面硬度：＞62级锉刀硬度。 | 机械 | 瑞安市科技局 |
| 1124 | 2016D60SA356112 | 轿车用焊接式转向本体 | 浙江正昌锻造股份有限公司 | （1）产品表面硬度HB182～260，脱碳层深：≤0.15mm；（2）轴承安装孔相对于内花键孔的垂直度：≤0.15mm；（3）两轴承安装孔的同轴度：≤0.05mm；（4）叉脚对称度：≤0.4mm。 | 机械 | 瑞安市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 2016D60SA887003 | 北汽M50N右悬置 | 浙江世泰实业有限公司 | 1.静刚度：X轴方向：Z向预加载-1130N，加载范围0~8mm，在1~3mm区间，刚度值在160±15%N/mm；Y轴方向：Z向预加载-1130N，加载范围0~8mm，在1~3mm区间，刚度值在160±15%N/mm；Z轴方向：加载范围0~14mm，在4~6mm区间，刚度值在189±15%N/mm；2.动态刚度（预加载-1130N）：加载频率8~12Hz，振幅0.5mm，阻尼峰值大于20°；加载频率25Hz，振幅0.1mm，刚度值≤435N/mm，加载频率130Hz，振幅0.1mm，刚度值≤652N/mm；3.疲劳试验（85±3℃）：Z轴加载-2825~565N，频率5Hz，3.2万次，再加载-3955~1695N，频率5Hz，7900次；再加载-5085~2825N，频率1Hz，100次；循环20万次后，产品无裂纹或机械损伤；4.Z向蠕变试验（85±3℃*168h）：加载-1130N，蠕变≤3mm；5.总成破坏试验：X方向加载±27120N，Y方向加载±10170N，Z方向加载-1130±16950N，试验后支架无永久变形和开裂，加载速度20mm/min直到产品开裂或力≥60KN。 | 机械 | 三门县科技局 |
| 1126 | 2016D60SA887004 | 上汽通用CN210后悬置 | 浙江世泰实业有限公司 | 1.硬度：58±2；2.抗拉强度：≥14MPa；3.延伸率：≥350%；4.耐老化：70℃*168h，硬度变化0~10邵尔A，强度变化≤-50%，伸长率变化≤-30%；5.压缩永久变形：100℃*24h，25%压缩永久变形＜40%；6.耐低温：硬度变化范围0~10邵尔A；7.耐臭氧：臭氧浓度50±5pphm，25±2℃，72h，拉伸20%，不龟裂；8.耐液体：乙二醇：水8:2,100℃，168h，体积变化≤±5%，硬度变化≤-10邵尔A，扯断伸长率变化≤-20%，抗拉强度变化≤-50%，扯断强度≥11MPa；9.玻璃化温度：≤-30℃；10.悬置动态强度：X轴加载-2400~2300N，频率5Hz，次数1万次，再加载-2500~0N，频率5Hz，次数3万次，交替10个循环后，刚度下降不超过30%，裂纹长度不超过5mm，裂纹深度不超过5mm；11.支架动态强度：X轴加载-6700~5300N，频率15Hz，次数20万次，再加载-4900~3800N，频率25Hz，次数100万次，试验后，裂纹长度不超过5mm；12.支架静态强度：X轴加载力- | 机械 | 三门县科技局 |
| 1127 | 2016D60SA887005 | 华晨鑫源Y201-1.5T-MT右悬置 | 浙江世泰实业有限公司 | a）橡胶性能：1.抗拉强度≥17MPa；2.扯断伸长率≥300%；3.压缩变形率≤25%；4.耐高温：70℃存放72小时后，硬度变化≤6，拉伸强度变化≥-20%，扯断伸长率变化＜-20%；5.耐臭氧：臭氧浓度50pphm，温度40℃，预拉伸20%下存放70小时，无裂纹；b）产品性能：1.螺栓拧紧力矩85N.m；2.零件实际动静刚度控制在设计状态的±15%以内；3.疲劳失效模式：橡胶裂纹长度＞15mm、深度＞3mm或橡胶与金属剥离，耐久频率在5Hz，风冷条件；4.支架疲劳耐久性：无裂纹和破损。 | 机械 | 三门县科技局 |
| 1128 | 2016D60SA604381 | HYS-2012电动迷你直型螺丝批 | 绍兴华越工具有限公司 | 1.工作电压 直流3.6V 2.空载转速 200±10% rpm 3.空载电流 ≤1.2±0.2A 4.扭力 ≥3.6N.m 5.噪音 ≤75dB 6.电池充电座耐压4000V / 5mA /3S | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1129 | 2016D60SA604380 | HYS-2011电动T型螺丝批 | 绍兴华越工具有限公司 | 1.工作电压 直流3.6V 2.空载转速 200±10% rpm 3.空载电流 ≤1.5±0.3A 4.扭力 ≥4.2N.m 5.噪音 ≤80dB<br>6.充电器耐压 4000V / 5mA /3S | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1130 | 2016D60SA604472 | HYS-2101充电式手电钻 | 绍兴华越工具有限公司 | 1、工作电压：直流7.2V 2、转 速：0-400rpm 3、空载电流：≤1.5±0.3A 4、扭力：≥6N.m 5、噪音：≤85dB<br>6、充电器耐压：4000V/5mA/3S | 机械 | 绍兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 2016D60SA603634 | DFZ系列燃气熔铝炉 | 绍兴市明烽节能科技有限公司 | 1省电，DFZ系列燃气熔铝炉熔化每吨铝用电量为7.5kV。正常情况下，24小时正常工作燃烧与待机的比例约为1.2:1。保温状态下燃烧与待机比例约为1:12。比市面上的无热回收的燃气熔铝炉节约用电40%，比普通热回收燃气熔铝炉节约用电25%。<br>2省气，按DFZ350-Y的实测数据显示，每工作十小时，出铝量为一吨，消耗液化石油气22方，比市面上无热回收燃气熔铝炉节约用气66.7%，比普通热回收燃气熔铝炉节约用气46.3%。<br>3环保，每台DFZ系列燃气熔铝炉都配有烟气余热回收装置，经过回收后的烟气，直接从排放时700℃左右降到300℃以下，并且大大减少了废气的排放量，比无热回收燃气熔铝炉减少废气排放650m3/t，比普通热回收燃气熔铝炉减少废气排放450m3/t。通过余热回收装置的烟气符合国家烟气排放标准。<br>4高效，DFZ系列燃气熔铝炉采用自主研发的超高温燃烧器和微分式热交换器。通过风机将新鲜空气与700℃左右的高温废气进行热交换，使其温度达到350℃-450℃，与天然气形成最佳的空燃比，使燃烧更加充分，从而 | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1132 | 2016D60SA613655 | 一种压力开关自动检测机 | 绍兴中新电器有限公司 | 1、速率：9件/分钟；2、额定电压：220V,50HZ； | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1133 | 2016D60SA613657 | 一种限温器自动水调机 | 绍兴中新电器有限公司 | 1、速率：7件/分钟； 2、额定电压：220V,50HZ； | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1134 | 2016D60SA603868 | 一种全自动压挡板机 | 绍兴中新电器有限公司 | 1、速率：28件/分钟； 2、额定电压：220V,50HZ； | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1135 | 2016D60SA613656 | 一种限温器自动调试机 | 绍兴中新电器有限公司 | 1、速率：10件/分钟；2、额定电压：220V,50HZ； | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1136 | 2016D60SA613658 | 一种温控器自动冷调机 | 绍兴中新电器有限公司 | 1、速率：8件/分钟；2、额定电压：220V,50HZ； | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1137 | 2016D60SA604059 | HC10S15汽车空调压缩机 | 浙江华晨动力机械有限公司 | （1）、余隙间隙控制：用均方根法分配公差、装配时用同规格推力片和半球。减小加工难度和装配难度，产品一致性提高。（2）、铝合金斜盘采用阳极氧化后镀锡的表面处理工艺，压缩机“无咬”死现象。 | 机械 | 绍兴市科技局 |
| 1138 | 2016D60SA624790 | 双梁钢丝绳电动葫芦 | 绍兴南特起重设备有限公司 | 起升高度：9m；起升速度：5/0.8 m/min；行走速度：5/20 m/min；工作级别：M4。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1139 | 2016D60SA624779 | 火车厢顶盖吊具 | 绍兴南特起重设备有限公司 | 起重量：25吨；起升跨距：12.3米；起升高度：20米 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1140 | 2016D60SA624780 | 起重缓冲矩形端梁 | 绍兴南特起重设备有限公司 | 端梁长度：2.5米；端梁车轮直径：0.2米；端梁运行速度：20米/分钟。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 2016D60SA623237 | 多叶片高密封排烟通风防火阀 | 浙江聚英风机工业有限公司 | 温感器在250℃±2℃的恒温油浴中5min内不动作；<br>温感器在285℃±2℃的恒温油浴中2min内应动作；<br>耐火时间大于1.5小时；<br>手动关闭或开启操作力不大于70N；<br>在环境温度下，排烟通风防火阀叶片两侧保持300pa±15pa的气体静压差，其单位面积上的漏风量（标准状态）不大于500m3/（m2•h），最小漏风量达到103m3/（m2•h）。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1142 | 2016D60SA623238 | 磁力密封离心风机 | 浙江聚英风机工业有限公司 | 风量：805-30186m3/h ，全压：1270-9283pa ，功率：7.5-110kw ，噪声：≤85dB(A) ，电源：380V/50H | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1143 | 2016D60SA623235 | 耐湿热型轴流风机 | 浙江聚英风机工业有限公司 | 风量：826-67892m3/h，全压：45-415pa，功率：0.025-11kw ，噪声：≤80dB(A) 电源：380V/50Hz | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1144 | 2016D60SA623236 | 过滤净化风机箱 | 浙江聚英风机工业有限公司 | 1、经分级过滤后指标：气体中pm≤0.3um，气体中异物降低或基本吸附；2、流经箱体后前后流经气体降温在5-15℃左右；3、气流经水幕和过滤器后，达到一个均流的作用，出风更加顺畅，送排风效果优显著提升；4、通过PLC控制，根据温度和压差自动调节设备的自动启闭，节能效果理想；5、风量：10000-100000m3/h ，净化效率：≥95%， 功率：5.5-75kw，噪声：≤85dB(A) 电源：380V/50Hz。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1145 | 2016D60SA620486 | 一体式净水器 | 浙江蓝海环保有限公司 | 处理水量（m³/h）：5～100；适用原水浊度（NTU）：≤1000；出水浊度（NTU）：≤1；使用压力（Mpa）：0.3。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1146 | 2016D60SA620485 | 简易净水设备 | 浙江蓝海环保有限公司 | 出水水量（m³/h）：5～150；适用原水浊度（NTU）：≤500；出水浊度（NTU）：≤1；进水压力（Mpa）：0.04～0.3 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1147 | 2016D60SA620482 | 水生态处理器 | 浙江蓝海环保有限公司 | 处理水量（m³/d）：35～175；功率（W）：1.1～4。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1148 | 2016D60SA620487 | 具有预处理功能的净水器 | 浙江蓝海环保有限公司 | 处理水量（m³/h）：5～100；适用原水浊度（NTU）：≤1000；出水浊度（NTU）：≤1；使用压力（Mpa）：0.3。 | 机械 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1149 | 2016D60SA643527 | 9G80炉头 | 绍兴康尼电器有限公司 | 1.热负荷：4.2KW；2.烟气中一氧化碳含量：≤0.05%；3.热效率：≥63%；4.能效等级：一级 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1150 | 2016D60SA643529 | H010火盖 | 绍兴康尼电器有限公司 | 1.热负荷：4.0KW；2.烟气中一氧化碳含量：≤0.05%；3.热效率：≥63%；4.能效等级：一级 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1151 | 2016D60SA646503 | A系列锁 | 绍兴斯科制锁工业有限公司 | 1.把手最大拉力工作载荷(N)：600N 2.统配钥匙互开率（%）：100% 3.把手最大扭力工作载荷(N.m)：20N.m 4.钥匙拔出静拉力(N)：<5N 5.防护等级：IP65 6.把手抬起角度：35±5° 7.把手开启旋转角度：135±5° 8.门板外侧面具外形尺寸规格：160X35X24.75mm 9.门板内侧面锁具凸出高度：24mm | 机械 | 嵊州市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 2016D60SA646506 | B系列铰链 | 绍兴斯科制锁工业有限公司 | 1.铰链长度尺寸：75.7±0.5mm 2.安装孔孔径：4.5±0.1mm 3.转轴安装孔孔距：9.5±0.1mm 4.静铰链安装孔孔距：25.4±0.2mm 5.轴心至固定孔距离：12.7±0.2mm 6.安装孔孔径：4.5±0.1mm 7.转轴安装平面部厚度：5±0.1mm 8.铰链高度：14±0.3mm 9.转轴轴径：9.5±0.2mm 10.对称铰链扭矩负载：4N.m 11.不对称铰链扭矩负载： | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1153 | 2016D60SA646510 | 锁（锌合金等） | 绍兴斯科制锁工业有限公司 | 1.把手最大拉力工作载荷(N)：600N 2.统配钥匙互开率（%）：100%<br>3.把手最大扭力工作载荷(N.m）：20N.m 4.钥匙拔出静拉力(N)：<5N<br>5.防护等级：IP65 6.把手抬起角度：35±5° 7.把手开启旋转角度：135±5° 8.门板外侧面具外形尺寸规格：160X35X24.75mm 9.门板内侧面锁具凸出高度：24mm | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1154 | 2016D60SA647006 | 铰链（锌合金等） | 绍兴斯科制锁工业有限公司 | 1.铰链长度尺寸：75.7±0.5mm 2.安装孔孔径：4.5±0.1mm 3.转轴安装孔孔距：9.5±0.1mm 4.静铰链安装孔孔距：25.4±0.2mm 5.轴心至固定孔距离：12.7±0.2mm 6.安装孔孔径：4.5±0.1mm 7.转轴安装平面部厚度：5±0.1mm 8.铰链高度：14±0.3mm 9.转轴轴径：9.5±0.2mm 10.对称铰链扭矩负载：4N.m 11.不对称铰链扭矩负载：2.9N.m/4.9N.m | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1155 | 2016D60SA646508 | C系列搭扣 | 绍兴斯科制锁工业有限公司 | 1.固定件安装孔距尺寸（横向孔距）： 50±0.2mm<br>2.固定件安装孔距尺寸（纵向孔距）： 14±0.2mm<br>3.固定件安装孔孔径尺寸： 5±0.2mm<br>4.搭扣高度尺寸： 42±0.5mm<br>5.固定件基座厚度尺寸： 5±0.2mm<br>6.插拔件孔距尺寸： 45±0.3mm<br>7.插拔件安装孔孔径尺寸： 6.2±0.2mm<br>8.固定件基座宽度尺寸： 29±0.3mm<br>9.拉拔负载： 70N | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1156 | 2016D60SA643953 | 储液器/MAA63244701 | 嵊州盈益机械有限公司 | 1、产品为两段式结构，将分液器和储液器合并成一个产品；2、分液器适用于R410A环保型制冷剂的高压工作压力；3、最大工作压力：4.2MPa；4、爆破压力：储液器≥15MPa；分液器≥21MPa 5、产品内部杂质含量小于30mg/㎡；6、产品内部残留水分小于0.033mg/㎡；7、产品内部残留油量 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1157 | 2016D60SA643849 | 储液器/5998A20002M | 嵊州盈益机械有限公司 | 1、最大工作压力：4.2MPa；2、爆破压力：15MPa；3、产品内部杂质含量小于30mg/㎡；4、产品内部残留水分小于0.033mg/㎡；5、产品内部残留油量130mg/㎡ | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1158 | 2016D60SA646455 | 空气能热泵冷（热）水机组 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | 额定参数：制热量（kW）：64.5；输入功率（kW）：22.04；制冷量（kW）：56；输入功率（kW）：19.5；<br>制热：水温差（℃）：5.3（进水温度40℃，出水温度45.3℃）；水流量（m3/h）：11.1；管径（mm）：DN65；<br>制冷：水温差（℃）：5.4（进水温度12℃，出水温度6.6℃）；水流量（m3/h）：9.6；管径（mm）：DN65 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1159 | 2016D60SA646456 | DL系列冷风机 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | 1、供冷量（W）：4077；2、供冷消耗功率（W）：231； 3、清洁度（mg/m2）：406 | 机械 | 嵊州市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 2016D60SA643249 | 高性能L50W-253冰箱压缩机铜 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 1、额定电压220V，频率50HZ；2、额定电流≤0.60A，输入功率65W；3、额定转速≥2900rpm，额定转矩0.13NM；4、额定功率50W，效率≥60%。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1161 | 2016D60SA643248 | 高效能NUG90LR冰柜压缩机电 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 1.额定电压115V，频率60HZ；2. 额定功率240W；额定转速≥3525ypm；3.电流≤4.1 A；4. 效率≥75%。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1162 | 2016D60SA643250 | 高性能B30YJL63-B冰箱压缩机铝线电机 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 1、额定电压220V，频率50HZ；2、额定电流≤0.60A，输入功率80W；3、额定转速≥2900rpm，额定转矩0.16NM；4、额定功率50W，效率≥60%。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1163 | 2016D60SA643247 | NC1116HZ高性能高档冰箱压缩机电机 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 1.额定电压115V，频率60HZ；2. 额定功率93W；额定转速≥3540ypm；3.效率≥83%；4.电流≤0.99A。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1164 | 2016D60SA643251 | 70F系列铝线高效空调压缩机电机 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 1、电源电压230V60Hz，460V60HZ,<br>2、额定功率2.5HP～9HP,3、效率89%,功率因素0.98。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1165 | 2016D60SA643516 | 油烟机HA019W8S | 浙江皇中皇电器有限公司 | 1、输入功率：160W；2、风量：9m³/min ；3、最大静压：350Pa；4、噪音：≤70dB(A)；5、外形尺寸：900*290*417mm | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1166 | 2016D60SA643522 | J705油烟机 | 浙江皇中皇电器有限公司 | 1、输入功率：189W；2、风量：15m³/min；3、最大静压：290Pa；4、噪音：≤70dB(A)；5、能效等级：一级；6、外形尺寸：895*400*920mm | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1167 | 2016D60SA643517 | Z1203燃气灶 | 浙江皇中皇电器有限公司 | 1、热负荷：4.0kw；2、热效率：＞59%；3、一氧化碳浓度：＜350PPM；4、产品尺寸：760*450mm；5、开孔尺寸：703*403mm；6、燃烧噪声：＜45dB；7、熄火噪声：＜30dB | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1168 | 2016D60SA643521 | FS210M灶具 | 浙江皇中皇电器有限公司 | 1、热负荷：5.0kw ；2、热效率：＞59%；3、一氧化碳浓度：＜360PPM；4、产品尺寸：720*410mm；5、开孔尺寸：640*350mm；6、燃烧噪声：＜35dB；7、熄火噪声：＜30dB | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1169 | 2016D60SA643523 | J727油烟机 | 浙江皇中皇电器有限公司 | 1、输入功率：234W；2、风量：17m³/min ；3、最大静压：300Pa；4、噪音：≤70dB(A)；5、能效等级：一级；6、外形尺寸：895*360*880mm | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1170 | 2016D60SA646662 | 吸油烟机AC6 | 浙江科恩电器有限公司 | 1、输入功率：256.2W 2、噪音限值：69.7dB(A) 3、接地电阻：0.017Ω 4、风量：14.6m3 /min 5、风压：310.3Pa 6、全压效率：24.3% 7、待机功率：1.22W 8、关机功率：0.64W 9、常态气味降级度：97.8% | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1171 | 2016D60SA646663 | 灶具AC30 | 浙江科恩电器有限公司 | 1、燃烧噪声：47dB(A) 2、自动控制阀门：≤0.55L/h 3、热负荷：≥85% 4、熄火噪声：≤85dB(A) 5、燃气旋塞阀：≤0.07L/h | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1172 | 2016D60SA646661 | 吸油烟机AC601 | 浙江科恩电器有限公司 | 1、输入功率：165.7W 2、接地电阻：0.009Ω 3、噪音限值：70.6dB(A) 4、风压：316.7Pa 5、风量：14.3m3 /min 6、全压效率：23.9% 7、待机功率：0.95W 8、常态气味降级度：96.9% | 机械 | 嵊州市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 2016D60SA643896 | 弧形翻盖式集成灶 | 浙江美多电器有限公司 | 在4.2kpa压力下，漏气量≤0.07L/h；实测折算热负荷≥3.5kw，偏差±10%以内；干烟气中一氧化碳浓度≤0.05%；操作时手必须接触部位4k；热效率≥50% ；噪音≤55dB 。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1174 | 2016D60SA644266 | 一种带蒸箱集成灶 | 浙江森歌电器有限公司 | 额定电压220V~，额定频率50Hz，额定功率为2800W，风量为16m3/min，水箱容积1.3L，蒸箱内胆容积为65L，噪音≤60dB（A） | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1175 | 2016D60SA644267 | 防漏蒸箱 | 浙江森歌电器有限公司 | 蒸箱内胆容积为35L，额定电压为220V~，额定频率50Hz，额定功率为1750W，整机重量22.5Kg，水箱容积1.3L，外形尺寸595X455X475 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1176 | 2016D60SA644268 | 一种圆筒形的油烟机 | 浙江森歌电器有限公司 | 电压/频率：240V/50HZ 电机功率：190W 照明灯功率:4×20W 材质：优质不锈钢，高强度钢化玻璃， 配置:强吸力电机 铝合金复合油网,有效过滤油烟. 操作：3挡机械式按键 风量(m3/h)：700 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1177 | 2016D60SA643508 | V5集成灶 | 浙江帅丰电器有限公司 | 1、额定燃气压力：1.0kPa;2、额定热负荷：4.0KW；3、热效率：≥50%；4、干烟气中一氧化碳浓度：≤0.05% | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1178 | 2016D60SA646460 | SHH2B-0.6便携式固定高起升环链电动葫芦 | 浙江双鸟机械有限公司 | 1、电源：50Hz，2、单链起升速度：10m/min，3、整机重量≤150Kg，4、工作级别：M5，5、噪声≤80dB（A）。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1179 | 2016D60SA646466 | 防水、防尘葫芦 | 浙江双鸟机械有限公司 | 1、额定起重量：1.5T 2、标准起升高度：3M 3、两钩间最小距离：350MM 4、手拉力：360N 自重：9KG | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1180 | 2016D60SA646464 | 造船专用葫芦 | 浙江双鸟机械有限公司 | 1、额定起重量：1.5T 2、标准起升高度：3M 3、两钩间最小距离：350MM 4、手拉力：360N 5、自重：9KG | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1181 | 2016D60SA646461 | SHH2B-0.25T定位可调、定速可调电动环链葫芦 | 浙江双鸟机械有限公司 | 1、电源:50Hz，2、单链起升速度：10m/min，3、整机重量≤200Kg，4、工作级别：M5，5、噪声≤80dB（A）。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1182 | 2016D60SA646462 | SHH2B-1带自动锁紧风电专用葫芦 | 浙江双鸟机械有限公司 | 1、电源：50Hz，2、单链起升速度：10m/min，3、整机重量≤200Kg，4、工作级别：M5，5、噪声≤80dB（A）。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1183 | 2016D60SA646463 | SHH2B-0.7aa水平式风电专用电动环链葫芦 | 浙江双鸟机械有限公司 | 1、电源:50Hz，2、单链起升速度：10m/min，3、慢速：2.5m/min，4、整机重量≤150Kg，5、工作级别：M5，6、噪声≤80dB（A）。 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1184 | 2016D60SA644092 | 模块化低净空钢丝绳电动葫芦 | 浙江双鸟起重设备有限公司 | 起重量：1.6t~16t；起升高度：6m~30m；起升速度：3~5m/min ；运行速度：20m/min；遥控控制（控制距离≤200m） | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1185 | 2016D60SA644093 | 轻小型钢丝绳电动葫芦 | 浙江双鸟起重设备有限公司 | 起重量：0.5t~2t；起升高度：4.5m~9m；起升速度：4~10m/min ；运行速度：20m/min | 机械 | 嵊州市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 2016D60SA644091 | 带式洁净、防爆电动葫芦 | 浙江双鸟起重设备有限公司 | 起重量：0.5t~5t；起升高度：4.5m~9m；起升速度：4~8m/min ；运行速度：20m/min | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1187 | 2016D60SA643532 | IMX7 防火型模压镁板风管 | 浙江天仁风管有限公司 | 1.厚度≥14mm 2.燃烧性能：不燃A级 3.抗折荷载≥1500N 4. 耐火时间≥90分钟 5.浸水2天，软化系数≥85% 6.氯离子含量≤0% | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1188 | 2016D60SA643533 | IMX8型耐火1小时风管 | 浙江天仁风管有限公司 | 1.厚度≥20mm 2.燃烧性能：不燃A级 3.抗折强度≥1500N 4.800～1000°环境下，耐火时间≥60分钟 5.浸水2天，软化系数≥85% 6.面密度≤18kg/㎡ | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1189 | 2016D60SA643531 | TSM 3mm不燃防水贴面背板 | 浙江天仁风管有限公司 | 1.燃烧等级：不燃A1级 2.不透水性：24小时不透水 3.吸水率≤20% 4.抗折强度≥ 10Mpa 5.干缩率≤0.2% 6.座钉力≥20 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1190 | 2016D60SA643535 | 复合风管 | 浙江天仁风管有限公司 | 1、游离氯离子：0%； 2、总厚度：≥18mm；3、强度结构层燃烧性能：A级；4、承载力：≥1200N；5、通风耐压：≤3000Pa6、材料表面绝对粗糙度：0.2mm | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1191 | 2016D60SA643534 | TSM 12mm防火防水轻质隔墙板 | 浙江天仁风管有限公司 | 1.密度：750±50 kg/m3 2.含水率≤12% 3.吸水率≤20% 4.抗折强度≥ 8Mpa 5.干缩率≤0.2% 6.座钉力≥40N/mm | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1192 | 2016D60SA643530 | IMX 3mm模压镁板 | 浙江天仁风管有限公司 | 1.密度≤1200kg/m3 2.抗折强度≥10Mpa 3.不透水性：24小时不透水 4.燃烧等级：不燃A1级 5.游离甲醛释放量达到E1级要求 | 机械 | 嵊州市科技局 |
| 1193 | 2016D60SAB36961 | 发动机测试台架 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | 1. 转速测量精度：±1.2r/min；2. 转速控制精度：±5.5r/min；3.扭矩测量精度：±0.4%F.S；4.扭矩控制精度：±0.4%F.S；5.变换工况时间：≤12。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1194 | 2016D60SAB36964 | 油门执行器 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | 1.工作电压：12/24v；2.最大工作电流：1A；3.输出力，最大/最小：30/160N；4.速度：30/50mm/min；5.最大行程：45mm；6.重量：1.8kg。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1195 | 2016D60SAB36955 | EBT-I发动机测试系统 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | 1. 转速测量精度：±1r/min；2. 转速控制精度：±5r/min；3.矩测量精度：±0.4%F.S；4. 扭矩控制精度：±0.4%F.S；5. 变换工况时间：≤10s。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1196 | 2016D60SAB36962 | 发动机生产线综合试验台 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | 1. 试验转速：电机转速1450转/分；变速箱输入转速900转/分；2. 发动机冷磨转速（可调六个档次）＜1 144.23转/分、＜2 271.08转/分、＜3 473.68转/分、＜4 900转/分、＜5 1111.11转/分、＜6 134.33转/分（反转） ；3.冷磨电源：200V，50Hz，电机功率：7.5mw 。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1197 | 2016D60SAB36953 | CWK-5型电涡流测功器测量控制仪 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | 1. 额定功率：5KW；2. 额定扭矩：17.69NM；3. 转速范围：2700-12000r/min；4. 测量精度：≤0.4%；5.冷却水压：0.03-0.05Mpa；6.冷却水流量：3L/min；7. 冷却水温升：≤30℃；8.额定励磁电压：80V；9.额定励磁电流：2A；10.主轴中心高：250mm。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1198 | 2016D60SAB36959 | 电涡流测功器 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | 1.额定吸收功率：6～1200kW；2.额定扭矩：25～9000N·m；3.最高转速：14000～40000r/min；4.转动惯量：0.003～35.4Kgm²； | 机械 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 2016D60SAB35205 | 新型工缝皮带轮 | 遂昌华辉机电有限公司 | 1. 采用高分子复合材料注塑而成，降低皮带轮成本30%； 2. 采用一体化成型、降低了安装成本； 3. 最大承受扭矩达到8N/m，完全满足工业缝纫机的要求； 4. 最大线速度达到50m/s 。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1200 | 2016D60SAB36433 | 离合器电机壳 | 遂昌华辉机电有限公司 | 1. 产品尺寸：直径220mm*长290mm；2. 比重2.71 g/cm3左右，总重量0.95KG；3. 测试力学性能，在-10℃和温度40℃条件下，具有耐高、低温，产品不变形、不开裂，质量稳定；4. 测试BMC方板拉伸强度22.79 Mpa，断裂延伸率0.867% ，拉伸弹性模,4.972 Gpa，弯曲强度 79.9Mpa，弯曲弹性模量10.32Gpa，冲击韧性18.17 KJ/㎡；5. 在模压温度170℃、时间90秒的条件下，模压成型。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1201 | 2016D60SAB36173 | 缝纫机台板 | 遂昌华辉机电有限公司 | 1. 产品尺寸：长1200mm*宽600mm*厚55mm；2. 比重2.71 g/cm3左右，总重量1.75KG；3. 测试力学性能，在-10℃和温度40℃条件下，具有耐高、低温，产品不变形、不开裂，质量稳定；4. 测试BMC方板拉伸强度22.79 Mpa，断裂延伸率0.867% ，拉伸弹性模,4.972 Gpa，弯曲强度 79.9Mpa，弯曲弹性模量10.32Gpa，冲击韧性18.17 KJ/㎡；5. 在模压温度170℃、时间90秒的条件下，模压成型。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1202 | 2016D60SAB36188 | 型材切割机底架 | 遂昌华辉机电有限公司 | 1. 产品尺寸：长650mm*宽350mm*高80mm；2. 比重2.71 g/cm3左右，总重量1.05KG；3. 测试力学性能，在-10℃和温度40℃条件下，具有耐高、低温，产品不变形、不开裂，质量稳定；4. 测试BMC方板拉伸强度22.79 Mpa，断裂延伸率0.867% ，拉伸弹性模,4.972 Gpa，弯曲强度 79.9Mpa，弯曲弹性模量10.32Gpa，冲击韧性18.17 KJ/㎡；5. 在模压温度170℃、时间90秒的条件下，模压成型。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1203 | 2016D60SAB35204 | 新型缝纫机连接结构 | 遂昌华辉机电有限公司 | 1. 克服老式踏板连接方式的不足，简化了结构节省了材料成本同时方便操作，节约成本15%； 2. 通过设计调节套管的左右微调，减少踏板的长度，使得操作更加方便，提高效率10%。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1204 | 2016D60SAB36438 | 特殊弧形锁舌自动门锁 | 遂昌金豪门锁业有限公司 | 1. 进口澳洲3#压铸锌合金 EZDA；2. 加厚电镀层耐腐蚀耐酸碱，且弹性好；3. 把手前部伸缩舌头特殊设计为圆弧形，外加两铰链一个带回归弹簧另一个不带回归弹簧；4.门开到45°时自动关闭；5.把手中间设有安装 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1205 | 2016D60SAB36436 | 锁舌伸缩式工业机箱柜锁 | 遂昌金豪门锁业有限公司 | 1. 产品尺寸：锁口直径22.5mm*长31mm；2. 比开孔尺寸Φ19.5；3. 材质锌合金表面镀有铬；4.锁舌伸缩尺寸设计为51MM，止口距离为19.4MM左右；5. 锁芯为齿片式。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1206 | 2016D60SAB36437 | 锁舌自动钻孔机的夹紧装置总成 | 遂昌金豪门锁业有限公司 | 1. 分度误差：10’；2.平台上转轴连接有带柄转盘，带柄转盘的外表面固定有凸缘，带柄转盘带动凸缘使得凸缘推动滑动块复位。有利于利用带柄转盘的旋转带动凸缘，使得凸缘推动滑动块复位到限位槽中，从而代替人工按压滑动块使其复位的作用，方便工人的操作，减少劳动强度50%左右；3. 锁舌夹紧位置精度±10丝；4.一端固定有防止杂物进入横向通道的挡片1块；4. 延伸块的前端面为弧形端面，延伸块的前端面与凸缘匹配；5. 最大夹装直径φ250mm；6.利用压杆上的限位块与滑动块的限位槽的脱离和配合，来控制滑动块的划出和复位自动夹紧。 | 机械 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 2016D60SAB36442 | 翅片自动切断机 | 遂昌绿叶机械有限公司 | 1.采用伺服电机控制进料，气泵控制刀片完成切断操作。用户可以根据需要设定翅片宽度跟数量，优化翅片成型流水线工作效率及人员配置，最大切断宽度350mm，最大切断高度12mm，最大条数4跟；2. 切断频率0-35次/min；3. 整机功率：0.4KW；4.整机重量0.3T；5.外形尺寸：800×700× | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1208 | 2016D60SAB36441 | 自动开卷机 | 遂昌绿叶机械有限公司 | 1.最大开卷450mm，最大材料开卷2mm；2. 开卷速度15m/min；3. 整机功率3Kw；4.整机重量3T；5.外形尺寸： 1000×800×1100；6. 采用AC变速装置，并用油压驱动，和A铁快速定位装置。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1209 | 2016D60SAB36440 | 自动放料机 | 遂昌绿叶机械有限公司 | 1. 最大放料速度：1100mm/min；2. 主轴电机功率：3.5 KW；3. 自动操作时的放料精度：± 0.04mm；4. 为了保证放料自动进行，采用光电传感器检测；5. 放卷可以通过三菱触摸屏进行调整，避免出现放料机空转或料卷放不进以及料卷放料过多或过少等问题；6.外形尺寸：1000×800× | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1210 | 2016D60SAB36439 | 多规格翅片成型机器 | 遂昌绿叶机械有限公司 | 1.最大翅片成型宽度450mm，最大翅片成型高度10mm；2. 上下模台的极限位置平度和模台运动过程中的平度高于市场同类产品；3. 设计有独特自动润滑系统，以减少机床磨损。整机功率2.5Kw，可以实现无级调速；4.整机重量75KG；5.外形尺寸：1200×900×1250mm。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1211 | 2016D60SAB36471 | 智能化自动采茶机 TP600 | 遂昌睿丰科技有限公司 | 1. 电机总功率 600W；2. 电源系统：锂电池组 24V12Ah；3. 采茶幅度 550mm；4. 采摘效率 100~300KG/h；5.主机包装尺寸：910×250×230；6.动力包装尺寸：310×430×290；7. 主机重量 3.1Kg；动力重量 9.5Kg；8. 工作噪音<65 分贝；8. 电池续航时间 1.5小时。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1212 | 2016D60SAB36468 | 一种多功能智能型饮水茶艺机 | 遂昌睿丰科技有限公司 | 1. 电机总功率 2000W；2. 由支座、泡茶桶、加热罐，自动冲洗、自动泡茶系统和智能APP控制模块；3. 泡茶桶上使用红外线加热管加热，每根500W；4.电磁阀自动控制进出水；5.泡茶桶的材料为陶瓷材料；6.产品包装尺寸：430×Φ290；7. 主机重量 2.1Kg，工作噪音<60 分贝。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1213 | 2016D60SAB36469 | 智能多功能名茶精制机 | 遂昌睿丰科技有限公司 | 1. 整机耗电量<6.5 度/小时;2. 远红外波长 5.6um-15um，远红外功耗 300W*13;3. 台时产量：名优茶杀青>10 公斤/小时，名优茶整形>5 公斤/小时，名优茶烘干提香 10-50公斤/小时;4. 生产损耗<2.5% | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1214 | 2016D60SAB36467 | 智能茶叶精选机 RH256X | 遂昌睿丰科技有限公司 | 1.通道数 256，具有形选功能；2. 处理能力 300~600kg/h；3. 最大电力消耗量 2.5 KW；4. 最大空气用量 2000L/min；5.空气压力 0.2~0.4Mpa；7. 外形尺寸：1920×1350×1800；8. 重量 400KG；9.带自动上料装置，可选茶叶精制提香功能 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1215 | 2016D60SAB36582 | 竹木抛光烘干一体机 | 遂昌天艺农业科技有限公司 | 1.一体机：⑴、尺寸：长2m（箱体）+1m（热风机）*宽1.3m*高1.87m；⑵、可一次性抛光、烘干1.35立方或1.89吨竹木物件。2.驱动系统：⑴、三相2.2KW380V电机一台；⑵、变速箱一台，控制箱体每分钟运转30-40转之间。3. 烘干系统：⑴、三相250W鼓风机一台；⑵、加热系统：4管1000W电热丝，送风管、保温材料等，箱体温度在5分钟内控制到40-80度之间。4.控制系统：控制抛光机开合，控制烘干系统开合、调控温度及加热时间；5.箱体外壳采用圆钢条焊接而成，体内采用木长条衬垫，防止竹木物 | 机械 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | 2016D60SAB36580 | 竹木成空心园型机 | 遂昌天艺农业科技有限公司 | 1.设备尺寸：长1.15m*宽0.6m*高0.62m（平台）+1.5m(总)；2.程控箱一套，驱动系统：主机：三相5.5KW380V电机一台；副机：三相3KW380V电机一台；3.加工规格模具一套，剥皮、成型、车内、外圆等程序刀具各一套；4.固定木段液压系统一套，燕尾槽、导轨液压系统各三套；5.一次性生产成型木环产品3-6只，每小时一台设备生产木环1250只。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1217 | 2016D60SAB36591 | 一种三角形叶片搅拌桨 | 遂昌县林产化工有限公司 | 1. 叶片与搅拌轴的夹角为 60 度；2. 搅拌速度提高 30%；3. 搅拌体通过搅拌套固接的三个三角形叶片；4. d/D 0.35~0.8；5. θ=60°；6. 适用介质粘度 60 pa.s 速度 v=1.0~3.0m/s。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1218 | 2016D60SAB36598 | 双拉自锁头金属铜拉链 | 遂昌跃跃精密压铸有限公司 | 1. 牙链啮合后宽度的选取范围 6#（6.3～7.0mm）；2. 拉头的上板（拉鼻）和下板（拉鼻）各装配一个拉片的自动锁拉头，布带、咪齿、拉头、限位码所组成的； 3. 拉头材质纯铜材料；4. 金属拉头颜色为纯铜本色；5. 拉头回骨行应平稳、灵活、没有跳动的感觉。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1219 | 2016D60SAB36605 | 旋转锁头金属拉链 | 遂昌跃跃精密压铸有限公司 | 1. 牙链啮合后宽度的选取范围 6#（6.3～7.0mm）；2. 拉片可绕拉头上下板环绕的自动锁拉头，整体由布带、咪齿、拉头、限位码所组成的；3. 拉头材质为铝合金；4. 金属拉头和咪齿颜色为镀铜颜色；5. 拉头回骨行应平稳、灵活、没有跳动的感觉。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1220 | 2016D60SAB36602 | 高强度导向轮 | 浙江翱力机械有限公司 | 1、直径：80mm；2、最大承重量：5吨；3、最大行走速度：30m/min；4、轮槽底径：65mm。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1221 | 2016D60SAB36603 | 低噪音双导块履带板 | 浙江翱力机械有限公司 | 1、最大配重质量：16T；2、硬度：HB240；3、节距：140-203. | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1222 | 2016D60SAB36599 | 固定短小特制钻头 | 浙江翱力机械有限公司 | 1、规格：Φ41*35mm；2、材质：合金；3、最大预应力：80KN； | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1223 | 2016D60SAB36606 | 便携高承载式搬运车 | 浙江翱力机械有限公司 | 1、额定负载：≦2000kg；2、最小转弯半径：1500mm；3、载荷中心：400mm；4、货叉最大高度：1600mm。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1224 | 2016D60SAB36672 | 半电动液压堆高车 | 浙江翱力机械有限公司 | 1.载重：1000/1500/2000kg；2.提升高度：1600mm；3.货叉离地高度：75mm；4.货叉外宽：200-930/220-930/240-930mm；5.单货叉宽度：100/110/120mm；6.货叉长度：900/1070mm；7.整车长度：1410-1580mm；8.整车宽度：960mm；9.整车高度：2080mm | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1225 | 2016D60SAB36600 | 高效智能型堆垛机 | 浙江翱力机械有限公司 | 1、额定负载：≦3000kg；2、最小转弯半径：1460mm；3、负载中心：600mm；4、货叉最大高度：200mm。5、驱动电机：卧式24V/0.75KW。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1226 | 2016D60SAB36733 | 平焊法兰HS014 | 浙江海盛金环机械有限公司 | 1. 法兰外径：75mm；2.螺栓孔中心圆直径：50mm；3.螺栓孔直径：12mm；4.螺栓孔数量：8个，螺纹：M10，法兰厚度：12mm；5.管子外径 ：A(17MM) B(14MM )；6.法兰内径：A(18MM) B(15MM)，材质：316L、321L | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1227 | 2016D60SAB36731 | 国标法兰HS007 | 浙江海盛金环机械有限公司 | 1. 法兰外径：80mm；2.螺栓孔中心圆直径：60mm；3.螺栓孔直径：14mm；4. 螺栓孔数量：4个，螺纹：M12；5.法兰厚度：12mm；6.管子外径 ：A(18MM) B(15MM )，法兰内径：A(19MM) B(16MM)；7. 材质：304L、316L、优质碳钢。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1228 | 2016D60SAB36730 | 对焊法兰HS018 | 浙江海盛金环机械有限公司 | 1. 螺栓孔中心圆直径：50mm；2. 螺栓孔直径：11mm；3.法兰厚度：12mm；4. 管子外径 ：A(17. 2MM) B(14MM )；5.法兰内径：A(18MM ) B(15MM)；6.法兰理论重量：0.36kg ；7. 材质：优质碳钢等。 | 机械 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 2016D60SAB36732 | 环件法兰HS028 | 浙江海盛金环机械有限公司 | 1. 法兰外径：120mm；2. 法兰厚度：15mm；3.管子外径 ：A(80MM) B(72MM )；4.法兰内径：A(81MM) B(73MM)；5. 法兰理论重量：1.25kg，材质:优质合金钢。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1230 | 2016D60SAB36734 | 杀菌锅法兰HS024 | 浙江海盛金环机械有限公司 | 1. 法兰外径：130mm；2.法兰内径：124mm；3.法兰厚度：8mm；4.法兰理论重量：0.26kg；5.材质：优质合金。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1231 | 2016D60SAB36536 | 底 阀 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 1.材质：WBC；2.机械性能：σs≧485MPa、σb=250 MPa、ψ＞35%。3.尺寸公差：CT3 －CT4 （GB6414-86）；4.组成部分：阀体、阀盖、阀瓣、密封圈和垫片。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1232 | 2016D60SAB36540 | JE001叉子 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 1. 材质： ASTM A732 IC1050； 2. 主要化学成份：C：0.45-0.55，Si：0.2~1.0,Mn：0.7~1.0,P≤0.04,S≤0.045；3. 机械性能要求：硬度HB：140~200 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1233 | 2016D60SAB36532 | 4A材质闸板 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 1.材质： 4A；2.化学成份：C：≤0.03，Si：≤1.0,Mn：≤1.5,P≤0.02,S≤0.04，Cr：21.0~23.5，Ni：4.5~6.5，Mo:2.5~3.5，Cu≤1.0，N：0.1~0.30，产品属于双相不锈钢 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1234 | 2016D60SAB36535 | 膜片上盖 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 1.材质： WCB；2.机械性能：σb：485~655MPa，σs≧250MPa，δ≧22%，HB：230～290， HKV≧27J（常温）；3. 内部缺陷要求按“ASTM E446-1998”标准执行，CA,CB,CC,CD均小于等于3级。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1235 | 2016D60SAB36541 | 3D打印蜡模 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 1. 热解速度达到峰值时需要的温度为376° C;2.温度为554° C时，蜡模残留物0.21%；3.CAD模型设计以后，3D打印模具一次成型。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1236 | 2016D60SAB36537 | 拨叉400431HDS | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 1.材质： 4140；2.热处理：调质处理，硬度：HRS 28-32；3. 产品质量磁粉探伤100%通过，X光射内部缺陷1级以内，内外轮廓及重要R尺寸100%检验通过。 | 机械 | 遂昌县科技局 |
| 1237 | 2016D60SA895572 | 高耐磨三角带 | 浙江保尔力胶带有限公司 | 1、拉伸强度≥5.0KN 2、参考力伸长率≤5.0% 3、布与顶胶粘合强度≥2.0KN/m 4、线绳粘合强度≥28.0KN/m | 机械 | 天台县科技局 |
| 1238 | 2016D60SA895570 | 抗拉伸高强的联组带 | 浙江保尔力胶带有限公司 | 1、拉伸强度 24.30KN；2、线绳粘合强度 41.6KN/m | 机械 | 天台县科技局 |
| 1239 | 2016D60SA893397 | 中国标准动车组跨接电连接器 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 环境温度:-40℃～70℃ 额定电流（Max）: 450A 额定电压:600V AC 耐电压: 6000v （50/60 Hz AC） 防护等级:IP67 接触对数:4 相对湿度:≤95% 绝缘电阻:≥5000MΩ 接触电阻:≤0.1mΩ 阻燃等级:DIN5510-2 机械寿命:>1500次 | 机械 | 天台县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 2016D60SA892895 | 新能源车用高压电源分配盒总成 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 1、温度：a)运行温度范围：-20℃～65℃ b)存储温度范围：-30℃～75℃ c)相对湿度：45%～75% 2、电流：额定电流：100A（电源） 瞬时电流450A(持续时间80s) 3、额定电压：72±14V DC 4、耐电压：1000V （AC） 5、绝缘电阻：≥1000MΩ 6、振动：产品应能够经受三个方向的扫频振动试验。 频率范围：10～25Hz；振幅：1.2mm；扫频速率：1oct/min；每个方向试验时间：8h 频率范围：25～500Hz； 加速度：30m/s²；扫频速率：1oct/min；每个方向试验时间：8h 7、防护等级：IP66 | 机械 | 天台县科技局 |
| 1241 | 2016D60SA423648 | 带编码的新型电机切换器 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 1、滑块硬度：≥38度；2、步进电机电阻值：6.8~8.5Ω；3、光洁度：10-20μm；4、外形尺寸：70×48.5mm。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1242 | 2016D60SA423652 | 可避免漏针的新型横编织机山板 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 1、平面度：≤0.06mm；2、硬度：60~63度；3、平直度：＜15%；4、外形尺寸：250×171mm。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1243 | 2016D60SA423661 | 灵活简便型横编织机铣针板 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 1、平面度：≤0.05mm；2、硬度：38~42度；3、平直度：＜15%；4、外形尺寸：1580×175mm。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1244 | 2016D60SA423649 | 防断裂抗弯折横编织机织针 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 1、洛氏硬度：58~61度；2、直线度：≦0.02度；3、表面光洁度：0.1~0.2μm；4、外形尺寸：80.85×2.7mm。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1245 | 2016D60SA423651 | 高强度稳定型横编织机天桥 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 1、底部平面度：100±0.5度；2、抗拉强度：≥180MPa；3、产品重量：2KG；4、适应环境温度：-30～+65℃；5、外形尺寸：313×272×141mm。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1246 | 2016D60SA423012 | 汽车空调压缩机177803连接块 | 浙江易锋机械有限公司 | 1、连接块底部宽度要求为36.5±0.05，粗糙度要求为Ra1.6；2、连接块底部端面直径要求为14±0.2，端面倒角为R2.5；3、连接块槽间距要求为11±0.05，粗糙度要求为Ra 1.6；4、连接块材料要求为A390高硅铝合金，硬度要求为HRB77(HB126)以上；5、连接块轮廓度要求为0.4； | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1247 | 2016D60SA423404 | 农产品专用存储托盘 | 浙江中北机械有限公司 | 1、外形尺寸：1200*1000*1000；2、动载：1吨；3、静载：1.5吨；4、自重：75KG。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1248 | 2016D60SA423403 | 可堆叠电梯配件托盘 | 浙江中北机械有限公司 | 1、外形尺寸：1183*1152*1090；2、动载：1.5吨；3、静载：2吨；4、自重：88KG。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1249 | 2016D60SA423402 | 可回收利用金属托盘 | 浙江中北机械有限公司 | 1、外形尺寸：1200*1000*120；2、动载：1.5吨；3、静载：2吨；4、自重：45KG。 | 机械 | 桐乡市科技局 |
| 1250 | 2016D60SA423217 | 大型离心式压缩机承压铸件 | 桐乡合德机械有限公司 | QT400-18L 石墨形态 球化率≥90% A>90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≤5% 强度 ≥400Mpa 屈服 ≥250Mpa 延伸率 ≥18% 硬度 120-175 冲击性能 -20℃,≥12J 返硫层 ≤0.35mm HT300 石墨形态 A>90% 石墨大小 3-5级 基体组织 珠光体≥95% 强度 300-400Mpa 硬度 180-230 HB HT250 石墨形态A>90% 石墨大小 3-5级 基体组织珠光体≥90% 强度250-350Mpa 硬度150-230 HB | 机械 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 2016D60SA423216 | 工业制罐机械铸件 | 桐乡合德机械有限公司 | QT500-7 石墨形态 球化率≥90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≥30% 强度 ≥500Mpa 屈服 ≥320Mpa 延伸率 ≥7% 硬度 170-230 HB 冲击性能≥12J 返硫层 ≤0.35mm HT300 石墨形态 A>90% 石墨大小 3-5级<br>基体组织 珠光体≥95% 强度 300-400Mpa 硬度 180-230 HB<br>HT250 石墨形态A>90% 石墨大小3-5级 基体组织珠光体≥90% 强度 250-350Mpa 硬度 150-230 HB | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1252 | 2016D60SA423213 | 高铁低温冲击球墨铸铁铸件 | 桐乡合德机械有限公司 | QT400-18L 石墨形态 球化率≥90% A>90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≤5% 强度 ≥400Mpa 屈服 ≥250Mpa 延伸率 ≥18% 硬度 120-175 冲击性能 -20℃,≥12J 返硫层 ≤0.35mm QT500-7 石墨形态 球化率≥90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≥30% 强度 ≥500Mpa 屈服 ≥320Mpa 延伸率 ≥7% 硬度 170-230 HB 冲击性能≥12J 返硫层 ≤0.35mm | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1253 | 2016D60SA423215 | 采矿工程机械球墨铸铁铸件 | 桐乡合德机械有限公司 | QT400-18L 石墨形态 球化率≥90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≤5% 强度 ≥400Mpa 屈服 ≥250Mpa 延伸率 ≥18% 硬度 120-175 HB 冲击性能 -20℃,≥12J 返硫层 ≤0.35mm QT500-7 石墨形态 球化率≥90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≥30% 强度 ≥500Mpa 屈服 ≥320Mpa 延伸率 ≥7% 硬度 170-230 HB 冲击性能≥12J 返硫层 ≤0.35mm | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1254 | 2016D60SA423214 | 采矿工程机械灰铸铁铸件 | 桐乡合德机械有限公司 | HT300 石墨形态 A>90% 石墨大小 3-5级 基体组织 珠光体≥95% 强度 300-400Mpa 硬度 180-230 HB HT250 石墨形态A>90% 石墨大小3-5级 基体组织珠光体≥90% 强度 250-350Mpa<br>度 150-230 HB | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1255 | 2016D60SA423218 | 无油式螺杆压缩机系列铸件 | 桐乡合德机械有限公司 | QT500-7 石墨形态 球化率≥90% 石墨大小 5-6级 基体组织 珠光体≥30% 强度 ≥500Mpa 屈服 ≥320Mpa 延伸率 ≥7% 硬度 170-230 HB 冲击性能≥12J 返硫层 ≤0.35mm HT300 石墨形态 A>90% 石墨大小 3-5级 基体组织 珠光体≥95% 强度 300-400Mpa 硬度 180-230 HB HT250 石墨形态A>90% 石墨大小3-5级 基体组织珠光体≥90% 强度 250-350Mpa 硬度 150-230 HB | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1256 | 2016D60SA423143 | 高效低噪混流式通风机 | 浙江三星通风设备有限公司 | 规定全压下流量：8121～11548m3/h；规定全压下流量偏差：±5%；规定流量下全压：325～220Pa；规定流量下全压偏差：±5%；噪声：≤79dB（A）；振动速度有效值：≤3mm/s；平衡品质等级：≤6.3。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1257 | 2016D60SA422967 | 高温排烟风机箱 | 浙江三星通风设备有限公司 | 额定转速：800r/min；额定功率：4kW；振动速度≤3mm/s；规定风量下全压：455Pa～502Pa；规定风量下全压偏差：±5%；比A声级≤24；耐高温性能：输送介质温度280℃，正常工作30min；含尘量≤100mg/m3;<br>规定全压下风量：8500~13420m3/h；规定全压下流量偏差：±5%。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1258 | 2016D60SA425738 | 高效率高精度三牙口双导程蜗轮滚刀 | 浙江台玖精密机械有限公司 | 1、型式：孔式、柄式； 2、模数：1mm～9.5mm； 3、螺旋角：5°～35°； 4、精度：A、AA、AAA（DIN 3968-1960）； 5、齿部有效长度：40mm～200mm；6、头数：3；7、旋向：左旋、右旋；8、滚刀齿顶外圆直径：Φ25mm～Φ110mm。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 2016D60SA425734 | 高效率高精度三牙口双导程蜗轮蜗杆 | 浙江台玖精密机械有限公司 | 1、蜗杆：头数：3；直径：Φ18.8mm～Φ78.6mm；长度：124mm～243mm；精度：DIN 4； 2、蜗轮：直径：Φ64.9mm～Φ174.9mm；齿数：22～39；精度：DIN 5； 3、速比：i4.8～i39； 4、模数：1.75mm～6.15mm； 5、螺旋角：4.6°～28.7°。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1260 | 2016D60SA425730 | 小型镜面塔式太阳能光热回转减速机 | 浙江台玖精密机械有限公司 | 1、蜗杆：头数：1；直径：Φ50mm；长度：247mm；精度：DIN 6；2、蜗轮：直径：Φ168mm；齿数：73；精度：DIN 7；3、齿形：ZI；4、模数：2.5mm；5、导程角：3° 54′ 2″；6、中心距：110mm；7、磨损：0.7 mRad (max.)；8、使用寿命：25年；9、温度范围：-25°C / +50°C。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1261 | 2016D60SA425739 | 航空高铁X射线传输带用蜗轮蜗杆副 | 浙江台玖精密机械有限公司 | 1、蜗杆：头数：1-6；直径：Φ18.8mm～Φ78.6mm；长度：124mm～470mm；精度：DIN 5； 2、蜗轮：直径：Φ40mm～Φ174.9mm；齿数：22～39；精度：DIN 6； 3、速比：i4.8～i39； 4、模数：1.75mm～6.15mm； 5、螺旋角：4.6°～28.7°。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1262 | 2016D60SA425743 | 航空高铁X射线传输带用蜗轮滚刀 | 浙江台玖精密机械有限公司 | 1、型式：孔式、柄式； 2、模数：1mm～5mm； 3、螺旋角：5°～35°；4、精度：A、AA、AAA（DIN 3968-1960）； 5、齿部有效长度：40mm～200mm；6、头数：1-6；7、旋向：左旋、右旋；8、滚刀齿顶外圆直径：Φ25mm～Φ110mm。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1263 | 2016D60SA424308 | DC660小区停车场不停车收费系统配套挡车器模块 | 浙江先锋机械股份有限公司 | 挡杆长度：最长4米 起落杆速度：2秒 输出轴中心高：870mm 平均无故障运行次数：100万次 最大连续运行次数≥200次（24℃） 最大可配折叠挡杆长度3.5米 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1264 | 2016D60SA424307 | XFFBQ05 大型防爆电动路障机 | 浙江先锋机械股份有限公司 | 阻拦高度：420mm 重量：0.7吨/米 上/下翻时间：5S 动力装置电压：三相380V 功率：1.2Kv 通过压力：80吨 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1265 | 2016D60SA424310 | PSHLF-XF升降横移式机械立体车库 | 浙江先锋机械股份有限公司 | 驱动方式：电机+链条 操作方式：按钮，ID卡 电源：三相五线制：AC380V 50Hz 单车进出时间：210s 客车尺寸及重量地面车位非地面车位 车长≤5米≤5米 车宽≤1.85米≤1.85米 车高≤1.75米≤1.55米 车重≤2吨≤1.7吨 升降功率2.2Kw 速度5.5m/s 横移功率0.2Kw 速度 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1266 | 2016D60SA424309 | XF55带变频及显示的多功能低成本快速门机专用控制模块 | 浙江先锋机械股份有限公司 | 单相AC220V，驱动三相220V电机；控制方式：SPWM；过载能力：150%的额定电流60s，180%的额定电流10s；自动电压调整：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；具备多种保护功能：过流、过压、欠压、缺相、过载等；功率：1.5Kw；保修期限设置功能：机械限位和编码器限位；屏幕显示功能：人性化菜单显示功能，故障显示功能，运行状态显示功能；保修期限设置功能：过保修期限，尾款未支付锁定限制使用功能。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1267 | 2016D60SA424311 | 云智能开门机管理系统 | 浙江先锋机械股份有限公司 | 外置独立主板输入电压：DC12V或DC5V；整机输入电流： ≤200 mA@DC12V，≤1000 mA@DC5V；断线重连时间：≤10s（网络稳定）；433MHz发射距离：≥10m；433MHz发射通道数：4通道WiFi收发距离：≥10m；WiFi 发射功率： 802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps)；WiFi 接受灵敏度： 802.11g: -85dBm (@54Mbps, OFDM)；误码率：≤1%（网络稳定,急速收发）；待机耗电：≤50mA（无数据上下行数据流）；数据上传电流：≥90mA；复位按键动作时间：≥4S； | 机械 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 2016D60SA424419 | 60W单路医疗床推杆驱动器 | 浙江榆阳电子有限公司 | 1、输入电压范围：90V~264V；2、寿命：≥50000小时；3、待机功耗：≤0.1W；4、电源效率：≥90%；5、额定负载：29V 2A；6、过载能力：Iout=7.5A时，Vout≥28V；7、耐久性：在占空比=15%时，每次导通2分钟，安全开关不少于5000次。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1269 | 2016D60SA424427 | 新型70W多路输出升降桌电机驱动器 | 浙江榆阳电子有限公司 | 1、输入电压范围：110~230V；2、额定多路输出：33V 2A及12.7V 0.2A；3、瞬间电机带载能力：Iout=9A时，Vout≥28V， Iout=18A时，Vout≥24V；4、待机功耗：≤0.1W；5、掉电保护功能：AC掉电后，可在5.7V，0.2A供电条件下持续运行200mS；6、瞬间电流过载能力：≥30A；7、过温能力：9A负载能力下，≥4分钟工作时间。 | 机械 | 桐乡市科学技术局 |
| 1270 | 2016D60SA846328 | 11-62系列方型多翼低噪声离心式通风机 | 仁亿电器有限公司 | 1．机号：№2.5A～№7A;2．流量：1300m³/h～23000m³/h;3．全压：450Pa～640Pa;4．功率：0.75KW～11KW;5．噪音：60dB～85dB;6．传动方式：A式、E式; | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1271 | 2016D60SA846329 | 4-72-13系列离心通风机 | 仁亿电器有限公司 | 1．机号：№2.8A～№20B；2．流量：1131m³/h～221730m³/h；3．全压：994Pa～2427Pa；4．功率：1.5KW～220KW；5．噪音：65dB～90dB；6．传动方式：A式、B式、C式、D式； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1272 | 2016D60SA846873 | IGBT 全桥式逆变焊机 | 台州飞达机床有限公司 | 1、输入电压：1PH 230V； 2、频率：50/60Hz； 3、额定输入电源容量：7.1KVA； 4、最大空载电压：60V； 5、电流调节范围：20-200A； 6、负载持续率：60%。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1273 | 2016D60SA846871 | 宽电压自适应的大功率逆变电焊机 | 台州飞达机床有限公司 | 1、输入电压：3PH 380V； 2、频率：50/60Hz； 3、额定输入电源流量：5.3KVA-9KVA； 4、最大空载电压：60V； 5、电流调节范围：20-315A；6、负载持续率：60%； 7、绝缘等级：F； 8、额定工作电压：20V-22.6V； 9、效率：85%； 10、功率因数：cosΦ0.8； 11、外壳保护等级：IP21S； 12、制冷类型：Fan； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1274 | 2016D60SA846877 | 数字化纤维素逆变焊机 | 台州飞达机床有限公司 | 1、额定输入电压：380V；2、输入电源频率：50Hz； 3、输入电源相数：三相；4、额定输入功率：21KVA；5、最高空载电压：70V； 6、焊接电流调节范围：25-400A；7、额定负载持续率：60%； 8、控制方式：IGBT逆变方式；9、冷却方式：强制风冷方式；10、外壳防护等级：IP21 ；11、外形尺寸：620×290×540mm； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1275 | 2016D60SA846872 | 基于DSP控制的数字脉冲逆变气体保护焊机 | 台州飞达机床有限公司 | 1、输入电压：3PH380V； 2、频率：50/60Hz； 3、额定输入电源容量：6.1KVA； 4、最大负载电压：16.5V-24V； 5、电流调节范围：50-200A；6、负载持续率：60%； 7、焊丝直径：0.8-1.0mm； 8、外壳保护等级：IP21S； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1276 | 2016D60SA846882 | 智能节能化逆变电焊机 | 台州飞达机床有限公司 | 1、载电压75V； 2、输出电流20-300A；20-400A；20-500A； 3、负载率85%。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1277 | 2016D60SA846878 | 新型数控化摇臂钻床 | 台州飞达机床有限公司 | 1、立柱直径：88mm； 2、主轴最大行程：125mm； 3、主轴中心至立柱表面距离：240mm； 4、主轴端面至工作台面最大距离：280mm； 5、主轴转速范围：228-2180r/min； 6、主轴转速级数：5。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1278 | 2016D60SA843786 | 紧凑型高效率旋涡泵HQBm系列 | 台州豪贝泵业有限公司 | 主要性能指标：1、型号：QBm-60； 2、电压：220V；3、频率：50HZ；4、功率：0.37KW；5、同步转速：2850 r/min；6、额定流量：240OL/H；7、最高扬程：35m；8、机组效率：38% | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 2016D60SA846379 | 具有ATS控制系统的静音发电机 | 台州环洋机电有限公司 | 1、最大功率：5500W；2、额定功率：5000W，3、电压：220V/380V；4、频率：50Hz；5、功率因数：1.0；6、调节方式：AVR；7、动力型式：单缸四冲186F柴油机，8、排量：418CC；9、整机净重：170kg。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1280 | 2016D60SA846381 | PT3800-T小型节能发电机 | 台州环洋机电有限公司 | 最大功率：3000W；额定功率：2700W，电压：220V；频率：50Hz；功率因数：1.0；调节方式：AVR；动力型式：单缸四冲170F汽油机，排量：212CC； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1281 | 2016D60SA846384 | 静音环保中小型发电机组 | 台州环洋机电有限公司 | 最大功率：5000W；额定功率：4500W，电压：220V；频率：50Hz；功率因数：1.0；调节方式：AVR；动力型式：单缸四冲186F柴油机，排量：418CC；整机净重：165kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1282 | 2016D60SA846368 | 自动切换双电源中小型发电机组 | 台州环洋机电有限公司 | 1、最大功率：5500W；2、额定功率：5000W，3、电压：220V；4、频率：50Hz；5、功率因数：1.0；6、调节方式：AVR；7、动力型式：单缸四冲188F汽油机，8、排量：389CC；9、整机净重：76kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1283 | 2016D60SA846382 | 节能环保立式多级变频泵 | 台州环洋机电有限公司 | 扬程：52m，效率：75%；流量：2m3/h；转速：2900RPM，功率：0.75kw； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1284 | 2016D60SA846371 | 数字控制的便携式发电机 | 台州环洋机电有限公司 | 1、最大功率：1000W；2、额定功率800W，3、电压：220V；4、频率：50Hz；5、功率因数：1.0；6、调节方式：INVERTER；7、动力型式：单缸四冲156F汽油机，8、排量：92.5CC；9、整机净重：18kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1285 | 2016D60SA846370 | 新型节能环保型单缸柴油机 | 台州环洋机电有限公司 | 最大功率：6.6kW；额定功率：6.0kW，单缸四冲185FA柴油机，缸径X行程：86X72mm，排量：418CC；整机净重：48kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1286 | 2016D60SA844756 | 新型射钉枪系统 | 台州市大江实业有限公司 | 1、输入电压：18VDC-36v锂电池（具体将由设计的机关决定）2、输入功率：≥200W（具体将由设计的机关决定）3、冷却方式：自然冷却；4、工作环境温度：-10～＋40C；5、工作海拔高度：3000M以下6、保护功能；输出短路、过载保护：7、重量小于3公斤，击发频率每秒1次以上； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1287 | 2016D60SA844391 | 2008-8喷漆枪 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 1.口径：Φ1.4mm、Φ1.7mm、Φ2.0mm；2.工作压力：2.0-3.0 Bar 3.罐体容量：600CC 4.雾化长度：160-240mm | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1288 | 2016D60SA844390 | LC-06涂料枪 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 1、口径：4.0mm、6.0mm、8.0mm’ 2、罐体容量：5000CC<br>3、耗气量：7 CFM/25 PSI 4、雾化长度：80-151mm | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1289 | 2016D60SA844392 | 2008-7喷漆枪 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 1.口径：Φ0.8mm、Φ1.0mm;<br>2.工作压力：2.0-3.0 Bar<br>3.罐体容量：110CC<br>4.雾化长度：80-150mm | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1290 | 2016D60SA844389 | LL-26手持电动喷漆枪 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 功率：450W 电压：230/110V 电机转速：28000转/分 工作压力：2-5psi 漆桶容量：1000cc | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1291 | 2016D60SA844388 | LX-5021往复锯 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 工作压力：90PSI；冲击频率：9000/min 耗气量：≤184L/min | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | 2016D60SA844393 | TG-26A数显胎压枪 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 1.最大工作压力：125Psi;<br>2.压力显示精度：5Psi | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1293 | 2016D60SA846995 | 6N50便携式扭力可调型气动钉枪 | 台州市枪宝工具有限公司 | 工作气压范围：80-120PSI；最大容钉量：100枚；击发速率：4次/秒；卡钉率：4‰；最大实打寿命：1200000次；最低容许温度：-15℃；最高容许温度：50℃；手柄尺寸、形态符合人机学要求，连续无疲劳操作时长：≥3小时；无损害跌落高度：1.5米； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1294 | 2016D60SA846999 | 6D2H高性能全自动气动钉枪 | 台州市枪宝工具有限公司 | 1、容钉量85；2、击发速率1-2次/秒； 3、卡钉率千分之三；4、操作压力范围70-110psi；5、最大实打寿命50万次；6、最低容许温度-15℃，最高容许温度50℃； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1295 | 2016D60SA846997 | B61新型低噪音气动钉枪 | 台州市枪宝工具有限公司 | 工作气压范围：80-120PSI；最大容钉量：100枚；击发速率：4次/秒；卡钉率：4‰；最大实打寿命：1200000次；最低容许温度：-15℃；最高容许温度：50℃；手柄尺寸、形态符合人机学要求，连续无疲劳操作时长：≥3小时；无损害跌落高度：1.5米； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1296 | 2016D60SA846998 | 6C02改良式气动钉枪 | 台州市枪宝工具有限公司 | 工作气压范围：70-110 PSI；最大容钉量：120枚；击发速率：2-3次/秒；卡钉率：3‰；最大实打寿命：1000000次；最低容许温度：-15℃；最高容许温度：50℃；手柄尺寸、形态符合人机学要求，连续无疲劳操作时长：≥3小时；无损害跌落高度：1米； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1297 | 2016D60SA846996 | 6C2H减震式气动钉枪 | 台州市枪宝工具有限公司 | 工作气压范围：70-10 PSI；最大容钉量：130枚；击发速率：4次/秒；卡钉率：2‰；最大实打寿命：1200000次；最低容许温度：-15℃；最高容许温度：50℃；手柄尺寸、形态符合人机学要求，连续无疲劳操作时长：≥3小时； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1298 | 2016D60SA846991 | 6P系列防抖型气动钉枪 | 台州市枪宝工具有限公司 | 工作气压范围：70-120PSI；最大容钉量：120枚；击发速率：4次/秒；卡钉率：4‰；最大实打寿命：1200000次；最低容许温度：-15℃；最高容许温度：55℃；手柄尺寸、形态符合人机学要求，连续无疲劳操作时长：≥3小时；无损害跌落高度：1.2米； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1299 | 2016D60SA844867 | 高断屑性能的精密车削刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、加工钢材及不锈钢材料的高断屑性能的精密车削刀片，在f=0.1-0.4mm/rev，ap=0.3-1.5mm的切削参数范围内，使加工切屑形成C形屑，并实现切屑的流向可控。<br>2、在实验条件下，加工45#钢，f=0.1mm/rev，ap=0.5mm，vc=300m/min，断屑性能（屑形效果）优于国外同系列（PF槽型）刀片，工件的表面粗糙度控制在0.8μm以下。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1300 | 2016D60SA844862 | 难加工材料切削刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、奥氏体不锈钢材料的车削加工时，在f=0.1-0.25mm/rev，ap=0.5-1.5mm的切削范围内，实现加工切屑形成C形屑，改善切屑缠绕工件问题。<br>2、刀片提高切削性能及耐冲击性能，在加工奥氏体不锈钢材料包括1Cr18Ni9Ti和低碳或超低碳的0Cr18Ni10或00Cr18Ni11或其他粘性材料时可以满足断续及连续切削加工的需求。 | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2016D60SA844869 | 高效率的方肩铣削刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、加工钢材、不锈钢及模具钢等材料的高效率的方肩铣削刀片，在f=0.1-0.4mm/z的进给范围内，使加工切屑形成C形切屑，实现切屑的流向可控。2、在实验条件下，加工45#钢（HB150-180），vc=75m/min，f=0.3mm/z，ae=10-16mm，ap=0.3mm进行满齿型腔铣，综合耐磨性能和抗崩缺能力优于国内同系列刀片，与国外品牌（H槽型）性能相当。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1302 | 2016D60SA844866 | 新一代高精度内孔车削刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、钢材、不锈钢及铸铁等材料的内孔车削加工中，本刀片在f=0.1-0.3mm/rev，ap=0.2-1.5mm的切削参数范围内，可使加工切屑形成C形屑，并实现切屑的流向可控。<br>2、提高刀片内孔加工的工件表面质量，在实验条件下，加工45#钢，f=0.1mm/rev，ap=1.0mm，vc=400m/min，工件的表面粗糙度控制在0.8μm以下。<br>3、改善加工切削力分布，避免或减小加工振动。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1303 | 2016D60SA844865 | 中等切深多功能铣削刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、钢材及不锈钢等材料的铣削加工时，在f=0.1-0.5mm/T的进给范围内，使加工切屑形成“C”形、“6”形或长度不超过50mm的短螺旋切屑，实现切屑的流出可控。2、综合平衡刀片刃口的强度及锋利性，提高加工工件的尺寸精度和表面质量。<br>3、刀片可用于平面铣削、坡走铣、仿形铣削等多种加工铣削加工方法。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1304 | 2016D60SA844868 | 多功能直线刃槽加工刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、加工钢材、不锈钢及软钢等材料的多功能直线刃槽加工刀片，在f=0.05-0.35mm/rev的进给范围内，外圆和内孔径向切槽、切断或端面轴向切槽时，使加工切屑形成短小的发条状切屑，切屑不缠绕工件或刀具。<br>2、加工钢材、不锈钢及软钢等材料的多功能直线刃槽加工刀片，在f=0.05-0.35mm/rev的进给范围内，外圆和内孔轴向横车或端面径向横车时，使加工切屑形成短小的螺旋屑或C形屑，切屑能及时排出。<br>3、刀片可用于切槽、切断及仿形加工等加工需求。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1305 | 2016D60SA844864 | 精密成型的可转位螺纹刀片 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 1、实现可转位螺纹车刀系列（螺纹标准包含60°范围牙型螺纹、55°范围牙型螺纹、公制ISO螺纹、美制UN螺纹、惠氏W螺纹、美制NPT锥管螺纹、英制BSPT锥管螺纹等）的精密模压成型。2、精密模压成型的可转位螺纹车刀的牙型高度控制在±0.05mm范围，牙型半角公差控制在±30′范围内，齿形圆角控制在±0.05mm范围内。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1306 | 2016D60SA845866 | 隔膜式环保型压力罐(19L) | 台州市耀达工贸有限公司 | 1.0℃（不结冰）-99℃的水温下水泵间歇运行、停止工作时，系统能继续起到缓冲平衡供水2.产品正常使用寿命大于60万次<br>3.产品符合PED、FDA标准4.产品最大工作压力为1.0Mpa 5.设计体积19L | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1307 | 2016D60SA845869 | YD-T4电子压力控制器 | 台州市耀达工贸有限公司 | 1.电源要求：单项220-240V，50/60Hz。2.配用水泵：单相220-240V，50/60Hz，最大1100W。3.防护等级：IP654.介质温度：0-60℃5.最大承受压力：10Bar6.起跳压力设定范围：1-2.5Bar | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1308 | 2016D60SA845865 | 隔膜式环保型压力罐(8L) | 台州市耀达工贸有限公司 | 1.在0℃（不结冰）-99℃的水温下水泵间歇运行、停止工作时，系统能继续起到缓冲平衡供水 2.产品正常使用寿命大于60万次 3.产品符合PED\FDA标准 4.产品最大工作压力为1.0Mpa 5.设计体积8L | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 2016D60SA846714 | 高效节能直流无刷潜水泵 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 功率：600W；电压（V）：48/60V；扬程（m）：20m；流量：26m³/h；口径（mm）：75mm。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1310 | 2016D60SA846717 | 新型MF系列高效节能泵 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 转速：2850rpm；最大流量：550L/min；最大扬程：53M；最大吸力：9M；毛重：70kg；填充物尺寸：565*310*405；功率：4.5KW； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1311 | 2016D60SA846713 | 防堵塞污水泵 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 转速：2850r/min；功率：0.4KW；出水口直径：40-50MM;电压：220V/380V；频率：50-60HZ；最大流量：250L/min；最大扬程：8.5m；最大直径：25mm；重量：17.5kg；包装尺寸：28*21*49cm。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1312 | 2016D60SA846718 | 高效耐腐蚀型化工泵 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 功率：0.25KW；必须汽蚀余量：4.5m；最大流量：9m3/h；最大扬程：13m；重量：9kg；包装尺寸：310*140*295；材质：不锈钢。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1313 | 2016D60SA846719 | 高效旋涡泵 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 流量：12m3/h； 扬程：10m； 速度：3000r/min;电压：380V；频率：50-60HZ；功率：0.75KW；电流：1.8A；尺寸：40mm； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1314 | 2016D60SA846722 | 新型SCM系列高效离心泵 | 台州阳光电机泵业有限公司 | 转速：2850rpm；功率:2kw；额定电压：220V；频率：50HZ；最大扬程：35m；最大流量：360L/min；最大吸程：8m；重量：46kg； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1315 | 2016D60SA845280 | JET双电压喷射泵 | 台州谊聚机电有限公司 | 1.额定电压：115v/230V 2.频率：60Hz 3.配套功率范围：0.5Kw~1.3Kw 4.最大扬程H范围：3~30m 5.最大流量Q范围：0.3m3/h~3m3/h 6.防护等级：IPx4 7.绝缘等级：B级 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1316 | 2016D60SA845279 | 直流深井泵 | 台州谊聚机电有限公司 | 1.额定电压： 220V 2.频率：50Hz 3.配套功率范围：0.37Kw~3Kw4.最大扬程H范围：2~40m 5.最大流量Q范围：0.3m3/h~10m3/h 6.防护等级：IP58 7.绝缘等级：B级 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1317 | 2016D60SA845278 | 太阳能充水式井泵 | 台州谊聚机电有限公司 | 1.额定电压：24V~110V 2.配套功率范围：0.06Kw~2Kw 3.最大扬程H范围：3~100m 4.最大流量Q范围：0.2m3/h~3m3/h 5.防护等级：IP58 6.绝缘等级：B级 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1318 | 2016D60SA845276 | 智能旋涡泵 | 台州谊聚机电有限公司 | 1.额定电压：220V 2.频率：50Hz 3.配套功率范围：0.25Kw~1.1Kw 4.最大扬程H范围：3~32m 5.最大流量Q范围：0.5m3/h~1.8m3/h 6.防护等级：IPx4 7.绝缘等级：B级 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1319 | 2016D60SA845277 | 一体式游泳池泵 | 台州谊聚机电有限公司 | 1.额定电压：12V～110V，2.最大流量Q范围：0.5～8m3/h ，3.最大扬程H范围：2～30m ，4.配套功率范围：0.2～2Kw，5.防护等级：IPX4，6.绝缘等级：B级。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1320 | 2016D60SA845282 | GRS小功率管道泵 | 台州谊聚机电有限公司 | 1.额定电压：220V 2.频率：50Hz 3.配套功率范围：0.05Kw~0.15Kw 4.最大扬程H范围：1~6m 5.最大流量Q范围：0.1m3/h~1m3/h 6.防护等级：IPx4 7.绝缘等级：B级 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1321 | 2016D60SA846945 | 低噪声微型三级行星齿轮减速电机 | 温岭市东菱电机有限公司 | 1、电压：220V 2、额定电流：0.40A 3、减速比：1:6~200 4、允许扭矩:40N.m 5、电机转速:115rpm 6、工作制：S1 7、噪声：20~30dB 8、重量：2.0kg | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 2016D60SA846944 | 高精度无刷直流电机 | 温岭市东菱电机有限公司 | 1、额定功率：2200W 2、额定扭矩：16.9N.m 3、电压:DC48V 4、电流:20.1A 5、调速范围:30~3500rmp 6、工作制:S1 7、绝缘等级:F级 8、重量:3.15kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1323 | 2016D60SA846946 | 大转矩正弦波无刷电机 | 温岭市东菱电机有限公司 | 1、转速：40-500r/min 2、额定功率：800w 3、最大扭矩：60N•m 4、电机温升：<45℃ 5、噪音：30-40dB 6、波形：正弦波 7、绝缘等级：F级 8、电机防护等级：IP54 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1324 | 2016D60SA846941 | 新型绕组低速感应电机 | 温岭市东菱电机有限公司 | 1、额定电压：220V 2、输出转速：20~350rpm 3、扭矩：4~300N.m 4、电机温升：<35℃ 5、允许电压波动：±10% 6、绝缘等级：F级 7、电机防护等级：IP54 8、重量：4.181kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1325 | 2016D60SA846942 | 交流永磁低速同步电机 | 温岭市东菱电机有限公司 | 1、扭矩：0.5~150N.m；2、频率：60Hz；3、电压：220V；4、额定电流：0.86A；5、同步转速：214rpm；6、惯性负载：53Kg/cm2；7、轴向出轴承受力：120N；8、径向出轴承受力：325N；9、电机温升：<45℃；10、工作制：S1；11、重量：8.15kg。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1326 | 2016D60SA846943 | 高速伺服电机 | 温岭市东菱电机有限公司 | 1、额定电压：220V 2、转速：0~3000rpm 3、扭矩：4~350N.m 4、频率：60Hz 5、电机温升：<40℃ 6、允许电压波动：±10% 7、绝缘等级：B级 8、工作制：S1 9、重量：3.6kg | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1327 | 2016D60SA846424 | 玉米小麦机用多路阀 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 1、公称通径：10mm； 2、工作压力：8~9Mpa； 3、推荐流量：9~12L/min; | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1328 | 2016D60SA846395 | FXBJ新型仿形泵 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 1.排量 ： 4.4ml;2.工作压力： 5Mpa;3.转速 ： 900-1500rpm;4.容积效率 ： ≥ 85%; | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1329 | 2016D60SA846421 | 低噪音高压齿轮泵 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 1、公称排量：3；2、压力（bar）：最高250（3500psi）；3、额定转速：1800r/min；4、最高转速：4500r/min；5、最低转速：600r/min； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1330 | 2016D60SA846428 | 8速变速箱专用行星架 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 1、材质： 铸钢；2、齿面硬度：400HB；3、齿高40.5（mm）；4、齿宽：180（mm）； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1331 | 2016D60SA846425 | 8速变速箱专用油泵盖 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | 1、摩擦系数：0.39；2、耐磨性能：最低限度30000公里；3、刹车时候噪音：320-420HZ；4、紧缩性：0.1--0.2mm；5、强度：≥3Mpa； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1332 | 2016D60SA846399 | SDF8YC电控双路阀 | 温岭市金盾工程机械制造有限公司 | （1、公称通径 10mm；（2、公称流量 20L/min；（3、主安全阀性能 15.8Mpa；（4、无杆腔安全阀性能 9.5 Mpa；（5、内部清洁度 35.8mg （6、内泄漏 割台口：60ml/min | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1333 | 2016D60SA846100 | Z120W中置驱动电机 | 温岭市九洲电机制造有限公司 | 额定电压：DC60V；额定转速：400RPM；额定功率：1100W；额定转矩：27N.m；额定电流：22A；最高效率：86%；最大扭矩：28A限流81N.m； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1334 | 2016D60SA846070 | Q165A低速电动四轮车电机 | 温岭市九洲电机制造有限公司 | 1.功率：150-1000W；2.转速：2500-6000r/min；3.温升：≤90K；4.防护等级：IP 57；5.绝缘电阻：≥500MΩ；6.耐电压：1500v-1min；7.效率：≥85%；8.噪声：≤48dBA； | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 2016D60SA846081 | Z120C齿轮减速驱动电机 | 温岭市九洲电机制造有限公司 | 1、额定电压：DC60V； 2、额定转速：450RPM； 3、额定功率：1000W；4、额定转矩：21.5N.m； 5、额定电流：21A； 6、最高效率：85.5%； 7、最大扭矩：30A限流81N.m； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1336 | 2016D60SA846966 | HT550拖拉机梭式换挡同步器变速箱总成 | 温岭市明华齿轮有限公司 | 1、总成平均传动效率≥96% 2、噪音值≤90DB<br>3、齿轮疲劳寿命≥50X10000 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1337 | 2016D60SA846799 | 液压变控200马力拖拉机传动机构齿轴 | 温岭市明华齿轮有限公司 | 1.采用特殊的高强度合金钢材料20MnCr5渗碳淬火工艺，保证零件有足够的强度要求，比常用材料提升30%以上；<br>2.齿轮采用特殊的修形处理，提高齿轮的啮合质量，降低齿轮噪声20%；<br>3.长轴偏心多孔深钻技术，是该类齿轴加工的关键，小孔的长径比达300以上且多孔平行。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1338 | 2016D60SA846794 | 洋马E系列插播收高端机具传动齿轴 | 温岭市明华齿轮有限公司 | 1、高效HMT变速箱（液压操控+齿轮传动）比传统HST齿轮箱传动效率高15%；<br>2、牙嵌式斜面转向离合器，离合顺畅，不脱档；<br>3、齿形、齿向进行K形修形，传动更平稳，齿面磨损小，降低噪音10%，提高变速箱寿命10% | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1339 | 2016D60SA846313 | 防腐蚀大流量型真空泵 | 温岭市挺威真空设备有限公司 | 1、最大真空度：-650 mmHg= 86.5kPa= 146mbar； 2、最大流速：25 L/min； 3、电压：DC 12V； 4、功率：35 W； 5、极数：4 P； 6、马达转速：1800 RPM； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1340 | 2016D60SA843461 | 高效数控蓝宝石多线切割机 | 温岭市现代晶体有限公司 | 1、最大加工尺寸 mm Φ6” x L300mm；2、进线方向：双向进线；3、最大线速：1100m/min；4、切割方式 ：下切割；5、切割速度： 0.1～2.5mm/min；6、快进、快退速度：50～500mm/min；7、最大储线量：50Km | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1341 | 2016D60SA847047 | 轻型无曲轴活塞式空气压缩机 | 温岭市鑫磊空压机有限公司 | 1、电源：380V/50Hz； 2、排气压力：25MPa 3、噪声： ≤75 4、气缸布置：立式 5、冷却方式：全风冷； 6、进气温度：32（-20~40）； 7、电机功率：22kw | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1342 | 2016D60SA845770 | BBQ2900休闲船艇模具 | 温岭市旭日滚塑科技有限公司 | ①船体尺寸为Φ2900x965；②船体采用滚塑工艺一次性无压成型，除转角外，其壁厚均匀度为±0.5mm；③船艇的动力采用电驱动的外挂动力；④产品的抗冲击强度（落镖冲击强度） 大于82N/m； ⑤材质密度为 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1343 | 2016D60SA845771 | KT5500快艇模具 | 温岭市旭日滚塑科技有限公司 | ①船体尺寸为5500x1800x1100；②模具成型表面壁厚为2.5mm～3.5mm；③模具尺寸精度要求为中等级；④模具成型表面粗糙度为Ra0.2～0.4； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1344 | 2016D60SA845807 | 滚塑模具快速安装装置研发 | 温岭市旭日滚塑科技有限公司 | ①可提高模具拆装效率80%以上；②固定螺栓等级12.9级；③模具安装完成后，模具与设备装夹盘之间不能产生相对位移；④经过调质处理，表面硬度应达到45HRC； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1345 | 2016D60SA844583 | 小口径螺杆泵 | 新界泵业集团股份有限公司 | 1、流量：0m3/h～1.2 m3 /h 2、扬程：0m～95m 3、功率：0.25kW～0.37kW 4、防护等级：IPX8 5、频率：50Hz、60Hz 6、电压：110V、220V | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | 2016D60SA844582 | DW系列东亚污水泵 | 新界泵业集团股份有限公司 | 1、流量：0～44 m3 /h 2、扬程：0.66～21 m 3、功率：0.15～2.2 kW 4、防护等级：IPX8 5、频率： 50/60 Hz 6、电压：100V/200V/200～220V/220～240V/400V/400～440V 7、电机极数：2极 8、最大过流能力：40 mm 9、绝缘等级： B | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1347 | 2016D60SA844584 | 新型全自动智能家用泵PW系列60Hz | 新界泵业集团股份有限公司 | 1、流量：1.8m3 /h～3m3 /h 2、扬程：24m～50m 3、功率：0.125kW～0.75kW 4、防护等级：IPX4 5、频率：60Hz 6、电压：220V、110V、110V/220V | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1348 | 2016D60SA844468 | 150QJ系列大功率防沙型井用潜水泵体 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 额定功率：3-30kW；适用电源：380V/50Hz；最大流量：18m³/h～62m³/h；最高扬程：33-450m。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1349 | 2016D60SA844456 | 高强度园艺电泵 DJm100AB | 浙江大元泵业股份有限公司 | DJm100AB：额定功率0.75kW；电源：220V/50Hz；最大流量：3.9m3/h；最高扬程：45m。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1350 | 2016D60SA844405 | NAVAC S系列双级泵 | 浙江飞越机电有限公司 | 1.适用电压：AC220V 50/60Hz；2.功率：600W；3.转速：800~1850RPM；4.使用温环境度：10～40℃ 5.整机重量：16kg； 6.采用高速直流无刷电机 ；7.有高温和电流保护 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1351 | 2016D60SA844403 | GD-VRD-4/6/8/16/24/30真空泵 | 浙江飞越机电有限公司 | 1、抽气速率为4m3/h、6m3/h、8 m3/h、16 m3/h、24 m3/h、30 m3/h 2、极限压力≤5x10-2Pa 3、电源：其中VRD-4/6/8为115V/230V-50/60Hz VRD-16/24/30为115V 60Hz 4、平均无故障工作时间≥3000h 5、泵温升≤40℃ | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1352 | 2016D60SA844406 | VFM-8智能冷媒加注机 | 浙江飞越机电有限公司 | 1、适用工质：各类型冷媒；2、抽空速率：2.1L/s ；3、加注分辨率：10g； 加注精度：0.05%； 4、使用环境温度(℃ )：5－40℃；5、电源：220V-50/60 Hz。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1353 | 2016D60SA843602 | FP-250/280真空泵 | 浙江飞越机电有限公司 | 真空度（Pa）：双级泵≤2Pa ， 抽气速率 ：8.5M^3/h 13.6M^3/h 噪音（db）：≤70db 使用环境温度(℃ )：5－40℃ 电源：115V/60 Hz 、 230V/50 Hz | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1354 | 2016D60SA845779 | 高速直流旋片式真空泵 VDC -4/6/8/10/12 | 浙江飞越机电有限公司 | 1适用电压：AC220V 50/60Hz ； 2.功率：600W；3.转速：800~1850RPM；4.使用温环境度：10～40℃ ;5.整机重量：16kg;6.采用高速直流无刷电机 ;7.有高温和电流保护 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1355 | 2016D60SA845109 | 轻量化电动观光车钢圈 | 浙江风驰机械有限公司 | 轮辋材质，SPHC,材料厚度2.3-4mm；辐板材质，SAPH440，材料厚度4.5-8mm，轴向与径向跳动要求：2.0mm，钢圈涂装厚度80-120，；产品性能指标：钢圈盐雾试验200小时以上不得生锈；回转弯曲疲劳测试M＝310Kgf-m，10万转以上不可变形；冲击测试角度90°，荷重570±5.7Kgf、高度150mm、胎压41PSI，冲击半径变形量7mm以下；焊道要求溶深0.7mm以上，焊道4*100±2mm。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1356 | 2016D60SA845093 | 轻便式小型农用车钢圈 | 浙江风驰机械有限公司 | 材质：SPHC,材料厚度：2.0-6.0mm，轴向与径向跳动要求：2.0mm，钢圈涂装厚度80-12 产品性能指标：钢圈盐雾试验200小时以上不得生锈； 螺母：GB/T 889.1-2000 M8非金属Ⅰ型嵌件六角锁紧螺母，锁紧扭力26N•m | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 2016D60SA846690 | 自动旋转式高压开关高效测试装配线 | 浙江亨达电子设备有限公司 | 环境温度：0～40℃；相对湿度：30～75%RH；电源：单相AC220V；频率：50HZ；电压波动范围：±10%；外形尺寸根据客户定做,适合各种型号的产品的装配生产。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1358 | 2016D60SA846692 | GTZ全自动压装生产线 | 浙江亨达电子设备有限公司 | 1、压装精度±0.1mm； 2、生产线噪音：60dB～75dB； 3、生产线一次性检测合格率≥99%，成品合格率≥99.8%。 4、环境温度：15～30℃，相对湿度：30～75%RH; 5、电源：三相四线AC380V、50Hz、20kVA；电压波动范围：±10%； 6、气源：压缩空气0.4～0.6MPa； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1359 | 2016D60SA846691 | 网仓物流全自动分拣流水线 | 浙江亨达电子设备有限公司 | 环境温度：0～40℃；相对湿度：30～75%RH；电源：单相AC220V；频率：50HZ；电压波动范围：±10%；外形尺寸根据客户定做,适合各种型号的产品的装配生产。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1360 | 2016D60SA846693 | GTW新型工作台装配线 | 浙江亨达电子设备有限公司 | ①. 生产节拍：2s/件，8小时产量14000件； ②. 功率：2.5kW； ③. 生产线噪音：＜85分贝； ④. 环境温度：0～45℃；相对湿度：20～90%RH; ⑤. 电源：三相四线AC380V、50Hz、20kVA；电压波动范围：±10%; ⑥. 气源：压缩空气5～6.5bar； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1361 | 2016D60SA846689 | GTB板链式测试装配线 | 浙江亨达电子设备有限公司 | 环境温度：0～40℃；相对湿度：30～75%RH; 电源：三相AC380V；频率：50HZ；电压波动范围：±10%；功率：3kW 气源：压缩空气；0.8MPa(需滤出水、油)，压力波动范围：±10%；机器运转噪音为≤85dB；具有故障报警提示功能，如果产品卡料或者没有送到位，程序能够自动检测到并在触摸屏上提示。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1362 | 2016D60SA846694 | GTP新型高效皮带式流水线 | 浙江亨达电子设备有限公司 | 环境温度：0～40℃；相对湿度：30～75%RH；电源：单相AC220V；频率：50HZ；电压波动范围：±10%；外形尺寸根据客户定做,适合各种型号的产品的装配生产。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1363 | 2016D60SA846936 | 0.5HP手提式静音无油空气压缩机 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 1、额定流量:420L/min ；2、最高工作压力: 1.0MPa；3、 主机转速:1440r/min ；4、配套动力: (3×1.1)KW ；5、噪声等级: (68-72)dB(A) ；6、数码显示储气罐容积: 100L ； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1364 | 2016D60SA846939 | 面向成本控制的空气压缩机机械式启动卸载装置 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 1、功率(w): 550w； 2、转速(r/min):1380； 3、压力(bar):7.0； 4、公称容积流量(l/min):100； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1365 | 2016D60SA846938 | 可折叠拉杆2HP卧式双缸无油空气压缩机 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 1、功率KW/HP：3/4； 2、排气量m3/min：0.36； 3、气桶容积L：110；4、使用压力Kg/c㎡ ：8。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1366 | 2016D60SA846940 | 配备新型叠片式离心平衡块的无油空气压缩机系列产品 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 1、功率(w): 550w； 2、转速(r/min):1380； 3、压力(bar):7.0； 4、公称容积流量(l/min):100； | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | 2016D60SA846948 | 新型静音无油空气压缩机设计、制造关键技术及系列产品 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 1、理论排量:230L/min； 2、排气压力:0.8MPa； 3、转速:3450r/min； 4、功率:1.8KW； 5、噪声:低于80dB(A)。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1368 | 2016D60SA846937 | 1/3轻量节能化无油机 | 浙江鸿友压缩机制造有限公司 | 1、输入功率： 15KW，2、额定转速：900r/min ，3、公称流量：1.8m3/min，4、额定工作压力 ：1.0MPa ，5、储气罐容积：320L。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1369 | 2016D60SA846358 | MIG-180C电焊机 | 浙江巨霸焊接设备制造有限公司 | 1、输入电压：1～ 230V ± 15%； 2、输入功率：6.5KVA 180A (25%)；3、熔断器：32A； 4、负载持续率：25%； 5、输出调节范围：40 ～180 A/ 16～ 23V； 6、送丝速度：2～ 11m/min； 7、空载电压：58V； 8、效率：0.8； 9、焊丝直径：Φ0.6 ～ΦF1.0mm； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1370 | 2016D60SA846360 | 采用栅极驱动电路的MIG-150电焊机 | 浙江巨霸焊接设备制造有限公司 | 1、输入电压：1～ 230V ± 15%； 2、输入功率：5.2KVA ； 3、熔断器：16A； 4、负载持续率：25%； 5、输出调节范围：40 ～150 A/ 16～22V； 6、送丝速度：2～ 11m/min； 7、空载电压：58V； 8、效率：0.8； 9、焊丝直径：Φ0.6 ～ΦF1.0mm； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1371 | 2016D60SA846357 | CUT-60便携式等离子切割机 | 浙江巨霸焊接设备制造有限公司 | 1、额定输入电压 VAC：3-380±15%； 2、额定输入频率 HZ：50/60； 3、额定输入功率 kW：9； 4、空载电压 V：270； 5、额定输出电流 A：60； 6、空载损耗 W：＜300； 7、负载持续率 %：60； 8、切割电流 A：30～60； 9、效率 %：≥85； 10、功率因数：≥0.95； 11、绝缘等 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1372 | 2016D60SA846364 | MMA-185/145电焊机 | 浙江巨霸焊接设备制造有限公司 | 1、额定输入电压 V：220±15%;2、额定输入频率 HZ：50/60;3、额定输入功率 kW：4.5;4、空载电压 V：140;6、空载损耗 W：＜300;7、负载持续率 %：10;8、焊接电流 A：10～140;9、效率 %：≥85;10、功率因数： | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1373 | 2016D60SA846355 | 全电压输入电焊机及其控制系统 | 浙江巨霸焊接设备制造有限公司 | 1、额定输入电压 V：220±15%； 2、额定输入频率 HZ：50/60； 3、额定输入功率 kW：3.5； 4、空载电压 V：65； 5、额定输出电流 A：120； 6、空载损耗 W：＜300； 7、负载持续率 %：15； 8、焊接电流 A：10～120； 9、效率 %：≥85； 10、功率因数:≥0.9； 11、绝缘等级 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1374 | 2016D60SA846484 | 全数字气保弧焊机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 供电电压：3P-220+15%V；频率：50-60HZ；额定电压（MIG/MMA/TIG）:8.3/9.4/6.3;额定电流（MIG/MMA/TIG）30/34/22.5A:无载电压：61V；焊接电流范围（MIG/MMA/TIG）：50-250A/15-250A；功率≥80%；功率因数：0.80；防护等级：IP23；净重：55.0kg；总重：58kg；尺寸：880*415*800。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1375 | 2016D60SA846483 | 新型MIG140系列弧焊机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 输入电压：110V；频率：50-60HZ；额定输入功率：3.3KW；额定输入电流：25A；负载持续率：100%60A/20%90A;无载电压：20V；效率：≧85%;功率因数：0.80；防护等级：IP23；绝缘等级：H；净重：15.6kg；满载重量：18.6kg；焊接电流范围：30-90A；焊接电压范围：14-19V；焊丝直径：0.8/0.9 。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1376 | 2016D60SA846621 | 新型MIG250GW逆变弧焊机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 输入电压：3P~380v;频率：50HZ；额定电压：9.2（MIG）/10.3（MMA）；额定电流：15.3（MIG）/17(MMA);无载电压：60V;焊接电流范围：50-280A；效率≥85%；负载因数：0.93；防护等级：ip23；绝缘等级：净重：25kg；满载重量：31.5kg； | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 2016D60SA846488 | 高效多功能焊接机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 工作模式：CUT/MMA/TIG；供电电压：单相220V；频率：50-60HZ；额定功率（CUT/MMA/TIG）：3.6/3.7/2.2kg;额定电流（CUT/MMA/TIG）：22/23/14A;负载持续率（CUT/MMA/TIG）：30%30A、100%25A/30%120A、100%100A/40%120A、100%100A;无载电压（CUT/MMA/TIG）：230A/57A/57A;焊接电流范围：15-30/30-120/15-120;功率：80%；功率因 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1378 | 2016D60SA846481 | 新型高效逆变电弧焊机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 输入电压：220v；频率：50-60HZ；额定输入功率：4.9KW；额定输入电流：30.4A；负载持续率：100%116A/70%140A;无载电压：56V；效率：≧85%；功率因数：0.80；防护等级：ip23；绝缘等级：H；净重：5.5kg；满载重量：7.5kg。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1379 | 2016D60SA846480 | 数字化等离子切割机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 工作电压：220V±15%;频率：50-60HZ；额定功率：5kw；额定电流：31A；无载电压：230V；电流范围：15-40A；功率：85%；功率因数：0.78%；防护等级：Ip23；冷却：AF。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1380 | 2016D60SA846479 | MIG200GD多功能数字化脉冲焊接机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 焊接模式:STICK/LIFT TIG/MIG;调节模式:一元化调节/分离调节;电弧特性调节:可手动调节;2T/4T功能:具备;面板类型:数字化的显示与控制;保护功能:欠压、过流、过热保护;网压自动适应功能:AC220V±15%;电流调节范围（A）:MIG/MMA：40~200；TIG：15~200。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1381 | 2016D60SA846482 | 数字化双电压逆变弧焊机 | 浙江林龙焊接设备有限公司 | 三相电压：220V/380V±15%；频率：50-60HZ；电流范围（220、380V:MIG、MMA/TIG）:50-250/15-250A;功率(220V/380V)≥80%/85%;功率因数(220V/380V)：0.78/0.93；防护等级：Ip23；冷却：HF；负载持续率（40℃10min）：60%250A/100%194A。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1382 | 2016D60SA846890 | 全自动离心式自吸电泵 | 浙江人民泵业有限公司 | 1、功率：37-55KW； 2、级数：2-10； 3、流量：75m3/h； 4、扬程：100-160m； 5、转速：2860r/min； 6、汽蚀余量：2.8-3.53m； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1383 | 2016D60SA846892 | 全扬程多级清水电泵 | 浙江人民泵业有限公司 | 1、功率：≦3kw； 2、流量：10m3/h； 3、扬程：25-34m； 4、额定电流：3.6±0.15A； 5、额定电压：220/380V； 6、潜水深度：≤5m； 7、工作压力：≤2.4Mpa； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1384 | 2016D60SA846894 | 改进式多级离心泵 | 浙江人民泵业有限公司 | 1、功率：37-55KW； 2、级数：2-10； 3、流量：75m3/h； 4、扬程：100-160m； 5、转速：2860r/min； 6、汽蚀余量：2.8-3.53m； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1385 | 2016D60SA846896 | SPM高扬程多级深井潜水电泵 | 浙江人民泵业有限公司 | 1、功率：5.5-7.5kw； 2、流量：2m3/h～60 m3/h； 3、扬程：90-160m； 4、额定电压：380V/50Hz，415V/50Hz； 5、转速：2900r/min； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1386 | 2016D60SA846895 | JET高性能喷射式自吸电泵 | 浙江人民泵业有限公司 | 1、额定功率：1.5kw； 2、额定流量：2m3/h； 3、最大流量：3.5m3/h；4、额定扬程：45m； 5、最高扬程：50m； 6、最大吸程：10m； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1387 | 2016D60SA846893 | 高效率卧式管道离心泵 | 浙江人民泵业有限公司 | 1、功率：37-55KW； 2、级数：2-10； 3、流量：75m3/h； 4、扬程：100-160m； 5、转速：1450r/min； 6、汽蚀余量：2.8-3.53m； 7、泵吸入口径：100mm； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1388 | 2016D60SA846330 | 突击步枪架用双涡轮减速机 | 浙江三凯机电有限公司 | 1、减速比：1/27 和1/54 2、传动效率：80%-85% 3、扭矩:180N.m 4、噪音:≤70dB 5、外壳:铝合金 6、安装方式:空心轴，法兰 7、蜗轮蜗杆：采用无间隙连续契合传动设计；蜗杆材料20CrMnTi，齿面渗碳淬火，硬度HRC56-62，耐磨损；蜗轮材料锡青铜，具有较高的耐磨和耐腐蚀性。8、回程间隙：15弧分以内 | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 2016D60SA846331 | SC系列斜齿轮-蜗轮减速机 | 浙江三凯机电有限公司 | 1.减速比：1:5-1:264.6；2.传动效率：92%-95%；3.输出扭矩： 3.7-36000Nm；4.传动精度： ≤30arcmin；5.噪音值： ≤75dB；6.使用温度： -10℃ - +90℃；7.润滑方式： 油润滑；8.防护等级： IP55；9.安装方式：任意方向。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1390 | 2016D60SA844057 | 成形压刀 | 浙江上优刀具有限公司 | （1） 国家GB/T6084-2001《齿轮滚刀 通用条件》技术要求； （2） 精度等级（GB） A级（按GB/T6084-2001精度要求） （3） 硬度HRC65.0-67.0（按GB/T6084-2001材料和硬度要求） 切削速度：120-180m/min 使用寿命：1200h | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1391 | 2016D60SA844049 | 一种多头高效高精度磨前滚刀 | 浙江上优刀具有限公司 | 切削刀齿的齿根处具有倒角。切削刀齿的模数为1.1，压力角为17° 30′，所述凸角的半径为0.3mm。刀具的外径为75～73.8mm，槽数为18。刀具的内径为40mm。一排齿中任意N齿螺距中的单齿距小于等于齿距误差的Pt，其中N为头数，Pt取值为1/3～1/10。刀具的材料为ASP2052且表面设有TiAlN涂层。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1392 | 2016D60SA846457 | 储油型减速机齿轮 | 浙江圣熠机械有限公司 | 1、模数：4（mm）；2、齿数：32；3、齿高：40（mm）；4、齿宽：10（mm）；5、材质：合金钢；6、外形：圆柱齿轮；7、适用范围：减速机；8、齿面硬度：硬齿面；9、齿线形状：直齿轮； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1393 | 2016D60SA846449 | SY16长寿命型圆盘 | 浙江圣熠机械有限公司 | 1、摩擦系数：0.39；2、耐磨性能：最低限度30000公里；3、刹车时候噪音：320-420HZ；4、紧缩性：0.1--0.2mm；5、强度：≥3Mpa； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1394 | 2016D60SA846459 | 具有降噪和自润滑效果的齿轮研发项目 | 浙江圣熠机械有限公司 | 1、模数：1.5（mm）；2、齿数：20；3、齿高：3.375（mm）；4、齿宽：8（mm）；5、材质：钢；6、外形：圆柱齿轮；7、齿面硬度：硬齿面；8、齿线形状:直齿轮; | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1395 | 2016D60SA846446 | HVI-82齿轮箱 | 浙江圣熠机械有限公司 | 1、材质：铸铁；2、传动比：1：1；3、最大功率：18kw（w）；4、转速：580r/min。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1396 | 2016D60SA846448 | TF系列高精度齿轮 | 浙江圣熠机械有限公司 | 1、模数M1.5（mm）；2、齿数：30；3、齿高：5（mm）；4、齿宽：5（mm）；5、材质：钢；6、外形：圆柱齿轮；7、齿面硬度：硬齿面；8、齿线形状：直齿轮。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1397 | 2016D60SA846867 | 150-AR型摩托车催化剂 | 浙江通源材料科技有限公司 | 1.应用高比表面积的稀土材料，比表面积达到120 m2/g以上，对尾气的吸附效果更加有效 2.应用等容浸渍分方法，提高了贵金属的分散度 3.通过添加其他活性元素，一方面提高了涂层贵金属的分散度和催化活性，另一方面提升了涂层的附着力，脱落率远低于QC/T 752-2006的6%的标准，涂层脱落率在1%以内 4.载体规格采用35*70*200目，42*100*200目 5.满足国三排放指标要求：CO≤2.0g/km，HC≤0.8g/km ，NOx≤0.15g/km | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1398 | 2016D60SA846868 | VOC工业尾气催化燃烧催化剂 | 浙江通源材料科技有限公司 | 1.起燃温度在250度以下 2.VOC转换效率达到98%以上 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1399 | 2016D60SA846866 | BJ415A 汽车催化剂 | 浙江通源材料科技有限公司 | 1.采用堇青石陶瓷载体，载体规格为105.7*130*400目 2.贵金属前端为比例为0：52：3 ，含量为80克/立方英尺，后端为0：22：2，20克/立方英尺 3.满足国五排放要求：CO≤1.0g/km，HC≤0.1g/km ，NOx≤0.06g/km | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2016D60SA844384 | 125T-23摩托车国四三元催化剂 | 浙江通源材料科技有限公司 | 1、金属蜂窝规格Φ42*110(40+40)*200目1只，2.贵金属比例为Pt:Pd:Rh=5：5：30,贵金属重量为40克/立方英尺 3、CO≤1.14g/ km，HC≤0.38g/ km NOx≤0.07g/km | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1401 | 2016D60SA846865 | 低贵金属125-D2骑士车系列三元催化剂 | 浙江通源材料科技有限公司 | 1、在原先125骑士车贵金属的基础上，载体规格采用35*70*200目为前极，42*100*200目为后极贵金属含量进一步下浮，贵金属总量下浮33%，且贵金属配比由原先0：12：7 调整为0：3：1，且应用双层涂敷工艺，比进一步优化涂层的储放氧性能以及还原特性，外层浆料厚度减薄三分之一，保证排放污染物的转换效率仍达到要求。 2、排放 指标：CO≤2.0g/km，HC≤0.8g/km ，NOx≤0.15g/km | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1402 | 2016D60SA846695 | QJMT 涂装线废气治理设备 | 浙江通源材料科技有限公司 | 单台沸石转轮参数要求：处理风量：180,000 Nm3/h VOC 去除率：≧93% VOC 入口工作温度：25 oC VOC 入口工作湿度:≦75 %RH 沸石转轮脱附工作温度：180 - 230 oC 沸石转轮吸附区压力损失：< 1000 Pa 沸石转轮脱附区压力损失：< 600 P 沸石转轮浓缩：10--15 倍 单台催化燃烧装置参数要求:处理风量：25,000 Nm3/h 催化转换效率：> 98% 催化起燃温度：250℃ 催化空速：2.8m/s 催化停留时间：0.36s 催化有效容积：2.5m3 催化后热交换效率：> 70% | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1403 | 2016D60SA846238 | 多功能IGBT高频逆变直流焊接、充电两用机 | 浙江颐顿机电有限公司 | 1、输入电压：1～ 230V ± 15%；2、输入功率：6.5KVA 180A (25%)；3、熔断器：32A；4、负载持续率：25%；5、输出调节范围：40 ～180 A/16～ 23V；6、送丝速度：2～ 11m/min；7、空载电压：58V；8、效率：0.8；9、焊丝直径：Φ0.6 ～ΦF1.0mm； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1404 | 2016D60SA846406 | 汽车转向器齿轮轴 | 浙江中马传动股份有限公司 | 1、齿数少，6～8齿，零件螺旋角大，25° ～27° ，成品齿轮的精度要求为DIN 7级，,齿圈跳动0.015； 2、型腔槽宽度16（-0.03,-0.09），角度为5° ±12′ ，对称度≤0.05； 3、精磨外圆表面粗糙度Ra0.4；4、齿面有波纹度要求，不允许有周期性起伏波纹。 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1405 | 2016D60SA846400 | 汽车变速器减速齿毂 | 浙江中马传动股份有限公司 | 1、材料45Mn正火处理，外花键和内花键采用高频淬火、回火，硬化层深1.25~3.5mm；2、外花键两端面要求分别加工成41.5° ~48.5° 对称式尖角和 1.27x29 ° 偏角结构； 3、拨叉槽深6.45mm，两侧端面跳动≤0.13mm；4、拨叉槽两侧面及槽底粗糙度≤Ra1.5； 5、外花键齿跳≤ | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1406 | 2016D60SA846404 | ZM016Y系列变速器 | 浙江中马传动股份有限公司 | 1、变速器总成各档换档手感清晰、平顺，无卡滞、涩、换档力不均、挂不上档、调档等异常；2、变速器总成一、二、三、四档噪声≤89分贝；五、六、倒档噪声≤91分贝；3、变速器总成经过十个循环疲劳耐久试验后，主要零件不应损坏，齿轮轮齿不得断裂，轮齿齿面不得有严重点蚀（面积超过4平方mm或深度超过0.5mm的点蚀）；4、变速器总成静扭强度后备系数＞2.5；5、变速器总成同步器经100000次挂档试验后，不得出现失效现象；6、变速器总成在输入0.02MPa压缩空气，20秒持压时，压降＜1KPa；7、变速器总成不解体清洁度＜200mg，解体清洁度＜300mg；8、变 | 机械 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 2016D60SA846401 | 汽车转向器上下轴、输入轴项目 | 浙江中马传动股份有限公司 | 1、材料S45C，硬度HRA58-64<br>2、花键面轮廓度0.075；0.175/C-D<br>3、0.2模数细花键滚花，花键齿顶、齿根圆角R0.1MAX，齿数144±3齿，滚花外圆跳动0.1，平行度0.1<br>4、两处花键间倾斜度0.2/A-C/E<br>5、T-bar孔径φ6.904/6.978，深度24.2±0.5<br>6、中心孔相对外圆的位置度0.08<br>7、螺纹规格M24×1.0-6g，大径φ23.93/23.87，中径φ23.26/23.20 | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1408 | 2016D60SA846405 | ZM036N系列变速器 | 浙江中马传动股份有限公司 | 1、变速器总成可实现最大输入扭矩350N.m。2、各档换档手感清晰、平顺，无卡滞、涩、换档力不均、挂不上档、调档等异常；3、变速器总成一、二、三、四档噪声≤89dB；五、六、倒档噪声≤91dB；4、变速器总成经过十个循环疲劳耐久试验后，主要零件不应损坏，齿轮轮齿不得断裂，轮齿齿面不得有严重点蚀（面积超过4平方mm或深度超过0.5mm的点蚀）；5、变速器总成设计寿命10年或30万公里；6、变速器总成同步器经100000次挂档试验后，不得出现失效现象；7、变速器总成在输入0.02MPa压缩空气，20秒持压时，压降＜1KPa；8、变速器总成不解体清洁度＜200mg，解体清洁度＜300mg；9、变速器总成传动效率＞96%； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1409 | 2016D60SA846402 | 手动六档横置变速器 | 浙江中马传动股份有限公司 | 1、变速器总成一、二、三、四档噪声≤83dB；五、六、倒档噪声≤85dB；2、变速器总成经过十个循环疲劳耐久试验后，主要零件不应损坏，齿轮轮齿不得断裂，轮齿齿面不得有严重点蚀（面积超过4平方mm或深度超过0.5mm的点蚀）；3、变速器总成设计寿命10年或30万公里；4、变速器总成同步器经100000次挂档试验后，不得出现失效现象；<br>5、变速器总成传动效率＞96%； | 机械 | 温岭市科技局 |
| 1410 | 2016D60SA3C3733 | KWDP45双极45A大电流开关 | 温州天时电器有限公司 | 1、额定工作电压：250V；2、额定工作电流：45A；3、开关寿命：≥10000次；4、爬电距离：＞3mm；5、温升：≤45K；6、能断测试：250 。 | 机械 | 温州经济技术开发区科技局 |
| 1411 | 2016D60SA3C4114 | 高强度自攻螺钉 | 浙江华远汽车零部件有限公司 | 1、表面硬度>450HV0.3；2、芯部硬度：270-390HV10；3、最小破坏扭矩：6.3N.m；4、盐雾试验：72小时无红锈；5、满足欧盟指令EU 2000/53/EC；6、渗碳层深度：0.10~0.23mm；7、氢脆试验：48小时无断裂。 | 机械 | 温州经济技术开发区科技局 |
| 1412 | 2016D60SA3C4111 | 高强度防松螺母 | 浙江华远汽车零部件有限公司 | 1、保证载荷：31800N；2、有效力矩：第一次拧入力矩：≦6N.m；3、第一次拧出力矩：≧0.82N.m；4、第五次拧出力矩：≧0.6N.m；5、盐雾试验：24小时无白锈，受限制物质满足。 | 机械 | 温州经济技术开发区科技局 |
| 1413 | 2016D60SA3C4113 | 高效率汽车座椅锁 | 浙江华远汽车零部件有限公司 | 1、解锁力：19.6N-39.2N；2、闭锁力：P<100N；3、耐久测试：6000次解闭锁后，锁功能正常；4、盐雾试验：96小时无红锈； 5、经10次高低温循环测试后，锁功能正常。 | 机械 | 温州经济技术开发区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 2016D60SA3C4115 | 高强度紧固螺栓 | 浙江华远汽车零部件有限公司 | 1、硬度：HV340-430；2、芯部硬度HRC32-39；3、前端硬化区硬度≧HV450；4、最小破坏扭矩：16N.m；5、氢脆试验：48小时无裂纹；6、盐雾试验：120小时后无红锈。 | 机械 | 温州经济技术开发区科技局 |
| 1415 | 2016D60SA306392 | 高性能生物柴油电动燃油泵 | 汇润机电有限公司 | （1）在电压12V，空载下：流量≥110L/h，电流≤1.6A；（2）工作温度：-40℃-65℃；（3）工作电压：9V-16V；（4）噪声：≤65dB；（5）在50kPa压力下，持续30s无任何泄漏。 | 机械 | 温州市科技局 |
| 1416 | 2016D60SA306389 | 按需供油智能燃油泵总成 | 汇润机电有限公司 | 1、额定电压：12V；2、额定压力：0.3MPa；3、噪声：≤65dB。 | 机械 | 温州市科技局 |
| 1417 | 2016D60SA306394 | 摩托车用自动调压式电动燃油泵总成 | 汇润机电有限公司 | 1、燃油流量：15L/h<燃油流量<25L/h；2、电流：≤1.5A；3、噪声：≤60dB。 | 机械 | 温州市科技局 |
| 1418 | 2016D60SA306390 | 高效无刷电动燃油泵总成 | 汇润机电有限公司 | 1、额定电压：12V；2、额定压力：0.3MPa；3、输出流量：＞120L/h；4、输入电流：＜5A；5、噪声：≤65dB。 | 机械 | 温州市科技局 |
| 1419 | 2016D60SA325485 | 永磁直流电机总成 | 温州市飞扬电气有限公司 | 1、额定电流：≤20.0(A)；2、额定转速：4300±150（r/min）；3、噪声试验：在半消声室中，距离电机后罩1.5m处，噪声值＜74.5dB(A)。 | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1420 | 2016D60SA325484 | 安装盘优化的蒸发风机 | 温州市飞扬电气有限公司 | 1、额定电流≤21（A）；2、额定转速：4000±150（r/min）；3、噪声试验：在半消声室中，距离电机后罩1.5m处，噪声值＜75dB(A) | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1421 | 2016D60SA323929 | 加填充料微量连续浇注浇注机 | 温州市新南机械设备有限公司 | 1、总吐出量：0.3-35g/s；2、浇注搅拌转速：4000-5000r/min；3、容量：A料罐容量：50L;B料罐容量：50L；3、总功率：8.5-9KW | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1422 | 2016D60SA324125 | 聚氨酯鞋底浇注机 | 温州市新南机械设备有限公司 | 1、总吐出量：500-100g/s；2、搅拌转速：8600r/min；3、总功率：13.8KW； | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1423 | 2016D60SA324127 | 高温弹性体带反应釜浇注机 | 温州市新南机械设备有限公司 | 1、总吐出量：3000-8000g/min；2、反应釜容积：250L；3、真空泵流量：15L/S；4、总功率：28KW | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1424 | 2016D60SA324126 | 加六色弹性体微量浇注机 | 温州市新南机械设备有限公司 | 1、总吐出量：1-3g/s;2、真空泵流量：8L/s；3、总功率：15KW；4、溶剂罐容积：25L | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 2016D60SA323928 | 自动控制三组份高低温弹性体加两色浇注机 | 温州市新南机械设备有限公司 | 1、外形尺寸：5000×1900×2000；2、总吐出量：1000-3000g/min；3、总功率：40kw；4、容积：A料罐容积：220L； B料罐容积：30L； P料罐容积：220L； C料罐容积：10L。 | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1426 | 2016D60SA323915 | FXZ-5050自动折盖封箱机 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 最大封箱尺寸（宽x高x长）：500x500x600mm 最小封箱尺寸（宽x高x长）：200x160x200mm 封箱带速度：18m/min 工作台面高度：600—700mm 封箱胶带宽度：48mm，60mm，75mm 可调 空气压缩机：2/3L，5Kgf/cm | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1427 | 2016D60SA323916 | FR600自动薄膜封口机 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 功率：600W 传动功率：60W 封口电热功率：250Wx2 封口速度：0~16m/min 温控范围：0~300℃ 单层最大薄膜厚度：≤0.08mm 输送台最大负重：≤3kg | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1428 | 2016D60SA323918 | QL5545全自动L型封切机 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 最大膜宽：520mm，H≥800mm 500mm，H＜800mm 封口时间：0s—3s 薄膜厚度：0.015mm—0.1mm 工作效率：0-25包/分钟 0-17m/min 封口温度：180℃—250℃ 包装材料：PE POF PVC 最大封口尺寸：L500*W400 最大包装尺寸：L+2H≤550mm W+2H≤450mm H≤130 | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1429 | 2016D60SA323917 | FM400封切收缩包装机 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 封切时间：0-3s 收缩时间：0-30s 包装速度：500-800次/h 薄膜厚度：0.015-0.08mm 风机功率/转速：120w/2800r 消耗功率：5.0KW 最大包装尺寸：380x380x150mm | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1430 | 2016D60SA323914 | DFQC8060气动封切机 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 消耗功率：1000W 封切时间：0-3s 输送时间：0-10s 最大输送重量：15kg 输送速度：0-10m/min 封切薄膜厚度：0.015-0.08mm 最大封切尺寸：L800mm x W600mm | 机械 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 1431 | 2016D60SA714924 | PFY型反击式碎料机 | 金华大冶矿山机械有限公司 | 1.转子尺寸：Ø1320*1500mm；2.进料口尺寸：Ø860*1520mm；3.最大进料口：500mm；4.生产能力：160-250t；5.功率：180-260Kw；6.重量：19500Kg | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1432 | 2016D60SA715536 | 一种新型密封结构的微压力锅 | 金华乐嘉厨具有限公司 | 1、锅在加热时产生的压力≤3kPa；2、手柄承重＞80N；3、锅身厚度3mm；4、微压力锅尺寸Φ240×120。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1433 | 2016D60SA715535 | 防膨胀导磁体复合底铝锅 | 金华乐嘉厨具有限公司 | 1、锅底与电磁炉之间间隙变化<0.3%mm，小于欧洲的标准<0.6%mm；2、手柄承重＞80N；3、铝锅锅底厚度4.5mm；4、锅底尺寸直径194mm；5、空锅加热200℃放入面团不粘锅。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1434 | 2016D60SA714679 | 内燃机铝活塞铸造专用单模单腔浇注机 | 金华市宝琳工贸有限公司 | 1）盐芯的耐高温性：在600°C的炉温中预热30min以上不损坏；2）盐芯强度：外径D≤80mm时最大压力≥50N；外径80mm<D≤110mm时最大压力≥70N；外径D>110mm时最大压力≥90N；3）盐芯耐浸泡性：被熔化的铝液浸泡时（铝液温度750°C~800°C），不产生气体，也不发生熔化、开裂、变形及部分脱落；4）盐芯外观质量（目测）：盐芯不存在裂纹、棱边、毛刺、缺口、麻点等，圆弧过渡光滑，分模缝高度不大于0.3mm；5）设备空运行时间/节拍≤30秒；6）噪音≤80db；7）OEE≥85%。 | 机械 | 婺城区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 2016D60SA714678 | 全自动浇注机 | 金华市宝琳工贸有限公司 | 1）设备空运行时间/节拍≤30秒；2）活塞铸造生产总节拍≤100秒（直径80mm以下毛坯）；3）噪音≤85db；4）机器综合效率（OEE）≥85%。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1436 | 2016D60SA715698 | MH36T旋耕机 | 金华市禾为园林机械股份有限公司 | 1.发动机类型：4.5马力，4冲程，垂直轴；2.最大功率：4.5HP/3600rpm；3.排量：139cc；4.耕宽：360mm；5.耕深：150-200mm；6.油箱容量：3.6 L；7.汽油容量：0.6 L；8.启动方式：手拉反充式。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1437 | 2016D60SA715699 | 手推汽油割草机 | 金华市禾为园林机械股份有限公司 | 1.汽油发动机：4.5HP、4冲程、空气制冷；2.驱动形式：手推式；3.排量：139cc；4.最大电机速度：3000r/min；5.声功率级：＜96 dB（A）；6.声压级：＜84 dB（A）；7.割草宽度：510mm；8.刀片形式：直刀；9.刀片直径：50cm。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1438 | 2016D60SA714564 | LT200CC带平衡轴发动机 | 金华市隆泰动力有限公司 | 1.启动性能：电启动：时间≤15S；<br>2.怠速性能：怠速1700±100r/min；<br>3.怠速污染物：CO≤3.8%；HC≤800ppm；<br>4.运转性能：发动机运行平稳、无异常；在整个工况范围内无异常响声；良好的润滑、散热，没有过热想象；转速波动率≤15%；发动机各密封结合处没有渗漏漏气现象。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1439 | 2016D60SA714640 | 制砂机 | 金华市星球机械铸钢有限公司 | 1.最大入料：60mm；2.功率：320-400kw；3.叶轮转速：800-1190r/min；4.处理能力：200-360t/h；5.重量：26T | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1440 | 2016D60SA714641 | 高能颚式破碎机 | 金华市星球机械铸钢有限公司 | 1. 进料口尺寸：Ø800*1060mm2. 最大给料粒度：650mm3. 排料口调整范围：100-160mm4. 处理能力：136-250m3/h5. 功率：110Kw6. 重量：30T | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1441 | 2016D60SA715917 | 0399D53114单向器 | 浙江康灵电器有限公司 | 1、空心轴移动间隙：0.1-0.8mm；2、单向器反向打滑力矩：0.50～1.0Nm；3、储备间隙六曲面必须在2.85--3.85mm范围内；4、刚度试验要求≥700NM，花套未开裂。5、耐久60000次 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1442 | 2016D60SA714629 | YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 浙江六环电线电缆有限公司 | 1.绝缘平均厚度≥2.2mm；2.导体直流电阻（20℃）≤0.125Ω/km；3.交流电压试验（3.5Kv/1min）不击穿；4.导体拉断力≥34679N；5.老化前抗张强度≥12.5Mpa；6.老化前断裂拉伸长率≥200；7.空气烘箱老化后的性能（温度135±2℃，时间168h）;8.老化前后抗张强度变化率≤±25%；9.老化前后断裂拉伸长率变化率≤±25%。 | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1443 | 2016D60SA715317 | 1KV 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 浙江六环电线电缆有限公司 | 1.导体电阻≥15Ω/km;2.绝缘老化前抗张强度≥16;3.绝缘老化后抗张强度≥16;4.绝缘老化前后抗张强度变化率±10%;5.老化前断裂拉伸应率≥220;6.老化后断裂拉伸应率≥220;7.老化前后断裂拉伸应率变化率±10% | 机械 | 婺城区科技局 |
| 1444 | 2016D60SA873788 | JP型智能综合配电柜 | 佳一电气有限公司 | 1、额定电压：380V±10%； 2、额定电流：5A；3、配用变压器容量分别为：30~630（kVA ）； 4、响应时间：≤20ms。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1445 | 2016D60SA873790 | 双电源用小型重合闸断路器 | 佳一电气有限公司 | 1)额定电压：220V/380V； 2)额定电流：125A； 3)分断能力：6kA；4)过/欠压、漏电保护；5)远程控制。 | 机械 | 仙居县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | 2016D60SA873789 | 高集成的智能小型重合闸断路器 | 佳一电气有限公司 | 1)额定电压：220V/380V； 2)额定电流：80A； 3)分断能力：6kA；4)远程控制功能。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1447 | 2016D60SA874212 | 节能型S13变压器 | 景光电气有限公司 | 1）产品容量：30，50，63，80，100kVA； 2）额定电压：10kV； 3）相数：三相；4）分接范围：±2×2.5%；5）空载损耗：80W，100W，110W，130W，150W。6）负载损耗：600W，870W，1040W，1250W，1500W。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1448 | 2016D60SA874211 | 远程费控一体化系统 | 景光电气有限公司 | 1）额定电压：12kV； 2）额定电流：630A； 3）永磁机构机械寿命：30000次； 4）雷电冲击耐压（BIL）：75kV；<br>5）控制回路工频耐压（1S）：2kV。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1449 | 2016D60SA875047 | JGDL-12充气柜断路器 | 景光电气有限公司 | 1、额定电压：12Kv；2、额定频率：50Hz；3、额定电流：630A；4、额定开断电流：20/25KA；5、额定短路关合电流：50/63KA；8、理论操作次数：10000次。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1450 | 2016D60SA875042 | SFGL充气柜负荷开关 | 景光电气有限公司 | 1、额定电压：12Kv；2、额定电流：630A；3、额定短时耐受电流：20/25KA，50/63KA；4、额定峰值耐受电流：63KA；5、额定短路持续时间：2s；6、额定短路关合电流：50/63KA；7、理论操作次数：5000次。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1451 | 2016D60SA875041 | ZN16-12/630-20（25）三工位真空断路器 | 景光电气有限公司 | 1、额定电压：12KV；2、额定电流：630A；3、额定短路断开电流：20（25）KA；4、额定短路关合电流：20（25）KA；5、额定峰值耐受电流：63KA；6、机械寿命：10000次。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1452 | 2016D60SA875040 | FLW34户外柱上负荷开关 | 景光电气有限公司 | 1、额定电压：12KV；2、额定电流：630A；3、额定频率：50/60Hz；4、额定短路关合电流：50KA；5、额定峰值耐受电流：50KA；6、分/合闸时间：《 1s；7、短时耐受电流：20kA，4s；8、机械寿命：5000次。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1453 | 2016D60SA874178 | 共和14F工程机械窗框 | 仙居县锦达密封件有限公司 | 1、水压0.27Mpa以上，流量12立方米/小时对侧窗个组装部位喷水五分钟，水没有溢出到室内侧的漏水可以通过；<br>2、表面处理：底层为铬化,面层为黑色聚氨酯粉末喷涂；<br>3、单片玻璃推拉力30N-80N.外型尺寸1209.1*691.1；<br>4、前R角176mm，侧条弧度R5923mm；<br>5、前R角105mm，侧条弧度R8457.5mm。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1454 | 2016D60SA874184 | 江淮M4项目关平窗 | 仙居县锦达密封件有限公司 | 1、密封性：水压：200bar，流速：500L/h，距离：500mm，喷水角度：45°，时间：10min；2、耐高低温性：温度：-50℃，持续时间24h；温度：100℃，持续时间24h；3、导轨粘结强度：1200N；4、总成刚性：固定窗800N，滑动窗500N；5、耐久性：小窗静态开关，室温：1.8万次，40℃： | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1455 | 2016D60SA874643 | CN200天窗密封条 | 仙居县锦达密封件有限公司 | ①TW520涂层厚度10～20um，磨耗满足常温23±5℃干磨，500g砝码，磨耗≥10000次，无基材露出，熔接处涂层要求无损伤，无脱层；②压缩载荷：海绵管向下压1mm，压缩载荷受力值3-11N；③密封条拔出力≥100N/100mm；④密封条熔接口拉 力≥100N；⑤耐候性、耐热老化、耐温湿试循环、抗湿度满足GMW14650要求；⑥禁限用物质满足BT-SGMWJ 0849-2013要求；⑦气味/雾翳/VOC/醛酮满足BT-SGMWJ 0872-2013要求； | 机械 | 仙居县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 2016D60SA874180 | G10项目关平窗 | 仙居县锦达密封件有限公司 | 1、密封性：水压：200bar，流速：500L/h，距离：500mm，喷水角度：45°，时间：10min；2、耐高低温性：温度：-50℃，持续时间24h；温度：100℃，持续时间24h；3、导轨粘结强度：1200N；4、总成刚性：固定窗800N，滑动窗500N；5、耐久性：小窗静态开关，室温：1.8万次，40℃： | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1457 | 2016D60SA874181 | VW416天窗加强件 | 仙居县锦达密封件有限公司 | 1、钢带材质：HC380LA；2、长度公差：0/-0.8；3、产品弧度：上型面和侧型面轮廓度满足公差±0.4mm的要求，边线轮廓度满足公差±0.5mm的要求；4、表面需进行电泳处理，实验性能要求满足X630 ACC VW13750。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1458 | 2016D60SA874259 | 约翰迪尔汽车发动机水泵 | 浙江维新汽车配件有限公司 | 1、流量：1.5m3/h；2、扬程：3m；3、转速：1000r/min；4、汽蚀余量：1m；　5、功率：0.26kW；6、效率：0.95。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1459 | 2016D60SA873767 | PYQ-1003汽车喷油嘴 | 浙江维新汽车配件有限公司 | 1、额定电压：12V；2、额定电流：0.6~1.2A；3、额定短时耐受电压（峰值）：大于1000V；4、机械寿命：大于6亿次；5、工作压力2.4~3.6Bar；6、流量范围：0.0002ml/次~0.0007ml/次。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1460 | 2016D60SA874261 | JD103型汽车发动机冷却水泵 | 浙江维新汽车配件有限公司 | 1、泵的种类：单吸叶片式离心泵　2、流量：转速1000r/min时，流量30L/min，扬程5米　3、流量：转速3000r/min时，流量65L/min，扬程10米　4、机械寿命：10万公里。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1461 | 2016D60SA873769 | VL134汽车电磁水泵 | 浙江维新汽车配件有限公司 | 1、额定电压：24V；2、传递扭矩：≥40N.m；3、转速：2600r/min；4、流量：≥150L/min ；5、机械寿命：10万公里。 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1462 | 2016D60SA874262 | DR103型汽车发动机冷却水泵 | 浙江维新汽车配件有限公司 | 1、泵的种类：单吸叶片式离心泵　2、流量：转速1000r/min时，流量123L/min，扬程8米　3、流量：转速2000r/min时，流量300L/min，扬程13米　4、机械寿命：10万公里 | 机械 | 仙居县科技局 |
| 1463 | 2016D60SA654622 | 高精度球面调心滚子 | 新昌县诚本轴承滚子有限公司 | 1、圆度≦1um；2、粗糙度Ra≦0.05；3、曲率形状误差≦2um；4、曲率公差≦0.5mm；5、波纹度≦1um；6、砂轮主轴的圆度≦0.002mm；7、工件主轴的圆度≦0.002mm。 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1464 | 2016D60SA656001 | 电子卷绕成型包覆丝机 | 新昌县蓝翔机械有限公司 | 1、结构形式：双面双层、下行式丝道、主动式输纱；2、锭　数：36锭、192锭（标准型），（12锭/节）；3、节距：1020mm；4、锭距：170mm；5、最高速度：900m/min；6、卷装交叉角：23°～34°可任意设置；7、牵伸倍数：1.4～3.5；8、适纺范围：≥20（氨纶）；≤300（涤纶、锦纶）；9、压缩空气：0.3～0.5；10、卷装形状：双锥形；11、卷装尺寸：Φ200×250；12、卷装量：5kg；13、额定功率：36kW；14、卷绕方 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1465 | 2016D60SA653260 | 轮毂轴承DAC447200333.1-ZZ | 新昌县三和轴承有限公司 | 1、尺寸参数：1.1内径尺寸：Φ43.99　0/-0.012mm；1.2外径尺寸：Φ72.08　0/-0.013mm；1.3外套高度尺寸：33.1　0/-0.12mm；1.4内套高度尺寸：33.1　0/-0.24mm；1.5VDsp≤0.013mm；1.6Vdsp≤0.009mm；1.7VDmp≤0.010mm；1.8Vdmp≤0.009mm；2、轴向游隙：0.02～0.04 或0.05～0.075；3、额定载荷：3.1额定动载荷Cr=32.74KN；3.2额定静载荷Cor=31.71KN；4、旋转精度：4.1 Kia≤0.010；4.2 Kea≤0.013。 | 机械 | 新昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466 | 2016D60SA653262 | 轮毂轴承DAC30630042-ZZ | 新昌县三和轴承有限公司 | 1、尺寸参数：1.1内径尺寸：Φ30 0/-0.010mm；1.2外径尺寸：Φ63 0/-0.013mm；1.3外套高度尺寸：42 0/-0.12mm；1.4内套高度尺寸：42 0/-0.24mm；1.5VDsp≤0.013mm；1.6Vdsp≤0.008mm；1.7VDmp≤0.010mm；1.8Vdmp≤0.008mm；2、轴向游隙：0.06～0.09；3、额定载荷：3.1额定动载荷Cr=44.04KN；3.2额定静载荷Cor=34.30KN；4、旋转精度：4.1 Kia≤0.008；4.2 Kea≤0.013。 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1467 | 2016D60SA653261 | 轮毂轴承DAC40740040-ZZ | 新昌县三和轴承有限公司 | 1、尺寸参数：1.1内径尺寸：Φ40 0/-0.010mm；1.2外径尺寸：Φ74 0/-0.011mm；1.3外套高度尺寸：40 0/-0.12mm；1.4内套高度尺寸：40 0/-0.24mm；1.5VDsp≤0.013mm；1.6Vdsp≤0.008mm；1.7VDmp≤0.008mm 1.8Vdmp≤0.008mm；2、轴向游隙：0.07～0.10；3、额定载荷：3.1额定动载荷Cr=50.53KN；3.2额定静载荷Cor=46.12KN；4、旋转精度：4.1 Kia≤0.010；4.2 Kea≤0.013。 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1468 | 2016D60SA656748 | 自动化车削生产线 | 新昌县三特自动化科技有限公司 | 1、加工范围：最大车削直径Φ62mm；最大车削高度35mm；2、主轴：主轴转速2000r/min；主轴中心至地面高度1050 mm；主轴通孔直径50mm；3、精度：径向跳动0.005mm；轴向跳动0.05 mm；重复定位精度0.01 mm。4、进给速度：X轴12M/min；Z轴 0-3.5M/min ；5、加工节拍：以204内圈为 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1469 | 2016D60SA656740 | 双主轴液压车削生产线 | 新昌县三特自动化科技有限公司 | 1、加工范围：最大车削直径Φ62mm；最大回转直径Φ135mm；最大车削高度35mm；2、主轴：主轴转速100-3000r/min；主轴中心至地面高度1000 mm；主轴通孔直径44mm；3、精度：X轴：0.015 mm；Z轴：0.018 mm；重复定位精度X轴：0.01 mm；Z轴：0.01 mm。4、进给速度：X轴12M/min；Z轴 0-3.5M/min ；5、加工节拍：以204内圈为例,4秒/只。 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1470 | 2016D60SA654331 | 飞机数字化精加工平台 | 浙江日发航空数字装备有限责任公司 | 调姿定位器技术参数：1、X轴行程（水平横向）：300mm； 2.Y轴行程（水平纵向）：300mm； 3.Z轴行程（垂直向）：200mm；4.定位精度：0.01mm；5.重复定位精度0.005mm。<br>精加工主机技术参数:1.进给及快速移动:X/Y/Z进给速度:1-8000mm/min;X,Y,Z快速移动:10000mm/min；2.机床定位精度:0.015mm；3.机床重复定位精度:0.01mm；4.行程范围:X轴:23000mm;Y轴：5100mm；Z轴：1800mm;<br>前起孔精加工机技术参数：1.X、Y轴快速移动速度”：5000mm/min；Z轴快速移动速度：2000mm/min；2.机床定位精度:0.015mm；3.机床重复定位精度:0.01mm； | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1471 | 2016D60SA653673 | 高性能免维护组合式轴承单元HUB-35MM-XE-ASSY | 浙江新昌皮尔轴承有限公司 | 1、外形尺寸：<br>①外圈宽度：64.5mm，上公差0mm，下公差-0.12mm；<br>②外圈外径：Φ178mm，上公差+0.5mm，下公差-0.5mm；<br>③双半内圈宽度：15.2mm，上公差0mm，下公差-0.06mm；<br>④内圈内径：Φ35mm，上公差0mm，下公差-0.012mm；<br>2、额定动载荷：Cr=47.2KN； 额定静载荷：Cor=40.6KN；<br>3、径向游隙：0.010-0.030mm； | 机械 | 新昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | 2016D60SA653685 | 特殊结构的精密电梯轴承6311W60PV50-ASSY1 | 浙江新昌皮尔轴承有限公司 | 轴承 1、外形尺寸：1.1外圈宽度：29mm，上公差-0.005mm，下公差-0.130mm；1.2外圈外径：Φ120mm，上公差-0.005mm，下公差-0.0145mm；1.3内圈宽度：31mm，上公差0mm，下公差-0.05mm；1.4内圈内径：Φ55mm，上公差0mm，下公差-0.015mm；2、设计动载荷：Cr=71.6KN；设计静载荷：Cor=44.8KN；3、径向游隙：0.028-0.043mm； 轴座尺寸1、外径：155.2mm;2、总高：60mm;3、内径：Φ120mm，上公差-0.016mm，下公差-0.038mm. | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1473 | 2016D60SA653692 | 精密组合式打捆机轴承6901PJ-ASSY | 浙江新昌皮尔轴承有限公司 | 轴承 1、外形尺寸：1.1外圈宽度：22.56mm，上公差0mm，下公差-0.12mm；1.2外圈外径：Φ63.5mm，上公差+0.25mm，下公差-0.25mm；1.3内圈宽度：17mm，上公差0mm，下公差-0.12mm；1.4内圈内径：Φ20mm，上公差0mm，下公差-0.010mm；2、设计动载荷：Cr=14.0KN；设计静载荷：Cor=7.93KN；3、径向游隙：0.013-0.028mm； 轴尺寸 1、轴长：53.6±0.3mm；2、联结螺纹：3/4-16UNF-2A；3、与轴承配合处尺寸：Φ20mm，上公差+0.023mm，下公差+0.002mm。 | 机械 | 新昌县科技局 |
| 1474 | 2016D60SA415826 | 小排量多缸压缩机离合器的研发 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | ①皮带轮槽型：PK型和A型；②额定电压：12V DC；③最小吸合电压：7.5V DC；④脱离扭矩：≥25N·m； ⑤消耗功率：45W；⑥最高瞬时转速：7000rpm；⑦最高连续转速：6000rpm | 机械 | 秀洲区科技局 |
| 1475 | 2016D60SA415825 | 大尺寸双缸压缩机离合器的研发 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | ①皮带轮槽型：PK型和A型；②额定电压：12V DC；③最小吸合电压：7.5V DC；④脱离扭矩：≥40N·m； ⑤消耗功率：50W；⑥最高瞬时转速：7000rpm；⑦最高连续转速：6000rpm | 机械 | 秀洲区科技局 |
| 1476 | 2016D60SA415829 | 高强度轿车用压缩机皮带轮的研发 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | ①扭矩：30～70 N•m；②吸合面平整度 ＜0.05mm；③吸合面跳动 ＜0.15mm；④最高瞬时转速：8000rpm；⑤最高连续转速：6500rpm。 | 机械 | 秀洲区科技局 |
| 1477 | 2016D60SA415827 | 低耗能节能压缩机离合器的研发 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | ①皮带轮槽型：PK型和A型；②额定电压：12V DC；③最小吸合电压：7.5V DC；④脱离扭矩：≥30N·m； ⑤消耗功率：40W；⑥最高瞬时转速：7000rpm；⑦最高连续转速：6000rpm | 机械 | 秀洲区科技局 |
| 1478 | 2016D60SA412683 | 增强型耐高温平面止推轴承 | 浙江三和机电科技有限公司 | 1、压力不超过120MPA； 2、止推片面平行度：0.05；硬度：HR30N 81-83.1；3、保持架热变形温度：D648 250℃；4、收缩率降低到0.2%~1%；5、减少次品率90%以上。 | 机械 | 秀洲区科技局 |
| 1479 | 2016D60SA412685 | 活塞销 | 浙江三和机电科技有限公司 | 1、孔位置度：±0.03；2、孔径：±0.05； 3、转盘旋转定位时间：≤2s； 4、工序产品合格率：98%。 | 机械 | 秀洲区科技局 |
| 1480 | 2016D60SA412684 | 平面轴承 | 浙江三和机电科技有限公司 | 1、 转盘旋转定位时间2秒；2、 转盘旋转定位误差0.05mm以内；3、 提高装配效率，是人工装配效率的5～8倍；4、 减少次品率90%以上。 | 机械 | 秀洲区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 2016D60SA346728 | 双向金属硬密封蝶阀 | 国工阀门有限公司 | 1、口径尺寸DN：50～1500；2、工作压力PN：0.6～10.0；3、介质温度：－20℃～300℃；4、适用介质：水、空气、天然气、油品等非腐蚀性或弱腐蚀性介质。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1482 | 2016D60SA346729 | 燃气全焊接球阀 | 国工阀门有限公司 | 1、口径尺寸DN:15～1000mm；2、工作压力PN：1.6～4.0MPa；3、介质温度:－20℃～180℃；4、适用介质：液化天然气、液化石油气体等介质。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1483 | 2016D60SA346726 | 保温耐磨旋塞阀 | 国工阀门有限公司 | 1、公称通径：1/2′～12′；2、公称压力： Class150～900Lbs；3、介质温度：-29℃～260℃；4、适用介质：非腐蚀、弱腐蚀的介质。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1484 | 2016D60SA343142 | 电磁真空阀 | 开维喜阀门集团有限公司 | 公称直径DN50~400 公称压力0.6~1.6MPa | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1485 | 2016D60SA343079 | 浮动式软密封检修蝶阀 | 开维喜阀门集团有限公司 | 公称通径：DN300~DN2000 公称压力：0.6~1.6 MPa 适用介质：水及性质相近的液体 适用温度：≤80℃ 使用寿命：5年~10年 密封零泄露 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1486 | 2016D60SA343141 | 折叠杠杆式微量排气阀 | 开维喜阀门集团有限公司 | 公称直径 DN15~25 公称压力 0.6~1.6MPa 适用介质：水适用温度：≤80℃ 密封零泄露 排气量：符合CJ/T 217-2013的规定 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1487 | 2016D60SA343085 | 低阻力减压型倒流防止器 | 开维喜阀门集团有限公司 | 1.使用寿命：5000次启闭 2.公称通径：DN50~300 3.公称压力：PN10~16 4.工作温度：-10℃~90℃ 5.采用标准：GB/T 25178 6.关闭压差：不低于0.3MPa 7.泄水压差：0.01~0.014MPa 8.水力损失：2m/s的流速下，阀门水损不超过0.025MPa 9.工作介质：各类自来水、直饮水 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1488 | 2016D60SA346136 | 涡轮增吸潜水排污泵 | 太平洋泵业集团有限公司 | （1）流量：8～100m3/h；（2）扬程：10～50m；（3）转速：2900rpm；（4）适用温度：5～40℃；（5）介质PH值：4～10。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1489 | 2016D60SA346135 | 多级消防泵组 | 太平洋泵业集团有限公司 | （1）流量：10～60L/s；（2）压力：0.3～2.0MPa；（3）转速：1450；（4）适用温度：5～40℃；（5）介质PH值：4～10。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1490 | 2016D60SA346133 | 单级切线消防泵组 | 太平洋泵业集团有限公司 | （1）流量：10～50L/s；（2）压力：0.3～2.0MPa；（3）转速：2900rpm（4）适用温度：5～40℃；（5）介质PH值：4～10。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1491 | 2016D60SA345854 | 启闭压差微调式安全阀 | 永一阀门集团有限公司 | 1.公称通径DN：40~300mm；2.公称压力PN：16~100 MPa；3.使用温度：-29~540° C；4.适用介质：空气、蒸汽等介质；5.静态泄漏率：≤30个气泡/min；6.动态试验要求： 6.1.整定压力值偏差：≤3%整定压力值；6.2.排放压力：≤1.1倍的整定压力值； 6.3.启闭压差：≤7%整定压力值； 6.4.动作重复性：一致；6.5.机械特性：无频跳、颤振等；7.强度试验：无渗漏及结构损伤；8.连接方式：法兰、焊接等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1492 | 2016D60SA345852 | 自动补偿密封衬氟蝶阀 | 永一阀门集团有限公司 | 1.公称通径DN：40~1000mm;2.公称压力PN：1.0~2.5MPa；3.使用温度：-29~200° C；4.适用介质：腐蚀性等介质；5.静态泄漏率：A级要求；7.强度试验：无渗漏及结构损伤；8.连接方式：法兰、对夹式等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | 2016D60SA345853 | 呼吸式安全阀 | 永一阀门集团有限公司 | 1.公称通径DN：40~350mm；2.公称压力PN：0.6~1.6MPa；3.使用温度：-196~200℃；4.适用介质：石油气、天然气等介质；5.静态泄漏率：≤0.04m3/h；6.动态试验要求：6.1.整定压力值偏差：≤3%整定压力值；6.2.动作重复性：一致；6.3.机械特性：无频跳、颤振等；7.强度试验：无渗漏及结构损伤；8.连接方式：法兰等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1494 | 2016D60SA345640 | 快捷修复式拉断阀 | 浙江方众阀门有限公司 | 1、口径范围：50mm； 2、压力范围：2.5MPa；3、强度试验 3.25MPa；4、密封试验 2.5MPa；5、适用温度：-20～80℃；6、适用介质：油品、压缩液化气等介质。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1495 | 2016D60SA345642 | 正负压安全阀 | 浙江方众阀门有限公司 | 1、压力范围：-0.2KPa~5.0KPa；2、口径范围：DN15~80mm；3、适用温度： ≤200℃；4、适用介质：蒸汽、气体、液体等；5、连接方式：法兰 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1496 | 2016D60SA345643 | 自力式截止阀 | 浙江方众阀门有限公司 | 1、压力范围：1.6MPa；2、口径范围：DN10~150mm；3、适用温度：-20℃~200℃；4、强度试验：2.4MPa；5、密封试验 1.6MPa；6、换向力矩：≤50N.W；7、适用介质：水、气体、油品等介质。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1497 | 2016D60SA345400 | 可更换阀座刀闸阀 | 浙江冠力阀门有限公司 | 1、公称通径：DN 50～400mm；2、公称压力：PN0.6～1.6MPa；3、适用温度：0℃～80℃；4、适用介质：水、污水，及其他含杂质介质；5、连接方式：对夹式。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1498 | 2016D60SA345401 | 智能可调V型球阀 | 浙江冠力阀门有限公司 | 1、公称通径：DN 25～500mm；2、公称压力：PN0.6～2.5MPa；3、适用温度：0℃～250℃；4、适用介质：气体，液体；5、连接方式：法兰式。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1499 | 2016D60SA345399 | 矿浆阀 | 浙江冠力阀门有限公司 | 1、公称通径：DN 50～600mm；2、公称压力：PN0.6～1.0MPa；3、适用温度：0℃～80℃；4、适用介质：水，水泥沙浆，及其他高冲刷介质；5、连接方式：对夹式。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1500 | 2016D60SA346369 | 双联同步自动补偿式切换阀 | 浙江恒华阀门有限公司 | 1）公称压力： 1.6～42MPa；2）整定压力：0.88MPa；3）密封试验压力：0.79MPa 4）公称尺寸： 20～400mm； 5）排放压力：0.97MPa；6）适用温度：≤350℃；7）回座压力：0.79MPa；8）适用介质：石油气、空气、水蒸汽。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1501 | 2016D60SA346365 | 生物医疗机械设备洁净系统安全阀 | 浙江恒华阀门有限公司 | 1）公称压力：1.6~4 MPa；2）整定压力：0.22MPa；3）密封试验压力：0.2MPa4）公称尺寸：20~50mm； 5）排放压力：0.24MPa；6）适用温度：200° C；7）回座压力：0.18MPa；8）适用介质：饮料、啤酒、空气。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1502 | 2016D60SA346372 | 油田专用高压安全阀 | 浙江恒华阀门有限公司 | 1）公称压力PN：160~500；2）整定压力：22MPa；3）密封试验压力：19.8MPa4）公称尺寸：DN15~DN25； 5）排放压力：26.4MPa；6）适用温度：200° C； 7）回座压力：17.6MPa；8）适用介质：矿物油、地下井水、空气。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1503 | 2016D60SA346350 | 定点调节温度的自力式温度调节阀 | 浙江金锋自动化仪表有限公司 | 1）公称尺寸（DN）：15～300mm；2）公称压力（PN）：1.6～4.0MPa；3）工作温度：25～359℃；4）连接方式：法兰连接；5）适用介质：水、油品、蒸汽等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1504 | 2016D60SA346353 | 高温高压先导式调节阀 | 浙江金锋自动化仪表有限公司 | 1）公称尺寸（DN）：100～400；2）公称压力（PN）：1.6～5.0MPa；3）工作温度：25～550℃；4）适用介质：水、油品、蒸汽等；5）连接方式：对焊或法兰连接。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1505 | 2016D60SA346351 | 多级降压迷宫式调节阀 | 浙江金锋自动化仪表有限公司 | 1）公称尺寸：25～400mm；2）压力等级：1500Lb～2500Lb；3）额定流量系数：40～1000Kv；4）流量特性：等百分比；5）适用介质：石油、天然气、油品、水等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | 2016D60SA346052 | 立式分体式管道离心泵 | 浙江凯程泵阀有限公司 | 1、流量：1200m3/h；2、扬程：125m；3、额定转速：1450-2900rpm；4、额定温度：-20℃~120℃；5、工作压力：1.6MPa。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1507 | 2016D60SA346053 | 新型化工流程泵 | 浙江凯程泵阀有限公司 | 1、流量Q：3.4~600m3/h；2、扬程H：3.6~132m； 3、转速n:1450~2900r/min； 4、配置功率：0.55-160KW；5、进出口直径：25-250mm；6、介质温度：-40℃~+180℃；7、工作压力：≤1.6MPa。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1508 | 2016D60SA346054 | 液冷式耐高温化工离心泵 | 浙江凯程泵阀有限公司 | 1、流量Q：3.4～460m3/h； 2、扬程H：3.6～132m；3、转速n：1450，2900r/min； 4、介质温度：-40～280℃之间；5、进口直径：50～250mm；6、进口直径：32～200mm；7、最高工作压力：≤1.6MPa。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1509 | 2016D60SA344409 | DBD-J6.5型多功能微型电动油脂泵 | 浙江流遍机械润滑有限公司 | 1.公称流量：6.5ml/min 2.公称压力：8.0Mpa 3.最高压力：10Mpa 4.电机：24V 20W 5.噪声：≤70dB（A） 6.适用介质：000～1号润滑油脂<br>.功能：卸压式/连续式/卸压+连续式/双线式 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1510 | 2016D60SA345129 | 带散热器弹簧全启式安全阀 | 浙江双泰阀门有限公司 | 1、公称通径：DN20～DN350；2、公称压力：1.6～10Mpa；3、介质温度：≤450℃；4、连接方式：法兰；5、适用介质：空气、水、氮氢混合气、导热油。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1511 | 2016D60SA345128 | 保温夹套安全阀 | 浙江双泰阀门有限公司 | 1、公称通径：DN20~200；2、公称压力：ANSI 150～2500Lb；3、介质温度：-30~540℃；4、连接方式：法兰；5、适用介质：气体、液体、蒸汽 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1512 | 2016D60SA345130 | 背压自动调节弹簧式安全阀 | 浙江双泰阀门有限公司 | 1、公称通径：DN25~DN300；2、公称压力：ANSI 150～2500Lb；3、介质温度：-29~540℃；4、连接方式：焊接、法兰等；5、适用介质：空气、蒸汽。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1513 | 2016D60SA344175 | 管力阀 | 浙江西铁阀门有限公司 | 1、公称通径：DN200～1400；2、公称压力：PN10～63；3、适用温度：0～80℃；4、适用介质：清水、污水、原水、油品等；5、缓开时间：150秒可调；6、缓闭时间：3～150秒可调；7、快关时间：1～2秒。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1514 | 2016D60SA344176 | 侧装式对焊偏心半球阀 | 浙江西铁阀门有限公司 | 1、公称通径：DN50-600；2、公称压力：PN6-40；3、适用温度：-29～300℃；4、适用介质：清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1515 | 2016D60SA344177 | 双向流硬密封旋球阀 | 浙江西铁阀门有限公司 | 1、公称通径：DN30～1200；2、公称压力：PN6～40；3、适用温度：0～80℃；4、适用介质:水、蒸汽、油品、各种高腐蚀化学介质。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1516 | 2016D60SA345935 | 紧急切断阀 | 浙江新海阀门制造有限公司 | 1、公称通径（DN）： 15～350mm；2、公称压力（PN）： 1.6～6.4MPa；3、适用温度：-29℃～425℃；4、适用介质：液化气、天然气、煤气或其他有毒气体；5、连接方式：法兰连接；6、关闭时间：0.03秒。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1517 | 2016D60SA345936 | 高性能消防信号闸阀 | 浙江新海阀门制造有限公司 | 1、公称通径(DN)： 50～400mm；2、公称压力(PN)：1.0～1.6MPa；3、适用温度：0℃～80℃；4、适用介质：水、油、气等；5、连接方式：法兰。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1518 | 2016D60SA345934 | 新型止回阀 | 浙江新海阀门制造有限公司 | 1、公称通径（DN）：50～250mm；2、公称压力(PN)：1.6～42.0MPa；3、适用温度：-29℃～425℃；4、适用介质：无腐蚀性无杂质的气体或液体； 5、连接方式：螺纹、承插焊、对接焊、法兰等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1519 | 2016D60SA344818 | 水渣系统偏心半球阀 | 浙江中诚阀门有限公司 | 1、公称通径：50~500mm；2、公称压力：1.6MPa ；3、介质温度： -29°C~121° C；4、适用介质：煤浆、污水、灰渣。 | 机械 | 永嘉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 2016D60SA344702 | 活动硬密封零泄漏刀型闸阀 | 浙江中诚阀门有限公司 | 1、公称通径：50~800mm；2、公称压力：1.0~4.0MPa ；3、介质温度： -29° C~650° C；4、适用介质：纸浆、煤浆、水、灰渣。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1521 | 2016D60SA344819 | 全衬密封互换的刀型闸阀 | 浙江中诚阀门有限公司 | 1、公称通径：50～400mm；2、公称压力：0.6～1.6MPa；3、介质工作温度：-20～80℃；4、适用介质：矿浆、泥浆、煤浆、污水及混合物等。 | 机械 | 永嘉县科技局 |
| 1522 | 2016D60SA752506 | LZME279单向器 | 康灵集团有限公司 | 1、正向传递扭矩〉400N.m；2、反向打滑力矩0.85~1.2N.m；3、移动间隙0.2~0.7mm；4、耐久试验〉30000次。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1523 | 2016D60SA752532 | SPF110001单向器 | 康灵集团有限公司 | 1、轴向间隙0.1-0.4mm，2、单向器反向打滑：0.102-0.162N.m;3、单向器正向扭矩：150N.m min4、储备间隙：1.75-2.05mm5、耐久试验寿命：30000万次 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1524 | 2016D60SA752509 | 0399D53091单向器 | 康灵集团有限公司 | 1、输出轴轴向间隙：0.1～0.6mm；2、单向器反向打滑力矩：0.7～1.1N.m；3、正向扭矩：≥700N.m；3、储备间隙：3.1mm±0.3mm；4、耐久性试验≥40000次。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1525 | 2016D60SA752533 | B7H018-00单向器 | 康灵集团有限公司 | 1、驱动轴轴向间隙0-0.4mm；2、单向器反向打滑力矩0.04-0.19N.m；3、耐久性试验》50000次 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1526 | 2016D60SA754825 | AN-103多功能电烤盘 | 永康市爱宁电器有限公司 | 1、型号：AN-103 2000W；2、工作电压：220V；3、频率：50/60HZ；4、电击保护类别：Ⅰ类；5、防水等级：IPX0；6、耐热振≥120度；7、功率额定偏差额：+5%至-10%；8、空气器污染状况（方法D）：D.2级；9、自动动作的自动周期数（方法X）≥X.10000周期。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1527 | 2016D60SA750974 | 同步按摩足疗机 | 永康市奥创工贸有限公司 | 1、输入电压：220V；2、额定功率：100W;3、额定频率：50Hz;4、额定时间：15min（定时）；5、按摩频率：40次-45次/min；6、脚趾脚跟整体按摩，足底按摩凸点全面覆盖；7、脚趾和脚后跟部位布有凸点，对穴位按压刺激人体器官，分布在足底的反射区；8、根据按摩不同需求，设计有相应按摩力度；9、安全要求：GB 4706.1-2005,GB4706.10-2006 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1528 | 2016D60SA750977 | 推拿按摩足疗机 | 永康市奥创工贸有限公司 | 1、输入电压：220V；2、额定功率：100W;3、额定频率：50Hz;4、额定时间：15min（定时）；5、按摩频率：30次-35次/min；6、能对脚底穴位进行推拿及刮痧等理疗；7、设置有人性化的加热功能；8、设置自动及手动两大功能模块；9、安全要求：GB 4706.1-2005,GB4706.10-2006 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1529 | 2016D60SA750979 | 弓形滚轮足疗机 | 永康市奥创工贸有限公司 | 1、输入电压：220V；2、消耗功率：45W;3、额定频率：50Hz;4、额定时间：20min（定时）；5、按摩频率：30次-35次/min；6、贴合人体脚底弓形按摩滚轮，能有效正转及反转按摩；7、5大手法舒适按摩；8、无线智能控制；9、安全要求：GB 4706.1-2005,GB4706.10-2006 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1530 | 2016D60SA752587 | FY-1008卡克随手杯 | 永康市飞洋杯业有限公司 | 1.额定电压：DC12V2.额定功率：84w±5w3.容量:300ml，容量允差：公称容量的±5%。4.温度可调控，数码面板温度显示；5.三层真空保温，12小时测试后，温度高于42度；；6.高低压自动断电保护；7.加热时间：<=20分钟沸腾8、耐冲击试验：符合QBT2332标准要求；9、异味检测：沸水中 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1531 | 2016D60SA753489 | 油镐-JH95 | 永康市嘉宏工具制造有限公司 | 发动机类型单缸，空气冷却，2冲程 缸径×行程44×34mm 燃油混合油（汽油：二冲程=25:1） 最大功率和速度1900W/6500r/min 最大扭矩和速度3.5N . m/5000 r/min 燃料消耗速率≤0.6L/h 冲击频率1500次/分 冲击能22~55J | 机械 | 永康市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | 2016D60SA753445 | 多功能组合训练器 | 浙江百事特工贸有限公司 | 1、旋转角度：160度；2、精准度等级：C级；3、用途类别：H类；4、安全要求：符合EN957-1：2005要求；5、允许最大负荷：120kg；6、是否有调节机构：是。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1533 | 2016D60SA753444 | 扭腰健腹臂力同步训练器 | 浙江百事特工贸有限公司 | 1、左右旋转角度：90度；2、精准度等级：C级；3、用途类别：H类；4、安全要求：符合EN957-1：2005要求；5、允许最大负荷：120kg；6、是否有调节机构：是。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1534 | 2016D60SA753446 | 多功能健身训练器 | 浙江百事特工贸有限公司 | 1、精准度等级：C级；2、用途类别：H类；3、安全要求：符合EN957-1：2005要求；4、允许最大负荷：100kg；5、是否有调节机构：否。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1535 | 2016D60SA753443 | 仰卧板挺腰机 | 浙江百事特工贸有限公司 | 1、连接方式：固定式；2、精准度等级：C级；3、用途类别：H类；4、安全要求：符合EN957-1：2005要求；5、允许最大负荷：80kg；6、是否有调节机构：否。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1536 | 2016D60SA750697 | B11A车型发动机盖外板 | 浙江铁牛汽车车身有限公司 | 1.冲压零件质量要求：产品表面外观不允许存在裂纹、坑包、变形、麻点、锈蚀、起皱、压痕、划伤、叠料等缺陷。<br>功能尺寸要求不允许有孔偏、少边、少孔、孔径不符、多料等缺陷。2.精度要求：基准孔孔径：0～+0.1mm，基准孔孔位：0；安装孔孔径：0～+0.2mm，安装孔孔位：±0.5mm；工艺孔孔径：0～+0.5mm，工艺孔孔位：±0.7mm；配合面：±0.5mm，非配合面：±0.7mm；一般边界：±1mm，特殊边界：±0.7mm。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1537 | 2016D60SA753694 | 充电式无刷电锤（ZOC-KY-26） | 浙江信源电器制造有限公司 | 1、额定电压：36V-； 2、最大输入功率：1000W；3、冲击频率：0-4700/min；4、空载转速：0-1100r/min； 5、功能模式：钻、锤钻、镐；6、钻孔直径：混凝土Φ6-Φ26，钢板Φ5-Φ13，木材Φ10-Φ30；7、LED灯三功能：照明，开关断开后延时15-17S熄灭，报警灯闪烁。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1538 | 2016D60SA753696 | 充电式电锤（ZOC-KY-16） | 浙江信源电器制造有限公司 | 1、额定电压：14.4V；2、最大输入功率：450W；3、冲击频率：0-5100/min；4、空载转速：0-900r/min；5、功能模式：钻、锤钻；6、钻孔直径：混凝土最大16mm，钢板最大13mm，木材最大25mm。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1539 | 2016D60SA753852 | 具有物联功能的新风机系统 | 浙江星月电器有限公司 | 1、空气质量传感器：PM2.5传感；2、频率：50HZ；3、PM2.5去除率：≥99.6%；4、细菌去除率：≥99%；5、杀菌,除苯,除甲醛,除烟尘：≥99%。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1540 | 2016D60SA752793 | 自动翻转平台焊接工作站YA-HJ001 | 浙江优傲智能科技有限公司 | 1. 电压：380V；2. 功率：15kw；3. 精度：0.1mm；4. 额定载荷：1 Kg；5. 三轴机器人运动范围：400×200×100 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1541 | 2016D60SA752796 | 自适应码垛系统YA-MD001 | 浙江优傲智能科技有限公司 | 1、电压：380V；2. 功率：15kw；3. 精度：0.1mm；4. 额定载荷：10 Kg；5. 码垛高度：2000mm；6.吸盘控制控制精度高0.02mm； | 机械 | 永康市科技局 |
| 1542 | 2016D60SA752795 | 视觉智能上下料系统YA-SXL001 | 浙江优傲智能科技有限公司 | 1、电压：380V；2、功率：20kw；3、平台额定载荷：20 Kg；4、焊接速度：8mm/s；5、气压：0.8 MPa ； | 机械 | 永康市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 2016D60SA752343 | TBC023割灌机 | 浙江中坚科技股份有限公司 | TBC023功率0.7Kw、排量23CC、动力重量小于2.2 KG、整机重量小于4KG，声功率级噪声＜103dB，操作轻便。该产品计划经德国莱茵TUV试验室测试，各项性能均符合欧盟的EN 836标准要求，并取得了欧洲的GS、CE、EMC，噪声限值等证书。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1544 | 2016D60SA753387 | TGA2000i数码变频发电机 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 1．汽油机排量：79 cc,2．输出额定电压：100V/120V/220V/230V：3．额定功率：1700W；4.最大功率：2000W；5．净重：21Kg；6.耐久性：整机耐久时间不少于350小时. | 机械 | 永康市科技局 |
| 1545 | 2016D60SA753391 | ZJ142F四冲程割灌机 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 1、缸径×行程（mm）：42×31　2、最低空载转速(r/min)：3000±200　3、压缩比：8.5：1　4、最高空载转速(r/min)：10500　5、排量（mL）：43　6、额定功率/转速（kW/rpm）：1.5/7000 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1546 | 2016D60SA753921 | JNJ7180TK自动型B级轿车 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 1．外形尺寸：5020*1877*1469（mm）；2．发动机：直列四缸涡轮增压多点电喷1.8L经济型自主发动机；3．变速箱：双离合自动变速箱；4．排放标准：国Ⅴ（GB18352.5-2013）；5．前后轮距离：1603/1602(mm)；6．轴距：3000(mm)；7．总质量：2040(kg)，整备质量：1665(kg)；8．前后悬：928/1092(mm)；9．最高时速：180（km/h）；10．最小离地间隙：153（mm）；11．工信部油耗：8.8（L/100km）。 | 机械 | 永康市科技局 |
| 1547 | 2016D60SA752741 | 高频无刷角向磨光机 | 正阳实业投资有限公司 | 1、频率：400HZ；2、额定电压：220V；3、额定功率：3000W；4、空载转速：8500r/min；5、机器重量：4.56kg；6、砂轮片（切割片）最大规格：Φ180mm. | 机械 | 永康市科技局 |
| 1548 | 2016D60SA173357 | 新型高效节水型喷雾降尘装置 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | 水使用量：29.2 L/min　抑制剂使用量：44.7ml/min 电源：3相380V　电源功率：3000W　气源流量：5520L/min”　气源压力：压力：0.6~0.8Mpa 水源流量：26.8L/min　水源压力：0.2~0.5Mpa 粉尘抑制率达到65%以上 | 机械 | 余杭区科技局 |
| 1549 | 2016D60SA864528 | 轻型卡车专用制动间隙自动调整臂LHVI01C-00 | 隆中控股集团有限公司 | 1、结合轻型卡车制动系统的特性开发的一款轻型卡车专用自调臂，体积小、重量轻、安装方便，规避了常规自调臂因安装空间小与车桥干涉的问题。2、承载额定力矩为1600 N•m。3、产品使用过程调整力矩稳定可靠，调整功能稳定可靠。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1550 | 2016D60SA864904 | 柔性医用导管连线智能装配成套设备 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1.装配效率：≥5000件/h（每个工位同时组装8个）；2.装配合格率：产品装配合格率达到99％以上；3.气源压力：0.5~0.7MPa；4.设备功率：4.5　kw/台；5.动力配置：电源380V±10％；6.设备占地面积：200m2；7.操作工人：2人；8.噪声：不高于85dB(A)；9.环境：不产生污染源。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1551 | 2016D60SA864896 | 采血管智能装配成套设备 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1.设备的生产组装能力：18000PCS/H；2.装配合格率：≥99％；3.系统气源压力：（0.5-0.7）MPa；4.主机功率：15kw；5.工作方式：每个夹具100个产品；6.试剂添加量范围：CPK≥1.33；7.自动报警功能：支持；8.液晶显示及触摸控制功能：支持；9.多语言界面显示：支持。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1552 | 2016D60SA864915 | 肝素帽智能装配设备 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1.产量：≥5000PCS/H；2.产品合格率>99%；3.功率：1.5KW；4.电压：380V,50HZ 气压：0.5~0.7Pa；5.每个夹具组装4个产品；6.设备外形尺寸：　2.5M*2.4M；7.重量：1T；8.操作人员：1人。 | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 | 2016D60SA864874 | 医用留置针智能装配成套设备 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1.生产效率≥2300个/小时；2.装配合格率≥99%；3.开动率（设备稳定性）≥91%；4.生产节拍≤6s；5.噪声：80dB（A）；6.组装机在正常运行条件下的振动烈度：3.1mm/s。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1554 | 2016D60SA864898 | 医用塑钢针智能装配成套设备 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1.设备的生产组装能力:20000PCS/H；2.装配合格率：≥99％；3.洁净压缩空气气压：0.5-0.7MPa；4.动力配置：电源380V±10%；5.设备功率：12kw；6.涂胶装置：涂胶均匀，不允许出现漏胶、少涂、偏涂等现象；7.自动报警：一小时不多于2次；8.占地面积：35平方米；9.操作工人：设备正常运行时，操作人员超过3人。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1555 | 2016D60SA864927 | 浮阀式滴斗盖乳胶帽智能装配成套设备 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1.产能:≥4000pcs/h；2.合格率:≥99%；3.功率:3KW；4.电压：AC 380V；5.气压：洁净压缩空气0.5-0.7Mpa；6.设备尺寸：3000MM*2200MM；7.一次组装数量：4 pcs；8.操作工：2人。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1556 | 2016D60SA865210 | ASSP-XNA40078R/L三角臂总成 | 台州奥星纳机械有限公司 | 球铰总成径向刚度:在加载5.5kN时，位移量小于0.2mm；球铰总成轴向刚度：在加载2.5kN时，位移量小于0.25mm；三角臂总成要求是6万公里无故障，悬挂台架试验分别进行100万次加载7kN转动摆动的疲劳耐久试验和20万次的橡胶衬套扭动摆动的循环试验 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1557 | 2016D60SA865216 | ASSP-XNC10291控制臂总成 | 台州奥星纳机械有限公司 | 控制臂重要尺寸和位置精度采用加工中心一次加工完成来保证；控制臂总成要求是8万公里无故障，台架试验达到50万次加载5kN疲劳循环耐久试验 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1558 | 2016D60SA865212 | ASSP-XNA20089R/L三角臂总成 | 台州奥星纳机械有限公司 | 球铰总成径向刚度:在加载7kN时，位移量小于0.2mm；球铰总成轴向刚度：在加载5kN时，位移量小于0.15mm；三角臂总成要求是8万公里无故障，悬挂台架试验分别进行120万次加载7kN转动摆动的疲劳耐久试验和50万次的橡胶衬套扭动摆动的循环试验 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1559 | 2016D60SA865213 | 能够注油、通油的汽车用悬挂总成 | 台州奥星纳机械有限公司 | 球座含油率达15%；球头销的球面不圆度控制在0.015毫米以内；通过对高精度金属球座模具制造及生产工艺参数的改进，金属球座内球面着色检查接触面积达到80%以上，零件尺寸精度控制在0.05毫米以内；保证防尘罩和橡胶套符合台架试验的要求。球头销采用冷挤压成形，球面采用精加工和球体挤光组合工序一次性完成，圆度0.015毫米以内，粗糙度0.2um，均达到图纸设计要求；三角臂采用自动焊接机械手完成，保证关键尺寸、位置精度和焊缝质量；球铰总成径向刚度:在加载5kN时，位移量小于0.2mm；球铰总成轴向刚度：在加载2kN时，位移量小于0.15mm；三角臂总成要求是10万公里无故障，三角臂悬挂台架进行径向加载7KN、轴向加载2.5kN转动摆动的疲劳耐久试验120万次和橡胶衬套扭动摆动50万次的循环 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1560 | 2016D60SA865211 | ASSP-XNA10333R/L三角臂总成 | 台州奥星纳机械有限公司 | 塑料球座内球面着色检查接触面积达到80%以上，零件尺寸精度控制在0.05毫米以内；保证防尘罩和橡胶套符合台架试验的要求。球头销采用冷挤压成形，球面采用精加工和球体挤光组合工序一次性完成，圆度0.015毫米以内，粗糙度0.2um，均达到图纸设计要求；三角臂采用自动焊接机械手完成，保证关键尺寸、位置精度和焊缝质量；球铰总成径向刚度:在加载5kN时，位移量小于0.2mm；球铰总成轴向刚度：在加载2kN时，位移量小于0.15mm；三角臂总成要求是8万公里无故障，三角臂悬挂台架进行径向加载7KN、轴向加载2.5kN转动摆动的疲劳耐久试验120万次和橡胶衬 | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 2016D60SA864962 | CZ-1550 插电式电动液压卡压工具 | 台州巨力工具有限公司 | 活塞额定输出力：32KN 最大压接性能：108mm 活塞行程：40mm 压接耗时：4秒（DN25-304） 额定电压：AC 220V 50/60Hz 额定功率：490W 工作温度：-10℃～+50℃ 噪音：≤85dB(距离1m处) 产品净重：4.1kg 产品尺寸：450x81x130 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1562 | 2016D60SA864963 | PZ-1550 充电式电动液压卡压工具 | 台州巨力工具有限公司 | 活塞额定输出力：32KN 最大压接性能：108mm 活塞行程：40mm 压接耗时：4秒（DN25-304） 额定电压：DC 18V 3.0或5.0Ah 额定功率：450W 工作温度：-10℃～+50℃ 噪音：≤75dB(距离1m处) 产品净重：3.9kg 产品尺寸：450x81x128 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1563 | 2016D60SA864877 | 采血针细导管智能装配成套设备 | 台州迈得科技制造有限公司 | 1.设备生产能力：≥6000PSC/小时；2.合格率：≥99%；3.一次组装数量：8PCS；4.针座与采血针组件之间力等于15N，至少保持10S不脱落；5.设备报警频率每小时低于2次；6.故障报警处理时间不超过2分钟；7.振动盘卡料次数≤2次/小时；8.操作工：1人。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1564 | 2016D60SA864873 | 医用分体式双叶片静脉针智能装配生产线 | 台州迈得科技制造有限公司 | 1.设备的生产组装能力：10000PCS/H；2.装配合格率:≥99%;3.系统气源压力:（0.5-0.7）MPa;4.主机功率:13kw;5.工作方式:每条夹具可供使用12个产品;6.振动:在正常运行条件下，振动烈度不大于4.5mm/s;7送料装置:自动地使组装零件按照装配状态，有序准确地送至指定工位;8.定位装置:自动地使组装零件逐个定位，有序准确地送至指定工位；9.噪声:不高 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1565 | 2016D60SA864906 | 医用输液器智能装配成套设备 | 台州迈得科技制造有限公司 | 1.装配效率：5000件/h；2.装配合格率：≥99%；3.系统气源压力：5bar；4. 系统设备功率：20 kw；5.系统动力配置：电源380V±10%；6. 系统设备占地面积：200m2；7.随行夹具:8个（目前国外一般为2个，最多4个）；8.操作工人：系统设备正常运行时，操作人员不超过3人；9.噪声：不高于85dB(A)；10.环境：产品在组装过程中不产生二次污染，不 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1566 | 2016D60SA863306 | 无轴向扭转阻尼直拉杆总成 | 台州市巨业机械有限公司 | 1、摆动力矩：3~14Nm； 2、旋转力矩：3~14Nm； 3、轴向最大位移量：≦1.5mm；4、前轴满载静负荷：49000N；5、外径45mm,内径28mm，最大落差点至拉杆的垂直距离93mm； 6、总成耐久性：经21万次耐久试验后不得出现裂纹、断裂、松动等异常损坏现象。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1567 | 2016D60SA863310 | 载重汽车转向系统的转向臂 | 台州市巨业机械有限公司 | 1、施加前桥静载荷1/2，不得损坏、裂纹、变形等现象；<br>2、负荷的频率为5Hz；<br>3、试验循环为106次，试验后，转向臂齿部变位量不显著；<br>4、保证车辆在行驶200000km以上的距离时,柱销无松旷、脱落、断裂。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1568 | 2016D60SA863308 | 减震降噪型转向直拉杆 | 台州市巨业机械有限公司 | 1、摆动力矩：6~12Nm； 2、旋转力矩：6~12Nm； 3、轴向最大位移量：≦1.0mm；4、前轴满载静负荷：35000N；5、抗压试验：施加前桥满静载荷，不得损坏、裂纹、变形等现象；6、抗拉试验：施加前桥满静载荷1.2倍，不得损坏、裂纹、变形等现象。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1569 | 2016D60SA863309 | 限位紧固型汽车拉杆球头总成 | 台州市巨业机械有限公司 | 1、摆动力矩：4~15Nm； 2、旋转力矩：4~15Nm； 3、施加900N时，最大轴向位移量：≦0.3mm；4、前轴满载静负荷：53900N；5、采用渗碳、淬火处理,表面硬度HRC56-60,渗碳深度为0.8-1.1；6、总成耐久性：经21万次耐久试验后，样品无异常损坏。 | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | 2016D60SA863307 | 耐用型汽车转向横拉杆总成 | 台州市巨业机械有限公司 | 1、摆动力矩：4~14Nm； 2、旋转力矩：4~14Nm； 3、轴向间隙：≤0.4mm；4、采用高频淬火，两端过渡区域硬度HRC50~55，淬硬层深0.9~1.3； 5、总成耐久性：经21万次耐久试验后不得出现裂纹、断裂、 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1571 | 2016D60SA865178 | 液化气钢瓶泄漏智能切断保护燃气阀 | 台州苏捷制阀有限公司 | 1、电压：AC220V/AC110V；DC9V-16V；<br>2、报警浓度：可燃气体：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；城市煤气（H2）0.1%～0.5%;一氧化碳：1‰～0.4‰；<br>3、燃气响应、恢复时间：≤30S 一氧化碳响应、恢复时间：≤200S 报警音量：≥70dB；<br>4、低功耗报警器整机静态功耗：＜0.5W（按12VDC计算）；<br>5、高功耗报警器整机静态功耗：＜3.3W（按220VAC计算）；<br>6、工作环境：湿度≤97%RH；温度:－15℃--+50℃。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1572 | 2016D60SA865177 | 直流低电压IC卡电动球阀 | 台州苏捷制阀有限公司 | 1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽；3、工作温度：-30℃≦t≦60℃；4、输出力矩：50~2000N.M；5、防护等级：IP65。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1573 | 2016D60SA865179 | 破裂漏水自动断开水表表前阀 | 台州苏捷制阀有限公司 | 1、公称通径：15-200mm；2、工作介质：水、非腐蚀性液体；3、工作温度：常温；4、压力环境：常压；5、流动方向：双向。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1574 | 2016D60SA865175 | 智能电动恒温混水阀 | 台州苏捷制阀有限公司 | 1、适用温度范围：2~100℃； 2、温度控制精度：±1~10℃可调； 湿度：≤95%；3、额定电压：220V 50HZ； 4、公称压力：≤1.6Mpa；5、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1575 | 2016D60SA867007 | 高密封强抗压闸阀 | 玉环苗艺阀门制造有限公司 | 1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa 2、壳体试验压力：P=1.5PN 3.密封试验压力：P=1.1PN 4、出口压力：PN1.0MPa闸阀0.09~0.8MPa,PN1.6MPa闸阀0.10~1.2MPa,PN2.5MPa闸阀0.15~1.6MPa | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1576 | 2016D60SA867035 | 耐高温防腐蚀球阀 | 玉环苗艺阀门制造有限公司 | 流量：在（0.3±0.02）Mpa水压下，流量为1.2L/S;强度：（2.4±0.05）Mpa静水压下，保压（60±5）s,阀体无变形、渗漏；密封：（1.76±0.05）Mpa静水压，保压（60±5）S;螺纹扭矩：连接管螺纹经61N.m扭力矩试验后，无裂纹、无损坏；管螺纹精度：螺纹符合GB/T73076.1规定。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1577 | 2016D60SA867002 | 黄铜硬密封卡套截止阀 | 玉环苗艺阀门制造有限公司 | 工作压力：1.0-50MPA,工作温度：-196-650℃，流量：在（0.3±0.02）Mpa水压下，流量为1.2L/S;强度：（2.4±0.05）Mpa静水压下，保压（60±5）s,阀体无变形、渗漏；密封：（1.76±0.05）Mpa静水压，保压（60±5）S;螺纹扭矩：连接管螺纹经61N.m扭力矩试验后，无裂纹、无损坏；管螺纹精度：螺纹符合GB/T73076.1规定。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1578 | 2016D60SA867049 | 高密封双活接球阀 | 玉环苗艺阀门制造有限公司 | 流量：在（0.3±0.02）Mpa水压下，流量为1.2L/S;强度：（2.4±0.05）Mpa静水压下，保压（60±5）s,阀体无变形、渗漏；密封：（1.76±0.05）Mpa静水压，保压（60±5）S;螺纹扭矩：连接管螺纹经61N.m扭力矩试验后，无裂纹、无损坏；管螺纹精度：螺纹符合GB/T73076.1规定。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1579 | 2016D60SA867000 | 地暖系统智能混水分集水器 | 玉环苗艺阀门制造有限公司 | 静液压强度：常温下2.4MPa水压，保持2min整体无渗漏;最高工作温度：90℃；最大工作压力：10bar;直管直径：DN20;气密性能：常温下1MPa气压，保持30s，分水器主体及接头无渗漏。 | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 2016D60SA867001 | 新型高寿命角阀 | 玉环苗艺阀门制造有限公司 | 流量：在（0.3±0.02）Mpa水压下，流量为1.2L/S;强度：（2.4±0.05）Mpa静水压下，保压（60±5）s,阀体无变形、渗漏；密封：（1.76±0.05）Mpa静水压，保压（60±5）S;螺纹扭矩：连接管螺纹经61N.m扭力矩试验后，无裂纹、无损坏；管螺纹精度：螺纹符合GB/T73076.1规定。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1581 | 2016D60SA866022 | 汽车座椅调角器 | 玉环三星机械制造有限公司 | 1、各零部件的强度高达到900Mpa 2、适用国内绝大部分汽车3、各零部件之间的协调作用，固定座凸台与锁齿板的厚度一致加工公差控制在0.01mm 4、锁齿板低偏转，齿间低摩擦4、焊接工艺既简单又坚固。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1582 | 2016D60SA865320 | 汽车座椅滑轨丝杆 | 玉环三星机械制造有限公司 | 1.丝杆的表面光洁度为Ra0.4 2、丝杆的直线度为0.01mm 3、丝杆的精度能达到7级 4、丝杆和丝杆支座的强度达到10.9级 5、滑动摩擦系数在0.3-0.6un<br>6、焊接固定性能好 7、适用绝大部分汽车座椅 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1583 | 2016D60SA863255 | WX-V10NF高精度汽车转向泵齿轮 | 玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 | 1、齿面调质处理，硬度26~30HRC； 2、齿面离子氮化硬度HV580~640，深度0.2~0.4；3、齿数：22Z；法向模数：2.75Mn； 4、法向齿形角：20°；径向变位系数：0.4757X； 5、分度圆直径：Φ62.63；齿根圆直径：Φ56.20；基圆直径：Φ58.61；6、内锥孔和齿面为磨面，锥孔着色检查，接触面积≧75%；7、金相检验按QC/T262-1999《汽车渗碳齿轮金相检 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1584 | 2016D60SA863256 | 流速可控型汽车转向泵进油管 | 玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 | 1、进油管口直径：Φ20±0.2；2、锁紧螺母最小破坏力矩：100N.m；3、垫圈内径圆度≦0.1，内径与街头的配合间隙≦0.1；4、各加工件表面镀锌钝化处理。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1585 | 2016D60SA863252 | 防松型汽车转向泵主轴 | 玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 | 1、采用整体调质后，高频淬火，轴头部位硬度HRC45~50，尾端部位硬度HRC50~55，淬硬层深0.8~1.5；2、热处理后，材料拉伸强度不小于70Kgf/mm2；3、齿数：14Z；径节32/64DP；压力角：30°；4、实际齿厚最小值：1.094，最大值：1.155； 5、作用齿厚最小值：1.158，最大值：1.218； 6、公差等级及配合类别：7f。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1586 | 2016D60SA863253 | 3407324C2028汽车转向泵节流座 | 玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 | 1、调质处理：23~28HRC； 2、有效淬硬深度0.5； 3、表面无裂纹、划伤、磕碰伤等缺陷； 4、公差等级及配合类别：7H； 5、有效硬化层深度检验按GB/T9450-1988《钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核》执行。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1587 | 2016D60SA863254 | 耐腐蚀汽车转向泵连接盘 | 玉环县大宏汽车转向泵零部件有限公司 | 1、表面无裂纹、划伤、磕碰伤等缺陷；2、渗碳淬火处理，层深0.5-0.8mm；3、3*Φ6.8通孔，均布；4、表面镀美加力处理；5、有效硬化层深度检验按GB/T9450-1988《钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核》执行。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1588 | 2016D60SA865368 | 新型太阳轮 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | 模数：5（mm）,齿高12.5（mm），齿宽10.3（mm），齿面硬度：硬齿面,齿线形状：直齿轮，材质：铸铁,重量：2(KG) | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1589 | 2016D60SA865456 | 高强度耐磨等速万向节 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | 1、圆周间隙≤30′，轴向间隙≤0.25mm；2、启动力矩≤4N.m；3、极限摆角42°；4、质量下降6%～8%(相同规格对比)；5、扭矩2800N.m | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | 2016D60SA865459 | 凸轮轴齿轮 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | 模数：2（mm）,齿数：48，齿高5（mm），齿宽5（mm），齿面硬度：硬齿面，齿线形状：直齿轮，渗碳层厚度：0.3-0.5（mm） | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1591 | 2016D60SA865457 | 防松六角法兰螺母件 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | 材料等级 碳钢4.8级 ，对边宽度：12mm，高度：6.5mm，内径：M8*1.25 表面处理：镀锌。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1592 | 2016D60SA865411 | 超静音耐磨驱动齿轮 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | （1）材质：20GrMnTi与４０Gr；（2）齿高：3.36（mm）；（3）齿面硬度HRC：58~63；（4）心部硬度HRC：33~48 ；（5）模数：１.5~１.７５ | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1593 | 2016D60SA865367 | 耐磨损双联齿轮 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | 模数：18（mm）,齿高12.2（mm），齿宽12（mm），齿面硬度：HB>350,齿线形状：直齿轮，材质：铸铁 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1594 | 2016D60SA865455 | 耐腐蚀抗磨燃油泵齿轮 | 玉环县金泰机械锻造有限公司 | （1）表面进行碳氮共渗技术处理，并将齿槽槽底两侧弧形倒角设计（2）轮盘盘缘减重槽设计，在轴向通孔周围分布去重孔，并让其呈辐射状分布，同时设置定位孔(3) 内壁上防腐蚀层设计 （4）内壁凹槽内卡簧设计 模数：2.5（mm）,齿数：42，齿高5（mm），齿宽5（mm），齿面硬度：硬齿面,齿线形状：直齿轮，渗碳层厚度：0.3-0.5（mm） | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1595 | 2016D60SA864946 | 带减压供水专用净化器 | 玉环县中良铜业有限公司 | 最低压力0.05MPa（流动压），最高压力1.4MPa（静压）。<br>过滤口径:90-110微米　工作介质：水 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1596 | 2016D60SA864956 | 温控混水阀 | 玉环县中良铜业有限公司 | 主要是通过该阀控制输出恒定温度的水。超过60℃温度输入时输出可调温度30-60或25-43℃。工作压力1.0MPa 工作介质：水 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1597 | 2016D60SA864948 | 流动限制阀 | 玉环县中良铜业有限公司 | 主要是通过该阀起保护煤气管道因突然断裂或破损造成外漏。<br>其关闭流量在27公升/分钟-38公升/分钟之间。通气≤210mbar　工作介质：气 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1598 | 2016D60SA864503 | 汽车转向球头自动装配机 | 玉环远豪机械有限公司 | 作业工位：4；电源：三相380V/50Hz；额定功率：2.5kw ；加工效率：40～45s/件；外形：620*620*1900；重量：约400kg。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1599 | 2016D60SA864047 | 2KW恒功率超声波发生器 | 玉环震浪超音波震动子有限公司 | 1、最大功率：2KW； 2、超声功率：10~100%可调； 3、频率范围：25~40KHz；4、工作压力：200~240VAC(L,N,PE) 50~60Hz；5、工作温度：-10℃~+40℃；6、防护等级：IP20。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1600 | 2016D60SA864046 | 带频率追踪数字式超声波发生器 | 玉环震浪超音波震动子有限公司 | 1、最大功率：1KW； 2、最大电流：3.5A； 3、工作频率：28KHz；4、工作压力：200~240VAC(L,N,PE) 50~60Hz；5、工作温度：-10℃~+40℃；6、防护等级：IP20。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1601 | 2016D60SA864044 | 双频率超声波清洗烘干一体机 | 玉环震浪超音波震动子有限公司 | 1、外形尺寸：600*600*800；2、清洗温度：40-65℃；3、工作方式：它激；4、超声波清洗频率：170KHz；5、超声波清洗槽功率：1500W；6、加热功率：5000W；7、额定电流：4.0A。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1602 | 2016D60SA864045 | 外置式超声波碳氢清洗机 | 玉环震浪超音波震动子有限公司 | 1、内槽尺寸：750*650*500mm； 2、外槽尺寸：930*810*800mm； 3、容量：250L；4、超声波峰值功率：16000W； 5、超声波有效功率：2*2000W；6、加热功率：7600W；7、额定电流：7.5A。 | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 2016D60SA864048 | 方形垂振式高能超声波换能器 | 玉环震浪超音波震动子有限公司 | 1、谐振频率：28KHZ；2、静态电容：3200PF；3、功率：50W；4、辐射面：Φ59MM； 5、波长：26.8MM。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1604 | 2016D60SA865373 | 伸缩式内螺纹活接头 | 浙江达柏林阀门有限公司 | 1、外径：承接焊31.2，螺纹27.7； 2、壁厚：承接焊4.1，螺纹3.8； 3、螺纹扣数：14；4、定位口高度：1.5~1.8；5、流通孔径：17.5； 6、规格：1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″ 。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1605 | 2016D60SA865369 | 双重密封节流截止阀 | 浙江达柏林阀门有限公司 | 1、公称压力：1.6Mpa； 2、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸气；3、工作温度：-10℃≤t≤100℃； 4、规格：20 25 32。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1606 | 2016D60SA865372 | 加密锁闭闸阀 | 浙江达柏林阀门有限公司 | 1、公称压力：1.6Mpa； 2、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸气；3、工作温度：-10℃≤t≤120℃； 4、管螺纹符合ISO228标准；5、规格：1/2″ 3/4″ 1″。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1607 | 2016D60SA865371 | 防漏全通径活接球阀 | 浙江达柏林阀门有限公司 | 1、公称压力：1.6Mpa； 2、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸气；3、工作温度：-10℃≤t≤120℃； 4、管螺纹符合ISO228标准；5、规格：1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1608 | 2016D60SA865370 | 黄铜陶瓷芯止回角阀 | 浙江达柏林阀门有限公司 | 1、公称压力：1.6Mpa； 2、工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸气；3、工作温度：-10℃≤t≤80℃； 4、流量：在（0.3±0.02）MPa水压下，流量不小于0.25L/s；5、规格：1/2″×1/2″。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1609 | 2016D60SA864959 | 长城CH171换挡面板带面罩总成 | 浙江方向汽车零部件有限公司 | 1、整体外观需配合匀称，各零件配合间隙无异响，表面无收缩，结点，斑点，碰伤等缺陷。2、尾套和手柄的配合，尾套安装力≤120N，拉脱力≥40N。3、面板与副仪表卡接，拉脱力≥60N。4.温度循环试验：6个循环条件下保持功能和外观不变，每个循环条件：4小时85℃，0.5小时室温， | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1610 | 2016D60SA864960 | 哈弗汽车H60B换挡手球 | 浙江方向汽车零部件有限公司 | 1、手球装配力：插入力小于100N，拔出力大于200N；2、装配扭力：装配扭力小于0.7N.m；3、手球锁扣插入力：锁扣插入力小于80N ；4、手球锁扣拆卸力：在80℃到-40℃间，锁扣拆卸力在50-100N 之间。5、装饰件耐磨耗试验3000次（4Kg重物，乳酸、人工汗液）后表面涂层无剥离脱落。6、手球耐久115万次后，转角强度6N.m， 角度小于0.6° 7.高低温-30℃至+80℃，无开裂，无永久变形，无异响。7、高低温-30℃至+80℃，10个循环后手球无开裂、变形、异响等缺陷。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1611 | 2016D60SA865679 | 内置减压凸轮轴 | 浙江国昌机械有限公司 | 1. 头部渐开线轮廓度0.08；2. 头部渐开线线型与杆部的轴承位的对称度0.08；3. 轴承位及渐开线头部表面感应淬火55-60HRC；4.粗糙度Ra<0.6um;5.镀层硬度HRC55。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1612 | 2016D60SA865676 | 倒档惰轮轴 | 浙江国昌机械有限公司 | 1.表面硬度60-63HRC ;2.硬化层深0.8～1.0；3.心部硬度≥30HRC；4.外径粗糙度Ra0.2；5.圆柱度0.003毫米；6.紧螺纹防渗处理;7密度 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1613 | 2016D60SA865678 | 悬挂平衡板簧座 | 浙江国昌机械有限公司 | 1.硬度：170-200HB（板簧座与龙门架及板簧配合使用，对行驶中汽车起缓冲、减振、导向作用。）<br>2.机械性能：640-780N/mm2 。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1614 | 2016D60SA865680 | 复合式凸轮轴 | 浙江国昌机械有限公司 | 1、头部渐开线轮廓0.08；2、头部渐开线线型与杆部的轴承位对称度0.08；3、轴承位及渐开线头部表面感应淬火55~60HRC；4、凸轮轴轴颈圆 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1615 | 2016D60SA865186 | 水车式阀门专机 | 浙江双正机床有限公司 | 加工速度：6-9只/分钟；加工精度：<=0.03mm；产品使用寿命：不少于5年 | 机械 | 玉环县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | 2016D60SA864897 | 数控车床动力头 | 浙江双正机床有限公司 | 加工精度：<=0.03mm；产品无故障运行时间：不少于2年 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1617 | 2016D60SA864950 | 水车式螺帽接头加工组合机床 | 浙江双正机床有限公司 | 加工速度：6-9只/分钟；加工精度：<=0.03mm；产品使用寿命：不少于5年。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1618 | 2016D60SA865089 | 安全地暖保护混水系统 | 浙江鑫帆铜业有限公司 | 1.材质：抗脱锌黄铜（Hpb59-1） 2.控温范围：35-65℃ 3.温控精度：±1℃ 4.压力保护：≤0.2 Mpa自动关闭 5.压差精度：0.01 Mpa 6.工作压力：≤1 Mpa 7.工作温度范围：0-110℃ | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1619 | 2016D60SA865092 | 电动智能流量计分水器 | 浙江鑫帆铜业有限公司 | 1.控温范围：6-28℃ 2.温控精度：±1℃ 3.压力压差控制：0.3-0.5 Mpa（可自调） 4.压差精度：0.01 Mpa 5.流量控制范围：0-5 L/min 6.流量控制精度：±0.012 L/min 7.工作压力：≤1 Mpa 8.工作温度范围：0-110℃ | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1620 | 2016D60SA865091 | 地暖多功能球阀 | 浙江鑫帆铜业有限公司 | 1.压力压差控制：0.6 Mpa 2.净化水质：＜5微米(= 0.005毫米) 3.压差精度：0.02 Mpa 4.工作压力：≤1 Mpa 5.工作温度范围：0-110℃ | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1621 | 2016D60SA865088 | 地暖多系统混水阀 | 浙江鑫帆铜业有限公司 | 1.材质：抗脱锌黄铜（Hpb59-1） 2.控温范围：38-60℃ 3.调温范围：45-60℃ 4.温控精度：±1℃ 5.冷、热水最大压差8：1 6.供水最大温度85℃ 7.工作压力≤0.6Mpa | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1622 | 2016D60SA865090 | 环保安全节能的过滤器 | 浙江鑫帆铜业有限公司 | 1.材质：抗脱锌黄铜（Hpb59-1） 2.净化水质：＜5微米(= 0.005毫米) 3.工作最少压力：0.05 Mpa 4.压差精度：0.01 Mpa 5.工作压力≤1 Mpa 6.工作温度范围：0-110℃ | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1623 | 2016D60SA865751 | S54不锈钢中型脚架 | 浙江易得力脚轮有限公司 | 脚架采用材料为不锈刚304，支架宽度为41mm，方板厚为3mm，支架厚为2.5mm，螺丝孔为Φ8mm，工艺流程采用电解抛光，单脚轮载重=总载重量/3,静载重=动载量*2，标配的轮子适用温度为-20℃~100℃。 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1624 | 2016D60SA865752 | W70耐蒸轮 | 浙江易得力脚轮有限公司 | 采用脚架材料为热轧板，支架宽度为61mm，方板厚为6mm，支架厚为6mm，螺丝孔为Φ12mm，表面镀锌：NSS中性盐雾试验24h，总载重为200kg，单脚轮载重=总载重量/3,静载重=动载重*2 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1625 | 2016D60SA865749 | S34不锈钢轻型脚架 | 浙江易得力脚轮有限公司 | 脚架材料采用不锈钢304，支架宽度33mm，方板厚2.5mm,支架厚2mm，螺丝孔Φ8mm，工艺上采用电解抛光，单脚轮载重=总载重量/3,静载重=动载重*2 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1626 | 2016D60SA865753 | 55低重心设备脚轮 | 浙江易得力脚轮有限公司 | 采用材料为冷轧板，支架宽度为41mm，方板厚3mm，支架厚2.5mm，螺丝孔为Φ8mm，表面镀锌：NSS中性盐雾试验24h,总载重为90-120kg，单脚轮载重=总载重量/3,静载重=动载重*2 | 机械 | 玉环县科技局 |
| 1627 | 2016D60SAB74017 | 低噪音轴承用Φ6.7469mmG10铬钢球 | 环驰云和钢球有限公司 | （1）钢球硬度HRC：65~66；（2）网状碳化物（级）≤1.0；（3）球形误差ΔRSW(um)≤0.1；（4）批直径变动量VDWL(um)≤0.1；（5）表面粗糙度Ra(um)≤0.008；（6）表面无明显斑点、差痕、麻点、划条等缺陷。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1628 | 2016D60SAB74014 | 汽车轮毂轴承用Φ12.7mmG10铬钢球 | 环驰云和钢球有限公司 | （1）钢球硬度HRC：65~66；（2）金相组织（级）：2～3；（3）网状碳化物（级）≤1.0；（4）球形误差ΔRSW(um)≤0.1；（5）批直径变动量VDWL(um)≤0.15；（6）表面粗糙度Ra(um)≤0.01；（7）表面不应有明显斑点、差痕、麻点、划条等缺陷。 | 机械 | 云和县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 2016D60SAB74015 | 汽车离合器轴承用Φ7.9375mmG10铬钢球 | 环驰云和钢球有限公司 | （1）钢球硬度HRC：63.5~65.5；（2）金相组织（级）：2～3；（3）网状碳化物（级）≤1.0；（4）球形误差ΔRSW(um)≤0.1；（5）批直径变动量VDWL(um)≤0.13；（6）表面粗糙度Ra(um)≤0.01；（7）压碎负荷KN≥150。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1630 | 2016D60SAB74508 | 电主轴轴承套圈 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 1.高度尺寸8.11±0.02mm;2.外径圆度≤0.02 mm;3.外径尺寸28.15±0.02mm；4.沟位≤0.06 mm；5.沟壁厚≤0.03mm。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1631 | 2016D60SAB74520 | 十字轴轴承套圈 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 1.高度尺寸9.34±0.04mm;2.外径尺寸20.7±0.06mm;3.内径尺寸（B）5±0.10 mm；4.内径高度（A）6.31±0.10 mm；5.外圆与沟道同心度≤0.05mm；6.内外径同心度≤0.05mm；7.凸台位置9.01±0.05mm。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1632 | 2016D60SAB74509 | 摩托车发动机曲轴轴承套圈 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 1.高度尺寸12.12±0.02mm；2.外径尺寸37.21±0.03mm；3.密封槽槽径尺寸32.25±0.05mm；4.密封槽口径尺寸31.61±0.05mm；5.密封槽槽宽1.1±0.03mm；6.外径圆柱度≤0.023mm。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1633 | 2016D60SAB74510 | 窄系列薄壁轴承套圈 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 1.高度尺寸9.15±0.05mm;2.外径尺寸42.18±0.05mm；3.内径尺寸36.72±0.07mm；4.沟径尺寸37.97±0.07mm；5.沟位≤0.06mm;6.内外径心壁厚≤0.10mm。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1634 | 2016D60SAB74159 | 新型含铜-氮抗菌奥氏体不锈钢阀门 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | （1）壳体试验压力(介质：水)：2.40MPa，持续时间(介质：水)：60s；（2密封试验压力（介质：空气）：0.60MPa，持续时间（介质：空气）：60s；（3）密封试验泄漏量（介质：空气）：0气泡/min；（4）上密封试验压力（介质：水）：1.76a，试验持续时间（介质：水）：60s；（5）壳体最小壁厚：9.40mm，阀杆最小直径：21.87mm；结构长度：280.00mm，法兰孔中心距：160.00mm；（6）材料力学性能：抗拉强度≥600MPa，屈服强度≥290，HV≥140；（7）固溶后腐蚀失重率≤10g.m-2.h-1，点蚀电位≥0.35V；（8）杀菌率≥90%。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1635 | 2016D60SAB74153 | 新型高韧性耐温铬钼合金钢阀门 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | 1）壳体试验压力(介质：水)：2.40MPa，持续时间(介质：水)：60s；（2密封试验压力（介质：空气）：0.60MPa，持续时间（介质：空气）：60s；（3）密封试验泄漏量（介质：空气）：0气泡/min；（4）上密封试验压力（介质：水）：1.76a，试验持续时间（介质：水）：60s；（5）壳体最小壁厚：9.40mm，阀杆最小直径：21.87mm；结构长度：280.00mm，法兰孔中心距：160.00mm；（6）材料力学性能：硬度≥135HB；冲击韧性αk≥65J/cm2；抗拉强度σb≥720MPa；延伸率率≥14% | 机械 | 云和县科技局 |
| 1636 | 2016D60SAB74152 | 新型高强韧低碳低合金铸钢阀门 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | （1）壳体试验压力(介质：水)：2.40MPa，持续时间(介质：水)：60s；（2密封试验压力（介质：空气）：0.60MPa，持续时间（介质：空气）：60s；（3）密封试验泄漏量（介质：空气）：0气泡/min；（4）上密封试验压力（介质：水）：1.76a，试验持续时间（介质：水）：60s；（5）壳体最小壁厚：9.40mm，阀杆最小直径：21.87mm；结构长度：280.00mm，法兰孔中心距：160.00mm；（6）材料力学性能：抗拉强度≥800MPa，屈服强度≥530MPa，硬度≥220HB； | 机械 | 云和县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 2016D60SAB74156 | 新型低碳节镍型不锈钢阀门 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | （1）壳体试验压力(介质：水)：2.40MPa，持续时间(介质：水)：120s；（2）密封试验压力（介质：空气）：0.60 MPa，持续时间（介质：空气）；（3）密封试验泄漏量（介质：空气）：0气泡/min；（4）上密封试验压力（介质：水）：1.76a，试验持续时间（介质：水）：120s；（5）壳体最小壁厚：9.40mm，阀杆最小直径：21.87 结构长度：280mm，法兰孔中心距：160mm；（6）材料力学性能：抗拉强度≥630MPa；屈服强度≥220；（7）弱酸或稀硫酸环境全面耐腐蚀性能：HW201＞ASTM201；HW201＞304；　耐点腐蚀性能：HW201≥304。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1638 | 2016D60SAB74157 | 齿轮式多级驱动双闸板楔式闸阀 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | 1）壳体试验压力(介质：水)：2.40MPa，持续时间(介质：水)：120s；（2）密封试验压力（介质：空气）：0.60 MPa，持续时间（介质：空气）；（3）密封试验泄漏量（介质：空气）：0气泡/min；（4）上密封试验压力（介质：水）：1.76a，试验持续时间（介质：水）：120s；（5）壳体最小壁厚：9.40mm，阀杆最小直径：21.87 结构长度：280mm，法兰孔中心距：160mm；（6）阀门驱动方式：多级齿轮驱动；（7）闸板调整角度：1°-5°；（8）传动比由单一传动比变为可调传动比。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1639 | 2016D60SAB76654 | 微小型长寿命轴承保持架 | 浙江利隆精密轴承制造有限公司 | 1、外径偏差△Dcs（mm）：+0.050~-0.050；　符合<br>2、保持架壁厚偏差△s（mm）：0~-0.030；　　符合<br>3、同一保持架径向游动量的变动量（mm）≤0.020　　符合<br>兜孔深度变动量Vk（mm）≤0.015；　　符合 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1640 | 2016D60SAB76655 | 深沟球轴承用带爪浪型保持架 | 浙江利隆精密轴承制造有限公司 | 1、内径偏差△Dcs（mm）：+0.050~-0.050；　2、兜孔中心圆直径偏差△Dcbs（mm）：+0.020~-0.020；　3、兜孔深度变动量Vk（mm）≤0.015；4、振动（加速度）（dB）≤20。 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1641 | 2016D60SAB76656 | 高速旋转用轴承保持架 | 浙江利隆精密轴承制造有限公司 | 1、兜孔中心圆直径偏差△Dcbs（mm）：+0.020~-0.020；　2、保持架壁厚偏差△s（mm）：0~-0.030；3、底面翘曲度VB（mm）≤0.010；　同一保持架径向游动量的变动量（mm）≤0.020 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1642 | 2016D60SAB76664 | 高精度“0”型轴承保持架 | 浙江利隆精密轴承制造有限公司 | 1、外径偏差△Dcs（mm）：+0.050~-0.050；　符合<br>2、兜孔中心圆直径变动量VDcb（mm）≤0.020；符合<br>3、保持架壁厚变动量Vs（mm）≤0.020；符合<br>振动（加速度）（dB）≤20。　　符合 | 机械 | 云和县科技局 |
| 1643 | 2016D60SA513542 | 环保型主驾驶座安全气囊气体发生器 | 百利得（湖州）汽车安全系统有限公司 | 1、发生器气体压罐曲线峰值压力为280kPa +/- 13% 2、发生器气体喷出残渣，可溶颗粒总重量小于2000mg，不可溶颗粒物总重量小于2000mg，发生器残渣尺寸不大于2mm 3、发生器震动噪音等级，小于5sound 4、发生器与模块接口的插拔力大于30N小于80N 5、发生器设计重量，副驾驶侧 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1644 | 2016D60SA513543 | 二次延迟引爆充气式气体发生器 | 百利得（湖州）汽车安全系统有限公司 | 1、发生器气体压罐曲线峰值压力为280kPa +/- 13% 2、发生器气体喷出残渣，可溶颗粒总重量小于2000mg，不可溶颗粒物总重量小于2000mg，发生器残渣尺寸不大于2mm 3、发生器震动噪音等级，小于5sound 4、发生器与模块接口的插拔力大于30N小于80N 5、发生器设计重量，副驾驶侧 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1645 | 2016D60SA513544 | 汽车副驾驶膝部安全气囊气体发生器 | 百利得（湖州）汽车安全系统有限公司 | 1、发生器气体压罐曲线峰值压力为280kPa +/- 13% 2、发生器气体喷出残渣，可溶颗粒总重量小于2000mg，不可溶颗粒物总重量小于2000mg，发生器残渣尺寸不大于2mm 3、发生器震动噪音等级，小于5sound 4、发生器与模块接口的插拔力大于30N小于80N 5、发生器设计重量，副驾驶侧 | 机械 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | 2016D60SA513371 | 无动力环保型污水处理机 | 湖州国盛环保工程有限公司 | 1、处理量m3/h：≥3；2、进水BODmg/L：≤150；3、出水BOD mg/：≤20；4、出水COD mg/：≤100；5、出水SS mg/：≤15。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1647 | 2016D60SA513386 | 适用于狭小空间作业的开放式电动搬运车PTE12 | 诺力机械股份有限公司 | 1、额定载荷：1200kg； 2、含电池自重：170kg；3、车身总体长度：1686mm；4、车体宽度：540mm；5、最小转弯半径：1482mm；6、最大行驶速度（空载/满载）：4.5/4.0km/h；7、最大爬坡能力（空载/满载）：10%/4%；8、驾驶员耳边噪音水平 <70 dB(A)。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1648 | 2016D60SA515123 | 双枪双工位循环式汇流排自动烧焊机 | 长兴大宇科机电有限公司 | 1、电源：三相AC380V--5KW 、50HZ；2、空压源：>=500KPA； 3、氧气压力：300-400Kpa；4、天燃气压力：20-50Kpa。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1649 | 2016D60SA515914 | 污泥料仓破碎装置 | 长兴日月环保机械有限公司 | 1、污泥料仓不锈钢304，厚度3mm；2、污泥破碎格栅100x6材质不锈钢；3、格栅排布形式为十字交差式，既保证了强度又保证了下料的通畅；4、污泥料仓容积10立方米；5、料仓加强筋碳钢角钢；6、料仓上口采用型钢固定，保证料仓上围的平整性和强度。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1650 | 2016D60SA515911 | 微动力MBR装置 | 长兴日月环保机械有限公司 | 1、处理量2m³/h；2、一体化设备，外形尺寸：4000×1500×2500mm；3、风机风量：1.05m3/min，功率5.5kw；4、膜通量12.5L/m2/h(10℃时)；5、膜丝机械断裂强度≧100N；6、 出水排放标准可以达到GB18918-2002中的一级A标准；7、设备材质整体为碳钢防腐，板厚12mm。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1651 | 2016D60SA515906 | 压榨机 | 长兴日月环保机械有限公司 | 1、输送量8-10t/h；2、设备功率5.5kW；3、进料螺旋直径400mm；4、滚筒筛体材质SUS304，厚度6mm。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1652 | 2016D60SA515901 | 滚筒筛 | 长兴日月环保机械有限公司 | 1、输送量10t/h；2、设备功率4（变频）+4+1.5（变频）+1.5kw（变频）；3、进料螺旋直径400mm；4、滚筒筛体材质SUS304，厚度6mm。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1653 | 2016D60SA515919 | 多联装输送机 | 长兴日月环保机械有限公司 | 1、输送量40m³/h；2、设备装机功率11x2kw；3、 加强型无轴螺旋直径400x380x200x20/30mm；4、整机声压级噪声应≤75dB（A）；5、壳体为不锈钢304，壳体厚度4mm，盖板厚度2mm；6、耐磨衬板厚度12mm，材质为高分子聚乙烯，分子量≥400万；7、轴承座采用精密铸件，轴承采用进口 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1654 | 2016D60SA515918 | 污泥集泥及卸泥料仓装置 | 长兴日月环保机械有限公司 | 1、振动器功率P=0.55KW；2、料仓壁厚8mm，外壁采用加强筋加强；3、料仓容积60m³；4、压缩气缸钢径D=125，使用压力0.8Mpa；5、采用抓斗双侧关闭结构形式；6、下料口为1000x2000，保证污泥下料通畅；7、旋转部位轴承采用进口SKF品牌。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1655 | 2016D60SA511878 | 捷恩特即热式电热水器 | 长兴正远电器有限公司 | 1、额定功率：8.5Kw;2、加热功率：6000W；3、额定电压：220V；4、控制方式：微电脑式；5、防水等级：IPX4；6、电线截面：4㎡；7、堆码层数极限：6层。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1656 | 2016D60SA515907 | 热氟化霜一体机 | 浙江帝亚制冷设备有限公司 | 高温（零下5度以上）2HP-15HP制冷量为5160W-45400W<br>中温（零下18度以上）2HP-15HP制冷量为3360W-31300W | 机械 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | 2016D60SA515836 | 加百列餐厨垃圾减量化处理设备 | 浙江加百列生物科技有限公司 | 一、日处理量：300（kg/d/套）；二、减量率：≥90%；三、机械性能：1.处理机的所有焊接部位应焊接牢固可靠，无裂纹和脱焊现象；2.水、气体循环管路及所有接口处应出封良好，无渗漏现象；3.处理机的隔垫层应保证隔垫良好；四、电气安全性能：1.电动机基本要求应符合JB/T的规定；2.处理机外壳对地接触电阻应不大于0.1Ω；3.处理机有安全可靠的过垫或过电流保护装置；五、环保指标：1.处理设备噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，距设备放置区1米外，整机噪音 ≤75dB(A);2.设备产出物质量和无害化指标应符合或优于《城镇垃圾农用控制标准GB8172-1987》要求；3.耗电量≤0.25kwh/kg，即在环境温度≥15℃，每处理1kg物料的耗电量应小于等于0.25kwh。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1658 | 2016D60SA513345 | 加百列有机垃圾微生物处理设备 | 浙江加百列生物科技有限公司 | 一、日处理量：2000（kg/d/套）。二、机械性能：1.处理机的所有焊接部位应焊接牢固可靠，无裂纹和脱焊现象；2.水、气体循环管路及所有接口处应出封良好，无渗漏现象；3.处理机的隔垫层应保证隔垫良好。三、电气安全性能：1.电动机基本要求应符合JB/T的规定；2.处理机外壳对地接触电阻应不大于0.1Ω；3.处理机有安全可靠的过垫或过电流保护装置。四、环保指标：1.处理设备噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，距设备放置区1米外，整机噪音≤75dB（A）；2.设备产出物质量和无害化指标应符合或优于《城镇垃圾农用控制标准GB8172-1987》要求；3.耗电量≤0.25kwh/kg，即在环境温度≥15℃，每处理1kg物料的耗电量应小于等于0.25kwh。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1659 | 2016D60SA514875 | 铜铝复合平板型散热器 | 浙江努奥罗暖通科技有限公司 | 压力：试验压加1.5Mpa，稳压2min,散热器无渗漏；螺纹质量：应为G1/2、G3/4、G1、G11/4；材质：铜铝复合；散热量：按GB/T13754-2008《采暖散热器热量测定方法》执行。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1660 | 2016D60SA514757 | 高性能铝壳27135226E 70Ah锂离子电池 | 浙江努奥罗新能源科技有限公司 | 型号：27135226E 70Ah；尺寸：厚28.5+0/-1.5mm；宽135 mm±0.5；高226 mm±0.5；容量≥70Ah；内阻≤1mΩ；循环寿命：1000次时，放电容量不低于初始容量的80%<按国标： GB/T 31484-2015 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法>安全性：<按国标：GB/T 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法>；低温性能：<按国标：GB/T 31486-2015 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法>；电性能：<按国标：GB/T 31486-2015 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法>；组装盒按设计提供有效尺寸安装 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1661 | 2016D60SA514758 | 长循环圆柱18650E 2000mAH锂离子电池 | 浙江努奥罗新能源科技有限公司 | 型号：18650E 2000mAH；尺寸：高18mm±0.5；直径65 mm±0.5；容量≥2000mAH；内阻≤1mΩ（室温循环2000周后内阻<10 mΩ）；循环寿命：≥2000次且2000次时容量保持>80%（单体）；循环寿命：≥2000次且2000次时容量保持>70%（组合）；安全性：<按我司测试标准>；低温性能：<按我司测试标准>；电性能：<按我司测试标准>；组装盒按设计提供有效尺 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1662 | 2016D60SA513383 | 转弯半径小的长手柄锂电池电动搬运车PT12L | 浙江诺力机械股份有限公司 | 1、额定载荷：1200kg；2、含电池自重：345kg；3、车身总体长度：1592mm；4、车体宽度：729mm；5、最小转弯半径：1340mm；6、最大行驶速度（空载/满载）： 6.0/5.7km/h；7、最大爬坡能力（空载/满载）：15%/8%；8、驾驶员耳边噪音水平 <70 dB(A)。 | 机械 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 2016D60SA513270 | ARM5171XLJ越野型旅居车 | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 1、整车接近角：≥30°；2、整车离去角：≥35°；3、最小离地间隙：≥300mm；4、最大爬坡度：≥55%；5、最小转弯直径：≤21.3m；6、初始50km/h的滑行距离：≥900m7、最高车速：≥85km/h；8、防水：30min无渗漏；9、整车平顺性等效均值：≤118dB；10、车内噪声:≤79dB。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1664 | 2016D60SA513269 | ARM5080XLJ轻型越野型旅居车 | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 1、总长：≤6.0m；2、总宽：≤2.4m；3、总高：≤3.3m；4、总重：≤8.5t；5、最小离地间隙：≥4.8mm；7、角度：接近角：≥43°，离去角：≥44°；8、最高时速：≥90km/h；9、防水：30min无渗漏；10、整车平顺性等效均值：≤118dB；11、车内噪声:≤79dB。 | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1665 | 2016D60SA513244 | 一种经电镀处理的节能型汽车空调压缩机离合器线圈壳体 | 浙江瑞虹空调配件股份有限公司 | 电镀厚度　大于8um　法兰同磁芯的拉脱力大于2T　点焊焊缝小于0.08mm　盐雾试验72小时后白锈面积＜5% | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1666 | 2016D60SA513246 | 一种高精度汽车空调压缩机离合器线圈壳体 | 浙江瑞虹空调配件股份有限公司 | 线圈壳体端高　内高1　11.86-11.98 mm　内高2　10.35-10.55 mm　角度30°±1°　外口倒角　高度1.1-1.3 角度 15°±1°　底部车槽　底部槽径 Φ73.6-Φ74mm　底厚 3.87-3.95mm　总高　17.012-19.193mm | 机械 | 长兴县科技局 |
| 1667 | 2016D60SA446745 | 发动机悬置（液灌） | 浙江宏利汽车零部件有限公司 | 1.外观：产品表面应无飞边毛刺、磕碰、划伤等现象；表面涂漆应牢固、光滑、色泽均匀<br>2.静弹性定数：在荷重0N~2000N、算出范围（往路平均）400N~1600N时，允差为：420±15%（N/mm）<br>3.减衰系数：在频率10HZ.振幅±0.5mm、荷重1300N时，允差为≥4.0N•S/mm；在频率20HZ.振幅±0.5mm、荷重1300N时，允差为≥7.2N•S/mm；<br>4.绝对弹性体定数：在频率60HZ.振幅±0.1mm、荷重1300N时，允差为2070±15%（N/mm）；在频率110HZ.振幅±0.05mm、荷重1300N时，允差为2300±15%（N/mm）；<br>5.耐久试验：预载压力1300N、频率10HZ、振幅±0.5mm、振动次数100万次；静弹性定数变化率：±20%；减衰系数变化率：±20%；绝对弹性定数变化率：±20%；橡胶应无损耗、无龟裂。 | 机械 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 |
| 1668 | 2016D60SA446924 | 耐压变橡胶减震件 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 | 1、外观：减震件塑料部分应无开裂、脱落等缺陷；减震件芯子结构表面应无裂痕、腐蚀或其他机械损伤；与橡胶粘接的金属表面不应有锐边；2、静刚度：加载荷重0N-5000N试验，算出范围（往路平均1500N~3000N）时，允差为3500±20%（N/mm）；试验后应无明显的永久性变形；3、扭矩：≥30N·m；4、拉脱力：≥10KN； | 机械 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 |
| 1669 | 2016D60SA446736 | 传动轴平衡块 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 | 1．橡胶硬度：邵尔（A）55±3；　2．整体重量(±15)g ；3．固有频率：室温21~23摄氏度，加速度为1G，固有频率为106±5HZ；4．共振耐久：室温21~23摄氏度，加速度为5G，5X10^7次无龟裂；　5．耐臭氧：浓度50±5pphm/40±2℃/70h，无龟裂 | 机械 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | 2016D60SA634654 | 智能分线动态剪线绣花机 | 浙江信胜缝制设备有限公司 | 1.最高刺绣速度：平绣950针/分（针迹距5mm时）珠片不低于750针/分；2.最大针迹距：二进制不大于12.7mm；三进制不大于12.1 mm； 3.停车精度:≤±2.5度； 4.噪声≤80dB(A)；5.剪线每100次没有失败情况；6.断线率：平绣连续刺绣15000针，断线次数不大于总机关数1/3次，最多不大于15次，且每个机头断线次数不超过2次。珠片绣连续刺绣，漏片率少于 | 机械 | 诸暨市科技局 |
| 1671 | 2016D60SA634653 | 凸轮双驱式电脑绣花机 | 浙江信胜缝制设备有限公司 | 1、最高刺绣速度：平绣900针/分（针迹距5mm时）珠片不低于750针/分；2、最大针迹距：二进制不大于12.7mm；三进制不大于12.1 mm；3、停车精度:≤±2.5度；4、噪声≤90dB(A)；5、断线率：平绣连续刺绣15000针，断线次数不大于总机关数1/3次，最多不大于15次，且每个机头断线 | 机械 | 诸暨市科技局 |
| 1672 | 2016D60SA533956 | 防菌型竹木装饰板 | 安吉君澜竹木业有限公司 | 1、木板宽度：15cm ；2、厚度：0.3-0.6 cm；3、含水率：10%；4、抗菌无纺布层的厚度：0.8cm；5、表面耐磨度：≤0.15 g/100 r；6、甲醛释放量：≤1.2 mg/L。 | 建筑与建材 | 安吉县科技局 |
| 1673 | 2016D60SA533955 | 户外碳化重竹地板 | 安吉君澜竹木业有限公司 | 1、木板宽度：15cm ；2、厚度：0.4-0.6cm；3、含水率：8-10%；4、光泽度：10+5%；5、表面效果：防滑波浪纹；6、倒角形状：3mm圆弧倒角7、甲醛释放量：≤0.5 mg/L。 | 建筑与建材 | 安吉县科技局 |
| 1674 | 2016D60SA533957 | 插接式竹木板 | 安吉君澜竹木业有限公司 | 1、木板宽度：15cm ；2、厚度：0.4-0.6cm；3、含水率：8%；4、表观密度：1250KG/m3；5、表面耐磨度：≤0.15 g/100 r；6、甲醛释放量：≤1.2 mg/L。 | 建筑与建材 | 安吉县科技局 |
| 1675 | 2016D60SA535968 | 稳定保温型集成墙板 | 浙江启德新材料有限公司 | （1）甲醛含量：≤9mg/100g；（2）火焰增长速率指数FIGRA：≤250W/s；（3）600s的总放热量：≤15MJ；（4）60s内焰尖高度：≤150mm。 | 建筑与建材 | 安吉县科技局 |
| 1676 | 2016D60SA535972 | 环保耐用型无缝集成墙板 | 浙江启德新材料有限公司 | （1）甲醛含量：≤9mg/100g；（2）火焰增长速率指数FIGRA：≤250W/s；（3）600s的总放热量：≤15MJ；（4）60s内焰尖高度：≤150mm。 | 建筑与建材 | 安吉县科技局 |
| 1677 | 2016D60SA523698 | 高应力功能型SPF生态板 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 1、横向静曲强度≥17Mpa；2、浸渍剥离：试件每个胶层上的每一边剥离长度均不超过25mm；3、耐光色牢度：大于等于灰度卡4 级；4、甲醛释放量≤0.5mg/L 。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1678 | 2016D60SA520495 | 新型自动化发热木地板 | 德清创诺尔新材料科技有限公司 | 1、规格尺寸：表层长度：05-08 MM；表层宽度：0.1-0.18 MM；厚度：0.3-0.6 MM；2、含水率：5%-14%；3、功率偏差：10%以内；4、升温时间（Min)≤10；5、最高温度：≤90℃；6、表面耐磨度：≤0.15 g/100 r；7、甲醛释放量：≤1.5 mg/L。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1679 | 2016D60SA520455 | 纳米金刚热芯实木地板 | 德清创诺尔新材料科技有限公司 | 1、规格尺寸：表层长度：0.6MM；表层宽度：0.15 MM；厚度：0.4 MM；2、含水率：5%-14%；3、功率偏差：10%以内；4、升温时间（Min)≤10；5、最低温度：≥40℃；6、最高温度≤50℃；7、表面耐磨度：≤0.15 g/100 r；8、纳米结构层数≥9层；9、甲醛释放量：≤1.2 mg/L | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1680 | 2016D60SA521442 | 排水企插管 | 德清中通水泥制品有限公司 | 1、插口方式：阶梯式；2、插管形状：圆柱形为主；3、密封方式：钢圈密封；4、耐压力：100Pa-150Pa。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1681 | 2016D60SA525686 | 一种防水防火的耐火纤维模块 | 浙江邦尼耐火纤维有限公司 | 1、长度300mm；2、宽度300mm；3、厚度280mm；4、分类温度：1260℃；5、纤维直径：3.8um；6、导热系数（平均500℃）：≤0.15（W/m.k）；7、AL203：46-47%；8、Fe203：≤1.0%；9、体积密度：220Kg/m³。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | 2016D60SA521934 | 新型装潢镀膜抗指纹板 | 浙江东特金属科技有限公司 | 1、规格尺寸：厚度=0.6-2.5mm，宽度≤1219mm；长度=1000-4000mm;2、公差：长±1mm ,宽±1mm ,厚≥93%理论板厚;3、不平整度：正面≤3mm/m，反面≤5mm/m；4、耐腐蚀性：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）72h后无明显锈迹或变色。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1683 | 2016D60SA521916 | 纳米抗指纹板 | 浙江东特金属科技有限公司 | 1、规格尺寸：厚度=0.6-2.5mm，宽度≤1100mm,长度=900-300mm；2、不平整度：≤5mm/m；3、耐腐蚀性：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）72h后无明显锈迹或变色；4、膜基结合力：百格测试满足一级要求（脱模区域＜5%）。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1684 | 2016D60SA523566 | JL-002高耐热多晶莫来石纤维 | 浙江晶炉耐火材料有限公司 | 1、Al2O3：≥50wt %，≤ 70wt%； 2、油性物质＞ 2wt%； 3、SiO2：≥25wt%，≤ 28wt% 4、加热线收缩率%1150℃×6hr：≤2.5； 5、使用温度℃：≥1600。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1685 | 2016D60SA522750 | 空壁螺旋隔音降噪管材 | 浙江康泰管业科技有限公司 | 1.平均外径mm 110±03.0 2.壁厚mm 6.0±0.40 3.不圆度mm ≤2.64 4.密度Kg/m1350~1600 5.拉伸屈服强度MPa ≥27 6.纵向回缩率 ≤9 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1686 | 2016D60SA524349 | AWIT110铝木复合金刚砂网一体化防盗型节能 | 浙江瑞明节能科技股份有限公司 | 抗风压性能： 7级 空气渗透性能：7级 雨水渗透性能：3级 保温性能：5级 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1687 | 2016D60SA524348 | BAT85铝合金重竹复合节能平开窗 | 浙江瑞明节能科技股份有限公司 | 抗风压性能： 7级 空气渗透性能： 7级 雨水渗透性能： 3级 保温性能：6级 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1688 | 2016D60SA523629 | 聚氯乙烯发泡天花线 | 浙江瑞泰塑业有限公司 | 1、外观：型材表面不应有影响使用缺陷；2、弯曲度：≤0.6mm/m；3、壁厚：≥0.5mm；4、加热后状态（85±2）℃0.5h：气泡等不允许；5、落锤冲击：10个试样均通过测试；6、氧指数：≥40%；7、水平燃烧性能：FH-1；8、垂直燃烧性能：FV-0。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1689 | 2016D60SA523630 | 聚氯乙烯结皮发泡门套线 | 浙江瑞泰塑业有限公司 | 1、外观：型材表面不应有影响使用缺陷；2、弯曲度：≤0.56mm/m；3、壁厚：≥0.7mm；4、加热后状态（85±2）℃0.5h：气泡等不允许；5、落锤冲击：10个试样均通过测试；6、氧指数：≥40%；7、水平燃烧性能：FH-1；8、垂直燃烧性能：FV-0。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1690 | 2016D60SA522887 | 活氧浸渍纸层压生态板 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 1. 横向静曲强度：≥15 MPa;2. 表面胶合强度：≥0.6 MPa;3. 甲醛释放量：E0级；4. 厚度偏差：±3mm；5、含水率：6-14%含水率6、负氧离子浓度：依据标准JC/T 2110-2012，1000个/立方米； | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1691 | 2016D60SA522884 | 抗菌浸渍纸饰面环保板 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 1. 横向静曲强度：≥15 MPa;2. 表面胶合强度：≥0.6 MPa;3. 甲醛释放量：≤0.3mg/l；4. 厚度偏差：±3mm；5、含水率：6-14% 6、抗菌性能：抗菌率：＞80%； | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1692 | 2016D60SA522886 | 耐磨浸渍纸层压生态板 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 1. 横向静曲强度：≥15 MPa;2. 表面胶合强度：≥0.6 MPa;3. 甲醛释放量：E0级；4. 厚度偏差：±3mm；5、表面耐磨性能（磨耗值）：≤30mg/100r 花纹保留率：≥50%以上。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | 2016D60SA523851 | 混色共挤木塑复合型材 | 浙江盛丰科技有限公司 | 1、加热后尺寸变化率 ±2.0% 2、拉伸强度(MPa)：≥20 2、维卡软化温度(℃)：≥70 3、弯曲强度(MPa)：≥30 4、弯曲弹性模量(MPa)：≥700 5、邵氏硬度(D)：≥55 6、吸水率(%)：≤1.0 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1694 | 2016D60SA523447 | ZWL-N型外加剂 | 浙江五龙新材股份有限公司 | PH值：7-9，氯离子：≤0.03，总碱量：≤13.0，减水率：≥6.0，含水率：≤8.0 。 | 建筑与建材 | 德清县科技局 |
| 1695 | 2016D60SA1C6179 | 高功率太阳能组件 | 浙江合大太阳能科技有限公司 | （1）单晶光伏组件转换效率达到17%以上；（2）组件绝缘电阻＞40MΩ.㎡；（3）低辐照度下的性能：平均转换效率16.88%；(4)高温条件下性能：平均转换效率：13.40% | 建筑与建材 | 富阳市科技局 |
| 1696 | 2016D60SA1C6178 | 改良型太阳能电池组件 | 浙江合大太阳能科技有限公司 | (1) 提高裁剪绝缘条效率20%左右；(2) 提高装配效率30%左右；(3) 省料30%左右;(4)使组件绝缘性能达到＞40MΩ.㎡；(5)使组件内部结构简单，各部件之间的相互影响减少，是电池片位移降低0.3mm. | 建筑与建材 | 富阳市科技局 |
| 1697 | 2016D60SA1C6177 | 防热胀冷缩边框的太阳能电池组件 | 浙江合大太阳能科技有限公司 | (1) 热胀冷缩导致松动的比例下降80%；(2) 外界物质进入导致损坏组价的比例降低10%左右；(3) 安装和拆卸组件时间缩减20%;(4)组件热胀冷缩导致的尺寸改变,降低1mm；（5）组件机械载荷达到5400Pa。 | 建筑与建材 | 富阳市科技局 |
| 1698 | 2016D60SA1C3839 | 沉井法玻璃纤维增强树脂混凝土筒体 | 浙江华丰新材料股份有限公司 | 1、环刚度≥10000N/m2；2、轴向压缩强度≥80MPa;3、表面巴氏硬度≥40；4、水压密封试验：不渗漏、不渗水。 | 建筑与建材 | 富阳市科技局 |
| 1699 | 2016D60SA431834 | HX2016A除尘杀菌功能窗 | 海宁宏厦装饰新材料科技有限公司 | 1、气密性：≥6级；2、抗风压性能：≥5级；3、水密性：≥3级；4、外窗传热系数≤290W/㎡.k；5、外窗隔声性能：≥30dB； | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1700 | 2016D60SA431843 | 压力控制自动感应门 | 海宁宏厦装饰新材料科技有限公司 | 1、抗风压强度：≥5级；2、气密性：≥6级；3、水密性：≥3级；4、隔声性能：≥30dB；5、保温系数K值：≤2.8； | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1701 | 2016D60SA431839 | 温控自供给智能窗 | 海宁宏厦装饰新材料科技有限公司 | 1、气密性：≥6级；2、抗风压性能：≥5级；3、水密性：≥3级；4、外窗传热系数≤290W/㎡.k；5、外窗隔声性能：≥30dB； | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1702 | 2016D60SA435882 | 家具装饰用水性膜材料 | 海宁市豪派彩膜科技有限公司 | 1、厚度：0.1-0.4cm；2、拉伸负荷（N/5cm）：经向≥200；纬向≥200；3、撕裂负荷（N）：经向≥30；纬向≥30；4、游离甲醛含量：≤100mg/kg。 | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1703 | 2016D60SA434731 | 屋顶太阳能光热系统 | 嘉兴恒日太阳能科技有限公司 | 1、热性能：每日得热量8.8MJ/ ㎡；2、日出热水量≥600升/ ㎡；3、蓄热量≥10MJ/ ㎡；4、出水温度：≥60℃；5、耐负压冲击：系统的连接管路和换热装置无影响安全的变形。 | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1704 | 2016D60SA434732 | 小户型太阳能采暖系统 | 嘉兴恒日太阳能科技有限公司 | 1、占地面积：5㎡；2、出热水量≥3000升/天；3、热水流量≥8升/分钟；4、蓄热量≥50MJ；5、出水温度：≥60℃；6、设计供暖面积：120㎡。 | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1705 | 2016D60SA434730 | 青岛1925平米循环式中期供暖温室大棚 | 嘉兴恒日太阳能科技有限公司 | 1、占用面积：1925㎡；2、最大蓄热温度：80℃；3、热损系数控制：≤0.65；4、设计最大供暖温度：28℃；5、设计使用空间：20000㎥；6、使用寿命：：≥20年。 | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 2016D60SA433725 | 隔热保温防腐蚀复合材料 | 浙江凯澳新材料有限公司 | 1.重量：530×（1±5%）g/㎡；2.厚度：0.30mm~0.39mm3.拉伸断裂强力：≥860N/25mm；4.密封性能：在0.2MPa压力下保持5min，应不漏气，试样表面无裂纹或破裂。5.耐高低温性能：-50℃~250℃；6.腐蚀性能：经亚硫酸处理后试样失重应不小于95%，强度保留率应不小于80%，密封性 | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1707 | 2016D60SA435335 | 绝缘复合金具 | 浙江睿智电气科技有限公司 | 1、绝缘电阻测量相间、对地≥100MΩ；2、工频电压：相对地≥100KV/1min（干试），80KV/1min（湿试）；3、雷电冲击电压：相对地≥185KV；4、长期工作温度≥200℃；5、极限氧指数≥28；6、拉伸强度≥100MPa;7、断裂拉伸率≥30%；8、直流击穿电压强度（常温）：平均值120 KV/mm,最低值40 KV/mm；9、耐磨寿命≥30年。 | 建筑与建材 | 海宁市科技局 |
| 1708 | 2016D60SA452842 | 弧型加筋防鸟撞PMMA复合浇注地铁用全封闭隔音屏障板 | 海盐华帅特塑料电器有限公司 | （1）透光率（无色）：≥91%；（2）简支梁无缺口冲击强度：≥17kJ/m2；（3）拉伸强度：≥75MPa；　　4）维卡软化温度：≥100℃；（5）拉伸断裂应变：≥3%；（6）加热尺寸变化率（收缩）：≤2.5%；（7）燃烧性能：E级。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1709 | 2016D60SA452835 | 室内装饰用内嵌图案型PMMA浇注板 | 海盐华帅特塑料电器有限公司 | （1）拉伸强度：≥75MPa；　（2）冲击强度：≥17kJ/m2；3）维卡软化温度：≥100℃；4）拉伸断裂应变：≥3%；（5）加热尺寸变化率（收缩）：≤2.5%；（6）燃烧性能：E级。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1710 | 2016D60SA452834 | 地铁全封闭隔音屏障用弧型PMMA复合浇注板 | 海盐华帅特塑料电器有限公司 | （1）透光率（无色）：≥91%；（2）简支梁无缺口冲击强度：≥17kJ/m2；（3）拉伸强度：≥75MPa；　（4）维卡软化温度：≥100℃；（5）拉伸断裂应变：≥3%；　（6）加热尺寸变化率（收缩）：≤2.5%；（7）燃烧性能：E级。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1711 | 2016D60SA452832 | 有磨砂条防全透明型城市高架隔音屏障用PMMA复合浇注板 | 海盐华帅特塑料电器有限公司 | （1）透光率（无磨砂条处）：≥91%；（2）简支梁无缺口冲击强度：≥17kJ/m2；（3）拉伸强度：≥75MPa；（4）维卡软化温度：≥100℃；（5）拉伸断裂应变：≥3%；（6）加热尺寸变化率（收缩）：≤2.5%；（7）燃烧性能：E级。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1712 | 2016D60SA453193 | 环保低铅黄铜材料系列产品 | 嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 | 密封压力：加工的阀门产品可承载压力0.6—8.0MPa　抗脱锌层深度：≤200μm　适用介质：水、油、空气、水蒸气、燃气 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1713 | 2016D60SA454992 | 水性仿花岗岩多彩环保隔热保温涂料 | 嘉兴北大华丰新能源有限公司 | 1、密度：约1.40 ；2、干燥时间：23±2℃：表干≤4小时，实干≤24小时；3、涂装间隔：23±2℃：最短24小时，最长不限；4、漆膜厚度：湿膜：105微米，干膜：20～35微米。5、后道涂装：硝基漆及各种油性、酚醛、醇酸类面漆 6、表面处理：喷砂达Sa2.5级或手工机械除锈达St3级 7、涂装道数：黑色金属防锈二道达60～70微米，面漆二～三道　8、贮存 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1714 | 2016D60SA454988 | 水性建筑用环保型反射隔热保温涂料 | 嘉兴北大华丰新能源有限公司 | 1、涂装方法：刷涂和喷涂；<br>2、干燥时间：23±2℃：表干≤4小时，实干≤24小时；<br>3、涂装间隔：23±2℃：最短24小时，最长不限；<br>4、漆膜厚度：湿膜：105微米，干膜：20～35微米；<br>5、后道涂装：硝基漆及各种油性、酚醛、醇酸类面漆 ；<br>6、表面处理：喷砂达Sa2.5级或手工机械除锈达St3级 。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 2016D60SA454985 | 水性氟硅金属漆 | 嘉兴北大华丰新能源有限公司 | 1、密度：约1.40 ；2、涂装方法：刷涂和喷涂；3、干燥时间：23±2℃：表干≤4小时，实干≤24小时；4、涂装间隔：23±2℃：最短24小时，最长不限；5、漆膜厚度：湿膜：105微米，干膜：20～35微米。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1716 | 2016D60SA454987 | 高质量质感漆 | 嘉兴北大华丰新能源有限公司 | 1、密度：约1.40 ；2、涂装方法：刷涂和喷涂；3、干燥时间：23±2℃：表干≤4小时，实干≤24小时；4、涂装间隔：23±2℃：最短24小时，最长不限；5、表面处理：喷砂达Sa2.5级或手工机械除锈达St3级 6、涂装道数：黑色金属防锈二道达60～70微米，面漆二～三道 7、贮存 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1717 | 2016D60SA454791 | 纳米级防油装饰板 | 嘉兴佳源多彩铝业有限公司 | 干膜：17um；涂抹外观：光滑；附着力：0级；柔韧性：0T；光泽：D65/10°；硬度：2H；耐溶剂型：>100次*1000g；防火等级：1级；耐沸水性：2小时无变化。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1718 | 2016D60SA453641 | 照明换气多功能取暖器 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 1、额定电压 220V； 2、额定功率 10W； 3、风扇厚度 13cm； 4、噪音≤42dB（低噪声）； 5、频率50Hz； 6、转速 1250r/min。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1719 | 2016D60SA453639 | 复合保温吊顶 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 1.防护层与保温层拉伸粘结强度：≥0.1MPa；2.浸泡1小时，吸水量：＜500g/m³；3.密度：≥98kg/m³。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1720 | 2016D60SA454879 | 基于染砂法的反射隔热真石漆 | 浙江德尔福新型建材有限公司 | ①太阳光反射比≥0.40（40＜L*＜80）,0.65（L*≥80）；②近红外反射比≥L*/100（40＜L*＜80），0.80（L*≥80）；③半球发射率≥0.85；④容器中状态：正常；⑤热贮存稳定性：通过；⑥低温稳定性：不变质；⑦干燥时间（表干）≤4h；⑧涂膜外观：正常，与商定的标样相比，无明显差异；⑨耐水性：不发白。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1721 | 2016D60SA454889 | 反射隔热水包砂多彩涂料 | 浙江德尔福新型建材有限公司 | ①太阳光反射比≥0.40（40＜L*＜80）,0.65（L*≥80）；②近红外反射比≥L*/100（40＜L*＜80），0.80（L*≥80）；③半球发射率≥0.85太阳光反；④容器中状态：正常；⑤热贮存稳定性：通过；⑥低温稳定性：不变质；⑦干燥时间（表干）≤4h；⑧涂膜外观：正常，与商定的标样相 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1722 | 2016D60SA454882 | 一体化饰面板水性淋涂水包水多彩涂料调色底漆 | 浙江德尔福新型建材有限公司 | ①粘度：40±5秒（岩田杯）；②分层性：加10%的水稀释后放置15分钟无分层现象；③抗分叉性：涂料在调漆刀上向下流完时有明显拉丝现象；④对比率：≥0.93。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1723 | 2016D60SA454880 | 无机粉状质感涂料 | 浙江德尔福新型建材有限公司 | ①初期抗开裂性：无裂纹；②干燥时间（表干）≤4h；③耐水性 96h涂层无起鼓、开裂、剥落；④耐碱性 96h涂层无起鼓、开裂、剥落；⑤涂层耐温变性 10次，涂层无粉化、剥落、开裂、起鼓；⑥耐沾污性≤2级（5次循环试验后）；⑦粘接强度：标准状态≥0.7MPa；浸水后≥0.5MPa；⑧耐人工老化 500h，涂层无起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1级。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1724 | 2016D60SA454884 | 民用钢结构用水性轻防腐涂料 | 浙江德尔福新型建材有限公司 | ①细度≤40μm；②干燥时间（表干）≤2h；③实干≤24h；④耐冲击性≥40cm；⑤弯曲试验≤2mm；⑥附着力（划格，1mm）≤1级；⑦铅笔硬度≥2B；⑧耐水性 24h不起泡、不脱落，允许轻微变色；耐盐水性 96h不起泡、不生锈，允许轻微变色；耐人工老化 500h，不起泡、不开裂、不剥落，粉化≤1级；<br>⑨变色≤2级，失光≤8级。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 2016D60SA453751 | 高阻燃高绝缘电阻的低烟无卤电缆电线 | 浙江秦山电缆有限公司 | 1、成束燃烧B类:喷灯底边到碳化部分起始点时间的距离，最大2.5m ； 2、停止供火后试样上的有焰燃烧时间最多60min ； 3、耐火性能试验 ：（条件：供火温度 750-800℃、供火时间 90min、冷却时间 15min、试验电压 1000V）2A熔断器不断指示灯未熄灭；4、无卤特性试验：绝缘PH值≥4.3、绝缘电导率≤10μs/mm。 | 建筑与建材 | 海盐县科技局 |
| 1726 | 2016D60SA554693 | 高耐候性超细氟碳粉末涂料 | 湖州加成金属涂料有限公司 | 压痕硬度：涂层抗压痕性≥80。附着性：2mm间距，划成100格，用黏胶袋黏住后，如涂层脱落小于等于5格，则为0级。<br>抗杯突性：经杯突试验，大于等于7mm，涂层无开裂或脱落现象。耐盐雾腐蚀性：涂层表面，应无起泡、脱落或其他明显变化，划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度应不超过4mm。耐湿热性：经1000h的湿热试验后，目视检查试验后的涂层表面，应无起泡、脱落或其他明显变化。加速耐候性（1000h）：变色程度△Eab*≤5、光泽保持率＞50%。 | 建筑与建材 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 1727 | 2016D60SA554696 | 聚羧酸固体减水剂 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 1、总碱量（%）≤8.0 2、氯离子含量（%）≤1.0 3、减水率（%）≥12 4、含气量（%）≤5.5 5、含固量（%） 26.5±1.325 6、硫酸钠（%）≤5.0 | 建筑与建材 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 1728 | 2016D60SA466182 | 抗腐蚀免漆生态板 | 嘉善大王椰整体橱柜有限公司 | 1、厚度：≥17.3mm；2、含水量：6.0-14.0%；3、横向静曲强度平均值：≥15.0MPa；4、浸渍剥离性能：试件每个胶层上的每一边剥离长度均不超过25mm； 5、甲醛含量：≤0.5mg/L。 | 建筑与建材 | 嘉善县科学技术局 |
| 1729 | 2016D60SA466186 | 新型实木复合装饰板 | 嘉善大王椰整体橱柜有限公司 | 1、厚度：≥17.3mm；2、含水量：6.0-14.0%； 3、胶合强度：≥0.70MPa；4、甲醛含量：≤0.5mg/L。 | 建筑与建材 | 嘉善县科学技术局 |
| 1730 | 2016D60SA466184 | 浮雕耐磨免漆生态板 | 嘉善大王椰整体橱柜有限公司 | 1、厚度：≥17.3mm；2、横向静曲强度平均值：≥15.0MPa；3、含水量：6.0-14.0%； 4、甲醛含量：≤0.5mg/L。 | 建筑与建材 | 嘉善县科学技术局 |
| 1731 | 2016D60SA466185 | 持久抑菌免漆生态板 | 嘉善大王椰整体橱柜有限公司 | 1、厚度：≥17.3mm；2、含水量：6.0-14.0%； 3、横向静曲强度最小值：≥12.0MPa；4、甲醛含量：≤0.5mg/L。 | 建筑与建材 | 嘉善县科学技术局 |
| 1732 | 2016D60SA405441 | PET/高分子集成吊顶膜 | 海宁市华清包装材料有限公司 | 1.拉断力：纵向52.0 N；横向48.9 N2.抗摆锤冲击能：1.1J 3.水蒸气透过量：2.89g/(m2*24h) 4.氧气透过量：48.6cm3(m2*24h*0.1Mpa) 5.耐压性能：负荷400N，无渗透，不破裂 6.耐热性（145℃）：无明显变形、层间剥离、热封部位剥离等异常现象 7.溶剂残留量：总量 未检出；苯类 未检出 8.甲苯二胺：未检出 9.4%乙酸蒸发残渣：1.4mg/L 10.正己烷蒸发残渣：2.34mg/L 11.65%乙醇蒸发残渣：1.02mg/L 12.高锰酸钾消耗量：1.13mg/L重金属：<1mg/L 13.不透水性：无渗漏 | 建筑与建材 | 嘉兴市科技局 |
| 1733 | 2016D60SA402581 | 承插焊接式不锈钢管材 | 浙江正同管业有限公司 | 水压：≤2.5Mpa;规格：内径：90mm±0.02;硬度：70-80级。 | 建筑与建材 | 嘉兴市科技局 |
| 1734 | 2016D60SA402567 | 耐腐蚀性薄壁卡压式管件 | 浙江正同管业有限公司 | 水压：≤1.6Mpa;规格：内径：90mm±0.02;硬度：70-80级。 | 建筑与建材 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | 2016D60SA402571 | 高气密性卡压式燃气管件 | 浙江正同管业有限公司 | 气压：≤0.4Mpa;规格：内径：70mm±0.02;硬度：70-80级。 | 建筑与建材 | 嘉兴市科技局 |
| 1736 | 2016D60SA1E6710 | 硅酮胶用S60纳米碳酸钙 | 杭州正和钙业有限公司 | 一次粒径在70-90nm，比表面积为18-25㎡/g，Ph值为7.5-10，白度≥95，吸油值在28-30，成品胶稠度控制在7.5-8.5（可调），刮板细度≤30，延展性≥400%，性能技术指标主要变现在具有优异的分散性、白度高、触变性好、寄出力高、力学性能好 | 建筑与建材 | 建德市科技局 |
| 1737 | 2016D60SA813763 | 用于污废水处理的陶粒 | 浙江方远新材料股份有限公司 | 表观密度（550-650kg/m³），气孔率（30~40%），吸水率（＜15.0%），筒压强度（3.0~5.0Mpa），烧失量（＜10%），耐磨性（＜6%），H2SO4可溶率（≤2%），NaOH可溶率(≤1.5%),陶粒废水处理后排出水指标符合国家污水排放标准：COD（<100mg／L），氨氮(≤ 15mg／L)。 | 建筑与建材 | 椒江区科技局 |
| 1738 | 2016D60SA813764 | 便砌式循环化陶粒加气混凝土砌块 | 浙江方远新材料股份有限公司 | （1）外墙为900级，强度达到5.0MPa以上，导热系数0.19 W/M•K （2）内墙为700级，强度达到3.5MPa以上，导热系数0.17 W/M•K （3）Φ10mm标准扩孔锚栓抗拉拔力达到4.5KN （4）抗冻性冻后质量损失在5%以内，强度损失在10%以内 （5）干燥收缩使用标准法测量收缩值小于等于 | 建筑与建材 | 椒江区科技局 |
| 1739 | 2016D60SA813762 | 陶土预拌砂浆 | 浙江方远新材料股份有限公司 | 普通砌筑砂浆保水率≥88%，凝结时间3~9h，抗冻性强度损失率≤25%，质量损失率≤5%；薄层砌筑砂浆保水率≥99%，抗冻性强度损失率≤25%，质量损失率≤5%；普通抹灰砂浆保水率≥88 %，凝结时间3~9h，2h稠度损失率≤30%，14d拉伸粘结强度M5：≥0.15MPa、>M5：≥0.20MPa，28d收缩率≤0.20 %，抗冻性强度损失率≤25%，质量损失率≤5%；薄层抹灰砂浆保水率≥99%，14d拉伸粘结强度≥0.30MPa，28d收缩率≤0.20 %，抗冻性强度损失率≤25%，质量损失率≤5% | 建筑与建材 | 椒江区科技局 |
| 1740 | 2016D60SA813765 | 高（性能）品质透水混凝土透水砖 | 浙江方远新材料股份有限公司 | （1）所设计的混凝土透水路面砖抗压强度等级应达到Cc40和Cc50，劈裂抗拉强度达到fts4.0和fts.5；透水路面板的抗压强度等级应达到Cc40和Cc50，抗折强度应达到Rf4.0 和Rf4.5；（2）耐磨性需满足磨坑长度≤35mm；（3）混凝土透水砖的透水系数需≥2.0*10-2cm/s；（4）混凝土抗冻性：25次冻融循环后抗压强度损失率≤20%，25次冻融循环后质量损失 | 建筑与建材 | 椒江区科技局 |
| 1741 | 2016D60SA724563 | 1500弹性漆 | 金华市裕兴涂料厂 | 1.外观：应符合所提样板 2.光泽/%：15-25 3.附着力/级：1 4.耐酒精性（次）：≥50 5.耐冲击强度（cm/kg）：50 6.柔韧性（级）：2 7.黏度/s：70-80 8.干燥时间（min）：30 9.抗划痕性：硬度达3级，漆膜表面坚韧、不易刮花 | 建筑与建材 | 金东区科技局 |
| 1742 | 2016D60SA614796 | 新型高强多功能干混抹灰砂浆 | 浙江鼎峰科技股份有限公司 | 1、保水率：88%;2、凝结时间：3-9小时；3、2h稠度损失率≤25%；4、14d拉伸粘结强度≥0.6Mpa。 | 建筑与建材 | 柯桥区科技局 |
| 1743 | 2016D60SA613125 | 大型变压器用厚型聚酯薄膜 | 浙江华清新材料有限公司 | 热收缩率（150℃，30min）MD≤0.75%，TD≤0.1%；拉伸强度（MD/TD）：≥120Mpa；断裂伸长率：≥110%；相对电容率（23℃，50HZ）：3.36；介质损耗因数（23℃，50HZ）：2.76*10-3；体积电阻率：3.6*1014；密度：1.395g/cm³。 | 建筑与建材 | 柯桥区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | 2016D60SA613124 | 高遮盖度黑色聚酯薄膜（HQ92） | 浙江华清新材料有限公司 | 透光率：≤1%；拉伸强度（MD/TD）：≥130Mpa；断裂伸长率：≥110%；密度：1.4g/cm³；局部放电电压（250um）：≥1000V；工频电气强度：≥65V/μm；PCT老化试验（250um）：≥42H。 | 建筑与建材 | 柯桥区科技局 |
| 1745 | 2016D60SA614432 | 125单轨提升推拉系统门 | 浙江建业幕墙装饰有限公司 | ①抗风压性能：7级（4.0≤P＜4.5kPa）。 ②水密性能：5级（500≤△P<700）。 ③气密性能：6级（单位缝长分级指标值：1.5≥q1>1.0 [m3/(m·h)]；单位面积分级指标值：4.5≥q2>3.0 [m3/(m2·h)]）。 ④保温隔热性能：6级（2.5>K≥2.0w/(m2·k)）。 ⑤隔声性能：4级（35≤Rw+Ctr<40）。⑦启闭力≤50N，能灵活开启和关闭。⑧反复启闭不少于1万次，启闭无异常，使用无障碍。 | 建筑与建材 | 柯桥区科技局 |
| 1746 | 2016D60SA614431 | 125双轨提升推拉系统门 | 浙江建业幕墙装饰有限公司 | ①抗风压性能：7级（4.0≤P＜4.5kPa）。 ②水密性能：5级（500≤△P<700）。 ③气密性能：6级（单位缝长分级指标值：1.5≥q1>1.0 [m3/(m·h)]；单位面积分级指标值：4.5≥q2>3.0 [m3/(m2·h)]）。 ④保温隔热性能：6级（2.5>K≥2.0 w/(m2·k)）。 ⑤隔声性能：4级（35≤Rw+Ctr<40）。⑦启闭力≤50N，能灵活开启和关闭。⑧反复启闭不少于1万次，启闭无异常，使用无障碍。 | 建筑与建材 | 柯桥区科技局 |
| 1747 | 2016D60SA854305 | 柔性链段引改性覆膜材料醋丙乳液贴面胶 | 顶立新材料科技有限公司 | 1：粘度：500020000CPS(25℃)； 2：固含量：55± 1%； 3：PH：4-5； 4：有害物质限量标准达到HJ/T220-2005要求，游离甲醛≤0.5克/Kg。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1748 | 2016D60SA855323 | 高氯化聚乙烯-环氧树脂防腐涂料 | 临海市龙岭化工厂 | 1、外观：通过搅拌、碾磨后无大颗粒，呈均匀状态；2、细度：≤60μm；3、干燥时间：≤6h；4、漆膜外观：漆膜外观正常；5、层间附着力：无异常；6、耐弯曲性：≤6mm；7、固体含量：≥50%；8、耐碱性 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1749 | 2016D60SA855345 | 环氧蛍丹防腐涂料 | 临海市龙岭化工厂 | 1、外观：棕褐色稠状半透明液体；2、粘度：2~8Pa.S；3、固结体抗压强度：≥7；4、涂层抗渗性能：≥0.8；5、抗拉强度：≥2MPa；6、耐腐蚀性 15d（H2SO4 20%,NaOH 40%, NaCl 20%）：无变化；7、耐洗刷性（2000次）：不露底。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1750 | 2016D60SA855325 | 改进型环氧云铁涂料 | 临海市龙岭化工厂 | 1、漆膜外观：铁红色、或灰色，漆膜平整光滑；2、干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干≤2小时，实干≤24小时；3、铅笔硬度：≥HB；4、附着力：≤2（划圈法，级）；5、弯曲实验：≤1mm；6、耐盐水（3%NaCl液）168H：不起泡，不生锈；7、耐硝基性：不咬起，不起泡。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1751 | 2016D60SA855324 | 含氟环氧乙烯基酯树脂涂料 | 临海市龙岭化工厂 | 1、外观：淡黄色至黄色透明液体；2、黏度：300~500mPa.s；3、酸值:≤/30mg/g；4、凝胶时间（25℃，min）：10~50；5、固体含量：59~65%。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1752 | 2016D60SA855328 | 梯度有机硅耐热涂料 | 临海市龙岭化工厂 | 1、固体含量（漆），（105±2）℃/3h/约2g：≥30%；2、干燥时间（表干）：≤2h；3、干燥时间（实干）：≤24h；4、柔韧性：1mm；5、附着力：1~2级；6、细度：≤80μm；7、耐盐水性：不起泡、不剥落、无锈蚀；8、耐油性：不起皮、不剥落、漆膜均匀、坚韧、允许变色。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1753 | 2016D60SA852929 | 忠信高性能灌浆料 | 浙江忠信新型建材股份有限公司 | 1、凝结时间：初凝时间≧120 min；2、初始流动度：≧260 mm；（实行的JCT 986-2005标准） 3、30min后流动度：≧230 mm；4、抗压强度：（1）1d≧22.0 MPa； （2）3d≧40.0 MPa； （3）28d≧70.0 MPa。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | 2016D60SA852925 | 忠信K11防水浆料 | 浙江忠信新型建材股份有限公司 | 1、干燥时间：表干时间≦4 h；实干时间≦8 h；2、抗渗压力：Ⅰ型≥0.5 MPa、Ⅱ型≥1.0 MPa；3、粘结强度：Ⅰ型≥0.7 MPa、Ⅱ型≥0.7 MPa；4、抗压强度：Ⅰ型≧ 12.0 MPa、Ⅱ型无要求；5、抗折强度：Ⅰ型≧ 4.0 MPa、Ⅱ型无要求 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1755 | 2016D60SA852924 | 忠信轻质底层抹灰石膏 | 浙江忠信新型建材股份有限公司 | 1、保水率：≧60%；2、抗折强度：≧1.0MPa；3、抗压强度：≧2.5MPa；4、拉伸粘结强度：≧0.3MPa；5、体积密度：≦1g/cm3。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1756 | 2016D60SA852922 | JS防水涂料 | 浙江忠信新型建材股份有限公司 | 1、拉伸强度（MPa)： Ⅰ型≧1.2； Ⅱ型≧1.8；Ⅲ型≧1.8；2、断裂伸长率（%）：Ⅰ型≧200；Ⅱ型≧80；Ⅲ型≧30；3、粘结强度（MPa)：Ⅰ型≧0.5；Ⅱ型≧0.7；Ⅲ型≧1.0。 | 建筑与建材 | 临海市科技局 |
| 1757 | 2016D60SA484332 | 可拆卸易拼接花箱 | 嘉兴杰欣园艺景观有限公司 | 1、产品重量：5kg以上；2、产品使用寿命：20年以上；3、产品尺寸（长*宽*高）： 100cm*50*80；4、安装时间：≤10min；5、材质：花箱整体采用铝合金材质，横梁之间的弧形连接块采用PP材质，底部采用PVC材质；6、适应场地：道路隔离、公园景观、休闲广场、小区绿化等。 | 建筑与建材 | 南湖区科技局 |
| 1758 | 2016D60SA484449 | 太阳能花箱 | 嘉兴杰欣园艺景观有限公司 | 1、产品重量：≥10kg；2、产品使用寿命：≥20年；3、产品尺寸（长*宽*高）：100cm*40cm*60cm；4、安装时间：≤10min；5、LED灯工作时间：18:00-6:00；5、材质：铝合金；6、适应场地：道路隔离、市政绿化等。 | 建筑与建材 | 南湖区科技局 |
| 1759 | 2016D60SA481240 | 基于UV喷绘的ABS塑料吊顶装饰板 | 嘉兴市南湖区城东绿草地装饰板厂 | 拉伸强度：≥21mpa；断裂伸长率：≥40%；弯曲强度：≥40mpa；弯曲模量（22℃）：≥2400mpa;热变形温度（HDT）：>100℃;洛氏硬度:>75R。 | 建筑与建材 | 南湖区科技局 |
| 1760 | 2016D60SA563497 | 家用型分体式木门 | 湖州南浔豪匠木门加工厂 | 1、全长：200-210cm；2、宽长：85-95cm；3、厚度：25-32cm；4、材质：实木；5、上锁结构：圆形销槽、方形插销。 | 建筑与建材 | 南浔区科技局 |
| 1761 | 2016D60SA561218 | 地采暖用负离子实木地热地板 | 浙江柏尔木业有限公司 | 1、负离子：500—900个/cm3，2、表面耐湿热性能：无裂纹、无鼓泡、无变色；3、表面耐冷热循环：无裂纹、无鼓泡 4、导热效能： ≥ 8 ℃/h | 建筑与建材 | 南浔区科技局 |
| 1762 | 2016D60SA446989 | ODY资源再生利用型淋浴房底盆 | 平湖市欧迪雅厨卫设备有限公司 | 1、电压：220伏；2、功率：1250-2200瓦；3、接地电阻：＜0.1欧姆；4、泄漏电流：＞0.7mA；5、测定点温度与控制器面板显示温度偏差在正负3度范围内。 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1763 | 2016D60SA446990 | ODY资源再生利用型隔油池 | 平湖市欧迪雅厨卫设备有限公司 | 1.容积：0.264/1.28m3； 2.尺寸：长度：800mm、宽度：600mm、高度：550mm； 3.材质：玻璃钢+PE复合； 4.形体：长方形；5.池体分隔结构：2/3隔；6.进水管直径：60-100mm。 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1764 | 2016D60SA446987 | ODY资源再生利用型马桶 | 平湖市欧迪雅厨卫设备有限公司 | 1、孔眼直径：60mm； 2、孔眼距中心线偏移：＜3mm； 3、固体（球）排放/次：不少于90个； 4、污水置换：全冲稀释率不低于100；5、每次冲洗后的水封回复：＞80mm。 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1765 | 2016D60SA446985 | ODY资源再生利用型化粪池 | 平湖市欧迪雅厨卫设备有限公司 | 1.容积：1.5/10.0吨； 2.形体：圆形卧式； 3.池体分粪结构：三隔；4.池体分粪结构比例： 5：2：3； 5.进水管直径：10/30公分； | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 2016D60SA446988 | ODY资源再生利用型浴室柜 | 平湖市欧迪雅厨卫设备有限公司 | 1、外观：平整光滑、色泽均匀、表层牢固；2、面板：正视面及金属配件表面不存在小孔、裂纹、分层、鼓泡、压痕、污染斑点、杂质等；3、人体易触及表面不应有飞边、毛刺；4、零件及配件启闭力：＞30N；5、耐日用化学性能：无永久性腐蚀和损坏。 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1767 | 2016D60SA444077 | 双向磨刀的软木切片机 | 平湖信达软木工艺有限公司 | 1.切片速度＞8米/分钟　　2.软木片边缘平整 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1768 | 2016D60SA444041 | 竹质软木地板 | 平湖信达软木工艺有限公司 | 1.初始压缩度≦10%　　2.残留压缩度≦2%　　3.表面耐磨≦0.15g/100r 4.耐沸水：不发生任何散解现象 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1769 | 2016D60SA444078 | 软木选粒设备 | 平湖信达软木工艺有限公司 | a.粗碎颗粒≤8mm　b.雾化水覆盖率＞95%　　c.细碎颗粒误差＜15% | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1770 | 2016D60SA444042 | 竹木复合型加强软木地板 | 平湖信达软木工艺有限公司 | 1.初始压缩度≦10%　　2.残留压缩度≦2%　　3.表面耐磨≦0.15g/100r　　4.耐沸水：不发生任何散解现象 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1771 | 2016D60SA444043 | 防潮型装饰框软木底板 | 平湖信达软木工艺有限公司 | a.初始压缩度≦10%　　b.残留压缩度≦2%　　c.表面耐磨≦0.15g/100r　　d.耐沸水：不发生任何散解现象 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1772 | 2016D60SA444079 | 软木圆墩（方墩）成型设备 | 平湖信达软木工艺有限公司 | a.初始压缩度≦10%　　b.残留压缩度≦2%　　c.表面耐磨≦0.15g/100r　　d.耐沸水：不发生任何散解现象 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1773 | 2016D60SA446908 | 新型高强度磨砂玻璃 | 浙江飞越洁具制造有限公司 | 1.碎片状态：50mmx50mm面积内碎片片数不少于40个，其碎片断面与表面基本垂直，没有锋利的尖角，不会对人构成伤害。<br>2.抗冲击强度：承受1040g钢球自1米高的自由落体冲击不破碎。3.尺寸及外观要求：符合GB/T 15763.2-2005 5.1~5.4 技术要求。 | 建筑与建材 | 平湖市科学技术局 |
| 1774 | 2016D60SA356261 | 铝制组合式高铁隧道电缆支架型材 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 1、抗拉强度MPa：≥186；2、屈服强度MPa：≥145；3、抗剪强度MPa：≥117；4、硬度HB：≥60；5、20℃体积导电率/%IACS：≥50； | 建筑与建材 | 瑞安市科技局 |
| 1775 | 2016D60SA356249 | 高强度复杂内孔铝合金合页型材 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 1、抗拉强度Rm/MPa：≥186；2、屈服强度MPa：≥145；3、硬度HB：≥60；4、疲劳强度MPa：≥69； | 建筑与建材 | 瑞安市科技局 |
| 1776 | 2016D60SA620751 | LZ2016GDPSJG--- PE管道示踪线铺设机构 | 浙江东管管业有限公司 | 铺设示踪线效率：500m/h；工作温度：160-230摄氏度：工作压力：1-1.2Pa； | 建筑与建材 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1777 | 2016D60SA620750 | DG2016FHG---增强型聚合物缠绕复合管 | 浙江东管管业有限公司 | 管径为Φ 50 ～Φ 500；寿命可达50 年；导热系数为0.21W(m.K)；热膨胀系数α=0.016m/K; | 建筑与建材 | 绍兴市上虞区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | 2016D60SA620749 | DG2016GD---PE管道 | 浙江东管管业有限公司 | 1密度0.958g/cm 3. 2软化温度123 3热膨胀参数1.3x10-4deg-1 4抗胀力2.8kg/mm 2. 5抗伸绿10% 6切断抗胀力3.2kg/mm 2. 7断裂率800% 8硬度66 9拉伸断裂强度150g/cm 2. 10耐油性抗胀残率> 95% 11耐油性伸残率> 95% 12加热老化抗胀率> 94% 13加热老化伸残率> 85% | 建筑与建材 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1779 | 2016D60SA620968 | 聚丙二醇单甲醚 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 1.外观（25℃）：液体 2. 水分（%）：≤0.5 3. 羟值(mgKOH/g)：130-150 | 建筑与建材 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 1780 | 2016D60SA645467 | 水包水装饰薄片 | 浙江科达新型建材有限公司 | 涂层外观:涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异;薄片密度≧60kg/m3; 涂层耐水性（96小时）:无异常; 涂层耐碱性（48小时）:无异常;耐酸雨性（48小时）:无异常;耐冷热循环性（5次）:无异常;耐洗刷性≧2000次;耐沾污性≦2级;耐人工老化:1000h不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、无明显变色、无明显失光. | 建筑与建材 | 嵊州市科技局 |
| 1781 | 2016D60SA645474 | 岩棉保温装饰一体化板专用粘结剂 | 浙江科达新型建材有限公司 | 粘结强度 ≥ 300 kpa 可操作时间：≥ 25 min<br>固化时间：≤ 4 h | 建筑与建材 | 嵊州市科技局 |
| 1782 | 2016D60SA645434 | 水性金属漆 | 浙江科达新型建材有限公司 | 容器中状态:搅拌后均匀无硬块;漆膜硬度≥2H;附着力（划格法）≦1级;耐水性(168h)无异常;耐洗刷性≥10000次;干燥时间:表干≦2 h,实干≦48h;耐人工老化性/1000h:不起泡，不脱落，不开裂 粉化≦1 变色≦2 | 建筑与建材 | 嵊州市科技局 |
| 1783 | 2016D60SA645470 | 岩棉保温装饰一体化板 | 浙江科达新型建材有限公司 | 岩棉密度≥60kg/m3；抗压强度≥100KPa；抗拉强度≥100KPa；尺寸公差≤1mm；阻燃性：A级。 | 建筑与建材 | 嵊州市科技局 |
| 1784 | 2016D60SAB35648 | 新型塑料蜂窝板 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 耐冲击性≧80J、弯曲值0°：1.34*10²、弯曲值90°：1.33*10²、平压强度：2.98Mpa | 建筑与建材 | 遂昌县科技局 |
| 1785 | 2016D60SAB35650 | CFRT（PA6）单向预浸带 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 密度：1.65g/cm3 、玻纤含量：55%、片材厚度：0.34mm、片材宽度：650mm、面密度：560g/cm3 、拉伸强度：700Mpa、拉伸模量：31Gpa、伸长率：2.5%、弯曲强度：750Mpa、弯曲模量：30Gpa、热变形温度：205℃ | 建筑与建材 | 遂昌县科技局 |
| 1786 | 2016D60SAB35649 | CFRT（PE）单向预浸带 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 玻璃纤维质量分数（%）60±3、密度（g/cm³）1.52、纤维方向0°、拉伸强度（MPa）≧780、弯曲强度（MPa）≧340、简支梁冲击强度KJ/m²≧120、弯曲模量（GPa）≧23 | 建筑与建材 | 遂昌县科技局 |
| 1787 | 2016D60SAB35651 | CFRT（PP）单向预浸带 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 玻璃纤维质量分数（%）60±3、密度（g/cm³）1.50、纤维方向0°、拉伸强度（MPa）≧820、弯曲强度（MPa）≧550、简支梁冲击强度KJ/m²≧120、弯曲模量（GPa）≧27 | 建筑与建材 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 2016D60SA893107 | 高性能硬聚氯乙烯连体带座弯头D110 | 浙江万家友管业有限公司 | 1、密度：不少于1350kg/m3。<br>2、维卡软化温度：按GB/T 8802-2001的试验方法试验，样件维卡软化温度≥74℃。<br>3、烘箱试验：试样的开裂、脱层、气泡和熔接缝开裂等缺陷，应满足下面要求：在注射点周围，在以15倍壁厚为半径的范围内，开裂、脱层或气泡的深度应不大于该处壁厚的50%。对于隔膜式浇口注射试样：任一开裂、脱层或气泡应在距隔膜区域10倍壁厚的范围内，且深度应不大于该处壁厚的50%。对于环形浇口注射试样：试样壁内任一开裂应在距离浇口10倍壁厚的范围内，如果开裂深入环形浇口的整个壁厚。其长度应不大于壁厚的50%。对于有溶接焊缝的试样：任一熔接处部分开裂深度应不大于壁厚的50%。对于注射试样的所有其它外表面，开裂与脱层深度应不大于壁厚的30%，试样壁内气泡长度应不大于壁厚的10倍。<br>4、坠落试验：按GB/T 8801-2001的坠落试验方法，试验完成后无破裂现 | 建筑与建材 | 天台县科技局 |
| 1789 | 2016D60SA893207 | 带加强凸块的等径直接管件D160 | 浙江万家友管业有限公司 | 1、抗压性能：载荷1min时，Dr≤25%。卸荷1min时，Dr≤10%。2、冲击性能：12个试样中至少10个不坏、不裂。3、弯曲性能：常温无可见裂纹。低温（-5℃）无可见裂纹。4、跌落性能：从套管上截取760mm试样三根，与配件联接好，置于温度为-20℃±1℃的低温箱中，放置2h后，取出进行试验。试验后无震裂、破碎现象。5、耐热性能：将试样与耐热试验仪一起放入温度为60℃±2℃的烘箱内，在20N压力作用下保持1h取出。在室温下冷却后，用游标卡尺测定，压痕直径不大于2mm。6、阻燃性能：自熄时间≤30s，氧指数OI≥32。7、电气性能：绝缘强度，将两个电极分别插入套管内及套管外的水中，24h后，在两电极间施加2000V频率为50Hz的正弦波形电压，15min内套管不被击穿；绝缘电阻，将1000mm长度的试样放入水中，在样管中充水。在温度60℃±2℃恒温下2h，2h后在电极两端施加500V直流电压，套管端部包上的导电层也接入电路，1min后进行测量，绝 | 建筑与建材 | 天台县科技局 |
| 1790 | 2016D60SA426758 | 高性能墙体用泡沫玻璃 | 桐乡德和绝热科技有限公司 | 1、容重≤148kg/m³ ；<br>2、导热系数≤ 0.058W/（m.k） ；<br>3、抗压强度≥ 0.7 Mpa ；<br>4、抗折强度≥ 0.5Mpa ；<br>5、吸水率≤0.2%。 | 建筑与建材 | 桐乡市科学技术局 |
| 1791 | 2016D60SA426759 | 超轻质泡沫玻璃 | 桐乡德和绝热科技有限公司 | 1、容重≤115kg/m³ ；2、导热系数≤ 0.038W/（m.k） ； 3、抗压强度≥ 0.5Mpa ；4、抗折强度≥ 0.4Mpa ；5、吸水率≤0.2% | 建筑与建材 | 桐乡市科学技术局 |
| 1792 | 2016D60SA426519 | XM-FH-01防火门专用黑棉 | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 1、熔点：≥1150℃；2、最高使用温度：ASTM C411≥820℃；3、加热线收缩：≤2%；5、火蔓延指数：0；6、烟蔓延指数：5；7、耐火极限：0.5-4小时。 | 建筑与建材 | 桐乡市科学技术局 |
| 1793 | 2016D60SA426516 | XM-GY180冷库板专用保温岩棉 | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 1、酸度系数：2.1；2、纤维直径：4.5um；3、渣球含量：<4% 4、容重：180kg/m3。 | 建筑与建材 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | 2016D60SA426514 | XM-FH180防火封堵幕墙黑棉 | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 1、质量吸湿率：≤1.0%；2、燃烧性能： A1级；3、纤维直径：4um；4、渣球含量：<4% 5、容重：180kg/m3。 | 建筑与建材 | 桐乡市科学技术局 |
| 1795 | 2016D60SA426518 | XM-JZ150外墙外保温专用岩棉 | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 1、酸度系数：1.9；2、纤维直径：4.5um；3、渣球含量：<4%；4、容重：150kg/m3。 | 建筑与建材 | 桐乡市科学技术局 |
| 1796 | 2016D60SA714632 | 环保型MPP电力管 | 金华市华宇管业有限公司 | 1.密度 g/cm&sup3：0.91-0.96 2.滑动摩擦系数： <0.35 3.熔接拉伸强度（23±2）℃ Mpa： ≥21.6 4.弯曲强度（23±2）℃ Mpa： ≥37.0 5.弯曲弹性模量 Mpa ：1000-1200 6.扁平试验（管径的1/2，-5℃） ：不破裂 7.维卡耐热（10N，50℃/h） ℃： ≥120 8.最小允许弯曲半径 m： ≤75D 9.落锤冲击试验（-5℃/8h，R20） D>160，10kg*2m D≤160，6kg*2m 9/10不破裂 D≤125，5kg*2m | 建筑与建材 | 婺城区科技局 |
| 1797 | 2016D60SA654621 | HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1、环刚度 kN/m2 要求 SN4 ≥4 SN8 ≥8 SN12.5 ≥12.5 2、冲击强度（0℃±1℃）：TIR≤10% 3、蠕变比率：≤4 4、烘箱试验 ：管材熔接处应无分层、无开裂 5、缝的拉伸强度 管材能承受的最小拉伸力N DN≤300mm 380 300mm＜DN≤500mm 510 500mm＜DN＜800mm 760 DN≥800mm 1020 | 建筑与建材 | 新昌县科技局 |
| 1798 | 2016D60SA654611 | 保温一体管 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1、静液压强度试验（20℃/1h/环向应力11.2MPa；95℃/22h/环向应力4.1MPa）：不破裂，不渗漏；2、熔体质量流动速率（MFR，190℃，5kg）：MFR的变化小于材料MFR值的±20%，且与原料测定值之差不超过±0.3g/10min；3、纵向回缩率：≤2%；4、导热系数（50℃）：PVC导热系数≤0.12W/m•k，<br>PE导热系数≤0.08W/m•k. | 建筑与建材 | 新昌县科技局 |
| 1799 | 2016D60SA654558 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1、静液压强度试验（20℃/2PN/1h；60℃/1.2PN/165h）：不破裂，不渗漏；2、爆破压力（20℃，连续升压直至试样爆破）：≥3PN；3、熔体质量流动速率（MFR，190℃，5kg）：MFR的变化小于材料MFR值的±25%； 4、剥离强度：平均剥离强度≥15N/mm，单个试样剥离强度≥12N/mm，且剥离界面为韧性破坏，表面呈絮状；5、受压开裂稳定性：无裂纹、脱层和开裂现象 ；6、氧化诱导时间：≥20 min | 建筑与建材 | 新昌县科技局 |
| 1800 | 2016D60SA413227 | 塑料LED吸顶圆灯 RYS18-02 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 1、相关色温：≥6000K；2、显色指数：≥Ra70；3、光通量：≥1000lm；4、电压：220V；5、功率：18W。 | 建筑与建材 | 秀洲区科技局 |
| 1801 | 2016D60SA413225 | LED平板灯 RYS606001 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 1、相关色温：≥6000K；2、显色指数：≥Ra65；3、光通量：≥2300lm；4、光效率：≥65m/W；5、电压：220V；6、功率：35W。 | 建筑与建材 | 秀洲区科技局 |
| 1802 | 2016D60SA413226 | 集成吊顶用塑料圆灯 RYS18-01 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 1、相关色温：≥6000K；2、显色指数：≥Ra70；3、光通量：≥1000lm；4、光效率：≥50m/W；5、电压：220V；6、功率：18W。 | 建筑与建材 | 秀洲区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 2016D60SA413228 | 新型散热铝框平板灯LY011-184 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 1、相关色温：≥6000K；2、光通量：≥2300 lm；3、光效率：≥65m/W；4、电压：220V；5、功率：35W。 | 建筑与建材 | 秀洲区科技局 |
| 1804 | 2016D60SA752939 | 免焊接式防盗安全门 | 浙江星月门业有限公司 | 1、免焊接防盗安全门生产全流程实现免焊接；2、规格尺寸：1960mm×860mm；3、门扇对角线长度公差范围：≤3.0mm；4、门框对角线长度公差范围：≤3.0mm；5、锁孔与锁舌间隙：≤3.0mm；6、门框与门扇配合活动间隙：≤4.0mm；7、门扇平面度：≤4.0mm/㎡；8、机械防盗锁防盗级别：A级；9、防盗等级：丁级；10、防破坏性能、防闯入性能、软冲击性能、冲击障碍物性能、悬端吊重性能、铰链转动性能符合GB17565-2007标 | 建筑与建材 | 永康市科技局 |
| 1805 | 2016D60SAB74615 | 益智拆装小猴木偶玩具 | 浙江和信玩具有限公司 | （1）锑含量≦60mg/kg；（2）钡含量≦1000mg/kg；（3）甲醛释放量≦36μg/m3；（4）铅含量≦90mg/kg；（5）产品装饰面无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。（6）产品材质为木材，安全要求能符合GB6675的有关规 | 建筑与建材 | 云和县科技局 |
| 1806 | 2016D60SAB75098 | 智力拼盘玩具 | 浙江金马工艺品有限公司 | （1）产品无霉变、虫眼、死结、树脂漏；（2）含水量不高于18%；（3）甲醛释放量≦36μg/m3；（4）产品装饰面无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。（5）产品材质为木材，安全要求能符合GB6675的有关规定。 | 建筑与建材 | 云和县科技局 |
| 1807 | 2016D60SAB73909 | 拖车组合玩具 | 浙江七彩木制工艺品有限公司 | （1）产品无霉变、虫眼、死结、树脂漏；（2）含水量不高于18%；（3）甲醛释放量≦36μg/m3；（4）产品装饰面无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。（5）产品材质为木材，安全要求能符合GB6675的有关规定。 | 建筑与建材 | 云和县科技局 |
| 1808 | 2016D60SA513558 | AEA纤维混凝土膨胀剂 | 湖州丰盛新材料有限公司 | 1、碱含量：0.12；2、细度：比表面积：330m2/kg，1.18mm筛筛余：0；3、凝结时间：初凝：163min，终凝：213min；4、限制膨胀率：水中7d：0.042%，空气中21d：0.004%；5、抗压强度：7d：37.4MPa，28d：52.0MPa。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1809 | 2016D60SA513557 | FQY高性能低掺量混凝土膨胀剂 | 湖州丰盛新材料有限公司 | 1、碱含量：≤0.11；2、细度：比表面积：≤330m2/kg，1.18mm筛筛余：0；3、凝结时间：初凝：163min，终凝：213min；4、限制膨胀率：水中7d：≤0.04%，空气中21d：≤0.004%；5、抗压强度：7d：≥35MPa，28d：≥50MPa。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1810 | 2016D60SA513373 | SMC高分子复合树脂模压窨井 | 湖州国盛环保工程有限公司 | 1、荷载强度：≥400KN；2、耐温范围：-50℃—150℃；3、耐腐蚀性：3级；4、耐酸碱能力：3级；5、抗老化：3级。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1811 | 2016D60SA513372 | 三格化一体式耐腐蚀化粪池 | 湖州国盛环保工程有限公司 | 1、发酵腐熟时间：≤15天；2、第1池、第2池、第3池的容积比：2：1：3；3、抗渗强度：无渗漏；4、长期使用温度：≥60℃。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1812 | 2016D60SA513367 | ES无石棉轻质低密度节能板 | 台荣建材（湖州）有限公司 | 1、防火性能：防火1.0-4.0小时；2、隔音性能：隔声45-57dB；3、抗折强度：≥8Mpa；4、环保性：无石棉，无放射性；5、防火特性：不燃A级。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1813 | 2016D60SA513366 | 高强度耐折纤维增强硅酸钙板 | 台荣建材（湖州）有限公司 | 1、热收缩率：≤0.50%；2、湿涨率：≤0.25%；3、抗折强度：纵横强度比：58%；4、不燃性：不燃A级；5、含水率：≤10%。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1814 | 2016D60SA513364 | 穿孔透气透光吸音天花板 | 台荣建材（湖州）有限公司 | 1、穿孔率：4-21%；2、防火：不燃A级；3、含水率：≤12%；4、热传导系数：平均0.2w/mk。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | 2016D60SA513362 | 托贝莫来石晶体高强度工程板 | 台荣建材（湖州）有限公司 | 1、干缩率：≤0.09%；2、湿涨率：≤0.19%；3、抗折强度：≥13MPa；4、不燃性：不燃A级；5、含水率：≤10%。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1816 | 2016D60SA513363 | 防尘抗菌洁净板 | 台荣建材（湖州）有限公司 | 1、防火：不燃A级；2、含水率：≤12%；3、热传导系数：平均0.20w/mk；4、24小时抗菌落数：≥99.9%。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1817 | 2016D60SA513555 | 防漏型双层窗 | 浙江博奥铝业有限公司 | 1、保温性能6级以上：K=2.4W/(m2*k) ；2、隔声性能；四级 R+C=36分贝；3、抗风压变形性能6级， P3=3500Pa（推拉窗室外加强勾企）；4、空气渗透性能8级 q1≤0.5 m3/(m*h)；5、雨水渗透性能4级 △P=350Pa 。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1818 | 2016D60SA513553 | 安全可拆式铝合金窗框型材 | 浙江博奥铝业有限公司 | 1、框料型材断热条高度为 20mm，框窗比为28%。2、窗的传热系数为1.6 W/m2.K。3、气密性能q1≤m3/（m.h）。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1819 | 2016D60SA513554 | 可自动清洗的双层窗 | 浙江博奥铝业有限公司 | 1、保温性能6级以上：K=2.5W/(m2*k) ；2、隔声性能；四级 R+C=36分贝；3、抗风压变形性能6级， P3=3400Pa（推拉窗室外加强勾企）；4、空气渗透性能8级 q1≤0.48 m3/(m*h)；5、雨水渗透性能4级 △P=360Pa 。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1820 | 2016D60SA513369 | 高强度便捷熔池用浇注料 | 浙江父子岭特种耐火有限公司 | 1、MgO：≥52.3%；2、AL2O3：≥7.5%；4、体积密度：≥2.7g/cm3；5、0.2MPa荷重软化温度：≥1450℃；6、耐压强度：≥85MPa；7、抗折强度：≥10；8、长期使用温度：≥1400℃。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1821 | 2016D60SA513370 | 耐腐蚀高强度渣线砖用浇注料 | 浙江父子岭特种耐火有限公司 | 1、MgO≥80.7%；2、体积密度：≥2.8g/cm3；3、0.2MPa荷重软化温度：≥1500℃；4、耐压强度：≥80MPa；5、抗折强度：≥10；6、长期使用温度：≥1450℃。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1822 | 2016D60SA513368 | 帘线钢用耐腐蚀抗氧化镁碳砖 | 浙江父子岭特种耐火有限公司 | 1、显气孔率：≤3.0%；2、体积密度：≥2.90g/cm3；3、常温耐压强度：≥30Mpa；4、高温抗折强度（1400℃*30min）：≥6Mpa；5、MgO含量:≥70%；6、碳含量：≥5%。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1823 | 2016D60SA515533 | 一种耐高温隔音砖 | 浙江康星耐火材料有限公司 | 体积密度：2.03 g/cm³ ；耐火度：＞1800℃ ；在0.2 MPa荷重软化开始温度：1670℃ 抗热震性：样品经1200℃×20min，水冷3min，空气5min为一次循环，通过十次循环 产品常温耐压强度：150MPa ；产品通过GBT19889标准隔音测试 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1824 | 2016D60SA513377 | 玻璃窑蓄热室用再烧结电熔AZS格子砖 | 浙江立鑫高温耐火材料有限公司 | 1、ZrO2含量：≥68%；2、显气孔率：6～8%；3、冷压强度：≥400；4、荷重软化始点：≥1650℃；5、抗热震性能：良好。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1825 | 2016D60SA513376 | 高温炉用刚玉莫来石料道砖 | 浙江立鑫高温耐火材料有限公司 | 1、Al2O3≥90%、Fe2O3≤0.5%；2、常温耐压强度：MPQ≥75；3、0.2MPQ荷重软化温度：≥1620℃；4、重烧线变化（1600℃×2h）：±0.3。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1826 | 2016D60SA513375 | 马弗炉用节能型碳化硅套板 | 浙江立鑫高温耐火材料有限公司 | 1、SiO2%：≤37；2、耐火度：≥1790℃；3、常温耐压强度：≥50Mpa；4、0.2MPa荷重软化开始温度：1450-1510℃。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | 2016D60SA514872 | 立体双水道结构采暖散热器 | 浙江努奥罗暖通科技有限公司 | 压力：试验压加1.5Mpa，稳压2min,散热器无渗漏；螺纹质量：应为G1/2、G3/4、G1、G11/4；材质：钢管薄壁道散热器的成品流道，壁厚不应小于1.0mm；焊接质量：按GB29039-2012《钢制采暖散热器》执行；散热量：按GB29039-2012《钢制采暖散热器》执行；涂层质量：按GB29039-2012《钢制采暖散热器》执行。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1828 | 2016D60SA516082 | 炼钢转炉用快速修补再生料 | 浙江攀盛冶金材料有限公司 | 1、再生镁碳：≥23%； 2、高铁镁砂：≥30%； 3、再生碳化硅：≥27%；4、乌洛托品：≥2%。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1829 | 2016D60SA515913 | 陶粒回转窑高温带用抗热震耐磨砖 | 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | （1）Al2O3 %：≥60 （2）SiO2+SiC %：≥28 （3）体积密度 g/cm3：≥2.65 （4）常温耐 压 强 度（MPa）：≥80 （5）热震稳定性（1100℃水冷）次：≥15 （6）荷重软化温度T0.6℃：≥1600℃ （7）常温磨损量cm3：≤7.5 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1830 | 2016D60SA515912 | 水泥回转窑窑口用预制砖 | 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | （1）最高使用温度 °C：1650 （2）体积密度g/cm³ 110°C×24h：≥2.7 （3）常温耐压强度 MPa110°C×24h：≥80 1100°C×3h：≥100 （4） 常温抗折强度 MPa110°C×24h：≥10 1100°C×3h：≥13 （5）重烧线变化 % 1100°C×3h：±0.3 （6）Al2O3+SiC %：≥75 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1831 | 2016D60SA514244 | 耐高温浸渍纸 | 浙江宜佳新材料股份有限公司 | 1、上胶量：180%—280%；挥发份：6%—8%；3、预固化度：30%—60%；4、耐热压高温度：150℃—250℃；5、流动性：10%—30%；6、表面情况：纸面无破损、亮斑等明显缺陷。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1832 | 2016D60SA514243 | 用于木纹纸印刷的高稳定性水性油墨 | 浙江宜佳新材料股份有限公司 | 1、PH：8.2%—9.2%；2、粘度（秒/深3#）：8—20；3、着色力：98±5%；4、细度：（0——50μm）≤20μm；5、抗水：展色12小时后冲洗水不褪色；6、抗磨（脱色机检测）：上机印刷不脱色。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1833 | 2016D60SA514245 | 环保型浸渍纸 | 浙江宜佳新材料股份有限公司 | 1、上胶量：150%—200%；2、挥发份：6%—8%；预固化度：30%—60%；4、游离甲醛释放量：≤0.5mg/L；5、流动性：10%—30%；6、表面情况：纸面无破损、亮斑等明显缺陷。 | 建筑与建材 | 长兴县科技局 |
| 1834 | 2016D60SA532334 | 竹门帘 | 安吉递铺宏艳竹制品厂 | 1、材质：毛竹；2、编织线材质：面纱；3、规格：长×宽=2m×5m；4、竹篾数：32股。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1835 | 2016D60SA532333 | 碳化无甲醛环保折叠凉席 | 安吉递铺宏艳竹制品厂 | 1、竹席规格：1.2m-2.0m；2、款式工艺：双面可折叠；3、材质：亚麻；4、甲醛含量：不含甲醛；5、亚麻含量≥50%。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1836 | 2016D60SA533505 | 莲花式无烟蜡烛 | 安吉方氏蜡烛有限公司 | 1、规格：小号、中号、大号莲花式无烟蜡烛；2、材质：硬脂酸、油脂、蔗糖；3、灯芯材质：玻璃纤维；4、直径：5cm-25cm；5、高度：3cm- | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1837 | 2016D60SA534401 | 6004型办公座椅 | 安吉莱卡家具有限公司 | 1、转椅整高：104.5-112.5CM；2、座深：62CM；3、坐宽：58CM；4、扶手内宽：50CM；5、背内高：68CM；6、座内深：44CM；7、背厚：4CM;8、净重：25KG。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1838 | 2016D60SA534399 | 1046型多功能办公座椅 | 安吉莱卡家具有限公司 | 1、转椅整高：118-128CM；2、座深：68CM；3、扶手内宽：50CM；4、背内高：68CM；5、座前高：47-57CM；6、背厚：6CM;7、净重：12.3KG。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1839 | 2016D60SA532222 | 竹炭糖果颈椎枕 | 安吉梦雅娜竹木制品有限公司 | 1、枕头形状：0.5m以及0.8m规格糖果型；2、填充材质：竹炭颗粒300g；3、枕芯面料：纯棉；4、重量：0.5kg-0.8kg；5、表面材质：藤面、冰丝面。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 2016D60SA532221 | 新型竹席茶叶药枕 | 安吉梦雅娜竹木制品有限公司 | 1、枕头形状：0.5m以及0.8m规格；2、填充材质：薰衣草、茶叶；3、枕芯面料：无纺布；4、重量：1.5kg-2.1kg；5、表面材质：藤面、冰丝面。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1841 | 2016D60SA533595 | 可伸缩头枕的转椅 | 安吉名派家具厂 | 1、转椅整高：96cm；2、座椅深度：50cm；3、中心距：60cm；4、坐宽：50cm；5、材质：实木扶手，冷发泡定型海绵，钢制脚；6、螺丝材质：静电防锈涂喷六角膨胀螺丝;7、转轴：钢制。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1842 | 2016D60SA533593 | 按摩式半智能化电脑座椅 | 安吉名派家具厂 | 1、转椅整高：115cm；2、背宽：45cm；3、背高：60cm；4、坐宽：50cm；5、座椅下盘直径：120cm。6、材质：PU扶手，高弹海绵，钢制脚；7、抗压力：1000Pa;8、旋转度：360°自由旋转。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1843 | 2016D60SA533594 | 可拆卸式减震转椅 | 安吉名派家具厂 | 1、转椅整高：120cm；2、背宽：40cm；3、背高：45cm；4、坐宽：40cm；5、体积：0.25立方米；6、坐垫软硬度：15kg/m3 ~50 kg/m3；7、座面倾斜度：30 ~ 50度。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1844 | 2016D60SA533848 | 折叠苹果式水果篮 | 安吉盛忠竹木工艺厂 | 1、材质：竹木；2、外侧模型长与宽：2.1cm，23cm；3、内测模型长与宽：5.3cm，8.1cm；4、支撑木块长：8.5cm。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1845 | 2016D60SA533847 | 家用竹熊手竹耙 | 安吉盛忠竹木工艺厂 | 1、材质：竹木；2、爪长：61cm；3、手柄：120cm；4、爪数：26爪。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1846 | 2016D60SA533502 | 户外竹木扫把 | 安吉县孝丰天龙竹艺有限公司 | 1、常用规格：3段、新3段、5段、新5段；2、柄类型：毛竹柄、白竹柄；3、露柄长：78cm；4、丝长：110-120cm；5、重量：2kg。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1847 | 2016D60SA533501 | 纯天然环保高粱草扫把 | 安吉县孝丰天龙竹艺有限公司 | 1、扫把长度：85-88cm；2、高粱草长度：35-40cm；3、底部宽度：30-33cm；4、制作方式：手工编扎；5、主要材质：高粱草、编织绳。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1848 | 2016D60SA533858 | 全自动智能感应环保木塑垃圾桶 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 1、密度，g/cm³：≤0.85；2、甲醛释放量，mg/L：≤1.5；3、耐真菌腐蚀，≤24%；4、氧指数，%：≥32；5、邵氏印度（HD）：≥55； | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1849 | 2016D60SA533859 | 创意婚庆雕花香薰路引装饰塑木灯 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 1、含水率，%：≤2.0；2、甲醛释放量，mg/L：≤1.5；3、水平燃烧，级：FH-1；4、垂直燃烧，级：FV-0；5、尺寸稳定性，%：≤1.5； | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1850 | 2016D60SA533860 | 太阳能夜光自动感应DIY地板 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 1、24h吸水率/%：≤1.1；2、甲醛释放量，mg/L：≤1.5；3、抗冻融性能，表面无龟裂、鼓泡；4、表面无污染无腐蚀； | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1851 | 2016D60SA533857 | 自动灌溉木塑花盆 | 浙江豪韵塑竹木材料有限公司 | 1、含水率，%：≤2.0；2、吸水厚度膨胀率，%：≤0.5；3、抗滑值，%：≥35；4、表面耐磨，g/100r：≤0.15；5、表面耐污染腐：无污染无腐蚀； | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1852 | 2016D60SA534752 | 仿古拉丝强化竹地板 | 浙江恒宇竹木制品有限公司 | 1、表面材料密度：1.02-1.08g/cm3；2、吸水厚度膨胀率：max:11%；3、静曲强度：＞40Mpa；4、甲醛释放量：＜1.0 mg/L；5、尺寸稳定性：≤0.7mm；6、冷热循环实验：-18℃冰3小时，50℃烘3小时为一个循环，反复循环5次后观察，地板表面无明显裂缝。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1853 | 2016D60SA534755 | 碳化仿古螺纹锯纹重竹地板 | 浙江恒宇竹木制品有限公司 | 1、表面材料密度：1.02-1.08g/cm3；2、吸水厚度膨胀率：max:11%；3、静曲强度：＞40Mpa；4、甲醛释放量：＜1.0 mg/L；5、尺寸稳定性：≤0.7mm； | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | 2016D60SA534754 | 艾叶理疗盒 | 浙江恒宇竹木制品有限公司 | （1）含水率：6.0～15%；（2）静曲强度≥80Mpa；（3）浸渍剥离试验：任一胶层的累计剥离长度≤25mm；（4）表面漆膜耐磨性≤0.15g/100r；（5）表面漆膜附着力≥3级；（6）表面抗冲击性能：压痕直径≤10，无裂纹；（7）甲醛释放量≤1.5mg/L；（8）燃烧性能达到B1级 。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1855 | 2016D60SA535366 | 高机械性能乒乓球 | 浙江斯博科体育用品有限公司 | 1、重量：2.67-2.82g；2、直径：40.00-40.50mm；3、圆度＜0.20 mm；4、硬度：＜1.00mm；5、偏心：＜10档；6、外观：允许细不密；7、内表：无注塑孔斑，允许有轻微腰部亮光；8、弹跳：240-260。 | 轻工纺织 | 安吉县科技局 |
| 1856 | 2016D60SA3B1600 | 可伸展式杯垫 | 温州市唐风工艺品有限公司 | 1、甲醛释放量(穿孔萃取法)：≤30mg/g；2、总铅量：＜80mg/kg；3、蒸发残渣：1）4%乙酸：≤30mg/L；2）正己烷：≤30mg/L； 3）高锰酸钾消耗量（水）：≤10mg/L；4）重金属(以铅计，4%乙酸)：≤1mg/L。4、感官指标：1）成品外观：色泽正常，无异嗅、无异物；2）浸泡液：不应有着色，无异嗅、无异味 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1857 | 2016D60SA3B1598 | 多功能餐垫 | 温州市唐风工艺品有限公司 | 1、甲醛释放量(穿孔萃取法)：≤30mg/g；2、总铅量：＜80mg/kg；3、蒸发残渣：1）4%乙酸：≤30mg/L；2）正己烷：≤30mg/L； 3）高锰酸钾消耗量（水）：≤10mg/L；4）重金属(以铅计，4%乙酸)：≤1mg/L。4、感官指标：1）成品外观：色泽正常，无异嗅、无异物；2）浸泡液：不应有着色，无异嗅、无异味 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1858 | 2016D60SA3B1603 | 高可靠性充气加油棒 | 温州市唐风工艺品有限公司 | 1、拉伸强度：纵向≥120MPa；横向：≥200MPa<br>2、热收缩率：纵向≤4.5%；横向：≤3.0%<br>3、断裂标称应变：纵向≤180%；横向≤65%<br>4、化学性能：1）苯类物质残留量：不检测出；2）铝含量：＜2mg/kg；铬含量：＜2mg/kg；砷含量：＜2mg/kg；汞含量：＜2mg/kg；镉含量＜ | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1859 | 2016D60SA3B1597 | 带有温度提示功能的杯垫 | 温州市唐风工艺品有限公司 | 1、甲醛释放量(穿孔萃取法)：≤30mg/g；2、总铅量：＜25mg/kg；3、蒸发残渣：1）4%乙酸：≤30mg/L；2）正己烷：≤30mg/L； 3）高锰酸钾消耗量（水）：≤10mg/L；4）重金属(以铅计，4%乙酸)：≤1mg/L。4、感官指标：1）成品外观：色泽正常，无异嗅、无异物；2）浸泡液：不应有着色，无异嗅、无异味 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1860 | 2016D60SA3B4838 | 一次性抗菌防污无纺布围裙 | 温州天瑞化纤有限公司 | 1、甲醛≤75mg/kg 2、pH值：4.0-8.5 3、异味：无异味 4、耐干摩擦色牢度（级）≥3 5、抗菌性：细菌菌落总数≤200 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1861 | 2016D60SA3B4837 | 新型多功能无纺布保温袋 | 温州天瑞化纤有限公司 | 1、甲醛≤75mg/kg 2、pH值：4.0-8.5 3、异味：无异味 4、耐摩擦色牢度（级）≥3 5、挺吊试验：均无破裂<br>6、保温性：保温2h后，前后温差±10℃以内 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1862 | 2016D60SA3B4840 | 可生物降解环保无纺布 | 温州天瑞化纤有限公司 | 1、甲醛≤75mg/kg 2、pH值：4.0-8.5 3、异味：无异味 4、耐干摩擦色牢度（级）≥3 5、耐水色牢度（级）： 5.1、变色≥3 5.2、棉沾色≥3 5.3聚丙烯腈沾色≥3 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1863 | 2016D60SA3B1510 | 环保可降解粘虫板底板材料 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | 1、单位面积质量：≤1.0 g/㎡；2、拉断力：≥200N；3、断裂伸长率：≥100%；4、撕裂力：≥30N；5、洛式硬度：200R-Scale；6、厚度：0.25-0.5mm；7、平面压缩力：≥380N。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 2016D60SA3B1511 | 教学涂鸦黑板改性高分子材料 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | 1、单位面积质量：≤1.2 g/㎡；2、拉断力：≥300N；3、断裂伸长率：≥200%；4、洛式硬度：≥50R-Scale；5、厚度：0.25-0.5mm；6、平面压缩力：≥380N；7、表面粗糙度：0.01-0.02。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1865 | 2016D60SA3B1515 | 增强增硬改性聚丙烯材料 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | 1、单位面积质量：≤1.0 g/㎡；2、拉断力：≥200N；3、断裂伸长率：≥200%；4、撕裂力：≥50N；5、洛式硬度：200R-Scale；6、厚度：0.3--2mm；7、平面压缩力：≥800N。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1866 | 2016D60SA3B1508 | 高强高韧易降解聚丙烯改性材料 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | 1、单位面积质量：≤1.2 g/㎡；2、拉断力：≥500N；3、断裂伸长率：≥200%；4、洛式硬度：≥200R-Scale；5、厚度：0.3-0.5mm；6、平面压缩力：≥580N；7、表面粗糙度：0.01-0.02。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1867 | 2016D60SA3B6628 | 新型多功能折叠日历 | 浙江华旭实业有限公司 | 1、主要部位套印误差≤0.2mm；2、次要部位套印误差≤0.25；3、同批同色色差≤6（L>50）；4、印面外观：印面外观应整洁，文字基本清晰完整（符合GB/T7705-2008第5.5款要求）。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1868 | 2016D60SA3B6629 | 易包装的酒瓶包装盒 | 浙江华旭实业有限公司 | 1、主要部位套印误差≤0.2mm；2、次要部位套印误差≤0.25；3、同批同色色差≤6（L>50）；4、印面外观：印面外观应整洁，文字基本清晰完整（符合GB/T7705-2008第5.5款要求）；5、印面烫箔外观：印面烫箔外观应清晰、牢固、无残缺（符合GB/T7705-2008第5.6款要求）。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1869 | 2016D60SA3B6636 | 低密度白色扭结聚酯薄膜 | 浙江强盟实业股份有限公司 | 密度 t/m31.05 ±0.15 透光率 %40%±10% 光泽度 %大于65%<br>扭结反弹度° 小于30° | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1870 | 2016D60SA3B6635 | 高亮亚光聚酯薄膜 | 浙江强盟实业股份有限公司 | 摩擦系数 us/uk ＞0.5/0.4 ＜0.45/0.35 光泽度 % ＞60 ＜15<br>粗糙度Ra um ＜0.06 ＞0.2 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1871 | 2016D60SA3B4355 | 防辐射防静电安全夹克 | 浙江乔翔职业装有限公司 | 1、耐水色牢度:变色≥4.0，沾色≥3.0;<br>2、耐汗色牢度（酸、碱）：变色≥3.0，沾色≥4.0；3、耐于摩擦色牢度：变色≥4.0，沾色≥4.0<br>4、屏蔽频率：30db-85db，屏蔽范围：30MHZ-10GHZ<br>5、布料电荷密度≤5Mc/m2；上衣带电荷量≤0.5Mc/m2 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1872 | 2016D60SA3B4354 | 新型结构的全棉防皱衬衫 | 浙江乔翔职业装有限公司 | 1、耐水色牢度:变色≥4.0，沾色≥3.0;<br>2、耐汗色牢度（酸、碱）：变色≥3.0，沾色≥4.0；3、耐于摩擦色牢度：变色≥4.0，沾色≥4.0<br>4、起皱级差：衣领≥4.0，袖头≥4.0，摆缝≥3.5，底边≥3.5 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1873 | 2016D60SA3B4353 | 可预防驼背职业装 | 浙江乔翔职业装有限公司 | 1、耐水色牢度:变色≥4.0，沾色≥4.0;<br>2、耐汗色牢度（酸、碱）：变色≥3.0，沾色≥4.0；3、耐于摩擦色牢度：变色≥3.0，沾色≥4.0 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1874 | 2016D60SA3B1996 | 高耐寒PU人造革 | 浙江瑞普实业有限公司 | 1、剥离强度：横向≥23N，纵向≥23N；2、撕裂强度：横向≥30N，纵向≥30N；3、拉力强度：横向≥320N，纵向≥220N；4、断裂伸长率：横向≥50%，纵向≥160%；5、厚度：0.5-1.2mm；6、耐曲折：常温（25℃）3万次实验无破裂，低温（-20℃）3万次无破裂。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 2016D60SA3B1994 | 防黄抗老化PU人造革 | 浙江瑞普实业有限公司 | 1、剥离强度：横向≥23N，纵向≥23N；2、撕裂强度：横向≥25N，纵向≥25N；3、拉力强度：横向≥320N，纵向≥220N；4、断裂伸长率：横向≥30%，纵向≥150%；5、厚度：1mm；6、耐曲折：常温（25℃）3万次实验无破裂，低温（-20℃2.5万次无破裂;7、防黄变等级：≥4.5级。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1876 | 2016D60SA3B2004 | 透气防水型PU人造革 | 浙江瑞普实业有限公司 | 1、剥离强度：横向≥22N，纵向≥22N；2、撕裂强度：横向≥28N，纵向≥28N；3、拉力强度：横向≥300N，纵向≥200N；4、断裂伸长率：横向≥30%，纵向≥120%；5、厚度：1mm；6、耐曲折：常温（25℃）3万次实验无破裂，低温（-20℃）2.5万次无破裂。 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1877 | 2016D60SA3B2002 | 柔韧水性人造革 | 浙江瑞普实业有限公司 | 1、剥离强度：横向≥20N，纵向≥20N；2、撕裂强度：横向≥25N，纵向≥25N；3、拉力强度：横向≥380N，纵向≥280N；4、断裂伸长率：横向≥40%，纵向≥180%；5、厚度：0.8-1.2mm；6、耐曲折：常温（25℃）3万次实验无破裂，低温（-20℃）2.5万次无破裂;7、防黄变等级：≥4级 | 轻工纺织 | 苍南县科技局 |
| 1878 | 2016D60SA520630 | 20D无光湘云绸缎 | 德清博图丝绸织造有限公司 | 1、甲纬；2/20/22D厂丝；2、乙纬：1/25N人棉×14T/E；3、外幅尺寸：116公分；4、内幅尺寸：114公分；5、经密：96.8根/公分；6、纬密：54根/公分；7、基本组织：双层袋组织；8、材料比例：16%丝，38%锦纶， | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1879 | 2016D60SA520631 | 丝麻三层绸缎 | 德清博图丝绸织造有限公司 | 1、甲纬；2/20/22D厂丝；2、乙纬：1/36N亚麻；3、丙纬：2/20/22D厂丝×8T/S；4、外幅尺寸：116公分；5、内幅尺寸：114公分；6、经密：87根/公分；7、纬密：72根/公分；8、基本组织：平袋三层组织；9、材料比例：16%厂丝，28%锦纶，56%亚麻。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1880 | 2016D60SA525893 | 橡胶毛笔笔头 | 德清寰宇笔业有限公司 | 1、笔头半径：1-2mm；2、不平整度：≤2mm/m；3、材质：橡胶；4、笔头长度：2-3cm。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1881 | 2016D60SA525892 | 磁性圆珠笔头 | 德清寰宇笔业有限公司 | 1、笔头半径：1-2mm；2、不平整度：≤5mm/m；<br>3、材质：纤维；4、笔尖长度：2-3mm。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1882 | 2016D60SA525716 | 新型环保木质纤维粉 | 德清县宏民木业有限公司 | 1、纤维长度mm： <6.0 2、充气筛分析： 0. 105 mm筛通过率： 70% ±10 0.850 mm筛通过率：80% ±10 3、普通筛分析 0.425 mm筛通过率% 65 ±10 0.106 mm筛通过率30% ±10 4、灰份含量18% ±5 5 、PH值：7. 5 ±1 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1883 | 2016D60SA523487 | 翻盖式方型集装袋 | 浙江高联包装制品有限公司 | 1、尺寸公差：边长±2%，高±3%；2、袋体基布抗拉强度（纵/横向）：≥1650N/50mm；3、进、出料口抗拉强度：≥828N/mm；4、伸长率（纵/横向）：≤36%；5、边缝抗拉强度：必须达到基布强度的67%以上；6、底缝抗拉强度：必须达到基布强度的42%以上。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1884 | 2016D60SA523488 | 吊绳型圆筒状集装袋 | 浙江高联包装制品有限公司 | 1、尺寸公差：直径±2%，高±3%；2、袋体基布抗拉强度（纵/横向）：≥1960N/50mm；3、进、出料口抗拉强度：≥850N/mm；4、伸长率（纵/横向）：≤35%；5、边缝抗拉强度：必须达到基布强度的80%以上；6、底缝抗拉强度：必须达到基布强度的50%以上。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1885 | 2016D60SA525631 | 新型透明片状导电材料 | 浙江凯色丽科技发展有限公司 | 1、杂质含量<0.1/100g；2、105℃挥发物<0.5g/100g；3、水溶液pH：4.0-9.0；4、体积电阻率低于30 Ω•cm。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1886 | 2016D60SA525674 | 防腐珠光颜料 | 浙江凯色丽科技发展有限公司 | 1、杂质含量<0.1/100g；2、105℃挥发物<0.5g/100g；3、水溶液PH=4.0-7.0；4、耐腐蚀性：氙灯照射500小时无变化。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 2016D60SA525675 | 高亮度掺杂型白色珠光颜料 | 浙江凯色丽科技发展有限公司 | 1、杂质含量：<0.1/100g；2、105℃挥发物：<0.5g/100g；3、水溶液PH：6.0-11.0；4、重金属含量As：<1ppm； Pb：<10ppm； Hg：<1ppm;5、亮度：L值>130。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1888 | 2016D60SA525591 | WB-1602一种正切反压的印刷品 | 浙江伟博包装印刷品有限公司 | 1、正切反压工艺精度：≤0.3mm；2、版面：无擦伤；<br>3、压力：适中，反面不破裂。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1889 | 2016D60SA525590 | WB-1601烫金压纹一次成型印刷品 | 浙江伟博包装印刷品有限公司 | 1、套烫精度：≤0.3mm；2、烫金效果：无花版糊版，无野金 ；3、版面：无擦伤；4、产品外观质量：烫印清晰，凹凸立体感强。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1890 | 2016D60SA525742 | 净化排风空调机组（ASC－ | 浙江中孚环境设备股份有限公司 | 1、空调机组风量≥60000m3/h，机外静压≥774Pa，输入功率≤40.7KW；2、净化排风空调机组内静压保持1000Pa3、产品在气压压力1.2倍工况下运转，水压压力1.25倍工况下运转，产品盘管耐压性能均能通过试验。 | 轻工纺织 | 德清县科技局 |
| 1891 | 2016D60SA1C4209 | 高强度彩钢瓦离型原纸 | 杭州富阳万盛纸业有限公司 | 定量：55±3g/m2, 耐破度≥310KPa，平滑度（正面）≥2s，光泽度（正面）≥2，表面吸收值40-60 g/m2。 | 轻工纺织 | 富阳市科技局 |
| 1892 | 2016D60SA1C4210 | 高平滑度玻璃隔层纸 | 杭州富阳万盛纸业有限公司 | 定量：60±3g/m2,平滑度（正面）≥40s，耐破度≥300KPa，光泽度（正面）≥6，表面吸收值30-60 g/m2。 | 轻工纺织 | 富阳市科技局 |
| 1893 | 2016D60SA1C4208 | 高光泽度淋膜原纸 | 杭州富阳万盛纸业有限公司 | 定量：50-60g/m2, 光泽度（正面）≥10，耐破度≥280KPa，平滑度（正面）≥25s，表面吸收值60-80 g/m2。 | 轻工纺织 | 富阳市科技局 |
| 1894 | 2016D60SA1C6069 | 低异味压花防伪保鲜袋 | 杭州星点包装材料有限公司 | 溶剂总残留量小于0.5mg/m2，远低于国标的5mg/m2； | 轻工纺织 | 富阳市科技局 |
| 1895 | 2016D60SA433631 | 具有凹凸立体效果的窗帘布 | 爱美（浙江）纺织品有限公司 | 1、断裂强力（经向/纬向）：140N/110N；2、耐洗色牢度：4-5级；3、耐光色牢度： 4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1896 | 2016D60SA433632 | 数字化设计制造高经密色织立体窗帘 | 爱美（浙江）纺织品有限公司 | 1、断裂强力（经向/纬向）：130N/130N；2、耐洗色牢度：4-5级；3、耐摩擦色牢度：4-5级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1897 | 2016D60SA433515 | 基于5/1+4/2复合织造工艺的超亲肤牛 | 海宁八方布业有限公司 | 1、水洗尺寸变化率（%）：经向-3.0～+3.0、纬向-3.0～+3.0； 2、耐洗色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 3、耐干磨擦色牢度（级）：≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1898 | 2016D60SA433514 | 抗菌亲肤休闲牛仔面料 | 海宁八方布业有限公司 | 1、抑菌率（金黄色葡萄球菌）：≥70%； 2、耐水色牢度： 变色≥4，沾色≥4； 3、耐汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1899 | 2016D60SA433513 | 舒适塑身型弹力牛仔面料 | 海宁八方布业有限公司 | 1、弹性伸长率：≥90%； 2、耐水色牢度：变色4级；沾色4级。 3、水洗尺寸变化率（%）：经向-3.0～+3.0、纬向-4.0～+4.0； 4、耐汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 2016D60SA435489 | 超声波复合起绒面料 | 海宁宝祥布业有限公司 | 1、耐摩擦色牢度（级）：干摩：5；湿摩：4；<br>2、耐磨性能（级）：＞50000；<br>3、断裂强力（N）：直向550；横向280. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1901 | 2016D60SA435492 | 抗菌麻质复合面料 | 海宁宝祥布业有限公司 | 1、起球性（级）：4级；2、耐光色牢度（级）：4级；3、耐摩擦色牢度（级）：干摩：5；湿摩：4；4、抗菌率（%）：金黄色葡萄球菌：95 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1902 | 2016D60SA435487 | 纳米防污功能面料 | 海宁宝祥布业有限公司 | 1、起球性（级）：4级；2、耐磨性能（级）：＞50000；<br>3、防污性（级）：4。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1903 | 2016D60SA435491 | 防划耐磨复合面料 | 海宁宝祥布业有限公司 | 1、耐磨性能（级）：＞50000；2、断裂强力（N）：直向600；横向300；<br>3、断裂伸长率（%）：直向54；横向66；<br>4、撕破强力（N）：直向：91；横向55。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1904 | 2016D60SA435488 | 抗静电防尘起绒面料 | 海宁宝祥布业有限公司 | 1、起球性（级）：4级；2、耐光色牢度（级）：4级；3、耐摩擦色牢度（级）：干摩：5；湿摩：4；4、耐磨性能（级）：＞50000；5、断裂强力（N）：直向620；横向330. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1905 | 2016D60SA435878 | 新型防水防污高清洁度慢回弹餐椅 | 海宁博扬家具有限公司 | 1、复原时间/s：3-15；2、压缩永久变形≤3%；3、防水等级（级）＞4；<br>4、拒油性（级）＞4；5、耐沾污等级（级）＞4。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1906 | 2016D60SA435879 | 抗疲劳慢回弹记忆按摩沙发椅 | 海宁博扬家具有限公司 | 1、复原时间/s：3-15； 2、75%压缩永久变形/%≤8；<br>3、回弹率/%≤12。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1907 | 2016D60SA435876 | 高记忆功能慢回弹沙发 | 海宁博扬家具有限公司 | 1、复原时间/s：3-15； 2、75%压缩永久变形/%≤8； 3、回弹率/%≤12。；4、海绵阻燃等级≥1。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1908 | 2016D60SA435877 | 耐日晒抗老化慢回弹沙发椅 | 海宁博扬家具有限公司 | 1、防紫外线功能UPF＞40；2、耐光色牢度（级）＞4；<br>3、座面耐久性＞950N。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1909 | 2016D60SA435880 | 抗刮耐磨高阻燃户外餐椅 | 海宁博扬家具有限公司 | 1、耐磨性＞3000；2、抗起球性（级）≥4.5；<br>3、防水等级（级）＞4。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1910 | 2016D60SA435306 | 抗菌除臭运动面料 | 海宁富悦纺织有限公司 | 细菌种类 细菌数平均值（18小时） 细菌活性值 水洗1次 水洗10次 水洗1次 水洗10次大肠杆菌 ＜20＜20 ≤6.3 ≤6.3 金黄色葡萄球菌 ＜20 ＜20 ≤6.0 ≤6.0 肺炎杆菌 ＜20 ＜20 ≤6.4≤6.4 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1911 | 2016D60SA435303 | 半透轻薄型运动面料 | 海宁富悦纺织有限公司 | 吸湿性 吸水率% ≥200 滴水扩散时间s ≤3 芯吸高度mm ≥100 速干性 蒸发速率g/s 0.18 透湿量[g/(㎡·d)]≥10000 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1912 | 2016D60SA435305 | 抗氯离子运动面料 | 海宁富悦纺织有限公司 | 耐氯色牢度≥4级 耐洗色牢度：原样变色≥3.5级，白布沾色≥3.5级 横向延伸率：≥80% | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1913 | 2016D60SA435307 | 憎水憎油运动面料 | 海宁富悦纺织有限公司 | 初始防水性≥98% 防油性≥3级 水洗后防水性≥95% | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1914 | 2016D60SA435404 | 时尚情侣充气式沙发 | 海宁格林家具有限公司 | 1、外观：无裂纹、明显色差；2、对边长度差：≤4mm；3、对角线长度差：≤30mm；4、底角着地平稳性：≤5mm；5、载重：≥300kg。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 2016D60SA430666 | 智能触控多功能电动沙发 | 海宁海派家具有限公司 | 1、面料：聚氨脂含量≦15%，涤含量≦85%，磨擦性＞10000cycles,撕裂强度＞14.1磅； 2、阻燃性符合美标CA117阻燃标准； 3、蓝牙音箱频响40-22KHZ，信噪比＞65db ；4、承载力≥300kg； 5、耐久性≥65000次； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1916 | 2016D60SA430671 | 能够产生负离子的按摩沙发 | 海宁海派家具有限公司 | 1、面料：聚氨脂含量≦15%，涤含量≦85%，磨擦性＞10000cycles,撕裂强度＞14.1磅； 2、阻燃性符合美标CA117阻燃标准； 3、承载力≥300kg； 4、耐久性≥65000次； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1917 | 2016D60SA430669 | AHPPY0601A智能自适应沙发 | 海宁海派家具有限公司 | 1、面料：聚氨脂含量≦15%，涤含量≦85%，磨擦性＞10000cycles,撕裂强度＞14.1磅； 2、阻燃性符合美标CA117阻燃标准； 4、承载力≥300kg；4、耐久性≥65000次； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1918 | 2016D60SA435131 | 具有加热兼具报警功能的智能沙发 | 海宁海派家具有限公司 | 1、承载力≥300kg；2、回弹时间≥3秒（按照60kg的体重坐下起立后回弹）；3、海绵密度：48kg/m3；4、切割精度达1mm。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1919 | 2016D60SA435133 | 内置电力线载波通讯模块的按摩沙发 | 海宁海派家具有限公司 | 1、承载力≥150kg；2、USB输出功率：10V；3、海绵密度：48.2kg/m3；4、插座的输出功率≤1500W。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1920 | 2016D60SA435135 | 移动式多功能智能沙发 | 海宁海派皮业有限公司 | 1、承载力≥300kg；2、回弹时间≥3秒（按照60kg的体重坐下起立后回弹）；3、海绵密度：48kg/m3；4、切割精度达1mm。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1921 | 2016D60SA435136 | 具体空气调节功能的透气沙发 | 海宁海派皮业有限公司 | 1、承载力≥300kg；2、回弹时间≥3秒（按照60kg的体重坐下起立后回弹）；3、海绵密度：48kg/m3；4、切割精度达1mm。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1922 | 2016D60SA435134 | 基于智能家居系统的带防潮底座的智能沙发 | 海宁海派皮业有限公司 | 1、靠背倾斜电机开合次数：8万次，承受重量300KG以上 ；2、头枕电机开合次数：8万次以上，承受重量150KG；3、整体铁架开合次数：7万次；4、靠背铁架承受重量：200KG以上. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1923 | 2016D60SA432911 | 80目硫化橡胶粉 | 海宁海橡集团有限公司 | 1、筛余物%≤10；2、铁含量%≤0.03；3、橡胶烃含量%≥45；4、灰分%≤15；5、丙酮抽出物%≤12；6、体积密度（kg/m3):270～480；7、粒径μm≤180 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1924 | 2016D60SA432904 | 微细wpc木质塑料填充粉末 | 海宁海橡集团有限公司 | 1、筛余物%≤10；2、铁含量%≤0.03；3、灰分%≤15；4、体积密度（kg/m3):270～480；5、粒径μm≤180 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1925 | 2016D60SA432907 | 60目高能量硫化橡胶粉末 | 海宁海橡集团有限公司 | 1、筛余物%≤10；2、铁含量%≤0.03；3、橡胶烃含量%≥45；4、灰分%≤15；5、丙酮抽出物%≤12；6、体积密度（kg/m3):270～480 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1926 | 2016D60SA432908 | 氨基化改性再生硫化橡胶粉 | 海宁海橡集团有限公司 | 1、筛余物%≤10；2、铁含量%≤0.03；3、橡胶烃含量%≥45；4、灰分%≤15；5、丙酮抽出物%≤12；6、体积密度（kg/m3):270～480；7、加热减量%≤1.0 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1927 | 2016D60SA435498 | 基于触摸式控制系统的可升降头枕沙发椅 | 海宁汉林沙发有限公司 | 1、材料表观密度≥48kg/m3；2、阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准；3、承载力≥200kg；4、头枕调节范围：120° 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 2016D60SA435493 | 感应式电动伸展沙发 | 海宁汉林沙发有限公司 | 1、回弹时间按照压缩方法测定，不低于3秒；2、材料表观密度≥50kg/m3；3、阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准；4、承载力≥ | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1929 | 2016D60SA435497 | 基于传感器的温度可调式智能沙发 | 海宁汉林沙发有限公司 | 1、温度可调节范围10-60℃；2、承载力≥200kg；3、回弹时间按照压缩方法测定，不低于3秒；4、海绵阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1930 | 2016D60SA435494 | 基于茶缸智能加热制冷功能的沙发 | 海宁汉林沙发有限公司 | 1、温度控制范围：5-60℃；2、加热功率：1000W；制冷功率：1000W；3、海绵阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准；4、承载力≥200kg。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1931 | 2016D60SA435495 | 嵌入式蓝牙音响智能沙发 | 海宁汉林沙发有限公司 | 1、蓝牙音箱输出功率：65W；功放功率：140W；2、信噪比：90db；3、海绵阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准；4、承载力≥200Kg。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1932 | 2016D60SA435496 | 抑菌可吸尘智能沙发 | 海宁汉林沙发有限公司 | 1、面料对金黄色葡萄球菌的抑菌率：96%；2、吸尘功率：600W；3、承载力≥200kg；4、海绵阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1933 | 2016D60SA435506 | 高承载耐腐蚀木制品 | 海宁恒森家具有限公司 | 1、木材含水率：12.3%；2、木制品在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或背面等部位；3、座面与扶手或靠背之间间隙内，徒手深入应无刃口、毛刺等；4、沙发靠背耐久性：20000次；5、烘漆（耐腐蚀性）：盐浴试验1h无锈蚀、鼓泡和开裂。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1934 | 2016D60SA435503 | 防霉抑菌沙发木架 | 海宁恒森家具有限公司 | 1、涂层耐腐蚀性：盐浴试验1h无锈蚀、鼓泡和开裂；2、木制涂层：（附着力交叉切割法）2级；3、木材含水率：12.5%;<br>4、座面与扶手或靠背之间间隙内，徒手深入应无刃口、毛刺等。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1935 | 2016D60SA435501 | 可调高度高弹舒适木椅 | 海宁恒森家具有限公司 | 1、高度调节范围：20cm;2、木材含水率：12.7%；3、木制品在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或背面等部位；座面与扶手或靠背之间间隙内，徒手深入应无刃口、毛刺等；4、漆膜涂层：1）无明显挂流；2）无针孔；3）无皱皮或无涨边，4）无明显积粉或杂渣；5）无明显刷毛等缺 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1936 | 2016D60SA435500 | 内设储藏空间的木椅 | 海宁恒森家具有限公司 | 1、储藏空间：20*20*10cm；2、漆膜涂层：1）无漏漆；2）无明显鼓泡；3）无涂层脱落或裂纹；3、沙发靠背耐久性：20000次；4、木制漆膜涂层：附着力交叉切割法：2级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1937 | 2016D60SA435502 | 可折叠高稳定性木椅 | 海宁恒森家具有限公司 | 1、根据美国消费者产品委员：油漆、表面涂层中的铅含量合格；2、木材含水率：13.1%;3、沙发靠背耐久性：20000次；背松动量≤2°；4、抗冲击：冲击高度50mm，2级； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1938 | 2016D60SA435504 | 防水防污木制品 | 海宁恒森家具有限公司 | 1、涂层含铅量：0.002%(W/W)；2、木材含水率：12.9%;<br>3、沙发靠背耐久性：20000次；4、木制品在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或背面等部位； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1939 | 2016D60SA434253 | 柔软型耐折涂层礼品袋 | 海宁宏远产业用布有限公司 | 1、拉力强度（N/5cm）：经向1400；纬向1100；2、剥离负荷（N/5cm）：经向≥12； 纬向≥12；3、阻燃性能：B2级；<br>4、重金属可溶性铅、镉（mg/㎡）： 总铅≤40；总镉≤95。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1940 | 2016D60SA434256 | 高强环保防水广告布 | 海宁宏远产业用布有限公司 | 1、拉力强度（N/5cm）：经向1400；纬向1100；2、阻燃性能：B2级；3、撕裂强度：（经/纬）≥300N；4、剥离强度： ≥80N/5cm 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 2016D60SA434252 | 轻薄型环保无透光压花窗帘布 | 海宁宏远产业用布有限公司 | 1、表面光泽度（GU）：≥9；2、重金属可溶性铅、镉（mg/㎡）： 总铅≤40；总镉≤95；3、剥离负荷（N/5cm）：经向≥12； 纬向≥12；4、透光率（%）：≤ 0.1 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1942 | 2016D60SA434254 | 柔软型耐折矿用风筒材料 | 海宁宏远产业用布有限公司 | 1、拉伸强度：≥2000 N/5cm （经/纬）；2、撕裂强度：≥250 N （经/纬）；3、剥离强度：≥90 N/5cm （经/纬）；4、耐折性能：≥17000次；5、阻燃性能：B2级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1943 | 2016D60SA434255 | 高隔离环保涂层垃圾袋 | 海宁宏远产业用布有限公司 | 1、阻燃性能：B2级；2、耐寒性能（-20℃，24小时，对折）：无裂口；3、撕裂负荷（N）：经向≥50，纬向≥60；4、拉伸负荷（N/5cm）：经向≥550；纬向≥360。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1944 | 2016D60SA434326 | 发热涂层篷房材料 | 海宁宏远篷房有限公司 | 1、拉伸强度，(经/纬)：≥1200N/5cm；2、撕裂强度，(经/纬)：≥80N；3、剥离强度，(经/纬)：≥80N/5cm。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1945 | 2016D60SA434327 | 透气型网格办公椅材料 | 海宁宏远篷房有限公司 | ⑴断裂强度：经/纬 1000/1000N/5cm；⑵撕裂强度：经/纬 250/200N；⑶重量 250 g/㎡；⑷镉含量 符合 欧盟指令91/338/EEC。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1946 | 2016D60SA434328 | 环保型涂层儿童跳跳床 | 海宁宏远篷房有限公司 | 1、断裂强度：（经/纬）≥2000N/5cm ；2、撕裂强度：（经/纬）≥220N ； 3、剥离强度：≥80N/5cm ； 4、耐受压力（KPA/25分 室温） | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1947 | 2016D60SA435100 | 彩点喷染棉纱 | 海宁华翔漂染科技有限公司 | 当染料用量均为25g/L 时，采用最佳彩点喷染工艺得到的棉纱线色深度良好：K/S值＞6；色牢度较好：耐洗色牢度≥4 级，干摩擦色牢度≥4～5 级，湿摩擦色牢度为 4～5 级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1948 | 2016D60SA435106 | 液体还原染料印染棉织物 | 海宁华翔漂染科技有限公司 | 耐洗色牢度5 级，干摩擦色牢度≥4～5 级，湿摩擦色牢度为 4 级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1949 | 2016D60SA435104 | 接枝改性及其阳离子印染棉织物 | 海宁华翔漂染科技有限公司 | （1）棉纤维改性最佳工艺：接枝剂76%（o.w.f），碳酸钠40g/L，接枝温度85℃，接枝时间20min，元明粉用量45g/L。（2）染色最佳工艺：①浅色：染料浓度0.5%，pH=7，染色温度50℃，染色时间30min，元明粉用量10g；<br>②中色：染料浓度1.5%，pH=7，染色温度50℃，染色时间30min，元明粉用量10g；③深色：染料浓度2.5%，pH=7，染色温度50℃，染色时间 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1950 | 2016D60SA435105 | 活性染料印花纤维织物 | 海宁华翔漂染科技有限公司 | K/S值＞6；耐洗色牢度≥4 级，干摩擦色牢度≥4～5 级，湿摩擦色牢度为 4 级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1951 | 2016D60SA435096 | 活性段染棉纱 | 海宁华翔漂染科技有限公司 | （1）用电脑测色配色仪测定棉纱表面的K/S值≥6。<br>（2）干摩擦色牢度5级，湿摩擦色牢度4级。<br>（3）皂洗色牢度4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1952 | 2016D60SA435102 | 常压等离子体预处理棉纱 | 海宁华翔漂染科技有限公司 | （1）生态浆纱工艺使浆纱上浆率提高19.4%，浆纱强度提高5.3%，浆纱断裂伸长率提高3.4%，耐磨次数提高169.2%，1mm毛羽指数值降低59.3%。<br>（2）经预处理的棉纱均染指数介于0.2～0.49之间，耐干摩擦色牢度为3～4级，耐湿摩擦色牢度为3级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1953 | 2016D60SA435162 | 基于聚氨酯合成革快速定型压花工艺的沙发布 | 海宁华讯纺织有限公司 | 1、阻燃性能(mm/min)：≤80(纵向、横向)；2、耐光照色牢度（级）：≥4；3、气味性（级）：≤3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 2016D60SA435273 | 便携式省空间折叠沙发 | 海宁佳联沙发有限公司 | 1、承载力：≥100KG；2、耐久性：≥65000次；3、重量： 6KG±100G；4、折叠/延伸长度：120cm/220cm。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1955 | 2016D60SA435271 | 新型仿腈纶性能的全涤雪尼尔沙发套 | 海宁佳联沙发有限公司 | 1、拉伸强度（lbs / in）：经向≥300、纬向≥100；2、撕破强度（lbs）：经向≥20、纬向≥6；3、抗耐磨性能（钢丝网测试）：经向15000转、纬向15000转；4、抗耐磨性能（帆布带测试）：经向15000转、纬向15000转；5、接缝破裂强度（lbs）：经向≥100、纬向≥150；6、干、湿擦色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1956 | 2016D60SA435272 | 基于花型设计技术的叠花效果雪尼尔沙发套 | 海宁佳联沙发有限公司 | 1、拉伸强度（lbs/in）：经向≥80、纬向≥50；2、撕破强度（lbs）：经向≥10、纬向≥10；3、抗耐磨性能（钢丝网测试）：经向15000转、纬向15000转；4、抗耐磨性能（帆布带测试）：经向15000转、纬向15000转；5、接缝破裂强度（lbs）：经向≥50、纬向≥80；6、动态接缝滑移（mm）：经向3.0、纬向3.0、经纬3.0；<br>7、干、湿擦色牢度：≥4.5级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1957 | 2016D60SA435690 | 高弹不规则方格汽车内饰用面料 | 海宁经编园华纬纺织有限公司 | 1、平方米干燥重量/（g/m2） 220±20 ；2、顶破强力/N 600+-20（圆球直径38mm）；3、耐洗色牢度/级 变色 4-5 沾色 4-5 ；4、耐汗渍色牢度/级 变色 4-5 沾色 4-5；5、水洗尺寸变化率/% 直向-0.6 横向-0.3 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1958 | 2016D60SA435691 | 改性涤纶折光花绒面料 | 海宁经编园华纬纺织有限公司 | 1、平方米干燥重量/（g/m2） 250+-10； 2、水洗尺寸变化率/% 直向 -0.6 横向 -0.4 ；3、耐皂洗色牢度/级 变色 4-5 沾色 4-5； 4、耐汗渍色牢度/级 变色 4 沾色 4 ； 5、耐摩擦色牢度/级 干摩 4-5 湿摩 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1959 | 2016D60SA434233 | 分散型阳离子黑SD-FBL | 海宁璟江纺织科技有限公司 | 1、外观：黑色粉末；2、色光：与标准比近似-微似；3、强度：100（与企业标准100%比）； 4、不溶物：≤0.6%；5、水份 ≤ 7%；6、细度（250um）≤ 20%。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1960 | 2016D60SA434231 | 高含固率液状分散染料 | 海宁璟江纺织科技有限公司 | 1、粒度：≤1.5μm；2、外观：紫褐色液体； 3、色光：近似至微似； 4、冷稳定性：置-5℃—10℃放二月不析出；<br>5、强度：150%（与企业标准288%比）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1961 | 2016D60SA434232 | 高悬浮液状分散染料 | 海宁璟江纺织科技有限公司 | 1、外观：红色液体； 2、强度： 100%（与企业标准288%比）； 3、色光：近似至微似； 4、冷稳定性：置-5℃—10℃放二月不析出。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1962 | 2016D60SA434234 | 高强度液状阳离子红紫3R | 海宁璟江纺织科技有限公司 | 1、外观：深红色液体； 2、强度：100%（与企业标准288%比）； 3、色光：近似至微似； 4、冷稳定性：置-5℃—10℃放一月不析出。产品的物化性能及用途： 1、分子式：C25H33N2O2；2、物化性能：易溶于水和冰乙酸溶液中，带有酸味；3、用途：用于聚丙烯腈（腈纶）及其混纺织物的染色和印花，也可用于纸张的染色。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1963 | 2016D60SA435763 | 高密抗静电仿皮沙发面料 | 海宁九鼎纺织有限公司 | 1、静电压半衰期：5s；2、水洗色牢度：≥4级 ；<br>3、摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级；<br>4、耐汗渍色牢度/级： 变色 4-5； 沾色 4-5。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1964 | 2016D60SA435755 | 超薄超柔型透气鞋绒 | 海宁九鼎纺织有限公司 | 1、撕破强力（N）:直向≥33N；横向≥30N；2、透湿性：≥3000g/㎡.24h；3、水洗色牢度：≥4级；4、摩擦色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1965 | 2016D60SA435760 | 抗菌防油渍仿棉绒面料 | 海宁九鼎纺织有限公司 | 1、剥离强力：32N；2、弹子顶破：2000N；3、水洗色牢度：≥4级；4、摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 2016D60SA435757 | 涤毛交织复合绒面料 | 海宁九鼎纺织有限公司 | 1、顶破强力/N： 500±20；<br>2、水洗尺寸变化率/%： 直向 -1.2； 横向 -0.6；<br>3、耐汗渍色牢度/级： 变色 4 ；沾色 4；<br>4、耐摩擦色牢度/级 ：干摩 4-5 ；湿摩 4-5。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1967 | 2016D60SA435761 | 阻燃耐磨绒面家纺面料 | 海宁九鼎纺织有限公司 | 1、弹子顶破：1500N；2、摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级；3、耐磨性能：10000转；4、耐汗渍色牢度/级： 变色 4-5 ；沾色 4-5；5. 阻燃性能：GB2406国家标准。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1968 | 2016D60SA435759 | 抗菌压花经编汽车内饰面料 | 海宁九鼎纺织有限公司 | 1.耐磨性能：≥12000次；2.耐洗色牢度：≥4级； 4.摩擦色牢度：≥4级； 5.甲醛含量：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1969 | 2016D60SA434609 | 远红外温控电动沙发 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 1、阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准；2、温度设置范围20-50℃；3、承载力≥300kg；4、回弹时间按照压缩方法测定，不低于3秒。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1970 | 2016D60SA434608 | 智能触控多功能电动沙发 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 1、阻燃性符合美标CA117阻燃标准； 2、按摩沙发整体噪音不大于58dB(A) ；3、承载力≥300kg；4、头枕调节范围≤50°，腿靠调节范围70°。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1971 | 2016D60SA434607 | 智能腰部电动按摩沙发 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 1、回弹时间按照压缩方法测定，不低于3秒；2、材料表观密度≥50kg/m3；3、阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准； 4、承载力≥300kg。 5、按摩沙发整体噪音不大于58dB(A)。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1972 | 2016D60SA434606 | 基于嵌入式控制主板的多媒体智能沙发 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 1、阻燃性符合美标CA117阻燃标准； 2、蓝牙音箱频响40-22KHZ，信噪比＞65db ； 3、承载力≥300kg； 4、USB输出功率：10V； 5、插座的输出功率≤1500W。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1973 | 2016D60SA434604 | 无线遥控前翻式电动沙发 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 1、回弹时间按照压缩方法测定，不低于3秒；2、材料表观密度≥45kg/m3；3、阻燃达到CAL TB 117：2000美国行业标准；4、承载力≥300kg；5、耐久性≥50000次。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1974 | 2016D60SA435516 | 超柔起绒弹力打底裤料 | 海宁路宝经编有限公司 | 1、起球性（级）：4级；2、耐光色牢度（级）：3级；3、耐摩擦色牢度（级）：干摩：4-5；湿摩：4；4、耐磨性能（级）：＞50000；5、断裂强力（N）：直向560；横向360. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1975 | 2016D60SA435521 | 双色烫金起绒复合面料 | 海宁路宝经编有限公司 | 1、耐磨性能（级）：＞50000；2、断裂强力（N）：直向560；横向360；3、断裂伸长率（%）：直向46；横向14.5；<br>4、撕破强力（N）：直向：69；横向94。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1976 | 2016D60SA435529 | 防水双面印花面料 | 海宁路宝经编有限公司 | 1、沾水性（级）：4-5；2、耐光色牢度（级）：4级；3、耐摩擦色牢度（级）：干摩：4-5；湿摩：4；4、耐磨性能（级）：＞50000；5、断裂强力（N）：直向610；横向370. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1977 | 2016D60SA435524 | PTT记忆纤维弹力透气运动面料 | 海宁路宝经编有限公司 | 1、耐摩擦色牢度（级）：干摩：4-5；湿摩：4；2、耐磨性能（级）：＞50000；3、断裂强力（N）：直向650；横向360；4、断裂伸长率（%）：直向51；横向18.5；5、撕破强力（N）：直向：72；横向86。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1978 | 2016D60SA435523 | 高耐磨仿麂皮绒复合面料 | 海宁路宝经编有限公司 | 1、起球性（级）：4级；2、耐光色牢度（级）：4级；3、耐摩擦色牢度（级）：干摩：4-5；湿摩：4；4、耐磨性能（级）：＞50000；5、断裂强力（N）：直向660，横向380。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 2016D60SA435032 | 高耐磨改性透气汽车座椅面料 | 海宁美力针织有限公司 | 1、断裂强力（N）：直向≥700，横向≥1200；2、耐汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；3、耐摩擦色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；4、耐光色牢度（级）：≥4；5、耐磨性能：≥10000转。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1980 | 2016D60SA435031 | 仿真纤维抗静电夏装面料 | 海宁美力针织有限公司 | 1、水洗色牢度：≥4级； 2、摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级； 3、耐皂洗色牢度/级 变色 4-5 沾色 4-5 ； 4、耐汗渍色牢度/级 变色 4 沾色 4 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1981 | 2016D60SA435033 | 高弹阻燃汽车顶篷经编面料 | 海宁美力针织有限公司 | 1、耐摩擦色牢度：干摩4-5级，湿摩4-5级；2、断裂强力：直向319N，横向499N；3、阻燃性能：B2级；4、耐光色牢度：6级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1982 | 2016D60SA435729 | MLA02B止滑抗疲劳透气袜 | 海宁梦丽针织有限公司 | 1、耐摩擦色牢度（级）≥4； 2、 耐汗渍色牢度（级）≥4； 3、 耐水色牢度（级）≥4； 4、 耐洗色牢度（级）≥4； 5、 横向延伸值合格率（%）≥80 ； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1983 | 2016D60SA435735 | 银纤维舒适抗菌保健袜 | 海宁梦丽针织有限公司 | 1、 甲醛含量：≤50mg/kg； 2、抗起球：≥3级； 3、耐洗色牢度：≥4级； 4、水洗尺寸变化率：经向≤±5%；横向≤±5%；5、顶破强度：≥350kPa； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1984 | 2016D60SA435737 | ML02A抗菌驱螨除臭功能袜 | 海宁梦丽针织有限公司 | 1、耐摩擦色牢度（级）≥4； 2、 耐汗渍色牢度（级）≥4； 3、 耐水色牢度（级）≥4； 4、 耐洗色牢度（级）≥4； 5、 横向延伸值合格率（%）≥80。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1985 | 2016D60SA435733 | MLA01镂空花条纹防静电防辐射袜 | 海宁梦丽针织有限公司 | 1、耐洗色牢度：≥4级； 2、水洗尺寸变化率：经向≤±5%；横向≤±5%； 3、 顶破强度：≥350kPa； 4、 抗起球：≥3级； 5、 甲醛含量：≤50mg/kg。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1986 | 2016D60SA435731 | 复合型四面弹力透气防水袜 | 海宁梦丽针织有限公司 | 1、 耐摩擦色牢度（级）≥4； 2、 耐汗渍色牢度（级）≥4； 3、 耐水色牢度（级）≥4； 4、 耐洗色牢度（级）≥4； 5、 横向延伸值合格率（%）≥80。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1987 | 2016D60SA433536 | 基于牛仔环保染色工艺的绢棉混纺面料 | 海宁牛仔织造有限公司 | 1、COD：60；总磷（mg/L）：0.5；氨氮（mg/L）：1；2、水洗尺寸变化率（%）：经向-3.0～+3.0、纬向-3.0～+3.0； 3、耐洗色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 4、耐干磨擦色牢度（级）：≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1988 | 2016D60SA433545 | 基于液氨丝光技术的360度弹性牛仔面料 | 海宁牛仔织造有限公司 | 1、COD：58，总磷（mg/L）：0.45，氨氮（mg/L）：1；2、经纬缩水率：0-3%；3、色差（级）：3-4；4、弹性伸长率：≥70%；5、弹性回复率：≥90%。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1989 | 2016D60SA433546 | 高舒适性吸湿排汗天丝牛仔面料 | 海宁牛仔织造有限公司 | 1、总氮（mg/L）：0.45；COD：55；总磷（mg/L）：0.5；<br>2、撕破强力（N）：经向：65、纬向：45；<br>3、水洗尺寸变化率（%）：经向-1.0～+1.0、纬向-1.0～+1.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1990 | 2016D60SA435240 | 手机APP智能控制多功能椅 | 海宁三杰家具有限公司 | 1、沾水性/级：4-5 ； 2、耐洗色牢度/级：原样变色：4-5； 3、接缝滑移/mm：经向5.0；纬向6.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1991 | 2016D60SA435254 | 带有热感应LED灯智能 | 海宁三杰家具有限公司 | 1、回弹时间≥3秒（按照60kg的体重坐下起立后回弹）； 2、经过6000次回弹变形率≤3%； 3、折叠使用次数不少于6000次； 4、承载力≥300kg | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2016D60SA435238 | 可无线手机充电多功能椅 | 海宁三杰家具有限公司 | 1、回弹时间≥3秒（按照60kg的体重坐下起立后回弹）； 2、经过6000次回弹变形率≤3%； 3、折叠使用次数不少于6000次； 4、承载力≥300kg。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1993 | 2016D60SA435288 | 具有无线网络音频接收功能床 | 海宁三杰家具有限公司 | 1、沾水性/级：4-5 ；2、耐洗色牢度/级：原样变色：4-5；<br>3、接缝滑移/mm：经向5.0；纬向6.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1994 | 2016D60SA430920 | 零助剂环保型针刺复合面料 | 海宁市阿斯佳纺织品有限公司 | 1、断裂强力（N）：≥500；2、耐磨性（转）：>15000；3、水洗尺寸变化率（%）：经向-4.0~+2.0，纬向-4.0~+2.0；4、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4、湿摩≥3-4 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1995 | 2016D60SA430926 | 具有阻燃透气除臭功能的复合沙发面料 | 海宁市阿斯佳纺织品有限公司 | 1、阻燃性：不大于100mm/min；2、耐摩擦色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；3、耐磨性（转）：≥30000；4、断裂强力（N）：直向≥550，横向≥700；5、撕破强力（N）：直向≥20，横向≥15；6、沾水性（转）：≥4；7、耐污性：≥4；8、耐清洁剂性：≥4 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1996 | 2016D60SA430922 | 高强度耐磨TPU多层复合面料 | 海宁市阿斯佳纺织品有限公司 | 1、成品门幅150cm；2、单位面积重量（g/m2）300；3、撕破强力（N）：纵向≥1780，横向≥1800；4、耐磨色牢度：干磨3-4级，湿磨3-4级； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1997 | 2016D60SA430923 | 具有形状记忆功能的呢绒复合面料 | 海宁市阿斯佳纺织品有限公司 | 1、成品门幅150cm；2、单位面积重量（g/m2）300；3、撕破强力（N）：纵向≥1780，横向≥1800；4、耐磨色牢度：干磨3-4级，湿磨3-4级 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1998 | 2016D60SA430921 | 抗菌防水透湿复合面料 | 海宁市阿斯佳纺织品有限公司 | 1、耐汗渍色牢度/级：酸液≥4；碱液≥4； 2、耐摩擦色牢度/级：干摩≥4；湿摩≥4； 3、顶破强力/N：≥600； 4、透气率/（mm/s):≥4300； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 1999 | 2016D60SA435890 | 儿童硅胶双耳训练碗 | 海宁市楚成新材料有限公司 | 1、剥离强度为：≥20kN/m；2、粘度（25°C）：≥800 MPa.s；3、密度（25°C）：1.1-1.15 g/c。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2000 | 2016D60SA435891 | 环保型液体硅胶用餐勺 | 海宁市楚成新材料有限公司 | 1、撕裂强度：≥40 kN/m； 2、粘度（25°C）：≥800 MPa.s；3、密度（25°C）：1.1-1.15 g/cm;<br>4、固化时间（200 °C）：13-15 min。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2001 | 2016D60SA435888 | 高隔热硅胶包覆容器杯 | 海宁市楚成新材料有限公司 | 1、拉伸强度：≥5 MPa；2、撕裂强度：≥30 kN/m；3、断裂伸长率：≥500 %；4、阻燃等级：V-1。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2002 | 2016D60SA435889 | 无毒环保型硅胶儿童餐具 | 海宁市楚成新材料有限公司 | 1、粘度（25°C）：≥800 MPa.s；2、密度（25°C）：≥1.15 g/cm；3、固化时间（200 °C）： 13-15 min。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2003 | 2016D60SA434844 | 高匀染透气型迷笛丝 | 海宁市德昌纺织有限责任公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级；2、平整度：2-3级；3、横向延伸率：>80%；4、甲醛含量（mg/kg）：未检出；5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2004 | 2016D60SA434847 | 防辐射舒适型金钢丝 | 海宁市德昌纺织有限责任公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级；2、平整度：2-3级；3、断裂伸长率：>33%；4、甲醛含量（mg/kg）:未检出；5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2016D60SA434846 | 抗起球耐磨圣麻丝 | 海宁市德昌纺织有限责任公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级；2、平整度：≥3级；3、横向延伸率：>65%；4、甲醛含量（mg/kg）：未检出；5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2006 | 2016D60SA434843 | 高弹轻薄型依帅丝 | 海宁市德昌纺织有限责任公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4级，耐湿摩擦色牢度3.5级；2、平整度：2-3级；3、横向延伸率：>85%；4、甲醛含量（mg/kg）：未检出；5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2007 | 2016D60SA434845 | 抗皱型功能欧晶丝 | 海宁市德昌纺织有限责任公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4-5级；2、平整度：2-3级；3、横向延伸率：>80%；4、甲醛含量（mg/kg）：未检出；5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2008 | 2016D60SA435257 | 抗静电超柔经编家纺面料 | 海宁市富帛沙发有限公司 | 1、甲醛含量/（mg/kg）≤75；2、染色牢度/级：耐干摩擦＞3；3、可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）≤20；4、电阻值＞2.0×1012Ω。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2009 | 2016D60SA435260 | 防水防污抗菌复合家纺面料 | 海宁市富帛沙发有限公司 | 1、甲醛含量/（mg/kg）≤75；2、染色牢度/级：耐水（变色、沾色）＞3 耐酸汗渍（变色、沾色）＞3 耐碱汗渍（变色、沾色）＞3 耐干摩擦＞3 耐唾液（变色、沾色）＞3<br>3、可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）≤20 4、防水等级（级）＞4<br>5、耐沾污等级（级）＞4 6、抑菌率：金黄色葡萄球菌/%≥90 大肠杆菌/%≥90 白色念珠菌/%≥90 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2010 | 2016D60SA435258 | 耐日光高透气家纺装饰套 | 海宁市富帛沙发有限公司 | 1、甲醛含量/（mg/kg）≤75；2、染色牢度/级：耐干摩擦＞3；3、可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）≤20；4、耐光色牢度（级）≥3；5、抗起球性（级）≥4.5。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2011 | 2016D60SA435256 | 高耐磨防水超柔软座套 | 海宁市富帛沙发有限公司 | 1、甲醛含量/（mg/kg）≤75；2、染色牢度/级：耐干摩擦＞3；3、可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）≤20；4、耐磨性＞3000；5、防水等级（级）＞4。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2012 | 2016D60SA435259 | 仿牛皮会呼吸汽车座垫革 | 海宁市富帛沙发有限公司 | 1、重金属总量：铅（Pb）/（mg/kg）≤100 ； 镉（Cd）/（mg/kg）≤100；2、五氯苯酚/（mg/kg）≤0.5；3、色牢度（沾色） 耐干摩擦（级）≥4；4、撕裂负荷/N：径向/纵向 ≥30； 纬向/横向≥30；5、耐磨性/级 50000次≤2；6、透湿度/（mg/cm²·h）≥1.5。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2013 | 2016D60SA435261 | 高强度节能型再生皮座套 | 海宁市富帛沙发有限公司 | 1、游离甲醛含量/（mg/kg）≤75；2、摩擦色牢度/级：干擦（500次）≥4； 湿擦（250）≥3；3、禁用偶氮染料含量/（mg/kg）≤30；4、撕裂力/N≥30；5、断裂伸长率/% 35-60 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2014 | 2016D60SA434930 | 特阔遮光防紫外涂层装饰布 | 海宁市海隆鑫纺织有限公司 | 1、透光率：0；2、日晒牢度：≥7级；<br>3、紫外UVA（315~400μm）：≤0.01%； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2015 | 2016D60SA434928 | 环保多功能聚丙烯户外遮阳装饰布 | 海宁市海隆鑫纺织有限公司 | 1、阻燃性能(mm/min)：≤80(纵向、横向)；<br>2、耐光照色牢度（级）：≥4；3、气味性（级）：≤3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2016 | 2016D60SA434919 | 采用染色节水技术的棉盖丝装饰布 | 海宁市海隆鑫纺织有限公司 | 1. 耐折牢度：≥4万次；2. 色牢度：3.5级；<br>3. 缩水率：经向-3%，纬向5%。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016D60SA435029 | 家居装饰用PVC木纹复合材料 | 海宁市豪派新材料科技有限公司 | 1、拉伸强度（MPa）≥372、冲击强度（KJ/m2）≥35；<br>3、吸水率(%)<0.57；4、加热伸缩率(%)：纵向≤±0.01，横向≤±0.01。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2018 | 2016D60SA435027 | 高性能阻燃家具装饰复合材料 | 海宁市豪派新材料科技有限公司 | 1、拉伸强度（Mpa）：纵向≥45，横向≥46；2、阻燃：国标B2；3、直角撕裂强度（N/mm）：纵向≥97，横向≥98；4、加热伸缩率(%)：纵向≤±0.01，横向≤±0.01；5、热变形温度（℃）≥120。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2019 | 2016D60SA435028 | 高性能汽车装饰用膜片 | 海宁市豪派新材料科技有限公司 | 1、拉伸强度（Mpa）≥40；2、冲击强度（KJ/m2）≥45；3、加热伸缩率(%)：纵向≤±0.01，横向≤±0.01；4、耐光性≥7级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2020 | 2016D60SA435025 | 强拒水型木塑装饰板 | 海宁市浩望塑业有限公司 | 1、含水率（%）≤1.0；2、抗弯弹性模量（MPa）≥2000；<br>3、尺寸稳定性（%）≤0.5；4、表面耐污染腐蚀：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2021 | 2016D60SA435026 | 环保自洁型竹木纤维板材 | 海宁市浩望塑业有限公司 | 1、甲醛释放量（mg/L）：＜0.1；2、重金属含量（mg/Kg）：可溶性镉＜0.5；可溶性铬＜2.5；3、表面耐污染腐蚀：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2022 | 2016D60SA433923 | 仿树纹高档经编天丝面料 | 海宁市华创经编科技有限公司 | 1、平方米干燥重量/（g/m2）：≥120g；2、顶破强力/N：≥300（钢球直径38mm） 3、耐皂洗色牢度：≥3-4级； 4、耐汗渍色牢度：≥3-4级； 5、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3-4级；6、耐磨性能：≥ 20000（摩擦负荷参数：795g，终止条件：表面绒毛被磨损至露底）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2023 | 2016D60SA433922 | 立体麦穗纹经编面料 | 海宁市华创经编科技有限公司 | 1、平方米干燥重量/（g/m2）：≥150g；2、顶破强力/N：≥500（钢球直径38mm）3、耐皂洗色牢度：≥3-4级；4、耐汗渍色牢度：≥3-4级；5、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3-4级；6、耐磨性能：≥ 20000（摩擦负荷参数：795g，终止条件：表面绒毛被磨损至露底） | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2024 | 2016D60SA433924 | 嵌套蜂窝阳离子装饰面料 | 海宁市华创经编科技有限公司 | 1、平方米干燥重量/（g/m2）：≥160g；2、顶破强力/N：≥400（钢球直径38mm）3、起球性：≥4级（负荷质量：155g，转动次数：7000转）；4、耐皂洗色牢度：≥4级；5、耐汗渍色牢度：≥4级；6、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3-4级；7、耐磨性能：≥ 20000（摩擦负荷参数：795g，终止条件：表面绒毛被磨损至露底）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2025 | 2016D60SA435849 | 环保永久性阻燃面料 | 海宁市金雅特纺织有限公司 | 1、耐皂洗色牢度：4-5级；2、耐光色牢度：>4级；3、阴燃时间：0s；4、续燃时间：0s；5、经向损毁长度：58mm；6、纬向损毁长度：57mm；7、经向极限氧指数：29.9%；8、纬向极限氧指数：29.3%；9、甲醛含量：无；10、pH值：6.2；11、异味：无 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2026 | 2016D60SA435848 | 抗菌阻燃医用隔帘 | 海宁市金雅特纺织有限公司 | 1、耐皂洗色牢度：4-5级；2、耐光色牢度：>4级；3、阴燃时间：0s；4、续燃时间：0s；5、经向损毁长度：95mm；6、纬向损毁长度：104mm；7、甲醛含量：无；8、耐水色牢度：4-5级；9、耐酸汗渍色牢度：4-5级；10、耐碱汗渍色牢度：4-5级；11、耐干摩擦色牢度：4-5级；12、抑菌率：72.3%；13、可分解致癌芳香胺染料：无 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2016D60SA435850 | 阻燃遮光窗帘 | 海宁市金雅特纺织有限公司 | 1、耐皂洗色牢度：4-5级；2、耐光色牢度：>4级；3、阴燃时间：0s；4、续燃时间：0s；5、经向损毁长度：128mm；6、纬向损毁长度：114mm；7、甲醛含量：无；8、耐水色牢度：4-5级；9、耐酸汗渍色牢度：4-5级；10、耐碱汗渍色牢度：4-5级；11、耐干摩擦色牢度：4-5级；12、透光率：3.8%-6.3%；13、可分解致癌芳香胺染料：无 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2028 | 2016D60SA435851 | 阻燃雪尼尔面料 | 海宁市金雅特纺织有限公司 | 1、耐皂洗色牢度：4-5级；2、耐光色牢度：>4级；3、阴燃时间：0s；4、续燃时间：0s；5、经向损毁长度：94mm；6、纬向损毁长度：78mm；7、经向极限氧指数：28.9%；8、纬向极限氧指数：29.1%；9、甲醛含量：无；10、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2029 | 2016D60SA431766 | 带荧光层具有安全辨识功能的衣服 | 海宁市锦川皮件服饰有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2030 | 2016D60SA435592 | 具备报警和防踩踏功能的衣服 | 海宁市锦川皮件服饰有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2031 | 2016D60SA435594 | 防水防皱衣服 | 海宁市锦川皮件服饰有限公司 | 1、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；2、耐干摩擦色牢度≥3~4级；3、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 4、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；5、外观规格及缝制达到一等品技术要求。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2032 | 2016D60SA431767 | 可拆卸式背部按摩健身衣服 | 海宁市锦川皮件服饰有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2033 | 2016D60SA435764 | 防渍网眼效应高透针织面料 | 海宁市锦涤化纤有限公司 | 1、透气率（mm/s）：≥1200；2、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥3；3、耐汗渍色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4；4、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4，湿摩≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2034 | 2016D60SA435768 | 阳离子缕空透气运动面料 | 海宁市锦涤化纤有限公司 | 1、单位面积质量（g /m2）:80±10 g /m2；2、透气率（mm/s）：≥1200；3、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥3；4、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4，湿摩≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2035 | 2016D60SA435765 | 加厚型耐磨烂花沙发面料 | 海宁市锦涤化纤有限公司 | 1、顶破强力/N ：500+-20； 2、耐洗色牢度/级： 变色 4-5 沾色 4-5； 3、耐摩擦色牢度/级： 干摩 4-5 湿摩 4-5； 4、耐磨性能：10000转。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2036 | 2016D60SA435769 | 达富绒经编汽车内饰面料 | 海宁市锦涤化纤有限公司 | 1、撕破强力N：直向≥35；横向≥50；2、干热收缩率（180℃ 30s）：直向≤1％ ；横向≤5.0％；3、耐磨性能：≥15000次；4、耐洗色牢度：≥4级 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2037 | 2016D60SA435767 | 快干透气转移印花内衣面料 | 海宁市锦涤化纤有限公司 | 1、透气率（mm/s）：≥1200；<br>2、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥3；<br>3、耐汗渍色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4；<br>4、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3-4，湿摩≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 2016D60SA435766 | 阳离子双色立体经编沙发面料 | 海宁市锦涤化纤有限公司 | 1、平方米干燥重量： 260±15 g/m2； 2、顶破强力：≥900N；3、耐皂洗色牢度：变色 ≥4级 沾色 ≥4级； 4、耐汗渍色牢度：变色 ≥4级 沾色 ≥4级；5、耐摩擦色牢度：干摩 ≥4级 湿摩 ≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2039 | 2016D60SA434366 | 免印自然提花家纺面料 | 海宁市开元制衣有限公司 | 1、顶破强力/N 500+-20 ； 2、耐磨性能：9000转;3、水洗色牢度：≥4级；4、摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2040 | 2016D60SA434365 | 超薄型发热型服装内衣面料 | 海宁市开元制衣有限公司 | 1、耐汗渍色牢度/级：酸液≥4；碱液≥4； 2、耐摩擦色牢度/级：干摩≥4；湿摩≥4； 3、顶破强力/N：≥600； 4、透气率/（mm/s):≥4300。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2041 | 2016D60SA434369 | 高弹抗菌透气型服饰 | 海宁市开元制衣有限公司 | 1、织物的水洗缩率：横向≤3%，纵向≤3%;<br>2、耐汗渍色牢度/级：酸液≥4；碱液≥4;<br>3、耐摩擦色牢度/级：干摩≥4；湿摩≥4;<br>4、抗菌 通过AATCC147检测。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2042 | 2016D60SA434368 | 抗菌保暖免染床上用品 | 海宁市开元制衣有限公司 | 1、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4;<br>2、耐汗渍色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4;<br>4、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4;<br>4、抗菌 日本标准。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2043 | 2016D60SA434367 | 抗菌吸湿涂层运动服饰面料 | 海宁市开元制衣有限公司 | 1、耐洗色牢度≥3-4级；2、耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥4级；3、撕破强力（N）：横向≥25，纵向≥30；4、织物的水洗缩率：横向≤3%，纵向≤3%；5、抗菌 通过AATCC147检测。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2044 | 2016D60SA434364 | 防水耐冲击安全消防服面料 | 海宁市开元制衣有限公司 | 1.透湿性能：≥4500g/m2.24h；2.表面抗湿性：≥4级 ； 3.耐低温冲击性：-20℃不脆裂；4.耐磨性能：≥2000次，无破损。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2045 | 2016D60SA434940 | 防静电里衬面料 | 海宁市泰达针织有限公司 | 1、电荷面密度（μC/m2）：≤7；2、吸湿排汗性（S）：≤3；3、耐水洗色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2046 | 2016D60SA434941 | 具有良好通风透气的汽车内饰挡风网材料 | 海宁市泰达针织有限公司 | 1、阻燃性能(mm/min)：≤80(纵向、横向)；2、耐光照色牢度（级）：≥4；3、气味性（级）：≤3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2047 | 2016D60SA434943 | 新型保暖里衬面料 | 海宁市泰达针织有限公司 | 1、异味：无；2、吸湿排汗性（S）：≤3；3、耐干热色牢度：≥4级；4、耐水洗色牢度：≥4级；5、耐汗渍色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2048 | 2016D60SA434942 | 数字化设计制造高经密色织立体窗帘面料 | 海宁市泰达针织有限公司 | 1、异味：无；2、吸湿排汗性（S）：≤3；3、耐干热色牢度：≥4级；4、耐水洗色牢度：≥4级； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2049 | 2016D60SA431137 | 多色机组式凹版印刷机 | 海宁市腾达机械有限公司 | 1、版筒直径：120-280mm；2、最高印刷速度：140m/min;<br>3、套印精度：纵向±0.10mm，横向±0.10mm；4、加热功力：192KVA； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 2016D60SA433285 | 具有护眼功能的UV验钞灯 | 海宁市新光源照明科技股份有限公司 | 1、主波长：365nm；2、工作电压：AC120V 60Hz/AC220V 50Hz；3、功率：2*6W；4、紫外强度：＞300μW/cm2(距离光源10cm处) | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2051 | 2016D60SA433286 | 可调光式超薄LED水族灯 | 海宁市新光源照明科技股份有限公司 | 1、防护等级：IP67；2、工作温度：-10～40℃；3、功率：24W~54W；4、流明度：1700lm~4800lm；5、电压：DC24V；6、显示色数：>80；7、色温：多种颜色；8、光源采用SMD2835：3V/60mA。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2052 | 2016D60SA433287 | 直接式T5LED灯管 | 海宁市新光源照明科技股份有限公司 | 1、输入电流：350mA；2、功率：15W；3、流明度：1300lm；4、工作温度：-10～40℃；5、LED颗粒数：80；6、显示色数：>80；7、色温：6500K； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2053 | 2016D60SA433284 | LED电子兼容灯管 | 海宁市新光源照明科技股份有限公司 | 1、光线角度：320°；2、工作温度：-10～40℃；3、功率：16W；4、流明度：1800lm；5、电流：217mA；6、显示色数：>80；7、色温：4000K；8、光源采用SMD2835：3V/60mA | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2054 | 2016D60SA435887 | 匀染抗菌吸湿袜 | 海宁市伊佳人针织有限公司 | 1、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级； 2、耐洗色牢度：原样变色≥4级，白布沾色≥4级； 3、甲醛含量（mg/Kg）：无；4、横向延伸值合格率（%）：≥75。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2055 | 2016D60SA435886 | 多孔吸湿功能袜 | 海宁市伊佳人针织有限公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级；2、平整度：2-3级； 3、横向延伸率：≥80%； 4、甲醛含量（mg/kg）：未检出； 5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2056 | 2016D60SA435885 | 节能环保型再生棉袜 | 海宁市伊佳人针织有限公司 | 1、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级；2、平整度：2-3级； 3、横向延伸率：≥80%； 4、甲醛含量（mg/kg）：未检出； 5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 6、异味：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2057 | 2016D60SA435615 | 吸湿耐磨汽车内饰经编绒面料 | 海宁市远盛纺织有限公司 | 1、撕破强力N：直向≥35 横向≥50；2、耐磨性能：≥15000次；4、耐洗色牢度：≥4级 ； 5、摩擦色牢度：干摩≥4级 湿摩≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2058 | 2016D60SA435621 | 立体透气高弹汽车座套材料 | 海宁市远盛纺织有限公司 | 1、粘结牢度：横向≥10N/50mm；纵向≥10N/50mm2、抗磨损性：≥10000转；3、阻燃性能：80mm/min；4、防勾丝性能：≥4级；5、耐光照色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2059 | 2016D60SA435618 | 吸湿保暖型床垫面料 | 海宁市远盛纺织有限公司 | 1、吸湿速度：达到AATCC79标准；2、克重：85g/ M2 ；3、缩水率：≤1%。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2060 | 2016D60SA435619 | 抗菌透气家纺保暖面料 | 海宁市远盛纺织有限公司 | 1、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4；<br>2、耐汗渍色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4；<br>3、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；<br>4、抗菌 日本标准。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 2016D60SA435620 | 有光冰花改性涤纶服饰面料 | 海宁市远盛纺织有限公司 | 1、平方米干燥重量/（g/m2） 280+-10； 2、水洗尺寸变化率/% 直向 -0.7 横向 -0.4 ； 3、耐皂洗色牢度/级 变色 4-5 沾色 4-5 ； 4、耐汗渍色牢度/级 变色 4 沾色 4 ； 5、耐摩擦色牢度/级 干摩 4-5 湿摩 4-5 。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2062 | 2016D60SA435622 | 抗紫外线经编汽车内饰面料 | 海宁市远盛纺织有限公司 | 1、断裂强度：横向≥500N；纵向≥500N；2、阻燃性能：80mm/min；3、耐光照色牢度：≥4级；4、甲醛含量：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2063 | 2016D60SA431595 | 荧光夜跑袜 | 海宁市越立袜业有限公司 | 1.纱线纤维厚度为0.35-0.5dtex；2.荧光纤维纤度为 2-3.5dtex；3.荧光涂料层厚度为 0.2-0.4mm；4.荧光涂料层的宽度为 10-15mm；5.透气量（l/mˆ2·s）：≥600； 6.透湿量（g/mˆ2·s）：≥3000；7.线密度,12.6dtex。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2064 | 2016D60SA431594 | 丙纶银纤维篮球袜 | 海宁市越立袜业有限公司 | 1、断裂强度,3.2 cN/dtex；2、干断头伸长率,6.7%；3、线密度,12.6dtex；4、抑菌值：3.1；5、杀菌值：0.2；6、透气量（l/mˆ2·s）：≥600； 7、透湿量（g/mˆ2·s）：≥3000； 8、甲醛含量（mg/kg）：≤75。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2065 | 2016D60SA435623 | 耐磨经编仿皮面料 | 海宁市中大运动服装有限公司 | 1、透气性：≤50cc/cm2/s；2、耐光照色牢度：≥4级；<br>3、甲醛含量：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2066 | 2016D60SA435627 | 防风高透湿登山服面料 | 海宁市中大运动服装有限公司 | 1、透气性：≤50cc/cm2/s；2、摩擦耐久拒水性：200次以上；3、拒水性：≥5级；4、干燥性%：≥3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2067 | 2016D60SA435624 | 超柔功能性经编服装面料 | 海宁市中大运动服装有限公司 | 1、透气性：≤50cc/cm2/s；2、耐光照色牢度：≥4级；<br>3、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4；白布沾色≥3；<br>4、甲醛含量：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2068 | 2016D60SA435626 | 耐磨防螨经编家纺面料 | 海宁市中大运动服装有限公司 | 1、单位面积质量（g /m2）:300±20 g /m2；<br>2、耐洗色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4；<br>3、耐汗渍色牢度（级）：原样变色≥4，白布沾色≥4；<br>4、耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4，湿摩≥4；<br>5、甲醛含量：未检出。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2069 | 2016D60SA435625 | 高性能三维运动文胸面料 | 海宁市中大运动服装有限公司 | 1、吸水率/%：≥150% ；<br>2、耐汗渍色牢度/级： 变色 4 - 5级； 沾色 4 - 5级；<br>3、耐摩擦色牢度/级 ：干摩 4 - 5级； 湿摩 4 - 5级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2070 | 2016D60SA435037 | 低气味汽车经编内饰面料 | 海宁天福经编涂层有限公司 | 1、断裂强度：横向≥650N；纵向≥650N 2、耐磨性能：≥10000转；3、阻燃性能：B2级；4、耐色牢度≥4级 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2071 | 2016D60SA435035 | 自压花纹免印家纺面料 | 海宁天福经编涂层有限公司 | 1、顶破强力/N 500+-20 ； 2、耐磨性能：9000转;3、水洗色牢度：≥4级；4、摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2072 | 2016D60SA434748 | 全息防伪银离子抗菌袜子包装袋 | 海宁先锋印刷有限公司 | 1、拉断力：纵/横向≥50 N/15mm ；2、断裂伸长率：纵/横向 ≥80%；3、直角撕裂强度：纵/横向 ≥8N/15mm；4、残留溶剂： ≤5mg/m2；5、剥离强度：≥2.0N/15mm；6、苯类不得检出。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | 2016D60SA434745 | 低成本镭射模压浮雕图案袜子吊卡 | 海宁先锋印刷有限公司 | 1、剥离强度：≥1.5N/15mm； 2、残留溶剂： ≤5mg/m2；3、直角撕裂力：≥15N；4、抗摆锤冲击能：≥1.5J；5、苯类不得检出。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2074 | 2016D60SA434746 | 高可靠性双通道防伪标识 | 海宁先锋印刷有限公司 | 1、耐水性：≥3级； 2、残留溶剂：≤5mg/m2；3、烫印层耐磨性：≥75%；4、套印误差：≤0.2mm；5、苯类不得检出。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2075 | 2016D60SA435544 | XLD2016B01分压递减式防臭压力袜 | 海宁新兰迪袜业有限公司 | 1、袜口与袜筒相连接的部分压力：30 一 32mmHg ；2、袜筒处压力： 20 一 21mmHg ；3、耐洗色牢度：≥4级； 4、 顶破强度：≥350kPa； 5、平整度2-3级； 6、 横向延伸值合格率（%）≥80。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2076 | 2016D60SA435545 | 保湿防裂保健袜 | 海宁新兰迪袜业有限公司 | 1、耐洗色牢度：≥4级； 2、 顶破强度：≥350kPa； 3、平整度2-3级；4、 横向延伸值合格率（%）≥80 5、 甲醛含量：≤50mg/kg。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2077 | 2016D60SA434799 | 新型防水抗静电多功能面料 | 海宁鑫港源纺织品有限公司 | 1、耐水牢度：≥3级； 2、透水性：≤10%；3、体积比电阻:≤104 欧姆·cm； 4、耐洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥3； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2078 | 2016D60SA434798 | 防螨抗菌多功能环保毛腈花色丝 | 海宁鑫港源纺织品有限公司 | 1、粉尘螨驱避率（%）：94（具有较强的防螨效果）；2、PH值：7.4；3、可分解致癌芳香胺燃料（mg/kg）：未检出；4、耐干摩擦色牢度（级）：4-5。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2079 | 2016D60SA435274 | 抗菌防螨环保型沙发 | 海宁兄弟家具有限公司 | 1、大肠杆菌杀灭率：≥90%；2、金黄色葡萄球菌杀灭率：≥90%；3、白色念珠菌杀灭率：≥90%；4、承载力≥500kg；5、使用次数不少于10000 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2080 | 2016D60SA435270 | 高舒适性耐磨防静电沙发 | 海宁兄弟家具有限公司 | 1、面料耐磨性（转）：>25000；2、面料电荷面密度（μc/m2）：≤15；3、承载力≥500kg；4、使用次数不少于10000次。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2081 | 2016D60SA435289 | 绿色农药乳化剂 | 海宁源远纺织助剂有限公司 | 1、色泽(异丙醇水溶液) Hazen：≤50；2、游离醇含量%：≤1.0；3、粘度（20℃）/mPa.s：≥90。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2082 | 2016D60SA435290 | 节能型涤纤匀染分散剂 | 海宁源远纺织助剂有限公司 | 1、PH值：6.5-7.0； 2、阻燃性：不可燃；3、溶解性：可溶于任何比例水中； 4、甲醛含量：无。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2083 | 2016D60SA435291 | 天然高碳醇无毒APG表面活性剂 | 海宁源远纺织助剂有限公司 | 1、色泽(异丙醇水溶液) Hazen：≤50；2、游离醇含量%：≤1.0；3、C4烷基糖苷含量%：≤0.1；4、粘度（20℃）/mPa.s：≥100。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2084 | 2016D60SA435859 | 户外超厚功能型涂层蓬房 | 海宁卓益篷盖材料有限公司 | 1、断裂强度：（经/纬）≥2300N/5cm ； 2、撕裂强度：（经/纬）≥300N ； 3、剥离强度：≥85N/5cm ； 4、阻燃性能：M2。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2085 | 2016D60SA435858 | 高性能耐磨PVC卡条 | 海宁卓益篷盖材料有限公司 | 1、拉伸负荷：（N/5cm）≥250；2、断裂强度(N/5cm)：经/纬 3500/4500；3、撕裂强度(N)：经/纬： 800/700；4、耐磨性能： 15000次以上。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2086 | 2016D60SA435860 | PVC防水充气材料 | 海宁卓益篷盖材料有限公司 | 1、 拉伸负荷（N/5cm）：经向≥3200；纬向≥2500； 2、 撕裂负荷（N）：经向≥320；纬向≥250； 3、 剥离强度(N)：≥≥80N/5cm ； 4、 阻燃性能：By1级 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | 2016D60SA435804 | 可拆卸式肩部健身衣服 | 朗安时装（浙江）有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2088 | 2016D60SA434174 | 多彩精致型刺绣风景画饰品 | 利均刺绣（海宁）有限公司 | 1、耐水洗色牢度≥4-5级；2、耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级；3、甲醛含量（mg/kg）：无；4、pH值：6.0-9.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2089 | 2016D60SA434173 | 免压冷水处理环保型绣品 | 利均刺绣（海宁）有限公司 | 1）耐水洗色牢度≥4-5级；2）耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级；3）pH值：6.0-8.0；4）耐汗渍色牢度≥4-5级；5）甲醛＞10。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2090 | 2016D60SA434087 | 可变信息刮墨标签 | 浙江诚信包装材料有限公司 | 1）刮墨易刮性：刮墨层在20N压力下，来回磨擦5次，涂层下的图文清晰可见。<br>（2）刮墨区域：16mm*9mm左右 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2091 | 2016D60SA435121 | 舞龙双色提花户外运动面料 | 浙江得伟纺织科技有限公司 | 1、水洗缩率 ≦ 2% ；2、水洗牢度 ≧ 4级；3、耐水牢度 ≧ 4级；4、汗渍牢度 ≧ 4级；5、摩擦牢度 ≧ 4级 ；6、抗勾丝 ≧ 4级 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2092 | 2016D60SA435120 | 吸湿保温弹性运动面料 | 浙江得伟纺织科技有限公司 | 1、水洗牢度≥4级；2、耐摩擦色牢度≥4级；3、透气率 ≥ 100mm/s；4、保温率≥30%；5、芯吸高度≥120mm ；6、吸水性≥200% ；7、滴水扩散时间≤3S. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2093 | 2016D60SA435118 | 棉涤防水保温立体复合面料 | 浙江得伟纺织科技有限公司 | 1、水洗色牢度≥4级 ； 2、耐光色牢度≥4级；3、拒水性：洗前≥4级，洗后≥3级；4、透气率≥300 mm/s ；5、 保温率≥30%； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2094 | 2016D60SA435122 | 咖啡炭阳涤双色多功能面料 | 浙江得伟纺织科技有限公司 | 1、水洗缩率 ≦ 2%；2、水洗牢度 ≧ 4级；3、摩擦牢度 ≧ 4级；4、平方米克重 ：380g/m2+-5% ；5、耐水牢度 ≧ 4级；6、甲醛含量 ≦ 20ppm | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2095 | 2016D60SA435119 | 负离子健康运动面料 | 浙江得伟纺织科技有限公司 | 1、水洗牢度≧4级；2、耐光色牢度≧4级；3、耐摩擦色牢度≧4级；4、耐汗渍牢度≧4级；5、透气率 ≧ 200mm/s; | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2096 | 2016D60SA433565 | 提花内衣面料 | 浙江德俊新材料有限公司 | 1、克重(g/㎡)：165×(1±5%) 2、经向定负荷伸长率(%)：180×（1±20%） 3、纬向定负荷伸长率(%)：65×（1±20%） 4、吸湿排汗：满足AATCC79 测试标准 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2097 | 2016D60SA433564 | 立体褶皱功能性面料 | 浙江德俊新材料有限公司 | 1、克重(g/㎡)：160×(1±5%) 2、经向定负荷伸长率(%)：125×（1±20%） 3、纬向定负荷伸长率(%)：80×（1±20%） 4、抗起毛起球：≥4级 5、吸湿排汗：满足AATCC79的标准 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2098 | 2016D60SA433151 | 抗菌防臭服装用面料 | 浙江德翔特种织物服饰有限公司 | 金黄色葡萄球菌抑菌率≥97%；大肠杆菌抑菌率≥99%；白色念珠菌抑菌率≥97%；PH值4.5-7.5；甲醛＜75；去污性：≥3级；耐水洗色牢度：≥3级；耐摩擦色牢度（干摩）：≥3级；耐摩擦色牢度（湿摩）：≥3级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2099 | 2016D60SA433148 | 防静电抗油拒水面料 | 浙江德翔特种织物服饰有限公司 | 防静电性能：电荷面密度≤7.0μc/m2；抗油性能：抗油≥130分，洗后抗油≥80分；拒水性能：沾水5级，洗后沾水≥1级；滴水扩散时间：1S；蒸发速率：0.8g/h。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 2016D60SA433144 | 防静电透气雨衣 | 浙江德翔特种织物服饰有限公司 | 耐洗涤时间：≥33h；经向断裂强力：≥780N；纬向断裂强力：≥390N；配片色差：≥3级；合缝扯断强度：3.8KNm；电荷面密度平均值：≤7.0μc/m2；主要材质：PU面料。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2101 | 2016D60SA433147 | 防静电阻燃面料 | 浙江德翔特种织物服饰有限公司 | 损毁长度：70mm；续燃时间：0s；阴燃时间：0s；经向断裂强力：850N；纬向断裂强力：642N；经向撕破强力：276N;纬向撕破强力：198N;电荷面密度：2.0μC/m2；单位面积重量：157g/m2；阻燃涤纱纱支：300D96F。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2102 | 2016D60SA433146 | 防静电防紫外线面料 | 浙江德翔特种织物服饰有限公司 | UPF：49；T(UVA)AV：3.57%；透气率：82mm/s；<br>经向断裂强力：795N；纬向断裂强力：631N；经向撕破强力：284N;纬向撕破强力：185N;电荷面密度：1.9μC/m2；单位面积重量：143g/m2。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2103 | 2016D60SA433150 | 防静电芳纶阻燃服装 | 浙江德翔特种织物服饰有限公司 | 电阻率：≤107Ω·cm；透湿率：11490g/(m.d)；吸水率：101%；电荷面密度：1.7μC/m；不含23种致癌禁用芳香胺；甲醛含量：≤75ppm；PH＝4.5～7.5；亲水性：平均滴水渗透时间≤20s。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2104 | 2016D60SA433547 | 300D阻燃抗黄银胶牛津布 | 浙江多元纺织科技有限公司 | 1、克重：≥100g/m2；2、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；3、阻燃性：常态下燃烧5秒内自然熄灭；4、异味：无 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2105 | 2016D60SA435799 | 汽车内饰用阻燃耐磨仿翻毛皮经编面料 | 浙江鸿远针织有限公司 | 1、甲醛释放量：≤5mg/100g；　2、气味性：≤3级；　3、燃烧性：≤100mm/min；　4、拉伸负荷：纵向：≥110N,横向：≥80N；　5、撕破强力≥50N；　6、耐摩擦色牢度，褪色≥4级，沾色≥4级；　7、耐光照色牢度（光照600个小时后）：≥4级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2106 | 2016D60SA435796 | 银丝梦幻花色弹性经编面料 | 浙江鸿远针织有限公司 | 1、耐磨性能≥25000 次；2、起毛起球≥ 4 级；3、顶破强力≥ 430N ；4、耐摩擦色牢度≥ 4 级；5、耐汗渍色牢度≥ 4 级；6、弹性回复率≥ 75 %； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2107 | 2016D60SA435800 | 双爽弹力提花经编面料 | 浙江鸿远针织有限公司 | 1.耐汗渍色牢度/级：酸液 ≥4；碱液≥4；　2、耐摩擦色牢度/级：干摩≥4；湿摩≥4；　3、顶破强力/N：≥250；　4、透气率/（mm/s）≥3600；　5、水洗尺寸变化率/%：直向≥0；横向≥-0.3； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2108 | 2016D60SA435788 | 高密度低透气性耐磨面料 | 浙江鸿远针织有限公司 | 1、透气性≤50cc/cm²/s；2、摩擦耐久拒水性：200次以上；　3、拒水性：≥5级；4、干燥性%：≥3； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2109 | 2016D60SA435801 | 阻燃型单面摇粒绒经编布 | 浙江鸿远针织有限公司 | 1、吸水率：≥150%；　2、透湿性：≥8000克/平方米/24小时；　3、水洗色牢度：≥4级；　4、摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；　5、阻燃性能（级）：符合GB/T 17591 B1级； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2110 | 2016D60SA434521 | 高色牢度荧光泳衣面料 | 浙江华昌纺织有限公司 | 1、耐皂洗牢度（级）≥4；2、耐氯化水色牢度（级）≥4-5；3、耐水色牢度（级）≥4；4、弹性回复率（%）：76（纵向），72（横向）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2111 | 2016D60SA434526 | 轻薄导湿抑菌染色运动面料 | 浙江华昌纺织有限公司 | 1、吸湿性：吸水率（%）≥220；滴水扩散时间（s）≤3，芯吸高度（mm）≥110；2、速干性：蒸发速率（g/h）≥0.20；透湿量[g/(m2*d)]≥10000；3、皂洗牢度（级）≥4；4、抑菌率（%）≥96，金黄色葡萄球 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2112 | 2016D60SA434522 | 天然抗菌环保染色瑜伽面料 | 浙江华昌纺织有限公司 | 1、皂洗色牢度（级）≥4；2、PH值：4.5-7.5；3、抑菌率（%）≥97，金黄色葡萄球菌；4、透气率（mm/s）：175。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 2016D60SA434525 | 双面弹力压力舒适运动面料 | 浙江华昌纺织有限公司 | 1、皂洗色牢度（级）≥4；2、PH值：4.5-7.5；3、断裂强力（N）：460（纵向），330（横向）；4、断裂伸长率（%）：260（纵向），220（横向）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2114 | 2016D60SA434524 | 低阻泳衣面料 | 浙江华昌纺织有限公司 | 1、水洗尺寸变化率（%）：0（纵向），0（横向）；2、耐海水色牢度（级）：4-5；3、耐氯化水色牢度（级）：3-4；4、弹性回复率（%）：78（纵向），72（横向）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2115 | 2016D60SA434523 | 抗静电段染色织涤氨面料 | 浙江华昌纺织有限公司 | 1、皂洗色牢度（级）：≥4;<br>2、符合GB/T12014-2009：抗静电等级 B级;<br>3、耐磨性能（转）：＞50000；摩擦负荷参数595g,终止条件：针织物一根纱线断裂造成外观上的一个破洞。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2116 | 2016D60SA434729 | 厨柜用硬片PVC膜 | 浙江汇锋薄膜科技有限公司 | 1、拉伸强度（Mpa）:纵向≥18，横向≥15;<br>2、直角撕裂强度（kN/m）:纵向≥30，横向≥30;<br>3、表面湿润张力/（mN/m）:≥30;<br>4、DEHP、DBP、BBP总量（mg/kg）:≤1000。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2117 | 2016D60SA434727 | 亚光耐刮耐污可吸塑装饰膜 | 浙江汇锋薄膜科技有限公司 | 1、拉伸强度（Mpa）:纵向≥22，横向≥20；2、直角撕裂强度（kN/m）:纵向≥45，横向≥45；3、镜面光泽度/光泽单位:≤8；4、防污性（级）:≥3；5、硬度:≥2H。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2118 | 2016D60SA434728 | 水性绒面耐刮厨柜吸塑膜 | 浙江汇锋薄膜科技有限公司 | 1、拉伸强度（Mpa）:纵向≥22，横向≥20;<br>2、直角撕裂强度（kN/m）:纵向≥45，横向≥45;<br>3、镜面光泽度/光泽单位:≤10;<br>4、硬度:≥2H。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2119 | 2016D60SA435138 | 细旦涤纶短纤维织物 | 浙江森宝印染有限公司 | 撕裂强度/Cn·dtex≥6.00，实际6.76；断裂伸长/%20.0±5.0,实际21.6；纤度/dtex0.89±0.05，实际0.92；超长纤维/%≤1.0，实际0.1；倍长纤维/(mg/100g)≤6，实际0.0；180℃干热收缩率/%6.0±3，实际6.2 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2120 | 2016D60SA435139 | 超柔经编涤纶面料 | 浙江森宝印染有限公司 | 1、面料厚度：1.02mm±5%； 2、抗拉强度：经向10-15dsN ；3、耐干磨：3.5级；4、180℃干热收缩率6.5% | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2121 | 2016D60SA435137 | 电子提花经编毛绒 | 浙江森宝印染有限公司 | 毛绒高度：4.5mm;涤纶16.7tex;毛绒纱根数：992根;<br>纤度0.90dtex；强度6.20Cn·dtex | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2122 | 2016D60SA430932 | 带自洁净功能的快速吸湿衣服 | 浙江上格时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2123 | 2016D60SA430938 | 带充气护颈的防静电衣服 | 浙江上格时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2124 | 2016D60SA430933 | 可拆卸式腰部按摩健身衣 | 浙江上格时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 2016D60SA430944 | 带荧光层的弹性安全衣 | 浙江上格时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2126 | 2016D60SA430929 | 防水散热发光警示服 | 浙江上格时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2127 | 2016D60SA434920 | 高内应力防破裂有色玻璃瓶 | 浙江申达化妆品包装有限公司 | 1、受控尺寸：瓶口内径±0.3mm；2、重量：±0.1g；3、满口容量：±0.1g；4、内应力：按GB4545-84检测≤3级；5、耐热急变：按GB4547-91检测≥35℃；6、内水性：按GB4545-84检测为HC3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2128 | 2016D60SA434929 | 耐候性改性化妆品瓶盖 | 浙江申达化妆品包装有限公司 | 受控尺寸：外形尺寸:±0.2g，配合尺寸:±0.1g，重量尺寸：±0.5g，耐热急变：≥35℃。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2129 | 2016D60SA434926 | 高延展性化妆品玻璃瓶 | 浙江申达化妆品包装有限公司 | 1、受控尺寸：瓶口内径±0.3mm；2、重量：±0.1g；3、满口容量：±0.1g；4、内应力：按GB4545-84检测≤3级；5、耐热急变：按GB4547-91检测≥35℃；6、内水性：按GB4545-84检测为HC3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2130 | 2016D60SA434921 | 高透明度玻璃瓶 | 浙江申达化妆品包装有限公司 | 1、受控尺寸：瓶口内径±0.3mm；2、重量：±0.1g；3、满口容量：±0.1g；4、内应力：按GB4545-84检测≤3级；5、耐热急变：按GB4547-91检测≥35℃；6、内水性：按GB4545-84检测为HC3。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2131 | 2016D60SA431546 | 防隐私低透光性单透膜 | 浙江申豪新材料有限公司 | 1、透光率：20%；2、耐光色牢度（级）：5；3、单位面积质量（g/m2）：727 4、撕裂负荷（N）：经向492，纬向230； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2132 | 2016D60SA431552 | 高清无网内打灯箱布 | 浙江申豪新材料有限公司 | 1、拉伸负荷（N/5cm)：纵向≧1400、横向≧1100；<br>2、撕裂负荷（N）：纵向≧220、横向≧180；<br>3、剥离负荷（N）：纵向≧18、横向≧15。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2133 | 2016D60SA431549 | 高强单面喷绘汽车蓬盖布 | 浙江申豪新材料有限公司 | 1、剥离负荷（N/5cm）：经向：无法全过程剥离、纬向：无法全过程剥离；2、撕裂负荷（N）：经向210、纬向150；3、断裂伸长率（%）：经向25.7、纬向28.0；4、老化性能：无裂口。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2134 | 2016D60SA431554 | 高强环保夹网水池布 | 浙江申豪新材料有限公司 | 1、拉伸负荷（N/5cm):纵向:3000、横向:2500；2、撕裂负荷（N）：纵向:339、横向:407；3、静水压（kPa):>150；4、刺破强度（N）：1200。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2135 | 2016D60SA433876 | 超细高密高档羽绒服面料 | 浙江省中纺经编科技研究院 | 1、平方米干燥重量/（g/m2）：75g±5g；2、顶破强力/N：≥200（钢球直径38mm）；3、起球性：≥4级（负荷质量：155g，转动次数：7000转）；4、耐皂洗色牢度：≥4级；5、耐汗渍色牢度：≥3-4级；6、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；7、耐磨性能：≥ 20000（摩擦负荷参数：795g，终止条件：表面绒毛被磨损至露底）；8、防水性能：沾水 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 2016D60SA433870 | 黑白弹力九宫格装饰面料 | 浙江省中纺经编科技研究院 | 1、平方米干燥重量/（g/m2）：≥160g；2、顶破强力/N：≥1000（钢球直径38mm）3、起球性：≥4级（负荷质量：155g，转动次数：7000转）；4、耐皂洗色牢度：≥4级；5、耐汗渍色牢度：≥4级；6、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；7、耐磨性能：≥ 20000（摩擦负荷参数：795g，终止条件：表面绒毛被磨损至露底）。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2137 | 2016D60SA433871 | 大小菱形阻燃经编装饰面料 | 浙江省中纺经编科技研究院 | 1、平方米干燥重量/（g/m2）：≥150g；2、顶破强力/N：≥550（钢球直径38mm）3、起球性：≥4级（负荷质量：155g，转动次数：7000转）；4、耐皂洗色牢度：≥4级；5、耐汗渍色牢度：≥4级；6、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；7、耐磨性能：≥ 20000（摩擦负荷参数：795g，终止条件：表面绒毛被磨损至露底）；8、阻燃性能：GB/T 5455 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2138 | 2016D60SA435744 | LA01B防紫外线隔热衬衣 | 浙江圣盾皮革时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2139 | 2016D60SA435741 | 快干导湿透气上衣 | 浙江圣盾皮革时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2140 | 2016D60SA435745 | 抗菌除臭多功能保健羽绒服 | 浙江圣盾皮革时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；6、外观规格及缝制达到一等品技术要求 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2141 | 2016D60SA435740 | 带充气护颈功能的保健衣 | 浙江圣盾皮革时装有限公司 | 1、耐光色牢度：变色≥3~4级； 2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；3、耐干摩擦色牢度≥3~4级； 4、耐汗渍色牢度：变色≥3~4级，沾色≥3~4级； 5、甲醛含量≤75mg/kg，PH值4.0~7.5； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2142 | 2016D60SA434434 | 新型超柔软海绵 | 浙江圣诺盟顾家海绵有限公司 | 1、密度(Kg/m³)：≤ 27；2、回弹性能(%)：≥48；3、25%压陷硬度（N）：≤50； 4、40%压陷硬度（N）：≤62；<br>5、65%压陷硬度（N）：≤105； | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2143 | 2016D60SA434436 | 胀气慢回弹海绵 | 浙江圣诺盟顾家海绵有限公司 | 1、密度（Kg/m³）：45—50 ；2、回弹时间（S）：3—8；3、25%压陷硬度（N）：25—40； 4、40%压陷硬度（N）：50—65；5、50%压陷硬度（N）：75—90。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2144 | 2016D60SA434774 | 舒适透气棉麻沙发面料 | 浙江斯泰堡纺织有限公司 | 1、透气率：：≥750mm/S； 2、单位面积重量（g/m2）：300； 3、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4级，耐湿摩擦色牢度4级；4、撕破强力（N）：纵向≥1700，横向≥1800。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2145 | 2016D60SA434772 | 基于双经轴立体交织结构的高紧密皱布面料 | 浙江斯泰堡纺织有限公司 | 1、断裂强力＞1000N；2、（经纬线线密度均大于15tex；3、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级。4、单位面积质量＞250g/m2。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2146 | 2016D60SA434764 | 多彩交织耐磨装饰面料布 | 浙江斯泰堡纺织有限公司 | 1、撕破强力（N）：纵向≥1800，横向≥2000； 2、色彩种类（种）：≥4； 3、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级。4、单位面积质量（g/m2）260. | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | 2016D60SA434773 | 抗菌防霉棉麻交织面料布 | 浙江斯泰堡纺织有限公司 | 1、抗菌率：≥95%级；<br>2、耐水色牢度：变色3-4级，沾色3-4级；<br>3、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2148 | 2016D60SA435408 | 长亚麻纤维混纺花式纱 | 浙江苏拉新材料科技有限公司 | 1、成纱断裂强力(cN):≥3000；2、合股捻度（T/10cm）：≥25；3、耐干摩擦色牢度（级）：5级；4、耐干摩擦色牢度（级）：5级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2149 | 2016D60SA435407 | 二次染色系列花式纱 | 浙江苏拉新材料科技有限公司 | 1、成纱断裂强力(cN):≥2600；2、合股捻度（T/10cm）：≥28；3、耐干摩擦色牢度（级）：4-5级；4、耐干摩擦色牢度（级）：4-5级。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2150 | 2016D60SA435097 | 易开封插边四边封袋 | 浙江天润包装印刷有限公司 | 1、热封强度（N/15mm）：4-12；2、拉断力(N)：纵向≥80、横向≥80；2、断裂伸长率 （%）：纵向≥50、横向≥50；3、剥离力（N）：纵向≥3.0、横向≥3.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2151 | 2016D60SA435077 | 双层复合高强卫护包装袋 | 浙江天润包装印刷有限公司 | 1、拉断力(N)：纵向≥50、横向≥50；2、断裂伸长率 （%）：纵向≥50、横向≥50；3、剥离力（N）：纵向≥3.0、横向≥3.0；4、热合强度（N）：≥25；5、撕裂力（N）：纵向≥6.0、横向≥6.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2152 | 2016D60SA435078 | 高密封性充气包装袋 | 浙江天润包装印刷有限公司 | 1、拉断力(N)：纵向≥50、横向≥50；2、断裂伸长率 （%）：纵向≥50、横向≥50；3、剥离力（N）：纵向≥3.0、横向≥3.0；4、热合强度（N）：≥45；5、撕裂力（N）：纵向≥6.0、横向≥6.0。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2153 | 2016D60SA433456 | 具有双向拉伸聚乙烯复合膜的药品包装袋 | 浙江新长海新材料股份有限公司 | 1、水蒸气透过量≤12g（m2•24h）2、氧气透过量≤50cm3/m2•24h•0.1MPa；3、直角撕裂里（纵向）：16N。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2154 | 2016D60SA433455 | 适用于自动包装的密封复合食品包装袋 | 浙江新长海新材料股份有限公司 | 1、水蒸气透过量≤3.0g（m2•24h）2、纵向拉断力：99.3N/15mm、横向拉断力：117N/15mm；3、直角撕裂力（纵向）：16N；4、抗摆锤冲击：1.62J。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2155 | 2016D60SA433457 | 基于多层共挤工艺的药品包装产品 | 浙江新长海新材料股份有限公司 | 1、水蒸气透过量:≤0.963g（m2•24h）<br>2、氧气透过量：0.245cm3（m2•24h•0.1MPa）；<br>3、剥离力：横向8.7N/15mmZO、纵向10N/15mm。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2156 | 2016D60SA434763 | 基于染色废水回收再利用技术的高性能服装面料 | 浙江雅昌染织有限公司 | 1、耐水色牢度（级）：变色4-5，沾色4-5；<br>2、耐湿摩擦色牢度（级）：4-5；<br>3、可分解致癌芳香胺燃料（mg/kg）：未检出。 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |
| 2157 | 2016D60SA434762 | 基于高效短流程技术工艺的超柔面料 | 浙江雅昌染织有限公司 | 1、耐水牢度：≥3级； 2、耐磨色牢度：干磨3-4级，湿磨3-4级； 3、摩擦色牢度：耐干摩擦色牢度4-5级，耐湿摩擦色牢度4级 | 轻工纺织 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 2016D60SA453205 | 醋酯纤维/真丝复合面料 | 海盐嘉源印染有限公司 | 1、色牢度：皂洗、干摩擦牢度≥3级；2、缩水率达到2%以下；3、同色性：色差在4级以下；4、抗皱性：干湿折皱回复角（经+纬）提高20-30%；5、闪色性：有明显闪色效果；6、光泽：光泽柔和，手感柔软滑爽，无粗糙感；7、抗静电性、良好 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2159 | 2016D60SA454291 | 多重过滤结构的空气加湿净化器 | 嘉兴家乐福新能源有限公司 | 1.噪声：36dB； 2.适用面积:61 ㎡ 及以上； 3.适用电源：220V； 4.功率：330w。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2160 | 2016D60SA454290 | 高质量长路径软水机 | 嘉兴家乐福新能源有限公司 | 1.额定流量：1.6t/h； 2.工作压力：0.1-0.4mpa； 3.进水温度：4-38℃； 4.电源输入：220V、50Hz； 5.额定功率：15w。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2161 | 2016D60SA454293 | 具有微生物过滤的空气净化器 | 嘉兴家乐福新能源有限公司 | 1.噪声：36dB； 2.适用面积:61 ㎡ 及以上； 3.适用电源：220V； 4.功率：330w。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2162 | 2016D60SA455548 | 治理工业废水用生物基绿色絮凝材料 | 嘉兴赛维环保科技有限公司 | 1、外观：淡黄色液体、粉末或颗粒；2、纤维素含量（wt%）：≥60；3、自身生物可降解性30天/60天（wt%）：≥60/70；4、工业废水脱色率（%）：≥98；5、工业废水浊度去除率（%）：≥95；6、污泥生物可降解性30天/60天(wt%)：≥50/60。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2163 | 2016D60SA452171 | 6W节能型宽电压恒流LED汽车辅 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | 1、灯壳材质：压铸铝（ADC12）表面散热磨砂处理；2、使用电压：12V～24V；3、灯泡功率：6W±1W；4、光通量：400lm±60lm；5、中心光强：≥3000cd；6、使用寿命：≥15000h | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2164 | 2016D60SA452170 | 长寿命DOT美标汽车卤素灯 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | 1、灯壳材质：膨胀系数为38的高硼硅酸盐玻璃；2、使用电压：12.8V；3、灯泡功率：远光65W，近光45W；4、光型分布：符合DOT法规FMVSS 108 Fig27-1标准要求；5、使用寿命：远光250h，近光850h。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2165 | 2016D60SA452169 | 双驱动恒流LED远近光汽车胶封灯 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | 1、灯壳材质：压铸铝（ADC12）表面散热磨砂处理；2、电压：10V～36V；3、功率：远光，≤25W；近光 ，≤10W； 4、光型分布：符合DOT法规FMVSS 108 Fig27-1标准要求；5、光能量：近光，在 0.7A状态下，≥288lm ；远光，在1.8A状态下，≥570lm。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2166 | 2016D60SA452927 | 吸管式新型便携净水器 | 嘉兴市英伦电器科技有限公司 | 1.过滤精度：0.01微米；2.初始净水流量：400升/小时；3.初始深度净水流量：400升/小时；4.进水压力：0.05-0.3MPa | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2167 | 2016D60SA452934 | 清洗更换方便的便携净水器 | 嘉兴市英伦电器科技有限公司 | 1.出水模式 双出水 2.产水量 11.8L/h 3.电压/功率 220V/30W 4.储水容积 4L | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2168 | 2016D60SA454961 | 防水散热的厢式变电站 | 琦州电气有限公司 | 1、额定电压：高压单元（6、10kv），变压器单元（6、10/0.4kv），低压单元（0.4/0.23kv）；2、额定容量：变压器单元（50-1600kVA）；3、额定电流：高压单元（400、630A）、低压单元（100-3000A）；4、噪音水平：＜55dB。5、短路关合电流：高压单元（31.5-50kA）；6、动稳定电流：高压单元（31.5-50kA）。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | 2016D60SA454958 | 新型户外型景观式厢式变电站 | 琦州电气有限公司 | 1、额定电压：高压单元（6、10kv），变压器单元（6、10/0.4kv），低压单元（0.4/0.23kv）；2、额定容量：变压器单元（50-1600kVA）；3、额定电流：高压单元（400、630A）、低压单元（100-3000A）；4、噪音水平：＜55dB。5、额定开关电流：高压单元（31.5kA）；6、短路开断电流：低压单元（15-65kA)； | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2170 | 2016D60SA454957 | 户外型景观式厢式变电站 | 琦州电气有限公司 | 1、额定电压：高压单元（6、10kv），变压器单元（6、10/0.4kv），低压单元（0.4/0.23kv）；2、额定容量：变压器单元（50-1600kVA）；3、额定电流：高压单元（400、630A）、低压单元（100-3000A）；4、噪音水平：＜55dB。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2171 | 2016D60SA453744 | 防氧化阻燃无毒无烟的家用电缆 | 浙江秦山电缆有限公司 | 1、烟密度试验：最小透光率60% ；　2、无卤特性：绝缘电导率≤10μs/mm ；　3、绝缘老化前断裂伸长率：≥125%;<br>4、绝缘老化前抗张强度:≥10.0N/mm²。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2172 | 2016D60SA454965 | 100%全防紫外线汽车膜 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 1.可见光透过率:70%；2.紫外线阻隔率：100%；3.红外线阻隔率：56%。 | 轻工纺织 | 海盐县科技局 |
| 2173 | 2016D60SA504771 | BH竹地板粘合剂 | 湖州绿典精化有限公司 | 1、外观：乳白色粘稠液体；2、PH值：6.5~7.5；3、含固量：≥23%；4、粘度：4000±500；5、离子性：阴。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2174 | 2016D60SA504767 | LD-501面料整理柔软剂 | 湖州绿典精化有限公司 | 1、外观：乳白色液体；2、PH值：5.5~6.5；3、含固量：≥12.5%；4、离子性：弱阳/非。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2175 | 2016D60SA504765 | HBNL阳离子无醛固色剂 | 湖州绿典精化有限公司 | 1、外观：桔黄色透明液体；2、PH值：4~7；3、含固量：60±2%；4、离子性：阳；5、应用性能：水洗牢度，黄变性，不低于标准品。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2176 | 2016D60SA504766 | 604A无磷低温防沾皂洗剂 | 湖州绿典精化有限公司 | 1、外观：淡黄色透明液体；2、PH值：9~13；3、含固量：≥12.5%；4、离子性：阴。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2177 | 2016D60SA504768 | LD-503三嵌段聚醚氨基硅油 | 湖州绿典精化有限公司 | 1、外观：无色透明液体；2、PH值：5.5~6.5；3、含固量：≥15%；4、离子性：弱阳/非。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2178 | 2016D60SA504770 | PS-300飞灰固化螯合剂 | 湖州绿典精化有限公司 | 1、外观：桔黄色透明液体；2、PH值：9~14；3、含固量：40±2%；4、离子性：阴。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2179 | 2016D60SA504850 | 脂肪族醇溶型聚氨酯粘合剂 | 湖州欧美化学有限公司 | 1、A剂：不挥发物含量(%)：50.0±2.0；粘度（mPa•s 20℃）：450±200;<br>2、B剂：不挥发物含量(%)：70.0±2.0；粘度（mPa•s 20℃）：90±35。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2180 | 2016D60SA504848 | 家电面板专用酯溶型聚氨酯粘合剂 | 湖州欧美化学有限公司 | 1、酸值（mgKOH/g）：≤3；2、不挥发物含量（%）:30±5；3、粘度（mPa•s 20℃）：275±125；4、羟值（mgKOH/g）:7±2。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2181 | 2016D60SA504851 | 超滤膜封端专用无溶剂聚氨酯粘合剂 | 湖州欧美化学有限公司 | 1、粘度（mPa•s 85℃）：1200±400； | 轻工纺织 | 湖州科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | 2016D60SA504854 | 醇溶性双组分聚氨酯-环氧丙烯酸酯粘合剂 | 湖州欧美化学有限公司 | 1、A剂：不挥发物含量(%)：70.0±2.0；粘度（mPa•s 25℃）：6000±2500；2、B剂：不挥发物含量(%)：70.0±2.0；粘度（mPa•s 25℃）：2300±700。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2183 | 2016D60SA504849 | 镀铝膜专用无溶剂聚氨酯粘合剂 | 湖州欧美化学有限公司 | 1、A剂：粘度（mPa•s 25℃）：2250±750；<br>2、B剂：粘度（mPa•s 25℃）：875±375。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2184 | 2016D60SA504855 | 铝箔包装专用无溶剂聚氨酯粘合剂 | 湖州欧美化学有限公司 | 1、A剂：粘度（mPa•s 25℃）：2750±750；<br>2、B剂：粘度（mPa•s 25℃）：550±300。 | 轻工纺织 | 湖州科技局 |
| 2185 | 2016D60SA553710 | 大型工业承重用高强度聚酯纤维柔性包装带 | 湖州贝斯特包装科技有限公司 | 1、宽度：13-32mm；2、承载重量：≥1500kg（32mm）；3、 最大承载重量≥2300kg（32mm）；4、符合欧盟RoHS指令。 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2186 | 2016D60SA553717 | VM/PP/LLDPE三元体系高强度纤维柔性打包带 | 湖州贝斯特包装科技有限公司 | 1、宽度：10-30mm；2、承载重量：≥785kg（25mm）；3、 最大承载重量≥1300kg（25mm）；4、符合欧盟RoHS指令。 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2187 | 2016D60SA554097 | 高强度聚氨酯纺织复合胶粘剂 | 湖州倍格曼新材料有限公司 | 1、复合粘合剂主剂粘度100-150Pa.s（23℃）；<br>2、固化剂粘度1000-2000mPa.s（23℃）；<br>3、具有较高的复合强度，同时具有柔软性。<br>通过SGS通标标准技术服务有限公司环保认证 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2188 | 2016D60SA553427 | 防毒微孔中空纤维 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 1、单丝纤度：1.8-2.0dtex;2、断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤5%);3、断裂伸长率：128%±4%(CV值≤6%);4、含油率：0.34%±0.02%;5、毛丝：无。 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2189 | 2016D60SA553428 | 吸声防噪纤维 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 1、单丝纤度：1.8-2.0dtex；2、断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤5%)；3、断裂伸长率：128%±4%(CV值≤6%)；4、含油率：0.34%±0.02%；5、毛丝：无。 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2190 | 2016D60SA555167 | Y型细旦发光纤维 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 1、单丝纤度：1.22dtex；2、线密度变异系数：≤0.6；3、断裂强度：≥2.6CN/dtex；4、断裂强度变异系数≤3%；5、断裂伸长率：126%±4%；6、断裂伸长率变异系数≤3%；7、含油率：0.36%±0.05%。 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2191 | 2016D60SA553714 | MH抗起球抗污耐磨羊绒纤维结构组织 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 1、山羊绒纤维含量95%以上 2、编织密度系数≥1.3mm.tex 3、松弛尺寸变化率：长度±5%，宽度±5% 4、抗起球≥3级 5、纱线伸长率：≥8% 6、干摩擦色牢度≥4级 7、湿摩擦色牢度≥3级 8、耐洗色牢度：沾色≥3级，变色≥3级 9、耐干洗色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3级 10、耐水色牢度：沾色≥3级，变色≥3级 11、耐日晒色牢度≥3级 12、抗污等级≥4级 ；13、顶破强度：≥300kpa | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 2016D60SA553712 | mh高强度可机洗织物组织 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 1、山羊绒纤维含量：95%以上； 2、编织密度系数：≥1.3mm.tex； 3、松弛尺寸变化率：长度±1%，宽度±1%； 4、抗起球：≥3级； 5、纱线伸长率：≥8%； 6、顶破强度：≥260kPa； 7、干摩擦色牢度≥4级； 8、湿摩擦色牢度≥3级； 9耐洗色牢度：4-5级、 10、耐干洗色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3级； 11、耐水色牢度：沾色≥3级，变色≥3级； 12 | 轻工纺织 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2193 | 2016D60SA464421 | 水性高温丝绸漆 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1. VOC：5-15%；2. 铅笔硬度：≥H；3. 附着力：≥1级；<br>4. 固体含量：35-55%。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2194 | 2016D60SA464422 | 自清洁高耐候聚酯卷材涂料 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1. 水接触角：≤60°；2. 耐炭黑污染：DE≤1.0；3. 耐老化性：QUVA≥1000hrs；4. 固体含量：40-60%。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2195 | 2016D60SA464423 | 背面用导电卷材涂料 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1. 表面电阻值：≤20Ω；2. 附着力：≥1级；3. T弯：≤5T；4. 固体含量：30-50%。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2196 | 2016D60SA464424 | 高加工性能家电用卷材涂料 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1. 低温T弯：0T；2. 铅笔硬度：≥F；3. 杯突：≥8mm；4. 固体含量：35-55%。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2197 | 2016D60SA464420 | 快干弹性漆 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1. 固体含量：45-55％；2. 密度：0.9-1.1g/cm3；3. 附着力：≥1级；<br>4. RCA性能：≥150次。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2198 | 2016D60SA466783 | 无需预处理的水性卷钢底漆 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1.涂层成膜温度：＜100℃；2.铅笔硬度：≥H；3.折弯：≥2T；4.反向冲击：≥11J；5.耐MEK擦拭：≥100。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2199 | 2016D60SA466785 | 通用预涂卷材无铬环保底漆 | 阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司 | 1.整个底漆配方体系中不使用含金属铬元素的原材料；2.涂层1000小时耐盐雾性能：划叉处腐蚀距离不超过2mm，平板无腐蚀；3.黏度：90-120s，40℃储藏一周后黏度变化<10%；4.折弯：≥2T；5.铅笔硬度：≥H。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2200 | 2016D60SA466183 | 隔音实木免漆生态板 | 嘉善大王椰整体橱柜有限公司 | 1、含水量：6.0-14.0%；2、横向静曲强度最小值：≥12.0MPa；3、浸渍剥离性能：试件每个胶层上的每一边剥离长度均不超过25mm； 4、甲醛含量：≤0.5mg/L。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2201 | 2016D60SA464974 | PFC-30 环氧树脂船用舱口盖垫 | 嘉善金泰工程塑业有限公司 | 1、拉伸强度≥30MPa； 2、压缩强度≥280 MPa；<br>3、摩擦系数≤0.17；4、磨痕宽度≤6.00mm。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 2016D60SA464977 | DFG120-1气缸用自润滑导向带 | 嘉善金泰工程塑业有限公司 | 1、压缩强度≥32MPa； 2、拉伸强度≥19MPa；<br>3、伸长率≥150；4、摩擦系数 ≤0.15。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2203 | 2016D60SA464976 | PFC-5 新型高强度自润滑夹布酚醛导向环 | 嘉善金泰工程塑业有限公司 | 1、拉伸强度≥45 MPa； 2、压缩强度≥330%；<br>3、摩擦系数≤0.30；4、磨痕宽度≤6.00 mm。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2204 | 2016D60SA464975 | PFC-20 不饱和聚酯树脂树脂导向 | 嘉善金泰工程塑业有限公司 | 1、拉伸强度≥60 MPa； 2、压缩强度≥340MPa；<br>3、摩擦系数≤0.17；4、磨痕宽度≤5.0mm。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2205 | 2016D60SA464094 | 新一代居家智能沙发 | 浙江鼎帮家具股份有限公司 | 1、木材含水量：8%-16%；2、海绵座垫回弹性能：≥35%；3、海绵座垫压缩永久变形：≤10%；4、座背扶手耐久性：20000次以上测试后完好无损；5、覆面材料：干摩擦色牢度≥4级。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2206 | 2016D60SA464095 | 带腰部按摩气囊的智能沙发 | 浙江鼎帮家具股份有限公司 | 1、木制件外表面料正视面：无裂纹、无缺棱；2、木材含水量：8%-16%；3、泡沫塑料回弹性能：≥35%；4、座背扶手耐久性：20000次以上测试后完好无损。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2207 | 2016D60SA464096 | 多功能音乐智能沙发 | 浙江鼎帮家具股份有限公司 | 1、木材含水量：8%-16%；2、海绵座垫回弹性能：≥35%；3、海绵座垫压缩永久变形：≤10%；4、座背扶手耐久性：20000次以上测试后完好无损；5、覆面材料：皮革涂层粘着牢度≥2.5N/10mm。 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2208 | 2016D60SA460640 | 睛隐人字毛呢 | 浙江凌龙纺织有限公司 | 成份： 65-75%羊毛、5%驼绒、30-20%涤纶 平方米重量：320-420G/M2 甲醛含量≤300mg/Kg 汽蒸收缩变化率：-1～＋1.5% PH值：4~9 静态尺寸变化率≤3.5% 起球≥3级 色牢度：符合18401－2010标准 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2209 | 2016D60SA460638 | 高支迪奥大衣呢 | 浙江凌龙纺织有限公司 | 成份：羊毛90%以上、蚕丝或化纤10%以内 平方米重量：430-530G/M2 甲醛含量≤300mg/Kg PH值：4~9 汽蒸收缩变化率：-1～＋1.5% 静态尺寸变化率≤3.5% 起球≥3级 色牢度：符合18401－2010标准 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2210 | 2016D60SA460637 | 纲彩斜纹双面粗呢 | 浙江凌龙纺织有限公司 | 成份： 80-90%羊毛、5-3%蚕丝、10-7%锦纶 平方米重量：480-580G/M2 甲醛含量≤300mg/Kg 汽蒸收缩变化率：-1～＋1.5% 静态尺寸变化率≤3.5% PH值：4～9 起球：≥3级 色牢度：符合18401－2010标准 | 轻工纺织 | 嘉善县科学技术局 |
| 2211 | 2016D60SA404336 | 抗黄变性气相二氧化硅QS-102 | 德山化工（浙江）有限公司 | 比表面积：200±20 m2/g PH：4.0～4.5 CL：＜15ppm<br>空送HCL：＜0.5ppmFe2O3：＜2ppmAL2O3：＜2ppm | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2212 | 2016D60SA404360 | LIMS用高透明性、高强度气相二氧化硅QS-40 | 德山化工（浙江）有限公司 | ①比表面积：380±20 m2/g（QS-40） ②PH：4.0～4.5③Cl：＜30ppm ④SiO2：＞99.9%⑤透明度：＞85⑥浊度：＜10 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2213 | 2016D60SA404337 | 由一甲基三氯硅烷制备的高增稠性微粒状二氧化硅 QS-20 | 德山化工（浙江）有限公司 | 比表面积 200±20 m2/g； PH 4.0～4.5；<br>Cl＜40ppm； SiO2纯度＞99.9%；堆积密度：50g/l | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | 2016D60SA406845 | 高档小提花花式彩信绉印花面料 | 嘉兴金迈纺织科技有限公司 | 1、PH值：6-7；2、耐汗渍色牢度：变色≥3级、沾色≥3级；3、耐摩擦色牢度：干摩≥3级、湿摩≥2-3级（深色）；4、耐光色牢度：≥3级。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2215 | 2016D60SA404359 | 高日晒色牢度户外用纺织织物 | 嘉兴墨虹纺织科技有限公司 | ①日晒色牢度ISO105B02：7级以上；②耐候色牢度ISO105B04：7级以上；③耐候性：1500小时紫外测试，断裂强度保留60%；④防水性：防泼水〉4级；⑤耐水压：>700mm；⑥环保型，全聚烯烃材料，无任何有害物质 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2216 | 2016D60SA405021 | 一种弹性阻燃复合材料 | 嘉兴宜泰鞋业有限公司 | 1、耐折≤9.0mm，折后无新增裂纹；2、耐磨≤10.0mm；3、硬度（邵尔A）≥40；4、撕裂强度：≥8.5N/mm；5、耐黄变性能≥4级。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2217 | 2016D60SA405018 | 保暖防滑移鞋垫材料 | 嘉兴宜泰鞋业有限公司 | 1、耐折≤10.0mm，折后无新增裂纹；2、耐磨≤9.5mm；3、硬度（邵尔A）≥55；4、撕裂强度：≥8.5N/mm。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2218 | 2016D60SA405020 | 耐高温柔软复合材料 | 嘉兴宜泰鞋业有限公司 | 1、耐折≤10.0mm，折后无新增裂纹；2、耐磨≤8.0mm；3、硬度（邵尔A）≥40；4、撕裂强度：≥8.5N/mm；5、耐黄变性能≥4级。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2219 | 2016D60SA405019 | 抗菌防滑鞋垫材料 | 嘉兴宜泰鞋业有限公司 | 1、耐折≤9.0mm，折后无新增裂纹；2、耐磨≤8.0mm；<br>3、硬度（邵尔A）≥45；4、撕裂强度：≥9.0N/mm； | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2220 | 2016D60SA402801 | 阳离子变色膜复合织物 | 嘉兴正麒高新面料复合有限公司 | ①经纬向异色，布面闪烁艳丽；②透湿量/(g．m-2．d-1)：≥8000；③甲醛含量/（mg．kg-1）：≤75；④PH值：4.0-7.5；⑤耐静水压/（mmH2O）≥6000；⑥耐洗涤性：水洗5次后烘干，外观无起泡等不良现 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2221 | 2016D60SA402799 | 醋酯纤维/尼龙混合弹力复合面料 | 嘉兴正麒高新面料复合有限公司 | ①透湿量/(g．m-2．d-1)：≥6000； ②弹性回复率（%）≥95 ；③耐静水压/（mmH2O）≥10000④起毛起球/级≥3～4；⑤甲醛含量/（mg．kg-1）：≤75；⑥PH值：4.0-7.5； ⑦耐洗涤性：水洗5次后烘干，外观无起泡等不良现象。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2222 | 2016D60SA405017 | 电抗器拉杆绝缘 | 魏德曼电力绝缘科技（嘉兴）有限公司 | 1、应用类型：变压器中的电抗器绝缘支撑，适用于交流230—345KV；2、材料：绝缘T4纸板及电缆纸；3、基本结构：纸筒、外绝缘层；4、密度：1.0g/cm³；5、含水量：≤5%。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2223 | 2016D60SA403463 | 具有防水透湿功能的安全鞋用合成革 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 1、剥离负荷：≥50N/3cm；2、耐折（23℃±2℃，10万次）：表面无裂纹；3、水蒸汽渗透(mg/cm2.h)：≥0.8；4、水蒸气渗透系数(mg/cm2)：≥15；5、透水量：≤0.2g；6、吸水率：≤30%备注：指标3-6测试方法参照EN ISO 20344-2004 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2224 | 2016D60SA403464 | 汽车方向盘用超细纤维合成革 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 1、产品厚度：1.2-1.4mm；2、抗张力（经/纬）：≥120N/10mm；3、断裂伸长率（经/纬）：≥30%4、撕裂强力（经/纬）：≥50N5、耐磨性（CS-10,1000g，1000次）：允许有发亮，但不能有印花磨损或涂层破损，基材织物无磨损；<br>6、阻燃性能（mm/min）：≤80。 | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |
| 2225 | 2016D60SA403460 | 符合英国BS5852 1号火源测试标准的高阻燃性能PU合成革 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 1）、阻燃性能：英国BS5852 1号火源 通过<br>2)、剥离强度：≥18N/3cm | 轻工纺织 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 2016D60SA1E6795 | 高纯、高活性颗粒氢氧化钙 | 杭州宏鑫钙业有限公司 | 1、Ca(OH)2含量≥95.0%； 2、重金属（以Pb计）含量≤0.002%；3、铅含量≤0.0002%；4、砷含量≤0.0002%；5、水分≤1.0%。 | 轻工纺织 | 建德市科技局 |
| 2227 | 2016D60SA810999 | CADR值1000除颗粒物甲醛杀菌的空气净化器 KJ800F-A01 | 浙江本原生活电器有限公司 | 功率：80W （高档） 额定电压：220V/50Hz 空气净化量1000M3/小时 噪音：68dBA(高档) PM2.5去除率：＞99% 甲醛净化率：≥95% 气态CADR:200M3/小时 杀菌效率：≥99% 机身尺寸Φ360*1150MM 机器净重：18KG | 轻工纺织 | 椒江区科技局 |
| 2228 | 2016D60SA813931 | 耐工业洗涤反光热贴 | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | a.典型逆反射系数>400cd/(lx.m.m)；<br>b.耐高温洗涤性能：按照ISO6330方法2A25次洗涤后，逆反射系数不小于100cd/(lx.m.m)；<br>c.耐工业洗涤性能：按照ISO15797标准进行25次洗涤后，逆反射系数不小于100cd/(lx.m.m)。 | 轻工纺织 | 椒江区科技局 |
| 2229 | 2016D60SA813930 | 高亮级炫彩反光布 | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | a.典型逆反射系数>50cd/(lx.m.m)；<br>b.耐高温洗涤性能：按照ISO6330方法2A25次洗涤后，逆反射系数不小于原值70%。 | 轻工纺织 | 椒江区科技局 |
| 2230 | 2016D60SA724761 | 热致色变高分子熔融挤出浴花、浴球 | 金华洁灵家居用品有限公司 | 断裂强力（N）≥150 断裂伸长（N）≥45 断裂伸长率（%）≥20 撕裂强力（N）≥10 容湿性（%）≥300 感温变色温度精度（℃）±0.5 | 轻工纺织 | 金东区科技局 |
| 2231 | 2016D60SA724560 | 超薄的环保型方便食品碗盖盖膜 | 金华市伸华包装材料有限公司 | 1、封合牢度：10~15N；2、感观指标：袋装浸泡液无异味、异嗅、混浊和脱色现象；3、甲苯二胺（4%乙酸）含量≤0.001mg/L；4、蒸发残渣（4%乙酸、正己烷及65%乙醇）≤20mg/L；5、重金属（以Pb计）≤1mg/L；6、溶剂残留中：总量≤5mg/m2，不含苯类溶剂；7、水蒸气透过量≤1 g/m2•24h；8、氧气透过量≤30cm3/(m2•24h•0.1MPa)； | 轻工纺织 | 金东区科技局 |
| 2232 | 2016D60SA724561 | 高保温的双层复合可再贴方便面碗盖 | 金华市伸华包装材料有限公司 | 1、水蒸气透过量≤6g/m2•24h；2、氧气透过量≤26cm3/(m2•24h•0.1MPa)；3、感观指标：袋装浸泡液无异味、异嗅、混浊和脱色现象；4、甲苯二胺（4%乙酸）含量≤0.004mg/L；5、蒸发残渣（4%乙酸、正己烷及65%乙醇）≤10mg/L；6、重金属（以Pb计）≤1mg/L；7、溶剂残留：总量≤5mg/m2，不含苯类溶剂；8、水蒸气透过量≤1g/m2•24h。 | 轻工纺织 | 金东区科技局 |
| 2233 | 2016D60SA724680 | 助睡眠拉舍尔毛毯 | 金华帅达毛纺织品有限公司 | 1、尺寸：180×220cm；2、重量：3kg；3、磁场强度≤200高斯；4、甲醛含量≤75mg/kg；5、PH值4.0~8.5；6、耐水色牢度：≥3级；7、耐酸、碱汗渍色牢度≥3级。 | 轻工纺织 | 金东区科技局 |
| 2234 | 2016D60SA724681 | 超轻便携式保暖睡袋 | 金华帅达毛纺织品有限公司 | 1、尺寸：180cm×75cm；2、打开后尺寸：180×160cm；3、重量：约450g；4、包装后尺寸：23×15cm；5、极舒适温标：5~15° C。 | 轻工纺织 | 金东区科技局 |
| 2235 | 2016D60SA724631 | 高弹鱼鳞毛圈双面布 | 浙江阳福针织有限公司 | 1.成分：JC 45% T 55%，克重：276g/㎡，缩水（纵/横）：≤±4 2.pH值(a)：4.0~7.5 3.染色牢度/b级： 4.耐水≥4 4.耐酸汗渍≥4 5.耐干摩擦4级 6.耐唾液4级 7.可分解致癌芳香胺染 (mg/kg)：无 8.甲醛含量/(mg/kg) ：无9.顶破力：≥280CN 10.自然弹力≥1.5倍 | 轻工纺织 | 金东区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | 2016D60SA704637 | 带风车叶片状通孔的抗菌型涤纶短纤维 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 1、涤纶短纤维长度32mm-90mm；2、外层的内径为0.125mm-0.3mm；3、涤纶短纤维的纤度为20D-30D；4、抗菌皮层的厚度为0.1um-0.5um； | 轻工纺织 | 金华市科技局 |
| 2237 | 2016D60SA704639 | 高性能有色涤纶短纤维 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 1、成品耐摩擦色牢度≥4级；2、成品耐酸汗渍色牢度≥4级；3、成品耐碱汗渍色牢度≥4级；4、涤纶短纤维长度30mm-90mm；5、外层的内径为0.125mm-0.3mm；6、涤纶短纤维的规格为1.1D-20D。 | 轻工纺织 | 金华市科技局 |
| 2238 | 2016D60SA614733 | 新型复合绣花革 | 绍兴柯桥凤江纺织品整理有限公司 | 最高刺绣速度：不小于750针/分（针距4mm时）；针迹分辨率：0.1mm；采用机针：nm75～nm110；色牢度：3级牢度；缩水率：小于0.1%；撕破强力：经向2.6/纬向2.4；性能：高弹性、抗菌性、透气性和防水性；标准：符合面料行业标准。 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2239 | 2016D60SA614726 | 高弹性格丽特 | 绍兴柯桥凤江纺织品整理有限公司 | 最高刺绣速度：不小于750针/分（针距4mm时）；针迹分辨率：0.1mm；采用机针：nm75～nm110；厚度：0.4MM-1.4MM；缩水率：<br>小于0.1%；撕破强力：经向3.6/纬向3.4；性能：高弹性面料；标准：符合行业标准。 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2240 | 2016D60SA613259 | 双层隔热窗帘 | 绍兴柯桥奇诺家纺用品有限公司 | 产品主要材料：外层100%涤纶、内层黑丝面料；纱支密度：30S；经纱：1.0%；纬纱：0.9%；色牢度：5级；色渍4-5级；日晒色牢度：5-6级；干、湿洗耐磨擦色牢度：4-5级；产品特性：隔热；加工方式：提花。 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2241 | 2016D60SA611381 | 新兰绒 | 绍兴柯桥云鼎纺织品有限公司 | 耐摩擦色牢度：干摩、湿摩大于3级，耐水洗色牢度：沾色、变色大于3级，耐水渍色牢度：沾色、变色大于3级，耐汗渍色牢度：沾色、变色大于3级 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2242 | 2016D60SA611383 | 向阳 | 绍兴柯桥云鼎纺织品有限公司 | 耐摩擦色牢度：干摩、湿摩大于3级，耐水洗色牢度：沾色、变色大于3级，耐水渍色牢度：沾色、变色大于3级，耐汗渍色牢度：沾色、变色大于3级 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2243 | 2016D60SA611380 | 百花怒放 | 绍兴柯桥云鼎纺织品有限公司 | 耐摩擦色牢度：干摩、湿摩大于3级，耐水洗色牢度：沾色、变色大于3级，耐汗渍色牢度：沾色、变色大于3级，耐水渍色牢度：沾色、变色大于3级。 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2244 | 2016D60SA611382 | 海天之际 | 绍兴柯桥云鼎纺织品有限公司 | 耐摩擦色牢度：干摩、湿摩大于3级，耐水洗色牢度：沾色、变色大于3级，耐水渍色牢度：沾色、变色大于3级，耐汗渍色牢度：沾色、变色大于3级 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2245 | 2016D60SA615340 | XY-7413TX石墨压研用离型膜 | 绍兴旭源新材料科技有限公司 | 1、基材厚度：75U±1U2、彩虹：轻微；3、点缺：少于3个/㎡；4、离型力（常温）：230-250g/25mm；5、 离型力（70°老化）：小于280g/25mm；6、涂布厚度 ：2U；7、附着力：手搓不掉胶，百格测试≥4B | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2246 | 2016D60SA615342 | 735AS防静电离型膜 | 绍兴旭源新材料科技有限公司 | 1、基材厚度：50U±1U；2、彩虹： 无；3、点缺：少于3个/㎡；4、离型力（常温）：30-40g/25mm；5、离型力（70°老化）：＜60g/250mm；6、背面抗静电值：106-108-Ω ；7、附着力 ：手搓不掉胶，百格测试≥4B | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2247 | 2016D60SA615341 | A413T-170三层防刮保护贴 | 绍兴旭源新材料科技有限公司 | 基膜使用层厚度：170±2μm；基膜常温剥离力：30-50g/25mm；离型膜上保撕膜力：1.2g/25mm；离型膜撕膜力：＜5g/25mm。 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | 2016D60SA614402 | 加强重磅产业布用钢筘 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司 | 1.加强重磅产业布用钢筘筘齿宽度不小于6mm，2.加强重磅产业布用钢筘筘齿硬度不小于400HV、抗拉强度1500-1700Mpa.3.加强重磅产业布用钢筘筘梁抗拉强度≥250Mpa，表面硬度≥90HV0.2。4.加强重磅产业布用钢筘筘齿表面粗糙度：Ra0.4μm。5.加强重磅产业布用钢筘筘齿排列均匀，筘号准确，有效筘宽内筘齿总数误差应不大于0.1%。6.筘齿平面度：300 mm有效筘宽内筘齿平面度公差应为0.15 mm<br>7.筘梁底面直线度公差应为0.5 mm（-）/1 000 mm。 | 轻工纺织 | 柯桥区科技局 |
| 2249 | 2016D60SA764443 | 树脂涂覆玻璃纤维布 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 1.碱金属氧化物含量（%）：≤0.8；2.燃烧性能:FV-0；3.厚度（mm）:平均值0.2；4.透光率(%) ：≥21；5.拉伸断裂强力N/50cm：经 向：1600，纬 向：1200；6.在0.2Mpa压力下保持5min，表面无裂纹、无破裂、不漏 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2250 | 2016D60SA764442 | 铝箔复合玻璃纤维布 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 1.燃烧热值MJ/kg：≤3.0；2.燃烧增长速率指数(FIGRA0.2MJ)，W/s：≤120；3.600s内总热释放量(THR600S) ,MJ ：≤7.5；4.火焰横向蔓延长度(LFS)，m：<试样边缘；5.烟气生成速率指数(SMOGRA)，m2/s2 ：≤30；6.600s内总产烟量(THR600S) ,m2：≤50；7.燃烧滴落物/微粒：600s无燃烧滴落物/微粒；8.产烟毒性，ZA1级(产烟浓度25.0mg/ L)：实验小鼠30min染毒期内无死亡(包括染毒后1h)、实验小鼠在染毒后3天内平均体重恢复；9.制品燃烧性能分级：A(A2-s1,d0,t0) | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2251 | 2016D60SA765107 | 大提花剪花牛仔布 | 浙江汇明提花织造有限公司 | A.水洗尺度变化：经向< 2% 纬向< 2% B.染色耐磨擦色牢度：干磨≥ 3级 湿磨≥ 3级 C.耐洗色牢度：变色 3 级 沾色 3 级 D.断裂强力（N）：经向 200 纬向 200 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2252 | 2016D60SA765108 | “玉兰图”工艺织锦系列 | 浙江汇明提花织造有限公司 | A.水洗尺度变化：经向< 2% 纬向< 2% B.染色耐磨擦色牢度：干磨≥ 3级 湿磨≥ 3级 C.耐洗色牢度：变色 3 级 沾色 3 级 D.断裂强力（N）：经向 200 纬向 200 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2253 | 2016D60SA765024 | 棉/莫纤维斜纹双层面料 | 浙江立马云山纺织股份有限公司 | 1.幅宽：179cm（允许偏差+1.5%-1.0%）；2.密度：经向440.9根/10cm（允许偏差1.5%）； 纬向433根/10cm（允许偏差1.0%） 3.断裂强力：经向≥648N；纬向≥770N | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2254 | 2016D60SA765022 | 全棉（BCI）中特高密小提 | 浙江立马云山纺织股份有限公司 | 1.幅宽：156.5cm（允许偏差+1.5%-1.0%）；2.密度：经向775.6根/10cm（允许偏差-1.5%）； 纬向448.8根/10cm（允许偏差-1.0%） 3.断裂强力：经向≥1010N；纬向≥590N | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2255 | 2016D60SA764686 | 粘涤混纺棉弹丝光牛仔布 | 浙江腾马纺织有限公司 | 1.幅宽（cm）：152.0-157.5； 2.密度（根/10cm）：经向：381.0；纬向233.0；（允许偏差±2%）； 3.断裂强力（N）：≥350 4.水洗牢度耐干摩擦色牢度（级）：≥3 5.耐湿摩擦色牢度（级）：≥1 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2256 | 2016D60SA764687 | 粘棉涤竹节混纺牛仔面料 | 浙江腾马纺织有限公司 | 1.幅宽（cm）：126.0-132.0； 2.密度（根/10cm）：经向：417.0；纬向214.6；（允许偏差±2%）； 3.断裂强力（N）：≥350 4.水洗牢度耐干摩擦色牢度（级）：≥3 5.耐湿摩擦色牢度（级）：≥1 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2257 | 2016D60SA766262 | 纳米银抗菌保健袜 | 浙江天翼麻业有限公司 | 金黄色葡萄球菌，水洗20次≥93.9%；大肠杆菌，水洗20次≥92.6%；白色念球菌，水洗20次≥95.2%。 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2258 | 2016D60SA766244 | 竹纤维抗菌保健袜 | 浙江希望之星针织有限公司 | 抗菌率AAA级，抑菌率分别为：金黄色葡萄球菌99%、大肠杆菌98.6%、白色念珠菌95.2% | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | 2016D60SA761758 | 全淀粉浆纱全棉坯布 | 浙江玉帛纺织有限公司 | 坯布： 无异味 甲醛含量≤50 mg/kg pH值 4.0~7.5 坯布退浆废水：BOD5 /COD ≥0.5 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2260 | 2016D60SA763398 | 柔弹闪光纱 | 浙江云山纺织印染有限公司 | 1、百米重量变异系数(%) 0.3 2、百米重量偏差(%) -0.6 3、单纱断裂强度(cN/tex) 16.6 4、单纱断裂强力变异系数CV值 (%) 11.5 5、条干均匀度变异系数(%) 15.4 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2261 | 2016D60SA764655 | 斑白纱 | 浙江云山纺织印染有限公司 | 1、百米重量变异系数CV值 (%) ≤ 3.5 2、百米重量偏差(%) ±2.5 3、单纱断裂强度(cN/tex) ≥ 13.8 4、单纱断裂强力变异系数CV值 (%) ≤14.0 | 轻工纺织 | 兰溪市科技局 |
| 2262 | 2016D60SA394811 | JPP157聚酰胺（PA6）滤网 | 乐清市赛烙奇滤网有限公司 | 物理性能：1、目数：400目；材料：PA6；丝径：38μm；径纬157根/cm2；采用直径为（30±1）μm微粒胶乳粒子中含有粒子1000个，过滤网对胶乳粒子的滤除率不小于80%；2、断裂强力经向280N，纬向290N；<br>化学性能：1、还原物质，检验液与空白液所消耗的高锰酸钾溶液[c(KMnO4)=0.002mol/L]的体积之差不超过1.5ml；2.金属离子：过滤网的检验液中钡、铬、铜、铅、锡总金属含量不超过1.0g／ml；<br>生物性能：无急性全身毒性反应。 | 轻工纺织 | 乐清市科技局 |
| 2263 | 2016D60SA854294 | 刚多拉吊床GHC-2.95×1.1 | 浙江正特股份有限公司 | 1、顶布、床布耐光色牢度： ≥3级 （BSEN ISO 105-B02）<br>2、顶布防水性能：≥3级（ EN 24920） 3、管件耐腐蚀性能：48h盐雾试验，≥9级（ISO9227） 4、钢管基材理化性能（GB/T 3524）：屈服强度：≥280MPa 抗拉强度：≥350MPa 5、吊床承重：160Kg 使吊床承重160Kg，承重物应放置均匀。等待30min，吊床应无危及使用安全的损坏或变形，且吊床使用功能正常。 6、吊床稳定性：斜坡承重121Kg不侧翻将吊床置于在10°斜坡上，使吊床承重121Kg，承重物应放置均匀，在最容易倾翻的方位进行测试，吊床应不侧翻。 7、吊床疲劳测试： 吊床水平放置，以10次/分钟的速率，1000N垂直力作用于床布中心10000次，然后1500N垂直力作用于床布5000次，吊床无影响安全性的损坏。 | 轻工纺织 | 临海市科技局 |
| 2264 | 2016D60SA854301 | 中国伞CP-200 | 浙江正特股份有限公司 | 1、伞布耐光色牢度： ≥3级 （BSEN ISO 105-B02）；<br>2、伞布防水等级：≥3级（EN 24920）；3、管件耐腐蚀性能：24h盐雾试验，≥9级（ISO9227）；4、铝合金管理化性能指标(GB/T 6892)：4.1 抗拉强度：≥200MPa；4.2 规定非比例延伸强度：≥180MPa；5、伞稳定性：以伞布面积×40N（F1）的力，距地面1m处作用于立柱上10s，产品不倾翻；6、立柱强度：固定立柱的两端，以两倍F1的承重力（F2）作用于立柱中间，立柱应无损坏或变形；7、伞架承重：以伞布面积×10N/伞骨数的力（F3）垂直施加于每根伞骨，60s，吊伞无损毁。 | 轻工纺织 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | 2016D60SA854300 | 西西里吊伞SICI-3×3 | 浙江正特股份有限公司 | 1、伞布耐光色牢度： ≥3级 （BSEN ISO 105-B02）；2、伞布防水等级：≥3级（EN 24920）；3、管件耐腐蚀性能：24h盐雾试验，≥9级（ISO9227）；4、铝合金管理化性能指标(GB/T 6892)：4.1 抗拉强度：≥200MPa；4.2 规定非比例延伸强度：≥180MPa；5、吊伞稳定性：以伞布面积×40N（F1）的力，距地面1m处作用于立柱上10s，产品不倾翻；6、立柱强度：固定立柱的两端，以两倍F1的承重力（F2）作用于立柱中间，立柱应无损坏或变形；7、伞架承重：以伞布面积×10N/伞骨数的力（F3）垂直施加于每根伞骨，60s，吊伞无损毁。 | 轻工纺织 | 临海市科技局 |
| 2266 | 2016D60SAB24573 | 一种强化龙泉青瓷儿童杯系列 | 龙泉市金宏瓷业有限公司 | 1、吸水率：细瓷类产品不大于0.5%，普瓷类产品不大于1.0%；2、抗热震性：从180℃投入20℃水中热交换一次不裂；3、抗冲击强度:餐具中心抗冲击强度应不低于1.8J/cm2；<br>4、抗折弯强度：胎体抗折弯强度应不低于80MPa；5、釉面硬度：釉面维氏显微硬度釉面维氏显微硬度应不低于6.0GPa；6、铅、镉溶出量允许极限应符合GB 12651规定；<br>7、产品规格误差：口径等于或大于60mm的允许误差为±1.5%，口径小于60mm的允许误差为±2.0%；8、微波炉适应性：产品标明微波炉适应性时，按GB/T 3532《日用瓷器》中6.6条规定的试验方法，一次循环不裂和无电弧产生；<br>9、冰箱到微波炉适应性：产品标明微波炉适应性时，按GB/T 3532《日用瓷器》中6.6条规定的试验方法，一次循环不裂和无电弧产生。一次循环不裂；10、产品不允许有炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷。整个产品内的釉 | 轻工纺织 | 龙泉市科学技术局 |
| 2267 | 2016D60SAB24572 | 一种强化龙泉青瓷儿童碗 | 龙泉市金宏瓷业有限公司 | 1、吸水率：细瓷类产品不大于0.5%，普瓷类产品不大于1.0%；2、抗热震性：从180℃投入20℃水中热交换一次不裂；3、抗冲击强度:餐具中心抗冲击强度应不低于1.8J/cm2； 4、抗折弯强度：胎体抗折弯强度应不低于80MPa；5、釉面硬度：釉面维氏显微硬度釉面维氏显微硬度应不低于6.0GPa；6、铅、镉溶出量允许极限应符合GB 12651规定； 7、产品规格误差：口径等于或大于60mm的允许误差为±1.5%，口径小于60mm的允许误差为±2.0%；8、微波炉适应性：产品标明微波炉适应性时，按GB/T 3532《日用瓷器》中6.6条规定的试验方法，一次循环不裂和无电弧产生；9、冰箱到微波炉适应性：产品标明微波炉适应性时，按GB/T 3532《日用瓷器》中6.6条规定的试验方法，一次循环不裂和无电弧产生。一次循环不裂；10、产品不允许有炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷。整个产品内的釉色 | 轻工纺织 | 龙泉市科学技术局 |
| 2268 | 2016D60SAB24571 | 3D堆积化打印青瓷艺术旋转小瓶 | 龙泉市金宏瓷业有限公司 | 1、产品放在平面上，应平整稳定；产品釉面光泽、色泽美观；2、产品不允许有有炸釉、磕碰、裂穿。人物、动物头部和器皿的口部，不允许有裂纹、缺油、釉泡、溶洞、落渣缺陷。3、产品成型精度：±0.2-0.6mm；4、叠加厚度：0.1-0.2mm；5、吸水率不大于3%6、抗热震性：从180℃投入20℃水中热交换一次不裂； | 轻工纺织 | 龙泉市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269 | 2016D60SAB24236 | 3D堆积化打印青瓷艺术瓷 | 龙泉市金宏瓷业有限公司 | 1、产品放在平面上，应平整稳定；产品釉面光泽、色泽美观；2、产品不允许有有炸釉、磕碰、裂穿。人物、动物头部和器皿的口部，不允许有裂纹、缺油、釉泡、溶洞、落渣缺陷。3、产品成型精度：±0.2-0.6mm；4、叠加厚度：0.1-0.2mm；5、吸水率不大于3%6、抗热震性：从160℃投入20℃水中热交换一次不裂 | 轻工纺织 | 龙泉市科学技术局 |
| 2270 | 2016D60SA333727 | 柔软不褪色牛皮绒 | 温州市吉胜植绒有限公司 | 1、抗拉负荷：经向715N,纬向395N；2、断裂伸长率：经向53%，纬向97%；3、撕裂负荷：经向47N，纬向44N；4、剥离负荷：经向38N，纬向42N；5、耐折牢度：耐折2.5万次；6、破裂负荷：2.4MPa； | 轻工纺织 | 龙湾区科技局 |
| 2271 | 2016D60SA333726 | 环保型牛皮绒 | 温州市吉胜植绒有限公司 | 1、抗拉负荷：经向715N,纬向395N；2、断裂伸长率：经向53%，纬向97%；3、撕裂负荷：经向47N，纬向44N；4、剥离负荷：经向38N，纬向42N；5、耐折牢度：耐折2.5万次；6、破裂负荷：2.4MPa； | 轻工纺织 | 龙湾区科技局 |
| 2272 | 2016D60SA313776 | 外底支块足弓稳定休闲鞋 | 康奈集团有限公司 | （1）物理机械性能符合“QB/T2955-2008休闲鞋”标准；（2）耐磨性能（mm）：≤13，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；（3）鞋后跟能量吸收（J）：≥30，参照《GB/T 3903.28-2008 鞋类 外底试验方法 压缩能》；（4）止滑性能：≥1.0，参照ISO13287-2012《ISO13287-2012鞋防滑性测试方法》。 | 轻工纺织 | 鹿城区科技局 |
| 2273 | 2016D60SA313778 | 自行可调系带休闲鞋 | 康奈集团有限公司 | （1）物理机械性能符合“QB/T2955-2008休闲鞋”标准；（2）耐折性能（mm）：≤6，帮面无裂浆、裂面，鞋底无涂色龟裂和脱落，参照GB/T 3903.1－2008《鞋类 通用试验方法 耐折性能》；（3）耐磨性能（mm）：≤10，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；（4）硬度（邵尔A）：40～50，参照GB-T 3903.4-2008《鞋类 通用试验方法 硬度》；（5）止滑性能：≥0.5，参照ISO13287-2012《ISO13287-2012鞋防滑性测试方法》。 | 轻工纺织 | 鹿城区科技局 |
| 2274 | 2016D60SA313780 | 底层多构弹力舒适商务鞋 | 康奈集团有限公司 | （1）物理机械性能符合“QB/T 1002-2015《皮鞋》”标准；（2）耐磨性能（mm）：≤10，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法耐磨性能》；（3）鞋用纤维板曲挠指数：≥3.0，参照QB/T1472-2013《鞋用纤维板屈挠指数》；（4）鞋后跟能量吸收：（J）≥30，参照GB/T3903.28-2008《鞋类 外底试验方法 压缩能》；（5）剥离强度（N/cm）：≥100，参照GB/T3903.3-2011《鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 | 轻工纺织 | 鹿城区科技局 |
| 2275 | 2016D60SA313775 | 面里无缝耐折软底鞋 | 康奈集团有限公司 | （1）物理机械性能符合“QB/T2955-2008休闲鞋”标准；（2）硬度（邵尔A）：40～45，参照GB-T 3903.4-2008《鞋类 通用试验方法 硬度》（3）耐黄变试验级：4～5，参照HG/T 3689-2014《鞋类耐黄变试验方法》；（4）游离或可部分水解的甲醛含量（mg/Kg）：≤45，参照GB/T19941-2005《皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定》。 | 轻工纺织 | 鹿城区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 2016D60SA313777 | 记忆中底柔点按摩凉鞋 | 康奈集团有限公司 | （1）物理机械性能符合“GBT22756-2008《皮凉鞋》”标准；（2）耐磨性能（mm）：≤3.0，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；（3）耐折性能（mm）：≤7.0，参照GB/T 3903.1－2008《鞋类 通用试验方法 耐折性能》。 | 轻工纺织 | 鹿城区科技局 |
| 2277 | 2016D60SA313779 | 多维矫形休闲鞋 | 康奈集团有限公司 | （1）物理机械性能符合“QB/T 1002-2015《皮鞋》”标准；（2）耐磨性能（mm）：≤8，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；（3）耐折性能（mm）：≤6，帮面无裂浆、裂面，鞋底无涂色龟裂和脱落，参照GB/T 3903.1－2008《鞋类 通用试验方法 耐折性能》；（4）止滑性能：≥0.6，参照ISO13287-2012《ISO13287-2012鞋防滑性测试方 | 轻工纺织 | 鹿城区科技局 |
| 2278 | 2016D60SA484373 | 爬梯型可折叠行李车 | 嘉兴市欧家旅游用品有限公司 | 1、拉杆架尺寸：96*36*29cm；2、布袋尺寸：55*32*20cm；3、折叠后尺寸：96*36*16cm；4、轮子直径：16cm；5、承重：30kg ；6、行李车净重：1.75±0.25kg；7、拉杆负重25kg震荡1000次，振幅为10cm，频率20次/分，无破损；8、拉杆负重25kg跑步32km，速度4km/h，无破损；9、摇 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2279 | 2016D60SA484480 | 高强度防水工具箱 | 嘉兴宋氏模塑工业有限公司 | 1、外形尺寸偏差：±3.0；2、分缝：≤3.0mm;3、箱面耐静压性能：负重60kg下4h内无变形、裂纹；4、耐冲击性能：负重8kg下5m自由跌落无损坏；5、防水等级：3级；6、各活动部件开关灵活，锁紧安全可靠。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2280 | 2016D60SA484481 | 高强度耐用沙发储藏盒 | 嘉兴宋氏模塑工业有限公司 | 1、容量偏差：0-5%；2、气味等级：2级；3、黑点、杂质（≤0.5mm）：5个；4、壁厚比：≤1.2；5、抗冲击性能：按0.4kg/L荷载比50cm处自由跌落3次，无变形裂纹；6、负载性能：按0.4kg/L荷载比悬停30s，无变形裂纹；7、堆码稳定性能：按0.6kg/L荷载比放置48h，无变形裂纹。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2281 | 2016D60SA484863 | 新型低成本高防水纸套杯 | 嘉兴雁荡包装有限公司 | 1、纸片喷胶均匀度、牢固度：纸筒不得脱落；2、杯口外径：68±0.5mm；3、浸泡实验：不分层，不开裂；4、热封性能：热封时不泄露，封口牢靠；5、防水性（在水中浸泡2h）：纸张不开裂，不分层。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2282 | 2016D60SA483496 | 新型四角双柱叠插式加重纸箱 | 浙江大华集团嘉兴包装有限公司 | 1、厚度：7.0mm；2、含水率：9.0%；3、抗压强度：≥6KN；4、耐破强度：≥1250KPa；5、边压强度：≥6700N/m。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2283 | 2016D60SA483494 | 具有定位功能的新型纸箱 | 浙江大华集团嘉兴包装有限公司 | 1、厚度：7.0mm；2、含水率：≤8.0%；3、抗压强度：5820N；4、空箱质量：1431g；5、粘合强度：1087N/m。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2284 | 2016D60SA483490 | 改进型易撕启式瓦楞纸箱 | 浙江大华集团嘉兴包装有限公司 | 1、厚度：7.0mm；2、含水率：9.0%；3、抗压强度：5820N；4、粘合强度：1087N/m；5、空箱质量：1431g。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2285 | 2016D60SA483493 | 环保安全型包装纸箱 | 浙江大华集团嘉兴包装有限公司 | 1、厚度：7.0mm；2、抗压强度：≥6KN；3、耐破强度：≥1250KPa；4、戳穿强度：≥10.5J。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2286 | 2016D60SA483495 | 具有抗菌功能的新型包装纸箱 | 浙江大华集团嘉兴包装有限公司 | 1、厚度：6.0mm；2、抗压强度：≥6KN；3、空箱质量：1300g；4、粘合强度：1087N/m；5、边压强度：≥6700N/m。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | 2016D60SA484738 | 无甲醛胶黏剂的E0级高环保实木复合地板 | 浙江良友木业有限公司 | 符合GB/T 18103《实木复合地板》静曲强度≥30MPa，弹性模量≥4000MPa，含水率≤5~14%，表面耐磨≤0.15g/100r，浸渍剥离的要求，其中甲醛释放量满足甲醛释放量能达到F4星级标准。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2288 | 2016D60SA484740 | 高耐候、耐沸水实木复合地板 | 浙江良友木业有限公司 | 1、满足GB/T 9846-2015《通用胶合板》中规定的 I 类胶合板沸水煮不脱胶2、符合GB/T 18103《实木复合地板》静曲强度≥30MPa,弹性模量≥4000MPa,含水率≤5~14%，表面耐磨≤0.15g/100r，甲醛释放量≤0.5mg/L | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2289 | 2016D60SA484741 | 超低光仿古实木复合地板 | 浙江良友木业有限公司 | 1、产品符合LY/T 1859《仿古木质地板地板》静曲强度≥30MPa,弹性模量≥4000MPa,含水率≤5~14%，表面耐磨≤0.15g/100r，甲醛释放量≤0.5mg/L。<br>2、产品符合GB/T 4893.4《家具表面漆膜附着力交叉切割测定方法》≥2级，GB/T 6739《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》漆膜硬度≥2H。<br>3、产品符合GB/T 9754《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20° 60 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2290 | 2016D60SA486086 | 天然保暖羊毛冬被 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 1、甲醛含量：≤20mg/kg；2、填充物含油率：≤1.0%；3、耐水色牢度：≥3级；4、耐酸汗渍色牢度：≥3级；5、耐碱汗渍色牢度：≥3级；6、耐唾液色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2291 | 2016D60SA486090 | 新一代真丝羊绒毯 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 1、耐水色牢度：≥3级；2、耐酸汗渍色牢度：≥3级；3、耐碱汗渍色牢度：≥3级；4、耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级；5、甲醛含量：≤20mg/kg。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2292 | 2016D60SA486088 | 柔软舒适羽丝绒超细纤维枕头 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 1、甲醛含量：≤20mg/kg；2、耐水色牢度：≥4级；3、耐酸汗渍色牢度：≥4级；4、耐碱汗渍色牢度：≥4级；5、耐摩擦色牢度：≥4级；6、耐唾液色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2293 | 2016D60SA486089 | 床用防护型提花面料 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 1、无异味；2、甲醛含量：≤20mg/kg；3、耐水色牢度：≥3级；4、耐酸汗渍色牢度：≥3级；5、耐碱汗渍色牢度：≥3级；6、耐干摩擦色牢度：≥4级。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2294 | 2016D60SA486087 | 可水洗的纯桑蚕丝夏凉空调被 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | 1、桑蚕丝：100%；2、填充物含油率：≤1.5%；3、胎套耐水色牢度：≥3级；4、胎套耐酸汗渍色牢度：≥3级；5、胎套耐碱汗渍色牢度：≥3级；6、胎套耐干摩擦色牢度：≥3级；7、甲醛含量：≤75mg/kg。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2295 | 2016D60SA486859 | 利用再生浆制造高强度瓦楞纸 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 1、定量：140±5g/m2；2、水分： ≥6%；3、紧度：0.5±0.1g/cm2；4、横向环压：≥8.0N•m/g；5、吸水性：≤85m；6、断裂长：≥3.7Km；7、无气壳、脱壳、翘角等现象。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2296 | 2016D60SA486860 | 废弃原料综合利用生产纱管纸 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 1、厚度：0.5±0.02mm；2、定量：300±14g/m2；3、耐破指数：≥1.3kPa•m2/g；4、环压指数：≥7.5N•m/g；5、吸水性：200-350；6、结合度，粘合紧密，无气壳、脱壳、翘角等现象。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2297 | 2016D60SA486858 | 电器家具包装用抗缓冲瓦楞原纸 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 1、定量：160±5g/m2；2、水分： ≥5%；3、紧度：0.5g/cm2；4、横向环压：≥9.0N•m/g；5、平压指数：≥1.0 N•m/g；6、断裂长：≥3.75Km；7、无气壳、脱壳、翘角等现象。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |
| 2298 | 2016D60SA486857 | 环保V型瓦楞纸 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 1、定量：140±5g/m2；2、水分： ≥6%；3、紧度：≥0.5g/cm2；4、横向环压：≥7.0N•m/g；5、吸水性：≤80m；6、断裂长：≥3.0Km；7、无气壳、脱壳、翘角等现象。 | 轻工纺织 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | 2016D60SA562585 | 遮蔽率佳且耐水洗的热熔胶聚酯商标带 | 湖州新利商标制带有限公司 | 1. 商标带遮蔽率≥85%；2. 水洗测试不脱胶；<br>3. 环保要求：符合Oeko-Tex Class第1级标准。 | 轻工纺织 | 南浔区科技局 |
| 2300 | 2016D60SA562584 | 正反面双色的合成纤维商标带 | 湖州新利商标制带有限公司 | 1. 印刷方式：TTR条码印刷，湿墨印刷；<br>2. 环保要求：4.0〈pH〈7.2；<br>3. 其他要求：水洗色牢度4级以上。 | 轻工纺织 | 南浔区科技局 |
| 2301 | 2016D60SA562586 | 黄色可TTR耐水洗的涂层商标带 | 湖州新利商标制带有限公司 | 1. 印刷方式：TTR条码印刷；2. 耐水洗色牢度≧4级；<br>3. 冷切水洗不散边，不脱浆。 | 轻工纺织 | 南浔区科技局 |
| 2302 | 2016D60SA562582 | 一种高吸墨性印刷涂层布 | 湖州新利商标制带有限公司 | 1.印刷方式：油墨印刷；2. 印刷车速：提高30%；3.印刷字迹：清晰度高；4.印刷效果：丰满平整；5.水洗效果：洗后打印字迹完整，涂层胶不脱落。 | 轻工纺织 | 南浔区科技局 |
| 2303 | 2016D60SA447066 | 高弹EVA礼品包装盒 | i浙江隆源高分子科技有限公司 | 1、拉伸强度：≥0.8MPa；2、断裂伸长率：≥140%；3、硬度：≥15（ShoreA）；4、撕裂强度：≥3.5kN/m；5、回弹性：≥10。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2304 | 2016D60SA445115 | 高挺度特殊基布用水刺无纺布 | 嘉兴南华无纺材料有限公司 | 1、单位面积质量（g/m2）：≥100； 2、断裂强力（N）：纵向≥150，横向≥150； 3、大肠杆菌杀灭率：≥90%； 4、金黄色葡萄球菌杀灭率：≥90%； 5、白色念珠菌杀灭率：≥90%。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2305 | 2016D60SA445113 | 抗菌型高舒适性平纹无纺布 | 嘉兴南华无纺材料有限公司 | 1、单位面积质量（g/m2）：≥100； 2、断裂强力（N）：纵向≥100，横向≥100； 3、大肠杆菌杀灭率：≥90%； 4、金黄色葡萄球菌杀灭率：≥90%； 5、白色念珠菌杀灭率：≥90%。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2306 | 2016D60SA445110 | PVC复合用高稳定性无纺布 | 嘉兴南华无纺材料有限公司 | 1、单位面积质量（g/m2）：≥100；<br>2、断裂强力（N）：纵向≥200，横向≥200；<br>3、断裂伸长率（%）：纵向≥90，横向≥110；<br>4、撕破强力（N）：纵向≥40，横向≥50。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2307 | 2016D60SA445510 | 高灵敏性刹车静音万向轮 | 嘉兴市海克箱包有限公司 | 1、在规定负重下进行跌落试验，万向轮不开裂、不变形；<br>2、在规定负重条件下，连续行走7km，测试后走轮灵活转动；<br>3、在规定负重条件下，连续行走7km，走轮磨损不大于2mm； | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2308 | 2016D60SA445509 | 高耐磨PC拉杆复合材料 | 嘉兴市海克箱包有限公司 | 1、拉杆负重25KG震荡1500次，振幅为10CM，频率20次/分，无破损；2、摇晃度小于1.5CM；3、连续伸缩5000次，无破损 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2309 | 2016D60SA444805 | 高强度复合改性包装盒 | 茉织华印务股份有限公司 | 1、 30mm试样，在500N、200mm/min条件下，纸塑复合包装剥离强度1200N/CM；2、230g规格复合包装盒抗压强度达2000N；3、 复合包装纸的耐破强度达230kg/cm。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2310 | 2016D60SA444797 | 逆向光油防伪手提袋 | 茉织华印务股份有限公司 | 1、组合印刷、图文套准精度高达±0.05mm；2、印品防伪膜层在17.8N和106 cpm条件下，摩擦次数达2600；3、印刷图文固化速度快，30min耐性达最佳。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2311 | 2016D60SA444795 | 特种防伪印刷行驶证证芯 | 茉织华印务股份有限公司 | 1、条码识别等级达到4级；2、条码印刷对比度高于93%；3、条码印刷精度达±0.02mm；4、证芯的防伪底纹印刷精度达±0.02mm。5.微缩文字防伪印刷文字高度缩小到0.2mm以内 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 2016D60SA444800 | 基于丝网印刷的包装盒 | 茉织华印务股份有限公司 | 1、最小印刷线宽能达到0.2mm；2、印刷精度高达800目；<br>3、网点还原层次范围高达3%-98%；4、膜层厚度范围20um-110um；5、四色印刷组合专色印刷，套准精度实现±0.10mm；6、印后加工的烫印和uv油墨印刷，提高包装盒的光泽度和美感。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2313 | 2016D60SA444397 | 摇曳式抗断裂户外编藤椅 | 平湖瑞景户外用品有限公司 | 1、抗断裂测试：在座面加载1500N动态承重，1万次摇曳不断裂；2、躺椅的疲劳测试：在座面向上300mm至400mm之间并且离靠背两侧50mm，加载75Nm maxi，测试每分钟15次，每次保持2秒钟，共6250次，不产生结构损坏、部件变形；3、座面疲劳测试：在座面加载点施力1000N，并完成12500次的加载次数，每分钟完成15次循环，每次加力过程保持2秒，座面不产生结构损坏、部件变形。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2314 | 2016D60SA444396 | 新型保健藤椅 | 平湖瑞景户外用品有限公司 | 1、座面疲劳测试：在座面加载点施力1000N，并完成12500次的加载次数，每分钟完成15次循环，每次加力过程保持2秒，座面不产生结构损坏、部件变形；2、扶手垂直向下静载强度：扶手的中心线距离前端50mm加载750N，加载10次，每次保持10秒钟 ，不产生结构损坏、部件变形；3、靠背冲击测试：在靠背中心线最上端外沿80mm高，23度角，冲击10次，靠背不产生结构损坏、部件变形。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2315 | 2016D60SA444010 | 纺织机的头部安装板 | 平湖市立志轻工产品设计服务所 | 1、采用钢、锰、硅合金材质 2、产品硬度为20HB 3、产品耐磨性提升约18% 4、产品硬度提升约22%5、头部安装板上设有中间安装孔，安装牢固度高 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2316 | 2016D60SA444006 | 纺织机的连接轴 | 平湖市立志轻工产品设计服务所 | 1、采用钢碳合金材质 2、硬度为15HB，硬度提高约20%<br>3、连接轴的前、后轴端设有螺纹固定孔，固定效果好 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2317 | 2016D60SA444553 | 纺织机的封盖板 | 平湖市立志轻工产品设计服务所 | 1、采用合金钢材质 2、产品硬度为18HB 3、产品硬度提升约25% 4、封盖板由盖板和左、上、右、下四个螺纹安装孔组成 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2318 | 2016D60SA444008 | 纺织机的横向底座 | 平湖市立志轻工产品设计服务所 | 1、纺织机的横向底座包括支撑座和左、右连接座<br>2、采用锰、钢合金材质<br>3、硬度为25HB，硬度提高约20%<br>4、底座设有左、中、右三个定位孔，定位固定效果佳 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2319 | 2016D60SA444005 | 纺织机的轴套座 | 平湖市立志轻工产品设计服务所 | 1、纺织机的轴套座包括支撑座、连接套，支撑效果佳 2、采用钢碳合金材质 3、硬度为20HB，硬度提高约18% 4、采用螺纹孔连接方式，连接更稳定 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2320 | 2016D60SA444009 | 纺织机的环套 | 平湖市立志轻工产品设计服务所 | 1、纺织机的环套包括前环套座、后环套座，设有六个分布均等的环形螺纹安装孔2、采用合金钢材质 3、硬度为15HB，硬度提高约25% | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2321 | 2016D60SA446844 | 采用嵌入式合成技术制造的瑜伽棒 | 平湖市圣柔得塑业有限公司 | 1.铅含量≤50mg/kg<br>2.大肠杆菌每毫升菌落总数：符合ATCC 8739标准<br>3.金黄色葡萄球菌每毫升菌落总数：符合ATCC 6538标准 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2322 | 2016D60SA447023 | SRD-组合式瑜伽棒 | 平湖市圣柔得塑业有限公司 | 1.铅含量≤50mg/kg<br>2.大肠杆菌每毫升菌落总数：符合ATCC 8739标准<br>3.金黄色葡萄球菌每毫升菌落总数：符合ATCC 6538标准 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2016D60SA446851 | 具有加热功能的瑜伽柱 | 平湖市圣柔得塑业有限公司 | 1.铅含量≤50mg/kg<br>2.大肠杆菌每毫升菌落总数：符合ATCC 8739标准<br>3.金黄色葡萄球菌每毫升菌落总数：符合ATCC 6538标准 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2324 | 2016D60SA444412 | 新型保暖透气复合面料专用薄膜 | 平湖市新保纺织科技有限公司 | 1.保暖透气膜的厚度为0.01毫米～0.1毫米；2.透气孔的孔径为0.1～1微米；3.提高人体温度6℃以上；4.透湿度：8000～10000。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2325 | 2016D60SA444413 | 新型铝膜复合面料 | 平湖市新保纺织科技有限公司 | 1.保暖透气膜的厚度为0.01毫米～0.1毫米；2.透气孔的孔径为0.1～1微米；3.提高人体温度6℃以上；4.透湿度：8000～10000。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2326 | 2016D60SA446098 | 应用锁条固定工艺的钢制活动柜 | 平湖台丽办公自动化设备有限公司 | 1、顶部强度：试验部位离地650mm，板上加载125kg，外观无变形破损，机能完好。2、隔板稳定性：加载到80N时无翘起无倾覆。3、抽屉和滑轨耐久性：抽屉启闭力（启25N闭7.5N）状态下开关126000次后，仍可正常启闭。4、拉门耐久性：开关门次数可达26600次，会出现门轻微关不到位现象，但不影响开闭。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2327 | 2016D60SA446093 | 应用特制平衡轮的钢制办公桌 | 平湖台丽办公自动化设备有限公司 | 1、抽屉猛关：12kg加载10次后，抽屉可正常启闭；2、抽屉和滑轨耐久性：抽屉启闭力（启25N闭7.5N）状态下开关126000次后，仍可正常启闭。3、顶部强度：试验部位离地650mm，板上加载125kg，外观无变形破 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2328 | 2016D60SA446097 | 加装带盖板的文件柜门轨道的钢制卷门文件柜 | 平湖台丽办公自动化设备有限公司 | 1、卷门猛开猛关：80000次正常。2、隔板稳定性：加载到80N时无翘起无倾覆，加载过程中柜身无变形及损坏。3、顶部强度：试验部位离地650mm，板上加载125kg，外观无变形破损，机能完好。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2329 | 2016D60SA446094 | 采用特有拉手固定工艺的钢制活动柜/支撑柜 | 平湖台丽办公自动化设备有限公司 | 1、抽屉猛关：抽屉载重5KG，线速度3.03m/s，抽屉滑轨外形完好，开关顺畅。2、抽屉和滑轨耐久性：抽屉启闭力（启25N闭7.5N）状态下开关126000次后，仍可正常启闭。3、拉门耐久性：开关次数可达26600次，不影响开闭。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2330 | 2016D60SA446095 | 加装托板固定块的钢制文件柜 | 平湖台丽办公自动化设备有限公司 | 1、开门柜拉门耐久性：开关门次数可达26600次，会出现门轻微关不到位现象，但不影响开闭。2、卷门柜隔板稳定性：加载到80N时无翘起无倾覆，加载过程中柜身无变形及损坏。3、卷门猛开猛关：80000次正常。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2331 | 2016D60SA446096 | 采用免用螺丝连接座的钢制开门文件柜 | 平湖台丽办公自动化设备有限公司 | 1、拉门耐久性：开关门次数可达26600次，会出现门轻微关不到位现象，但不影响开闭。2、隔板弯曲试验：均布荷载75kg，承板凹陷0.25mm，变为率0.02%，正常变化，符合5级加载要求。3、顶部强度：试验部位离地650mm，板上加载125kg，外观无变形破损，机能完好。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2332 | 2016D60SA445452 | 抗低温冲击性聚丙烯拉杆 | 浙江辰珂西传动机械有限公司 | 1、拉合力：≤24N；2、抗压强度：无变形；3、耐疲劳性能：拉合次数≥3000次；4、抗振荡性能：拉杆振荡500次。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2333 | 2016D60SA445453 | 户外耐候性聚氯乙烯拉杆 | 浙江辰珂西传动机械有限公司 | 1、拉合力：≤24N；2、抗压强度：无变形；3、耐疲劳性能：拉合次数≥3000次；4、漆膜附着力：无脱落；5、喷涂层附着力：无脱落。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2334 | 2016D60SA446838 | DM-1551喷漆型高性能化外壳的童 | 浙江栋马童车股份有限公司 | 1）最大时速：≤8km/h；2）零件与零件之间的小间隙：≤5mm；3）无可触及的危险性金属锐利边缘；4）无可触及的危险性锐利尖端；5）童车外壳具有表面喷漆。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | 2016D60SA446832 | DM-喷漆电动童车 | 浙江栋马童车股份有限公司 | 1）最大时速：≤8km/h；2）零件与零件之间的小间隙：≤5mm；3）无可触及的危险性金属锐利边缘；4）无可触及的危险性锐利尖端；5）产品符合《国家玩具安全技术规范》（GB 6675-2003）标准的要求；6）童车表面经过喷漆工艺处理。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2336 | 2016D60SA447027 | DM-1191高强度高韧性外壳童车 | 浙江栋马童车股份有限公司 | 1）最大时速：≤8km/h；2）零件与零件之间的小间隙：≤5mm；3）无可触及的危险性金属锐利边缘；4）无可触及的危险性锐利尖端。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2337 | 2016D60SA445357 | M11真皮烫印自动变速手柄 | 浙江方向实业有限公司 | 1、耐低温：按QC/T 563检查外观：无裂纹、断裂、变形；<br>2、气味性：按QC/T 563，限值≤4.5；3、耐高温：按QC/T 563检查外观：无变形、起泡、龟裂、斑点。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2338 | 2016D60SA445353 | J72Y 安全带盒软基隔音罩 | 浙江方向实业有限公司 | 1、表面硬度：邵氏硬度15～35；2、燃烧性能：按GB 8410-2006，燃烧速度＜70mm/min；3、气味性：按QC/T 563，限值≤4.5；4、ELV：材料中铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）的质量百分数不得超过0.1%，镉的质量分数不得超过0.01%。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2339 | 2016D60SA445346 | CN210M真皮包覆方向盘总成 | 浙江方向实业有限公司 | 1、耐高温：按QC/T 563检查外观：无变形、起泡、龟裂、斑点；2、燃烧性能：按GB 8410-2006，燃烧速度＜70mm/min；<br>3、ELV：材料中铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）的质量百分数不得超过0.1%，镉的质量分数不得超过0.01%。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2340 | 2016D60SA444635 | 高稳定性低粘甲基醚化脲醛树脂 | 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 | 1、外观：无色透明液体；2、含固量：≥70%；3、pH值：8.0-10.0；4、粘度（30℃）：1000-2000mPa*s；5、游离甲醛含量：≤0.4%。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2341 | 2016D60SA444634 | 新型轻质隔热保温三聚氰胺泡沫塑料 | 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 | 1、密度：4-8kg*m-3;2、拉伸强度：≥60kpa;3、断裂伸长率：≥6%;4、压缩永久变形：≤10%;5、回弹性：≥65%;6、压陷硬度：≥220N;7、撕裂强度：≥30N*m-1;8、甲醛含量：≤10mg/L。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2342 | 2016D60SA445468 | 抗压型铝框式拉杆箱体 | 浙江银座箱包有限公司 | 1. 拉杆耐疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡阻、松脱现象；2.行走性能：在规定负重条件下测试，连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形；轮架、轮轴无变形、开裂； 3. 振荡冲击性能：提把、侧提把400次；拉杆300次；背带、侧拉带250次；4.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂；<br>5.拉链平拉强力：≥500Ｎ。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2343 | 2016D60SA445473 | 高强ABS热塑压花箱体 | 浙江银座箱包有限公司 | 1.拉杆疲劳性能：3000-4000次；2.行走性能：连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形；<br>3.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口等不变形、不开 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2344 | 2016D60SA445471 | 耐磨无噪音防刮铝框拉杆箱体 | 浙江银座箱包有限公司 | 1.拉杆疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡组、松脱现象；2.行走性能：连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形，轮架、轮轴无变形、开裂；3.震荡冲击性能：提把、侧提把400次，拉杆300次；4.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 2016D60SA445461 | 防盗防爆裂多功能箱体 | 浙江银座箱包有限公司 | 1．拉杆耐疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡阻、松脱现象；2.行走性能：在规定负重条件下测试，连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形；轮架、轮轴无变形、开裂； 3．振荡冲击性能：提把、侧提把400次；拉杆300次；背带、侧拉带250次；4.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂；5.拉链平拉强力：≥700Ｎ。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2346 | 2016D60SA445477 | 防水型ABS/PC热塑合金拉杆箱体 | 浙江银座箱包有限公司 | 1.拉杆疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡组、松脱现象；2.行走性能：连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形，轮架、轮轴无变形、开裂；3.震荡冲击性能：提把、侧提把400次，拉杆300次；背带、侧拉带250次；4.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2347 | 2016D60SA445464 | 防老化便捷拉杆箱 | 浙江银座箱包有限公司 | 1．拉杆耐疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡阻、松脱现象；2.行走性能：在规定负重条件下测试，连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形；轮架、轮轴无变形、开裂； 3．振荡冲击性能：提把、侧提把400次；拉杆300次；背带、侧拉带250次；4.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂；5.拉链平拉强力：≥500Ｎ。 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2348 | 2016D60SA445475 | 高寿命减压式拉杆箱 | 浙江银座箱包有限公司 | 1.拉杆疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡组、松脱现象；2.行走性能：在固定负重条件下连续行走8km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形，轮架、轮轴无变形、开裂；3.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂；4.拉链平拉强 | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2349 | 2016D60SA445465 | 具有爬梯功能的耐用拉杆箱 | 浙江银座箱包有限公司 | 1．拉杆耐疲劳性能：3000-4000次，拉杆无形变、卡阻、松脱现象；<br>2.行走性能：在规定负重条件下测试，连续行走12km，测试后轮子转动灵活、无卡组、变形；轮架、轮轴无变形、开裂；<br>3．振荡冲击性能：提把、侧提把400次；拉杆300次；背带、侧拉带250次；<br>4.耐冲击性能：在规定负重下进行跌落试验，箱体、箱口、衬架、轮架、轮轴不变形、不开裂； | 轻工纺织 | 平湖市科学技术局 |
| 2350 | 2016D60SA375220 | 环保胶印瓦楞纸箱 | 浙江广源印刷包装有限公司 | 1、耐破强度：≥600kpa；2、边压强度：≥4.0kN/m； 3、厚度：＞2.5mm；4、空箱抗压能力：≥1400N；5、环保指标：铅≤0.1%，镉≤0.1%，汞≤0.1%，六价铬≤0.1%，多溴联苯≤0.1%，多溴二苯醚≤0.1%。 | 轻工纺织 | 平阳县科技局 |
| 2351 | 2016D60SAB82773 | 智慧超级跑鞋 | 起步股份有限公司 | （1）耐磨性能（mm）：磨痕长度≦14；（2）帮底剥离强度（N/cm）：≥40；（3）外底硬度（邵尔A）:≥40；（4）衬里和内垫摩擦色牢度（级）：≥2～3；（5）甲醛（mg/k）：（鞋带）：≦300，（衬里、内垫织物）：≦75；（6）异味（级）：≦3；（7）有效跟高（mm）：≦25；（8）整体外观：整鞋端正、平服；内垫平服、对称；鞋内外清洁；鞋底结合处无缺胶、开胶；无明显感官缺陷。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352 | 2016D60SAB82774 | 维他氧气鞋 | 起步股份有限公司 | （1）耐磨性能（mm）：磨痕长度≦15.0；（2）剥离强度（N/cm）：≥40；（3）外底硬度（邵尔A）:45～60；（4）衬里和内垫摩擦色牢度（级）：≥3；（5）甲醛：（前、后衬里织物）：≦75mg/kg；（6）异味（级）：≦2；（7）内底：内底穿着舒适，结构合理；（8）整体外观：平整、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不露钉尖、无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）、脱色。鞋垫牢固 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2353 | 2016D60SAB82775 | 三季换面耐磨鞋 | 起步股份有限公司 | （1）耐磨性能（mm）：磨痕长度：10.5；（2）剥离强度（N/cm）：≥40；（3）外底硬度（邵尔A）:50；（4）重金属总量(mg/kg)：鞋垫（砷<1，铅：26，镉<1）、 帮面（砷<1，铅：2，镉<1）；（6）异味（级）：≦2；（7）内底：内底穿着舒适，结构合理；（8）整体外观：平整、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不露钉尖、无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）、脱色。鞋垫牢固 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2354 | 2016D60SAB82776 | 启步机能鞋 | 起步股份有限公司 | （1）耐磨性能（mm）：磨痕长度≦15.0；（2）剥离强度（N/cm）：≥40；（3）外底硬度（邵尔A）:45～60；（4）衬里和内垫摩擦色牢度（级）：≥3；（5）甲醛：（帮面绒皮、红色织物，鞋带）：≦300mg/kg；（6）异味（级）：≦2；（7）内底：内底穿着舒适，结构合理；（8）整体外观：平整、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。内底不露钉尖、无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）、脱色。鞋垫牢固、平整。无明显感官缺陷。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2355 | 2016D60SAB83829 | 高温塑性舒缓减震凉鞋 | 青田中胤实业有限公司 | （1）帮度剥离强度(N/cm)：≥50；（2）成鞋耐折性能（mm）：裂口长度≤10.0，裂纹长度≤5.0；（3）耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫耐磨擦色牢度（级）：≥3；（5）游离甲醛（mg/Kg）：≤300（帮面）、≤75（衬里）（6）可分解有害芳香胺染料（mg/Kg）：≤20。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2356 | 2016D60SAB83830 | 高倍率涂边油无细孔橡胶鞋 | 青田中胤实业有限公司 | （1）帮度剥离强度(N/cm)：≥50；（2）成鞋耐折性能（mm）：裂口长度≤10.0，裂纹长度≤5.0；（3）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫耐磨擦色牢度（级）：≥3；（5）游离甲醛（mg/Kg）：≤300（帮面）、≤75（衬里）（6）可分解有害芳香胺染料（mg/Kg）：≤20。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2357 | 2016D60SAB83827 | 开放式透气可调女鞋 | 青田中胤实业有限公司 | （1）帮度剥离强度(N/cm)：≥50；（2）成鞋耐折性能（mm）：裂口长度≤10.0，裂纹长度≤5.0；（3）外底耐磨性能（mm）：≤14.0；（4）鞋跟硬度（邵尔A度）：≥55；（5）衬里和内垫耐磨擦色牢度（级）：≥3；（6）异味（级）：≤3；（7）游离甲醛（mg/Kg）：≤300（帮面）、≤75（衬里）（8）可分解有害芳香胺染料（mg/Kg）：≤20；（9）整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称，绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应明显变色、脱色。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2358 | 2016D60SAB83825 | 新型复合抗菌鞋 | 青田中胤实业有限公司 | （1）帮度剥离强度(N/cm)：≥50；（2）成鞋耐折性能（mm）：裂口长度≤10.0，裂纹长度≤5.0；（3）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫耐磨擦色牢度（级）：≥3；（5）游离甲醛（mg/Kg）：≤300（帮面）、≤75（衬里）；（6）可分解有害芳香胺染料（mg/Kg）：≤20。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | 2016D60SAB83826 | 新型粗高跟防水台舒适女靴 | 青田中胤实业有限公司 | （1）帮度剥离强度(N/cm)：≥50；（2）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（3）鞋跟结合力（N）：≥700；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫耐磨擦色牢度（级）：≥3；（5）游离甲醛（mg/Kg）：≤300（帮面）、≤75（衬里）；（6）异味（级）：≤3；（7）可分解有害芳香胺染料（mg/Kg）：≤30。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2360 | 2016D60SAB84980 | 超柔软健步女鞋 | 兽霸鞋业有限公司 | （1）成鞋耐折性能（mm）：割口裂口长度≤20.0，外底新裂纹长度≤5.0；（2）鞋帮拉出强度：（N/cm）：≥80；（3）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫材料的耐磨擦色牢度（级）：≥3；（9）可分解有害芳香胺染料（帮面）（mg/kg）：≤30；（10）异味（级）：≤3；11）体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端面平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许有明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）鞋 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2361 | 2016D60SAB84979 | 强质感加绒真皮男靴 | 兽霸鞋业有限公司 | （1）帮底剥离强度（N/cm）：≥70；（2）成鞋耐折性能（mm）：割口裂口长度≤20.0，外底新裂纹长度≤5.0；（3）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫材料的耐磨擦色牢度（级）：≥2；（6）勾心纵向刚度（KN•mm²）≥400；（7）勾心硬度（HRC）：≥22.5;（8）勾心长度下限值（mm）≥115；（9）可分解有害芳香胺染料（帮面）（mg/kg）：≤30；（10）异味（级）：≤3；（11）体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端面平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许有明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）鞋垫牢固、平整。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2362 | 2016D60SAB84981 | 强透气轻质休闲鞋 | 兽霸鞋业有限公司 | （1）成鞋耐折性能（mm）：割口裂口长度≤20.0，外底新裂纹长度≤5.0；（2）鞋帮拉出强度：（N/cm）：≥70；（3）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥55；（5）衬里和内垫材料的耐磨擦色牢度（级）：≥3；（6）勾心纵向刚度（KN•mm²）≥400；（7）勾心硬度（HRC）：≥22.5;（8）勾心长度下限值（mm）≥110；（9）可分解有害芳香胺染料（帮面）（mg/kg）：≤30；（10）异味（级）：≤3；（11）体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端面平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许有明显变色（擦色革等特殊鞋面革除外）鞋垫牢固、平整。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2363 | 2016D60SAB84983 | 防逆抗舒适驾车鞋 | 兽霸鞋业有限公司 | （1）成鞋耐折性能（mm）：割口裂口长度≤20.0，外底新裂纹长度≤5.0；<br>（2）外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；<br>（3）衬里和内垫材料的耐磨擦色牢度（级）：≥3；<br>（4）可分解有害芳香胺染料（帮面）（mg/kg）：≤30；<br>（5）异味（级）：≤3；<br>（6）整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端面平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不允许有明显变色（擦色革等特殊鞋 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 2016D60SAB84978 | 防滑时尚沙滩鞋 | 兽霸鞋业有限公司 | （1）耐折性能（mm）：割口裂口长度≤20.0，新裂纹长度≤5.0；（2）耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14.0；（3）帮带拉出强度：（N/cm）：≥80；（4）游离甲醛含量（帮面）（mg/kg）：≤300；（5）可分解有害芳香胺染料（帮面）（mg/kg）：≤30；（6）整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端面平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2365 | 2016D60SAB83971 | 软颗粒贴缝按摩凉鞋 | 意尔康股份有限公司 | 1、物理机械性能符合“GBT22756-2008《皮凉鞋》”标准；<br>2、硬度（绍尔A）55～65，参考GB/T3903.4-2008《鞋类 通用试验方法 硬度》；3、耐折性能（mm）≤8，折后无新裂纹，参考GBT22756-2008《皮凉鞋》。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2366 | 2016D60SAB83970 | 独立环垫止滑运动休闲鞋 | 意尔康股份有限公司 | 1、物理机械性能符合“GB/T 15107-2013《旅游鞋》”标准；2、耐折性能（mm）≤5.0，参照GB/T 3903.1－2008《鞋类 通用试验方法 耐折性能》。3、耐磨性能（mm）≤8.0，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；4、硬度（绍尔A）30～35，参照GB/T3903.4-2008《鞋类通用试验方法 硬度》；5、止滑性能≥0.6，参照ISO 13287：2012《个人防护设备 鞋类 防滑试验方法》。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2367 | 2016D60SAB83967 | 一体型气垫外底注射鞋 | 意尔康股份有限公司 | 1、物理机械性能符合“QB/T 1002-2015《皮鞋》”标准；<br>2、鞋底剥离强度（N/cm）≥70，参照GB/T3903.3-2011《鞋类 整鞋试验方法 剥离强度》；3、成鞋耐折性能（mm）≤10，折后无新裂纹，参照GB/T 3903.1－2008《鞋类 通用试验方法 耐折性能》；4、鞋后跟能量吸收（J）25～35，参考ISO 20344:2011《个人防护装备 鞋类的试验方法 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2368 | 2016D60SAB83962 | 双侧带弹力围跗轻质鞋 | 意尔康股份有限公司 | 1、物理机械性能符合“QB/T 1002-2015《皮鞋》”标准；<br>2、耐磨性能（mm）≤10.0，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；3、密度Mg/m³ 0.28～0.35，参照GBT533-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定》；4、鞋后跟能量吸收（J）24～30 ，参考ISO 20344:2011《个人防护装备 鞋类的试验方法》。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2369 | 2016D60SAB83973 | 内底调压轻便护士鞋 | 意尔康股份有限公司 | 1、物理机械性能符合“QB/T 1002-2015《皮鞋》”标准；<br>2、鞋后跟能量吸收（J）20～25 ，参考ISO 20344:2011《个人防护装备 鞋类的试验方法》；3、硬度（绍尔A）60～70，参照GB/T3903.4-2008《鞋类 通用试验方法 硬度》；4、耐黄变试验（帮面）≥4，参考HG/T 3689-2014《鞋类耐黄变试验方法》。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2370 | 2016D60SAB83972 | 自发光后跟翼状慢跑鞋 | 意尔康股份有限公司 | 1、物理机械性能符合“GB/T15107-2013《旅游鞋》”标准；<br>2、耐磨性能（mm）≤5.0，参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；3、鞋后跟能量吸收（J）25～30，参考ISO 20344:2011《个人防护装备 鞋类的试验方法》；4、鞋带扯断力（N）≥500，参考QBT2675-2013《鞋带扯断力试验方法》；5、止滑性能≥0.5，参照ISO 13287：2012《个人防护设备 鞋类 防滑试验方法》。 | 轻工纺织 | 青田县科技局 |
| 2371 | 2016D60SA924438 | 立体拼花地板原纸 | 浙江夏王纸业有限公司 | 平滑度≥180S 透气度≤30s/hml 干抗张强度≥26N/15mm 湿抗张强度≥6.5N/15mm 耐光色牢度标准级≥6级 渗透性≤5S 热pH值6.6～7.2 | 轻工纺织 | 衢江区科技局 |
| 2372 | 2016D60SA924515 | 彩绘家居原纸 | 浙江夏王纸业有限公司 | 1.渗透率≤5S 2.透气度＜25 S/100ml 3.干抗张强度＞28N/15mm 4.湿抗张强度＞6.5N/15mm 5.灰分＞36%<br>6.耐光色牢度≥6级 | 轻工纺织 | 衢江区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2373 | 2016D60SA924712 | 多曲面家居原纸 | 浙江夏王纸业有限公司 | 1.渗透率≤5S 2.透气度＜25 S/100ml 3.干抗张强度＞28N/15mm 4.湿抗张强度＞6.8N/15mm 5.耐光色牢度≥6级 | 轻工纺织 | 衢江区科技局 |
| 2374 | 2016D60SA924439 | 高仿石纹原纸 | 浙江夏王纸业有限公司 | 透气度≤25s/hml 干抗张强度≥26N/15mm 湿抗张强度≥6.5N/15mm 耐光色牢度标准级≥6级 渗透性≤5S 热pH值6.8～7.4 | 轻工纺织 | 衢江区科技局 |
| 2375 | 2016D60SA924440 | 模压门板原纸 | 浙江夏王纸业有限公司 | 透气度≤25s/hml 干抗张强度≥26N/15mm 湿抗张强度≥6.5N/15mm 耐光色牢度标准级≥6级 渗透性≤5S 热pH值6.6～7.2 | 轻工纺织 | 衢江区科技局 |
| 2376 | 2016D60SA924513 | 黑金钢烤漆原纸 | 浙江夏王纸业有限公司 | 1.干抗张强度＞28N/15mm 2.湿抗张强度＞6.5N/15mm<br>3.平滑度＞120S 4.湿拉伸纵向0.5～1.0%/横向2.0～3.5% | 轻工纺织 | 衢江区科技局 |
| 2377 | 2016D60SAB33316 | 竹质活性炭纤维妙线 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1. 主要成分：炭原子以墨微晶片、乳层堆叠的形式存在；2. 原料含量：活性炭纤维（ACF）91%以上，少量的氢和氧；3.色牢度≥3级；4. 水洗尺寸变化率：+2.5%～-4.5%；5. 断裂强度300~500cN/50cm，伸长率15-25%；6. 黏胶基ACF比表面积达到1050m2/g，且90%以上微孔，具有吸附有机臭味和细菌的能力。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2378 | 2016D60SAB33317 | 竹质活性炭水晶皂 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1.规格：直径7.5cm×厚度2.8cm，重量0.1kg；2.成分：天然皂基65%，天然甘油25%，竹炭竹酢液，醋酸类、酯类、醛类等天然竹子提取成分10%左右；3.活性炭含大量微孔其直径小于200nm，比表面积可达到900m2/g~2000m2/g；4.PH值为7.5~8.5之间，为弱碱性。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2379 | 2016D60SAB33332 | 竹炭纤维护腰带 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1.水洗尺寸变化： -2.5%～+1%；2.撕破强力：≥ 不小于1600 CN；3.远红外法向发射率：≥85%；4.负离子发生量：≥650 个/cm3；5.尺寸规格：108cm×25cm | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2380 | 2016D60SAB33338 | 竹醋液 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1.成份近300种天然高分子有机化合物，有有机酸类、醇类、酮类、醛类、酯类及微量的碱性成；<br>2.水份含量85%，密度（g/cm3）：1.02,固形物1.8g/l;<br>3.pH值：2.8 ，无色或淡黄色，纯净透明；<br>4.有效醋酸含量7.0 g/100ml，规格200ml/瓶。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2381 | 2016D60SAB33298 | 烧烤用竹炭 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1.包装规格45×25×18cm，单个规格，7.5×4cm，包装重量2.5~10kg；2.主要成分纯天然高山毛竹竹屑粉，98%的竹炭，结合剂2%，水分少于8%；<br>3.挥发分Vad为12.9%，发热量28MJ/kg，干基全硫0.14%，无烟无味。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2382 | 2016D60SAB33300 | 卡通竹醋液 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1.成份近300种天然高分子有机化合物，有有机酸类、醇类、酮类、醛类、酯类及微量的碱性成；2.水份含量85%，密度（g/cm3）：1.02,固形物1.8g/l;3.pH值：2.8 ，无色或淡黄色，纯净透明；4. 卡通形象瓶子，带喷头结构设计，有效醋酸含量7.0 g/100ml，规格100ml/瓶。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2383 | 2016D60SAB33329 | 竹质活性炭注铜纤维护腰带 | 遂昌名康炭业有限公司 | 1.材料成份：纳米铜改性聚酯纤维28%，透气御寒精梳棉62%及优质竹质活性炭纤维10%；2.规格：长度105cm×高度22cm；3.弹性回复率：≥95%，水洗尺寸变化率（%）：径向-2.5~+2.5、横向-2.5~+2.5；4.能释放波长为8~14 μm的远红外线，双面保暖和双面弹力设计，钩形魔术贴固定。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2384 | 2016D60SAB36579 | 木制宠物用品—百变踏板 | 遂昌天艺农业科技有限公司 | 1. 材质：松木；2.产品尺寸：长9.5cm*宽8.5cm*高14.5cm；3.产品造型：圆柱状；4.重量：重量约150。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385 | 2016D60SAB36611 | 矿物盐艾叶护腰 | 遂昌维康竹炭开发有限公司 | 1、远红外放射率：≧75%；2、负离子浓度：≧3000个㎡；<br>3、产品材质：高弹力恢复性海绵纤维。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2386 | 2016D60SAB36610 | 纳米矿晶冰箱除味剂 | 遂昌维康竹炭开发有限公司 | 1、甲醛去除率：95%（24h）；2、氨去除率：94%；3、苯去除率：96%；4、TVOC去除率：94%。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2387 | 2016D60SAB36593 | 一种过滤用青瓷直筒杯 | 遂昌县文昌青瓷厂 | 1.直筒杯，由青瓷滤杯、圆柱封顶已经过滤材料组成；2. 过滤材料由活性炭颗粒、或竹炭颗粒或麦饭石颗粒组成，比表面积 680-850 平方厘米/克；3. 颗粒的大小在 55目左右；4. 高度约145mm上下；5. 透明玻璃圆边底脚直径在80mm左右。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2388 | 2016D60SAB36594 | 一种青瓷玉璧 | 遂昌县文昌青瓷厂 | 1. 维氏硬度：≥1350HV；2. 弹性模量：≥220GPa；3.热膨胀系数：≥6.8（×10-6℃-1）（20 - 400℃）；4. 密度：≥2.8gcm3；5.尺寸规格：Φ21×2.1CM。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2389 | 2016D60SAB36620 | 一种椅背仰角可调的休闲椅 | 遂昌县星宇旅游用品有限公司 | . 椅子构成：椅背、椅座和两侧的扶手和椅背仰角调节装置；2. 椅背仰角调节范围：90°~180°；3. 自重 8.5KG；4. 最大承受力 220KG。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2390 | 2016D60SAB36615 | 一种双人休闲椅 | 遂昌县星宇旅游用品有限公司 | 1. 载重350kg，适合双人使用；2. 靠背架可绕座架转动（0~180°）并可依不同倾斜角度定位于座架上； 3. 搁脚架与座架滑动连接并位于座架空间内，方便收纳；4.主要骨架由 L 型和 W 型钢管组成；5.倾斜角度范围 90°~180°； 6. 坐高 425mm，宽度 1300mm，深度 750mm。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2391 | 2016D60SAB36619 | 气动休闲椅子 | 遂昌县星宇旅游用品有限公司 | 1. 系统组成：由座垫、顶棚和两侧棚边组成；2. 座垫后部设计有休闲椅尾部支架块；3.休闲椅尾部和棚边通过气动杆驱动；4. 气动升降高端：50~400mm；5. 工作气压 0.6Mpa； 6. 气缸行程 100mm。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2392 | 2016D60SAB36724 | 一种快速夹头式拖把 | 浙江晨峰模板有限公司 | 1. 规格：厚度在 8-100 毫米之间，面积在长 2.5 米、宽 1.3 米以内;2.钢轴芯可以作 180° 转动；3. 布条长度在 250-300mm；<br>4.拖把长度 150~170mm；5. 重量 1.5KG。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2393 | 2016D60SAB34474 | W180-30型电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 ，厚度30±2.4 μm ， 纵向抗张强度不小于1.50kN/m ， 铁微粒子≤5个/1800cm2（ 0.08--0.1mm2）、 >0.1mm不许有电导率≤1.4mS/m 水溶性氯化物≤2.0mg/kg 色泽：淡黄 。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2394 | 2016D60SAB35633 | 和纸原纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 透气度≤200科雷（且越小越好）；<br>纵向伸长率≥4%，撕裂度（横向）≥400Nm；<br>抗水渗透时间60min（抗水润湿时间≥5min）、抗溶剂性：合格；<br>耐高温性：合格，尺寸稳定性：合格。<br>产品的各个指标，会因不同使用场合、不同顾客而有所调整。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2395 | 2016D60SAB35634 | QN910高光无纺墙纸原纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 136±6.0g/cm3 、厚度170-210μm、厚度差≤15.0μm、湿强度 纵向≥0.80kN/m、平滑度≥100s、粗糙度(正)≤4.0、表面吸收性 (正)≤40g/m2、不透明度 ≥90 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 2016D60SAB34457 | WD280-60型电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 ， 厚度60±3.2μm ， 纵向抗张强度不小于2.50kN/m， 吸液高度不小于 横向 3不小于mm/10min ， 铁微粒子≤5个/1800cm2 ， pH6.0～8.0， 交货水分≤7.0% ， 电导率≤1.4mS/m ， 水溶性氯化物≤2.0mg/kg ， 色泽淡黄。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2397 | 2016D60SAB34479 | W285-50电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 厚度60±3.2μm 纵向抗张强度不小于2.50kN/m 吸液高度不小于纵向4 mm/10min 横向 3不小于mm/10min 铁微粒子≤5个/1800cm2 >0.1mm2不许有 pH6.0～8.0 交货水分≤7.0% 电导率≤1.4mS/m 水溶性氯化物≤2.0mg/kg 色泽：淡黄 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2398 | 2016D60SAB34476 | MJ235-50电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 厚度60±3.2μm 纵向抗张强度不小于2.50kN/m 吸液高度不小于纵向4 mm/10min 横向 3不小于mm/10min 铁微粒子≤5个/1800cm2 >0.1mm2不许有 pH6.0～8.0 交货水分≤7.0% 电导率≤1.4mS/m 水溶性氯化物≤2.0mg/kg 色泽：淡黄 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2399 | 2016D60SAB35635 | 高透滤棒成形纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 定量：26.0±1.0g/m2、透气度：6000±600cm3/(min.cm2)、透气度变异系数≤10.0%、纵抗张强度：1.20-2.00KN/m、横抗张强度：0.30-1.00KN/m、cobb30：8-20g/m2、交货水分：4.5±1.5% | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2400 | 2016D60SAB35462 | 鞋用中底板LIKOON-516 | 浙江丽康鞋材有限公司 | 规格：914X1830mm、914X1524mm 厚度：0.9mm-2.50mm 密度：0.58±0.1g/cm3 剥离强度：≧0.28KN/m 浸水抗张：0.32KN/cm2 曲挠指数：≧1.60 水份：≤6.5% | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2401 | 2016D60SAB34501 | 高耐温压纹离型纸 | 浙江望泰特种纸业有限公司 | 1、紧度：≤1.0g/cm3；2、横向撕裂度：≥1.1N；3、纵向拉力：≥100N；4、光泽度（平板）：3.5%～85%（75℃）；5、使用次数：≥50次；6、耐热性：≥220℃；7、剥离强度：20～25N/m。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2402 | 2016D60SAB34496 | 高仿真抗紫外UV固化离型纸 | 浙江望泰特种纸业有限公司 | 1、紧度：≤1.0g/cm3；2、横向撕裂度：≥1.1N；3、纵向拉力：≥100N；4、光泽度（平板）：3.5%～85%（75℃）；5、使用次数：≥50次；6、耐热性：≥220℃；7、抗紫外等级：1级。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2403 | 2016D60SAB34497 | 高稳定性合成革用离型纸 | 浙江望泰特种纸业有限公司 | 1、紧度：≤1.0g/cm3；2、横向撕裂度：≥1.1N；3、纵向拉力：≥100N；4、光泽度（平板）：3.5%～85%（75℃）；5、使用次数：≥50次；6、耐热性：≥220℃；7、剥离强度：20～25N/m。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2404 | 2016D60SA423283 | 亮丽的珍珠起绒布 | 嘉兴港恒针织有限公司 | 成份：羊毛36%、锦纶4%、棉18%、珍珠纱42% 色牢度：4级+ 强力：300N 透气率：130mm/s以上 酸碱性（PH值）：4.0~7.5 压缩率：>55% | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2405 | 2016D60SA423243 | 丝光开松羊毛条 | 浙江红太阳毛纺织有限公司 | 1、长度：50-65mm；2、长度离散：35-45%；3、短毛率：12-22%；4、细度：18.5-21.5μm；5、离散：20.0-21.5%。 | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2406 | 2016D60SA423242 | 超细60豪特羊毛条 | 浙江红太阳毛纺织有限公司 | 1、长度：58-62mm；2、长度离散：45-50%；3、短毛率：16-20%；4、细度：16.2-16.7μm；5、离散：19.5-21.0%；6、草杂100克：（1-4mm：25只，4-10mm：5只，大于10mm：1只）。 | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2407 | 2016D60SA423351 | 围裙用布 | 浙江铭龙基布股份有限公司 | 单位面积质量：≥38g/m² 断裂强度：经向 ≥4CN/dtex,纬向 ≥4CN/dtex 干热收缩率：经纬向 6.7% | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 2016D60SA423349 | 拳击袋用布 | 浙江铭龙基布股份有限公司 | 单位面积：≥150g/m² 断裂强度：经纬向≥7.2CN/dtex 干热收缩率：经纬向 3.0 | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2409 | 2016D60SA423350 | 建筑墙面用布 | 浙江铭龙基布股份有限公司 | 单位面积质量：≥32g/m² 断裂强度：经纬向 ≥7CN/dtex<br>干热收缩率：经纬向 3.0% | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2410 | 2016D60SA423353 | 拳击袋 | 浙江铭龙塑胶有限公司 | （1）克重（g/m2）:单值：600±20<br>（2）网布型号：1000×1000/20×20，两公分加强经1500D.<br>（3）拉伸强度：经向≥2600N/5cm；纬向≥2200 N/5cm<br>（4）撕裂强度：经向≥350N/5cm；纬向≥300N/5cm<br>（5）剥离强度：经向≥45N/5cm；纬向≥42N/5cm | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2411 | 2016D60SA423352 | 沙发面料革 | 浙江铭龙塑胶有限公司 | 1．单位面积质量：185（g/㎡） 2．厚度：0.14mm±0.01 3．拉伸/断裂强度： 经向≥130N/5cm；纬向≥120N/5cm | 轻工纺织 | 桐乡市科技局 |
| 2412 | 2016D60SA424453 | 透明高阻隔耐蒸煮易撕盖膜 | 嘉兴市明跃包装材料有限公司 | 1、端面偏差：≤2mm；2、剥离力：纵/横≥2.5N/15mm；3、拉断力：纵/横≥35N/15mm；4、水蒸气透过量：≤5mg/m2·24h；5、氧气透过量：≤10cm3/m2·24h·0.1Mpa。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2413 | 2016D60SA424447 | 新型耐高温抗穿刺蒸煮袋 | 嘉兴市明跃包装材料有限公司 | 1、密封宽度：10±1mm；2、撕裂凹口：30±2mm；3、抗拉强度：>42.1N/mm2；4、热封强度：≥5.0 kg/15mm；5、蒸煮温度：≥121℃；6、蒸煮时间：≥120min。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2414 | 2016D60SA424444 | 含EVOH高阻隔粘合吸塑片材 | 嘉兴市明跃包装材料有限公司 | 1、水蒸气透过量 ：≤1 g/m2·24h；2、氧气透过量：≤2 cm3/m2·24h·0.1Mpa；3、EVOH含量：≥5%；4、片材厚度：≥0.35mm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2415 | 2016D60SA424455 | 印刷吸塑片材 | 嘉兴市明跃包装材料有限公司 | 1、热合强度：≥7N/15mm；2、水蒸气透过量 ：≤2.5 g/m2·24h；3、氧气透过量：≤15 cm3/m2·24h·0.1Mpa；4、耐冲击性：纵、横均不得有两片以上破裂。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2416 | 2016D60SA424454 | 新型高强度BOPP复合膜 | 嘉兴市明跃包装材料有限公司 | 1、卷膜端面不平整度：≤3mm；2、直角撕裂力：≥3N；3、抗摆锤冲击能：≥2J；4、穿刺强度：≥15N。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2417 | 2016D60SA426143 | 高清晰防眩耐刮手机屏幕保护膜 | 嘉兴市耀阳新材料科技有限公司 | 1、透光率：≥93%；2、雾度：≤1%；3、表面硬度：≥3H；4、厚度：50-200μm；5、粘着力：30-600g/25mm；6、最佳储存温度：23℃；7、最佳储存湿度：50%RH。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2418 | 2016D60SA426146 | 超导热石墨片加工用的保护膜 | 嘉兴市耀阳新材料科技有限公司 | 1、粘着力：0.5±0.5g/inch，1.0±0.5g/inch，2.0±0.5g/inch；2、胶厚：10±10%μm；3、破坏实验：7天无残胶(65℃&95RH%)；4、残余接着率：≥90%；5、最佳储存温度：23℃。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2419 | 2016D60SA426145 | 新型耐大气暴露功能离型膜 | 嘉兴市耀阳新材料科技有限公司 | 1、离型力：15±5g/inch，40±10g/inch，45±15g/inch；<br>2、残余接着率：≥90%；3、表面电阻值：10^6-9,Ω/口；4、耐大气暴露性能：暴露7天剥离力波动≤15%（万级无尘车间，23±2℃，55±5RH%条件下）；5、最佳储存温度：23℃；6、最佳储存湿度：50%RH；7、厚度：50、75、100μm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 2016D60SA426144 | 高透低收缩耐温的导电薄膜用保护膜 | 嘉兴市耀阳新材料科技有限公司 | 1、热收缩：MD≤0.5%，TD≤0.4%；2、透光率：≥90%；3、雾度：≤2%；4、耐温性（胶粘着力）：≤15g/inch（150℃、90min条件下）；5、储存最佳温湿度：23℃，50%RH；<br>6、厚度：50-150μm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2421 | 2016D60SA424118 | 超柔弹性纤维（150dtex96F+40dtex） | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 1、产品规格：绦氨包覆丝DTY 150dtex96F+40dtex；2、线密度偏差率（%）：±3.0；3、线密度不匀率CV（%）：≤1.5；4、断裂强度（CN/dtex）：≥3.0；5、断裂强度不匀率CV（%）：≤5.0；6、断裂伸长率（%）：17±3.0；7、断裂伸长不匀率CV（%）：≤9.0；8、卷曲收宿率（%）：65±5.0；9、卷曲稳定度（%）：≥95；10、沸水收缩率（%）：3.9±0.5；11、含油率（%）：2.5±0.5；12、网络度（个/m）:110±10 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2422 | 2016D60SA424112 | DTY有光超柔扁平丝 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 1、产品型号：DTY165~185dtex/288F 有光超柔扁平丝2、线密度偏差率（%）：±2.5；3、线密度变异系数CVb（%）：≤1.40；4、断裂强度（cN/dtex）：≥3.30；5、断裂强度变异系数CVb（%）：≤6.00；6、断裂伸长率（%）：21.6±3.0；7、断裂伸长变异系数CVb（%）：≤10.00；8、卷曲收缩率： 15±3.0；9、卷曲收缩率CV值(%)：≤9.00；10、卷曲稳度：≥75.011、沸水收缩率（%）：2.8±0.5；<br>12、含油率(%)：3.4±0.8； | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2423 | 2016D60SA424121 | 舒尔美改性纤维 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 1、产品型号(dtex/F)：125-135dtex/72F阳离子POY2、线密度偏差率(%)：±2.5 3、线密度变异系数CVb(%)：≤1.20 4、断裂强度(cN/dtex)：≥1.60 5、断裂强度变异系数CVb(%)：≤7.00 6、断裂伸长率(%)：145±12.0 7、断裂伸长变异系数CVb(%)：≤8.00 8、条干不匀率（CV）%：≤1.50 9、含油率（%）：0.4±0.15 10、色泽均匀度 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2424 | 2016D60SA424116 | MOY特种纤维 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 1、产品规格(dtex/F)：260~280dtex/48F MOY 2、线密度偏差率(%)：±2.0 3、线密度变异系数CV值(%)：≤0.50 4、断裂强度(CN/dtex)：≥2.10 5、断裂强度变异系数CV值(%)：≤4.00 6、断裂伸长率(%)：170±4.0 7、断裂伸长率变异系数CV值(%)：≤4.50 8、条干CV值(%)：≤1.20 9、含油率(%)：0.30±0.10 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2425 | 2016D60SA424117 | 超柔炫亮有光纤维 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 1、规格：265~285dtex/144F 2、线密度偏差率（%）：±2.5 3、线密度不匀率CV（%）：≤0.80 4、断裂强度（CN/dtex）：≥1.70 5、断裂强度不匀率CV（%）：≤6.00 6、断裂伸长率（%）：122±6.0 7、断裂伸长不匀率CV（%）：≤7.00 8、条干不匀率CV（%）：≤2.20 9、含油率（%）：0.35±0.10 10、筒重：≥15.5kg | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2426 | 2016D60SA424119 | 靓丽丝纤维（170~180dtex48F） | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 1、产品规格：阳离子POY （170~180dtex48F） 2、线密度偏差率（%）：±2.5 3、线密度不匀率CV（%）：≤1.20 4、断裂强度（CN/dtex）：≥1.60 5、断裂强度不匀率CV（%）：≤7.00 6、断裂伸长率（%）：140±12.0 7、断裂伸长不匀率CV（%）：≤8.0 8、条干不匀率CV（%）：≤1.50 9、含油率（%）：0.40±0.15 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2427 | 2016D60SA425989 | 高强度粗丝专用纸管110.126.150 | 桐乡恒益纸塑有限公司 | 1、强度：190-240kg；2、含水率：凉管5%-8%；3、克重350g/只；4、内径：110mm；5、外径：125.7-125.9；6、丝槽宽度：9mm；7、槽深：52mm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | 2016D60SA426068 | DTY超低克重高强度工艺管69*75*290 | 桐乡恒益纸塑有限公司 | 1、强度：90kg； 2、含水率：凉管0%-7% ；3、克重：150g/只； 4、内径：69.2mm ；5、丝槽宽度1.0cm ； 6、丝槽与点：右槽无点； 7、缝隙：1.0cm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2429 | 2016D60SA425940 | 双槽FDY专用纸管120.134.76.7 | 桐乡恒益纸塑有限公司 | 1、强度：75-95kg；2、含水率：凉管9%-12%；3、克重：169g/只；4、内径：120mm；5、外径：133.9-134.1mm；6、丝槽与点：双槽无点。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2430 | 2016D60SA424666 | GQ一消光牛皮家具革 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 1.涂层粘着牢度≧0.674Ibf 2.颜色磨擦牢度（干/湿）4/3 (AATCC-8)；3.抗张强度≧10N/m m2 ；4.撕裂强度≧6.741Ibf；5.涂层磨擦牢度（干/湿）4/3；6.PVC迁移≧3.5；7.耐曲挠程度≧50000次；8.冷裂(-15℃）涂层无裂痕；9.耐黄变≧3.5 。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2431 | 2016D60SA424668 | GQ一金属效应牛皮家具革 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 1.涂层粘着牢度≧0.674Ibf ；2.颜色磨擦牢度（干/湿）4/3 ；3.抗张强度≧10N/m m2 ；4.撕裂强度≧6.741Ibf；5.涂层磨擦牢度（干/湿）4/3；6.PVC迁移≧3.5；7.耐曲挠程度≧50000次；8.冷裂(-15℃）涂层无裂痕；9.耐黄变≧3.5 。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2432 | 2016D60SA424670 | GQ一大粒花纹牛皮家具革 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 1.涂层粘着牢度≧0.674Ibf；2.颜色磨擦牢度（干/湿）4/3；3.抗张强度≧10N/m m2 ；4.撕裂强度≧6.741Ibf；5.涂层磨擦牢度（干/湿）4/3；6.PVC迁移≧3.5；7.耐曲挠程度≧50000次；8.冷裂(-15℃）涂层无裂痕；9.耐黄变≧3.5 。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2433 | 2016D60SA421808 | 防紫外线麂皮绒遮光隔热布 | 桐乡市亚太印染有限责任公司 | 1、紧度：76.7%-91.6% 2、厚度：0.33Mmm-0.39mm 3、面密度：300g/m²-360g/m² 4、断裂强力：811N-1300N 5、断裂伸长：24.8mm-62.2mm 6、顶破强力：642N-1240N 7、悬垂系数：33.1%-44.8% 8、紫外线防护系数：80 9、UVA透过率：≤0.15% 10、UVB透过率：≤0.1% 11、遮光率：99.9% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2434 | 2016D60SA424951 | 花式纱线 | 桐乡市运盛纺织有限公司 | （1）色牢度：≥4级；（2）强力：≥1000N；（3）日晒度：≥4级；（4）pH值：4.5~7.2；（5）缩水率：+-3%；（6）耐酸碱：≥4级。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2435 | 2016D60SA424954 | 抗菌混纺纱线 | 桐乡市运盛纺织有限公司 | （1）纤维含量：棉纤维40-50%、莫代尔纤维10-15%、腈纶纤维15-20%、锦纶纤维20-25%；（2）色牢度：≥3级；（3）强力：≥500N；（4）日晒牢度：≥4级；（5）pH值：4.5~7.5；（6）缩水率：+-3%；（7）耐酸 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2436 | 2016D60SA424953 | 发热混纺纱线 | 桐乡市运盛纺织有限公司 | （1）纤维含量：棉纤维25-40%、抗起球腈纶纤维25-30%、莫代尔纤维20-25%、粘胶纤维20-25%；（2）色牢度：≥4级；（3）强力：≥800N；（4）日晒牢度：≥4级；（5）pH值：4.5~7.2；（6）缩水率：+-3%；（7）耐酸碱：≥4级；（8）抗起球：≥3.5级。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2437 | 2016D60SA424955 | 抗静电混纺针织纱线 | 桐乡市运盛纺织有限公司 | （1）纤维含量：棉纤维80%-95%、羊绒纤维5%-20%；（2）色牢度：≥4级；（3）强力：≥600N；（4）日晒牢度：≥3（5）pH值：4.5~7.2；（6）缩水率：+-3%；（7）耐酸碱：≥4级；（8）抗静电性能：体积比电阻≤1×1011Ω·cm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | 2016D60SA424952 | 半精纺混纺保健纱线 | 桐乡市运盛纺织有限公司 | （1）纤维含量：竹炭腈纶纤维30~50%，锦纶纤维15~40%，长绒棉纤维15~40%，羊毛纤维15~35%；（2）色牢度：≥3级；（3）强力：≥600N；（4）日晒牢度：≥4级；（5）pH值：4.5~7.2；（6）缩水率：+-3%；（7）耐酸碱：≥4级；（8）抗菌率：作用时间1h,大肠杆菌抗菌率＞95%，金黄色葡萄球菌抗菌率＞95%，白色念珠菌＞95%。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2439 | 2016D60SA424030 | 有光多功能高强民用纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度： 1.5dtex～3.5dtex 断裂强度：≥5.5 CN/dtex 断裂强度CV值：≤5% 断裂伸长率： 25±4% 断裂伸长率CV值：≤5% 含油率：0.80±0.05% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2440 | 2016D60SA424024 | 干爽手感型服用纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度：1.2～4.5dtex 线密度CV值：≤0.5% 断裂强度： ≥2.30 CN/dtex 断裂强度CV值：≤4.5% 断裂伸长率：126±4% 断裂伸长率CV值：≤4.5% 含油率：0.48% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2441 | 2016D60SA424025 | 仿天鹅绒保暖纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 1、单丝线密度： 0.8dtex～1.5dtex；2、断裂强度：≥2.3 CN/dtex；3、断裂强度CV值：≤4.0%；4、断裂伸长率： 126±4%；5、断裂伸长率CV值：≤4.0%；6、含油率： 0.45±0.05%。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2442 | 2016D60SA426476 | 超轻仿真“佳丽丝”纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝纤度：1.1~1.9dtex 断裂强度：≥4.5CN/dtex(CV值≤2.0%) 断裂伸长率：28%±4%(CV值≤2.0%) 含油率：1. 2%±0.05% 条干不匀率：CV值≤0.85 % 染色：≥5.0级（灰卡） | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2443 | 2016D60SA426473 | 卓越毛感起绒纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度：0.8dtex～2.5dtex 断裂强度： ≥2.2 CN/dtex 断裂强度CV值：≤4.0% 断裂伸长率： 126±4% 断裂伸长率CV值：≤4.0% 含油率： 0.45±0.05% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2444 | 2016D60SA424027 | 大有光三角异形缝纫线纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 1、单丝线密度： 2.5dtex-4.5dtex；2、线密度CV值： ≤1.0%；3、断裂强度： ≥4.8CN/dtex；4、断裂强度CV值：≤8%；5、断裂伸长率：25±4%；6、断裂伸长率CV值：≤8%；7、含油率： 0.80±0.05%。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2445 | 2016D60SA424028 | 透气舒柔纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度： 2.5~5.5dtex 断裂强度：≥2.0CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：118%±4%(CV值≤5%) 含油率：0.5%±0.05% 条干不匀率（U值）：≤1.5% 毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2446 | 2016D60SA424026 | 多功能抑菌丝滑纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 1、单丝线密度：0.9～4.5dtex ；2、线密度CV值：≤0.5%；3、断裂强度：≥2.20 CN/dtex；4、断裂强度CV值：≤4.5%；5、断裂伸长率： 126±4%；6、断裂伸长率CV值：≤4.5%；7、含油率：0.45±0.05%。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2447 | 2016D60SA424029 | 新型阻燃装饰防护纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度： 2.5~5.5dtex 断裂强度：≥2.0CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：118%±4%(CV值≤5%) 含油率：0.45%±0.05% 条干不匀率（CV值）：≤1.5% 毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2448 | 2016D60SA425380 | 银丝绒系列纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 线密度：M1±2% 线密度CV值：≤0.6% 断裂强度：≥2.30CN/dtex 断裂强度CV值：≤4.5% 断裂伸长率：M2±5% 断裂伸长率CV值：≤6.0% 含油率：M3±0.12% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2449 | 2016D60SA425374 | 超细驰纱纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 纤直径：11μm±0.2μm(CV值≤0.8%) 断裂强度：≥2.35CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：135%±2%(CV值≤6%) 含油率：0.40%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2450 | 2016D60SA425375 | 大光绒纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 线密度：M1±2% 线密度CV值：≤0.6% 断裂强度：≥2.30CN/dtex 断裂强度CV值：≤4.5% 断裂伸长率：M2±5% 断裂伸长率CV值：≤6.0% 含油率：M3±0.12% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 2016D60SA425381 | 繁星纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 线密度：M1±1.5% 线密度CV值：≤1% 断裂强度：≥3.80CN/dtex 断裂强度CV值：≤5% 断裂伸长率：M1±3% 断裂伸长率CV值：≤8% 含油率：M3±0.2% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2452 | 2016D60SA425378 | 柔性纳米纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 线密度：M1±2.5% 线密度CV值：≤0.9% 断裂强度：≥3.30CN/dtex 断裂强度CV值：≤6% 断裂伸长率：M2±3% 断裂伸长率CV值：≤8% 含油率：M3±0.8% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2453 | 2016D60SA425376 | 防阻燃高效纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 线密度：M1±1.5% 线密度CV值：≤1% 断裂强度：≥3.00CN/dtex 断裂强度CV值：≤5% 断裂伸长率：M1±3% 断裂伸长率CV值：≤8% 含油率：M3±0.2% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2454 | 2016D60SA425377 | 精品细旦纤维 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 线密度：M1±1.5% 线密度CV值：≤1% 断裂强度：≥3.80CN/dtex 断裂强度CV值：≤5% 断裂伸长率：M1±3% 断裂伸长率CV值：≤8% 含油率：M3±0.2% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2455 | 2016D60SA424033 | 仿竹吸湿爽肤纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 线密度：1.0＜dtex＜2.5 断裂强度： ≥2.3CN/dtex 断裂强度CV值：≤4% 断裂伸长率：127%±4% 断裂伸长率CV值：≤4%含油率：0.42%±0.05% 条干不匀率CV值≤1.5 %<br>毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2456 | 2016D60SA425168 | Dralon细旦异型纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 1、线密度：0.6-0.9 dtex；2、断裂强度：≥2.4 CN/dtex；3、断裂强度CV值：≤4%；4、断裂伸长率：127%±4%；5、断裂伸长率CV值：≤4%；6、含油率：0.40%±0.05%；7、毛丝、绊丝：无。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2457 | 2016D60SA424036 | 绒纤纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 1、线密度：M±2.0% 2、线密度变异系数：≤1.5% 3、断裂强度：≥3.0CN/dtex 4、断裂强度变异系数：≤8.0% 5、断裂伸长率：15.0±3.0% 6、断裂伸长变异系数：≤9.0% 7、沸水收缩率：4.0±1.0% 8、染色均匀率：4.0 9、含油率：0.8±0.3% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2458 | 2016D60SA426581 | 超柔顺细绒纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：0.5-.07dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：18%±4%(CV值≤6%) 含油率：3.0%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2459 | 2016D60SA426583 | 超细滑爽纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：0.9-1.5dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：18%±4%(CV值≤6%) 含油率：2.5%±0.05% 沸水收缩率：3.5±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2460 | 2016D60SA426576 | PBT高收缩纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：2.5-2.8dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：30±4%(CV值≤6%) 含油率：3.0%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4.5 毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2461 | 2016D60SA426592 | 暖绒功能纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：0.9-1.3dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：16%±4%(CV值≤6%) 含油率：2.2%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2462 | 2016D60SA424034 | 驱蚊型卢卡POY纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝线密度：1.0~2.0 dtex 断裂强度： ≥2.3CN/dtex 断裂强度CV值：≤4% 断裂伸长率：127%±4% 断裂伸长率CV值：≤4% 含油率：0.42%±0.05% 条干不匀率CV值≤1.0 % 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2463 | 2016D60SA425458 | 护肤保湿纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单纤直径：11μm±0.2μm(CV值≤0.8%) 断裂强度：≥2.35CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：135%±2%(CV值≤6%) 含油率：0.39%±0.05%<br>毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | 2016D60SA425772 | 八叶异形远红外保暖超细纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：0.4~1.0dtex　断裂强度：≥2.33CN/dtex(CV值≤5%)　断裂伸长率：125%±4%(CV值≤6%)　含油率：0.45%±0.05%　毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2465 | 2016D60SA425437 | 促眠聚酯纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝线密度：0.8~2.0 dtex　断裂强度：≥2.3CN/dtex(CV值≤5%)　断裂伸长率：125%±4%(CV值≤5%)　含油率：0.45%±0.05%　毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2466 | 2016D60SA425429 | 抗静电聚酰胺聚酯纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：2.0~3.0dtex　断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%)　断裂伸长率：125%±3%(CV值≤4.5%)　含油率：0.45%±0.05%　毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2467 | 2016D60SA425463 | 高弹记忆纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：4.8~6.0dtex　断裂强度：≥2.3CN/dtex(CV值≤5%)　断裂伸长率：125%±3%(CV值≤5%)　含油率：0.4%±0.05%　毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2468 | 2016D60SA425780 | 防电磁辐射功能纳米聚酯纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：2.0~3.0dtex　断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%)　断裂伸长率：125%±3%(CV值≤4.5%)　含油率：0.45%±0.05%　毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2469 | 2016D60SA425478 | 音控记忆纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：0.8~1.9dtex　断裂强度：≥2.3CN/dtex(CV值≤5%)　断裂伸长率：125%±3%(CV值≤5%)　含油率：0.4%±0.05%　毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2470 | 2016D60SA425785 | 蓄光型自发光纳米聚酯纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：0.3~2.2dtex　断裂强度：≥2.8CN/dtex(CV值≤1.2%)　断裂伸长率：67.3%±3%(CV值≤4.4%)　含油率：0.45%±0.05%　毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2471 | 2016D60SA425181 | 抗起毛球异形涤纶长丝 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:167/72F(FDY)；2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：2.0;4、断裂强度（CN/dtex）：≧3.5;5、断裂伸长率（%）:24±3;6、含油率:0.8±0.20;7、沸水收缩率：4.5±1.0；8、染色 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2472 | 2016D60SA425215 | 易收缩扁平纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:105/36F(FDY)；2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：2.0;4、断裂强度（CN/dtex）：4.35;5、断裂伸长率（%）:26±3;6、含油率:0.8±0.10;7、沸水收缩率：6.5±1.0;8、染色M率:≧4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2473 | 2016D60SA425180 | 高仿真羊毛纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:222/30F(FDY)；2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：2.0;4、断裂强度（CN/dtex）：2.8;5、断裂伸长率（%）:45±5;6、含油率:1.3±0.35;7、条干U值：≤1.0。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2474 | 2016D60SA425217 | 增柔抗静电耐洗涤纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 单丝纤度：0.4~2.1dtex（275/144）　断裂强度：≥2.33CN/dtex(CV值≤3%)　断裂伸长率：125%±4%(CV值≤4%)　含油率：0.45%±0.05%　毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2475 | 2016D60SA425187 | 免染环保抑菌纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:228/96F(POY)；2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：2.0;4、断裂强度（CN/dtex）：2.2;5、断裂伸长率（%）:130±4;6、含油率:0.5±0.10;7、条干U值：≤1.0。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2476 | 2016D60SA425174 | 单组分可控自卷曲牵伸丝 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:200D/**F(FDY)；2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：2.0;4、断裂强度（CN/dtex）：3.0;5、断裂伸长率（%）:51±4;6、含油率:1.35±0.2;7、条干U值：≤0.1；8、沸水收缩率：4.0±0.8；9、染色M率：≥4.5。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 2016D60SA425207 | 维康功能纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 品种规格：148dtex/48F　断裂强度：3.5CN/dtex(CV值≤3%)　断裂伸长率：18%±3%(CV值≤8%)　含油率：2.8%±0.5% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2478 | 2016D60SA425206 | 特丽纶有色涤纶丝 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:140dtex/36F(POY）;2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：　2.0;4、断裂强度（CN/dtex）:≥2.20;5、断裂伸长率（%）:130±4;6、含油率:0.48±0.12;7、条干U值：≤1.20。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2479 | 2016D60SA425189 | 三维自卷曲仿羊绒纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:225/**F（FDY）;2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：　2.0;4、断裂强度（CN/dtex）: 4.5;5、断裂伸长率（%）:50±3;6、含油率:1.0±0.15;7、沸水收缩率：5.0±1.0 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2480 | 2016D60SA425184 | 免染保健碳纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 1、线密度:228/96F(POY）;2、线密度偏差率（%）：±2.0;3、线密度CV值（%）：　2.0;4、断裂强度（CN/dtex）: 2.2;5、断裂伸长率（%）:130±4;6、含油率:0.5±0.10;7、条干U值：≤0.1。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2481 | 2016D60SA425188 | 清凉舒爽纤维 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 断裂强度：≥2.33CN/dtex(CV值≤3%)　断裂伸长率：126%±4%(CV值≤4%)　含油率：0.45%±0.05%　条干U值：≤0.80(CV值≤1.20)　外观：无毛丝、绊丝 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2482 | 2016D60SA425159 | 免染包一步空包纺 | 浙江方圆聚合纤有限公司 | 1、网格度：20个；2、氨纶拉升比：3.0 ；3、网络喷嘴规格：1.4mm；4、网络压力Mpa：0.45。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2483 | 2016D60SA425157 | 差别化空包纤维 | 浙江方圆聚合纤有限公司 | 1、纤度规格：22dtex/7f；2、氨纶拉升比：2.5；3、网格度：20个；4、条干不均率：0.9%；5、网络压力Mpa：0.45。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2484 | 2016D60SA425158 | 空包锦纶、涤纶复合纤维 | 浙江方圆聚合纤有限公司 | 1、纤度规格：93dtex/24f；2、氨纶拉升比：3.2；3、网格度：20个；4、条干不均率：0.9%；5、网络压力Mpa：0.45。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2485 | 2016D60SA427017 | 太阳能电池正电极用500-16精密印刷网版 | 浙江硕克科技有限公司 | 1、网版线宽：30-40μm；2、网版寿命：30000；3、印刷银线宽度：40-50μm；4、印刷银线高度：14-20μm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2486 | 2016D60SA427025 | 太阳能用360-16变形网纱材料 | 浙江硕克科技有限公司 | 1、钢丝网布面积：20*20cm；2、钢丝网布最大抗拉强度：200N；3、聚酯网布最大抗拉强度：380N；4、钢丝网布利用率：200%。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2487 | 2016D60SA426919 | 110栅线太阳能正极网版 | 浙江硕克科技有限公司 | 1、网版线宽：20～30μm；2、印刷银线宽度：30-40μm；3、印刷银线高度：16-22μm。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2488 | 2016D60SA426520 | XM-HG-01新型农用岩棉（黄瓜育苗块） | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 1、纤维直径：3-4um；2、容重：65 kg/m3；3、吸水率：100%；4、保水重量：10倍。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2489 | 2016D60SA426515 | XM-YM75农用岩棉育苗基质 | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 1、酸度系数：2.3；2、纤维直径：4um；4、渣球含量：<4%；5、容重：75kg/m3。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | 2016D60SA844277 | 耐高温结晶型CPET烤箱餐盘 | 台州富岭塑胶有限公司 | 根据GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准，蒸发残渣实验:4%乙酸(60℃，0.5h)≤30mg/L；水(60℃，0.5h)≤30mg/L;65%乙醇(20℃，1h) ≤30mg/L;正已烷(20℃，1h) ≤30mg/L；高锰酸钾消耗量(水，60℃，0.5h)≤10mg/L；重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，0.5h；以Sb计，4%乙酸，60℃，0.5h）；脱色试验:冷餐油或用无色油脂:阴性;乙醇:阴性;浸泡液:阴性。拉伸强度大于60MPa,抗冲击强度提高30%，耐温达到150摄氏度，瞬时耐温达到200摄氏度。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2491 | 2016D60SA844281 | 重结晶处理耐高温全降解餐具 | 台州富岭塑胶有限公司 | 废弃后进入土壤中3~6个月破成碎片，6~12个月变成较小分子，最后被土壤中的微生物完全降解，生成CO2和水，对环境不产生污染。 蒸发残渣实验:4%乙酸(60℃，2h)≤60mg/L;65%乙醇(20℃，2h) ≤30mg/L;水(60℃，2h)≤30mg/L;正已烷(20℃，2h) ≤60mg/L; 重金属（以Pb计）:4%乙酸(60℃，2h)≤1mg/L; 脱色试验:冷餐油或用无色油脂:阴性;乙醇:阴性;浸 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2492 | 2016D60SA844282 | 高强度餐饮具 | 台州富岭塑胶有限公司 | 拉伸屈服强度：58MPa、熔融指数15g/10 min、成型收缩率0.5-0.7%、断裂延伸率50%、弹性模量：6200MPa、弯曲强度：73MPa、压缩强度：50MPa、热变形温度在1.80Mpa条件下121℃。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2493 | 2016D60SA844275 | 食品级抗静电BOPP吸管包装膜 | 台州富岭塑胶有限公司 | 符合食品卫生要求:4%乙酸(60℃，2h)≤60mg/L;65%乙醇(20℃，2h) ≤30mg/L;水(60℃，2h)≤30mg/L;正已烷(20℃，2h)≤60mg/L; 重金属（以Pb计）:4%乙酸(60℃，2h)≤1mg/L; 脱色试验:冷餐油或用无色油脂呈阴性;乙醇:阴性;浸泡液:阴性。抗静电系数达到1.08 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2494 | 2016D60SA844279 | 天然抗菌材料复合餐具 | 台州富岭塑胶有限公司 | 大肠杆菌抗菌率大于99%，大肠菌群小于3.金黄色葡萄球菌抗菌率大于92%，沙门氏菌不得检出。 国标蒸发残渣实验:4%乙酸(60℃，2h)≤30mg/L;65%乙醇(20℃，2h) ≤30mg/L; 高锰酸钾消耗量实验:水(60℃，2h) ≤ 10mg/L; 重金属（以Pb计）:4%乙酸(60℃，2h)≤1mg/L; | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2495 | 2016D60SA844278 | 轻量化PET水杯 | 台州富岭塑胶有限公司 | （1）符合GB 18006.1-2009相关理化指标：蒸发残渣实验：4%乙酸（60℃，0.5h）≤30mg/L；65%乙醇（室温，1h）≤30mg/L：水（60℃，0.5h）≤30mg/L；正已烷（室温，1h）≤30mg/L；重金属（以Pb计）：4%乙酸（60℃，0.5h）≤1mg/L；锑（以Sb计）：4%乙酸（60℃，0.5h）≤0.05mg/L；高猛酸钾消耗量（水，60℃，0.5h）≤10mg/L；脱色试验：冷餐油或用无色油脂：阴性；乙醇：阴性；浸泡液：阴性 。<br>（2）制成杯体，杯身挺度接近高抗冲聚苯乙烯（HIPS）材料，制品表面光滑，不应变形、起皮、起皱。<br>（3）PET轻量化技术生产的片材膨胀倍率2～3倍可调。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2496 | 2016D60SA844781 | 一种新型环保纸制文化墙 | 台州森林彩印包装有限公司 | 1、新型纸制文化墙采用高强度五层复合纸板耐破强度到达3.5KPA。2、戳穿强度11J。3、每平方米成本比KT版低10%，制作周期缩短近一半。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2497 | 2016D60SA844786 | 一种复合型纸质底托 | 台州森林彩印包装有限公司 | 1、面板由7块10mm厚的七层纸板复合而成，厚度可到达70mm。2、抗压承重能力能达到9000N左右。3、一个纸制托盘的价格比同等抗压性能的木托盘每个少10元左右。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | 2016D60SA844788 | 新型环保保温纸箱 | 台州森林彩印包装有限公司 | 1、超薄、超轻、具有柔性；2、隔热性能优越，是传统材料的3—5倍，使用寿命超过10年；3、防火性能优越，安全系数高，耐高温，可应用在-50℃～80℃的保温绝热领域；4、疏水性能良好，憎水率超过99%，属于超级疏水材料；5、易于加工，可利用普通裁剪工具加工成各种尺寸，生产成各种规格的保温纸箱。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2499 | 2016D60SA844815 | 高抗压强度瓦楞原纸 | 台州森林造纸有限公司 | 紧度≥0.5g/cm3;环压指数（横向）≥8.5N.m/g;断裂长（纵向）≥4km 吸水性≥4min 水份7.8-8.5% | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2500 | 2016D60SA844816 | 高平整度牛皮箱板纸 | 台州森林造纸有限公司 | 耐破指数≥2.7Kpa.m/g 耐折度≥15次 环压指数≥8.5N.m/g 紧度≥0.5g/cm3 吸水性≥4min | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2501 | 2016D60SA844820 | 低克重高强瓦楞纸 | 台州森林造纸有限公司 | 1、GU树脂表面施胶技术<br>2、紧度≥0.5g/cm3;环压指数（横向）≥8.5N.m/g;断裂长（纵向）≥4km 吸水性≥4min 水份7.8-8.5% | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2502 | 2016D60SA844817 | 高弹性瓦楞纸 | 台州森林造纸有限公司 | 紧度≥0.5g/cm3;环压指数（横向）≥8.5N.m/g;断裂长（纵向）≥4km 耐破指数≥2.7Kpa.m/g 耐折度≥15次 环压指数≥8.5N.m/g | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2503 | 2016D60SA844822 | 运输包装用阻燃牛皮纸 | 台州森林造纸有限公司 | 紧度≥0.53g/cm3;环压指数（横向）≥5.5N.m/g;断裂长（纵向）≥4.2km 耐水性（附加值）8.5% 防潮性（附加值）5.9% 防燃性（平均碳化长度）8.4cm | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2504 | 2016D60SA844813 | H级环保箱板纸 | 台州森林造纸有限公司 | 紧度≥0.5g/cm3;环压指数（横向）≥8.5N.m/g;断裂长（纵向）≥4km 吸水性≥4min 水份7.8-8.5% | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2505 | 2016D60SA844821 | 低能耗再生单层瓦楞纸 | 台州森林造纸有限公司 | 紧度≥0.5g/cm3;环压指数（横向）≥8.5N.m/g;断裂长（纵向）≥4km 吸水性≥4min 水份7.8-8.5% | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2506 | 2016D60SA843311 | 自动翻转机构 | 浙江金鸿食品机械有限公司 | 包装速度达到300-500粒/分，自动翻转角度0-350度。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2507 | 2016D60SA843315 | 双伺服传动机构 | 浙江金鸿食品机械有限公司 | 包装速度达到300-500粒/分，送膜距离精确度在1mm以下，长度在30-200mm之间、采用电脑系统控制模式。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2508 | 2016D60SA843312 | 快速更换输送带机构 | 浙江金鸿食品机械有限公司 | 更换速度在到30/秒完成，不影响生产运行设备的连续工作。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2509 | 2016D60SA843314 | 低温理糖机构 | 浙江金鸿食品机械有限公司 | 包装速度达到300-800粒/分，采用电脑系统自动控制模式。 | 轻工纺织 | 温岭市科技局 |
| 2510 | 2016D60SA326633 | 一种防风直冲头互换打火机 | 浙江百诚烟具有限公司 | (1)燃烧高度实验:初始值 〉6mm,可调节值，最大〈75mm，最小〉5mm (2)抗溅火，爆火或跳火，火焰最大值时无溅火，爆火或跳火。(3)灭火实验：火焰在5S内熄火。(4)65℃温度放置4h，不破裂，泄漏率不超过15mg/min.(5)跌落实验：3次高度为（1.5±0.1）m跌落。燃料泄漏率不超过5mg/min,点火无故障。(6)持续燃烧实验：无熔化或变形。(7)压力实验：承受55℃时产生的2倍蒸汽压，无急剧下降 | 轻工纺织 | 温州市瓯海区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 2016D60SA326637 | 新型头盖开启方式打火机 | 浙江百诚烟具有限公司 | （1）燃烧高度实验:初始值 〉6mm,可调节值，最大〈75mm，最小〉5mm (2) 抗溅火，爆火或跳火，火焰最大值时无溅火，爆火或跳火。（3）灭火实验：火焰在5S内熄火。（4）65℃温度放置4h，不破裂，泄漏率不超过15mg/min.(5) 跌落实验：3次高度为（1.5±0.1）m跌落。燃料泄漏率不超过5mg/min,点火无故障。（6）持续燃烧实验：无熔化或变形。（7）压力实验：承受55℃时产生的2倍蒸汽压，无急剧下降 | 轻工纺织 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 2512 | 2016D60SA326634 | 简化火石更换紧凑型打火机 | 浙江百诚烟具有限公司 | （1）燃烧高度试验：初始值>6mm，可调节值，最大〈75mm，最小>5mm。2）抗溅火，爆火或跳火，火焰最大值时无溅火，爆火或跳火。（3）灭火试验：火焰在5s内熄火。（4）65℃温度放置4h，不破裂，泄漏率不超过15mg/min。（5）跌落试验：3次高度为（1.5±0.1）m跌落，燃料泄漏率不超过5mg/min，点火无故障。（6）持续燃烧试验：无熔化或变形。（7）压力试验：承受55℃时生产的2倍蒸汽压，无急剧下降。 | 轻工纺织 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 2513 | 2016D60SA326643 | 双火苗打火机 | 浙江百诚烟具有限公司 | （1）燃烧高度实验:初始值 〉6mm,可调节值，最大〈75mm，最小〉5mm (2) 抗溅火，爆火或跳火，火焰最大值时无溅火，爆火或跳火。（3）灭火实验：火焰在5S内熄火。（4）65℃温度放置4h，不破裂，泄漏率不超过15mg/min. (5) 跌落实验：3次高度为（1.5±0.1）m跌落。燃料泄漏率不超过5mg/min,点火无故障。（6）持续燃烧实验：无熔化或变形。（7）压力实验：承受55℃时产生的2倍蒸汽压，无急剧下降 | 轻工纺织 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 2514 | 2016D60SA325390 | 水性二层湿法直涂树脂复合辊涂浆液 | 浙江东化实业有限公司 | 1、固含量≥42%； 2、PH值:7.0-8.0； 3、电荷:阴离子。 | 轻工纺织 | 温州市瓯海区科学技术局 |
| 2515 | 2016D60SA714530 | 防变形静音木门 | 金华市金福鑫工贸有限公司 | 1、框、扇厚度的偏差±1.0mm；2、框高度与宽度的偏差分别为±3.0mm及±1.5mm；3、扇表面平整度的偏差±1.0mm；4、环保指数达到欧洲E1标准；5、静音性能：≤35db。 | 轻工纺织 | 婺城区科技局 |
| 2516 | 2016D60SA714529 | 家用防辐射隔音防潮木门 | 金华市金福鑫工贸有限公司 | 1、隔音棉层的厚度为2～4mm；2、原木切片层的厚度4～6mm；3、木门厚度≥45mm；4、辐射屏蔽率高达99%；5、隔音性能：可减少30~45db；’5、木门底部水汽隔绝率100%；6、门扇与门框贴合度100%。 | 轻工纺织 | 婺城区科技局 |
| 2517 | 2016D60SA714517 | 可降解垃圾袋 | 金华市金阳光工贸有限公司 | 1.规格型号为：10L；2.180天空白试验二氧化碳释放量54.7g；3.参比材料二氧化碳释放量149.0g；4.参比材料生物分解率94.6%；5.试验样品二氧化碳释放量49.4g；6.式样生物分解率23.6%；7.CO2产生量 23.5。 | 轻工纺织 | 婺城区科技局 |
| 2518 | 2016D60SA714516 | 太阳能垃圾桶 | 金华市金阳光工贸有限公司 | 1.规格：1170×420×2160mm ；2.材质：201不锈钢，箱体高温静电喷塑；<br>.视窗：钢化玻璃；4.LED采用SMT贴片工艺，功率为20W，带散热铝槽；5. | 轻工纺织 | 婺城区科技局 |
| 2519 | 2016D60SA655938 | ZXH615橡毯预缩机 | 浙江宏涛印染机械有限公司 | 公尺幅宽：1800-3600mm 车速：10-80m/min 预缩率：≤16%，缩水率：1% 橡毯：加拿大、美国帝牌 | 轻工纺织 | 新昌县科技局 |
| 2520 | 2016D60SA654022 | ZB321短纤纱节能锭子 | 浙江自力机械有限公司 | 1、锭子转速13000rpm 2、加工纤度范围Ne3/2～120/2多股棉纱、涤棉、毛纱及其混纺纱 3、捻度范围98～2217T/M 4、单锭噪声70dB（A） 5、单锭空载功耗25W | 轻工纺织 | 新昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 2016D60SA654021 | ZL30系列高速精密转杯纺纱器 | 浙江自力机械有限公司 | 1、转杯速度rpm45000~105000 2、分梳辊转速rpm6000~11000 3、引纱速度m/min200米/分 4、纺纱支数tex120~15（Ne5~Ne40） 5、纱线捻度（T/m）200~2000 6、纤维通道分体式 7、纺杯支撑整体轴承 8、纺纱负压≥5kPa 9、纤维长度≤60mm | 轻工纺织 | 新昌县科技局 |
| 2522 | 2016D60SA654019 | ZLCW35-ZB无刷直流电子储纬器 | 浙江自力机械有限公司 | 1、工作电压：DC105V ，DC24V 2、操作方式：工艺参数可通过人机交换器或RS485织机输入 3、具有纱线预绕功能 4、具有纱线退绕功能 5、断纱检测报警功能（断纱反应圈数可设） 6、输出电磁针开启或关闭信号，具有正常喷纱功能 7、ABS-e纬纱制动器功能 8、按键控制功能 9、纱线光电光信号自适应调整功能（根据自力提供的光电对管型号设计） 10、测试功能（电机、电磁针等） 11、具有电机转向、转速、加速度可调功能 12、闪频仪功能 13、报警联锁功能 14、RS485通信方式 15、工作温度：-20℃ ---- 60℃（选择元器件时，应尽量选择进口工业级） | 轻工纺织 | 新昌县科技局 |
| 2523 | 2016D60SA415762 | 基于模制具定位木框技术生产的储物式沙发床 | 恩龙实业（嘉兴）有限公司 | 1、脚KD包装，脚为塑料脚；2、组立尺寸：2145W*1405D*435SH*865H；3、扶手/靠背:漆布部分:100%聚酯纤维,100%聚氨酯；框架:实木,胶合板,纤维板,刨花板,聚氨酯泡沫30公斤/立方米；填料：聚酯纤维套:60%聚酯纤维,40%聚氨酯；4、带储物模块座椅:漆布部分:100%聚酯纤维,100%聚氨酯；框架:实木,胶合板,刨花板,纤维板,聚氨酯泡沫30公斤/立方米,蜜胺贴膜,丙烯酸漆；座垫:刨花板,聚氨酯泡沫30公斤/立方米,高弹聚氨酯泡沫（海绵）35公斤/立方米；填料：聚酯纤维；毡衬套:60%聚酯纤维,40% | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2524 | 2016D60SA415754 | 基于铰接结构的多功能沙发床 | 恩龙实业（嘉兴）有限公司 | 1、靠背和座框架:纤维板,刨花板,胶合板,层积单板,聚氨酯泡沫20公斤/立方米；2、扶手:聚氨酯泡沫20公斤/立方米,聚氨酯泡沫25公斤/立方米；3、填料：聚酯纤维,无纺聚丙烯纤维,高弹聚氨酯泡沫（海绵）35公斤/立方米,30%切块聚氨酯海绵/70%聚酯纤维,聚酯中空纤维；4、靠背垫:聚酯中空纤维,无纺聚丙烯纤维；5、三人沙发套:100%聚酯纤维。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2525 | 2016D60SA415756 | 基于聚氨酯弹性体(PUE)泡棉的折叠沙发 | 恩龙实业（嘉兴）有限公司 | 1、沙发床承重能力：≤300LBS=136.2kg；2、沙发床垫泡沫技术指标：密度：20.5±0.3kg/m3；硬度：107±3N；压限比例：>2.4；回弹性：>43%；永久压缩变形率：<4%；3、密度底座25kg/m3,其它部位≥20kg/m3。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2526 | 2016D60SA413664 | 救生筏用静水压力释放器 | 嘉兴市荣盛救生设备有限公司 | 1、释放深度：2～4m；2、材质：316不锈钢；3、工作环境温度：-30℃～+65℃；4、外型尺寸：185*126*69mm；5、膜片：厚度2.5mm天然橡胶。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2527 | 2016D60SA413665 | 救生筏用可浮小刀 | 嘉兴市荣盛救生设备有限公司 | 1、刀头为圆形，直径16mm，刃口长度为54mm；2、刀刃材料适用于海上环境，材质为316不锈钢；3、刀刃材料经热处理达到合适硬度，硬度为52度；4、刀刃足够锋利可割断典型的救生筏艏缆，直径8mm；5、外型尺寸：166*39*16.8mm。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2528 | 2016D60SA413666 | 救生圈固定支架 | 嘉兴市荣盛救生设备有限公司 | 1、规格形状：三角式；2、材质：不锈钢；3、规格大小：通用于2.5kg/4.3kg救生圈；4、工作环境温度：-30℃～+65℃。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2529 | 2016D60SA413948 | 30S涤粘大有光喷气涡流纺纱线 | 嘉兴市天之华喷织有限公司 | 1.喷气涡流纺大有光涤粘混纺本色纱线密度为19.7tex,含量为涤纶70%，粘纤30%；2.条干CV值：≤13%（对应环锭纺标准优等品为15.5%)；3.单纱断裂强力：≥21.0cN/Tex（对应环锭纺标准优等品为14cN/tex）；4.百米重量偏差率：≤2%（对应环锭纺标准优等品为2.5%）；5.单纱断裂强力变异系数：≤10%（对应环锭纺标准优等品为12.5%)；6.其他如粗节、细节等指标均高于优等纱标准，结构紧密，耐磨性好，毛羽更少，每10米纱线3mm以上有害毛羽根数少于8，纱线光洁，织物品质高 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2530 | 2016D60SA411076 | 用于智能家具的弯头蛇型弹簧 | 嘉兴泰恩弹簧有限公司 | 1、弹簧钢丝直径：∅3.8 ±0.03mm； ；2、弹簧拉负荷：任取3节弹簧，做拉伸断裂试验，抗拉强度为≥1400 MPa；3、弹簧耐久性测试：弹簧按正常使用状态固定疲劳试验机上，耐久性次数≥5万次 。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2531 | 2016D60SA411077 | 一种舒适型组合弹性系统 | 嘉兴泰恩弹簧有限公司 | （1）弹簧钢丝直径：∅2.02 ±0.025mm；（2）弹簧入袋高度：143±5mm；（3）高度：用∅344mm圆盘下压5磅时的高度值：205±5mm；（4）耐久性：≥5万次。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2532 | 2016D60SA411577 | 锦/涤超仿棉烂花面料 | 台华高新染整（嘉兴）有限公司 | ⑴ 断裂强力：经向≥400N，纬向≥300N；⑵ 撕破强力：经向≥15N，纬向≥12N；⑶ 拒水性：≥4级；⑷ 拒油性：≥5级；⑸ 透湿量：≥10000g/m2•24h；⑹ 抗起球性：≥4级；⑺ 洗后外观平整度：≥4级；⑻ 水洗尺寸变化率：±2.5%； ⑼ 色牢度：色牢度：耐水牢度≥4级，耐皂洗牢度≥4级，耐摩擦牢度≥ 4级，耐光牢度≥ 4级。 | 轻工纺织 | 秀洲区科技局 |
| 2533 | 2016D60SA736140 | 多层照明展示PC箱 | 巨龙箱包有限公司 | （1）形体端正，牙子平直；直立平稳，无高低不平、歪斜现象；<br>（2）箱口配合紧密，对口箱底、盖口缝间隙不大于2mm，掩口箱合缝间隙不大于3mm，箱口与箱帮装配紧密、周正。<br>（3）缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2534 | 2016D60SA736139 | 加强型导轨工具箱 | 巨龙箱包有限公司 | （1）箱体外表应整洁，无污损、磕碰、划痕、刮伤、毛刺和涂层露底等缺陷；（2）贴合平整，无胶丝、划痕，直径1.5mm以上的气孔不得出现；（3）两侧轨道安装平整，左右高度偏差≤1mm，前后高度偏差≤0.5mm；（4）负重15kg，通过24h重力测试。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2535 | 2016D60SA736138 | 搭配折叠自行车的拉杆箱 | 巨龙箱包有限公司 | （1）形体端正，牙子平直；直立平稳，无高低不平、歪斜现象；（2）箱口配合紧密，对口箱底、盖口缝间隙不大于2mm，掩口箱合缝间隙不大于3mm，箱口与箱帮装配紧密、周正。（3）缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。（4）拉链缝合平直，边距一致，误差不大于2mm；拉合滑顺，无错位、掉牙。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2536 | 2016D60SA735658 | 磁疗纤维针织品 | 浪莎针织有限公司 | 1、法向发射率≥0.80 2、表面磁感应强度（mT） 3、耐水色牢度（变色、沾色）：≥3-4级； 4、耐洗色牢度（变色、沾色）：≥3-4级； 5、耐酸、碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 6、耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥3级；（深2-3级）； 7、其他安全性指标符合GB18401-2010（B类）要求。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2537 | 2016D60SA735661 | 温感变色印花针织品 | 浪莎针织有限公司 | 1、颜色温感色变：温感变色明显，并可逆；2、甲醛含量≤75ppm；3、耐水色牢度（变色、沾色）：≥3-4级；4、耐洗色牢度（变色、沾色）：≥3-4级；5、耐酸、碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级；6、耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥3级；（深2-3级）；7、其他安全性指标符合GB18401-2010（B类）要求。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2538 | 2016D60SA733890 | 涤/棉染色免还原清洗一浴皂洗剂 | 义乌市中力工贸有限公司 | （1）、外观：灰白色液体 （2）、pH值（1%的水溶液）：4.4±0.3 （3）、含固量（%）：33.0±1.0 （4）、耐洗色牢度（检测标准：ISO 105 C06:2010）：≥4级 （5）、溶解性：易溶于水 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2539 | 2016D60SA733888 | 锦纶无缝内衣同浴去油剂 | 义乌市中力工贸有限公司 | （1）、外观：半透明至不透明液体 （2）、pH值（1%的水溶液）：5～7 （3）、含固量（烘干法，%）：30±1 （4）、吸水性：≤5秒 （5）、溶解性：易溶于水 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2540 | 2016D60SA733889 | 锦纶同浴柔软剂 | 义乌市中力工贸有限公司 | （1）、外观：无色至带蓝光液体 （2）、pH值（1%的水溶液）：5±0.5 （3）、含固量（烘干法，%）：20±1 （4）、耐酸性： pH值≥3.0 （5）、耐阴离子性：在浴比为1:10、温度为95~98℃的条件下，柔软剂使用量为3%，加入含固量为20%的丙烯酸-马来酸酐高分子聚合物0.1g/L，搅拌5分钟，静置30分钟后，无沉淀析出。 （6）、溶解性：易溶于水 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2541 | 2016D60SA732873 | 草珊瑚抗菌发热无缝针织物 | 浙江棒杰服饰有限公司 | （1）保温率：≥30%；（2）织物抑菌率（%）：金黄色葡萄球菌≥90%；大肠杆菌≥80%；（3）甲醛含量：≤50mg/kg。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2542 | 2016D60SA733407 | 发热塑身保健衣 | 浙江剑利美针织服饰有限公司 | 1、壳牌：89.4%尼龙，10.6%氨纶；2、衬里：89%尼龙，11%氨纶；3、PH值：5.0-8.0；4、耐光色牢度：AATCC 16.3。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2543 | 2016D60SA735284 | 自清洁抗污针织品 | 浙江浪莎内衣有限公司 | 1）弹子顶破强力≥250N； 2）起球≥3.0级； 3）耐水色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3级；4）耐皂洗色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；5）耐汗渍色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3级；6）耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级；7） 防污性能 ≥3级 ；8）抑菌率：大肠杆菌≥80%；金黄色葡萄球菌≥70；9）其他安全性指标符合GB18401-2010（B类）要求 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2544 | 2016D60SA735250 | 石墨烯抗菌功能针织物 | 浙江浪莎内衣有限公司 | 1）弹子顶破强力≥300N；2）起球≥3.0级；3）耐水色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3级；4）耐皂洗色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；5）耐汗渍色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3级；6）耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级；7）金黄色葡萄球菌抑菌率：≧80%；8）大肠杆菌抑菌率：≧70%；9）远红外发射：≧0.8；10）抗静电（半衰期/s）： 5；11）滴水扩散时间 ：≤5秒；12）其他安全性指标符合GB18401-2010（B | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2545 | 2016D60SA734809 | 冰爽玉纤维拉舍尔毛毯 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 1、水洗尺寸变化率/（%）： ≥-4.0；2、色牢度 2.1 耐水色牢度/(级)：≥3；2.2耐摩擦色牢度/(级)：≥3；2.3耐汗渍色牢度/(级)：≥3；3、传热系数/W/(m2·℃)： ≥15；4、同等试验条件下，冰爽玉纤维拉舍尔毛毯比普通涤纶拉舍尔毛毯凉爽1℃以上。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2546 | 2016D60SA734810 | 福钛康纤维卫生拉舍尔毛毯 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 1、抗菌效果：对金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%；对大肠杆菌抑菌率≥70%；对白色念珠菌抑菌率≥60%；2、水洗尺寸变化率≥ -4%；3、耐水洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3级；4、耐干洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级；5、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥3级 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | 2016D60SA733650 | 智能湿热平衡拉舍尔毛毯 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | （1）吸湿发热升温值：最高升温值≥4.0℃；30min平均升温值≥2.5℃ （2）毛细效应：芯吸高度≥100mm/30min （3）透湿量≥6000g/（m2×d）；（4）水洗尺寸变化率≥ -4%；（5）耐水洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3级；（6）耐干洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级；（7）耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥3级。 | 轻工纺织 | 义乌市科技局 |
| 2548 | 2016D60SAB34477 | SM255-40电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 厚度60±3.2μm 纵向抗张强度不小于2.50kN/m 吸液高度不小于纵向4 mm/10min 横向 3不小于mm/10min 铁微粒子≤5个/1800cm2 >0.1mm2不许有 pH6.0～8.0 交货水分≤7.0% 电导率≤1.4mS/m 水溶性氯化物≤2.0mg/kg 色泽：淡黄 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2549 | 2016D60SAB34478 | WM270-60电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 厚度60±3.2μm 纵向抗张强度不小于2.50kN/m 吸液高度不小于纵向4 mm/10min 横向 3不小于mm/10min 铁微粒子≤5个/1800cm2 >0.1mm2不许有 pH6.0～8.0 交货水分≤7.0% 电导率≤1.4mS/m 水溶性氯化物≤2.0mg/kg 色泽：淡黄 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2550 | 2016D60SAB34475 | WD270-40型电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.70±0.03 g/cm3 ，厚度40±3.2μm，纵向抗张强度不小于1.60kN/m，吸液高度不小于纵向4 mm/10min， 铁微粒子≤5个/1800cm2 ， pH6.0～8.0 ，交货水分≤7.0%。 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2551 | 2016D60SAB35566 | QC长纤无纺墙纸原纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 以定量110g的品种举例其技术指标。定量（g/m2）：110±8.0 厚度（μm）：210-350 厚度差（≤μm）：60 抗张强度（≥kN/m）纵向：2.0横向：1.0 湿强度( 纵向) （≥kN/m）：1.1 撕裂度（≥ mN）纵向：1100 横向：1250 表面吸收性 g/m2 (30秒)：30±15.0 湿伸缩率(横向 ) ≤%：0.8 亮度%：88-92 交货水分≤%：8.0 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2552 | 2016D60SAB34473 | WS280-60电解电容器纸 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 紧度0.80±0.03 g/cm3 厚度60±3.2μm 纵向抗张强度不小于2.50kN/m 吸液高度不小于纵向4 mm/10min 横向 3不小于mm/10min 铁微粒子≤5个/1800cm2 >0.1mm2不许有 pH6.0～8.0 交货水分≤7.0% 电导率≤1.4mS/m 水溶性氯化物≤2.0mg/kg 色泽：淡黄 | 轻工纺织 | 遂昌县科技局 |
| 2553 | 2016D60SA345584 | 基于物联网技术的定位追踪鞋 | 浙江鼎派实业有限公司 | 1）物理机械性能符合“QB/T1002-2005皮鞋”标准；<br>2）鞋底耐磨性能（mm）：≤14；参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；<br>3）尺寸稳定性（变化率）/%≤3.6；参照QB/T2956-2008《皮鞋外底》；<br>4）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥35；参照3903.4-1994《鞋类通用试验方法 硬度试验方法》。 | 轻工纺织 | 永嘉县科技局 |
| 2554 | 2016D60SA345583 | 改进型TPR暗花透视鞋底 | 浙江鼎派实业有限公司 | 1）物理机械性能符合“QB/T1002-2005皮鞋”标准；<br>2）鞋底耐磨性能（mm）：≤10；参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；<br>3）鞋底耐折性能（mm）：≤14；参照GB/T3903.1-2008《鞋类通用试验方法 耐折性能》；<br>4）内底纤维板曲挠指数）：≥2.2；参照QB/T1472-1992《鞋用纤维板曲挠指数》。 | 轻工纺织 | 永嘉县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | 2016D60SA345588 | 无苯生态环保鞋 | 浙江鼎派实业有限公司 | 1）物理机械性能，符合国家标准QB/T1002-2005皮鞋；<br>2）鞋底耐磨性能（mm）：≤14；参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；<br>3）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥50；参照3903.4-1994《鞋类通用试验方法 硬度试验方法》；<br>4）皮鞋钢勾心抗弯刚度（kN·mm2）：≥500；参照QB/T1917-2000《皮鞋钢勾心》。<br>4）内底纤维板曲挠指数）：≥2.2；参照QB/T1472-1992《鞋用纤维板曲挠指数》。 | 轻工纺织 | 永嘉县科技局 |
| 2556 | 2016D60SA345589 | 力学健步鞋 | 浙江自然啄木鸟鞋业有限公司 | 1）物理机械性能符合“QB/T1002-2005皮鞋”标准；<br>2）成型底鞋跟硬度（邵尔A）：≥75；参照3903.4-1994《鞋类通用试验方法 硬度试验方法》；<br>3）剥离强度（N/cm）：≥70；参照3903.3-1994《鞋类通用试验方法 剥离强度试验方法》；<br>4）鞋底耐磨性能（mm）：≤14；参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》。 | 轻工纺织 | 永嘉县科技局 |
| 2557 | 2016D60SA345593 | 柱式双减震机能鞋 | 浙江自然啄木鸟鞋业有限公司 | 1）物理机械性能，符合国家标准QB/T1002-2005皮鞋；<br>2）鞋底耐磨性能（mm）：≤14；参照GB/T3903.2-2008《鞋类通用试验方法 耐磨性能》；<br>3）鞋底硬度（邵尔A）：≥38；参照GB/T3903.4-2008《鞋类通用试验方法 硬度》；<br>4）鞋面材料低温曲挠（万次）：≥6；参照QB/T2224-1996《鞋面材料低温曲挠技术条件》。 | 轻工纺织 | 永嘉县科技局 |
| 2558 | 2016D60SA752802 | 0.26/0.4L轻巧型抗菌杯 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 1、保温效能　在室温20℃±2℃的环境中注入95℃±1℃热水，旋紧密封，在同样环境条件，6小时后保持60℃以上；2、抗菌性能 抗金黄色葡萄球菌、大肠杠菌率达99%以上。3、轻量化 同一材质、规格的产品重量相比降低25~28%。4、符合 GB/T 29606-2013 《不锈钢真空杯》；5 、符合 GB9684-2011 《不锈钢制品食品安全国家标准》； 6、符合 GB/T5009.81-2003 《不锈钢食具容器卫生标准的分析方法》；7、容量为 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2559 | 2016D60SA752800 | 3.8L运动水壶 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 1、符合欧美客户要求的冲击空投试验与漏水测试、塑料扭矩测试标准。2、硅胶件邵氏硬度为40~45°，符合FDA食品级认证。3、符合 GB/T 29601-2013 《不锈钢器皿》；4 、符合 GB9684-2011 《不锈钢制品食品安全国家标准》； 5、符合 GB/T5009.81-2003 《不锈钢食具容器卫生标准的分析方法》；6、容量为3.8L+5%，外形尺寸为长241宽192高247mm | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2560 | 2016D60SA753715 | 剃须刀SA7250系列 | 浙江超人科技股份有限公司 | 1.锋利度（卷曲率）≤20%。2.刀网温升≤15K；防水等级：IPX7；4.EUP能耗≤0.5W；5.线路设计：智能保护，双重充电方式，实现快速充电；6.外观：一体成型，无缝衔接。 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2561 | 2016D60SA754187 | 电吹风SD1600系列 | 浙江超人科技股份有限公司 | 1.输入电压、频率：220V~50Hz；2.额定功率：1600W；3.噪音：<72dB；<br>4.风量：1.4m3/min；<br>5.负离子发生量：300万个/cm3以上；6.原材料选用：原材料符合ROHS和WEEE指令 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2016D60SA754085 | 光媒体物理吸纳灭蚊器 | 浙江超人科技股份有限公司 | 1.风速：2-4m/s；2.噪音＜48dB；3.吸蚊率＞80%；4.灭蚊率＞70%；5.输入电压、频率：220V ～ 50Hz，输入功率：6W；6.电源转化率：＞70% | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2563 | 2016D60SA753983 | 毛球修剪器SR7800系列 | 浙江超人科技股份有限公司 | 1.锋利度（拉毛率）＜20%；2.噪音＜65dB；3.ROHS指标：Cd＜100ppm、Pb＜1000ppm、Hg＜1000ppm、Cr6+＜1000ppm、多溴联苯及多修二苯醚＜1000ppm | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2564 | 2016D60SA754086 | 烘鞋器SH370系列 | 浙江超人科技股份有限公司 | 1.输入电压、频率：220V 50Hz；2.额定功率：180W；3.待机功率＜1W；4.噪音＜40dB;5.臭氧量：15mg/h;6.臭氧浓度＜0.1ppm;7.加热组件：PTC高效加热组件；8.原材料选用：原材料符合ROHS和WEEE的指令。 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2565 | 2016D60SA753684 | 智能浮动剃须刀SS300系列 | 浙江超人科技股份有限公司 | 1.锋利度（卷曲率）≤10%；2.刀头温升≤15K；3.无故障工作时间120h;4.EUP能耗≤0.5W；5.智能充电，自动保护；6.原材料符合ROHS及WEEE的指令；7.外观采用溅镀技术；8.防水等级：IPX7. | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2566 | 2016D60SA751509 | HE-270T 三层不锈钢真空制冷杯 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 1、容量：270ml ±5% 2、外形尺寸:高165mm, 最大直径Ø78 mm 3、采用双夹层（外夹层真空绝热、内夹层冷冻液）的三层不锈钢结构设计。 4、将杯子放入-20° C的冰箱里冷冻12小时，取出倒满6° C的啤酒，90秒后测量啤酒温度≤0° C，且无结冰现象。 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2567 | 2016D60SA755638 | 超细旦高强高模聚乙烯纤维（20D/15F | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 1、规格：20D/15F；2、拉伸强度：≥35cn/dtex；3、拉伸模量：≥1500cn/dtex；4、产品伸长率：≤3%；5、断裂强度：≥40cn/dtex；6、断裂强力：≥9N。 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2568 | 2016D60SA755637 | 编织绳外套用高强高模聚乙烯纤维（600D/240F） | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 1、规格：600D/240F；2、拉伸强度：≥30cn/dtex；3、拉伸模量：≥1000cn/dtex；4、产品伸长率：≤4%；5、断裂强力：≥180N；6、断脱强力：≥5.5N。 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2569 | 2016D60SA755639 | 防弹机织布用高强高模聚乙烯纤维（800D/480F） | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 1、规格：800D/480F；2、拉伸强度：≥30cn/dtex；3、拉伸模量：≥1000cn/dtex；4、产品伸长率：≤4%；5、断裂强度：≥30cn/dtex；6、断裂强力：≥270N。 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2570 | 2016D60SA751160 | 035-600法压壶 | 浙江鑫鑫家居用品有限公司 | 杯体保护材质：304#不锈钢 耐热温度120℃ 瞬间温差为-20℃-150℃； 容量：360毫升<br>杯体硼硅玻璃：膨胀系数为3.3 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2571 | 2016D60SA751162 | 法压壶B695-600 | 浙江鑫鑫家居用品有限公司 | 耐热温度120℃ 瞬间温差为-20℃-150℃； 容量：360毫升 杯体高硼硅玻璃膨胀系数：3.3 | 轻工纺织 | 永康市科技局 |
| 2572 | 2016D60SA175963 | 金属镀层热效应抗菌超保暖系列家用纺织品 | 杭州海嘉布艺有限公司 | 1、色牢度参数：干磨3～4级，湿磨 3.5级；2、拉伸强度：经向≥700 N，纬向≥1200 N；3、撕破强力：经向≥300 N，纬向≥100 N；4、抗起球性：3~5级；5、织物克重：≥300g/㎡ ；6、抗金黄葡萄球菌，枯草杆菌，大肠杆菌 抑菌率 大于90%。 | 轻工纺织 | 余杭区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 2016D60SA175952 | 熔岩长丝阻燃隔热抗静电功能环保壁布 | 杭州海嘉布艺有限公司 | 1、色牢度参数：干磨3～4级，湿磨 3.5级；2、拉伸强度：经向≥700 N，纬向≥1200 N；3、撕破强力：经向≥300 N，纬向≥100 N；4、抗起球性：3~5级；5、织物克重：≥300g/㎡；6、阻燃：通过BS5867标准；7、抗静电：感应静电压：低于10V，衰减静电压：低于5V。 | 轻工纺织 | 余杭区科技局 |
| 2574 | 2016D60SA513549 | 新型透气防水雨布 | 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 1、透光率：1.2%；2、 遮光率：99% ；3、透气性：≥0.06cfm ；4、防水性；≥7m；5、耐静水压（洗前/50小时连续洗涤后）：>10000mm。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2575 | 2016D60SA513548 | 溢流染色抗菌面料 | 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 1、透气性：≥3—6m3/㎡.min ；2、湿气透气性：≥15000-25000g/m2/24h ；2、水洗缩率：<3%；4、防水性；≥7m； 5、耐水洗性能（100小时连续洗涤后）：无开裂、破洞、鼓泡、分层现象。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2576 | 2016D60SA513556 | 双膨胀源型混凝土膨胀剂 | 湖州丰盛新材料有限公司 | 1、碱含量：≤0.10；2、细度：比表面积：≤340m2/kg，1.18mm筛筛余：0；3、凝结时间：初凝：163min，终凝：213min；4、限制膨胀率：水中7d：≤0.04%，空气中21d：≤0.004%；5、抗压强度：7d：≥36MPa，28d：≥51MPa。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2577 | 2016D60SA514103 | 绣花机绳绣装置SX07 | 湖州冠炯机电科技有限公司 | 1、最高刺绣速度：≥1000针/min；2、最大针迹宽度：≥10mm；3、最大针迹距：二进制≤12.7mm，三进制≤12.1mm；4、针迹分辨率：0.1mm；5、采用机针：Nm75~Nm110；6、电源电压：AC(220±22)V/AC(380±38)V；7、电源频率：（50±1）Hz。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2578 | 2016D60SA514104 | 盘带绣装置PDX05 | 湖州冠炯机电科技有限公司 | 1、绳带绣最高刺绣速度：≥850针/min；2、锯齿绣最最高刺绣速度：≥850针/min；3、平绣最最高刺绣速度：≥850针/min；4、卷带绣最最高刺绣速度：≥500针/min；5、绣作带子厚度：≤2mm，宽度：2mm～20mm；6、绣作绳子直径：≤4mm；7、压脚最高提升高度：≥25mm；8、压脚工作升降高度：≤8mm；9、压脚可调节高度：±2mm；10、锯齿绣摆弧：8mm～20mm；11、绕线轮直径：≤70mm；12、整机装配空间尺寸： ≤180.5mm。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2579 | 2016D60SA514004 | 玉米纤维复合木浆抗紫外水刺非织造布 | 湖州欧丽卫生材料有限公司 | 1、单位面积质量偏差率（%）：±10；2、单位面积质量变异系数（CV值）（%）：≤5；3、厚度偏差（mm）：±0.08； 4、断裂强力（纵向、横向/N）：≥10； 5、幅宽偏差（mm）：±8；6、UPF值（抗紫外等级）：≥30；7、T（UVA）AV<5% 。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2580 | 2016D60SA513319 | 电动车用铅基石墨烯高性能动力电池 | 天能电池集团有限公司 | 1、额定电压：12V 2、额定容量（2hr）：22.3Ah 3、电池尺寸：181×77×169mm 4、重量比能量：≥40.1Wh 5、循环寿命（80%DOD）：≥750次 6、-15℃低温容量：≥19.8Ah | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2581 | 2016D60SA513318 | 新能源电动汽车用高性能镍钴铝三元材料动力锂离子电池 | 天能电池集团有限公司 | NCA正极材料指标：1、NCA材料克容量达到195mAh/g以上；2、材料粒径控制在5~15μm；3、制备的NCA材料的振实密度控制在2.2g/cm3以上。新能源电动汽车用高性能镍钴铝三元材料动力锂离子电池指标：1、容量：2800mAh；2、1C倍率充放电循环寿命：≥800次； | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2582 | 2016D60SA513586 | 二级控制的LED双侧发光平板灯 | 长兴友邦电器有限公司 | 1、视角：110° ；2、光通量：≥350；3、热阻：≤5.0 K/W；4、最大结点温度 (Tj)：≥ 165° C；5、相对光通量（Tj=100° C 时）：≥91%； | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | 2016D60SA514460 | 汽车启停系统用锂离子电池 | 浙江超威创元实业有限公司 | 1、额定容量：80Ah 2、额定电压：12V 3、冷启动测试：达到SAE和EN要求 4、动态充电接受能力：60s时充电电流大于SAE规定值的10% 5、静态充电接受能力：充电时间大于SAE规定值的10% 6、启停循环：20个单元 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2584 | 2016D60SA514461 | 纯电动微型面包车用锂电池系统347V96Ah | 浙江超威创元实业有限公司 | 一、系统技术参数 1、标称电压：347V 2、标称容量：96Ah 3、额定总能量：33.3KWh 4、安全性能：符合GBT 31467.3-2015 《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分 安全性要求与测试方法》要求 二、单体电池技术参数 1、额定电压：3.6V 2、额定容量：12Ah 2、室温放电容量：≥103% 4、-20℃低温放电容量：≥70% 5、55℃高温放电容量：容量保持率≥95% 6、常温倍率放电容量：≥90%<br>7、荷电保持与容量恢复能力：常温与高温荷电保持率≥85%；容量恢复能力≥90% 8、循环寿命：≥500次，且500次时放电容量≥90% | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2585 | 2016D60SA514462 | 纯电动客车用高安全动力电池系统351.5V144Ah | 浙江超威创元实业有限公司 | 1、额定电压：3.2V 2、额定容量：20Ah 2、室温放电容量：≥103% 4、-20℃低温放电容量：≥70% 5、55℃高温放电容量：容量保持率≥95% 6、常温倍率放电容量：≥90% 7、荷电保持与容量恢复能力：常温与高温荷电保持率≥85%；容量恢复能力≥90% | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2586 | 2016D60SA514464 | 纯电动微型汽车用锂离子电池系统144V120Ah | 浙江超威创元实业有限公司 | 1、额定电压：3.6V 2、额定容量：12Ah 2、室温放电容量：≥103% 4、-20℃低温放电容量：≥70% 5、55℃高温放电容量：容量保持率≥95% 6、常温倍率放电容量：≥90% 7、荷电保持与容量恢复能力：常温与高温荷电保持率≥85%；容量恢复能力≥90% 8、循环寿命：≥500次，且500次时放电容量≥90% | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2587 | 2016D60SA514459 | 三元长循环动力锂电池 | 浙江超威创元实业有限公司 | 1、标称电压：3.6V 2、室温容量：≥105% 3、低温放电性能：-20℃容量保持率≥80% 4、55℃高温放电：容量保持率≥100% 5、倍率充电：2C充电至终止电压后静置1h，1C放电至放电终止电压，容量≥85% 6、倍率放电：3C放电容量≥95% 7、循环性能：25℃ 1C/1C，500次≥95%或1000次≥85% 8、存贮性能：45℃ 28天 容量保持率≥90%；容量恢复率≥95% 9、安全性能：符合GBT 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》要求 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2588 | 2016D60SA514463 | 纯电动厢式运输车用锂电池系统325.6V160Ah | 浙江超威创元实业有限公司 | 一、系统技术参数 1、标称电压：325.6V 2、标称容量：160Ah 3、额定总能量：52.1KWh 4、安全性能：符合GBT 31467.3-2015 《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分 安全性要求与测试方法》要求 二、单体电池技术参数 1、额定电压：3.6V 2、额定容量：12Ah 2、室温放电容量：≥103% 4、-20℃低温放电容量：≥70% 5、55℃高温放电容量：容量保持率≥95% 6、常温倍率放电容量：≥90% 7、荷电保持与容量恢复能力：常温与高温荷电保持率≥85%；容量恢复能力≥90% 8、循环寿命：≥500次，且500次时放电容量≥90% | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2589 | 2016D60SA513289 | 浮雕镂空聚酯纤维的开发 | 浙江昊能科技有限公司 | 1、线密度偏差率（%） M1± 5.0； 2、线密度CV值（%） ≤8.0；3、断裂强度（cN/dtex） ≥1.8； 4、断裂强度CV值（%） ≤15.0； 5、断裂伸长率（%） M2 ± 10.0； 6、断裂伸长率CV值（%） ≤15.0<br>注：M——中心值 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | 2016D60SA513288 | 多异花式变捻聚酯长丝的开发 | 浙江昊能科技有限公司 | 1、线密度偏差率（%） M1± 3.0； 2、线密度CV值（%） ≤5.0；3、断裂强度（cN/dtex） ≥2.0；4、断裂强度CV值（%） ≤15.0； 5、断裂伸长率（%） M2 ± 10.0；6、断裂伸长率CV值（%） ≤15.0<br>注：M——中心值 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2591 | 2016D60SA513619 | 环保型肤感合成革 | 浙江锦尚合成革有限公司 | ①剥离强度≥35N/3CM；②撕裂强度（N/5CM）:≥55(经、纬)；③耐水解（10%NaOH）:不裂；④耐磨（H22/1000g/500转）：≥3。5mg。⑤耐折牢度（级）：25℃，5万次：无裂纹；-20℃，5万次：无裂纹。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2592 | 2016D60SA513618 | 抗菌耐磨型合成革 | 浙江锦尚合成革有限公司 | ①剥离强度≥35N/3CM；②撕裂强度（N/5CM）:≥65(经、纬)；③耐水解（10%NaOH）:不裂；④耐磨（H22/1000g/500转）：≥6.5mg。⑤耐折牢度（级）：25℃，5万次：无裂纹；-20℃，5万次：无裂纹。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2593 | 2016D60SA513617 | 环保型仿真皮合成革 | 浙江锦尚合成革有限公司 | ①剥离强度≥30N/3CM；②撕裂强度（N/5CM）:≥60(经、纬)；③耐水解（10%NaOH）:不裂；④耐磨（H22/1000g/500转）：≥2.5mg。⑤耐折牢度（级）：25℃，5万次：无裂纹；-20℃，5万次：无裂纹。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2594 | 2016D60SA513560 | 浴室用防水复合地板 | 浙江长兴森大竹木制品有限公司 | 1、含水率：≥7。5%； 2、静曲强度：≥90MPa； 3、浸渍剥离实验：无开胶； 4、甲醛释放量：≤0.55mg/L； 5、表面抗冲击性能(落球高度1米)：压痕直径小于10mm，无裂纹。<br>5、抗热震性能：良好。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2595 | 2016D60SA513559 | 高耐磨抗静电防潮重组竹地板 | 浙江长兴森大竹木制品有限公司 | 1、含水率：8---10%； 2、静曲强：100MPa； 3、浸渍剥离实验：无开胶； 4、甲醛释放量：0.65mg/L； 5、表面抗冲击性能(落球高度1米)：压痕直径小于10mm，无裂纹。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2596 | 2016D60SA513561 | 防滑防水复合重组竹地板 | 浙江长兴森大竹木制品有限公司 | 1、含水率：≥8%； 2、静曲强度：≥95MPa； 3、浸渍剥离实验：无开胶； 4、甲醛释放量：≤0.55mg/L； 5、表面抗冲击性能(落球高度1米)：压痕直径小于10mm，无裂纹。<br>5、抗热震性能：良好。 | 轻工纺织 | 长兴县科技局 |
| 2597 | 2016D60SA634533 | 健康功能性纤维及其针纺织品 | 诸暨市沁悦针织有限公司 | 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）：抑菌率＞99%；大肠杆菌（8099）：＞99%（GB/T20944.3-2008评价标准≥70%，符合）；白色念珠菌（ATCC 10231）：抑菌率＞99%（GB/T20944.3-2008评价标准≥60%）；法向发射率：≥0.80；氨臭：99ppm；醋酸：97ppm；异戊酸：98ppm；标准：符合国际标准和行业标准。 | 轻工纺织 | 诸暨市科技局 |
| 2598 | 2016D60SA426474 | 玉石保健凉滑纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度：0.85~3.5dtex 断裂强度：≥2.35CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：125%±4%(CV值≤5%) 含油率：0.40%±0.05% 条干CV值：≤1.5% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2599 | 2016D60SA426475 | 有光16f粗旦少孔三角异形FDY纤 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度：15～25dtex 断裂强度： ≥4.0 CN/dtex 断裂强度CV值：≤5.0% 断裂伸长率：25±4% 断裂伸长率CV值：≤5.0% 含油率：0.40±0.05% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2600 | 2016D60SA426472 | 冷感速干清凉纤维 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 单丝线密度： 1.1dtex～3.5dtex 断裂强度： ≥2.2 CN/dtex 断裂强度CV值：≤5% 断裂伸长率： 126±4% 断裂伸长率CV值：≤5% 含油率：0.50±0.1% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2601 | 2016D60SA426587 | 呼吸舒康纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：0.5-.08dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：18%±4%(CV值≤6%) 含油率：3.0%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4-5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 2016D60SA426590 | 抗起球莱薇绒 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：2.0-2.5dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：16%±4%(CV值≤6%) 含油率：2.5%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2603 | 2016D60SA426595 | 阳涤舞龙花粒绒纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：1.0-1.3dtex 断裂强度：≥3.8CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：18%±4%(CV值≤6%) 含油率：2.5%±0.05% 沸水收缩率：4.0±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2604 | 2016D60SA426577 | 冰丝清凉纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：0.9-1.2dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：18%±4%(CV值≤6%) 含油率：3.0%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2605 | 2016D60SA424035 | 纳米级亲肤抑菌纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单纤直径：11μm±0.5μm(CV值≤0.8%) 断裂强度：≥2.8CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：125%±4%(CV值≤6%) 含油率：0.50%±0.05% 毛丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2606 | 2016D60SA424032 | 防暑花香纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝线密度：1.5~2.50 dtex 断裂强度： ≥2.4CN/dtex 断裂强度CV值：≤4% 断裂伸长率：127%±4% 断裂伸长率CV值：≤4% 含油率：0.40%±0.05% 条干不匀率CV值≤0.8 % 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2607 | 2016D60SA426596 | 椰碳活性环保纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 单丝纤度：0.9-1.2dtex 断裂强度：≥3.5CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：16%±4%(CV值≤6%) 含油率：2.5%±0.05% 沸水收缩率：3.0±1.0% 染色均匀率：4.5 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2608 | 2016D60SA425173 | 热致型形状记忆纤维 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 1、线密度：1.5-2.5 dtex；2、断裂强度：≥2.4 CN/dtex；3、断裂强度CV值：≤4%；4、断裂伸长率：127%±4%；5、断裂伸长率CV值：≤4%；6、含油率：0.40%±0.05%；7、毛丝、绊丝：无。 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2609 | 2016D60SA425782 | 抗静电阻燃聚酯纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：1.8~2.5dtex 断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%) 断裂伸长率：125%±3%(CV值≤4.5%) 含油率：0.45%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2610 | 2016D60SA425389 | 热敏变色扁平纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：1.12~1.16dtex 断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%) 断裂伸长率：120.50%±3%(CV值≤4.5%) 含油率：0.40%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2611 | 2016D60SA425479 | 疏水亲油纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单纤直径：11μm±0.2μm(CV值≤0.8%) 断裂强度：≥2.35CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：135%±2%(CV值≤6%) 含油率：0.39%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2612 | 2016D60SA425481 | 高吸湿抗菌纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：1.0~2.0dtex 断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%) 断裂伸长率：127%±3%(CV值≤4.5%) 含油率：0.45%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2613 | 2016D60SA425460 | 超吸湿涤纶纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝线密度：2.8~4.0 dtex 断裂强度：≥3.80CN/dtex 断裂强度CV值：≤5% 断裂伸长率：M1±3% 断裂伸长率CV值：≤8% 含油率：M3±0.2% | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2614 | 2016D60SA425386 | 弹力塑形复活抗菌聚酯纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：2.0~3.0dtex 断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%) 断裂伸长率：125%±3%(CV值≤4.5%) 含油率：0.45%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | 2016D60SA425777 | 新型超微细纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：2.0~3.0dtex 断裂强度：≥2.5CN/dtex(CV值≤4.8%) 断裂伸长率：125%±3%(CV值≤4.5%) 含油率：0.45%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2616 | 2016D60SA425427 | 海岛形耐光性纤维 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 单丝纤度：0.4~0.55dtex 断裂强度：≥2.33CN/dtex(CV值≤5%) 断裂伸长率：125%±4%(CV值≤6%) 含油率：0.45%±0.05% 毛丝、绊丝：无 | 轻工纺织 | 桐乡市科学技术局 |
| 2617 | 2016D60SA534037 | 黄芪甲苷提取物 | 安吉丰美水栀子科技有限公司 | 1.水分≤5%；2.多糖含量：80-85%；3.熔点:295.0～296.0℃4.密度：1.40 g/cm32.5.外观：黄色薄片。 | 生物与医药 | 安吉县科技局 |
| 2618 | 2016D60SA534038 | 抗氧化葡萄籽提取物 | 安吉丰美水栀子科技有限公司 | 1.原花青素含量：≥95%；2.多酚含量：≥70%；3.水分≤5%；4.维生素C含量：75%；5.维生素E含量：80%6.外观：红棕色；7.形状：粉剂。 | 生物与医药 | 安吉县科技局 |
| 2619 | 2016D60SA534039 | 药用松树皮提取物 | 安吉丰美水栀子科技有限公司 | 1.OPC含量：95%；2.多酚含量：≥70%；3.水分≤5%；4.花青素分子含量：30%；5.外观：红棕色。 | 生物与医药 | 安吉县科技局 |
| 2620 | 2016D60SA533874 | C反应蛋白（CRP）定量检测试剂 | 浙江东方基因生物制品有限公司 | 1、参考值范围：hs-CRP(<1mg/L)，常规CRP（<10mg/L）<br>2、检测线性范围：0.1-160mg/ L | 生物与医药 | 安吉县科技局 |
| 2621 | 2016D60SA533875 | 降钙素原定量检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 浙江东方基因生物制品有限公司 | 1、最低检出限：≦0.10ng/ml；2、线性范围：0.1～100.0 ng/ml，r≧0.990；3、准确度：相关系数r≧0.975，相对偏差不大于15%； | 生物与医药 | 安吉县科技局 |
| 2622 | 2016D60SA536905 | 水线专用液态益生菌制剂 | 浙江惠嘉生物科技有限公司 | 1.产品益生菌含量≥2×10^12 cfu/kg；2.产品为液态，常温存放6个月无沉淀絮凝产生，不堵塞管线；3.产品在水中分散快，益生菌增值活力是普通菌株的5倍以上。 | 生物与医药 | 安吉县科技局 |
| 2623 | 2016D60SA525237 | 高产型铁皮石斛种苗 | 德清牧歌生态农业有限公司 | 1、成苗茎粗5mm，茎长大于40cm。 2、平均单株重大于10g。 3、多糖含量大于25%。 | 生物与医药 | 德清县科技局 |
| 2624 | 2016D60SA525315 | 左羟丙哌嗪口服溶液<br>规格：<br>10ml：60mg | 浙江圣博康药业有限公司 | 1.性状:本品应为淡黄色澄清液体;2.鉴别:符合规定;3.检查:3.1.pH值应为3.0～6.0;3.2.相对密度:应≥1.10;3.3.装量:不得少于标示量（10ml）;3.4.右旋体不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）；3.5.微生物限度:需氧菌总数不得过100cfu/ml,霉菌和酵母菌总数不得过10cfu/ml,大肠埃希菌每1ml不得检出;4.含量测定:应为标示量的90.0%～110.0% 。 | 生物与医药 | 德清县科技局 |
| 2625 | 2016D60SA525314 | 银黄丸 规格：1g | 浙江圣博康药业有限公司 | 1.【性状】本品为棕黄色的微丸；味微苦。<br>2.【鉴别】薄层色谱法，显相同颜色的荧光斑点。<br>3.【检查】符合丸剂项下有关的各项规定。<br>4.【含量测定】4.1.绿原酸，高效液相色谱法，不得少于15.0mg; 4.2.黄芩苷，高效液相色谱法，不得少于85.0mg。 | 生物与医药 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2016D60SA525312 | 黄花妇炎婷颗粒 规格：7.5g | 浙江圣博康药业有限公司 | 1、鉴别：薄层鉴别应符合规定。<br>2、检查产品的粒度、水分、溶化性、装量差异、微生物学限度等项目检查应符合《中国药典》有关颗粒剂规定。<br>3、芍药苷的含量：高效液相色谱法，不得少于60毫克。 | 生物与医药 | 德清县科技局 |
| 2627 | 2016D60SA525313 | 碳酸钙咀嚼片 规格0.5g | 浙江圣博康药业有限公司 | 1.【鉴定】1.1 火焰即显砖红色；1.2沉淀在醋酸中不溶，但在盐酸中溶解；1.3生成白色沉淀。<br>2.【检查】符合片剂项下有关的各项规定。<br>3.【含量测定】每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/l）相当于2.004mg的Ca。 | 生物与医药 | 德清县科技局 |
| 2628 | 2016D60SA522964 | 高效烟碱类杀虫剂 | 浙江世佳科技有限公司 | 1.烯啶虫胺质量分数，%：50.0±2.5；2.水分， %：≤2.5；3.PH值范围：5.0～8.0；4.润湿时间，S：≤120；5.溶解程度和溶液稳定性（通过75微米试验筛）,5min后残余物：≤5.0； 溶解程度和溶液稳定性（通过75微米试验筛），（18h后残余物）：≤1.0；6.持久起泡性（1min后），mL≤25;7.热贮稳定性：合格. | 生物与医药 | 德清县科技局 |
| 2629 | 2016D60SA744506 | 盐酸屈他维林 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | (1)性质：淡黄色到黄色带淡绿灰影的结晶性粉末 (2)熔点：208.5－210.5℃ (3)酸度：PH应为3.7－5.3 (4)水分：≤2.0% (5)有关物质：最大单杂≤0.4% 总杂≤0.8% (6)残留溶剂：甲苯≤890ppm (7)干燥失重：≤4.5% (8)炽灼残渣：≤0.08% (9)重金属：≤0.02‰ (10)含量：按干燥品计98.2%－100.8%。 | 生物与医药 | 东阳市科技局 |
| 2630 | 2016D60SA1C5671 | 维生素B6 | 杭州科兴生物化工有限公司 | 色泽：白色或类白色；气味：无臭；组织状态：结晶或结晶性粉末；含量（C8H11NO3.HCl），w/%：≤98.0-100.5；干燥失重，w/%：≤0.5；灼烧残渣，w/%：≤0.1；pH(100g/L溶液)：2.4-3.0；砷（mg/kg）：≤2；重金属（mg/kg）：≤10 | 生物与医药 | 富阳市科技局 |
| 2631 | 2016D60SA1C6020 | 富铬柳叶腊梅原球茎 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 1、形态：绿色块状或粉末；2、蛋白质≥5%（以干品计）；3、铬≥4mg/kg | 生物与医药 | 富阳市科技局 |
| 2632 | 2016D60SA1C6006 | 一种适用于肾上腺脑白质营养不良患者的营养油 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 1、形态：黄色油状液体；2、油酸：芥酸=4:1；3、神经酸≥1% 4、菌落总数≤1000cfu/g | 生物与医药 | 富阳市科技局 |
| 2633 | 2016D60SA1C6027 | 松精华泡浴制剂 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 1、形态：本品为黄棕色粉末，气微香。<br>2、铅≤10mg/kg，砷≤5mg/kg，汞≤1mg/kg；<br>3、菌落总数≤1000cfu/g，霉菌和酵母菌≤10cfu/g | 生物与医药 | 富阳市科技局 |
| 2634 | 2016D60SA432960 | 止痢散（100g/袋） | 海宁艾迪欧动物保健品科技有限公司 | 1、本品为浅棕红色的粉末；气香，味辛、微苦； 2、本品采用超微粉技术，产品的坡壁率可达90%以上，产品粒径小于100μm； 3、产品药效增强，生物利用度可达80%以上。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2635 | 2016D60SA432961 | 扶正解毒散（100g） | 海宁艾迪欧动物保健品科技有限公司 | 1、性状；本品为灰黄色的粉末；气微香。 2、鉴别：取本品，置显微镜下观察：纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。非腺毛3～10细胞，长200～1000um，顶端细胞长，有的含棕色或黄棕色物。 3、检查：外观均匀度 取供试品适量，置光滑纸上，平铺约5cm2，将其表面压平，在明亮处观察，应色泽均匀，无花纹、色斑。水分 取本品照《水分测定法操作规程》测定，含水分不得过10%。装量 应符合 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2636 | 2016D60SA435036 | 高强经编抗污清水材料 | 海宁天福经编涂层有限公司 | 1、撕裂强度(N)：（经/纬）≥550；2、沸水失重率：失重率：≤0.5%；3、顶破强力：≥400N。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2637 | 2016D60SA435815 | 马度米星铵尼卡巴嗪预混剂 | 浙江汇能生物股份有限公司 | 1、性状：淡黄色粉末；2、粒度：二号筛通过率应大于95%，五号筛通过率应小于10%；3、干燥失重：≦10%；4、含量规格：500g:马度米星2.5g+尼卡巴嗪62.5g。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2638 | 2016D60SA435814 | 营养性添加剂 胍基乙酸 | 浙江汇能生物股份有限公司 | 1、性状：白色或微黄色结晶性粉末；2、熔点 265℃以上 ；3、重金属≤10ppm；4、砷 ≤1ppm；5、干燥失重 ≤0.5% ；6、灼烧残渣 ≤0.2%；7、含量： ≥99.0%8、细菌总数： ≤1000个/克；9、霉菌 ≤100个/克；10、大肠杆菌：不能检出 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2639 | 2016D60SA435423 | 食品发色剂专用烟酰胺 | 浙江兰博生物科技有限公司 | 1、含量：≥99.0%；2、熔点：128.0 ~131.0℃；3、酸碱度PH（10%溶液）：5.5~7.5；4、水分：≤0.5%；5、灼烧残渣：≤0.1%；6、重金属（以Pb计）：≤0.002%；7、性状：白色的结晶性粉末。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2640 | 2016D60SA435419 | 具有改善肤感性能的化妆品级烟酰胺 | 浙江兰博生物科技有限公司 | 1、含量：≥99.2%；2、熔点：128.0 ~131.0℃；3、酸碱度PH（10%溶液）：6.5~7.5；4、水分：≤0.5%；5、灼烧残渣：≤0.1%；6、重金属（以Pb计）：≤0.002%；7、性状：白色的结晶性粉末；8、烟酸含量：≤80ppm。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2641 | 2016D60SA435420 | 抗炎、保湿、祛斑的复方烟酰胺 | 浙江兰博生物科技有限公司 | 1、烟酰胺含量： 5%±0.02%；2、维甲酸：0.04%；3、皮质类固醇：0.5%±0.002%；4、酸碱度PH（10%溶液）：6.8~7.2；5、重金属（以Pb计）：≤0.002%；6、烟酸含量：≤10ppm。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2642 | 2016D60SA435422 | 可流动高密度球形烟酰胺 | 浙江兰博生物科技有限公司 | 1、含量：≥99.0%；2、熔点：128.0 ~131.0℃；3、酸碱度PH（10%溶液）：5.5~7.5；4、水分：≤0.5%；5、灼烧残渣：≤0.1%；6、重金属（以Pb计）：≤0.002%；7、性状：白色的结晶性粉末；8、颗粒控制： | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2643 | 2016D60SA435418 | 家畜类专用饲料级烟酰胺 | 浙江兰博生物科技有限公司 | 1、含量：≥99.0%；2、熔点：128.0 ~131.0℃；3、酸碱度PH（10%溶液）：5.5~7.5；4、水分：≤0.5%；5、灼烧残渣：≤0.1%；6、重金属（以Pb计）：≤0.002%；7、性状：白色的结晶性粉末。 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2644 | 2016D60SA433507 | 防摔防裂内置吸管食品袋 | 浙江圣林包装有限公司 | 拉断力(N)：纵向≥50、横向≥50 断裂伸长率 （%）：纵向≥50、横向≥50 剥离力 (N):纵向≥3.0、横向≥3.0 热合强度 (N):≥30 撕裂力 (N)：纵向≥6.0、横向≥6.0 水蒸汽透过量 （g/(㎡.24h )):≤15.0 溶剂残留量（mg/㎡）：总量≤10、苯系≤2.0 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2645 | 2016D60SA433511 | 高爽滑性调料膜卷 | 浙江圣林包装有限公司 | 氧气透过量：≤10.0cc/m2/day；水蒸气透过量：≤10.0g/m2/day；溶剂残留：总量≤10mg/m2，苯类未检出 | 生物与医药 | 海宁市科技局 |
| 2646 | 2016D60SA505702 | 多肉植物栽培营养土rzw005 | 湖州壤之沃生物技术有限公司 | PH值：5.5-6.5 EC值：≤0.5 容重：约0.8KG/L 总孔度：≥80% 通气孔度：30-40% 持水力：≥2.0 | 生物与医药 | 湖州科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2647 | 2016D60SA504630 | 一种用于制备人源细胞广谱培养用血清替代物 | 协和华东干细胞基因工程有限公司 | （1）成品应符合无菌检查要求，内毒素含量要求 5%浓度下小于0.5EU/ml；（2）制备的培养基添加剂溶于水后澄清度、溶解度符合要求；（3）残余乙醇含量不高于 0.025%；（4）成品除含有人源蛋白外，不含有任何动物源蛋白（免疫双扩散法）；（5）培养基添加剂补充基础培养基和必要因子后，在培养淋巴细胞、干细胞、肿瘤细胞方面，细胞的形态、表型与添加胎牛血清无明显差异。 | 生物与医药 | 湖州科技局 |
| 2648 | 2016D60SA503768 | 甲氨蝶呤钠，原料药 | 浙江大为药业有限公司 | 性状：本品应为黄色或橙黄色、结晶状、吸湿性粉末；本品应极易溶于水，略溶于乙醇，几乎不溶于三氯甲烷<br>有关物质：总杂质 ≤0.5%、杂质B≤0.15%、杂质E≤0.15%、杂质C≤0.20%、单一未知杂质 ≤0.1%；溶剂残留：乙醇≤0.5%、丙酮≤0.5%；水分：不得超过15.0%；重金属：不得超过50ppm；含量：98.0%～102.0%。 | 生物与医药 | 湖州科技局 |
| 2649 | 2016D60SA405724 | PD1212 无内毒素质粒提取试剂盒（经典去内毒素系列） | 嘉兴蓝诺盛生物科技有限公司 | 1.高纯度：提取的质粒DNA可直接用于下游高要求实验；2.内毒素含量＜0.1EU/μg 质粒DNA；3.操作简便，快速，省时；<br>4.安全可靠，无需苯酚、氯仿抽提，实验废物不含有害化学物质。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2650 | 2016D60SA405721 | PD1220无内毒素质提取试剂盒（快速法去除内毒素系列） | 嘉兴蓝诺盛生物科技有限公司 | 1.内毒素含量＜0.1EU/μg 质粒DNA；<br>2.高纯度，提取的质粒DNA可直接用于下游高要求的分子生物实验；<br>3.快捷省时，无需冰浴和离心分层步骤，操作更快速简单。<br>4.安全可靠，无需苯酚、氯仿抽提，实验废物不含有害化学物质。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2651 | 2016D60SA405720 | PD1568快速（新型）质粒大提试剂盒 | 嘉兴蓝诺盛生物科技有限公司 | 1.高收获率，可从100-200ml菌液中收集到1.5mg的质粒DNA；<br>2.采用特殊的过滤装置，直接过滤细胞裂解液；<br>3.后续采用可分离式吸附柱，可以直接转到1.5ml离心管中进行DNA洗脱，提取过程更加简便快捷；<br>4.纯度高，提取的质粒DNA可直接用于下游分子生物实验。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2652 | 2016D60SA405727 | DC3511 通用型DNA片段纯化试剂 | 嘉兴蓝诺盛生物科技有限公司 | 1.样品与溶胶液比例小于1:1；2.对pH值变化不敏感，应用范围广；3.从多种反应体系中纯化回收DNA片段；4.回收率高达80-90%；5.回收DNA片段100bp-20kb。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2653 | 2016D60SA405722 | PD1218 快速质粒小提试剂盒 | 嘉兴蓝诺盛生物科技有限公司 | 1.高纯度：提取的质粒DNA可直接用于下游实验；2.高得率： 1-2ml的菌液可产生10-30μg高质量的质粒DNA；3.安全可靠：无需苯酚、氯仿抽提，实验废物不含有害化学物质;4.采用一种新型的装置去除沉淀。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2654 | 2016D60SA405723 | PD1213 质粒小提提取试剂盒 | 嘉兴蓝诺盛生物科技有限公司 | 1. 操作简单、快速，适合从5-12ml过夜培养的细菌细胞中纯化质粒DNA；<br>2. 获得的质粒DNA纯度高，可直接用于下游分子实验操作；3. 高得率，可获得30-70μg 质粒DNA；4. 安全可靠，无需苯酚、氯仿抽提，实验废物不含有害化学物质。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2655 | 2016D60SA405537 | 1.60抗疲劳树脂镜片 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | ①1.60防疲劳镜片D.P范围覆盖（-）0.00-6.00（+）0.00-6.00；②1.60防疲劳镜片水平偏心控制在0.25以内，垂直偏心控制在0.50以内；③1.60防疲劳镜片ADD控制在45（42-48）；④镜片度数分布与理论设计偏差在0.4%以内；<br>⑤周边部分非点数差达到0.05以下；⑥A品收率达到99%以上。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2656 | 2016D60SA405364 | 1.56 低价易降解型模具组立胶带 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | ①基材膜厚度控制范围为0.036～0.040mm；总厚度控制范围为0.068～0.078mm；②胶带宽度控制允许偏差为±0.2mm；③胶带粘结力控制范围为2.0～3.0 N/cm；④胶带拉伸强度控制范围为45～70N/cm；⑤胶带断裂伸长率控制范围为120～140%；⑥1.56普通片重破不良率在0.2%以下，花纹不良率在0.1%以下；⑦1.56普通片A品收率在97%以上，A+B品收率在99%以 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2657 | 2016D60SA402729 | 1.60 超强抗紫外线新树脂镜片 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | ①MR-95 HI UV镜片Tg温度达到130℃；② MR-95 HI UV镜片400nm透过率小于0.1%,410nm透过率小于0.4%，420nm透过率小于31%;③ MR-95 HI UV镜片380-500nm（蓝光区域）透过率小于56%;④ MR-95 HI UV镜片NC变形和扭曲不良率控制在0.1%以下，HMC膜裂不良率控制在0.1% 以下;⑤ MR-95 HI UV普通片A品收率在99%以上，A+B品收率在99%以上;⑥ MR-95 HI UV SEMI片A品收率在95%以上，A+B品收率在99%以上。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2658 | 2016D60SA405540 | 维生素D和硼复合营养强化剂（粉末） | 浙江格蕾斯生物科技有限公司 | 1、微量元素硼含量：≥97%；2、维生素D含量：≥0.2%；3、杂质含量：＜2%；4、大肠杆菌：无；5、沙门氏菌：无；6、毒性、副作用：无毒，无明显副作用。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2659 | 2016D60SA405541 | 复合维生素+硼硒营养强化剂 | 浙江格蕾斯生物科技有限公司 | 1、复合维生素纯度：≥98%；2、微量元素硒（植物提取）含量：≥0.5%；3、微量元素硼（植物提取）含量：≥0.5%；4、杂质含量：＜0.2%；5、大肠杆菌：无；6、沙门氏菌：无；7、农药残留：无；8、毒性、副作用：无毒，无明显副作用。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2660 | 2016D60SA405542 | 天然维生素A+DHA复合营养强化剂（粉末） | 浙江格蕾斯生物科技有限公司 | 1、维生素A含量：≥97%；2、DHA含量：≥0.2%；3、杂质含量：＜2%；4、大肠杆菌：无；5、沙门氏菌：无；6、毒性、副作用：无毒，无明显副作用。 | 生物与医药 | 嘉兴市科技局 |
| 2661 | 2016D60SA1E6712 | 乙位格林酮 | 格林生物科技股份有限公司 | 1）外观：无色或淡黄色液体 2）相对密度：d420=0.934~0.942 3）折光指数：nd20=1.496~1.501 4）含量（GLC）：≥88%（异构体之和） | 生物与医药 | 建德市科技局 |
| 2662 | 2016D60SA1E6711 | 女贞醛 | 格林生物科技股份有限公司 | 外观：无色或浅黄色液体 折光指数n20D：1.469 - 1.475 相对密度d2020：0.937 - 0.942 酸值：≤5.0mgKOH/g 羰基含量：≥95% | 生物与医药 | 建德市科技局 |
| 2663 | 2016D60SA945331 | 阿卡波糖片 | 浙江为康制药有限公司 | 1、性状：类白色或淡黄色片；2、溶出度：限度为标量的80%；3、有关物质：杂质A小于0.15%、杂质B小于0.13%、杂质C小于0.10%、杂质D小于0.17%、杂质E无、杂质F小于0.02%、杂质G小于0.02%、杂质H无、其它单一杂质小于0.04%，总杂质小于0.6%；4、微生物限度：细菌总数小于10cfu/g、霉菌（酵母菌）总数小于10cfu/g；6、含量测定：阿卡波糖应 | 生物与医药 | 江山市科技局 |
| 2664 | 2016D60SA811683 | 度洛西汀 | 浙江新东港药业股份有限公司 | 外 观 白色或类白色粉末 对映异构体 ≤0.5% 有关物质 杂质A ≤0.1% 杂质B ≤0.1% 杂质C ≤0.1% 杂质D ≤0.1% 杂质E ≤0.5% 杂质F ≤0.1% 其他未知杂质≤0.1% 总杂质≤0.6% 干燥失重 ≤0.5% 重金属 ≤10ppm 炽灼残渣 ≤0.2% 含 量 | 生物与医药 | 椒江区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2665 | 2016D60SA725006 | 强效祛疤硅凝胶敷料贴 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | （1）水蒸气透过率≥2（g·m-2·24h-1）；（2）扯断伸长率≥200%；（3）粘附力≥0.1N/15mm；（4）厚度≤1mm；（5）宽度≥于3cm。 | 生物与医药 | 金东区科技局 |
| 2666 | 2016D60SA724911 | 新型生物液体创口敷贴 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | （1）产品性状：白色至淡棕黄色液体或凝胶体；（2）产品pH值：pH值应为4.5~8.5； （3）产品快速干爽：在3min内快速固化； （4）产品具有良好的防水、透气性，透气率≥350g•m-2； （5） 产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的有效抗菌率≥60%。 | 生物与医药 | 金东区科技局 |
| 2667 | 2016D60SA724998 | 新型藻酸盐超薄医用水胶体敷料研发 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | （1）基材和隔离层应平整、切边整齐，无明显渗胶、溢胶等缺陷；（2）吸液量≥500g/(m2·24h)；（3）持粘性：静态吊挂300g，1h后不大于3.5mm；（4）剥离强度：不低于1N/cm；（5）环氧乙烷残留量应不大于10μg/g；（6）对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥60%；（7）无极轻微以上的皮肤刺激、无迟发型超敏反应、无轻微以上细胞毒性。 | 生物与医药 | 金东区科技局 |
| 2668 | 2016D60SA854519 | 环黄芪醇 | 临海市利科生物科技有限公司 | 性状：无色针状结晶；纯度：≥96%；熔点：194-197℃ | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2669 | 2016D60SA854466 | 西兰花多酚 | 临海市利科生物科技有限公司 | 含量：≥60% 水份：≤35% | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2670 | 2016D60SA854465 | 蓝莓花青素 | 临海市利科生物科技有限公司 | 纯度：≥98.0%。 提取花青素：20～30公斤/吨。吸收波长范围：一个在可见光区，最大吸收波长为500～550nm，另一个在紫外光区，最大吸收波长为270～280nm。 蓝莓花青素 pH = 2～4为亮红色。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2671 | 2016D60SA854458 | 柑桔醋 | 临海市利科生物科技有限公司 | 乙酸：≥3.5%。砷（mg/L）：≤0.5%。 铅（mg/L）：≤1%。 氨基酸：≥25%。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2672 | 2016D60SA854518 | 五味子乙素 | 临海市利科生物科技有限公司 | 外观：白色结晶粉末 熔点：118-121℃ 纯度：≥98.0% | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2673 | 2016D60SA851397 | 螺旋藻提取物藻蓝蛋白 | 浙江宾美生物科技有限公司 | （1）水分≤5.0%；（2）铅≤1 ppm， 砷 ≤1 ppm，汞 ＜0.1ppm，镉 ＜0.2ppm；（3）总细菌≤1000cfu/g， 霉菌和酵母≤100cfu/g。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2674 | 2016D60SA854916 | 阿托伐他汀钙片 | 浙江宏元药业有限公司 | 1、性状：白色薄膜衣片；2、鉴别：在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与阿托伐他汀钙对照品溶液主峰的保留时间一致；3、含量：94.5%~105.0%；4、有关物质：已知杂质≤0.5%、未知杂质≤0.2%、总杂≤2.0% | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2675 | 2016D60SA853746 | 仲丁醇 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 仲丁醇：外观：无色透明液体 纯度：≥99.0% 水分：≤0.20%；DMAC：外观：无色透明液体 纯度：≥99.0% 水分≤0.20% | 生物与医药 | 临海市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | 2016D60SA853747 | 抗艾滋病药物关键中间体环丙基乙炔 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 外观：无色透明液体；纯度：≥99.0%；　水分：≤0.05%。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2677 | 2016D60SA853748 | 抗艾滋病药物中间体环丙甲酮 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 外观：无色透明液体；　纯度：≥99.5%；　水分：≤0.20%。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2678 | 2016D60SA853477 | 2,4-二氯氟苯 | 浙江先锋科技股份有限公司 | 2,4-二氯氟苯是无色至浅黄色液体；水分≤0.50%；含量（GC）≥99.0%。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2679 | 2016D60SA853476 | 2,4-二氯-5-氟嘧啶 | 浙江先锋科技股份有限公司 | 2,4-二氯-5-氟嘧啶是一种白色至橙黄色固体或块状；水分≤0.50%；纯度≥99.0%。 | 生物与医药 | 临海市科技局 |
| 2680 | 2016D60SA333093 | 一次性使用胰岛素针 | 贝普医疗科技有限公司 | 1、胰岛素针与胰岛素笔应配合良好，施加旋紧力矩为0.07±0.01Nm条件下试验，旋开胰岛素针的力矩应小于0.1N·m；2、镉的含量≤0.1μg/ml；3、溶血率：≤5%；4、胰岛素针应无致热源。 | 生物与医药 | 龙湾区科技局 |
| 2681 | 2016D60SA333090 | 一次性使用安全针管 | 贝普医疗科技有限公司 | 1、针管直径：0.800～0.830mm；2、针管最小孔径：≥0.547mm；3、针管韧性：针管在（20±0.1）mm，载荷为（15±0.1）N时，挠度应不大于0.50mm；4、耐腐蚀性：针管浸泡的部位不得有腐蚀痕迹。 | 生物与医药 | 龙湾区科技局 |
| 2682 | 2016D60SA333091 | 一次性使用安全注射针 | 贝普医疗科技有限公司 | 1、溶血率：＜5%；2、无急性全身毒性反应；3、萃取液金属含量：≤5μg/ml；4、镉的含量≤0.1μg/ml。 | 生物与医药 | 龙湾区科技局 |
| 2683 | 2016D60SA333094 | 一次性使用自毁式注射器 | 贝普医疗科技有限公司 | 1、具有自毁功能，自毁部位连接处不得断裂；2、镉的含量≤0.1μg/ml；3、铅、锌、锡、铁的总量≤5μg/ml；4、针尖应无毛刺、弯钩、平头等缺陷。 | 生物与医药 | 龙湾区科技局 |
| 2684 | 2016D60SA446200 | 93/7经济型转印粉涂料用聚酯树脂 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 产品理化性能：<br>外观:淡或微黄色颗粒；酸值（mgKOH/g）：26-40；软化点(环球法℃)105-125；玻璃化温度（℃）：61-65；<br>粘度（200℃ mPa.s）：3000-5000<br>产品制备的粉末涂料性能：<br>固化条件：200℃/10-15min；涂膜外观：光滑平整；耐丙酮擦拭：来回25次过；耐冲击（kg.cm）：正反50过。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2685 | 2016D60SA446199 | 羟基聚酯树脂 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 产品理化性能：<br>外观:淡或微黄色颗粒；酸值（mgKOH/g）：≤5；羟值（mgKOH/g）：30-45或115-125；软化点(环球法 ℃)100-115；玻璃化温度（℃）：52-60；<br>粘度（200℃ mPa.s）：2500-4000<br>产品制备的粉末涂料性能：<br>固化条件：200℃/10-15min；涂膜外观：光滑平整；耐丙酮擦拭：来回25次过；耐冲击（kg.cm）：正反50过。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | 2016D60SA446197 | 节能低温TGIC固化聚酯树脂 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 产品理化性能：<br>外观:淡或微黄色颗粒；酸值（mgKOH/g)：28.0-40.0；软化点(环球法℃)95-120；玻璃化温度（℃)：58-65；粘度（200℃ mPa.s)：2000-4000<br>产品制备的粉末涂料性能：<br>固化条件：180℃/15-20min；涂膜外观：光滑平整；耐丙酮擦拭：来回25次过；耐冲击（kg.cm）：正反50过。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2687 | 2016D60SA446201 | 高柔韧性超高耐候性聚酯树脂（TGIC系列） | 浙江传化天松新材料有限公司 | 产品理化性能：<br>外观:淡或微黄色颗粒；酸值（mgKOH/g)：28-40；软化点(环球法℃)100-125；玻璃化温度（℃)：60-65；<br>粘度（200℃ mPa.s)：3000-5000<br>产品制备的粉末涂料性能：<br>固化条件：200℃/10-15min；涂膜外观：光滑平整；耐丙酮擦拭：来回25次过；耐冲击（kg.cm）：正反50过。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2688 | 2016D60SA446195 | HAA低光粉末涂料聚酯 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 产品理化性能：<br>外观:淡或微黄色颗粒；酸值（mgKOH/g)：20-28；软化点(环球法℃)100-125；玻璃化温度（℃)：55-60；<br>粘度（200℃ mPa.s)：3000-5000<br>产品制备的粉末涂料性能：<br>固化条件：180℃/15min；涂膜外观：光滑平整；耐丙酮擦拭：来回25次过；耐冲击（kg.cm）：正反50过。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2689 | 2016D60SA446079 | 散户无动力生活污水处理机 | 浙江华庆元生物科技有限公司 | 1)外形尺寸：Φ1.1m×1.0m。2)适用户数：1~2户。3)内部分区：4个净化区和中间的清水区。4)净化区内设有高效微生物和供微生物附着的填料，清水区内设有吸收氮、磷营养物的水生植物。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2690 | 2016D60SA446127 | 小型生活污水集成处理系统 | 浙江华庆元生物科技有限公司 | 污染物指标TP(mg/L) BOD5(mg/L) NH3—N(mg/L) 设计进水水质 ≤3 ≤200 ≤30 排放标准 ≤1 ≤20 ≤8（15） 去除率 68% 90% 73% | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2691 | 2016D60SA446128 | 高效微生物处理一体机 | 浙江华庆元生物科技有限公司 | 污染物指标TP(mg/L) BOD5(mg/L) NH3—N(mg/L) 设计进水水质 ≤3 ≤200 ≤30 排放标准 ≤1 ≤20 ≤8（15） 去除率68% 90% 73%<br>注：括号外数据为水温≥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 | 生物与医药 | 平湖市科学技术局 |
| 2692 | 2016D60SA775714 | 二次氧化制备高效价肝素钠 | 浦江凯瑞生物科技有限公司 | 1、外观：白色或类白色的粉末；2、效价：≥170USP units/mg；3、比旋光度：≥+50 °；4、纯度：≥99%；5、溶解性：易溶于水，几乎不溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿和苯。 | 生物与医药 | 浦江县科技局 |
| 2693 | 2016D60SA774089 | 土壤调理剂（Ⅰ型） | 浙江丰瑜生态科技有限公司 | 有机质的质量分数（以烘干基计）≥20% 氧化钙≥20% 氧化镁≥20% 氧化钾≥2% 水分（鲜样）的质量分数/（%） ≤5% 酸碱度（pH） 8—10<br>重金属的限量指标<br>总砷（As）（以烘干基计）≤10（mg/kg）<br>总汞（Hg）（以烘干基计）≤5（mg/kg）<br>总铅（Pb）（以烘干基计）≤50（mg/kg）<br>总镉（Cd）（以烘干基计）≤10（mg/kg） | 生物与医药 | 浦江县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2694 | 2016D60SA774088 | 含腐殖酸水溶肥料（Ⅰ型） | 浙江丰瑜生态科技有限公司 | 腐植酸含量≥5.0%　大量元素≥20.0 %　水不溶物含量≤5.0%　PH（1：250倍稀释）8.0～10.0　水分（H2O）≤5.0%<br>（大量元素含量指标总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素。单一大量元素含量不低于2.0%。）　含腐植酸水溶液肥料中汞、砷、镉、铅、铬限量指标应符合NY1110的要求。<br>总砷（As）（以烘干基计）≤10（mg/kg）<br>总汞（Hg）（以烘干基计）≤5（mg/kg）<br>总铅（Pb）（以烘干基计）≤50（mg/kg）<br>总镉（Cd）（以烘干基计）≤10（mg/kg）<br>总铬（Cr）（以烘干基计）≤50（mg/kg） | 生物与医药 | 浦江县科技局 |
| 2695 | 2016D60SA774090 | 有机肥料（Ⅰ型） | 浙江丰瑜生态科技有限公司 | 有机质的质量分数（以烘干基计）≥45%<br>总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）<br>的质量分数（以烘干基计）/（%）≥5.0%<br>水分（鲜样）的质量分数/（%）≤30%<br>酸碱度（pH）5.5—8.5<br>有机肥料中重金属的限量指标<br>总砷（As）（以烘干基计）≤15（mg/kg）<br>总汞（Hg）（以烘干基计）≤2（mg/kg）<br>总铅（Pb）（以烘干基计）≤50（mg/kg）<br>总镉（Cd）（以烘干基计）≤3（mg/kg）<br>总铬（Cr）（以烘干基计）≤150（mg/kg） | 生物与医药 | 浦江县科技局 |
| 2696 | 2016D60SA606380 | 低刺激性易于人体吸收的妇宝颗粒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 1、性状：棕黄色至棕色的颗粒：味甜、微苦或味苦、微甜（无蔗糖）。2、粒度：不能通过一号筛与能通过五号筛的总和不得过15%。3、水分：不得过8.0%。4、溶化性：加热水，搅拌5分钟，能全部溶解。5、装量差异：±7%。6、微生物限度：需氧菌总数不得过103cfu/g，霉菌和酵母菌总数不得过102cfu/g，不得检出大肠埃希菌。含量测定：每袋含酒白芍以芍药苷（C23H28011）计，不得少于8.0mg. | 生物与医药 | 绍兴市科技局 |
| 2697 | 2016D60SA606366 | 基于新型提纯工艺的易吸收型归芍六君丸 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 1、性状：本品为棕黑色的水丸；气微香，味苦、微苦。<br>2、水分：不得过9.0%<br>3、装量差异：不得过±5%<br>4、溶散时限：不得过60分钟<br>微生物限度：需氧菌总数不得过3×104cfu/g，霉菌和酵母菌总数不得过102cfu/g，不得检出大肠埃希菌（1g）；不得检出沙门菌（10g）；耐胆盐革兰阴性菌应小于102cfu（1g）。 | 生物与医药 | 绍兴市科技局 |
| 2698 | 2016D60SA606386 | 成份稳定药效良好的灵猫香解毒丸 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 1、性状：本品为黑色有光泽的包衣微丸，除去包衣后显黄棕色，气香、味苦、辛、有麻舌感。2、鉴别：应呈正反应；供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。3、水分：不得过9.0%4、重量差异：不得过±12%5、容散时限：<60分钟微生物限度：需氧菌总数不得过3×104cfu/g，霉菌和酵母菌总数不得过102cfu/g，不得检出大肠埃希菌（1g）；不得检出沙门菌（10g）；耐胆盐革兰阴性菌应小于102cfu | 生物与医药 | 绍兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2699 | 2016D60SA626264 | 新型降糖药卡格列净 | 浙江新赛科药业有限公司 | 1、外观：本品为白色至类白色结晶性粉末；2、单个最大未知杂质＜0.10%，总的杂质＜0.3%；3、含量＞99.7%；4、产品质量符合国家进口药品标准以及美国药典（USP）标准；5、产品结构通过上海医药工业研究院分析测试中心的确认；6、工艺总收率：40%以上；7、生产原料成本在4000元每公斤左右 | 生物与医药 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2700 | 2016D60SA626265 | 新型降压药阿齐沙坦 | 浙江新赛科药业有限公司 | 1、外观：本品为白色或类白色的结晶性粉末；2、单个最大未知杂质＜0.10%，总的杂质＜0.2%；3、含量＞99.8%；<br>4、产品质量符合国家进口药品标准以及欧洲药典（EP）标准；5、产品结构通过上海医药工业研究院分析测试中心的确认；6、工艺总收率：60%以上；7、生产原料成本在3000元每公斤左右。 | 生物与医药 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2701 | 2016D60SA646080 | 阿司匹林肠溶片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 性状：白色肠溶包衣片，除去包衣后显白色；化学名称：2－(乙酰氧基)苯甲酸；分子式：C9H804；分子量：180.2；含量：大于等于99%，杂质啊；小于等于0.2%。 | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2702 | 2016D60SA646084 | 匹多莫德原料药及口服液 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 本品为白色或微乳白色结晶性粉末，比旋度为-136°～146°，酸度2.0～2.5，干燥失重≤0.5%，炽灼残渣≤0.1%，重金属不得过百万分之十，含量≥98.5%，有关物质：单杂≤0.1%，总杂≤1.0%。 | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2703 | 2016D60SA646083 | 铝碳酸镁片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 性状：白色或类白色片；分子式：Al2Mg6(OH)16CO3·4H2O；分子量：604.00；杂质：小于等于0.2%；含量：大于等于99%。 | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2704 | 2016D60SA646091 | 头孢克肟胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 本品内容物为白色至淡黄色粉末或颗粒。本品含头孢克肟（C16H15N5O7S2）应为标示量的90.0%～110.0%　有关物质：≦6.0%　水分：　≦ 12.0%　溶出度：限度为标示量的80%，应符合规定。 含量：本品含头孢克肟（C16H15N5O7S2）应为标示量的90.0%～110.0%。 | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2705 | 2016D60SA645295 | 生物催化法生产维生素A衍生物 | 浙江来益生物技术有限公司 | 底物转化率达到99%以上，产物总提取收率达到85%以上。产品质量标准达到国际食品级质量标准。 | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2706 | 2016D60SA646775 | PLA/PBAT/竹纤维素复合材料酸奶勺 | 浙江天禾生态科技有限公司 | 生物降解性能（堆肥条件中180天）≥90% | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2707 | 2016D60SA646770 | 膨润土改性淀粉基生物降解材料 | 浙江天禾生态科技有限公司 | （1）淀粉含量：≥55%；（2）生物降解性能（堆肥条件中180天）≥90%。 | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |
| 2708 | 2016D60SA646768 | 云母粉增强一次性降解注塑产品 | 浙江天禾生态科技有限公司 | （1）生物降解性能（堆肥条件中180天）≥90% | 生物与医药 | 嵊州市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | 2016D60SAB34593 | 高收率低残留PVPk17 | 浙江遂昌琅泰高分子材料有限公司 | 1、PH值：3.0~7.0；2、水份：≤5%；3、含氮量：11.5%~12.8%；4、外观：白色或乳白色粉末；5、异味：无。 | 生物与医药 | 遂昌县科技局 |
| 2710 | 2016D60SAB34596 | 无溶剂高品质药用级聚乙烯基吡咯烷酮 | 浙江遂昌琅泰高分子材料有限公司 | 1、PH值：3.0~7.0；2、水份：≤5%；3、含氮量：11.5%~12.8%；4、外观：白色或乳白色粉末；5、异味：无。 | 生物与医药 | 遂昌县科技局 |
| 2711 | 2016D60SAB34594 | 超高纯聚维酮溶液 | 浙江遂昌琅泰高分子材料有限公司 | 1、PH值：3.0~7.0；2、含氮量：11.5%~12.8%；3、外观：透明液体；4、异味：无。 | 生物与医药 | 遂昌县科技局 |
| 2712 | 2016D60SA894398 | L-5-甲基四氢叶酸钙 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 含量:95.0～102.0% ，含钙量:7.0-8.5%， D-5-甲基叶酸盐≤1.0% ，水分≤17% ，总杂质≤2.5% ，单一杂质≤1.0%， 铅≤2.0mg/kg | 生物与医药 | 天台县科技局 |
| 2713 | 2016D60SA844148 | 盐酸溴己新原料药（注射用） | 万邦德制药集团股份有限公司 | 性状：本品为白色或类白色的结晶性粉末。吸收系数：应为262~278。有关物质：总杂质不得大于0.3%。干燥失重：不得过0.5%。炽灼残渣：应不得过0.1%。重金属：应不得过百万分之二十。含量：应为98.0%~102.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2714 | 2016D60SA844161 | 异丙托溴铵 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 性状：本品为白色或类白色的结晶性粉末。有关物质：总杂质不得大于0.3%。干燥失重：不得过0.5%。炽灼残渣：应不得过0.1%。重金属：应不得过百万分之二十。含量：不得小于99.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2715 | 2016D60SA844162 | 吸入用噻托溴铵溶液 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 有关物质不得超过1.0%。含量测定：应为标示量的90.0%~110.0%。微生物限度等。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2716 | 2016D60SA844165 | 盐酸溴己新片 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 性状：本品为白色片。 有关物质：总杂质不得大于1.0%。含量均匀度：应符合规定。溶出度：限度为标示量的70%。含量：应为标示量的93.0%~107.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2717 | 2016D60SA844166 | 诺氟沙星胶囊 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 性状：本品内容物为白色至淡黄色颗粒或粉末。有关物质：总杂质不得大于1.0%。溶出度：限度为标示量的75%。含量：应为标示量的90.0%~110.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2718 | 2016D60SA844218 | 石杉碱甲片 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 性状 白色或类白色片。鉴别 含量均匀度 溶出度：限度为标示量的80%。有关物质：单个杂质不得过0.2%，总杂质不得过2.0%，崩解时限，微生物限度检查 含量测定。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2719 | 2016D60SA844163 | 噻托溴铵 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 性状：本品为白色或类白色的结晶性粉末。有关物质：总杂质不得大于0.3%。干燥失重：不得过0.5%。炽灼残渣：应不得过0.1%。重金属：应不得过百万分之二十。含量：应为98.0%~102.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2720 | 2016D60SA844171 | 利奈唑胺注射液 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 性状：本品为无色的澄明液体。 pH值 有关物质：应符合规定。无菌：应符合规定。含量测定：应为标示量的90.0%~110.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2721 | 2016D60SA844204 | 石杉碱甲注射液 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 性状 无色澄明液体。含量：95%~105%。有关物质：单一杂质不得过0.15%。pH值：3.5~6.5。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | 2016D60SA844205 | 石杉碱甲口崩片 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 性状 白色或类白色片。鉴别 含量均匀度 溶出度：限度为标示量的80%。有关物质：单个杂质不得过2.0%，总杂质不得过4.0%。崩解时限微生物限度检查 含量测定。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2723 | 2016D60SA844196 | 盐酸氨溴索注射液 | 浙江万邦药业股份有限公司 | 本品在244nm与308nm的波长处有最大吸收。有关物质不得超过1.0%。重量差异应不得过正负10.0%。含量测定：含盐酸氨溴酸应为标示量的90.0%~110.0%。 | 生物与医药 | 温岭市科技局 |
| 2724 | 2016D60SA714437 | 抗菌型坐浴盆 | 浙江家大夫健康产业股份有限公司 | 1、对沾污在塑料上的金黄色葡萄球菌灭杀率≥99%；2、对沾污在塑料上的大肠杆菌灭杀率≥99%；3、达到0级强抗霉菌作用；4、产品正面80Kg静压1min无破裂。 | 生物与医药 | 婺城区科技局 |
| 2725 | 2016D60SA714531 | 抗菌型沙滩玩具桶组合 | 浙江家大夫健康产业股份有限公司 | 1、对沾污在塑料上的金黄色葡萄球菌灭杀率≥99%；2、对沾污在塑料上的大肠杆菌灭杀率≥99%；3、达到0级强抗霉菌作用；4、产品正面承受20kg重力，静压1min无破裂。 | 生物与医药 | 婺城区科技局 |
| 2726 | 2016D60SA874556 | 盐酸帕洛诺司琼及注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 【原料药】：性状：白色或类白色结晶性粉末；含量：含C19H24N2O•HCl应不得少于99.0%；比旋度：-93º至-103º；对映异构体（R,R）≤0.2%；有关物质：非对映异构体（R,S或S,R）≤0.1%，氮氧化物≤0.1%，其他单个杂质≤0.1%，杂质总和≤0.5%；炽灼残渣≤0.1%；重金属：不得过百万分之十；含氯量：应为9.6~11.7%。<br>【制剂】：性状：无色的澄明液体；含量：以帕洛诺司琼C19H24N2O计应为标示量的95.0~105.0%；有关物质：非对映异构体（R,S或S,R）≤0.25%；氮氧化物≤0.2%；其他单个杂质≤0.25%；其他杂质总和≤0.5%；细菌内毒素：每1ml含内毒素应小于20EU。 | 生物与医药 | 仙居县科技局 |
| 2727 | 2016D60SA874555 | 去氧孕烯 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 【原料药】：性状：白色结晶性粉末；含量：含C22H30O应为99.0%～101.0%；比旋度：+53°～+57º ；有关物质：单个杂质≤0.1%，杂质总和≤0.5%；炽灼残渣≤0.1%；重金属：不得过百万分之十。<br>【制剂】：性状：本品为白色片；含量：含去氧孕烯（C22H30O)与炔雌醇（C20H24O2)均应为标示量的90.0%一105.0%；有关物质：单个杂质不得过去氧孕烯标示量的1%，所有杂质总量不得过4%；A+1.80S应≤15.0；溶出度：不得低于标示量的80%。 | 生物与医药 | 仙居县科技局 |
| 2728 | 2016D60SA653379 | L-薄荷醇 | 浙江新和成股份有限公司 | L-薄荷醇的质量标准主要参照国标：QBT 1793-20061.色状：无色透明棱柱状或针状晶体 2.香气：具有愉快的薄荷样香气 3.熔点：41.0～44.0℃ 4.蒸发后残留物含量：≤0.05% 5.溶解度（25℃）：1克试样全溶于90%（V/V）乙醇中。 6.比旋度（25℃）：-50o ～-49o | 生物与医药 | 新昌县科技局 |
| 2729 | 2016D60SA653360 | 吉法酯 | 浙江新和成股份有限公司 | 1.外观：浅黄色到黄色的透明油状液体，易溶于乙腈，乙醇（99.5%）和环己烷，几乎不溶于水；2.鉴别：红外光谱：液膜法红外光谱图与标准谱图一致；3.含量：98.0-101.0%；4.异构体比例：吉法酯中顺式异构体与顺反式异构体之的比例为0.2～0.3；5.比重d ：0.906-0.914；6.有关物质：最大杂质≤1%、总杂质之和≤2.0%；7.重金属：≤10ppm；吉法酯粗品经过提纯，总杂质之和≤1.0%，比吉法酯日本药典P16中的杂质之和≤ | 生物与医药 | 新昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730 | 2016D60SA653378 | 替普瑞酮 | 浙江新和成股份有限公司 | 根据JP16标准的有关物质要求：双顺式异构体<0.5%,单个杂质峰含量小于0.2%，除双顺式异构体、单顺式异构体及全反式异构体之外的峰面积总和不得大于1.0%。我们的产品没有检测出顺式异构体，其中单个杂质峰含量小于0.1%，除双顺式异构体、单顺式异构体及全反式异构体之外的峰面积总和不得大于0.2%。同时在折光率、澄清度、炽灼残渣以及含量等等方面的指标也完全满足JP16中的要求。 | 生物与医药 | 新昌县科技局 |
| 2731 | 2016D60SA415140 | 人腺病毒时间分辨荧光免疫层析定性检测试剂盒（DB-AV） | 嘉兴朝云帆生物科技有限公司 | （1）检测限：用人腺病毒标准抗原进行检测，15分钟观察结果，检测灵敏度达到50ng/mL。 （2）特异性：与其他细菌病毒性抗原不发生交叉反应。（3）阳性检测率：与人腺病毒荧光定量检测试剂盒比较阳性检测率达99%，准确性极高。（4）阴性参考品符合率：与人腺病毒荧光定量检测试剂盒比较，阴性符合率高达100%。（5）操作方便，结果清晰易读。点样后5-15分钟内出结果，结果观察结合本试剂配套的读卡器或者便携式检测小灯照射试纸条，然后通过观察质控线和检测线的颜色对结果进行判断，可以清晰地观察结果。本试纸条采用双抗体夹心法来进行检测，当样品中腺病毒抗原大于50ng/mL时，试纸条显示两条线，当样品中腺病毒抗原小于50ng/mL时，试纸条只显示质控线。 | 生物与医药 | 秀洲区科技局 |
| 2732 | 2016D60SA415145 | 犬C反应蛋白时间分辨荧光免疫层析定量检测试剂盒（DB-cCRP） | 嘉兴朝云帆生物科技有限公司 | （1）检测限：用犬C反应蛋白标准品进行检测，15分钟观察结果，检测灵敏度达到5ug/mL。 （2）阳性检测率：与犬C反应蛋白荧光定量检测试剂盒比较阳性检测率达99%，准确性极高。（3）阴性参考品符合率：与犬C反应蛋白荧光定量检测试剂盒比较，阴性符合率高达100%。（4）操作方便，结果清晰易读。点样后5-15分钟内出结果，结果观察结合本试剂配套的读卡器或者便携式检测小灯照射试纸条，然后通过观察质控线和检测线的颜色对结果进行判断，可以清晰地观察结果。本试纸条采用双抗体夹心法来进行检测，当样品中犬C反应蛋白大于5ug/mL时，试纸条显示两条线，当样品中犬C反应蛋白小于5ug/mL时，试纸条只显示质控线。 | 生物与医药 | 秀洲区科技局 |
| 2733 | 2016D60SA415142 | 猫血清淀粉体时间分辨荧光免疫层析定性检测试剂盒（DB-SAA） | 嘉兴朝云帆生物科技有限公司 | （1）检测限：用猫血清淀粉体标准品进行检测，15分钟观察结果，检测灵敏度达到5ug/mL。<br>（2）阳性检测率：与猫血清淀粉体荧光定量检测试剂盒比较阳性检测率达99%，准确性极高。<br>（3）阴性参考品符合率：与猫血清淀粉体荧光定量检测试剂盒比较，阴性符合率高达100%。<br>（4）操作方便，结果清晰易读。点样后5-15分钟内出结果，结果观察结合本试剂配套的读卡器或者便携式检测小灯照射试纸条，然后通过观察质控线和检测线的颜色对结果进行判断，可以清晰地观察结果。本试纸条采用双抗体夹心法来进行检测，当样品中猫血清淀粉体大于5ug/mL时，试纸条显示两条线，当样品中猫血清淀粉体小于5ug/mL时，试纸条只显示质控 | 生物与医药 | 秀洲区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | 2016D60SA752744 | 智能化阳光房 | 浙江荣亚工贸有限公司 | 1、空气温度检测范围：-40℃～80℃；2、空气湿度检测范围：0～99%；3、光照强度检测范围：0～65000lux；4、土壤温度检测范围：-20℃～80℃；5、土壤湿度检测范围：0～95%；6、自动启动窗户打开时的温度：15℃～23℃；7、窗户打开至最大时的温度：30℃～34℃；8、阳光板透光率≥75%；9、温度测量相对误差≤5.0%；10、湿度测量相对误差≤5.0%；11、光照度测量相对误差≤5.0%；12、配备USB、232等通信接口，可与计算机联机。具有数据保存、查询、删除等功能；13.、具有WIFI网络通信与以太网接口功能，手机APP远程控制功能。 | 生物与医药 | 永康市科技局 |
| 2735 | 2016D60SA865218 | 半硫酸氨糖产品 | 浙江金壳药业有限公司 | 外观：白色结晶性粉末，极具吸湿性　含量98～102%　比旋度：+65°～+68°　PH值：3.5～5.0　氯化物：≤0.3%　水分≤1.0% 灼烧残渣≤0.5% 重金属≤5ppm | 生物与医药 | 玉环县科技局 |
| 2736 | 2016D60SA633268 | 微猫手持食品安全检测仪MC1001 | 诸暨市瑞德传感技术有限公司 | 1.利用免疫生物技术，化学发光技术和光传感技术通过对食品检测，在5分钟内，定性定量检测肉类海鲜，蜂蜜牛奶食品中抗生素是否超标，检测蔬菜水果中农残是否超标。一次可以检测三种有害物质2.光信号棒采用内在模式的光导，用竞争法进行的免疫反应，最终激发鲁米诺发光（化学发光），所发的光通过光纤传导（传导器）——通过信号放大系统——信号处理器——显示结果3.多个传导器与信号处理器，组成一个集合的微型传感器群。每一个单独的传导器与处理器，测定一种物质。根据设定的检测物的检测范围，来配置不同的主机4.波长：410nm、450nm、540、630　半波宽：8nm±1nm　读数范围：0.000-3.500Abs　测量范围：0.000-4.500Abs　精确度：±0.5%或0.005A　检测速度：单波长5秒/96孔，双波 | 生物与医药 | 诸暨市科技局 |
| 2737 | 2016D60SA534812 | 热固性酚醛树脂 | 浙江杭摩合成材料有限公司 | 外观：红棕色液体；涂4杯粘度（25℃）：15S-17S；固体含量（120℃）：43%-46%；水容忍度：≥800%；凝胶时间（100℃）：35min-45min；pH：9.5-10.5；密度（25℃）：≥1.154g/cm³ | 石油化工 | 安吉县科技局 |
| 2738 | 2016D60SA3B5244 | 用于薄壁件快速成型的PC/PS合金材料 | 浙江世博新材料股份有限公司 | 伸长率：　≥2%；拉伸强度：≥40 MPa；弯曲强度：≥90 MPa；弯曲模量：≥2400 MPa；冲击强度：5.5KJ/m2透光率：≥89%；防火等级：V1 | 石油化工 | 苍南县科技局 |
| 2739 | 2016D60SA3B5203 | 抗菌耐寒PC/ABS合金 | 浙江世博新材料股份有限公司 | 杀菌率/ %：大肠杆菌：≥95；金黄色葡萄球菌：≥95；白色念珠菌：≥95；拉伸强度：≥55MPa；断裂伸长率：≥20%；弯曲强度：≥78MPa；弯曲弹性模量：≥1950 MPa缺口冲击强度：≥45 KJ/m2；缺口冲击强度：≥7KJ/m2 (-70℃，24h)； | 石油化工 | 苍南县科技局 |
| 2740 | 2016D60SA3B5268 | 高韧性高强度PA66/PA6合金 | 浙江世博新材料股份有限公司 | 拉伸强度：≥120MPa；断裂强度：≥95MPa；拉伸模量:≥7000MPa；弯曲强度:≥160MPa；弯曲弹性模量：≥5700MPa;简支梁缺口冲击强度:≥18 KJ/m2； | 石油化工 | 苍南县科技局 |
| 2741 | 2016D60SA3B5247 | 阻燃导热PA6/PP复合材料 | 浙江世博新材料股份有限公司 | 导热系数: ≥2W/m·K；阻燃性（UL-94）：V0；体积电阻率：≥1013Ω.cm；拉伸强度：≥65MPa；断裂伸长率：≥2%；弯曲强度:≥160MPa；弯曲弹性模量：≥8000MPa；缺口冲击强度:≥5KJ/m2； | 石油化工 | 苍南县科技局 |
| 2742 | 2016D60SA523623 | JYLL0911生物质颗粒 | 德清佳源燃料科技有限公司 | 1、发热量：18.02mj%；2、固定碳挥：14.6%；3、挥发份：78%；4、灰分：1.81%；5、水分：6.91%。 | 石油化工 | 德清县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743 | 2016D60SA525841 | CZ-816自润滑型钙锌稳定剂 | 德清县东来化学有限公司 | 外观：桔红色透明粘稠液体；挥发份（105℃/2小时）：≤0.5%；金属含量：≥4.2%；推荐用量：2-3份/100份PVC； 参考用量 吹塑软包装膜（食品级）：悬浮PVC（K70） 100；增塑剂 10-20；环氧增塑剂 5；颜料：适量。 包装在53介铁桶，净重200kg。 | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2744 | 2016D60SA525840 | BC-9003非润滑型钡镉锌热稳定剂 | 德清县东来化学有限公司 | 外观：浅黄色透明油状液体；比重：0.93-0.98；<br>粘度：u（泊）<300；金属含量：≥8.7%；<br>水份：<0.5%；<br>参考用量：3 PHR；包装在53介铁桶，净重200kg。 | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2745 | 2016D60SA525054 | YZ1602玻璃漆用消光粉 | 德清县圆正粉末有限公司 | 1、粒径（D50/μm）：1.5-2.5；2、孔容（mL/g）：1.8；3、比表面积（m2/g）:250-300；4、吸油值（g/100g）:220-280。 | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2746 | 2016D60SA525050 | YZ1601皮革漆用二氧化硅消光粉 | 德清县圆正粉末有限公司 | 1、孔隙率：ml/g 1.6～1.8；2、平均粒径：μm ≤5；3、吸油值：g/100g ≤280；4、Ph值：6～8。 | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2747 | 2016D60SA520372 | 达罗克绿色环保涂料 | 德清新罗五金有限公司 | 1、厚度：8cm-12cm；2、无氧脆：不需要酸洗也不涉及电镀；3、耐溶剂型：强；4、耐热性:包含大量金属片，有导电功能；5、耐腐蚀性：盐雾实验700-1200小时。 | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2748 | 2016D60SA520396 | JTF/PPE-无铬涂层涂料 | 德清新罗五金有限公司 | 1、硫酸：5%-8%；2、盐酸：4%-8%；3、氢氧化钠：18%-25%；4、耐热性:高温可至220℃；5、渗透性：良好；6、附着性：强。 | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2749 | 2016D60SA523736 | 一种环保型HAA低温固化高Tg高韧性高流平超耐候粉末涂 | 浙江华彩化工有限公司 | 1、BYK冲击仪：正冲：≥60kg.cm 反冲：≥30kg.cm；2、杯突测试：≥3mm；3、QUV-B老化测试600h：保光率≥50% 色差≤3.0；4、光泽（60°）：90-98%； | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2750 | 2016D60SA523737 | 一种铝型材专用户外耐候型超流平粉末涂料 | 浙江华彩化工有限公司 | 1、QCJ冲击强度正反50kg.cm：通过；2、杯突测试：≥3mm；3、QUV-B老化测试300h：保光率≥50% 色差≤3.04、光泽（60°）：90-98% | 石油化工 | 德清县科技局 |
| 2751 | 2016D60SA3A4407 | 双阀瓣高压截止阀 | 温州蓝天管件阀门有限公司 | 1、产品密封性能需达到GB/T13927-2008 ，6.3.1表4 A级要求，即在试验压力持续时间内无可见泄漏。2、开关50000次无明显卡阻现象。3、阀门开关力矩降低30%。4、阀门使用寿命提升25%。 | 石油化工 | 洞头县科技局 |
| 2752 | 2016D60SA1C6124 | 非羧基丁腈胶乳 | 杭州蓝诚实业有限公司 | 1，固含量： 45.0 ± 1.0 % 2，PH： 9.0 ± 1.0 3，粒径： 80 - 150 nm 4，粘度：《 100 mpas 残留丙烯腈：《 50 ppm | 石油化工 | 富阳市科技局 |
| 2753 | 2016D60SA1C6024 | 轨道提升杆式球阀R1-M10-060RF5-C1A1A2D3H1S1 | 浙江永盛科技股份有限公司 | 1.公称通径：NPS1～24（DN25～600） 2.公称压力：CLASS150～2500(PN1.6～420) 3.工作介质：水、油、气、氢气、天然气、黑水、灰水等 4.设计温度：-101～425℃ 5.泄漏等级：ASNI Ⅵ 6.连接方式：法兰式、螺纹式、对接焊等 7.阀体材质：WCB、WC6、CF8、CF8M等 8.阀芯材质：WCB、CF8、CF8M等 | 石油化工 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2754 | 2016D60SA435692 | 新型网状结构高弹性氨基硅油 | 浙江科峰有机硅有限公司 | 外观：黄色透明油状液体　比重(25℃)：0.9-0.98　粘度(25℃,mPa.S)：800-3000　氨值(mmol/g)：0.3-0.7　pH：6-7 | 石油化工 | 海宁市科技局 |
| 2755 | 2016D60SA436344 | 新型高稳定型嵌段聚醚氨基硅油 | 浙江科峰有机硅有限公司 | 外观：黄色透明油状液体　比重(25℃)：0.9-0.98　粘度(25℃,mPa.S)：500-3000　氨值(mmol/g)：0.2-0.7　pH：6-7 | 石油化工 | 海宁市科技局 |
| 2756 | 2016D60SA451948 | 9852肉鸭用复合预混合饲料 | 浙江通元饲料有限公司 | 1.粗蛋白质：≤15.0%；2.钙：0.50%-1.50%；3.氯化钠：0.20%-0.80%；4.粗纤维：≤12.0%；5.粗灰分：≤14.0%；6.蛋胱氨酸：≥0.5%；7.水分：≤13.5%；8.总磷：≥0.40%。 | 石油化工 | 海盐县科技局 |
| 2757 | 2016D60SA451950 | 蛋鸡复合饲料 | 浙江通元饲料有限公司 | 1.粗蛋白质：≥21.0%；2.钙：0.80%-1.30%；3.氯化钠：0.30%-0.80%；4.粗纤维：≤5.0%；5.粗灰分：≤8.0%；6.水分：≤13.5%；7.蛋胱氨酸：≥0.75%；8.总磷：≥0.60%。 | 石油化工 | 海盐县科技局 |
| 2758 | 2016D60SA451949 | 911肉仔鸡用复合预混合饲料 | 浙江通元饲料有限公司 | 1.粗蛋白质：17.5%-19.0%；2.钙：0.70%-1.30%；3.氯化钠：0.30%-0.80%；4.粗纤维：≤6.0%；5.粗灰分：≤9.0%；6.水分：≤13.5%；7.蛋+胱氨酸：≥0.65%；8.总磷：≥0.50%。 | 石油化工 | 海盐县科技局 |
| 2759 | 2016D60SA504219 | 环保型纤维膜清洗剂 | 湖州欧美新材料有限公司 | 1）、使用浓度≤3%；2）、清洗时间≤4 h；3）、超滤膜通量恢复率≥99.0%；4）、外观：无色至黄色液体5）、pH值：≥11（2%的水溶液） | 石油化工 | 湖州科技局 |
| 2760 | 2016D60SA505347 | 火驱井矿物绝缘耐高温点火电缆 | 久盛电气股份有限公司 | （1）导体：发热导体为cr20ni80 镍铬合金 ；冷线导体为T2无氧铜（2）绝缘层：为高纯氧化镁粉，标称厚度5mm-6mm，具体厚度以实际工艺需求为准（3）外护套：SUS316L不锈钢，标称厚度2.5mm（4）导体直流电阻（20℃）：标称0.058Ω/m，具体阻值以实际工艺需求为准（5）绝缘电阻：采用直流2000V绝缘电阻表测量，导体与外护套间绝缘电阻不小于10mΩ（6）电压测试：导体与外护套间施加两倍工作电压加1000V，一般为3200V,持续时间 1min无击穿 | 石油化工 | 湖州科技局 |
| 2761 | 2016D60SA504648 | 全自动自清洗膜集成净水装备 | 浙江华强环境科技有限公司 | 1.产水量：30吨/小时　2.进水量：33吨/小时　3.进水压：0.10-0.15兆帕　4.产水压：0.1-0.05兆帕　5.水利用率：90-95百分比　6.过滤精度：0.01微米　7.主机功率：1千瓦　8.电压：380伏（三相五线制）<br>9. 主机尺寸：1*1*2.2米<br>如须增减产水量配置相应聚砜（PS）超滤膜组件。 | 石油化工 | 湖州科技局 |
| 2762 | 2016D60SA554691 | 高性能汽车轮毂粉末涂料 | 湖州加成金属涂料有限公司 | 1、外观（目测）：疏松无结块，流动性能好；2、密度（g/cm3）：1.4；3、粉末粒径：(D.V.0.5)33-35um；　4、固化条件：200℃ ×15min；5、涂层光泽：25-30%；6、涂层膜厚：50-70um；7、耐酸：5%盐酸浸泡24小时，无起泡，变色；8、耐碱：3%氢氧化钠浸泡24小时无起泡，变色；9、附着力：0-1级（百格试验）；10、冲击试验：50kg.cm；11、层间附着力：0-1级；12、储存条件：室温25℃，干燥通风；13、保质期：一年。 | 石油化工 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | 2016D60SA554692 | 聚氨酯热转印粉末涂料 | 湖州加成金属涂料有限公司 | 1、外观（目测）：疏松无结块，流动性能好；2、密度（g/cm3）：1.1—1.5（视颜色而定）； 3、粉末粒径：(D.V.0.5)33-40um； 4、固化条件：200℃ ×15min；5、耐高温：240℃×10min；6、涂层光泽：20~95%；7、涂层膜厚：50-80um；8、耐酸：5%盐酸浸泡24小时，无起泡，变色；9、耐碱：3%氢氧化钠浸泡24小时无起泡，变色；10、佛罗里达爆晒：12个月爆晒，无粉化，无变色现象；11、储存条件：室温25℃，干燥 | 石油化工 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2764 | 2016D60SA465151 | 脱色聚氯化铝 | 嘉善海峡净水灵化工有限公司 | 外观：无色至淡黄色透明液体 氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10% 盐基度40%-90% 密度（20℃）≥1.12g/cm3 不溶物的质量分数≤0.2% pH值（10g/L水溶液）3.5-5.0 砷（As）的质量分数≤0.0002% 铅（Pb）的质量分数≤0.001% 镉（Cd）的质量分数≤0.0002% 汞（Hg）的质量分数≤0.00001% 六价铬（Cr+6）质量分数≤0.0005% | 石油化工 | 嘉善县科学技技术局 |
| 2765 | 2016D60SA466120 | 聚磷氯化铝钾 | 浙江水知音环保科技有限公司 | 1、外观：无色或淡黄色液体，透明 ；2、相对密度：≥1.10； 3、氧化铝含量+氯化钾含量：≥10.0% ；4、盐基度：40～90%；5、pH值（10g/l水溶液）：3.5～5.0；6、不溶物含量：≤0.2% ；7、有害物质限量指标： 砷 ≤0.0005% ； 铅 ≤0.002% ； | 石油化工 | 嘉善县科学技技术局 |
| 2766 | 2016D60SA466118 | 聚磷氯化铝镁 | 浙江水知音环保科技有限公司 | 1、外观：无色或淡黄色液体，透明；2、相对密度：≥1.10； 3、氧化铝含量+氧化镁含量：≥10.0% ；4、盐基度：40～90%；5、 pH值（10g/l水溶液）：3.5～5.0；6、不溶物含量：≤0.2% ；7、有害物质限量指标：砷 ≤0.0005% ； 铅 ≤0.002% ； | 石油化工 | 嘉善县科学技技术局 |
| 2767 | 2016D60SA466117 | 聚氯化铝铜 | 浙江水知音环保科技有限公司 | 1、外观：黄绿色至深黄绿色液体;2、相对密度：≥1.10；3、氧化铝含量+氧化铜含量：≥10.0% ；4、盐基度：40~90%；5、pH值（10g/l水溶液）：3.5~5.0；6、不溶物含量：≤0.2% ；7、有害物质限量指标：砷 ≤0.0005% ；铅 ≤0.002% ； | 石油化工 | 嘉善县科学技技术局 |
| 2768 | 2016D60SA406805 | 超软质高剥离软质湿法树脂 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 树脂规格：外观透明、无杂质；粘度18～22*104mPa•s/25℃；固含量30.0±1.0%。树脂物性：100％模量1.8±0.5MPa；断裂强度≥20.0MPa；断裂伸长率≥500%。树脂特性：手感绵软、富有垂感、在140-150份稀释量及高填料量条件下依然保持高剥离特性。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2769 | 2016D60SA406812 | 特殊功能多元醇的制备 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 酸值：≤0.8mgKOH/g；色度：≤200APHA | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2770 | 2016D60SA406803 | 高耐寒耐磨软质干法面层树脂 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 树脂规格：外观透明、无杂质；粘度8～12*104mPa•s/25℃；固含量30.0±1.0%。树脂物性：100％模量5.0±1.0MPa；裂强度≥40.0MPa；断裂伸长率≥350%。制成革性能：（1）耐寒性能：压纹后-20℃耐折4万次以上；（2）耐热性能：190℃以上；（3）耐黄变性能：4h灯管照射，耐黄 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2771 | 2016D60SA406809 | 实心轮胎用聚氨酯树脂 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 1.树脂规格：A：液状或蜡状，粘度1200-1400 cps，固含量100% B：透明液体，粘度400-600 cps，固含量100%<br>2.树脂物性：成品密度0.4-0.6g/cm3,硬度70-90A<br>3.树脂性能：压缩变形率小于15%，载重200KG，24小时后，半小时内回弹率95%以上。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2772 | 2016D60SA403738 | 98#高标号汽油用异辛 | 浙江赛铬能源有限公司 | 1、辛烷值（RON）不低于94.5；2、终馏点不高于205；3、硫含量 ＜10mg/kg；4、辛烷值 ≥98；5、饱和蒸汽压不高于40KPA。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 2016D60SA403741 | 烷基化副产正丁烷 | 浙江赛铬能源有限公司 | 1、正丁烷%（V/V）≥95%；2、丙烷%（V/V）≤2%；3、硫含量 ＜10mg/kg；4、水分 ＜50mg/kg。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2774 | 2016D60SA403739 | 高辛烷值油品调和剂 | 浙江赛铬能源有限公司 | 1、辛烷值（RON）不低于94.5；2、终馏点不高于205；3、硫含量 ＜10mg/kg；4、饱和蒸汽压不高于50KPA。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2775 | 2016D60SA403740 | B55异辛烷高效汽油调和剂 | 浙江赛铬能源有限公司 | 1、辛烷值（RON）不低于94.5；2、终馏点不高于205；3、硫含量 ＜10mg/kg；4、饱和蒸汽压不高于55KPA。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2776 | 2016D60SA403842 | 高性能沥青冷补料 | 浙江威克新材料科技发展有限公司 | 1、初期稳定度：≥2.5 kN；2、使用稳定度： ≥3 kN；3、流值/0.1mm：10~40；4、孔隙率：3%~18%；5、施工温度：-15~40℃。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2777 | 2016D60SA403840 | 高铁专用乳化沥青 | 浙江威克新材料科技发展有限公司 | 1、破乳速度： 慢裂；2、粒子电荷：阴离子；3、筛上残留物（1.18mm筛）：≤0.1%；4、残留份含量：≥50%；5、针入度（25℃，100g，5s）：≥60mm；6、低温储存稳定，无颗粒或块状物。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2778 | 2016D60SA403844 | wk16-2纳米灌封胶高分子聚合物 | 浙江威克新材料科技发展有限公司 | 1、针入度（25℃，100g，5s）：30~70mm；2、延度5℃，5cm/min： ≥3cm；3、软化点：≥80℃；4、弹性恢复：≥80%； | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2779 | 2016D60SA403841 | 复合型橡胶改性沥青 | 浙江威克新材料科技发展有限公司 | 1、针入度（25℃，100g，5s）：≥50mm；2、延度5℃，5cm/min： ≥10cm；3、软化点T：≥60℃；4、弹性恢复25℃（%）：≥60；5、低温储存稳定，无颗粒或块状物。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2780 | 2016D60SA403843 | 阳离子改性乳化沥青 | 浙江威克新材料科技发展有限公司 | 1、针入度（25℃，100g，5s）：≥50mm；2、延度5℃，5cm/min： ≥40cm；3、溶解度：≥95%； 4、残留分含量%：≥60；5、与粗、细集料拌和均匀。 | 石油化工 | 嘉兴市科技局 |
| 2781 | 2016D60SA704673 | 第三单体改性聚全氟乙丙烯树脂 | 金华永和氟化工有限公司 | 熔融指数（MFR）：22.1-34.0g/10min,断裂拉伸强度≥24Mpa，断裂伸长率≥300%， MIT抗挠寿命≥4000次，临界剪切速率达到80-90 1/S 。 | 石油化工 | 金华市科技局 |
| 2782 | 2016D60SA963951 | 氨基乙醛缩二甲醇 | 浙江普康化工有限公司 | 性状：无色液体 密度（g/mL,25/4℃）：0.965 沸点（oC,常压）：135-139 折射率： 1.417 闪点（oC）： 128 | 石油化工 | 开化县经信科技局 |
| 2783 | 2016D60SA963949 | 4-甲氧基乙酰乙酸甲酯 | 浙江普康化工有限公司 | 性状：无色透明液体，具有芳香味， 与乙醇、乙醚混溶，微溶于水；密度（g/mL,20°C）：1.12；相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）： 1.086；熔点（°C）：-80；沸点（°C）：89；折射率：n20/D 1.431(lit.)；闪点（°C）：193° F； | 石油化工 | 开化县经信科技局 |
| 2784 | 2016D60SA963952 | 草酸二甲酯 | 浙江普康化工有限公司 | 性状：无色单斜结晶[1] 熔点（℃）：54[2] 沸点（℃）：163.5[3] 相对密度（水=1）：1.15[4] 饱和蒸气压（kPa）：0.13（20℃）[5] 燃烧热（kJ/mol）：-1672.8[6] 辛醇/水分配系数：-0.17[7] 闪点（℃）：75[8] 溶解性：微溶于冷水，溶于乙醇、乙醚等。 | 石油化工 | 开化县经信科技局 |
| 2785 | 2016D60SA963950 | N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛（DMF- | 浙江普康化工有限公司 | 性状：无色液体；密度（g/mL,25/4℃）：0.897；相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）：0.897；熔点（°C）：-85；沸点（°C,720mmHg）：102-103；折射率：1.396；闪点（°F）：45；比旋光度（°，C=1，H2O）：1.397；燃点（°C）：7； | 石油化工 | 开化县经信科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | 2016D60SA766875 | 环保型电动平衡车轮胎 | 浙江迪马橡胶有限公司 | 1、拉伸强度（Rm）大于等于15MPa 2、伸长率大于等于450% 3、阿克隆磨耗小于等于0.15立方厘米/1.61Km 4、16项多环芳香烃（PAHs）含量总和小于100mg/Kg 5、苯并芘含量小于10mg/Kg 6、重金属铅含量小于 | 石油化工 | 兰溪市科技局 |
| 2787 | 2016D60SA854446 | 三氧化二锑 | 临海市利民化工有限公司 | 含量：≥98%。外观形状：白色粉末。白度：85。 | 石油化工 | 临海市科技局 |
| 2788 | 2016D60SA854452 | 三正丁胺 | 临海市利民化工有限公司 | 性状：无色或微黄色液体 含量：≥98.0% 沸点：215-218℃ | 石油化工 | 临海市科技局 |
| 2789 | 2016D60SA854448 | 聚合氯化铝 | 临海市利民化工有限公司 | 氧化铝（A1203）的质量分数：≥10%。 盐基度：40.0%～90.0%。pH值（10g/L水溶液）：3.5～5.0 | 石油化工 | 临海市科技局 |
| 2790 | 2016D60SA855046 | 无卤低毒高阻燃磷酸酯阻燃剂 WSFR-148 | 浙江万盛股份有限公司 | 1.外观无色至黄色透明液体 2.色泽 (APHA)≤100 3.酸值 (mg KOH/g)≤0.1 4.水含量 (%, W/W)≤0.1 5.密度 (25° C, g/cm3)1.07±0.01 6.粘度 (25° C, mPa·s)50-70 | 石油化工 | 临海市科技局 |
| 2791 | 2016D60SA855044 | 固体环保无卤磷酸酯阻燃剂 WSFR-240H | 浙江万盛股份有限公司 | 1.外观:白色粉末；2.色泽(APHA)≤100；3.熔点 (° C)≥90；4.磷含量(wt. %)≥10.5；酸度(mgKOH/g)<0.15.水含量(% w/w)<0.1；6.TPP含量%≤1；7.苯酚含量（PPM）≤500 | 石油化工 | 临海市科技局 |
| 2792 | 2016D60SA855045 | 高阻燃低黄芯磷酸酯阻燃剂WSFR-730 | 浙江万盛股份有限公司 | 1.色度(APHA):≤80 2.酸值（mgKOH/g）:＜0.1 3.水分（%）:＜0.1 4.比重（25/25℃）:1.32±0.01 5.粘度（mpa.s,25℃）:700-1000 6.苯酚（PPM）:＜500 | 石油化工 | 临海市科技局 |
| 2793 | 2016D60SA335786 | 智能型气体罗茨流量计 | 浙江裕顺仪表有限公司 | 1、最大工作压力：0.35MPa；2、流量范围：0.6-100m3/h；3、最大允许误差： 高区0.2Qmax≤Q≤Qmax：±1.0% 低区Qmin≤Q＜0.2Qmax：±2.0%；4、准确度等级：I级。 | 石油化工 | 龙湾区科技局 |
| 2794 | 2016D60SA335783 | 气体涡轮流量计 | 浙江裕顺仪表有限公司 | 1、最大工作压力：1.0MPa；2、流量范围：（32～650）m3/h；3、最大允许误差： 高区0.2Qmax≤Q≤Qmax：±1.0% 低区Qmin≤Q＜0.2Qmax：±2.0% 4、准确度等级：I级。 | 石油化工 | 龙湾区科技局 |
| 2795 | 2016D60SA335784 | 液体涡轮流量计 | 浙江裕顺仪表有限公司 | 1、公称通径：DN10-DN200；2、流量范围：0.1～800（m3/h）；3、公称压力：4.0～35MPa；4、精度等级：0.5、1.0 级。 | 石油化工 | 龙湾区科技局 |
| 2796 | 2016D60SA335787 | 旋进旋涡流量计 | 浙江裕顺仪表有限公司 | 1、最大工作压力：1.0MPa；2、流量范围：（10～130）m3/h；3、最大允许误差：±1.0%； 4、准确度等级：I级；5、公称压力：1.6MPa。 | 石油化工 | 龙湾区科技局 |
| 2797 | 2016D60SA484857 | 新型耐磨的大弧度弯头 | 嘉兴南艺管业有限公司 | 1、密度：1330～1460kg/m3；2、拉伸强度：≥45Mpa；3、维卡软化温度：≥80℃；4、烘箱试验：无开裂、无脱层；5、坠落试验（0℃）：试样无破裂；6、静液压试验：无破裂、无渗漏。 | 石油化工 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2798 | 2016D60SA484861 | 高密封性立式塑料止回阀 | 嘉兴南艺管业有限公司 | 1、密度：1330～1460kg/m3；2、维卡软化温度：≥70℃；3、烘箱试验：无开裂、无脱层；4、坠落试验（0℃）：试样无破裂；5、密封性试验：试验过程无渗漏。 | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2799 | 2016D60SA484858 | 万向偏移塑料管接头 | 嘉兴南艺管业有限公司 | 1、密度：1330～1460kg/m3；2、维卡软化温度：≥70℃；3、烘箱试验：无开裂、无脱层；4、坠落试验（0℃）：试样无破裂；5、密封性试验：试验过程无渗漏；6、疲劳试验：按规定次数操作后进行密封性试验，无 | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2800 | 2016D60SA484860 | 全氟密封塑料球阀 | 嘉兴南艺管业有限公司 | 1、密度：1770～1800kg/m3；2、拉伸强度：≥45MPa；3、维卡软化温度：≥135℃；4、坠落试验（-40℃）：试样无破裂；5、密封性试验：试验过程无渗漏。 | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2801 | 2016D60SA484285 | 水质净化用光催化剂—二氧化钛纳米带 RYCL-201601 | 嘉兴瑞奕环保科技有限公司 | 理化指标　外观：白色粉末；电镜平均粒径:厚度：10nm～50nm，宽度：100nm～300nm，长度：≥1000nm；pH值：6～9；二氧化钛总含量≥95%；二氧化钛相含量（锐钛矿）≥90%；水分的质量分数≤1.0%；比表面积≥20 m2/g；堆积密度≤1.0 g/cm3；汞（Hg）的质量分数≤0.0001%；砷（As）的质量分数≤0.0005%；铅（Pb）的质量分数≤0.001%；<br>性能指标　光催化降解速率≥60μg/(min•g)；光催化去除率≥90%；净化性能稳定性≥70% | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2802 | 2016D60SA484286 | 微电解复合纳米催化剂 RY-F001 | 嘉兴瑞奕环保科技有限公司 | 1、TiO2>30%　2、催化效率>85%　3、堆积密度 1000kg/m3<br>孔隙率 60% | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2803 | 2016D60SA484276 | 具有自洁功能的纳米陶瓷平板膜 RYCL-201602 | 嘉兴瑞奕环保科技有限公司 | 1、过滤孔径≤0.1μm　2、纯水通量>3000L/m2．h　3、孔隙率 35% | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2804 | 2016D60SA482070 | 汽车高光清漆 | 嘉兴市誉高涂料有限公司 | 1.细度：≤10um；2.透光率≥92%；3.冲击强度：50kg•cm；4.附着力：1级；5.柔韧性：1mm；6.耐盐雾：400小时优；7.耐候性：户外曝晒长时间不失光、不老化、不变色（紫外线加速试验400小时）；8.光泽：清漆≥100%，色漆≥95%。 | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2805 | 2016D60SA482072 | 水性工艺装饰漆 | 嘉兴市誉高涂料有限公司 | 1.粘度S（涂-4杯25℃）：10-25；2.干燥时间（25℃）：表干60分钟，实干24小时；3.硬度：≥0.5；4.细度：≯20微米；5.透水性：≤0.5ml；6.低温稳定性：不变质；7.耐人工气候老化：400h不起泡、不剥落、无裂纹；8.挥发性有机化合物（voc)含量：≤150g/L；9.游离甲醛含量/（mg/kg）≤100；10.附着力：≥2级；抗盐析性：72h。 | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2806 | 2016D60SA481973 | 电镀保护清漆 | 嘉兴市誉高涂料有限公司 | 固体含量：35±2%；PH值：7~9；硬度：3H；比重：1.3±0.05；胶凝数：≥30ml；酸性：0.09mg/g；导电效应：≤0.015Ω/cm2；回粘性：≤3级；耐热性：150℃/2h；表面干燥时间：15min。 | 石油化工 | 南湖区科技局 |
| 2807 | 2016D60SA481974 | UV单涂色漆 | 嘉兴市誉高涂料有限公司 | 涂料外观：无色或淡黄色；粘度：10-30；硬度：≥HB；耐水性：常温情况下，48小时无变化；不挥发物含量：≥40%；固化速度：6m/min；耐酸性：常温情况下，30%醋酸溶液，12小时无变化；耐碱性：常温情况下，40%碳酸钠溶液，4小时无变化；细度：≤18；附着力：5B；光泽度：15± | 石油化工 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | 2016D60SA565253 | 金刚线切割多晶制绒优化剂 | 湖州三峰能源科技有限公司 | 反射率≤6%　制绒温度5-10℃　制绒时间100-150S | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2809 | 2016D60SA565245 | 多晶硅酸制绒添加剂 | 湖州三峰能源科技有限公司 | 平均反射率≤20%　表面清洁，碎片率低 | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2810 | 2016D60SA565246 | 多晶硅优化制绒添加剂 | 湖州三峰能源科技有限公司 | 腐蚀温度在70℃-85℃　硅片腐蚀时间在15-30分钟　反射率降低2-5% | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2811 | 2016D60SA565239 | 单晶制绒添加剂 | 湖州三峰能源科技有限公司 | 反射率≤15% 金字塔＜2um　硅片腐蚀量＜6% | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2812 | 2016D60SA565252 | 砂浆切割多晶制绒添加剂 | 湖州三峰能源科技有限公司 | 制绒温度为5-25℃ 制绒时间为45-180s　反射率≤5% | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2813 | 2016D60SA562788 | 制氮碳分子筛 | 湖州新奥利吸附材料有限公司 | 1、颗粒直径：1.2-1.3mm；2、吸附周期：2×60s；3、堆比重：660-700g/L；4、抗压强度：≥75N/颗；5、测试温度：≤20℃。 | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2814 | 2016D60SA562766 | 中毒失效制氮碳分子筛活化再生技术 | 湖州新奥利吸附材料有限公司 | 1、规格型号：CMS-240;2、堆积密度：0.66-0.70kg/L;3、抗压强度≥100N/颗；4、含水率≤0.8%;5、产氮率≥240L/h.kg。 | 石油化工 | 南浔区科技局 |
| 2815 | 2016D60SA446791 | Y-1510耐候型丙烯酸酯胶粘剂 | 安佐化学有限公司 | 1、耐温性：80℃保持力 位移0mm　2、初粘力：3~8#<br>3、粘着力：1400g/25mm | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2816 | 2016D60SA446756 | Y-1210丙烯酸酯胶粘剂 | 安佐化学有限公司 | 1、粘着力：900-1100g/25mm　2、保持力：＜0.2mm　3、初粘力15~25#<br>4、100~400g可调整(环氧系固化剂) | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2817 | 2016D60SA446757 | Y-1100丙烯酸酯胶粘剂 | 安佐化学有限公司 | 1、粘着力：1000-1500g/25mm　2、保持力：0-07mm　3、初粘力：8-16#<br>4、外观：淡黄色透明粘稠液体 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2818 | 2016D60SA446789 | Y-1420应用于PC粘结领域的丙烯酸酯胶粘剂 | 安佐化学有限公司 | 1、SUS粘着力：1400g/25mm　2、PC 粘着力：1500g/25mm　3、PC保持力(80℃)：0.3mm　4、PC定荷重：＜10mm 5、初粘力：3~8# | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2819 | 2016D60SA446715 | AZ-Y-3000抗静电型保护膜胶粘剂 | 安佐化学有限公司 | 1、粘着力：10~200g/25mm（不同的涂胶厚度）；2、保持力：0mm(80℃)；3、表面电阻 ：109~1011Ω；4、玻璃面污染性：无污染； | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2820 | 2016D60SA446788 | 低色度耐黄变丙烯酸胶粘剂的设计 | 安佐化学有限公司 | 1、粘着力：1300~1800g/25mm2、保持力：0~0.6mm3、初粘力：7~174、色度：＜3 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 2016D60SA446920 | 抗静电环氧地坪涂料 | 浙江诺比高分子材料有限公司 | 1、固体成分（%）：100；　2、混合物比重g/cm3：1.42；3、系统接地电阻：104Ω＜RE＜106Ω；4、邵氏硬度（D型）：~80。 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2822 | 2016D60SA446927 | NB109乙烯基树脂 | 浙江诺比高分子材料有限公司 | 1、固体成份(%)：60±3；　2、粘度(Pa.s/25℃)：0.40±0.10；3、酸值（mgKOH/g）<15；　4、凝胶时间(min)：15±5。 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2823 | 2016D60SA446922 | NB105乙烯基树脂 | 浙江诺比高分子材料有限公司 | 1、固体成份(%)：60±3；　2、粘度(Pa.s/25℃)：0.40±0.10；3、酸值（mgKOH/g）<15；　4、凝胶时间(min)：20±5。 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2824 | 2016D60SA446926 | NB301抗静电乙烯基树脂 | 浙江诺比高分子材料有限公司 | 1、固体成份(%)：60±3；　2、粘度(Pa.s/25℃)：0.40±0.10；3、酸值（mgKOH/g）<15；　4、凝胶时间(min)：15±5；5、表面电阻104~106Ω。 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2825 | 2016D60SA446910 | NB101乙烯基树脂 | 浙江诺比高分子材料有限公司 | 1、固体成份(%)：60±3；　2、粘度(Pa.s/25℃)：0.40±0.10；3、酸值（mgKOH/g）<15；　4、凝胶时间(min)：10±5。 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2826 | 2016D60SA446925 | NB103乙烯基树脂 | 浙江诺比高分子材料有限公司 | 1、固体成份(%)：60±3；　2、粘度(Pa.s/25℃)：0.40±0.10；3、酸值（mgKOH/g）<15；　4、凝胶时间(min)：20±5。 | 石油化工 | 平湖市科学技术局 |
| 2827 | 2016D60SA923474 | 7070D型热熔胶 | 衢州市富星和宝黏胶工业有限公司 | 外观：块状浅黄色透明弹性固体；气味:无异味;软化点：112℃±5℃；熔融黏度：（180℃） 4000 mPa·s±200 mPa·s；剥离强度：（25℃） ≥3.5N/mm。 | 石油化工 | 衢江区科技局 |
| 2828 | 2016D60SA923475 | 4030D型结构胶 | 衢州市富星和宝黏胶工业有限公司 | 外观：块状浅黄色不透明弹性固体；气味:无异味;软化点：76℃±5℃；熔融黏度：（180℃） 2900 mPa·s±200 mPa·s；剥离强度：（25℃）≥2.7N/mm。 | 石油化工 | 衢江区科技局 |
| 2829 | 2016D60SA626219 | 高提升青花蓝NB | 上虞市金冠化工有限公司 | 1、外观：蓝黑色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2830 | 2016D60SA626212 | 环保型分散黑WAT | 上虞市金冠化工有限公司 | 1、外观：黑色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2831 | 2016D60SA626224 | 酸性黑2S-LD | 上虞新晟化工工业有限公司 | 1、外观：黑色均匀粉末或颗粒；2、强度（DS）：为标准品的100±2%；3、色光：近似-微级；4、溶解度≥100g/L；5、pH值：6.0-9.0；6、不溶物≤1.0%；7、含水量≤9.0%。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2832 | 2016D60SA626229 | 酸性黑BH | 上虞新晟化工工业有限公司 | 1、外观：黑色均匀粉末或颗粒；2、强度（DS）：为标准品的100%；3、色光：近似-微级；4、溶解度≥100g/L；5、pH值：6.0-9.0；6、不溶物≤1.0%；7、含水量≤9.0%。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | 2016D60SA625505 | STPD-028微震眼霜管 | 绍兴上虞中科软管塑业有限公司 | 容量：100～200ml；主体直径：30～50mm；壁厚：0.38～0.55mm；长度：70～90mm；工作压力：30～600kpa；邵氏硬度：60～70HD；压缩强度：22.5MPa；缺口冲击强度：80～90kJ·m-2；脆化温度：-100℃～-70℃；热变形温度：60℃～80℃；比热容：1925～2301J·(kg·K)-1；热导率：0.42 W·(m·K)-1；体积电阻率：≥1016Ω·cm；结晶度：70%～80%；平均相对分子质量：20万；断裂伸长率为50%～60%；拉伸强度：21～37MPa；弯曲强度：25～40MPa。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2834 | 2016D60SA626222 | 催化加氢法制备4,4’-二氨基二苯基-2-磺酸 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 1、纯度＞98.0%；<br>2、熔点：244℃ | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2835 | 2016D60SA626227 | 一锅法合成邻甲氧基对硝基苯胺 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 1、外观：黄色或黄褐色粉末；2、熔点：137～140℃；3、氨基值：98.0%。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2836 | 2016D60SA626226 | 清洁工艺制备2-氯-4-甲磺酰基苯甲酸 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 1、外观：白色结晶粉末；2、熔点：191～193℃；3、纯度＞93.0%。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2837 | 2016D60SA626228 | 萃取水相套用制间苯二酚 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 1、外观：白色至浅棕色片状，贮存时允许颜色变深；2、干品结晶点≥109℃；3、间苯二酚含量（化学法）≥99.00%；4、间苯二酚含量（HPLC）≥99.70%；5、对苯二酚含量（HPLC）≤0.05%；6、邻苯二酚含量（HPLC）≤0.10%；7、苯酚含量（HPLC）≤0.10%。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2838 | 2016D60SA623578 | 双季戊四醇异辛酯 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 外观25℃：无色至微黄色液体　酸值（mgKOH/g）：≤0.2　闪点（℃）：≥270　倾点（℃）：≤-25　运动粘度（40℃，mm2/s）：120-140 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2839 | 2016D60SA623579 | 羟丙基化新戊二醇醚 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 外观（25℃）：无色至淡黄色液体　色泽（Pt-Co）：≤100<br>羟值（mgKOH/g）：495-525 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2840 | 2016D60SA623574 | 二苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 1、外观（25℃）：透明液体　2、色泽（Pt-Co）：≤50　3、水分（%）：≤0.3　4、pH值（1%水溶液，25℃）：5.0-7.5　5、浊点（℃,1%水溶液）：30.0-36.0 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2841 | 2016D60SA623580 | 羟丙基化季戊四醇醚 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 外观（25℃）：无色至淡黄色粘稠液体　色泽（Pt-Co）：≤100　羟值（mgKOH/g）：595-625 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2842 | 2016D60SA622950 | C10-12醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 1、外观（25℃）：无色透明液体 2、pH值（1%水溶液，25℃）：6.0-8.0 3、色泽（加氏）：≤30　4、羟值（mgKOH/g）：64-73　5、浊点（2%水溶液，℃）：21-26 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2843 | 2016D60SA626206 | 环保型分散深蓝（藏青）NP | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1、外观：深褐色至灰黑色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | 2016D60SA626205 | 环保型高水洗分散红W | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1、外观：红色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2845 | 2016D60SA626208 | 环保型分散橙NP-3RL | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1、外观：红棕色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥E/1；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2846 | 2016D60SA626207 | 环保型分散黑NP | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1、外观：黑色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2847 | 2016D60SA626202 | 高牢度环保型分散黑WAT | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1、外观：黑色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2848 | 2016D60SA626203 | 环保型分散蓝NP | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 1、外观：深蓝色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/3；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2849 | 2016D60SA626245 | 高水洗分散黄棕LXF | 浙江龙盛染料化工有限公司 | 1、外观：深黄棕色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥B/3；5、高温分散性≥B/3；<br>、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2850 | 2016D60SA626240 | 环保型分散翠蓝NP-GL | 浙江龙盛染料化工有限公司 | 1、外观：蓝色均匀粉末或颗粒；2、色光：近似-微级；3、扩散性≥4；4、低温分散性≥A/4；5、高温分散性≥A/3；6、pH：5.0-9.0。 | 石油化工 | 绍兴市上虞区科技局 |
| 2851 | 2016D60SAB36589 | 遂星染色剂 | 遂昌县林产化工有限公司 | 1.产品组成配比，每立方米刨花板加遂星牌染色剂2.5-3公斤；2.反应釜中将胶液冷却到60度左右再缓缓加入冷却和加入过程中一直打开搅拌机搅拌；3. PH值2.5；4.固体物含量9%~12%；5.规格50KG。 | 石油化工 | 遂昌县科技局 |
| 2852 | 2016D60SAB36586 | 脲醛胶增强剂 | 遂昌县林产化工有限公司 | 1. 外观：白色细小粉末；2.脲醛胶,增加固含量和粘度,降低面粉的用量；3.成份：硫酸铝30%,氢氧化钙20%,硬酯酸20%,重铬酸钾5%,硅酸铝20%,1,2,3-三苯基环丙烷5%;4.规格25kg；5.PH值：（1%水溶液）8.5±1；6. 水溶性：易溶于30℃以上热水；7.无味。 | 石油化工 | 遂昌县科技局 |
| 2853 | 2016D60SA423224 | 抗菌防霉功能内墙涂料 | 浙江天女集团制漆有限公司 | ⑴ 干燥时间（表干） ≤2h ⑵ 容器中状态 搅拌后无结块，呈均匀状态无异常 ⑶ 涂料低温贮存稳定性 3次试验后无结块、凝聚及组成物变化 ⑷ 耐水性（96h） 无异常 ⑸ 耐碱性（48h） 无异常 ⑹ 耐洗刷性 ≥2000次 ⑺ 抗霉菌性能/等级 0 ⑻ 抗霉菌耐久性能/等级 0 ⑼ 耐污渍性 耐沾污综合能力≥65 光泽变化差值的绝对值/单位，≤20[（光泽600）＜10] ⑽ 耐污渍持久性 耐沾污综合能力≥55 光泽变化差值的绝对值/单位，≤20[（光泽600）＜10] ⑿ 可溶性重金属铅≤20mg/kg，镉≤5mg/kg，铬≤10mg/kg，汞≤5mg/kg ⒀ 挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤15g/L ⒁ 游离甲醛 ≤20mg/kg ⒂ 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 ≤50mg/kg | 石油化工 | 桐乡市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2854 | 2016D60SA423223 | 自洁抗裂水性仿石涂料 | 浙江天女集团制漆有限公司 | (1) 干燥时间（表干） ≤2h (2) 容器中状态 搅拌后无结块、呈均匀状态无异常 (3) 涂料低温贮存稳定性 3次试验后无结块、凝聚及组成物变化 (4) 初期干燥抗裂性 无裂纹 (5) 涂层初期抗水白性 无异常 (6) 涂层耐温变性（10次） 涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，颜色轻微变化 (7) 耐沾污性（5次循环试验） 1级 (8) 覆盖裂纹能力（标准状态）≥0.5 mm (9) 粘结强度 标准状态≥1.5Mpa，浸水后≥1.0Mpa (10) 耐人工老化性（1000h） 漆膜无变化，变色0级，粉化0级 (11) 挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤50g/L | 石油化工 | 桐乡市科技局 |
| 2855 | 2016D60SA423222 | 节能快干高硬度高韧性卷材涂料 | 浙江天女集团制漆有限公司 | (1) 铅笔硬度（擦伤） ≥3H (2) 干燥时间 底漆（160-180）℃/25s，面漆（190-210）℃/35s (3) 反向冲击 ≥90kg·cm (4) T弯 ≤1T (5) 耐溶剂（MEK）擦拭 ≥100次 (6) 杯突试验 ≥6.0mm (7) 划格附着力（间距1mm） 0级 (8) 耐划痕（1500g） 通过 (9) 耐酸性（体积分数10%盐酸） 无变化 (10) 耐中性盐雾（600h） 允许轻微变色，起泡等级≤2（S3），无其他漆膜病态现象 (11) 耐人工老化（UV340，800h） 无生锈、起泡、开裂，变色≤2级，粉化≤1级 | 石油化工 | 桐乡市科技局 |
| 2856 | 2016D60SA423221 | 环境友好型水性醇酸防锈涂料 | 浙江天女集团制漆有限公司 | (1) 容器中状态 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 (2) 结皮性（48h）不结皮 (3) 干燥时间 表干≤4h，实干≤24h (4) 硬度（摆杆法） ≥0.25 (5) 划格试验 ≤1级 (6) 耐冲击性 50cm (7) 弯曲试验 ≤3mm (8) 耐水性（24h） 无异常 (9) 耐中性盐雾性（240h） 无异常 (10) 冻融稳定性（3次循环） 不变质 (11) 热储存稳定性（50℃±2℃/7d） 通过 (12) 闪锈抑制性 正常 (13) 挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤200g/L (14) 可溶性重金属 铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg， | 石油化工 | 桐乡市科技局 |
| 2857 | 2016D60SA425816 | 氨纶包覆纱专用涤纶加弹丝油剂 | 桐乡市恒隆化工有限公司 | 外观（25℃）：无色至微黄色透明液体 PH值（1%水溶液，20℃）：5.5—8.5 运动粘度（40℃，原油，mm2 /s）：8.5—16 有效含量（%）：≥99.5 | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2858 | 2016D60SA425817 | 涤纶高速纺PBT专用纺丝油剂 | 桐乡市恒隆化工有限公司 | 外观（25℃）：无色至微黄色透明液体 PH值（1%水溶液，20℃）：5.5—8.0 运动粘度（30℃，原油，mm2 /s）：120—145 运动粘度（30℃，15%水溶液，mm2 /s）：2.55—2.85 有效含量（%）：≥87 | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2859 | 2016D60SA427046 | 水性聚氨酯树脂 PUD-U668 | 新东方油墨有限公司 | 外观：浅蓝半透明液体 固含：40±1% 粘度：＜500cps 附着力：0-1级 | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2860 | 2016D60SA427045 | W-U66水性聚氨酯胶粘剂（汽车内饰专用） | 新东方油墨有限公司 | 外观：乳白泛蓝光 固含： 50±1% 粘度：＜1000cps<br>pH：6-9 最低活化温度：40-50℃ | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2861 | 2016D60SA425001 | 环保纸箱定位胶 | 浙江固特热熔胶有限公司 | a、 外观：浅色颗粒状 b、表观粘度：500-3000mpa.s(180℃,旋转粘度计） c、剥离强度： >40N/2.5cm（180度剥离） d、软化点：>110℃ e、开放时间：0.1-1s（按HG/T 3716-2003标准） f、固化时间：<1min | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2862 | 2016D60SA425000 | 快速粘结纸罐贴标胶 | 浙江固特热熔胶有限公司 | a、 外观：浅色颗粒状 b、表观粘度：500-3000mpa.s(180℃,旋转粘度计） c、剥离强度： >40N/2.5cm（180度剥离） d、软化点：>70℃ e、开放时间：0.1-1s（按HG/T 3716-2003标准） f、固化时间：<1min | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2863 | 2016D60SA424999 | 高速联动性书刊背胶 | 浙江固特热熔胶有限公司 | a、表观粘度：2000-3500mpa.s(180℃,旋转粘度计) b、剥离强度：>60/2.5cm（180度剥离） c、软化点：>100℃ d、开放时间：0.1-1s（按HG/T 3716-2003标准，） e、固化时间<5s | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2864 | 2016D60SA425005 | 高克数铜版纸粘结耐候胶 | 浙江固特热熔胶有限公司 | a、表观粘度：2000-5000mpa.s(180℃,旋转粘度计) b、剥离强度：>80/2.5cm（180度剥离） c、软化点：>95℃ d、开放时间：1-3s（按HG/T 3716-2003标准，） e、固化时间<9s | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2865 | 2016D60SA425002 | 茂金属催化材料低温包装胶 | 浙江固特热熔胶有限公司 | a、 外观：浅色颗粒状 b、表观粘度：500-1500mpa.s(180℃,旋转粘度计) c、剥离强度： >40N/2.5cm（180度剥离） d、软化点：>100℃ e、开放时间：0.1-1s（按HG/T 3716-2003标准） f、固化时间：<5s | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2866 | 2016D60SA425003 | 环保低排放汽车胶 | 浙江固特热熔胶有限公司 | （1）外观：浅色块状固体。（2）软化点：120±20℃ （GB/T15332-1994）。（3）熔融粘度（ 180℃）：1500-5000mpa.s (HG/T3660-1999). （4）180° 剥离强度：≥50N/2.5厘米（GB/T2790-1995） | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2867 | 2016D60SA424806 | 改善型油脂增塑剂-J631（复配 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 色泽：≤50# (Pt-Co) 酸值：≤0.5 mgKOH/g 闪点：≥200℃ 密度：=0.965-0.985 g/cm3 | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2868 | 2016D60SA424807 | 新型环保无苯增塑剂4,5-环氧四氢辛酯 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 色泽APHA ≤50 相对密度（20℃）：0.995-1.007 酸值≤ 0.5mgKOH/g 水分≤0.1% 闪点≥210℃ | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2869 | 2016D60SA424808 | 新型环氧植物油脂合成 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 色泽APHA ≤ 400# 相对密度（20℃）：0.9800-0.9900 酸度（以HAc计）≤ 0.50mgKOH/g 闪点℃≥ 285℃ 环氧值%≥5.8% | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2870 | 2016D60SA426928 | 氟化工废水处理用絮凝剂 | 浙江巨能环境工程设备有限公司 | 粉末状固体，密度为1.2-2.5g/cm3，性质稳定。固体中含骨胶15-20%，聚丙烯酰胺15-25%，氧化钙15-25%，氢氧化钠20-30%。 | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2871 | 2016D60SA426933 | PTA废水处理用载体 | 浙江巨能环境工程设备有限公司 | 内径11mm，外径12mm，高12mm，比表面积≥407.08㎡/g，密度≥1.0g/cm3，孔隙率≥93% | 石油化工 | 桐乡市科学技术局 |
| 2872 | 2016D60SA873794 | 高品质三苯基乙基溴化鏻 | 肯特催化材料股份有限公司 | 1、三苯基乙基溴化鏻：≥99%；2、水分：≤0.1%；3、溶剂残留：≤0.1%；4、单一同系物杂质：≤100PPM；5、三苯基膦：≤200PPM；6、三苯基氧膦：≤200PPM。 | 石油化工 | 仙居县科技局 |
| 2873 | 2016D60SA873798 | 高品质N,N,N-三甲基-1-金刚烷基氢氧化 | 肯特催化材料股份有限公司 | 1、N,N,N-三甲基-1-金刚烷基氢氧化铵：25.0±0.5%;、溴离子：≤100 ppm；3、钾离子：≤10 ppm；4、钠离子：≤10 ppm；5、铁离子：≤2ppm；6、钙离子：≤10 ppm；7、水：余量。 | 石油化工 | 仙居县科技局 |
| 2874 | 2016D60SA873974 | 200克/升草铵磷水剂 | 浙江新农化工股份有限公司 | 草铵膦质量分数（18.0±1.1）%；草铵膦质量浓度（20℃），g/L 200±12；pH值范围： 3.0～6.0；水不溶物，% ≤0.5% ；稀释稳定性（20倍）合格；热贮稳定性：合格；低温稳定性：合格。 | 石油化工 | 仙居县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | 2016D60SA653355 | 香兰素 | 浙江新和成股份有限公司 | 1）外观：白色或微黄色针状结晶产品或结晶性粉末；2）熔点：81~83℃；3）香气：具有甜香、奶香和青草香气；4）溶解度(25℃)：1g试样全溶于3mL70%(体积分数)或2mL95%乙醇；干燥后失重：≤0.5%；含量：≥99.5%；重金属(Pb计)：≤10mg/kg；砷含量：≤3mg/kg。工艺总收率达75%，达到行业领先水平。 | 石油化工 | 新昌县科技局 |
| 2876 | 2016D60SA653359 | 氧头孢母核 | 浙江新和成股份有限公司 | 氧头孢母核(CAS:91177-27-4)　外观:白色或浅黄色粉末　鉴别：HPLC保留时间与对照品一致　含量:≥97.0%(HPLC)　　总杂质≤3% | 石油化工 | 新昌县科技局 |
| 2877 | 2016D60SA653354 | 异佛尔酮腈 | 浙江新和成股份有限公司 | 得到的产品异佛尔酮腈为白色或淡黄色固体，沸点677.2℃（760毫米汞柱），折射率1.701，闪点363.3℃，密度1.53g/cm3。含量≥99.5%，含水量≤0.1%，符合企业标准，国内领先。 | 石油化工 | 新昌县科技局 |
| 2878 | 2016D60SA653361 | 拉氧头孢母核 | 浙江新和成股份有限公司 | 拉氧头孢母核：7β-氨基-7α-甲氧基-3-头孢烯化合物（CAS号：66510-99-4）　类白色至黄色固体粉末；　在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致；干燥失重（40℃减压）≤2.0%；炽灼残渣≤1.0%；重金属≤20 ppm；相关杂质：单杂≤2.0%，总杂≤6.0%　含量≥90.0%； | 石油化工 | 新昌县科技局 |
| 2879 | 2016D60SA653380 | 氟氧头孢母核 | 浙江新和成股份有限公司 | 全称：(6R,7R)-7-(2-((二氟甲基)硫)乙酰氨基)-3-氯甲基-7-甲氧基-8-氧代-5-氧杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸二苯甲酯　　类白色至黄色固体粉末；　　在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致；干燥失重（40℃减压）≤2.0%；炽灼残渣≤1.0%；重金属≤20 ppm；相关杂质：单杂≤2.0%，总杂 | 石油化工 | 新昌县科技局 |
| 2880 | 2016D60SA414321 | H级聚酰亚胺-环氧浸渍漆 | 嘉兴清河绝缘材料有限公司 | 1外观GB/T 1981.2-2009深棕色透明液体　2粘度　20～60　3固化温度80,120,180,220℃，　4固化时间 4小时　5介电常数 2.6-2.8　6介电损耗 ≤0.002　7击穿场强 120Mv/m　8体积电阻率 2X1014Ω•m　9抗剪切强度GB/T8165-2008≥12MPa　10附着力等级GB 1720-1979　一级　11热分解温度JB 2624-79 ≥480℃　12玻璃化转变温度GB/T 22567-2008270℃ | 石油化工 | 秀洲区科技局 |
| 2881 | 2016D60SA415219 | H级自粘性玻璃丝包线漆 | 嘉兴清河绝缘材料有限公司 | 1外观GB/T1981.2-2009淡黄色透明粘稠液体，无机械杂质<br>2固体含量　（200±3）℃下烘1h　　GB/T1981.2-2009≥50%　3粘度4号粘度计，（23±1）℃下　GB/T1981.2-2009（25-75）秒　4干燥时间135℃　　GB/T1981.2-2009≤2 h　5体积电阻率GB/T1981.2-2009常态　≥（6.0×1013）Ω•m；浸水24h后　≥（5.0×1013）Ω•m　6附着力等级　　GB1720-1979（89）1级　7玻璃化转化温度　　GB/T 22567-2008≥250℃ | 石油化工 | 秀洲区科技局 |
| 2882 | 2016D60SA753451 | 数码类电池用铝塑复合膜 | 浙江道明光电科技有限公司 | 1、厚度113±5μm　2. 初期层间复合强度（CPP/AL）　　≥8 N/15mm；　3、热封强度（180℃，0.4MPa，3sec）≥60 N/15mm；　4、耐电解液性能 在电解液配比为EC:DEC:DMC=1:1:1 LiPF6　1M/L，85℃浸泡24hr后取出测试的层间复合强度（CPP/AL）≥6　N/15mm；5、冲压成型性（道明模具6885）≥6 mm；6、穿刺强度达到≥20 N；7、不含有卤素、 | 石油化工 | 永康市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883 | 2016D60SA753605 | 复合ECE R104的微棱镜型反光膜 | 浙江道明光电科技有限公司 | 一.观察角0.33° (2′)入射角 ß［°］ ß1 ß2 分别为 0 5 、0 30 、 0 40 、 0 60 各类膜最低逆反射系数 [cd.m-2.lx-1]分别为白膜450、200、90、16；黄膜300、130、75、10 ；红膜 120、60、30、10。二.（标准照明光源A，入射角β1=±5° ，β2=0° ，观察角0.33° ）色品坐标分别为 白膜 0.373 0.402 0.417 0.359 0.450 0.513 0.548 0.414 黄膜 0.585 0.385 0.610 0.390 0.520 0.480 0.505 0.465 红膜 0.720 0.258 0.735 0.265 0.665 0.335 0.643 0.335 三、 抗风蚀性、抗腐蚀性、耐油性、抗热性、易清洗性、抗透水性应符合ECE R104的要求。 | 石油化工 | 永康市科技局 |
| 2884 | 2016D60SA173358 | 储罐尾气增压脱硫回收系统 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | 抽气压力：-10mmH2O（G），抽气温度：40℃，抽气量：300m3/h，系统排出压力：≥0.1MPa（G），富液排出装置压力：0.5MPa（G），动力脱硫溶剂流量：60m3/h，工作蒸汽流量：560kg/h，循环冷却水流量：35m3/h。 | 石油化工 | 余杭区科技局 |
| 2885 | 2016D60SA173356 | 减顶全机械泵抽真空系统 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | 塔顶操作压力：15mmHg（A） 塔顶温度：75℃ 抽气量：4250kg/h 二级罗茨泵排出压力：≥130 mmHg（A） 系统排出压力：860mmHg（A） | 石油化工 | 余杭区科技局 |
| 2886 | 2016D60SA515838 | 转移层表面高滑爽性环保水性转移涂料 | 长兴艾飞特塑料科技有限公司 | 1、细度≤10u：2、粘度：≥40秒（涂4杯，25℃），3、外观：乳白色，4、成膜性：成膜完整，5：剥离性：3M胶带测试剥离，完整剥离，7、表面张力≥40达因，8、固含≥38％。 | 石油化工 | 长兴县科技局 |
| 2887 | 2016D60SA515839 | 软包装水性蒸煮油墨 | 长兴艾飞特塑料科技有限公司 | 1、细度≤10u；2、粘度：45±3秒/25℃，茶恩2号杯，3、流动性：牛顿流体，4、外观：液态，5、附着牢度：用3M测试胶带检测；6、表面张力：达因笔测试大于38达因，7、固含量：≥30％；8：耐温：≤125℃。 | 石油化工 | 长兴县科技局 |
| 2888 | 2016D60SA513239 | 高强度高性能铅蓄电池槽 | 浙江畅通科技有限公司 | 1、外形尺寸：长：260mm 宽：182mm 高：249mm 2、质量变化率：0.2% 3、耐冲击：低温—40℃以下无裂纹 4、耐热性：70±2℃、3小时后变化量：0.2mm 5、耐气压：变化量：0.05mm 6、耐电压：20000V未被击穿 7、还原高锰酸钾：0.4ml/g | 石油化工 | 长兴县科技局 |
| 2889 | 2016D60SA513281 | 90度辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套料 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 1、抗张强度：≥9.0Mpa；2、 断裂伸长率：≥170％；3、 LOI：≥32；4、垂直燃烧试验：V1通过。 | 石油化工 | 长兴县科技局 |
| 2890 | 2016D60SA513280 | 柔软型阻燃无卤低烟电源线专用料 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 1、抗张强度：≥8.5Mpa；2、 断裂伸长率：≥150％；3、 LOI：≥30；4、垂直燃烧试验：V1通过。 | 石油化工 | 长兴县科技局 |
| 2891 | 2016D60SA513279 | 无卤低烟阻燃隔氧层料 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 1、抗张强度：≥7.5Mpa；2、 断裂伸长率：≥120％；3、 LOI：≥32；4、卤酸气体释放量：0mg/g。 | 石油化工 | 长兴县科技局 |
| 2892 | 2016D60SA446749 | 高刚度橡塑弹簧垫 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 | 拉伸强度（ISO527）≥180MPa，断裂伸长率（ISO527）≥200%，弯曲强度（ISO178）≥180MPa，弯曲模量（ISO178）≥7000MPa，缺口冲击强度（ISO180）≥90KJ/m2。塑料骨架材料的塑化温度≥200℃。 | 石油化工 | 浙江宏利汽车零部件有限公司 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2893 | 2016D60SA523742 | GN-101高耐磨镁钙碳砖 | 德清广能耐火材料有限公司 | 1、MgO+CaO：≥90%；2、Fe2O3+SiO+Al2O3：≤2%；3、显气孔率：≤5%；4、体积密度：≥3.0g/cm3；5、常温耐压强度：≥45Mpa。 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2894 | 2016D60SA523743 | 再生节能型镁碳砖 | 德清广能耐火材料有限公司 | 1、MgO：≥80%；2、C：≥10%；3、显气孔率：≤4.0%；4、体积密度：≥3.02g/cm3；5、常温耐压强度：≥45Mpa；6、1400℃高温抗折强度：≥6Mpa。 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2895 | 2016D60SA523571 | 用于火力发电机组燃烧器喷嘴的组合装置铸件 | 德清巨峰机械制造有限公司 | 1、 化学成分为C：0.35-0.45，Si≤1.5 Mn≤1.5 P、S≤0.04 Cr:23-27% Ni:19-22%； 2、耐热温度≥1100℃； 3、 抗拉强度大于686N/mm2； 4、肖氏硬度大于65HS； 5、文丘里管、支撑环、保护套化学成分为：C：2.3-2.7，Si：1.5-2.0 Mn≤1.0 P、S≤0.1Cr:27-28% Ni:0.2-0.4%抗拉强度大于686N/mm2,肖氏硬度大于65HS 耐热温度大于1000℃。 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2896 | 2016D60SA523573 | EN1.4417超级双相不锈钢耐压铸件 | 德清巨峰机械制造有限公司 | 1、化学成分：C≤0.03, Si≤1.00, Mn≤1.50, P≤0.03, S≤0.02, Cr24.0至26.0,Mo3.0至4.0, Ni6.0至8.5 Cu≤1.0 N0.15至0.25 2、力学性能：屈服强度>480MPa，抗拉强度650至850MPa，延伸率>22%。 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2897 | 2016D60SA525222 | 电池级硫酸钴 | 德清县立荣金属粉末有限公司 | 钴含量21.00%；镍 ＜0.001；铁＜0.001；锰＜0.001；镁 ＜0.001；钙＜0.001；锌＜0.001 ； 铜＜0.001；镉＜0.001 ； 铬＜0.001 钠＜0.001 ； 铅＜0.001； 氯化根＜0.001 ；水不溶物＜0.001 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2898 | 2016D60SA525221 | 电池级氯化钴 | 德清县立荣金属粉末有限公司 | 钴含量24.30%；镍 ＜0.001；铁＜0.001；锰＜0.001； 镁 ＜0.001；钙＜0.001；锌＜0.001 ； 铜＜0.001；镉＜0.001 ； 铬＜0.001 ；钠＜0.001；铅＜0.001 ；硫酸根＜0.001；水不溶物＜0.001 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2899 | 2016D60SA523606 | 精密铸造工艺制造的污水泵泵体 | 湖州南丰机械制造有限公司 | 1、机械性能:抗拉强度≥485MPa，屈服强度≥225MPa；2、尺寸精度：CT6；粗糙度等级：不加工外表面3.2，加工面1.6；3、外观及内在质量：无气孔、缩孔、砂眼等任何缺陷。 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2900 | 2016D60SA523607 | 新型制壳填充工艺制造窄流道叶轮 | 湖州南丰机械制造有限公司 | 1、机械性能:抗拉强度≥480MPa；2、屈服强度≥218MPa；3、尺寸精度：CT6；粗糙度等级；不加工外表面3.2，加工面1.6；4、外观及内在质量：无气孔、缩孔、砂眼等任何缺陷。 | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2901 | 2016D60SA525820 | 15CrMo冷轧带钢 | 浙江富日进精密金属有限公司 | 1.抗拉强度：440-640 MPa；2.屈服强度：235MPa；3.伸长率：21%；4.硬度 ：HRB74.0；5.厚度：4.5mm；6.宽度：92mm；7.长度：1250 mm ；8.重量：1594Kg | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2902 | 2016D60SA525821 | 20CrMo冷轧带钢 | 浙江富日进精密金属有限公司 | 1.抗拉强度 σb (MPa)：≥885(90)；2.屈服强度 σs (MPa)：≥685(70)；3.伸长率 δ5 (%)：≥12；4.断面收缩率 ψ (%)：≥50；5.冲击功 Akv (J)：≥78；6.冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥98(10)；7.硬度：≤197HB ；8.厚度：0.15mm-6mm；9.宽度：5mm-350mm；10.退火状态： | 冶金 | 德清县科技局 |
| 2903 | 2016D60SA1C4073 | 红冲法压缩机电机平衡块（UC） | 杭州丰源铜业有限公司 | 1. 致密度≥8.0/cm³ 2. Cu≥57% 3. 抗拉强度≥420Mpa 4. 非加工表面硬度HB≥150 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2904 | 2016D60SA1C4072 | 红冲法压缩机电机平衡块（UB） | 杭州丰源铜业有限公司 | 1. 致密度≥8.0/cm³ 2. Cu≥57% 3. 抗拉强度≥420Mpa 4. 非加工表面硬度HB≥150 | 冶金 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 2016D60SA1C4075 | YZS-110ZT双气路压力表轴向铜接头 | 杭州丰源铜业有限公司 | 1．抗压强度Rm>400Mpa；2．延伸率A113≥7%；3．致密度≥8.2g/cm³；4．无裂痕、无砂眼、无气孔、无毛刺、无夹层、非加工表面光洁度Ra≥5μm。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2906 | 2016D60SA1C4074 | YZS-102经向双柱差压力表铜接头 | 杭州丰源铜业有限公司 | 1．抗压强度Rm>400Mpa；2．延伸率A113≥7%；3．致密度≥8.2g/cm³；4．无裂痕、无砂眼、无气孔、无毛刺、无夹层、非加工表面光洁度Ra≥5μm。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2907 | 2016D60SA1C3816 | 烤箱用耐高温镀锌合金钢板（XYF/CXDX-1） | 杭州新永丰钢业有限公司 | 1、抗拉强度：420～500 MPa；2、屈服强度（Rp0.2）：370～420MPa；3、断后伸长率：8～12%；4、ROHS:达标。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2908 | 2016D60SA1C3818 | 基于湿式双拉双矫技术的冰箱镀锌合金背板（XYF/BXBB-1） | 杭州新永丰钢业有限公司 | 1、抗拉强度：330～385 MPa ；2、屈服强度（Rp0.2）：280～310MPa;3、断后伸长率：28～35%;4、平整度≤2mm;5、ROHS:达标。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2909 | 2016D60SA1C3817 | 基于微退法技术的高强镀锌合金钢板（XYF/GQDX-1） | 杭州新永丰钢业有限公司 | 1、屈服强度（Rp0.2）：≥550MPa ；2、粗糙度：0.4-0.6um；3、纵弯（300mm）：≤3mm；4、180度折弯：锌层无脱落。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2910 | 2016D60SA1C3819 | 高延伸率单面压花镀锌合金钢板（XYF/DMYH-1） | 杭州新永丰钢业有限公司 | 1、屈服强度（Rp0.2）：220～250MPa ；<br>、反向冲击：≥9J；3、杯突试验：≥7mm。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2911 | 2016D60SA1C3815 | 卫星天线反射面用镀锌合金钢板（XYF/WXTX-1） | 杭州新永丰钢业有限公司 | 1、抗拉强度：310～360 MPa ；2、屈服强度（Rp0.2）：250～280MPa；3、断后伸长率：35～40%；4、圆柱弯曲R20：无折痕； | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2912 | 2016D60SA1C6172 | 可食用的碳酸钙 | 杭州鑫磊脱硫剂有限公司 | 干燥温度为180-200℃，风机速度45-55m3/min，喷嘴直径0.8-1.2mm，喷雾压力0.2-0.6MPa，喷雾干燥后混合液迅速变干、膨化，得到可食用的碳酸钙微球。 | 冶金 | 富阳市科技局 |
| 2913 | 2016D60SA1C6168 | 造纸专用的碳酸钙 | 杭州鑫磊脱硫剂有限公司 | 1、细度指标600目，2、CaCO3含量≥96%，3、PH值：8-10%，4、水份含量≤0.5%，5、平均粒径≤16μm，6、铁(Fe)含量≤0.1%，7、镁含量≤0.25%，8、白度≥93%，8、油值(DOP)≤38ml/100g | 冶金 | 富阳市科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2914 | 2016D60SA433388 | PERC太阳能电池正面银浆PMF-P-870 | 浙江凯盈新材料有限公司 | 1. 转换效率≥18.8%； 2. 开路电压≥643mv；3. 短路电流≥9A；4. 串联电阻≤0.0022ohm；5. 填充因子≥79.09%；6. 焊接拉力≥3N。 | 冶金 | 海宁市科技局 |
| 2915 | 2016D60SA433484 | 晶硅太阳能电池背面银浆PMB-315 | 浙江凯盈新材料有限公司 | 1、转换效率≥19.5%；2、开路电压≥637mV；3、短路电流≥9.3A；4、串联电阻≤0.0020ohm；5、填充因子≥79.8%；6、产品拉力性能优异（180度反向拉，拉力>6N）；7、产品老化拉力优异（150℃老化时间2小时，拉 | 冶金 | 海宁市科技局 |
| 2916 | 2016D60SA432962 | 单晶太阳能电池正面银浆PMF-938G | 浙江凯盈新材料有限公司 | 1. 转换效率≥19.8%；2. 开路电压≥645mV；3. 短路电流≥9.3A；4. 串联电阻≤0.002ohm；5. 填充因子≥79.8%；6. 焊接拉力≥3.5N。 | 冶金 | 海宁市科技局 |
| 2917 | 2016D60SA432963 | 多晶太阳能电池正面银浆PMF-875 | 浙江凯盈新材料有限公司 | 1. 转换效率≥18.8%；2. 开路电压≥635mV；3. 短路电流≥9.1A；4. 串联电阻≤0.0018ohm；5. 填充因子≥80%；6. 焊接拉力≥3N。 | 冶金 | 海宁市科技局 |
| 2918 | 2016D60SA434007 | 低杂质高品质高效率多晶硅片 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 1、 少子寿命：>3us；2、 电阻率：1～3Ω.cm；3、氧含量≤8.0x1017atoms/cm3；4、碳含量≤5.0x1017atoms/cm3； | 冶金 | 海宁市科技局 |
| 2919 | 2016D60SA506016 | 人造石墨类负极材料AG19 | 湖州创亚动力电池材料有限公司 | 扣电放电大于360mAh/g;<br>首次库伦效率大于94%。 | 冶金 | 湖州科技局 |
| 2920 | 2016D60SA556037 | 锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝钢绞线 | 浙江森旺金属制品有限公司 | 1、产品符合GB/T20492-2006标准要求。2、镀层铝含量4.2%以上；3、钢绞线用钢丝直径1.0~4.0mm，偏差控制在±0.05~0.13mm以内；铝导线用钢丝直径1.55~5.00 mm，偏差控制在±0.03~0.06mm以内；4、钢绞线强度420、670、750、1170、1270、1370、1470、1570Mpa八级；铝导线用钢丝1240~1620 Mpa分三级。5、钢绞线伸长4%以上、镀层46~122 g/m2、122~275g/m2、244~549 g/m2三级；铝导线用钢丝伸长2.0%以上、扭转10次以上、镀层185~290 g/m2和370~580 g/m2二级、1%伸长应力1000Mpa以 | 冶金 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2921 | 2016D60SA556036 | 防振锤用镀层钢绞线 | 浙江森旺金属制品有限公司 | 1、产品镀层分锌镀层及锌-5%铝-稀土合金镀层；2、强度1470、1570、1670Mpa，偏差+200Mpa以内；3、钢丝直径1.5~3.5mm，偏差控制在±0.05~0.08mm以内； 4、钢丝扭转17次以上；5、锌镀层160~230g/m2、200~260g/m2、240~300 g/m2三级，锌-5%铝-稀土合金镀层130~165g/m2、160~230g/m2、200~260 g/m2三级；6、绞线不松散、不脱壳，中心缩进量小于0.5d；7、中心钢丝加粗4~10%，绞线外径最大处不超过+6%。8、包装卷绕直径不小500mm。 | 冶金 | 湖州市吴兴区科学技术局 |
| 2922 | 2016D60SA556038 | 锌-10%铝-稀土合金镀层高防腐低碳钢丝 | 浙江森旺金属制品有限公司 | 1、镀层铝含量10%以上；2、镀层重量215 ~275g/m2和430 ~550g/m2分二级；3、强度350~500Mpa；4、伸长12%以上；5、缠绕1d8圈镀层不裂、钢丝不断；6、直径公差±0.07mm以内，最小控制±0.05mm以内；<br>卷重500~700公斤左右。 | 冶金 | 湖州市吴兴区科学技术局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2923 | 2016D60SA404660 | 超直度小尺寸高强不锈钢 | 浙江嘉兴翔阳金属材料科技有限公司 | 1、公差等级：h7；2、直线度：0.5mm/M；3、抗拉：＞1390MPa；4、屈服：＞1190MPa；5、断后伸长：＞14%；6、断面收缩：＞55%。 | 冶金 | 嘉兴市科技局 |
| 2924 | 2016D60SA404662 | 长工件小尺寸高强度不锈钢研磨棒 | 浙江嘉兴翔阳金属材料科技有限公司 | 1、公差等级：h7；2、抗拉：＞1390MPa；3、屈服：＞1190MPa；4、断后伸长：＞14%；5、断面收缩：＞55%。 | 冶金 | 嘉兴市科技局 |
| 2925 | 2016D60SA404661 | 大尺寸耐高温高强不锈钢 | 浙江嘉兴翔阳金属材料科技有限公司 | 1、抗拉：＞930MPa；2、屈服：＞760MPa；3、断后伸长：＞20%；4、断面收缩：＞65%。 | 冶金 | 嘉兴市科技局 |
| 2926 | 2016D60SA1E3624 | 高密度粉末冶金零件用铁粉 | 建德市易通金属粉材有限公司 | （1）元素成分：碳含量＜0.01%，硅含量＜0.03%，锰含量＜0.1%，磷含量＜0.015%，硫含量＜0.02%，氧含量＜0.2%；（2）松装密度(g/cm3)：2.95—3.05；：（3）流速（s/50g）：＜30；（4）压缩性(g/cm3，600MPa)：≥7.13； | 冶金 | 建德市科技局 |
| 2927 | 2016D60SA1E3622 | 高尺寸精度零件用铁铜合金粉 | 建德市易通金属粉材有限公司 | （1）主要合金元素成份（质量比）：C含量＜0.01% ，Cu含量19%—21%，氧含量＜0.2%；（2）松装密度（g/cm3）：3.05—3.20；（3）流速（s/50g）：＜30；（4）粒度分布：+80目比例：＜0.1%，—80目/+100目比例：＜10%，—100目/+325目比例：余量，—325目比例：20-35%； | 冶金 | 建德市科技局 |
| 2928 | 2016D60SA725532 | 高品质201不锈钢 | 浙江正锋实业有限公司 | 1.屈服点：275MPa；2.抗拉强度：520MPa；3.延伸率：40%。 | 冶金 | 金东区科技局 |
| 2929 | 2016D60SA394001 | 基于铜铝复合铸造工艺的铜铝过渡接线端子 | 金锚电力控股有限公司 | 1）铜铝焊接处弯曲180°，焊缝不断裂；<br>2）相关性能指标符合GB/T5121.1-2008、GB/T14315-2008要求。 | 冶金 | 乐清市科技局 |
| 2930 | 2016D60SA392597 | 银碳化钨碳化钛(24)石墨(3)电触 | 温州中希电工合金有限公司 | 1、物理性能：电阻率：≤3.7μΩ.cm；硬度（HB）：≥70；密度：≥9.0（g/cm3）；2、化学成分：总碳量：2.3~3.7%；添加元素：0.5~2%；银：72~74%；钨与钛为余量；3、金相组织：组织均匀，无成分偏析等缺陷。 | 冶金 | 乐清市科技局 |
| 2931 | 2016D60SA392596 | AgSnO(14)T触头 | 温州中希电工合金有限公司 | 1、物理性能：电阻率：≤3.3μΩ.cm；硬度（HB）：≥70；密度：≥9.6（g/cm3）；2、化学成分：SnO2:12.0%~14.0% 、In2O3:0.4%~1.0%、Bi2O3: 0.4%~1.0%、Ag：余量；3、金相组织：组织均匀，无氧化物聚集、孔隙和夹杂物等缺陷。 | 冶金 | 乐清市科技局 |
| 2932 | 2016D60SA486123 | 一种船用双相不锈钢ES2205 | 振石集团东方特钢有限公司 | （1）成分指标（质量百分比）：C：0.01-0.03%，Si：0.2-0.6%，Mn：0.3-1.8%，Cr:22-26%，Ni:5-7%，N：0.14-0.30%，其余为Fe和不可避免的杂质元素。（2）性能指标：屈服强度大于450MPa,抗拉强度大于700MPa,延伸率大于20%，硬度HRC小于31。 | 冶金 | 南湖区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | 2016D60SA486122 | 一种耐高温炉胆专用不锈钢ES310S | 振石集团东方特钢有限公司 | （1）化学成分（质量百分比）：C:0.02-0.06%，Si：0.3-0.8%，Mn:1.0-1.5%，Cr:24-26%，Ni:19.0-21.0%，S:≤0.03%，P：≤0.04%，其余为Fe和不可避免的杂质元素。<br>（2）力学性能：屈服强度Rp0.2≥205MPa，抗拉强度Rm≥520MPa，延伸率A≥40%。 | 冶金 | 南湖区科技局 |
| 2934 | 2016D60SA643473 | 高性能水性银焊粉 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 1、焊粉混合均匀，表面有光泽且无小粒子附着；2、焊粉颗粒度颗粒度≤150μm；3、可广泛用于提高含银钎料（2Ag、5Ag、25Ag、34Ag等）的渗透性；4、可用于炉中钎焊、火焰钎焊、高频钎焊。 | 冶金 | 嵊州市科技局 |
| 2935 | 2016D60SA643470 | 电磁阀钎焊用高性能银焊料 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 1、钎焊缝的抗拉强度（黄铜）： ≥150MPa；2、焊缝的弯曲度： 180°（不开裂）； 3、钎焊缝水压试验中最大承受压力： ≥15MPa； 4、焊丝适用性：可用于铜合金氩弧焊、钎焊（或钎接焊）。 | 冶金 | 嵊州市科技局 |
| 2936 | 2016D60SA643471 | 新型铝钢钎焊用中温高活性钎剂 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 1、液体透明澄清；2、可广泛用于提高含银钎料（2Ag、5Ag、25Ag、34Ag等）的渗透性；3、熔点： -29℃，沸点：54.5℃，闪点：-15℃；4、适用于碳钢-紫铜，黄铜-黄铜，黄铜-不锈钢等部件间的火焰钎焊；5、焊后 | 冶金 | 嵊州市科技局 |
| 2937 | 2016D60SA643472 | 铝钢钎焊用高性能铝焊料 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 1、钎料熔点范围：380℃~440℃；2、钎焊接头在水压试验中最大承受压力≥18MPa,且钎缝处密封性能良好，无泄漏现象；3、用于钎焊铝合金和不锈钢异种金属接头时，钎焊接头的抗剪强度≥120MPa；4、钎焊过程中飞溅小，钎焊后钎缝美观，且无肉眼可见的气孔、砂眼。 | 冶金 | 嵊州市科技局 |
| 2938 | 2016D60SAB35086 | 高硬度耐磨合金圆锥 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | 1、抗拉强度：≥994.5MPa；2、硬度：≥55HRC；3、冲击韧性：≥260J/cm2；4、延伸率：≥5%。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2939 | 2016D60SAB35079 | 高强度耐腐蚀消防泵中段组件 | 遂昌县金垒机械铸造有限公司 | 1、屈服强度：≥750Mpa；2、延伸率：≥5%；3、硬度：≥340HB；4、抗拉强度：≥1200Mpa；5、耐腐蚀等级：1级。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2940 | 2016D60SAB35080 | 高强度耐低温消防泵组件 | 遂昌县金垒机械铸造有限公司 | 1、屈服强度：≥750Mpa；2、延伸率：≥5%；3、硬度：≥340HB；4、抗拉强度：≥1200Mpa；5、使用温度范围：-60—120℃。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2941 | 2016D60SAB34350 | 耐腐蚀低风阻集装箱角件 | 遂昌县望峰有色金属制品有限公司 | 1、屈服极限：≥260MPa；2、强度极限：≥450MPa；3、耐腐蚀等级：1级；4、碳含量：≤0.25%；5、硫含量：≤0.04%。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2942 | 2016D60SAB34351 | 高强度耐低温集装箱角件 | 遂昌县望峰有色金属制品有限公司 | 1、屈服极限：≥260MPa；2、强度极限：≥450MPa；3、磷含量：≤0.04%；4、碳含量：≤0.25%；5、硫含量：≤0.04%。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2943 | 2016D60SAB34376 | 高强度碳硅合金液压车前轮架 | 遂昌县宇凯铸件有限公司 | 1、抗拉强度：≥750MPa；2、屈服强度：≥500MPa；3、延伸率：≥8%；4、表面硬度：≥6。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2944 | 2016D60SAB34375 | 耐腐蚀高承载液压车台座 | 遂昌县宇凯铸件有限公司 | 1、抗拉强度：≥750MPa；2、屈服强度：≥500MPa；3、延伸率：≥8%；4、抗腐蚀性：≥7级。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2945 | 2016D60SAB34374 | 低成本耐低温葫芦钩件 | 遂昌县宇凯铸件有限公司 | 1、抗拉强度：≥750MPa；2、屈服强度：≥500MPa；3、延伸率：≥8%；4、使用温度：-100~150℃。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | 2016D60SAB36951 | 铅锑合金锭 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 1. 铅锑合金，一种银灰色金属，密度6.68，熔点630.5℃，沸点1635℃，性脆，无延展性，是电和热的不良导体；2.在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能，高温时可与氧反应，生成三氧化二锑，为两性氧化物，难溶于水，但溶于酸和碱。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2947 | 2016D60SAB36952 | 锌锭 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 1.锌锭一种灰色金属，密度7.14，熔点419.5℃，沸点911℃。在室温下性较脆，100～150℃时变软，超过200℃后又变脆；2.锌的化学性质活泼，在空气中表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。当温度达到225℃后，锌氧化激烈。燃烧时，发出蓝绿色火焰；3.锌易溶于酸，也易从溶液中置换金、银、铜等。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2948 | 2016D60SAB36950 | 电解铜 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 1. 电解铜的密度8.92，熔点1083℃，沸点2567℃。纯铜呈浅玫瑰色或淡红色，表面形成氧化铜膜后，外观呈紫铜色；2. 铜具有许多可贵的物理化学特性，例如其热导率和电导率都很高，化学稳定性强，抗张强度大，易熔接，具有抗蚀性、可塑性、延展性；3.纯铜可拉成很细的铜丝，制成很薄的铜箔。铜能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2949 | 2016D60SAB36949 | 电解铅锭 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 1. 灰白色金属，密度11.34，熔点327.5℃，沸点1740℃，质地柔软，抗张强度小；2. 铅在空气中受到氧、水和二氧化碳作用，其表面会很快氧化生成保护薄膜；3.在加热下，铅能很快与氧、硫、卤素化合；铅与冷盐酸、冷硫酸几乎不起作用，能与热或浓盐酸、硫酸反应；铅与稀硝酸反应，但与浓硝酸不反应；铅能缓慢溶于强碱性溶液。铅及其化合物对人体有较大毒性，并可在人体内积累。 | 冶金 | 遂昌县科技局 |
| 2950 | 2016D60SA424603 | 半融高效抗衰减多晶硅片 | 嘉兴能发电子科技有限公司 | 1、 少子寿命：>3us；2、 电阻率：0.5～3Ω.cm；3、氧含量≤8.0x1017atoms/cm3；4、碳含量≤5.0x1017atoms/cm3。 | 冶金 | 桐乡市科学技术局 |
| 2951 | 2016D60SA424601 | 大晶格类单晶高效多晶硅片 | 嘉兴能发电子科技有限公司 | 1、 少子寿命：>3us；2、 电阻率：1～3Ω.cm；3、氧含量≤8.0x1017atoms/cm3；4、碳含量≤5.0x1017atoms/cm3。 | 冶金 | 桐乡市科学技术局 |
| 2952 | 2016D60SA426429 | 高硅取向梯度硅钢薄板 | 浙江华赢特钢科技有限公司 | 1、总厚度：0.1~0.5mm；2、磁感应强度B8：优于1.85T；3、铁损P15/50：优于0.98W/kg；4、铁损P2/1k：优于2.95W/kg。 | 冶金 | 桐乡市科学技术局 |
| 2953 | 2016D60SA426427 | 低温铸坯加热取向硅钢 | 浙江华赢特钢科技有限公司 | 1、Mn/S：2.0-3.0；2、铁损（P1.7）：小于1.4W/kg；3、磁感（B800）：大于1.78T。 | 冶金 | 桐乡市科学技术局 |
| 2954 | 2016D60SA426430 | 双辊薄带连铸取向硅钢 | 浙江华赢特钢科技有限公司 | 1、总厚度：0.05~0.15mm；2、磁感应强度B8：1.72~1.84T；3、铁损P10/1000：19.1~27.4W/kg；4、铁损P10/400：6.6~8.2W/kg。 | 冶金 | 桐乡市科学技术局 |
| 2955 | 2016D60SA714657 | 五层不锈钢/铝复合健康不粘炒锅 | 浙江赤诚工贸有限公司 | 1、手柄承重≥80N；2、锅体厚度3.5mm；3、锅体直径32cm；4、锅体深度9cm；5、240° C以下达到99.9%无油烟功效（使用体验）；6、240° C以下不沾不糊； | 冶金 | 婺城区科技局 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2956 | 2016D60SA714658 | 超薄型三层钛/铝/不锈钢复合高硬度不粘炒锅 | 浙江赤诚工贸有限公司 | 1、手柄承重＞80N；2、锅体厚度2.5mm；3、锅体直径32cm 4、锅体深度9cm；5、240° C以下达到99.9%无油烟功效（使用体验）；6、240° C以下不沾不糊； | 冶金 | 婺城区科技局 |
| 2957 | 2016D60SA514362 | S32205冷凝器用光亮无缝双相不锈钢管 | 湖州至诚精密金属科技有限公司 | 1、化学成分：C≤0.03%，Ni:4.5-6.5%，Cr:22.0-23.0%，Mo:3.0-3.5%；2、力学性能：抗拉强度≥655Mpa， 屈服强度≥485 Mpa, 延伸率≥25%；3、奥氏体相含量:45%-55%。 | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2958 | 2016D60SA514361 | 1.4404特气输送用不锈钢洁净管 | 湖州至诚精密金属科技有限公司 | 1、化学成分：C≤0.03%，Cr:16.5-18.5%，Ni:10.0-13.0%，N≤0.11%；2、力学性能：抗拉强度>190Mpa，屈服强度：490-690Mpa ，延伸率>40%；3、表面光洁度：Ra<0.2μm。 | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2959 | 2016D60SA514315 | 铝硅质环保型主沟浇注料 | 长兴明天炉料有限公司 | 1、Al2O3，% ≥66 2、SiC+C，% ≥16 3、体积密度 g/cm3：110℃×24h ≥2.90，1450℃×3h ≥2.85 4、常温耐压强度，MPa ：110℃×24h ≥45，1450℃×3h ≥75 5、常温抗折强度，MPa： 110℃×24h ≥7.0，1450℃×3h ≥10 6、加热永久线变化率，% ：1450℃×3h ， -0.1～0.5 | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2960 | 2016D60SA514314 | 无水泥新型主沟浇注料 | 长兴明天炉料有限公司 | 1、Al2O3，% ≥62 2、SiC+C，% ≥16 3、体积密度 g/cm3：110℃×24h ≥2.95，1450℃×3h ≥2.90 4、常温耐压强度，MPa ：110℃×24h ≥40，1450℃×3h ≥75 5、常温抗折强度，MPa： 110℃×24h ≥6.5，1450℃×3h ≥10.5 6、加热永久线变化率，% ：1450℃×3h ，-0.1～0.5 | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2961 | 2016D60SA513323 | 钢包用高强度铝镁碳砖 | 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | Al2O3 +MgO ≥ 85 %； 线变化率：1500℃×3h 0～+0.1%； 体积密度：1500℃×3h ≥ 2.95（g/cm3）； 抗折强度：1500℃×3h ≥6MPa；耐压强度：1500℃×3h ≥50MPa | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2962 | 2016D60SA513322 | 全再生环保型铝镁碳砖 | 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | Al2O3≥ 60% MgO ≥18% C≦15%； 线变化率：1500℃×3h 0～+0.1%；显气孔率≦7%； 体积密度：1500℃×3h ≥ 3.00（g/cm3）；高温抗折强度：1500℃×3h ≥5MPa ；常温耐压强度：1500℃×3h ≥30MPa | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2963 | 2016D60SA515926 | TSCT抗氧化长寿命大包长水口 | 浙江铁狮高温材料有限公司 | 本体：Al2O3>50%， F.C>20%体积密度>2.35g/cm3,气孔率<20%常温耐压强度>20mpa,渣线：Al2O3>50%， F.C>20%体积密度>2.6g/cm3,气孔率<16%，常温耐压强度>25mpa | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2964 | 2016D60SA515925 | TSBP板坯用异形双侧孔浸入式水口 | 浙江铁狮高温材料有限公司 | 抗冲刷侧孔：Al2O3>70%，ZrO2>3%，F.C>16%体积密度>2.55g/cm3,气孔率<16%,常温耐压强度>25mpa.无碳内衬： Al2O3>60% ，ZrO2>10%.渣线：ZrO2>75%，F.C>12%体积密度>3.8g/cm3 | 冶金 | 长兴县科技局 |
| 2965 | 2016D60SA515927 | TSMS铝镇静钢用氧化镁质整体塞棒 | 浙江铁狮高温材料有限公司 | 棒身：1、Al2O3>50%， 2、F.C>20%， 3、体积密度>2.4g/cm3， 4、 常温耐压强度>20mpa， 棒头：1、Al2O3>8%， 2、MgO>70%， 3、F.C>10% 4、体积密度>2.8g/cm3 5、常温耐压强度>28mpa，6、常温抗折强度>8mpa | 冶金 | 长兴县科技局 |