

丽水市生态环境局文件

丽环建缙〔2024〕23号

关于浙江凯胜实业有限公司年产6.8万吨工模具材料及制品生产线项目环境影响报告书的审查意见

浙江凯胜实业有限公司：

你单位报送的《关于要求对浙江凯胜实业有限公司年产6.8万吨工模具材料及制品生产线项目环境影响报告书进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关法律法规，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况。经研究我局审查意见如下：

一、原则同意《环评报告书》提出的结论。该项目选址位于浙江省丽水市缙云县壶镇镇姓汪村镇南汪路73号，你单位须严格按照《环评报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环保措施等要求实施项目建设，并严格执行建设项目环保“三同时”制度和有关生态环境标准，重点做好以下工作：

1、加强废水污染防治。实施清污分流、雨污分流。项目直接冷却水、喷淋塔废水、初期雨水循环使用，不外排。生活污水经化粪池/隔油池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的相应标准(其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中标准限值)后纳管，经缙云县壶镇污水处理厂处理达到出水水质标准后排放。污水排放口与清下水排放口必须按规范化设计、建设。

2、加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化、管道化水平，从源头减少废气的无组织排放。根据各工艺废气特点采取针对性的处理措施，优化废气收集预处理和排气筒设置方案，强化分类收集和分质处理措施，提高各类工艺废气的收集和处理效率，确保治污效率。中频感应炉、电弧炉、精炼炉、电渣重熔炉(即电渣冶金)产生的颗粒物执行《浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划》(浙环函[2019]269号)中的相应标准。电弧炉产生的二噁英和重熔炉产生的氟化物排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)中的相应标准。电弧炉产生的镍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的相应标准。锻造及轧制工序排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划》(浙环函[2019]269号)中的相应标准。砂轮、抛丸废气排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中的相应标准。淬火和回火的颗粒物(油雾)、非甲烷总烃和盐浴的氯化

氢及氮氧化物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的相应标准。VOCs 无组织排放厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的排放限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相应标准。厂界颗粒物等排放执行环评中的相应标准。

3、加强噪声污染防治。项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

4、加强固废污染防治。固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，对固体废物进行分类收集、规范贮存、安全处置。生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门统一进行清运处理。一般工业固废收集后尽可能综合利用，项目产生的危险废物，须委托具有相应资质的单位进行无害化处置，按相关法律法规要求建立并执行危险废物申报登记、转移联单等管理制度，临时贮存场所应符合相关要求。

二、同意环评提出的总量平衡方案，项目总量控制根据区域总量控制要求进行替代平衡解决。

三、加强环境风险防范与应急。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。严格落实各项环境风险防范措施，完善应急物资的建设与储备。本项目投运前，建设单位应完成突发环境事件应急预案的修编和备案，并定期开展培训和演练工作。坚决杜绝环境风险事故的发生。

四、建立健全项目信息公开机制，按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

五、根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本审查意见之日起六十日内向丽水市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向地方法院提起行政诉讼。

丽水市生态环境局

2024年4月10日

抄送：壶镇镇、行政服务中心、县经济商务局、县生态环境综合执法队、应急管理局

丽水市生态环境局缙云分局办公室 2024年4月10日印发
